

首先，具体的问题为，注册会员点击图片上传，预览选择好本地图后点击上传到服务器上，会出现如下所示结果：

现在知道具体原因后就容易解决问题了，直接搜索织梦网站程序文件夹下的全部包含“提示：需输入后台管理目录才能登陆”的文件，找到include\dialog\config.php文件。

```
//■■■■■■■■■  
$cuserLogin = new userLogin();  
  
if($cuserLogin->getUserID() <=0 )  
{  
    if(empty($adminDirHand))  
    {  
        ShowMsg("<b>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■</b><br /><form>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<input type='hidden' name='gotopage' value='".urlencode($dedeNowurl)."'>  
        exit();  
    }  
    $adminDirHand = HtmlReplace($adminDirHand, 1);  
    $gurl = ".../{ $adminDirHand}/login.php?gotopage=".urlencode($dedeNowurl);  
    echo "<script language='javascript'>location='$gurl';</script>";  
    exit();  
}
```

扎心哦~~~~

## 0x01 准备工作

## 1,安装新版cms

地址：<http://updatenew.dedecms.com/base-v57/package/DedeCMS-V5.7-UTF8-SP2.tar.gz>

## 2, 打开dede会员功能

### 3,注册一个新用户

4,审核一下此用户

嗯~~~~这样一个基本的站点就完成了。我们也可以进行测试了

## 0x01 利用过程

1,先添加一个图片马

上图这个是经过处理的图片马，需要处理的图片马是因为（绕过文件后缀名检测以后，php-GD对图片的渲染和处理会导致webshell代码错位失效，所以需要特殊的图片马）

2,

## 0x02 图片马制作

[illegible]

这里确实不要多说什么，因为绕过文件后缀名检测以后，php-GD对图片的渲染和处理会导致webshell代码错位失效，所以我们需要进行绕过。

绕过php-GD对图片的渲染和处理导致webshell代码错位失效(此处参考索马里海盗方法)

图片会经过php-GD处理，会导致webshell语句错位失效，如何在处理后仍然保留shell语句呢？

在正常图片中插入shell并无视GD图像库的处理，常规方法有两种

- 1.对比两张经过php-gd库转换过的gif图片，如果其中存在相同之处，这就证明这部分图片数据不会经过转换。然后我可以注入代码到这部分图片文件中，最终实现远程代码执行。
- 2.利用php-gd算法上的问题进行绕过

这里我们选择第二种，使用脚本进行处理图片并绕过

- 1、上传一张jpg图片，然后把网站处理完的图片再下回来 比如x.jpg
- 2、执行图片处理脚本脚本进行处理 php jpg\_payload.php x.jpg
- 3、如果没出错的话，新生成的文件再次经过gd库处理后，仍然能保留webshell代码语句

提示：

- 1、图片找的稍微大一点 成功率更高
- 2、shell语句越短成功率越高
- 3、一张图片不行就换一张 不要死磕

注：上面的字全部是抄的，先说明一下不然给人按在地上骂就不好了

制作过程：

## 0x03 漏洞原理

漏洞地址：[http://127.0.0.1/DedeCMS-V5.7-UTF8-SP2/uploads/include/dialog/select\\_images\\_post.php](http://127.0.0.1/DedeCMS-V5.7-UTF8-SP2/uploads/include/dialog/select_images_post.php)

漏洞文件：select\_images\_post.php

## 0x04 漏洞修复

前面有提到过，没有？没看到？说的不清楚？等官方更新版本咯。

■■■■[http://mp.weixin.qq.com/s/IZn\\_xnO2tyUWmx9dronYUQ](http://mp.weixin.qq.com/s/IZn_xnO2tyUWmx9dronYUQ)

点击收藏 | 0 关注 | 2

[上一篇：安全事件关联规则讨论](#) [下一篇：Misc 总结 ----流量分析 ...](#)

1. 7 条回复



[sqvds](#) 2018-01-22 18:49:53

搜了一下9月份好像有人发了这个洞说是和你一起审的。。

0 回复Ta



[hades](#) 2018-01-22 22:22:06

@sqvds 这个只是作为漏洞分析发出来技术探讨，难道漏洞分析的时候你们都要去找谁发现的额？？试着想想为什么两篇文章的开头是一样的，而下面的内容不是一样的？？？

0 回复Ta



sqvds 2018-01-22 23:49:11

[@hades](#) 抱歉，我只是随便说说，无所谓你们谁发现的，你太敏感了

0 回复Ta



hades 2018-01-23 00:02:07

@sqvds 漏洞发现者比较敏感 呵呵哒 我没什么的 哇哈哈

0 回复Ta



#### hades 2018-01-23 09:33:48

[@phpice](#) 后台再次编辑有问题，先把你的回复用我的账号发，晚点给你恢复过来

我在16年的时候也以为是一个前台的漏洞，并提交给了先知，被驳回了，再后来我仔细测试后发现其实这是一个后台漏洞。

如果不仔细读代码确实很容易被误导。

你能在本地测试成功是因为你先登录了后台，此时已经存在了一个登录后台成功的session，然后再没用注销登录的情况下直接访问member目录，这个时候前台自动登录

```
//■■■■■■■■■■■  
$cuserLogin = new userLogin();  
  
if($cuserLogin->getUserID() <=0 )  
{  
    if(empty($adminDirHand))  
    {  
        ShowMsg("<b>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■</b><br /><form>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<input type='hidden' name='gotopage' value='".urlencode(  
exit();  
    }  
    $adminDirHand = HtmlReplace($adminDirHand, 1);  
    $gurl = "../../{ $adminDirHand}/login.php?gotopage=".urlencode($dedeNowurl);  
echo "<script language='javascript'>location='$gurl';</script>";  
exit();  
}  
  
class userLogin  
{  
    var $userName = '';  
    var $userPwd = '';  
    var $userID = '';
```

```

var $adminDir = '';
var $userType = '';
var $userChannel = '';
var $userPurview = '';
var $keepUserIDTag = 'dede_admin_id';
var $keepUserTypeTag = 'dede_admin_type';
var $keepUserChannelTag = 'dede_admin_channel';
var $keepUserNameTag = 'dede_admin_name';
var $keepUserPurviewTag = 'dede_admin_purview';
var $keepAdminStyleTag = 'dede_admin_style';
var $adminStyle = 'dedecms';

//php5■■■■
function __construct($admindir='')
{
    global $admin_path;
    if(isset($_SESSION[$this->keepUserIDTag]))
    {
        $this->userID = $_SESSION[$this->keepUserIDTag];
        $this->userType = $_SESSION[$this->keepUserTypeTag];
        $this->userChannel = $_SESSION[$this->keepUserChannelTag];
        $this->userName = $_SESSION[$this->keepUserNameTag];
        $this->userPurview = $_SESSION[$this->keepUserPurviewTag];
        $this->adminStyle = $_SESSION[$this->keepAdminStyleTag];
    }

    if($admindir!='')
    {
        $this->adminDir = $admindir;
    }
    else
    {
        $this->adminDir = $admin_path;
    }
}
/*
.....
*/
function getUserID()
{
    {
        if($this->userID != '')
        {
            return $this->userID;
        }
        else
        {
            return -1;
        }
    }
}

```

通过代码可以发现 \$this->userid必须不能等于空, \$this->userid就是\$\_SESSION[\$this->keepUserIDTag] 也就是\$\_SESSION['dede\_admin\_id'];  
我们看看\$\_SESSION['dede\_admin\_id']是在什么情况下会被赋值

```

function keepUser()
{
    if($this->userID != '' && $this->userType != '')
    {
        global $admindir,$adminstyle;
        if(empty($adminstyle)) $adminstyle = 'dedecms';

        @session_register($this->keepUserIDTag);
        $_SESSION[$this->keepUserIDTag] = $this->userID;

        @session_register($this->keepUserTypeTag);
        $_SESSION[$this->keepUserTypeTag] = $this->userType;

        @session_register($this->keepUserChannelTag);
        $_SESSION[$this->keepUserChannelTag] = $this->userChannel;
    }
}

```



```
        exit;
    }
}

//password empty
else
{
    ResetVdValue();
    ShowMsg('■■■■■■■■■■!', 'login.php', 0, 1000);
    exit;
}
}
}
```

只有在后台登录的时候被调用。前台压根就没办法对session进行操作，没有办法控制session就没有办法绕过这个if(\$cuserLogin->getUserID() <=0)判断，所以，这是一个假漏洞。

=====

抛开认证问题，就上传绕过来讲，同目录下的select\_soft\_post.php文件更好绕过

把上传文件名改成1.htm.php?

文件类型只要有text就行

0 回复Ta



[Or3ak](#) 2018-01-23 11:15:16

[@phpice](#) 说得没错，这里很容易被误导，昨天我也纳闷，之前在复现“DeDecms

任意用户登录,管理员密码重置漏洞”的时候以为可以利用组合漏洞去getshell，不需要知道后台，后来测试的时候发现并没有用，还是提示登录后台，之前也发现了这个漏洞，再在前台上传是不行了的了。

1 回复Ta



[root](#) 2018-01-23 18:17:22

貌似admin账号不允许前台登录。

0 回复Ta

[登录](#) 后跟帖

先知社区

[现在登录](#)

热门节点

[技术文章](#)

[社区小黑板](#)

目录

[RSS](#) [关于社区](#) [友情链接](#) [社区小黑板](#)