

iframe 内嵌标签

属性: src: 要显示的网页资源路径
可以是本地(相对路径)也可以是网络资源(url)
width: 设置显示区域的宽度
height: 设置显示区域的高度

注意: 默认当前页面
打开及加载 src 指向
的资源

```
<iframe src = "http://www.taobao.com" width = "100%" height = "400px"></iframe>
```

```
<a href = "http://www.jd.com" target = "_if">京东</a>
```

```
<iframe src = " " width = "100%" height = "400px" name = "_if"></iframe>
```

name: 设置内嵌区域的名字, 结合超链接标签的 target 属性使用

作用: 在当前网页中加载其他网页的资源, 达到不同网页资源之间不相互干扰, 并能在同一个页面中展现给用户的目的。

frameset 框架标签 没有body 标签.

```
<frameset rows = "10%, *, 10%">
  <frame src = "frameset/top.html" />
  <frameset cols = "10%, *">
    <frame src = "frameset/left.html" />
    <frame src = "frameset/right.html"
      name = "_right" />
  </frameset>
  <frame src = "frameset/bottom.html" />
</frameset>
```



.. / 返回上级页面

属性: rows: 按照行进行切分页面
cols: 按照列进行切分页面

子标签: frame: 进行切分区域的占位, 一个 frame 可以单独加载网页资源

↓
属性: src: 资源路径(本地/网络)
name: 区域名, 结合超链接使用