

`<img src = " " />`

↓  
图片路径

相对路径: 从当前文件出发查找另一文件所经过的路径

绝对路径: 从根盘符出发所查找文件的路径

↓  
一般本地图片资源使用相对路径即可

`<img src = " " width = "200px" />`

`<img src = " " height = "200px" />`

属性: **width**: 设置图片的宽度, 如果是单独设置, 则在保证图片不失真的情况下自动缩小或放大

单位可以是px也可以是百分比

**height**: 设置图片的高度, 如果是单独设置, 则在保证图片不失真的情况下自动缩小或放大

单位可以是px也可以是百分比

注意: 图片是不会自动换行的(行内元素)

使用本地资源: 图片位于本地电脑中

使用网络资源: 图片资源的url地址.

**title** 图片标题: 鼠标放在图片上的时候会显示

**alt** 图片加载失败后的提示语

超链接标签 `<a> </a>`

属性: **href**: 要跳转的网页资源路径.

本地资源: 相对路径

网络资源: 网页的url

`<a href = " " > XXXX </a>`

↓  
注意: 超链接标签中一定要声明访问方式  
访问方式可以是文字也可以是图片

`<a href = " " > <img src = " " /> </a>`

**target**: 指明要跳转的网页资源的显示位置

- self: 在当前页中刷新显示

- blank: 在新的标签页中显示

-top: 在顶层页面中显示  
-parent: 在父级页面中显示


## 锚点

作用: 在一张网页中进行资源跳转

使用: 先使用超链接标签在指定的网页位置增加锚点, 格式为:

`<a name = "锚点名"> </a>`

使用a标签可以跳转指定的锚点, 达到网页内部资源跳转的目的

格式: `<a href = "# 锚点名"> 访问方式 </a>`  文字/图片

回到顶部: `<a href = "#"> 回到顶部 </a>`