松野林签 <h1> </h1> 会将其中的数据加粗加黑显示. <h2> </h2> 并且显示依次减弱, 标题标签 < 13></13> 百蒂换行功能(快级标签) < 16 > < 116 > <h | align = "center"> 林盆的属性是对标签的功能进一步的补充,可以由开发人员自由指之标签的属性 值,未达到想要的显示效果. 属性 align: center left right 水平线 概念 <hr/>/> 会在页面中显示一杂水平线 属性: width="虎鹰" 设置水平线的宽度 size="高度" 设置水平线的高度 color="颜色" 设置水平线的颜色 展素单位占据的是电脑屏幕的大小,自分比占据的是浏览器高口的大小. 40% 600 PX 段落标签 >
会将一段数据作为整体进行显示,主要是进行 css 和js操作时比较方便,会自动换行(块级元素) 段问题比较大 换行符 一山/> 告诉浏览器需要在此位置换行 庄格特 告诉浏览器在比位置增加空格。 庄一个子节 板重构签 会科内各加黑显示 <1><1><1><1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1</l><1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1</l><1<1<1<1<1<1</l><1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1</l><1<1<1<1<1<1</l><1<1<1<1<1<l> 以上标签不会自动换行,并且可以嵌套使用