京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

論文紹介 2026/04/07

機械学習による複合劣化ナンバープレート画像の高精度認識

所属未入力

発表者未入力

アジェンダ

京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

- 1. 研究背景と課題
- 2. 提案手法
- 3. 実験設定
- 4. 結果と考察
- 5. まとめ

監視カメラの普及と複合劣化画像

- 監視カメラは社会に広く普及し、犯罪捜査等でナンバープレート画像が重要な証拠として利用されている
- しかし、実際に撮影される画像は、環境光の外乱、低解像度、ノイズなど複数の要因が重なった**「複合劣化画像」**であることが多い
- こうした悪条件下では、文字が不鮮明になり、従来の認識システムでは精度が著しく低下するという問題がある

[図: 監視カメラで撮影された、白飛びや低解像度で文字が読みにくいナンバープレート画像の例を入れる]

複合劣化画像の例

「読めない」を「読める」に！ 複合劣

解決したい3つの課題

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

本研究では、複合劣化したナンバープレート画像を正確に認識するために、以下の3つの課題を解決することを目指します。

1. **ロバスト性の向上**
    - **課題:** ヘッドライトなどの強い環境光による白飛び
    - **目標:** 光の影響に頑健な画質改善を実現する
2. **効率性の向上**
    - **課題:** 低解像度による文字情報の欠落
    - **目標:** 少ない情報から効率的に画像を再構成（超解像）する
3. **適応性の向上**
    - **課題:** 多様な劣化パターンや、ひらがな等の複雑な文字形状
    - **目標:** 様々な状況に柔軟に対応できる高性能な文字認識

提案手法の全体像

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

3つの課題を解決するため、それぞれに特化した機械学習手法を提案し、統合します。

1. ロバスト性向上

SVRを用いたRetinex処理

環境光の外乱を抑制し、安定した画質改善を実現

2. 効率性向上

SVMを用いた画素選択型超解像

低解像度画像から文字のエッジなどを鮮明に復元

3. 適応性向上

多重構造CNNによる文字認識

多様な劣化パターンに対応し、高精度な文字認識を実現

これらの手法を統合し、複合劣化画像に対する高精度な認識システムを構築

手法①：SVRを用いたRetinex処理によるロバスト性向上

環境光による画像の白飛びや不自然な輪郭（Haloアーティファクト）を抑制します。

- **Retinex処理:** 画像を「照明成分」と「反射成分」に分離し、照明の影響を除去する画質改善手法
- **課題:** 従来のRetinex処理では、照明成分の推定が不正確で、特に画像の輪郭周りにHaloアーティファクトが発生しやすい
- **提案:** 照明成分の推定に**サポートベクター回帰 (SVR)** を導入
  - SVRを用いることで、より滑らかで正確な照明成分の推定が可能に
  - 結果として、Halo作用を効果的に抑制し、環境光に頑健な画質改善を達成

5.6.1 正答率に対する効果についての考察

5.6.2 車両の絞り込み台数に対する効果に

5.7 まとめ……

手法②：SVMを用いた画素選択型超解像による効率性向上

低解像度でぼやけた文字を鮮明に復元します。

- **マルチフレーム超解像:** 複数枚の少しずつ位置がずれた低解像度画像から、1枚の高解像度画像を生成する技術
- **課題:** 従来法では、画素が対応しない領域（開口部）の情報が欠損し、エッジがぼやける**「開口問題」**が発生する
- **提案: サポートベクターマシン (SVM)** を用いて、複数の低解像度画像から再構成に最も寄与する**最適な画素を選択**
  - SVMの識別能力を利用し、情報の欠損を最小限に抑えながら画像を再構成
  - これにより、文字のエッジなどがより鮮明に復元され、認識しやすい画像に

手法③：多重構造CNNによる適応性向上

多様な劣化パターンや複雑な文字形状に対応します。

- **課題:** 従来のCNNは単一の解像度しか扱えないため、画像の劣化度合いによっては最適な性能を発揮できない
- **提案:** 1つの入力画像から複数の解像度の画像を生成し、それらを並列に処理する**「多重構造CNN」**を構築
  - 低解像度画像: 全体的な形状の把握に有利
  - 高解像度画像: 細部の特徴抽出に有利
  - これらの階層からの出力を統合することで、画像の劣化状態に応じて最適な情報を活用し、認識精度を向上させる

実験設定

提案手法の有効性を検証するため、以下の設定で実験を行いました。

- **データセット**
  - **実環境画像:** 実際に車両にナンバープレートを設置し、多様な条件下（昼夜、天候、ナンバー灯の有無など）で撮影
  - **人工劣化画像:** 実写画像に対し、計算機上で解像度低下、ノイズ、JPEG圧縮などを系統的に加え、各劣化要因への耐性を定量的に評価
- **評価指標**
  - **文字認識精度:**
    a. **正答率:** 1番目の候補で正解できる確率
    b. **平均候補数:** 正解を得るまでに必要な候補の平均数
- **比較対象**
  - 提案した各手法（SVR-Retinex, SVM超解像, 多重構造CNN）と、それぞれの従来手法

結果(1)：各提案手法の有効性

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

各提案手法は、従来手法と比較して文字認識の正答率を大幅に向上させました。

- **SVR-Retinex (ロバスト性):**
  従来Retinex処理と比較し、正答率が**25%以上向上**
- **SVM超解像 (効率性):**
  従来超解像処理と比較し、正答率が**32%以上向上**
- **多重構造CNN (適応性):**
  - 従来CNNと比較し、正答率が**約1.17倍**に向上
  - 第2候補までに正解が含まれる確率は**90%**に達し、高い実用性を示した

各手法がそれぞれの課題に対して有効であることが確認できた

結果(2)：全手法を統合した総合性能

提案手法をすべて統合することで、認識性能が飛躍的に向上しました。

正解を得るのに必要な候補数

率 …… 93
率 …… 94
率 …… 94
…… 99
士の誤差の平均値 …… 99
と平均候補数との関係 …… 102
と実環境画像　(a)実環境画像 1,
…… 104
実環境画像　(a)実環境画像 1，(b)実環境画像 2
…… 104
トンバープレート平仮名の実環境画像
境画像 4，(c)実環境画像 5,
境画像 7，(f)実環境画像 8,
境画像 10，　(i)実環境画像 11,
境画像 13，(l)実環境画像 14 …… 105

1候補目での正答率

劣化強度	従来法	提案法 (統合)	向上率
弱い (k_2=8)	86.6%	87.4%	+0.8%
中程度 (k_2=11)	52.5%	66.0%	+13.5%
強い (k_2=13)	31.3%	47.9%	**+16.6%**

(表5.8のCTと提案法の値を抜粋)

- 提案手法全体を統合すると、従来手法の組み合わせと比較して正答率が**最大で約2倍**に向上
- 特に**劣化が強い画像**ほど、提案手法の優位性が顕著に

考察：実用上のインパクト

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

本研究の成果は、犯罪捜査などの実応用において大きな貢献が期待できます。

- **従来手法の課題:**
  認識精度が低いため、多数の候補車両を目視で確認する必要があり、捜査員に大きな負担がかかっていた。
- **提案手法による貢献:**
  - 高い認識精度により、正解を少ない候補数で特定可能に。
  - 実験結果から、容疑車両を絞り込む台数を、従来手法を適用した場合の**約2%**まで削減できる可能性が示された。
  - これは、捜査の**劇的な効率化**と**負担軽減**に直結する。

「読めない」画像を「読める」ようにすることで、社会的な課題解決に貢献

今後の課題

本研究のさらなる発展のため、以下の課題が挙げられます。

- **ナンバープレート領域の抽出性能向上**
  - 本研究では文字認識に焦点を当てたが、画像全体からナンバープレート領域を確実に見つけ出す前処理も、複合劣化環境下では依然として課題。
- **傾き補正性能の向上**
  - 斜めから撮影された画像の傾き補正精度をさらに高めることで、認識精度全体の向上が期待できる。
- **動いている車両への対応**
  - 走行中の車両を撮影した際に生じる「モーションブラー」に特化した画質改善手法やネットワーク構造の検討が必要。

まとめ

本研究の貢献を3点にまとめます。

1. **複合劣化画像に対する3つの特化手法を提案**
   - 「ロバスト性」「効率性」「適応性」の課題に対し、SVR-Retinex、SVM超解像、多重構造CNNという3つの機械学習手法を開発した。
2. **各手法の有効性を実験的に証明**
   - それぞれの提案手法が、従来法と比較して画質改善と認識精度の両面で優位性を持つことを定量的に示した。
3. **全手法の統合による飛躍的な性能向上と実用性の提示**
   - 全手法を統合することで、従来比で認識精度が**最大約2倍**に向上。
   - 犯罪捜査における車両絞り込み台数を**約2%**まで削減できる可能性を示し、社会実装への大きな一歩を築いた。