

ANALISA DATA

modul VII

MAIL SERVER

Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via email, juga digunakan pada bitnet untuk menyediakan layanan serupa http://ftp.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah protokol standar untuk pengiriman email di internet.

POP3 (Post Office Protocol Version 3) adalah sebuah protokol mail standar yang digunakan untuk menerima email dari server jauh ke klien email lokal.

IMAP (Internet Message Access Protocol) adalah protokol mail yang digunakan untuk mengakses email pada server remote dari klien lokal.

Maildir adalah format boks penyimpanan surat dalam bentuk folder dan pada bentuknya satu file (mbox).

Mbox adalah penyimpanan semua email yang masuk menjadi 1 buah file yang besar sehingga untuk membaca email perlu di download seluruh email.

ANALISA DATA

Macam macam mail server (MTA).

Sendmail adalah sebuah server email standar yang satu paket dengan sistem operasi Linux/Unix.

Server mail Qmail adalah sebuah server email yang harus di install sendiri ke dalam sistem operasi Linux/Unix.

Server email Postfix adalah sebuah server email yang dikembangkan sebagai pengganti sendmail dan bisa dijalankan dengan baik di sistem operasi Unix dan Mac OS X.

Exim adalah agen transfer pesan (MTA) yang dikembangkan di University of Cambridge untuk digunakan pada sistem Unix yang terhubung ke Internet. Ini tersedia secara bebas dibawah GNU (General Public Licence).

Squirrelmail adalah salah satu aplikasi web yang sudah terpasang di CPanel untuk keperluan membaca email. Squirrelmail juga aplikasi webmail yang mendukung protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam format HTML tanpa ~~dan~~ membutuhkan javascript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan browser dan sangat ringan.