복습 문제 4

주관식이다. Git, HTML, CSS는 1번 한 문제뿐이다. 2번부터는 JavaScript, React, Next.js, Java다. 컴퓨터공학 기초와 임베디드, 로보틱스는 범위에 넣지 않았다. 문제를 먼저 풀고, 마지막 답지를 본다.

1. HTML form의 method에서 GET과 POST는 어떻게 다른가?

2. for...of와 for...in은 무엇을 하나씩 꺼내는가?

3. 이벤트 버블링(Event Bubbling, 이벤트가 부모 요소로 올라가는 단계)은 어떻게 진행되는가?

4. setState를 호출한 바로 다음 줄에서 그 State 변수를 읽으면 왜 이전 값이 나오는가?

5. 커스텀 Hook(Custom Hook, 이름이 use로 시작하고 다른 Hook을 부르는 함수)은 어떤 역할인가?

6. TanStack Query에서 isLoading과 isFetching은 어떻게 다른가?

7. Java에서 참조 타입을 == 로 비교하는 것과 equals로 비교하는 것은 어떻게 다른가?

8. Java의 enum은 어떤 타입인가?

답지

1.

GET은 입력값을 URL의 쿼리 스트링(Query String, 주소에서 ? 뒤에 붙는 이름=값)으로 보낸다. 조회에 쓰고, 주소에 값이 보인다. POST는 입력값을 요청 본문에 담아 보낸다. 로그인처럼 주소에 남기면 안 되는 값이나, 서버의 데이터를 바꾸는 전송에 쓴다.

2.

for...of는 이터러블(Iterable, 값을 순서대로 꺼낼 수 있는 객체)의 값을 꺼낸다. 배열이면 요소 값이다.
for...in은 객체의 열거 가능한 키를 꺼낸다. 배열에 쓰면 인덱스가 문자열로 나오고, 상속된 열거 속성도 함께 나올 수 있다.

3.

이벤트가 실제로 발생한 요소에서 핸들러가 실행된 뒤, 그 부모, 그 위의 부모 순서로 같은 이벤트가 올라간다. 위로 더 전달되지 않게 하려면 그 이벤트 객체에서 stopPropagation()을 호출한다.

4.

지금 렌더에서 선언된 State 변수는 그 렌더가 끝날 때까지 바뀌지 않는다. setState는 다음 렌더에 쓸 값을 예약한다. React는 그 이벤트의 처리가 끝난 뒤 새 값으로 컴포넌트 함수를 다시 호출한다.

5.

여러 컴포넌트가 같은 상태 로직을 쓰도록 함수로 빼는 것이다. 이름이 use로 시작하고, 안에서 useState나 useEffect 같은 Hook을 부를 수 있다. 호출하는 컴포넌트마다 그 Hook의 State는 따로 생긴다.

6.

isLoading은 보여줄 캐시 데이터가 아직 없고, 첫 요청이 진행 중일 때 true다. isFetching은 첫 요청이든 캐시가 있는 뒤의 재요청이든, 서버로 요청이 나가 있는 동안 true다. 그래서 화면에 이전 데이터를 보여주면서 뒤에서 다시 받는 중에는 isFetching만 true일 수 있다.

7.

== 는 두 변수가 같은 객체를 가리키는지, 즉 참조가 같은지를 본다. equals는 메서드라서, 그 클래스가 정의한 내용 비교를 수행한다. String의 equals는 문자 내용이 같은지 본다. equals를 내용 비교로 재정의하면 hashCode도 같은 기준으로 맞춘다.

8.

미리 정한 상수만 값으로 가질 수 있는 특별한 클래스다. 각 상수는 그 enum 타입의 인스턴스 하나다. 임의의 정수를 그 자리에 넣으면 컴파일 단계에서 걸러진다.