EXP-7 : To decode the supplied symbol ciphertext using frequency clues.

PROGRAM :

Run Debug Stop Share Save { } Beautify

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
/* # = double dagger, + = dagger, @ = paragraph sign */
char symbols[] = "53#+0)6*;482.@]:(9?1-";
char letters[] = "AGODLSINTHEBPVWYRMUFC";
char c[] =
"53##+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8@60))85;;]8*;:#*8+83"
"(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*-4)8@8*"
";4069285);)6+8)4##;1(#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81"
"(#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?;";
for (int i = 0; c[i]; i++) {
char *p = strchr(symbols, c[i]);
putchar(p ? letters[p-symbols] : c[i]);
}
puts("");
return 0;
}
```

OUTPUT :

```
AGOODGLASSINTHEBISHOPSHOSTELINTHEDEVILSSEATTWENTYONEDEGREESANDTHIRTEENMINUTESN
ORTHEASTANDBYNORTHMAINBRANCHSEVENTHLIMBEASTSIDESHOOTFROMTHELEFTEYEOFTHEDEATHSH
EADABEELINEFROMTHETREETHROUGHTHESHOTFIFTYFEETOUT


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```