

	PAL B/G	NTSC	SECAM	PAL-M	PAL-N
Sync Type	negative bi-level	negative bi-level	negative bi-level	negative bi-level	negative bi-level
Subcarrier Freq. (MHz)	4.43361875	3.5795454250000	4.406250	3.57561149	3.58205625
Lines/Frame	625	525	625	525	625
Field Freq. (Hz)	50.00	59.94	50.00	59.94	50.00
Line Freq. (kHz)	15.625	15.734264	15.625	15.734264	15.625
Line Period (μ)	64.000	63.555	64.000	63.555	64.000
Line Blanking (μ)	12.05	10.90	12.05	10.90	12.05
Back Porch (μ)	5.8	4.7	5.8	4.7	5.8
Front Porch (μ)	1.55	1.50	1.55	1.50	1.55
Sync Width (μ)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Sync Amplitude (mV)	−300	−286	−300	−286	−300
Sync Amplitude (IRE)	−43	−40	−43	−40	−43
Sync Rise/Fall (μ)	0.200	0.250	0.200	0.250	0.200
Sync to Burst (μ)	5.6	5.3	–	5.8	5.6
Burst Duration (μ)	2.25 ±0.28	2.23 to 3.11	–	2.25 ±0.28	2.51 ±0.28
Burst Duration (Cycles of SC)	10 ±1	9 ±1	–	9 ±1	9 ±1
Burst Ampl. (mV)	300	286	166	286	300
Field Period (μ)	20	16.6833	20	16.6833	20
Field Blanking (lines)	25	21	25	21	25