基本編２日目
まとめ（前半）

一週間で身につくJava言語

文字列と数値の接続

- Sample201.java参照
- 数値と文字列の間を、「+」演算子でつなぐと表示するものを接続するという意味になる

文字列の接続

```
System.out.println("ABC" + "DEF"); → 「ABCDEF」と表示
System.out.println("答え："+3); → 「答え:3」と表示
```

演算子

演算子	読み方	意味	使用例
+	プラス	足し算を行う演算子	5 + 5
-	マイナス	引き算を行う演算子	7 - 3
*	アスタリスク	掛け算を行う演算子	7 * 3
/	スラッシュ	割り算を行う演算子	7 / 3
%	パーセント	剰余（じょうよ）演算子。割り算の余り	7 % 3

変数

- Sample202.java参照
- 値が定まった数のことを、**定数**と言う
- Javaには値を常に変えることができる数が存在し、これを、**変数**という

代入

- 数値が代入された変数は、その数値として扱う事が出来る
- 例えば、**a=6**とすれば、aは別の値が代入されるまで、“6”として扱う事が出来る
- 変数は原則的に何度も値を変えるとが可能

変数の初期化と代入

```
int a;   ←   変数の初期化(aという変数を使えるようにする)
a = 6;   ←   代入。（変数に値を入れる）
```

変数の宣言と代入のイメージ

int a;



宣言

intの値が入るという
器（変数）を用意する

a=6;



代入

用意される器に値
（６）を入れる

演算の優先順位

- （）（括弧）を用いると、計算の優先順位を変更することが出来る

括弧が無い場合の計算

1 + 2 * 3　→　結果は7

括弧を用いた計算

(1 + 2) * 3　→　結果は9

- 基本的な数値計算に関しては、数学と同じルールに従う

()を使用した場合と、使用しない場合の演算の処理

1 + 2 * 3

①

②

(1 + 2) * 3

①

②

① 2*3の計算（=6）
② 1+6の計算（=7）

① 1+2の計算（=3）
② 3*3の計算（=9）

データ型

データ型	説明
boolean	true or false
char	16ビットUnicode文字 ¥u0000～¥uFFFF
byte	8ビット整数 -128～127
short	16ビット整数 -32768～32767
int	32ビット整数 -2147483648～2147483647
long	64ビット整数 -9223372036854775808～9223372036854775807
float	32ビット単精度浮動小数点数
double	64ビット倍精度浮動小数点数

初期化

- 変数は、宣言時に値を代入（**初期化**）することが出来る

変数の宣言と初期化を同時に行う

```
int a = 6;          ← 変数の宣言と同時に値を代入（初期化）
```

複数の変数を同時に宣言

```
int a,b;   ← 変数a,bを宣言
int a=1,b=2;       ← 変数a,bを初期化
int a,b=1;         ← 変数a,bを宣言、bのみを初期化
```