日8日十里气气	: [ 日 祖 :
part	:目标
100/2	:告禁
是正式	:字:数

圆科武 .一

B, 必须有两个main 方法

C, 可以有多个或零个 mam 方法 D, 必须有一个 main 方法 去式 mism 承天 ,A

)长 2、编译 Java Application 源程序文件将产生相应的主节码立件, 这些字节码文件的扩展名

D, exe

B, class C, html

上()语句。 三头开的书野五页心, 向哥出谕人偷断标庭用到要需苦, 加利野 noitsoilqqA??sval 百解五.£ EVEL. A

D, import java.awt.Graphics?; B, import java.applet.Applet?;

C, import java, io, \*7,777 SST: SA JWE BYEL FIOGINI A

圆空旗 二

县果註x 的司码升倾下示块,1

2、创建一个名为 MyPackage 的包的语句是 int x, a=2, b=3; x=++a+b++;

强和陕 三

守抵成自以而的育壁类据谈同不,莫运引抵闹么(根刹nsəlood) 壁类器竣本基( 1' (

。BVB[县令命的人命, 和民歌BVB[军解下符示县令命五( 2

强容简.四

五. 编程题 2. 解释 Java 中的 try-catch 块的作用, 并简述如果没有异常处理会发生什么。 1. 简述 Java 中的 public, private 和 protected 访问修饰符的作用和区别。

。示刑图不应銷柜的司劫宗积野 

。不成码外的老爹。彭匹尔的五丽其出齡共