

國幹茲 .一

。附廊五县去说()灰下, 和野用应 Byal 的示运立座以而干权, 1

C、可以有多个或零个main 方法 D、必须有一个main 方法

2、编译 Java Application 源程序文件将产生相应附上产的面积上产科中文和 Gret 新辭 , 2

·()4

D' 'exe

A, .java B, .class C, html

是关于的引导的Lication 程序时,若需要使用到标准输入输出语句,必须在程序的开头写

fff;f*, Iwa. aval Hoqmi , A 。问帮()社

D, import java.awt.Graphics?; B, import java.applet.Applet?; Cr. import java, io. *?;????

圆空旗 .二

· 县果註 x 的司码升(底下行), 水 、1

int x, a=2, b=3; x=++a+b++;

2、创建一个名为 MyPackage 的包的语句是

三. 判断题

示抵応自以而的存壁类混选同不,算运行抵间소(根刹nsəlood) 壁类器拨本基(I' (

2 。Bvs[县令命的人龄 , 和野歌Bvs[革獻不符示 县令命卦 (

强容简 . 四

2. 解释 Java 中的 try-catch 块的作用,并简述如果没有异常处理会发生什么。 I. 简述 Java 中的 public, private 和 protected 访问修饰符的作用和区别。

五. 编程题

, 彭大量的中南豉的 4*4 出线, 莉豉的 4*4 个一知段, 竣整个 81 人爺中盘數从.2

。不成码升的表验。彭匹示的五刑其出命并

。示刑图不应銷促的司知宗司野