用户相关API

注册

◆ API地址: /v1/signup

◆ 请求类型: POST

◆ 请求payload:

```
{
account: String,

// 用户名(手机号码或者邮箱)
password: String, // 密码 (6为以上)
verifyCode: String, // 验证码
verifyCodeld: string // 验证码ID
}
```

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
    data: {
        _id: String, // 用户ID
        accountToken: {
        accessToken: String, // jwt-token

        expiresAt: epochTime // ms
      }
    account: String, // 用户名
    name: String, // 姓名
    email: String, // 邮箱
    phone: String, // 手机号码
    type: 'normal', // 类型
    avatarUrl: String // 头像
}
```

登录

◆ API地址: /v1/signup/login

◆ 请求类型: POST

◆ 请求payload:

```
{
account: String,

//用户名(手机号码或者邮箱)

password: String, //密码 (6为以上)

verifyCode: String, //验证码
}
```

◆ 返回result

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
    data: {
      _id: String, // 用户ID
      accountToken: {
      accessToken: String, // jwt-token
      expiresAt: epochTime // ms
    account: String, // 用户名
    name: String, // 姓名
                    // 邮箱
    email: String,
    phone: String, // 手机号码
    type: 'normal', // 类型
    avatarUrl: String // 头像
}
```

更新用户信息

◆ API地址:/v1/users:_id

◆ 请求类型: PUT

◆ 请求payload:

```
{
name: String, //用户名(手机号码或者邮箱)
avatarUrl: String, //头像
}
```

◆ 返回result

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
    data: {
        __id: String, // 用户ID
        account: String, // 用户名
        name: String, // 姓名
        email: String, // 邮箱
        phone: String, // 手机号码
        type: 'normal', // 类型
        avatarUrl: String // 头像
}
```

获取用户信息

◆ API地址: /v1/users:_id

◆ 请求类型: GET

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
    data: {
        __id: String, // 用户ID
        account: String, // 用户名
        name: String, // 姓名
        email: String, // 邮箱
        phone: String, // 手机号码
        type: 'normal', // 类型
        avatarUrl: String // 头像
}
```

修改手机号码

◆ API地址: /v1/users:_id/updatePhone

◆ 请求类型: PUT

◆ 请求payload:

```
{
phone: String
}
```

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
    data: {
        _id: String, // 用户ID
     }
}
```

修改密码

◆ API地址: /v1/users:_id/updatePwd

◆ 请求类型: PUT

◆ 请求payload:

```
{
  password: String
}
```

```
{
    code: 200, // http状态码
    message: String, // 成功返回信息
}
```