

所属场景

订单按照时间聚集

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/CusTime/api1

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/CusTime/api1?startTime=2022-07-09%2016:26:28&endTime=2022-07-21%2016:18:24&n=1
//注意 %20 为空格符转义

响应示例

```
[{"timePeriod": "2022-07-09 16:26", "num": 14}, {"timePeriod": "2022-07-09 16:27", "num": 1}, {"timePeriod": "2022-07-21 16:18", "num": 1}]
```

//注意！小时后面的数字并非代表真实分钟，而是时间段个数，例如当n=2时，16:0代表在16:00~16:02左闭右开时间区间，17:2代表17:04~17:06左闭右开时间区间。

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
startTime	DateTime	是	开始时间	2022-07-09 16:26:28
endTime	DateTime	是	结束时间	2022-07-21 16:18:24
n	int	是	时间段长度，单位：分钟	5

返回参数说明

名称	类型	说明
timePeriod	String	逻辑时间段,获取真实时间需换算
num	int	时间段对应的人数

更新

7.11 对返回数据按时间段升序排列，方便前端渲染。