

业务场景：男女消费水平差异

接口1：

接口功能

获取男女平均单价比例

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getRate

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getRate

响应示例

`{"ManVsWoman":1.0130769971637996}`

Body请求参数

无

返回参数说明

名称	类型	说明
ManVsWoman	Double	比例男比女

接口2：

接口功能

获取男性平均单价

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getManAvg

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getManAvg

响应示例

```
{"manAvgPrice":16.91451292246521}
```

Body请求参数

无

返回参数说明

名称	类型	说明
manAvgPrice	Double	男性平均单价

接口3:

接口功能

获取女性平均单价

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getWomanAvg

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/SexRate/getWomanAvg

响应示例

{"womanAvgPrice":16.696177062374247}

Body请求参数

无

返回参数说明

名称	类型	说明
womanAvgPrice	Double	女性平均单价

更新

7.11考虑到取参方便，将返回数据的参数名改为英文。