Prova d'esame del 12/07/2019 - Turno A

Si consideri il data-set "food_pyramid_mod" che riporta le qualità nutrizionali di una serie di cibi ed ingredienti. Il data-set (estratto dal sito https://catalog.data.gov/dataset/mypyramid-food-raw-data-f9ed6) contiene una tabella 'food' con vari tipi di cibi. Ciascun cibo può essere servito in porzioni di dimensione diversa (descritte nella tabella 'portion'), e ciascun cibo può includere zero o più ingredienti tra quelli riportati nella tabella 'condiment'. Gli ingredienti inclusi in ciascun cibo son descritti dalla relazione 'food_condiment'. Si noti che alcuni cibi particolarmente semplici (ad esempio: Whole milk, food code 11111000) possono comparire sia come cibo, che come ingrediente.

Si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta di interrogare tale base dati ed ottimizzare la propria dieta. L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- a. Si permetta all'utente di inserire un valore numerico intero (nella casella "Porzioni"), che identifica il numero di porzioni diverse (portion_id) con cui quel cibo è rappresentato. Ad esempio, se Porzioni=1, si considerino solo i cibi che siano presenti con una sola porzione. Se Porzioni=3, si considerino i cibi che sono presenti con 1, 2 o 3 porzioni.
- b. Alla pressione del tasto "Analisi", si costruisca un grafo semplice, pesato, non orientato, i cui vertici rappresentino i cibi (food) identificati al punto precedente. Si popoli un menù a tendina con la descrizione di tali cibi.
- c. Gli archi devo essere inseriti nel modo seguente:
 - a. Gli archi rappresentano le "calorie congiunte": se due cibi hanno almeno un ingrediente (condiment) in comune, allora esisterà un arco tra di essi, e il peso sarà il valor medio del campo "condiment_calories" di tutti gli ingredienti in comune.
 - b. Quando due cibi non hanno ingredienti in comune, l'arco non deve essere inserito.
- d. Alla pressione del tasto "Calorie", si visualizzi l'elenco dei 5 cibi aventi le "calorie congiunte" massime tra quelli adiacenti al cibo selezionato nella tendina del punto b. Deve essere visualizzato il nome del cibo ed il numero di "Calorie" congiunte.

PUNTO 2

- a. A partire dal grafo calcolato nel punto precedente, si permetta all'utente si avviare una simulazione del tempo necessario ad una cucina attrezzata per preparare una grande quantità di cibi.
- b. Si supponga che la cucina disponga di K (numero intero tra 1 e 10) stazioni di lavoro. Il valore di K è inserito dall'utente. Ciascuna stazione di lavoro può preparare un solo cibo per volta.
- c. Si supponga che, terminata la preparazione di un cibo in una stazione, il tempo necessario per preparare il cibo successivo sia pari al numero di "calorie congiunte" (tra il cibo corrente e quello successivo), interpretando il numero di calorie come valore espresso in minuti.
- d. Nella fase iniziale, la simulazione viene avviata partendo dal cibo selezionato dall'utente (punto 1.b.): si predispongono le K stazioni di lavoro con K cibi diversi, adiacenti a quello iniziale, selezionati come i K cibi aventi le "calorie congiunte" massime, e prevedendo un tempo di preparazione come specificato al punto 2.c. Nota: è possibile che non tutte le stazioni possano operare, se non vi sono abbastanza cibi possibili.



- e. Ogni volta che una stazione di lavoro termina la preparazione di un cibo, per essa viene scelto il cibo adiacente a quello appena preparato che ha le "calorie congiunte" massime, purché tale cibo non sia ancora stato preparato né sia in preparazione in un'altra stazione.
- f. La simulazione termina quando non è più possibile trovare dei nuovi cibi da preparare e le stazioni sono tutte libere. Al termine della simulazione, si stampi il numero di cibi preparati ed il tempo totale di preparazione dei cibi.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi (Bean e DAO, FXML) e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

