Raport czasu

Mini instrukcja: Jira, Slack i maile o czasie pracy

Codziennie w 5 krokach

1. Otwórz **Raport czasu** z menu aplikacji (albo http://127.0.0.1:8765).
2. W ciągu dnia klikaj ▶ przy tickecie, nad którym pracujesz (albo wpisz czas ręcznie). Wszystko zapisuje się samo.
3. Pod koniec dnia → **Zapisz i wyślij do Jiry**.
4. **Kopiuj na Slacka** → wklej w kanał.
5. Jeśli pojawi się panel maila → **Otwórz w programie pocztowym** → Wyślij.

Zakładka	Do czego służy
Dzień	Wpisywanie czasu, wysyłka do Jiry, tekst na Slacka, mail o nadgodzinach / krótszym dniu.
Przegląd	Ostatnie 4 tygodnie: co jest wysłane, a czego brakuje. Nadchodzące planowane zmiany.
Miesiąc	Bilans miesiąca, nadgodziny i niedobory, czas per ticket, eksport do CSV.
Planowane zmiany	Zgłoszenie późniejszego przyjścia, wcześniejszego wyjścia lub krótszego dnia.
Wolne	Urlop, L4 i inne dni wolne; najbliższe święta.
Ustawienia	Forma w tekstach, wygląd (motyw), połączenie z Jirą, godziny pracy, przypomnienie, adresaci i treści maili, szablon Slacka.

1. Pierwsze uruchomienie

Instalacja (jednorazowo, w terminalu, w katalogu z narzędziem):

```
sudo usermod -aG docker $USER      # potem wyloguj się i zaloguj
./install.sh
```

Na Windowsie: zainstaluj i uruchom Docker Desktop, potem kliknij dwukrotnie `install.cmd`. Polecenia `./worklog …` z tej instrukcji wpisujesz jako `.\worklog.cmd …` (w PowerShellu lub cmd, w katalogu z narzędziem). Przypomnienie i kopie zapasowe robi agent w tle, który startuje razem z Windowsem.

Instalator zapyta o **formę w tekstach** – jak aplikacja ma się zwracać do użytkownika i w jakiej formie pisać domyślne maile:

Forma	W aplikacji	W mailu o nadgodzinach
f – żeńska	„Pracowałam w przerwie obiadowej”	„pracowałam dłużej o 1h”
m – męska	„Pracowałem w przerwie obiadowej”	„pracowałem dłużej o 1h”
n – neutralna	„Praca w przerwie obiadowej”	„mój czas pracy był dłuższy o 1h”

Formę zmienisz później w **Ustawienia → Ogólne**. Następnie otwórz **Ustawienia** i uzupełnij:

1. **Adres Jiry** – taki, jak w przeglądarce, np. https://firma.atlassian.net.
2. **E-mail i token** – patrz tabela niżej. Pole tokenu po zapisaniu pokazuje kropki; puste pole przy kolejnym zapisie nie usuwa tokenu.

3. **Dzień pracy** – domyślne godziny od–do (8:00–16:00), **stała przerwa obiadowa** (12:00–13:00), norma (**420 min = 7h**) i tolerancja (0 – mail przy każdej różnicy względem normy). Te wartości są już wpisane – zmieniasz je tylko, jeśli u Ciebie jest inaczej.
4. **Podpis** oraz **adresaci** trzech rodzajów maili (kilka adresów oddziel przecinkiem).
5. Kliknij **Zapisz ustawienia**, potem **Sprawdź połączenie** – powinno pokazać Twoje imię i nazwisko.
6. Kliknij **Pobierz moje tickety do podpowiedzi** – numery będą się podpowiadać przy wpisywaniu.

Twoja Jira	Pole „E-mail”	Skąd wziąć token
Cloud (adres *.atlassian.net)	Twój e-mail w Atlassian	id.atlassian.com → Security → Create and manage API tokens → Create API token
Server / Data Center (adres firmowy)	zostaw puste	Avatar → Profile → Personal Access Tokens → Create token

Token ma te same uprawnienia co Ty – niczego dodatkowego nie trzeba. Admina pytasz tylko wtedy, gdy w profilu nie ma opcji tokenów.

Kolory aplikacji zmienisz w **Ustawienia → Wygląd**: gotowe motywy (m.in. Ciemny, Nocny, Sepia, Wysoki kontrast) albo **Własny** – 15 kolorów do wyboru, z podglądem na żywo. Domyślny motyw Automatyczny jest jasny albo ciemny tak jak system.

2. Wpisanie dnia

1. Wejdź w **Dzień**. Strzałki ← → i pole daty przełączają dni; link **dzisiaj** wraca do bieżącego.
2. Sprawdź godziny **Od / Do**. Dla nowego dnia są wpisane domyślne – albo z planowanej zmiany, jeśli taka jest. Obiadu 12:00–13:00 nie wpisujesz – odlicza się sam. Pole **Dodatkowa przerwa** (np. 30m) wypełniasz tylko, gdy była jeszcze inna przerwa.
3. W każdym wierszu: numer ticketu (podpowiada się po kilku znakach), czas, opis. Opis trafia jako komentarz do worklogu w Jirze i do wiadomości na Slacku.
4. Kolumna **Od–do** nie jest obowiązkowa. Wpisz w niej, o której zaczęło się zadanie, a potem czas – koniec wyliczy się sam – albo godzinę zakończenia – wtedy wyliczy się czas. Godziny wpisujesz jako 9:30 albo 9.30.
5. **+ Dodaj wiersz** albo Enter w ostatnim wierszu dodaje kolejny.
6. Nic nie musisz klikać – zmiany zapisują się same po sekundzie (status przy przyciskach: „✓ zapisano 14:32”). Do Jiry nic jeszcze nie idzie.

Jak wpisywać czas

Wpisujesz	Oznacza
1h 30m · 1h30	1 godzina 30 minut
1.5 · 1,5h	półtorej godziny
90m · 90 min	90 minut
1:30	1 godzina 30 minut
2h · 2 godz	2 godziny

Uwaga

Sama liczba bez jednostki to godziny (2 = 2h), ale najwyżej 12. Przy większej, np. 20, pod wierszem pojawi się pytanie „minuty czy godziny?” – dopisz „m” albo „h” (20m, 20h).

Praca w przerwie obiadowej (awaria)

1. Zaznacz pole pracy w przerwie obiadowej pod godzinami dnia.
2. W polu **Przerwa wzięta (łącznie)** pojawi się 1h – popraw na tyle, ile przerwy faktycznie było. Na raty możesz wpisać sam czas (20m + 40m) albo godziny od–do (13:30-13:50, 15:00-15:40); da się też łączyć oba sposoby. Jeśli przerwy nie było wcale – wpisz 0.
3. Wpisz tickety normalnie, także czas z 12:00–13:00, i zapisz.

Sytuacja (8:00–16:00, awaria w porze obiadu)	Wpisujesz w przerwie	Bilans
przerwa odebrana później w całości	1h	7h – w normie
przerwa na raty	20m + 40m	7h – w normie
na raty, z godzinami	13:30-13:50, 15:00-15:40	7h – w normie
przerwy nie było wcale	0	8h – mail o nadgodzinach

Tego dnia worklogi w Jirze mogą wypadać w godzinach 12:00–13:00, ale omijają przerwy wpisane godzinami. Przerwa wpisana godzinami po wyjściu z pracy nie jest odliczana.

Skopiuj tickety z poprzedniego dnia – link pod pustą tabelą przenosi same numery z ostatniego uzupełnionego dnia; czas i opis wpisujesz od nowa.

3. Stoper

1. Wpisz numer ticketu w wierszu i kliknij ▶ obok. Stoper rusza; w wierszu widać licznik, a na górze każdej strony – pasek stopera.
2. Przełączasz się na inne zadanie? Kliknij ▶ przy innym tickecie – poprzedni stoper zatrzyma się sam (działa zawsze najwyżej jeden).
3. Zadanie zaczęło się wcześniej, a ▶ nie zostało kliknięte od razu? Kliknij **od…** pod ▶, wpisz godzinę startu i **Włącz od tej godziny**. Stoper liczy od tej godziny, a poprzedni zatrzymuje się właśnie o niej. Godzina nie może być w przyszłości i musi być późniejsza niż start działającego stopera (ten zatrzyma się właśnie o niej). Nie może też wypaść przed ostatnim zatrzymaniem stopera – czas zmierzony stoperem nigdy się nie nakłada.
4. Koniec pracy nad zadaniem lub przerwa: ❙❙ w wierszu albo ❙❙ **Zatrzymaj** na pasku. Zmierzony czas dopisuje się do pola Czas.

Jak liczy	Przykład
Pełne minuty, bez zaokrąglania do 5 czy 15 minut	37 minut pracy → 37m
Kilka podejść do tego samego ticketu się sumuje, sekundy nie giną	12 i pół minuty + 17 i pół minuty → 30m
Stoper dolicza do tego, co już jest w polu Czas	było 1h, stoper 15m → 1h 15m

- Godzina startu stopera jest zapisana w bazie – zamknięcie przeglądarki ani restart komputera go nie gubią.
- Jeśli stoper działa od innego dnia (komputer uśpiony, zostawiony na noc) albo dłużej niż 6h, na górze strony pojawi się pytanie „O której go zatrzymać?” z podpowiedzią końca dnia pracy. Wybierz godzinę i kliknij **Zatrzymaj o tej godzinie** – nie doliczy się czas, w którym nie było pracy. Godzina zatrzymania musi być późniejsza niż start stopera. Jeśli praca faktycznie trwa tyle bez przerwy: **Pracuję dalej**.
- W czasie działania stopera pole Czas jest tylko do odczytu. Po zatrzymaniu możesz je poprawić ręcznie (np. gdy stoper nie został zatrzymany na przerwę).
- Wiersz bez czasu (np. założony tylko pod stoper) nie jest wysyłany do Jiry ani na Slacka.

4. Wysłanie do Jiry

Kliknij **Zapisz i wyślij do Jiry**. Wszystkie zmiany dnia idą naraz: nowe wpisy są dodawane, poprawione aktualizowane, a usunięte kasowane. Nad formularzem pojawi się wynik dla każdego wpisu.

Pasek przy wierszu	Znaczenie	Co zrobić
zielony	Wpis jest w Jirze i się zgadza	Nic
żółty	Poprawiony po wysłaniu	Zapisz i wyślij do Jiry
szary	Jeszcze nie wysłany	Zapisz i wyślij do Jiry
czerwony	Jira zgłosiła błąd – treść pod wierszem i po najechaniu	Patrz rozdział 12

Godziny rozpoczęcia worklogów w Jirze ustawiają się kolejno od początku dnia, według kolejności wierszy (np. 8:00–10:00, 10:00–12:00, 13:00–15:00…) i omijają przerwę 12:00–13:00. Jeśli wpis wypada w trakcie obiadu, kolejne startują po nim. Wpis z godziną w kolumnie Od–do startuje dokładnie o niej (także w porze obiadu), a pozostałe omijają jego czas. Godziny nie zależą od tego, kiedy klikniesz wysyłkę, więc możesz wysłać dzień także następnego dnia – trafi pod właściwą datę.

5. Poprawianie i usuwanie wpisów

Chcesz…	Zrób tak	Co stanie się w Jirze
zmienić czas lub opis	Popraw w wierszu → Zapisz i wyślij do Jiry	Ten sam worklog zostanie zaktualizowany (bez duplikatu).
zmienić numer ticketu	Popraw numer → Zapisz i wyślij do Jiry	Worklog zniknie ze starego ticketu i pojawi się w nowym.
usunąć wpis	Zaznacz × w wierszu → Zapisz i wyślij do Jiry → Usuń zaznaczone	Worklog zostanie usunięty z Jiry.

- Usunięcie zawsze wymaga potwierdzenia: po kliknięciu Zapisz przy zaznaczonym × pod przyciskami pojawia się lista wpisów do usunięcia. Usuwa je dopiero **Usuń zaznaczone**; **Anuluj** niczego nie zmienia. Autozapis nigdy nie usuwa.
- Samo Zapisz przy zaznaczonym × chowa wpis z listy, ale w Jirze zostaje on do najbliższej wysyłki – pod tabelą widać ostrzeżenie „zostaną usunięte z Jiry”.
- Narzędzie zmienia i usuwa tylko worklogi, które samo dodało. Wpisy dodane ręcznie w Jirze usuwasz w Jirze (zakładka **Work log** w tickecie).

6. Podsumowanie na Slacka

1. Po zapisaniu dnia w panelu **Slack** (po prawej) pojawia się gotowy tekst – jedna linia na ticket; ten sam ticket wpisany kilka razy jest zsumowany.
2. Kliknij **Kopiuj na Slacka** i wklej w Slacku (Ctrl+V).
3. Status zmienia się na „✓ skopiowano” – widać to też w Przeglądzie.

Wygląd wiadomości (nagłówek, linia na ticket, stopka) zmienisz w **Ustawienia → Slack**.

7. Mail o nadgodzinach lub krótszym dniu

Panel maila pojawia się sam, gdy bilans dnia przekracza tolerancję. Bilans liczony jest z godzin obecności: od–do minus obiad (tylko ta część 12:00–13:00, która wypada w godzinach pracy) minus dodatkowa przerwa. Jeśli godzin nie podasz – z sumy czasu w ticketach. Norma to 7h.

Godziny	Obecność	Bilans (norma 7h)
8:00–16:00	7h (obiad odliczony)	±0 – mail niepotrzebny
8:00–17:00	8h	+1h – mail o nadgodzinach
8:00–11:30	3h 30m (obiadu nie było)	−3h 30m – mail o krótszym dniu
10:00–16:00	5h	−2h – mail o krótszym dniu

1. Sprawdź w panelu **Bilans**, ile wyszło (np. +1h = nadgodziny).
2. W panelu maila sprawdź adresatów, temat i treść.
3. Kliknij **Otwórz w programie pocztowym** – Thunderbird (lub inny domyślny program) otworzy gotową wiadomość. Wyślij ją jak zwykle.
4. Jeśli program pocztowy się nie otworzy: **Kopiuj treść**, wklej do nowej wiadomości, a po wysłaniu kliknij **Wysłany** obok „do wysłania” – inaczej przypomnienie będzie o mailu wspominać.

Na Windowsie długi mail (np. z długą listą ticketów) nie zmieści się w linku do programu pocztowego – otworzy się z adresatami i tematem, a treść aplikacja skopiuje do schowka: wklej ją Ctrl+V. Pod przyciskiem pojawi się podpowiedź. To samo dotyczy maila o planowanej zmianie.

Wskazówka
Jeśli czas w ticketach różni się od czasu obecności (np. obecność 7h, a w ticketach jest 6h 30m), panel Bilans pokaże żółte ostrzeżenie, a przypomnienie wspomni o brakującym czasie.

8. Planowane przyjście później / wyjście wcześniej

1. Wejdź w **Planowane zmiany**.
2. Wybierz dzień i rodzaj: **Późniejsze przyjście** (podaj godzinę przyjścia), **Wcześniejsze wyjście** (godzina wyjścia) lub **Krótszy dzień pracy** (obie godziny).
3. Opcjonalnie wpisz powód i kliknij **Zapisz i przygotuj mail**. Powód zostaje zapisany przy zmianie, ale do domyślnego maila nie trafia – pojawi się w nim tylko, jeśli w szablonie w Ustawieniach wpiszesz {powod} albo {powod_linia} (rozdział 11).
4. Na kolejnej stronie: **Otwórz w programie pocztowym** → Wyślij.

- Mail ma domyślnie tylko datę (w temacie i treści) – dopisz resztę w programie pocztowym albo ustaw własny szablon w Ustawieniach (np. z gotowym zdaniem {opis}).
- Jeśli zostało mniej czasu niż wymagane wyprzedzenie (domyślnie 24h), zobaczysz ostrzeżenie.
- Gdy otworzysz ten dzień w zakładce Dzień, godziny ze zgłoszenia podpowiedzą się same, a na górze będzie przypomnienie o zmianie.
- Dopóki mail nie jest wysłany, przypomnienie o nim wspomina, a dzisiejsza strona dnia pokazuje go na górze (rozdział 10).
- Pomyłkę usuwasz linkiem **Usuń tę zmianę** na stronie zgłoszenia (to nie wysyła żadnego maila).

9. Przegląd i zaległe dni

Przegląd pokazuje ostatnie 4 tygodnie (dni robocze i weekendy, w które coś wpisano):

Kolumna	Co znaczy
W ticketach / Bilans	Suma zalogowanego czasu i różnica względem normy.
Jira	✓ – wszystko wysłane; np. 2/4 – wysłano 2 z 4 wpisów (zaległość).
Slack / Mail	✓ – zrobione; „do wysłania” – jeszcze nie; „niepotrzebny” – bilans w normie.

Domyślnie najnowsze dni są na górze. Kliknięcie nagłówka **Dzień ↓** odwraca kolejność (najstarsze na górze, **Dzień ↑**); aplikacja zapamiętuje wybór.

Zaległy dzień: kliknij jego datę, uzupełnij i wyślij jak zwykle – trafi pod właściwą datę.

Podsumowanie miesiąca

Zakładka **Miesiąc** pokazuje wybrany miesiąc dzień po dniu, a obok sumy:

- **Bilans** – nadgodziny minus „krócej”, liczone tylko z dni z raportem. Dni robocze bez raportu są wypisane osobno („Bez raportu”), bo nie wiadomo, ile wtedy pracowano.
- **Czas pracy** i **Norma za te dni** – obecność (albo czas w ticketach, gdy nie ma godzin od–do) i norma tych samych dni.
- Dni robocze w miesiącu (bez świąt i urlopów), dni urlopu, L4 i świąt oraz czas per ticket.

CSV – dni zapisuje tabelę dzień po dniu z wierszem „Razem”, **CSV – wpisy** – wszystkie wpisy (data, ticket, czas, opis, czy są w Jirze). Pliki otwierają się w Excelu bez ustawiania kodowania i separatora.

Urlopy, L4 i święta

Święta ustawowe aplikacja zna sama (także ruchome, np. Boże Ciało, i Wigilię). Urlop, L4 albo inny dzień wolny dodajesz w zakładce **Wolne** (zakres od–do) albo jednym kliknięciem na stronie dnia: „Nie pracujesz tego dnia? Oznacz go jako urlop · L4 · dzień wolny”.

- W dzień wolny nie ma przypomnienia, a Przegląd pokazuje powód zamiast „brak raportu”.
- Praca w dzień wolny (weekend, święto, urlop) liczy się w całości jako nadgodziny – norma tego dnia wynosi 0.
- Za święto w sobotę pracodawca wyznacza inny dzień wolny – dodaj go jako „Dzień wolny”. Strona Wolne podpowiada, których świąt to dotyczy.
- Strona Wolne liczy dni robocze każdego wpisu i sumę w bieżącym roku – osobno urlop, L4 i dni wolne.

10. Przypomnienie

W dni robocze (bez świąt, urlopów i innych dni wolnych) o wybranej godzinie (domyślnie 15:45) pojawia się powiadomienie na pulpicie, jeśli w dzisiejszym raporcie czegoś brakuje (wpisy, Jira, Slack, mail) albo czeka niewysłany mail o planowanej zmianie (dziś lub później). Gdy wszystko jest zrobione – nic się nie pokazuje. Jeśli komputer był wtedy wyłączony lub uśpiony, przypomnienie pojawi się po jego włączeniu (tego samego dnia, do 22:00).

Mail liczy się jako wysłany po kliknięciu **Otwórz w programie pocztowym**. Jeśli poszedł inaczej (np. przez **Kopiuj treść**), kliknij **Wysłany** obok „do wysłania” – inaczej przypomnienie będzie o nim wspominać. Niewysłane maile o kolejnych dniach widać też na górze dzisiejszej strony dnia.

Godzinę zmieniasz w **Ustawienia → Przypomnienie** (między 06:00 a 22:00); puste pole wyłącza przypomnienie.

```
./worklog remind                # sprawdź teraz w terminalu
./install.sh --no-remind        # wyłączenie razem z timerem systemd
```

Na Windowsie powiadomienie przychodzi od „Windows PowerShell” – kliknięcie otwiera raport. Wyłączenie: `.\install.cmd -NoRemind`.

11. Szablony maili i Slacka

W **Ustawieniach** każdy tekst możesz zmienić. W nawiasy klamrowe wpisujesz zmienne, które narzędzie podmieni:

Zmienna	Wstawia	Gdzie działa
{data} {dzien}	13.10.2026, wtorek	wszędzie
{od} {do} {przerwa}	godziny dnia i odliczona przerwa (obiad + dodatkowa)	wszędzie
{obecnosc} {zalogowane} {norma}	czas obecności, czas w ticketach, norma	Slack, maile o dniu
{roznica}	o ile dłużej / krócej, np. 1h 15m	maile o dniu
{lista}	wszystkie tickety z czasem i opisem	maile o dniu
{ticket} {czas} {opis} {tytul}	dane jednego ticketu	linia Slacka
{typ} {opis} {powod} {powod_linia}	rodzaj zmiany, gotowe zdanie, powód	mail o planowanej zmianie
{podpis}	podpis z ustawień	wszędzie

Jeśli w gotowym tekście widzisz zmienną w nawiasach (np. {dzein}), to literówka w szablonie. Domyślne treści maili o dniu są w formie wybranej przy instalacji; po zmianie formy w Ustawieniach zmieniają się te treści, których nikt nie edytował.

12. Gdy coś nie działa

Objaw / komunikat	Co zrobić
Strona http://127.0.0.1:8765 się nie otwiera	`./worklog status` – jeśli kontener nie działa: `./worklog up`. Szczegóły: `./worklog logs`.
„Jira odrzuciła logowanie (401)”	Sprawdź token. Cloud: e-mail musi być wpisany. Server/DC: pole e-mail ma być puste.
„Nie znaleziono (404)”	Literówka w numerze ticketu albo brak dostępu do projektu.
„Brak uprawnień (403)”	Nie możesz logować czasu w tym projekcie – zapytaj jego administratora.
„Brak połączenia z Jirą”	Sprawdź adres Jiry w ustawieniach i czy otwiera się w przeglądarce. Jeśli działa tylko przez VPN: `./install.sh --vpn`.
„Popraw zaznaczone wiersze”	Wiersz z czerwoną ramką ma zły numer ticketu (np. ABC-123) albo czas.
Program pocztowy się nie otwiera	Ustaw domyślny program pocztowy (Ubuntu: Ustawienia → Aplikacje domyślne; Windows: Ustawienia → Aplikacje → Aplikacje domyślne) albo użyj Kopiuj treść.
Windows: mail otwiera się bez treści	Mail jest za długi na link – treść jest w schowku, wklej ją Ctrl+V (rozdział 7).
Nie wiadomo, czy działa nowa wersja	Wersję (skrót commita i data) widać na dole każdej strony i w `./worklog status`. „+ zmiany lokalne” – w katalogu są niezacommitowane zmiany.
Brak powiadomień	Sprawdź godzinę w Ustawieniach → Przypomnienie. Ubuntu: zainstaluj libnotify-bin; sprawdź `systemctl --user status worklog-remind.timer`. Windows: włącz powiadomienia dla „Windows PowerShell” (Ustawienia → System → Powiadomienia); błędy agenta są w pliku .agent.log w katalogu kopii.

13. Bezpieczeństwo danych

Żeby wpisy z dnia nie przepadły przed wysłaniem do Jiry, działa sześć zabezpieczeń:

Zabezpieczenie	Co daje
Autozapis	Każda zmiana trafia do bazy ok. 1 s po ostatnim wpisanym znaku oraz przy zamykaniu karty. Status widać przy przyciskach.
Kopia w przeglądarce	Gdy zapis do bazy się nie uda, zmiany zostają w przeglądarce, a po ponownym otwarciu dnia pojawi się propozycja Przywróć.
Stoper w bazie	Czas startu jest zapisany na dysku – przeżywa zamknięcie przeglądarki i restart komputera.
Kopie co godzinę	W dni robocze 7:55–20:55 do katalogu ~/worklog-backups, z ostatnich 30 dni. Gdy kopia się nie uda – powiadomienie na pulpicie.
Kopia przed zmianą bazy	Gdy nowa wersja zmienia tabele w bazie, kontener przy starcie najpierw robi kopię (10 ostatnich, w wolumenie w /data/kopie). Bez udanej kopii nie startuje i niczego nie zmienia.
Odporny zapis bazy	Nagłe wyłączenie prądu nie psuje wcześniej zapisanych danych; „zapisano” oznacza, że dane są fizycznie na dysku.

Status zapisu przy przyciskach

Widzisz	Znaczenie
✓ zapisano 14:32:05	Wszystko jest w bazie.
zapisywanie…	Zmiana czeka na zapis (najwyżej sekunda).
⚠ zapisano, oprócz zaznaczonych wierszy	Wiersz w czerwonej ramce ma błędny numer ticketu lub czas – reszta zapisana; popraw ten wiersz.
⚠ nie udało się zapisać…	Baza chwilowo niedostępna (np. kontener zatrzymany). Zmiany są w przeglądarce, ponowienie co 10 s. Sprawdź `./worklog status`.

Warto wiedzieć

Usunięcie wiersza (×) nie dzieje się automatycznie – zatwierdzasz je przyciskiem Zapisz. Przypadkowe kliknięcie × niczego nie skasuje.

Przywrócenie kopii: `./worklog restore ~/worklog-backups/worklog-RRRRMMDD-GGMM.db` – przed nadpisaniem narzędzie samo robi kopię obecnego stanu (jeśli ta się nie uda, nic nie zmienia). Plik, który nie jest kopią raportu, zostanie odrzucony; starsza kopia działa od razu, bez restartu.

Najlepiej, żeby katalog ~/worklog-backups był objęty Twoją zwykłą kopią zapasową (np. firmową) – wtedy przetrwa nawet awarię dysku. Kopie nie zawierają tokenu Jiry: po przywróceniu kopii na nowym komputerze wpisz go ponownie w Ustawieniach.

14. Obsługa i kopia zapasowa

Polecenie (w katalogu narzędzia)	Działanie
`./worklog up`	zbudowanie i uruchomienie nowej wersji (np. po git pull); dane zostają
`./worklog status`	czy aplikacja działa i jaka wersja (ta sama jest na dole każdej strony)
`./worklog logs`	logi na żywo (Ctrl+C kończy)
`./worklog restart`	ponowne uruchomienie
`./worklog backup`	kopia bazy do ~/worklog-backup-DATA.db
`./worklog restore PLIK.db`	przywrócenie kopii (pyta o potwierdzenie)

Polecenie (w katalogu narzędzia)	Działanie
`./worklog update`	aktualizacja do najnowszych poprawek PHP i Symfony
`./worklog down`	zatrzymanie (dane zostają)
`./worklog uninstall`	usunięcie wszystkiego – najpierw robi ostatnią kopię bazy

Prywatność

Dane i token są tylko na Twoim komputerze. Aplikacja łączy się wyłącznie z Jirą; Slacka i maili nie wysyła sama.

Usunięcie wszystkiego razem z danymi: `./worklog uninstall` (przedtem robi ostatnią kopię bazy; kopie zapasowe zostają) – potem unieważnij token w Jirze.