# Raport czasu

Mini instrukcja: Jira, Slack i maile o czasie pracy

**Codziennie w 5 krokach**

1. Otwórz **Raport czasu** z menu aplikacji (albo http://127.0.0.1:8765).
2. W ciągu dnia klikaj ▶ przy tickecie, nad którym pracujesz (albo wpisz czas ręcznie). Wszystko zapisuje się samo.
3. Pod koniec dnia → **Zapisz i wyślij do Jiry**.
4. **Kopiuj na Slacka** → wklej w kanał.
5. Jeśli pojawi się panel maila → **Otwórz w programie pocztowym** → Wyślij.

| Zakładka | Do czego służy |
|---|---|
| **Dzień** | Wpisywanie czasu, wysyłka do Jiry, tekst na Slacka, mail o nadgodzinach / krótszym dniu. |
| **Przegląd** | Ostatnie 4 tygodnie: co jest wysłane, a czego brakuje. Nadchodzące planowane zmiany. |
| **Planowane zmiany** | Zgłoszenie późniejszego przyjścia, wcześniejszego wyjścia lub krótszego dnia. |
| **Wolne** | Urlop, L4 i inne dni wolne; najbliższe święta. |
| **Ustawienia** | Forma w tekstach, wygląd (motyw), połączenie z Jirą, godziny pracy, przypomnienie, adresaci i treści maili, szablon Slacka. |

## 1. Pierwsze uruchomienie

Instalacja (jednorazowo, w terminalu, w katalogu z narzędziem):

```
sudo usermod -aG docker $USER      # potem wyloguj się i zaloguj
./install.sh
```

**Na Windowsie:** zainstaluj i uruchom Docker Desktop, potem kliknij dwukrotnie `install.cmd`. Polecenia `./worklog …` z tej instrukcji wpisujesz jako `.\worklog.cmd …` (w PowerShellu lub cmd, w katalogu z narzędziem). Przypomnienie i kopie zapasowe robi agent w tle, który startuje razem z Windowsem.

Instalator zapyta o **formę w tekstach** – jak aplikacja ma się zwracać do użytkownika i w jakiej formie pisać domyślne maile:

| Forma | W aplikacji | W mailu o nadgodzinach |
|---|---|---|
| **f – żeńska** | „Pracowałam w przerwie obiadowej” | „pracowałam dłużej o 1h” |
| **m – męska** | „Pracowałem w przerwie obiadowej” | „pracowałem dłużej o 1h” |
| **n – neutralna** | „Praca w przerwie obiadowej” | „mój czas pracy był dłuższy o 1h” |

Formę zmienisz później w **Ustawienia → Ogólne**. Następnie otwórz **Ustawienia** i uzupełnij:

1. **Adres Jiry** – taki, jak w przeglądarce, np. https://firma.atlassian.net.
2. **E-mail i token** – patrz tabela niżej. Pole tokenu po zapisaniu pokazuje kropki; puste pole przy kolejnym zapisie nie usuwa tokenu.
3. **Dzień pracy** – domyślne godziny od–do (8:00–16:00), **stała przerwa obiadowa** (12:00–13:00), norma (**420 min = 7h**) i tolerancja (0 – mail przy każdej różnicy względem normy). Te wartości są już wpisane – zmieniasz je tylko, jeśli u Ciebie jest inaczej.

4. **Podpis** oraz **adresaci** trzech rodzajów maili (kilka adresów oddziel przecinkiem).
5. Kliknij **Zapisz ustawienia**, potem **Sprawdź połączenie** – powinno pokazać Twoje imię i nazwisko.
6. Kliknij **Pobierz moje tickety do podpowiedzi** – numery będą się podpowiadać przy wpisywaniu.

| Twoja Jira | Pole „E-mail” | Skąd wziąć token |
|---|---|---|
| **Cloud (adres *.atlassian.net)** | Twój e-mail w Atlassian | id.atlassian.com → Security → Create and manage API tokens → Create API token |
| **Server / Data Center (adres firmowy)** | zostaw puste | Avatar → Profile → Personal Access Tokens → Create token |

Token ma te same uprawnienia co Ty – niczego dodatkowego nie trzeba. Admina pytasz tylko wtedy, gdy w profilu nie ma opcji tokenów.

Kolory aplikacji zmienisz w **Ustawienia → Wygląd**: gotowe motywy (m.in. Ciemny, Nocny, Sepia, Wysoki kontrast) albo **Własny** – 15 kolorów do wyboru, z podglądem na żywo. Domyślny motyw Automatyczny jest jasny albo ciemny tak jak system.

## 2. Wpisanie dnia

1. Wejdź w **Dzień**. Strzałki ← → i pole daty przełączają dni; link **dzisiaj** wraca do bieżącego.
2. Sprawdź godziny **Od / Do**. Dla nowego dnia są wpisane domyślne – albo z planowanej zmiany, jeśli taka jest. Obiadu 12:00–13:00 nie wpisujesz – odlicza się sam. Pole **Dodatkowa przerwa** (np. 30m) wypełniasz tylko, gdy była jeszcze inna przerwa.
3. W każdym wierszu: numer ticketu (podpowiada się po kilku znakach), czas, opis. Opis trafia jako komentarz do worklogu w Jirze i do wiadomości na Slacku.
4. **+ Dodaj wiersz** albo Enter w ostatnim wierszu dodaje kolejny.
5. Nic nie musisz klikać – zmiany zapisują się same po sekundzie (status przy przyciskach: „✓ zapisano 14:32”). Do Jiry nic jeszcze nie idzie.

### Jak wpisywać czas

| Wpisujesz | Oznacza |
|---|---|
| **1h 30m · 1h30** | 1 godzina 30 minut |
| **1.5 · 1,5h** | półtorej godziny |
| **90m · 90 min** | 90 minut |
| **1:30** | 1 godzina 30 minut |
| **2h · 2 godz** | 2 godziny |

**Uwaga**

Sama liczba bez jednostki to godziny (2 = 2h), ale najwyżej 12. Przy większej, np. 20, pod wierszem pojawi się pytanie „minuty czy godziny?” – dopisz „m” albo „h” (20m, 20h).

### Praca w przerwie obiadowej (awaria)

1. Zaznacz pole pracy w przerwie obiadowej pod godzinami dnia.
2. W polu **Przerwa wzięta (łącznie)** pojawi się 1h – popraw na tyle, ile przerwy faktycznie było. Na raty możesz wpisać sam czas (20m + 40m) albo godziny od–do (13:30-13:50, 15:00-15:40); da się też łączyć oba sposoby. Jeśli przerwy nie było wcale – wpisz 0.

3 Wpisz tickety normalnie, także czas z 12:00–13:00, i zapisz.

| Sytuacja (8:00–16:00, awaria w porze obiadu) | Wpisujesz w przerwie | Bilans |
|---|---|---|
| przerwa odebrana później w całości | 1h | 7h – w normie |
| przerwa na raty | 20m + 40m | 7h – w normie |
| na raty, z godzinami | 13:30-13:50, 15:00-15:40 | 7h – w normie |
| przerwy nie było wcale | 0 | 8h – mail o nadgodzinach |

Tego dnia worklogi w Jirze mogą wypadać w godzinach 12:00–13:00, ale omijają przerwy wpisane godzinami. Przerwa wpisana godzinami po wyjściu z pracy nie jest odliczana.

**Skopiuj tickety z poprzedniego dnia** – link pod pustą tabelą przenosi same numery z ostatniego uzupełnionego dnia; czas i opis wpisujesz od nowa.

## 3. Stoper

1. Wpisz numer ticketu w wierszu i kliknij ▶ obok. Stoper rusza; w wierszu widać licznik, a na górze każdej strony – pasek stopera.
2. Przełączasz się na inne zadanie? Kliknij ▶ przy innym tickecie – poprzedni stoper zatrzyma się sam (działa zawsze najwyżej jeden).
3. Zadanie zaczęło się wcześniej, a ▶ nie zostało kliknięte od razu? Kliknij **od…** pod ▶, wpisz godzinę startu i **Włącz od tej godziny**. Stoper liczy od tej godziny, a poprzedni zatrzymuje się właśnie o niej. Godzina nie może być w przyszłości i musi być późniejsza niż start działającego stopera (ten zatrzyma się właśnie o niej). Nie może też wypaść przed ostatnim zatrzymaniem stopera – czas zmierzony stoperem nigdy się nie nakłada.
4. Koniec pracy nad zadaniem lub przerwa: ❙❙ w wierszu albo ❙❙ **Zatrzymaj** na pasku. Zmierzony czas dopisuje się do pola Czas.

| Jak liczy | Przykład |
|---|---|
| Pełne minuty, bez zaokrąglania do 5 czy 15 minut | 37 minut pracy → 37m |
| Kilka podejść do tego samego ticketu się sumuje, sekundy nie giną | 12 i pół minuty + 17 i pół minuty → 30m |
| Stoper dolicza do tego, co już jest w polu Czas | było 1h, stoper 15m → 1h 15m |

- Godzina startu stopera jest zapisana w bazie – zamknięcie przeglądarki ani restart komputera go nie gubią.
- Jeśli stoper działa od innego dnia (komputer uśpiony, zostawiony na noc) albo dłużej niż 6h, na górze strony pojawi się pytanie „O której go zatrzymać?” z podpowiedzią końca dnia pracy. Wybierz godzinę i kliknij **Zatrzymaj o tej godzinie** – nie doliczy się czas, w którym nie było pracy. Godzina zatrzymania musi być późniejsza niż start stopera. Jeśli praca faktycznie trwa tyle bez przerwy: **Pracuję dalej**.
- W czasie działania stopera pole Czas jest tylko do odczytu. Po zatrzymaniu możesz je poprawić ręcznie (np. gdy stoper nie został zatrzymany na przerwę).
- Wiersz bez czasu (np. założony tylko pod stoper) nie jest wysyłany do Jiry ani na Slacka.

## 4. Wysłanie do Jiry

Kliknij **Zapisz i wyślij do Jiry**. Wszystkie zmiany dnia idą naraz: nowe wpisy są dodawane, poprawione aktualizowane, a usunięte kasowane. Nad formularzem pojawi się wynik dla każdego wpisu.

| Kropka przy wierszu | Znaczenie | Co zrobić |
|---|---|---|
| ● **zielona** | Wpis jest w Jirze i się zgadza | Nic |
| ● **żółta** | Poprawiony po wysłaniu | Zapisz i wyślij do Jiry |
| ● **szara** | Jeszcze nie wysłany | Zapisz i wyślij do Jiry |
| ● **czerwona** | Jira zgłosiła błąd – treść pod wierszem i po najechaniu | Patrz rozdział 12 |

Godziny rozpoczęcia worklogów w Jirze ustawiają się kolejno od początku dnia, według kolejności wierszy (np. 8:00–10:00, 10:00–12:00, 13:00–15:00…) i omijają przerwę 12:00–13:00. Jeśli wpis wypada w trakcie obiadu, kolejne startują po nim. Godziny nie zależą od tego, kiedy klikniesz wysyłkę, więc możesz wysłać dzień także następnego dnia – trafi pod właściwą datę.

## 5. Poprawianie i usuwanie wpisów

| Chcesz… | Zrób tak | Co stanie się w Jirze |
|---|---|---|
| **zmienić czas lub opis** | Popraw w wierszu → Zapisz i wyślij do Jiry | Ten sam worklog zostanie zaktualizowany (bez duplikatu). |
| **zmienić numer ticketu** | Popraw numer → Zapisz i wyślij do Jiry | Worklog zniknie ze starego ticketu i pojawi się w nowym. |
| **usunąć wpis** | Zaznacz × w wierszu → Zapisz i wyślij do Jiry → Usuń zaznaczone | Worklog zostanie usunięty z Jiry. |

- Usunięcie zawsze wymaga potwierdzenia: po kliknięciu Zapisz przy zaznaczonym × pod przyciskami pojawia się lista wpisów do usunięcia. Usuwa je dopiero **Usuń zaznaczone**; **Anuluj** niczego nie zmienia. Autozapis nigdy nie usuwa.
- Samo Zapisz przy zaznaczonym × chowa wpis z listy, ale w Jirze zostaje on do najbliższej wysyłki – pod tabelą widać ostrzeżenie „zostaną usunięte z Jiry”.
- Narzędzie zmienia i usuwa tylko worklogi, które samo dodało. Wpisy dodane ręcznie w Jirze usuwasz w Jirze (zakładka **Work log** w tickecie).

## 6. Podsumowanie na Slacka

1. Po zapisaniu dnia w panelu **Slack** (po prawej) pojawia się gotowy tekst – jedna linia na ticket; ten sam ticket wpisany kilka razy jest zsumowany.
2. Kliknij **Kopiuj na Slacka** i wklej w Slacku (Ctrl+V).
3. Status zmienia się na „✓ skopiowano” – widać to też w Przeglądzie.

Wygląd wiadomości (nagłówek, linia na ticket, stopka) zmienisz w **Ustawienia → Slack**.

## 7. Mail o nadgodzinach lub krótszym dniu

Panel maila pojawia się sam, gdy bilans dnia przekracza tolerancję. Bilans liczony jest z godzin obecności: od–do minus obiad (tylko ta część 12:00–13:00, która wypada w godzinach pracy) minus dodatkowa przerwa. Jeśli godzin nie podasz – z sumy czasu w ticketach. Norma to 7h.

| Godziny | Obecność | Bilans (norma 7h) |
|---|---|---|
| **8:00–16:00** | 7h (obiad odliczony) | ±0 – mail niepotrzebny |
| **8:00–17:00** | 8h | +1h – mail o nadgodzinach |
| **8:00–11:30** | 3h 30m (obiadu nie było) | −3h 30m – mail o krótszym dniu |
| **10:00–16:00** | 5h | −2h – mail o krótszym dniu |

1. Sprawdź w panelu **Bilans**, ile wyszło (np. +1h = nadgodziny).
2. W panelu maila sprawdź adresatów, temat i treść.
3. Kliknij **Otwórz w programie pocztowym** – Thunderbird (lub inny domyślny program) otworzy gotową wiadomość. Wyślij ją jak zwykle.
4. Jeśli program pocztowy się nie otworzy: **Kopiuj treść** i wklej do nowej wiadomości.

**Wskazówka**

Jeśli czas w ticketach różni się od czasu obecności (np. obecność 7h, a w ticketach jest 6h 30m), panel Bilans pokaże żółte ostrzeżenie, a przypomnienie wspomni o brakującym czasie.

## 8. Planowane przyjście później / wyjście wcześniej

1. Wejdź w **Planowane zmiany**.
2. Wybierz dzień i rodzaj: **Późniejsze przyjście** (podaj godzinę przyjścia), **Wcześniejsze wyjście** (godzina wyjścia) lub **Krótszy dzień pracy** (obie godziny).
3. Opcjonalnie wpisz powód i kliknij **Zapisz i przygotuj mail**. Powód zostaje zapisany przy zmianie, ale do domyślnego maila nie trafia – pojawi się w nim tylko, jeśli w szablonie w Ustawieniach wpiszesz {powod} albo {powod_linia} (rozdział 11).
4. Na kolejnej stronie: **Otwórz w programie pocztowym** → Wyślij.

- Mail ma domyślnie tylko datę (w temacie i treści) – dopisz resztę w programie pocztowym albo ustaw własny szablon w Ustawieniach (np. z gotowym zdaniem {opis}).
- Jeśli zostało mniej czasu niż wymagane wyprzedzenie (domyślnie 24h), zobaczysz ostrzeżenie.
- Gdy otworzysz ten dzień w zakładce Dzień, godziny ze zgłoszenia podpowiedzą się same, a na górze będzie przypomnienie o zmianie.
- Pomyłkę usuwasz linkiem **Usuń tę zmianę** na stronie zgłoszenia (to nie wysyła żadnego maila).

## 9. Przegląd i zaległe dni

**Przegląd** pokazuje ostatnie 4 tygodnie (dni robocze i weekendy, w które coś wpisano):

| Kolumna | Co znaczy |
|---|---|
| **W ticketach / Bilans** | Suma zalogowanego czasu i różnica względem normy. |
| **Jira** | ✓ – wszystko wysłane; np. 2/4 – wysłano 2 z 4 wpisów (zaległość). |
| **Slack / Mail** | ✓ – zrobione; „do wysłania” – jeszcze nie; „niepotrzebny” – bilans w normie. |

Domyślnie najnowsze dni są na górze. Kliknięcie nagłówka **Dzień ↓** odwraca kolejność (najstarsze na górze, **Dzień ↑**); aplikacja zapamiętuje wybór.

Zaległy dzień: kliknij jego datę, uzupełnij i wyślij jak zwykle – trafi pod właściwą datę.

### Urlopy, L4 i święta

Święta ustawowe aplikacja zna sama (także ruchome, np. Boże Ciało, i Wigilię). Urlop, L4 albo inny dzień wolny dodajesz w zakładce **Wolne** (zakres od–do) albo jednym kliknięciem na stronie dnia: „Nie pracujesz tego dnia? Oznacz go jako urlop · L4 · dzień wolny”.

- W dzień wolny nie ma przypomnienia, a Przegląd pokazuje powód zamiast „brak raportu”.
- Praca w dzień wolny (weekend, święto, urlop) liczy się w całości jako nadgodziny – norma tego dnia wynosi 0.
- Za święto w sobotę pracodawca wyznacza inny dzień wolny – dodaj go jako „Dzień wolny”. Strona Wolne podpowiada, których świąt to dotyczy.

- Strona Wolne liczy dni robocze każdego wpisu i sumę w bieżącym roku – osobno urlop, L4 i dni wolne.

## 10. Przypomnienie

W dni robocze (bez świąt, urlopów i innych dni wolnych) o wybranej godzinie (domyślnie 15:45) pojawia się powiadomienie na pulpicie, jeśli w dzisiejszym raporcie czegoś brakuje (wpisy, Jira, Slack, mail). Gdy wszystko jest zrobione – nic się nie pokazuje. Jeśli komputer był wtedy wyłączony lub uśpiony, przypomnienie pojawi się po jego włączeniu (tego samego dnia, do 22:00).

Godzinę zmieniasz w **Ustawienia → Przypomnienie** (między 06:00 a 22:00); puste pole wyłącza przypomnienie.

```
./worklog remind                # sprawdź teraz w terminalu
./install.sh --no-remind        # wyłączenie razem z timerem systemd
```

Na Windowsie powiadomienie przychodzi od „Windows PowerShell” – kliknięcie otwiera raport. Wyłączenie: `.\install.cmd -NoRemind`.

## 11. Szablony maili i Slacka

W **Ustawieniach** każdy tekst możesz zmienić. W nawiasy klamrowe wpisujesz zmienne, które narzędzie podmieni:

| Zmienna | Wstawia | Gdzie działa |
|---|---|---|
| {data} {dzien} | 13.10.2026, wtorek | wszędzie |
| {od} {do} {przerwa} | godziny dnia i odliczona przerwa (obiad + dodatkowa) | wszędzie |
| {obecnosc} {zalogowane} {norma} | czas obecności, czas w ticketach, norma | Slack, maile o dniu |
| {roznica} | o ile dłużej / krócej, np. 1h 15m | maile o dniu |
| {lista} | wszystkie tickety z czasem i opisem | maile o dniu |
| {ticket} {czas} {opis} {tytul} | dane jednego ticketu | linia Slacka |
| {typ} {opis} {powod} {powod_linia} | rodzaj zmiany, gotowe zdanie, powód | mail o planowanej zmianie |
| {podpis} | podpis z ustawień | wszędzie |

Jeśli w gotowym tekście widzisz zmienną w nawiasach (np. {dzein}), to literówka w szablonie. Domyślne treści maili o dniu są w formie wybranej przy instalacji; po zmianie formy w Ustawieniach zmieniają się te treści, których nikt nie edytował.

## 12. Gdy coś nie działa

| Objaw / komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Strona http://127.0.0.1:8765 się nie otwiera | `./worklog status` – jeśli kontener nie działa: `./worklog up`. Szczegóły: `./worklog logs`. |
| „Jira odrzuciła logowanie (401)” | Sprawdź token. Cloud: e-mail musi być wpisany. Server/DC: pole e-mail ma być puste. |
| „Nie znaleziono (404)” | Literówka w numerze ticketu albo brak dostępu do projektu. |
| „Brak uprawnień (403)” | Nie możesz logować czasu w tym projekcie – zapytaj jego administratora. |

| Objaw / komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| „Brak połączenia z Jirą” | Sprawdź adres Jiry w ustawieniach i czy otwiera się w przeglądarce. Jeśli działa tylko przez VPN: `./install.sh --vpn`. |
| „Popraw zaznaczone wiersze” | Wiersz z czerwoną ramką ma zły numer ticketu (np. ABC-123) albo czas. |
| Program pocztowy się nie otwiera | Ustaw domyślny program pocztowy (Ubuntu: Ustawienia → Aplikacje domyślne; Windows: Ustawienia → Aplikacje → Aplikacje domyślne) albo użyj Kopiuj treść. |
| Brak powiadomień | Sprawdź godzinę w Ustawieniach → Przypomnienie. Ubuntu: zainstaluj libnotify-bin; sprawdź `systemctl --user status worklog-remind.timer`. Windows: włącz powiadomienia dla „Windows PowerShell” (Ustawienia → System → Powiadomienia); błędy agenta są w pliku .agent.log w katalogu kopii. |

# 13. Bezpieczeństwo danych

Żeby wpisy z dnia nie przepadły przed wysłaniem do Jiry, działa pięć zabezpieczeń:

| Zabezpieczenie | Co daje |
|---|---|
| **Autozapis** | Każda zmiana trafia do bazy ok. 1 s po ostatnim wpisanym znaku oraz przy zamykaniu karty. Status widać przy przyciskach. |
| **Kopia w przeglądarce** | Gdy zapis do bazy się nie uda, zmiany zostają w przeglądarce, a po ponownym otwarciu dnia pojawi się propozycja Przywróć. |
| **Stoper w bazie** | Czas startu jest zapisany na dysku – przeżywa zamknięcie przeglądarki i restart komputera. |
| **Kopie co godzinę** | W dni robocze 7:55–20:55 do katalogu ~/worklog-backups, z ostatnich 30 dni. Gdy kopia się nie uda – powiadomienie na pulpicie. |
| **Odporny zapis bazy** | Nagłe wyłączenie prądu nie psuje wcześniej zapisanych danych; „zapisano” oznacza, że dane są fizycznie na dysku. |

## Status zapisu przy przyciskach

| Widzisz | Znaczenie |
|---|---|
| ✓ zapisano 14:32:05 | Wszystko jest w bazie. |
| zapisywanie… | Zmiana czeka na zapis (najwyżej sekunda). |
| ⚠ zapisano, oprócz zaznaczonych wierszy | Wiersz w czerwonej ramce ma błędny numer ticketu lub czas – reszta zapisana; popraw ten wiersz. |
| ⚠ nie udało się zapisać… | Baza chwilowo niedostępna (np. kontener zatrzymany). Zmiany są w przeglądarce, ponowienie co 10 s. Sprawdź `./worklog status`. |

### Warto wiedzieć

Usunięcie wiersza (×) nie dzieje się automatycznie – zatwierdzasz je przyciskiem Zapisz. Przypadkowe kliknięcie × niczego nie skasuje.

Przywrócenie kopii: `./worklog restore ~/worklog-backups/worklog-RRRRMMDD-GGMM.db` – przed nadpisaniem narzędzie samo robi kopię obecnego stanu (jeśli ta się nie uda, nic nie zmienia).

Najlepiej, żeby katalog ~/worklog-backups był objęty Twoją zwykłą kopią zapasową (np. firmową) – wtedy przetrwa nawet awarię dysku.

# 14. Obsługa i kopia zapasowa

| Polecenie (w katalogu narzędzia) | Działanie |
|---|---|
| `./worklog status` | czy aplikacja działa |
| `./worklog logs` | logi na żywo (Ctrl+C kończy) |
| `./worklog restart` | ponowne uruchomienie |
| `./worklog backup` | kopia bazy do ~/worklog-backup-DATA.db |
| `./worklog restore PLIK.db` | przywrócenie kopii (pyta o potwierdzenie) |
| `./worklog update` | aktualizacja do najnowszych poprawek PHP i Symfony |
| `./worklog down` | zatrzymanie (dane zostają) |
| `./worklog uninstall` | usunięcie wszystkiego – najpierw robi ostatnią kopię bazy |

**Prywatność**

Dane i token są tylko na Twoim komputerze. Aplikacja łączy się wyłącznie z Jirą; Slacka i maili nie wysyła sama.

Usunięcie wszystkiego razem z danymi: `./worklog uninstall` (przedtem robi ostatnią kopię bazy; kopie zapasowe zostają) – potem unieważnij token w Jirze.