

# SecureBlog API 실행 전 유의사항

## 가장 쉬운 실행 방법

- 1 ZIP 파일을 먼저 압축 해제한다.
- 2 압축을 풀어 나온 프로젝트 폴더 전체를 VS Code로 연다.
- 3 `SecureBlog.code-workspace`를 더블클릭하면 폴더 전체를 정확하게 열 수 있다.
- 4 `SpringBlogApiApplication.java`를 연다.
- 5 VS Code 오른쪽 위의 Run Code(▶) 버튼을 한 번만 누른다.
- 6 터미널에 숫자 메뉴가 나오면 1 회원가입 → 2 로그인 → 5 게시글 작성 → 3 목록 조회 순으로 테스트한다.
- 7 종료할 때는 메뉴에서 0을 입력한다.

## 반드시 알아 둘 점

- Java 21을 사용한다. Spring Boot 4.1.0은 Java 17 이상이 필요하다.
- Java 파일 하나만 열어서 실행하면 `non-project file` 또는 `cannot find symbol` 오류가 날 수 있다. 반드시 `build.gradle`이 있는 폴더 전체를 열어야 한다.
- 첫 실행은 Gradle이 라이브러리를 받으므로 인터넷 연결이 필요하고 시간이 좀 걸릴 수 있다.
- Gradle을 따로 설치할 필요는 없다. 프로젝트에 `gradlew`가 포함되어 있다.
- 서버는 8080 포트를 사용한다. 다른 프로그램이 8080을 사용 중이면 그 프로그램을 종료해야 한다.
- `run.sh`는 이전에 실행한 SecureBlog가 8080을 사용 중일 때만 기존 SecureBlog를 종료하고 다시 실행한다. 다른 프로그램은 임의로 종료하지 않는다.
- macOS에서 `run.sh`의 권한 오류가 나면 프로젝트 터미널에서 `chmod +x run.sh`를 한 번 실행한다.
- H2 in-memory DB를 사용하므로 프로그램을 종료하면 회원과 게시글이 모두 사라진다. 오류가 아니라 정상 동작이다.
- 이메일은 `test@example.com`처럼 입력하고, 회원가입 비밀번호는 4글자 이상 입력한다.
- 게시글 작성·수정·삭제는 먼저 2번에서 로그인해야 한다.
- 게시글 수정·삭제는 그 글을 작성한 회원만 할 수 있다.
- JWT Access Token의 유효 시간은 60분이다. 만료되면 2번 메뉴에서 다시 로그인한다.
- 회원가입 API는 POST 방식이므로 브라우저 주소창에 `/api/auth/signup`을 입력해 테스트하면 405가 나오는 것이 정상이다. 터미널 숫자 메뉴를 사용한다.
- `application.yml`의 JWT 비밀키는 학습용이다. 실제 서비스나 공개 GitHub 프로젝트에서는 환경 변수로 분리해야 한다.

## 터미널에서 직접 실행할 때

```
./run.sh
```

테스트만 실행할 때는 다음 명령을 사용한다.

```
./gradlew test
```