■ TOP-Jシリーズ

小型油圧ブレーカ

中・小規模の土木工事、都市土木工事に適した小型ブレーカ。コンパクトタイプながら強力な打撃を持ち、特に狭い現場で活躍。



TOP-8J　TOP-11J　TOP-18J　TOP-22J　TOP-32J　TOP-43J　TOP-70J

中型油圧ブレーカ

力強さと機動性を兼ね備えた中型ブレーカ。大型土木工事から、ビル解体、採石小割など様々な現場で活躍。



TOP-110J　TOP-205J　TOP-210B

大型油圧ブレーカ

パワフルな打撃力をもつ大型ブレーカ。強力な破砕力で、大規模基礎解体・鉱山・大型採石場などで威力を発揮。



TOP-300J　TOP-350J　TOP-400J　TOP-800J　TOP-1000J

■ TOP-Jシリーズ諸元表

NEW

		TOP-8J	TOP-11J	TOP-18J	TOP-22J	TOP-32J	TOP-43J	TOP-60J	TOP-70J	TOP-100J	TOP-110J
		ノンアキュームタイプ									
総質量（ブラケット・チゼル付）	kg	75	80	105	150	189	260	380	420	750	850
全長（ブラケット・チゼル付）	mm	1017	952	1071	1170	1196	1389	1461	1570	1873	1939
全幅（ブラケット先端）	mm	142	120	124	169	236	257	305	305	328	384
作動油圧	MPa	9-12	9-12	9-12	9-12	11-16	11-16	11-16	12-16	14-18	14-18
消費油量	ℓ/min	15-30	15-30	20-40	20-50	35-50	35-55	48-70	48-80	70-110	80-115
打撃数	bpm	800-1400	800-1400	700-1200	600-1100	850-1150	600-850	740-950	730-970	550-800	550-710
チゼル径	Φmm	35	40	45	53	61	68	74	85	105	110
取付ショベルクラス	ton	0.5-1.2	0.5-1.2	0.8-1.5	1.5-3.5	2.5-3.5	4-5.5	5-7	5-9	9-15	10-15

		TOP-205J	TOP-210B	TOP-300J	TOP-350J	TOP-400J	TOP-800J	TOP-1000J
		アキュームタイプ						
総質量（ブラケット・チゼル付）	kg	1650	1680	2500	2600	3750	5830	6800
全長（ブラケット・チゼル付）	mm	2284	2330	2596	2777	3084	4246	4400
全幅（ブラケット先端）	mm	420	466	482	504	576	590	600
作動油圧	MPa	15-18	14-18	16-18	16-18	16-18	16-20	17-20
消費油量	ℓ/min	110-135	120-160	160-190	200-240	220-280	280-380	350-420
打撃数	bpm	360-430	310-430	370-420	300-350	250-320	260-360	200-280
チゼル径	Ømm	135	135	150	155	170	190	210
取付ショベルクラス	ton	20-23	20-23	24-30	30-41	40-50	60-80	75-100

＊TOP-100Jの打撃数は、標準と高速の2段階切り替えが出来ます。高速は680-1000bpmです。
＊TOP-205Jの打撃数は、標準と高速の2段階切り替えが出来ます。高速は500-560bpmです。
＊TOP-300Jの打撃数は、標準と高速の2段階切り替えが出来ます。高速は450-530bpmです。