ATTACHMENT ALL PRODUCTS

Vs シリーズ 小割圧砕機



Vs15Ⅲ

- 高出力トラニオンシリンダと大型ツースによる強力な破砕力。
- アクティブ・フレームの開口幅はクラス最大級。

Model		Vs9Ⅱ	Vs15Ⅲ	Vs22V	Vs35
質量	kg	655	1,130	1,780	2,760
全長	mm	1,500	1,740	2,141	2,470
フレーム幅	mm	367	428	535	600
最大開口幅	mm	618	747	881	1,032
鉄筋カッター	有無	有	有	有	有
常用圧力	MPa	22~25	28~32	28~32	28~32
推奨油圧ショベル質量	ton	6~9	10~16	19~25	25~38
ハイスピードバルブ		標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

Vss シリーズ 小割圧砕機



Vss9

- 大容量対応ハイスピードバルブを標準装備。
- 軽快な動きを可能にした油圧シリンダ。
- 軽量・強靭なボックス構造フレーム。

Model		Vss5	Vss9	Vss15
質量	kg	280	670	1,198
全長	mm	1,207	1,695	1,935
フレーム幅	mm	262	370	428
最大開口幅	mm	450	618	740
鉄筋カッター	有無	有	有	有
常用圧力	MPa	25	25~28	28~32
推奨油圧ショベル質量	ton	3~5	6~9	10~20
ハイスピードバルブ		標準装備	標準装備	標準装備

マグネット付小割圧砕機 ～ 軽量で省電力、強力な吸着力の24Vバッテリー式マグネット搭載 ～



アクティブ・マグネット

Vs22V
アクティブマグネット（600㎜）



フレーム装着型マグネット

Vs22V
フレーム装着型マグネット（600㎜）

Model		Vs15Ⅲ	Vs22V				Vs35	Vs45
			600mm	600mm 強化型	700mm	フレーム 装着型		
質量（電磁石装着）	kg	1,370	2,055	2,075	2,140	2,190	3,110	4,500
全長	mm	1,740	2,141	2,141	2,141	2,141	2,470	2,744
フレーム幅	mm	428	535	535	535	535	600	799
最大開口幅	mm	747	881	881	881	881	1,032	1,164
鉄筋カッター	有無	有	有	有	有	有	有	有
常用圧力	MPa	28~32	28~32	28~32	28~32	28~32	28~32	32
推奨油圧ショベル質量	ton	10~16	19~25	19~25	19~25	19~25	25~38	40~48
電磁石質量	kg	150	190	210	265	190	265	265
電磁石直径	mm	500	600	600	700	600	700	700
ハイスピードバルブ		標準装備	標準装備				標準装備	標準装備

Vx シリーズ 大割圧砕機



Vx375



Vxs18

- 高出力倒立型2本シリンダにクラス最大級の開口幅。大割作業に最強の破砕力を発揮。
- くさび形の刃先にふところの大きなウエッジアーム付のアームが対象物を包み込み逃がさず破砕。

Model			Vxs18 NEW	Vx35	Vx35H	Vx55	Vx75Ⅱ NEW	Vx145	Vx235	Vx375
質量 ※	標準	kg	165	280	300	490	795	1,480	2,375	3,685
	軽量オプション	kg	–	–	–	–	–	1,430	2,320	3,608
全長		mm	981	1,126	1,211	1,464	1,777	2,123	2,472	2,782
全幅		mm	689	761	761	930	1,245	1,514	1,710	2,206
最大開口幅		mm	300	400	400	520	800	950	1,100	1,450
鉄筋カッター		有無	有	有	有	有	有	有	有	有
常用圧力		MPa	21	25	25	25	28	32	32	32
推奨油圧ショベル質量		ton	1.7~2.8	3~5	3~5	4~5.5	6~9	10~18	19~25	29~38
ハイスピードバルブ			—	—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
旋回方式（フリー旋回標準）		油圧旋回	—	—	—	—	—	オプション	オプション	オプション
		オート旋回	—	—	—	—	—	オプション	オプション	—

※ Vxs18は1本シリンダタイプ。

※ ロッドガード、サイドカバーは、Vx75、Vx145、Vx235 、Vx375に標準装備。

Vz シリーズ SRC解体大割圧砕機

- クラス最大径のセンタピンが、アームのガタツキを抑えカッターの切断力を持続。
- 省力化の切り札！ ＜解体＆切断＞の一台二役 。

Vz-12



Model		Vz-7	Vz-12
質量	kg	2,590	3,890
全長	mm	2,474	2,799
全幅	mm	1,761	2,085
最大開口幅	mm	1,050	1,350
カッター長	mm	500	560
常用圧力	MPa	32	32
推奨油圧ショベル質量	ton	19~25	29~38
ハイスピードバルブ		標準装備	標準装備
旋回方式（フリー旋回標準）	油圧旋回	オプション	オプション
	オート旋回	オプション	—

Vc シリーズ 鉄骨カッター



Vc22Ⅱ

- ストレート刃が重量鋼材もラクラク切断。
- コンクリート大塊も破砕するセンタツース。

Model		Vc5	Vc9Ⅱ	Vc15Ⅱ NEW	Vc22Ⅱ NEW
質量	kg	280	705	1,175	2,250
全長	mm	1,155	1,600	1,975	2,613
全高	mm	709	1,022	1,215	1,550
最大開口幅	mm	325	494	660	880
カッター長	mm	250	300	340	530
常用圧力	MPa	25	28	32	32
推奨油圧ショベル質量	ton	3~5	6~9	10~16	19~25
ハイスピードバルブ		—	標準装備	標準装備	標準装備
旋回方式（フリー旋回標準）	油圧旋回	—	—	オプション	オプション
	オート旋回	オプション	オプション	オプション	オプション