



synapseForge

license Apache 2.0 pypi package or version not found python 3.12+

CLI + Framework + Template para crear y distribuir proyectos de agentes IA full-stack

Descripción

synapseForge es un paquete PyPI que provee un CLI para scaffoldear y distribuir proyectos de agentes IA desde cero. Incluye:

1. **CLI** (`synapseForge init` , `synapseForge launch`) — scaffolding interactivo + build de distribución.
2. **Framework de agentes** (`backend/agent/`) — AgentLoop, Tools, Sessions, MCP, Skills, Permissions.
3. **Template de proyecto** embebido — backend FastAPI + frontend React/Vite/TypeScript + estructura completa.

El usuario instala el paquete, ejecuta `synapseForge init` , completa los datos interactivos, y obtiene un proyecto funcional con venv, dependencias, logo, .ico, colores, y placeholders reemplazados.

🌟 Características Principales

- **synapseForge init** : Scaffolding completo desde template embebido — estructura de carpetas, venv, logo, .ico, placeholders, colores.
- **synapseForge launch** : Build de distribución autocontenido con PyInstaller + frontend compilado.
- **Pipeline de 10 pasos**: Input interactivo, template, venv, pip install, npm install, reemplazo de placeholders XML en todo el proyecto.
- **Extracción automática de colores**: Si no se ingresan colores, colorthief extrae la paleta desde el logo.
- **Branding automatizado**: Copia del logo + generación de .ico (16×16 a 256×256).
- **Framework de agentes completo**: AgentLoop, Tools Registry, MCP, Skills, Sessions, Permissions.
- **Configuración de usuario en ~/.config/synapseForge/** : tools personalizadas, skills, agentes con permisos.

¿Qué resuelve?

- **Scaffolding repetitivo**: Un solo comando crea el proyecto completo con la estructura estándar de todos los proyectos SYNAPSE.
- **Configuración centralizada**: Input interactivo que reemplaza todos los placeholders XML del proyecto (empresa, cliente, colores, logo, etc.).
- **Branding automatizado**: Copia del logo + generación de .ico + extracción de paleta de colores desde la imagen.
- **Distribución**: Build de distribución autocontenido listo para entregar al cliente sin dependencias externas.

Estructura del repositorio

```
synapseForge/
|
├─ synapseforge/                # Paquete Python – CLI instalable via pip
|   ├── __init__.py             # __version__
|   ├── __main__.py             # python -m synapseforge
|   └─ cli/
|       └─ main.py              # Parser CLI: init | launch
|
├─ pipeline/                    # Pipeline – código fuente de init y launch
|   ├── template.zip            # Template del proyecto comprimido
|   ├── init/                   # Init: input, template, venv, config, logo, placeholders
|   └─ main.py
```



```
| | | input_handler.py
| | | template_handler.py
| | | venv_handler.py
| | | config_handler.py
| | | logo_handler.py
| | | placeholder_handler.py
| | └─ launch/ # Launch: PyInstaller, npm build, zip
| |   | forge.py
| |   └─ templates/
| |     └─ launcher.py
|
└─ backend/ # Fuente del template – backend FastAPI
  | main.py # FastAPI app, CORS, lifespan, routers
  | routes/
  | | chat.py # POST /api/chat → SSE stream (AgentLoop)
  | | config.py # Providers, models, MCP health
  | | └─ sessions.py # CRUD sesiones, mensajes, títulos
  | └─ agent/ # Framework de agentes
  |   | agent.py # Agent class (Groq/Ollama, streaming, tool calling)
  |   | tools.py # Registry: nativas + externas + MCP
  |   | loop.py # AgentLoop: while True → LLM → tools → continue
  |   | session.py # SessionManager (SQLite WAL)
  |   | permissions.py # Permisos por agente (tool, skill, task)
  |   | config_dir.py # ~/.config/synapseForge/ discovery
  |   | contract.py # ContractResponse, StreamingResponse
  |   └─ utils/
  |     | generate_ico.py # PNG → ICO
  |     | mcp_helper.py # MCP stdio/HTTP, tool discovery, health
  |     | skill_loader.py # SKILL.md parsing, triggers
  |     └─ ...
  |
└─ frontend/ # Fuente del template – frontend React/Vite/TS
  | package.json # React 18, TS, Vite, Tailwind, shadcn/ui
  | vite.config.ts
  | └─ src/
  |   | services/
  |   | | chatService.ts # SSE parsing: chunk, tool_call, done
  |   | | configService.ts # Providers, models, MCP health
  |   | | └─ sessionService.ts # Sesiones CRUD
  |   | └─ components/
  |   |   | Sidebar.tsx # Sessions + Config tabs
  |   |   | MessageBubble.tsx
  |   |   └─ ...
  |   └─ ...
  |
└─ config/ # Fuente del template – replace.json con placeholders XML
└─ store/ # Store de tools y skills instalables
  | tools_store/ # Tools disponibles (.py)
  | └─ skills_store/ # Skills disponibles (carpeta con SKILL.md)
  |
└─ docs/ # Documentación del producto
  | tools/ # Guía de creación de tools
  | agents/ # Guía de creación de agentes
  | producto/ # Análisis, arquitectura, docs del producto
  | dev/ # Plan de desarrollo y roadmap
```



```
| └─ ejemplos/                # Ejemplos de configuraciones
|
| └─ src/                      # Recursos adicionales
|   └─ template_readme.md     # README.md para el proyecto generado
|
| └─ on_boarding/             # Onboarding para desarrolladores
| └─ cicd/                    # CI/CD
| └─ client_db/               # Base de datos cliente (template)
| └─ tests/                   # Tests
| └─ .commands/               # Comandos locales PowerShell
| └─ .github/                  # Workflows y PR template
|
| └─ pyproject.toml            # Build config, entry point synapseForge, dependencias
| └─ requirements.txt          # Dependencias de desarrollo
| └─ .env.example
| └─ .gitignore
| └─ LICENSE
| └─ README.md
```

Pipeline / Flujo principal



CLI — Comandos

```
pip install synapseForge
```

Comando	Descripción
<code>synapseForge init [dir]</code>	Crea proyecto desde template con input interactivo
<code>synapseForge launch <path> <exe></code>	Build de distribución autocontenido
<code>synapseForge --help</code>	Ayuda global

synapseForge init — Pipeline de 10 pasos

- Input interactivo** — Pide logo de la empresa (para README), logo del cliente (para la app, opcional), empresa, owner, legal, repo, cliente, colores (hex, opcionales).
- Template** — Extrae `template.zip` empaquetado (o descarga desde GitHub si no está).
- Venv** — Crea `./{repo}/` con `python -m venv .`
- Deps Python** — `pip install -r requirements.txt` en el venv.
- npm install** — Instala dependencias del frontend.
- Config** — Guarda input como `config/replace.json`.
- Logos** — Copia logo empresa a `src/logo_empresa.png` y logo cliente a `frontend/src/assets/logo_cliente.png`.
- .ico** — Genera `logo_cliente.ico` con Pillow (16×16 a 256×256).
- Colores** — Si no se ingresaron, extrae paleta con `colorthief` desde el logo del cliente (máx 3 colores: primary, secondary, background).
- Placeholders** — Reemplaza tags XML (`<empresa>` , `<cliente>` , `<color_primario>` , etc.) en todo el proyecto.

Comportamiento según el directorio destino:



- Si **no existe** → el comando falla con error y no hace nada.
- Si **existe y está vacío** → extrae el template sin problemas.
- Si **existe y tiene archivos** → extrae el template encima. Los archivos del zip sobrescriben los existentes. Los archivos previos que no están en el zip **se quedan** (quedan restos).

synapseForge launch — Build de distribución

1. **PyInstaller** — Compila backend/main.py a .exe autocontenido.
2. **Frontend** — npm run build genera frontend/dist/.
3. **Empaquetado** — Crea zip con: backend.exe, frontend/dist/, venv, launcher, .env, LICENSE, README.md, docs/.

Backend — Framework de Agentes

El template incluye un framework completo de agentes en backend/agent/ :

Módulo	Descripción
agent.py	Agent class: conexión con Groq/Ollama, streaming SSE, tool calling
loop.py	AgentLoop: while True → LLM → tool_calls → execute → continue
tools.py	Tools Registry: nativas (read, write, websearch, etc.) + externas + MCP
session.py	SessionManager: SQLite WAL, historial, config_kv, error_log
permissions.py	Permisos por agente: tool/skill/task allow/deny/ask
config_dir.py	Descubrimiento de ~/.config/synapseForge/
contract.py	ContractResponse y tipos para streaming
utils/generate_ico.py	Conversión PNG → ICO
utils/mcp_helper.py	MCP stdio/HTTP, tool discovery, health check
utils/skill_loader.py	SKILL.md parsing y triggers

Configuración de usuario (~/.config/synapseForge/)

```
~/.config/synapseForge/
├─ skills/           # Skills instaladas (carpeta por skill con SKILL.md)
├─ tools/            # Tools instaladas (.py con TOOL_NAME, execute())
├─ agents/           # Agentes (.md con frontmatter YAML + permisos)
└─ config.json       # Config MCP: servers, timeout, transport
```

Frontend — Chat SSE

El frontend es una SPA React/Vite/TypeScript con Tailwind y shadcn/ui:

Componente	Descripción
chatService.ts	Conexión SSE a POST /api/chat, parsea chunks, tool_calls, tool_results, subagent_*, done
configService.ts	Obtiene providers, modelos, contexto, health de servidores MCP



sessionService.ts	CRUD de sesiones y mensajes
Sidebar.tsx	Pestañas Sessions (historial) + Config (modelo, proveedor, MCP health)
MessageBubble.tsx	Renderiza mensajes con tool calls colapsables y resultados

Documentación

Documento	Descripción
docs/tools/guia-creacion-tools.md	Cómo crear tools personalizadas para el agente
docs/agents/guia-creacion-agentes.md	Cómo crear y configurar agentes con permisos
docs/producto/	Análisis de producto, arquitectura técnica, documentación general
docs/dev/	Plan de desarrollo y roadmap
docs/ejemplos/	Ejemplos de configuraciones (agentes, tools, DB, etc.)
on_boarding/	Guía de onboarding, contribución y flujo Git

Stack Tecnológico

Python 3.12+ FastAPI 0.115 SQLite 3 React 18 TypeScript 5 Vite 5 Tailwind 3

PyInstaller 6 Groq API Ollama Local

Licencia

Apache 2.0 — Ver archivo [LICENSE](#)

Copyright (c) 2026 SYNASPE AI SAS