

Orinoco – plan de tests

Fonction testée	Fichier	Lignes	Résultat attendu	Comment vérifier	Problèmes possibles
emptyPanier()	Fonctions.js	8 à 15	La fonction doit bloquer l'accès à la page panier si celui-ci est vide	Cliquer sur l'icône du panier sans ajouter d'articles et réitérer en ajoutant du contenu	le message d'alerte panier vide pourrait ne pas être envoyé. L'accès au panier pourrait être autorisé même si ce dernier est vide ou refusé si il est plein
insertInShoppingCart()	Fonctions.js	20 à 32	La fonction doit contraindre l'utilisateur à choisir une option et ajouter l'objet passer en paramètre au tableau [product]	Essayer d'ajouter un article sans choisir d'option - Appeler la fonction avec un objet en paramètre et console log le tableau [product]	ajouter un article sans option - ne pas ajouter l'objet au tableau
optionSelected()	Fonctions.js	37 à 40	La fonction doit retourner « choose an option » si aucune option n'est sélectionnée	Appeler la fonction sans choisir d'option	Ne pas retourner « choose an option »

addArticle()	Fonctions. js	45 à 76	La fonction doit ajuster les quantités des articles ajoutés au panier en fonction de l'option choisie	<p>Ajouter plusieurs fois le même article avec la même option</p> <p>-</p> <p>Ajouter 2 articles différents avec la même option</p> <p>-</p> <p>Ajouter plusieurs fois le même article avec des options différentes</p>	<p>ajouter plusieurs lignes du même article ou ne pas incrémenter la quantité</p> <p>-</p> <p>incrémenter le mauvais article</p> <p>-</p> <p>incrémenter l'article sans ajouter l'option choisie</p>
testRegexGeneral()	Fonctions. js	86 à 94	La fonction doit retourner false si la valeur passer en paramètre contient des chiffres ou des caractères spéciaux	Appeler la fonction en passant en paramètre une chaîne de caractères avec plusieurs valeurs extrêmes (chiffres, caractères spéciaux)	Retourner true
testRegexEmail()	Fonctions. js	96 à 104	La fonction doit retourner false si la valeur passer en paramètre n'est pas une adresse mail	Appeler la fonction en passant en paramètre une chaîne de caractères ne ressemblant pas à une adresse mail (chiffres, caractères spéciaux)	Retourner true
testInputLength()	Fonctions. js	109 à 116	La fonction doit retourner false si la valeur saisie ne contient	Appeler la fonction en passant en paramètre une chaîne de	Retourner true

			pas strictement 5 caractères	caractères contenant + et – de 5 caractères	
checkEmptyInputs()	Fonctions. js	121 à 131	La fonction doit retourner false si un champs est vide	Appeler la fonction en passant en paramètre une liste d'inputs vide	Retourner true