

Галузевий профіль безпеки систем, що використовуються для надання хмарних послуг
та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам та/або критично
важливим об'єктам інфраструктури

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС)				
1	id-spe-ac-7-2		АС-7(2)	Інформація очищується або стирається з мобільних пристроїв на основі вимог або методів очищення або стирання після <АС-07(02)_ODP[03 кількість]> послідовних, невдалих спроб входу на пристрій: 3 Визначається кількість послідовних невдалих спроб входу в систему до того, як інформація буде очищена або стерта з мобільних пристроїв: 3
2	АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15)		АС-15	

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
3	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)		АС-16	Визначено типи атрибутів безпеки, які мають бути пов'язані зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається; визначено значення атрибутів конфіденційності для типів атрибутів конфіденційності; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути конфіденційності; визначено атрибути безпеки, визначені як частина АС-16(а), які дозволені для систем; визначено атрибути конфіденційності, визначені як частина АС-16(а), які дозволені для систем; визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути конфіденційності на предмет відповідності; надано засоби для асоціювання типів атрибутів безпеки зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається надано засоби для асоціювання типів атрибутів конфіденційності зі значеннями атрибутів конфіденційності для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається виникають зв'язки з атрибутами; зв'язки атрибутів зберігаються разом з

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
4	id-spe-ac-19-1		АС-19(1)	
5	id-spe-ac-19-2		АС-19(2)	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ [Вилучено: Включено в МР-07]. АС-19(03) КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ [Вилучено: Включено в МР-07]: adminsecurity_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
6	id-spe-ac-19-4		АС-19(4)	Використання незахищених мобільних пристроїв на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають секретну інформацію, заборонено, за винятком випадків, коли на це є спеціальний дозвіл уповноваженої посадової особи; АС-19(04)(b)(01) заборона підключення незахищених мобільних пристроїв до систем з обмеженим доступом застосовується до осіб, яким уповноважена посадова особа дозволила використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(02) дозвіл уповноваженої посадової особи на підключення незахищених мобільних пристроїв до незахищених систем вимагається від осіб, яким дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(03) заборона використання внутрішніх або зовнішніх модемів чи бездротових інтерфейсів у складі незахищених мобільних пристроїв поширюється на осіб, яким уповноваженою посадовою особою дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які не мають права на використання таких

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ (AU)				
7	НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)		AU-10	Надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала дії: adminsecurity_officer Визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності: loginlogoutfailed_attempt
8	id-spe-au-10-5		AU-10(5)	
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA)				
9	id-spe-ia-2-1		IA-2(1)	
10	id-spe-ia-2-2		IA-2(2)	
11	id-spe-ia-2-12		IA-2(12)	Приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації: adminsecurity_officer
12	id-spe-ia-5-2		IA-5(2)	
13	id-spe-ia-5-11		IA-5(11)	
14	id-spe-ia-5-12		IA-5(12)	Визначено вимоги до якості біометрії; для біометричної автентифікації використовувати механізми, які задовольняють вимоги: автоматизований засіб моніторингу
15	id-spe-ia-5-15		IA-5(15)	
16	id-spe-ia-5-17		IA-5(17)	Використовуються механізми виявлення атак із використанням штучно виготовлених артефактів для біометричних автентифікаторів: автоматизований засіб моніторингу
17	id-spe-ia-7		IA-7	Впроваджено механізми автентифікації в криптографічний модуль, який відповідає вимогам чинних законів, виконавчих розпоряджень, директив, політик, правил, стандартів та рекомендацій для такої автентифікації: default_deny_ruleabac_rule_1
ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP)				

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
18	id-spe-mp-6		MP-6	Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації: автоматизований засіб моніторингу
19	id-spe-mp-8-4		MP-8(4)	Носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ: adminsecurity_officer
id-spe-pe				
20	МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТИВ (PE-22)		PE-22	
ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
21	id-spe-sc-8-1		SC-8(1)	
22	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)		SC-12	Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12 _ ODP вимог >: AES-256-GCM Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог : AES-256-GCM
23	id-spe-sc-17		SC-17	

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
24	id-spe-sc-28-1		SC-28(1)	Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях: AES-256-GCM Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях: AES-256-GCM
25	ЕКРАНОВАНИ КАМЕРИ (SC-44)		SC-44	
26	id-spe-sc-49		SC-49	Впроваджено механізми апаратного розділення та застосування політик між доменами безпеки: default_deny_ruleabac_rule_1 Визначені домени безпеки, які потребують апаратного розділення та механізмів забезпечення дотримання політики: default_deny_ruleabac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
27	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)		SC-51	Визначені уповноважені особи, які повинні виконувати процедури вимкнення та повторного ввімкнення апаратного захисту від запису; SC-51a. використовується апаратний захист від запису для компонентів мікропрограми системи; SC-51b.[01] впроваджено спеціальні процедури для уповноважених осіб для ручного вимкнення апаратного захисту від запису для модифікацій мікропрограми; SC-51b.[02] реалізовано спеціальні процедури для уповноважених осіб для повторного увімкнення захисту від запису перед поверненням до робочого режиму: adminsecurity_officer
ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI)				

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
1	2	3	4	5
28	id-spe-si-7		SI-7	Визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні: loginlogoutfailed_attempt Визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07_ODP[06] визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін до інформації; при виявленні SI-07a.[01] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07a.[02] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у мікропрограмі; SI-07a.[03] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін до інформації; SI-07b.[01] виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07b.[02] виконуються дії несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07b.[03] виконуються дії несанкціонованих змін в інформації. при виявленні: loginlogoutfailed_attempt