

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспецзв'язок України

_____ 2026 року № _____

Базовий профіль безпеки системи, де обробляється відкрита або конфіденційна інформація, затверджений наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 30.06.2025 № 409

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС)				
1	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	Визначено передумови та критерії членства в групах і ролях; визначено атрибути (за необхідності) для кожного облікового запису; визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів; визначено політику, процедури, передумови та критерії створення, активації, зміни, деактивації та видалення облікових записів; визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені; визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні; визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів; визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи; визначено атрибути, необхідні для авторизації доступу до системи (за потреби); АС-02 _ODP[10] АС-02a.[01] АС-02a.[02] АС-02b АС-02c АС-02d.01 АС-02d.02 АС-02d.03[01] АС-02d.03[02] АС-02e АС-02f.[01] АС-02f.[02] АС-02f.[03] АС-02f.[04] АС-02f.[05] АС-02g АС-02h.01 АС-02h.02 АС-02h.03 АС-02i.01 АС-02i.02 АС-02i.03 визначено періодичність перегляду облікових записів; визначено та задокументовано типи облікових записів, дозволених для використання в системі; визначено та задокументовано типи облікових записів, які заборонено використовувати в системі; призначені менеджери облікових записів; необхідні умови та критерії для членства в групах та ролях; визначено авторизованих користувачів системи; вказано приналежність до групи або ролі; для кожного облікового запису вказуються повноваження доступу (тобто привілеї); атрибути (за необхідності) вказуються для кожного облікового запису; для запитів на створення облікових записів потрібні схвалення від персоналу або ролей; облікові записи створюються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи активуються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв;	АС-2	Параметр: ac_2_одр_09 Тип: integer Значення: 24

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		облікові записи змінюються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи деактивуються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи видаляються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; контролюється використання облікових записів; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли облікові записи більше не потрібні; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли користувачі звільнені чи переведені; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань. доступ до системи здійснюється на підставі дійсної авторизації доступу; доступ до системи авторизується на основі передбачуваного використання системи; доступ до системи авторизовано на основі атрибутів (за необхідності); AC-02j AC-02k.[01] AC-02k.[02] AC-02l.[01] AC-02l.[02] облікові записи переглядаються на відповідність вимогам управління обліковими записами частота; створено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи; впроваджено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи; процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами звільнення персоналу; процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами перевodu персоналу		
		Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи	AC-2(5)	Параметр: ac_2_5_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи		Параметр: ac_2_5_odp Тип: integer Значення: 30
2	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (AC-3)	Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом	AC-3	Параметр: ac_3_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
3	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (AC-4)	Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками	AC-4	Параметр: ac_4_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами		Параметр: ac_4_odp Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
4	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (AC-5)		AC-5	
5	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (AC-6)		AC-6	
		Визначені особи або ролі з авторизованим доступом до функцій безпеки та інформації, що має відношення до безпеки	AC-6(1)	Параметр: ac_6_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
			AU-9(4)	
6	НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (AC-6(2)) (AC-6)	Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій	AC-6(2)	Параметр: ac_6_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі	AC-6(5)	Параметр: ac_6_5_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі		Параметр: ac_6_5_odp Тип: list Значення: admin, security_officer
7	ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (AC-6(10)) (AC-6)		AC-6(10)	
8	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (AC-7)	Застосовано обмеження на кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача протягом періоду часу	AC-7	Параметр: ac_7_a Тип: integer Значення: 30
		Визначається кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу		Параметр: ac_7_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача		Параметр: ac_7_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {заблокувати обліковий запис або вузол на період часу; заблокувати обліковий запис або вузол до зняття адміністратором; затримати наступний запит на вхід за алгоритмом затримки; повідомити системного адміністратора; виконати іншу дію}		Параметр: ac_7_odp_03 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано)		Параметр: ac_7_odp_04 Тип: integer Значення: 30
		Визначено алгоритм затримки наступного запиту на вхід (якщо вибрано)		Параметр: ac_7_odp_05 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Інша дія, яка буде виконана після перевищення максимальної кількості невдалих спроб (якщо вибрано)		Параметр: ac_7_odp_06 Тип: integer Значення: 3
9	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (AC-8)	Визначається сповіщення або банер про використання системи, який система буде показувати користувачам перед наданням доступу до системи;	AC-8	Параметр: ac_8_c_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		визначено умови використання системи, які система відображатиме перед наданням подальшого доступу; повідомлення про використання системи відображається користувачам перед наданням доступу до системи, яке містить повідомлення про конфіденційність і безпеку, що відповідають чинним законам, нормативним документам, наказам, директивам, політикам, правилам, стандартам і керівним принципам; у повідомленні про використання системи зазначено, що користувачі отримують доступ до урядової системи; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту; у повідомленні про використання системи зазначено, що несанкціоноване використання системи заборонено і тягне за собою кримінальну та цивільну відповідальність; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій; сповіщення або банер залишається на екрані до тих пір, поки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явні дії для входу в систему або подальшого доступу до неї; для загальнодоступних систем інформація про використання системи умови відображається перед наданням подальшого доступу до загальнодоступної системи; для загальнодоступних систем відображаються будь-які посилання на моніторинг, запис або аудит, які узгоджуються з положеннями про конфіденційність таких систем, що зазвичай забороняють ці види діяльності; для загальнодоступних систем додається опис авторизованого використання системи		
10	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {ініціювання блокування пристрою після періоду неактивності; вимога до користувача ініціювати блокування пристрою перед тим, як залишити систему без нагляду}	АС-11	Параметр: ac_11_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою (якщо вибрано)		Параметр: ac_11_odp_02 Тип: integer Значення: 30
			АС-11(1)	
11	ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)	Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу	АС-12	Параметр: ac_12_odp Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
12	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)		АС-17	
			АС-17(3)	
			АС-17(4)	
13	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)		АС-18	
14	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)		АС-19	
			АС-19(5)	
15	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити умови та положення;	АС-20	Параметр: ac_20_odp_01 Тип: list Значення:

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		визначити заходи захисту}		
		Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано)		Параметр: ac_20_odp_02 Тип: list Значення:
		Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планах безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються)	AC-20(1)	Параметр: ac_20_1_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система		Параметр: ac_20_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження	AC-20(2)	Параметр: ac_20_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах		Параметр: ac_20_2_odp Тип: list Значення: admin, security_officer
16	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (AC-22)	Визначені особи уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі	AC-22	Параметр: ac_22_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Уповноважені особи проходять навчання, щоб гарантувати, що загальнодоступна інформація не містить інформацію з обмеженим доступом		Параметр: ac_22_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Зміст у загальнодоступній системі перевіряється на наявність інформації з обмеженим доступом з частотою		Параметр: ac_22_d_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту, з якою слід переглядати зміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом		Параметр: ac_22_odp Тип: integer Значення: 30
ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ (AT)				
17	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (AT-2)	Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності з частотою	AT-2	Параметр: at_2_c_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу		Параметр: at_2_odp_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу		Параметр: at_2_odp_02 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань безпеки		Параметр: at_2_odp_03 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено частоту оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; АТ-02_ODP[07] визначено події після яких необхідне оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; АТ-02(a)[01][01] навчання з грамотності з питань безпеки надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів; АТ-02(a)[01][02] навчання з грамотності з питань конфіденційності надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів; АТ-02(a)[01][03] для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з безпеки з періодичністю після цього; АТ-02(a)[01][04] для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з конфіденційності з періодичністю після цього; АТ-02(a)[02][01] тренінги з грамотності з питань безпеки проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після подій; АТ-02(a)[02][02] тренінги з грамотності з питань конфіденційності проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після подій		Параметр: at_2_odp_06 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань конфіденційності		Параметр: at_2_odp_4 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
			АТ-2(2)	
18	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)	Оновлюється вміст навчання на основі ролей з частотою	АТ-3	Параметр: at_3_b_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей		Параметр: at_3_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей		Параметр: at_3_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту проведення тренінгів на основі ролей з безпеки та конфіденційності для призначеного персоналу після початкової підготовки		Параметр: at_3_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей		Параметр: at_3_odp_04 Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено події, які потребують оновлення змісту навчання на основі ролей; АТ-03(а)[01][01] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; АТ-03(а)[01][02] навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; АТ-03(а)[01][03] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків з частотою після цього; АТ-03(а)[01][04] навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків з частотою після цього; АТ-03(а)[02][01] навчання з питань безпеки на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі; АТ-03(а)[02][02] навчання з питань конфіденційності на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі		Параметр: at_3_odp_05 Тип: list Значення: admin, security_officer
АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ (AU)				
19	ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)	Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU- Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання	AU-2	Параметр: au_2_c_02 Тип: string Значення: щорічно
		Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі		Параметр: au_2_e Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події		Параметр: au_2_odp_03 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання		Параметр: au_2_odp_04 Тип: string Значення: щорічно
20	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)	Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією	AU-3	Параметр: au_3_a Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події		Параметр: au_3_d Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події		Параметр: au_3_e Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією		Параметр: au_3_f Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
			AU-3(1)	
21	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)	Записи аудиту зберігаються впродовж період часу, щоб забезпечити підтримку розслідування (постфактум) інцидентів безпеки та конфіденційності, а також відповідати нормативним та вимогам організації щодо збереження даних аудиту	AU-11	Параметр: au_11_01 Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено період часу для зберігання записів аудиту, який узгоджується з політикою зберігання записів		Параметр: au_11_odp Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Персонал або ролі може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи; AU-12(с) згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03	AU-12	Параметр: au_12_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи		Параметр: au_12_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
22	РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)	Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу	AU-5	Параметр: au_5_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту		Параметр: au_5_b Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_03 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
23	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)	Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичної діяльності	AU-6	Параметр: au_6_a Тип: string Значення: щотижня
		Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям		Параметр: au_6_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи		Параметр: au_6_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів		Параметр: au_6_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
			AU-6(3)	
24	СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)	Забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту	AU-7	Параметр: au_7_b_01 Тип: integer Значення: 30
		Реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту		Параметр: au_7_b_02 Тип: integer Значення: 30
25	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)	Внутрішній системний годинник використовується для створення позначок часу для записів аудиту	AU-8	Параметр: au_8_a Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Позначки часу застосовуються для записів аудиту, які відповідають деталізація вимірювання часу і які використовують всесвітній координований час, мають фіксоване місцеве зміщення місцевого часу від всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу		Параметр: au_8_b Тип: integer Значення: 30
		Визначено деталізацію вимірювання часу для часових позначок записів аудиту		Параметр: au_8_odp Тип: integer Значення: 30
26	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	Персонал або ролі отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту	AU-9	Параметр: au_9_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту		Параметр: au_9_odp Тип: list Значення: admin, security_officer
			AU-9(4)	
УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (CM)				
27	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (CM-2)	Переглядаються та оновлюються базові налаштування системи частота	CM-2	Параметр: cm_2_b_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту налаштувань; перегляду та оновлення базових		Параметр: cm_2_odp_01 Тип: integer Значення: 30
28	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (CM-6)	Зміни в налаштуваннях конфігурації відстежуються відповідно до політики та процедур організації	CM-6	Параметр: cm_6_d_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Зміни налаштувань конфігурації керуються відповідно до політики та процедур організації		Параметр: cm_6_d_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
29	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (CM-3)	Записи про зміни конфігурації у системі зберігаються протягом <період часу CM-03_ODP[01]>	CM-3	Параметр: cm_3_e Тип: integer Значення: 30
		Визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про зміни конфігурації		Параметр: cm_3_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {частота; коли умови}		Параметр: cm_3_odp_03 Тип: list Значення:
		Визначено частоту, з якою викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано)		Параметр: cm_3_odp_04 Тип: integer Значення: 30
		Визначено умови, за яких викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано); CM-03(а) визначено та задокументовано типи змін до системи, які контролюються конфігурацією		Параметр: cm_3_odp_05 Тип: list Значення:
30	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (CM-4)		CM-4	
31	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (CM-5)		CM-5	
32	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (CM-7)	Використання протоколи заборонено або обмежено	CM-7	Параметр: cm_7_b_03 Тип: string Значення: TLS 1.3

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено протоколи, які необхідно заборонити або обмежити; СМ-07_ODP[05] визначено програмне забезпечення, яке необхідно заборонити або обмежити		Параметр: cm_7_odp_04 Тип: string Значення: TLS 1.3
		Система переглядається частота для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг	СМ-7(1)	Параметр: cm_7_1_a Тип: string Значення: TLS 1.3
		Протоколи, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено		Параметр: cm_7_1_b_03 Тип: string Значення: TLS 1.3
		Визначено частоту, з якою слід переглядати систему для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг		Параметр: cm_7_1_odp_01 Тип: string Значення: TLS 1.3
		Визначено протоколи, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними		Параметр: cm_7_1_odp_04 Тип: string Значення: TLS 1.3
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA)				
33	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ (IA-2)		IA-2	
34	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)		IA-3	
35	БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(1)) (IA-2)		IA-2(1)	
			IA-2(2)	
36	ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ — СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (IA-2(8)) (IA-2)		IA-2(8)	
37	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-4)	Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від персоналу або ролей на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою	IA-4	Параметр: ia_4_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом вибору ідентифікатора, який ідентифікує окрему особу, групу, ролі або пристрій		Параметр: ia_4_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою; IA-04(d) ідентифікатори управляються шляхом запобігання повторному використанню ідентифікаторів впродовж період часу		Параметр: ia_4_c Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, від яких необхідно отримати дозвіл на призначення ідентифікатора		Параметр: ia_4_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено період часу для запобігання повторному використанню ідентифікаторів		Параметр: ia_4_odp_02 Тип: integer Значення: 30
38	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (IA-5(1)) (IA-5)	Для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів частота, а також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано	IA-5(1)	Параметр: ia_5_1_a Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Для автентифікації на основі паролів, коли паролі створюються або оновлюються користувачами, паролі перевіряються на відсутність у списку загальновживаних, очікуваних або скомпрометованих паролів в ІА-05(01)(а)		Параметр: ia_5_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Для автентифікації на основі паролів, паролі передаються лише криптографічно захищеними каналами		Параметр: ia_5_1_c Тип: list Значення: admin, security_officer
		Для автентифікації на основі паролів паролі зберігаються за допомогою затвердженого алгоритму гешування, переважно використовуючи ключову геш-функцію		Параметр: ia_5_1_d Тип: list Значення: admin, security_officer
		Для автентифікації на основі пароля дозволяється вибір користувачем довгих паролів і фраз, що включають пробіли та всі друковані символи		Параметр: ia_5_1_f Тип: list Значення: admin, security_officer
		Для автентифікації на основі пароля використовуються автоматизовані інструменти, які допомагають користувачеві у виборі надійних автентифікаторів паролів		Параметр: ia_5_1_g Тип: list Значення: admin, security_officer
		Для автентифікації на основі пароля застосовуються склад та правила складності		Параметр: ia_5_1_h Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту оновлення списку часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів		Параметр: ia_5_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено склад та правила складності автентифікатора		Параметр: ia_5_1_odp_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
39	ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА (ІА-6)	Забезпечити приховану зворотну передачу інформації автентифікації в процесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами	ІА-6	Параметр: ia_6_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
40	АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ (ІА-5)	Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор	ІА-5	Параметр: ia_5_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни/оновлення автентифікаторів у встановлений період часу або коли відбуваються події		Параметр: ia_5_f Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено період часу для зміни або оновлення автентифікаторів за типом автентифікатора		Параметр: ia_5_odp_01 Тип: integer Значення: 30
РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР)				
41	ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (ІР-4)		ІР-4	
42	МОНІТОРИНГ ІНЦИДЕНТУ (ІР-5)		ІР-5	
		Персонал зобов'язаний повідомляти про підозрілі інциденти протягом періоду часу	ІР-6	Параметр: ir_6_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено період часу, протягом якого персонал повинен повідомляти про підозрілі інциденти до уповноваженого органу		Параметр: ir_6_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
			IR-7	
43	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)	Ефективність реагування системи на інциденти перевіряється частота за допомогою тестів	IR-3	Параметр: ir_3_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту, з якою необхідно перевіряти ефективність реагування системи на інциденти		Параметр: ir_3_odp_01 Тип: integer Значення: 30
44	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)	Навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом періоду часу з моменту прийняття на себе ролі або обов'язків з реагування на інциденти або отримання доступу до системи	IR-2	Параметр: ir_2_a_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Користувачам системи надається навчання з реагування на інциденти відповідно до призначених ролей та обов'язків частота		Параметр: ir_2_a_03 Тип: string Значення: щорічно
		Зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та оновлюється частота		Параметр: ir_2_b_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту, з якою користувачі повинні проходити навчання з реагування на інциденти		Параметр: ir_2_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту перегляду та оновлення змісту навчання з реагування на інциденти		Параметр: ir_2_odp_03 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які ініціюють перегляд змісту навчання з реагування на інциденти		Параметр: ir_2_odp_04 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
45	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-8)	Розроблено план реагування на інцидент, який розглядається та затверджується персоналом або ролями частота	IR-8	Параметр: ir_8_a_09 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблено план реагування на інциденти, в якому чітко визначено відповідальність за реагування на інциденти для організацій, персоналу або ролей		Параметр: ir_8_a_10 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR- 08_ODP[04] персоналу з реагування на інциденти>		Параметр: ir_8_b_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		План реагування на інциденти оновлюється з урахуванням змін у системі та організації або проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану		Параметр: ir_8_c Тип: integer Значення: 30
		Зміни в плані реагування на інцидент повідомляються персоналу з реагування на інциденти		Параметр: ir_8_d_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, які переглядають та затверджують план реагування на інциденти		Параметр: ir_8_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду та затвердження плану реагування на інциденти		Параметр: ir_8_odp_02 Тип: string Значення: щорічно
		Визначені організації, персонал або ролі, які несуть відповідальність за реагування на інциденти;		Параметр: ir_8_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		IR-08_ODP[04] визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому мають бути роздані копії плану реагування на інцидент		
		Визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому повідомляються зміни до плану реагування на інцидент		Параметр: ir_8_odp_06 Тип: list Значення: admin, security_officer
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА)				
46	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)	Переглядаються раніше затверджені інструменти технічного обслуговування частота	МА-3	Параметр: ma_3_b Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту, з якою слід переглядати раніше затверджені інструменти технічного обслуговування		Параметр: ma_3_odp Тип: integer Значення: 30
		Оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій	МА-3(1)	Параметр: ma_3_1_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
			МА-3(2)	
47	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)	Впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики	МА-4	Параметр: ma_4_a_01 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Відстежуються віддалені дії з обслуговування та діагностики		Параметр: ma_4_a_02 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики дозволено лише відповідно до політики організації		Параметр: ma_4_b_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
48	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)	Запроваджено процес авторизації технічного персоналу	МА-5	Параметр: ma_5_a_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Ведеться перелік авторизованих організацій або персоналу з технічного обслуговування		Параметр: ma_5_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Персонал без супроводу, який виконує технічне обслуговування системи, має необхідні дозволи на доступ		Параметр: ma_5_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Персонал організації з необхідними повноваженнями доступу та технічною компетентністю призначений/призначені для нагляду за діяльністю з технічного обслуговування персоналу, який не має необхідних дозволів на доступ		Параметр: ma_5_c Тип: list Значення: admin, security_officer
ЗАХИСТ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР)				
49	ЗБЕРІГАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)		МР-4	
50	ДОСТУП ДО НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)	Доступ до типів цифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей	МР-2	Параметр: mr_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Доступ до типів нецифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей		Параметр: mr_2_02 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до цифрових носіїв інформації		Параметр: mp_2_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до нецифрових носіїв інформації		Параметр: mp_2_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
51	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6)	Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації	MP-6	Параметр: mp_6_b Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу
52	МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-3)	Визначено типи носіїв інформації, які звільняються від маркування під час перебування на контрольованих зонах	MP-3	Параметр: mp_3_odp_01 Тип: integer Значення: 30
53	ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-5)	Типи носіїв інформації системи захищаються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки	MP-5	Параметр: mp_5_a_01 Тип: integer Значення: 30
		Типи носіїв інформації системи контролюються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки		Параметр: mp_5_a_02 Тип: integer Значення: 30
		Під час транспортування за межі контрольованих зон ведеться облік носіїв інформації системи		Параметр: mp_5_b Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал, уповноважений здійснювати діяльність з транспортування носіїв інформації		Параметр: mp_5_d_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, обмежується визначеним уповноваженим персоналом		Параметр: mp_5_d_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено типи носіїв інформації системи для захисту та контролю під час транспортування за межі контрольованих зон		Параметр: mp_5_odp_01 Тип: integer Значення: 30
			SC-28	
54	ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)		MP-7	
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (CP)				
55	РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (CP-9)	Резервне копіювання інформації користувача, що міститься в компонентах системи, здійснюється частота	CP-9	Параметр: cp_9_a Тип: string Значення: щорічно
		Виконується резервне копіювання інформації системи, що міститься в системі частота; CP-09(с) створюються резервні копії документації системи, включаючи документацію, пов'язану з безпекою та конфіденційністю частота		Параметр: cp_9_b Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання інформації користувача відповідно до часу відновлення та цілей відновлення		Параметр: cp_9_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту проведення резервного копіювання інформації системи, що відповідає завдань відновлення і встановлених цілей відновлення		Параметр: cp_9_odp_03 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання документації системи відповідно до часу відновлення та цілей точки відновлення		Параметр: cp_9_odp_04 Тип: integer Значення: 30
БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ (PS)				

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
56	ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)	Визначені умови, що вимагають повторної перевірки осіб	PS-3	Параметр: ps_3_odp_01 Тип: list Значення:
		Визначена частота повторної перевірки осіб, для яких це показано; PS-03a. проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи; PS-03b.[01] проходять особи повторну перевірку відповідно до умови, що вимагають повторної перевірки; PS-03b.[02] проводиться повторна перевірка у випадках, коли це зазначено, частота		Параметр: ps_3_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
57	ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)	Визначено період часу, протягом якого забороняється доступ до системи	PS-4	Параметр: ps_4_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначені теми інформаційної безпеки для обговорення під час проведення співбесід; PS-04a. при звільненні працівника доступ до системи вимикається протягом часового періоду; PS-04b. припиняють дію або анулюють будь-які автентифікатори та облікові дані після припинення трудових відносин з окремими особами; PS-04c. проводяться при звільненні окремих працівників співбесіди, які включають обговорення питань інформаційної безпеки; PS-04d. отримується після звільнення особи все майно, пов'язане з безпекою організаційної системи; PS-04e. зберігається доступ до організаційної інформації та систем, які раніше перебували під контролем особи, що звільняється, після припинення нею трудових відносин		Параметр: ps_4_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначені дії, які мають бути ініційовані після переведення або перепризначення	PS-5	Параметр: ps_5_odp_01 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено період часу, протягом якого мають бути здійснені дії з переведення або перепризначення після переведення або перепризначення		Параметр: ps_5_odp_02 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли осіб призначають на інші посади або переводять на інші посади в організації		Параметр: ps_5_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти визначений організацією персонал або ролі, коли осіб перепризначають або переводять на інші посади в межах організації; PS-05a. переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації; PS-05b. були ініційовані дії з переведення або перепризначення протягом періоду часу після формальної дії з переведення;		Параметр: ps_5_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		PS-05с. змінюється авторизація доступу за необхідності, щоб відповідати будь-яким змінам в оперативних потребах у зв'язку з перепризначенням або переведенням; PS-05d. було повідомлено персонал або ролі протягом часового періоду		
ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (РЕ)				
58	РЕ-2 ДОСТУПУ (РЕ-2)	Розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система	РЕ-2	Параметр: pe_2_a_01 Тип: list Значення:
		Затверджено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система		Параметр: pe_2_a_02 Тип: list Значення:
		Ведеться перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система		Параметр: pe_2_a_03 Тип: list Значення:
		Переглядається список доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта частота		Параметр: pe_2_c Тип: list Значення: admin, security_officer
		Особи видаляються зі списку доступу до об'єкта, коли доступ більше не потрібен		Параметр: pe_2_d Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду списку доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта		Параметр: pe_2_odp Тип: list Значення: admin, security_officer
59	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (РЕ-6)	Переглядаються журнали фізичного доступу частота	РЕ-6	Параметр: pe_6_b_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту перегляду журналів фізичного доступу		Параметр: pe_6_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події або потенційні ознаки подій, що вимагають перегляду журналів фізичного доступу		Параметр: pe_6_odp_02 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
60	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (РЕ-17)	Визначаються заходи захисту, які будуть застосовуватися на альтернативних робочих місцях; РЕ-17(а) альтернативні робочі місця визначені та задокументовані; РЕ-17(б) заходи захисту впроваджені на альтернативних робочих місцях; РЕ-17(с) оцінюється ефективність заходів захисту на альтернативних робочих місцях; РЕ-17(д) працівникам надаються засоби комунікації з персоналом служби інформаційної безпеки на випадок інцидентів	РЕ-17	Параметр: pe_17_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
61	ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (РЕ-3)	Активність відвідувачів контролюється умови	РЕ-3	Параметр: pe_3_d_02 Тип: list Значення:
		Пристрої фізичного доступу інвентаризуються частота		Параметр: pe_3_f Тип: string Значення: щорічно
		Коди доступу змінюється частота, коли код скомпрометовано, або коли особи, які володіють кодом, переводяться або звільняються; <РЕ- РЕ-03(g)[02] ключі змінюються частота, коли ключі втрачено, або коли особи, що володіють ключами, переводяться або звільняються		Параметр: pe_3_g_01 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено умови, що вимагають супроводу відвідувачів та моніторингу активності відвідувачів		Параметр: pe_3_odp_06 Тип: list Значення:
		Визначено частоту проведення інвентаризації пристроїв фізичного доступу		Параметр: pe_3_odp_08 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту, з якою потрібно змінювати коди доступу		Параметр: pe_3_odp_09 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту, з якою потрібно змінювати ключі		Параметр: pe_3_odp_10 Тип: integer Значення: 30
			PE-5	
62	РЕ-4 ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (РЕ-4)		РЕ-4	
ОЦІНКА РИЗИКІВ (RA)				
63	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)	Визначено періодичність оцінювання ризику	RA-3	Параметр: ra_3_odp_03 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені результати оцінювання ризику		Параметр: ra_3_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена періодичність оновлення оцінювання ризику; перегляду результатів RA-03a.01 проводиться оцінювання ризику для виявлення загроз і вразливостей у системі; RA-03a.02 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та розміру шкоди від несанкціонованого доступу, використання, розкриття, порушення, модифікації або знищення системи; інформації, яку вона обробляє, зберігає або передає; а також будь-якої пов'язаної з нею інформації; RA-03a.03 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та впливу несприятливих наслідків для фізичних осіб, що виникають у зв'язку з обробкою інформації, яка ідентифікує особу; RA-03b. інтегровані результати оцінювання ризику та рішення з управління ризиками з точки зору організації та місії або бізнес-процесів з оцінкою ризиків на системному рівні; RA-03c. результати оцінювання ризику задокументовані в ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА; RA-03d. переглядаються результати 03_ODP[03] частота>; RA-03e. поширюються результати оцінювання ризику серед персоналу або ролей; RA-03f. оновлюється оцінювання ризику частота або коли відбуваються значні зміни в системі, середовищі її функціонування або інших умовах, які можуть вплинути на стан безпеки або приватності системи оцінювання ризику <RA-		Параметр: ra_3_odp_05 Тип: list Значення: admin, security_officer
64	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)	Визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей	RA-5	Параметр: ra_5_odp_02 Тип: string Значення: щорічно

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику		Параметр: ra_5_odp_03 Тип: integer Значення: 30
		Потрібно ділитися інформацією, отриманою в процесі сканування вразливостей та оцінок контролю, з персоналом або ролями, з якими потрібно ділитися; RA-05a.[01] здійснюється моніторинг систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05a.[02] перевіряються системи та розміщені застосунки на наявність вразливостей частота та/або випадковим чином відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05b. застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для забезпечення сумісності між інструментами; RA-05b.01 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для автоматизації частини процесу управління вразливостями, використовуючи стандарти для переліку платформ, недоліків програмного забезпечення та неправильних конфігурацій; RA-05b.02 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частини процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для формування контрольних списків та процедур тестування; RA-05b.03 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частин процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для вимірювання впливу вразливостей; RA-05c. аналізуються звіти про сканування вразливостей та результати моніторингу вразливостей; RA-05d. усуваються легітимні вразливості час реагування відповідно до організаційної оцінки ризиків; RA-05e. надається інформація, отримана в процесі моніторингу вразливостей та оцінки контролю, персонал або ролі, щоб допомогти усунути подібні вразливості в інших системах; RA-05f. використовуються інструменти моніторингу вразливостей, які передбачають можливість швидкого оновлення вразливостей, що підлягають скануванню		Параметр: ra_5_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
ОЦІНЮВАННЯ, АВТОРИЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ (СА)				

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
65	ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)	Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню. CA-02(b)[02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. CA-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. CA-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. CA-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання	CA-2	Параметр: ca_2_b_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. CA-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. CA-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. CA-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання		Параметр: ca_2_b_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		План оцінки заходів захисту розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед проведенням оцінки		Параметр: ca_2_c Тип: list Значення: admin, security_officer
		Заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її функціонування частота оцінки, щоб визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до безпеки		Параметр: ca_2_d_01 Тип: string Значення: щорічно
		Заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її функціонування частота оцінки, щоб визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до конфіденційності; CA-02(e) готується звіт оцінювання		Параметр: ca_2_d_02 Тип: string Значення: щорічно
		Результати оцінювання з безпеки надаються особам або ролям. оцінювання , який документує результати		Параметр: ca_2_f Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою слід оцінювати засоби контролю в системі та середовищі її функціонування		Параметр: ca_2_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначені особи або ролі, яким мають бути надані результати оцінювання з безпеки		Параметр: ca_2_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
66	ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (CA-5)	Розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі	CA-5	Параметр: ca_5_a Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Існуючий план оновлюється частота на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу		Параметр: ca_5_b Тип: string Значення: щорічно

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу		Параметр: ca_5_odp Тип: integer Значення: 30
67	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)	Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для моніторингу ефективності заходів захисту	CA-7	Параметр: ca_7_b_01 Тип: integer Значення: 30
		Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для оцінки ефективності заходів захисту		Параметр: ca_7_b_02 Тип: integer Значення: 30
		Безперервний моніторинг на рівні системи включає в себе дії з реагування на результати аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю		Параметр: ca_7_f Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про статус безпеки системи для персоналу або ролей частота		Параметр: ca_7_g_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про стан конфіденційності системи персоналу або ролям частота		Параметр: ca_7_g_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту		Параметр: ca_7_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту		Параметр: ca_7_odp_03 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки системи		Параметр: ca_7_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою повідомляється про стан безпеки системи		Параметр: ca_7_odp_05 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан конфіденційності системи		Параметр: ca_7_odp_06 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою повідомляється про стан конфіденційності системи		Параметр: ca_7_odp_07 Тип: integer Значення: 30
68	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (CA-3)	Характеристики інтерфейсу задокументовані як частина кожної угоди про обмін	CA-3	Параметр: ca_3_b_01 Тип: integer Значення: 30
		Вимоги до безпеки задокументовані як частина кожної угоди про обмін		Параметр: ca_3_b_02 Тип: integer Значення: 30
		Вимоги щодо конфіденційності задокументовані як частина кожної угоди про обмін		Параметр: ca_3_b_03 Тип: integer Значення: 30
		Заходи захисту задокументовані як частина кожної угоди про обмін		Параметр: ca_3_b_04 Тип: integer Значення: 30
		Відповідальність за кожну систему задокументована як частина кожної угоди про обмін		Параметр: ca_3_b_05 Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Характер переданої інформації документується як частина кожної угоди про обмін		Параметр: ca_3_b_06 Тип: integer Значення: 30
		Угоди переглядаються та оновлюються частота		Параметр: ca_3_c Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди		Параметр: ca_3_odp_03 Тип: integer Значення: 30
ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
69	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)		SC-7	
70	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)		SC-4	
71	ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5)) (SC-7)		SC-7(5)	
72	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)		SC-8	
			SC-8(1)	
			SC-28	
		Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях	SC-28(1)	Параметр: sc_28_1_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
	Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях		Параметр: sc_28_1_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM	
73	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності	SC-10	Параметр: sc_10_odp Тип: integer Значення: 30
74	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ODP вимог >	SC-12	Параметр: sc_12_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог		Параметр: sc_12_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
75	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:	SC-13	Параметр: sc_13_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Визначено використання криптографічних засобів		Параметр: sc_13_odp_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання (визначеного в SC-13_ODP[01]). криптографічне <SC-13_ODP[01]		Параметр: sc_13_odp_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
76	СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)		SC-15	
77	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)		SC-18	
78	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)		SC-23	
ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI)				
79	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)	Визначено період часу, протягом якого необхідно встановити оновлення програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, після виходу оновлень; SI-02a.[01] виявлено недоліки системи; SI-02a.[02] повідомляється про недоліки системи; SI-02a.[03] виправлені недоліки системи; SI-02b.[01] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[02] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з виправленням дефектів, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02b.[03] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[04] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02c.[01] встановлено оновлення програмного забезпечення, що стосуються безпеки, протягом часовий проміжок з моменту випуску оновлень; SI-02c.[02] встановлено оновлення мікропрограми, що стосуються безпеки, протягом часового періоду з моменту випуску оновлень; SI-02d. включено відновлення порушених прав у процес управління організаційною конфігурацією	SI-2	Параметр: si_2_odp Тип: integer Значення: 30
80	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування	SI-3	Параметр: si_3_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано)		Параметр: si_3_odp_05 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
81	ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)	Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації}	SI-5	Параметр: si_5_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено)		Параметр: si_5_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
82	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи	SI-4	Параметр: si_4_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям		Параметр: si_4_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи		Параметр: si_4_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота}		Параметр: si_4_odp_05 Тип: string Значення: щорічно
		Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку	SI-4(4)	Параметр: si_4_4_a_01 Тип: list Значення:
		Визначені критерії незвичайної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку		Параметр: si_4_4_a_02 Тип: list Значення:
		Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов		Параметр: si_4_4_b_01 Тип: string Значення: щорічно
		Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення		Параметр: si_4_4_b_02 Тип: string Значення: щорічно
Політики та процедури з безпеки				
83	Політики та процедури з безпеки	Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу	AC-1	Параметр: ac_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
			AT-1	
		Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності	AU-1	Параметр: au_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика аудиту та підзвітності доведена до персонал або ролі		Параметр: au_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій		Параметр: au_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка управлятиме політикою та процедурами аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику оцінювання, авторизації та моніторингу	CA-1	Параметр: ca_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика оцінювання, авторизації та моніторингу поширюється серед персоналу або ролей		Параметр: ca_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу; CA-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; CA-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу після подій; CA-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; CA-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу після подій; ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:		Параметр: ca_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка управлятиме розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики оцінки, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточні процедури оцінювання, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу		Параметр: ca_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику управління конфігурацією	СМ-1	Параметр: cm_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика управління конфігурацією поширюється на персонал або ролі		Параметр: cm_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури управління, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією		Параметр: cm_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією;		Параметр: cm_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		СМ-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією частота; СМ-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією після події; СМ-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією частота; СМ-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією після події; ЗНАЧЕННЯ конфігурацією		
		Визначено персонал або ролі, на яких поширюється політика управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на яких поширюються процедури управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка управляє розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією		Параметр: cm_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації	IA-1	Параметр: ia_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика ідентифікації та автентифікації поширюється на персонал або ролі		Параметр: ia_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури ідентифікації та автентифікації, що сприяють впровадженню політики ідентифікації та автентифікації, а також відповідні заходи ідентифікації та перевірки автентичності		Параметр: ia_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації; IA-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації частота;		Параметр: ia_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		IA-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації після подій; IA-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації частота; IA-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації після подій		
		Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка управляє політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур ідентифікації та автентифікації		Параметр: ia_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику реагування на інциденти	IR-1	Параметр: ir_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика реагування на інциденти поширюється серед персоналу або ролей		Параметр: ir_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури реагування на інциденти, що сприяють впровадженню політики реагування на інциденти та пов'язаних з нею заходів захисту з реагування на інциденти		Параметр: ir_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур реагування на інциденти; IR-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти частота; IR-01(с)[01][02] поточна політика реагування на інциденти переглядається та оновлюється після подій; IR-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти частота;		Параметр: ir_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		IR-01(с)[02][02] поточні процедури реагування на інциденти переглядаються та оновлюються після подій		
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені процедури реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначаються події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур реагування на інциденти		Параметр: ir_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику технічного обслуговування	MA-1	Параметр: ma_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика технічного обслуговування поширюється на персонал або ролі		Параметр: ma_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури технічного обслуговування, що сприяють впровадженню політики технічного обслуговування та пов'язаних з нею заходів технічного обслуговування		Параметр: ma_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур технічного обслуговування; MA-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування частота; MA-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування після подій; MA-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування частота; MA-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування після подій		Параметр: ma_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур технічного обслуговування		Параметр: ma_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику захисту носіїв інформації	MP-1	Параметр: mp_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика захисту носіїв інформації поширюється на персонал або ролі		Параметр: mp_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблено та задокументовано процедури захисту носіїв інформації, що сприятимуть реалізації політики захисту носіїв інформації та заходів захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур захисту носіїв інформації. MP-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації частота; MP-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації після подій; MP-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації частота; MP-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації після подій		Параметр: mp_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення чинної політики захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються чинні процедури захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур захисту носіїв інформації		Параметр: mp_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища	PE-1	Параметр: pe_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика фізичного захисту та захисту робочого середовища розповсюджується серед персоналу або ролей		Параметр: pe_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища; PE-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; PE-01(c)[01][02] поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища переглядається та оновлюється після подій; PE-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; поточні процедури фізичного та екологічного захисту переглядаються та оновлюються після подій. PE-01(c)[02][02]		Параметр: pe_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища		Параметр: pe_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика планування безпеки	PL-1	Параметр: pl_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюватимуться процедури планування безпеки		Параметр: pl_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безпеки		Параметр: pl_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки		Параметр: pl_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки		Параметр: pl_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки		Параметр: pl_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика кадрової безпеки	PS-1	Параметр: ps_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури кадрової безпеки		Параметр: ps_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами кадрової безпеки		Параметр: ps_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки		Параметр: ps_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки		Параметр: ps_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур кадрової безпеки		Параметр: ps_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика оцінювання ризику	RA-1	Параметр: ra_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику		Параметр: ra_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена посадова особа, відповідальна за управління політикою та процедурами оцінювання ризику		Параметр: ra_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику		Параметр: ra_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику		Параметр: ra_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено періодичність перегляду поточних процедур оцінювання ризику		Параметр: ra_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, на які поширюватиметься політика придбання систем і послуг	SA-1	Параметр: sa_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури придбання систем і послуг		Параметр: sa_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами придбання систем і послуг		Параметр: sa_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг		Параметр: sa_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг		Параметр: sa_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури придбання систем і послуг		Параметр: sa_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій	SC-1	Параметр: sc_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку		Параметр: sc_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації	SI-1	Параметр: si_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації		Параметр: si_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика управління ризиками ланцюга постачання	SR-1	Параметр: sr_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури управління ризиками ланцюга постачання		Параметр: sr_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена посадова особа, відповідальна за розробку, документування та розповсюдження політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання		Параметр: sr_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання		Параметр: sr_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання		Параметр: sr_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної процедури управління ризиками ланцюга постачання		Параметр: sr_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
ПЛАНУВАННЯ (PL)				
84	ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)	Призначені особи або групи, з якими пов'язана діяльність з безпекою та конфіденційністю, що впливає на систему, яка потребує планування та координації	PL-2	Параметр: pl_2_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Призначено персонал або ролі для отримання розповсюджуваних копій планів захисту інформації та конфіденційності системи		Параметр: pl_2_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено періодичність перегляду інформації та конфіденційності системи; планів захисту PL-02a.01[01] розроблено план захисту інформації, архітектурі підприємства організації; який відповідає PL-02a.01[02] розроблено план конфіденційності для системи, відповідає архітектурі підприємства організації; який PL-02a.02[01] розроблено план захисту інформації, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.02[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.03[01] розроблено план захисту інформації системи, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнеспроцесів; PL-02a.03[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес-процесів; PL-02a.04[01] розроблено план захисту інформації, який визначає осіб, що виконують системні ролі та обов'язки; PL-02a.04[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає осіб, що виконують ролі та обов'язки в системі; PL-02a.05[01] розроблено план захисту інформації, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою;		Параметр: pl_2_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		PL-02a.05[02] розроблено план конфіденційності для системи, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою; PL-02a.06[01] розроблено план захисту інформації, який передбачає категоризацію безпеки системи, включаючи відповідне обґрунтування; PL-02a.06[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який передбачає категоризацію системи за рівнем безпеки, включаючи обґрунтування; PL-02a.07[01] розроблено план захисту інформації, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації; PL-02a.07[02] розроблено план конфіденційності для системи, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації; PL-02a.08[01] розроблено план захисту інформації, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу; PL-02a.08[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу; PL-02a.09[01] розроблено план захисту інформації, який описує операційне середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи; PL-02a.09[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує робоче середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи; PL-02a.10[01] розроблено план захисту інформації, який містить огляд вимог до безпеки системи; PL-02a.10[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить огляд вимог до конфіденційності системи; PL-02a.11[01] розроблено план захисту інформації, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є; PL-02a.11[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є; PL-02a.12[01] розроблено план захисту інформації, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог безпеки, включаючи обґрунтування будь-яких рішень щодо адаптації; PL-02a.12[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог щодо конфіденційності, включаючи обґрунтування будь-яких рішень, пов'язаних з адаптацією; PL-02a.13[01] розроблено план захисту інформації, який включає визначення ризиків для архітектури безпеки та проектних рішень;		

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		PL-02a.13[02] розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який включає визначення ризиків для архітектури конфіденційності та проектних рішень; PL-02a.14[01] розроблено захисту інформації, який включає діяльність, пов'язану з безпекою, що впливає на систему і потребує планування та координації з окремими особами або групами; PL-02a.14[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який включає діяльність, пов'язану з конфіденційністю, що впливає на систему і потребує планування та координації з окремими особами або групами; PL-02a.15[01] розроблено план захисту інформації, який розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником до початку реалізації плану; PL-02a.15[02] розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який перевіряється та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед впровадженням плану. PL-02b.[01] розповсюджуються копії персонал або ролі>; PL-02b.[02] повідомляються наступні зміни до планів персонал або ролі; PL-02c. переглядаються плани частота; планів серед <PL-02_ODP[02] PL-02d.[01] оновлюються плани відповідно до змін у системі та середовищі діяльності; PL-02d.[02] оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану; PL-02d.[03] оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час контрольних оцінок; PL-02e.[01] захищені плани від несанкціонованого розголошення; PL-02e.[02] захищені плани від несанкціонованої модифікації		