

Галузевий профіль безпеки судової системи, що використовуються для надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам та/або критично важливим об'єктам інфраструктури

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС)				
1	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ - ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))	Інформація очищується або стирається з мобільних пристроїв на основі вимог або методів очищення або стирання після <АС-07(02)_ ODP[03 кількість]> послідовних, невдалих спроб входу на пристрій Визначається кількість послідовних невдалих спроб входу в систему до того, як інформація буде очищена або стерта з мобільних пристроїв	АС-7(2)	Параметр: ac_7_2_01 Тип: integer Значення: 3
2	АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15)		АС-15	Параметр: ac_7_2_odp_03 Тип: integer Значення: 3
3	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)	Визначено типи атрибутів безпеки, які мають бути пов'язані зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається; визначено значення атрибутів конфіденційності для типів атрибутів конфіденційності; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути конфіденційності; визначено атрибути безпеки, визначені як частина АС-16(a), які дозволені для систем; визначено атрибути конфіденційності, визначені як частина АС-16(a), які дозволені для систем; визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути конфіденційності на предмет відповідності; надано засоби для асоціювання типів атрибутів безпеки зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається надано засоби для асоціювання типів атрибутів конфіденційності зі значеннями атрибутів конфіденційності для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається виникають зв'язки з атрибутами; зв'язки атрибутів зберігаються разом з інформацією; на основі атрибутів, визначених у АС-16 _ ODP[01] для систем, встановлюються наступні дозволені атрибути безпеки: атрибути безпеки; на основі атрибутів, визначених у АС-16 _ ODP[02] для систем, встановлюються наступні дозволені атрибути приватності: атрибути конфіденційності ; АС-16(d) Визначено наступні допустимі значення або діапазони атрибутів для кожного з встановлених атрибутів: значення або діапазони атрибутів;	АС-16	Параметр: ac_16_c_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено наступні допустимі значення або діапазони атрибутів для кожного з встановлених атрибутів: значення або діапазони атрибутів;		Параметр: ac_16_f_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		проводиться аудит змін до атрибутів; атрибути безпеки перевіряються на відповідність частота; атрибути конфіденційності перевіряються на відповідність частота		
4	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1))		АС-19(1)	
		КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ [Вилучено: Включено в МР-07]. АС-19(03) КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ [Вилучено: Включено в МР-07]	АС-19(2)	Параметр: ac_19_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Використання незахищених мобільних пристроїв на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають секретну інформацію, заборонено, за винятком випадків, коли на це є спеціальний дозвіл уповноваженої посадової особи; АС-19(04)(b)(01) заборона підключення незахищених мобільних пристроїв до систем з обмеженим доступом застосовується до осіб, яким уповноважена посадова особа дозволила використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(02) дозвіл уповноваженої посадової особи на підключення незахищених мобільних пристроїв до незахищених систем вимагається від осіб, яким дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(03) заборона використання внутрішніх або зовнішніх модемів чи бездротових інтерфейсів у складі незахищених мобільних пристроїв поширюється на осіб, яким уповноваженою посадовою особою дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які не мають права на використання таких пристроїв АС-19(04)(b)(04)[01] вибіркового огляд та перевірка незахищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на них, посадовими особами є обов'язковими; АС-19(04)(b)(04)[02] дотримання політики обробки інцидентів застосовується у разі виявлення секретної інформації під час випадкового огляду та перевірки незахищених мобільних пристроїв	АС-19(4)	Параметр: ac_19_4_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем обмежено відповідно до політики безпеки		Параметр: ac_19_4_c Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено посадових осіб із захисту інформації, відповідальних за огляд та перевірку захищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на цих пристроях		Параметр: ac_19_4_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено політики безпеки, що обмежують підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем		Параметр: ac_19_4_odp_02 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ (AU)				
5	НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)	Надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала дії	AU-10	Параметр: au_10_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності		Параметр: au_10_odp Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
			AU-10(5)	
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA)				
6	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) - БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(1))		IA-2(1)	
			IA-2(2)	
		Приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації	IA-2(12)	Параметр: ia_2_12_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
7	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (IA-5(2))		IA-5(2)	
			IA-5(11)	
		Визначено вимоги до якості біометрії;	IA-5(12)	Параметр: ia_5_12_odp Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу
		для біометричної автентифікації використовувати механізми, які задовольняють вимоги	IA-5(15)	
		Використовуються механізми виявлення атак із використанням штучно виготовлених артефактів для біометричних автентифікаторів	IA-5(17)	Параметр: ia_5_17_01 Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу
8	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (IA-7)	Впроваджено механізми автентифікації в криптографічний модуль, який відповідає вимогам чинних законів, виконавчих розпоряджень, директив, політик, правил, стандартів та рекомендацій для такої автентифікації	IA-7	Параметр: ia_7_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP)				
9	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6)	Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації	MP-6	Параметр: mp_6_b Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу
10	ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ - ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-8(4))	Носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ	MP-8(4)	Параметр: mp_8_4_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (PE)				
11	МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)		PE-22	

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
12	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))		SC-8(1)	
13	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ODP вимог >	SC-12	Параметр: sc_12_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог		Параметр: sc_12_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
14	СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)		SC-17	
15	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ	Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях	SC-28(1)	Параметр: sc_28_1_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях		Параметр: sc_28_1_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
16	ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)		SC-44	
17	ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)	Впроваджено механізми апаратного розділення та застосування політик між доменами безпеки	SC-49	Параметр: sc_49_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначені домени безпеки, які потребують апаратного розділення та механізмів забезпечення дотримання політики		Параметр: sc_49_odp Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
18	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)	Визначені уповноважені особи, які повинні виконувати процедури вимкнення та повторного увімкнення апаратного захисту від запису; SC-51a. використовується апаратний захист від запису для компонентів мікропрограми системи; SC-51b.[01] впроваджено спеціальні процедури для уповноважених осіб для ручного вимкнення апаратного захисту від запису для модифікацій мікропрограми; SC-51b.[02] реалізовано спеціальні процедури для уповноважених осіб для повторного увімкнення захисту від запису перед поверненням до робочого режиму	SC-51	Параметр: sc_51_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI)				
19	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)	Визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні	SI-7	Параметр: si_7_odp_04 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07_ODP[06] визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін до інформації; при виявленні SI-07a.[01] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07a.[02] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у мікропрограмі; SI-07a.[03] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін до інформації;		Параметр: si_7_odp_05 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		SI-07b.[01] виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07b.[02] виконуються дії несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07b.[03] виконуються дії несанкціонованих змін в інформації. при виявленні		