

Комплексна система захисту інформації

Повний каталог заходів із захисту інформації (1121)

Зміст

Зміст

1	АС	23
1.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-1)	25
1.2	УПРАВЛІННЯ ОБЛКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	28
1.2.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛКОВИМИ ЗАПИСАМИ СИСТЕМИ (АС-2(1))	33
1.2.2	ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТА ЕКСТРЕНИХ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(2))	33
1.2.3	ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(3))	34
1.2.4	ДІЇ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ АУДИТІ (АС-2(4))	34
1.2.5	ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ АКТИВНОСТІ (АС-2(5))	35
1.2.6	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВІЛЕЯМИ (АС-2(6))	35
1.2.7	СХЕМИ, ЗАСНОВАНІ НА РОЛЯХ (АС-2(7))	36
1.2.8	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2(8))	36
1.2.9	ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(9))	37
1.2.10	ЗМІНА ДАНИХ СПІЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(10)) [Вилучено]	37
1.2.11	УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (АС-2(11))	38
1.2.12	МОНІТОРИНГ НЕТИПОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(12))	38
1.2.13	ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛКОВИХ ЗАПИСІВ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ (АС-2(13))	39
1.3	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)	39
1.3.1	ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-3(1)) [Вилучено]	39
1.3.2	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (АС-3(2))	39
1.3.3	МАНДАТНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(3))	40
1.3.4	ДИСКРЕЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(4))	42
1.3.5	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ (АС-3(5))	43
1.3.6	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА СИСТЕМИ (АС-3(6)) [Вилучено]	44
1.3.7	УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ РОЛЕЙ (АС-3(7))	44
1.3.8	АНУЛЮВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ (АС-3(8))	45
1.3.9	КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9))	45
1.3.10	ПЕРЕГЛЯД АУДИТОМ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-3(10))	45
1.3.11	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(11))	46
1.3.12	ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАСТОСУНКІВ (АС-3(12))	46
1.3.13	УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ АТРИБУТІВ (АС-3(13))	47
1.3.14	ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСТУП (АС-3(14))	47
1.3.15	ДИСКРЕЦІЙНИЙ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОСТУП (АС-3(15))	48
1.4	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)	49
1.4.1	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ (АС-4(1))	49
1.4.2	ДОМЕНИ ОБРОБОВКИ ДАНИХ (АС-4(2))	51
1.4.3	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ (АС-4(3))	51
1.4.4	УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ЗАШИФРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(4))	51
1.4.5	ВБУДОВУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ (АС-4(5))	52
1.4.6	МЕТАДАНИ (АС-4(6))	52
1.4.7	МЕХАНІЗМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОТОКУ (АС-4(7))	52
1.4.8	ФІЛЬТРИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(8))	53
1.4.9	ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПРОВОДИТЬ ПЕРСОНАЛ (АС-4(9))	53
1.4.10	АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(10))	54
1.4.11	КОНФІГУРАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(11))	54
1.4.12	ІДЕНТИФІКАТОРИ ТИПУ ДАНИХ (АС-4(12))	55
1.4.13	ДЕКОМПОЗИЦІЯ НА ВІДПОВІДНІ ПОЛІТИЦІ СУБКОМПОНЕНТИ (АС-4(13))	55
1.4.14	ОБМЕЖЕННЯ ФІЛЬТРА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(14))	55

1.4.15	ВІЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(15))	56
1.4.16	ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ СИСТЕМИ (АС-4(16)) [Вилучено]	57
1.4.17	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ДОМЕНУ (АС-4(17))	57
1.4.18	ПРИВ'ЯЗКА АТРИБУТУ БЕЗПЕКИ (АС-4(18)) [Вилучено]	57
1.4.19	ПЕРЕВІРКА МЕТАДАНИХ (АС-4(19))	57
1.4.20	ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯ (АС-4(20))	58
1.4.21	ФІЗИЧНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ (АС-4(21)) . . .	58
1.4.22	ЄДИНИЙ ДОСТУП (АС-4(22))	59
1.4.23	МОДИФІКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ (АС-4(23))	59
1.4.24	ВНУТРІШНІЙ НОРМАЛІЗОВАНИЙ ФОРМАТ (АС-4(24))	60
1.4.25	ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ (АС-4(25))	60
1.4.26	ДІЇ З ФІЛЬТРАЦІЇ АУДИТУ (АС-4(26))	61
1.4.27	НАДЛИШКОВІ/НЕЗАЛЕЖНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МЕХАНІЗМИ (АС-4(27))	61
1.4.28	ЛІНІЙНІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ КАНАЛИ (АС-4(28))	61
1.4.29	ФІЛЬТР МЕХАНІЗМІВ ОРКЕСТРОВКИ (АС-4(29))	61
1.4.30	МЕХАНІЗМИ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКОХ ПРОЦЕСІВ (АС-4(30)) .	62
1.4.31	ЗАПОБІГАННЯ СПРОБАМ ПЕРЕДАЧІ ВМІСТУ, ЯКИЙ НЕ ПРОЙШОВ ПЕРЕВІРКУ ФІЛЬТРАЦІЇ (АС-4(31))	62
1.4.32	ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(32))	63
1.5	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)	63
1.6	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)	64
1.6.1	АВТОРИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-6(1))	64
1.6.2	НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2))	65
1.6.3	МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (АС-6(3))	66
1.6.4	РОЗДІЛЬНІ ДОМЕНИ ОБРОБКИ (АС-6(4))	66
1.6.5	ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (АС-6(5))	67
1.6.6	ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП КОРИСТУВАЧАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІ- ЗАЦІЇ (АС-6(6))	67
1.6.7	ПЕРЕГЛЯД ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА (АС-6(7))	67
1.6.8	РІВНІ ПРИВІЛЕЇВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОДУ (АС-6(8))	68
1.6.9	АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(9))	68
1.6.10	ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙО- ВАНІ ФУНКЦІЇ (АС-6(10))	68
1.7	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)	69
1.7.1	АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ (АС-7(1)) [Вилучено]	70
1.7.2	ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))	70
1.7.3	ОБМЕЖЕННЯ НА СПРОБИ БІОМЕТРИЧНОГО ВХОДУ (АС-7(3))	71
1.7.4	ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФАКТОРА (АС-7(4))	71
1.8	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)	72
1.9	СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9)	73
1.9.1	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(1))	73
1.9.2	УСПІШНІ ТА НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(2))	74
1.9.3	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ (АС-9(3))	74
1.9.4	СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4))	75
1.10	УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)	75
1.11	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	76
1.11.1	ПРИХОВАНІ ДИСПЛЕЇ (АС-11(1))	76
1.12	ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)	76
1.12.1	ІНІЦІЙОВАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ БЛОКУВАННЯ (АС-12(1))	77
1.12.2	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12(2))	77
1.12.3	ЗАСТЕРЕЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЧАС СЕСІЇ ДОБИГАЄ КІНЦЯ (АС-12(3))	77
1.13	НАГЛЯД ТА ОГЛЯД - УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-13) [Вилучено]	78
1.14	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБО АВТЕНТИФІКАЦІЇ (АС-14)	78
1.14.1	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-14(1)) [Ви- лучено]	79

1.15	АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15) [Вилучено]	79
1.16	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)	79
1.16.1	ДИНАМІЧНЕ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(1))	82
1.16.2	ЗМІНА ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(2))	83
1.16.3	ПІДТРИМКА СИСТЕМОЮ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(3))	83
1.16.4	ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(4))	85
1.16.5	ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (АС-16(5))	86
1.16.6	ПІДТРИМКА ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (АС-16(6))	87
1.16.7	ПОСЛІДОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АТРИБУТІВ (АС-16(7))	89
1.16.8	ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(8))	89
1.16.9	ПЕРЕПРИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(9))	90
1.16.10	КОНФІГУРАЦІЯ АТРИБУТІВ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(10))	90
1.17	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)	91
1.17.1	АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ (АС-17(1))	91
1.17.2	ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШИФРУВАННЯ (АС-17(2))	92
1.17.3	КЕРОВАНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-17(3))	92
1.17.4	ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОМАНДИ ТА ДОСТУП (АС-17(4))	92
1.17.5	МОНІТОРИНГ ДЛЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-17(5)) [Вилучено]	93
1.17.6	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (АС-17(6))	93
1.17.7	ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-17(7)) [Вилучено]	93
1.17.8	ДЕАКТИВАЦІЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ (АС-17(8)) [Вилучено]	93
1.17.9	ВІДКЛЮЧЕННЯ АБО ДЕАКТИВАЦІЯ ДОСТУПУ (АС-17(9))	93
1.17.10	(10) АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (АС-17(10))	94
1.18	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)	94
1.18.1	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШИФРУВАННЯ (АС-18(1))	95
1.18.2	МОНІТОРИНГ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-18(2)) [Вилучено]	95
1.18.3	ВІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ (АС-18(3))	95
1.18.4	ОБМЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ (АС-18(4))	95
1.18.5	АНТЕНИ ТА РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (АС-18(5))	96
1.19	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)	96
1.19.1	ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1)) [Вилучено]	97
1.19.2	ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(2)) [Вилучено]	97
1.19.3	ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ (АС-19(3))	97
1.19.4	ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(4))	97
1.19.5	ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ТА СХОВИЩ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(5))	98
1.20	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	99
1.20.1	ОБМЕЖЕННЯ НА АВТОРИЗОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(1))	100
1.20.2	ПЕРЕНОСНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-20(2))	100
1.20.3	СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-20(3))	101
1.20.4	ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ (АС-20(4))	101
1.20.5	ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ – ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(5))	101
1.21	РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21)	102
1.21.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ (АС-21(1))	102
1.21.2	РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21(2))	103
1.22	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)	103
1.23	ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (АС-23)	104
1.24	РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-24)	105
1.24.1	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ (АС-24(1))	105

1.24.2	ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА АБО ПРОЦЕСУ, ЩО ДІЄ ВІД ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА (АС-24(2))	106
1.25	ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (АС-25)	106
2	АТ	107
2.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ (АТ-1)	107
2.2	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)	110
2.2.1	ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-2(1))	113
2.2.2	ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ (АТ-2(2))	113
2.2.3	СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ (АТ-2(3))	113
2.2.4	ПІДОЗРІЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-2(4))	114
2.2.5	ВДОСКОНАЛЕНА СТІЙКА ЗАГРОЗА (АТ-2(5))	114
2.2.6	СЕРЕДОВИЩЕ КІБЕРЗАГРОЗ (АТ-2(6))	115
2.3	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)	115
2.3.1	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (АТ-3(1))	117
2.3.2	ФІЗИЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (АТ-3(2))	117
2.3.3	ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-3(3))	118
2.3.4	ПІДОЗРІЛІ ЗВ'ЯЗКИ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-3(4))	118
2.3.5	ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (АТ-3(5))	118
2.4	НАВЧАЛЬНІ ЗАПИСИ (АТ-4)	119
2.5	КОНТАКТИ З ГРУПАМИ БЕЗПЕКИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ (АТ-5) [Вилучено]	119
2.6	ВІДГУКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАВЧАННЯ (АТ-6)	119
3	АУ	120
3.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ТА ПІДЗВІТНОСТІ (АУ-1)	121
3.2	ПОДІЇ АУДИТУ (АУ-2)	123
3.2.1	УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАПИСІВ ПРО АУДИТ З ДЕКІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ (АУ-2(1)) [Вилучено]	124
3.2.2	ВИБІР ПОДІЇ АУДИТУ ЗА КОМПОНЕНТАМИ (АУ-2(2)) [Вилучено]	124
3.2.3	ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (АУ-2(3)) [Вилучено]	124
3.2.4	ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (АУ-2(4)) [Вилучено]	124
3.3	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-3)	125
3.3.1	ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ (АУ-3(1))	125
3.3.2	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВАНИМ ЗМІСТОМ ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-3(2)) [Вилучено]	126
3.3.3	ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (АУ-3(3))	126
3.4	МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-4)	126
3.4.1	ПЕРЕДАЧА ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СХОВИЩА (АУ-4(1))	127
3.5	РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (АУ-5)	127
3.5.1	МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-5(1))	128
3.5.2	ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (АУ-5(2))	128
3.5.3	НАЛАШТУВАННЯ ПОРОГОВОГО ОБСЯГУ ТРАФІКУ (АУ-5(3))	129
3.5.4	ВИМКНЕННЯ У РАЗІ ВІДМОВИ (АУ-5(4))	129
3.5.5	МОЖЛИВІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖУРНАЛЮВАННЯ АУДИТУ (АУ-5(5))	130
3.6	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (АУ-6)	130
3.6.1	АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ (АУ-6(1))	131
3.6.2	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКУ (АУ-6(2)) [Вилучено]	131
3.6.3	ЗІСТАВЛЯННЯ СХОВИЩ АУДИТУ (АУ-6(3))	132
3.6.4	ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА АНАЛІЗ (АУ-6(4))	132
3.6.5	ІНТЕГРОВАННИЙ АНАЛІЗ ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-6(5))	132
3.6.6	КОРЕЛЯЦІЯ З ФІЗИЧНИМ МОНІТОРИНГОМ (АУ-6(6))	133
3.6.7	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ (АУ-6(7))	133
3.6.8	АНАЛІЗ ПОВНОГО ТЕКСТУ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (АУ-6(8))	133
3.6.9	КОРЕЛЯЦІЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ З НЕТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ (АУ-6(9))	134
3.6.10	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ АУДИТУ (АУ-6(10)) [Вилучено]	134

3.7	СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)	134
3.7.1	АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА (AU-7(1))	135
3.7.2	АВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУК (AU-7(2)) [Вилучено]	135
3.8	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)	135
3.8.1	СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (AU-8(1)) [Вилучено]	136
3.8.2	ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (AU-8(2)) [Вилучено]	136
3.9	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	136
3.9.1	АПАРАТНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ОДНОРАЗОВОГО ЗАПИСУ (AU-9(1))	137
3.9.2	ЗБЕРІГАННЯ НА ОКРЕМИХ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ (AU-9(2))	137
3.9.3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (AU-9(3))	137
3.9.4	ДОСТУП, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНСТВО В ПІДМНОЖИНИ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (AU-9(4))	137
3.9.5	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (AU-9(5))	138
3.9.6	ДОСТУП ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (AU-9(6))	138
3.9.7	ЗБЕРІГАННЯ НА КОМПОНЕНТІ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (AU-9(7))	139
3.10	НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)	139
3.10.1	АСОЦІАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-10(1))	139
3.10.2	РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА (AU-10(2))	140
3.10.3	ЛАНЦЮЖОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ (AU-10(3))	140
3.10.4	ВАЛІДАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРЕГЛЯ- (AU-10(4))	140
3.10.5	ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5)) [Вилучено]	141
3.11	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)	141
3.11.1	ДОВГОСТРОКОВА МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ (AU-11(1))	142
3.12	ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)	142
3.12.1	ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ТА СИНХРОНІЗОВАНИЙ ЗА ЧАСОМ ЖУРНАЛУ АУДИТУ (AU-12(1))	143
3.12.2	СТАНДАРТИЗОВАНІ ФОРМАТИ (AU-12(2))	143
3.12.3	ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ АВТОРИЗОВАНІ ОСОБИ (AU-12(3))	143
3.12.4	АУДИТ ЗАПИТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-12(4))	144
3.13	МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13)	145
3.13.1	ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ (AU-13(1))	146
3.13.2	ОГЛЯД САЙТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ (AU-13(2))	146
3.13.3	АВТОРИЗОВАНЕ КОПЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13(3))	146
3.14	АУДИТ СЕСІЇ (AU-14)	147
3.14.1	СИСТЕМА ЗАПУСКУ (AU-14(1))	148
3.14.2	ЗАХОПЛЕННЯ ТА ЗАПИС ІНФОРМАЦІЇ (AU-14(2)) [Вилучено]	148
3.14.3	ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА ПРОСЛУХОВУВАННЯ (AU-14(3))	148
3.15	АЛЬТЕРНАТИВНА МОЖЛИВІСТЬ АУДИТУ (AU-15) [Вилучено]	148
3.16	МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АУДИТ (AU-16)	149
3.16.1	ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-16(1))	149
3.16.2	ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ АУДИТУ (AU-16(2))	149
3.16.3	РОЗМЕЖУВАННЯ (AU-16(3))	150
4	СА	150
4.1	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ (СА-1)	151
4.2	ОЦІНЮВАННЯ (СА-2)	154
4.2.1	НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТИ (СА-2(1))	156
4.2.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОЦІНКИ (СА-2(2))	156
4.2.3	ЗОВНІШНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СА-2(3))	157
4.3	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)	158
4.3.1	НЕЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (СА-3(1)) [Вилучено]	159
4.3.2	ЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (СА-3(2))	159
4.3.3	НЕСЕКРЕТНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ЩО НЕ Є НАЦІОНАЛЬНИМИ (СА-3(3)) [Вилучено]	159
4.3.4	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ МЕРЕЖ (СА-3(4)) [Вилучено]	159

4.3.5	ОБМЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ (СА-3(5)) [Вилучено]	160
4.3.6	ПЕРЕДАЧА ДОЗВОЛІВ (СА-3(6))	160
4.3.7	ТРАНЗИТИВНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (СА-3(7))	160
4.4	СЕРТИФІКАЦІЯ БЕЗПЕКИ (СА-4) [Вилучено]	160
4.5	ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (СА-5)	161
4.5.1	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СА-5(1))	161
4.6	АКРЕДИТАЦІЯ (СА-6)	162
4.6.1	СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - ОДНА І ТА САМА ОРГАНІЗАЦІЯ (СА-6(1))	163
4.6.2	СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - РІЗНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СА-6(2))	163
4.7	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (СА-7)	163
4.7.1	НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (СА-7(1))	166
4.7.2	ВИДИ ОЦІНОК (СА-7(2)) [Вилучено]	166
4.7.3	АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ (СА-7(3))	166
4.7.4	МОНІТОРИНГ РИЗИКУ (СА-7(4))	167
4.7.5	УЗГОДЖЕНИЙ АНАЛІЗ (СА-7(5))	167
4.7.6	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГУ (СА-7(6))	168
4.8	ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8)	168
4.8.1	НЕЗАЛЕЖНА КОМАНДА АБО АГЕНТ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8(1))	169
4.8.2	ЧЕРВОНА КОМАНДА (СА-8(2))	169
4.8.3	МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8(3))	169
4.9	ВНУТРІШНІ СИСТЕМНІ ЗВ'ЯЗКИ (СА-9)	170
4.9.1	ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (СА-9(1))	171
5	СМ	171
5.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-1)	172
5.2	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)	175
5.2.1	ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (СМ-2(1)) [Вилучено]	176
5.2.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СМ-2(2))	177
5.2.3	ЗБЕРІГАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ КОНФІГУРАЦІЙ (СМ-2(3))	177
5.2.4	НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(4))	178
5.2.5	АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(5)) [Вилучено]	178
5.2.6	РОЗРОБКА ТА СЕРЕДОВИЩЕ ТЕСТУВАННЯ (СМ-2(6))	178
5.2.7	КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМ ТА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СФЕР З ВИСОКИМ РИЗИКОМ (СМ-2(7))	178
5.3	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)	179
5.3.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН (СМ-3(1))	181
5.3.2	ТЕСТУВАННЯ, ВАЛІДАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗМІН (СМ-3(2))	182
5.3.3	АВТОМАТИЗОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІН (СМ-3(3))	183
5.3.4	ПРЕДСТАВНИК БЕЗПЕКИ (СМ-3(4))	183
5.3.5	АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ БЕЗПЕКИ (СМ-3(5))	184
5.3.6	УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ (СМ-3(6))	184
5.3.7	ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-3(7))	185
5.3.8	ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3(8))	185
5.4	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)	186
5.4.1	ВІДОКРЕМЛЕНІ ВИПРОБУВАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА (СМ-4(1))	186
5.4.2	ВЕРИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (СМ-4(2))	187
5.5	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)	188
5.5.1	АУДИТ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ДОСТУПУ (СМ-5(1))	189
5.5.2	ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-5(2)) [Вилучено]	189
5.5.3	ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-5(3)) [Вилучено]	189
5.5.4	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (СМ-5(4))	189
5.5.5	ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СМ-5(5))	190
5.5.6	ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕК (СМ-5(6))	191
5.5.7	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ ВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (СМ-5(7)) [Вилучено]	191

5.6	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)	191
5.6.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (СМ-6(1))	192
5.6.2	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ САНКЦІОНОВАНІ ЗМІНИ (СМ-6(2))	193
5.6.3	ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ (СМ-6(4)) [Вилучено]	193
5.7	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)	194
5.7.1	ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД (СМ-7(1))	195
5.7.2	ЗАБОРОНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ (СМ-7(2))	196
5.7.3	ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ (СМ-7(3))	197
5.7.4	НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ЧОРНИЙ СПИСОК (СМ-7(4))	197
5.7.5	АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – БІЛИЙ СПИСОК (СМ-7(5))	198
5.7.6	ЗАМКНУТІ СЕРЕДОВИЩА З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (СМ-7(6))	199
5.7.7	ВИКОНУВАНИЙ КОД У ЗАХИЩЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (СМ-7(7))	199
5.7.8	БІНАРНИЙ АБО МАШИНИЙ ВИКОНУВАНИЙ КОД (СМ-7(8))	200
5.7.9	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ (СМ-7(9))	200
5.8	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)	201
5.8.1	ООНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ (СМ-8(1))	202
5.8.2	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА (СМ-8(2))	203
5.8.3	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ (СМ-8(3))	204
5.8.4	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЗВІТНІСТЬ (СМ-8(4))	205
5.8.5	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДУБЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКУ (СМ-8(5))	205
5.8.6	ПЕРЕВІРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ВІДХИЛЕННЯ (СМ-8(6))	206
5.8.7	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ (СМ-8(7))	206
5.8.8	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ (СМ-8(8))	206
5.8.9	ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМАМ (СМ-8(9))	206
5.9	ПЛАН УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-9)	207
5.9.1	ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СМ-9(1))	208
5.10	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-10)	209
5.10.1	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ (СМ-10(1))	209
5.11	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-11)	209
5.11.1	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНУ ІНСТАЛЯЦІЮ (СМ-11(1))	210
5.11.2	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРИВІЛЕЙОВАНИМ СТАТУСОМ (СМ-11(2))	210
5.11.3	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ І МОНІТОРИНГ (СМ-11(3))	211
5.12	РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)	211
5.12.1	АВТОМАТИЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12(1))	212
5.13	ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙ ДАНИХ (СМ-13)	213
5.14	ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-14)	213
6	СР	214
6.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР-1)	214
6.2	ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (СР-2)	217
6.2.1	КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (СР-2(1))	221
6.3	НАВЧАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР-3)	221
6.4	ТЕСТУВАННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (СР-4)	223
6.4.1	АЛЬТЕРНАТИВНА ПЛАТФОРМА ТЕСТУВАННЯ (СР-4(2))	224
6.4.2	АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (СР-4(3))	224
6.4.3	ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (СР-4(4))	224
6.4.4	ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА (СР-4(5))	225

6.5	Оновлення плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (CP-5) [Вилучено]	225
6.6	Альтернативне місце зберігання (CP-6)	225
6.6.1	Відділення від первинного сховища (CP-6(1))	226
6.6.2	Час відновлення та встановлення цілей відновлення (CP-6(2))	226
6.6.3	Доступність (CP-6(3))	226
6.7	Альтернативний майданчик роботи (CP-7)	227
6.7.1	Відділення від основного майданчика (CP-7(1))	227
6.7.2	Доступність (CP-7(2))	228
6.7.3	Пріоритет обслуговування (CP-7(3))	228
6.7.4	Підготовка для використання (CP-7(4))	228
6.7.5	Нездатність повернутися на основний майданчик (CP-7(6))	228
6.8	Комунікаційні послуги (CP-8)	229
6.8.1	Пріоритет постачання послуг (CP-8(1))	229
6.8.2	Єдині точки відмови (CP-8(2))	229
6.8.3	Відділення основних та альтернативних провайдерів (CP-8(3))	230
6.8.4	План забезпечення безперервної роботи постачальника комунікаційних послуг (CP-8(4))	230
6.8.5	Тестування альтернативних комунікаційних послуг (CP-8(5))	231
6.9	Резервне копіювання (CP-9)	231
6.9.1	Випробування на надійність та цілісність (CP-9(1))	232
6.9.2	Тестування відновлення з використанням зразків (CP-9(2))	233
6.9.3	Відокремлене сховище критичної інформації (CP-9(3))	233
6.9.4	Передача на альтернативне сховище зберігання (CP-9(5))	233
6.9.5	Надлишкова вторинна система (CP-9(6))	234
6.9.6	Подвійна авторизація (CP-9(7))	234
6.9.7	Криптографічний захист (CP-9(8))	234
6.10	Відновлення та відтворення системи (CP-10)	235
6.10.1	Відновлення транзакцій (CP-10(2))	235
6.10.2	Відновлення в межах часового періоду (CP-10(4))	236
6.10.3	Здатність відмовостійкості (CP-10(5)) [Вилучено]	236
6.11	Альтернативні протоколи зв'язку (CP-11)	236
6.12	Безпечний режим (CP-12)	236
6.13	Альтернативні механізми безпеки (CP-13)	237
7	ІА	237
7.1	Політика та процедури ідентифікації та автентифікації (ІА-1)	238
7.2	Ідентифікація та автентифікація (користувачів організації) (ІА-2)	241
7.2.1	Багатофакторна автентифікація привілейованих облікових записів (ІА-2(1))	242
7.2.2	Багатофакторна автентифікація непривілейованих (ІА-2(2))	242
7.2.3	Локальний доступ до привілейованих облікових записів (ІА-2(3)) [Вилучено]	242
7.2.4	Локальний доступ до непривілейованих облікових записів (ІА-2(4)) [Вилучено]	242
7.2.5	Індивідуальна автентифікація з груповою автентифікацією (ІА-2(5))	242
7.2.6	Мережевий доступ до непривілейованих облікових записів – окремий пристрій (ІА-2(7)) [Вилучено]	243
7.2.7	Доступ до облікових записів – стійкість до відтворення (ІА-2(8))	243
7.2.8	Доступ до непривілейованих облікових записів – стійкість до відтворення (ІА-2(9)) [Вилучено]	243
7.2.9	Єдина точка входу (ІА-2(10))	243
7.2.10	Віддалений доступ - окремий пристрій (ІА-2(11)) [Вилучено]	244
7.2.11	Прийняття повноважень для верифікації особистої інформації (PIV CREDENTIALS) (ІА-2(12))	244
7.2.12	Автентифікація по зовнішньому каналу (ІА-2(13))	244

7.3	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (ІА-3)	244
7.3.1	КРИПТОГРАФІЧНА ДВОБІЧНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА-3(1))	245
7.3.2	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ДВОБІЧНА МЕРЕЖА АВТЕНТИФІКАЦІЯ [Виключено: включено до ІА-03(01)]. (ІА-3(2))	245
7.3.3	ДИНАМІЧНИЙ РОЗПОДІЛ АДРЕСИ (ІА-3(3))	245
7.3.4	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИКОНУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ АТЕСТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ (ІА-3(4))	246
7.4	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-4)	246
7.4.1	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ТАКИ САМИХ, ЯК Й ПУБЛІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (ІА-4(1))	247
7.4.2	АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до ІА-12(01)]. (ІА-4(2))	248
7.4.3	МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ (ІА-4(3))	248
7.4.4	ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТУСУ КОРИСТУВАЧА (ІА-4(4))	248
7.4.5	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (ІА-4(5))	248
7.4.6	КРОС-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (ІА-4(6))	249
7.4.7	ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до ІА-12(04)]. (ІА-4(7))	249
7.4.8	ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (ІА-4(8))	249
7.4.9	ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (ІА-4(9))	249
7.5	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ (ІА-5)	250
7.5.1	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (ІА-5(1))	251
7.5.2	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (ІА-5(2))	252
7.5.3	ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до ІА-12(04)]. (ІА-5(3))	252
7.5.4	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)]. (ІА-5(4))	253
7.5.5	ЗМІНА АВТЕНТИФІКАТОРІВ ДО ДОСТАВКИ (ІА-5(5))	253
7.5.6	ЗАХИСТ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(6))	253
7.5.7	ВІДСУТНІСТЬ ВБУДОВАНИХ НЕЗАШИФРОВАНИХ СТАТИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(7))	253
7.5.8	БАГАТОСИСТЕМНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (ІА-5(8))	253
7.5.9	УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(9))	254
7.5.10	ДИНАМІЧНЕ ЗВ'ЯЗУВАННЯ МАНДАТІВ (ІА-5(10))	254
7.5.11	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (ІА-5(11)) [Вилучено]	254
7.5.12	ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (ІА-5(12))	255
7.5.13	ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ШУВАННЯ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(13))	255
7.5.14	УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ДОВІРЧИХ СХОВИЩ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (ІА-5(14))	255
7.5.15	ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ (ІА-5(15))	255
7.5.16	ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТОЇ АБО ДОВІРЧОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ (ІА-5(16))	256
7.5.17	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(17))	256
7.5.18	МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ (ІА-5(18))	256
7.6	ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА	257
7.7	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (ІА-7)	257
7.8	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (ІА-8)	257
7.8.1	ВИКОРИСТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ (ІА-8(3)) [Вилучено]	258
7.8.2	ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (ІА-8(5))	258
7.8.3	РОЗМЕЖУВАННЯ (ІА-8(6))	258
7.9	ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (ІА-9)	259
7.9.1	ОБМІН ІНФО- (ІА-9(1))	259
7.9.2	ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до ІА-09] (ІА-9(2))	259
7.10	АДАПТИВНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА-10)	259
7.11	ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА-11)	260
7.12	ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (ІА-12)	260

7.12.1	АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА (IA-12(1))	261
7.12.2	ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ (IA-12(2))	261
7.12.3	ОЧНА ПЕРЕВІРКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (IA-12(4))	261
7.12.4	ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ (IA-12(5))	261
7.12.5	ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙ СХВАЛЕНИХ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (IA-12(6))	261
8	IR	262
8.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-1)	262
8.2	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)	265
8.2.1	МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЙ (IR-2(1))	266
8.2.2	ЗЛАМ (IR-2(3))	267
8.3	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)	267
8.3.1	КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (IR-3(2))	267
8.3.2	ПОСТІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ (IR-3(3))	267
8.4	ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (IR-4)	269
8.4.1	ДИНАМІЧНА РЕКОНФІГУРАЦІЯ (IR-4(2))	270
8.4.2	БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ (IR-4(3))	271
8.4.3	ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ (IR-4(4))	271
8.4.4	ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ - ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ (IR-4(6))	271
8.4.5	КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (IR-4(8))	271
8.4.6	ЗДАТНІСТЬ ДИНАМІЧНОГО РЕАГУВАННЯ (IR-4(9))	272
8.4.7	КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (IR-4(10))	272
8.4.8	ІНТЕГРОВАНА ГРУПА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-4(11))	272
8.4.9	ЗЛОВМИСНИЙ КОД ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (IR-4(12))	273
8.4.10	АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ (IR-4(13))	273
8.4.11	ЦЕНТР БЕЗПЕКИ (IR-4(14))	273
8.4.12	ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ (IR-4(15))	274
8.5	МОНІТОРИНГ ІНЦИДЕНТУ (IR-5)	274
8.5.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ЗБІР ДАНИХ І АНАЛІЗ (IR-5(1))	274
8.6	ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (IR-6)	275
8.6.1	АВТОМАТИЧНЕ ЗВІТУВАННЯ (IR-6(1))	275
8.6.2	КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ (IR-6(3))	276
8.7	ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-7)	276
8.7.1	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ (IR-7(1))	276
8.7.2	КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (IR-7(2))	277
8.8	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-8)	277
8.8.1	ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (IR-8(1))	280
8.9	РЕАГУВАННЯ НА ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (IR-9)	280
8.9.1	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ (IR-9(1)) [Вилучено]	281
8.9.2	ТРЕНУВАННЯ (IR-9(2))	282
8.9.3	РОБОТА ПІСЛЯ ВИТОКУ (IR-9(3))	282
8.9.4	ВИКРИТТЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ (IR-9(4))	282
8.10	ІНТЕГРОВАНА КОМАНДА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (IR-10) [Вилучено]	283
9	МА	283
9.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-1)	283
9.1.1	ЗМІСТ ЗАПISУ (МА-2(1)) [Вилучено]	286
9.1.2	АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МА-2(2))	287
9.2	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)	288
9.2.1	ПЕРЕВІРКА ІНСТРУМЕНТІВ (МА-3(1))	289
9.2.2	ПЕРЕВІРКА НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МА-3(2))	289
9.2.3	ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ (МА-3(3))	289
9.2.4	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА (МА-3(4))	290
9.2.5	ПРИВІЛЕЙОВАНЕ ВИКОНАННЯ (МА-3(5))	290
9.2.6	ООНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ- (МА-3(6))	290

9.3	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)	291
9.3.1	АУДИТ ТА ОГЛЯД (МА-4(1))	292
9.3.2	ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4(2)) [Вилучено]	292
9.3.3	ПОРІВНЯЛЬНА БЕЗПЕКА І ОЧИЩЕННЯ (МА-4(3))	292
9.3.4	СХВАЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (МА-4(5))	293
9.3.5	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗ'ЄДНАННЯ (МА-4(7))	294
9.4	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)	294
9.4.1	ОСОБИ БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОСТУПУ (МА-5(1))	295
9.4.2	ОФОРМЛЕННЯ ДОПУСКУ ДЛЯ СИСТЕМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (МА-5(2))	295
9.4.3	ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (МА-5(3))	296
9.4.4	ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ (МА-5(4))	296
9.4.5	НЕСИСТЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-5(5))	297
9.5	СВОЄЧАСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6)	297
9.5.1	ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(1))	298
9.5.2	ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(2))	298
9.5.3	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(3))	298
9.6	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (МА-7)	299
10	МР	299
10.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-1)	300
10.2	ДОСТУП ДО НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)	303
10.2.1	АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (МР-2(1)) [Вилучено]	304
10.2.2	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-2(2)) [Вилучено]	304
10.3	МАРКУВАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)	304
10.4	ЗБЕРІГАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)	305
10.4.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-4(1)) [Вилучено]	306
10.4.2	АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (МР-4(2))	306
10.5	ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-5)	307
10.5.1	ЗАХИСТ ПОЗА КОНТРОЛЬОВАНИМИ ЗОНАМИ (МР-5(1)) [Вилучено]	308
10.5.2	ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЙ (МР-5(2)) [Вилучено]	309
10.5.3	ЗБЕРІГАЧІ (МР-5(3))	309
10.5.4	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-5(4)) [Вилучено]	309
10.6	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)	309
10.6.1	ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА (МР-6(1))	311
10.6.2	ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (МР-6(2))	311
10.6.3	НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ (МР-6(3))	312
10.6.4	КЕРОВАНА НЕСЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-6(4)) [Вилучено]	312
10.6.5	СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-6(5)) [Вилучено]	312
10.6.6	ЗНИЩЕННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6(6)) [Вилучено]	312
10.6.7	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (МР-6(7))	312
10.6.8	ВІДДАЛЕНЕ ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6(8))	313
10.7	ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-7)	313
10.7.1	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО ВЛАСНИКА (МР-7(1)) [Вилучено]	314
10.7.2	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (МР-7(2))	314
10.8	ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-8)	314
10.8.1	ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ (МР-8(1))	315
10.8.2	ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (МР-8(2))	315
10.8.3	КРИТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(3))	316
10.8.4	ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(4))	316
11	РЕ	316
11.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (РЕ-1)	317

11.2	АВТОРИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (РЕ-2)	320
11.2.1	ДОСТУП НА ОСНОВІ ПОСАДИ АБО РОЛІ (РЕ-2(1))	321
11.2.2	ДВІ ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (РЕ-2(2))	321
11.3	КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ (РЕ-3)	322
11.3.1	ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (РЕ-3(1))	324
11.3.2	МЕЖІ ОБ'ЄКТУ ТА СИСТЕМИ (РЕ-3(2))	324
11.3.3	БЕЗПЕРЕРВНА ОХОРОНА (РЕ-3(3))	325
11.3.4	ШАФИ З БЛОКУВАННЯМ (РЕ-3(4))	325
11.3.5	КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ — ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ (РЕ-3(5))	325
11.3.6	ТЕСТУВАННЯ НА МОЖЛИВІСТЬ ПРОНИКНЕННЯ (РЕ-3(6))	326
11.3.7	ФІЗИЧНІ ПЕРЕШКОДИ (РЕ-3(7))	326
11.3.8	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (РЕ-3(8))	326
11.4	ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (РЕ-4)	326
11.5	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (РЕ-5)	327
11.5.1	ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (РЕ-5(1)) [Вилучено]	327
11.5.2	ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (РЕ-5(2))	327
11.5.3	МАРКУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (РЕ-5(3)) [Вилучено]	328
11.6	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (РЕ-6)	328
11.6.1	ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (РЕ-6(1))	329
11.6.2	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ — АВТОМАТИЧНІ РОЗПІЗНАВАННЯ ВТОР-ГНЕНЬ І ВІДПОВІДНА РЕАКЦІЯ (РЕ-6(2))	329
11.6.3	ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ (РЕ-6(3))	329
11.6.4	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ (РЕ-6(4))	330
11.7	КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАЧІВ (РЕ-7)	331
11.8	РЕЄСТР ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ (РЕ-8)	331
11.8.1	РЕЄСТРИ ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ — ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ ОСОБУ (РЕ-8(3))	331
11.9	ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА КАБЕЛІ (РЕ-9)	332
11.9.1	РЕЗЕРВНІ КАБЕЛІ (РЕ-9(1))	332
11.9.2	АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ (РЕ-9(2))	332
11.10	АВАРІЙНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (РЕ-10)	333
11.10.1	ВИПАДКОВА І НЕСАНКЦІОНОВАНА АКТИВАЦІЯ (РЕ-10(1)) [Вилучено]	333
11.11	АВАРІЙНЕ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕ-11)	333
11.11.1	ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ - МІНІМАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ (РЕ-11(1))	334
11.11.2	ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ (РЕ-11(2))	335
11.12	АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ (РЕ-12)	336
11.12.1	ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ (РЕ-12(1))	336
11.13	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ (РЕ-13)	336
11.13.1	ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ (РЕ-13(1))	337
11.13.2	ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ (РЕ-13(2))	338
11.13.3	АВТОМАТИЧНЕ ПОЖЕЖОГАСІННЯ (РЕ-13(3)) [Вилучено]	339
11.13.4	ПЕРЕВІРКИ (РЕ-13(4))	339
11.14	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ (РЕ-14)	340
11.14.1	АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (РЕ-14(1))	340
11.14.2	МОНІТОРИНГ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛІЗАЦІЙ ТА СПОВІЩЕНЬ (РЕ-14(2))	340
11.15	ЗАХИСТ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ (РЕ-15)	341
11.15.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (РЕ-15(1))	341
11.16	ДОСТАВКА ТА ВИДАЛЕННЯ (РЕ-16)	342
11.17	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (РЕ-17)	343
11.18	РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (РЕ-18)	343
11.18.1	МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА (РЕ-18(1)) [Вилучено]	343
11.19	ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (РЕ-19)	343
11.19.1	НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕМВ (РЕ-19(1))	344
11.20	МОНІТОРИНГ І ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ (РЕ-20)	344

11.21	ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ (PE-21)	345
11.22	МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)	345
11.23	РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА (PE-23)	345
12	PL	346
12.1	ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ (PL-1)	346
12.2	ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)	349
12.2.1	ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-2(1)) [Вилучено]	354
12.2.2	ФУНКЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА (PL-2(2)) [Вилучено]	354
12.3	ООНОВЛЕННЯ ПЛАНІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-3) [Вилучено]	354
12.4	ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)	354
12.4.1	ОБМЕЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА МЕРЕЖУ (PL-4(1))	355
12.5	ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (PL-5) [Вилучено]	355
12.6	ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БЕЗПЕКОЮ (PL-6) [Вилучено]	356
12.7	КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (PL-7)	356
12.8	АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PL-8)	356
12.8.1	«ГЛИБОКА ОБОРОНА» (PL-8(1))	357
12.8.2	РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-8(2))	358
12.9	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (PL-9)	358
12.10	ВИБІР БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-10)	358
12.11	НАЛАШТУВАННЯ БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-11)	359
13	PS	359
13.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ (PS-1)	359
13.2	ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВОГО РИЗИКУ (PS-2)	362
13.3	ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)	362
13.3.1	ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (PS-3(1))	363
13.3.2	ІНСТРУКТАЖ (PS-3(2))	363
13.3.3	ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (PS-3(3))	363
13.3.4	ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (PS-3(4))	364
13.4	ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)	364
13.4.1	ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-4(1))	365
13.4.2	АВТОМАТИЗОВАНЕ СПОВІЩЕННЯ (PS-4(2))	365
13.5	ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-5)	365
13.6	УГОДИ ПРО ДОСТУП (PS-6)	366
13.6.1	ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(1)) [Вилучено]	367
13.6.2	ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(2))	367
13.6.3	ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-6(3))	367
13.7	БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ (PS-7)	368
13.8	КАДРОВІ САНКЦІЇ (PS-8)	369
13.9	ОПИС ПОЗИЦІЙ (PS-9)	369
14	RA	369
14.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-1)	370
14.2	КАТЕГОРІЮВАННЯ БЕЗПЕКИ (RA-2)	373
14.2.1	КАТЕГОРІЮВАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ (RA-2(1))	373
14.3	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)	373
14.3.1	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (RA-3(1))	374
14.3.2	ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З УСІХ ДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ (RA-3(2))	374
14.3.3	УСВІДОМЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАГРОЗ (RA-3(3))	374
14.3.4	ПРОГНОСТИЧНА КІБЕРАНАЛІТИКА (RA-3(4))	375
14.4	ООНОВЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-4) [Вилучено]	376
14.5	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)	376
14.5.1	МОЖЛИВІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (RA-5(1)) [Вилучено]	377

14.5.2	Оновлення за частотою, перед новим скануванням або при ідентифікації (RA-5(2))	377
14.5.3	Широта та глибина покриття (RA-5(3))	377
14.5.4	Виявна інформація (RA-5(4))	377
14.5.5	Привілейований доступ (RA-5(5))	378
14.5.6	Автоматизований аналіз тенденцій (RA-5(6))	379
14.5.7	Автоматизоване виявлення та сповіщення про неавторизовані компоненти (RA-5(7)) [Вилучено]	379
14.5.8	Огляд журналів аудиту за минулі періоди (RA-5(8))	379
14.5.9	Тестування та аналіз проникнення (RA-5(9)) [Вилучено]	380
14.5.10	Зіставлення інформації про сканування (RA-5(10))	380
14.5.11	Програма публічного оприлюднення (RA-5(11))	380
14.6	Заходи протидії технічній розвідці (RA-6)	380
14.7	Реагування на ризик (RA-7)	381
14.8	Оцінка впливу на приватність (RA-8)	381
14.9	Аналіз критичності (RA-9)	382
14.10	Активний пошук загроз (RA-10)	382
15	SA	383
15.1	Політики та процедури придбання систем та послуг (SA-1)	384
15.2	Розподіл ресурсів (SA-2)	385
15.3	Життєвий цикл розробки системи (SA-3)	385
15.3.1	Управління середовищем розробки (SA-3(1))	385
15.3.2	Використання реальних даних (SA-3(2))	386
15.3.3	Оновлення технологій (SA-3(3))	386
15.4	Процес закупівель (SA-4)	386
15.4.1	Функціональні властивості заходів (SA-4(1))	386
15.4.2	Розробка та впровадження інформації для заходів (SA-4(2))	386
15.4.3	Методи, техніки та практики розробки (SA-4(3))	387
15.4.4	Віднесення компонентів до систем (SA-4(4))	387
15.4.5	Конфігурації системи, компонента та системної служби (SA-4(5))	387
15.4.6	Використання засобів захисту інформації (SA-4(6))	388
15.4.7	Затверджені профілі захищеності (SA-4(7))	388
15.4.8	План безперервного моніторингу заходів безпеки (SA-4(8))	389
15.4.9	Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(9))	389
15.4.10	Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(10))	389
15.4.11	Процес закупівель – система записів (SA-4(11))	390
15.4.12	Процес закупівель – право власності на дані (SA-4(12))	390
15.5	Системна документація (SA-5)	391
15.5.1	Функціональні властивості заходів безпеки (SA-5(1))	391
15.5.2	Зовнішні системні інтерфейси, (SA-5(2))	391
15.5.3	Архітектура (проєкт) високого рівня (SA-5(3))	391
15.5.4	Архітектура (проєкт) низького рівня (SA-5(4))	391
15.5.5	Вихідний код (SA-5(5))	391
15.6	Обмеження щодо використання програмного забезпечення (SA-6)	391
15.7	Встановлене користувачем програмне забезпечення (SA-7)	392
15.8	Безпека та приватність принципів інжинірингу (SA-8)	392
15.8.1	Чітка абстракція (SA-8(1))	392
15.8.2	Найменш поширений механізм (SA-8(2))	392
15.8.3	Модульність і багаторівневність (SA-8(3))	392
15.8.4	Безпека та приватність принципів інжинірингу – частково впорядковані залежності (SA-8(4))	393
15.8.5	Ефективний опосередкований доступ (SA-8(5))	393
15.8.6	Мінімізований обмін (SA-8(6))	393
15.8.7	Знижена складність (SA-8(7))	394
15.8.8	Еволюція безпеки в системі (SA-8(8))	394

15.8.9	ДОВІРЕНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ (SA-8(9))	394
15.8.10	ІЄРАРХІЧНА ДОВІРА (SA-8(10))	394
15.8.11	ЗВОРОТНІЙ ПОРІГ МОДИФІКАЦІЇ (SA-8(11))	395
15.8.12	ІЄРАРХІЧНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(12))	395
15.8.13	МІНІМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПЕКИ (SA-8(13))	396
15.8.14	НАЙМЕНШІ ПРИВІЛЕЇ (SA-8(14))	396
15.8.15	ПРЕДИКАТНИЙ ДОЗВІЛ (SA-8(15))	396
15.8.16	САМОСТІЙНА НАДІЙНІСТЬ (SA-8(16))	396
15.8.17	БЕЗПЕЧНО РОЗПОДІЛЕНА КОМПОЗИЦІЯ (SA-8(17))	397
15.8.18	ДОВІРЕНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ (SA-8(18))	397
15.8.19	ПОСТІЙНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(19))	397
15.8.20	БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ МЕТАДАНИМИ (SA-8(20))	397
15.8.21	САМОАНАЛІЗ (SA-8(21))	398
15.8.22	ЗВІТНІСТЬ І ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ (SA-8(22))	398
15.8.23	БЕЗПЕЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (SA-8(23))	398
15.8.24	ЗБОЇ БЕЗПЕКИ І ВІДНОВЛЕННЯ (SA-8(24))	398
15.8.25	ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (SA-8(25))	399
15.8.26	БЕЗПЕКА ПРОДУКТИВНОСТІ (SA-8(26))	399
15.8.27	ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР БЕЗПЕКИ (SA-8(27))	399
15.8.28	ПРИЙНЯТНА БЕЗПЕКА (SA-8(28))	399
15.8.29	ПОВТОРЮВАНІ І ДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕДУРИ (SA-8(29))	400
15.8.30	ПРОЦЕСУАЛЬНА СТРОГІСТЬ (SA-8(30))	400
15.8.31	БЕЗПЕЧНА МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ (SA-8(31))	400
15.8.32	ДОСТАТНЄ ДОКУМЕНТУВАННЯ (SA-8(32))	401
15.8.33	МІНІМІЗАЦІЯ (SA-8(33))	401
15.9	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)	401
15.9.1	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОГОДЖЕННЯ (SA-9(1))	402
15.9.2	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ, ПОРТІВ, ПРОТОКОЛІВ ТА СЛУЖБ (SA-9(2))	402
15.9.3	СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (SA-9(3))	402
15.9.4	УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SA-9(4))	403
15.9.5	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- МІСЦЕ ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ (SA-9(5))	403
15.9.6	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ, КЕРОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(6))	403
15.9.7	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ, ЩО КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(7))	403
15.9.8	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- МІСЦЕ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ – ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ (SA-9(8))	404
15.10	УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА (SA-10)	404
15.10.1	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ (SA-10(1))	404
15.10.2	АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10(2))	405
15.10.3	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ (SA-10(3))	405
15.10.4	ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ (SA-10(4))	405
15.10.5	ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ (SA-10(5))	405
15.10.6	ДОВІРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ (SA-10(6))	406
15.10.7	ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-10(7))	406
15.11	УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-11)	406
15.11.1	АНАЛІЗ СТАТИЧНОГО КОДУ (SA-11(1))	406
15.11.2	МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11(2))	407
15.11.3	НЕЗАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА ПЛАНІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДОКАЗІВ (SA-11(3))	409
15.11.4	РУЧНИЙ АНАЛІЗ КОДІВ (SA-11(4))	409
15.11.5	ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (SA-11(5))	410

15.11.6	АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-11(6))	410
15.11.7	ПЕРЕВІРКА ОБСЯГУ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ (SA-11(7))	410
15.11.8	ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ (SA-11(8))	411
15.11.9	ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОДАТКІВ (SA-11(9))	411
15.12	КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SA-12)	411
15.13	ДОВІРЧИСТЬ (SA-13)	411
15.14	АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (SA-14)	411
15.15	ПРОЦЕСИ, СТАНДАРТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ (SA-15)	411
15.15.1	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (SA-15(1))	412
15.15.2	ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ (SA-15(2))	412
15.15.3	ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-15(3))	413
15.15.4	ЗМЕНШЕННЯ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-15(5))	413
15.15.5	ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ (SA-15(6))	413
15.15.6	АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-15(7))	413
15.15.7	ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ (SA-15(8))	414
15.15.8	ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-15(9))	414
15.15.9	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (SA-15(10))	414
15.15.10	РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТУ (SA-15(11))	414
15.15.11	МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (SA-15(12))	415
15.16	НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РОЗРОБНИКАМИ (SA-16)	415
15.17	ПРОЄКТ ТА АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ ДЛЯ РОЗРОБНИКА (SA-17)	415
15.17.1	ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ (SA-17(1))	415
15.17.2	КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ (SA-17(2))	416
15.17.3	ФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(3))	417
15.17.4	НЕФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(4))	418
15.17.5	КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЄКТ (SA-17(5))	419
15.17.6	СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ (SA-17(6))	420
15.17.7	СТРУКТУРА ДЛЯ НАЙМЕНШОГО ПРИВІЛЕЮ (SA-17(7))	420
15.17.8	ОРКЕСТРОВКА (SA-17(8))	420
15.17.9	РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ (SA-17(9))	421
15.18	ЗАХИСТ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ (SA-18)	421
15.19	СПРАВЖНІСТЬ КОМПОНЕНТА (SA-19)	421
15.20	ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРОБКА КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ (SA-20)	421
15.21	ПЕРЕВІРКА РОЗРОБНИКА (SA-21)	421
15.22	КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ (SA-22)	422
15.23	СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (SA-23)	422
16	SC	423
16.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC-1)	424
16.2	РОЗДІЛЕННЯ ФУНКЦІЙ (SC-2)	426
16.2.1	ІНТЕРФЕЙСИ ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-2(1))	426
16.2.2	ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-2(2))	426
16.3	ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (SC-3)	426
16.3.1	ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SC-3(1))	426
16.3.2	ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ПОТОКОМ (SC-3(2))	427
16.3.3	МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ (SC-3(3))	427
16.3.4	З'ЄДНАННЯ МОДУЛІВ ЗВ'ЯЗНІСТЬ (SC-3(4))	427
16.3.5	БАГАТОРІВНЕВА СТРУКТУРА (SC-3(5))	427
16.4	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)	428
16.4.1	РІВНІ БЕЗПЕКИ (SC-4(1)) [Вилучено]	428
16.4.2	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ БАГАТОРІВНЕВА АБО ПЕРІОДИЧНА ОБРОБКА (SC-4(2))	428
16.5	ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» (SC-5)	429
16.5.1	ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-5(1))	429
16.5.2	ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТА НАДМІРНІСТЬ (SC-5(2))	429

16.5.3	ВІЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ (SC-5(3))	429
16.6	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-6)	430
16.7	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)	430
16.7.1	ФІЗИЧНО ВІДДІЛЕНІ ПІДМЕРЕЖІ (SC-7(1)) [Вилучено]	431
16.7.2	ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП (SC-7(2)) [Вилучено]	431
16.7.3	ТОЧКИ ДОСТУПУ (SC-7(3))	431
16.7.4	ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ (SC-7(4))	431
16.7.5	ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5))	432
16.7.6	ВІДПОВІДЬ НА РОЗПІЗНАНІ ПОМИЛКИ (SC-7(6)) [Вилучено]	432
16.7.7	ЗАПОБІГАННЯ ПОДІЛУ ТУНЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ (SC-7(7))	433
16.7.8	МАРШРУТИЗАЦІЯ ТРАФІКУ З АВТЕНТИФІКОВАНИХ ПРОКСІ-СЕРВЕРІВ (SC-7(8))	433
16.7.9	ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(9))	433
16.7.10	ЗАПОБІГАННЯ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SC-7(10))	433
16.7.11	ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(11))	434
16.7.12	ЗАХИСТ НА ОСНОВІ ХОСТУ (SC-7(12))	434
16.7.13	ІЗОЛЯЦІЯ ЗАСОВІВ БЕЗПЕКИ, МЕХАНІЗМІВ І КОМПОНЕНТІВ ПІДТРИМКИ (SC-7(13))	434
16.7.14	ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ФІЗИЧНИХ З'ЄДНАНЬ (SC-7(14))	435
16.7.15	МАРШРУТИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕРЕЖІ (SC-7(15))	435
16.7.16	ЗАПОБІГАННЯ ВІЯВЛЕННЮ КОМПОНЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ (SC-7(16))	435
16.7.17	АВТОМАТИЧНЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ФОРМАТІВ ПРОТОКОЛІВ (SC-7(17))	436
16.7.18	ЗБІЙ У БЕЗПЕЦІ (SC-7(18))	436
16.7.19	БЛОКУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ВІД ХОСТІВ, ЩО НАЛАШТОВАНІ ПОЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SC-7(19))	436
16.7.20	ДИНАМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-7(20))	437
16.7.21	ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-7(21))	437
16.7.22	ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РІЗНИХ ДОМЕНІВ БЕЗПЕКИ (SC-7(22))	437
16.7.23	ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІДПРАВНИКА ПРО ПОМИЛКУ ПЕРЕВІРКИ ПРОТОКОЛУ (SC-7(23))	438
16.7.24	ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (SC-7(24))	438
16.7.25	ЗЄДНАННЯ З НЕСЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(25))	439
16.7.26	ЗЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(26))	439
16.7.27	ЗЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НЕ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(27))	440
16.7.28	ЗЄДНАННЯ З ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ МЕРЕЖАМИ (SC-7(28))	440
16.7.29	ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ (SC-7(29))	440
16.8	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)	441
16.8.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))	441
16.8.2	ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА (SC-8(2))	441
16.8.3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-8(3))	441
16.8.4	ПРИХОВУВАННЯ АБО РАНДОМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ (SC-8(4))	442
16.8.5	СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ (SC-8(5))	442
16.9	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-9) [Вилучено]	442
16.10	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	442
16.11	ДОВІРЕНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ (SC-11)	443
16.11.1	ЛОГІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ (SC-11(1))	443
16.12	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	443
16.12.1	ДОСТУПНІСТЬ (SC-12(1))	444
16.12.2	СИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(2))	444
16.12.3	АСИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(3))	445
16.12.4	СЕРТИФІКАТИ РКІ (SC-12(4)) [Вилучено]	446
16.12.5	СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ (SC-12(5)) [Вилучено]	446
16.12.6	ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КЛЮЧІВ (SC-12(6))	446
16.13	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	447
16.13.1	СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(1)) [Вилучено]	447
16.13.2	ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(2)) [Вилучено]	447
16.13.3	ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (SC-13(3)) [Вилучено]	448
16.13.4	ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (SC-13(4)) [Вилучено]	448

16.14	ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКОГО ДОСТУПУ (SC-14) [Вилучено]	448
16.15	СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)	448
16.15.1	ФІЗИЧНЕ ЧИ ЛОГІЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (SC-15(1))	449
16.15.2	БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-15(2)) [Вилучено]	449
16.15.3	ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ В БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ ЗОНАХ (SC-15(3))	449
16.15.4	ЧІТКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ УЧАСНИКІВ (SC-15(4))	449
16.16	ПЕРЕДАЧА АТРИБУТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SC-16)	450
16.16.1	ПЕРЕВІРКА 605 ЦІЛІСНОСТІ (SC-16(1))	451
16.16.2	МЕХАНІЗМ АНТИСПУФІНГУ (SC-16(2))	451
16.16.3	КРИПТОГРАФІЧНА ПРИВ'ЯЗКА (SC-16(3))	451
16.17	СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)	451
16.18	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)	452
16.18.1	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18(1))	452
16.18.2	ПРИДБАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ (SC-18(2))	452
16.18.3	ЗАПОБІГАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ (SC-18(3))	453
16.18.4	ЗАПОБІГАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИКОНАННЯ (SC-18(4))	454
16.18.5	ДОЗВІЛ ВИКОНАННЯ ТІЛЬКИ В ОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-18(5))	454
16.19	ІНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛИ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (SC-19) [Вилучено]	455
16.20	БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20)	455
16.20.1	ДОЧІРНІЙ ПІДПРОСТІР (SC-20(1)) [Вилучено]	455
16.20.2	ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-20(2))	455
16.21	БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21)	456
16.21.1	ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21(1)) [Вилучено]	456
16.22	АРХІТЕКТУРА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ІМЕН, АДРЕС (SC-22)	457
16.23	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)	457
16.23.1	АНУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРА СЕАНСУ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ВИХОДІ З СИСТЕМИ (SC-23(1))	457
16.23.2	ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (SC-23(2)) [Вилучено]	458
16.23.3	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(3))	458
16.23.4	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(4)) [Вилучено]	458
16.23.5	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(5))	458
16.24	УВЕДЕННЯ У ВІДОМИЙ СТАН (SC-24)	459
16.25	ТОНКІ ВУЗЛИ (SC-25)	460
16.26	ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26)	460
16.26.1	ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SC-26(1)) [Вилучено]	461
16.27	НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ПЛАТФОРМИ ЗАСТОСУНКИ (SC-27)	461
16.28	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)	461
16.28.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-28(1))	462
16.28.2	АВТОНОМНЕ СХОВИЩЕ (SC-28(2))	462
16.28.3	КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ (SC-28(3))	463
16.29	ГЕТЕРОГЕННІСТЬ (SC-29)	463
16.29.1	МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-29(1))	463
16.30	МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ (SC-30)	464
16.30.1	МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-30(1)) [Вилучено]	464
16.30.2	ВИПАДКОВІСТЬ (SC-30(2))	465
16.30.3	ЗМІНА МІСЦЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-30(3))	465
16.30.4	НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ (SC-30(4))	465
16.30.5	МАСКУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-30(5))	466
16.31	АНАЛІЗ ПРИХОВАНОГО КАНАЛУ (SC-31)	466
16.31.1	ТЕСТУВАННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (SC-31(1))	467
16.31.2	МАКСИМАЛЬНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ (SC-31(2))	467
16.31.3	ВИМІРЮВАННЯ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ В РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-31(3))	467
16.32	ПОДІЛ СИСТЕМИ НА ЧАСТИНИ (SC-32)	468
16.32.1	ВІДОКРЕМЛЕНІ ФІЗИЧНІ ДОМЕНИ ДЛЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (SC-32(1))	468
16.33	ПІДГОТОВКА ЦІЛІСНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (SC-33) [Вилучено]	469

16.34	НЕЗМІНЮВАНІ ВИКОНАВЧІ ПРОГРАМИ (SC-34)	469
16.34.1	ВІДСУТНІСТЬ СХОВИЩА ДОСТУПНОГО ДЛЯ ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ (SC-34(1))	469
16.34.2	ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ НА НОСІЇ, ПРИДАТНОМУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (SC-34(2))	470
16.34.3	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-34(3)) [Вилучено]	470
16.35	РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35)	470
16.36	РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-36)	471
16.36.1	МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ (SC-36(1))	471
16.36.2	СИНХРОНІЗАЦІЯ (SC-36(2))	472
16.37	ПОЗАСМУГОВІ КАНАЛИ (SC-37)	472
16.37.1	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ (SC-37(1))	473
16.38	БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ (SC-38)	473
16.39	ІЗОЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ (SC-39)	473
16.39.1	АПАРАТНЕ РОЗДІЛЕННЯ (SC-39(1))	474
16.39.2	ІЗОЛЯЦІЯ ПОТОКІВ (SC-39(2))	474
16.40	ЗАХИСТ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ (SC-40)	474
16.40.1	ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕШКОДИ (SC-40(1))	475
16.40.2	ЗМЕНШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЯВЛЕННЯ (SC-40(2))	476
16.40.3	ІМІТАЦІЙНИЙ АБО МАНІПУЛЯТИВНИЙ ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ (SC-40(3))	476
16.41	ДОСТУП ДО ПОРТІВ ТА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ, ВИВЕДЕННЯ (SC-41)	476
16.42	МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ (SC-42)	477
16.42.1	ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД УПОВНОВАЖЕНИМИ АБО ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ (SC-42(1))	478
16.42.2	ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ (SC-42(2))	478
16.42.3	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-42(3))	479
16.42.4	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІР (SC-42(4))	479
16.42.5	МІНІМІЗАЦІЯ ЗБОРУ (SC-42(5))	479
16.43	МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-43)	480
16.44	ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)	480
16.45	СИНХРОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ З ЧАСОМ (SC-45)	480
16.45.1	СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (SC-45(1))	481
16.45.2	ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (SC-45(2))	481
16.46	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖДОМЕННОЇ ПОЛІТИКИ (SC-46)	482
16.47	АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗВ'ЯЗКУ (SC-47)	482
16.48	ПЕРЕМІЩЕННЯ ДАТЧИКА (SC-48)	482
16.48.1	ДИНАМІЧНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ДО ЗА (SC-48(1))	483
16.49	ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)	483
16.50	ПРИМУСОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-50)	484
16.51	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)	484
17	SI	485
17.1	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (SI-1)	486
17.2	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)	487
17.2.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-2(1)) [Вилучено]	487
17.2.2	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2(2))	487
17.2.3	ЧАС ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ (SI-2(3))	487
17.2.4	АВТОМАТИЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИПРАВЛЕННЯМИ (SI-2(4))	488
17.2.5	АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(5))	488
17.2.6	ВИДАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(6))	488
17.3	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	489
17.3.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-3(1)) [Вилучено]	489
17.3.2	АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-3(2)) [Вилучено]	489
17.3.3	НЕПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-3(3)) [Вилучено]	490
17.3.4	ОНОВЛЕННЯ ТІЛЬКИ ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ (SI-3(4))	490
17.3.5	ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (SI-3(5)) [Вилучено]	490
17.3.6	ТЕСТУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (SI-3(6))	490

17.3.7	ВІЯВЛЕННЯ БЕЗ ПІДПІСУ (SI-3(7)) [Вилучено]	491
17.3.8	ВІЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМАНД (SI-3(8))	491
17.3.9	АВТЕНТИКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (SI-3(9)) [Вилучено]	491
17.3.10	АНАЛІЗ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3(10))	491
17.4	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	492
17.4.1	ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВІЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1))	492
17.4.2	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ АНАЛІЗУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (SI-4(2))	492
17.4.3	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ (SI-4(3))	493
17.4.4	ТРАФІК ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(4))	493
17.4.5	СИСТЕМНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(5))	493
17.4.6	ЗАБОРОНА ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SI-4(6)) [Вилучено]	494
17.4.7	АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПІДОЗРІЛІ ПОДІЇ (SI-4(7))	494
17.4.8	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(8)) [Вилучено]	494
17.4.9	ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕХАНІЗМІВ МОНІТОРИНГУ (SI-4(9))	494
17.4.10	ВИДИМІСТЬ ЗАШИФРОВАНІХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(10))	495
17.4.11	АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ТРАФІКУ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(11))	495
17.4.12	СТВОРЕНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АВТОМАТИЗОВАНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(12))	495
17.4.13	АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ШАБЛОНІВ ПОДІЙ (SI-4(13))	495
17.4.14	ВІЯВЛЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ВТОРГНЕННЯ (SI-4(14))	496
17.4.15	ПЕРЕХІД ВІД БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДО ПРОВІДНИХ МЕРЕЖ (SI-4(15))	497
17.4.16	ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(16))	497
17.4.17	ІНТЕГРОВАНА СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ (SI-4(17))	497
17.4.18	АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ПРИХОВАНОЇ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SI-4(18))	497
17.4.19	ОСОБИ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ БІЛЬШИЙ РИЗИК (SI-4(19))	497
17.4.20	ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-4(20))	498
17.4.21	ВИПРОБУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ (SI-4(21))	498
17.4.22	НЕСАНКЦІОНОВАНІ ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ (SI-4(22))	498
17.4.23	ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ХОСТА (SI-4(23))	498
17.4.24	ІНДИКАТОРИ КОМПРОМЕТАЦІЇ (SI-4(24))	498
17.4.25	АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ (SI-4(25))	499
17.5	ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)	499
17.5.1	АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (SI-5(1))	500
17.6	ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SI-6)	500
17.6.1	СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕУСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З БЕЗПЕКИ (SI-6(1)) [Вилучено]	501
17.6.2	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА РОЗПОДІЛЕНОГО ТЕСТУВАННЯ (SI-6(2))	501
17.6.3	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ (SI-6(3))	502
17.7	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)	502
17.7.1	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(1))	503
17.7.2	АВТОМАТИЧНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(2))	503
17.7.3	ІНСТРУМЕНТИ ЦІЛІСНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ УПРАВЛІННЯМ (SI-7(3))	503
17.7.4	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – ПАКУВАННЯ З ІНДИКАЦІЄЮ ОЗНАК ЇЇ НЕ-САНКЦІОНОВАНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-7(4)) [Вилучено]	504
17.7.5	АВТОМАТИЧНІ ВІДПОВІДІ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(5))	504
17.7.6	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SI-7(6))	504
17.7.7	ІНТЕГРАЦІЯ ВІЯВЛЕННЯ І РЕАГУВАННЯ (SI-7(7))	504
17.7.8	АУДИТ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ (SI-7(8))	505
17.7.9	ПЕРЕВІРКА ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ (SI-7(9))	505
17.7.10	ЗАХИСТ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-7(10))	505
17.7.11	ОБМЕЖЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (SI-7(11)) [Вилучено]	505
17.7.12	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(12))	505
17.7.13	ВИКОНАННЯ КОДУ В ЗАХИЩЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SI-7(13)) [Вилучено]	506
17.7.14	ДВІЙКОВИЙ АБО МАШИННО-ВИКОНУВАНИЙ КОД (SI-7(14)) [Вилучено]	506

17.7.15	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОДУ (SI-7(15))	506
17.7.16	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-7(16))	506
17.7.17	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – САМОЗАХИСТ ПРОГРАМ ВІД САМОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ (SI-7(17))	507
17.8	ЗАХИСТ ВІД СПАМУ (SI-8)	507
17.8.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-8(1)) [Вилучено]	507
17.8.2	АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-8(2))	507
17.8.3	БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ (SI-8(3))	507
17.9	ОБМЕЖЕННЯ НА ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-9) [Вилучено]	508
17.10	ПЕРЕВІРКА ВВОДУ ІНФОРМАЦІЇ (SI-10)	508
17.10.1	МОЖЛИВІСТЬ РУЧНОГО ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ (SI-10(1))	508
17.10.2	ПЕРЕГЛЯД ТА УСУНЕННЯ ПОМИЛОК (SI-10(2))	509
17.10.3	ПЕРЕДБАЧУВАНА ПОВЕДІНКА (SI-10(3))	509
17.10.4	ЧАСОВІ ВЗАЄМОДІЇ (SI-10(4))	509
17.10.5	ОБМЕЖЕННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДОВІРЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ І ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ФОРМАТАМИ (SI-10(5))	509
17.10.6	ПРОФІЛАКТИКА ВВОДУ ДАНИХ (SI-10(6))	509
17.11	ОБРОБКА ПОМИЛОК (SI-11)	510
17.12	УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12)	510
17.12.1	ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (SI-12(1))	511
17.12.2	МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (SI-12(2))	511
17.12.3	ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12(3))	511
17.13	ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗБОЇВ (SI-13)	512
17.13.1	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(1))	512
17.13.2	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-13(2)) [Вилучено]	512
17.13.3	РУЧНА ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(3))	513
17.13.4	ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ОПОВІЩЕННЯ (SI-13(4))	513
17.13.5	МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЙНОГО ПЕРЕМИКАННЯ (SI-13(5))	513
17.14	НЕСТІЙКІСТЬ (SI-14)	513
17.14.1	ОНОВЛЕННЯ З НАДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (SI-14(1))	514
17.14.2	НЕСТІЙКА ІНФОРМАЦІЯ (SI-14(2))	514
17.14.3	НЕСТІЙКІ ПІДКЛЮЧЕННЯ (SI-14(3))	514
17.15	ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ (SI-15)	515
17.16	ЗАХИСТ ПАМ'ЯТІ (SI-16)	515
17.17	ВІДМОВОСТІЙКІ ПРОЦЕДУРИ (SI-17)	515
17.18	ОПЕРАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ (SI-18)	516
17.18.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (SI-18(1))	516
17.18.2	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (SI-18(2))	517
17.18.3	ЗБИРАННЯ (SI-18(3))	517
17.18.4	ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИТИ (SI-18(4))	517
17.18.5	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ (SI-18(5))	517
17.19	ДЕІДЕНТИФІКАЦІЯ (SI-19)	517
17.19.1	ЗБІР (SI-19(1))	518
17.19.2	АРХІВАЦІЯ (SI-19(2))	518
17.19.3	ВИДАЛЕННЯ (SI-19(3))	518
17.19.4	ВИДАЛЕННЯ, МАСКУВАННЯ, ШИФРУВАННЯ, ХЕШУВАННЯ АБО ЗАМІНА ПРЯМИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ (SI-19(4))	518
17.19.5	КОНТРОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-19(5))	518
17.19.6	ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (SI-19(6))	519
17.19.7	ПЕРЕВІРЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-19(7))	519
17.19.8	МОТИВОВАНИЙ ПОРУШНИК (SI-19(8))	519
17.20	ПСУВАННЯ (SI-20)	520
17.21	ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-21)	520
17.22	РІЗНОВИДИ ІНФОРМАЦІЇ (SI-22)	520

17.23	ФРАГМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-23)	521
18	SR	521
18.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-1)	522
18.2	ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-2)	523
18.2.1	СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ПОСТАЧАННЯ (SR-2(1))	524
18.3	КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ І ПРОЦЕСІВ (SR-3)	524
18.3.1	РІЗНІ БАЗИ ПОСТАЧАННЯ (SR-3(1))	525
18.3.2	ОБМЕЖЕННЯ ШКОДИ (SR-3(2))	526
18.3.3	ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ДО СУБПІДРЯДНИКІВ (SR-3(3))	526
18.4	ПОХОДЖЕННЯ (SR-4)	526
18.4.1	ІДЕНТИЧНІСТЬ (SR-4(1))	526
18.4.2	УНІКАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (SR-4(2))	527
18.4.3	ПЕРЕВІРКА НА СПРАВЖНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН (SR-4(3))	527
18.4.4	ПОХОДЖЕННЯ – ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ЦІЛІСНОСТІ (SR-4(4))	527
18.5	СТРАТЕГІЇ ПРИДБАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ (SR-5)	527
18.5.1	НАЛЕЖНЕ ПОСТАЧАННЯ (SR-5(1))	528
18.5.2	ОЦІНКА ПЕРЕД ВІДБОРОМ, ПРИЙНЯТТЯ, МОДИФІКАЦІЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ (SR-5(2))	528
18.6	ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)	528
18.6.1	ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ (SR-6(1))	529
18.7	БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-7)	529
18.8	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-8)	529
18.9	ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ ТА ВИЯВЛЕННЯ (SR-9)	529
18.9.1	ЕТАПИ ЧИ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (SR-9(1))	530
18.10	ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ І КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (SR-10)	530
18.11	АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11)	531
18.11.1	АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11(1))	531
18.12	УТИЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТУ (SR-12)	531
19	PM	532
19.1	РОЛІ ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (PM-2)	532
19.2	РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-3)	533
19.3	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ (PM-5)	533
19.4	АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА (PM-7)	534
19.4.1	РОЗВАНТАЖЕННЯ (PM-7(1))	535
19.5	ПЛАН ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (PM-8)	535
19.6	СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-9)	536
19.7	ПРОЦЕС АВТОРИЗАЦІЇ (PM-10)	536
19.8	ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРОЦЕСІВ (PM-11)	536
19.9	ПРОГРАМА ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ЗАГРОЗИ (PM-12)	537
19.10	БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ (PM-13)	537
19.11	ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА МОНІТОРИНГ (PM-14)	537
19.12	КОНТАКТИ З ГРУПАМИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-15)	538
19.13	ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16)	538
19.13.1	ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16(1))	538
19.14	ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОВНІШНІХ СИСТЕМАХ (PM-17)	538
19.15	ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-18)	539
19.16	КЕРІВНІ РОЛІ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-19)	540
19.17	СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-20)	541
19.18	ОБЛІК РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-21)	541
19.19	УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-22)	542
19.20	ОРГАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ (PM-23)	542
19.21	ОРГАН З ПИТАНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ (PM-24)	543

19.22	МІНІМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ (РМ-25)	543
19.23	УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ (РМ-26)	544
19.24	ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (РМ-27)	546
19.25	ОЦІНКА РИЗИКІВ (РМ-28)	546
19.26	РОЛІ КЕРІВНИКІВ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (РМ-29)	547
19.27	ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (РМ-30)	547
19.28	ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ (РМ-31)	548
19.29	ПРИЗНАЧЕННЯ (РМ-32)	549
20	РТ	549
20.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-1)	550
20.2	ПОВНОВАЖЕННЯ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-2)	551
20.2.1	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-2(1))	552
20.2.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-2(2))	552
20.3	ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-3)	552
20.3.1	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-3(1))	553
20.3.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-3(2))	553
20.4	ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4)	554
20.4.1	ІНДИВІДУАЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(1))	554
20.4.2	СВОЄЧАСНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(2))	554
20.4.3	ВІДКЛИКАННЯ (РТ-4(3))	554
20.5	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5)	555
20.5.1	СВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5(1))	555
20.5.2	ЗАЯВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5(2))	556
20.6	СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-6)	556
20.6.1	ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ (РТ-6(1))	556
20.6.2	ПОСІБНИКИ ТА ПРАВИЛА (РТ-6(2))	556
20.7	СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-7)	557
20.7.1	НОМЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (РТ-7(1))	557
20.7.2	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРШУ ПОПРАВКУ (РТ-7(2))	558
20.8	ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДНОСТІ (РТ-8)	558

Анотація

Повний каталог (Bible) — містить абсолютно всі заходи, посилення та субконтролі згідно з повним скоупом НД ТЗІ КСЗІ.

1. АС

Клас заходів захисту АС — УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

Цей клас зосереджується на обмеженні доступу до інформаційних систем, ресурсів та функцій лише для авторизованих користувачів, програм і пристроїв.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури управління доступом (АС-1); Управління обліковими записами (АС-2); Автоматизоване управління обліковими записами системи (АС-2(1)); Видалення тимчасових та екстрених облікових записів (АС-2(2)); Деактивація облікових записів (АС-2(3)); Дії при автоматизованому аудиті (АС-2(4)); Вихід із системи за відсутності активності (АС-2(5)); Динамічне управління привілеями (АС-2(6)); Схеми, засновані на ролях (АС-2(7)); Динамічне управління обліковими записами (АС-2(8)); Обмеження на використання спільних та групових облікових записів (АС-2(9)); Зміна даних спільних і групових облікових записів (АС-2(10)) [Вилучено]; Умови використання (АС-2(11)); Моніторинг нетипового використання облікових записів (АС-2(12)); Деактивація облікових записів осіб з високим

рівнем ризику (АС-2(13)); Забезпечення доступу (АС-3); Обмежений доступ до привілейованих функцій (АС-3(1)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (АС-3(2)); Мандатне управління доступом (АС-3(3)); Дискреційне управління доступом (АС-3(4)); Інформація щодо безпеки (АС-3(5)); Захист інформації користувача та системи (АС-3(6)) [Вилучено]; Управління доступом на основі ролей (АС-3(7)); Анулювання прав доступу (АС-3(8)); КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9)); Перегляд аудитом механізмів контролю доступу (АС-3(10)); Обмеження доступу до спеціальної інформації (АС-3(11)); Встановлення та забезпечення доступу до застосунків (АС-3(12)); Управління доступом на основі атрибутів (АС-3(13)); Індивідуальний доступ (АС-3(14)); Дискреційний та обов'язковий доступ (АС-3(15)); Управління інформаційними потоками (АС-4); Атрибути безпеки об'єкту (АС-4(1)); Домени обробки даних (АС-4(2)); Динамічне управління інформаційним потоком (АС-4(3)); Управління потоком зашифрованої інформації (АС-4(4)); Вбудовування типів даних (АС-4(5)); Метадані (АС-4(6)); Механізми одностороннього потоку (АС-4(7)); Фільтри політики безпеки (АС-4(8)); Перевірки, що проводить персонал (АС-4(9)); Активація та деактивація фільтрів політики безпеки (АС-4(10)); Конфігурація фільтрів політики безпеки (АС-4(11)); Ідентифікатори типу даних (АС-4(12)); Декомпозиція на відповідні політиці субкомпоненти (АС-4(13)); Обмеження фільтра політики безпеки (АС-4(14)); Виявлення несанкціонованої інформації (АС-4(15)); Передача інформації про взаємопов'язані системи (АС-4(16)) [Вилучено]; Автентифікація домену (АС-4(17)); Прив'язка атрибуту безпеки (АС-4(18)) [Вилучено]; Перевірка метаданих (АС-4(19)); Затверджені рішення (АС-4(20)); Фізичне та логічне відділення інформаційних потоків (АС-4(21)); Єдиний доступ (АС-4(22)); Модифікована інформація, яка не підлягає оприлюдненню (АС-4(23)); Внутрішній нормалізований формат (АС-4(24)); Очищення даних (АС-4(25)); Дії з фільтрації аудиту (АС-4(26)); Надлишкові/незалежні фільтруючі механізми (АС-4(27)); Лінійні фільтрувальні канали (АС-4(28)); Фільтр механізмів оркестровки (АС-4(29)); Механізми фільтрації з використанням кількох процесів (АС-4(30)); Запобігання спробам передачі вмісту, який не пройшов перевірку фільтрації (АС-4(31)); Вимоги до процесу передачі інформації (АС-4(32)); Розмежування обов'язків (АС-5); Мінімізація повноважень (АС-6); Авторизований доступ до функцій безпеки (АС-6(1)); Непривілейований доступ до незахищених функцій (АС-6(2)); Мережевий доступ до привілейованих команд (АС-6(3)); Роздільні домени обробки (АС-6(4)); Привілейовані облікові записи (АС-6(5)); Привілейований доступ користувачами, що не належать до організації (АС-6(6)); Перегляд повноважень користувача (АС-6(7)); Рівні привілеїв для виконання коду (АС-6(8)); Аудит використання привілейованих функцій (АС-6(9)); Заборона непривілейованим користувачам виконувати привілейовані функції (АС-6(10)); Невдалі спроби входу в систему (АС-7); Автоматичне блокування облікового запису (АС-7(1)) [Вилучено]; Очищення або стирання мобільного пристрою (АС-7(2)); Обмеження на спроби біометричного входу (АС-7(3)); Використання альтернативного фактора (АС-7(4)); Попередження про використання системи (АС-8); СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9); Невдалі спроби входу до системи (АС-9(1)); Успішні та невдалі спроби входу до системи (АС-9(2)); Повідомлення про зміни в обліковому записі (АС-9(3)); СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4)); Управління паралельною сесією (АС-10); Блокування пристрою (АС-11); Приховані дисплеї (АС-11(1)); Припинення сеансу (АС-12); Ініційоване користувачем блокування (АС-12(1)); Повідомлення про припинення сеансу (АС-12(2)); Застережне повідомлення про те, що час сесії добігає кінця (АС-12(3)); Управління доступом (АС-13) [Вилучено]; Дозволені дії без ідентифікації або автентифікації (АС-14); Дозволені дії без ідентифікації необхідне використання (АС-14(1)) [Вилучено]; Автоматизоване маркування (АС-15) [Вилучено]; Атрибути безпеки та приватності (АС-16); Динамічне пов'язання атрибутів (АС-16(1)); Зміна значень атрибутів авторизованими особами (АС-16(2)); Підтримка системою пов'язання атрибутів (АС-16(3)); Пов'язання атрибутів авторизованими особами (АС-16(4)); Відображення атрибутів на пристроях виведення (АС-16(5)); Підтримка пов'язання атрибутів організацією (АС-16(6)); Послідовна інтерпретація атрибутів (АС-16(7)); Техніки та технології пов'язання атрибутів (АС-16(8)); Перепризначення атрибутів (АС-16(9)); Конфігурація атрибутів уповноваженими особами (АС-16(10)); Віддалений доступ (АС-17); Автоматизований моніторинг та управління (АС-17(1)); Захист конфіденційності та цілісності за допомогою шифрування (АС-17(2)); Керовані точки контролю доступу (АС-17(3)); Привілейовані команди та доступ (АС-17(4)); Моніторинг для неавторизованих підключень (АС-17(5)) [Вилучено];

Захист інформації (АС-17(6)); Додатковий захист для доступу до функцій безпеки (АС-17(7)) [Вилучено]; Деактивація незахищених протоколів мережі (АС-17(8)) [Вилучено]; Відключення або деактивація доступу (АС-17(9)); (10) автентифікація віддалених команд (АС-17(10)); Бездротовий доступ (АС-18); Автентифікація та шифрування (АС-18(1)); Моніторинг неавторизованих підключень (АС-18(2)) [Вилучено]; Відключення бездротової мережі (АС-18(3)); Обмеження налаштування користувачами (АС-18(4)); Антени та рівень потужності передачі (АС-18(5)); Контроль доступу для мобільних пристроїв (АС-19); Використання письмових та портативних пристроїв для зберігання даних (АС-19(1)) [Вилучено]; Використання персональних портативних пристроїв зберігання даних (АС-19(2)) [Вилучено]; Використання портативних пристроїв зберігання даних з неідентифікованим власником (АС-19(3)); Обмеження для засекреченої інформації (АС-19(4)); Повне шифрування пристроїв та сховищ інформації (АС-19(5)); Використання зовнішніх систем (АС-20); Обмеження на авторизоване використання (АС-20(1)); Переносні пристрої зберігання даних (АС-20(2)); Системи та компоненти, що не знаходяться у власності організації (АС-20(3)); Пристрої для зберігання даних, які можуть мати доступ до мережі (АС-20(4)); Портативні пристрої для зберігання даних – заборона використання (АС-20(5)); Розповсюдження інформації (АС-21); Автоматична підтримка ухвалення рішень (АС-21(1)); Розповсюдження інформації (АС-21(2)); Публічно доступний контент (АС-22); Захист від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних (АС-23); Рішення щодо управління доступом (АС-24); Інформація про передачу авторизованого доступу (АС-24(1)); Відсутність ідентифікації користувача або процесу, що діє від імені користувача (АС-24(2)); Диспетчер доступу (АС-25).

1.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики контролю доступу, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliances);
(б) відповідає чинному законодавству, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним документам. Процедури, що сприяють реалізації політики управління доступом і відповідних заходів управління доступом.

б. Призначити на посаду [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління, документування і розповсюдження політики та процедур контролю доступом.

с. Переглянути та оновити:

1. поточну політику управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Призначення: події, визначені організацією];

2. поточні процедури управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ac_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу

No: 2

Name: ac_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу

No: 3

Name: ac_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 4

Name: ac_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу

No: 5

Name: ac_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу

No: 6

Name: ac_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу

No: 7

Name: ac_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу

No: 8

Name: ac_1_odp_08

Type: integer

Default: 30

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур

No: 9

Name: ac_1_a_01

Type: integer

Default: 30

Розроблено та задокументовано політику контролю доступу

No: 10

Name: ac_1_a_02

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу поширюється на <AC-01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: ac_1_a_03

Type: integer

Default: 30

Розроблені та задокументовані процедури контролю доступу для полегшення впровадження політики контролю доступу та пов'язаних з нею заходів захисту

No: 12

Name: ac_1_a_04

Type: integer

Default: 30

Процедури контролю доступу поширюються на <AC-01_ODP[02] персонал або ролі>

No: 13

Name: ac_1_a_1_a_01

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету

No: 14

Name: ac_1_a_1_a_02

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 15

Name: ac_1_a_1_a_04

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 16

Name: ac_1_a_1_a_05

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 17

Name: ac_1_a_1_a_06

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 18

Name: ac_1_a_1_a_07

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 19

Name: ac_1_a_1_b

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам та настановам

No: 20

Name: ac_1_b

Type: integer

Default: 30

<AC-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур контролю доступу

No: 21

Name: ac_1_c_01_1

Type: integer

Default: 30

Переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу <AC-01_ODP[05] частота>

No: 22

Name: ac_1_c_01_2

Type: integer

Default: 30

Поточну політику контролю доступу переглянуто та оновлено після <AC-01_ODP[06] подій>

No: 23

Name: ac_1_c_02_1

Type: integer

Default: 30

Переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу <AC-01_ODP[07] частота>

No: 24

Name: ac_1_c_02_2

Type: integer

Default: 30

Поточні процедури контролю доступу переглядаються та оновлюються після <AC-01_ODP[08] подій>

1.2. УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (AC-2)

- a. Визначити та задокументувати типи облікових записів системи, дозволених для використання в ІС для підтримки цілей, завдань, функцій і процесів організації.
- b. Призначити менеджерів облікових записів для управління системними обліковими записами.
- c. Створити умови для групового та рольового членства.
- d. Визначити авторизованих користувачів інформаційної системи, членство в групі та ролі, а також дозволи доступу (наприклад, привілеї) та інші атрибути (за потреби) для кожного облікового запису.
- e. Вимагати схвалення [Призначення: визначеною організацією відповідальною особою або роллю] запитів на створення облікових записів системи.
- f. Створювати, активувати, змінювати, деактивувати та видаляти системні облікові записи відповідно до [Призначення: визначених організацією політики, процедур та умов].
- g. Впровадити моніторинг використання облікових записів системи.
- h. Повідомляти адміністраторів облікових записів у межах [Призначення: визначеного організації часового періоду для кожної ситуації]:
 1. коли облікові записи більше не потрібні;
 2. коли користувачі звільнені чи переведені;
 3. коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань.
- i. Авторизувати доступ до системи на основі:
 1. Дійсної авторизації доступу.

2. Передбачуваного використання системи.
3. Інших атрибутів, що вимагаються організацією.
- j. Проводити перегляд облікових записів на відповідність вимогам управління обліковими записами з [Призначення: визначеною організацією частотою].
- k. Впровадити процес повторного випуску облікових даних спільного/групового облікового запису (якщо він буде розгорнутий), коли особи виходять з групи.
- l. Узгодити процеси управління обліковими записами з процесами звільнення та переведення (передачі повноважень) персоналу.

No: 1

Name: ac_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено передумови та критерії членства в групах і ролях

No: 2

Name: ac_2_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено атрибути (за необхідності) для кожного облікового запису

No: 3

Name: ac_2_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів

No: 4

Name: ac_2_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено політику, процедури, передумови та критерії створення, активації, зміни, деактивації та видалення облікових записів

No: 5

Name: ac_2_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені

No: 6

Name: ac_2_odp_06

Type: integer

Default: 30

визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні

No: 7

Name: ac_2_odp_07

Type: integer

Default: 30

визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів

No: 8

Name: ac_2_odp_08

Type: integer

Default: 30

визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи

No: 9

Name: ac_2_odp_09

Type: string

Default: nil

визначено атрибути, необхідні для авторизації доступу до системи (за потреби)

No: 10

Name: ac_2_odp_10

Type: integer

Default: 30

визначено періодичність перегляду облікових записів

No: 11

Name: ac_2_a_01

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано типи облікових записів, дозволених для використання в системі

No: 12

Name: ac_2_a_02

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано типи облікових записів, які заборонено використовувати в системі

No: 13

Name: ac_2_b

Type: string

Default: nil

призначені менеджери облікових записів

No: 14

Name: ac_2_c

Type: string

Default: nil

необхідні <AC-02_ODP[01] умови та критерії> для членства в групах та ролях

No: 15

Name: ac_2_d_01

Type: string

Default: nil

визначено авторизованих користувачів системи

No: 16

Name: ac_2_d_02

Type: string

Default: nil

вказано приналежність до групи або ролі

No: 17

Name: ac_2_d_03_01

Type: string

Default: nil

для кожного облікового запису вказуються повноваження доступу (тобто привілеї)

No: 18

Name: ac_2_d_03_02

Type: string

Default: nil

<AC-02_ODP[02] атрибути (за необхідності)> вказуються для кожного облікового запису

No: 19

Name: ac_2_e

Type: string

Default: nil

для запитів на створення облікових записів потрібні схвалення від <AC-02_ODP[03] персоналу або ролей>

No: 20

Name: ac_2_f_01

Type: string

Default: nil

облікові записи створюються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 21

Name: ac_2_f_02

Type: string

Default: nil

облікові записи активуються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 22

Name: ac_2_f_03

Type: string

Default: nil

облікові записи змінюються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 23

Name: ac_2_f_04

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 24

Name: ac_2_f_05

Type: string

Default: nil

облікові записи видаляються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 25

Name: ac_2_g

Type: string

Default: nil

контролюється використання облікових записів

No: 26

Name: ac_2_h_01

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[06] періоду часу>, коли облікові записи більше не потрібні

No: 27

Name: ac_2_h_02

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[07] періоду часу>, коли користувачі звільнені чи переведені

No: 28

Name: ac_2_h_03

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[08] періоду часу>, коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань

No: 29

Name: ac_2_i_01

Type: string

Default: nil

доступ до системи здійснюється на підставі дійсної авторизації доступу

No: 30

Name: ac_2_i_02

Type: string

Default: nil

доступ до системи авторизується на основі передбачуваного використання системи

No: 31

Name: ac_2_i_03

Type: string

Default: nil

доступ до системи авторизовано на основі атрибутів <AC-02_ODP[09] (за необхідності)>

No: 32

Name: ac_2_j

Type: string

Default: nil

облікові записи переглядаються на відповідність вимогам управління обліковими записами <AC-02_ODP[10] частота>

No: 33

Name: ac_2_k_01

Type: string

Default: nil

створено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи

No: 34

Name: ac_2_k_02

Type: string

Default: nil

впроваджено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи

No: 35
 Name: ac_2_1_01
 Type: string
 Default: nil

процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами звільнення персоналу

No: 36
 Name: ac_2_1_02
 Type: string
 Default: nil

процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами переводу персоналу

1.2.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ СИСТЕМИ (АС-2(1))

Використовувати автоматизовані системними обліковими записами. механізми для підтримки управління

No: 1
 Name: ac_2_1_01
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Управління обліковими записами системи підтримується за допомогою автоматизовані механізми

No: 2
 Name: ac_2_1_odp
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено автоматизовані механізми, що використовуються для підтримки управління обліковими записами системи

1.2.2. ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТА ЕКСТРЕНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(2))

Автоматично видаляти або деактивувати тимчасові та екстрені облікові записи через [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1
 Name: ac_2_2_odp_01
 Type: string
 Default: "деактивувати"

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {видаляти; деактивувати}

No: 2
 Name: ac_2_2_odp_02
 Type: integer
 Default: 30

визначено період часу, після якого автоматично видаляються або деактивуються тимчасові або екстрені облікові записи

No: 3
 Name: ac_2_2_01

Type: string

Default: nil

тимчасові та екстрені облікові записи автоматично <АС-02(02) _ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕ-
ТРА> через <АС-02(02) _ODP[02] період часу>

1.2.3. ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(3))

Автоматично деактивувати облікові записи коли: а) їх строк дії минув; б) вони більше не пов'язані з користувачем; с) вони порушують організаційну політику; d) вони були неактивними впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1

Name: ac_2_3_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи

No: 2

Name: ac_2_3_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу неактивності, після закінчення якого облікові записи будуть деактивовані

No: 3

Name: ac_2_3_a

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли термін дії облікових записів минув

No: 4

Name: ac_2_3_b

Type: string

Default: nil

Облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли облікові записи більше не пов'язані з користу-
вачем або фізичною особою

No: 5

Name: ac_2_3_c

Type: string

Default: nil

Облікові записи відключено протягом часового періоду, коли облікові записи порушують політику організації

No: 6

Name: ac_2_3_d

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються протягом часового періоду, якщо вони були неактивними протягом визначеного
періоду часу

1.2.4. ДІЇ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ АУДИТІ (АС-2(4))

Проводити автоматизований аудит створення, модифікації, деактивації та видалення облікових
записів і сповіщення про дії. ПРИ активації,

No: 1

Name: ac_2_4_01

Type: string

Default: nil

Створення облікового запису автоматично аудитується

No: 2

Name: ac_2_4_02

Type: string

Default: nil

Модифікація облікового запису автоматично аудитується

No: 3

Name: ac_2_4_03

Type: string

Default: nil

Активация облікового запису автоматично аудитується

No: 4

Name: ac_2_4_04

Type: string

Default: nil

Деактивация облікового запису автоматично аудитується

No: 5

Name: ac_2_4_05

Type: string

Default: nil

Видалення облікового запису автоматично аудитується

1.2.5. ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ АКТИВНОСТІ (АС-2(5))

Вимагати від користувачів виходити із системи, коли [Призначення: вичерпано визначений організацією періоду часу очікування або опис того, коли необхідно вийти із системи].

No: 1

Name: ac_2_5_01

Type: integer

Default: 30

Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи

No: 2

Name: ac_2_5_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи

1.2.6. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВІЛЕЯМИ (АС-2(6))

Реалізувати такі можливості динамічного управління привілеями: [Призначення: визначений організацією перелік можливостей динамічного управління привілеями].

No: 1
 Name: ac_2_6_01
 Type: string
 Default: nil

Реалізовано можливості динамічного управління привілеями

No: 2
 Name: ac_2_6_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначено можливості динамічного управління привілеями

1.2.7. СХЕМИ, ЗАСНОВАНІ НА РОЛЯХ (АС-2(7))

а) Створювати й адмініструвати привілейовані облікові записи користувачів відповідно до схеми доступу на основі ролей (role-based), яка реалізує дозволений доступ до системи та призначення привілеїв для ролей. б) Проводити моніторинг призначення привілейованих ролей. в) Відстежувати зміни ролей або атрибутів. г) Скасовувати доступ, коли призначені привілейовані ролі більше не потрібні.

No: 1
 Name: ac_2_7_b
 Type: string
 Default: nil

Проводиться моніторинг призначення привілейованих ролей або атрибутів

No: 2
 Name: ac_2_7_c
 Type: string
 Default: nil

Відстежуються зміни ролей або атрибутів

No: 3
 Name: ac_2_7_d
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Доступ скасовується, коли призначені привілейовані ролі більше не потрібні.0

No: 4
 Name: ac_2_7_odp
 Type: string
 Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {схема доступу на основі ролей; схема доступу на основі атрибутів}

1.2.8. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2(8))

Створювати, активувати, управляти та деактивувати [Призначення: системні облікові записи, визначені організацією] динамічно.

No: 1
 Name: ac_2_8_01

Type: string

Default: nil

УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ - ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ
МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: ac_2_8_02

Type: string

Default: nil

Облікові записи системи активуються динамічно

No: 3

Name: ac_2_8_03

Type: string

Default: nil

Облікові записи системи активуються динамічно

No: 4

Name: ac_2_8_04

Type: string

Default: nil

Облікові записи системи деактивуються динамічно

No: 5

Name: ac_2_8_odp

Type: string

Default: nil

Визначено облікові записи системи, які динамічно створюються, активуються, управляються та деактивуються

1.2.9. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(9))

Використовувати лише ті спільні та групові облікові записи, які відповідають [Призначення: визначеним організацією умовам для створення спільних та групових облікових записів].

No: 1

Name: ac_2_9_01

Type: list

Default: []

Використання спільних та групових облікових записів дозволено лише за умови дотримання умов

No: 2

Name: ac_2_9_odp

Type: list

Default: []

Визначено умови створення спільних та групових облікових записів

1.2.10. ЗМІНА ДАНИХ СПІЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(10)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до АС-02(k)]

Немає параметрів для цього контролю.

1.2.11. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (АС-2(11))

Забезпечити дотримання [Призначення: обставин та/або умов використання, визначених організацією] для [Призначення: визначених організацією облікових записів системи].

No: 1

Name: ac_2_11_01

Type: list

Default: []

Обставини та/або умови використання для облікових записів системи застосовуються

No: 2

Name: ac_2_11_odp_01

Type: list

Default: []

Визначено обставини та/або умови використання визначених облікових записів системи

No: 3

Name: ac_2_11_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені облікові записи системи, що підлягають виконанню обставин та/або умов використання

1.2.12. МОНІТОРИНГ НЕТИПОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(12))

а) Проводити моніторинг облікових записів системи на [Призначення: визначене організацією нетипове використання]. б) Повідомляти про нетипове використання облікових записів системи [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей].

No: 1

Name: ac_2_12_a

Type: list

Default: []

Облікові записи системи відстежуються на предмет обставини та/або умови використання

No: 2

Name: ac_2_12_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Про визначені обставини та/або умови використання системних облікових записів повідомляється персонал або ролі

No: 3

Name: ac_2_12_odp_01

Type: list

Default: []

Визначено обставини та/або умови використання, для яких необхідно здійснювати моніторинг облікових записів системи

No: 4

Name: ac_2_12_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким належить повідомляти про визначені обставини та/або умови використання

1.2.13. ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ (АС-2(13))

Деактивувати облікові записи користувачів, які становлять значний ризик, у межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] після виявлення ризику.

No: 1

Name: ac_2_13_01

Type: integer

Default: 30

Облікові записи користувачів деактивуються протягом періоду часу з моменту виявлення значних ризиків

No: 2

Name: ac_2_13_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи фізичних осіб, які становлять значний ризик

No: 3

Name: ac_2_13_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено значні ризики, що призводять до деактивації облікових записів

1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)

Застосовувати затверджені повноваження для логічного доступу до інформації та ресурсів системи відповідно до чинної політики (правил) управління доступом.

No: 1

Name: ac_3_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом

1.3.1. ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до складу АС-06]

Немає параметрів для цього контролю.

1.3.2. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (АС-3(2))

Забезпечити подвійну авторизацію для [Призначення: визначених організацією привілейованих команд та/або інших дій, визначених організацією].

No: 1
 Name: ac_3_2_01
 Type: string
 Default: nil

Подвійна авторизація застосовується для привілейованих команд та/або інших дій

No: 2
 Name: ac_3_2_odp
 Type: list
 Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено привілейовані команди та/або інші дії, що потребують подвійної авторизації

1.3.3. МАНДАТНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(3))

Застосовувати [Призначення: визначену організацією мандатну (mandatory) політику управління доступом] щодо всіх суб'єктів і об'єктів доступу, у яких політика:

- (а) одноманітно застосовується для всіх суб'єктів і об'єктів у межах системи;
- (b) вказує, що суб'єкт, якому було надано доступ до інформації, обмежений у виконанні будь-якої з таких дій:
- (c) (1) передача інформації неавторизованим суб'єктам або об'єктам; (2) надання іншим суб'єктам привілеїв; (3) зміна одного чи декількох атрибутів безпеки суб'єкта, об'єкта, системи або компонентів системи; (4) вибір атрибутів безпеки та значень атрибутів, які повинні бути пов'язані з новоствореними або зміненими об'єктами; (5) зміна правил, що регулюють управління доступом; має бути вказано, що [Призначення: визначеним організацією суб'єктам] можуть бути явно надані [Призначення: визначені організацією привілеї], так що вони не обмежуються будь-яким з перелічених вище обмежень.

No: 1
 Name: ac_3_3_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначено мандатну політику контролю доступу, що застосовується до набору охоплених суб'єктів

No: 2
 Name: ac_3_3_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Визначено мандатну політику контролю доступу, що застосовується до набору охоплених об'єктів

No: 3
 Name: ac_3_3_odp_03
 Type: string
 Default: nil

Визначені суб'єкти, яким явно надаються привілеї

No: 4
 Name: ac_3_3_odp_04
 Type: string
 Default: nil

Визначено привілеї, які мають бути прямо надані суб'єктам

No: 5
 Name: ac_3_3_01
 Type: string
 Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 6

Name: ac_3_3_02

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 7

Name: ac_3_3_a_01

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> застосовується одноманітно до всіх суб'єктів системи

No: 8

Name: ac_3_3_a_02

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> застосовується одноманітно до всіх об'єктів системи

No: 9

Name: ac_3_3_b_01

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, зобов'язаний не передавати інформацію неавторизованим суб'єктам або об'єктам

No: 10

Name: ac_3_3_b_02

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, обмежений у наданні своїх привілеїв іншим суб'єктам

No: 11

Name: ac_3_3_b_03

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, не може змінювати один або декілька атрибутів безпеки (визначених політикою) суб'єктів, об'єктів, системи або компонентів системи

No: 12

Name: ac_3_3_b_04

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, обмежений у виборі атрибутів безпеки та значень атрибутів (визначених політикою), що повинні бути пов'язані з новостворюваними або зміненими об'єктами

No: 13

Name: ac_3_3_b_05

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, не має права змінювати правила, що регулюють управління доступом

No: 14

Name: ac_3_3_c

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що <AC-03(03)_ODP[03] суб'єктам> можуть бути явно надані <AC-03(03)_ODP[04] привілеї> таким чином, щоб вони не були обмежені будь-якою визначеною підмножиною (або всіма) з наведених вище обмежень

1.3.4. ДИСКРЕЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(4))

Застосовувати [Призначення: визначену організацією дискреційну політику управління доступом] щодо визначених суб'єктів і об'єктів доступу, для яких політика визначає, що суб'єкт, якому було надано доступ до інформації, може виконати одну чи більше з таких дій:

- (a) передача інформацію будь-яким іншим суб'єктам чи об'єктам;
- (b) призначення своїх привілеїв іншим суб'єктам;
- (c) зміна атрибутів безпеки суб'єктів, об'єктів, систем або компонентів системи;
- (d) вибір атрибутів безпеки, які будуть пов'язані з новоствореними або переглянутими об'єктами;
- (e) зміна правил, що регулюють управління доступом.

No: 1

Name: ac_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено дискреційну політику управління доступом, яка застосовується до набору охоплених суб'єктів

No: 2

Name: ac_3_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено дискреційну політику управління доступом, яка застосовується до набору охоплених об'єктів

No: 3

Name: ac_3_4_01

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 4

Name: ac_3_4_02

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 5

Name: ac_3_4_a

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може передавати інформацію будь-яким іншим суб'єктам або об'єктам

No: 6

Name: ac_3_4_b

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може надавати свої привілеї іншим суб'єктам

No: 7

Name: ac_3_4_c

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може змінювати атрибути безпеки суб'єктів, об'єктів, системи або компонентів системи

No: 8

Name: ac_3_4_d

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може вибирати атрибути безпеки, які будуть пов'язані з новоствореними або переглянутими об'єктами

No: 9

Name: ac_3_4_e

Type: string

Default: nil

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може змінювати правила управління доступом

1.3.5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ (АС-3(5))

Запобігати доступу до [Призначення: інформації щодо безпеки, яка визначена організацією], за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи.

No: 1

Name: ac_3_5_01

Type: string

Default: nil

Доступ до інформація щодо безпеки заборонено, за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи

No: 2

Name: ac_3_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію щодо безпеки, доступ до якої заборонено, за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи

1.3.6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА СИСТЕМИ (АС-3(6)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в MP-04 та SC-28]

Немає параметрів для цього контролю.

1.3.7. УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ РОЛЕЙ (АС-3(7))

Застосовувати політику управління доступом на основі ролей щодо визначених суб'єктів і об'єктів та управління доступом на основі [Призначення: визначених організацією ролей та користувачів, уповноважених приймати такі ролі].

No: 1

Name: ac_3_7_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на основі ролей застосовується до визначених суб'єктів

No: 2

Name: ac_3_7_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на основі ролей застосовується до визначених об'єктів

No: 3

Name: ac_3_7_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Доступ контролюється на основі ролей та користувачів, яким дозволено приймати такі ролі

No: 4

Name: ac_3_7_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі, на яких базується управління доступом

No: 5

Name: ac_3_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено користувачів, уповноважених на прийняття ролей (визначених у AC-03(07)_ODP[01])

1.3.8. АНУЛЮВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ (АС-3(8))

Здійснювати анулювання прав доступу в результаті змін атрибутів безпеки суб'єктів і об'єктів на основі [Призначення: визначених організацією правил, що регулюють терміни скасування прав доступу].

No: 1

Name: ac_3_8_01

Type: string

Default: nil

Здійснюється анулювання прав доступу в результаті зміни атрибутів безпеки суб'єктів на основі правил

No: 2

Name: ac_3_8_02

Type: string

Default: nil

Здійснюється анулювання прав доступу в результаті зміни атрибутів безпеки об'єктів на основі правил

No: 3

Name: ac_3_8_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено правила, що регулюють терміни скасування дозволів на доступ

1.3.9. КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9))

Передавати (публікувати) інформацію за межами встановленої межі системи можливо, якщо: а) Приймальна [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] забезпечує [Призначення: визначені організацією заходи безпеки]; б) [Призначення: визначені організацією заходи безпеки] використовуються для підтвердження відповідності інформації, призначеної для керованих передач (публікації).

No: 1

Name: ac_3_9_a

Type: string

Default: nil

Інформація випускається за межі системи, тільки якщо отримуюча система або компонент системи забезпечує заходи захисту

No: 2

Name: ac_3_9_b

Type: string

Default: nil

Інформація публікується за межами системи, тільки якщо заходи захисту використовуються для перевірки відповідності інформації, призначеної для публікації

1.3.10. ПЕРЕГЛЯД АУДИТОМ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-3(10))

Застосувати перегляд аудитом механізмів автоматизованого управління доступу при [Призначення: визначених організацією умовах] [Призначення: визначеними організацією ролями].

No: 1

Name: ac_3_10_01

Type: string

Default: nil

За умов застосовується перегляд аудитом механізмів автоматизованого контролю доступу за допомогою ролей

No: 2

Name: ac_3_10_odp_01

Type: list

Default: []

Визначено умови, за яких можна застосовувати перегляд аудитом механізмів автоматизованого управління доступом

No: 3

Name: ac_3_10_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі, яким дозволено використовувати перегляд аудом механізмів автоматизованого управління доступом

1.3.11. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(11))

Обмежити прямий доступ до сховищ даних, що містять [Призначення: визначені організацією типи інформації].

No: 1

Name: ac_3_11_01

Type: string

Default: nil

Обмежено доступ до сховищ даних, що містять типи інформації

1.3.12. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАСТОСУНКІВ (АС-3(12))

- a) Вимагати від застосунків встановити в процесі інсталяції доступ до таких застосунків системи і функцій: [Призначення: визначених організацією програм та функцій системи];
- b) Впровадити примусового застосування, щоб запобігти доступу, відмінному від заявленого. c) Схвалити зміни доступу після початкового встановлення застосунків.

No: 1

Name: ac_3_12_a

Type: string

Default: nil

У процесі інсталяції програми повинні встановити доступ до таких системних застосунків і функцій системи: програм та функцій системи

No: 2

Name: ac_3_12_b

Type: string

Default: nil

Передбачено механізм примусового застосування запобігання несанкціонованому доступу

No: 3
 Name: ac_3_12_c
 Type: string
 Default: nil

Зміни доступу після первинної інсталяції програми схвалено

No: 4
 Name: ac_3_12_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначено програми та функції системи, яким необхідно встановити права доступу

1.3.13. УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ АТРИБУТІВ (АС-3(13))

Здійснювати політику управління доступу на основі атрибутів (attribute-based) для визначених суб'єктів і об'єктів доступу й управляти доступом на основі [Призначення: визначених організацією атрибутів для ухвалення рішень про доступ].

No: 1
 Name: ac_3_13_1
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на здійснюється до визначених суб'єктів; основі атрибутів АС-03(13)[2] політика управління доступом на здійснюється до визначених об'єктів; основі атрибутів

No: 2
 Name: ac_3_13_3
 Type: string
 Default: nil

Доступ контролюється на основі атрибутів

No: 3
 Name: ac_3_13_odp
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути для визначення прав доступу

1.3.14. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСТУП (АС-3(14))

Надайте [Призначення: механізми, визначені організацією], щоб дозволити особам мати доступ до певних елементів їх особистої інформації: [Призначення: елементи, визначені організацією]

No: 1
 Name: ac_3_14_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Механізми надаються для того, щоб дозволити особам мати доступ до елементів їхньої персональної інформації

No: 2
 Name: ac_3_14_odp_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено механізми, що дозволяють фізичним особам мати доступ до елементів їхньої персональної інформації

No: 3

Name: ac_3_14_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено елементи інформації, що ідентифікує особу, до якої мають доступ фізичні особи

1.3.15. ДИСКРЕЦІЙНИЙ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОСТУП (АС-3(15))

(a) Застосовувати [Призначення: визначену організацією політику обов'язкового контролю доступу] до набору охоплених суб'єктів і об'єктів, указаних у політиці;

(b) Застосування [Призначення: визначена організацією дискреційна політика контролю доступу] до набору охоплених суб'єктів і об'єктів, указаних у політиці.

No: 1

Name: ac_3_15_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика обов'язкового контролю доступу застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 2

Name: ac_3_15_a_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика обов'язкового контролю доступу застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 3

Name: ac_3_15_b_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Дискреційна політика контролю доступу застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 4

Name: ac_3_15_b_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Дискреційна політика контролю доступу застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

No: 5

Name: ac_3_15_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено обов'язкову політику контролю доступу, яка застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 6

Name: ac_3_15_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено обов'язкову політику контролю доступу, яка застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

No: 7

Name: ac_3_15_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено дискреційну політику контролю доступу, яка застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 8

Name: ac_3_15_odp_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено дискреційну політику контролю доступу, яка застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

1.4. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)

Застосувати затверджені повноваження для управління потоком інформації всередині системи та між пов'язаними системами на основі [Призначення: визначеними організацією політиками управління інформаційним потоком].

No: 1

Name: ac_4_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2

Name: ac_4_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами

1.4.1. АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ (АС-4(1))

Використовувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки], пов'язані з [Призначення: визначеними організацією інформацією, джерелами та об'єктами призначення], щоб запровадити [Призначення: визначену організацією політику управління потоками інформації] як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками.

No: 1

Name: ac_4_1_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки, пов'язані з об'єктами інформації, джерела об'єктів та об'єктами призначення, використовуються для забезпечення виконання політик управління інформаційними потоками як основи для прийняття рішень щодо управління потоками

No: 2

Name: ac_4_1_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності, пов'язані з об'єктами інформації, джерела об'єктів та об'єктами призначення, використовуються для забезпечення виконання політик управління інформаційними потоками як основи для прийняття рішень щодо управління потоками

No: 3

Name: ac_4_1_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з інформацією, джерелом та об'єктами призначення

No: 4

Name: ac_4_1_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з інформацією, джерелом та об'єктами призначення

No: 5

Name: ac_4_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти інформації, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 6

Name: ac_4_1_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти інформації, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 7

Name: ac_4_1_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено джерела об'єктів, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 8

Name: ac_4_1_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено джерела об'єктів, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 9

Name: ac_4_1_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти призначення, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 10

Name: ac_4_1_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти призначення, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 11

Name: ac_4_1_odp_09

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику управління інформаційними потоками як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками

1.4.2. ДОМЕНИ ОБРОБКИ ДАНИХ (АС-4(2))

Використовувати захищені домени обробки даних для забезпечення [Призначення: визначеної організацією політики управління потоками інформації] як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками.

No: 1

Name: ac_4_2_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Захищені домени обробки використовуються для забезпечення дотримання політики управління інформаційними потоками як основи для ухвалення рішень щодо управління потоками

No: 2

Name: ac_4_2_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики управління інформаційними потоками, які будуть застосовуватися з використанням захищених доменів обробки

1.4.3. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ (АС-4(3))

Здійснювати динамічне управління потоком інформації на основі [Призначення: визначених організацією політик (правил)].

No: 1

Name: ac_4_3_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Здійснюється динамічне управління потоком інформації на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2

Name: ac_4_3_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені політики контролю інформаційних потоків, які необхідно впроваджувати

1.4.4. УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ЗАШИФРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(4))

Запобігати обходу [Призначення: механізмів управління потоками, визначених організацією] зашифрованої інформації шляхом [Вибір (один або декілька): дешифрування інформації; блокування потоку зашифрованої інформації; завершення сеансів зв'язку, що намагаються передавати зашифровану інформацію; [Призначення: визначеними організацією процедурою або методом]].

No: 1

Name: ac_4_4_odp_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми контролю інформаційних потоків, які унеможливають обхід зашифрованої інформації

No: 2

Name: ac_4_4_odp_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {дешифрування інформації; блокування потоку зашифрованої інформації; завершення сеансів зв'язку що намагаються передавати зашифровану інформацію; визначена організацією процедура або метод}

No: 3

Name: ac_4_4_odp_03

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено організацією процедуру або метод, що використовується для запобігання обходу зашифрованої інформації через механізми контролю інформаційних потоків (якщо вибрано)

1.4.5. ВБУДОВУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ (АС-4(5))

Впровадити [Призначення: визначені організацією вбудовування типів даних в інші типи даних. обмеження] для

No: 1

Name: ac_4_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначеного обмеження, які слід застосовувати щодо вбудовування типів даних в інші типи даних; обмеження накладаються на вбудовування типів даних у інші типи даних

1.4.6. МЕТАДАНИ (АС-4(6))

Здійснювати управління інформаційним потоком на основі [Призначення: визначених організацією метаданих].

No: 1

Name: ac_4_6_01

Type: string

Default: nil

Інформаційна система здійснює управління інформаційним потоком на основі метадани

No: 2

Name: ac_4_6_odp

Type: string

Default: nil

Визначено метадани, які слід використовувати як засіб управління інформаційним потоком

1.4.7. МЕХАНІЗМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОТОКУ (АС-4(7))

Впровадити [Призначення: визначені організацією односторонні інформаційні потоки] за допомогою апаратних механізмів.

No: 1
 Name: ac_4_7_01
 Type: string
 Default: nil

Односторонні інформаційні потоки забезпечуються за допомогою апаратних механізмів управління потоками.
 ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

1.4.8. ФІЛЬТРИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(8))

а) Забезпечити контроль над потоком інформації, використовуючи [Призначення: визначені організацією фільтри безпеки або політики конфіденційності] як основу для рішень щодо керування потоком для [Призначення: визначені організацією потоки інформації]; б) [Вибір (один або кілька): Блокування; Зміна; Карантин] даних після помилки обробки фільтра відповідно до [Призначення: політика безпеки або конфіденційності, визначена організацією].

No: 1
 Name: ac_4_8_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

ODP[02] визначено фільтри політики конфіденційності, які будуть використовуватися як основа для забезпечення керування інформаційними потоками

No: 2
 Name: ac_4_8_a_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Управління інформаційними потоками здійснюється за допомогою <АС-04(08) _ODP[01] фільтр політики безпеки> як основи для прийняття рішень щодо управління потоками для <АС-04(08) _ODP[03] інформаційних потоків>; АС-04(08)(а)[01] контроль інформаційних потоків здійснюється за допомогою <АС-04(08) _ODP[02] фільтр політики конфіденційності> як основи для прийняття рішень щодо контролю потоків для <АС-04(08) _ODP[04] інформаційних потоків>

1.4.9. ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПРОВОДИТЬ ПЕРСОНАЛ (АС-4(9))

Примусово використовувати перевірку персоналом [Призначення: потоки інформації, визначені організацією] за таких умов: [Призначення: умови, визначені організацією].

No: 1
 Name: ac_4_9_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Перевірка персоналом використовуються для інформаційних потоків за умов

No: 2
 Name: ac_4_9_odp_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено інформаційні потоки, які потребують використання перевірку персоналом

No: 3
 Name: ac_4_9_odp_02
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено умови, за яких використання перевірки персоналом на інформаційні потоки має бути обов'язковим

1.4.10. АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(10))

Впровадити можливість для привілейованих адміністраторів активувати та деактивувати [Призначення: фільтри політики безпеки, що визначаються організацією] за таких умов: [Призначення: визначені організацією умови].

No: 1

Name: ac_4_10_01

Type: string

Default: nil

Привілейованим адміністраторам надано можливість активувати та деактивувати <АС-04(10) _ODP[01] фільтри безпеки> за <АС-04(10) _ODP[03] умов>

No: 2

Name: ac_4_10_02

Type: string

Default: nil

Привілейованим адміністраторам надано можливість активувати та деактивувати <АС-04(10) _ODP[02] фільтри конфіденційності> за <АС-04(10) _ODP[04] умов>

1.4.11. КОНФІГУРАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(11))

Впровадити можливість для привілейованих адміністраторів налаштувати [Призначення: визначені організацією фільтри політики безпеки] для підтримки різних політик безпеки.

No: 1

Name: ac_4_11_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Привілейованим адміністраторам надано можливість налаштовувати фільтри політики безпеки для підтримки різних політик безпеки або конфіденційності

No: 2

Name: ac_4_11_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Привілейованим адміністраторам надано можливість налаштовувати фільтри політики конфіденційності для підтримки різних політик безпеки або конфіденційності

No: 3

Name: ac_4_11_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено фільтри політики безпеки, які привілейовані адміністратори можуть налаштовувати для підтримки різних політик безпеки та конфіденційності

No: 4

Name: ac_4_11_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено фільтри політики конфіденційності, які привілейовані адміністратори можуть налаштовувати для підтримки різних політик безпеки та конфіденційності

1.4.12. ІДЕНТИФІКАТОРИ ТИПУ ДАНИХ (АС-4(12))

При передачі інформації між різними захищеними доменами використовувати [Призначення: визначені організацією ідентифікатори типів даних] для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційного потоку.

No: 1

Name: ac_4_12_odp

Type: string

Default: nil

Визначено ідентифікатори типів даних, які будуть використовуватися для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційних потоків; АС-04(12) при передачі інформації між різними доменами безпеки, ідентифікатори типів даних використовуються для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційних потоків

1.4.13. ДЕКОМПОЗИЦІЯ НА ВІДПОВІДНІ ПОЛІТИЦІ СУБКОМПОНЕНТИ (АС-4(13))

При передачі інформації між різними захищеними доменами здійснювати декомпозицію інформації на [Призначення: визначені організацією субкомпоненти, що відповідають політиці] для представлення в механізмах реалізації політики.

No: 1

Name: ac_4_13_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними доменами безпеки інформація розкладається на субкомпоненти політики для подання механізмам забезпечення дотримання політики

No: 2

Name: ac_4_13_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено субкомпоненти політики, на які слід розкласти інформацію для подання до механізмів реалізації політики

1.4.14. ОБМЕЖЕННЯ ФІЛЬТРА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(14))

При передачі інформації між різними захищеними доменами реалізувати [Призначення: визначені організацією фільтри політики безпеки], що вимагають повного переліку форматів, які обмежують структуру та зміст даних.

No: 1

Name: ac_4_14_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними захищеними доменами, реалізовані фільтри політики безпеки вимагають повністю перелічених форматів, які обмежують структуру та зміст даних

No: 2

Name: ac_4_14_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними захищеними доменами, реалізовані фільтри політики конфіденційності вимагають повністю перелічених форматів, які обмежують структуру та вміст даних

No: 3

Name: ac_4_14_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено фільтри політики конфіденційності, які вимагають повного переліку форматів, що обмежують структуру та зміст даних

1.4.15. ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(15))

При передачі інформації між різними захищеними доменами перевіряти інформацію на наявність [Призначення: визначеної організацією несанкціонованої інформації] та забороняти передачу такої інформації відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики безпеки].

No: 1

Name: ac_4_15_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки інформація перевіряється на наявність <АС- 04(15)_ODP[01] несанкціонованої інформації>

No: 2

Name: ac_4_15_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними доменами безпеки забороняється передача несанкціонованої інформації відповідно до політики безпеки

No: 3

Name: ac_4_15_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними доменами безпеки забороняється передача несанкціонованої інформації відповідно до політики конфіденційності

No: 4

Name: ac_4_15_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено несанкціоновану інформацію, яку потрібно виявляти

No: 5

Name: ac_4_15_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику безпеки, яка вимагає заборонити передачу несанкціонованої інформації між різними доменами безпеки (якщо вибрано)

No: 6

Name: ac_4_15_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику конфіденційності, яка вимагає заборонити передачу визначеної організацією несанкціонованої інформації між різними доменами безпеки (якщо вибрано)

1.4.16. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ СИСТЕМИ (АС-4(16)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.4.17. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ДОМЕНУ (АС-4(17))

Автентифікувати [Призначення: визначені організацією домени] до [Призначення: дії, визначеної організацією] з обміну інформацією.

No: 1

Name: ac_4_17_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {організація, система, програми, служби, індивід};

No: 2

Name: ac_4_17_01

Type: string

Default: nil

Для передачі інформації пункти відправлення та призначення унікально ідентифікуються та аутентифікуються за допомогою <АС-04(17)_ОДР ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)>

1.4.18. ПРИВ'ЯЗКА АТРИБУТУ БЕЗПЕКИ (АС-4(18)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-16]

Немає параметрів для цього контролю.

1.4.19. ПЕРЕВІРКА МЕТАДАНИХ (АС-4(19))

Під час передачі інформації між різними захищеними доменами застосовувати до метаданих ту ж політику безпеки фільтрації, що й для корисних даних.

No: 1

Name: ac_4_19_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено фільтри політики безпеки, які буде застосовано до метаданих

No: 2

Name: ac_4_19_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено фільтри політики конфіденційності, які буде застосовано до метаданих

No: 3

Name: ac_4_19_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки, <AC-04(19)_ODP[01] фільтри політики безпеки> реалізовано на метаданих

No: 4

Name: ac_4_19_02

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки, <AC-04(19)_ODP[02] фільтри політики конфіденційності> реалізовано на метаданих

1.4.20. ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯ (АС-4(20))

Впровадити [Призначення: визначені організацією рішення про схвалені конфігурації] для керування потоком [Призначення: інформації, визначеної організацією] через захищені домени.

No: 1

Name: ac_4_20_01

Type: string

Default: nil

<AC-04(20)_ODP[01] рішення> використовуються для контролю потоку <AC-04(20)_ODP[02] інформації> між захищеними доменами

No: 2

Name: ac_4_20_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені рішення про схвалені конфігурації для керування потоками інформації через захищені домени

No: 3

Name: ac_4_20_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію, якою потрібно керувати, коли вона проходить через захищені домени

1.4.21. ФІЗИЧНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ (АС-4(21))

Відокремлювати потоки інформації логічно або фізично, використовуючи [Призначення: визначені організацією механізми та/або методи] для досягнення [Призначення: визначеного організацією необхідного поділу за типами інформації].

No: 1

Name: ac_4_21_odp_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми та/або методи, що використовуються для логічного розділення інформаційних потоків

No: 2

Name: ac_4_21_odp_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми та/або методи, що використовуються для фізичного розділення інформаційних потоків

No: 3

Name: ac_4_21_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено необхідні поділи за типами інформації

No: 4

Name: ac_4_21_01

Type: string

Default: nil

Інформаційні потоки логічно розділені за допомогою <AC-04(21)_ODP[01] механізмів та/або методів> для досягнення <AC-04(21)_ODP[03] необхідного поділу за типами інформації>

No: 5

Name: ac_4_21_02

Type: string

Default: nil

Інформаційні потоки фізично розділені за допомогою <AC-04(21)_ODP[02] механізмів та/або методів> для досягнення <AC-04(21)_ODP[03] необхідного поділу за типами інформації>

1.4.22. ЄДИНИЙ ДОСТУП (АС-4(22))

Забезпечити доступ з одного пристрою до обчислювальних платформ, застосунків або даних, що розташовуються в декількох різних захищених доменах, одночасно запобігаючи передачі будь-якого потоку інформації між різними захищеними доменами.

No: 1

Name: ac_4_22_01

Type: integer

Default: 30

Доступ забезпечується з одного пристрою до обчислювальних платформ, застосунків або даних, що розташовуються в декількох різних захищених доменах, одночасно запобігаючи передачі інформації між різними захищеними доменами

1.4.23. МОДИФІКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ (АС-4(23))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки змінюйте інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, реалізувавши [Призначення: визначена організацією дія модифікації]

No: 1

Name: ac_4_23_odp

Type:
Default: ""

Визначено дію модифікації, що застосовується до інформації, яка не підлягає оприлюдненню;

No: 2
Name: ac_4_23_01
Type: string
Default: nil

АС-04(23) при передачі інформації між доменами безпеки інформація, що не підлягає оприлюдненню, модифікується шляхом реалізації дія модифікації

1.4.24. ВНУТРІШНІЙ НОРМАЛІЗОВАНИЙ ФОРМАТ (АС-4(24))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки аналізуйте вхідні дані у внутрішньому нормалізованому форматі та повторно генеруйте дані, щоб вони відповідали призначеній специфікації.

No: 1
Name: ac_4_24_1
Type: string
Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки вхідні дані розбираються у внутрішній, нормалізований формат

No: 2
Name: ac_4_24_2
Type: string
Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки дані регенеруються, щоб відповідати їхній специфікації

1.4.25. ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ (АС-4(25))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки очищуйте дані, щоб мінімізувати [Вибір (один або кілька): доставка зловмисного вмісту, керування та керування зловмисним кодом, доповнення зловмисного коду та стеганографічно закодовані дані; витік конфіденційної інформації] відповідно до [Призначення: політика, визначена організацією].

No: 1
Name: ac_4_25_odp_01
Type: string
Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {доставка шкідливого коду, керування та контроль шкідливого коду, доповнення шкідливого коду та даних, закодованих стеганографією; витік конфіденційної інформації}

No: 2
Name: ac_4_25_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено політику очищення даних

No: 3
Name: ac_4_25_01

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки дані очищуються, щоб мінімізувати <АС-04(25)_ODP[01] вибрані ризики> відповідно до <АС-04(25)_ODP[02] політики>

1.4.26. ДІЇ З ФІЛЬТРАЦІЇ АУДИТУ (АС-4(26))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки записуйте та перевіряйте дії фільтрації вмісту та результати для інформації, що фільтрується.

No: 1

Name: ac_4_26_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки дії з фільтрації вмісту фіксуються і перевіряються

No: 2

Name: ac_4_26_02

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки, результати для інформації, що фільтрується, записуються і перевіряються

1.4.27. НАДЛИШКОВІ/НЕЗАЛЕЖНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МЕХАНІЗМИ (АС-4(27))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки впроваджуйте рішення фільтрації вмісту, які забезпечують надлишкові та незалежні механізми фільтрації для кожного типу даних.

No: 1

Name: ac_4_27_01

Type: integer

Default: 30

Під час передачі інформації між системами безпеки впроваджені рішення для фільтрації контенту забезпечують надлишкові та незалежні механізми фільтрації для кожного типу даних

1.4.28. ЛІНІЙНІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ КАНАЛИ (АС-4(28))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки запровадьте конвеєр лінійного фільтрування вмісту, який забезпечується дискреційним і обов'язковим контролем доступу.

No: 1

Name: ac_4_28_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між доменами безпеки реалізовано лінійний конвеєр фільтрації контенту, який забезпечується дискретними та обов'язковими засобами контролю доступу

1.4.29. ФІЛЬТР МЕХАНІЗМІВ ОРКЕСТРОВКИ (АС-4(29))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки використовуйте механізми оркестровки фільтрів вмісту, щоб забезпечити:

- a. Механізми фільтрації вмісту успішно завершують виконання без помилок;
- b. Дії фільтрації вмісту виконуються в правильному порядку та відповідають [Призначення: політика, визначена організацією]

No: 1

Name: ac_4_29_a

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що механізми фільтрації контенту успішно завершать виконання без помилок

No: 2

Name: ac_4_29_b_01

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що дії з фільтрації контенту відбуваються в правильному порядку

No: 3

Name: ac_4_29_b_02

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що дії з фільтрації контенту відповідають політиці.

No: 4

Name: ac_4_29_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику щодо дій з фільтрації контенту

1.4.30. МЕХАНІЗМИ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКОХ ПРОЦЕСІВ (АС-4(30))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки реалізуйте механізми фільтрації вмісту за допомогою кількох процесів.

No: 1

Name: ac_4_30_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

При передачі інформації між доменами безпеки реалізовані механізми контент-фільтрації з використанням декількох процесів. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

1.4.31. ЗАПОБІГАННЯ СПРОБАМ ПЕРЕДАЧІ ВМІСТУ, ЯКИЙ НЕ ПРОЙШОВ ПЕРЕВІРКУ ФІЛЬТРАЦІЇ (АС-4(31))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки запобігайте передачі вмісту, який не пройшов перевірку фільтрації до домену-одержувача.

No: 1

Name: ac_4_31_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки запобігається передача вмісту який не пройшов фільтрацію

1.4.32. ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(32))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації:

- a. не фільтрує вміст повідомлення;
- b. перевіряє метадані фільтрації;
- c. забезпечує успішне завершення фільтрації вмісту, пов'язаного з метаданими фільтрації; і
- d. передає вміст до цільового фільтруючого конвеєра.

No: 1

Name: ac_4_32_01

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, не фільтрує вміст повідомлення

No: 2

Name: ac_4_32_02

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, перевіряє метадані фільтрації

No: 3

Name: ac_4_32_03

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, забезпечує успішне завершення фільтрації вмісту, пов'язаного з метаданими фільтрації

No: 4

Name: ac_4_32_04

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, передає вміст до цільового фільтруючого конвеєра

1.5. РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)

- a. Розмежувати і документувати [Призначення: визначені організацією обов'язки окремих осіб].
- b. Установити правила авторизації доступу для підтримки розмежування обов'язків.

No: 1

Name: ac_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено обов'язки осіб, які потребують розмежування

No: 2

Name: ac_5_01

Type: string

Default: nil

Обов'язки осіб <AC-05_ODP[01] визначені організацією> розмежовані та задокументовані

No: 3

Name: ac_5_02

Type: string

Default: nil

Встановлено правила авторизації доступу до системи для підтримки розмежування обов'язків

1.6. МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)

Впровадити принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання визначених завдань відповідно до цілей (призначення, місії) організації та функцій.

No: 1

Name: ac_6_01

Type: string

Default: nil

Застосовується принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання поставлених завдань організації

1.6.1. АВТОРИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-6(1))

Авторизувати доступ до [Призначення: визначені організацією функції безпеки (розгорнуті в апаратному, програмному та мікропрограмному забезпеченні)] та [Призначення: визначена організацією інформація, що має відношення до безпеки] для [Призначення: визначені організацією особи або ролі].

No: 1

Name: ac_6_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені особи або ролі з авторизованим доступом до функцій безпеки та інформації, що має відношення до безпеки

No: 2

Name: ac_6_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в апаратному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 3

Name: ac_6_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в програмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 4

Name: ac_6_1_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в мікропрограмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 5

Name: ac_6_1_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію, важливу для забезпечення безпеки, для авторизованого доступу

No: 6

Name: ac_6_1_a_01

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[02] функцій безпеки (розгорнутих на апаратному забезпеченні)>

No: 7

Name: ac_6_1_a_02

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[03] функцій безпеки (розгорнутих на програмному забезпеченні)>

No: 8

Name: ac_6_1_a_03

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[04] функцій безпеки (розгорнутих на мікропрограмному забезпеченні)>

No: 9

Name: ac_6_1_b

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[05] інформації, що має відношення до безпеки>

1.6.2. НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2))

Вимагати від користувачів облікових записів системи або ролей, які мають доступ до [Призначення: визначених організацією функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки], використовувати непривілейовані облікові записи чи ролі під час доступу до незахищених функцій.

No: 1

Name: ac_6_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій

No: 2

Name: ac_6_2_odp

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки або інформація, що стосується безпеки

1.6.3. МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (АС-6(3))

Авторизувати мережний доступ до [Призначення: визначені організацією привілейовані команди] лише для [Призначення: визначені організацією потреби] та задокументувати обґрунтування такого доступу в плані безпеки системи.

No: 1

Name: ac_6_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено привілейовані команди для яких дозволяється мережний доступ

No: 2

Name: ac_6_3_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено потреби для яких авторизується мережний доступ до привілейованих команд

No: 3

Name: ac_6_3_01

Type: string

Default: nil

Мережний доступ до <АС-06(03)_ODP[01] привілейованих команд> авторизовано лише для <АС-06(03)_ODP[02] потреб>

No: 4

Name: ac_6_3_02

Type: string

Default: nil

Обґрунтування авторизованого мережевого доступу до привілейованих команд задокументовано в плані безпеки системи

1.6.4. РОЗДІЛЬНІ ДОМЕНИ ОБРОБКИ (АС-6(4))

Надати окремі домени обробки даних для забезпечення більш точного розподілу повноважень користувача.

No: 1

Name: ac_6_4_01

Type: string

Default: nil

Надаються окремі домени обробки для більш тонкого розподілу повноважень користувачів

1.6.5. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (АС-6(5))

Обмежити привілейовані облікові записи в системі згідно з [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: ac_6_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі

No: 2

Name: ac_6_5_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі

1.6.6. ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП КОРИСТУВАЧАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-6(6))

Заборонити привілейований доступ до системи користувачам, які не належать до організації.

No: 1

Name: ac_6_6_01

Type: string

Default: nil

Привілейований доступ до системи для користувачів, які не є членами організації, заборонено

1.6.7. ПЕРЕГЛЯД ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА (АС-6(7))

а) Переглядати [Призначення: з визначеною організацією частотою] повноваження призначених для [Призначення: визначених організацією посад або класів користувачів] для перевірки необхідності таких повноважень; б) За необхідності перепризначити або зняти повноваження, правильного відображення цілей (місії) організації та потреб організації. для

No: 1

Name: ac_6_7_a

Type: integer

Default: 30

Повноваження, призначені ролям і класам, переглядаються з частотою для перевірки необхідності таких повноважень

No: 2

Name: ac_6_7_b

Type: string

Default: nil

Привілеї перепризначаються або знімаються, якщо це необхідно, для правильного відображення місії організації та потреб

No: 3
 Name: ac_6_7_odp_01
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту перегляду повноважень, призначених ролям або класам користувачів

No: 4
 Name: ac_6_7_odp_02
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі або класи користувачів, яким призначено повноваження

1.6.8. РІВНІ ПРИВІЛЕЇВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОДУ (АС-6(8))

Запобігати виконанню програмного забезпечення на рівні привілеїв вищому, ніж доступний користувачеві, який використовує програмне забезпечення [Призначення: визначене організацією програмне забезпечення].

No: 1
 Name: ac_6_8_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначене програмне забезпечення для якого запобігається виконання на вищому рівні привілеїв

No: 2
 Name: ac_6_8_01
 Type: string
 Default: nil

Запобігається виконання <АС-06(08)_ODP[01] програмного забезпечення> на рівні привілеїв вищому, ніж доступний користувачеві, який його використовує

1.6.9. АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(9))

Реєструвати виконання привілейованих функцій.

No: 1
 Name: ac_6_9_01
 Type: string
 Default: nil

Проводиться аудит виконання привілейованих функцій

1.6.10. ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (АС-6(10))

Вжити заходи для запобігання можливості виконувати привілейовані функції непривілейованими користувачами.

No: 1
 Name: ac_6_10_01
 Type: string
 Default: nil

Непривілейовані користувачі не можуть виконувати привілейовані функції

1.7. НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)

а. Встановити обмеження на [Призначення: визначену організацією кількість] послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж [Призначення: визначеного організацією часового періоду].

б. Автоматично виконати [Вибір (один або декілька): блокування облікового запису/вузла на [Призначення: визначений організацією часовий період]; блокування облікового запису/вузла, доки він не буде розблокований адміністратором; затримання наступної команди входу в систему за [Надання: визначеним організацією алгоритмом затримки]; виконати [Призначення: визначені організацією дії]], коли перевищено максимальну кількість невдалих спроб входу в систему.

No: 1

Name: ac_7_odp_01

Type: integer

Default: 3

Визначено кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу

No: 2

Name: ac_7_odp_02

Type: string

Default: "15m"

Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача

No: 3

Name: ac_7_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {заблокувати обліковий запис або вузол на період часу; заблокувати обліковий запис або вузол до зняття адміністратором; затримати наступний запит на вхід за алгоритмом затримки; повідомити системного адміністратора; виконати іншу дію}

No: 4

Name: ac_7_odp_04

Type: string

Default: "15m"

Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано)

No: 5

Name: ac_7_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено алгоритм затримки наступного запиту на вхід (якщо вибрано)

No: 6

Name: ac_7_odp_06

Type: string

Default: nil

Інша дія, яка буде виконана після перевищення максимальної кількості невдалих спроб (якщо вибрано)

No: 7
 Name: ac_7_01
 Type: string
 Default: nil

Встановлено обмеження на <AC-07_ODP[01] кількість> послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж <AC-07_ODP[02] часового періоду>

No: 8
 Name: ac_7_02
 Type: string
 Default: nil

Автоматично виконується <AC-07_ODP[03] вибрана дія> (із врахуванням <AC-07_ODP[04] періоду блокування>, <AC-07_ODP[05] алгоритму затримки> або <AC-07_ODP[06] інших дій>), коли перевищено максимальну кількість невдалих спроб входу в систему

1.7.1. АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПISУ (АС-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.7.2. ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))

Очистити або стерти інформацію з [Призначення: визначених організацією мобільних пристроїв] на основі [Призначення: визначених організацією вимог та методик очищення чи стирання] після [Призначення: визначеної організацією кількості] послідовних невдалих спроб входу в систему з пристроєм.

No: 1
 Name: ac_7_2_01
 Type: integer
 Default: 3

Інформація очищується або стирається з мобільних пристроїв на основі вимог або методів очищення або стирання після <AC-07(02)_ODP[03] кількість> послідовних, невдалих спроб входу на пристрій

No: 2
 Name: ac_7_2_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначено мобільні пристрої, які підлягають очищенню або стиранню інформації

No: 3
 Name: ac_7_2_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Визначено вимоги та методи очищення чи стирання інформації з мобільних пристроїв

No: 4
 Name: ac_7_2_odp_03
 Type: integer
 Default: 3

Визначається кількість послідовних невдалих спроб входу в систему до того, як інформація буде очищена або стерта з мобільних пристроїв

1.7.3. ОБМЕЖЕННЯ НА СПРОБИ БІОМЕТРИЧНОГО ВХОДУ (АС-7(3))

Обмежити кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики [Призначення: визначена організацією кількість].

No: 1
Name: ac_7_3_odp_01
Type: integer
Default: 3

Визначено кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики

No: 2
Name: ac_7_3_01
Type: string
Default: nil

Обмежено кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики до <АС-07(03)_ODP[01] кількості>

1.7.4. ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФАКТОРА (АС-7(4))

а) Дозволити використання [Призначення: визначені організацією фактори автентифікації], які відрізняються від основних факторів автентифікації після перевищення визначеної організацією кількості послідовних невдалих спроб входу в систему; б) Обмежити [Призначення: визначена організацією кількість] послідовних невдалих спроб входу за допомогою використання альтернативних факторів користувачем протягом [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1
Name: ac_7_4_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначено фактори автентифікації, які дозволено використовувати, що відрізняються від основних факторів

No: 2
Name: ac_7_4_odp_02
Type: integer
Default: 3

Визначено кількість послідовних невдалих спроб входу за допомогою альтернативних факторів

No: 3
Name: ac_7_4_odp_03
Type: string
Default: "15m"

Визначено період часу, протягом якого обмежуються спроби через альтернативні фактори

No: 4
Name: ac_7_4_a
Type: string
Default: nil

Дозволяється використання <AC-07(04)_ODP[01] факторів автентифікації> після перевищення визначеної організацією кількості послідовних невдалих спроб входу

No: 5

Name: ac_7_4_b

Type: string

Default: nil

Обмежено до <AC-07(04)_ODP[02] кількості> послідовних невдалих спроб входу за допомогою використання альтернативних факторів протягом <AC-07(04)_ODP[03] періоду часу>

1.8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)

a.

b. Демонструвати користувачам [Призначення: визначене організацією сповіщення або банер про використання системи] перед тим, як надавати доступ до системи, що забезпечує безпеку та приватність відповідно до чинних законів, нормативних документів, наказів, директив, політик, правил, стандартів і керівних принципів, які зазначають, що:

1. користувачі здійснюють доступ до урядової системи;
2. використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту;
3. несанкціоноване використання системи забороняється та приводить до кримінальної та цивільної відповідальності;
4. використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій користувача. Зберігати сповіщення або банер на екрані, доки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явних дій для входу в систему або подальшого доступу до системи.

c. Для загальнодоступних систем:

1. демонструвати інформацію про умови використання системи [Призначення: визначені організацією умови], перш ніж надавати подальший доступ до загальнодоступної системи;
2. демонструвати посилання, якщо такі є, на моніторинг, запис або аудит, які узгоджуються з акомодатією приватності для таких систем, які зазвичай забороняють такі дії;
3. мати опис авторизованого використання системи.

No: 1

Name: ac_8_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено сповіщення або банер про використання системи

No: 2

Name: ac_8_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені умови використання загальнодоступної системи

No: 3

Name: ac_8_01

Type: string

Default: nil

Користувачам демонструється <AC-08_ODP[01] сповіщення або банер> перед тим, як надавати доступ до системи

No: 4

Name: ac_8_02

Type: string

Default: nil

Сповіщення зазначає: доступ до урядової системи, можливість контролю/аудиту, заборону несанкціонованого використання та згоду на моніторинг

No: 5

Name: ac_8_03

Type: string

Default: nil

Сповіщення або банер залишається на екрані, доки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явних дій для входу

No: 6

Name: ac_8_04

Type: string

Default: nil

Для загальнодоступних систем демонструється інформація про <AC-08_ODP[02] умови використання>, перш ніж надавати подальший доступ

No: 7

Name: ac_8_05

Type: string

Default: nil

Для загальнодоступних систем демонструються посилання на моніторинг, запис або аудит

No: 8

Name: ac_8_06

Type: string

Default: nil

Для загальнодоступних систем наведено опис авторизованого використання системи

1.9. СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9)

Сповіщати користувача після успішного входу (доступу) до системи про дату та час останнього входу (доступу).

No: 1

Name: ac_9_01

Type: integer

Default: 30

Система повідомляє користувача при успішному вході (доступі) до системи про дату та час останнього входу (доступу)

1.9.1. НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(1))

No: 1

Name: ac_9_1_01

Type: integer

Default: 3

Система сповіщає користувача після успішного входу / доступу про кількість невдалих спроб входу / доступу з моменту останнього успішного входу / доступу

1.9.2. УСПІШНІ ТА НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(2))

Сповіщати користувача, після успішного входу/доступу до системи про кількість [Вибір: успішних спроб доступу/входу; невдалих спроб входу/доступу; обидва варіанти] за [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1

Name: ac_9_2_01

Type: integer

Default: 30

Після успішного входу в систему користувач отримує повідомлення про кількість ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОВОГО ПАРАМЕТРА протягом періоду часу

No: 2

Name: ac_9_2_odp_01

Type: integer

Default: 3

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {успішних спроб доступу/входу; невдалих спроб входу/доступу; обидва варіанти}

No: 3

Name: ac_9_2_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначається період часу, протягом якого система повідомляє користувача про кількість успішних спроб входу в систему, невдалих спроб входу або про обидва випадки

1.9.3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ (АС-9(3))

Сповіщати користувача, після успішного входу/доступу, про внесення змін до [Призначення: певних характеристик/параметрів облікового запису користувача, визначених організацією] протягом [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1

Name: ac_9_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено характеристики або параметри облікового запису користувача, зміни яких потребують сповіщення

No: 2

Name: ac_9_3_odp_02

Type: string

Default: "15m"

Визначено період часу, протягом якого вносились зміни

No: 3

Name: ac_9_3_01

Type: string

Default: nil

Користувач сповіщається після успішного входу про внесення змін до <АС-09(03)_ODP[01] характеристик/параметрів облікового запису> протягом <АС-09(03)_ODP[02] періоду часу>

1.9.4. СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4))

Повідомляти користувачеві, після успішного входу/доступу, наступну додаткову інформацію: [Призначення: інформація, визначена організацією, яка повинна бути включена на додаток до дати та часу останнього входу/доступу].

No: 1

Name: ac_9_4_01

Type: string

Default: nil

Після успішного входу користувач отримує повідомлення додаткова інформація

No: 2

Name: ac_9_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено додаткову інформацію, про яку слід повідомити користувача

1.10. УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)

Обмежити кількість одночасних сеансів для кожного [Призначення: визначеного організацією облікового запису та/або типу облікового запису] до [Призначення: визначеної організацією кількості].

No: 1

Name: ac_10_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено обліковий запис та/або тип облікового запису, для якого обмежуються одночасні сеанси

No: 2

Name: ac_10_odp_02

Type: integer

Default: 3

Визначено кількість одночасних сеансів, дозволених для кожного облікового запису та/або типу облікового запису

No: 3

Name: ac_10_01

Type: string

Default: nil

Кількість одночасних сеансів для кожного <АС-10_ODP[01] облікового запису та/або типу> обмежена до <АС-10_ODP[02] кількості>

1.11. БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)

- a. Заборонити подальший доступ до системи шляхом ініціювання блокування пристрою після [Призначення: визначеного організацією періоду] бездіяльності або після отримання запиту від користувача.
- b. Зберігати блокування пристрою, поки користувач не відновить доступ, використовуючи встановлені процедури ідентифікації та автентифікації.

No: 1

Name: ac_11_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних значень: {ініціювання блокування пристрою після періоду неактивності; вимога до користувача ініціювати блокування пристрою перед тим, як залишити систему без нагляду}

No: 2

Name: ac_11_odp_02

Type: string

Default: "15m"

Визначено часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою

No: 3

Name: ac_11_a

Type: string

Default: nil

Заборонено подальший доступ до системи шляхом <AC-11_ODP[01] вибору умов блокування>, зокрема після <AC-11_ODP[02] періоду> бездіяльності

No: 4

Name: ac_11_b

Type: string

Default: nil

Блокування пристрою зберігається, поки користувач не відновить доступ, використовуючи встановлені процедури ідентифікації та автентифікації

1.11.1. ПРИХОВАНІ ДИСПЛЕЇ (АС-11(1))

No: 1

Name: ac_11_1_01

Type: string

Default: nil

Система приховує (через блокування сеансу) інформацію, попередньо видиму на дисплеї, загальнодоступним зображенням

1.12. ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)

Сеанс користувача має завершуватися автоматично після [Призначення: визначених організацією умов або тригерних подій, що вимагають припинення сеансу].

No: 1

Name: ac_12_01

Type: string

Default: nil

Сеанс користувача автоматично завершується після виконання умов або подій

No: 2

Name: ac_12_odp

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу

1.12.1. ІНІЦІЙОВАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ БЛОКУВАННЯ (АС-12(1))

Забезпечити можливість припинення сеансів зв'язку з ініціативи користувача, коли автентифікація використовується для отримання доступу до [Призначення: визначених організацією інформаційних ресурсів].

No: 1

Name: ac_12_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено інформаційні ресурси, для доступу до яких використовується автентифікація

No: 2

Name: ac_12_1_01

Type: string

Default: nil

Забезпечується можливість припинення сеансів зв'язку з ініціативи користувача, коли автентифікація використовується для отримання доступу до <АС-12(01)_ODP[01] інформаційних ресурсів>

1.12.2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12(2))

Відобразити виразне повідомлення для користувача, що вказує на достовірне припинення автентифікованих сеансів зв'язку.

No: 1

Name: ac_12_2_01

Type: string

Default: nil

Користувачам буде показано явне повідомлення про завершення сеансу автентифікованого зв'язку

1.12.3. ЗАСТЕРЕЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЧАС СЕСІЇ ДОБІГАЄ КІНЦЯ (АС-12(3))

Відобразити виразне повідомлення користувачам, що вказує, що сесія добігає кінця [Завдання: визначений організацією час до кінця сесії].

No: 1

Name: ac_12_3_odp_01

Type: string

Default: "5m"

Визначений час до кінця сесії

No: 2

Name: ac_12_3_01

Type: string

Default: nil

Користувачам відображається виразне повідомлення, що вказує, що сесія добігає кінця за <AC-12(03)_ODP[01] визначений час>

1.13. НАГЛЯД ТА ОГЛЯД - УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-13) [Вилучено]

[Вилучено: включено в АС-02 та АУ-06]

Немає параметрів для цього контролю.

1.14. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБО АВТЕНТИФІКАЦІЇ (АС-14)

- а. Визначити [Призначення: дозволені організацією дії користувачів], які можуть виконуватися в системі без ідентифікації або автентифікації відповідно до завдань та функцій організації.
- б. Документувати та визначити відповідне обґрунтування в плані безпеки системи дій користувача, які не потребують ідентифікації або автентифікації.

No: 1

Name: ac_14_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії користувача, які можуть бути виконані в системі без ідентифікації або автентифікації, що відповідають місії та функціям організації

No: 2

Name: ac_14_a_02

Type: string

Default: nil

Обґрунтування дій користувачів, які не потребують ідентифікації або автентифікації, надається в плані захисту інформації

No: 3

Name: ac_14_b_01

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Дії користувачів, які не потребують ідентифікації або автентифікації, задокументовані в плані захисту інформації

No: 4

Name: ac_14_odp

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії користувача, які можуть бути виконані в системі без ідентифікації або автентифікації

1.14.1. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-14(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до АС-14]

Немає параметрів для цього контролю.

1.15. АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15) [Вилучено]

[Вилучено: включено до МР-03]

Немає параметрів для цього контролю.

1.16. АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)

- a. Визначити засоби для асоціювання (пов'язання) [Призначення: визначених організацією типів атрибутів безпеки та приватності], що приймають [Призначення: визначені організацією значення атрибутів безпеки та приватності] з інформацією, яка зберігається, обробляється та/або передається.
- b. Пов'язані атрибути безпеки та приватності мають створюватися і зберігатися разом з інформацією.
- c. Встановити дозволені [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] для [Призначення: систем, визначених організацією].
- d. Визначити дозволені [Призначення: визначені організацією значення або діапазони] для кожного з встановлених атрибутів безпеки та приватності.
- e. Проводити аудит змін атрибутів.
- f. Переглядати атрибути безпеки та приватності на відповідність з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ac_16_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи атрибутів безпеки

No: 2

Name: ac_16_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 3

Name: ac_16_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів безпеки

No: 4

Name: ac_16_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 5

Name: ac_16_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки

No: 6

Name: ac_16_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути приватності

No: 7

Name: ac_16_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які дозволені для систем

No: 8

Name: ac_16_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути приватності, які дозволені для систем

No: 9

Name: ac_16_odp_09

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів

No: 10

Name: ac_16_odp_10

Type: string

Default: "1 year"

Визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності

No: 11

Name: ac_16_odp_11

Type: string

Default: "1 year"

Визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути приватності на предмет відповідності

No: 12

Name: ac_16_a_01

Type: string

Default: nil

Визначено засоби для асоціювання <AC-16_ODP[01] типів атрибутів безпеки> з їх <AC-16_ODP[03] значеннями> для інформації

No: 13
Name: ac_16_a_02
Type: string
Default: nil

Визначено засоби для асоціювання <AC-16_ODP[02] типів атрибутів приватності> з їх <AC-16_ODP[04] значеннями> для інформації

No: 14
Name: ac_16_b_01
Type: string
Default: nil

Пов'язані атрибути безпеки створюються і зберігаються разом з інформацією

No: 15
Name: ac_16_b_02
Type: string
Default: nil

Пов'язані атрибути приватності створюються і зберігаються разом з інформацією

No: 16
Name: ac_16_c_01
Type: string
Default: nil

Встановлюються дозволені <AC-16_ODP[07] атрибути безпеки> для <AC-16_ODP[05] систем>

No: 17
Name: ac_16_c_02
Type: string
Default: nil

Встановлюються дозволені <AC-16_ODP[08] атрибути приватності> для <AC-16_ODP[06] систем>

No: 18
Name: ac_16_d_01
Type: string
Default: nil

Визначено дозволені <AC-16_ODP[09] значення або діапазони> для кожного з встановлених атрибутів безпеки та приватності

No: 19
Name: ac_16_e_01
Type: string
Default: nil

Проводиться аудит змін до атрибутів

No: 20
Name: ac_16_f_01
Type: string
Default: nil

Атрибути безпеки перевіряються на відповідність із <AC-16_ODP[10] частотою>

No: 21
Name: ac_16_f_02

Type: string

Default: nil

Атрибути приватності перевіряються на відповідність із <AC-16_ODP[11] частотою>

1.16.1. ДИНАМІЧНЕ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(1))

No: 1

Name: ac_16_1_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

No: 2

Name: ac_16_1_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки динамічно пов'язуються з об'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

No: 3

Name: ac_16_1_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик конфіденційності під час створення та комбінування інформації: політики конфіденційності

No: 4

Name: ac_16_1_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності динамічно пов'язуються з об'єктами відповідно до наведених нижче політик конфіденційності під час створення та комбінування інформації: політики конфіденційності

No: 5

Name: ac_16_1_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено суб'єкти, з якими атрибути безпеки повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 6

Name: ac_16_1_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено об'єкти, з якими атрибути безпеки повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 7

Name: ac_16_1_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені суб'єкти, з якими атрибути конфіденційності повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 8

Name: ac_16_1_odp_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені об'єкти, з якими атрибути конфіденційності повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 9

Name: ac_16_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики безпеки, що вимагають динамічного пов'язування атрибутів безпеки з суб'єктами та об'єктами

No: 10

Name: ac_16_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики конфіденційності, що вимагають динамічного пов'язування атрибутів безпеки з суб'єктами та об'єктами; АС-16(01)[01] атрибути безпеки динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

1.16.2. ЗМІНА ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(2))

Надати уповноваженим особам (або процесам, що діють від імені фізичних осіб) можливість визначати або змінювати значення відповідних атрибутів безпеки та приватності.

No: 1

Name: ac_16_2_01

Type: string

Default: nil

Уповноважені особи (або процеси, що діють від імені осіб) мають можливість визначати або змінювати значення пов'язаних з ними атрибутів безпеки

No: 2

Name: ac_16_2_02

Type: string

Default: nil

Уповноважені особи (або процеси, що діють від імені осіб) мають можливість визначати або змінювати значення пов'язаних з ними атрибутів конфіденційності

1.16.3. ПІДТРИМКА СИСТЕМОЮ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(3))

ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ Підтримати пов'язання та цілісність [Призначення: визначених організацією атрибутів безпеки та приватності] з [Призначення: визначених організацією суб'єктів і об'єктів].

No: 1

Name: ac_16_3_01

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів безпеки з суб'єктами

No: 2

Name: ac_16_3_02

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів безпеки з об'єктами

No: 3

Name: ac_16_3_03

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів конфіденційності з суб'єктами

No: 4

Name: ac_16_3_04

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів конфіденційності з об'єктами; ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

No: 5

Name: ac_16_3_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які потребують підтримки асоціацій та цілісності

No: 6

Name: ac_16_3_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які потребують підтримки асоціації та цілісності

No: 7

Name: ac_16_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єкти, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів безпеки, що належать до таких суб'єктів

No: 8

Name: ac_16_3_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів безпеки, що належать до таких об'єктів

No: 9

Name: ac_16_3_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єктів, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів конфіденційності щодо таких суб'єктів

No: 10

Name: ac_16_3_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено об'єктів, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів конфіденційності щодо таких об'єктів

1.16.4. ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(4))

Впровадити можливість пов'язувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] з [Призначення: визначеними організацією суб'єктами та об'єктами] уповноваженими особами (або процесами, що діють від імені фізичних осіб).

No: 1

Name: ac_16_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які пов'язуються з суб'єктами

No: 2

Name: ac_16_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які пов'язуються з об'єктами

No: 3

Name: ac_16_4_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути приватності, які пов'язуються з суб'єктами

No: 4

Name: ac_16_4_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути приватності, які пов'язуються з об'єктами

No: 5

Name: ac_16_4_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єкти, з якими пов'язуються атрибути безпеки

No: 6

Name: ac_16_4_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти, з якими пов'язуються атрибути безпеки

No: 7

Name: ac_16_4_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єкти, з якими пов'язуються атрибути приватності

No: 8

Name: ac_16_4_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти, з якими пов'язуються атрибути приватності

No: 9

Name: ac_16_4_01

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[01] атрибути безпеки> з <AC-16(04)_ODP[05] суб'єктами>

No: 10

Name: ac_16_4_02

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[02] атрибути безпеки> з <AC-16(04)_ODP[06] об'єктами>

No: 11

Name: ac_16_4_03

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[03] атрибути приватності> з <AC-16(04)_ODP[07] суб'єктами>

No: 12

Name: ac_16_4_04

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[04] атрибути приватності> з <AC-16(04)_ODP[08] об'єктами>

1.16.5. ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (AC-16(5))

Відображати атрибути безпеки та приватності в зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати [Призначення: визначені організацією спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи наступного розподілу інформації], використовуючи [Призначення: визначену організацією ідентифікацію, у зручній для людини формі про стандартні угоди про присвоєння імен].

No: 1

Name: ac_16_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи наступного розподілу інформації

No: 2

Name: ac_16_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено стандартні угоди про ідентифікацію (присвоєння імен) у зручній для людини формі

No: 3

Name: ac_16_5_01

Type: string

Default: nil

Атрибути безпеки відображаються у зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати <AC-16(05)_ODP[01] спеціальні інструкції>, використовуючи <AC-16(05)_ODP[02] стандартні угоди>

No: 4

Name: ac_16_5_02

Type: string

Default: nil

Атрибути приватності відображаються у зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати <AC-16(05)_ODP[01] спеціальні інструкції>, використовуючи <AC-16(05)_ODP[02] стандартні угоди>

1.16.6. ПІДТРИМКА ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (AC-16(6))

Вимагати від персоналу пов'язувати та підтримувати асоціацію [Призначення: визначених організацією атрибутів безпеки та приватності] з [Призначенням: визначеними організацією суб'єктами та об'єктами] відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики безпеки та приватності].

No: 1

Name: ac_16_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[01] атрибутів безпеки> з <AC-16(06)_ODP[05] суб'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[09] політик безпеки>

No: 2

Name: ac_16_6_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[02] атрибутів безпеки> з <AC-16(06)_ODP[06] об'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[09] політик безпеки>

No: 3

Name: ac_16_6_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[03] атрибутів конфіденційності> з <AC-16(06)_ODP[07] суб'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[10] політик безпеки>

No: 4

Name: ac_16_6_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[04] атрибутів конфіденційності> з <AC-16(06)_ODP[08] об'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[10] політик безпеки>

No: 5

Name: ac_16_6_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з суб'єктами

No: 6

Name: ac_16_6_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з об'єктами

No: 7

Name: ac_16_6_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з суб'єктами

No: 8

Name: ac_16_6_odp_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з об'єктами

No: 9

Name: ac_16_6_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначені суб'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 10

Name: ac_16_6_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначені об'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 11

Name: ac_16_6_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначені суб'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 12

Name: ac_16_6_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначені об'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 13

Name: ac_16_6_odp_09

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політики безпеки, які вимагають від персоналу пов'язувати та підтримувати зв'язок атрибутів безпеки та конфіденційності з суб'єктами та об'єктами

No: 14

Name: ac_16_6_odp_10

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політики конфіденційності, які вимагають від персоналу пов'язувати та підтримувати зв'язок атрибутів безпеки та конфіденційності з суб'єктами та об'єктами

1.16.7. ПОСЛІДОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АТРИБУТІВ (АС-16(7))

Забезпечити послідовну інтерпретацію атрибутів безпеки та приватності, що передаються між розподіленими компонентами системи.

No: 1

Name: ac_16_7_01

Type: string

Default: nil

Забезпечується послідовна інтерпретація атрибутів безпеки, що передаються між розподіленими компонентами системи

No: 2

Name: ac_16_7_02

Type: string

Default: nil

Забезпечується послідовна інтерпретація атрибутів приватності (конфіденційності), що передаються між розподіленими компонентами системи

1.16.8. ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(8))

ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ Реалізація [Призначення: методи та технології, визначені організацією] для пов'язування атрибутів безпеки та конфіденційності з інформацією.

No: 1

Name: ac_16_8_01

Type: string

Default: nil

Методи та технології застосовуються для пов'язування атрибутів безпеки з інформацією

No: 2

Name: ac_16_8_02

Type: string

Default: nil

Методи та технології застосовуються для пов'язування атрибутів конфіденційності з інформацією

No: 3

Name: ac_16_8_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено методи та технології, які необхідно застосувати для пов'язання інформації з атрибутами безпеки

No: 4

Name: ac_16_8_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено методи та технології, які необхідно застосувати для пов'язання інформації з атрибутами конфіденційності

1.16.9. ПЕРЕПРИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(9))

Перепризначення атрибутів безпеки та приватності, пов'язаних з інформацією, здійснювати лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням [Призначення: визначених організацією технік або процедур].

No: 1

Name: ac_16_9_odp_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено техніки або процедури, що використовуються для перевірки механізмів перегляду при перепризначенні атрибутів безпеки

No: 2

Name: ac_16_9_odp_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено техніки або процедури, що використовуються для перевірки механізмів перегляду при перепризначенні атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 3

Name: ac_16_9_01

Type: string

Default: nil

Перепризначення атрибутів безпеки, пов'язаних з інформацією, здійснюється лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням <АС-16(09)_ODP[01] технік або процедур>

No: 4

Name: ac_16_9_02

Type: string

Default: nil

Перепризначення атрибутів приватності, пов'язаних з інформацією, здійснюється лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням <АС-16(09)_ODP[02] технік або процедур>

1.16.10. КОНФІГУРАЦІЯ АТРИБУТІВ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(10))

Надати уповноваженим особам можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів безпеки та приватності, доступних для пов'язання із суб'єктами та об'єктами.

No: 1

Name: ac_16_10_01

Type: string

Default: nil

Уповноваженим особам надається можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів безпеки, доступних для пов'язання з суб'єктами та об'єктами

No: 2

Name: ac_16_10_02

Type: string

Default: nil

Уповноваженим особам надається можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів приватності (конфіденційності), доступних для пов'язання з суб'єктами та об'єктами

1.17. ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)

- a. Встановити та задокументувати обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення кожного типу віддаленого доступу.
- b. Авторизувати віддалений доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_17_a_01

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані обмеження на використання

No: 2

Name: ac_17_a_02

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані вимоги до конфігурації/підключення

No: 3

Name: ac_17_a_03

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані рекомендації щодо здійснення

No: 4

Name: ac_17_b_01

Type: string

Default: nil

Кожен тип віддаленого доступу до системи авторизується перед тим, як дозволити такі підключення

1.17.1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ (АС-17(1))

No: 1

Name: ac_17_1_01

Type: string

Default: nil

Проводиться моніторинг методами віддаленого доступу

No: 2

Name: ac_17_1_02

Type: string

Default: nil

Проводиться управління методами віддаленого доступу

1.17.2. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШИФРУВАННЯ (АС-17(2))

No: 1

Name: ac_17_2_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Запроваджено криптографічні механізми для захисту конфіденційності та цілісності сесій віддаленого доступу.

1.17.3. КЕРОВАНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-17(3))

No: 1

Name: ac_17_3_01

Type: string

Default: nil

Віддалений доступ маршрутизується через авторизовані та керовані точки контролю доступу до мережі

1.17.4. ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОМАНДИ ТА ДОСТУП (АС-17(4))

No: 1

Name: ac_17_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено потреби, що потребують виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу

No: 2

Name: ac_17_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено потреби, що вимагають доступу до інформації, що стосується безпеки, за допомогою віддаленого доступу

No: 3

Name: ac_17_4_a_01

Type: string

Default: nil

Виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу дозволено лише для наступних потреб: <АС-17(04)_ODP[01] потреби >

No: 4

Name: ac_17_4_a_02

Type: string

Default: nil

Доступ до інформації, важливої для безпеки, за допомогою віддаленого доступу дозволяється лише для наступних потреб: <АС-17(04)_ODP[02] потреби >

No: 5

Name: ac_17_4_b

Type: string

Default: nil

Обґрунтування віддаленого доступу задокументовано в плані захисту інформації

1.17.5. МОНИТОРИНГ ДЛЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-17(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в CI-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (АС-17(6))

No: 1

Name: ac_17_6_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Інформація про механізми віддаленого доступу захищена від неавторизованого використання та розкриття

1.17.7. ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-17(7)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-03(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.8. ДЕАКТИВАЦІЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ (АС-17(8)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в CM-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.9. ВІДКЛЮЧЕННЯ АБО ДЕАКТИВАЦІЯ ДОСТУПУ (АС-17(9))

No: 1

Name: ac_17_9_01

Type: integer

Default: 30

Передбачена можливість відключення або деактивації віддаленого доступу до системи протягом <АС-17(09)_ODP> періоду часу>

No: 2

Name: ac_17_9_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого потрібно відключити або деактивувати віддалений доступ до системи

1.17.10. (10) АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (АС-17(10))

No: 1

Name: ac_17_10_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені <АС-17(10)_ODP[01] механізми> атентифікують визначені <АС-17(10)_ODP[02] віддалені команди>

No: 2

Name: ac_17_10_odp_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми, реалізовані для автентифікації віддалених команд

No: 3

Name: ac_17_10_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено віддалені команди, які мають бути автентифіковані механізмами

1.18. БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)

а. Установити обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення бездротового доступу.

б. Авторизувати бездротовий доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_18_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено обмеження на використання щодо здійснення бездротового доступу

No: 2

Name: ac_18_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації або підключення щодо здійснення бездротового доступу

No: 3

Name: ac_18_a_03

Type: string

Default: nil

Встановлено рекомендації щодо здійснення бездротового доступу

No: 4

Name: ac_18_b

Type: string

Default: nil

Авторизується бездротовий доступ до системи перед тим, як дозволяти такі з'єднання.

1.18.1. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШИФРУВАННЯ (АС-18(1))

No: 1

Name: ac_18_1_odp

Type: list

Default: ["користувачі", "пристрої"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {користувачі; пристрої}

No: 2

Name: ac_18_1_01

Type: string

Default: nil

Бездротовий доступ до системи захищено за допомогою автентифікації <АС-18(01)_ОДР ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>

No: 3

Name: ac_18_1_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Бездротовий доступ до системи захищений за допомогою шифрування

1.18.2. МОНІТОРИНГ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-18(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в SI-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.18.3. ВІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ (АС-18(3))

No: 1

Name: ac_18_3_01

Type: string

Default: nil

Відключено, у разі відсутності необхідності у використанні, вбудовані в компоненти системи можливості бездротових мереж до їх виклику та розгортання

1.18.4. ОБМЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ (АС-18(4))

No: 1

Name: ac_18_4_01

Type: string

Default: nil

Встановлено користувачів, яким дозволено самостійно налаштовувати можливості бездротової мережі

No: 2

Name: ac_18_4_02

Type: string

Default: nil

Явно авторизуються визначені користувачі, яким дозволено самостійно налаштовувати можливості бездротової мережі

1.18.5. АНТЕНИ ТА РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (АС-18(5))

No: 1

Name: ac_18_5_01

Type: string

Default: nil

Вибрано такі радіо антени, які зменшують ймовірність того, що корисні сигнали можуть прийматися за межами контрольованих організацією меж

No: 2

Name: ac_18_5_02

Type: string

Default: nil

Калібруються рівні потужності передачі, щоб зменшити ймовірність того, що корисні сигнали можуть прийматися за контрольованими організацією межами

1.19. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)

а. Встановити обмеження на використання, вимоги до конфігурації, вимоги до підключення і рекомендації щодо впровадження мобільних пристроїв, контрольованих організацією.

б. Авторизувати підключення мобільних пристроїв до систем, які експлуатуються організацією.

No: 1

Name: ac_19_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 2

Name: ac_19_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлюються вимоги до підключення для мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої знаходяться за межами контрольованої території

No: 3

Name: ac_19_a_03

Type: string

Default: nil

Розроблено рекомендації щодо впровадження для мобільних пристроїв, які контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 4

Name: ac_19_b

Type: string

Default: nil

Авторизовано підключення мобільних пристроїв до систем організації

1.19.1. ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.3. ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ (АС-19(3))

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.4. ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(4))

No: 1

Name: ac_19_4_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадових осіб із захисту інформації, відповідальних за огляд та перевірку захищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на цих пристроях

No: 2

Name: ac_19_4_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики безпеки, що обмежують підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем

No: 3

Name: ac_19_4_a

Type: string

Default: nil

Використання незахищених мобільних пристроїв на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають секретну інформацію, заборонено, за винятком випадків, коли на це є спеціальний дозвіл уповноваженої посадової особи

No: 4

Name: ac_19_4_b_01

Type: string

Default: nil

Заборона підключення незахищених мобільних пристроїв до систем з обмеженим доступом застосовується до осіб, яким уповноважена посадова особа дозволила використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом

No: 5

Name: ac_19_4_b_02

Type: string

Default: nil

Дозвіл уповноваженої посадової особи на підключення незахищених мобільних пристроїв до незахищених систем вимагається від осіб, яким дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом

No: 6

Name: ac_19_4_b_03

Type: string

Default: nil

Заборона використання внутрішніх або зовнішніх модемів чи бездротових інтерфейсів у складі незахищених мобільних пристроїв поширюється на осіб, яким уповноваженою посадовою особою дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які не мають права на використання таких пристроїв

No: 7

Name: ac_19_4_b_04_01

Type: string

Default: nil

Вибірковий огляд та перевірка незахищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на них, <AC-19(04)_ODP[01] посадовими особами> є обов'язковими

No: 8

Name: ac_19_4_b_04_02

Type: string

Default: nil

Дотримання політики обробки інцидентів застосовується у разі виявлення секретної інформації під час випадкового огляду та перевірки незахищених мобільних пристроїв

No: 9

Name: ac_19_4_c

Type: string

Default: nil

Підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем обмежено відповідно до <AC-19(04)_ODP[02] політики безпеки>

1.19.5. ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ТА СХОВИЩ ІНФОРМАЦІЇ (AC-19(5))

No: 1

Name: ac_19_5_odp_01

Type: list

Default: ["повне шифрування пристроїв", "шифрування сховищ інформації"]

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повне шифрування пристроїв; шифрування сховищ інформації}

No: 2

Name: ac_19_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено мобільні пристрої, на яких слід використовувати шифрування

No: 3

Name: ac_19_5_01

Type: string

Default: nil

<AC-19(05)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ> використовується для захисту конфіденційності та цілісності інформації на <AC-19(05)_ODP[02] мобільних пристроях>

1.20. ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (AC-20)

a. [Вибір (один або кілька): Встановить [Призначення: умови, визначені організацією]; Визначте [Призначення: визначені організацією засоби контролю, які, як стверджується, будуть реалізовані на зовнішніх системах]], узгоджені з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, дозволяючи уповноваженим особам:

1. доступ до системи із зовнішніх систем;

2. обробляти, зберігати або передавати керовану організацією інформацію за допомогою зовнішніх систем;

b. Заборонити використання [Призначення: організаційно-визначені типи зовнішніх систем].

No: 1

Name: ac_20_odp_01

Type: list

Default: ["умови та положення", "заходи захисту"]

Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити <AC -20 _ODP[02] умови та положення>; визначити <AC-20 _ODP[03] заходи захисту>}

No: 2

Name: ac_20_odp_02

Type: list

Default: []

Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано)

No: 3

Name: ac_20_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено заходи захисту, які мають бути застосовані до зовнішніх систем відповідно до довірчих відносин, встановлених з іншими організаціями, що володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо обрано)

No: 4

Name: ac_20_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено типи зовнішніх систем, заборонених до використання

No: 5

Name: ac_20_a_01

Type: string

Default: nil

<AC-20_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> узгоджується(ються) з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, що дозволяє уповноваженим особам отримувати доступ до системи із зовнішніх систем (якщо це застосовно)

No: 6

Name: ac_20_a_02

Type: string

Default: nil

<AC-20_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає(ють) довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або підтримують зовнішні системи, що дозволяє уповноваженим особам обробляти, зберігати або передавати інформацію, за допомогою зовнішніх систем (якщо це застосовно)

No: 7

Name: ac_20_b

Type: string

Default: nil

Заборонено використання <AC-20_ODP[04] заборонені типи зовнішніх систем> (якщо застосовно)

1.20.1. ОБМЕЖЕННЯ НА АВТОРИЗОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ (AC-20(1))

No: 1

Name: ac_20_1_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планів безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються)

No: 2

Name: ac_20_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система

1.20.2. ПЕРЕНОСНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (AC-20(2))

No: 1

Name: ac_20_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження

No: 2

Name: ac_20_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах

1.20.3. СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-20(3))

No: 1

Name: ac_20_3_01

Type: string

Default: nil

Використання систем або компонентів систем, що не належать організації, для обробки, зберігання або передачі інформації, що належить організації, обмежується за допомогою обмеження

No: 2

Name: ac_20_3_odp

Type: string

Default: nil

Визначено обмеження на використання систем або компонентів систем, що не належать організації, для обробки, зберігання або передачі інформації організації

1.20.4. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ (АС-20(4))

No: 1

Name: ac_20_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено мережеві носії інформації, які можуть мати доступ до мережі

No: 2

Name: ac_20_4_01

Type: string

Default: nil

Заборонено використовувати <АС-20(03)_ODP мережеві носії інформації> у зовнішніх системах

1.20.5. ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ – ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(5))

No: 1

Name: ac_20_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використання уповноваженими особами зовнішніх носіїв інформації, підконтрольних організації, на зовнішніх системах заборонено

1.21. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21)

а. Спростити обмін інформацією, надаючи авторизованим користувачам змогу визначати, чи відповідають повноваження на доступ, що призначені партнерам для обміну, обмеженням доступу та повноваженням з приватності щодо інформації для [Призначення: визначених організацією обставин обміну інформацією, коли це необхідно користувачу].

б. Використовувати [Призначення: визначені організацією автоматизовані механізми або ручні процеси], щоб допомогти користувачам в ухваленні рішень щодо обміну інформацією та співпраці.

No: 1

Name: ac_21_a

Type: string

Default: nil

Авторизованим користувачам дозволено визначати, чи відповідають повноваження доступу, призначені партнеру з обміну, обмеженням доступу та використання інформації для обставин обміну інформацією

No: 2

Name: ac_21_b

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Автоматизовані механізми використовуються для допомоги користувачам у прийнятті рішень щодо обміну інформацією та співпраці

No: 3

Name: ac_21_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені обставини обміну інформацією, за яких користувач повинен на власний розсуд визначати, чи відповідають повноваження доступу, надані партнеру з обміну, обмеженням доступу та використання інформації

No: 4

Name: ac_21_odp_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено автоматизовані механізми або ручні процеси, які допомагають користувачам у ухваленні рішень щодо обміну інформацією та співпраці

1.21.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ (АС-21(1))

No: 1

Name: ac_21_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Автоматизовані механізми використовуються для забезпечення виконання рішень щодо обміну інформацією уповноваженими користувачами на основі дозволів доступу партнерів з обміну та обмежень доступу до інформації, що підлягає обміну

No: 2

Name: ac_21_1_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено автоматизовані механізми, що застосовуються для забезпечення виконання рішень про спільний доступ до інформації авторизованими користувачами

1.21.2. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21(2))

No: 1

Name: ac_21_2_01

Type: string

Default: nil

Впроваджено сервіси пошуку та перевірки інформації, які застосовують обмеження щодо обміну інформацією

No: 2

Name: ac_21_2_odp

Type: string

Default: nil

Визначено обмеження щодо обміну інформацією

1.22. ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)

- a. Призначити осіб, що уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі.
- b. Навчати уповноважених осіб тому, щоб загальнодоступна інформація не містила інформацію з обмеженим доступом.
- c. Переглядати запропонований зміст інформації до публікації в загальнодоступній системі, щоб гарантувати, що там не міститься інформація з обмеженим доступом.
- d. Переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом з [Призначення: визначеною організацією частотою]; така інформація має бути видалена в разі її виявлення.

No: 1

Name: ac_22_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено частоту, з якою слід переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом

No: 2

Name: ac_22_a

Type: string

Default: nil

Визначені особи уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі

No: 3

Name: ac_22_b

Type: string

Default: nil

Уповноважені особи проходять навчання, щоб гарантувати, що загальнодоступна інформація не містить інформацію з обмеженим доступом

No: 4
Name: ac_22_c
Type: string
Default: nil

Запропонований зміст інформації перевіряється до публікації в загальнодоступній системі

No: 5
Name: ac_22_d_01
Type: string
Default: nil

Зміст у загальнодоступній системі перевіряється на наявність інформації з обмеженим доступом з <AC-22_ODP[01] частотою>

No: 6
Name: ac_22_d_02
Type: string
Default: nil

Інформація з обмеженим доступом видаляється з загальнодоступної системи, якщо її виявлено

1.23. ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (АС-23)

Використовувати [Призначення: визначені організацією техніки виявлення та попередження витоку даних] для [Призначення: визначених організацією об'єктів зберігання даних] для виявлення та захисту від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних.

No: 1
Name: ac_23_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначено техніки виявлення та попередження витоку даних

No: 2
Name: ac_23_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено об'єкти зберігання даних

No: 3
Name: ac_23_01
Type: string
Default: nil

<AC-23_ODP[01] Техніки> використовуються для <AC-23_ODP[02] об'єктів зберігання даних> для виявлення та захисту від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних

1.24. РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-24)

[Вибір: Встановити процедури; Запровадити механізми], щоб забезпечити застосування [Призначення: визначені організацією рішення щодо контролю доступу] до кожного запиту щодо доступу до виконання доступу.

No: 1

Name: ac_24_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано: встановити процедури; запровадити механізми

No: 2

Name: ac_24_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено рішення щодо контролю доступу

No: 3

Name: ac_24_01

Type: string

Default: nil

Відповідно до <AC-24_ODP[01] вибору>, забезпечується застосування <AC-24_ODP[02] рішень щодо контролю доступу> до кожного запиту щодо доступу до виконання доступу

1.24.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ (АС-24(1))

No: 1

Name: ac_24_1_01

Type: string

Default: nil

Інформація щодо авторизації доступу передається за допомогою заходів безпеки до систем, які забезпечують ухвалення рішень щодо управління доступом. ухвалення

No: 2

Name: ac_24_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію щодо авторизації доступу, яка передається до систем, які забезпечують ухвалення рішень щодо управління доступом

No: 3

Name: ac_24_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено заходи безпеки, які слід використовувати, коли інформація про авторизацію передається до систем, що забезпечують виконання рішень щодо управління доступом

No: 4

Name: ac_24_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено системи, які забезпечують рішення щодо управління доступом

1.24.2. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА АБО ПРОЦЕСУ, ЩО ДІЄ ВІД ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА (AC-24(2))

Здійснювати ухвалення рішень щодо управління доступом, засновуючись на [Призначення: визначених організацією атрибутах безпеки], які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача.

No: 1

Name: ac_24_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 2

Name: ac_24_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути конфіденційності, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 3

Name: ac_24_2_01

Type: string

Default: nil

Рішення щодо управління доступом здійснюються на основі <AC-24(02)_ODP[01] атрибутів безпеки> , які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 4

Name: ac_24_2_02

Type: string

Default: nil

Рішення щодо управління доступом здійснюються на основі <AC-24(02)_ODP[02] атрибутів конфіденційності>, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

1.25. ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (AC-25)

Впровадити диспетчер доступу для [Призначення: визначеної організацією політики контролю доступу], який захищений від несанкціонованого доступу, завжди був доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована.

No: 1

Name: ac_25_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Реалізовано диспетчер доступу для <AC-25_ODP політики контролю доступу>, який захищений від несанкціонованого доступу, завжди доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована

No: 2

Name: ac_25_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики контролю доступу, для яких реалізовано диспетчер доступу

2. АТ

Клас заходів захисту АТ — ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ

Цей клас спрямований на забезпечення належного рівня знань персоналу щодо загроз інформаційній безпеці та їхніх обов'язків у цій сфері.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури підвищення обізнаності та навчання (АТ-1); Навчання з підвищення обізнаності (АТ-2); Практичні заняття (АТ-2(1)); Внутрішні загрози (АТ-2(2)); Соціальна інженерія та соціальний інтелектуальний аналіз даних (АТ-2(3)); Підозрілі повідомлення та аномальна поведінка системи (АТ-2(4)); Вдосконалена стійка загроза (АТ-2(5)); Середовище кіберзагроз (АТ-2(6)); Рольове навчання (АТ-3); Заходи безпеки робочого середовища (АТ-3(1)); Фізичні заходи безпеки (АТ-3(2)); Практичні заняття (АТ-3(3)); Підозрілі зв'язки та аномальна поведінка системи (АТ-3(4)); Обробка персональних даних (АТ-3(5)); Навчальні записи (АТ-4); Контакти з групами безпеки та асоціаціями (АТ-5) [Вилучено]; Відгуки про проведені навчання (АТ-6).

2.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ (АТ-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(б) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики підвищення обізнаності та професійної підготовки в галузі безпеки, приватності, а також пов'язаних з ними заходів захисту інформації та персональних даних.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності.

с. Переглядати та оновлювати:

1. Поточну політику [Призначення: частота, визначена організацією] і наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: at_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика обізнаності та навчання

No: 2

Name: at_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури, що сприяють реалізації політики підвищення обізнаності

No: 3

Name: at_1_odp_03

Type: list

Default: ["рівень організації", "рівень місії/бізнес-процесу", "рівень системи"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 4

Name: at_1_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання

No: 5

Name: at_1_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика інформування

No: 6

Name: at_1_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики

No: 7

Name: at_1_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури

No: 8

Name: at_1_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточних процедур

No: 9

Name: at_1_a_01

Type: string

Default: nil

Розроблено та задокументовано політику обізнаності та навчання

No: 10
Name: at_1_a_02
Type: string
Default: nil

Політика обізнаності та навчання поширюється на <AT-01_ODP[01] персонал або ролі>

No: 11
Name: at_1_a_03
Type: string
Default: nil

Розроблені та задокументовані процедури, що сприяють впровадженню політики обізнаності та навчання і пов'язаних з нею засобів контролю доступу

No: 12
Name: at_1_a_04
Type: string
Default: nil

Процедури поширюються на <AT-01_ODP[02] персонал або ролі>

No: 13
Name: at_1_a_01_a_01
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить мету

No: 14
Name: at_1_a_01_a_02
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить сферу застосування

No: 15
Name: at_1_a_01_a_03
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить ролі

No: 16
Name: at_1_a_01_a_04
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить обов'язки

No: 17
Name: at_1_a_01_a_05
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить відповідальність керівництва

No: 18
Name: at_1_a_01_a_06
Type: string
Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить координацію між підрозділами організації

No: 19

Name: at_1_a_01_a_07

Type: string

Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить систему контролю відповідності

No: 20

Name: at_1_a_01_b

Type: string

Default: nil

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам

No: 21

Name: at_1_b

Type: string

Default: nil

<AT-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та конфіденційності

No: 22

Name: at_1_c_01_01

Type: string

Default: nil

Переглядається та оновлюється поточна політика обізнаності та навчання з <AT-01_ODP[05] частототою>

No: 23

Name: at_1_c_01_02

Type: string

Default: nil

Переглядається та оновлюється поточна політика обізнаності та навчання після <AT-01_ODP[06] подій>

No: 24

Name: at_1_c_02_01

Type: string

Default: nil

Переглядаються та оновлюються поточні процедури обізнаності та навчання з <AT-01_ODP[07] частототою>

No: 25

Name: at_1_c_02_02

Type: string

Default: nil

Переглядаються та оновлюються поточні процедури обізнаності та навчання після <AT-01_ODP[08] подій>

2.2. НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)

Впровадити базові тренінги з підвищення обізнаності у сфері безпеки та приватності для користувачів системи (включно з менеджерами, керівниками компаній і підрядниками):

a. Забезпечити навчання грамотності з питань безпеки та конфіденційності для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників):

1. як частину початкового навчання для нових користувачів і [Призначення: частота, визначена організацією] після цього;
2. якщо цього потребують системні зміни або наступні [Призначення: події, визначені організацією].

b. Використовувати наведені нижче методи, щоб підвищити рівень безпеки та конфіденційності користувачів системи [Завдання: визначені організацією методи поінформованості];

c. Оновлювати навчання грамотності та зміст обізнаності [Завдання: частота, визначена організацією] і наступні [Завдання: події, визначені організацією];

d. Включити уроки, отримані з внутрішніх або зовнішніх інцидентів безпеки або порушень, у навчання грамотності та методи підвищення обізнаності.

No: 1

Name: at_2_odp_01

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 2

Name: at_2_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 3

Name: at_2_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань безпеки

No: 4

Name: at_2_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань конфіденційності

No: 5

Name: at_2_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено методи, які слід застосовувати для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 6

Name: at_2_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено частоту оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності

No: 7

Name: at_2_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено події після яких необхідне оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності

No: 8

Name: at_2_a_01_01

Type: string

Default: nil

Навчання з грамотності з питань безпеки надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів

No: 9

Name: at_2_a_01_02

Type: string

Default: nil

Навчання з грамотності з питань конфіденційності надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів

No: 10

Name: at_2_a_01_03

Type: string

Default: nil

Для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з безпеки з <AT-02_ODP[01] періодичністю> після цього

No: 11

Name: at_2_a_01_04

Type: string

Default: nil

Для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з конфіденційності з <AT-02_ODP[02] періодичністю> після цього

No: 12

Name: at_2_a_02_01

Type: string

Default: nil

Тренінги з грамотності з питань безпеки проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після <AT-02_ODP[03] подій>

No: 13

Name: at_2_a_02_02

Type: string

Default: nil

Тренінги з грамотності з питань конфіденційності проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після <AT-02_ODP[04] подій>

No: 14

Name: at_2_b

Type: string

Default: nil

<AT-02_ODP[05] методи> застосовуються для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 15

Name: at_2_c_01

Type: string

Default: nil

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності з <АТ-02_ODP[06] частотою>

No: 16

Name: at_2_c_02

Type: string

Default: nil

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності після <АТ-02_ODP[07] подій>

No: 17

Name: at_2_d

Type: string

Default: nil

Уроки, отримані в результаті внутрішніх або зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включені в методи навчання та підвищення обізнаності

2.2.1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-2(1))

No: 1

Name: at_2_1_01

Type: string

Default: nil

Передбачені практичні вправи з тренування обізнаності, які імітують інциденти в області безпеки та конфіденційності

2.2.2. ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ (АТ-2(2))

Ввести до програми навчання вправи з розпізнавання та виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз.

No: 1

Name: at_2_2_01

Type: string

Default: nil

Введено до програми навчання вправи з розпізнавання потенційних індикаторів внутрішніх загроз

No: 2

Name: at_2_2_02

Type: string

Default: nil

Введено до програми навчання вправи з виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз

2.2.3. СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ (АТ-2(3))

Ввести до програми навчання вправи з підвищення обізнаності щодо розпізнавання та повідомлення про потенційні та фактичні атаки, з використанням методів соціальної інженерії та інтелектуального аналізу соціальних даних.

No: 1

Name: at_2_3_01

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків соціального інжинірингу

No: 2

Name: at_2_3_02

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки соціального інжинірингу

No: 3

Name: at_2_3_03

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків інтелектуального аналізу соціальних даних

No: 4

Name: at_2_3_04

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки інтелектуального аналізу соціальних даних

2.2.4. ПІДОЗРІЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-2(4))

No: 1

Name: at_2_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено індикатори шкідливого коду

No: 2

Name: at_2_4_01

Type: string

Default: nil

Навчання грамотності щодо розпізнавання підозрілих повідомлень та аномальної поведінки у системах організації проводиться з використанням <АТ-02(04)_ОDP індикаторів>

2.2.5. ВДОСКОНАЛЕНА СТІЙКА ЗАГРОЗА (АТ-2(5))

No: 1

Name: at_2_5_01

Type: string

Default: nil

Забезпечено навчання грамотності щодо стійкої постійної загрози

2.2.6. СЕРЕДОВИЩЕ КІБЕРЗАГРОЗ (АТ-2(6))

No: 1

Name: at_2_6_a

Type: string

Default: nil

Забезпечено навчання грамотності щодо середовища кіберзагроз

No: 2

Name: at_2_6_b

Type: string

Default: nil

Відображається поточна інформація про кіберзагрози в операціях системи

2.3. РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)

- а. Забезпечити проведення навчання з питань безпеки та приватності на основі ролей для працівників з ролями та обов'язками: [Призначення: визначені організацією ролі та обов'язки]:
1. перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків і [Призначення: частота, визначена організацією] після цього;
 2. коли цього потребують системні зміни.
- б. Оновити навчальний контент на основі ролей [Призначення: частота, визначена організацією] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];
- с. Включить у рольове навчання, інформацію, отриману з внутрішніх або зовнішніх інцидентів та порушень безпеки.

No: 1

Name: at_3_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей

No: 2

Name: at_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей

No: 3

Name: at_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено частоту проведення тренінгів на основі ролей з безпеки та конфіденційності для призначеного персоналу після початкової підготовки

No: 4

Name: at_3_odp_04

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей

No: 5

Name: at_3_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують оновлення змісту навчання на основі ролей

No: 6

Name: at_3_a_01_01

Type: string

Default: nil

Навчання з безпеки на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[01] ролей та обов'язків> перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків

No: 7

Name: at_3_a_01_02

Type: string

Default: nil

Навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[02] ролей та обов'язків> перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків

No: 8

Name: at_3_a_01_03

Type: string

Default: nil

Навчання з безпеки на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[01] ролей та обов'язків> з <AT-03_ODP[03] частотою> після цього

No: 9

Name: at_3_a_01_04

Type: string

Default: nil

Навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[02] ролей та обов'язків> з <AT-03_ODP[03] частотою> після цього

No: 10

Name: at_3_a_02_01

Type: string

Default: nil

Навчання з питань безпеки на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі

No: 11

Name: at_3_a_02_02

Type: string

Default: nil

Навчання з питань конфіденційності на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі

No: 12

Name: at_3_b_01

Type: string

Default: nil

Оновлюється вміст навчання на основі ролей з <AT-03_ODP[04] частотою>

No: 13

Name: at_3_b_02

Type: string

Default: nil

Оновлюється вміст навчання на основі ролей після <АТ-03 _ODP[05] подій>

No: 14

Name: at _3 _c

Type: string

Default: nil

Інформація отримана з внутрішніх чи зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включається в навчання на основі ролей

2.3.1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (АТ-3(1))

No: 1

Name: at _3 _1 _odp _01

Type: string

Default: nil

Визначено персонал або ролі, які мають бути забезпечені початковим навчанням та підвищенням кваліфікації з питань застосування та експлуатації заходів захисту робочого середовища

No: 2

Name: at _3 _1 _odp _02

Type: string

Default: nil

Визначено частоту проведення підвищення кваліфікації в галузі операцій та функціонування заходів захисту робочого середовища

No: 3

Name: at _3 _1 _01

Type: string

Default: nil

<АТ-03(01) _ODP[01] персонал або ролі> забезпечується підвищенням кваліфікації в галузі зайнятості та функціонування заходів захисту робочого середовища з <АТ-03(01) _ODP[02] частотою>

2.3.2. ФІЗИЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (АТ-3(2))

No: 1

Name: at _3 _2 _odp _01

Type: string

Default: nil

Визначає персонал або ролі, які мають бути забезпечені підготовкою з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки

No: 2

Name: at _3 _2 _odp _02

Type: string

Default: nil

Визначає частоту проведення підготовки з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки

No: 3

Name: at _3 _2 _01

Type: string

Default: nil

<АТ-03(02)_ODP[01] персонал або ролі> забезпечуються підготовкою з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки з <АТ-03(02)_ODP[02] частотою>

2.3.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-3(3))

No: 1

Name: at_3_3_01

Type: string

Default: nil

Програма навчання включає практичні заняття з безпеки, які мають підкріпити досягнення цілей навчання

No: 2

Name: at_3_3_02

Type: string

Default: nil

Програма навчання включає практичні заняття з конфіденційності, які мають підкріпити досягнення цілей навчання

2.3.4. ПІДОЗРІЛІ ЗВ'ЯЗКИ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-3(4))

[Вилучено: включено до АТ-02(04)].

Немає параметрів для цього контролю.

2.3.5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (АТ-3(5))

No: 1

Name: at_3_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено персонал або посади, які мають пройти навчання з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

No: 2

Name: at_3_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено періодичність проведення навчання з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

No: 3

Name: at_3_5_01

Type: string

Default: nil

<АТ-03(05)_ODP[01] персонал або ролі> навчання з <АТ-03(05)_ODP[02] частотою> з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

2.4. НАВЧАЛЬНІ ЗАПИСИ (АТ-4)

- а. Документувати та відстежувати індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та приватності, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та приватності, а також спеціальною підготовкою з питань безпеки та приватності визначених посадових осіб.
- б. Зберігати індивідуальні записи про навчання впродовж [Призначення: визначеного організації періоду часу].

No: 1

Name: at_4_a_01

Type: string

Default: nil

Задokumentовані індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та конфіденційності, а також спеціальною підготовкою з безпеки та конфіденційності

No: 2

Name: at_4_a_02

Type: string

Default: nil

Відстежуються індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та конфіденційності, а також спеціальною підготовкою з безпеки та конфіденційності

No: 3

Name: at_4_b

Type: integer

Default: 30

Індивідуальні записи про навчання зберігаються протягом періоду часу

No: 4

Name: at_4_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період зберігання індивідуальних записів про навчання

2.5. КОНТАКТИ З ГРУПАМИ БЕЗПЕКИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ (АТ-5) [Вилучено]

[Вилучено: включено в РМ-15]

Немає параметрів для цього контролю.

2.6. ВІДГУКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАВЧАННЯ (АТ-6)

Надати відгук про результати організаційного навчання наступному персоналу [Призначення: з визначеною організацією частотою та визначеному організації персоналу]

No: 1

Name: at_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Відгуки про результати навчання надаються з визначеною частотою до персоналу

No: 2

Name: at_6_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту надання відгуків щодо результатів навчання в організації

No: 3

Name: at_6_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено персонал, якому надаватиметься відгуки щодо результатів навчання в організації

3. AU

Клас заходів захисту AU — АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Цей клас забезпечує можливість відстеження дій у системі, генерування, захист та аналіз записів аудиту для виявлення порушень політики безпеки.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури аудиту та підзвітності (AU-1); Події аудиту (AU-2); Узагальнення записів про аудит з декількох джерел (AU-2(1)) [Вилучено]; Вибір події аудиту за компонентами (AU-2(2)) [Вилучено]; Перегляд та оновлення (AU-2(3)) [Вилучено]; Привілейовані функції (AU-2(4)) [Вилучено]; Зміст записів аудиту (AU-3); Додаткова інформація про аудит (AU-3(1)); Централізоване управління планованим змістом записів аудиту (AU-3(2)) [Вилучено]; Обмеження елементів персональних даних (AU-3(3)); Місткість сховища записів аудиту (AU-4); Передача до альтернативного сховища (AU-4(1)); Реагування на відмови обробки даних аудиту (AU-5); Місткість сховища записів аудиту (AU-5(1)); Тривожне сповіщення в реальному часі (AU-5(2)); Налаштування порогового обсягу трафіку (AU-5(3)); Вимкнення у разі відмови (AU-5(4)); Можливість альтернативного журналювання аудиту (AU-5(5)); Огляд, аналіз і звітність аудиту (AU-6); Автоматизована інтеграція процесів (AU-6(1)); Огляд, аналіз і звітність аудиту сповіщення про порушення безпеку (AU-6(2)) [Вилучено]; Зіставлення сховищ аудиту (AU-6(3)); Централізований перегляд та аналіз (AU-6(4)); Інтегрований аналіз записів аудиту (AU-6(5)); Кореляція з фізичним моніторингом (AU-6(6)); Дозволені дії (AU-6(7)); Аналіз повного тексту привілейованих команд (AU-6(8)); Кореляція з інформацією з нетехнічних джерел (AU-6(9)); Регулювання рівня аудиту (AU-6(10)) [Вилучено]; Скорочення записів аудиту та формування звіту (AU-7); Автоматична обробка (AU-7(1)); Автоматичне сортування та пошук (AU-7(2)) [Вилучено]; Позначка часу (AU-8); Синхронізація з авторитетним джерелом часу (AU-8(1)) [Вилучено]; Вторинне авторитетне джерело часу (AU-8(2)) [Вилучено]; Захист інформації аудиту (AU-9); Апаратні носії інформації одноразового запису (AU-9(1)); Зберігання на окремих фізичних системах або компонентах (AU-9(2)); Криптографічний захист (AU-9(3)); Доступ, який надається через членство в підмножини привілейованих користувачів (AU-9(4)); Подвійна авторизація (AU-9(5)); Доступ тільки для читання (AU-9(6)); Зберігання на компоненті іншої операційної системи (AU-9(7)); Неспротистовність (AU-10); Асоціація ідентичності (AU-10(1)); Ратифікація прив'язки інформації про ідентичність виробника (AU-10(2)); Ланцюжок збереження доказів (AU-10(3)); Валідація зв'язку ідентичності перегляду (AU-10(4)); Цифрові підписи (AU-10(5)) [Вилучено]; Збереження записів аудиту (AU-11); Довгострокова можливість отримання (AU-11(1)); Генерація даних аудиту (AU-12); Загальносистемний та синхронізований за часом журналу аудиту (AU-12(1)); Стандартизовані формати (AU-12(2)); Зміни, що вносять авторизовані особи (AU-12(3));

Аудит запитів персональних даних (AU-12(4)); Моніторинг розкриття інформації (AU-13); Використання автоматичних засобів (AU-13(1)); Огляд сайтів, що підлягають моніторингу (AU-13(2)); Авторизоване копіювання інформації (AU-13(3)); Аудит сесії (AU-14); Система запуску (AU-14(1)); Захоплення та запис інформації (AU-14(2)) [Вилучено]; Віддалений перегляд та прослуховування (AU-14(3)); Альтернативна можливість аудиту (AU-15) [Вилучено]; Міжорганізаційний аудит (AU-16); Збереження ідентичності (AU-16(1)); Обмін інформацією аудиту (AU-16(2)); Розмежування (AU-16(3)).

3.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ТА ПІДЗВІТНОСТІ (AU-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед персоналу або ролей, що їх визначила організація]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика аудиту та підзвітності, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють здійсненню політики аудиту та підзвітності, а також пов'язані з ними заходи аудиту та підзвітності.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією старшу посадову особу] для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності.

с. Переглядати та оновлювати поточний аудит та підзвітність:

1. політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. процедури аудиту [Призначення: визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: au_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності

No: 2

Name: au_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика аудиту та підзвітності доведена до персоналу або ролі

No: 3

Name: au_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності

No: 4

Name: au_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій

No: 5

Name: au_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності

No: 6

Name: au_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури аудиту та підзвітності

No: 7

Name: au_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: au_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка управлятиме політикою та процедурами аудиту та підзвітності

No: 9

Name: au_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності

No: 10

Name: au_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики аудиту та підзвітності

No: 11

Name: au_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури аудиту та підзвітності

No: 12

Name: au_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної процедури аудиту та підзвітності

3.2. ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)

- a. Визначити типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту: [Призначення: типи подій, визначені організацією, які система здатна реєструвати];
- b. Координувати функції аудиту безпеки з іншими організаційними підрозділами, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються;
- c. Визначити, які типи подій підлягають аудиту: [Призначення: визначені організацією події, що підлягають аудиту (підмножина подій, що підлягають аудиту, визначених в AU-2 а.), а також частота (або ситуація, що вимагає) проведення аудиту для кожної ідентифікованої події]
- d. Обґрунтувати, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та приватністю;
- e. Перегляньте й оновіть типи подій, вибрані для журналювання [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: au_2_a

Type: string

Default: nil

Типи подій, які система здатна реєструвати, визначено для підтримки функції аудиту

No: 2

Name: au_2_b

Type: string

Default: nil

Функція аудиту безпеки координується з іншими підрозділами організації, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються

No: 3

Name: au_2_c_01

Type: string

Default: nil

Типи подій (підмножина 02_ODP[01]) визначаються для реєстрації у системі; AU-

No: 4

Name: au_2_c_02

Type: string

Default: "щорічно"

Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU-

No: 5

Name: au_2_d

Type: string

Default: nil

Надається обґрунтування, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та конфіденційністю

No: 6

Name: au_2_e

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі

No: 7

Name: au_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту

No: 8

Name: au_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій (підмножина AU-02_ODP[01]) що підлягають аудиту у системі

No: 9

Name: au_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події

No: 10

Name: au_2_odp_04

Type: string

Default: "щорічно"

Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання

3.2.1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАПИСІВ ПРО АУДИТ З ДЕКІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ (AU-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-12]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.2. ВИБІР ПОДІЇ АУДИТУ ЗА КОМПОНЕНТАМИ (AU-2(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-12]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.3. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (AU-2(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-02]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.4. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (AU-2(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AC-06(09)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.3. ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)

Переконатися, що записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наступне:

- a. який тип події стався;
- b. коли відбулася подія;
- c. де відбулася подія;
- d. джерело події;
- e. наслідки події;
- f. результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією.

No: 1

Name: au_3_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався

No: 2

Name: au_3_b

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює коли подія сталася

No: 3

Name: au_3_c

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює де відбулася подія

No: 4

Name: au_3_d

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події

No: 5

Name: au_3_e

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події

No: 6

Name: au_3_f

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією

3.3.1. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ (AU-3(1))

No: 1

Name: au_3_1_01

Type: string

Default: nil

Сформовані записи аудиту містять наступну <AU-03(01)_ODP додаткова інформація>

No: 2
Name: au_3_1_odp
Type: string
Default: nil

Визначено додаткову інформацію, яка має бути включена до записів аудиту

3.3.2. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВАНИМ ЗМІСТОМ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до PL-09]

Немає параметрів для цього контролю.

3.3.3. ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-3(3))

Обмежити персональні дані, що міститься в записах аудиту, до таких елементів, які визначені в оцінці ризику приватності: [Призначення: визначені організацією елементи].

No: 1
Name: au_3_3_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Інформація, що ідентифікує особу, яка міститься в записах аудиту, обмежується <AU-03(03)_ODP елементами>, визначеними в оцінці ризиків конфіденційності

No: 2
Name: au_3_3_odp
Type: string
Default: nil

Визначаються елементи, визначені конфіденційності; в оцінці ризику

3.4. МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-4)

Розподіляти місткість сховища записів аудиту у відповідності до [Призначення: визначених організацією вимог до зберігання записів аудиту].

No: 1
Name: au_4_01
Type: string
Default: nil

Розподілено ємність для зберігання записів аудиту відповідно до вимог

No: 2
Name: au_4_odp
Type: string
Default: nil

Визначено вимоги до зберігання записів аудиту

3.4.1. ПЕРЕДАЧА ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СХОВИЩА (AU-4(1))

No: 1

Name: au_4_1_01

Type: integer

Default: 30

Записи аудиту вивантажуються на іншу систему або носій інформації, з системи, що перевіряється, з частотою

No: 2

Name: au_4_1_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту завантаження записів аудиту на іншу систему чи носій інформації, з системи що перевіряється

3.5. РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)

а. Сповіщати [Призначення: визначені організацією персонал або посади] у разі збою обробки даних аудиту в [Призначення: визначений організацією період часу].

б. Виконати наступні додаткові дії: [Призначення: визначені організацією дії, які необхідно зробити].

No: 1

Name: au_5_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу

No: 2

Name: au_5_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту

No: 3

Name: au_5_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 4

Name: au_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 5

Name: au_5_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту

3.5.1. МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-5(1))

No: 1

Name: au_5_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути попереджені, коли обсяг записів аудиту, що зберігаються, досягає максимуму місткості сховища

No: 2

Name: au_5_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено період часу, протягом якого визначений персонал або ролі будуть попереджені

No: 3

Name: au_5_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено відсоток максимальної ємності сховища для зберігання журналів аудиту

No: 4

Name: au_5_1_01

Type: string

Default: nil

Попередження надається <AU-05(01)_ODP[01] персоналу або ролям> протягом <AU-05(01)_ODP[02] періоду часу>, коли виділений обсяг сховища журналів аудиту досягає <AU-05(01)_ODP[03] відсотків> від максимального обсягу сховища журналів аудиту

3.5.2. ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (AU-5(2))

Забезпечити сповіщення в [Призначення: визначений організацією період реального часу] [Призначення: визначених організацією персоналу, ролей та/або місць], коли відбуваються такі події збою аудиту: [Призначення: визначені організацією події, пов'язані зі збоями та помилками аудиту, які вимагають тривоги в реальному часі].

No: 1

Name: au_5_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Протягом періоду реального часу надається сповіщення персоналу або ролям, коли виникають події

No: 2

Name: au_5_2_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період реального часу, за який потрібно надсилати сповіщення при виникненні подій збою аудиту (визначених у AU-05(02)_ODP[03])

No: 3

Name: au_5_2_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виникненні подій збоїв в аудиті (визначених в AU05(02)_ODP[03])

No: 4

Name: au_5_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, пов'язані зі збоями та помилками аудиту

3.5.3. НАЛАШТУВАННЯ ПОРОГОВОГО ОБСЯГУ ТРАФІКУ (AU-5(3))

Здійснювати налаштування порогових значень обсягу трафіку комунікаційних мереж, що відображають обмеження на можливості аудиту та [Вибір: відхилити; затримувати] мережевий трафік, якщо він перевищує цей поріг.

No: 1

Name: au_5_3_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {відхилити; затримати}

No: 2

Name: au_5_3_01

Type: string

Default: nil

Застосовуються налаштовані порогові значення обсягу трафіку комунікаційних мереж, що відображають обмеження на можливості аудиту

No: 3

Name: au_5_3_02

Type: string

Default: nil

Мережевий трафік <AU-05(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>, якщо обсяг мережевого трафіку перевищує налаштовані порогові значення

3.5.4. ВИМКНЕННЯ У РАЗІ ВІДМОВИ (AU-5(4))

Застосовувати [Вибір: повне вимикання системи; часткове вимикання системи; знижений режим роботи з обмеженням доступної/цільової функціональності] у разі [Призначення: визначених організацією збоїв аудиту], якщо немає альтернативної можливості аудиту.

No: 1

Name: au_5_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повне вимикання системи; часткове вимикання системи; знижений режим роботи з обмеженням доступної/цільової функціональності}

No: 2

Name: au_5_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено збої аудиту, які спричиняють зміну режиму роботи

No: 3

Name: au_5_4_01

Type: string

Default: nil

<AU-05(04)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)> викликається/викликаються у випадку
<AU-05(04)_ODP[02] збоїв аудиту>, якщо не існує альтернативної можливості ведення аудиту

3.5.5. МОЖЛИВІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖУРНАЛЮВАННЯ АУДИТУ (AU-5(5))

Надання альтернативної можливості журналювання аудиту в разі збою основної можливості журналювання аудиту, яка реалізується [Призначення: визначена організацією функція альтернативного журналювання аудиту]

No: 1

Name: au_5_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначено альтернативний функціонал ведення журналу аудиту на випадок збою в роботі основної функції ведення журналу аудиту

No: 2

Name: au_5_5_01

Type: string

Default: nil

Альтернативна можливість ведення журналу аудиту надається на випадок відмови основної можливості ведення журналу аудиту, який реалізує <AU-05(05)_ODP визначений альтернативний функціонал ведення журналу аудиту>

3.6. ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)

a. Переглядати та аналізувати записи системного аудиту [Призначення: з визначеною організацією частотою] для виявлення [Призначення: визначеної організацією неналежної або незвичайної діяльності].

b. Відправляти звіт про аудит [Призначення: визначеним організацією персоналу або посадам].

c. Налаштувати рівні огляду аудиту, аналізу та звітності в рамках системи, коли змінюється рівень ризику на основі інформації від правоохоронних органів, розвідувальної інформації або від інших достовірних джерел інформації.

No: 1

Name: au_6_a

Type: string

Default: "щотижня"

Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичної діяльності

No: 2

Name: au_6_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям

No: 3

Name: au_6_c

Type: string

Default: nil

Рівень перевірки, аналізу та звітування записів аудиту в системі коригується у разі зміни ризиків на основі інформації правоохоронних органів, розвідувальної інформації або інших достовірних джерел інформації

No: 4

Name: au_6_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи

No: 5

Name: au_6_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначена неналежна або незвична діяльність

No: 6

Name: au_6_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів

3.6.1. АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ (AU-6(1))

No: 1

Name: au_6_1_01

Type: string

Default: nil

Процеси перегляду, аналізу та звітності інтегровані з використанням автоматизованих механізмів

No: 2

Name: au_6_1_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено автоматизовані механізми, що використовуються для інтеграції процесів перегляду, аналізу та звітності записів аудиту

3.6.2. ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКУ (AU-6(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-4]

Немає параметрів для цього контролю.

3.6.3. ЗІСТАВЛЯННЯ СХОВИЩ АУДИТУ (AU-6(3))

Аналізувати та зіставляти записи аудиту в різних сховищах задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації.

No: 1

Name: au_6_3_01

Type: string

Default: nil

Аналізуються та зіставляються записи аудиту в різних сховищах, задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації

3.6.4. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА АНАЛІЗ (AU-6(4))

Забезпечити та впровадити можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі.

No: 1

Name: au_6_4_01

Type: string

Default: nil

Забезпечено можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі

No: 2

Name: au_6_4_02

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі

3.6.5. ІНТЕГРОВАННИЙ АНАЛІЗ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-6(5))

Інтегрувати аналіз записів аудиту з аналізом [Вибір (один або більше): інформації про сканування уразливостей; даних про продуктивність; інформації про моніторинг системи; [Призначення: визначених організацією даних/інформації, зібраних з інших джерел]] для подальшого підвищення здатності виявляти неприйнятну або незвичайну діяльність.

No: 1

Name: au_6_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {інформація про сканування вразливостей; дані про продуктивність; інформація про моніторинг системи; <AU-06(05)_ODP[02] дані/інформація, зібрана з інших джерел>}

No: 2

Name: au_6_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено дані/інформацію, зібрані з інших джерел, що підлягають аналізу (якщо вони були обрані)

No: 3

Name: au_6_5_01

Type: string

Default: nil

Аналіз записів аудиту інтегровано з аналізом <AU-06(05)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>, для подальшого підвищення здатності виявляти неприйнятну або незвичайну діяльність

3.6.6. КОРЕЛЯЦІЯ З ФІЗИЧНИМ МОНІТОРИНГОМ (AU-6(6))

Зіставляти інформацію із записів аудиту з інформацією, отриманою від моніторингу фізичного доступу, для подальшого підвищення здатності ідентифікувати підозрілу, неприйнятну, незвичайну або зловмисну діяльність.

No: 1

Name: au_6_6_01

Type: string

Default: nil

Інформація з записів аудиту співвідноситься з інформацією, отриманою в результаті моніторингу фізичного доступу, для подальшого посилення здатності виявляти підозрілу, невідповідну, незвичну або зловмисну діяльність

3.6.7. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ (AU-6(7))

Визначити дозволені дії для кожного [Вибір (один або кілька): системного процесу; ролі; користувача], пов'язаного з переглядом, аналізом та поданням інформації про аудит.

No: 1

Name: au_6_7_odp

Type: list

Default: ["admin"]

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {процес системи; роль; користувач};

No: 2

Name: au_6_7_01

Type: string

Default: nil

визначено дозволені дії для кожного <AU-06(07)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> , пов'язані з переглядом, аналізом та поданням інформації про аудит.

3.6.8. АНАЛІЗ ПОВНОГО ТЕКСТУ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (AU-6(8))

Виконувати повний аналіз тексту привілейованих команд аудиту у фізично окремому компоненті чи підсистемі або іншій системі, яка може виконувати такий аналіз.

No: 1

Name: au_6_8_01

Type: string

Default: nil

виконується повний аналіз тексту привілейованих команд аудиту у фізично окремому компоненті чи підсистемі або іншій системі, яка може виконувати такий аналіз. 135

3.6.9. КОРЕЛЯЦІЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ З НЕТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ (AU-6(9))

Зіставляти інформацію з нетехнічних джерел з інформацією аудиту з метою посилення організаційної обізнаності.

No: 1

Name: au_6_9_01

Type: string

Default: nil

Зіставляється інформація з нетехнічних джерел з інформацією аудиту з метою посилення організаційної обізнаності.

3.6.10. РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ АУДИТУ (AU-6(10)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-06]

Немає параметрів для цього контролю.

3.7. СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)

Забезпечити та реалізувати можливості скорочення записів перевірок аудитом і звітів, до рівня, який:

- a. підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;
- b. не змінює оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту.

No: 1

Name: au_7_a_1

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, до рівня що підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;

No: 2

Name: au_7_a_2

Type: string

Default: nil

реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, до рівня що підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;

No: 3

Name: au_7_b_1

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту;

No: 4

Name: au_7_b_2

Type: string

Default: nil

реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту;

3.7.1. АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА (AU-7(1))

No: 1

Name: au_7_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено поля в записах аудиту, які можна обробляти, сортувати або шукати;

No: 2

Name: au_7_1_1

Type: string

Default: nil

забезпечити можливість обробки записів аудиту для подій, що представляють інтерес, на основі <AU-07(01)_ODP> полів в записах аудиту>

No: 3

Name: au_7_1_2

Type: string

Default: nil

реалізувати можливість обробки записів аудиту для подій, що представляють інтерес, на основі <AU-07(01)_ODP> полів в записах аудиту>

3.7.2. АВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУК (AU-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-07(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.8. ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)

а. Використовувати внутрішньосистемний годинник для створення позначок часу для записів аудиту.

б. Застосовувати позначки часу, які відповідають [Призначення: деталізація вимірювання часу, визначена організацією] і використовують всесвітній координований час, мають фіксоване зміщення місцевого часу відносно всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу.

No: 1

Name: au_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено деталізацію вимірювання часу для часових позначок записів аудиту;

No: 2

Name: au_8_a

Type: string

Default: nil

внутрішній системний годинник використовується для створення позначок часу для записів аудиту;

No: 3

Name: au_8_b

Type: string

Default: nil

позначки часу застосовуються для записів аудиту, які відповідають <AU-08_ODP деталізація вимірювання часу> і які використовують всесвітній координований час, мають фіксоване місцеве зміщення місцевого часу від всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу.

3.8.1. СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (AU-8(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-45(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.8.2. ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (AU-8(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-45(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.9. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)

- a. Захист інформації аудиту та інструментів несанкціонованого доступу, зміни та видалення; журналювання аудиту від
- b. Сповіщення [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією] у разі виявлення несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.

No: 1

Name: au_9_odp

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту;

No: 2

Name: au_9_a

Type: string

Default: nil

інформація про аудит та інструменти журналювання аудиту захищені від несанкціонованого доступу, зміни та видалення;

No: 3

Name: au_9_b

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-09_ODP персонал або ролі> отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.

3.9.1. АПАРАТНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ОДНОРАЗОВОГО ЗАПИСУ (AU-9(1))

No: 1

Name: au_9_1_01

Type: string

Default: nil

журнали аудиту записані на апаратні носії інформації з одноразовим записом.

3.9.2. ЗБЕРІГАННЯ НА ОКРЕМИХ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ (AU-9(2))

Зберігати записи аудиту з [Призначення: визначеною організацією з частотою] у репозиторії, який є частиною фізично іншої системи або компонента системи, ніж система або компонент, який перевіряється.

No: 1

Name: au_9_2_odp

Type: integer

Default: 30

визначено частоту з якою необхідно зберігати записи аудиту;

No: 2

Name: au_9_2_01

Type: string

Default: nil

зберігати записи аудиту з <AU-09(02)_ODP частотою> у репозиторії, який є частиною іншої системи або компонента системи, не частиною системи або компонента системи, який перевіряється.

3.9.3. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (AU-9(3))

Запровадити криптографічні механізми для захисту цілісності інформації аудиту та інструментів аудиту.

No: 1

Name: au_9_3_01

Type: string

Default: nil

впроваджено криптографічні механізми для захисту цілісності інформації аудиту

3.9.4. ДОСТУП, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНСТВО В ПІДМНОЖИНИ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (AU-9(4))

Авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для [Призначення: визначеної організацією підмножини привілейованих користувачів].

No: 1
 Name: au_9_4_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено підмножину привілейованих користувачів;

No: 2
 Name: au_9_4_01
 Type: string
 Default: nil

авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для <AU-09(04)_ODP підмножини привілейованих користувачів>.

3.9.5. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (AU-9(5))

Здійснювати подвійну авторизацію для [Вибір (один або кілька): переміщення; видалення] [Призначення: визначеної організацією інформації аудиту].

No: 1
 Name: au_9_5_odp_1
 Type: integer
 Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {переміщення; видалення};

No: 2
 Name: au_9_5_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначено інформацію аудиту, для якої має бути застосована подвійна авторизація;

No: 3
 Name: au_9_5_01
 Type: string
 Default: nil

подвійна авторизація застосовується для <AU09(05)_ODP[01] ВИБІРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> з <AU-09(05)_ODP[02] інформації аудиту>.

3.9.6. ДОСТУП ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (AU-9(6))

Авторизувати доступ лише для читання інформації аудиту для [Призначення: визначеної організацією підмножини привілейованих користувачів].

No: 1
 Name: au_9_6_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено підмножину привілейованих користувачів для яких доступ авторизовано тільки для читання.

No: 2
 Name: au_9_6_01
 Type: string
 Default: nil

авторизувати доступ лише для читання інформації аудиту для <AU-09(06)_ODP підмножини привілейованих користувачів>.

3.9.7. ЗБЕРІГАННЯ НА КОМПОНЕНТІ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (AU-9(7))

Зберігати інформацію про аудит на компоненті, що працює з іншою операційною системою, ніж система або компонент, який проходить аудит.

No: 1

Name: au_9_7_01

Type: string

Default: nil

інформація про аудит зберігається на компоненті, що працює з іншою операційною системою, ніж система або компонент, який проходить аудит

3.10. НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)

Надавайте неспростовні докази того, що особа (або процес, який діє від імені особи) виконала [Призначення: дії, визначені організацією, на які поширюється принцип неспростовності].

No: 1

Name: au_10_odp

Type: string

Default: nil

визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності;

No: 2

Name: au_10_01

Type: string

Default: nil

надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала <AU-10_ODP дії>.

3.10.1. АСОЦІАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-10(1))

No: 1

Name: au_10_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено міцність зв'язку між особистістю джерела інформації та інформацією;

No: 2

Name: au_10_1_a

Type: string

Default: nil

особистість джерела інформації зв'язується з інформацією з <AU-10(01)_ODP сила зв'язування>;

No: 3

Name: au_10_1_b

Type: string

Default: nil

впроваджено засоби, якими уповноважені особи можуть визначити особу виробника інформації.

3.10.2. РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА (AU-10(2))

а) Підтвердити прив'язку інформації про ідентичність джерела до інформації з [Призначення: визначеною організацією частотою]. б) Виконати [Призначення: визначені організацією дії] у разі помилки перевірки.

No: 1
Name: au_10_2_01
Type: string
Default: nil

НЕСПРОСТОВНІСТЬ - РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА
МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2
Name: au_10_2_a
Type: integer
Default: 30

Прив'язка інформації про ідентичність джерела до інформації підтверджується з частотою

No: 3
Name: au_10_2_b
Type: list
Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Виконуються дії у разі помилки перевірки

No: 4
Name: au_10_2_odp_01
Type: integer
Default: 30

Визначено частоту, з якою необхідно підтверджувати прив'язку інформації про ідентичність джерела до інформації

3.10.3. ЛАНЦЮЖОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ (AU-10(3))

Підтримувати перегляд і випуск ідентичності та повноважень у межах встановленого ланцюжка збереження доказів для всієї переглянутої або оприлюдненої інформації.

No: 1
Name: au_10_3_01
Type: string
Default: nil

Підтримується перегляд і випуск ідентичності та повноважень у межах встановленого ланцюжка збереження доказів для всієї переглянутої або оприлюдненої інформації

3.10.4. ВАЛІДАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРЕГЛЯ- (AU-10(4))

ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ а) Підтвердити прив'язку особистості рецензента до інформації в точках передачі або видачі до її випуску або передачі між [Призначення: визначеними організацією домени безпеки]. б) Виконати [Призначення: визначені організацією дії] у разі помилки перевірки.

No: 1

Name: au_10_4_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Прив'язка особистості рецензента інформації до інформації в точках передачі або видачі до її випуску або передачі між доменами безпеки підтверджується

No: 2

Name: au_10_4_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Дії виконуються у випадку помилки перевірки

No: 3

Name: au_10_4_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено домени безпеки, для яких прив'язка особи рецензента інформації до інформації повинна бути підтверджена в точках передачі або видачі

No: 4

Name: au_10_4_odp_02

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії, які мають бути виконані у випадку помилки перевірки

3.10.5. ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-07]

Немає параметрів для цього контролю.

3.11. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)

Зберігати записи аудиту впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу, відповідно політиці зберігання записів], щоб забезпечити підтримку розслідувань (постфактум) інцидентів безпеки та приватності, а також для задоволення вимог нормативних і документів організації щодо збереження даних аудиту.

No: 1

Name: au_11_odp

Type: string

Default: nil

визначено період часу для зберігання записів аудиту, який узгоджується з політикою зберігання записів;

No: 2

Name: au_11_01

Type: string

Default: nil

записи аудиту зберігаються впродовж <AU-11_ODP період часу>, щоб забезпечити підтримку розслідування (постфактум) інцидентів безпеки та конфіденційності, а також відповідати нормативним та вимогам організації щодо збереження даних аудиту.

3.11.1. ДОВГОСТРОКОВА МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ (AU-11(1))

No: 1

Name: au_11_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи, необхідні для реалізації довгострокової можливості отримання записів аудиту

No: 2

Name: au_11_1_01

Type: string

Default: nil

впровадити <AU-11(01)_ODP заходи>, щоб гарантувати, що довгострокові записи аудиту, можуть бути отримані.

3.12. ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)

а. Забезпечити генерацію даних аудиту для типів подій, що перевіряються в AU-2а в [Призначення: визначених організацією компонентах системи].

б. Дозволити [Призначення: визначеному організацією персоналу або посадам] вибирати, які типи подій, що перевіряються, повинні перевірятися окремими компонентами системи;

с. Генерувати записи аудиту для типів подій, визначених в AU-2с. з вмістом згідно з AU-3.

No: 1

Name: au_12_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які забезпечують можливість

No: 2

Name: au_12_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи;

No: 3

Name: au_12_a

Type: string

Default: nil

можливість генерації записів аудиту для типів подій, які система

No: 4

Name: au_12_b

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-12_ODP[02] персонал або ролі> може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи; 146

No: 5

Name: au_12_c

Type: string

Default: nil

згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03.

3.12.1. ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ТА СИНХРОНІЗОВАНИЙ ЗА ЧАСОМ ЖУРНАЛУ АУДИТУ (AU-12(1))

No: 1

Name: au_12_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, з яких записи аудиту мають бути зібрані в загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту;

No: 2

Name: au_12_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено рівень взаємозв'язку між мітками часу окремих записів у журналах аудиту;

No: 3

Name: au_12_1_01

Type: string

Default: nil

записи аудиту з <AU-12(01)_ODP[01] компонентів системи> збираються у загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту, який синхронізується у часі в межах

3.12.2. СТАНДАРТИЗОВАНИ ФОРМАТИ (AU-12(2))

Створити загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту, що складається із записів аудиту в стандартизованому форматі.

No: 1

Name: au_12_2_01

Type: string

Default: nil

Створюється загальносистемний (логічний) журнал аудиту, що складається з записів аудиту в стандартизованому форматі

3.12.3. ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ АВТОРИЗОВАНИ ОСОБИ (AU-12(3))

Забезпечити та реалізувати можливість для [Призначення: визначених організацією окремих осіб або ролей] змінити аудит, який виконуватиметься на [Призначення: визначених організацією компонентах системи] на основі [Призначення: визначених організацією критеріїв вибору подій] у межах [Призначення: визначених організацією часових порогів].

No: 1

Name: au_12_3_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

Визначено осіб або ролі, яким дозволено змінювати аудит компонентів системи;

No: 2

Name: au_12_3_odp_2

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системи, на яких має виконуватися аудит;

No: 3

Name: au_12_3_odp_3

Type: string

Default: nil

Визначено критерії вибору подій;

No: 4

Name: au_12_3_odp_4

Type: string

Default: nil

Визначено часові пороги, в яких мають змінюватися аудит;

No: 5

Name: au_12_3_1

Type: string

Default: nil

Забезпечено можливість <AU-12(03)_ODP[01] особам або часових порогів>;

No: 6

Name: au_12_3_2

Type: string

Default: nil

Реалізовано можливість <AU-12(03)_ODP[01] особам або часових порогів>;

3.12.4. АУДИТ ЗАПИТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-12(4))

Забезпечити та реалізувати можливості аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональні дані.

No: 1

Name: au_12_4_1

Type: list

Default: ["admin"]

забезпечена можливість аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональну ідентифікаційну інформацію.

No: 2

Name: au_12_4_2

Type: list

Default: ["admin"]

реалізована можливість аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональну ідентифікаційну інформацію.

3.13. МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13)

a. Моніторинг [Завдання: визначена організацією інформація з відкритих джерел та/або інформаційних сайтів] [Завдання: частота, визначена організацією] на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

b. Якщо виявлено розголошення інформації:

1. Повідомити [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією];

2. Виконайте такі додаткові дії: [Призначення: додаткові дії, визначені організацією].

No: 1

Name: au_13_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено інформацію з відкритих джерел та/або інформаційні сайти, що підлягають моніторингу на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 2

Name: au_13_odp_2

Type: integer

Default: 30

визначено частоту моніторингу інформації з відкритих джерел та/або інформаційних сайтів на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 3

Name: au_13_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені в 149 разі виявлення розголошення інформації;

No: 4

Name: au_13_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено додаткові дії, як і необхідно вжити у разі виявлення розголошення інформації;

No: 5

Name: au_13_a

Type: string

Default: nil

<AU-13_ODP[01] інформація з відкритих джерел та/або інформаційні сайти> відстежуються <AU-13_ODP[02] частота> на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 6

Name: au_13_b_1

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-13_ODP[03] персонал або ролі> буде повідомлено, якщо буде виявлено розголошення інформації;

No: 7

Name: au_13_b_2

Type: string

Default: nil

<AU-13_ODP[04] додаткові дії> вживаються, якщо виявлено розголошення інформації.

3.13.1. ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ (AU-13(1))

No: 1

Name: au_13_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми моніторингу інформації з відкритих джерел та інформаційних сайтів;

No: 2

Name: au_13_1_01

Type: string

Default: nil

моніторинг інформації з відкритих джерел та інформаційних сайтів здійснюється за допомогою <AU-13(01)_ODP автоматизовані механізми>.

3.13.2. ОГЛЯД САЙТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ (AU-13(2))

Проводити огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: au_13_2_odp

Type: integer

Default: 30

визначено частоту з якою проводять огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу

No: 2

Name: au_13_2_01

Type: string

Default: nil

проводиться огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу з <AU-13(02)_ODP частотою>.

3.13.3. АВТОРИЗОВАНЕ КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13(3))

Використовуйте методи виявлення, процеси та інструменти, щоб визначити, чи зовнішні суб'єкти копіюють організаційну інформацію неавторизованим способом.

No: 1

Name: au_13_3_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи, процеси та інструменти виявлення, щоб визначити, чи не копіюють зовнішні суб'єкти інформацію організації в несанкціонований спосіб.

3.14. АУДИТ СЕСІЇ (AU-14)

- a. Надавати та реалізувати можливість для [Призначення: користувачів або ролей, визначених організацією] для [Вибору (одного або кількох): збору/запису або перегляду/прослуховування] вмісту сесії користувача в [Призначення: обставини, визначені організацією];
- b. Розробляти, інтегрувати та використовувати діяльність з аудиту сесії, консультуючись із юрисконсультантом щодо її відповідності до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів і вказівок.

No: 1

Name: au_14_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено користувачів або ролі, які можуть перевіряти вміст сесії користувача;

No: 2

Name: au_14_odp_2

Type: integer

Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {збору/запису або перегляду/прослуховування};

No: 3

Name: au_14_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

визначено обставини, за яких вміст сесії користувача може бути перевірено;

No: 4

Name: au_14_a_1

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-14_ODP[01] користувачам або ролям> надається можливість

No: 5

Name: au_14_a_2

Type: list

Default: ["admin"]

реалізовано можливість для <AU-14_ODP[01] користувачів або

No: 6

Name: au_14_b_1

Type: string

Default: nil

діяльність з аудиту сесій розробляється після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

No: 7

Name: au_14_b_2

Type: string

Default: nil

діяльність з аудиту сесій інтегрується після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

No: 8

Name: au_14_b_3

Type: string

Default: nil

діяльність з аудиту сесій використовується після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

3.14.1. СИСТЕМА ЗАПУСКУ (AU-14(1))

No: 1

Name: au_14_1_01

Type: string

Default: nil

аудит сесії при запуску системи автоматично ініціюється

3.14.2. ЗАХОПЛЕННЯ ТА ЗАПИС ІНФОРМАЦІЇ (AU-14(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-14] [Вилучено: Включено до AU-14]

Немає параметрів для цього контролю.

3.14.3. ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА ПРОСЛУХОВУВАННЯ (AU-14(3))

Забезпечити та реалізувати можливість авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, у режимі реального часу.

No: 1

Name: au_14_3_1

Type: list

Default: ["admin"]

забезпечується можливість для авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, в режимі реального часу;

No: 2

Name: au_14_3_2

Type: list

Default: ["admin"]

реалізовано можливість для авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, в режимі реального часу;

3.15. АЛЬТЕРНАТИВНА МОЖЛИВІСТЬ АУДИТУ (AU-15) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-05(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.16. МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АУДИТ (AU-16)

Використовувати [Призначення: визначені організацією методи] для координації [Призначення: визначеної організацією інформації] серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається за межі організації.

No: 1

Name: au_16_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено методи для координації інформації серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи);

No: 2

Name: au_16_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено інформацію для координації інформації серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи);;

No: 3

Name: au_16_01

Type: string

Default: nil

організація використовує <AU-16_ODP[01] методи> для координації <AU-16_ODP[02] інформації> серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи).

3.16.1. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-16(1))

No: 1

Name: au_16_1_01

Type: string

Default: nil

вимагається, щоб ідентичність особистості зберігалася в міжорганізаційних журналах аудиту.

3.16.2. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ АУДИТУ (AU-16(2))

Надавати інформацію про міжорганізаційний аудит до [Призначення: організацій, визначених організацією] на основі [Призначення: визначеної організацією міжорганізаційної угоди про обмін].

No: 1

Name: au_16_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено організації до яких надають інформацію про міжорганізаційний аудит

No: 2

Name: au_16_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено міжорганізаційну угоду про розподіл.

No: 3

Name: au_16_2_01

Type: string

Default: nil

надати інформацію про міжорганізаційний аудит до <AU16(02)_ODP[01] організацій> організацією на основі <AU16(02)_ODP[02] угоди про розподіл>.

3.16.3. РОЗМЕЖУВАННЯ (AU-16(3))

Запровадити [Призначення: заходи, визначені організацією], щоб розмежувати людей від інформації аудиту, що передається в межах організації.

No: 1

Name: au_16_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи для розмежування окремих осіб від інформації аудиту, що передається в межах організації;

No: 2

Name: au_16_3_01

Type: string

Default: nil

<AU-16(03)_ODP заходи> впроваджуються для того, щоб розмежування окремих осіб від інформації аудиту, що передається в межах організації;

4. СА

Клас заходів захисту СА — ОЦІНЮВАННЯ,

Цей клас регламентує процеси перевірки ефективності заходів захисту, авторизації систем та їх безперервного моніторингу.

Перелік заходів захисту: Політика і процедури оцінювання, акредитація та моніторинг безпеки (СА-1); Оцінювання (СА-2); Незалежні експерти (СА-2(1)); Спеціалізовані оцінки (СА-2(2)); Зовнішні організації (СА-2(3)); Взаємодія систем (СА-3); Незахищені з'єднання системи (СА-3(1)) [Вилучено]; Захищені з'єднання системи (СА-3(2)); Несекретні з'єднання системи безпеки, що не є національними (СА-3(3)) [Вилучено]; Підключення до загальнодоступних мереж (СА-3(4)) [Вилучено]; Обмеження зв'язку із зовнішніми системами (СА-3(5)) [Вилучено]; Передача дозволів (СА-3(6)); Транзитивний обмін інформацією (СА-3(7)); Сертифікація безпеки (СА-4) [Вилучено]; План усунення недоліків та контрольні показники (СА-5); Автоматизація підтримки задля точності та вживаності (СА-5(1)); Акредитація (СА-6); Спільна акредитація - одна і та сама організація (СА-6(1)); Спільна акредитація - різні організації (СА-6(2)); Безперервний моніторинг (СА-7); Незалежне оцінювання (СА-7(1)); Види оцінок (СА-7(2)) [Вилучено]; Аналіз тенденції (СА-7(3)); Моніторинг ризику (СА-7(4)); Узгоджений аналіз (СА-7(5)); Безперервний моніторингу (СА-7(6)); Тестування на проникнення (СА-8); Незалежна команда або агент на проникнення (СА-8(1)); Червона команда (СА-8(2)); Можливості перевірки на проникнення (СА-8(3)); Внутрішні системні зв'язки (СА-9); Відповідність заходів безпеки (СА-9(1)).

4.1. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ (СА-1)

a. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика оцінювання, авторизації та моніторингу, яка:

(a) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності, а також пов'язаних з ними заходів оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності.

b. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

c. Переглядати та оновлювати поточне оцінювання, авторизацію та моніторинг:

1. Політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_1_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 2

Name: ca_1_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 3

Name: ca_1_odp_3

Type: integer

Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНА ЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: ca_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управлятиме розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 5

Name: ca_1_odp_5

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 6

Name: ca_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики оцінки, авторизації та моніторингу;

No: 7

Name: ca_1_odp_7

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточні процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 8

Name: ca_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу;

No: 9

Name: ca_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 10

Name: ca_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика оцінювання, авторизації та моніторингу поширюється

No: 11

Name: ca_1_a_3

Type: list

Default: ["admin"]

розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 12

Name: ca_1_a_4

Type: list

Default: ["admin"]

процедури оцінювання, авторизації та моніторингу поширюються серед <CA-01_ODP[02] персоналу або ролей>; 156

No: 13

Name: ca_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить мету;

No: 14

Name: ca_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить сферу застосування;

No: 15

Name: ca_1_a_1_a_3

Type: list

Default: ["admin"]

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить ролі;

No: 16

Name: ca_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить обов'язки;

No: 17

Name: ca_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: ca_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: ca_1_a_1_a_7

Type: list

Default: ["admin"]

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: ca_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

<CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика оцінювання, надання дозволів та моніторингу відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: ca_1_b

Type: string

Default: nil

<CA-01_ODP[04] посадова особа > призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 22

Name: ca_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу з <CA-01_ODP[05] частотою>;

No: 23

Name: ca_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу після <CA-01_ODP[06] подій>;

No: 24

Name: ca_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу з <CA-01_ODP[07] частотою>;

No: 25

Name: ca_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу після <CA-01_ODP[07] подій>; 157

4.2. ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)

- a. Виберіть відповідного оцінювача або команду з оцінки для типу оцінювання, яке буде проводитися;
- b. Розробіть план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, в тому числі:
 1. заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню;
 2. процедури оцінювання, ефективності заходів; які використовуватимуться для визначення
 3. середовище оцінювання, групу оцінювання, ролі й обов'язки з оцінювання.
- c. Забезпечити розгляд і затвердження плану оцінювання уповноваженою офіційною особою або призначеним для проведення оцінювання представником;
- d. Оцінити заходи захисту в системі та в її середовищі функціонування з [Призначення: визначеною організацією частотою] для визначення, наскільки коректно реалізовані заходи безпеки і чи працюють вони за призначенням і дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог безпеки та приватності;
- e. Підготувати звіт оцінювання безпеки, який документує результати оцінювання;
- f. Надати результати оцінювання з безпеки [Призначення: особам або ролям, визначеним організацією].

No: 1

Name: ca_2_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено частоту, з якою слід оцінювати засоби контролю в системі та середовищі її функціонування;

No: 2

Name: ca_2_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначені особи або ролі, яким мають бути надані результати оцінювання з безпеки;

No: 3

Name: ca_2_a

Type: string

Default: nil

обрано відповідного оцінювача або команду оцінювачів для проведення оцінювання;

No: 4

Name: ca_2_b_1

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню.

No: 5

Name: ca_2_b_2

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів.

No: 6

Name: ca_2_b_3_1

Type: string

Default: nil

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання.

No: 7

Name: ca_2_b_3_2

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання.

No: 8

Name: ca_2_b_3_3

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання.

No: 9

Name: ca_2_c

Type: string

Default: nil

план оцінки заходів захисту розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед проведенням оцінки;

No: 10
 Name: ca_2_d_1
 Type: string
 Default: nil

заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до безпеки;

No: 11
 Name: ca_2_d_2
 Type: string
 Default: nil

заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до конфіденційності; 158

No: 12
 Name: ca_2_e
 Type: string
 Default: nil

готується звіт оцінювання, який документує результати оцінювання;

No: 13
 Name: ca_2_f
 Type: list
 Default: ["admin"]

результати оцінювання з безпеки надаються <CA-02_ODP[02] особам або ролям>.

4.2.1. НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТИ (CA-2(1))

No: 1
 Name: ca_2_1_01
 Type: list
 Default: ["admin"]

Для проведення контрольних оцінок залучаються незалежні експерти або групи експертів.

4.2.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОЦІНКИ (CA-2(2))

Ввести як частину оцінювання заходів безпеки та приватності, [Призначення: з визначеною організацією частотою], [Вибір: з попередженням; без попередження], [Вибір (один або кілька): поглиблений моніторинг; сканування уразливостей; тестування на шкідливих користувачів; оцінювання внутрішньої загрози; тестування продуктивності та навантаження; [Призначення: організаційно визначені інші форми оцінювання]].

No: 1
 Name: ca_2_2_odp_1
 Type: integer
 Default: 30

визначено частоту, з якою слід включати спеціалізовані оцінки як частину оцінювання безпеки та конфіденційності;

No: 2
 Name: ca_2_2_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {з попередженням; без попередження};

No: 3

Name: ca_2_2_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {поглиблений моніторинг; сканування уразливостей; тестування на шкідливих користувачів; оцінювання внутрішньої загрози; тестування продуктивності та навантаження; };

No: 4

Name: ca_2_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначаються інші форми оцінювання (якщо вони були обрані); 159

No: 5

Name: ca_2_2_01

Type: string

Default: nil

<CA-02(02)_ODP[01] періодичність оцінювання> <CA02(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> ПАРАМЕТРА(ів)> включаються як частина оцінювання заходів безпеки та конфіденційності;

4.2.3. ЗОВНІШНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (CA-2(3))

Використовуйте результати контрольного оцінювання, які виконує [Призначення: зовнішня організація, визначена організацією] на [Призначення: система, визначена організацією], коли оцінювання відповідає [Завдання: вимоги, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_2_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено організацію, яка надає результати оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 2

Name: ca_2_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено систему, яка приймає результати оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 3

Name: ca_2_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено вимоги до результатів оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 4

Name: ca_2_3_01

Type: string

Default: nil

прийняти результати оцінок заходів захисту інформації та

4.3. ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)

- a. схвалити та керувати обміном інформацією між системою та іншими системами за допомогою [Вибір (один або кілька): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди про нерозголошення; [Доручення: тип договору, визначений організацією]];
- b. документувати, як частину угоди про обмін, характеристики інтерфейсу, вимоги до безпеки та приватності, засоби контролю та відповідальність для кожної системи, а також характер переданої інформації;
- c. здійснювати перегляд та оновлення угод з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ca_3_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {}): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; 160 угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди

No: 2

Name: ca_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено тип угоди, який використовується для схвалення та керування обміном інформацією (якщо вибрано);

No: 3

Name: ca_3_odp_3

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди;

No: 4

Name: ca_3_a

Type: string

Default: nil

обмін інформацією між системою та іншими системами схвалюється та керується за допомогою <CA-03_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>;

No: 5

Name: ca_3_b_1

Type: string

Default: nil

характеристики інтерфейсу задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 6

Name: ca_3_b_2

Type: string

Default: nil

вимоги до безпеки задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 7

Name: ca_3_b_3

Type: string

Default: nil

вимоги щодо конфіденційності задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 8
Name: ca_3_b_4
Type: string
Default: nil

заходи захисту задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 9
Name: ca_3_b_5
Type: string
Default: nil

відповідальність за кожну сист ему задокументована як частина кожної угоди про обмін;

No: 10
Name: ca_3_b_6
Type: string
Default: nil

характер переданої інформації документується як частина кожної угоди про обмін;

No: 11
Name: ca_3_c
Type: string
Default: nil

угоди переглядаються та оновлюються <CA-03_ODP[03] частота>.

4.3.1. НЕЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (CA-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(25)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.2. ЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (CA-3(2))

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.3. НЕСЕКРЕТНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ЩО НЕ Є НАЦІОНАЛЬНИМИ (CA-3(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(27)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ МЕРЕЖ (CA-3(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(28)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.5. ОБМЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ (СА-3(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.6. ПЕРЕДАЧА ДОЗВОЛІВ (СА-3(6))

Переконалися, що особи або системи, які передають дані між взаємопов'язаними системами, мають необхідні повноваження (тобто дозволи на запис або привілеї), до прийняття таких даних.

No: 1

Name: ca_3_6_01

Type: string

Default: nil

особи або системи, які передають дані між системами, що з'єднуються, мають необхідні повноваження (тобто дозволи на запис або привілеї) перед тим, як приймати такі дані.

4.3.7. ТРАНЗИТИВНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (СА-3(7))

а) Визначити транзитивний (низхідний) обмін інформацією з іншими системами через системи, визначені в СА-3а; б) Вжити заходів для забезпечення припинення транзитивного (низхідного) обміну інформацією, коли засоби контролю ідентифікованих транзитивних (низхідних) систем не можуть бути перевірені або підтверджені.

No: 1

Name: ca_3_7_a

Type: string

Default: nil

визначено транзитний обмін інформацією з іншими системами через системи, визначені в СА-03а;

No: 2

Name: ca_3_7_b

Type: list

Default: ["admin"]

вживаються заходи для забезпечення припинення транзитного обміну інформацією, коли засоби контролю над ідентифікованими транзитними системами не можуть бути перевірені або підтверджені.

4.4. СЕРТИФІКАЦІЯ БЕЗПЕКИ (СА-4) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СА-02]

Немає параметрів для цього контролю.

4.5. ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (CA-5)

a. Розробити для системи план усунення недоліків та контрольні показники з метою документування запланованих коригувальних дій організації для усунення недоліків і зауважень, які виявлені в ході оцінювання заходів захисту, а також для зменшення або усунення відомих вразливостей у системі.

b. Оновлювати чинний план усунення недоліків та контрольні показники з [Призначення: визначеною організацією частотою] на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу.

No: 1

Name: ca_5_odp

Type: list

Default: ["admin"]

визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу;

No: 2

Name: ca_5_a

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі;

No: 3

Name: ca_5_b

Type: string

Default: nil

існуючий план оновлюються <CA-05_ODP частота> на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу.

4.5.1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (CA-5(1))

No: 1

Name: ca_5_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, які використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності плану усунення недоліків і основних етапів для системи;

No: 2

Name: ca_5_1_01

Type: string

Default: nil

<CA-05(01)_ODP автоматизовані механізми> використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності плану усунення недоліків і основних етапів для системи.

4.6. АКРЕДИТАЦІЯ (CA-6)

- a. Призначити старшого керівника, який відповідає за систему;
- b. Призначити старшого керівника, відповідального за систему, та будь-які загальні заходи захисту, успадковані системою.
- c. Переконатися перед початком функціонування системи, що посадова особа:
 - 1. акредитує загальні заходи захисту, що успадковані системою;
 - 2. акредитує систему на функціонування за призначенням.
- d. Переконайтеся, що посадова особа, яка акредитує засоби захисту, дозволяє використання цих засобів захисту для успадкування організаційними системами;
- e. Оновлювати акредитацію [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ca_6_odp

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою потрібно оновлювати акредитації;

No: 2

Name: ca_6_a

Type: string

Default: nil

призначено старшого керівника, який відповідає за систему; 164

No: 3

Name: ca_6_b

Type: string

Default: nil

призначено старшого керівника, відповідального за систему, та будь-які загальні заходи захисту, успадковані системою;

No: 4

Name: ca_6_c_1

Type: string

Default: nil

перед початком функціонування системи посадова особа, яка відповідає за систему, акредитує загальні заходи захисту, що успадковані системою;

No: 5

Name: ca_6_c_2

Type: string

Default: nil

перед початком функціонування системи посадова особа, яка відповідає за систему, акредитує систему на функціонування за призначенням;

No: 6

Name: ca_6_d

Type: string

Default: nil

посадова особа, яка акредитує заходи захисту, дозволяє використання цих заходів захисту для успадкування системами організації;

No: 7

Name: ca_6_e

Type: string

Default: nil

акредитації оновлюються <CA-06_ODP частота>.

4.6.1. СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - ОДНА І ТА САМА ОРГАНІЗАЦІЯ (CA-6(1))

No: 1

Name: ca_6_1_1

Type: string

Default: nil

для системи впроваджено спільний процес акредитації;

No: 2

Name: ca_6_1_2

Type: string

Default: nil

спільний процес акредитації, який використовується в системі, включає в себе кілька посадових осіб з однієї організації, які надають акредитацію.

4.6.2. СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - РІЗНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (CA-6(2))

Впровадити спільний процес акредитації для системи, що має кількох уповноважених посадових осіб з принаймні однією уповноваженою посадовою особою з організації, яка є зовнішньою організацією, що здійснює акредитацію.

No: 1

Name: ca_6_2_1

Type: string

Default: nil

для системи впроваджено спільний процес акредитації;

No: 2

Name: ca_6_2_2

Type: string

Default: nil

спільний процес акредитації, що використовується в системі, передбачає наявність кількох посадових осіб, які надають акредитації, принаймні одна з яких є посадовою особою з організації, що не належить до організації, яка здійснює акредитацію.

4.7. БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)

Розробити стратегію безперервного моніторингу безпеки та приватності й упровадити програму безперервного моніторингу безпеки та приватності, яка охоплює:

- встановлення показників безпеки та приватності, які необхідно відстежувати: [Призначення: визначені організацією метрики];
- встановлення [Призначення: визначена організацією частота] для моніторингу та [Призначення: визначена організацією частота] для безперервного оцінювання ефективності заходів захисту;
- поточні оцінювання заходів захисту відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
- постійний моніторинг стану безпеки та приватності відповідно до встановлених організацією

метрик і відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
 е. зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу безпеки та приватності;
 ф. дії реагування за результатами аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю;
 г. повідомлення про статус безпеки та приватності системи [Призначення: визначені організацією персонал або ролі] з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ca_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено метрики системного рівня, які підлягають моніторингу;

No: 2

Name: ca_7_odp_2

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту;

No: 3

Name: ca_7_odp_3

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту;

No: 4

Name: ca_7_odp_4

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки системи;

No: 5

Name: ca_7_odp_5

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою повідомляється про стан безпеки системи;

No: 6

Name: ca_7_odp_6

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан конфіденційності системи;

No: 7

Name: ca_7_odp_7

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою повідомляється про стан конфіденційності системи;

No: 8

Name: ca_7_1

Type: string

Default: nil

розроблено стратегію безперервного моніторингу на системному рівні; 166

No: 9

Name: ca_7_2

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи здійснюється відповідно до стратегії безперервного моніторингу на рівні організації;

No: 10

Name: ca_7_a

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлення наступних метрик на рівні системи, які підлягають моніторингу:

No: 11

Name: ca_7_b_1

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені захисту;

No: 12

Name: ca_7_b_2

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені

No: 13

Name: ca_7_c

Type: list

Default: ["admin"]

безперервний моніторинг на рівні системи включає поточні контрольні оцінки відповідно до стратегії безперервного моніторингу;

No: 14

Name: ca_7_d

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає постійний моніторинг визначених системою та організацією показників відповідно до стратегії безперервного моніторингу;

No: 15

Name: ca_7_e

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу;

No: 16

Name: ca_7_f

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає в себе дії з реагування на результати аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю;

No: 17

Name: ca_7_g_1

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення

No: 18

Name: ca_7_g_2

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення

4.7.1. НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (CA-7(1))

No: 1

Name: ca_7_1_01

Type: string

Default: nil

для постійного моніторингу заходів захисту в системі залучаються незалежні експертів або групи з оцінювання.

4.7.2. ВИДИ ОЦІНОК (CA-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CA-02]

Немає параметрів для цього контролю.

4.7.3. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (CA-7(3))

Впровадити аналіз тенденцій, щоб визначити, чи потрібно змінювати реалізацію заходу захисту, частоту постійних моніторингових заходів і види діяльності, що використовуються в процесі безперервного моніторингу, на основі емпіричних даних.

No: 1

Name: ca_7_3_1

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій використовується для визначення того, чи потрібно змінювати реалізацію заходів захисту, які використовуються в процесі безперервного моніторингу, на основі емпіричних даних;

No: 2

Name: ca_7_3_2

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій застосовується для того, щоб на основі емпіричних даних визначити, чи потрібно змінювати частоту постійного моніторингу;

No: 3

Name: ca_7_3_3

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій застосовується для того, щоб на основі емпіричних даних визначити, чи потрібно змінювати види діяльності, які використовуються в процесі безперервного моніторингу.

4.7.4. МОНІТОРИНГ РИЗИКУ (CA-7(4))

Забезпечити моніторинг ризиків, що є невід’ємною частиною стратегії постійного моніторингу та включає:

- (a) моніторинг ефективності;
- (b) моніторинг відповідності;
- (c) моніторинг змін.

No: 1

Name: ca_7_4_01

Type: string

Default: nil

моніторинг ризиків є невід’ємною частиною стратегії безперервного моніторингу;

No: 2

Name: ca_7_4_a

Type: string

Default: nil

моніторинг ефективності включено до моніторингу ризиків;

No: 3

Name: ca_7_4_b

Type: string

Default: nil

моніторинг відповідності включено до моніторингу ризиків;

No: 4

Name: ca_7_4_c

Type: string

Default: nil

моніторинг змін включений до моніторингу ризиків.

4.7.5. УЗГОДЖЕНИЙ АНАЛІЗ (CA-7(5))

Застосуйте наступні дії, щоб перевірити, що політики встановлені, а запроваджені заходи захисту працюють узгоджено: [Призначення: дії, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_7_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені дії для підтвердження того, що політики встановлені;

No: 2

Name: ca_7_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначені дії для підтвердження того, що впроваджені заходи захисту працюють узгоджено;

No: 3

Name: ca_7_5_1

Type: string

Default: nil

<CA-07(05)_ODP[01] дії> використовуються для перевірки того, що політики встановлено;

No: 4
 Name: ca_7_5_2
 Type: string
 Default: nil

<CA-07(05)_ODP[02] дії> використовуються для перевірки того, що впроваджені заходи захисту працюють узгоджено

4.7.6. БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГУ (CA-7(6))

Забезпечити точність, актуальність і доступність результатів моніторингу для системи за допомогою [Завдання: автоматизовані механізми, визначені організацією]

No: 1
 Name: ca_7_6_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено автоматизовані механізми забезпечення точності, актуальності та доступності результатів моніторингу системи;

No: 2
 Name: ca_7_6_01
 Type: string
 Default: nil

<CA-07(06)_ODP автоматизовані механізми > використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності результатів моніторингу системи.

4.8. ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8)

Проводити тестування на проникнення з [Призначення: визначеною організацією частотою] у [Призначення: визначеній організацією інформаційній системі чи системному компоненті].

No: 1
 Name: ca_8_odp_1
 Type: integer
 Default: 30

визначено частоту з якою проводить тестування на проникнення.

No: 2
 Name: ca_8_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначено систему у якій проводить тестування на проникнення

No: 3
 Name: ca_8_01
 Type: string
 Default: nil

проводиться тестування на проникнення з <CA-08_ODP[01] частотою> у <CA-08_ODP[02] системі>.

4.8.1. НЕЗАЛЕЖНА КОМАНДА АБО АГЕНТ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8(1))

No: 1
 Name: ca_8_1_01
 Type: string
 Default: nil

для проведення тестування на проникнення в систему або компонентів системи залучається незалежний агент або команда з тестування на проникнення.

4.8.2. ЧЕРВОНА КОМАНДА (CA-8(2))

Використовувати наступні вправи червоної команди, для імітації спроб супротивників скомпрометувати системи організації відповідно до прийнятих правил ведення бойових дій: [Завдання: визначені організацією вправи червоної команди].

No: 1
 Name: ca_8_2_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено вправи червоної команди для імітації спроби супротивників скомпрометувати системи організації;

No: 2
 Name: ca_8_2_01
 Type: string
 Default: nil

залучити <CA-08(02)_ODP вправи червоної команди>, щоб імітувати спроби супротивників скомпрометувати системи організації.

4.8.3. МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8(3))

Впровадити процес тестування на проникнення, який охоплює [Призначення: визначену організацією частоту] [Вибір: з попередженням; без попередження] спроб обійти чи зламати заходи захисту, пов'язані з фізичними точками доступу до об'єкта.

No: 1
 Name: ca_8_3_odp_1
 Type: integer
 Default: 30

визначено частоту спроби обійти або зламати заходи захисту, пов'язані з фізичними точками доступу до об'єкта в тестуванні на проникнення

No: 2
 Name: ca_8_3_odp_2
 Type: integer
 Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {з попередженням; без попередження};

No: 3
 Name: ca_8_3_01
 Type: string
 Default: nil

впроваджено процес тестування на проникнення, який

4.9. ВНУТРІШНІ СИСТЕМНІ ЗВ'ЯЗКИ (CA-9)

- a. Авторизувати внутрішні підключення [Призначення: системні компоненти або класи компонентів, що організація визначила] до системи;
- b. Задokumentувати, для кожного внутрішнього з'єднання, характеристики інтерфейсу, вимоги безпеки та приватності, а також характер переданої інформації;
- c. Розірвати внутрішні системні підключення після [Призначення: умови, визначені організацією];
- d. Переглядати [Призначення: частота, визначена організацією] постійну потребу в кожному внутрішньому з'єднанні.

No: 1

Name: ca_9_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи або класи компонентів, що потребують внутрішніх підключень до системи;

No: 2

Name: ca_9_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено умови, за яких необхідно розірвати внутрішні підключення;

No: 3

Name: ca_9_odp_3

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою необхідно переглядати постійну потребу в кожному внутрішньому з'єднанні;

No: 4

Name: ca_9_a

Type: string

Default: nil

внутрішні підключення <CA-09_ODP[01] компонентів системи> 172 до системи є авторизовані;

No: 5

Name: ca_9_b_1

Type: string

Default: nil

для кожного внутрішнього з'єднання задokumentовані характеристики інтерфейсу;

No: 6

Name: ca_9_b_2

Type: string

Default: nil

для кожного внутрішнього з'єднання задokumentовані вимоги безпеки;

No: 7

Name: ca_9_b_3

Type: string

Default: nil

для кожного внутрішнього з'єднання задokumentовані вимоги конфіденційності;

No: 8
 Name: ca_9_b_4
 Type: string
 Default: nil

для кожного внутрішнього з'єднання задокументовані характер переданої інформації;

No: 9
 Name: ca_9_c
 Type: string
 Default: nil

внутрішні з'єднання системи розриваються після виконання <CA09_ODP[02] умов>;

No: 10
 Name: ca_9_d
 Type: string
 Default: nil

переглядається подальша потреба у кожному внутрішньому з'єднанні <CA-09_ODP[03] частота>.

4.9.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (CA-9(1))

Забезпечується надання результатів внутрішніх підключень до компонентів системи.

No: 1
 Name: ca_9_1_1
 Type: string
 Default: nil

перед встановленням внутрішнього з'єднання виконується перевірка на відповідність вимогам безпеки складових компонентів системи;

No: 2
 Name: ca_9_1_2
 Type: string
 Default: nil

перед встановленням внутрішнього з'єднання виконується перевірка на відповідність вимогам конфіденційності складових компонентів системи;

5. CM

Клас заходів захисту CM — УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

Цей клас гарантує створення та підтримання базових налаштувань системи, а також строгий контроль за змінами в апаратному та програмному забезпеченні.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури управління конфігурацією (CM-1); Базова конфігурація (CM-2); Перегляд та оновлення (CM-2(1)) [Вилучено]; Автоматизація підтримки задля точності та вживаності (CM-2(2)); Зберігання попередніх версій конфігурацій (CM-2(3)); Неавторизоване програмне забезпечення (CM-2(4)); Авторизоване програмне забезпечення (CM-2(5)) [Вилучено]; Розробка та середовище тестування (CM-2(6)); Конфігурація систем та компонентів для сфер з високим ризиком (CM-2(7)); Управління змінами конфігурації (CM-3); Автоматизоване документування, повідомлення та заборона внесення змін (CM-3(1)); Тестування, валідація та документування змін (CM-3(2)); Автоматизована реалізація змін (CM-3(3)); Представник безпеки (CM-3(4)); Автоматичне реагування безпеки (CM-3(5)); Управління

засобами криптографічного захисту (СМ-3(6)); Перегляд змін у системі (СМ-3(7)); Запобігання чи обмеження змін конфігурації (СМ-3(8)); Аналіз впливу на безпеку та приватність (СМ-4); Відокремлені випробувальні середовища (СМ-4(1)); Верифікація функцій безпеки та приватності (СМ-4(2)); Обмеження доступу до зміни (СМ-5); Аудит і здійснення автоматичного доступу (СМ-5(1)); Перегляд змін у системі (СМ-5(2)) [Вилучено]; Підписані компоненти (СМ-5(3)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (СМ-5(4)); Обмеження повноважень для виробництва та експлуатації (СМ-5(5)); Обмеження повноважень для бібліотек (СМ-5(6)); Обмеження доступу до зміни вадження заходів захисту (СМ-5(7)) [Вилучено]; Налаштування конфігурації (СМ-6); Автоматизоване управління, застосування та верифікація (СМ-6(1)); Налаштування конфігурації санкціоновані зміни (СМ-6(2)); Демонстрація відповідності (СМ-6(4)) [Вилучено]; Мінімально необхідна функціональність (СМ-7); Періодичний перегляд (СМ-7(1)); Заборона виконання програми (СМ-7(2)); Відповідність реєстрації (СМ-7(3)); Неавторизоване програмне забезпечення - чорний список (СМ-7(4)); Авторизоване програмне забезпечення – білий список (СМ-7(5)); Замкнуті середовища з обмеженими привілеями (СМ-7(6)); Виконуваний код у захищеному середовищі (СМ-7(7)); Бінарний або машинний виконуваний код (СМ-7(8)); Заборона використання неавторизованого обладнання (СМ-7(9)); Інвентаризація компонентів системи (СМ-8); Оновлення під час встановлення та видалення (СМ-8(1)); Автоматизована підтримка (СМ-8(2)); Автоматизоване виявлення неавторизованих компонентів (СМ-8(3)); Інформація про підзвітність (СМ-8(4)); Інвентаризація компонентів системи дублювання компонентів обліку (СМ-8(5)); Перевірені налаштування та затверджені відхилення (СМ-8(6)); Централізоване сховище (СМ-8(7)); Автоматизоване відстеження місця розташування (СМ-8(8)); Призначення компонентів системам (СМ-8(9)); План управління конфігурацією (СМ-9); Встановлення відповідальності (СМ-9(1)); Обмеження використання програмного забезпечення (СМ-10); Обмеження використання програмного забезпечення програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом (СМ-10(1)); Встановлене користувачем програмне забезпечення (СМ-11); Встановлене користувачем програмне забезпечення попередження про несанкціоновану інсталяцію (СМ-11(1)); Встановлене користувачем програмне забезпечення встановлення програмного забезпечення з привілейованим статусом (СМ-11(2)); Встановлене користувачем програмне забезпечення автоматичне виконання і моніторинг (СМ-11(3)); Розташування інформації (СМ-12); Автоматизовані інструменти підтримки розташування інформації (СМ-12(1)); Відображення дій даних (СМ-13); Підписані компоненти (СМ-14).

5.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначених організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики управління конфігурацією, яка:

2.

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам; процедури, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією.

б. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією.

с. Переглядати та оновлювати поточну політику управління конфігурацією:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на яких поширюється політика управління конфігурацією;

No: 2

Name: cm_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на яких поширюється процедури управління конфігурацією;

No: 3

Name: cm_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: cm_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управляє розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією;

No: 5

Name: cm_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією;

No: 6

Name: cm_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією;

No: 7

Name: cm_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією;

No: 8

Name: cm_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією;

No: 9

Name: cm_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику управління конфігурацією;

No: 10

Name: cm_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика управління конфігурацією поширюється на <CM01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: cm_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури управління , що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією;

No: 12

Name: cm_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури управління конфігурацією поширюються на <CM01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13

Name: cm_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить мету; 175

No: 14

Name: cm_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить сферу застосування;

No: 15

Name: cm_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить ролі;

No: 16

Name: cm_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить обов'язки;

No: 17

Name: cm_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: cm_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: cm_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: cm_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика управління конфігурацією відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: cm_1_b

Type: string

Default: nil

<CM-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією;

No: 22

Name: cm_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика управління

No: 23

Name: cm_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика управління

No: 24

Name: cm_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури управління

No: 25

Name: cm_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури управління

5.2. БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (CM-2)

а. Розробити, задокументувати та підтримувати за допомогою заходів конфігурації поточні базові налаштування системи.

b. Переглядати та оновлювати базові налаштування системи:

1. з [Призначення: визначеною організацією частотою];
2. за потреби внаслідок [Призначення: визначених організацією обставин];
3. коли встановлені нові або оновлені компоненти системи.

No: 1

Name: cm_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду та оновлення базових налаштувань;

No: 2

Name: cm_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено обставини, що вимагають перегляду та оновлення базових налаштувань;

No: 3

Name: cm_2_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано поточні базові налаштування системи;

No: 4

Name: cm_2_a_2

Type: string

Default: nil

поточні базові налаштування системи підтримуються за допомогою заходів конфігурації;

No: 5

Name: cm_2_b_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи

No: 6

Name: cm_2_b_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи

No: 7

Name: cm_2_b_3

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи коли встановлюються або модернізуються компоненти системи.

5.2.1. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (СМ-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СМ-02]

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СМ-2(2))

Підтримувати актуальність, повноту, точність і доступність базової конфігурації системи за допомогою [Призначення: автоматизовані механізми, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_2_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки базової конфігурації системи; 177

No: 2

Name: cm_2_2_1

Type: string

Default: nil

актуальність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

No: 3

Name: cm_2_2_2

Type: string

Default: nil

повнота базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

No: 4

Name: cm_2_2_3

Type: string

Default: nil

точність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

No: 5

Name: cm_2_2_4

Type: string

Default: nil

доступність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

5.2.3. ЗБЕРІГАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ КОНФІГУРАЦІЙ (СМ-2(3))

Зберігати [Призначення: кількість, визначена організацією] попередніх версій базових конфігурацій системи для підтримки відкату.

No: 1

Name: cm_2_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено попередні версії базових конфігурацій системи необхідні для підтримки відкату

No: 2

Name: cm_2_3_01

Type: string

Default: nil

зберігати <СМ-02(03)_ODP попередні версії> для підтримки відкату

5.2.4. НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(4))

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.5. АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СМ-07(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.6. РОЗРОБКА ТА СЕРЕДОВИЩЕ ТЕСТУВАННЯ (СМ-2(6))

Підтримувати базову конфігурацію для розробки системи та тестових середовищ, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

No: 1

Name: cm_2_6_1

Type: string

Default: nil

підтримується базова конфігурація для розробки системи, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

No: 2

Name: cm_2_6_2

Type: string

Default: nil

підтримується базова конфігурація для розробки тестових середовищ, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

5.2.7. КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМ ТА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СФЕР З ВИСОКИМ РИЗИКОМ (СМ-2(7))

(a) Видавати [Призначення: визначених організацією систем або компонентів систем] з [Призначенням: визначеними організацією конфігураціями] особам, що перебувають у місцях, які організація вважає місцями зі значним ризиком;

(b) Застосувати [Призначення: визначені організацією запобіжні заходи безпеки] до компонентів, коли особи повертаються з поїздки.

No: 1

Name: cm_2_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти систем, які мають видаватися особам, що перебувають у місцях зі значним ризиком;

No: 2

Name: cm_2_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено конфігурації систем або компонентів системи, що видаються у місцях зі значним ризиком;

No: 3

Name: cm_2_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено заходи безпеки, які мають застосовуватися після повернення осіб з поїздки;

No: 4

Name: cm_2_7_a

Type: string

Default: nil

<CM-02(07)_ODP[01] системи або компоненти системи> з <CM-02(07)_ODP[02] конфігураціями> видаються особам, що перебувають у місцях, які організація вважає, становлять значний ризик;

No: 5

Name: cm_2_7_b

Type: string

Default: nil

<CM-02(07)_ODP[03] заходи безпеки> застосовуються до систем або компонентів системи, коли особи повертаються з поїздки.

5.3. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)

- Визначити типи змін у системі, які контролюються конфігурацією.
- Переглядати запропоновані зміни в конфігурації, контрольовані системою, і схвалити або відхилити ці зміни з явним урахуванням аналізу наслідків безпеки.
- Документувати рішення зі зміни конфігурації системи.
- Впровадити схвалені зміни конфігурації в систему.
- Зберігати записи змін конфігурації системі впродовж [Призначення: певного періоду часу, визначеного організацією].
- Здійснювати моніторинг і аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи.
- Координувати та впроваджувати нагляд за діяльністю з управління змінами конфігурації за допомогою [Призначення: елементу управління змінами конфігурації, визначеного організацією], який викликається [Вибір (один або кілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; [Призначення: визначені організацією умови зміни конфігурації]].

No: 1

Name: cm_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про зміни конфігурації;

No: 2

Name: cm_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено елементи управління змінами конфігурації, відповідальні за координацію та нагляд за діяльністю з управління змінами;

No: 3
Name: cm_3_odp_3
Type: string
Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ

No: 4
Name: cm_3_odp_4
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано);

No: 5
Name: cm_3_odp_5
Type: string
Default: nil

визначено умови, за яких викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано); 180

No: 6
Name: cm_3_a
Type: string
Default: nil

визначено та задокументовано типи змін до системи, які контролюються конфігурацією;

No: 7
Name: cm_3_b_1
Type: string
Default: nil

розглядаються запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою;

No: 8
Name: cm_3_b_2
Type: string
Default: nil

запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою, схвалюються або відхиляються з урахуванням аналізу наслідків безпеки;

No: 9
Name: cm_3_c
Type: string
Default: nil

рішення про зміну конфігурації системи документуються;

No: 10
Name: cm_3_d
Type: string
Default: nil

впроваджуються схвалені зміни до конфігурації в систему;

No: 11
Name: cm_3_e
Type: string
Default: nil

записи про зміни конфігурації у системі зберігаються протягом

No: 12
Name: cm_3_f_1
Type: string
Default: nil

здійснюється моніторинг дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи;

No: 13
Name: cm_3_f_2
Type: string
Default: nil

здійснюється аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи;

No: 14
Name: cm_3_g_1
Type: string
Default: nil

діяльність з управління змінами конфігурації координується та

No: 15
Name: cm_3_g_2
Type: string
Default: nil

елемент управління зміною конфігурації викликається <CM03_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕ-
ТРА(iv)>.

5.3.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН (СМ-3(1))

No: 1
Name: cm_3_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено механізми, що використовуються для авт181 томатизації управління змінами конфігурації

No: 2
Name: cm_3_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначені уповноважені органи, про які необхідно повідомляти та узгоджувати пропоновані зміни в системі;

No: 3
Name: cm_3_1_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено період часу, після якого слід виділяти зміни, які не були схвалені або відхилені;

No: 4
Name: cm_3_1_odp_4
Type: string
Default: nil

визначено персонал, який буде повідомлений про завершення затверджених змін;

No: 5

Name: cm_3_1_a

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для документування запропонованих змін до системи;

No: 6

Name: cm_3_1_b

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для повідомлення <CM03(01)_ODP[02] уповноважені органи> про запропоновані зміни в системі та запиту на затвердження змін;

No: 7

Name: cm_3_1_c

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для виділення запропонованих змін до системи, які не були схвалені або відхилені протягом

No: 8

Name: cm_3_1_d

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для заборони внесення змін до системи до отримання відповідних погоджень;

No: 9

Name: cm_3_1_e

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для документування всіх змін в системі;

No: 10

Name: cm_3_1_f

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для повідомлення <CM03(01)_ODP[04] персоналу> про завершення погоджених змін у системі.

5.3.2. ТЕСТУВАННЯ, ВАЛІДАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗМІН (СМ-3(2))

Тестувати, перевіряти та документувати зміни в системі до повної їх реалізації.

No: 1

Name: cm_3_2_1

Type: string

Default: nil

зміни в системі тестуються перед повним впровадженням змін;

No: 2

Name: cm_3_2_2

Type: string

Default: nil

зміни в системі перевіряються перед повним впровадженням змін;

No: 3

Name: cm_3_2_3

Type: string

Default: nil

зміни в системі документуються перед повним впровадженням змін.

5.3.3. АВТОМАТИЗОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІН (СМ-3(3))

Внести зміни в поточний базову план системи та розгорнути оновлений базовий план на встановленій базі за допомогою [Призначення: автоматизовані механізми, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_3_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для внесення змін та розгортання оновленого базового плану по всій встановленій базі;

No: 2

Name: cm_3_3_1

Type: string

Default: nil

зміни до поточного базового плану системи реалізуються за допомогою <СМ-03(03)_ODP автоматизовані механізми>;

No: 3

Name: cm_3_3_2

Type: string

Default: nil

оновлений базовий план розгортається по всій встановленій базі за допомогою <СМ-03(03)_ODP автоматизовані механізми>.

5.3.4. ПРЕДСТАВНИК БЕЗПЕКИ (СМ-3(4))

Вимагати від [Призначення: визначеного організацією представника з інформаційної безпеки] бути членом [Призначення: визначеного організацією елементу керування зміною конфігурацій].

No: 1

Name: cm_3_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено представника з безпеки, який має бути членом елементу керування змінами конфігурації;

No: 2

Name: cm_3_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено представника з конфіденційності, який має бути членом елементу керування змінами конфігурації;

No: 3

Name: cm_3_4_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено елемент керування змінами конфігурації, членами якого мають бути представники безпеки та конфіденційності;

No: 4

Name: cm_3_4_1

Type: string

Default: nil

<CM-03(04)_ODP[01] представники безпеки> повинні бути членами <CM-03(04)_ODP[03] елемента керування змінами конфігурації>;

No: 5

Name: cm_3_4_2

Type: string

Default: nil

<CM-03(04)_ODP[02] представники конфіденційності> повинні бути членами <CM-03(04)_ODP[03] елемента керування змінами конфігурації>.

5.3.5. АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ БЕЗПЕКИ (СМ-3(5))

Реалізувати автоматичне [Призначення: визначене організацією реагування безпеки], якщо базова конфігурація системи змінюється несанкціонованим чином.

No: 1

Name: cm_3_5_odp

Type: string

Default: nil

визначено реагування безпеки, які мають бути застосовані автоматично;

No: 2

Name: cm_3_5_01

Type: string

Default: nil

<CM-03(05)_ODP реагування безпеки> автоматично застосовуються, якщо базова конфігурація системи змінюється несанкціонованим чином.

5.3.6. УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ (СМ-3(6))

Забезпечити, щоб криптографічні механізми, які використовуються для забезпечення відповідних заходів захисту перебували під управлінням конфігурацією [Призначення: визначених організацією заходів безпеки].

No: 1

Name: cm_3_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту;

No: 2

Name: cm_3_6_01

Type: string

Default: nil

криптографічні механізми, які використовуються для забезпечення відповідних заходів захисту перебувають під управлінням конфігурацією <CM-03(06)_ODP заходи захисту>.

5.3.7. ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (CM-3(7))

Перегляньте зміни в системі [Призначення: частота, визначена організацією] або коли [Призначення: обставини, визначені організацією], щоб визначити, чи відбулися неавторизовані зміни.

No: 1

Name: cm_3_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою необхідно переглядати зміни;

No: 2

Name: cm_3_7_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено обставини, за яких зміни мають бути переглянуті;

No: 3

Name: cm_3_7_01

Type: string

Default: nil

зміни в системі переглядаються < CM-03(07)_ODP[01] визначити, чи відбулися неавторизовані зміни.

5.3.8. ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН КОНФІГУРАЦІЇ (CM-3(8))

Запобігати або обмежити зміни конфігурації системи за таких обставин: [Призначення: обставини, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_3_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено обставини, за яких зміни мають бути запобіжені або обмежені;

No: 2

Name: cm_3_8_01

Type: string

Default: nil

зміни конфігурації системи запобігають або обмежують за <CM-03(08)_ODP обставин>.

5.4. АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)

Аналізувати зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці та приватності перед реалізацією змін.

No: 1
Name: cm_4_1
Type: string
Default: nil

аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці перед реалізацією змін

No: 2
Name: cm_4_2
Type: string
Default: nil

аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу конфіденційності перед реалізацією змін

5.4.1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ВИПРОБУВАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА (СМ-4(1))

No: 1
Name: cm_4_1_1
Type: string
Default: nil

зміни в системі аналізуються в окремому тестовому середовищі перед впровадженням в операційному середовищі;

No: 2
Name: cm_4_1_2
Type: string
Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через недоліки;

No: 3
Name: cm_4_1_3
Type: string
Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через недоліки;

No: 4
Name: cm_4_1_4
Type: string
Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через слабкості;

No: 5
Name: cm_4_1_5
Type: string
Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через слабкості;

No: 6
 Name: cm_4_1_6
 Type: string
 Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через несумісність;

No: 7
 Name: cm_4_1_7
 Type: string
 Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через несумісність;

No: 8
 Name: cm_4_1_8
 Type: string
 Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку 187 через навмисне спричинення шкоди;

No: 9
 Name: cm_4_1_9
 Type: string
 Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через навмисне спричинення шкоди;

5.4.2. ВЕРИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (СМ-4(2))

Після змін у системі переконайтеся, що відповідні заходи захисту реалізовано правильно і вони функціонують належним чином та дають бажаний результат щодо дотримання вимог безпеки та приватності для системи.

No: 1
 Name: cm_4_2_1
 Type: string
 Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 2
 Name: cm_4_2_2
 Type: string
 Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи;

No: 3
 Name: cm_4_2_3
 Type: string
 Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 4
 Name: cm_4_2_4

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи;

No: 5

Name: cm_4_2_5

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 6

Name: cm_4_2_6

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи; 188

5.5. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)

Визначити, задокументувати, затвердити та забезпечити застосування фізичних і логічних обмежень доступу, пов'язаних зі змінами в системі.

No: 1

Name: cm_5_1

Type: string

Default: nil

визначені та задокументовані фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 2

Name: cm_5_2

Type: string

Default: nil

затверджені фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 3

Name: cm_5_3

Type: string

Default: nil

застосовуються фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 4

Name: cm_5_4

Type: string

Default: nil

визначені та задокументовані логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 5

Name: cm_5_5

Type: string

Default: nil

затверджені логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 6
Name: cm_5_6
Type: string
Default: nil

застосовуються логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

5.5.1. АУДИТ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ДОСТУПУ (СМ-5(1))

No: 1
Name: cm_5_1_odp
Type: string
Default: nil

визначено механізми, що використовуються для автоматизації застосування обмежень доступу;

No: 2
Name: cm_5_1_a
Type: string
Default: nil

обмеження доступу до змін застосовуються за допомогою <СМ-05(01)_ODP автоматизованих механізмів>;

No: 3
Name: cm_5_1_b
Type: string
Default: nil

автоматично формуються записи аудиту для виконаних дій.

5.5.2. ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-5(2)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до СМ-03(07)]

Немає параметрів для цього контролю.

5.5.3. ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-5(3)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до СМ-14]

Немає параметрів для цього контролю.

5.5.4. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (СМ-5(4))

Здійснювати подвійну авторизацію для внесення змін до [Призначення: компонентів системи та інформації на рівні системи, визначених організацією].

No: 1
Name: cm_5_4_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено компоненти системи, що потребують 190 подвійної авторизації для внесення змін;

No: 2

Name: cm_5_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено інформацію на рівні системи , що потребують подвійної авторизації для внесення змін;

No: 3

Name: cm_5_4_1

Type: string

Default: nil

запроваджено подвійну авторизацію для внесення змін

No: 4

Name: cm_5_4_2

Type: string

Default: nil

запроваджено подвійну авторизацію для внесення змін

5.5.5. ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СМ-5(5))

- (a) обмежити повноваження для зміни компонентів системи та інформації, пов'язаної із системою, у виробничому або операційному середовищі;
- (b) переглядати та переоцінювати повноваження [Призначення: визначеною організацією з частотою].

No: 1

Name: cm_5_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду повноважень;

No: 2

Name: cm_5_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту переоцінення повноважень;

No: 3

Name: cm_5_5_a_1

Type: string

Default: nil

повноваження для зміни компонентів системи у виробничому або операційному середовищі обмежені;

No: 4

Name: cm_5_5_a_2

Type: string

Default: nil

повноваження для зміни інформації, пов'язаної із системою у виробничому або операційному середовищі обмежені;

No: 5

Name: cm_5_5_b_1

Type: string

Default: nil

переглядаються повноваження <CM-05(05)_ODP[01] частота>;

No: 6

Name: cm_5_5_b_2

Type: string

Default: nil

переоцінюються повноваження <CM-05(05)_ODP[02] частота>;

5.5.6. ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕК (CM-5(6))

Обмежити повноваження для зміни програмного забезпечення, яке перебуває в бібліотеках програмного забезпечення.

No: 1

Name: cm_5_6_01

Type: string

Default: nil

обмежено повноваження для зміни програмного забезпечення, яке перебуває в бібліотеках програмного забезпечення

5.5.7. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ ВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (CM-5(7)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-07]

Немає параметрів для цього контролю.

5.6. НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (CM-6)

a. Встановити та задокументувати параметри конфігурації компонентів, які застосовуються в системі, які відображають найбільш обмежений режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, використовуючи [Призначення: визначені організацією загальні безпечні конфігурації].

b. Реалізувати конфігураційні установови.

c. Визначити, задокументувати та затвердити будь-які відхилення від встановлених конфігураційних параметрів конфігурації для [Призначення: визначених організацією компонентів системи] на основі [Призначення: визначених організацією експлуатаційних вимог].

d. Відстежувати та керувати змінами конфігураційних параметрів відповідно до організаційної політики та процедур.

No: 1

Name: cm_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено загальні безпечні конфігурації для встановлення та документування параметрів конфігурації компонентів, які застосовуються в системі; 192

No: 2

Name: cm_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, для яких необхідно затвердити відхилення;

No: 3

Name: cm_6_odp_3

Type: string

Default: nil

визначені експлуатаційні вимоги, що вимагають затвердження відхилень;

No: 4

Name: cm_6_a

Type: string

Default: nil

налаштування конфігурації, які відображають найбільш обмежувальний режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, встановлені та задокументовані для компонентів, що застосовуються

No: 5

Name: cm_6_b

Type: string

Default: nil

реалізовано установки конфігурації, задокументовані в СМ-06а;

No: 6

Name: cm_6_c_1

Type: string

Default: nil

будь-які відхилення від встановлених параметрів конфігурації вимог>;

No: 7

Name: cm_6_c_2

Type: string

Default: nil

будь-які відхилення від встановлених налаштувань конфігурації

No: 8

Name: cm_6_d_1

Type: string

Default: nil

зміни в налаштуваннях конфігурації відстежуються відповідно до політики та процедур організації;

No: 9

Name: cm_6_d_2

Type: string

Default: nil

зміни налаштувань конфігурації керуються відповідно до політики та процедур організації.

5.6.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (СМ-6(1))

No: 1

Name: cm_6_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, для яких можна керувати, застосовувати та перевіряти налаштування конфігурації;

No: 2

Name: cm_6_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми керування налаштуваннями конфігурації;

No: 3

Name: cm_6_1_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми застосування налаштувань конфігурації;

No: 4

Name: cm_6_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми перев ірки налаштувань конфігурації;

No: 5

Name: cm_6_1_1

Type: string

Default: nil

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01]

No: 6

Name: cm_6_1_2

Type: string

Default: nil

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01] компонентів системи> застосовуються за допомогою

No: 7

Name: cm_6_1_3

Type: string

Default: nil

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01] компонентів системи> перевіряються за допомогою

5.6.2. НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ САНКЦІОНОВАНІ ЗМІНИ (СМ-6(2))

Виконайте такі дії у відповідь на неавторизовані зміни в [Призначення: параметри конфігурації, визначені організацією]: [Призначення: дії, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_6_2_01

Type: string

Default: nil

<CM-06(02)_ODP[01] дії> виконуються у відповідь на конфігурації>.

5.6.3. ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ (СМ-6(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СМ-04]

Немає параметрів для цього контролю.

5.7. МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)

a. Налаштуйте систему для забезпечення лише [Призначення: основні функції, визначені організацією для місії];

b. Заборонити або обмежити використання таких функцій, портів, протоколів, програмного забезпечення та/або служб: [Призначення: визначені організацією заборонені або обмежені функції, системні порти, протоколи, програмне забезпечення та/або служби].

No: 1

Name: cm_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено основні функції системи, необхідні для виконання місії;

No: 2

Name: cm_7_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено функції, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 3

Name: cm_7_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено системні порти, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 4

Name: cm_7_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено протоколи, які необхідно заборонити або обмежити; 195

No: 5

Name: cm_7_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено програмне забезпечення, яке необхідно заборонити або обмежити;

No: 6

Name: cm_7_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено служби, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 7

Name: cm_7_a

Type: string

Default: nil

система налаштована на забезпечення лише <CM-07_ODP[01] основні функції системи >;

No: 8

Name: cm_7_b_1

Type: string

Default: nil

використання <CM-07_ODP[02] функцій> заборонено або обмежено;

No: 9

Name: cm_7_b_2

Type: string

Default: nil

використання <CM-07_ODP[03] порти> заборонено або обмежено;

No: 10

Name: cm_7_b_3

Type: string

Default: nil

використання <CM-07_ODP[04] протоколи> заборонено або обмежено;

No: 11

Name: cm_7_b_4

Type: string

Default: nil

використання <CM-07_ODP[05] програмне забезпечення > заборонено або обмежено;

No: 12

Name: cm_7_b_5

Type: string

Default: nil

використання <CM-07_ODP[06] служби> заборонено або обмежено;

5.7.1. ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД (СМ-7(1))

No: 1

Name: cm_7_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід переглядати систему для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг;

No: 2

Name: cm_7_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено функції, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними; 196

No: 3

Name: cm_7_1_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено порти, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 4

Name: cm_7_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено протоколи, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 5
Name: cm_7_1_odp_5
Type: string
Default: nil

визначено послуги, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 6
Name: cm_7_1_a
Type: string
Default: nil

система переглядається <CM-07(01)_ODP[01] частота> для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг;

No: 7
Name: cm_7_1_b_1
Type: string
Default: nil

<CM-07(01)_ODP[02] функції> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 8
Name: cm_7_1_b_2
Type: string
Default: nil

<CM-07(01)_ODP[03] порти> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 9
Name: cm_7_1_b_3
Type: string
Default: nil

<CM-07(01)_ODP[04] протоколи> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 10
Name: cm_7_1_b_4
Type: string
Default: nil

<CM-07(01)_ODP[05] послуги>, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

5.7.2. ЗАБОРОНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ (СМ-7(2))

Заборонити виконання програми відповідно до [Вибір (один або кілька): [Призначення: визначеної організацією політики, правил поведінки та/або угод про доступ щодо використання програмного забезпечення та обмежень]; правил, що встановлюють терміни та умови використання програмного забезпечення].

No: 1
Name: cm_7_2_odp_1
Type: string
Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ стання програмного забезпечення та обмежень>; правила, що встановлюють терміни та умови використання програмного забезпечення};

No: 2
Name: cm_7_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначені політики, правил поведінки та/або угод про доступ щодо використання програмного забезпечення та обмежень (якщо вибрано);

No: 3

Name: cm_7_2_01

Type: string

Default: nil

виконання програми заборонено відповідно до <CM07(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕ-
ТРА(iv)>.

5.7.3. ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ (CM-7(3))

Забезпечити відповідність [Призначення: визначеним організацією вимогам до реєстрації для функцій, портів, протоколів і послуг].

No: 1

Name: cm_7_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено вимоги до реєстрації функцій, портів, протоколів та сервісів;

No: 2

Name: cm_7_3_01

Type: string

Default: nil

<CM-07(03)_ODP вимоги до реєстрації> дотримано.

5.7.4. НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ЧОРНИЙ СПИСОК (CM-7(4))

(a) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, що не має дозволу виконуватися в системі].

(b) Впровадити політику «дозволу всього, за винятком деяких» для заборони виконання неавторизованих програм у системі

(c) Переглядати та оновлювати список неавторизованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: cm_7_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено програмне забезпечення, яке не має дозволу на виконання в системі;

No: 2

Name: cm_7_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід переглядати та оновлювати список неавторизованих програм;

No: 3

Name: cm_7_4_a

Type: string

Default: nil

визначено <CM-07(04)_ODP[01] програмне забезпечення>;

No: 4

Name: cm_7_4_b

Type: string

Default: nil

політика "дозволу всього, за винятком деяких" застосовується для заборони виконання неавторизованих програм у системі;

No: 5

Name: cm_7_4_c

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється список неавторизованих

5.7.5. АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – БІЛИЙ СПИСОК (CM-7(5))

(а) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, яке авторизовано виконується в системі]

(б) Впровадити політику «заборони всього, за винятком деяких», щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі.

(с) Переглядати та оновлювати список авторизованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: cm_7_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено програмне забезпечення, яке авторизовано 199 для виконання в системі;

No: 2

Name: cm_7_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду та оновлення списку авторизованих програм;

No: 3

Name: cm_7_5_a

Type: string

Default: nil

визначено <CM-07(05)_ODP[01] програмне забезпечення>;

No: 4

Name: cm_7_5_b

Type: string

Default: nil

політика "заборонити все, дозволити за винятком" застосовується, щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі;

No: 5

Name: cm_7_5_c

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється список авторизованих

5.7.6. ЗАМКНУТІ СЕРЕДОВИЩА З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (СМ-7(6))

Вимагайте, щоб визначене програмне забезпечення, встановлене користувачем, виконувалося в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини з обмеженими привілеями: [Призначення: програмне забезпечення, встановлене користувачем, визначене організацією]

No: 1

Name: cm_7_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено встановлене користувачем програмне забезпечення, яке потрібно виконувати в обмеженому середовищі;

No: 2

Name: cm_7_6_01

Type: string

Default: nil

<СМ-07(06)_ODP програмне забезпечення, встановлене користувачем> має виконуватися в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини з обмеженими привілеями.

5.7.7. ВИКОНУВАНИЙ КОД У ЗАХИЩЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (СМ-7(7))

Дозволити виконання двійкового або машинно-виконаного коду лише в обмеженому фізичному або віртуальному машинному середовищі та за явного дозволу [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією], якщо такий код: а) Отримано з джерел з обмеженою гарантією або без неї; та/або б) Без надання вихідного коду.

No: 1

Name: cm_7_7_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для явного дозволу на виконання двійкового або машинно-виконаного коду;

No: 2

Name: cm_7_7_01

Type: string

Default: nil

виконання двійкового або машинного коду дозволено лише в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини;

No: 3

Name: cm_7_7_a

Type: string

Default: nil

виконання двійкового або машинного коду, отриманого з джерел з обмеженою гарантією або без неї, дозволяється лише з явного дозволу <СМ-07(07)_ODP персонал або ролі>;

No: 4

Name: cm_7_7_b

Type: string

Default: nil

виконання двійкового або машинного коду без надання вихідного коду дозволяється лише з явного дозволу < CM07(07)_ODP персонал або ролі>.

5.7.8. БІНАРНИЙ АБО МАШИННИЙ ВИКОНУВАНИЙ КОД (CM-7(8))

а) Заборонити використання двійкового або машинно-виконуваного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї або без надання вихідного коду; і b) Дозволяти винятки лише для обов'язкових місій або оперативних вимог і за погодженням з уповноваженою посадовою особою.

No: 1

Name: cm_7_8_a

Type: string

Default: nil

використання двійкового або машинного коду заборонено, якщо він походить з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду;

No: 2

Name: cm_7_8_b_1

Type: string

Default: nil

винятки із заборони на використання двійкового або машинного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду допускаються лише для обов'язкових місій або оперативних вимог;

No: 3

Name: cm_7_8_b_2

Type: string

Default: nil

винятки із заборони на використання двійкового або машинного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду допускаються лише у разі погодження з уповноваженою посадовою особою;

5.7.9. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ (CM-7(9))

a.

b. c. ЗАБОРОНА Визначити [Призначення: апаратні компоненти, визначені організацією, авторизовані для використання в системі]; Заборонити використання або підключення неавторизованих апаратних компонентів; Перегляд та оновлення списку авторизованих апаратних компонентів [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: cm_7_9_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено апаратні компоненти, дозволені для використання в системі;

No: 2

Name: cm_7_9_a

Type: string

Default: nil

ідентифіковано < CM-07(09)_ODP[01] апаратні компоненти>;

No: 3

Name: cm_7_9_b

Type: string

Default: nil

використання або підключення несанкціонованих апаратних компонентів заборонено;

No: 4

Name: cm_7_9_c

Type: string

Default: nil

список дозволених апаратних компонентів переглядається та оновлюється з <CM-07(09)_ODP[02] частота>;.

5.8. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (CM-8)

a.

b. Розробити та задокументувати процес інвентаризації компонентів системи, який:

1. точно описує поточну систему;
2. охоплює всі компоненти в межах акредитації системи;
3. не включає повторний облік компонентів або компонентів, будь-якої іншої системи;
4. визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування;
5. включає інформацію для досягнення підзвітності компонентів системи: [Призначення: визначена організацією інформація, необхідна для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи]. Переглядати та оновлювати опис компонентів системи з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: cm_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено інформацію, яка вважається необхідною для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи;

No: 2

Name: cm_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду та оновлення опису компонентів системи;

No: 3

Name: cm_8_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який точно описує поточну систему;

No: 4

Name: cm_8_a_2

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який охоплює всі компоненти в межах акредитації системи;

No: 5
Name: cm_8_a_3
Type: string
Default: nil

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який не включає повторний облік компонентів 203 або компонентів, будь-якої іншої системи;

No: 6
Name: cm_8_a_4
Type: string
Default: nil

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування;

No: 7
Name: cm_8_a_5
Type: string
Default: nil

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який включає <CM-08_ODP[01] інформацію>;

No: 8
Name: cm_8_b
Type: string
Default: nil

переглядається та оновлюється опис компонентів системи

5.8.1. ОНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ (CM-8(1))

No: 1
Name: cm_8_1_1
Type: string
Default: nil

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках інсталяцій компонентів системи;

No: 2
Name: cm_8_1_2
Type: string
Default: nil

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках видалення компонентів системи;

No: 3
Name: cm_8_1_3
Type: string
Default: nil

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках оновлення компонентів системи;

5.8.2. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА (СМ-8(2))

No: 1

Name: cm_8_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки актуальності інвентаризації компонентів системи;

No: 2

Name: cm_8_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки повноти інвентаризації компонентів системи;

No: 3

Name: cm_8_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки точності інвентаризації компонентів системи;

No: 4

Name: cm_8_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки доступності інвентаризації компонентів системи;

No: 5

Name: cm_8_2_1

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ОДР[01] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки актуальності інвентаризації компонентів системи;

No: 6

Name: cm_8_2_2

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ОДР[02] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки повноти інвентаризації компонентів системи;

No: 7

Name: cm_8_2_3

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ОДР[03] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки точності інвентаризації компонентів системи;

No: 8

Name: cm_8_2_4

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ОДР[04] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки доступності інвентаризації компонентів системи;

5.8.3. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ (СМ-8(3))

No: 1

Name: cm_8_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованого обладнання в системі;

No: 2

Name: cm_8_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованого програмного забезпечення в системі;

No: 3

Name: cm_8_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованих мікро-програмних компонентів в системі;

No: 4

Name: cm_8_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою використовуються автоматизовані механізми для виявлення присутності несанкціонованих компонентів системи в системі;

No: 5

Name: cm_8_3_odp_5

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ

No: 6

Name: cm_8_3_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені при виявленні несанкціонованих компонентів (якщо вибрано);

No: 7

Name: cm_8_3_a_1

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованого обладнання в системі виявляється за допомогою <СМ-08(03)_ODP[01] частота>;

No: 8

Name: cm_8_3_a_2

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованого програмного забезпечення

No: 9

Name: cm_8_3_a_3

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованих мікропрограмних компонентів в системі виявляється за допомогою <CM08(03)_ODP[03] автоматизованих механізмів> <CM 08(03)_ODP[04] частота>;

No: 10

Name: cm_8_3_b_1

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованого обладнання;

No: 11

Name: cm_8_3_b_2

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПА206 РАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованого програмного забезпечення;

No: 12

Name: cm_8_3_b_3

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованих мікропрограмних компонентів;

5.8.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЗВІТНІСТЬ (CM-8(4))

No: 1

Name: cm_8_4_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {ім'я; позиція; роль};

No: 2

Name: cm_8_4_01

Type: string

Default: nil

впровадженню в інвентаризацію компонентів системи засіб для ідентифікації <CM-08(04)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> осіб, відповідальних і підзвітних за управління цими компонентами.

5.8.5. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДУБЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКУ (CM-8(5))

Немає параметрів для цього контролю.

5.8.6. ПЕРЕВІРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ВІДХИЛЕННЯ (СМ-8(6))

No: 1

Name: cm_8_6_1

Type: string

Default: nil

включено перевірені налаштування компонентів до поточних розгорнутих конфігурацій в інвентаризаційний облік компонентів системи;

No: 2

Name: cm_8_6_2

Type: string

Default: nil

включено будь-які затверджені відхилення до поточних розгорнутих конфігурацій в інвентаризаційний облік компонентів системи.

5.8.7. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ (СМ-8(7))

Впровадити централізоване компонентів системи. сховище СИСТЕМИ для ЦЕНТРАЛІЗОВА-
НЕ інвентаризаційного обліку

No: 1

Name: cm_8_7_01

Type: string

Default: nil

впроваджено централізоване сховище для інвентаризаційного обліку компонентів системи.

5.8.8. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ (СМ-8(8))

No: 1

Name: cm_8_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми відстеження компонентів;

No: 2

Name: cm_8_8_01

Type: string

Default: nil

використовуються <СМ-08(08)_ODP автоматизовані механізми> для підтримки відстеження компонентів системи за географічним розташуванням

5.8.9. ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМАМ (СМ-8(9))

No: 1

Name: cm_8_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, від яких слід отримувати підтвердження;

No: 2
Name: cm_8_9_a
Type: string
Default: nil

компоненти системи призначаються системі;

No: 3
Name: cm_8_9_b
Type: string
Default: nil

отримано підтвердження призначення компонента від <CM-08(09)_ODP персонал або ролі>.

5.9. ПЛАН УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (CM-9)

Унікально ідентифікувати та автентифікувати користувачів або процеси, що діють від імені користувачів.

No: 1
Name: cm_9_odp
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі для розгляду та затвердження плану управління конфігурацією;

No: 2
Name: cm_9_1
Type: string
Default: nil

розроблено та задокументовано план управління конфігурацією системи;

No: 3
Name: cm_9_1
Type: string
Default: nil

реалізовано план управління конфігурацією системи;

No: 4
Name: cm_9_a_1
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує ролі;

No: 5
Name: cm_9_a_2
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує відповідальність;

No: 6
Name: cm_9_a_3
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує процеси та процедури управління конфігурацією;

No: 7

Name: cm_9_b_1

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією встановлює процес ідентифікації елементів конфігурації протягом всього життєвого циклу розробки системи;

No: 8

Name: cm_9_b_2

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією встановлює процес управління конфігурацією елементів;

No: 9

Name: cm_9_c_1

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією визначає елементи конфігурації системи;

No: 10

Name: cm_9_c_2

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією розміщує елементи конфігурації під управлінням конфігурацією;

No: 11

Name: cm_9_d

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією розглянуто та затверджено <CM09_ODP персонал або ролі>; 210

No: 12

Name: cm_9_e_1

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією захищений від несанкціонованого розкриття;

No: 13

Name: cm_9_e_2

Type: string

Default: nil

план управління конфігурацією захищений від несанкціонованої модифікації.

5.9.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СМ-9(1))

No: 1

Name: cm_9_1_01

Type: string

Default: nil

встановлено відповідальність за реалізацію процесу управління конфігурацією персоналу, який безпосередньо не бере участь у розробці системи.

5.10. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-10)

No: 1

Name: cm_10_a

Type: string

Default: nil

програмне забезпечення та супутня документація використовуються відповідно до договірних угод та законів про авторські права;

No: 2

Name: cm_10_b

Type: string

Default: nil

використання програмного забезпечення та пов'язаної з ним документації, захищеної ліцензіями, відстежується для контролю за копіюванням та розповсюдженням;

No: 3

Name: cm_10_c

Type: string

Default: nil

використання технології однорангового обміну файлами контролюється та документується, щоб гарантувати, що одноранговий обмін файлами не використовується для несанкціонованого розповсюдження, відображення, виконання або відтворення програмного забезпечення, захищеного авторським правом.

5.10.1. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ (СМ-10(1))

No: 1

Name: cm_10_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено обмеження на використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

No: 2

Name: cm_10_1_01

Type: string

Default: nil

встановлено <СМ-10(01)_ODP обмеження> на використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.

5.11. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-11)

No: 1

Name: cm_11_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено правила (політики), що регулюють встановлення програмного забезпечення користувачами;

No: 2

Name: cm_11_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено методи, що використовуються для забезпечення дотримання правил (політик) встановлення програмного забезпечення;

No: 3

Name: cm_11_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід контролювати відповідність правил (політик);

No: 4

Name: cm_11_a

Type: string

Default: nil

встановлено <CM-11_ODP[01] правила (політики)>, що регулюють встановлення програмного забезпечення користувачами;

No: 5

Name: cm_11_b

Type: string

Default: nil

правила (політики) встановлення програмного забезпечення

No: 6

Name: cm_11_c

Type: string

Default: nil

дотримання <CM-11_ODP[01] політик> контролюється <CM11_ODP[03] частота>.

5.11.1. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНУ ІНСТАЛЯЦІЮ (CM-11(1))

Немає параметрів для цього контролю.

5.11.2. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРИВІЛЕЙОВАНИМ СТАТУСОМ (CM-11(2))

No: 1

Name: cm_11_2_01

Type: string

Default: nil

встановлювати програмне забезпечення дозволено користувачеві лише при наявності привілейованого статусу.

5.11.3. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ І МОНІТОРИНГ (СМ-11(3))

No: 1

Name: cm_11_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для забезпечення дотримання політик виконання програмного забезпечення;

No: 2

Name: cm_11_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для забезпечення дотримання політик контролю програмного забезпечення;

No: 3

Name: cm_11_3_1

Type: string

Default: nil

дотримання політик виконання програмного забезпечення забезпечується за допомогою <СМ11(03)_ОDP[01] автоматизованих механізмів>; 214

No: 4

Name: cm_11_3_2

Type: string

Default: nil

дотримання політик контролю програмного забезпечення контролюється за допомогою <СМ-11(03)_ОDP[02] автоматизованих механізмів>.

5.12. РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)

No: 1

Name: cm_12_odp

Type: string

Default: nil

визначено інформацію, місцезнаходження якої має бути визначено та задокументовано;

No: 2

Name: cm_12_a_1

Type: string

Default: nil

місцезнаходження <СМ-12_ОDP інформація> визначено та задокументовано;

No: 3

Name: cm_12_a_2

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких обробляється <СМ-12_ODP інформація>;

No: 4

Name: cm_12_a_3

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких зберігається <СМ-12_ODP інформація>;

No: 5

Name: cm_12_b_1

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де обробляється <СМ-12_ODP інформація>;

No: 6

Name: cm_12_b_2

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де зберігається <СМ-12_ODP інформація>; 215

No: 7

Name: cm_12_c_1

Type: string

Default: nil

задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де обробляється <СМ-12_ODP інформація>;

No: 8

Name: cm_12_c_2

Type: string

Default: nil

задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де зберігається <СМ-12_ODP інформація>;

5.12.1. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12(1))

No: 1

Name: cm_12_1_odp_1

Type: string

Default: nil

інформація визначена за типом;

No: 2

Name: cm_12_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, де знаходиться інформація;

No: 3

Name: cm_12_1_01

Type: string

Default: nil

автоматизовані інструменти використовуються для ідентифікації <CM-12(01)_ODP[01] інформації за типом> забезпечити впровадження належних заходів захисту щодо інформації про організацію і персональних даних.

5.13. ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙ ДАНИХ (CM-13)

No: 1

Name: cm_13_01

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано карту дій з даними системи.

5.14. ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (CM-14)

No: 1

Name: cm_14_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено програмне забезпечення, яке потребує перевірки сертифікату з цифровим підписом перед встановленням;

No: 2

Name: cm_14_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено мікропрограмні компоненти, які потребує перевірки сертифікату з цифровим підписом перед встановленням;

No: 3

Name: cm_14_1

Type: string

Default: nil

інсталяція < CM-14_ODP[01] програмне забезпечення > попередньо запобігається, якщо не буде перевірено, що програмне забезпечення було підписано цифровим підписом за допомогою сертифіката, визнаного та затвердженого організацією;

No: 4

Name: cm_14_2

Type: string

Default: nil

інсталяція < CM-14_ODP[02] мікропрограмні компоненти > попередньо запобігається, якщо не буде перевірено, що мікропрограмні компоненти були підписані цифровим підписом за допомогою сертифіката, визнаного та затвердженого організацією;

6. СР

Клас заходів захисту СР — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ

Цей клас описує заходи для відновлення функціонування інформаційної системи та забезпечення її безперебійної роботи у разі надзвичайних ситуацій.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури планування безперервної роботи (СР-1); План забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (СР-2); Координація з пов'язаними планами (СР-2(1)); Навчання із забезпечення безперервної роботи (СР-3); Тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (СР-4); Альтернативна платформа тестування (СР-4(2)); Автоматичне тестування (СР-4(3)); Повне відновлення (СР-4(4)); Застосовуються для порушення та негативного впливу на (СР-4(5)); Оновлення плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (СР-5) [Вилучено]; Альтернативне місце зберігання (СР-6); Відділення від первинного сховища (СР-6(1)); Час відновлення та встановлення цілей відновлення (СР-6(2)); Доступність (СР-6(3)); Альтернативний майданчик роботи (СР-7); Відділення від основного майданчика (СР-7(1)); Доступність (СР-7(2)); Пріоритет обслуговування (СР-7(3)); Підготовка для використання (СР-7(4)); Нездатність повернутися на основний майданчик (СР-7(6)); Комунікаційні послуги (СР-8); Пріоритет постачання послуг (СР-8(1)); Єдині точки відмови (СР-8(2)); Відділення основних та альтернативних провайдерів (СР-8(3)); План забезпечення безперервної роботи постачальника комунікаційних послуг (СР-8(4)); Тестування альтернативних комунікаційних послуг (СР-8(5)); Резервне копіювання (СР-9); Випробування на надійність та цілісність (СР-9(1)); Тестування відновлення з використанням зразків (СР-9(2)); Відокремлене сховище критичної інформації (СР-9(3)); Передача на альтернативне сховище зберігання (СР-9(5)); Надлишкова вторинна система (СР-9(6)); Подвійна авторизація (СР-9(7)); Криптографічний захист (СР-9(8)); Відновлення та відтворення системи (СР-10); Відновлення транзакцій (СР-10(2)); Відновлення в межах часового періоду (СР-10(4)); Здатність відмовостійкості (СР-10(5)) [Вилучено]; Альтернативні протоколи зв'язку (СР-11); Безпечний режим (СР-12); Альтернативні механізми безпеки (СР-13).

6.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР-1)

No: 1

Name: cp_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або посади, на які поширюється політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 2

Name: cp_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або посади, на які поширюється процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 3

Name: cp_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: cp_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5

Name: cp_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика;

No: 6

Name: cp_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика;

No: 7

Name: cp_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури;

No: 8

Name: cp_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури;

No: 9

Name: cp_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 10

Name: cp_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій поширюється на <CP-01_ODP[01] персонал або посади>;

No: 11

Name: cp_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій, що сприяють впровадженню політики планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій та пов'язаних з нею заходів захисту на випадок надзвичайних ситуацій; 219

No: 12

Name: cp_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій поширюються на <CP-01_ODP[02] персонал або посади>;

No: 13

Name: cp_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету;

No: 14

Name: cp_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування;

No: 15

Name: cp_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить ролі;

No: 16

Name: cp_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17

Name: cp_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: cp_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: cp_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: cp_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

<CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій в ідповідає чинним законам, виконавчим розпорядженням, директивам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: cp_1_b

Type: string

Default: nil

<CP-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління , документуванням та розповсюдженням політики та процедур планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 22

Name: cp_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика планування

No: 23

Name: cp_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається т а оновлюється поточна політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій після 220

No: 24

Name: cp_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій

No: 25

Name: cp_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій

6.2. ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-2)

No: 1

Name: cp_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для перегляду плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 2

Name: cp_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для затвердження плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 3

Name: cp_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено ключовий резервний персонал (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому поширюються копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 4

Name: cp_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено ключові елементи, на які поширюються копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5

Name: cp_2_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 6

Name: cp_2_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено ключовий резервний персонал (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому необхідно повідомити про зміни;

No: 7

Name: cp_2_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено ключові елементи організації, і які необхідно повідомити про зміни;

No: 8

Name: cp_2_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який визначає основні завдання, функції та пов'язані з ними вимоги щодо безперервної роботи; 221

No: 9

Name: cp_2_a_2_1

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує цілі;

No: 10

Name: cp_2_a_2_2

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує пріоритети;

No: 11

Name: cp_2_a_2_3

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує відповідні показники;

No: 12

Name: cp_2_a_3_1

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено ролі;

No: 13

Name: cp_2_a_3_2

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено обов'язки;

No: 14

Name: cp_2_a_3_3

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено відповідальних осіб з контактною інформацією;

No: 15

Name: cp_2_a_4

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок непередбачених обставин для системи, який спрямований на підтримку основних завдань і функцій, попри системні збої, компрометації або помилки;

No: 16

Name: cp_2_a_5

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який спрямований на повне відновлення функціонування системи без погіршення запланованих і реалізованих заходів захисту інформації та персональних даних;

No: 17

Name: cp_2_a_6

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, який вирішує питання обміну інформацією про надзвичайні ситуації;

No: 18

Name: cp_2_a_7_1

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який переглядається <CP-02_ODP[01] персоналом або ролями>;

No: 19

Name: cp_2_a_7_2

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який затверджено <CP-02_ODP[02] персоналом або ролями>;

No: 20

Name: cp_2_b_1

Type: string

Default: nil

копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій розповсюджуються серед <CP-02_ODP[03] персоналу>;

No: 21

Name: cp_2_b_2

Type: string

Default: nil

копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій розповсюджуються серед <CP-02_ODP[04] елементів>;

No: 22

Name: cp_2_c

Type: string

Default: nil

діяльність з планування безперервної роботи координується з діяльністю із заходами по усуненню інцидентів;
222

No: 23

Name: cp_2_d

Type: string

Default: nil

переглядається план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи <CP-02_ODP[05] частота>;

No: 24

Name: cp_2_e_1

Type: string

Default: nil

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій оновлюється з урахуванням змін в організації, системі або середовищі функціонування;

No: 25

Name: cp_2_e_2

Type: string

Default: nil

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій оновлюється для вирішення проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану дій на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 26
Name: cp_2_f_1
Type: string
Default: nil

зміни в плані забезпечення безперервної роботи на випадок

No: 27
Name: cp_2_f_2
Type: string
Default: nil

зміни в плані забезпечення безперервної роботи на випадок

No: 28
Name: cp_2_g_1
Type: string
Default: nil

уроки, отримані під час тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях або фактичних дій у надзвичайних ситуаціях, включаються в навчання;

No: 29
Name: cp_2_g_2
Type: string
Default: nil

уроки, отримані під час тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях або фактичних дій у надзвичайних ситуаціях, включаються в тестування;

No: 30
Name: cp_2_h_1
Type: string
Default: nil

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях захищений від несанкціонованого доступу;

No: 31
Name: cp_2_h_2
Type: string
Default: nil

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях захищений від несанкціонованих змін;

6.2.1. КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (CP-2(1))

No: 1
Name: cp_2_1_01
Type: string
Default: nil

розробка плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях координується зі структурними підрозділами, які відповідають за розробку та реалізацію пов'язаних планів.

6.3. НАВЧАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (CP-3)

No: 1

Name: cp_3_odp_1
 Type: string
 Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно провести тренінг з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій після прийняття на себе ролі або відповідальності в умовах надзвичайних ситуацій;

No: 2
 Name: cp_3_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначено частоту проведення тренінгів для користувачів системи, які виконують непередбачувану роль або несуть відповідальність;

No: 3
 Name: cp_3_odp_3
 Type: string
 Default: nil

визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати зміст тренувань на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 4
 Name: cp_3_odp_4
 Type: string
 Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення тренувань на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5
 Name: cp_3_a_1
 Type: string
 Default: nil

підготовка на випадок надзвичайних ситуацій надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом <CP-03_ODP[01] періоду часу> з моменту прийняття на себе надзвичайної ролі або обов'язку;

No: 6
 Name: cp_3_a_2
 Type: string
 Default: nil

навчання на випадок надзвичайних ситуацій проводиться для користувачів системи відповідно до призначених ролей та обов'язків, якщо цього вимагають зміни в системі;

No: 7
 Name: cp_3_a_3
 Type: string
 Default: nil

користувачам системи надається навчання на випадок надзвичайних ситуацій відповідно до призначених ролей та обов'язків

No: 8
 Name: cp_3_b_1
 Type: string
 Default: nil

переглядається та оновлюється зміст тренувань за планом реагування на надзвичайні ситуації <CP-03_ODP[03] частота>;

No: 9
Name: cp_3_b_2
Type: string
Default: nil

зміст тренувань за планом реагування на надзвичайні ситуації

6.4. ТЕСТУВАННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-4)

No: 1
Name: cp_4_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено частоту тестування плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи;

No: 2
Name: cp_4_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено тести для визначення ефективності плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 3
Name: cp_4_odp_3
Type: string
Default: nil

визначені тести для визначення готовності до виконання плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 4
Name: cp_4_a_1
Type: string
Default: nil

тестується план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи <CP-04_ODP[01] частота>;

No: 5
Name: cp_4_a_2
Type: string
Default: nil

<CP-04_ODP[02] тести> використовуються для визначення ефективності плану;

No: 6
Name: cp_4_a_3
Type: string
Default: nil

<CP-04_ODP[03] тести> використовуються для визначення готовності до виконання плану;

No: 7
Name: cp_4_b

Type: string

Default: nil

переглядаються результати тестування плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 8

Name: cp_4_c

Type: string

Default: nil

за необхідності ініціюються коригувальні дії.

6.4.1. АЛЬТЕРНАТИВНА ПЛАТФОРМА ТЕСТУВАННЯ (CP-4(2))

No: 1

Name: cp_4_2_a

Type: string

Default: nil

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях тестується на альтернативній платформі для ознайомлення персоналу з об'єктом та наявними ресурсами;

No: 2

Name: cp_4_2_b

Type: string

Default: nil

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях тестується на альтернативній платформі для оцінки можливостей альтернативної платформи;

6.4.2. АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (CP-4(3))

No: 1

Name: cp_4_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 2

Name: cp_4_3_01

Type: string

Default: nil

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій тестується за допомогою <CP-04(03)_ODP автоматизованих механізмів>.

6.4.3. ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (CP-4(4))

No: 1

Name: cp_4_4_1

Type: string

Default: nil

включено повне відновлення системи до відомого стану як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

No: 2
Name: cp_4_4_2
Type: string
Default: nil

включено повне повернення системи до відомого стану як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

6.4.4. ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА (CP-4(5))

No: 1
Name: cp_4_5_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено механізми, що застосовуються для порушення та негативного впливу на систему або на компонент системи;

No: 2
Name: cp_4_5_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено систему або компонент системи, до яких застосовуються механізми порушення та негативного впливу

No: 3
Name: cp_4_5_01
Type: string
Default: nil

<CP-04(05)_ODP[01] механізми> застосовуються для порушення та негативного впливу на <CP-04(05)_ODP[02] систему або компонент системи>.

6.5. ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-5) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CP-02]

Немає параметрів для цього контролю.

6.6. АЛЬТЕРНАТИВНЕ МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ (CP-6)

No: 1
Name: cp_6_a_1
Type: string
Default: nil

створено альтернативне місце зберігання;

No: 2
Name: cp_6_a_2
Type: string
Default: nil

створення альтернативного місця зберігання включає в себе необхідні угоди, що дозволяють зберігати та видавати інформацію резервного копіювання системи;

No: 3
Name: cp_6_b
Type: string
Default: nil

в альтернативному місці зберігання впроваджені заходи захисту, аналогічні заходам захисту основної локації.

6.6.1. ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПЕРВИННОГО СХОВИЩА (CP-6(1))

No: 1
Name: cp_6_1_01
Type: string
Default: nil

визначено альтернативне місце зберігання, яке відокремлено від основного місця зберігання, щоб зменшити сприйнятливість до тих самих загроз.

6.6.2. ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ (CP-6(2))

No: 1
Name: cp_6_2_1
Type: string
Default: nil

налаштувати альтернативне місце зберігання для полегшення операцій відновлення відповідно до часу відновлення;

No: 2
Name: cp_6_2_2
Type: string
Default: nil

налаштувати альтернативне місце зберігання для полегшення операцій відновлення відповідно до встановлених цілей відновлення.

6.6.3. ДОСТУПНІСТЬ (CP-6(3))

No: 1
Name: cp_6_3_1
Type: string
Default: nil

визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного місця зберігання в разі збоїв або стихійних лих по всьому регіоні;

No: 2
Name: cp_6_3_2
Type: string
Default: nil

в загальних рисах окреслено дії щодо пом'якшення наслідків

6.7. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МАЙДАНЧИК РОБОТИ (СР-7)

No: 1

Name: cp_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені операції системи для основних завдань і функцій;

No: 2

Name: cp_7_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено період часу, відповідно термінам відновлення та встановленим цілям відновлення;

No: 3

Name: cp_7_a

Type: string

Default: nil

альтернативний майданчик для роботи, включно з необхідними

No: 4

Name: cp_7_b_1

Type: string

Default: nil

обладнання та прилади, необхідні для передачі, доступні на альтернативному місці роботи або якщо укладені контракти на періоду часу> для передачі;

No: 5

Name: cp_7_b_2

Type: string

Default: nil

обладнання та прилади, необхідні для відновлення, доступні на альтернативному місці роботи або якщо укладені контракти на періоду часу> для передачі;

No: 6

Name: cp_7_c

Type: string

Default: nil

впроваджено на альтернативному майданчику роботи заходи захисту, еквівалентні тим, що впровадженні на основному майданчику.

6.7.1. ВІДДІЛЕННЯ ВІД ОСНОВНОГО МАЙДАНЧИКА (СР-7(1))

No: 1

Name: cp_7_1_01

Type: string

Default: nil

визначено альтернативний майданчик для роботи, який відокремлений від основного майданчика, з метою зменшення сприйнятливості до тих самих загроз

6.7.2. ДОСТУПНІСТЬ (CP-7(2))

No: 1

Name: cp_7_2_1

Type: string

Default: nil

визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного майданчика для роботи в разі збоїв або катастрофи по всьому регіону

No: 2

Name: cp_7_2_2

Type: string

Default: nil

окреслено чіткі заходи щодо пом'якшення наслідків

6.7.3. ПРІОРИТЕТ ОБСЛУГОВУВАННЯ (CP-7(3))

No: 1

Name: cp_7_3_01

Type: string

Default: nil

розроблено угоди про альтернативний майданчик для роботи, які містять положення щодо пріоритету обслуговування відповідно до вимог стосовно доступності (включно з вимогами щодо часу відно237 влення).

6.7.4. ПІДГОТОВКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ (CP-7(4))

No: 1

Name: cp_7_4_01

Type: string

Default: nil

підготовлено альтернативний майданчик для роботи таким чином, щоб майданчик був готовий до використання як оперативний майданчик, що підтримує виконання основних завдань та функцій

6.7.5. НЕЗДАТНІСТЬ ПОВЕРНУТИСЯ НА ОСНОВНИЙ МАЙДАНЧИК (CP-7(6))

No: 1

Name: cp_7_6_1

Type: string

Default: nil

розроблено план до обставин, які виключають повернення на основне місце роботи;

No: 2

Name: cp_7_6_2

Type: string

Default: nil

підготувалися до обставин, які виключають повернення на основне місце роботи;

6.8. КОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (CP-8)

No: 1

Name: cp_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено операції системи, які необхідно відновити для виконання основних завдань та функцій;

No: 2

Name: cp_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно відновити основні завдання та функції, коли основні комунікаційні можливості недоступні;

No: 3

Name: cp_8_01

Type: string

Default: nil

альтернативні комунікаційні послуги, включно з необхідними угодами, що дозволяють відновити <CP-08_ODP[01] операції системи>, створюються для основних завдань та функцій протягом <CP08_ODP[02] періоду часу>, коли основні комунікаційні можливості недоступні і на основному або альтернативному місцях роботи або зберігання.

6.8.1. ПРІОРИТЕТ ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ (CP-8(1))

No: 1

Name: cp_8_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено угоди про надання основних комунікаційних послуг, які містять пріоритетні положення про надання послуг відповідно до вимог щодо доступності (включно з вимогами щодо часу відновлення);

No: 2

Name: cp_8_1_a_2

Type: string

Default: nil

розроблено альтернативні угоди про надання комунікаційних послуг, які містять положення про пріоритетність надання послуг відповідно до вимог доступності (включно з вимогами щодо часу відновлення);

No: 3

Name: cp_8_1_b

Type: string

Default: nil

надсилається запит про пріоритети комунікаційних послуг для всіх комунікаційних послуг, що використовуються для забезпечення безперервності роботи, якщо основні та/або альтернативні комунікаційні послуги надаються загальним оператором.

6.8.2. ЄДИНІ ТОЧКИ ВІДМОВИ (CP-8(2))

No: 1

Name: cp_8_2_01

Type: string

Default: nil

отримано альтернативні комунікаційні послуги з метою зменшення ймовірності спільного використання єдиної точки відмови з основними комунікаційними послугами.

6.8.3. ВІДДІЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ (CP-8(3))

No: 1

Name: cp_8_3_01

Type: string

Default: nil

отримуються альтернативні комунікаційні послуги від постачальників, які відокремлені від основних постачальників послуг, щоб зменшити сприйнятливості до тих самих загроз.

6.8.4. ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(4))

No: 1

Name: cp_8_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою постачальники послуг повинні надавати свідчення про тестування планів забезпечення безперервної роботи;

No: 2

Name: cp_8_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою постачальники послуг повинні надавати свідчення про тренування з планів забезпечення безперервної роботи;

No: 3

Name: cp_8_4_a_1

Type: string

Default: nil

постачальники основних комунікаційних послуг зобов'язані мати плани забезпечення безперервної роботи;

No: 4

Name: cp_8_4_a_2

Type: string

Default: nil

постачальники альтернативних комунікаційних послуг зобов'язані мати плани забезпечення безперервної роботи;

No: 5

Name: cp_8_4_b

Type: string

Default: nil

переглядаються плани забезпечення безперервної роботи постачальників комунікаційних послуг для забезпечення 241 відповідності планам забезпечення безперервної роботи організації;

No: 6

Name: cp_8_4_c_1

Type: string

Default: nil

отримано свідчення про тестування планів забезпечення

No: 7

Name: cp_8_4_c_2

Type: string

Default: nil

отримано свідчення про тренування з планів забезпечення

6.8.5. ТЕСТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(5))

No: 1

Name: cp_8_5_odp

Type: string

Default: nil

визначено частоту з якою необхідно тестувати надання альтернативних комунікаційних послуг;

No: 2

Name: cp_8_5_01

Type: string

Default: nil

тестування надання альтернативних комунікаційних послуг з <CP-08(05)_ODP частотою>.

6.9. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (CP-9)

No: 1

Name: cp_9_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, для яких необхідно проводити резервне копіювання інформації користувачів;

No: 2

Name: cp_9_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання інформації користувача відповідно до часу відновлення та цілей відновлення;

No: 3

Name: cp_9_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення резервного копіювання інформації системи, що відповідає завдань відновлення і встановлених цілей відновлення;

No: 4

Name: cp_9_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання документації системи відповідно до часу відновлення та цілей точки відновлення;

No: 5

Name: cp_9_a

Type: string

Default: nil

резервне копіювання інформації користувача, що міститься в

No: 6

Name: cp_9_b

Type: string

Default: nil

виконується резервне копіювання інформації системи, що CP-09(с) створюються резервні копії документації системи, включаючи

No: 7

Name: cp_9_d_1

Type: string

Default: nil

конфіденційність резервних копій інформації захищена;

No: 8

Name: cp_9_d_2

Type: string

Default: nil

цілісність резервних копій інформації захищена;

No: 9

Name: cp_9_d_3

Type: string

Default: nil

доступність резервних копій інформації захищена.

6.9.1. ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (CP-9(1))

No: 1

Name: cp_9_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту тестування на надійність носіїв резервних копій інформації;

No: 2

Name: cp_9_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту тестування на цілісність носіїв резервних копій інформації;

No: 3
 Name: cp_9_1_1
 Type: string
 Default: nil

носії резервних копій інформації тестується <CP09(01)_ODP[01] частота> для перевірки надійності;

No: 4
 Name: cp_9_1_2
 Type: string
 Default: nil

носії резервних копій інформації тестується <CP09(01)_ODP[02] частота> для перевірки цілісності;

6.9.2. ТЕСТУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКІВ (CP-9(2))

No: 1
 Name: cp_9_2_01
 Type: string
 Default: nil

використовується зразок резервної копії інформації при відновленні вибраних функцій системи як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

6.9.3. ВІДОКРЕМЛЕНЕ СХОВИЩЕ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (CP-9(3))

No: 1
 Name: cp_9_3_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено критичного системного програмного забезпечення та іншої інформації, пов'язаної з безпекою яке має зберігатися в окремому сховищі або у вогнетривкому контейнері;

No: 2
 Name: cp_9_3_01
 Type: string
 Default: nil

резервні копії <CP-09(03)_ODP критичного системного програмного забезпечення та іншої інформації, пов'язаної з безпекою> зберігаються в окремому сховищі або у вогнетривкому контейнері, не пов'язаному з системою.

6.9.4. ПЕРЕДАЧА НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ СХОВИЩЕ ЗБЕРІГАННЯ (CP-9(5))

No: 1
 Name: cp_9_5_odp_1
 Type: string
 Default: nil

визначено період часу, що відповідає часу відновлення та цілям відновлення;

No: 2
 Name: cp_9_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено швидкість передачі даних, що відповідає часу відновлення та цілям відновлення;

No: 3

Name: cp_9_5_1

Type: string

Default: nil

інформація резервної копії системи передається до альтернативного сховища протягом <CP-09(05)_ODP[01] періоду часу>; 245

No: 4

Name: cp_9_5_2

Type: string

Default: nil

інформація резервної копії системи передається до альтернативного сховища з <CP-09(05)_ODP[02] швидкість передачі >;

6.9.5. НАДЛИШКОВА ВТОРИННА СИСТЕМА (CP-9(6))

No: 1

Name: cp_9_6_1

Type: string

Default: nil

резервне копіювання системи здійснюється шляхом підтримки надлишкової вторинної системи, яка не пов'язана з первинною системою;

No: 2

Name: cp_9_6_2

Type: string

Default: nil

резервне копіювання системи здійснюється шляхом підтримки резервної вторинної системи, яка може бути активована без втрати інформації або порушення роботи.

6.9.6. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (CP-9(7))

No: 1

Name: cp_9_7_odp

Type: string

Default: nil

визначено резервну інформацію, для якої необхідно застосувати подвійну авторизацію з метою видалення або знищення;

No: 2

Name: cp_9_7_01

Type: string

Default: nil

застосовано подвійну авторизацію для видалення або знищення <CP-09(07)_ODP резервної інформації>.

6.9.7. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (CP-9(8))

No: 1

Name: cp_9_8_odp
Type: string
Default: nil

визначено резервні копії інформації для захисту від несанкціонованого розкриття та змін;

No: 2
Name: cp_9_8_01
Type: string
Default: nil

реалізовано криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю та зміні <CP-09(08)_ODP резервної інформації>.

6.10. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМИ (CP-10)

No: 1
Name: cp_10_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено період часу для відновлення, часу та цілям відновлення системи;

No: 2
Name: cp_10_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено період часу для відтворення, часу та цілям відновлення системи;

No: 3
Name: cp_10_1
Type: string
Default: nil

відновлення системи до відомого стану забезпечується протягом

No: 4
Name: cp_10_2
Type: string
Default: nil

відтворення системи до відомого стану забезпечується протягом

6.10.1. ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНЗАКЦІЙ (CP-10(2))

No: 1
Name: cp_10_2_01
Type: string
Default: nil

реалізовано відновлення транзакцій для систем, що базуються на транзакціях

6.10.2. ВІДНОВЛЕННЯ В МЕЖАХ ЧАСОВОГО ПЕРІОДУ (CP-10(4))

No: 1

Name: cp_10_4_odp

Type: string

Default: nil

визначено період часу відновлення, протягом якого компоненти системи відновлюються до відомого, робочого стану;

No: 2

Name: cp_10_4_01

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість відновлення компонентів системи протягом <CP-10(04)_ODP період часу відновлення> з інформації управління конфігурацією та захищеною цілісністю, яка описує відомий робочий стан компонентів.

6.10.3. ЗДАТНІСТЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ (CP-10(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-13]

Немає параметрів для цього контролю.

6.11. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОТОКОЛИ ЗВ'ЯЗКУ (CP-11)

No: 1

Name: cp_11_odp

Type: string

Default: nil

організація визначає альтернативні протоколи зв'язку для підтримки збереження безперервності функціонування

No: 2

Name: cp_11_01

Type: string

Default: nil

організація забезпечує можливість застосування <CP-11_ODP альтернативних протоколів зв'язку > для підтримки збереження безперервності функціонування

6.12. БЕЗПЕЧНИЙ РЕЖИМ (CP-12)

No: 1

Name: cp_12_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено умови, за яких організація вводить безпечний режим роботи;

No: 2
 Name: cp_12_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначено обмеження в безпечному режимі роботи;

No: 3
 Name: cp_12_01
 Type: string
 Default: nil

при виявленні <CP-12_ODP[01] умови>, вводиться безпечний режим роботи з <CP-12_ODP[02] обмеженням>.

6.13. АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЕКИ (CP-13)

No: 1
 Name: cp_13_odp_1
 Type: string
 Default: nil

визначені альтернативні або додаткові механізми безпеки;

No: 2
 Name: cp_13_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначені функції безпеки;

No: 3
 Name: cp_13_01
 Type: string
 Default: nil

<CP-13_ODP[01] альтернативні або додаткові механізми безпеки> використовуються для реалізації <CP-13_ODP[02] функцій безпеки> , коли основні засоби реалізації функцій безпеки недоступні або скомпрометовані.

7. ІА

Клас заходів захисту ІА — ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ

Цей клас відповідає за однозначне розпізнавання користувачів або пристроїв та підтвердження їхньої справжності перед наданням доступу до системи.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури ідентифікації та автентифікації (ІА-1); ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) (ІА-2); Багатофакторна автентифікація привілейованих облікових записів (ІА-2(1)); Багатофакторна автентифікація непривілейованих (ІА-2(2)); Локальний доступ до привілейованих облікових записів (ІА-2(3)) [Вилучено]; Локальний доступ до непривілейованих облікових записів (ІА-2(4)) [Вилучено]; Індивідуальна автентифікація з груповою автентифікацією (ІА-2(5)); Мережевий доступ до непривілейованих облікових записів – окремий пристрій (ІА-2(7)) [Вилучено]; Доступ до облікових записів – стійкість до відтворення (ІА-2(8)); Доступ до непривілейованих облікових записів – стійкість до відтворення (ІА-2(9)) [Вилучено]; Єдина точка входу (ІА-2(10));

Віддалений доступ - окремий пристрій (IA-2(11)) [Вилучено]; ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12)); Автентифікація по зовнішньому каналу (IA-2(13)); Ідентифікація та автентифікація пристроїв (IA-3); Криптографічна двобічна автентифікація (IA-3(1)); Криптографічний двобічна мережа автентифікація [виключено: включено до ia-03(01)]. (IA-3(2)); Динамічний розподіл адреси (IA-3(3)); Ідентифікація та автентифікація пристрою виконується на основі атестації за допомогою (IA-3(4)); Управління ідентифікацією (IA-4); Заборона використання ідентифікаторів облікових записів такі самих, як й публічні ідентифікатори (IA-4(1)); Авторизація супервайзера [виключено: включено до ia-12(01)]. (IA-4(2)); Множинні форми сертифікації (IA-4(3)); Ідентифікація статусу користувача (IA-4(4)); Динамічне управління (IA-4(5)); Крос-організаційне управління (IA-4(6)); Особиста реєстрація [виключено: включено до ia-12(04)]. (IA-4(7)); Попарні псевдонімні ідентифікатори (IA-4(8)); Попарні псевдонімні ідентифікатори (IA-4(9)); Управління автентифікатором (IA-5); Автентифікація на основі пароля (IA-5(1)); Автентифікація на основі відкритого ключа (IA-5(2)); Особиста або довірча автентифікація зовнішньої сторони [виключено: включено до ia-12(04)]. (IA-5(3)); Автоматизована підтримка для визначення міцності пароля [виключено: включено до ia-05(01)]. (IA-5(4)); Зміна автентифікаторів до доставки (IA-5(5)); Захист автентифікаторів (IA-5(6)); Відсутність вбудованих незашифрованих статичних автентифікаторів (IA-5(7)); Багатосистемні облікові записи (IA-5(8)); Управління об'єднанням автентифікаторів (IA-5(9)); Динамічне зв'язування мандатів (IA-5(10)); Автентифікація на основі апаратних токенів (IA-5(11)) [Вилучено]; Ефективність біометричної автентифікації (IA-5(12)); Закінчення терміну шування автентифікаторів (IA-5(13)); Управління змістом довірчих сховищ інфраструктури відкритих ключів (IA-5(14)); Продукти та послуги, затверджені уповноваженим органом (IA-5(15)); Передача особистої або довірчої автентифікації зовнішньої сторони (IA-5(16)); Автоматизовані засоби виявлення атак із використанням біометричних автентифікаторів (IA-5(17)); Менеджер паролів (IA-5(18)); ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА; Автентифікація криптографічного модуля (IA-7); ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-8); Використання затверджених продуктів (IA-8(3)) [Вилучено]; ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (IA-8(5)); Розмежування (IA-8(6)); Послуги ідентифікації та автентифікації (IA-9); Обмін інфо- (IA-9(1)); Передача рішень [виключено: перенесено до ia-09] (IA-9(2)); Адаптивна автентифікація (IA-10); Повторна автентифікація (IA-11); ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (IA-12); Авторизація супервайзера (IA-12(1)); Посвідчення особи (IA-12(2)); Очна перевірка та верифікація (IA-12(4)); Підтвердження адреси (IA-12(5)); Прийняття ідентифікацій схвалених третьою стороною (IA-12(6)).

7.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-1)

No: 1

Name: ia_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика ідентифікації та автентифікації;

No: 2

Name: ia_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури ідентифікації та автентифікації;

No: 3

Name: ia_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесів; рівень системи};

No: 4

Name: ia_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управляє політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації;

No: 5

Name: ia_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації;

No: 6

Name: ia_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики ідентифікації та автентифікації;

No: 7

Name: ia_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації;

No: 8

Name: ia_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур ідентифікації та автентифікації;

No: 9

Name: ia_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації;

No: 10

Name: ia_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика ідентифікації та автентифікації поширюється на <IA01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: ia_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури ідентифікації та автентифікації, що сприяють впровадженню політики ідентифікації та автентифікації, а також відповідні заходи ідентифікації та перевірки автентичності;

No: 12

Name: ia_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури ідентифікації та автентифікації поширюються на <IA01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13

Name: ia_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить мету; 253

No: 14

Name: ia_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить сферу застосування;

No: 15

Name: ia_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить ролі;

No: 16

Name: ia_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить обов'язки;

No: 17

Name: ia_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: ia_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: ia_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: ia_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика ідентифікації та автентифікації <IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим розпорядженням, директивам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: ia_1_b

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації;

No: 22

Name: ia_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та

No: 23

Name: ia_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та

No: 24

Name: ia_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації

No: 25

Name: ia_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації

7.2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-2)

No: 1

Name: ia_2_1

Type: string

Default: nil

користувачі унікально ідентифіковані та автентифіковані;

No: 2

Name: ia_2_2

Type: string

Default: nil

процеси що діють від імені користувачів унікально ідентифіковані та автентифіковані;

7.2.1. БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(1))

No: 1
Name: ia_2_1_01
Type: string
Default: nil

реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до привілейованих облікових записів

7.2.2. БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ (ІА-2(2))

No: 1
Name: ia_2_2_01
Type: string
Default: nil

реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до непривілейованих облікових записів

7.2.3. ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до ІА-02(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.4. ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до ІА-02(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ З ГРУПОВОЮ АВТЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-2(5))

No: 1
Name: ia_2_5_01
Type: string
Default: nil

користувачі повинні пройти індивідуальну автентифікацію перед наданням доступу до спільних облікових записів або ресурсів, якщо використовуються спільні облікові записи або автентифікатори.

7.2.6. МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (IA-2(7)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.7. ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (IA-2(8))

No: 1

Name: ia_2_8_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {привілейовані облікові записи; непривілейовані облікові записи};

No: 2

Name: ia_2_8_01

Type: string

Default: nil

реалізовано стійкі до повторного відтворення механізми автентифікації для доступу до <IA-02(08)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>.

7.2.8. ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (IA-2(9)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(08)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.9. ЄДИНА ТОЧКА ВХОДУ (IA-2(10))

No: 1

Name: ia_2_10_odp

Type: string

Default: nil

визначено облікові записи та послуги системи, для яких має бути забезпечена можливість єдиного входу;

No: 2

Name: ia_2_10_01

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість єдиного входу для <IA-02(10)_ODP облікових записів і послуг системи>.

7.2.10. ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП - ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (IA-2(11)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(06)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.11. ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12))

No: 1

Name: ia_2_12_01

Type: string

Default: nil

приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації.

7.2.12. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПО ЗОВНІШНЬОМУ КАНАЛУ (IA-2(13))

No: 1

Name: ia_2_13_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено механізми зовнішньої автентифікації;

No: 2

Name: ia_2_13_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено умови, за яких має бути реалізована зовнішня автентифікація;

No: 3

Name: ia_2_13_01

Type: string

Default: nil

<IA-02(13)_ODP[01] механізми зовнішньої автентифікації> застосовано за <IA-02(13)_ODP[02] умов>.

7.3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)

No: 1

Name: ia_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені пристрої та/або типи пристроїв, які повинні бути унікально ідентифіковані та автентифіковані перед установкою підключення;

No: 2

Name: ia_3_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {локальний; віддалений; мережевий}; 260

No: 3

Name: ia_3_01

Type: string

Default: nil

<IA-03_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> унікально ідентифіковані та автентифіковано перед встановленням підключення

7.3.1. КРИПТОГРАФІЧНА ДВОБІЧНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-3(1))

No: 1

Name: ia_3_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено пристрої та/або типи пристроїв, які потребують використання двобічної автентифікації яка заснована на криптографічних механізмах для автентифікації перед встановленням підключення;

No: 2

Name: ia_3_1_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {локальний; віддалений; мережевий};

No: 3

Name: ia_3_1_01

Type: string

Default: nil

<IA-03(01)_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> автентифікуються перед встановленням підключення
<IA03(01)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> за допомогою двобічної автентифікації, яка заснована на криптографічних механізмах.

7.3.2. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ДВОБІЧНА МЕРЕЖА АВТЕНТИФІКАЦІЯ [Виключено: включено до IA-03(01)]. (IA-3(2))

Немає параметрів для цього контролю.

7.3.3. ДИНАМІЧНИЙ РОЗПОДІЛ АДРЕСИ (IA-3(3))

No: 1

Name: ia_3_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено інформацію про оренду, яку буде використано для стандартизації динамічного розподілу адрес для пристроїв;

No: 2

Name: ia_3_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено тривалість оренди, яка буде використовуватися для стандартизації динамічного виділення адрес для пристроїв;

No: 3

Name: ia_3_3_a_1

Type: string

Default: nil

інформація про оренду динамічного розподілу адрес, що призначається пристроям з динамічним розподілом адрес,

No: 4

Name: ia_3_3_a_2

Type: string

Default: nil

тривалість оренди динамічного виділення адреси, що призначається пристроям з динамічним виділенням адреси, стандартизовано відповідно до <IA-03(03)_ODP[02] тривалість оренди>;

No: 5

Name: ia_3_3_b

Type: string

Default: nil

інформація про оренду перевіряється, коли її призначено пристрою.

7.3.4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИКОНУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ АТЕСТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ (IA-3(4))

No: 1

Name: ia_3_4_odp

Type: string

Default: nil

визначено процес управління конфігурацією, який буде використовуватися для ідентифікації та автентифікації пристроїв на основі атестації;

No: 2

Name: ia_3_4_01

Type: string

Default: nil

ідентифікація та автентифікація пристрою виконується на основі атестації за допомогою <IA-03(04)_ODP процес управління конфігурацією>.

7.4. УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-4)

No: 1

Name: ia_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, від яких необхідно отримати дозвіл на призначення ідентифікатора;

No: 2

Name: ia_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено період часу для запобігання повторному використанню ідентифікаторів;

No: 3

Name: ia_4_a

Type: string

Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від <IA-04_ODP[01] персоналу або ролей> на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою;

No: 4

Name: ia_4_b

Type: string

Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом вибору ідентифікатора, який ідентифікує окрему особу, групу, ролі або пристрій;

No: 5

Name: ia_4_c

Type: string

Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою;
263

No: 6

Name: ia_4_d

Type: string

Default: nil

ідентифікатори управляються шляхом запобігання повторному використанню ідентифікаторів впродовж <IA-04_ODP[02] період часу>.

7.4.1. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ТАКИ САМИХ, ЯК Й ПУБЛІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(1))

No: 1

Name: ia_4_1_01

Type: string

Default: nil

заборонено використання ідентифікаторів облікових записів системи, які збігаються із загальнодоступними ідентифікаторами для індивідуальних облікових записів.

7.4.2. АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до ІА-12(01)]. (ІА-4(2))

No: 1
Name: ia_4_2_01
Type: string
Default: nil

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до ІА-12(01)]

7.4.3. МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ (ІА-4(3))

No: 1
Name: ia_4_3_01
Type: string
Default: nil

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ [Виключено: Включено до ІА-12(02)]

7.4.4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТУСУ КОРИСТУВАЧА (ІА-4(4))

No: 1
Name: ia_4_4_odp
Type: string
Default: nil

визначено ознаку, що ідентифікує індивідуальний статус;

No: 2
Name: ia_4_4_01
Type: string
Default: nil

управління індивідуальними ідентифікаторами, однозначно ідентифікуючи кожного індивідуума <ІА-04(04)_ODP ознака>, що ідентифікує індивідуальний статус.

7.4.5. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (ІА-4(5))

No: 1
Name: ia_4_5_odp
Type: string
Default: nil

визначено політику динамічних ідентифікаторів для управління індивідуальними ідентифікаторами;

No: 2
Name: ia_4_5_01
Type: string
Default: nil

індивідуальні ідентифікатори динамічно управляються відповідно до <ІА-04(05)_ODP політика динамічних ідентифікаторів>.

7.4.6. КРОС-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (IA-4(6))

No: 1

Name: ia_4_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено зовнішні організації з якими необхідно здійснювати координацію для крос-організаційного управління ідентифікаторами;

No: 2

Name: ia_4_6_01

Type: string

Default: nil

здійснюється координація з <IA-04(06)_ODP зовнішні організації> для крос-організаційного управління ідентифікаторами.

7.4.7. ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до IA-12(04)]. (IA-4(7))

No: 1

Name: ia_4_7_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до IA-12(04)]

7.4.8. ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(8))

No: 1

Name: ia_4_8_01

Type: string

Default: nil

створено попарні псевдонімні ідентифікатори.

7.4.9. ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(9))

No: 1

Name: ia_4_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено захищене центральне сховище, яке використовується для зберігання атрибутів для кожної унікально ідентифікованої особи, пристрою або служби;

No: 2

Name: ia_4_9_01

Type: string

Default: nil

атрибути для кожної унікально ідентифікованої особи, пристрою або служби зберігаються у <IA-04(09)_ODP захищеному центральному сховищі>.

7.5. УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ (IA-5)

No: 1

Name: ia_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу для зміни або оновлення автентифікаторів за типом автентифікатора;

No: 2

Name: ia_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено події, які викликають зміну або оновлення автентифікаторів;

No: 3

Name: ia_5_a

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор;

No: 4

Name: ia_5_b

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення вихідного вмісту автентифікатора для будь-яких автентифікаторів, виданих організацією;

No: 5

Name: ia_5_c

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом забезпечення того, щоб автентифікатори мали достатню стійкість механізму для їх використання за призначенням; 267

No: 6

Name: ia_5_d

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення та реалізація адміністративних процедур для первинного розповсюдження автентифікаторів, для втрачених/ск омпрометованих або пошкоджених автентифікаторів, а також для відкликання автентифікаторів;

No: 7

Name: ia_5_e

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни типових автентифікаторів перед першим використанням;

No: 8

Name: ia_5_f

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом

No: 9
Name: ia_5_g
Type: string
Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом захисту вмісту автентифікатора від несанкціонованого розкриття та модифікацій;

No: 10
Name: ia_5_h
Type: string
Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги до осіб, які використовують пристрої, використовувати спеціальні заходи безпеки для захисту автентифікаторів;

No: 11
Name: ia_5_i
Type: string
Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги змінювати автентифікатори для облікових записів груп/ролей при зміні членства в цих облікових записах.

7.5.1. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (IA-5(1))

No: 1
Name: ia_5_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено частоту оновлення списку часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів;

No: 2
Name: ia_5_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено склад та правила складності автентифікатора;

No: 3
Name: ia_5_1_a
Type: string
Default: nil

для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або 268 також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано;

No: 4
Name: ia_5_1_b
Type: string
Default: nil

для автентифікації на основі паролів, коли паролі створюються або оновлюються користувачами, паролі перевіряються на відсутність у списку загальноновживаних, очікуваних або скомпрометованих паролів в IA-05(01)(a);

No: 5
Name: ia_5_1_c

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів, паролі передаються лише криптографічно захищеними каналами;

No: 6

Name: ia_5_1_d

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів паролі зберігаються за допомогою затвердженого алгоритму гешування, переважно використовуючи ключову геш-функцію;

No: 7

Name: ia_5_1_e

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля після відновлення облікового запису потрібно негайно вибрати новий пароль;

No: 8

Name: ia_5_1_f

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля дозволяється вибір користувачем довгих паролів і фраз, що включають пробіли та всі друковані символи;

No: 9

Name: ia_5_1_g

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля використовуються автоматизовані інструменти, які допомагають користувачеві у виборі надійних автентифікаторів паролів;

No: 10

Name: ia_5_1_h

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля застосовуються <IA05(01)_ODP[02] склад та правила складності>.

7.5.2. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (IA-5(2))

Немає параметрів для цього контролю.

7.5.3. ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до IA-12(04)]. (IA-5(3))

No: 1

Name: ia_5_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до ІА-12(04)]

7.5.4. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)]. (ІА-5(4))

No: 1
Name: ia_5_4_01
Type: string
Default: nil

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)]

7.5.5. ЗМІНА АВТЕНТИФІКАТОРІВ ДО ДОСТАВКИ (ІА-5(5))

No: 1
Name: ia_5_5_01
Type: string
Default: nil

розробники та інсталятори компонентів системи зобов'язані надавати унікальні автентифікатори або змінювати автентифікатори за замовчуванням до доставки та встановлення.

7.5.6. ЗАХИСТ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(6))

No: 1
Name: ia_5_6_01
Type: string
Default: nil

автентифікатори захищені відповідно до категорії безпеки інформації, до якої дозволяє доступ використання автентифікатора.

7.5.7. ВІДСУТНІСТЬ ВБУДОВАНИХ НЕЗАШИФРОВАНИХ СТАТИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(7))

No: 1
Name: ia_5_7_01
Type: string
Default: nil

незашифровані статичні автентифікатори не вбудовуються в застосунки або сценарії доступу та не збережені на функціональній клавіші.

7.5.8. БАГАТОСИСТЕМНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (ІА-5(8))

No: 1
Name: ia_5_8_odp
Type: string
Default: nil

визначено заходи захисту, впроваджені для управління ризиком компрометації через те, що користувачі мають облікові записи в декількох системах.

No: 2

Name: ia_5_8_01

Type: string

Default: nil

<IA-05(08)_ODP заходи захисту> впроваджені для управління ризиком компрометації через наявність облікових записів у декількох системах.

7.5.9. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(9))

No: 1

Name: ia_5_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено зовнішні організації, які будуть використовуватися для об'єднання автентифікаторів;

No: 2

Name: ia_5_9_01

Type: string

Default: nil

<IA-05(09)_ODP зовнішні організації> використовуються для об'єднання автентифікаторів.

7.5.10. ДИНАМІЧНЕ ЗВ'ЯЗУВАННЯ МАНДАТІВ (IA-5(10))

No: 1

Name: ia_5_10_odp

Type: string

Default: nil

визначено правила для динамічного зв'язування ідентифікаторів та автентифікаторів;

No: 2

Name: ia_5_10_01

Type: string

Default: nil

ідентифікатори та автентифікатори динамічно зв'язуються за допомогою <IA-05(10)_ODP правила для динамічного зв'язування >.

7.5.11. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (IA-5(11)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(01), IA-02(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.5.12. ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-5(12))

No: 1

Name: ia_5_12_odp

Type: string

Default: nil

визначено вимоги до якості біометрії; 273

No: 2

Name: ia_5_12_01

Type: string

Default: nil

для біометричної автентифікації використовувати механізми, які задовольняють <IA-05(12)_ODP вимоги>.

7.5.13. ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ШУВАННЯ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(13))

No: 1

Name: ia_5_13_odp

Type: string

Default: nil

визначено періоду часу після якого необхідно заборонити використання кешованих автентифікаторів

No: 2

Name: ia_5_13_01

Type: string

Default: nil

забороняється використання кешованих автентифікаторів після <IA-05(13)_ODP періоду часу>.

7.5.14. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ДОВІРЧИХ СХОВИЩ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (IA-5(14))

No: 1

Name: ia_5_14_01

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі інфраструктури з відкритим ключем використовується загальноорганізаційна методологія управління 274 змістом довірених сховищ інфраструктури відкритого ключа, встановлених на всіх платформах, включно з мережами, операційними системами, браузерами та застосунками.

7.5.15. ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ (IA-5(15))

No: 1

Name: ia_5_15_01

Type: string

Default: nil

використовуються лише схвалені та затверджені уповноваженим органом продукти та послуги.

7.5.16. ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТОЇ АБО ДОВІРЧОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ (IA-5(16))

No: 1

Name: ia_5_16_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи та/або конкретні автентифікатори, які будуть передаватися;

No: 2

Name: ia_5_16_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {особисто; довіреною зовнішньою стороною};

No: 3

Name: ia_5_16_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено зареєстрований орган, який приймає автентифікатори;

No: 4

Name: ia_5_16_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які уповноважують передачу автентифікаторів;

No: 5

Name: ia_5_16_01

Type: string

Default: nil

передача <IA-05(16)_ODP[01] типів та/або конкретних

7.5.17. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(17))

No: 1

Name: ia_5_17_01

Type: string

Default: nil

використовуються механізми виявлення атак із використанням штучно виготовлених артефактів для біометричних автентифікаторів.

7.5.18. МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ (IA-5(18))

No: 1

Name: ia_5_18_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено менеджери паролів, які використовуються для створення та керування паролями;

No: 2
Name: ia_5_18_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено елементи керування для захисту паролів;

No: 3
Name: ia_5_18_a
Type: string
Default: nil

<IA-05(18)_ODP[01] менеджери паролів> використовуються для створення та керування паролями;

No: 4
Name: ia_5_18_b
Type: string
Default: nil

паролі захищені за допомогою <IA-05(18)_ODP[02] елементи керування >

7.6. ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА

No: 1
Name: ia_6_01
Type: string
Default: nil

забезпечено приховану зворотну передачу інформації автентифікації в процесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами.

7.7. АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (IA-7)

No: 1
Name: ia_7_01
Type: string
Default: nil

впроваджено механізми автентифікації в криптографічний модуль, який відповідає вимогам чинних законів, виконавчих розпоряджень, директив, політик, правил, стандартів та рекомендацій для такої автентифікації.

7.8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-8)

No: 1
Name: ia_8_01

Type: string

Default: nil

унікально ідентифікуються та автентифікуються користувачі, що не належать до організації або процеси (що не належать організації), які діють від імені користувачів.

7.8.1. ВИКОРИСТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ (IA-8(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-08(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.8.2. ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (IA-8(5))

No: 1

Name: ia_8_5_odp

Type: string

Default: nil

визначено політику використання ативних облікових даних або облікових даних PKI;

No: 2

Name: ia_8_5_1

Type: string

Default: nil

приймаються облікові дані або дані PKI, які відповідають <IA-08(05)_ODP політика>;

No: 3

Name: ia_8_5_2

Type: string

Default: nil

підтверджуються облікові дані або дані PKI, які відповідають <IA-08(05)_ODP політика>.

7.8.3. РОЗМЕЖУВАННЯ (IA-8(6))

No: 1

Name: ia_8_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи, щоб розмежувати атрибути користувача або зв'язки підтвердження ідентифікатора між окремими особами, постачальниками облікових даних і довіреними 281 сторонами;

No: 2

Name: ia_8_6_01

Type: string

Default: nil

впроваджено <IA-08(06)_ODP заходи> щоб розмежувати атрибути користува ча або зв'язки підтвердження ідентифікатора між окремими особами, постачальниками облікових даних і довіреними сторонами.

7.9. ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-9)

No: 1

Name: ia_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено системні служби та застосунки, які мають бути унікально ідентифіковані та автентифіковані;

No: 2

Name: ia_9_01

Type: string

Default: nil

<IA-09_ODP системні служби та застосунки> унікально ідентифікуються та автентифікуються перед встановленням зв'язку з пристроями, користувачами або іншими службами чи застосунками.

7.9.1. ОБМІН ІНФО- (IA-9(1))

No: 1

Name: ia_9_1_01

Type: string

Default: nil

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ОБМІН ІНФО- РМАЦІЄЮ [Виключено: перенесено до IA-09]

7.9.2. ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09] (IA-9(2))

No: 1

Name: ia_9_2_01

Type: string

Default: nil

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09]

7.10. АДАПТИВНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-10)

No: 1

Name: ia_10_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені додаткові методи або механізми автентифікації, які будуть застосовуватися при доступі до системи за певних обставин або ситуацій;

No: 2

Name: ia_10_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені обставини або ситуації, які вимагають від осіб, що отримують доступ до системи, використання додаткових методів або механізмів автентифікації;

No: 3
Name: ia_10_01
Type: string
Default: nil

особи, які отримують доступ до системи, повинні використовувати ситуацій>.

7.11. ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-11)

No: 1
Name: ia_11_odp
Type: string
Default: nil

визначено обставини або ситуації, що вимагають повторної автентифікації;

No: 2
Name: ia_11_01
Type: string
Default: nil

користувачі повинні повторно автентифікуватися, коли <IA-11_ODP обставини або ситуації>.

7.12. ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (IA-12)

No: 1
Name: ia_12_a
Type: string
Default: nil

користувачі, яким потрібні облікові записи для логічного доступу до систем на основі вимог гарантій відповідного рівня, як це зазначено у відповідних стандартах і рекомендаціях, мають підтверджену ідентичність;

No: 2
Name: ia_12_b
Type: string
Default: nil

встановлені ідентифікатори користувачів унікальні для особи;

No: 3
Name: ia_12_c_1
Type: string
Default: nil

збираються докази ідентичності особи;

No: 4
Name: ia_12_c_2
Type: string
Default: nil

затверджуються докази ідентичності особи;

No: 5
Name: ia_12_c_3
Type: string
Default: nil

перевіряються докази ідентичності особи;

7.12.1. АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА (IA-12(1))

No: 1
Name: ia_12_1_01
Type: string
Default: nil

процес реєстрації для отримання облікового запису для логічного доступу включає авторизацію супервайзера.

7.12.2. ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ (IA-12(2))

No: 1
Name: ia_12_2_01
Type: string
Default: nil

документи, що посвідчують особу пред'являються до реєстраційного органу.

7.12.3. ОЧНА ПЕРЕВІРКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (IA-12(4))

No: 1
Name: ia_12_4_01
Type: string
Default: nil

підтвердження та перевірка посвідчення особи проводиться особисто в призначеному органі реєстрації.

7.12.4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ (IA-12(5))

No: 1
Name: ia_12_5_odp
Type: string
Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {реєстраційний код; повідомлення про перевірку}; доставляється через зовнішні канали для перевірки адреси (фізичної або цифрової) користувача.

7.12.5. ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙ СХВАЛЕНИХ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (IA-12(6))

No: 1
Name: ia_12_6_odp
Type: string
Default: nil

визначено рівень гарантії ідентичності для прийняття зовнішньо підтверджених ідентифікаторів;

No: 2
Name: ia_12_6_01

Type: string

Default: nil

приймаються зовнішньо підтверджені ідентифікатори <IA12(06)_ODP рівень гарантії ідентичності>.

8. IR

Клас заходів захисту IR — РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ

Цей клас визначає процедури виявлення, аналізу, локалізації та усунення наслідків інцидентів інформаційної безпеки.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури реагування на інциденти (IR-1); Навчання з реагування на інциденти (IR-2); Моделювання подій (IR-2(1)); Злам (IR-2(3)); Перевірка реагувань на інциденти (IR-3); Координація з пов'язаними планами (IR-3(2)); Постійне покращення (IR-3(3)); Обробка інциденту (IR-4); Динамічна реконфігурація (IR-4(2)); Безперервність операцій (IR-4(3)); Інформаційна кореляція (IR-4(4)); Внутрішні загрози - особливі можливості (IR-4(6)); Координація з зовнішніми організаціями (IR-4(8)); Здатність динамічного реагування (IR-4(9)); Координація ланцюга постачання (IR-4(10)); Інтегрована група реагування на інциденти (IR-4(11)); Зловмисний код та криміналістичний аналіз (IR-4(12)); Аналіз поведінки (IR-4(13)); Центр безпеки (IR-4(14)); Зв'язки з громадкістю та відновлення репутації (IR-4(15)); Моніторинг інциденту (IR-5); Автоматизоване відстеження, збір даних і аналіз (IR-5(1)); Звітність про інциденти (IR-6); Автоматичне звітування (IR-6(1)); Координація ланцюжка постачання (IR-6(3)); Підтримка реагування на інциденти (IR-7); Автоматизація підтримки для забезпечення доступності інформації та підтримки (IR-7(1)); Координація з зовнішніми постачальниками (IR-7(2)); План реагування на інциденти (IR-8); Обробка персональних даних (IR-8(1)); Реагування на витік інформації (IR-9); Відповідальний персонал (IR-9(1)) [Вилучено]; Тренування (IR-9(2)); Робота після витоку (IR-9(3)); Викриття неавторизованого персоналу (IR-9(4)); Інтегрована команда аналізу інформаційної безпеки (IR-10) [Вилучено].

8.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-1)

No: 1

Name: ir_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика реагування на інциденти;

No: 2

Name: ir_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені процедури реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: ir_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами реагування на інциденти;

No: 5

Name: ir_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти;

No: 6

Name: ir_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначаються події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики реагування на інциденти;

No: 7

Name: ir_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти;

No: 8

Name: ir_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур реагування на інциденти;

No: 9

Name: ir_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику реагування на інциденти;

No: 10

Name: ir_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти поширюється серед <IR01_ODP[01] персоналу або ролей>;

No: 11

Name: ir_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури реагування на інциденти, що сприяють впровадженню політики реагування на інциденти та пов'язаних з нею заходів захисту з реагування на інциденти;

No: 12

Name: ir_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури реагування на інциденти поширюються серед <IR01_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 13

Name: ir_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету;

No: 14

Name: ir_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування; 288

No: 15

Name: ir_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить полі;

No: 16

Name: ir_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17

Name: ir_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: ir_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: ir_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: ir_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам;

No: 21

Name: ir_1_b

Type: string

Default: nil

<IR-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур реагування на інциденти;

No: 22

Name: ir_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика реагування на

No: 23

Name: ir_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

поточна політика реагування на інциденти переглядається та

No: 24

Name: ir_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на

No: 25

Name: ir_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

поточні процедури реагування на інциденти переглядаються та

8.2. НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)

No: 1

Name: ir_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого має бути проведено навчання з реагування на інциденти для користувачів системи, які беруть на себе роль або відповідальність за реагування на інциденти;

No: 2

Name: ir_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою користувачі повинні проходити навчання з реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду та оновлення змісту навчання з реагування на інциденти;

No: 4

Name: ir_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено події, які ініціюють перегляд змісту навчання з реагування на інциденти;

No: 5

Name: ir_2_a_1

Type: string

Default: nil

навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом або обов'язків з реагування на інциденти або отримання доступу до системи;

No: 6

Name: ir_2_a_2

Type: string

Default: nil

навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків, коли цього вимагають зміни в системі;

No: 7

Name: ir_2_a_3

Type: string

Default: nil

користувачам системи надається навчання з реагування на інциденти відповідно до призначених ролей та обов'язків <IR02_ODP[02] частота>;

No: 8

Name: ir_2_b_1

Type: string

Default: nil

зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та

No: 9

Name: ir_2_b_2

Type: string

Default: nil

зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та

8.2.1. МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЙ (IR-2(1))

No: 1

Name: ir_2_1_01

Type: string

Default: nil

моделювання подій включається в процес навчання з реагування на інциденти для забезпечення ефективного реагування персоналу в кризових ситуаціях.

8.2.2. ЗЛАМ (IR-2(3))

No: 1

Name: ir_2_3_1

Type: string

Default: nil

проводиться навчання з реагування на інциденти щодо виявлення та реагування на порушення; 291

No: 2

Name: ir_2_3_2

Type: string

Default: nil

проводиться навчання з реагування на інциденти щодо процесу повідомлення про порушення в організації.

8.3. ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)

No: 1

Name: ir_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою необхідно перевіряти ефективність реагування системи на інциденти;

No: 2

Name: ir_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено тести, що використовуються для перевірки ефективності реагування на інциденти в системі;

No: 3

Name: ir_3_01

Type: string

Default: nil

ефективність реагування системи на інциденти перевіряється тестів>.

8.3.1. КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (IR-3(2))

No: 1

Name: ir_3_2_01

Type: string

Default: nil

Тестування реагування на інциденти координується з елементами організації, відповідальними за пов'язані плани

8.3.2. ПОСТІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ (IR-3(3))

No: 1

Name: ir_3_3_a_1

Type: string

Default: nil

якісні дані тестування використовуються для визначення ефективності процесів реагування на інциденти; 293

No: 2

Name: ir_3_3_a_2

Type: string

Default: nil

кількісні дані тестування використовуються для визначення ефективності процесів реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_3_3_b_1

Type: string

Default: nil

якісні дані тестування використовуються для постійного вдосконалення процесів реагування на інциденти;

No: 4

Name: ir_3_3_b_2

Type: string

Default: nil

кількісні дані тестування використовуються для постійного вдосконалення процесів реагування на інциденти;

No: 5

Name: ir_3_3_c_1

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення точних показників та метрик реагування на інциденти;

No: 6

Name: ir_3_3_c_2

Type: string

Default: nil

кількісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення точних показників та метрик реагування на інциденти;

No: 7

Name: ir_3_3_c_3

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення послідовності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 8

Name: ir_3_3_c_4

Type: string

Default: nil

кількісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення послідовності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 9

Name: ir_3_3_c_5

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення відтворюваності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 10
 Name: ir_3_3_c_6
 Type: string
 Default: nil

кількусні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення ві дтворюваносні показників та метрик реагування на інциденти;

8.4. ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (IR-4)

No: 1
 Name: ir_4_a_1
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з підготовкою;

No: 2
 Name: ir_4_a_2
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з виявленням;

No: 3
 Name: ir_4_a_3
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з аналізом;

No: 4
 Name: ir_4_a_4
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з локалізацією;

No: 5
 Name: ir_4_a_5
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з ліквідацією;

No: 6
 Name: ir_4_a_6
 Type: string
 Default: nil

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з відновленням;

No: 7
 Name: ir_4_b
 Type: string
 Default: nil

діяльність з обробки інцидентів координується із заходами із забезпечення безперервності функціонування;

No: 8
 Name: ir_4_c_1

Type: string

Default: nil

уроки, отримані з поточних дій з обробки інцидентів, включаються в процедури реагування на інциденти, навчання та тестування;

No: 9

Name: ir_4_c_2

Type: string

Default: nil

зміни, що випливають з отриманих уроків, впроваджуються відповідним чином;

No: 10

Name: ir_4_d_1

Type: string

Default: nil

строгість заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 11

Name: ir_4_d_2

Type: string

Default: nil

інтенсивність заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 12

Name: ir_4_d_3

Type: string

Default: nil

обсяг заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 13

Name: ir_4_d_4

Type: string

Default: nil

результати діяльності заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

8.4.1. ДИНАМІЧНА РЕКОНФІГУРАЦІЯ (IR-4(2))

No: 1

Name: ir_4_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи динамічної реконфігурації для компонентів системи;

No: 2

Name: ir_4_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які потребують динамічної реконфігурації;

No: 3

Name: ir_4_2_01

Type: string

Default: nil

<IR-04(02)_ODP[01] типи динамічної реконфігурації> для частина здатності реагування на інциденти.

8.4.2. БЕЗПЕРЕПВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ (IR-4(3))

No: 1

Name: ir_4_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено класи інцидентів, що вимагають вживання

No: 2

Name: ir_4_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено дії, які необхідно вжити у відповідь на визначені організацією класи інцидентів;

No: 3

Name: ir_4_3_1

Type: string

Default: nil

ідентифіковано <IR-04(03)_ODP[01] класи інцидентів>;

No: 4

Name: ir_4_3_2

Type: string

Default: nil

<IR-04(03)_ODP[02] дії> вживаються у відповідь на ці інциденти (визначені в IR-04(03)_ODP[01]) для забезпечення продовження виконання завдань та функцій організації.

8.4.3. ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ (IR-4(4))

No: 1

Name: ir_4_4_01

Type: string

Default: nil

інформація про інциденти та індивідуальне реагування на інциденти зіставляється з метою досягнення загальноорганізаційного бачення на обізнаність про інциденти та реагування на них.

8.4.4. ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ - ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ (IR-4(6))

No: 1

Name: ir_4_6_01

Type: string

Default: nil

реалізовано можливість обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішніми загрозами

8.4.5. КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (IR-4(8))

No: 1

Name: ir_4_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено зовнішні організації, з якими необхідно координувати та обмінюватися інформацією про інциденти в організації;

No: 2

Name: ir_4_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено інформацію про інциденти, яку необхідно зіставляти та поширювати із зовнішніми організаціями;

No: 3

Name: ir_4_8_01

Type: string

Default: nil

здійснюється координація з <IR-04(08)_ODP[01] нення міжорганізаційного бачення щодо обізнаності про інциденти та більш ефективного реагування на інциденти.

8.4.6. ЗДАТНІСТЬ ДИНАМІЧНОГО РЕАГУВАННЯ (IR-4(9))

No: 1

Name: ir_4_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено можливості динамічного реагування для ефективного реагування на інциденти безпеки.

No: 2

Name: ir_4_9_01

Type: string

Default: nil

використовуються <IR-04(09)_ODP можливості динамічного реагування> для ефективного реагування на інциденти безпеки.

8.4.7. КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (IR-4(10))

No: 1

Name: ir_4_10_01

Type: string

Default: nil

координується діяльність з обробки інцидентів, пов'язана з подіями ланцюжка постачання, з іншими організаціями, що беруть участь у 300 ланцюжку постачання.

8.4.8. ІНТЕГРОВАНА ГРУПА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦЕДЕНТИ (IR-4(11))

No: 1

Name: ir_4_11_odp

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого може бути розгорнута інтегрована група реагування на інцидент;

No: 2
 Name: ir_4_11_1
 Type: string
 Default: nil

створена та підтримується інтегрована група реагування на інциденти;

No: 3
 Name: ir_4_11_2
 Type: string
 Default: nil

інтегрована група реагування на інциденти може бути розгорнута в будь-якому місці, визначеному організацією протягом <IR04(11)_ODP часового періоду>.

8.4.9. ЗЛОВМИСНИЙ КОД ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (IR-4(12))

No: 1
 Name: ir_4_12_1
 Type: string
 Default: nil

шкідливий код, що залишився в системі, аналізується після інциденту;

No: 2
 Name: ir_4_12_2
 Type: string
 Default: nil

інші залишкові артефакти, що залишилися в системі (якщо такі є), аналізуються після інциденту. 301

8.4.10. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ (IR-4(13))

No: 1
 Name: ir_4_13_odp
 Type: string
 Default: nil

визначаються середовища або ресурси, які можуть містити або можуть бути пов'язані з аномальною або підозрілою ворожою поведінкою;

No: 2
 Name: ir_4_13_01
 Type: string
 Default: nil

аналізується аномальна або підозрювана ворожа поведінка в <IR-04(13)_ODP середовищах або ресурсах > або пов'язана з ними.

8.4.11. ЦЕНТР БЕЗПЕКИ (IR-4(14))

No: 1
 Name: ir_4_14_1
 Type: string
 Default: nil

створено оперативний центр безпеки;

No: 2
Name: ir_4_14_2
Type: string
Default: nil

підтримується оперативний центр безпеки;

8.4.12. ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ (IR-4(15))

Немає параметрів для цього контролю.

8.5. МОНІТОРИНГ ІНЦИДЕНТУ (IR-5)

No: 1
Name: ir_5_1
Type: string
Default: nil

відстежуються інциденти безпеки та приватності;

No: 2
Name: ir_5_2
Type: string
Default: nil

документуються інциденти безпеки та приватності. 303

8.5.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ЗБІР ДАНИХ І АНАЛІЗ (IR-5(1))

No: 1
Name: ir_5_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено автоматизовані механізми відстеження інцидентів;

No: 2
Name: ir_5_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено автоматизовані механізми збору інформації про інциденти;

No: 3
Name: ir_5_1_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено автоматизовані механізми аналізу інформації про інциденти;

No: 4
Name: ir_5_1_1

Type: string

Default: nil

інциденти відстежуються за допомогою <IR05(01)_ODP[01] автоматизованих механізмів>;

No: 5

Name: ir_5_1_2

Type: string

Default: nil

інформація про інциденти збирається за допомогою <IR05(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>;

No: 6

Name: ir_5_1_3

Type: string

Default: nil

інформація про інциденти аналізується за допомогою <IR05(01)_ODP[03] автоматизованих механізмів>.

8.6. ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (IR-6)

No: 1

Name: ir_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого персонал повинен повідомляти про підозрілі інциденти до уповноваженого органу;

No: 2

Name: ir_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначені органи, до яких слід повідомляти інформацію про інцидент;

No: 3

Name: ir_6_a

Type: string

Default: nil

персонал зобов'язаний повідомляти про підозрілі інциденти протягом <IR-06_ODP[01] періоду часу>;

No: 4

Name: ir_6_b

Type: string

Default: nil

інформацію про інцидент повідомляється <IR-06_ODP[02] органам>.

8.6.1. АВТОМАТИЧНЕ ЗВІТУВАННЯ (IR-6(1))

No: 1

Name: ir_6_1_odp

Type: string

Default: nil

визначені автоматичні механізми звітування про інциденти;

No: 2
Name: ir_6_1_01
Type: string
Default: nil

використовуються <IR-06(01)_ODP автоматичні механізми> звітування про інциденти.

8.6.2. КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ (IR-6(3))

No: 1
Name: ir_6_3_01
Type: string
Default: nil

інформація про інцидент надається постачальнику продукту або послуги та іншим організаціям, які беруть участь у ланцюжку постачання систем або компонентів системи, пов'язаних з інцидентом.

8.7. ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-7)

No: 1
Name: ir_7_1
Type: string
Default: nil

надається ресурс підтримки реагування на інциденти, що є невід'ємною частиною спроможності організації реагувати на інциденти;

No: 2
Name: ir_7_1
Type: string
Default: nil

ресурс підтримки реагування на інциденти містить поради та допомогу користувачам системи для обробки та формування звітності про інциденти.

8.7.1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ (IR-7(1))

No: 1
Name: ir_7_1_odp
Type: string
Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для збільшення доступності інформації та підтримки при реагуванні на інциденти;

No: 2
Name: ir_7_1_01
Type: string
Default: nil

підвищено доступність інформації та підтримки реагування на інциденти з використанням <IR-07(01)_ODP автоматизованих механізмів>.

8.7.2. КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (IR-7(2))

No: 1

Name: ir_7_2_a

Type: string

Default: nil

встановлено прямі відносини кооперації між здатністю реагування на інциденти та зовнішніми постачальниками можливостей захисту системи.

No: 2

Name: ir_7_2_b

Type: string

Default: nil

визначено членів команди реагування на інциденти в організації для зовнішніх постачальників послуг.

8.8. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-8)

No: 1

Name: ir_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які переглядають та затверджують план реагування на інциденти;

No: 2

Name: ir_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та затвердження плану реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_8_odp_3

Type: string

Default: nil

визначені організації, персонал або ролі, які несуть відповідальність за реагування на інциденти; 308

No: 4

Name: ir_8_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому мають бути роздані копії плану реагування на інцидент;

No: 5

Name: ir_8_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено елементи організації, серед яких мають бути розповсюджені копії плану реагування на інцидент;

No: 6

Name: ir_8_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому повідомляються зміни до плану реагування на інцидент;

No: 7

Name: ir_8_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено елементи організації, яким повідомляється про зміни в плані реагування на інцидент;

No: 8

Name: ir_8_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який надає організації дорожню карту для впровадження її можливостей реагування на інциденти;

No: 9

Name: ir_8_a_2

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який описує структуру та організацію спроможності реагування на інциденти;

No: 10

Name: ir_8_a_3

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який надає високорівневий підхід до того, як здатність реагування на інциденти вписується в загальну практику організації;

No: 11

Name: ir_8_a_4

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який відповідає унікальним вимогам організації, які пов'язані із завданнями, розміром, структурою і функціями;

No: 12

Name: ir_8_a_5

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який визначає підзвітні інциденти;

No: 13

Name: ir_8_a_6

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який надає показники для вимірювання можливостей реагування на інциденти всередині організації;

No: 14

Name: ir_8_a_7

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який визначає ресурси та управлінську підтримку, необхідну для ефективної підтримки та розвитку можливостей реагування на інциденти;

No: 15

Name: ir_8_a_8

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, який вирішує питання обміну інформацією про інциденти;

No: 16

Name: ir_8_a_9

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інцидент, який розглядається та затверджується <IR-08_ODP[01] персоналом або ролями> < IR08_ODP[02] частота>;

No: 17

Name: ir_8_a_10

Type: string

Default: nil

розроблено план реагування на інциденти, в якому чітко визначено організацій, персоналу або ролей>.

No: 18

Name: ir_8_b_1

Type: string

Default: nil

копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR309

No: 19

Name: ir_8_b_2

Type: string

Default: nil

копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR08_ODP[05] елементів організації>;

No: 20

Name: ir_8_c

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти оновлюється з урахуванням змін у системі та організації або проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану;

No: 21

Name: ir_8_d_1

Type: string

Default: nil

зміни в плані реагування на інцидент повідомляються <IR08_ODP[06] персоналу з реагування на інциденти>;

No: 22

Name: ir_8_d_2

Type: string

Default: nil

зміни в плані реагування на інциденти надсилаються до <IR08_ODP[07] елементів організації>;

No: 23

Name: ir_8_e_1

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти захищений від несанкціонованого розкриття;

No: 24

Name: ir_8_e_2

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти захищений від несанкціонованої модифікації.

8.8.1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (IR-8(1))

No: 1

Name: ir_8_1_a

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає процес визначення доцільності повідомлення наглядових організацій і надання такого повідомлення, якщо це доречно;

No: 2

Name: ir_8_1_b

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає процес оцінювання для визначення ступеня шкоди, труднощів, незручностей або несправедливості щодо постраждалих осіб та будь-які механізми пом'якшення такої шкоди;

No: 3

Name: ir_8_1_c

Type: string

Default: nil

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає ідентифікацію застосовних вимог щодо конфіденційності. 310

8.9. РЕАГУВАННЯ НА ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (IR-9)

No: 1

Name: ir_9_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які покладено відповідальність за реагування на витіки інформації;

No: 2

Name: ir_9_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені про витік інформації за допомогою методу зв'язку, не пов'язаного з витоком;

No: 3

Name: ir_9_odp_3

Type: string

Default: nil

визначені дії, які необхідно виконати;

No: 4

Name: ir_9_a

Type: string

Default: nil

<IR-09_ODP[01] персонал або ролі> призначено відповідальним за реагування на витоки інформації;

No: 5

Name: ir_9_b

Type: string

Default: nil

у відповідь на витік інформації визначається конкретна інформація, пов'язана з джерелом витоку в системі;

No: 6

Name: ir_9_c

Type: string

Default: nil

<IR-09_ODP[02] персонал або ролі> попереджається про витік інформації за допомогою методу зв'язку, не пов'язаного з витоком;

No: 7

Name: ir_9_d

Type: string

Default: nil

ізолюється система або компонент системи де відбувся витік інформації;

No: 8

Name: ir_9_e

Type: string

Default: nil

інформація видаляється із зараженої системи або компонента у відповідь на витік інформації;

No: 9

Name: ir_9_f

Type: string

Default: nil

у відповідь на витік інформації визначаються інші системи або компоненти системи, які могли бути згодом джерелом витоку інформації;

No: 10

Name: ir_9_g

Type: string

Default: nil

<IR-09_ODP[03] дії> виконуються у відповідь на витік інформації.

8.9.1. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ (IR-9(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до IR-09]

Немає параметрів для цього контролю.

8.9.2. ТРЕНУВАННЯ (IR-9(2))

No: 1

Name: ir_9_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено частоту навчання з реагування на витік інформації;

No: 2

Name: ir_9_2_01

Type: string

Default: nil

забезпечено навчання з реагування на витік інформації <IR09(02)_ODP частота>.

8.9.3. РОБОТА ПІСЛЯ ВИТОКУ (IR-9(3))

No: 1

Name: ir_9_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено процедури з метою забезпечення спроможності персоналу організації, на який впливає витік інформації, продовжувати виконувати поставлені завдання, у той час, як постраждалі системи зазнають коригувальних дій.

No: 2

Name: ir_9_3_01

Type: string

Default: nil

реалізовано <IR-09(03)_ODP процедури>, з метою забезпечення спроможності для персоналу організації, на який впливає витік інформації, продовжувати виконувати поставлені завдання, у той час, як постраждалі системи зазнають коригувальних дій.

8.9.4. ВИКРИТТЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ (IR-9(4))

No: 1

Name: ir_9_4_odp

Type: string

Default: nil

визначено механізми захисту для персоналу, що має доступ до інформації, яка не відповідає призначеним правам доступу;

No: 2

Name: ir_9_4_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <IR-09(04)_ODP механізми захисту > для персоналу, що має доступ до інформації, яка не відповідає призначеним правам доступу.

8.10. ІНТЕГРОВАНА КОМАНДА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (IR-10) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до IR-04(11)]

Немає параметрів для цього контролю.

9. МА

Клас заходів захисту МА — ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей клас регулює процеси планового та позапланового технічного обслуговування компонентів системи для запобігання збоям.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури технічного обслуговування (МА-1); Зміст запису (МА-2(1)) [Вилучено]; Автоматизована технічна діяльність (МА-2(2)); Інструменти для обслуговування (МА-3); Перевірка інструментів (МА-3(1)); Перевірка носіїв інформації (МА-3(2)); Запобігання несанкціонованому переміщенню (МА-3(3)); Обмеження використання інструмента (МА-3(4)); Привілейоване виконання (МА-3(5)); Оновлення програм- (МА-3(6)); Віддалене обслуговування (МА-4); Аудит та огляд (МА-4(1)); Документування віддаленого обслуговування (МА-4(2)) [Вилучено]; Порівняльна безпека і очищення (МА-4(3)); Схвалення та повідомлення (МА-4(5)); Віддалене обслуговування роз'єднання (МА-4(7)); Технічний персонал (МА-5); Особи без належного доступу (МА-5(1)); Оформлення допуску для систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом (МА-5(2)); Вимоги до громадянства (МА-5(3)); Іноземні громадяни (МА-5(4)); Несистемне обслуговування (МА-5(5)); Своєчасне обслуговування (МА-6); Профілактичне обслуговування (МА-6(1)); Планове технічне обслуговування (МА-6(2)); Автоматизована підтримка планового технічного обслуговування (МА-6(3)); Технічне обслуговування в польових умовах (МА-7).

9.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-1)

- a. Планувати, документувати та переглядати записи з технічного обслуговування, ремонту або заміни компонентів системи відповідно до вимог виробника та постачальників та/або вимог організації.
- b. Затвердити та здійснювати моніторинг усіх заходів з технічного обслуговування, незалежно від того, виконуються вони на місці або віддалено, а також чи обслуговуються системи або системні компоненти на місці, чи переміщуються в інше місце.
- c. Вимагати, щоб [Призначення: визначені організацією персонал чи ролі] явно схвалили видалення системи або компоненту системи з організаційного обладнання для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.
- d. Очищати обладнання з погляду видалення всієї інформації з носіїв до вилучення обладнання організації для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.
- e. Перевірити всі потенційно порушені заходи захисту, щоб переконатися, що вони, як і раніше, працюють належним чином після дій з обслуговування, ремонту або заміни.
- f. Вносити [Призначення: визначену організацією інформацію, пов'язану з технічним обслуговуванням] до записів з технічного обслуговування.

No: 1

Name: ma_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика технічного обслуговування;

No: 2

Name: ma_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури технічного обслуговування;

No: 3

Name: ma_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: ma_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами технічного обслуговування;

No: 5

Name: ma_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика технічного обслуговування;

No: 6

Name: ma_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики технічного обслуговування;

No: 7

Name: ma_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування;

No: 8

Name: ma_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур технічного обслуговування;

No: 9

Name: ma_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику технічного обслуговування;

No: 10

Name: ma_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування поширюється на <MA01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: ma_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури технічного обслуговування, що сприяють впровадженню політики технічного обслуговування та пов'язаних з нею заходів технічного обслуговування;

No: 12

Name: ma_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури технічного обслуговування розповсюджуються серед <MA-01_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 13

Name: ma_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету; 314

No: 14

Name: ma_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування;

No: 15

Name: ma_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить ролі;

No: 16

Name: ma_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17

Name: ma_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: ma_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: ma_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: ma_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: ma_1_b

Type: string

Default: nil

<МА-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур технічного обслуговування;

No: 22

Name: ma_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування <МА-01_ODP[05] частота>;

No: 23

Name: ma_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування після <МА-01_ODP[06] подій>;

No: 24

Name: ma_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного

No: 25

Name: ma_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного

9.1.1. ЗМІСТ ЗАПИСУ (МА-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МА-02]

Немає параметрів для цього контролю.

9.1.2. АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МА-2(2))

No: 1

Name: ma_2_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для планування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 2

Name: ma_2_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для проведення дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 3

Name: ma_2_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для документування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 4

Name: ma_2_2_a_1

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для планування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 5

Name: ma_2_2_a_2

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[02] автоматизовані механізми> використовуються для проведення дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи; 317

No: 6

Name: ma_2_2_a_3

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[03] автоматизовані механізми> використовуються для документування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 7

Name: ma_2_2_b_1

Type: string

Default: nil

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії з технічного обслуговування;

No: 8
 Name: ma_2_2_b_2
 Type: string
 Default: nil

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії ремонту;

No: 9
 Name: ma_2_2_b_3
 Type: string
 Default: nil

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії з заміни;

9.2. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)

- a. Затвердити, контролювати та відстежувати використання засобів технічного обслуговування.
- b. Переглядати раніше затверджені інструменти технічного [Призначення: з частотою, визначеною організацією]. обслуговування

No: 1
 Name: ma_3_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено частоту, з якою слід переглядати раніше затверджені інструменти технічного обслуговування;

No: 2
 Name: ma_3_a_1
 Type: string
 Default: nil

використання засобів технічного обслуговування затверджено;

No: 3
 Name: ma_3_a_2
 Type: string
 Default: nil

використання засобів технічного обслуговування контролюється;

No: 4
 Name: ma_3_a_3
 Type: string
 Default: nil

використання засобів технічного обслуговування відстажуються;

No: 5
 Name: ma_3_b
 Type: string
 Default: nil

переглядаються раніше затверджені інструменти технічного обслуговування <МА-03_ODP частота>.

9.2.1. ПЕРЕВІРКА ІНСТРУМЕНТІВ (МА-3(1))

No: 1
 Name: ma_3_1_01
 Type: string
 Default: nil

оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій.

9.2.2. ПЕРЕВІРКА НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МА-3(2))

Перед використанням носіїв у системі перевірити носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

No: 1
 Name: ma_3_2_01
 Type: string
 Default: nil

перед використанням носіїв у системі перевіряються носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

9.2.3. ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ (МА-3(3))

Запобігти переміщенню обладнання для технічного обслуговування, що містить організаційну інформацію, шляхом:

- (a) перевірки відсутності організаційної інформації, розміщеної на обладнанні;
- (b) очищення або знищення обладнання;
- (c) утримання обладнання на об'єкті;
- (d) отримання дозволу від [Призначення: визначених організацією персоналу чи ролей], які явно дозволяють переміщення обладнання з об'єкта.

No: 1
 Name: ma_3_3_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено персонал або ролі, які можуть надавати дозвіл на переміщення обладнання з об'єкту;

No: 2
 Name: ma_3_3_a
 Type: string
 Default: nil

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом перевірки того, що на обладнанні не міститься ніякої інформації організації; або

No: 3
 Name: ma_3_3_b
 Type: string
 Default: nil

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом очищення або знищення обладнання; або

No: 4
 Name: ma_3_3_c
 Type: string
 Default: nil

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом утримання обладнання на об'єкті; або

No: 5
 Name: ma_3_3_d
 Type: string
 Default: nil

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом отримання дозволу від <МА-03(03)_ODP персонал або ролі>.

9.2.4. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА (МА-3(4))

Обмежити використання інструментів авторизованим персоналом. технічного ОБМЕЖЕННЯ обслуговування лише

No: 1
 Name: ma_3_4_01
 Type: string
 Default: nil

обмежено використання інструментів технічного обслуговування лише авторизованим персоналом.

9.2.5. ПРИВІЛЕЙОВАНЕ ВИКОНАННЯ (МА-3(5))

- (а) вимагати схвалення кожного віддаленого сеансу технічного обслуговування [Призначення: персоналом або роллю, що визначила організація];
- (b) повідомити [Призначення: персонал або ролі, що визначила організація] про дату та час запланованого віддаленого обслуговування.

No: 1
 Name: ma_3_5_01
 Type: string
 Default: nil

відстежується використання інструментів обслуговування, які виконуються з підвищеними привілеями.

9.2.6. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ- (МА-3(6))

Запровадити криптографічні механізми для захисту цілісності та конфіденційності віддаленого обслуговування та діагностичних комунікацій.

No: 1
 Name: ma_3_6_01
 Type: string
 Default: nil

інструменти технічного обслуговування перевіряються, щоб переконатися, що встановлені найновіші оновлення програмного забезпечення та патчі.

9.3. ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)

No: 1

Name: ma_4_a_1

Type: string

Default: nil

впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики;

No: 2

Name: ma_4_a_2

Type: string

Default: nil

відстежуються віддалені дії з обслуговування та діагностики;

No: 3

Name: ma_4_b_1

Type: string

Default: nil

використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики дозволено лише відповідно до політики організації;

No: 4

Name: ma_4_b_2

Type: string

Default: nil

використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики задокументовано в плані захисту інформації;

No: 5

Name: ma_4_c

Type: string

Default: nil

надійна автентифікація використовується при встановленні віддалених технічних та діагностичних сеансів;

No: 6

Name: ma_4_d

Type: string

Default: nil

ведеться облік віддалених дій з обслуговування та діагностики;

No: 7

Name: ma_4_e_1

Type: string

Default: nil

сесія припиняється, коли завершено віддалене обслуговування

No: 8

Name: ma_4_e_2

Type: string

Default: nil

мережеве з'єднання припиняється, коли завершено віддалене 322 обслуговування

9.3.1. АУДИТ ТА ОГЛЯД (МА-4(1))

No: 1

Name: ma_4_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено події аудиту, які слід журналювати для віддалених сеансів обслуговування;

No: 2

Name: ma_4_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено події аудиту, які слід журналювати для віддалених сеансів діагностики;

No: 3

Name: ma_4_1_a_1

Type: string

Default: nil

<MA-04(01)_ODP[01] події аудиту> журналюються для віддалених сеансів обслуговування;

No: 4

Name: ma_4_1_a_2

Type: string

Default: nil

<MA-04(01)_ODP[02] події аудиту> журналюються для віддалених сеансів діагностики;

No: 5

Name: ma_4_1_b_1

Type: string

Default: nil

здійснюється огляд записів про сеанси віддаленого обслуговування;

No: 6

Name: ma_4_1_b_2

Type: string

Default: nil

здійснюється огляд записів про сеанси віддаленої діагностики.

9.3.2. ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до МА-01 та МА-04]

Немає параметрів для цього контролю.

9.3.3. ПОРІВНЯЛЬНА БЕЗПЕКА І ОЧИЩЕННЯ (МА-4(3))

No: 1

Name: ma_4_3_a_1

Type: string

Default: nil

віддалені послуги з технічного обслуговування повинні виконуватися з системи, яка реалізує заходи захисту, співставні з заходами захисту, реалізованими в системі, що обслуговується;

No: 2
Name: ma_4_3_a_2
Type: string
Default: nil

віддалені послуги з діагностики повинні виконуватися з системи, яка реалізує заходи захисту, співставні з заходами захисту, реалізованими в системі, що обслуговується;

No: 3
Name: ma_4_3_b_1
Type: string
Default: nil

компонент, що підлягає обслуговуванню, видаляється з системи перед проведенням віддаленого технічного обслуговування або діагностики;

No: 4
Name: ma_4_3_b_2
Type: string
Default: nil

компонент, що підлягає обслуговуванню, пройшов процедуру очищення (від інформації організації);

No: 5
Name: ma_4_3_b_3
Type: string
Default: nil

компонент перевіряється та очищується (на наявність потенційно шкідливого програмного забезпечення) після виконання послуги та перед повторним підключенням компонента до системи.

9.3.4. СХВАЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (МА-4(5))

No: 1
Name: ma_4_5_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження кожного віддаленого сеансу технічного обслуговування; 325

No: 2
Name: ma_4_5_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено персонал та ролі, які мають бути повідомлені про дату та час запланованого віддаленого технічного обслуговування;

No: 3
Name: ma_4_5_a
Type: string
Default: nil

схвалення кожного віддаленого сеансу обслуговування

No: 4
Name: ma_4_5_b

Type: string

Default: nil

<МА-04(05)_ODP[02] персонал і ролі> повідомлено про дату і час запланованого віддаленого технічного обслуговування.

9.3.5. ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗ'ЄДНАННЯ (МА-4(7))

No: 1

Name: ma_4_7_1

Type: string

Default: nil

реалізовано перевірку роз'єднання у разі припинення віддалених сеансів обслуговування

No: 2

Name: ma_4_7_2

Type: string

Default: nil

реалізовано перевірку роз'єднання у разі припинення віддалених сеансів діагностики

9.4. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)

а. Встановити процедуру авторизації технічного персоналу та вести перелік авторизованих організацій технічного обслуговування або персоналу.

б. Перевіряти, що персонал, який не супроводжується та виконує технічне обслуговування в системі, має необхідні дозволи на доступ.

с. Визначити персонал організації з необхідними повноваженнями щодо доступу та технічною компетенцією для нагляду за персоналом з технічного обслуговування, який не має необхідних дозволів на доступ.

No: 1

Name: ma_5_a_1

Type: string

Default: nil

запроваджено процес авторизації технічного персоналу;

No: 2

Name: ma_5_a_2

Type: string

Default: nil

ведеться перелік авторизованих організацій або персоналу з технічного обслуговування;

No: 3

Name: ma_5_b

Type: string

Default: nil

персонал без супроводу, який виконує технічне обслуговування системи, має необхідні дозволи на доступ;

No: 4

Name: ma_5_c

Type: string

Default: nil

персонал організації з необхідними повноваженнями доступу та технічною компетентністю призначений/призначені для нагляду за 327 діяльністю з технічного обслуговування персоналу, який не має необхідних дозволів на доступ.

9.4.1. ОСОБИ БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОСТУПУ (МА-5(1))

No: 1

Name: ma_5_1_odp

Type: string

Default: nil

визначені альтернативні заходи захисту, які мають бути розроблені та впроваджені на випадок, якщо компонент системи не може бути очищений, вилучений або відключений від системи;

No: 2

Name: ma_5_1_a_1

Type: string

Default: nil

впроваджені процедури залучення персоналу з технічного обслуговування, який не має відповідних дозволів (допуску) або не є громадянами України, містять вимогу: обслуговуючий персонал, що не має необхідних прав в доступу, рівня допуску, або офіційного затвердженого доступу, повинен супроводжуватися та бути під наглядом уповноваженого організацією персоналу, з необхідним рівнем допуску, а також мати відповідну технічну кваліфікацію для виконання технічного обслуговування та діагностичних заходів у системі;

No: 3

Name: ma_5_1_a_2

Type: string

Default: nil

впроваджені процедури залучення персоналу з технічного обслуговування, який не має відповідних дозволів (допуску) або не є громадянами України, містять вимогу: перед тим, як розпочати технічне обслуговування або діагностику персоналом, який не має необхідних прав допуску, рівня допуску або офіційного затвердженого доступу, упевнитися, що всі компоненти енергонезалежного зберігання інформації в системі очищуються, а всі енергонезалежні носії видалені або фізично відключаються від системи та надійно захищаються;

No: 4

Name: ma_5_1_b

Type: string

Default: nil

<МА-05(01)_ODP альтернативні заходи захисту> розробляються і впроваджуються у випадку, якщо систему неможливо очистити, вилучити або відключити від системи 328 ми.

9.4.2. ОФОРМЛЕННЯ ДОПУСКУ ДЛЯ СИСТЕМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (МА-5(2))

Переконаватися, що персонал, який виконує технічне обслуговування та діагностику в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має рівень допуску та офіційне схвалення на доступ для найвищого рівня секретності та для всієї інформації в системі.

No: 1

Name: ma_5_2_1

Type: string

Default: nil

персонал, який виконує роботи з технічного обслуговування та діагностики в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має відповідний рівень допуску;

No: 2

Name: ma_5_2_2

Type: string

Default: nil

персонал, який виконує роботи з технічного обслуговування та діагностики в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має офіційне схвалення на допуск;

9.4.3. ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (МА-5(3))

Переконайтеся, що працівники, які виконують технічне обслуговування та діагностичні заходи з обробки, зберігання або передачі таємної інформації, є громадянами України.

No: 1

Name: ma_5_3_01

Type: string

Default: nil

працівники, які виконують технічне обслуговування та діагностичні заходи з обробки, зберігання або передачі інформації з обмеженим доступом, є громадянами України.

9.4.4. ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ (МА-5(4))

Переконайтеся, що:

(а) іноземні громадяни з відповідним рівнем допуску залучаються для проведення технічного обслуговування та діагностичних робіт у системах, що обробляють інформацію з обмеженим доступом тільки тоді, коли ці системи спільно належать і експлуатуються урядами України та закордонних союзників, або належать та експлуатуються виключно іноземними союзними урядами;

(б) схвалення, згоди та додаткові умови експлуатації, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 1

Name: ma_5_4_a

Type: string

Default: nil

іноземні громадяни з відповідним рівнем допуску залучаються для проведення технічного обслуговування та діагностичних робіт у системах, що обробляють інформацію з обмеженим доступом тільки тоді, коли ці системи спільно належать і експлуатуються урядами України та закордонних союзників, або належать та експлуатуються виключно іноземними союзними урядами;

No: 2

Name: ma_5_4_b_1

Type: string

Default: nil

схвалення, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 3

Name: ma_5_4_b_2

Type: string

Default: nil

згоди, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 4

Name: ma_5_4_b_3

Type: string

Default: nil

додаткові умови експлуатації, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

9.4.5. НЕСИСТЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-5(5))

Переконавшись, що персонал, який не супроводжується та здійснює ремонтні роботи, не пов'язаний безпосередньо із системою, але перебуває фізично близько від системи, має необхідні дозволи на доступ.

No: 1

Name: ma_5_5_01

Type: string

Default: nil

персонал, який не супроводжується, що здійснює ремонтні роботи, не пов'язаний безпосередньо з системою, але знаходиться фізично близько від системи, має необхідні дозволи на доступ.

9.5. СВОЄЧАСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6)

Отримати технічну підтримку та/або запасні частини для [Призначення: визначених організацією компонентів системи] в межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] у разі відмови.

No: 1

Name: ma_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, для яких отримується технічна підтримка та/або запасні частини;

No: 2

Name: ma_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого можна отримати технічну підтримку та/або запасні частини у разі відмови;

No: 3

Name: ma_6_01

Type: string

Default: nil

технічна підтримка та/або запасні частини отримуються для 331

9.5.1. ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(1))

No: 1

Name: ma_6_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи яким необхідно здійснювати профілактичне обслуговування;

No: 2

Name: ma_6_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено часові інтервали з якими необхідно здійснювати профілактичне обслуговування визначеним компонентами системи;

No: 3

Name: ma_6_1_01

Type: string

Default: nil

здійснюється профілактичне обслуговування <МА06(01)_ODP[01] компонентів системи> у <МА06(01)_ODP[02] часові інтервали>.

9.5.2. ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(2))

Здійснювати планове технічне обслуговування [Призначення: визначених організацією компонентів системи] у [Призначення: визначені організацією часові інтервали].

No: 1

Name: ma_6_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи яким необхідно здійснювати планове технічне обслуговування;

No: 2

Name: ma_6_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено часові інтервали з якими необхідно здійснювати планове технічне обслуговування;

No: 3

Name: ma_6_2_01

Type: string

Default: nil

здійснюється планове технічне обслуговування <МА06(02)_ODP[01] компонентів системи> у <МА06(02)_ODP[02] часові інтервали>.

9.5.3. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(3))

Використовувати автоматизовані механізми для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням [Призначення: автоматизовані засоби визначені організацією].

No: 1
 Name: ma_6_3_odp
 Type: string
 Default: nil

визначено автоматизовані механізми для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням;

No: 2
 Name: ma_6_3_01
 Type: string
 Default: nil

використовуються <МА-06(03)_ОДР автоматизовані механізми> для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням.

9.6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (МА-7)

No: 1
 Name: ma_7_odp_1
 Type: string
 Default: nil

визначені системи або компоненти системи, на яких технічне обслуговування в польових умовах обмежене або заборонене

No: 2
 Name: ma_7_odp_2
 Type: string
 Default: nil

визначено довірені засоби технічного обслуговування технічного обслуговування

No: 3
 Name: ma_7_01
 Type: string
 Default: nil

технічне обслуговування в польових умовах < МА-07_ОДР[01] систем або компонентів системи > обмежене або заборонене

10. МР

Клас заходів захисту МР — ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

Цей клас спрямований на безпечне зберігання, транспортування, використання та знищення як цифрових, так і паперових носіїв інформації.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури щодо захисту носіїв інформації (МР-1); Доступ до носіїв інформації (МР-2); Автоматизований обмежений доступ (МР-2(1)) [Вилучено]; Криптографічний захист (МР-2(2)) [Вилучено]; Маркування носіїв інформації (МР-3); Зберігання носіїв інформації (МР-4); Криптографічний захист (МР-4(1)) [Вилучено]; Автоматизований обмежений доступ (МР-4(2)); Транспортування носіїв інформації (МР-5); Захист

поза контрольованими зонами (МР-5(1)) [Вилучено]; Документування дій (МР-5(2)) [Вилучено]; Зберігачі (МР-5(3)); Криптографічний захист (МР-5(4)) [Вилучено]; Знищення інформації на носіях інформації (МР-6); Переглядати, затвердження, відстеження, документування та перевірка (МР-6(1)); Перевірка обладнання (МР-6(2)); Неруйнівні методи (МР-6(3)); Керована несекретна інформація (МР-6(4)) [Вилучено]; Секретна інформація (МР-6(5)) [Вилучено]; Знищення носіїв інформації (МР-6(6)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (МР-6(7)); Віддалене очищення або стирання інформації (МР-6(8)); Використання носіїв інформації (МР-7); Заборона використання без визначеного власника (МР-7(1)) [Вилучено]; Заборона використання (МР-7(2)); Зниження категорії безпеки носіїв інформації (МР-8); Документування процесу (МР-8(1)); Перевірка обладнання (МР-8(2)); Критична інформація (МР-8(3)); Таємна інформація (МР-8(4)).

10.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ НОСІІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеною організацією персоналу або посад]:

1. 2. політику захисту носіїв інформації, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам; процедури, які сприяють здійсненню політики та заходів захисту носіїв інформації.

b. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління розробкою, документування, та розповсюдження політики та процедурами захисту носіїв інформації.

c. Переглядати та оновлювати чинну систему захисту носіїв інформації:

1. поточну політику захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частою];

2. поточні процедури захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: mp_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика захисту носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури захисту носіїв інформації;

No: 3

Name: mp_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: mp_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту носіїв інформації;

No: 5

Name: mp_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації;

No: 6

Name: mp_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення чинної політики захисту носіїв інформації;

No: 7

Name: mp_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються чинні процедури захисту носіїв інформації;

No: 8

Name: mp_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур захисту носіїв інформації;

No: 9

Name: mp_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику захисту носіїв інформації;

No: 10

Name: mp_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика захисту носіїв інформації поширюється на <MP01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: mp_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано процедури захисту носіїв інформації, що сприятимуть реалізації політики захисту носіїв інформації та заходів захисту носіїв інформації;

No: 12

Name: mp_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури захисту носіїв інформації поширюються на <MP01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13

Name: mp_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить мету; 335

No: 14

Name: mp_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить сферу застосування;

No: 15

Name: mp_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить ролі;

No: 16

Name: mp_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить обов'язки;

No: 17

Name: mp_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: mp_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: mp_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: mp_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика захисту носіїв інформації відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам;

No: 21

Name: mp_1_b

Type: string

Default: nil

<MP-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур захисту носіїв інформації.

No: 22

Name: mp_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв

No: 23

Name: mp_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв

No: 24

Name: mp_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту

No: 25

Name: mp_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту

10.2. ДОСТУП ДО НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-2)

Обмежити доступ до [Призначення: визначених організацією типів цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: mp_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи цифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено;

No: 2

Name: mp_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до цифрових носіїв інформації;

No: 3

Name: mp_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено типи нецифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено;

No: 4

Name: mp_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до нецифрових носіїв інформації;

No: 5
Name: mp_2_1
Type: string
Default: nil

доступ до <MP-02_ODP[01] типів цифрових носіїв інформації> обмежено для <MP-02_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 6
Name: mp_2_2
Type: string
Default: nil

доступ до <MP-02_ODP[03] типів нецифрових носіїв інформації> обмежено для <MP-02_ODP[04] персоналу або ролей>;

10.2.1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕННИЙ ДОСТУП (MP-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-04(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.2.2. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-2(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.3. МАРКУВАННЯ НОСІІВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-3)

- a. Наносити на носії інформації маркування, що вказують на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації.
- b. Звільнити [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] від маркування, якщо носії залишаються в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].

No: 1
Name: mp_3_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено типи носіїв інформації, які звільняються від маркування під час перебування на контрольованих зонах;

No: 2
Name: mp_3_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено контрольовані зони, де носії інформації звільняються від маркування;

No: 3
Name: mp_3_a

Type: string

Default: nil

носії інформації маркуються, щоб вказати на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації;

No: 4

Name: mp_3_b

Type: string

Default: nil

<MP-03_ODP[01] типи носіїв інформації> залишаються в

10.4. ЗБЕРІГАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-4)

а. Фізично контролювати та безпечно зберігати [Призначення: визначені організацією типи цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].

б. Захищати системні носії, які визначені в MP-4 до того часу, як носії знищуються або очищаються, з використанням затвердженого обладнання, методів та процедур.

No: 1

Name: mp_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи цифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано);

No: 2

Name: mp_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено типи нецифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано);

No: 3

Name: mp_4_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено типи цифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано);

No: 4

Name: mp_4_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено типи нецифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано);

No: 5

Name: mp_4_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати цифрові носії інформації; 338

No: 6

Name: mp_4_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати нецифрові носії інформації;

No: 7

Name: mp_4_a_1

Type: string

Default: nil

<MP-04_ODP[01] типи цифрових носіїв> контролюються фізично;

No: 8

Name: mp_4_a_2

Type: string

Default: nil

«MP-04_ODP[02] типи нецифрових носіїв> контролюються фізично;

No: 9

Name: mp_4_a_3

Type: string

Default: nil

<MP-04_ODP[03] типи цифрових носіїв> безпечно зберігаються

No: 10

Name: mp_4_a_4

Type: string

Default: nil

<MP-04_ODP[04] типи нецифрових носіїв> безпечно

No: 11

Name: mp_4_b

Type: string

Default: nil

типи носіїв інформації (визначені в MP -04_ODP[01], MP 04_ODP[02], MP -04_ODP[03], MP -04_ODP[04]) захищені доти, доки носії інформації не будуть знищені або очищені за допомогою визначеного обладнання, методик та процедур.

10.4.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-4(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.4.2. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (MP-4(2))

No: 1

Name: mp_4_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми обмеження доступу до зон зберігання носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_4_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми реєстрації спроб доступу до зон зберігання носіїв інформації; 339

No: 3

Name: mp_4_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми реєстрації доступу, наданого до зон зберігання носіїв інформації;

No: 4

Name: mp_4_2_1

Type: string

Default: nil

доступ до зон зберігання носіїв інформації обмежено за

No: 5

Name: mp_4_2_2

Type: string

Default: nil

спроби доступу до зон зберігання носіїв інформації автоматизованих механізмів>;

No: 6

Name: mp_4_2_3

Type: string

Default: nil

доступ, наданий до зон зберігання носіїв, реєструється за

10.5. ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-5)

a. Захищати та контролювати [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] під час транспортування за межами контрольованих зон, використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

b. Вести облік носіїв системи інформації під час транспортування за межами контрольованих зон.

c. Документувати дії, пов'язані з транспортуванням носіїв системи.

d. Обмежити діяльність уповноваженого персоналу, пов'язану з транспортуванням носіїв системи.

No: 1

Name: mp_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи носіїв інформації системи для захисту та контролю під час транспортування за межі контрольованих зон;

No: 2

Name: mp_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено заходи безпеки, що використовуються для захисту носіїв інформації системи поза контрольованими зонами;

No: 3
 Name: mp_5_odp_3
 Type: string
 Default: nil

визначено заходи безпеки, що використовуються для контролю носіїв інформації системи за межами контрольованих зон;

No: 4
 Name: mp_5_a_1
 Type: string
 Default: nil

<MP-05_ODP[01] типи носіїв інформації системи> захищаються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою

No: 5
 Name: mp_5_a_2
 Type: string
 Default: nil

<MP-05_ODP[01] типи носіїв інформації системи> 340 контролюються під час транспортування за межі контрольованих

No: 6
 Name: mp_5_b
 Type: string
 Default: nil

під час транспортування за межі контрольованих зон ведеться облік носіїв інформації системи;

No: 7
 Name: mp_5_c
 Type: string
 Default: nil

діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, задокументована;

No: 8
 Name: mp_5_d_1
 Type: string
 Default: nil

визначено персонал, уповноважений здійснювати діяльність з транспортування носіїв інформації;

No: 9
 Name: mp_5_d_2
 Type: string
 Default: nil

діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, обмежується визначеним уповноваженим персоналом.

10.5.1. ЗАХИСТ ПОЗА КОНТРОЛЬОВАНИМИ ЗОНАМИ (MP-5(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-05]

Немає параметрів для цього контролю.

10.5.2. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЙ (МР-5(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МР-05]

Немає параметрів для цього контролю.

10.5.3. ЗБЕРІГАЧІ (МР-5(3))

No: 1

Name: mp_5_3_1

Type: string

Default: nil

визначено зберігачів інформації під час транспортування носіїв інформації системи за межі контрольованих зон.

No: 2

Name: mp_5_3_2

Type: string

Default: nil

залучено визначених зберігачів інформації під час транспортування носіїв інформації системи за межі контрольованих зон.

10.5.4. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-5(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6. ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)

а. Очищувати [Призначення: визначені організацією системні носії] перед утилізацією, випуском за межі організаційного контролю, або перед повторним використанням [Призначення: методами та процедурами очищення, визначеними організацією].

б. Використовувати механізми очищення зі стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

No: 1

Name: mp_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед утилізацією;

No: 2

Name: mp_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 3

Name: mp_6_odp_3

Type: string

Default: nil

визначені носії інформації системи, що підлягають очищенню перед повторним використанням;

No: 4

Name: mp_6_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед утилізацією;

No: 5

Name: mp_6_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 6

Name: mp_6_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед повторним використанням;

No: 7

Name: mp_6_a_1

Type: string

Default: nil

<MP-06_ODP[01] носії інформації системи> перед утилізацією та процедур очищення>;

No: 8

Name: mp_6_a_2

Type: string

Default: nil

<MP-06_ODP[02] носії інформації системи> очищаються за перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 9

Name: mp_6_a_3

Type: string

Default: nil

<MP-06_ODP[03] носії інформації системи> очищуються за 342 перед повторним використанням;

No: 10

Name: mp_6_b

Type: string

Default: nil

застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

10.6.1. ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА (MP-6(1))

No: 1

Name: mp_6_1_1

Type: string

Default: nil

переглядаються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_6_1_2

Type: string

Default: nil

затверджуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 3

Name: mp_6_1_3

Type: string

Default: nil

відстежуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 4

Name: mp_6_1_4

Type: string

Default: nil

документуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 5

Name: mp_6_1_5

Type: string

Default: nil

перевіряються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

10.6.2. ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-6(2))

No: 1

Name: mp_6_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою проводиться перевірка обладнання для очищення;

No: 2

Name: mp_6_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти процедури очищення;

No: 3

Name: mp_6_2_1

Type: string

Default: nil

обладнання для очищення тестується <MP06(02)_ODP[01] частота> , щоб переконатися в досягненні запланованого очищення;

No: 4
Name: mp_6_2_2
Type: string
Default: nil

процедури санітарної обробки тестуються <MP06(02)_ODP[02] частота> , щоб переконатися в досягненні запланованого очищення.

10.6.3. НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ (MP-6(3))

No: 1
Name: mp_6_3_odp
Type: string
Default: nil

визначено умови, які вимагають очищення зовнішніх носіїв інформації;

No: 2
Name: mp_6_3_01
Type: string
Default: nil

застосовуються методи неруйнівного очищення до зовнішніх носіїв інформації перед підключенням таких пристроїв до 344 системи при <MP-06(03)_ODP умовах>, що вимагають очищення зовнішніх носіїв інформації.

10.6.4. КЕРОВАНА НЕСЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.5. СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.6. ЗНИЩЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(6)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.7. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (MP-6(7))

No: 1
Name: mp_6_7_odp
Type: string
Default: nil

визначено носії інформації для яких необхідно здійснювати подвійну авторизацію для очищення;

No: 2

Name: mp_6_7_01
 Type: string
 Default: nil

здійснюється подвійна авторизація для очищення <MP06(07)_ODP носії інформації>.

10.6.8. ВІДДАЛЕНЕ ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(8))

No: 1
 Name: mp_6_8_odp_1
 Type: string
 Default: nil

визначено системи або компоненти системи для очищення або стирання інформації віддалено або за певних умов;

No: 2
 Name: mp_6_8_odp_2
 Type: string
 Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ:

No: 3
 Name: mp_6_8_odp_3
 Type: string
 Default: nil

визначаються умови, за яких інформація підлягає очищенню або стиранню (якщо вибрано);

No: 4
 Name: mp_6_8_01
 Type: string
 Default: nil

передбачено можливість очищення або стирання інформації з <MP-06(08) _ ODP[01] систем або компонентів

10.7. ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)

а. [Вибір: обмежити; заборонити] використання [Призначення: визначених організацією типів носіїв системи] на [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи], використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

б. Заборонити використання портативних пристроїв зберігання даних в системах організації, якщо такі пристрої не мають визначеного власника.

No: 1
 Name: mp_7_b
 Type: string
 Default: nil

використання зовнішніх носіїв інформації в системах організації заборонено, якщо такі пристрої не мають власника, якого можна ідентифікувати.

10.7.1. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО ВЛАСНИКА (МР-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

10.7.2. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (МР-7(2))

No: 1

Name: mp_7_2_1

Type: string

Default: nil

ідентифіковано стійкі до очищення носії інформації;

No: 2

Name: mp_7_2_2

Type: string

Default: nil

використання стійких до очищення носіїв інформації в системах організації заборонено.

10.8. ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-8)

а. сплануйте розташування або ділянку об'єкта, де знаходиться система, враховуючи фізичні та екологічні ризики;

б. для існуючих об'єктів врахуйте фізичні та екологічні ризики в організаційній стратегії управління ризиками.

No: 1

Name: mp_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено процес зниження категорії безпеки носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено носії інформації системи, що вимагають зниження категорії безпеки;

No: 3

Name: mp_8_a_1

Type: string

Default: nil

встановлено <МР-08_ODP[01] процес зниження категорії безпеки носіїв інформації>;

No: 4

Name: mp_8_a_2

Type: string

Default: nil

<MP-08_ODP[01] процес зниження категорії безпеки носіїв інформації> охоплює використання механізмів зниження грифа секретності носіїв інформації за стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації;

No: 5
Name: mp_8_b_1
Type: string
Default: nil

здійснюється перевірка того, що процес зниження категорії безпеки носіїв інформації відповідає категорії безпеки та/або рівню секретності інформації, що підлягає видаленню;

No: 6
Name: mp_8_b_2
Type: string
Default: nil

здійснюється перевірка того, що процес зниження категорії безпеки носіїв інформації співмірний з правами доступу потенційних одержувачів пониженої інформації; 348

No: 7
Name: mp_8_c
Type: string
Default: nil

визначено <MP-08_ODP[02] носії інформації системи, що потребують пониження статусу>;

No: 8
Name: mp_8_d
Type: string
Default: nil

визначений носій інформації понижено у категорії безпеки за безпеки носіїв інформації>.

10.8.1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ (MP-8(1))

No: 1
Name: mp_8_1_01
Type: string
Default: nil

документуються дії зі зниження категорії безпеки носіїв інформації.

10.8.2. ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-8(2))

No: 1
Name: mp_8_2_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти обладнання для зниження категорії безпеки ;

No: 2
Name: mp_8_2_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти процедури для зниження категорії безпеки ;

No: 3
Name: mp_8_2_1

Type: string

Default: nil

обладнання для зниження категорії безпеки перевіряється

No: 4

Name: mp_8_2_2

Type: string

Default: nil

процедури для зниження категорії безпеки перевіряється

10.8.3. КРИТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(3))

No: 1

Name: mp_8_3_1

Type: string

Default: nil

визначено критичну інформацію за наявності якої на носії інформації, знижують категорію безпеки до рівня публічного доступу.

No: 2

Name: mp_8_3_2

Type: string

Default: nil

знижується категорія безпеки носіїв інформації, що містять визначену критичну інформацію до рівня публічного доступу.

10.8.4. ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(4))

No: 1

Name: mp_8_4_1

Type: string

Default: nil

ідентифіковано носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом;

No: 2

Name: mp_8_4_2

Type: string

Default: nil

носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ.

11. РЕ

Клас заходів захисту РЕ — ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ І ЗАХИСТ РОБОЧОГО

Цей клас охоплює заходи контролю фізичного доступу до об'єктів організації та захисту обладнання від загроз навколишнього середовища.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища (РЕ-1); Авторизація фізичного доступу (РЕ-2); Доступ на основі посади або ролі

(PE-2(1)); Дві форми ідентифікації (PE-2(2)); Безперервна охорона (PE-3(3)); Шафи з блокуванням (PE-3(4)); Керування фізичним доступом (PE-3); Доступ до системи (PE-3(1)); Межі об'єкту та системи (PE-3(2)); Керування фізичним доступом — захист від злому (PE-3(5)); Тестування на можливість проникнення (PE-3(6)); Фізичні перешкоди (PE-3(7)); КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (PE-3(8)); Ліній електроживлення (PE-4); Контроль доступу в приміщення для відображення інформації (PE-5); Доступ до вихідних даних уповноваженими особами (PE-5(1)) [Вилучено]; Доступ до вихідних даних фізичними особами (PE-5(2)); Маркування пристроїв виведення інформації (PE-5(3)) [Вилучено]; Моніторинг фізичного доступу (PE-6); Охоронна сигналізація та обладнання для спостереження (PE-6(1)); Моніторинг фізичного доступу — автоматичні розпізнавання вторгнень і відповідна реакція (PE-6(2)); Відеоспостереження (PE-6(3)); Моніторинг фізичного доступу до системи (PE-6(4)); Контроль відвідувачів (PE-7); Реєстр доступу відвідувачів (PE-8); Реєстри доступу відвідувачів — обмеження інформації, що ідентифікує особу (PE-8(3)); Енергетичне обладнання та кабелі (PE-9); Резервні кабелі (PE-9(1)); Автоматичне керування напругою (PE-9(2)); Аварійне відключення (PE-10); Випадкова і несанкціонована активація (PE-10(1)) [Вилучено]; Аварійне енергозабезпечення (PE-11); Довгострокове альтернативне джерело живлення - мінімальні експлуатаційні можливості (PE-11(1)); Довгострокове альтернативне джерело живлення – автономне живлення (PE-11(2)); Аварійне освітлення (PE-12); Основні завдання та функції (PE-12(1)); Протипожежний захист (PE-13); Пристрої та системи виявлення (PE-13(1)); Пристрої та системи автоматичного пожежогасіння (PE-13(2)); Автоматичне пожежогасіння (PE-13(3)) [Вилучено]; Перевірки (PE-13(4)); Контроль температури та вологості (PE-14); Автоматичний контроль (PE-14(1)); Моніторинг за допомогою сигналізацій та сповіщень (PE-14(2)); Захист від пошкодження водою (PE-15); Автоматична підтримка (PE-15(1)); Доставка та видалення (PE-16); Альтернативне робоче місце (PE-17); Розташування компонентів системи (PE-18); Місце розміщення об'єкта (PE-18(1)) [Вилучено]; Витік інформації (PE-19); Національні політики та процедури щодо пемв (PE-19(1)); Моніторинг і відстеження активів (PE-20); Захист від електромагнітного імпульсу (PE-21); Маркування компонентів (PE-22); Розташування об'єкта (PE-23).

11.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (PE-1)

No: 1

Name: pe_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 2

Name: pe_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 3

Name: pe_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА- МЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: pe_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 5

Name: pe_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 6

Name: pe_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 7

Name: pe_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 8

Name: pe_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 9

Name: pe_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 10

Name: pe_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 11

Name: pe_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища, що сприяють впровадженню політики фізичного захисту та захисту робочого середовища, а також пов'язані з ними заходи захисту; 352

No: 12

Name: pe_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 13

Name: pe_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить мету;

No: 14

Name: pe_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить сферу застосування;

No: 15

Name: pe_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить ролі;

No: 16

Name: pe_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить обов'язки;

No: 17

Name: pe_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: pe_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: pe_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: pe_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: pe_1_b

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 22

Name: pe_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища <PE-01_ODP[05] частота>;

No: 23

Name: pe_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища переглядається та оновлюється після <PE-01_ODP[06] подій>;

No: 24

Name: pe_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного 353

No: 25

Name: pe_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

поточні процедури фізичного та екологічного захисту переглядаються та оновлюються після <PE-01_ODP[08] подій>.

11.2. АВТОРИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-2)

No: 1

Name: pe_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду списку доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта;

No: 2

Name: pe_2_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 3

Name: pe_2_a_2

Type: string

Default: nil

затверджено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 4

Name: pe_2_a_3

Type: string

Default: nil

ведеться перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 5

Name: pe_2_b

Type: string

Default: nil

для доступу до об'єкта надаються повноваження;

No: 6

Name: pe_2_c

Type: string

Default: nil

переглядається список доступу, , у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта <PE-02_ODP частота>;

No: 7

Name: pe_2_d

Type: string

Default: nil

особи видаляються зі списку доступу до об'єкта, коли доступ більше не потрібен.

11.2.1. ДОСТУП НА ОСНОВІ ПОСАДИ АБО РОЛІ (PE-2(1))

Немає параметрів для цього контролю.

11.2.2. ДВІ ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (PE-2(2))

No: 1

Name: pe_2_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено список прийнятних форм ідентифікації

No: 2

Name: pe_2_2_01

Type: string

Default: nil

вимагається дві форми ідентифікації від <PE-02(02)_ODP списку прийнятних форм ідентифікації> для доступу відвідувачів до об'єкта, де знаходиться система.

11.3. КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ (РЕ-3)

No: 1

Name: pe_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено точки входу та виходу в об'єкт, в якому знаходиться система;

No: 2

Name: pe_3_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА-

No: 3

Name: pe_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено фізичні системи або пристрої контролю доступу, що використовуються для контролю входу та виходу на об'єкт (якщо вибрано); 356

No: 4

Name: pe_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено точки входу або виходу, для яких ведуться журнали контролю фізичного доступу;

No: 5

Name: pe_3_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту для контролю доступу в зони всередині об'єкту, позначені як загальнодоступні;

No: 6

Name: pe_3_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено умови, що вимагають супроводу відвідувачів та моніторингу активності відвідувачів;

No: 7

Name: pe_3_odp_7

Type: string

Default: nil

визначені пристрої фізичного доступу, що підлягають інвентаризації;

No: 8

Name: pe_3_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення інвентаризації пристроїв фізичного доступу;

No: 9

Name: pe_3_odp_9

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно змінювати коди доступу;

No: 10
Name: pe_3_odp_10
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно змінювати ключі;

No: 11
Name: pe_3_a_1
Type: string
Default: nil

авторизація фізичного доступу забезпечується в <PE-03_ODP[01] пунктах входу і виходу> шляхом перевірки індивідуальних дозволів доступу;

No: 12
Name: pe_3_a_2
Type: string
Default: nil

авторизація фізичного доступу здійснюється у <PE-03_ODP[01] точках входу та виходу> шляхом управління входом та виходом ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>;

No: 13
Name: pe_3_b
Type: string
Default: nil

журнали контролю фізичного доступу ведуться для <PE03_ODP[04] точок входу або виходу>;

No: 14
Name: pe_3_c
Type: string
Default: nil

доступ в зони всередині об'єкту, визначені як загальнодоступні, захисту>;

No: 15
Name: pe_3_d_1
Type: string
Default: nil

відвідувачів супроводжують;

No: 16
Name: pe_3_d_2
Type: string
Default: nil

активність відвідувачів контролюється <PE-03_ODP[06] умови>;

No: 17
Name: pe_3_e_1
Type: string
Default: nil

ключі захищені;

No: 18
Name: pe_3_e_2
Type: string
Default: nil

коди доступу захищені;

No: 19
Name: pe_3_e_3
Type: string
Default: nil

інші пристрої фізичного доступу захищені;

No: 20
Name: pe_3_f
Type: string
Default: nil

<PE-03_ODP[07] пристрої фізичного доступу> інвентаризуються

No: 21
Name: pe_3_g_1
Type: string
Default: nil

коди доступу змінюється <PE-03_ODP[09] частота> , коли код скомпрометовано, або коли особи, які володіють кодом, переводяться або звільняються; 357

No: 22
Name: pe_3_g_2
Type: string
Default: nil

ключі змінюються <PE-03_ODP[10] частота>, коли ключі втрачено, або коли особи, що володіють ключами, переводяться або звільняються.

11.3.1. ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (PE-3(1))

No: 1
Name: pe_3_1_odp
Type: string
Default: nil

визначено фізичні приміщення, що містять один або декілька компонентів системи;

No: 2
Name: pe_3_1_1
Type: string
Default: nil

фізичні авторизації доступу до системи є обов'язковими;

No: 3
Name: pe_3_1_2
Type: string
Default: nil

для об'єкта застосовуються засоби контролю фізичного доступу в <PE-03(01)_ODP фізичні приміщення>.

11.3.2. МЕЖІ ОБ'ЄКТУ ТА СИСТЕМИ (PE-3(2))

No: 1
Name: pe_3_2_odp
Type: string
Default: nil

не визначено частоту проведення перевірок безпеки на фізичній межі об'єкта або системи на предмет витоку інформації або вилучення компонентів системи;

No: 2

Name: pe_3_2_01

Type: string

Default: nil

перевірки безпеки проводяться <PE-03(02)_ODP частота> на фізичному периметрі об'єкта або системи на предмет витоку інформації або вилучення компонентів системи.

11.3.3. БЕЗПЕРЕПРВНА ОХОРОНА (PE-3(3))

No: 1

Name: pe_2_3_odp_1

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень допуску для всієї інформації, що міститься в системі; авторизація офіційного доступу до всієї інформації, що міститься в системі; необхідність

No: 2

Name: pe_2_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено повноваження фізичного доступу для доступу без супроводу до об'єкта, де знаходиться система (якщо вибрано);

No: 3

Name: pe_2_3_01

Type: string

Default: nil

доступ без супроводу до приміщення, де знаходиться система, обмежено для персоналу з <PE-02(03)_ODP[01] ВИБРАНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПАРАМЕТРА(iv)>.

11.3.4. ШАФИ З БЛОКУВАННЯМ (PE-3(4))

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.5. КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ — ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ (PE-3(5))

No: 1

Name: pe_3_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту від фізичної підробки або підміни;

No: 2

Name: pe_3_5_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {виявлення; запобігання};

No: 3
Name: pe_3_5_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено апаратні компоненти, які мають бути захищені від фізичної підробки або підміни;

No: 4
Name: pe_3_5_01
Type: string
Default: nil

<PE-03(05)_ODP[01] заходи захисту > застосовуються для системи.

11.3.6. ТЕСТУВАННЯ НА МОЖЛИВІСТЬ ПРОНИКНЕННЯ (PE-3(6))

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.7. ФІЗИЧНІ ПЕРЕШКОДИ (PE-3(7))

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.8. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (PE-3(8))

No: 1
Name: pe_3_8_odp
Type: string
Default: nil

визначено місця на об'єкті, де необхідний контроль доступу;

No: 2
Name: pe_3_8_01
Type: string
Default: nil

контроль доступу використовуються в < PE-03(08)_ODP місцях>.

11.4. ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (PE-4)

No: 1
Name: pe_4_odp_1
Type: string
Default: nil

визначені системи розподілу та постачання живлення, які потребують фізичного контролю доступу;

No: 2
Name: pe_4_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено заходи захисту, які необхідно впровадити для контролю фізичного доступу до систем розподілу та постачання живлення в межах об'єкту організації;

No: 3

Name: pe_4_01

Type: string

Default: nil

фізичний доступ до <PE-04_ODP[01] систем розподілу та постачання живлення> в межах об'єктів організації контролюється

11.5. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (PE-5)

No: 1

Name: pe_5_odp

Type: string

Default: nil

визначено пристрої для виведення інформації над якими необхідний контроль над фізичним доступом до вихідних даних; 362

No: 2

Name: pe_5_01

Type: string

Default: nil

керування фізичним доступом до вихідних даних здійснюється з <PE-05_ODP пристроїв для виведення інформації >, для запобігання несанкціонованого отримання користувачами вихідних даних.

11.5.1. ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PE-05].

Немає параметрів для цього контролю.

11.5.2. ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(2))

пов'язуються дані про цифрову ідентичність з підтвердженням отримання даних від вихідних пристроїв;

No: 1

Name: pe_5_2

Type: string

Default: nil

пов'язуються дані про цифрову ідентичність з підтвердженням отримання даних від вихідних пристроїв;

11.5.3. МАРКУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (РЕ-5(3)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до РЕ-22].

Немає параметрів для цього контролю.

11.6. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (РЕ-6)

No: 1

Name: pe_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду журналів фізичного доступу;

No: 2

Name: pe_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено події або потенційні ознаки подій, що вимагають перегляду журналів фізичного доступу;

No: 3

Name: pe_6_a

Type: string

Default: nil

фізичний доступ до об'єкту, де знаходиться система, моніториться з метою виявлення та реагування на інциденти фізичної безпеки;

No: 4

Name: pe_6_b_1

Type: string

Default: nil

переглядаються журнали фізичного доступу <PE-06_ODP[01] частота>;

No: 5

Name: pe_6_b_2

Type: string

Default: nil

журнали фізичного доступу переглядаються при виникненні <PE06_ODP[02] подій>;

No: 6

Name: pe_6_c_1

Type: string

Default: nil

результати переглядів узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти;

No: 7

Name: pe_6_c_2

Type: string

Default: nil

результати розслідувань узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти;

11.6.1. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(1))

Немає параметрів для цього контролю.

11.6.2. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ — АВТОМАТИЧНІ РОЗПІЗНАВАННЯ ВТОРГНЕНЬ І ВІДПОВІДНА РЕАКЦІЯ (PE-6(2))

No: 1

Name: pe_6_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено класи або типи вторгнень, які мають розпізнаватися автоматизованими механізмами;

No: 2

Name: pe_6_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено реакції, які мають ініціюватися автоматизованими механізмами при розпізнаванні визначених організацією класів або типів вторгнень;

No: 3

Name: pe_6_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для розпізнавання класів або типів вторгнень та ініціювання дій реагування (визначені в PE06(02)_ODP);

No: 4

Name: pe_6_2_1

Type: string

Default: nil

розпізнаються <PE-06(02)_ODP[01] класи або типи вторгнень>;

No: 5

Name: pe_6_2_2

Type: string

Default: nil

<PE-06(02)_ODP[02] реакції> ініціюються за допомогою

11.6.3. ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(3))

ведеться відеоспостереження за <PE-06(03)_ODP[01] зонами>;

відеозаписи переглядаються <PE-06(03)_ODP[02] частота>;

відеозаписи зберігаються протягом <PE-06(03)_ODP[03] періоду часу>.

No: 1

Name: pe_6_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено зони, де буде застосовуватися відеоспостереження;

No: 2
Name: pe_6_3_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено частоту перегляду відеозаписів;

No: 3
Name: pe_6_3_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно зберігати відеозаписи;

No: 4
Name: pe_6_3_a
Type: string
Default: nil

ведеться відеоспостереження за <PE-06(03)_ODP[01] зонами>;

No: 5
Name: pe_6_3_b
Type: string
Default: nil

відеозаписи переглядаються <PE-06(03)_ODP[02] частота>;

No: 6
Name: pe_6_3_c
Type: string
Default: nil

відеозаписи зберігаються протягом <PE-06(03)_ODP[03] періоду часу>.

11.6.4. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ (PE-6(4))

моніторинг фізичного доступу до системи здійснюється на додаток до моніторингу фізичного доступу до об'єкта в <PE-06(04)_ODP фізичні приміщення>.

No: 1
Name: pe_6_4_odp
Type: string
Default: nil

визначено фізичні приміщення, що містять один або більше компонентів системи;

No: 2
Name: pe_6_4_01
Type: string
Default: nil

моніторинг фізичного доступу до системи здійснюється на додаток до моніторингу фізичного доступу до об'єкта в <PE-06(04)_ODP фізичні приміщення>.

11.7. КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАЧІВ (РЕ-7)

Немає параметрів для цього контролю.

11.8. РЕЄСТР ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ (РЕ-8)

No: 1

Name: pe_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про доступ відвідувачів до об'єкта, на якому перебуває система;

No: 2

Name: pe_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду записів про доступ відвідувачів;

No: 3

Name: pe_8_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено персонал, якому повідомляється про порушення записів про доступ відвідувачів;

No: 4

Name: pe_8_a

Type: string

Default: nil

записи про доступ відвідувачів для об'єкта, на якому знаходиться

No: 5

Name: pe_8_b

Type: string

Default: nil

переглядаються записи про доступ відвідувачів <PE-08_ODP[02] частота>;

No: 6

Name: pe_8_c

Type: string

Default: nil

про порушення записів про доступ відвідувачів повідомляється

11.8.1. РЕЄСТРИ ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ — ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ ОСОБУ (РЕ-8(3))

No: 1

Name: pe_8_3_odp

Type: string

Default: nil

в оцінці ризиків для конфіденційності визначено елементи, що обмежуються в реєстрі відвідувачів

No: 2

Name: pe_8_3_01

Type: string

Default: nil

інформація, що ідентифікує особу, яка міститься в реєстрах доступу відвідувачів, обмежується < PE-08(03)_ODP елементи>, визначеними в оцінці ризиків для конфіденційності.

11.9. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА КАБЕЛІ (PE-9)

Немає параметрів для цього контролю.

11.9.1. РЕЗЕРВНІ КАБЕЛІ (PE-9(1))

використовувати резервні силові кабельні системи, які фізично відокремлені на <PE-09(01)_ODP відстань>.

No: 1

Name: pe_9_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено відстань, на яку повинні бути відокремлені резервні силові кабельні системи;

No: 2

Name: pe_9_1_01

Type: string

Default: nil

використовувати резервні силові кабельні системи, які фізично відокремлені на <PE-09(01)_ODP відстань>.

11.9.2. АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ (PE-9(2))

впроваджено механізми автоматичного керування напругою для <PE-09(02)_ODP критичних компонентів системи>.

No: 1

Name: pe_9_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено критичні компоненти системи для яких необхідно впровадити механізми автоматичного керування напругою;

No: 2

Name: pe_9_2_01

Type: string

Default: nil

впроваджено механізми автоматичного керування напругою для <PE-09(02)_ODP критичних компонентів системи>.

11.10. АВАРІЙНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (РЕ-10)

No: 1

Name: pe_10_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено систему або окремі компоненти системи, які потребують можливості вимкнення живлення в надзвичайних ситуаціях;

No: 2

Name: pe_10_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено розташування перемикачів або пристроїв аварійного вимкнення в системі або компоненті системи;

No: 3

Name: pe_10_a

Type: string

Default: nil

передбачена можливість відключення живлення <PE-10_ODP[01] системи або окремих компонентів системи> в надзвичайних ситуаціях;

No: 4

Name: pe_10_b

Type: string

Default: nil

аварійні перемикачі або пристрої вимкнення розміщені в < PE10_ODP[02] розташування>, щоб забезпечити доступ для персоналу;

No: 5

Name: pe_10_c

Type: string

Default: nil

можливість аварійного вимкнення живлення захищена від несанкціонованої активації.

11.10.1. ВИПАДКОВА І НЕСАНКЦІОНОВАНА АКТИВАЦІЯ (РЕ-10(1)) [Вилучено]

[Виключено: включено до РЕ-10].

Немає параметрів для цього контролю.

11.11. АВАРІЙНЕ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕ-11)

No: 1

Name: pe_11_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {впорядковане виключення системи; перехід системи на довгострокову альтернативну систему живлення};): 371

No: 2

Name: pe_11_01

Type: string

Default: nil

передбачено джерело безперебійного живлення для полегшення <PE-11_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у випадку втрати основного джерела живлення.

No: 3

Name: pe_11_a

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;

No: 4

Name: pe_11_b

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;

No: 5

Name: pe_11_c

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.11.1. ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ - МІНІМАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ (PE-11(1))

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, може підтримувати мінімально необхідну працездатність у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

No: 1

Name: pe_11_1_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {вручну; автоматично};

No: 2

Name: pe_11_1_01

Type: string

Default: nil

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3

Name: pe_11_1_02

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, може підтримувати мінімально необхідну працездатність у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.11.2. ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ (PE-11(2))

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

No: 1

Name: pe_11_2_odp_1

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {вручну; автоматично};

No: 2

Name: pe_11_2_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {мінімально необхідні операційні можливості; повна експлуатаційна здатність};

No: 3

Name: pe_11_2_01

Type: string

Default: nil

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4

Name: pe_11_2_a

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;

No: 5

Name: pe_11_2_b

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;

No: 6

Name: pe_11_2_c

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.12. АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ (РЕ-12)

No: 1

Name: pe_12_1

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення, яке вмикається в разі відключення або збою в електропостачанні;

No: 2

Name: pe_12_2

Type: string

Default: nil

підтримується автоматичне аварійне освітлення, яке вмикається в разі відключення або збою в електропостачанні;

No: 3

Name: pe_12_3

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення системи освітлює евакуаційні виходи в межах об'єкта;

No: 4

Name: pe_12_4

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення системи освітлює шляхи евакуації в 373 межах об'єкта;

11.12.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ (РЕ-12(1))

аварійне освітлення передбачено для всіх зон, що підтримують виконання основних завдань і функцій.

No: 1

Name: pe_12_1

Type: string

Default: nil

аварійне освітлення передбачено для всіх зон, що підтримують виконання основних завдань і функцій.

11.13. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ (РЕ-13)

застосовуються системи пожежної сигналізації;

системи пожежної сигналізації підтримуються незалежним джерелом енергії;

підтримуються в робочому стані системи пожежної сигналізації;

застосовуються системи пожежогасіння;

системи пожежогасіння підтримуються незалежним джерелом енергії;

підтримуються в робочому стані системи пожежогасіння.

No: 1

Name: pe_13_01

Type: string

Default: nil

застосовуються системи пожежної сигналізації;

No: 2
Name: pe_13_02
Type: string
Default: nil

системи пожежної сигналізації підтримуються незалежним джерелом енергії;

No: 3
Name: pe_13_03
Type: string
Default: nil

підтримуються в робочому стані системи пожежної сигналізації;

No: 4
Name: pe_13_04
Type: string
Default: nil

застосовуються системи пожежогасіння;

No: 5
Name: pe_13_05
Type: string
Default: nil

системи пожежогасіння підтримуються незалежним джерелом енергії;

No: 6
Name: pe_13_06
Type: string
Default: nil

підтримуються в робочому стані системи пожежогасіння.

11.13.1. ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ (РЕ-13(1))

використовуються системи пожежної сигналізації, які автоматично спрацьовують у разі пожежі;

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають персонал або ролі у разі виникнення пожежі;

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають аварійні команди у разі виникнення пожежі.

No: 1
Name: pe_13_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені у випадку пожежі;

No: 2
Name: pe_13_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено аварійні команди, які мають бути сповіщені у випадку пожежі;

No: 3
Name: pe_13_1_01

Type: string

Default: nil

використовуються системи пожежної сигналізації, які автоматично спрацьовують у разі пожежі;

No: 4

Name: pe_13_1_02

Type: string

Default: nil

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають <PE-13(01)_ODP[01] персонал або ролі> у разі виникнення пожежі;

No: 5

Name: pe_13_1_03

Type: string

Default: nil

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають <PE-13(01)_ODP[02] аварійні команди> у разі виникнення пожежі.

11.13.2. ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(2))

застосовуються системи пожежогасіння, які активуються автоматично;
використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають персонал або ролі;
використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають аварійні команди;
використовується автоматична система пожежогасіння, коли об'єкт не укомплектований відповідним персоналом на постійній основі.

No: 1

Name: pe_13_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені у випадку пожежі;

No: 2

Name: pe_13_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначені аварійні команди, які повинні бути сповіщені в разі пожежі;

No: 3

Name: pe_13_2_a_01

Type: string

Default: nil

застосовуються системи пожежогасіння, які активуються автоматично;

No: 4

Name: pe_13_2_a_02

Type: string

Default: nil

використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають <PE-13(02)_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 5

Name: pe_13_2_a_03

Type: string

Default: nil

використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають <PE-13(02)_ODP[02] аварійні команди>;

No: 6

Name: pe_13_2_b

Type: string

Default: nil

використовується автоматична система пожежогасіння, коли об'єкт не укомплектований відповідним персоналом на постійній основі.

11.13.3. АВТОМАТИЧНЕ ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(3)) [Вилучено]

[Виключено: включено до PE-13(02)].

Немає параметрів для цього контролю.

11.13.4. ПЕРЕВІРКИ (PE-13(4))

об'єкт проходить перевірки пожежної безпеки уповноваженими та кваліфікованими інспекторами;

виявлені недоліки за результатами перевірок пожежної безпеки усуваються у визначений термін.

No: 1

Name: pe_13_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення перевірок пожежної безпеки на об'єкті;

No: 2

Name: pe_13_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено термін для усунення недоліків, виявлених перевірками пожежного нагляду;

No: 3

Name: pe_13_4_01

Type: string

Default: nil

об'єкт проходить перевірки пожежної безпеки <PE-13(04)_ODP[01] частота> уповноваженими та кваліфікованими інспекторами;

No: 4

Name: pe_13_4_02

Type: string

Default: nil

виявлені недоліки за результатами перевірок пожежної безпеки усуваються у <PE-13(04)_ODP[02] термін>.

11.14. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ (РЕ-14)

No: 1

Name: pe_14_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено прийнятні рівні для температури та вологості;

No: 2

Name: pe_14_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту моніторингу рівнів температури та вологості;

No: 3

Name: pe_14_a

Type: string

Default: nil

температура та вологість підтримуються на <PE-14_ODP[01] рівні> у приміщенні, де знаходиться система;

No: 4

Name: pe_14_b

Type: string

Default: nil

контролюються рівні температури та вологості <PE-14_ODP[02] частота>.

11.14.1. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (РЕ-14(1))

впроваджено <PE-14(01)_ODP механізми> на об'єкті для запобігання потенційно шкідливим для системи коливанням.

No: 1

Name: pe_14_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено механізми автоматичного регулювання температури та вологості;

No: 2

Name: pe_14_1_01

Type: string

Default: nil

впроваджено <PE-14(01)_ODP механізми> на об'єкті для запобігання потенційно шкідливим для системи коливанням.

11.14.2. МОНІТОРИНГ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛІЗАЦІЙ ТА СПОВІЩЕНЬ (РЕ-14(2))

застосовується моніторинг температури та вологості;

функція моніторингу температури та вологості надає сигнал тривоги або повідомлення <PE-14(02)_ODP персоналу або ролям>, коли зміни є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання.

No: 1

Name: pe_14_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які необхідно повідомляти в рамках моніторингу температури та вологості, коли зміни температури та вологості є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання;

No: 2

Name: pe_14_2_01

Type: string

Default: nil

застосовується моніторинг температури та вологості;

No: 3

Name: pe_14_2_02

Type: string

Default: nil

функція моніторингу температури та вологості надає сигнал тривоги або повідомлення <PE-14(02)_ODP персоналу або ролям>, коли зміни є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання.

11.15. ЗАХИСТ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ (PE-15)

Немає параметрів для цього контролю.

11.15.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (PE-15(1))

наявність води поблизу системи можна виявити автоматично;

<PE-15(01)_ODP[01] персонал або ролі> оповіщаються за допомогою <PE-15(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>.

No: 1

Name: pe_15_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які слід сповіщати, коли біля системи виявлено присутність води;

No: 2

Name: pe_15_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення присутності води поблизу системи;

No: 3

Name: pe_15_1_01

Type: string

Default: nil

наявність води поблизу системи можна виявити автоматично;

No: 4

Name: pe_15_1_02

Type: string

Default: nil

<PE-15(01)_ODP[01] персонал або ролі> оповіщаються за допомогою <PE-15(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>.

11.16. ДОСТАВКА ТА ВИДАЛЕННЯ (PE-16)

No: 1

Name: pe_16_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи компонентів системи, які підлягають авторизації та контролю при вході на об'єкт;

No: 2

Name: pe_16_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено типи компонентів системи, які підлягають авторизації та контролю при виході з об'єкта;

No: 3

Name: pe_16_a_1

Type: string

Default: nil

<PE-16_ODP[01] типи компонентів системи> авторизуються при вході на об'єкт;

No: 4

Name: pe_16_a_2

Type: string

Default: nil

<PE-16_ODP[01] типи компонентів системи> контролюються при вході на об'єкт;

No: 5

Name: pe_16_a_3

Type: string

Default: nil

<PE-16_ODP[02] типи компонентів системи> авторизуються при виході з об'єкта;

No: 6

Name: pe_16_a_4

Type: string

Default: nil

<PE-16_ODP[02] типи компонентів системи> контролюються при виході з об'єкта;

No: 7

Name: pe_16_b

Type: string

Default: nil

ведеться облік компонентів системи, зазначених вище

11.17. АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)

No: 1

Name: pe_17_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені альтернативні робочі місця, дозволені для використання працівниками;

No: 2

Name: pe_17_odp_2

Type: string

Default: nil

визначаються заходи захисту, які будуть застосовуватися на альтернативних робочих місцях; PE-17(c) оцінюється ефективність заходів захисту на альтернативних робочих місцях; PE-17(d) працівникам надаються засоби комунікації з персоналом служби інформаційної безпеки на випадок інцидентів.

11.18. РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (PE-18)

No: 1

Name: pe_18_odp

Type: string

Default: nil

визначено фізичні та екологічні небезпеки, які можуть призвести до потенційного пошкодження компонентів системи на об'єкті;

No: 2

Name: pe_18_01

Type: string

Default: nil

компоненти системи розміщені в межах об'єкта так, щоб мінімізувати потенційну шкоду від <PE-18_ODP фізичні та екологічні небезпеки> і звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу.

11.18.1. МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА (PE-18(1)) [Вилучено]

[Виключено: включено до PE-23].

Немає параметрів для цього контролю.

11.19. ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (PE-19)

Немає параметрів для цього контролю.

11.19.1. НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕМВ (PE-19(1))

компоненти системи захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ; передача даних захищається відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ; мережі захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ.

No: 1
Name: pe_19_1_01
Type: string
Default: nil

компоненти системи захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;

No: 2
Name: pe_19_1_02
Type: string
Default: nil

передача даних захищається відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;

No: 3
Name: pe_19_1_03
Type: string
Default: nil

мережі захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ.

11.20. МОНІТОРИНГ І ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ (PE-20)

No: 1
Name: pe_20_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено технології, які будуть використовуватися для відстеження та моніторингу місцезнаходження та переміщення активів;

No: 2
Name: pe_20_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено активи, місцезнаходження та переміщення яких необхідно відстежувати та моніторити;

No: 3
Name: pe_20_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено контрольовані зони, в межах яких місцезнаходження та переміщення активів підлягають відстеженню та моніторингу;

No: 4
Name: pe_20_01
Type: string
Default: nil

<PE-20_ODP[01] технології> використовуються для відстеження та моніторингу місцезнаходження і переміщення <PE383 зони>.

11.21. ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ (PE-21)

No: 1

Name: pe_21_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту від пошкодження електромагнітними імпульсами;

No: 2

Name: pe_21_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено систему та компоненти системи, що потребують захисту від пошкодження електромагнітними імпульсами;

No: 3

Name: pe_21_01

Type: string

Default: nil

<PE-21_ODP[01] заходи захисту> застосовуються проти пошкодження електромагнітними імпульсами для <PE-21_ODP[02] системи та компонентів системи>.

11.22. МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)

No: 1

Name: pe_22_odp

Type: string

Default: nil

визначено апаратні компоненти системи, які підлягають маркуванню із зазначенням рівня впливу або класифікації інформації, яку дозволено обробляти, зберігати або передавати за допомогою апаратного компонента;

No: 2

Name: pe_22_01

Type: string

Default: nil

<PE-22_ODP апаратні компоненти системи> позначаються із зазначенням рівня впливу або класифікації інформації, яку дозволено обробляти, зберігати або передавати за допомогою апаратного компонента.

11.23. РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА (PE-23)

a. Місце розташування або ділянка об'єкта, де знаходиться система, планується з урахуванням фізичних та екологічних небезпек;

b. Для існуючих об'єктів фізичні та екологічні небезпеки враховуються в стратегії управління ризиками організації.

No: 1
 Name: pe_23_a
 Type: string
 Default: nil

місце розташування або ділянка об'єкта, де знаходиться система, планується з урахуванням фізичних та екологічних небезпек;

No: 2
 Name: pe_23_b
 Type: string
 Default: nil

для існуючих об'єктів фізичні та екологічні небезпеки враховуються в стратегії управління ризиками організації.

12. PL

Клас заходів захисту PL — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Цей клас регламентує розробку, документування та регулярне оновлення планів захисту інформації, архітектури безпеки та приватності.

Перелік заходів захисту: Політики та процедури планування безпеки (PL-1); Плани захисту інформації та персональних даних (PL-2); Диверсифікація постачальників (PL-2(1)) [Вилучено]; Функціональна архітектура (PL-2(2)) [Вилучено]; Оновлення планів захисту інформації та персональних даних (PL-3) [Вилучено]; Правила поведінки (PL-4); Обмеження на соціальні медіа та мережу (PL-4(1)); Оцінка впливу на приватність (PL-5) [Вилучено]; Планування діяльності, пов'язаної з безпекою (PL-6) [Вилучено]; Концепція експлуатації (PL-7); Архітектура безпеки та приватності (PL-8); «глибока оборона» (PL-8(1)); Різноманітність постачальників (PL-8(2)); Централізоване управління (PL-9); Вибір базового профілю безпеки (PL-10); Налаштування базового профілю безпеки (PL-11).

12.1. ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ (PL-1)

No: 1
 Name: pl-01_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика планування безпеки;

No: 2
 Name: pl-01_odp_02
 Type: string
 Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюватимуться процедури планування безпеки;

No: 3
 Name: pl-01_odp_03
 Type: string
 Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: pl-01_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безпеки;

No: 5

Name: pl-01_odp_05

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки;

No: 6

Name: pl-01_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки;

No: 7

Name: pl-01_odp_07

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки;

No: 8

Name: pl-01_odp_08

Type: string

Default: nil

є події, які потребують перегляду та оновлення процедур планування безпеки;

No: 9

Name: pl-01_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблена та задокументована політика планування безпеки.

No: 10

Name: pl-01_pm_02

Type: string

Default: nil

поширюється політика планування безпеки на <PL- 01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: pl-01_pm_03

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури планування безпеки, що сприяють впровадженню політики планування та пов'язаних з нею засобів контролю планування;

No: 12

Name: pl-01_pm_04

Type: string

Default: nil

поширюються процедури планування безпеки на <PL- 01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13

Name: pl-01_pm_01

Type: string

Default: nil

відповідає політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> меті;

No: 14

Name: pl-01_pm_02

Type: string

Default: nil

політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує сферу застосування;

No: 15

Name: pl-01_pm_03

Type: string

Default: nil

<PL-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика планування звертається до ролей;

No: 16

Name: pl-01_pm_04

Type: string

Default: nil

політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується обов'язків;

No: 17

Name: pl-01_pm_05

Type: string

Default: nil

політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує зобов'язання керівництва; 387

No: 18

Name: pl-01_pm_06

Type: string

Default: nil

політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> передбачає координацію між організаційними одиницями;

No: 19

Name: pl-01_pm_07

Type: string

Default: nil

політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується комплаєнсу; ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і настановам; 01_ODP[04] посадова особа> для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур планування;

No: 20

Name: pl-01_pm_01

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика планування безпеки <PL-01_ODP[05] частота>;

No: 21
 Name: pl-01_pm_02
 Type: string
 Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика планування після <PL-01_ODP[06] подій>;

No: 22
 Name: pl-01_pm_01
 Type: string
 Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування <PL-01_ODP[07] частота>;

No: 23
 Name: pl-01_pm_02
 Type: string
 Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки після <PL-01_ODP[08] подій>. Дослідження: [ВИБІР: Політика та процедури планування; план захисту інформації системи; план забезпечення конфіденційності; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за планування; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку та конфіденційність].

12.2. ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)

No: 1
 Name: pl-02_odp_01
 Type: string
 Default: nil

призначені особи або групи, з якими пов'язана діяльність з безпекою та конфіденційністю, що впливає на систему, яка потребує планування та координації;

No: 2
 Name: pl-02_odp_02
 Type: string
 Default: nil

призначено персонал або ролі для отримання розповсюджуваних копій планів захисту інформації та конфіденційності системи;

No: 3
 Name: pl-02_odp_03
 Type: string
 Default: nil

визначено періодичність перегляду планів захисту інформації та конфіденційності системи;

No: 4
 Name: pl-02_pm_01
 Type: string
 Default: nil

розроблено план захисту інформації, який відповідає архітектурі підприємства організації; 388

No: 5
 Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено план конфіденційності для системи, який відповідає архітектурі підприємства організації;

No: 6

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який чітко визначає складові компоненти системи;

No: 7

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який чітко визначає складові компоненти системи;

No: 8

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації системи, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес- процесів;

No: 9

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес-процесів;

No: 10

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який визначає осіб, що виконують системні ролі та обов'язки;

No: 11

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає осіб, що виконують ролі та обов'язки в системі;

No: 12

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою;

No: 13

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено план конфіденційності для системи, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою;

No: 14
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який передбачає категоризацію безпеки системи, включаючи відповідне обґрунтування;

No: 15
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який передбачає категоризацію системи за рівнем безпеки, включаючи обґрунтування;

No: 16
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації;

No: 17
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено план конфіденційності для системи, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації;

No: 18
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу;

No: 19
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу;

No: 20
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який описує операційне середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи; 389

No: 21
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує робоче середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи;

No: 22
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який містить огляд вимог до безпеки системи;

No: 23
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить огляд вимог до конфіденційності системи;

No: 24
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є;

No: 25
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є;

No: 26
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог безпеки, включаючи обґрунтування будь-яких рішень щодо адаптації;

No: 27
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог щодо конфіденційності, включаючи обґрунтування будь-яких рішень, пов'язаних з адаптацією;

No: 28
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

розроблено план захисту інформації, який включає визначення ризиків для архітектури безпеки та проектних рішень;

No: 29
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який включає визначення ризиків для архітектури конфіденційності та проектних рішень;

No: 30

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено захисту інформації, який включає діяльність, пов'язану з безпекою, що впливає на систему і потребує планування та координації з <PL-02_ODP[01] окремими особами або групами>;

No: 31

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який включає діяльність, пов'язану з конфіденційністю, що впливає на систему і потребує планування та координації з <PL-02_ODP[01] окремими особами або групами>;

No: 32

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником до початку реалізації плану;

No: 33

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який перевіряється та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед впровадженням плану.

No: 34

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

розповсюджуються копії планів серед <PL-02_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 35

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

повідомляються наступні зміни до планів <PL-02_ODP[02] персонал або ролі>; 390

No: 36

Name: pl-02_pm_01

Type: string

Default: nil

оновлюються плани відповідно до змін у системі та середовищі діяльності;

No: 37

Name: pl-02_pm_02

Type: string

Default: nil

оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану;

No: 38
Name: pl-02_pm_03
Type: string
Default: nil

оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час контрольних оцінок;

No: 39
Name: pl-02_pm_01
Type: string
Default: nil

захищені плани від несанкціонованого розголошення;

No: 40
Name: pl-02_pm_02
Type: string
Default: nil

захищені плани від несанкціонованої модифікації. Дослідження: [ВИБІР Політика планування безпеки; процедури, що стосуються розробки та реалізації плану захисту інформації; процедури, що стосуються огляду та оновлення планів захисту інформації; документація з архітектури підприємства; план захисту інформації системи; записи оглядів та оновлень планів захисту інформації; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за планування безпеки та виконання плану; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для розробки, перегляду, оновлення, затвердження плану захисту інформації; автоматизовані механізми, що підтримують план захисту інформації системи].

12.2.1. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-2(1)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

12.2.2. ФУНКЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА (PL-2(2)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

12.3. ОНОВЛЕННЯ ПЛАНІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-3) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

12.4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)

No: 1
Name: pl-04_odp_01
Type: string
Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення правил поведінки;

No: 2

Name: pl-04_odp_02

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {<PL-04_ODP[03] частота>; коли правила переглядаються або оновлюються};

No: 3

Name: pl-04_odp_03

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та повторного 391 підтвердження правил поведінки (якщо вибрано);

No: 4

Name: pl-04_pm_01

Type: string

Default: nil

встановлені правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності для осіб, яким потрібен доступ до системи;

No: 5

Name: pl-04_pm_02

Type: string

Default: nil

надаються правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності, особам, які отримують доступ до системи; задокументоване підтвердження від таких осіб про те, що вони прочитали, зрозуміли та згодні дотримуватися правил поведінки; 04_ODP[01] частота>; поведінки, прочитати та повторно визнати <PL-04_ODP[02] ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА(ів)>. Дослідження: [ВИБІР: Політика планування безпеки; процедури, що стосуються правил поведінки користувачів системи; правила поведінки; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за встановлення, перегляд та оновлення правил поведінки; персонал організації, який є уповноваженими користувачами системи та має підписані правила поведінки; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для встановлення правил поведінки; автоматизовані механізми підтримки та, або реалізації встановлення правил поведінки].

12.4.1. ОБМЕЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА МЕРЕЖУ (PL-4(1))

Немає параметрів для цього контролю.

12.5. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (PL-5) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

12.6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БЕЗПЕКОЮ (PL-6) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

12.7. КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (PL-7)

Немає параметрів для цього контролю.

12.8. АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PL-8)

No: 1

Name: pl-08_pm_01

Type: string

Default: nil

описує архітектура безпеки системи те, як вона інтегрована в архітектуру підприємства та підтримує її;

No: 2

Name: pl-08_pm_02

Type: string

Default: nil

описує архітектура конфіденційності системи те, як вона інтегрована в архітектуру підприємства та підтримує її;

No: 3

Name: pl-08_pm_01

Type: string

Default: nil

описує архітектура безпеки системи будь-які припущення та залежності від зовнішніх систем та сервісів;

No: 4

Name: pl-08_pm_02

Type: string

Default: nil

описує архітектура конфіденційності системи будь-які припущення та залежності від зовнішніх систем і сервісів; підприємства <PL-08_ODP частота> для відображення змін в архітектурі підприємства;

No: 5

Name: pl-08_pm_01

Type: string

Default: nil

заплановані зміни в архітектурі відображені в плані безпеки;

No: 6

Name: pl-08_pm_02

Type: string

Default: nil

відображені заплановані зміни в архітектурі в плані конфіденційності;

No: 7

Name: pl-08_pm_03

Type: string

Default: nil

заплановані зміни архітектури відображені в Концепції діяльності концепції експлуатації системи;

No: 8

Name: pl-08_pm_04

Type: string

Default: nil

заплановані зміни в архітектурі відображені в аналізі критичності;

No: 9

Name: pl-08_pm_05

Type: string

Default: nil

відображені заплановані зміни архітектури в організаційних процедурах;

No: 10

Name: pl-08_pm_06

Type: string

Default: nil

заплановані зміни в архітектурі відображаються на закупівлях та придбанні. Дослідження: [ВИБІР: Політика планування безпеки та конфіденційності; процедури розробки архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; процедури перегляду та оновлення архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; документація з архітектури підприємства; документація з архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; план захисту інформації системи; план конфіденційності; концепція експлуатації системи з безпеки та конфіденційності для системи; записи про перегляд та оновлення архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; інші відповідні документи або записи]. 394 Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за планування безпеки та конфіденційності та впровадження планів; персонал організації, відповідальний за розробку архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку та конфіденційність]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації розробки, перегляду та оновлення архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності; механізми підтримки та/або реалізації розробки, перегляду та оновлення архітектури інформаційної безпеки та конфіденційності].

12.8.1. «ГЛИБОКА ОБОРОНА» (PL-8(1))

No: 1

Name: pl-8-1_pm_01

Type: string

Default: nil

архітектура безпеки системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який розподіляє <PL-08(01)_ODP[01] елементи керування> за <PL- 08(01)_ODP[02] місцями та архітектурними рівнями>;

No: 2

Name: pl-8-1_pm_02

Type: string

Default: nil

архітектура конфіденційності системи розроблена з використанням підходу глибокого захисту, який розподіляє <PL-08(01)_ODP[01] елементи керування> за <PL- 08(01)_ODP[02] місцями та архітектурними рівнями>;

No: 3

Name: pl-8-1_pm_01

Type: string

Default: nil

архітектура безпеки системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який гарантує, що виділені засоби контролю працюють скоординовано і взаємно підсилюють один одного;

No: 4

Name: pl-8-1_pm_02

Type: string

Default: nil

архітектура конфіденційності системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який гарантує, що виділені засоби контролю працюють скоординовано і взаємно підкріплюють один одного. Дослідження: [ВИБІР: Політика планування безпеки; процедури, що стосуються розвитку архітектури інформаційної безпеки; документація з архітектури підприємства; документація архітектури інформаційної безпеки; план захисту інформації системи; захист концепції експлуатації для системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за планування безпеки та виконання плану; персонал організації, відповідальний за розробку архітектури інформаційної безпеки; персонал організації, який відповідає за придбання; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для отримання гарантій захисту 395 інформації від різних постачальників].

12.8.2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-8(2))

Немає параметрів для цього контролю.

12.9. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (PL-9)

Немає параметрів для цього контролю.

12.10. ВИБІР БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-10)

No: 1

Name: pl-10_pm_01

Type: string

Default: nil

вибрано базовий профіль безпеки для системи. Дослідження: [ВИБІР: Політика планування безпеки та конфіденційності; процедури розробки та впровадження плану захисту інформації та конфіденційності системи; процедури перегляду та оновлення плану захисту інформації та конфіденційності системи; проектна документація системи; документація з архітектури та конфігурації системи; рішення про категоризацію системи; типи інформації, що зберігається, передається та обробляється системою; інформація про елементи/компоненти системи; аналіз потреб зацікавлених сторін; перелік вимог щодо безпеки та конфіденційності, що висуваються до системи, елементів системи та середовища функціонування; перелік контрактних вимог, що висуваються до зовнішніх постачальників системи або елемента системи; аналіз впливу на бізнес або аналіз критичності; оцінка ризиків; стратегія управління ризиками; організаційна політика безпеки та конфіденційності; затверджені або санкціоновані на федеральному рівні або на рівні організації базові рівні або накладки; план захисту інформації системи; план конфіденційності; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал

організації, відповідальний за планування безпеки та конфіденційності та впровадження планів; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку та конфіденційність; персонал організації, відповідальний за діяльність з управління ризиками в організації].

12.11. НАЛАШТУВАННЯ БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-11)

No: 1
Name: pl-11_pm_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

налаштуватовано вибраний базовий профіль безпеки, застосовуючи вказані дії для налаштування.

13. PS

Цей клас встановлює вимоги до перевірки, надання повноважень та звільнення персоналу з метою мінімізації ризиків інсайдерських загроз.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури кадрової безпеки (PS-1); Визначення посадового ризику (PS-2); Перевірка персоналу (PS-3); Інформація з обмеженим доступом (PS-3(1)); Інструктаж (PS-3(2)); Інформація, що потребує додаткових заходів захисту (PS-3(3)); Вимоги до громадянства (PS-3(4)); Звільнення персоналу (PS-4); Вимоги після закінчення трудової діяльності (PS-4(1)); Автоматизоване сповіщення (PS-4(2)); Переведення персоналу (PS-5); Угоди про доступ (PS-6); Інформація, що вимагає спеціального захисту (PS-6(1)) [Вилучено]; Інформація з обмеженим доступом, що вимагає спеціального захисту (PS-6(2)); Вимоги після закінчення трудової діяльності (PS-6(3)); Безпека зовнішнього персоналу (PS-7); Кадрові санкції (PS-8); Опис позицій (PS-9).

13.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ (PS-1)

No: 1
Name: ps_1_odp_01
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика кадрової безпеки;;

No: 2
Name: ps_1_odp_02
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури кадрової безпеки;;

No: 3
Name: ps_1_odp_03
Type: string
Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};;

No: 4

Name: ps_1_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами кадрової безпеки;;

No: 5

Name: ps_1_odp_05

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки;;

No: 6

Name: ps_1_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки;;

No: 7

Name: ps_1_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур кадрової безпеки;;

No: 8

Name: ps_1_odp_08

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення процедур безпеки персоналу;;

No: 9

Name: ps_1_odp_01

Type: string

Default: nil

персонал або ролі>;

No: 10

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає меті;;

No: 11

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> звертається до сфери дії;;

No: 12

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується ролей; 434;

No: 13

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує обов'язки;;

No: 14

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує зобов'язання керівництва;;

No: 15

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> передбачає координацію між підрозділами організації;;

No: 16

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується систем контролю відповідності;;

No: 17

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і настановам;;

No: 18

Name: ps_1_odp_04

Type: string

Default: nil

посадову особу > для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур кадрової безпеки;;

No: 19

Name: ps_1_odp_05

Type: string

Default: nil

частота>;

No: 20

Name: ps_1_odp_07

Type: string

Default: nil

частота>;

No: 21

Name: ps_1_01

Type: string

Default: nil

розроблена та задокументована політика безпеки персоналу;;

No: 22
 Name: ps_1_02
 Type: string
 Default: nil

розроблені та задокументовані процедури кадрової безпеки, що сприяють впровадженню політики кадрової безпеки та пов'язаних з нею засобів контролю кадрової безпеки;;

13.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВОГО РИЗИКУ (PS-2)

No: 1
 Name: ps_2_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення ідентифікаторів посадових ризиків; 435;

No: 2
 Name: ps_2_01
 Type: string
 Default: nil

всім посадам в організації присвоєно ідентифікатор ризику;;

No: 3
 Name: ps_2_02
 Type: string
 Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};;

13.3. ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)

No: 1
 Name: ps_3_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначені умови, що вимагають повторної перевірки осіб;;

No: 2
 Name: ps_3_odp_02
 Type: string
 Default: nil

визначена частота повторної перевірки осіб, для яких це показано;;

No: 3
 Name: ps_3_odp_02
 Type: string
 Default: nil

частота>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; процедури, що стосуються категоризації посади; відповідні кодекси федеральних нормативних актів; перелік позначень ризиків для організаційних посад; план захисту інформації; записи оглядів та оновлення позначень ризиків позицій; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації,

який відповідає за забезпечення персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. 436
Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для призначення, перегляду та оновлення позначень ризиків позицій; організаційні процеси для встановлення критеріїв скринінгу].;

No: 4
Name: ps_3_01
Type: string
Default: nil

проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи;;

13.3.1. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (PS-3(1))

No: 1
Name: ps_3_1_01
Type: string
Default: nil

особи мають допуск та доступ до систем, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом;;

13.3.2. ІНСТРУКТАЖ (PS-3(2))

Немає параметрів для цього контролю.

13.3.3. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (PS-3(3))

No: 1
Name: ps_3_3_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені додаткові критерії перевірки персоналу, яким повинні відповідати особи, що мають чинний дозвіл на доступ до системи, яка обробляє, зберігає або передає інформацію, потребує додаткових заходів захисту;;

No: 2
Name: ps_3_3_odp_02
Type: string
Default: nil

додаткові критерії перевірки персоналу>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; політика контролю доступу, процедури, що стосуються перевірки персоналу; записи про перевірений персонал; критерії скринінгу; записи дозволів на доступ; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за безпеку персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для забезпечення дійсних дозволів на доступ до інформації, що вимагає особливого захисту; організаційний процес для додаткового відбору персоналу для інформації, що вимагає особливого захисту].;

No: 3
Name: ps_3_3_01
Type: string
Default: nil

мають особи, які отримують доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає інформацію, яка потребує додаткових заходів захисту, чинний дозвіл на доступ;;

13.3.4. ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (PS-3(4))

No: 1

Name: ps_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

типи інформації>, <PS-03(04)_ODP[02] вимогам щодо громадянства>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; політика контролю доступу, процедури, що стосуються перевірки персоналу; записи про перевірений персонал; критерії скринінгу; записи дозволів на доступ; інші відповідні документи або 438 записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за безпеку персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для забезпечення дійсних дозволів на доступ до інформації, що вимагає особливого захисту; організаційний процес для додаткового відбору персоналу для інформації, що вимагає особливого захисту].;

13.4. ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)

No: 1

Name: ps_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого забороняється доступ до системи;;

No: 2

Name: ps_4_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені теми інформаційної безпеки для обговорення під час проведення співбесід;;

No: 3

Name: ps_4_odp_01

Type: string

Default: nil

часового періоду>;

No: 4

Name: ps_4_odp_02

Type: string

Default: nil

питань інформаційної безпеки>;

No: 5

Name: ps_4_01

Type: string

Default: nil

припиняють дію або анулюють будь-які автентифікатори та облікові дані після припинення трудових відносин з окремими особами;;

No: 6

Name: ps_4_02

Type: string

Default: nil

отримується після звільнення особи все майно, пов'язане з безпекою організаційної системи;;

13.4.1. ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-4(1))

No: 1

Name: ps_4_1_01

Type: string

Default: nil

зберігається доступ до інформації організації та в системі, під контролем особи, що звільняється, після припинення з нею трудових відносин;;

13.4.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ СПОВІЩЕННЯ (PS-4(2))

No: 1

Name: ps_4_2_odp_03

Type: string

Default: nil

персонал або ролі> про окремі дії завершення; взаборони доступу до системних ресурсів}};

No: 2

Name: ps_4_2_odp_01

Type: string

Default: nil

автоматизовані механізми> для <PS-04(02)_ODP[02] ВИБРАНОГО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>. ПО-ТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; процедури, що стосуються звільнення персоналу; проектна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; записи про припинення персоналу; автоматизовані повідомлення про звільнення працівників; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за забезпечення 440 персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації звільнення персоналу; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують повідомлення про припинення персоналу].;

13.5. ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-5)

No: 1

Name: ps_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені дії, які мають бути ініційовані після переведення або перепризначення;;

No: 2

Name: ps_5_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого мають бути здійснені дії з переведення або перепризначення після переведення або перепризначення;;

No: 3

Name: ps_5_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли осіб призначають на інші посади або переводять на інші посади в організації;;

No: 4

Name: ps_5_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти визначений організацією персонал або ролі, коли осіб перепризначають або переводять на інші посади в межах організації;;

No: 5

Name: ps_5_odp_01

Type: string

Default: nil

дії з переведення або перепризначення> протягом <PS-05_ODP[02] періоду часу після формальної дії з переведення>;;

No: 6

Name: ps_5_odp_03

Type: string

Default: nil

персонал або ролі> протягом <PS-05_ODP[04] часового періоду>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; процедури, що стосуються звільнення персоналу; проектна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; записи про припинення персоналу; автоматизовані повідомлення про звільнення працівників; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за забезпечення персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації звільнення персоналу; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують повідомлення про припинення 441 персоналу].;

No: 7

Name: ps_5_01

Type: string

Default: nil

переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації;;

No: 8

Name: ps_5_02

Type: string

Default: nil

змінюється авторизація доступу за необхідності, щоб відповідати будь-яким змінам в оперативних потребах у зв'язку з перепризначенням або переведенням;;

13.6. УГОДИ ПРО ДОСТУП (PS-6)

No: 1

Name: ps_6_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення угод про доступ;;

No: 2

Name: ps_6_odp_02

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перепідписання угод про доступ для збереження доступу до інформації організації;;

No: 3

Name: ps_6_odp_02

Type: string

Default: nil

частота>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; процедури, що стосуються угод про доступ до організаційної інформації та інформаційних систем; план захисту інформації; угоди про доступ; записи оглядів та оновлень угоди про доступ; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за безпеку персоналу; персонал організації, який підписав, відмовившись від угоди про доступ; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для угод про доступ; автоматизовані механізми, що підтримують договори про доступ].;

No: 4

Name: ps_6_01

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані угоди про доступ до систем організації;;

13.6.1. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(1)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

13.6.2. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(2))

No: 1

Name: ps_6_2_01

Type: string

Default: nil

надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які мають 442 дійсний дозвіл на доступ, що підтверджується покладеними на них офіційними державними обов'язками;;

No: 2

Name: ps_6_2_02

Type: string

Default: nil

надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які відповідають відповідним критеріям кадрової безпеки;;

13.6.3. ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-6(3))

No: 1

Name: ps_6_3_01

Type: string

Default: nil

повідомляють людей про застосовні, юридично обов'язкові вимоги щодо захисту інформації організації після закінчення трудової діяльності;;

13.7. БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ (PS-7)

No: 1

Name: ps_7_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами, або має системні привілеї;;

No: 2

Name: ps_7_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого сторонні провайдери повинні повідомляти визначений організацією персонал або ролі про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами або має системні привілеї;;

No: 3

Name: ps_7_odp_01

Type: string

Default: nil

персонал або ролі> про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами або має системні привілеї протягом <PS-07_ODP[02] часового періоду>;

No: 4

Name: ps_7_01

Type: string

Default: nil

встановлені вимоги до безпеки персоналу, включаючи ролі та обов'язки зовнішніх постачальників послуг у сфері безпеки;;

No: 5

Name: ps_7_02

Type: string

Default: nil

зобов'язані зовнішні провайдери дотримуватися політики та процедур кадрової безпеки, встановлених організацією;;

No: 6

Name: ps_7_03

Type: string

Default: nil

задокументовані вимоги до безпеки персоналу;;

13.8. КАДРОВІ САНКЦІЇ (PS-8)

No: 1

Name: ps_8_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли ініціюється офіційний процес санкцій щодо працівників;;

No: 2

Name: ps_8_odp_01

Type: string

Default: nil

персонал або ролі> протягом <PS-08_ODP[02] періоду часу>, коли розпочато офіційний процес застосування санкцій до працівників, із зазначенням особи, до якої застосовано санкції, та причини санкцій. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика безпеки персоналу; процедури, що стосуються кадрових санкцій; правила поведінки; записи формальних санкцій; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за безпеку персоналу; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для управління кадровими санкціями; автоматизовані механізми підтримки та, або реалізації повідомлень].;

No: 3

Name: ps_8_01

Type: string

Default: nil

застосовується офіційний процес санкцій до осіб, які не дотримуються встановлених політик і процедур інформаційної безпеки та конфіденційності;;

13.9. ОПИС ПОЗИЦІЙ (PS-9)

No: 1

Name: ps_9_01

Type: string

Default: nil

включені функції та обов'язки з безпеки в описи посадових осіб в організації; включені ролі та обов'язки щодо конфіденційності в описи;

14. RA

Клас заходів захисту RA — ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ

Цей клас забезпечує систематичний підхід до виявлення, аналізу та реагування на ризики, пов'язані з обробкою інформації та функціонуванням системи.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури оцінювання ризику (RA-1); Категоріювання безпеки (RA-2); Категоріювання другого рівня (RA-2(1)); Оцінювання ризику (RA-3); Оцінювання ризику ланцюга постачання (RA-3(1)); Використання інформації з усіх доступних джерел (RA-3(2)); Усвідомлення динамічних загроз (RA-3(3)); Прогностична кібераналітика (RA-3(4)); Оновлення оцінювання ризику (RA-4) [Вилучено]; Сканування вразливостей (RA-5);

Можливість оновлення інструментів (RA-5(1)) [Вилучено]; Оновлення за частотою, перед новим скануванням або при ідентифікації (RA-5(2)); Широта та глибина покриття (RA-5(3)); Виявна інформація (RA-5(4)); Привілейований доступ (RA-5(5)); Автоматизований аналіз тенденцій (RA-5(6)); Автоматизоване виявлення та сповіщення про неавторизовані компоненти (RA-5(7)) [Вилучено]; Огляд журналів аудиту за минулі періоди (RA-5(8)); Тестування та аналіз проникнення (RA-5(9)) [Вилучено]; Зіставлення інформації про сканування (RA-5(10)); Програма публічного оприлюднення (RA-5(11)); Заходи протидії технічній розвідці (RA-6); Реагування на ризик (RA-7); Оцінка впливу на приватність (RA-8); Аналіз критичності (RA-9); Активний пошук загроз (RA-10).

14.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-1)

No: 1

Name: ra_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика оцінювання ризику;;

No: 2

Name: ra_1_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику;;

No: 3

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};;

No: 4

Name: ra_1_odp_04

Type: string

Default: nil

визначена посадова особа, відповідальна за управління політикою та процедурами оцінювання ризику;;

No: 5

Name: ra_1_odp_05

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику;;

No: 6

Name: ra_1_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику;;

No: 7

Name: ra_1_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур оцінювання ризику;;

No: 8

Name: ra_1_odp_08

Type: string

Default: nil

визначені події, які потребують перегляду та оновлення процедур оцінювання ризику;;

No: 9

Name: ra_1_odp_01

Type: string

Default: nil

персонал або ролі>;

No: 10

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> поставленій меті;;

No: 11

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує сферу застосування;;

No: 12

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує ролі;;

No: 13

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> обов'язків;;

No: 14

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> зобов'язання керівництва;;

No: 15

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> передбачає координацію між структурними підрозділами організації;;

No: 16

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує комплаєнс;;

No: 17

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика оцінювання ризику чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і настановам;;

No: 18

Name: ra_1_odp_04

Type: string

Default: nil

посадову особу> для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання ризику;;

No: 19

Name: ra_1_odp_05

Type: string

Default: nil

частота>;

No: 20

Name: ra_1_odp_06

Type: string

Default: nil

події>;

No: 21

Name: ra_1_odp_07

Type: string

Default: nil

частота>;

No: 22

Name: ra_1_odp_08

Type: string

Default: nil

події>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політики та процедури оцінювання ризику; інші відповідні документи чи записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал відповідальний за політику оцінювання ризику; персонал, відповідальний за інформаційну безпеку].;

No: 23

Name: ra_1_01

Type: string

Default: nil

розроблена та задокументована політика оцінювання ризику;;

No: 24

Name: ra_1_02

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури оцінки ризиків для сприяння впровадженню політики оцінки ризиків та пов'язаних з нею засобів контролю оцінювання ризику;;

14.2. КАТЕГОРІЮВАННЯ БЕЗПЕКИ (RA-2)

No: 1

Name: ra_2_01

Type: string

Default: nil

є категоризованою інформація, яку система обробляє, зберігає та передає;;

No: 2

Name: ra_2_02

Type: string

Default: nil

результати категоризації безпеки, включно з обґрунтуванням, задокументовані в плані безпеки системи;;

14.2.1. КАТЕГОРІЮВАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ (RA-2(1))

Немає параметрів для цього контролю.

14.3. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)

No: 1

Name: ra_3_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та приватності; звіт про оцінювання ризику; <RA-03_ODP[02] документ>};;

No: 2

Name: ra_3_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено документ, в якому мають бути задокументовані результати оцінювання ризику (якщо вони не задокументовані в планах безпеки та приватності або в звіті про оцінювання ризику) (якщо вибрано);;

No: 3

Name: ra_3_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду результатів оцінювання ризику;;

No: 4

Name: ra_3_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені результати оцінювання ризику;;

No: 5
 Name: ra_3_odp_05
 Type: string
 Default: nil

визначена періодичність оновлення оцінювання ризику;;

No: 6
 Name: ra_3_odp_05
 Type: string
 Default: nil

частота> або коли відбуваються значні зміни в системі, середовищі її функціонування або інших умовах, які можуть вплинути на стан безпеки або приватності системи ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінювання ризику; політика та процедури планування безпеки; процедури, що стосуються організаційних оцінок ризику; план захисту інформації; оцінка ризику; результати оцінки ризику; огляди оцінки ризику; оновлення оцінки ризику; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за оцінку ризиків; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для оцінювання ризику; автоматизовані механізми підтримки та, або для проведення, документування, перегляду, розповсюдження та оновлення оцінки ризику].;

No: 7
 Name: ra_3_01
 Type: string
 Default: nil

інтегровані результати оцінювання ризику та рішення з управління ризиками з точки зору організації та місії або бізнес-процесів з оцінкою ризиків на системному рівні;;

14.3.1. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (RA-3(1))

No: 1
 Name: ra_3_1_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначені системи, компоненти системи та системні послуги для оцінювання ризику ланцюга постачання;;

No: 2
 Name: ra_3_1_odp_02
 Type: string
 Default: nil

визначено періодичність оновлення оцінювання ризику ланцюга постачання;;

14.3.2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З УСІХ ДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ (RA-3(2))

Немає параметрів для цього контролю.

14.3.3. УСВІДОМЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАГРОЗ (RA-3(3))

No: 1
 Name: ra_3_3_odp_01

Type: string

Default: nil

є засоби для постійного визначення поточного стану кіберзагроз;;

No: 2

Name: ra_3_3_odp_02

Type: string

Default: nil

засоби>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінювання ризику; політика та процедури планування безпеки; процедури, що стосуються організаційних оцінок ризиків; оцінка ризиків; результати оцінки ризиків; огляди оцінки ризиків; оновлення оцінки ризиків; звіти з розвідки ризиків; план захисту інформації системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за оцінювання ризику; персонал організації, відповідальний за безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для оцінки ризиків; механізми підтримки та/або проведення, документування, аналізу, розповсюдження та оновлення оцінки ризиків];;

14.3.4. ПРОГНОСТИЧНА КІБЕРАНАЛІТИКА (RA-3(4))

No: 1

Name: ra_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені можливості розширеної автоматизації для прогнозування та виявлення ризику;;

No: 2

Name: ra_3_4_odp_02

Type: string

Default: nil

є системи або компоненти системи, в яких повинні бути застосовані розширені можливості автоматизації та аналітики;;

No: 3

Name: ra_3_4_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені можливості розширеної аналітики для прогнозування та виявлення ризику;;

No: 4

Name: ra_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

розширені можливості автоматизації> для прогнозування та виявлення ризику для <RA-03(04)_ODP[02] систем або компонентів системи>;;

No: 5

Name: ra_3_4_odp_03

Type: string

Default: nil

розширені аналітичні можливості> для прогнозування та виявлення ризику для <RA-03(04)_ODP[02] систем або компонентів системи>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінювання ризику; політика та процедури планування безпеки; процедури, що стосуються організаційних оцінок ризиків; оцінка ризиків; результати оцінки ризиків; огляди оцінки ризиків; оновлення оцінки ризиків; звіти з розвідки ризиків; план захисту інформації системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за оцінювання ризику; персонал організації, відповідальний

за безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для оцінювання ризику; механізми підтримки та/або проведення, документування, аналізу, розповсюдження та оновлення оцінки ризиків].;

14.4. ОНОВЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-4) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

14.5. СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)

No: 1

Name: ra_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена необхідність моніторингу систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей;;

No: 2

Name: ra_5_odp_02

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей;;

No: 3

Name: ra_5_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику;;

No: 4

Name: ra_5_odp_04

Type: string

Default: nil

потрібно ділитися інформацією, отриманою в процесі сканування вразливостей та оцінок контролю, з персоналом або ролями, з якими потрібно ділитися;;

No: 5

Name: ra_5_odp_01

Type: string

Default: nil

частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу>, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему;;

No: 6

Name: ra_5_odp_02

Type: string

Default: nil

частота та/або випадковим чином відповідно до визначеного організацією процесу>, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему;;

No: 7
Name: ra_5_odp_03
Type: string
Default: nil

час реагування> відповідно до організаційної оцінки ризиків;;

No: 8
Name: ra_5_odp_04
Type: string
Default: nil

персонал або ролі>, щоб допомогти усунути подібні вразливості в інших системах;;

No: 9
Name: ra_5_01
Type: string
Default: nil

застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для забезпечення сумісності між інструментами;;

No: 10
Name: ra_5_02
Type: string
Default: nil

аналізуються звіти про сканування вразливостей та результати моніторингу вразливостей;;

14.5.1. МОЖЛИВІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (RA-5(1)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.2. ОНОВЛЕННЯ ЗА ЧАСТОТОЮ, ПЕРЕД НОВИМ СКАНУВАННЯМ АБО ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (RA-5(2))

No: 1
Name: ra_5_2_odp_01
Type: string
Default: nil

визначена необхідність моніторингу систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей;;

14.5.3. ШИРОТА ТА ГЛИБИНА ПОКРИТТЯ (RA-5(3))

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.4. ВИЯВНА ІНФОРМАЦІЯ (RA-5(4))

No: 1
Name: ra_5_4_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені коригувальні дії, які необхідно вжити, якщо інформація про систему буде виявлена;;

No: 2

Name: ra_5_4_odp_02

Type: string

Default: nil

коригувальні дії>, коли інформація про систему підтверджується як така, що може бути виявлена. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Процедури, що стосуються сканування вразливості; звіт про оцінку безпеки; результати тесту на проникнення; результати сканування вразливості; звіт про оцінку ризику; записи про вжиті коригувальні дії; записи реагування на події; записи аудиту; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який несе відповідальність за сканування та, або тестування на проникнення; персонал організації, відповідальний за аналіз вразливості; персонал організації, відповідальний за реагування на ризик; персонал організації, відповідальний за управління інцидентами та реагування на них; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для сканування вразливості; організаційні процеси реагування на ризик; організаційні процеси для управління інцидентами та реагування на них; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують сканування вразливості; автоматизовані механізми підтримки та, або реалізації реагування на ризик; автоматизовані механізми підтримки та, або реалізації управління та реагування на інциденти].;

No: 3

Name: ra_5_4_01

Type: string

Default: nil

є інформація про систему відкритою;;

14.5.5. ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП (RA-5(5))

No: 1

Name: ra_5_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, до яких дозволено привілейований доступ для вибраних дій зі сканування вразливостей;;

No: 2

Name: ra_5_5_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені дії сканування вразливостей, обрані для авторизації привілейованого доступу до компонентів системи;;

No: 3

Name: ra_5_5_odp_02

Type: string

Default: nil

05(05)_ODP[01] компоненти системи> для <RA- діяльність зі сканування вразливостей>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінення ризику; процедури, що стосуються сканування вразливості; план захисту інформації; проектна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; перелік компонентів системи для сканування вразливості; список дозволів на доступ персоналу; авторизаційні дані; отримати доступ до записів авторизації; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який несе відповідальність за сканування вразливостей; адміністратори системи, мережі; персонал організації, відповідальний за контроль доступу до системи; персонал організації, відповідальний за управління конфігурацією системи; розробники системи; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для сканування вразливості; організаційні процеси контролю доступу; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують

контроль доступу; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують сканування вразливостей];;

14.5.6. АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (RA-5(6))

No: 1

Name: ra_5_6_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені автоматизовані механізми для порівняння результатів багаторазового сканування вразливостей;;

No: 2

Name: ra_5_6_odp_02

Type: string

Default: nil

автоматизовані механізми>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінки ризику; процедури, що стосуються сканування вразливості; проектна документація системи; документація щодо засобів та методів сканування вразливості; результати сканування вразливості; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який несе відповідальність за сканування вразливості; персонал організації, відповідальний за аналіз вразливості персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для сканування вразливості; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують сканування вразливості; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують аналіз тенденцій результатів сканування вразливості];;

14.5.7. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕАВТОРИЗОВАНІ КОМПОНЕНТИ (RA-5(7)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.8. ОГЛЯД ЖУРНАЛІВ АУДИТУ ЗА МИНУЛІ ПЕРІОДИ (RA-5(8))

No: 1

Name: ra_5_8_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена система, чиї журнали аудиту за минулі періоди потрібно переглядати;;

No: 2

Name: ra_5_8_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено часовий проміжок для потенційного попереднього використання системи;;

No: 3

Name: ra_5_8_odp_02

Type: string

Default: nil

часовий період>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінки ризику; процедури, що стосуються сканування вразливості; журнали аудиту; записи оглядів журналу аудиту; результати сканування вразливості; записи про виправлення та вразливість; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який несе відповідальність за сканування вразливостей; персонал організації, відповідальний за аналіз вразливості; персонал організації, відповідальний за перевірку аудиторських записів; адміністратори системи, мережі; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для сканування вразливості; організаційний процес для перевірки та відповіді на записи аудиту; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують сканування вразливості; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують перевірку записів аудиту].;

14.5.9. ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОНИКНЕННЯ (RA-5(9)) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.10. ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СКАНУВАННЯ (RA-5(10))

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.11. ПРОГРАМА ПУБЛІЧНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ (RA-5(11))

Немає параметрів для цього контролю.

14.6. ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕХНІЧНІЙ РОЗВІДЦІ (RA-6)

No: 1

Name: ra_6_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені місця для використання заходів ПДТР;;

No: 2

Name: ra_6_odp_02

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {<RA-06_ODP[03] частота>; коли <RA-06_ODP[04] події або показники>;};

No: 3

Name: ra_6_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити заходи ПДТР (якщо обрано);;

No: 4

Name: ra_6_odp_04

Type: string

Default: nil

визначені події або показники, які, у разі їх виникнення, спричиняють проведення заходів ПДТР (якщо вони були обрані);;

No: 5

Name: ra_6_odp_01

Type: string

Default: nil

місцезнаходження> <RA- 06_ODP[02] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінки ризику; процедури, що стосуються обстеження контрзаходів технічного нагляду; план захисту інформації; записи аудиту, журнали подій; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за обстеження контрзаходів технічного нагляду; адміністратори системи, мережі; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для обстеження контрзаходів технічного нагляду; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують обстеження контрзаходів технічного нагляду].;

14.7. РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)

No: 1

Name: ra_7_01

Type: string

Default: nil

вживаються заходи реагування на результати оцінок безпеки відповідно до організаційної толерантності до ризиків;;

No: 2

Name: ra_7_02

Type: string

Default: nil

вживаються заходи реагування на результати оцінювання приватності відповідно до організаційної толерантності до ризиків;;

No: 3

Name: ra_7_03

Type: string

Default: nil

вживаються заходи реагування на результати моніторингу відповідно до організаційної толерантності до ризиків;;

14.8. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (RA-8)

No: 1

Name: ra_8_01

Type: string

Default: nil

проводиться оцінка впливу на приватність для систем, програм або інших видів діяльності перед розробкою або придбанням інформаційних технологій, які які становлять ризик приватності;;

No: 2

Name: ra_8_02

Type: string

Default: nil

проводиться оцінка впливу на приватність для систем, програм або інших видів діяльності перед початком збору інформації, що містить персональні дані, яка буде оброблятися за допомогою інформаційних технологій;;

14.9. АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (RA-9)

No: 1

Name: ra_9_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені системи, компоненти системи або системні сервіси, що підлягають аналізу на предмет критичності;;

No: 2

Name: ra_9_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені точки прийняття рішень в життєвому циклі розробки системи, коли необхідно проводити аналіз критичності;;

No: 3

Name: ra_9_odp_01

Type: string

Default: nil

систем, системних компонентів або системних служб> в <RA-09_ODP[02] точках прийняття рішень в життєвому циклі розробки системи>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінки ризику; процедури, що стосуються аналізу критичності; план захисту інформації; записи аудиту, журнали подій; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за аналіз критичності; адміністратори системи, мережі; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для аналізу критичності; автоматизовані механізми, інструменти, що підтримують та, або впроваджують аналіз критичності].;

14.10. АКТИВНИЙ ПОШУК ЗАГРОЗ (RA-10)

No: 1

Name: ra_10_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою слід використовувати можливість виявлення загроз;;

No: 2

Name: ra_10_odp_02

Type: string

Default: nil

частота>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика оцінки ризиків; звіти про оцінку; записи аудиту/журнали подій; можливість відстеження загроз; план захисту інформації

системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за пошук загроз; системні/мережеві адміністратори; персонал організації, відповідальний за безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації оцінювання та аудиту; механізми/інструменти, що підтримують та/або впроваджують можливості виявлення загроз]. XVII. КЛАС ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ SA – ПРИДБАННЯ СИСТЕМИ ТА ПОСЛУГ;

15. SA

Клас заходів захисту SA — ПРИДБАННЯ СИСТЕМИ ТА ПОСЛУГ

Цей клас зосереджується на інтеграції вимог безпеки на всіх етапах життєвого циклу розробки та закупівлі ІТ-продуктів чи послуг.

Перелік заходів захисту: Політики та процедури придбання систем та послуг (SA-1); Розподіл ресурсів (SA-2); Життєвий цикл розробки системи (SA-3); Управління середовищем розробки (SA-3(1)); Використання реальних даних (SA-3(2)); Оновлення технологій (SA-3(3)); Процес закупівель (SA-4); Функціональні властивості заходів (SA-4(1)); Розробка та впровадження інформації для заходів (SA-4(2)); Методи, техніки та практики розробки (SA-4(3)); Віднесення компонентів до систем (SA-4(4)); Конфігурації системи, компонента та системної служби (SA-4(5)); Використання засобів захисту інформації (SA-4(6)); Затверджені профілі захищеності (SA-4(7)); План безперервного моніторингу заходів безпеки (SA-4(8)); Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(9)); Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(10)); Процес закупівель – система записів (SA-4(11)); Процес закупівель – право власності на дані (SA-4(12)); Системна документація (SA-5); Функціональні властивості заходів безпеки (SA-5(1)); Зовнішні системні інтерфейси, (SA-5(2)); АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) ВИСОКОГО РІВНЯ (SA-5(3)); АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) НИЗЬКОГО РІВНЯ (SA-5(4)); Вихідний код (SA-5(5)); Обмеження щодо використання програмного забезпечення (SA-6); Встановлене користувачем програмне забезпечення (SA-7); Безпека та приватність принципів інжинірингу (SA-8); Чітка абстракція (SA-8(1)); Найменш поширений механізм (SA-8(2)); Модульність і багаторівневість (SA-8(3)); Безпека та приватність принципів інжинірингу – частково впорядковані залежності (SA-8(4)); Ефективний опосередкований доступ (SA-8(5)); Мінімізований обмін (SA-8(6)); Знижена складність (SA-8(7)); Еволюція безпеки в системі (SA-8(8)); Довірені компоненти системи (SA-8(9)); Ієрархічна довіра (SA-8(10)); Зворотний поріг модифікації (SA-8(11)); Ієрархічний захист (SA-8(12)); Мінімізація елементів безпеки (SA-8(13)); Найменші привілеї (SA-8(14)); Предикатний дозвіл (SA-8(15)); Самостійна надійність (SA-8(16)); Безпечно розподілена композиція (SA-8(17)); Довірені канали комунікації (SA-8(18)); Постійний захист (SA-8(19)); Безпечне керування метаданими (SA-8(20)); Самоаналіз (SA-8(21)); Звітність і відстежуваність (SA-8(22)); Безпечні параметри за замовчуванням (SA-8(23)); Збої безпеки і відновлення (SA-8(24)); Економічна безпека (SA-8(25)); Безпека продуктивності (SA-8(26)); Людський фактор безпеки (SA-8(27)); Прийнятна безпека (SA-8(28)); Повторювані і документовані процедури (SA-8(29)); Процесуальна строгість (SA-8(30)); Безпечна модифікація системи (SA-8(31)); Достатнє документування (SA-8(32)); Мінімізація (SA-8(33)); Зовнішні послуги для системи (SA-9); Зовнішні послуги для системи-оцінювання ризиків та організаційні погодження (SA-9(1)); Зовнішні послуги для системи-визначення функцій, портів, протоколів та служб (SA-9(2)); Створення та підтримка довірчих відносин з постачальниками (SA-9(3)); Узгодження інтересів споживачів і постачальників (SA-9(4)); Зовнішні послуги для системи- місце обробки, зберігання та обслуговування (SA-9(5)); Зовнішні послуги для системи- криптографічні ключі, керовані організацією (SA-9(6)); Зовнішні послуги для системи- перевірка цілісності, що контролюється організацією (SA-9(7)); Зовнішні послуги для системи- місце обробки та зберігання – юрисдикція України (SA-9(8)); Управління конфігурацією розробника (SA-10); Перевірка цілісності програмного забезпечення та мікропрограм (SA-10(1)); Альтернативні процеси керування конфігурацією (SA-10(2)); Перевірка цілісності апаратних засобів (SA-10(3)); Довірче генерування (SA-10(4)); Відображення

цілісності для керування версіями (SA-10(5)); Довірене постачання (SA-10(6)); Представники безпеки та приватності (SA-10(7)); Представники безпеки та приватності (SA-11); Аналіз статичного коду (SA-11(1)); Моделювання загроз та аналіз вразливостей (SA-11(2)); Незалежна перевірка планів оцінювання та доказів (SA-11(3)); Ручний аналіз кодів (SA-11(4)); Тестування на проникнення (SA-11(5)); Аналіз поверхні атаки (SA-11(6)); Перевірка обсягу тестування та оцінювання (SA-11(7)); Динамічний аналіз коду (SA-11(8)); Інтерактивне тестування безпеки додатків (SA-11(9)); Керування ризиками ланцюга постачання (SA-12); Довірчість (SA-13); Аналіз критичності (SA-14); Процеси, стандарти та інструменти розробки (SA-15); Показники якості (SA-15(1)); Засоби відстеження (SA-15(2)); Засоби відстеження безпеки та приватності (SA-15(3)); Зменшення поверхні атаки (SA-15(5)); Постійне вдосконалення (SA-15(6)); Автоматизований аналіз вразливостей (SA-15(7)); Повторне використання інформації про загрози та вразливості (SA-15(8)); Використання реальних даних (SA-15(9)); План реагування на інциденти (SA-15(10)); Резервування системи або компоненту (SA-15(11)); Мінімізація використання персональної інформації (SA-15(12)); Навчання, що надається розробниками (SA-16); Проект та архітектура безпеки та приватності для розробника (SA-17); Формальна модель політики (SA-17(1)); Компоненти, що необхідні для забезпечення безпеки (SA-17(2)); Формальна відповідність (SA-17(3)); Неформальна відповідність (SA-17(4)); Концептуальний проект (SA-17(5)); Структура для тестування (SA-17(6)); Структура для найменшого привілею (SA-17(7)); Оркестровка (SA-17(8)); Різноманітність проектування (SA-17(9)); Захист та виявлення підробки (SA-18); Справжність компонента (SA-19); Індивідуальна розробка критичних компонентів (SA-20); Перевірка розробника (SA-21); Компоненти системи, що не підтримуються (SA-22); Спеціалізація (SA-23).

15.1. ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA-1)

No: 1

Name: sa-01_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюватиметься політика придбання систем і послуг;

No: 2

Name: sa-01_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури придбання систем і послуг;

No: 3

Name: sa-01_odp_03

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: sa-01_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами придбання систем і послуг;

No: 5

Name: sa-01_odp_05

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг;

No: 6

Name: sa-01_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг;

No: 7

Name: sa-01_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури придбання систем і послуг;

No: 8

Name: sa-01_odp_08

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення процедур придбання систем і послуг;

15.2. РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ (SA-2)

Немає параметрів для цього контролю.

15.3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ (SA-3)

No: 1

Name: sa-03_odp

Type: string

Default: nil

визначено життєвий цикл розробки системи;

15.3.1. УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ РОЗРОБКИ (SA-3(1))

No: 1

Name: sa-3-1

Type: string

Default: nil

ЗАХИЩЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ, ВІДПОВІДНО ДО РИЗИКІВ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЛЯ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ АБО СЛУЖБ.. (SA-03-01)

15.3.2. ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-3(2))

Немає параметрів для цього контролю.

15.3.3. ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ (SA-3(3))

Немає параметрів для цього контролю.

15.4. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ (SA-4)

No: 1

Name: sa-04_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: { стандартні пункти контракту; <SA- 04_ ODP[02] пункт контракту>};

No: 2

Name: sa-04_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено пункт контракту (якщо вибрано);

15.4.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ (SA-4(1))

No: 1

Name: sa-4-1

Type: string

Default: nil

ПЛАНУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ; (SA-04-01)

15.4.2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАХОДІВ (SA-4(2))

No: 1

Name: sa-4-2

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ ПОСЛУГИ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ>. (SA-04-02)

15.4.3. МЕТОДИ, ТЕХНІКИ ТА ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ (SA-4(3))

No: 1

Name: sa-04_03__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ODP[01] методи системної інженерії>;

No: 2

Name: sa-04_03__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ODP[02] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)>;

No: 3

Name: sa-04_03__c_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ODP[05] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)>. 488 ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання системи та послуг; процедури, що стосуються інтеграції вимог, описів та критеріїв інформаційної безпеки в процес придбання; тендерні документи; документація про придбання; договори придбання системи, компонентів системи або послуг системи; інформація про розробку та впровадження засобів контролю безпеки, що використовуються в системі, компоненти системи або служби системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання, підряд; персонал організації, відповідальний за визначення вимог безпеки системи; розробник системи або постачальник послуг; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для визначення рівня деталізації для проектування системи та контролю безпеки; організаційні процеси для розробки контрактів на придбання; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують розробку деталей проектування системи].

15.4.4. ВІДНЕСЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ДО СИСТЕМ (SA-4(4))

Немає параметрів для цього контролю.

15.4.5. КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТА ТА СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ (SA-4(5))

No: 1

Name: sa-04_05__odp

Type: string

Default: nil

визначено конфігурації безпеки для системи, компонента або служби;

No: 2

Name: sa-04_05__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби постачати систему, компонент або службу із впровадженими <SA-04(05)_ODP конфігураціями безпеки>;

No: 3

Name: sa-04_05__b_

Type: string

Default: nil

будуть конфігурації використовуватися за замовчуванням для будь-якої наступної переінсталяції або оновлення системи, компонента чи служби. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання системи та послуг; процедури, що стосуються інтеграції вимог, описів та критеріїв інформаційної безпеки в процес придбання; тендерні документи; документація про придбання; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; конфігурації безпеки, які повинні бути реалізовані розробником системи, системного компонента або служби системи; угоди про рівень обслуговування; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання, підряд; персонал організації, відповідальний за визначення вимог безпеки системи; розробник системи або постачальник послуг; персонал організації, який

15.4.6. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (SA-4(6))

No: 1

Name: sa-04_06__a_

Type: string

Default: nil

використовуються лише засоби захисту інформації, які пройшли державну експертизу або сертифікацію, створені для технічного та криптографічного захисту інформації;

No: 2

Name: sa-04_06__b_

Type: string

Default: nil

були ці засоби захисту мають позитивний експертний висновок або сертифікат відповідності, а також відповідні дозволи для використання для захисту критичної інформації. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються інтеграції вимог, описів та критеріїв інформаційної безпеки в процес придбання; тендерні документи; документація про придбання; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; конфігурації безпеки, які повинні бути реалізовані розробником системи, системного компонента або служби системи; угоди про рівень обслуговування; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання, підряд; персонал організації, відповідальний за визначення вимог безпеки системи; персонал організації, Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для вибору та використання оцінених та, або підтверджених продуктів та послуг із забезпечення безпеки інформації].

15.4.7. ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОФІЛІ ЗАХИЩЕНОСТІ (SA-4(7))

No: 1

Name: sa-04_07__a_

Type: string

Default: nil

обмежується використання комерційної готової до використання технічної продукції, створеної для захисту інформації та з функцією підтримки забезпечення безпеки інформації, до тих продуктів, які були успішно

оцінені відповідно до профілю захищеності для конкретного типу технології, затвердженого уповноваженим державним органом, якщо такий профіль наявний;

No: 2

Name: sa-04_07__b_

Type: string

Default: nil

якщо немає профілю захищеності для певного типу технологій, затвердженого уповноваженим органом, але забезпечення політики безпеки продукту, що надається на 490 комерційній основі, залежить від криптографічних функцій, — вимагати, щоб криптографічний модуль пройшов державну експертизу, мав позитивний експертний висновок і був рекомендований до використання уповноваженим органом. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються інтеграції вимог, описів та критеріїв інформаційної безпеки в процес придбання; тендерні документи; документація про придбання; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання, підряд; персонал організації, відповідальний за визначення вимог безпеки системи; персонал організації, відповідальний за забезпечення продуктів забезпечення безпеки інформації]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації вибору та використання продуктів, послуг, що оцінені].

15.4.8. ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-4(8))

No: 1

Name: sa-4-8

Type: string

Default: nil

РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТВОРИВ ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ, ЯКИЙ УЗГОДЖУЄТЬСЯ З ВІДПОВІДНИМ ПЛАНОМ ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-08)

15.4.9. ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(9))

Немає параметрів для цього контролю.

15.4.10. ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(10))

No: 1

Name: sa-4-10

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В СПИСКУ ПРОДУКТІВ СХВАЛЕНИХ FIPS 201, ЗАТВЕРДЖЕНИХ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ, ДЛЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (PIV), РЕАЛІЗОВАНИХ В СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-10)

15.4.11. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – СИСТЕМА ЗАПИСІВ (SA-4(11))

No: 1

Name: sa-04_11__odp

Type: string

Default: nil

визначені вимоги Закону про конфіденційність до функціонування записів системи;

No: 2

Name: sa-4-11

Type: string

Default: nil

ВИЗНАЧЕНІ В ДОГОВОРІ ПРО ЗАКУПІВЛЮ <SA-04(11)_ODP ВИМОГИ ЗАКОНУ ПРО КОНФІДЕНЦІЙ-
НІСТЬ> ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАПИСІВ ВІД ІМЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МІСІЇ АБО ФУНКЦІЇ. (SA-04-11)

15.4.12. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДАНІ (SA-4(12))

No: 1

Name: sa-04_12__odp

Type: string

Default: nil

визначені часові рамки для видалення даних із системи підрядника та повернення їх до організації;

No: 2

Name: sa-04_12__a_

Type: string

Default: nil

включені вимоги щодо права власності на дані організації до договору про придбання;

No: 3

Name: sa-04_12__b_

Type: string

Default: nil

потрібно видаляти всі дані з системи підрядника та повертати їх до організації протягом <SA-04(12)_
ODP період часу>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика
придбання систем та послуг; процедури придбання систем та послуг; процедури, що стосуються інтеграції
вимог Закону про конфіденційність у системи записів, що експлуатуються зовнішніми організаціями; тендерна
документація; документація про придбання; контракти на придбання системи, системного компонента або
системної послуги; угоди про рівень обслуговування; план захисту інформації системи; план забезпечення
конфіденційності; політика обробки інформації, що дозволяє ідентифікувати особу; план програми забезпечення
конфіденційності; оцінка впливу на конфіденційність; документація з оцінки ризиків для конфіденційності;
інші відповідні документи чи записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, відповідальний за закупівлю/
укладання контрактів; персонал організації, відповідальний за управління даними та вимоги до обробки
даних; персонал організації, відповідальний за інформаційну безпеку та конфіденційність]. Перевірка: [ВИБІР:
Процеси управління контрактами для перевірки того, що дані видаляються відповідно до вимог; процеси
постачальника для видалення даних у встановлені терміни; механізми перевірки видалення та повернення
даних].

15.5. СИСТЕМНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (SA-5)

No: 1

Name: sa-05_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені дії, яких слід вжити, коли документація на систему, системний компонент або системне обслуговування недоступна або відсутня;

No: 2

Name: sa-05_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для розповсюдження системної документації;

15.5.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-5(1))

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.2. ЗОВНІШНІ СИСТЕМНІ ІНТЕРФЕЙСИ, (SA-5(2))

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.3. АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) ВИСОКОГО РІВНЯ (SA-5(3))

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.4. АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) НИЗЬКОГО РІВНЯ (SA-5(4))

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.5. ВИХІДНИЙ КОД (SA-5(5))

Немає параметрів для цього контролю.

15.6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-6)

Немає параметрів для цього контролю.

15.7. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-7)

Немає параметрів для цього контролю.

15.8. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ (SA-8)

No: 1

Name: sa-08_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені принципи інжинірингу безпеки систем;

No: 2

Name: sa-08_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені принципи інжинірингу конфіденційності системи;

15.8.1. ЧІТКА АБСТРАКЦІЯ (SA-8(1))

No: 1

Name: sa-8-1

Type: string

Default: nil

РЕАЛІЗОВАНО ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧІТКИХ АБСТРАКЦІЙ. (SA-08-01)

15.8.2. НАЙМЕНШ ПОШИРЕНИЙ МЕХАНІЗМ (SA-8(2))

No: 1

Name: sa-08_02__odp

Type: string

Default: nil

реалізовано принцип проектування безпеки чітких абстракцій.

No: 2

Name: sa-8-2

Type: string

Default: nil

РЕАЛІЗУЮТЬ <SA-08(02)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШ ПОШИРЕНОГО МЕХАНІЗМУ. (SA-08-02)

15.8.3. МОДУЛЬНІСТЬ І БАГАТОРІВНЕВІСТЬ (SA-8(3))

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.4. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ – ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНІ ЗАЛЕЖНОСТІ (SA-8(4))

No: 1

Name: sa-08_04__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки частково впорядкованих залежностей;

No: 2

Name: sa-8-4

Type: string

Default: nil

<SA-08(04)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ. (SA-08-04)

15.8.5. ЕФЕКТИВНИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ДОСТУП (SA-8(5))

No: 1

Name: sa-08_05__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або її компоненти, які реалізують принцип проектування безпеки ефективного опосередкованого доступу;

No: 2

Name: sa-8-5

Type: string

Default: nil

<SA-08(05)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЕФЕКТИВНОГО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ДОСТУПУ. (SA-08-05)

15.8.6. МІНІМІЗОВАНИЙ ОБМІН (SA-8(6))

No: 1

Name: sa-08_06__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки, що полягає в мінімізації спільного використання;

No: 2

Name: sa-8-6

Type: string

Default: nil

<SA-08(06)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ МІНІМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. (SA-08-06)

15.8.7. ЗНИЖЕНА СКЛАДНІСТЬ (SA-8(7))

No: 1

Name: sa-08_07__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки за принципом зниженої складності;

No: 2

Name: sa-8-7

Type: string

Default: nil

<SA-08(07)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ ЗНИЖЕНОЇ СКЛАДНОСТІ. (SA-08-07)

15.8.8. ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ (SA-8(8))

No: 1

Name: sa-08_08__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного проектування безпечної еволюційності;

No: 2

Name: sa-8-8

Type: string

Default: nil

<SA-08(08)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОСТІ. (SA-08-08)

15.8.9. ДОВІРЕНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ (SA-8(9))

No: 1

Name: sa-08_09__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки довірених компонентів;

No: 2

Name: sa-8-9

Type: string

Default: nil

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-08-09)

15.8.10. ІЄРАРХІЧНА ДОВІРА (SA-8(10))

No: 1

Name: sa-08_10__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічної довіри при проектуванні безпеки;

No: 2

Name: sa-8-10

Type: string

Default: nil

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ІЄРАРХІЧНОЇ ДОВІРИ В ДИЗАЙНІ БЕЗПЕКИ. (SA-08-10)

15.8.11. ЗВОРОТНІЙ ПОРІГ МОДИФІКАЦІЇ (SA-8(11))

No: 1

Name: sa-08_11__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічної довіри при проектуванні безпеки;

No: 2

Name: sa-8-11

Type: string

Default: nil

<SA-08(11)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗВОРОТНОГО ПОРОГУ МОДИФІКАЦІЇ. (SA-08-11)

15.8.12. ІЄРАРХІЧНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(12))

No: 1

Name: sa-08_12__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічного дизайну безпеки;

No: 2

Name: sa-08_13__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки за принципом мінімізації елементів безпеки;

No: 3

Name: sa-8-12

Type: string

Default: nil

<SA-08(12)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОВБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОГО ЗАХИСТУ. (SA-08-12)

15.8.13. МІНІМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПЕКИ (SA-8(13))

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.14. НАЙМЕНШІ ПРИВІЛЕЇ (SA-8(14))

No: 1

Name: sa-08_14__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки за принципом найменших привілеїв;

No: 2

Name: sa-8-14

Type: string

Default: nil

<SA-08(14)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШИХ ПРИВІЛЕЇВ. (SA-08-14)

15.8.15. ПРЕДИКАТНИЙ ДОЗВІЛ (SA-8(15))

No: 1

Name: sa-08_15__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки попереднього дозволу;

No: 2

Name: sa-8-15

Type: string

Default: nil

<SA-08(15)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ. (SA-08-15)

15.8.16. САМОСТІЙНА НАДІЙНІСТЬ (SA-8(16))

No: 1

Name: sa-08_16__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки, що ґрунтується на самодостатній надійності;

No: 2

Name: sa-8-16

Type: string

Default: nil

<SA-08(16)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ САМОДОСТАТНЬОЇ НАДІЙНОСТІ. (SA-08-16)

15.8.17. БЕЗПЕЧНО РОЗПОДІЛЕНА КОМПОЗИЦІЯ (SA-8(17))

No: 1
Name: sa-08_17__odp
Type: string
Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного проектування захищеного розподіленого вмісту;

No: 2
Name: sa-8-17
Type: string
Default: nil

<SA-08(17)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗАХИЩЕНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВМІСТУ. (SA-08-17)

15.8.18. ДОВІРЕНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ (SA-8(18))

No: 1
Name: sa-08_18__odp
Type: string
Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки довірених каналів зв'язку;

No: 2
Name: sa-8-18
Type: string
Default: nil

<SA-08(18)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ. (SA-08-18)

15.8.19. ПОСТІЙНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(19))

No: 1
Name: sa-08_19__odp
Type: string
Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які втілюють принцип проектування безпеки довготривалого захисту.

No: 2
Name: sa-8-19
Type: string
Default: nil

<SA-08(19)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОВГОТРИВАЛОГО (SA-08-19)

15.8.20. БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ МЕТАДАНИМИ (SA-8(20))

No: 1
Name: sa-08_20__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного управління метаданими.

No: 2

Name: sa-8-20

Type: string

Default: nil

<SA-08(20)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАДАНИМИ. (SA-08-20)

15.8.21. САМОАНАЛІЗ (SA-8(21))

No: 1

Name: sa-08_21__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип самоаналізу при проектуванні безпеки;

No: 2

Name: sa-8-21

Type: string

Default: nil

<SA-08(21)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ САМОАНАЛІЗУ. (SA-08-21)

15.8.22. ЗВІТНІСТЬ І ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ (SA-8(22))

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.23. БЕЗПЕЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (SA-8(23))

No: 1

Name: sa-08_23__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечних налаштувань за замовчуванням;

No: 2

Name: sa-8-23

Type: string

Default: nil

<SA-08(23)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАЛАШТУВАНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ. (SA-08-23)

15.8.24. ЗБОЇ БЕЗПЕКИ І ВІДНОВЛЕННЯ (SA-8(24))

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.25. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (SA-8(25))

No: 1

Name: sa-08_25__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки економіки;

No: 2

Name: sa-8-25

Type: string

Default: nil

<SA-08(25)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ. (SA-08-25)

15.8.26. БЕЗПЕКА ПРОДУКТИВНОСТІ (SA-8(26))

No: 1

Name: sa-08_26__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки продуктивності;

No: 2

Name: sa-8-26

Type: string

Default: nil

<SA-08(26)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ПРОДУКТИВНОСТІ. (SA-08-26)

15.8.27. ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР БЕЗПЕКИ (SA-8(27))

No: 1

Name: sa-08_27__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки з урахуванням людського

No: 2

Name: sa-8-27

Type: string

Default: nil

<SA-08(27)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ. (SA-08-27)

15.8.28. ПРИЙНЯТНА БЕЗПЕКА (SA-8(28))

No: 1

Name: sa-08_28__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип прийнятного рівня безпеки;

No: 2

Name: sa-8-28

Type: string

Default: nil

<SA-08(28)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ. (SA-08-28)

No: 3

Name: sa-8-28

Type: string

Default: nil

<SA-08(29)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОВТОРЮВАНИХ ТА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ПРОЦЕДУР. (SA-08-28)

No: 4

Name: sa-8-28

Type: string

Default: nil

<SA-08(30)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЙНЯТНОЇ БЕЗПЕКИ. (SA-08-28)

15.8.29. ПОВТОРЮВАНІ І ДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕДУРИ (SA-8(29))

No: 1

Name: sa-08_29__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип повторюваних та задокументованих процедур;

15.8.30. ПРОЦЕСУАЛЬНА СТРОГІСТЬ (SA-8(30))

No: 1

Name: sa-08_30__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування прийнятної безпеки; 518

15.8.31. БЕЗПЕЧНА МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ (SA-8(31))

No: 1

Name: sa-08_31__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечної модифікації систем;

No: 2

Name: sa-8-31

Type: string

Default: nil

<SA-08(31)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СИСТЕМ. (SA-08-31)

15.8.32. ДОСТАТНЄ ДОКУМЕНТУВАННЯ (SA-8(32))

No: 1

Name: sa-08_32__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип достатньої допускної документації;

No: 2

Name: sa-8-32

Type: string

Default: nil

<SA-08(32)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ДОСТАТНЬОЇ ДОПУСКНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. (SA-08-32)

15.8.33. МІНІМІЗАЦІЯ (SA-8(33))

No: 1

Name: sa-08_33__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип мінімізації конфіденційності;

No: 2

Name: sa-8-33

Type: string

Default: nil

<SA-08(33)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП МІНІМІЗАЦІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. (SA-08-33)

15.9. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)

No: 1

Name: sa-09_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені засоби контролю, які будуть застосовуватися зовнішніми постачальниками системних послуг;

No: 2

Name: sa-09_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені процеси, методи та техніки, що застосовуються для моніторингу дотримання вимог контролю зовнішніми постачальниками послуг;

15.9.1. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОГОДЖЕННЯ (SA-9(1))

No: 1

Name: sa-09_01__odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які схвалюють придбання або передачу спеціальних послуг з інформаційної безпеки;

No: 2

Name: sa-09_01__a_

Type: string

Default: nil

проводиться організаційна оцінка ризиків перед придбанням або передачею послуг з інформаційної безпеки;

No: 3

Name: sa-09_01__b_

Type: string

Default: nil

схвалюють <SA-09(01)_ODP персонал або ролі> придбання або передачу спеціальних послуг з інформаційної безпеки.

15.9.2. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ, ПОРТІВ, ПРОТОКОЛІВ ТА СЛУЖБ (SA-9(2))

No: 1

Name: sa-09_02__odp

Type: string

Default: nil

визначені зовнішні системні сервіси, які потребують ідентифікації функцій, портів, протоколів та інших сервісів;

No: 2

Name: sa-9-2

Type: string

Default: nil

НЕОБХІДНО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ <SA-09(02)_ODP ЗОВНІШНІХ СИСТЕМНИХ ПОСЛУГ> ІДЕНТИФІКУВАТИ ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ. (SA-09-02)

15.9.3. СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (SA-9(3))

Немає параметрів для цього контролю.

15.9.4. УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SA-9(4))

No: 1
Name: sa-9-4
Type: string
Default: nil

ВЖИВАЮТЬСЯ <SA-09(04)_ODP[02] ДІЇ> ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТОГО, ЩО ПОСЛУГ> УЗГОДЖУЮТЬСЯ З ІНТЕРЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА (SA-09-04)

15.9.5. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- МІСЦЕ ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ (SA-9(5))

No: 1
Name: sa-9-5
Type: string
Default: nil

НА ОСНОВІ ВИМОГ <SA-09(05)_ODP[03]>, <SA-09(05)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕ-ТРА(ІВ)> ОБМЕЖЕНЕ(І) (SA-09-05)

15.9.6. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ, КЕРОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(6))

No: 1
Name: sa-9-6
Type: string
Default: nil

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ ДЛЯ ЗАШИ-ФРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ АБО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІЮ СИСТЕМУ. (SA-09-06)

15.9.7. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ, ЩО КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(7))

No: 1
Name: sa-9-7
Type: string
Default: nil

ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЇЇ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗОВНІШНІЙ СИСТЕМІ. (SA-09-07)

15.9.8. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ- МІСЦЕ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ – ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ (SA-9(8))

No: 1
Name: sa-9-8
Type: string
Default: nil

ОБМЕЖУЄТЬСЯ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ ОБ'ЄКТАМИ, РОЗТАШОВАНИМИ В МЕЖАХ ЮРИДИЧНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ (SA-09-08)

15.10. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА (SA-10)

No: 1
Name: sa-10_odp_01
Type: string
Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {дизайн; розробка; впровадження; експлуатація; утилізація};

No: 2
Name: sa-10_odp_02
Type: string
Default: nil

визначено елементи конфігурації під керуванням;

No: 3
Name: sa-10_odp_03
Type: string
Default: nil

визначено персонал, якому повідомляється про недоліки безпеки та способи їх усунення в системі, компонента або служби;

15.10.1. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ (SA-10(1))

No: 1
Name: sa-10-1
Type: string
Default: nil

ЗОВОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОГО СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. (SA-10-01)

15.10.2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10(2))

No: 1
Name: sa-10-2
Type: string
Default: nil

БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ВІДСУТНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМАНДИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10-02)

15.10.3. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ (SA-10(3))

No: 1
Name: sa-10-3
Type: string
Default: nil

ЗОВОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-03)

15.10.4. ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ (SA-10(4))

No: 1
Name: sa-10-4
Type: string
Default: nil

ЗОВОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-04)

No: 2
Name: sa-10-4
Type: string
Default: nil

УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ

15.10.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ (SA-10(5))

No: 1
Name: sa-10-5
Type: string
Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИКА СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМУВАТИ ЦІЛІСНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖ ОСНОВНИМИ ДАНИМИ ЗБІРКИ, ЩО ОПИСУЮТЬ ПОТОЧНУ ВЕРСІЮ АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ, І ЛОКАЛЬНОЮ ГОЛОВНОЮ КОПІЄЮ ДАНИХ ДЛЯ ПОТОЧНИХ ВЕРСІЙ. (SA-10-05)

15.10.6. ДОВІРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ (SA-10(6))

No: 1
Name: sa-10-6
Type: string
Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩОБ АПАРАТНІ ЗАСОБИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ Й ОНОВЛЮЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОЧНО ВІДПОВІДАЛИ ОРИГІНАЛЬНИМ КОПІЯМ. (SA-10-06)

15.10.7. ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-10(7))

Немає параметрів для цього контролю.

15.11. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-11)

No: 1
Name: sa-11_odp_01
Type: string
Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {одиниця; інтеграція; система; регресія};

No: 2
Name: sa-11_odp_02
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити <SA-11_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> тестування/оцінювання;

No: 3
Name: sa-11_odp_03
Type: string
Default: nil

визначено глибину та охоплення <SA-11_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> тестування/оцінювання;

15.11.1. АНАЛІЗ СТАТИЧНОГО КОДУ (SA-11(1))

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.2. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11(2))

No: 1

Name: sa-11_02__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 2

Name: sa-11_02__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, які використовують <SA-11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 3

Name: sa-11_02__a__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA- 536 11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 4

Name: sa-11_02__a__04

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA- 11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 5

Name: sa-11_02__b__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[02] засоби та методи>;

No: 6

Name: sa-11_02__b__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[02] інструменти та методи>;

No: 7

Name: sa-11_02__b__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, яка використовує <SA-11(02)_ODP[02] інструменти та методи>;

No: 8

Name: sa-11_02__b__04

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[02] інструменти та методи>;

No: 9

Name: sa-11_02__c__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати моделювання загроз на <SA- 11(02)_ODP[03] широті та глибині> під час розробки системи, компонента або сервісу;

No: 10

Name: sa-11_02__c__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, який проводить моделювання та аналіз на <SA- 11(02)_ODP[04] ширину та глибину>;

No: 11

Name: sa-11_02__d__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що дає змогу отримати докази, які відповідають <SA-11(02)_ODP[05] критеріям прийнятності>;

No: 12

Name: sa-11_02__d__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що дає змогу отримати докази, які відповідають критеріям прийнятності <SA-11(02)_ODP[05]>;

No: 13

Name: sa-11_02__d__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, який надає докази,

No: 14

Name: sa-11_02__d__04

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, який надає докази, що відповідають <SA- 11(02)_ODP[06] критеріям прийнятності>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються тестування безпеки розробника системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування;

договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; звіти про незалежну перевірку та валідацію; плани тестування та оцінки безпеки; результати перевірки та оцінки безпеки системи, компонента системи або служби системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання системи та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; персонал організації, який відповідає за тестування безпеки розробника; розробники системи; незалежний агент верифікації]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для моніторингу тестування та оцінки безпеки розробника; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують моніторинг тестування та оцінки безпеки розробника].

15.11.3. НЕЗАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА ПЛАНІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДОКАЗІВ (SA-11(3))

No: 1

Name: sa-11_03__odp

Type: string

Default: nil

визначені критерії незалежності, яким повинен відповідати незалежний агент;

No: 2

Name: sa-11_03__a__01

Type: string

Default: nil

потрібен незалежний агент, який відповідатиме <SA- 11(03)_ODP критеріям незалежності> для перевірки правильності виконання плану оцінки безпеки розробника та доказів, отриманих під час тестування та оцінки;

No: 3

Name: sa-11_03__a__02

Type: string

Default: nil

потрібен незалежний агент, який відповідатиме <SA- 11(03)_ODP критеріям незалежності> для перевірки правильності виконання плану оцінювання конфіденційності розробника та доказів, отриманих під час тестування та оцінювання;

No: 4

Name: sa-11_03__b__

Type: string

Default: nil

надано незалежному агенту достатньо інформації для завершення процесу перевірки, чи надано йому повноваження для отримання такої інформації. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються тестування безпеки розробника системи; тендерна документація; 538 документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; звіти про незалежну перевірку та валідацію; плани тестування та оцінки безпеки; результати перевірки та оцінки безпеки системи, компонента системи або служби системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання системи та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; персонал організації, який відповідає за тестування безпеки розробника; розробники системи; незалежний агент верифікації]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для моніторингу тестування та оцінки безпеки розробника; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують моніторинг тестування та оцінки безпеки розробника].

15.11.4. РУЧНИЙ АНАЛІЗ КОДІВ (SA-11(4))

No: 1

Name: sa-11-4

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ РУЧНУ ПЕРЕВІРКУ КОДУ <SA- (SA-11-04)

15.11.5. ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (SA-11(5))

No: 1

Name: sa-11_05__a__01

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати тестування на проникнення на наступному рівні суворості: <SA-11(05)_ODP[01] ширина>;

No: 2

Name: sa-11_05__a__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати тестування на проникнення на наступному рівні суворості: <SA-11(05)_ODP[02] глибина>;

No: 3

Name: sa-11_05__b__

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби проводити тестування на проникнення в умовах <SA-11(05)_ODP[03]_обмежень>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються тестування безпеки розробника системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; плани тестування та оцінки проникнення розробника системи; результати тестування та оцінки проникнення розробника системи; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; персонал організації, який відповідає за тестування безпеки розробника; розробники системи; незалежний агент верифікації]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для моніторингу тестування та оцінки безпеки розробника; автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують моніторинг тестування та оцінки безпеки розробника].

15.11.6. АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-11(6))

No: 1

Name: sa-11-6

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ. (SA-11-06)

15.11.7. ПЕРЕВІРКА ОБСЯГУ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ (SA-11(7))

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.8. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ (SA-11(8))

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.9. ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОДАТКІВ (SA-11(9))

Немає параметрів для цього контролю.

15.12. КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SA-12)

Немає параметрів для цього контролю.

15.13. ДОВІРЧИСТЬ (SA-13)

Немає параметрів для цього контролю.

15.14. АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (SA-14)

Немає параметрів для цього контролю.

15.15. ПРОЦЕСИ, СТАНДАРТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ (SA-15)

No: 1

Name: sa-15_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду процесу розробки, стандартів, інструментів, опцій інструментів та конфігурацій інструментів;

No: 2

Name: sa-15_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені вимоги до безпеки, яким має відповідати процес, стандарти, інструменти, опції інструментів та

No: 3

Name: sa-15_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені вимоги до конфіденційності, яким має відповідати процес, стандарти, інструменти, опції інструментів та конфігурації інструментів;

15.15.1. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (SA-15(1))

No: 1

Name: sa-15_01__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби визначати метрики якості на початку процесу розробки;

No: 2

Name: sa-15_01__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати докази відповідності показників якості <SA-15(01)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються процесу розробки, стандартів та інструментів; процедури, що стосуються інтеграції вимог безпеки в процесі розробки; заявна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; документація розробника системи з переліком параметрів інструменту, посібників з налаштування, записів управління конфігурацією; змінити записи контролю;

15.15.2. ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ (SA-15(2))

No: 1

Name: sa-15_03__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або S ПР системного сервісу виконувати аналіз критичності в <SA- А ОЦ 15(03)_ODP[01] точках прийняття рішень> в життєвому - ЕС, циклі розробки системи; 1 СТ 5 АН SA- повинен розробник системи, системного компонента або (ДА 15(03)(b)[01] системного сервісу виконувати аналіз критичності на 4 РТ наступному рівні строгості: <SA-15(03)_ODP[02] ширина>;) И SA- повинен розробник системи, системного компонента або ТА 15(03)(b)[02] системного сервісу виконувати аналіз критичності на ІНС наступному рівні строгості: <SA-15(03)_ODP[03] глибина> . ТР УМ ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: ЕН Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що ТИ стосуються процесу розробки, стандартів та інструментів; процедури, що РО стосуються вимог до аналізу критичності системи, компонента системи або ЗР послуги системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди ОБ про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи КИ або послуги системи; документація з аналізу критичності; документація з аналізу - впливу на бізнес; документація життєвого циклу розробки програмного МО забезпечення; інші відповідні документи або записи]. ДЕ ЛЮ Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання системи ВА та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; НН відповідальність організаційного персоналу за проведення аналізу критичності; Я розробник системи]. ЗАГ Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для проведення аналізу критичності; РО автоматизовані механізми, що підтримують та, або впроваджують аналіз З критичності]. ТА АН АЛІ З ВР АЗ ЛИ ВО СТ ЕЙ [Ви луч ено: вкл юче но до SA- 11(2)].

15.15.3. ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-15(3))

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.4. ЗМЕНШЕННЯ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-15(5))

No: 1

Name: sa-15_05__odp

Type: string

Default: nil

визначені порогові значення, до яких необхідно зменшити поверхню атаки;

No: 2

Name: sa-15-5

Type: string

Default: nil

ЗОВОБ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ЗМЕНШИТИ ПОВЕРХНЮ АТАКИ ДО <SA- 15(05)_ODP МЕЖІ>. (SA-15-05)

15.15.5. ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ (SA-15(6))

No: 1

Name: sa-15-6

Type: string

Default: nil

ЗОВОБ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВПРОВАДЖУВАТИ ЧІТКИЙ ПРОЦЕС ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ. (SA-15-06)

15.15.6. АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-15(7))

No: 1

Name: sa-15_07__a_

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати автоматизований аналіз вразливостей <SA-15(07)_ODP[01] частота> з використанням <SA-15(07)_ODP[02] інструментарію>;

No: 2

Name: sa-15_07__b_

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати потенціал використання виявлених вразливостей <SA-15(07)_ODP[01] частота>;

No: 3

Name: sa-15_07__c_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби визначати потенційні заходи зменшення ризику <SA-15(07)_ODP[01] частота> для наданих вразливостей;

No: 4

Name: sa-15_07__d_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги надавати вихідні дані інструментів і результати аналізу <SA-15(07)_ODP[01] частота> персоналу або <SA-15(07)_ODP[03] ролям>. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; процедури, що стосуються процесу розробки, стандартів та інструментів; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; засоби аналізу вразливості та супутньої документації; звіти про оцінку ризиків; результати аналізу вразливості; звіти про пом'якшення вразливості; документація щодо стратегії зменшення ризику; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; розробник системи; персонал організації, що здійснює автоматизований аналіз вразливості в системі]. Перевірка: [ВИБІР: Процеси організації для аналізу вразливості інформаційних

15.15.7. ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ (SA-15(8))

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.8. ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-15(9))

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.9. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (SA-15(10))

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.10. РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТУ (SA-15(11))

No: 1

Name: sa-15-11

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ АРХІВУВАТИ СИСТЕМУ АБО КОМПОНЕНТ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ АБО ПОСТАЧАЄТЬСЯ, РАЗОМ З ВІДПОВІДНИМИ ДОКАЗАМИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСТАТОЧНУ ПЕРЕВІРКУ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

15.15.11. МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (SA-15(12))

Немає параметрів для цього контролю.

15.16. НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РОЗРОБНИКАМИ (SA-16)

No: 1

Name: sa-16_odp

Type: string

Default: nil

визначено навчання щодо правильного використання та експлуатації впроваджених функцій безпеки та приватності, засобів контролю та/або механізмів, що надаються розробником системи, системного компонента або системної служби;

No: 2

Name: sa-16

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПРОВОДИТИ <SA-16_ODP НАВЧАННЯ> ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВПРОВАДЖЕНИХ ФУНКЦІЙ, ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ТА/АБО МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

15.17. ПРОЄКТ ТА АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ ДЛЯ РОЗРОБНИКА (SA-17)

Немає параметрів для цього контролю.

15.17.1. ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ (SA-17(1))

No: 1

Name: sa-17_01__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати формальну модель політики, що описує <SA- 17(01)_ODP[01] організаційну політику безпеки>, яку необхідно впроваджувати;

No: 2

Name: sa-17_01__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід’ємну частину процесу розробки, створювати формальну модель політики, що описує <SA- 17(01)_ODP[02] організаційну політику конфіденційності>, яка підлягає виконанню;

No: 3

Name: sa-17_01__b__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна модель політики є внутрішньо узгодженою і достатньою для забезпечення дотримання визначених елементів політики безпеки організації при її впровадженні;

No: 4

Name: sa-17_01__b__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна модель політики є внутрішньо узгодженою і достатньою для забезпечення дотримання визначених елементів організаційної політики приватності при її впровадженні. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; політика архітектури підприємства; процедури, що стосуються архітектури безпеки розробника та специфікації проекту для системи; заявна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; специфікація проекту та документація архітектури безпеки для системи; проектна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; розробник системи; персонал організації з архітектурою безпеки та дизайнерськими обов’язками].

15.17.2. КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ (SA-17(2))

No: 1

Name: sa-17_02__a__01

Type: string

Default: nil

зобов’язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 2

Name: sa-17_02__a__02

Type: string

Default: nil

зобов’язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати програмне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 3

Name: sa-17_02__a__03

Type: string

Default: nil

зобов’язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати мікропрограмне забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 4

Name: sa-17_02__b__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати обґрунтування того, що визначення обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки, є повним. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; політика архітектури підприємства; процедури, що стосуються архітектури безпеки розробника та специфікації проекту для системи; заявна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; специфікація проекту та документація архітектури безпеки для системи; проектна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; розробник системи; персонал організації з архітектурою безпеки та дизайнерськими обов'язками].

15.17.3. ФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(3))

No: 1

Name: sa-17_03__a__01

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 2

Name: sa-17_03__a__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати програмне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 3

Name: sa-17_03__a__03

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати мікропрограми, що мають відношення до безпеки;

No: 4

Name: sa-17_03__b__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати обґрунтування того, що визначення обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки, є повним.

No: 5

Name: sa-17_03__c__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби демонструвати за допомогою неформальної демонстрації, що формальна специфікація верхнього рівня повністю охоплює інтерфейси до обладнання, програмного

No: 6

Name: sa-17_03__d__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна специфікація верхнього рівня є точним описом впровадженого обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 7

Name: sa-17_03__e__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби описувати релевантні для безпеки апаратні, програмні та мікропрограмні механізми, які не розглядаються у формальній специфікації верхнього рівня, але є суто внутрішніми для релевантних для безпеки апаратних, програмних та мікропрограмних засобів. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; політика архітектури підприємства; формальна політична модель; процедури, що стосуються архітектури безпеки розробника та специфікації проекту для системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; офіційна технічна документація вищого рівня; архітектура безпеки системи та проєктна документація; проєктна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; документація, що описує механізми апаратного забезпечення, програмного забезпечення та програмного забезпечення, що стосуються безпеки, не зафіксовані в офіційній документації технічного завдання верхнього рівня; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; розробник системи; персонал організації з архітектурою безпеки та дизайнерськими обов'язками].

15.17.4. НЕФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(4))

No: 1

Name: sa-17_04__odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {неформальна описова специфікація, переконливий аргумент за допомогою формальних методів як можлива};

No: 2

Name: sa-17_04__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення з точки зору винятків;

No: 3

Name: sa-17_04__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або 559 системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення в термінах повідомлень про помилки;

No: 4

Name: sa-17_04__a__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компоненту або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення з точки зору наслідків;

No: 5

Name: sa-17_04__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби показувати за допомогою <SA-17(04)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, що описова специфікація верхнього рівня узгоджується з формальною моделлю політики;

No: 6

Name: sa-17_04__c_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби демонструвати за допомогою неформальної демонстрації, що описова специфікація верхнього рівня повністю охоплює інтерфейси до апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 7

Name: sa-17_04__d_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби показувати, що описова специфікація верхнього рівня є точним описом інтерфейсів до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення;

No: 8

Name: sa-17_04__e_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби описувати релевантні для безпеки апаратні, програмні та мікропрограмні механізми, які не розглядаються в описовій специфікації верхнього рівня, але є суто внутрішніми для релевантних для безпеки апаратних, програмних та мікропрограмних засобів. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; політика архітектури підприємства; формальна політична модель; процедури, що стосуються архітектури безпеки розробника та специфікації проєкту для системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; офіційна технічна документація вищого рівня; архітектура безпеки системи та проєктна документація; проєктна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; документація, що описує механізми апаратного забезпечення, програмного забезпечення та програмного забезпечення, що стосуються безпеки, не зафіксовані в офіційній документації технічного завдання верхнього рівня; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; 560 розробник системи; персонал організації з архітектурою безпеки та дизайнерськими обов'язками].

15.17.5. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЄКТ (SA-17(5))

No: 1

Name: sa-17_05__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби проектувати та структурувати апаратне, програмне та мікропрограмне забезпечення, пов'язане з безпекою, таким чином, щоб використовувати повний, концептуально простий механізм захисту з чітко визначеною семантикою;

No: 2

Name: sa-17_05__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби внутрішньо структурувати обладнання, програмне забезпечення та вбудоване програмне забезпечення, пов'язане з безпекою, з урахуванням цього механізму. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ: Дослідження: [ВИБІР: Політика придбання систем та послуг; політика архітектури підприємства; формальна політична модель; процедури, що стосуються архітектури безпеки розробника та специфікації проекту для системи; тендерна документація; документація про придбання; угоди про рівень обслуговування; договори придбання системи, компонента системи або послуги системи; офіційна технічна документація вищого рівня; архітектура безпеки системи та проєктна документація; проєктна документація системи; налаштування конфігурації системи та відповідна документація; документація, що описує механізми апаратного забезпечення, програмного забезпечення та програмного забезпечення, що стосуються безпеки, не зафіксовані в офіційній документації технічного завдання верхнього рівня; інші відповідні документи або записи]. Співбесіда: [ВИБІР: Персонал організації, який відповідає за придбання систем та послуг; персонал організації, який відповідає за інформаційну безпеку; розробник системи; персонал організації з архітектурою безпеки та дизайнерськими обов'язками].

15.17.6. СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ (SA-17(6))

No: 1

Name: sa-17-6

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ (SA-17-06)

15.17.7. СТРУКТУРА ДЛЯ НАЙМЕНШОГО ПРИВІЛЕЮ (SA-17(7))

No: 1

Name: sa-17-7

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ АПАРАТНЕ, ПРОГРАМНЕ ТА МІКРОПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ПОЛЕГШИТИ КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ З НАЙМЕНШИМИ ПРИВІЛЕЯМИ. (SA-17-07)

15.17.8. ОРКЕСТРОВКА (SA-17(8))

No: 1

Name: sa-17-8

Type: string

Default: nil

РОЗРОБЛЕНІ <SA-17(08) _ODP[01] КРИТИЧНІ СИСТЕМИ> З СПРОМОЖНОСТЕЙ>. (SA-17-08)

15.17.9. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ (SA-17(9))

No: 1

Name: sa-17_09__odp

Type: string

Default: nil

визначені критичні системи або компоненти системи, які мають бути спроектовані по-іншому;

No: 2

Name: sa-17-9

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РІЗНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ <SA-17(09)_ODP КРИТИЧНИХ СИСТЕМ>, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗАГАЛЬНИЙ НАБІР ВИМОГ АБО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКВІВАЛЕНТНУ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ. (SA-17-09)

15.18. ЗАХИСТ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ (SA-18)

Немає параметрів для цього контролю.

15.19. СПРАВЖНІСТЬ КОМПОНЕНТА (SA-19)

Немає параметрів для цього контролю.

15.20. ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРОБКА КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ (SA-20)

No: 1

Name: sa-20_odp

Type: string

Default: nil

потрібно повторно реалізувати або налаштувати на замовлення критичні компоненти системи;

No: 2

Name: sa-20

Type: string

Default: nil

<SA-20_ODP КРИТИЧНА СИСТЕМА> ПОВТОРНО РЕАЛІЗУВАТИ АБО

15.21. ПЕРЕВІРКА РОЗРОБНИКА (SA-21)

No: 1

Name: sa-21_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена система, компонент системи або системна служба, до яких має доступ розробник;

No: 2

Name: sa-21_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені офіційні обов'язки, покладені на розробника;

No: 3

Name: sa-21_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені додаткові критерії перевірки персоналу розробників;

15.22. КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ (SA-22)

No: 1

Name: sa-22_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {внутрішня підтримка; <SA-22_ODP[02] підтримка від зовнішніх постачальників>};

No: 2

Name: sa-22_odp_02

Type: string

Default: nil

визначена підтримка з боку зовнішніх постачальників (якщо обрано);

15.23. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (SA-23)

No: 1

Name: sa-23_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {модифікація дизайну; доповнення; реконфігурація};

No: 2

Name: sa-23_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, що підтримують важливі для місії послуги або функції;

No: 3

Name: sa-23

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ <SA-23_ODP[01] ВИБІРКОВЕ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМИ>, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ АБО ФУНКЦІЇ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО ЦИХ СИСТЕМ АБО КОМПОНЕНТІВ.

16. SC

Цей клас охоплює механізми захисту інформації під час її передачі мережами зв'язку, криптографічний захист та ізоляцію критичних компонентів.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури захисту системи та комунікацій (SC-1); Розділення функцій (SC-2); Інтерфейси для непривілейованих користувачів (SC-2(1)); Відокремлення (SC-2(2)); Ізоляція функцій безпеки (SC-3); Ізоляція функцій забезпечення (SC-3(1)); Функції управління доступом та потоком (SC-3(2)); Мінімізація функціональності (SC-3(3)); З'єднання модулів зв'язності (SC-3(4)); Багаторівнева структура (SC-3(5)); Інформація в загальних системних ресурсах (SC-4); Рівні безпеки (SC-4(1)) [Вилучено]; Інформація в загальних системних багаторівнева або періодична обробка (SC-4(2)); Захист від атак «відмова в обслуговуванні» (SC-5); Обмеження внутрішніх користувачів (SC-5(1)); Захист від атак «відмова в обслуговуванні» продуктивність, пропускна здатність та надмірність (SC-5(2)); Виявлення та моніторинг (SC-5(3)); Доступність ресурсів (SC-6); Доступність ресурсів (SC-7); Фізично відділені підмережі (SC-7(1)) [Вилучено]; Публічний доступ (SC-7(2)) [Вилучено]; Точки доступу (SC-7(3)); Зовнішні комунікаційні служби (SC-7(4)); Відмова за замовчуванням - дозвіл за винятком (SC-7(5)); Відповідь на розпізнані помилки (SC-7(6)) [Вилучено]; Запобігання поділу тунелювання для віддалених пристроїв (SC-7(7)); Маршрутизація трафіку з автентифікованих проксі-серверів (SC-7(8)); Обмеження трафіку вихідних повідомлень (SC-7(9)); Запобігання ексфільтрації (SC-7(10)); Обмеження трафіку вхідних повідомлень (SC-7(11)); Захист на основі хосту (SC-7(12)); Ізоляція засобів безпеки, механізмів і компонентів підтримки (SC-7(13)); Захист від несанкціонованих фізичних з'єднань (SC-7(14)); Маршрутизація доступу до привілейованої мережі (SC-7(15)); Запобігання виявленню компонентів і пристроїв (SC-7(16)); Автоматичне примусове виконання форматів протоколів (SC-7(17)); Збір у безпеці (SC-7(18)); Блокування комунікації від хостів, що налаштовані поза організацією (SC-7(19)); Динамічна ізоляція та відокремлення (SC-7(20)); Ізоляція системних компонентів (SC-7(21)); Окремі підмережі для підключення до різних доменів безпеки (SC-7(22)); Відключення функції зворотного зв'язку відправника про помилку перевірки протоколу (SC-7(23)); Персональні дані (SC-7(24)); З'єднання з несекретними національними системами безпеки (SC-7(25)); З'єднання з секретними національними системами безпеки (SC-7(26)); З'єднання з секретними не національними системами безпеки (SC-7(27)); З'єднання з загальнодоступними мережами (SC-7(28)); Окремі підмережі для ізоляції функцій (SC-7(29)); Конфіденційність та цілісність передачі (SC-8); Криптографічний захист (SC-8(1)); Попередня і постобробка (SC-8(2)); Криптографічний захист повідомлень (SC-8(3)); Приховування або рандомізація комунікації (SC-8(4)); Система розподілу (SC-8(5)); Конфіденційність передачі (SC-9) [Вилучено]; Відключення мережі (SC-10); Довірений канал зв'язку (SC-11); Логічна ізоляція (SC-11(1)); Встановлення ключами (SC-12); Доступність (SC-12(1)); Симетричні ключі (SC-12(2)); Асиметричні ключі (SC-12(3)); Сертифікати ркі (SC-12(4)) [Вилучено]; Сертифікати ркі, апаратні токени (SC-12(5)) [Вилучено]; Фізичний контроль ключів (SC-12(6)); Криптографічний захист (SC-13); Стандартна криптографія (SC-13(1)) [Вилучено]; Затверджена уповноваженим органом криптографія (SC-13(2)) [Вилучено]; Особи без офіційних повноважень (SC-13(3)) [Вилучено]; Цифрові підписи (SC-13(4)) [Вилучено]; Захист громадського доступу (SC-14) [Вилучено]; Спільні обчислювальні пристрої та застосунки (SC-15); Фізичне чи логічне відключення (SC-15(1)); Блокування трафіку вхідних і вихідних повідомлень (SC-15(2)) [Вилучено]; Відключення та видалення в безпечних робочих зонах (SC-15(3)); Чітка ідентифікація пото-

чних учасників (SC-15(4)); Передача атрибутів безпеки та приватності (SC-16); Перевірка 605 цілісності (SC-16(1)); Механізм антиспуфінгу (SC-16(2)); Криптографічна прив'язка (SC-16(3)); Сертифікати інфраструктури відкритих ключів (SC-17); Мобільний код (SC-18); Мобільний код (SC-18(1)); Придбання, розробка та використання (SC-18(2)); Запобігання завантаження та виконання (SC-18(3)); Запобігання автоматичного виконання (SC-18(4)); Дозвіл виконання тільки в обмежених середовищах (SC-18(5)); Інтернет-протокол голосового зв'язку (SC-19) [Вилучено]; БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20); Дочірній підпростір (SC-20(1)) [Вилучено]; Джерело даних та цілісність (SC-20(2)); Джерело даних та цілісність (SC-21); Джерело даних та цілісність (SC-21(1)) [Вилучено]; Архітектура та забезпечення служби імен, адрес (SC-22); Автентифікація сесії (SC-23); Анулювання ідентифікатора сеансу зв'язку при виході з системи (SC-23(1)); Ініційовані користувачем виходи та повідомлення (SC-23(2)) [Вилучено]; Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(3)); Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(4)) [Вилучено]; Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(5)); Уведення у відомий стан (SC-24); Тонкі вузли (SC-25); ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26); Виявлення шкідливого коду (SC-26(1)) [Вилучено]; Незалежні від платформи застосунки (SC-27); Захист інформації в стані спокою (SC-28); Криптографічний захист (SC-28(1)); Автономне сховище (SC-28(2)); Криптографічні ключі (SC-28(3)); Гетерогенність (SC-29); Методи віртуалізації (SC-29(1)); Маскування та хибний напрям (SC-30); Методи віртуалізації (SC-30(1)) [Вилучено]; Випадковість (SC-30(2)); Зміна місця обробки та зберігання (SC-30(3)); Неправдива інформація (SC-30(4)); Маскування системних компонентів (SC-30(5)); Аналіз прихованого каналу (SC-31); Тестування прихованих каналів для експлуатації (SC-31(1)); Максимальна пропускна здатність (SC-31(2)); Вимірювання пропускну здатність в робочих середовищах (SC-31(3)); Поділ системи на частини (SC-32); Відокремлені фізичні домени для привілейованих функцій (SC-32(1)); Підготовка цілісності передачі (SC-33) [Вилучено]; Незмінювані виконавчі програми (SC-34); Відсутність сховища доступного для запису інформації (SC-34(1)); Захист цілісності на носії, придатному тільки для читання (SC-34(2)); Апаратний захист (SC-34(3)) [Вилучено]; РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35); Розподілена обробка та зберігання (SC-36); Методи опитування (SC-36(1)); Синхронізація (SC-36(2)); Позасмугові канали (SC-37); Забезпечення доставлення та передачі (SC-37(1)); Безпека операцій (SC-38); Ізоляція процесу (SC-39); Апаратне розділення (SC-39(1)); Ізоляція потоків (SC-39(2)); Захист бездротового з'єднання (SC-40); Електромагнітні перешкоди (SC-40(1)); Зменшення потенціалу виявлення (SC-40(2)); Імітаційний або маніпулятивний обмін повідомленнями (SC-40(3)); Доступ до портів та пристроїв введення, виведення (SC-41); Можливості датчика та дані (SC-42); Звітування перед уповноваженими або посадовими особами (SC-42(1)); Дозволене використання (SC-42(2)); Заборона використання пристроїв (SC-42(3)); Повідомлення про збір (SC-42(4)); Мінімізація збору (SC-42(5)); Заборона використання пристроїв (SC-43); Екрановані камери (SC-44); Синхронізація системи з часом (SC-45); Синхронізація з авторитетним джерелом часу (SC-45(1)); Вторинне авторитетне джерело часу (SC-45(2)); Забезпечення виконання міждоменої політики (SC-46); Альтернативний шлях зв'язку (SC-47); Переміщення датчика (SC-48); Динамічно переміщуються до за (SC-48(1)); Примусове апаратне забезпечення виконання (SC-49); Примусове програмне забезпечення виконання (SC-50); Апаратний захист (SC-51).

16.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посадових осіб]:

1. 2. Політику захисту системи та комунікацій, яка:

- (а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
- (б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам. Процедури для сприяння впровадженню політики в

області захисту систем і комунікацій, а також пов'язаних з ними систем і засобів захисту зв'язку.

б. Призначити [Призначення: визначена організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами захисту системи та комунікацій.

с. Переглядати та оновлювати:

1. поточну політику захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота];

2. поточні процедури захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота].

No: 1

Name: sc_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій

No: 2

Name: sc_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій

No: 3

Name: sc_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано жодне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: sc_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій

No: 5

Name: sc_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 6

Name: sc_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 7

Name: sc_1_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку

16.2. РОЗДІЛЕННЯ ФУНКЦІЙ (SC-2)

Розділяти функціональність користувача, включно зі службами, що призначені для користувача інтерфейсу, від функціональності системного управління.

No: 1
Name: sc_2_01
Type: string
Default: nil

Розділена функціональність користувача, включаючи сервіси користувацького інтерфейсу, від функціональності управління системою. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

16.2.1. ІНТЕРФЕЙСИ ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-2(1))

No: 1
Name: sc_2_1_01
Type: string
Default: nil

Запобігається представлення функціональності управління системою в інтерфейсі непривілейованим користувачам

16.2.2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-2(2))

No: 1
Name: sc_2_2_01
Type: string
Default: nil

Зберігається інформація окремо від додатків та програмного забезпечення

16.3. ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (SC-3)

Ізолювати функції безпеки від інших функцій.

No: 1
Name: sc_3_01
Type: string
Default: nil

Ізольовані функції безпеки від інших функцій

16.3.1. ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SC-3(1))

No: 1
Name: sc_3_1_01
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються механізми розділення апаратних засобів для реалізації ізоляції функцій безпеки

16.3.2. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ПОТОКОМ (SC-3(2))

No: 1

Name: sc_3_2_01

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують управління доступом, які не пов'язані з безпекою

No: 2

Name: sc_3_2_02

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують контроль доступу, від інших функцій безпеки

No: 3

Name: sc_3_2_03

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, які не пов'язані з безпекою забезпечують контроль інформаційних потоків

No: 4

Name: sc_3_2_04

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують контроль інформаційних потоків, від інших функцій безпеки

16.3.3. МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ (SC-3(3))

No: 1

Name: sc_3_3_01

Type: integer

Default: 3

Мінімізовано кількість функцій, не пов'язаних з безпекою, що входять до сфери ізоляції, яка містить функції безпеки

16.3.4. З'ЄДНАННЯ МОДУЛІВ ЗВ'ЯЗНІСТЬ (SC-3(4))

No: 1

Name: sc_3_4_02

Type: string

Default: nil

Реалізовані функції безпеки як значною мірою незалежні модулі, які мінімізують зв'язок між модулями

16.3.5. БАГАТОРІВНЕВА СТРУКТУРА (SC-3(5))

No: 1

Name: sc_3_5_01

Type: string

Default: nil

Реалізовані функції безпеки як багаторівнева структура, що мінімізує взаємодію між шарами дизайну та уникає будь-якої залежності нижчих шарів від функціональності або коректності вищих шарів

16.4. ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)

Запобігати несанкціонованій та ненавмисній передачі інформації через спільні системні ресурси.

No: 1
Name: sc_4_01
Type: string
Default: nil

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні системні ресурси

No: 2
Name: sc_4_02
Type: string
Default: nil

Запобігається ненавмисна передача інформації через спільні системні ресурси. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

16.4.1. РІВНІ БЕЗПЕКИ (SC-4(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-4]

Немає параметрів для цього контролю.

16.4.2. ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ БАГАТОРІВНЕВА АБО ПЕРІОДИЧНА ОБРОБКА (SC-4(2))

No: 1
Name: sc_4_2_01
Type: string
Default: nil

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні ресурси відповідно до процедур, коли системна обробка явно перемикається між різними рівнями класифікації інформації або категоріями безпеки

No: 2
Name: sc_4_2_odp
Type: string
Default: nil

Визначені процедури для запобігання несанкціонованій передачі інформації через спільні ресурси

16.5. ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» (SC-5)

a. [Призначення: захистити від; Обмежити] наслідки наступних типів подій відмови в обслуговуванні (DoS): [Призначення: визначені організацією типи подій відмови в обслуговуванні];
b. Застосувати наступні заходи захисту для досягнення мети відмови обслуговування [Призначення: заходи захисту визначені організацією, за типом події відмови в обслуговуванні].

No: 1

Name: sc_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені типи подій відмов в обслуговуванні, від яких потрібно захищати або обмежувати; SC-05_ODP[02] вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {захистити від; обмежити}

16.5.1. ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-5(1))

No: 1

Name: sc_5_1_01

Type: string

Default: nil

Обмежена можливість окремих осіб здійснювати атаки на відмову в обслуговуванні проти інших систем

No: 2

Name: sc_5_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені атаки на відмову в обслуговуванні, для яких необхідно обмежити можливість їх запуску окремими особами

16.5.2. ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТА НАДМІРНІСТЬ (SC-5(2))

No: 1

Name: sc_5_2_01

Type: string

Default: nil

Здійснюється управління ємністю, пропускну здатністю або іншими надлишковими ресурсами для обмеження наслідків інформаційних атак на відмову в обслуговуванні

16.5.3. ВИЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ (SC-5(3))

No: 1

Name: sc_5_3_a

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються засоби моніторингу для виявлення ознак атак на відмову в обслуговуванні, спрямованих на систему або запущених з неї

No: 2
 Name: sc_5_3_b
 Type: string
 Default: nil

Здійснюється моніторинг системних ресурсів для визначення наявності достатніх ресурсів для запобігання ефективним атакам на відмову в обслуговуванні

16.6. ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-6)

Забезпечити захист доступності ресурсів, виділивши [Призначення: визначені організацією ресурси], по [Вибір (один або кілька); пріоритет; квоти; [Призначення: визначені організацією заходи з безпеки]].

No: 1
 Name: sc_6_01
 Type: string
 Default: nil

Захищено доступність ресурсів шляхом розподілу ресурсів за ВИБІРКОВИМ ЗНАЧЕННЯМ ПАРАМЕТРА(ів)

No: 2
 Name: sc_6_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначені ресурси, які необхідно виділити для захисту доступності ресурсів

No: 3
 Name: sc_6_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {priority; quota; controls}

No: 4
 Name: sc_6_odp_03
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю для захисту доступності ресурсів (якщо вибрано)

16.7. ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)

- a. Контролювати та управляти зв'язком на зовнішньому периметрі системи та на ключових внутрішніх периметрах всередині системи.
- b. Реалізувати підмережі для загальнодоступних компонентів системи, які є [Вибір: фізично; логічно] відділені від внутрішніх мереж організації.
- c. Підключатися до зовнішніх мереж або систем тільки через керовані інтерфейси, що складаються з пристроїв захисту периметру, і розташованих відповідно до архітектури безпеки та приватності організації.

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.1. ФІЗИЧНО ВІДДІЛЕНІ ПІДМЕРЕЖІ (SC-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.2. ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП (SC-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.3. ТОЧКИ ДОСТУПУ (SC-7(3))

No: 1

Name: sc_7_3_01

Type: integer

Default: 3

Обмежена кількість зовнішніх мережових підключень до системи

16.7.4. ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ (SC-7(4))

No: 1

Name: sc_7_4_a

Type: string

Default: nil

Реалізовано керований інтерфейс для кожної зовнішньої телекомунікаційної послуги

No: 2

Name: sc_7_4_b

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Встановлена політика потоку трафіку для кожного керованого інтерфейсу

No: 3

Name: sc_7_4_c_01

Type: string

Default: nil

Захищена конфіденційність інформації, що передається через кожен інтерфейс

No: 4

Name: sc_7_4_c_02

Type: string

Default: nil

Захищена цілісність інформації, що передається через кожен інтерфейс

No: 5

Name: sc_7_4_d

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Задokumentовано кожен виняток з політики управління трафіком з обґрунтуванням місії або бізнес-потреби, а також тривалості такої потреби

No: 6

Name: sc_7_4_e_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Переглядаються винятки з політики потоку трафіку частота

No: 7

Name: sc_7_4_e_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Потрібно видалити винятки з політики потоку трафіку, які більше не підтримуються чітко визначеною місією або бізнеспотребою

No: 8

Name: sc_7_4_f

Type: string

Default: nil

Запобігається несанкціонований обмін управління із зовнішніми мережами

No: 9

Name: sc_7_4_g

Type: string

Default: nil

Публікується інформація, яка дозволяє віддаленим мережам виявляти несанкціонований трафік площини керування з внутрішніх мереж

No: 10

Name: sc_7_4_h

Type: string

Default: nil

Фільтрується несанкціонований трафік з зовнішніх мереж. трафіком плану

No: 11

Name: sc_7_4_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду винятків з політики управління інформаційними потоками

16.7.5. ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5))

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.6. ВІДПОВІДЬ НА РОЗПІЗНАНІ ПОМИЛКИ (SC-7(6)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7(18)]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.7. ЗАПОБІГАННЯ ПОДІЛУ ТУНЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ (SC-7(7))

No: 1

Name: sc_7_7_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Запобігається розділеному тунелюванню для віддалених пристроїв, що підключаються до систем організації, якщо розділене тунелюванню не захищено за допомогою засоби захисту

No: 2

Name: sc_7_7_odp

Type: string

Default: nil

Визначені гарантії безпечного прокладання розділеному тунелюванню

16.7.8. МАРШРУТИЗАЦІЯ ТРАФІКУ З АВТЕНТИФІКОВАНИХ ПРОКСІ-СЕРВЕРІВ (SC-7(8))

No: 1

Name: sc_7_8_01

Type: string

Default: nil

SC-07(08) _ODP[01] внутрішній комунікаційний трафік> спрямовується до <SC-07(08) _ODP[02] зовнішніх мереж> через автентифіковані проксі-сервери на керованих інтерфейсах

16.7.9. ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(9))

No: 1

Name: sc_7_9_a_01

Type: string

Default: nil

Виявлено вихідний комунікаційний трафік, що становить загрозу для зовнішніх систем

No: 2

Name: sc_7_9_a_02

Type: string

Default: nil

Заборонено вихідний комунікаційний трафік, що становить загрозу для зовнішніх систем

No: 3

Name: sc_7_9_b

Type: string

Default: nil

Перевіряється ідентичність внутрішніх пов'язаних з відмовою у зв'язку. користувачів,

16.7.10. ЗАПОБІГАННЯ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SC-7(10))

No: 1

Name: sc_7_10_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначена періодичність проведення тестів на ексфільтрацію;

16.7.11. ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(11))

дозволено направляти лише вхідні повідомлення від <SC- 07(11) _ODP[01] авторизованих джерел> до <SC-07(11) _ODP[02] авторизованих пунктів призначення>;

No: 1
 Name: sc_7_11_01
 Type: string
 Default: nil

дозволено направляти лише вхідні повідомлення від <SC- 07(11) _ODP[01] авторизованих джерел> до <SC-07(11) _ODP[02] авторизованих пунктів призначення>;

16.7.12. ЗАХИСТ НА ОСНОВІ ХОСТУ (SC-7(12))

реалізовано <SC-07(12) _ODP[01] механізми захисту захисту периметру на основі хосту> на <SC-07(12) _ODP[02] системних компонентах>;

No: 1
 Name: sc_7_12_01
 Type: string
 Default: nil

реалізовано <SC-07(12) _ODP[01] механізми захисту захисту периметру на основі хосту> на <SC-07(12) _ODP[02] системних компонентах>;

16.7.13. ІЗОЛЯЦІЯ ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ, МЕХАНІЗМІВ І КОМПОНЕНТІВ ПІДТРИМКИ (SC-7(13))

No: 1
 Name: sc_7_13_01
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Ізольовані засоби, механізми та компоненти підтримки інформаційної безпеки від інших внутрішніх компонентів системи шляхом впровадження фізично відокремлених підмереж з керованими інтерфейсами до інших компонентів системи

No: 2
 Name: sc_7_13_odp
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені інструменти, механізми та компоненти підтримки інформаційної безпеки, які мають бути ізольовані від інших внутрішніх компонентів системи

16.7.14. ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ФІЗИЧНИХ З'ЄДНАНЬ (SC-7(14))

захищені <SC-07(14)_ODP керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

No: 1

Name: sc_7_14_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено керовані інтерфейси, які потрібно захистити від несанкціонованих фізичних з'єднань; 584;

No: 2

Name: sc_7_14_odp_02

Type: string

Default: nil

керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

No: 3

Name: sc_7_14_01

Type: string

Default: nil

захищені <SC-07(14)_ODP керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

16.7.15. МАРШРУТИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕРЕЖІ (SC-7(15))

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс з метою контролю доступу;

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс для цілей аудиту.;

No: 1

Name: sc_7_15_01

Type: string

Default: nil

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс з метою контролю доступу;

No: 2

Name: sc_7_15_02

Type: string

Default: nil

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс для цілей аудиту.;

16.7.16. ЗАПОБІГАННЯ ВИЯВЛЕННЮ КОМПОНЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ (SC-7(16))

запобігається виявлення певних компонентів системи, які представляють керований інтерфейс.;

No: 1

Name: sc_7_16_01

Type: string

Default: nil

запобігається виявлення певних компонентів системи, які представляють керований інтерфейс.;

16.7.17. АВТОМАТИЧНЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ФОРМАТІВ ПРОТОКОЛІВ (SC-7(17))

дотримуються форматів протоколів.;

No: 1
Name: sc_7_17_01
Type: string
Default: nil

дотримуються форматів протоколів.;

16.7.18. ЗБІЙ У БЕЗПЕЦІ (SC-7(18))

запобігають входу систем у незахищені стани в разі 586 аварійного завершення роботи пристрою захисту периметра.;

No: 1
Name: sc_7_18_01
Type: string
Default: nil

запобігають входу систем у незахищені стани в разі 586 аварійного завершення роботи пристрою захисту периметра.;

16.7.19. БЛОКУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ВІД ХОСТІВ, ЩО НАЛАШТОВАНІ ПОЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SC-7(19))

блокується вхідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг; блокується вихідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг.;

No: 1
Name: sc_7_19_odp_01
Type: string
Default: nil

заборонено системам переходити в небезпечні стани в разі операційної відмови пристрою захисту периметру.;

No: 2
Name: sc_7_19_01
Type: string
Default: nil

блокується вхідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг;

No: 3
Name: sc_7_19_02
Type: string
Default: nil

блокується вихідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг.;

16.7.20. ДИНАМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-7(20))

передбачено можливість динамічної ізоляції <SC-07(20)_ODP системних компонентів> від інших системних компонентів.;

No: 1

Name: sc_7_20_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які мають бути динамічно ізольовані від інших компонентів системи;

No: 2

Name: sc_7_20_odp_02

Type: string

Default: nil

системних компонентів> від інших системних компонентів.;

No: 3

Name: sc_7_20_01

Type: string

Default: nil

передбачено можливість динамічної ізоляції <SC-07(20)_ODP системних компонентів> від інших системних компонентів.;

16.7.21. ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-7(21))

застосовуються механізми захисту кордонів для ізоляції <SC- 07(21)_ODP[01] системних компонентів>, що підтримують <SC-07(21)_ODP[02] місії та/або бізнес-функції>.;

No: 1

Name: sc_7_21_odp_02

Type: string

Default: nil

місії та/або бізнес-функції>.;

No: 2

Name: sc_7_21_01

Type: string

Default: nil

застосовуються механізми захисту кордонів для ізоляції <SC- 07(21)_ODP[01] системних компонентів>, що підтримують <SC-07(21)_ODP[02] місії та/або бізнес-функції>.;

16.7.22. ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РІЗНИХ ДОМЕНІВ БЕЗПЕКИ (SC-7(22))

реалізовано окремі мережеві адреси для підключення до систем у різних доменах безпеки.;

No: 1

Name: sc_7_22_01

Type: string

Default: nil

реалізовано окремі мережеві адреси для підключення до систем у різних доменах безпеки.;

16.7.23. ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІДПРАВНИКА ПРО ПОМИЛКУ ПЕРЕВІРКИ ПРОТОКОЛУ (SC-7(23))

вимкнено зворотній зв'язок з відправниками у разі помилки перевірки формату протоколу.;

No: 1

Name: sc_7_23_01

Type: string

Default: nil

вимкнено зворотній зв'язок з відправниками у разі помилки перевірки формату протоколу.;

16.7.24. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (SC-7(24))

застосовуються <SC-07(24)_ODP правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на зовнішніх інтерфейсах до систем, які обробляють персональні дані;

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на ключових внутрішніх кордонах систем, які обробляють персональні дані;

задокументовано кожен виняток для систем, які обробляють персональні дані;

переглядаються винятки для систем, які обробляють персональні дані;

вилучено винятки для систем, які обробляють персональні дані.;

No: 1

Name: sc_7_24_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені правила обробки для систем, які обробляють персональну дані;

No: 2

Name: sc_7_24_odp_02

Type: string

Default: nil

правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

No: 3

Name: sc_7_24_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-07(24)_ODP правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

No: 4

Name: sc_7_24_02

Type: string

Default: nil

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на зовнішніх інтерфейсах до систем, які обробляють персональні дані;

No: 5

Name: sc_7_24_03

Type: string

Default: nil

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на ключових внутрішніх кордонах систем, які обробляють персональні дані;

No: 6
Name: sc_7_24_04
Type: string
Default: nil

задокументовано кожен виняток для систем, які обробляють персональні дані;

No: 7
Name: sc_7_24_05
Type: string
Default: nil

переглядаються винятки для систем, які обробляють персональні дані;

No: 8
Name: sc_7_24_06
Type: string
Default: nil

вилучено винятки для систем, які обробляють персональні дані.;

16.7.25. З'ЄДНАННЯ З НЕСЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(25))

підмережі розділені <SC-07(29)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, щоб ізолювати <SC- 07(29)_ODP[02] критичні компоненти та функції системи>;

No: 1
Name: sc_7_25_01
Type: string
Default: nil

підмережі розділені <SC-07(29)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, щоб ізолювати <SC-07(29)_ODP[02] критичні компоненти та функції системи>;

16.7.26. З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(26))

заборонено пряме підключення секретної системи національної безпеки до зовнішньої мережі без використання <SC-07(26)_ODP пристрій захисту периметру>;

No: 1
Name: sc_7_26_odp_01
Type: string
Default: nil

визначено пристрій граничного захисту, необхідний для прямого підключення до зовнішньої мережі;

No: 2
Name: sc_7_26_odp_02
Type: string
Default: nil

пристрій захисту периметру>;

No: 3
Name: sc_7_26_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення секретної системи національної безпеки до зовнішньої мережі без використання <SC-07(26) _ ODP пристрій захисту периметру>;

16.7.27. З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НЕ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(27))

заборонено пряме підключення <SC-07(27) _ ODP[01] несекретної недержавної системи безпеки> до зовнішньої мережі без використання <SC-07(27) _ ODP[02] прикордонного захисного пристрою>;

No: 1

Name: sc_7_27_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення <SC-07(27) _ ODP[01] несекретної недержавної системи безпеки> до зовнішньої мережі без використання <SC-07(27) _ ODP[02] прикордонного захисного пристрою>;

16.7.28. З'ЄДНАННЯ З ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ МЕРЕЖАМИ (SC-7(28))

заборонено пряме підключення <SC-07(28)_ ODP системи> до загальнодоступної мережі. 592;

No: 1

Name: sc_7_28_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено систему, якій заборонено пряме підключення до загальнодоступної мережі;

No: 2

Name: sc_7_28_odp_02

Type: string

Default: nil

системи> до загальнодоступної мережі. 592;

No: 3

Name: sc_7_28_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення <SC-07(28)_ ODP системи> до загальнодоступної мережі. 592;

16.7.29. ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ (SC-7(29))

підмережі розділені <SC-07(29) _ ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> для ізоляції <SC-07(29) _ ODP[02] критично важливих компонентів і функцій системи>;

No: 1

Name: sc_7_29_01

Type: string

Default: nil

підмережі розділені <SC-07(29) _ ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> для ізоляції <SC-07(29) _ ODP[02] критично важливих компонентів і функцій системи>;

16.8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.

Немає параметрів для цього контролю.

16.8.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))

No: 1

Name: sc_8_1_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {запобігти несанкціонованому розголошенню інформації; виявити зміни в інформації}

16.8.2. ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА (SC-8(2))

No: 1

Name: sc_8_2_01

Type: string

Default: nil

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ - ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА МЕТА ОЦІНКИ:
Визначити, чи:

No: 2

Name: sc_8_2_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

16.8.3. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-8(3))

No: 1

Name: sc_8_3_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Впроваджено криптографічні механізми для захисту зовнішніх повідомлень, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю

No: 2

Name: sc_8_3_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено альтернативні фізичні засоби контролю для захисту зовнішніх повідомлень

16.8.4. ПРИХОВУВАННЯ АБО РАНДОМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ (SC-8(4))

No: 1

Name: sc_8_4_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Застосовуються криптографічні механізми для приховування або рандомізації шаблонів комунікації, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю

No: 2

Name: sc_8_4_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені альтернативні фізичні засоби контролю для захисту від несанкціонованого розкриття шаблонів комунікації

16.8.5. СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ (SC-8(5))

Немає параметрів для цього контролю.

16.9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-9) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-8]

Немає параметрів для цього контролю.

16.10. ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)

Завершити з'єднання з мережею, яке пов'язане із сеансом зв'язку в кінці сеансу або після [Призначення: визначений організацією період часу] бездіяльності.

No: 1

Name: sc_10_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності

16.11. ДОВІРЕНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ (SC-11)

- а. Надати [Вибір: фізично; логічно] ізольований надійний канал зв'язку для зв'язку між користувачем і довіреними компонентами системи.
- б. Дозволити користувачам запросити довірений канал зв'язку для обміну даними між користувачем і наступними функціями безпеки системи, включно з, як мінімум, автентифікацією та повторною автентифікацією: [Призначення: визначені організацією функції безпеки].

No: 1

Name: sc_11_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

16.11.1. ЛОГІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ (SC-11(1))

надається надійний канал зв'язку, який можна беззаперечно відрізнити від інших каналів зв'язку;

ініційовано довірений канал зв'язку для комунікацій між <SC- 11(01)_ODP функції безпеки> системи та користувачем.;

No: 1

Name: sc_11_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені функції безпеки системи;

No: 2

Name: sc_11_1_01

Type: string

Default: nil

надається надійний канал зв'язку, який можна беззаперечно відрізнити від інших каналів зв'язку;

No: 3

Name: sc_11_1_02

Type: string

Default: nil

ініційовано довірений канал зв'язку для комунікацій між <SC- 11(01)_ODP функції безпеки> системи та користувачем.;

16.12. ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)

Встановити та управляти криптографічними ключами для криптографічних засобів, які використовуються в системі відповідно до [Призначення: визначені організацією вимоги до генерації, поширення, зберігання, доступу та знищення ключів].

No: 1

Name: sc_12_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ ODP вимог >

No: 2
 Name: sc_12_02
 Type: string
 Default: "AES-256-GCM"

Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог

No: 3
 Name: sc_12_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначені вимоги до генерації, розповсюдження, зберігання, доступу та знищення ключів

16.12.1. ДОСТУПНІСТЬ (SC-12(1))

зберігається доступність інформації у випадку втрати криптографічних ключів користувачами.;

No: 1
 Name: sc_12_1_01
 Type: string
 Default: nil

зберігається доступність інформації у випадку втрати криптографічних ключів користувачами.;

16.12.2. СИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(2))

симетричні криптографічні ключі виробляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;
 симетричні криптографічні ключі контролюються за допомогою технології та процесів управління ключами <SC- 12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;
 симетричні криптографічні ключі розподіляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1
 Name: sc_12_2_odp_01
 Type: string
 Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {підтверджено; схвалено}; 599;

No: 2
 Name: sc_12_2_odp_02
 Type: string
 Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3
 Name: sc_12_2_odp_03
 Type: string
 Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4
 Name: sc_12_2_01

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі виробляються з використанням технології та процесів управління ключами
<SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 5

Name: sc_12_2_02

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі контролюються за допомогою технології та процесів управління ключами
<SC- 12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 6

Name: sc_12_2_03

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі розподіляються з використанням технології та процесів управління ключами
<SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.12.3. АСИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(3))

створюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

контролюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

розподіляються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ 600 ПАРАМЕТРА>;

No: 1

Name: sc_12_3_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {затверджені уповноваженим органом технології та процеси управління ключами; посилені сертифікати відкритого ключа; попередньо визначений «ключовий» матеріал; кваліфіковані сертифікати відкритого ключа та надійні апаратні засоби цифрового підпису (токени), які захищають особистий ключ користувача; сертифікати, видані відповідно до визначених організацією вимог};

No: 2

Name: sc_12_3_odp_02

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3

Name: sc_12_3_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4

Name: sc_12_3_odp_04

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ 600 ПАРАМЕТРА>;

No: 5

Name: sc_12_3_01

Type: string

Default: nil

створюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 6

Name: sc_12_3_02

Type: string

Default: nil

контролюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 7

Name: sc_12_3_03

Type: string

Default: nil

розподіляються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ 600 ПАРАМЕТРА>;

16.12.4. СЕРТИФІКАТИ РКІ (SC-12(4)) [Вилучено]

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

No: 1

Name: sc_12_4_01

Type: string

Default: nil

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

16.12.5. СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ (SC-12(5)) [Вилучено]

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

No: 1

Name: sc_12_5_01

Type: string

Default: nil

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

16.12.6. ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КЛЮЧІВ (SC-12(6))

зберігається фізичний контроль над криптографічними ключами, коли інформація, що зберігається, шифрується зовнішніми постачальниками послуг.;

No: 1

Name: sc_12_6_01

Type: string

Default: nil

зберігається фізичний контроль над криптографічними ключами, коли інформація, що зберігається, шифрується зовнішніми постачальниками послуг;

16.13. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)

- a. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією];
- b. Впровадити [Завдання: визначені організацією види криптографії для кожного визначеного криптографічного використання].

No: 1

Name: sc_13_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: sc_13_odp_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено використання криптографічних засобів

No: 3

Name: sc_13_odp_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання (визначеного в SC-13_ODP[01]). криптографічне <SC-13_ODP[01]

16.13.1. СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(1)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1

Name: sc_13_1_01

Type: string

Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.13.2. ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(2)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1

Name: sc_13_2_01

Type: string

Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ
[Вилучено: включено до SC-13].;

16.13.3. ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (SC-13(3)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ [Вилучено:
включено до SC-13].;

No: 1

Name: sc_13_3_01

Type: string

Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ [Вилучено: включено до
SC-13].;

16.13.4. ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (SC-13(4)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1

Name: sc_13_4_01

Type: string

Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.14. ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКОГО ДОСТУПУ (SC-14) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-2, AC-3, AC-5, AC-6, SI-3, SI-4, SI-5, SI-7, SI-10]

Немає параметрів для цього контролю.

16.15. СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)

а. Заборонити віддалену активацію спільних обчислювальних пристроїв (хмар) та застосунків
з такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, у яких дозволена
віддалена активація].

б. Надати явну вказівку щодо використання користувачами фізично присутніми пристроями.

Немає параметрів для цього контролю.

16.15.1. ФІЗИЧНЕ ЧИ ЛОГІЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (SC-15(1))

відключення <SC-15(01) _ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> пристроїв для спільних обчислень забезпечується у спосіб, що підтримує простоту використання.;

No: 1

Name: sc_15_1_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичний; логічний};

No: 2

Name: sc_15_1_01

Type: string

Default: nil

відключення <SC-15(01) _ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> пристроїв для спільних обчислень забезпечується у спосіб, що підтримує простоту використання.;

16.15.2. БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-15(2)) [Вилучено]

СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ - БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ [Вилучено: включено до SC-7].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.15.3. ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ В БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ ЗОНАХ (SC-15(3))

пристрої та програми для спільних обчислень відключенні або видаленні з <SC-15(03)_ODP[01] систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>.;

No: 1

Name: sc_15_3_odp_01

Type: string

Default: nil

систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>.;

No: 2

Name: sc_15_3_01

Type: string

Default: nil

пристрої та програми для спільних обчислень відключенні або видаленні з <SC-15(03)_ODP[01] систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>.;

16.15.4. ЧІТКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ УЧАСНИКІВ (SC-15(4))

надається явна вказівка на поточних учасників <SC-15(04)_ODP онлайн-зустрічей і конференцій>. 604;

No: 1
 Name: sc_15_4_odp_01
 Type: string
 Default: nil

є онлайн-зустрічі та конференції, для яких необхідно чітко вказувати поточних учасників, визначеними;

No: 2
 Name: sc_15_4_01
 Type: string
 Default: nil

надається явна вказівка на поточних учасників <SC- 15(04)_ODP онлайн-зустрічей і конференцій>. 604;

16.16. ПЕРЕДАЧА АТРИБУТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SC-16)

Пов'язувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] з інформацією, яка передається між системами та компонентами системи.

No: 1
 Name: sc_16_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути інформацією, якою обмінюються системи; безпеки з

No: 2
 Name: sc_16_02
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути безпеки інформацією, якою обмінюються компоненти системи; з

No: 3
 Name: sc_16_03
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути приватності інформацією, якою обмінюються системи; з

No: 4
 Name: sc_16_04
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути приватності інформацією, якою обмінюються компоненти системи. з

No: 5
 Name: sc_16_odp_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені атрибути безпеки, які будуть пов'язані з інформацією, що обмінюється

No: 6
 Name: sc_16_odp_02
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені атрибути приватності, які будуть пов'язані з інформацією, що обмінюється

16.16.1. ПЕРЕВІРКА 605 ЦІЛІСНОСТІ (SC-16(1))

Немає параметрів для цього контролю.

16.16.2. МЕХАНІЗМ АНТИСПУФІНГУ (SC-16(2))

впроваджені механізми боротьби зі спуфінгом, щоб не дозволити зловмисникам фальсифікувати атрибути безпеки, які вказують на успішне застосування процесу захисту.;

No: 1

Name: sc_16_2_01

Type: string

Default: nil

впроваджені механізми боротьби зі спуфінгом, щоб не дозволити зловмисникам фальсифікувати атрибути безпеки, які вказують на успішне застосування процесу захисту.;

16.16.3. КРИПТОГРАФІЧНА ПРИВ'ЯЗКА (SC-16(3))

реалізовані <SC-16(03)_ODP механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається.;

No: 1

Name: sc_16_3_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені механізми або методи прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається;

No: 2

Name: sc_16_3_odp_02

Type: string

Default: nil

механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається.;

No: 3

Name: sc_16_3_01

Type: string

Default: nil

реалізовані <SC-16(03)_ODP механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається.;

16.17. СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)

а. Випускати сертифікати відкритого ключа відповідно до [Призначення: визначеної організації політики сертифікації];

б. Отримувати сертифікати відкритого ключа від затвердженого постачальника послуг.

Немає параметрів для цього контролю.

16.18. МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)

- a. Визначати прийнятні та неприйнятні мобільні коди та технології мобільних кодів.
- b. Проводити авторизацію, відстежувати та контролювати використання мобільного коду всередині системи.

Немає параметрів для цього контролю.

16.18.1. МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18(1))

ідентифіковано <SC-18(01)_ODP[01] неприйнятний мобільний код>; 608;
вживаються <SC-18(01)_ODP[02] коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду.;

No: 1

Name: sc_18_1_odp_01

Type: string

Default: nil

неприйнятний мобільний код>; 608;

No: 2

Name: sc_18_1_odp_02

Type: string

Default: nil

коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду.;

No: 3

Name: sc_18_1_01

Type: string

Default: nil

ідентифіковано <SC-18(01)_ODP[01] неприйнятний мобільний код>; 608;

No: 4

Name: sc_18_1_02

Type: string

Default: nil

вживаються <SC-18(01)_ODP[02] коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду.;

16.18.2. ПРИДБАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ (SC-18(2))

відповідає придбання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP щодо мобільного коду>;

відповідає розробка мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

відповідає використання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

No: 1

Name: sc_18_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені вимоги до мобільного коду для придбання, розробки та використання мобільного коду для розгортання в системі;

No: 2

Name: sc_18_2_odp_02

Type: string

Default: nil

щодо мобільного коду>;

No: 3

Name: sc_18_2_odp_03

Type: string

Default: nil

вимоги до мобільного коду >;

No: 4

Name: sc_18_2_odp_04

Type: string

Default: nil

вимоги до мобільного коду >;

No: 5

Name: sc_18_2_01

Type: string

Default: nil

відповідає придбання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP щодо мобільного коду>;

No: 6

Name: sc_18_2_02

Type: string

Default: nil

відповідає розробка мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

No: 7

Name: sc_18_2_03

Type: string

Default: nil

відповідає використання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

16.18.3. ЗАПОБІГАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ (SC-18(3))

запобігається завантаження <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

запобігається виконання <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

No: 1

Name: sc_18_3_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено неприйнятний мобільний код, який потрібно запобігти завантаженню та виконанню;

No: 2

Name: sc_18_3_odp_02

Type: string

Default: nil

неприйнятний мобільний код>;

No: 3

Name: sc_18_3_odp_03

Type: string

Default: nil

неприйнятний мобільний код>;

No: 4

Name: sc_18_3_01

Type: string

Default: nil

запобігається завантаження <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

No: 5

Name: sc_18_3_02

Type: string

Default: nil

запобігається виконання <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

16.18.4. ЗАПОБІГАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИКОНАННЯ (SC-18(4))

запобігається автоматичне виконання мобільного коду в <SC- 18(04)_ODP[01] програмних додатках>;

виконуються <SC-18(04)_ODP[02] дії> перед виконанням мобільного коду.;

No: 1

Name: sc_18_4_odp_02

Type: string

Default: nil

дії> перед виконанням мобільного коду.;

No: 2

Name: sc_18_4_01

Type: string

Default: nil

запобігається автоматичне виконання мобільного коду в <SC- 18(04)_ODP[01] програмних додатках>;

No: 3

Name: sc_18_4_02

Type: string

Default: nil

виконуються <SC-18(04)_ODP[02] дії> перед виконанням мобільного коду.;

16.18.5. ДОЗВІЛ ВИКОНАННЯ ТІЛЬКИ В ОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-18(5))

дозволено виконання дозволеного мобільного коду лише в обмеженому середовищі віртуальної машини.;

No: 1
Name: sc_18_5_01
Type: string
Default: nil

дозволено виконання дозволеного мобільного коду лише в обмеженому середовищі віртуальної машини.;

16.19. ІНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (SC-19) [Вилучено]

[Вилучено: залежить від технології; розглядається як будь-яка інша технологія або протокол]

Немає параметрів для цього контролю.

16.20. БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20)

- а. Надати додаткові дані автентифікації та перевірки цілісності джерела даних разом з офіційними даними розпізнавання імен, які система повертає у відповідь на запити дозволу імен/адрес.
- б. Надати засоби для вказання статусу безпеки дочірніх зон і (якщо дочірня зона підтримує служби безпечного дозволу) забезпечити перевірку ланцюга довіри між батьківськими та дочірніми доменами при роботі в складі розподіленого ієрархічного простору імен.

Немає параметрів для цього контролю.

16.20.1. ДОЧІРНІЙ ПІДПРОСТІР (SC-20(1)) [Вилучено]

БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДОЧІРНІЙ ПІДПРОСТІР [Вилучено: включено до SC-20].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.20.2. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-20(2))

надаються справжні джерела походження запитів внутрішніх імен/адрес;
передбачено артефакти захисту цілісності запитів внутрішніх імен/адрес.;

No: 1
Name: sc_20_2_01
Type: string
Default: nil

надаються справжні джерела походження запитів внутрішніх імен/адрес;

No: 2
Name: sc_20_2_02
Type: string
Default: nil

передбачено артефакти захисту цілісність запитів внутрішніх імен/адрес.;

16.21. БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21)

Зробити запит та виконати перевірку автентичності джерела даних і перевірку цілісності даних у відповідях на дозвіл імен/адрес, які система отримує від уповноважених джерел.

No: 1

Name: sc_21_01

Type: string

Default: nil

Реалізується запит перевірки автентичності джерела даних для відповідей на запит дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 2

Name: sc_21_02

Type: string

Default: nil

Реалізується запит автентифікація походження даних на основі відповідей з дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 3

Name: sc_21_03

Type: string

Default: nil

Реалізується запит перевірки цілісності даних для відповідей на запит дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 4

Name: sc_21_04

Type: string

Default: nil

Виконується перевірка цілісності даних для відповідей на запит про дозвіл імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

16.21.1. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21(1)) [Вилучено]

БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (РЕКУРСИВНИЙ АБО КЕШУВАЛЬНИЙ ПЕРЕ-
ТВОРЮВАЧ) - ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ [Вилучено: включено до SC-21].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.22. АРХІТЕКТУРА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ІМЕН, АДРЕС (SC-22)

Переконатися, що системи, які спільно надають послуги розпізнавання імен/адрес для організації, є відмовостійкими та забезпечують поділ внутрішніх і зовнішніх ролей.

No: 1
Name: sc_22_01
Type: string
Default: nil

Є системи, які спільно надають послуги з визначення імен/адрес для організації, відмовостійкими

No: 2
Name: sc_22_02
Type: string
Default: nil

Реалізовано в системах, які спільно надають послуги з вирішення імен/адрес для організації, внутрішній розподіл ролей

No: 3
Name: sc_22_03
Type: string
Default: nil

Реалізовано в системах, які спільно надають послуги з вирішення імен/адрес для організації, зовнішній розподіл ролей

16.23. АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)

Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.

No: 1
Name: sc_23_01
Type: string
Default: nil

Захищено автентифікацію сеансів зв'язку

16.23.1. АНУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРА СЕАНСУ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ВИХОДІ З СИСТЕМИ (SC-23(1))

анулюються ідентифікатори сеансу після виходу користувача або іншого припинення сеансу зв'язку.;

No: 1
Name: sc_23_1_01
Type: string
Default: nil

анулюються ідентифікатори сеансу після виходу користувача або іншого припинення сеансу зв'язку.;

16.23.2. ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (SC-23(2)) [Вилучено]

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ [Вилучено: включено до SC-21(1)].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.23.3. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(3))

генерується унікальний ідентифікатор сеансу для кожного сеансу з <SC-23(03)_вимоги до випадковості ODP>;
розпізнаються лише системні ідентифікатори сеансів.;

No: 1

Name: sc_23_3_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено вимоги до випадковості для генерації унікального ідентифікатора сеансу для кожного сеансу;

No: 2

Name: sc_23_3_01

Type: string

Default: nil

генерується унікальний ідентифікатор сеансу для кожного сеансу з <SC-23(03)_вимоги до випадковості ODP>;

No: 3

Name: sc_23_3_02

Type: string

Default: nil

розпізнаються лише системні ідентифікатори сеансів.;

16.23.4. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(4)) [Вилучено]

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ [Вилучено: включено до SC-23(3)].;

No: 1

Name: sc_21_4_01

Type: string

Default: nil

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ [Вилучено: включено до SC-23(3)].;

16.23.5. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(5))

дозволено використовувати лише <SC-23(05)_ODP сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

No: 1

Name: sc_23_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено центри сертифікації, які будуть допущені до перевірки встановлення захищених сеансів;

No: 2

Name: sc_23_5_odp_02

Type: string

Default: nil

сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

No: 3

Name: sc_23_5_01

Type: string

Default: nil

дозволено використовувати лише <SC-23(05)_ODP сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

16.24. УВЕДЕННЯ У ВІДОМИЙ СТАН (SC-24)

Увести систему в [Призначення: визначений організацією відомий стан системи] у разі [Призначення: визначені організацією типи збоїв системи] зі збереженням [Призначення: визначена організацією інформація про стан системи] при збої.

No: 1

Name: sc_24_01

Type: string

Default: nil

Типи системних збоїв на компонентах системи призводять до відомого стану системи, зберігаючи при цьому інформацію про стан системи у збої

No: 2

Name: sc_24_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені типи відмов системи, за яких компоненти системи переходять до відомого стану

No: 3

Name: sc_24_odp_02

Type: string

Default: nil

Відомий стан системи, до якого переходять компоненти системи у випадку її відмови

No: 4

Name: sc_24_odp_03

Type: string

Default: nil

Потрібно зберігати інформацію про стан системи у випадку її збою

16.25. ТОНКІ ВУЗЛИ (SC-25)

Використовувати [Призначення: визначені організацією системні компоненти] з мінімальною функціональністю та зберіганням інформації.

No: 1
Name: sc_25_01
Type: string
Default: nil

Використовується мінімальна функціональність для компонентів системи

No: 2
Name: sc_25_02
Type: string
Default: nil

Виділено мінімальне сховище інформації на компоненти системи

No: 3
Name: sc_25_odp
Type: string
Default: nil

Потрібно використовувати компоненти системи з мінімальною функціональністю та обсягом зберігання інформації

16.26. ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26)

Вносити в систему компоненти, які спеціально призначені як об'єкти атак, з метою виявлення, відбиття й аналізу таких атак.

No: 1
Name: sc_26_01
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Є в системах організації компоненти, спеціально розроблені для того, щоб стати мішенню зловмисних атак, і чи є в них засоби для виявлення таких атак

No: 2
Name: sc_26_02
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Є в організаційних компонентах системи, спеціально розроблені для того, щоб стати мішенню зловмисних атак, і чи є в них засоби для відбиття таких атак

No: 3
Name: sc_26_03
Type: string
Default: nil

Включені в організаційні компоненти системи, спеціально розроблені для того, щоб бути мішенню зловмисних атак, для аналізу таких атак

16.26.1. ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SC-26(1)) [Вилучено]

ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYPOTS) - ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ [Вилучено: включено до SC-35].;

No: 1
Name: sc_26_1_01
Type: string
Default: nil

ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYPOTS) - ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ [Вилучено: включено до SC-35].;

16.27. НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ПЛАТФОРМИ ЗАСТОСУНКИ (SC-27)

Внести до системи: [Призначення: визначені організацією незалежні від платформи застосунки].

No: 1
Name: sc_27_01
Type: string
Default: nil

Включені незалежні від платформи додатки в системи організації

No: 2
Name: sc_27_odp
Type: string
Default: nil

Визначені незалежні від платформи додатки, які мають бути включені в системи організації

16.28. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] [Призначення: визначена організацією інформація] в стані спокою.

No: 1
Name: sc_28_odp
Type: string
Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

No: 2
Name: sc_28_odp_02
Type: string
Default: nil

Є інформація в стані спокою, яка потребує захисту

16.28.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-28(1))

No: 1

Name: sc_28_1_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

No: 2

Name: sc_28_1_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

16.28.2. АВТОНОМНЕ СХОВИЩЕ (SC-28(2))

вилучено <SC-28(02)_ODP інформацію> з онлайн-сховища;

зберігається <SC-28(02)_ODP інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

No: 1

Name: sc_28_2_odp_01

Type: string

Default: nil

потрібно вилучати інформацію з онлайн-сховища та 619 зберігати її в офлайн-сховищі в безпечному місці;

No: 2

Name: sc_28_2_odp_02

Type: string

Default: nil

інформацію> з онлайн-сховища;

No: 3

Name: sc_28_2_odp_03

Type: string

Default: nil

інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

No: 4

Name: sc_28_2_01

Type: string

Default: nil

вилучено <SC-28(02)_ODP інформацію> з онлайн-сховища;

No: 5

Name: sc_28_2_02

Type: string

Default: nil

зберігається <SC-28(02)_ODP інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

16.28.3. КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ (SC-28(3))

забезпечено захищене зберігання криптографічних ключів за допомогою <SC-28(03)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1

Name: sc_28_3_odp_02

Type: string

Default: nil

гарантії>; апаратно-захищене сховище ключів};

No: 2

Name: sc_28_3_odp_01

Type: string

Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3

Name: sc_28_3_01

Type: string

Default: nil

забезпечено захищене зберігання криптографічних ключів за допомогою <SC-28(03)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.29. ГЕТЕРОГЕННІСТЬ (SC-29)

Використовувати різноманітний набір інформаційних технологій для [Призначення: визначені організацією системні компоненти] при впровадженні системи.

No: 1

Name: sc_29_01

Type: string

Default: nil

Використовується різноманітний набір інформаційних технологій для компоненти системи при впровадженні системи

No: 2

Name: sc_29_odp

Type: string

Default: nil

Визначені компоненти системи, які потребують різноманітного набору інформаційних технологій, що мають бути використані при впровадженні системи

16.29.1. МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-29(1))

застосовуються методи віртуалізації для підтримки розгортання різноманітних операційних систем та додатків, які змінюються <SC-29(01)_ODP частота>;

No: 1

Name: sc_29_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою потрібно змінювати різноманітність операційних систем і додатків, розгорнутих за допомогою методів віртуалізації;

No: 2

Name: sc_29_1_odp_02

Type: string

Default: nil

частота>.;

No: 3

Name: sc_29_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи віртуалізації для підтримки розгортання різноманітних операційних систем та додатків, які змінюються <SC-29(01)_ODP частота>.;

16.30. МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ (SC-30)

Використовувати [Призначення: визначені організацією методи маскування та хибного напрямку] для [Призначення: визначені організацією системи] у [Призначення: визначений організацією період часу], щоб заплутати та ввести в оману зловмисників.

No: 1

Name: sc_30_01

Type: integer

Default: 30

Застосовуються методи маскування та хибного напрямку для систем протягом періодів часу, щоб заплутати та ввести супротивника в оману. застосування методів

No: 2

Name: sc_30_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені методи маскування та хибного напрямку, які будуть застосовані для того, щоб заплутати і ввести в оману супротивників, які потенційно можуть націлитися на системи

No: 3

Name: sc_30_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені системи, для яких повинні застосовуватися методи маскування та хибного напрямку

No: 4

Name: sc_30_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначені часові періоди для маскування та хибного напрямку

16.30.1. МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-30(1)) [Вилучено]

МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ - МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ [Вилучено: включено до SC-29(1)].;

No: 1
 Name: sc_30_1_01
 Type: string
 Default: nil

МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ - МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ [Вилучено: включено до SC-29(1)].;

16.30.2. ВИПАДКОВІСТЬ (SC-30(2))

застосовуються <SC-30(02)_ODP методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

No: 1
 Name: sc_30_2_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначені методи, що застосовуються для внесення випадковості в операції та активи організації.;

No: 2
 Name: sc_30_2_odp_02
 Type: string
 Default: nil

методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

No: 3
 Name: sc_30_2_01
 Type: string
 Default: nil

застосовуються <SC-30(02)_ODP методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

16.30.3. ЗМІНА МІСЦЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-30(3))

змінено місце розташування <SC-30(03)_ODP[01] обробки та/або зберігання> <SC-30(03)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1
 Name: sc_30_3_odp_03
 Type: string
 Default: nil

часова частота>; випадкові часові інтервали};

No: 2
 Name: sc_30_3_01
 Type: string
 Default: nil

змінено місце розташування <SC-30(03)_ODP[01] обробки та/або зберігання> <SC-30(03)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.30.4. НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ (SC-30(4))

використовується реалістична, але неправдива інформація про стан безпеки або стан <SC-30(04)_ODP компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_30_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені компоненти системи, для яких використовується реалістична, але неправдива 623 інформація про стан їхньої безпеки;

No: 2

Name: sc_30_4_odp_02

Type: string

Default: nil

компонентів системи>;

No: 3

Name: sc_30_4_01

Type: string

Default: nil

використовується реалістична, але неправдива інформація про стан безпеки або стан <SC-30(04)_ODP компонентів системи>;

16.30.5. МАСКУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-30(5))

застосовуються <SC-30(05)_ODP[01] методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_30_5_odp_01

Type: string

Default: nil

методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

No: 2

Name: sc_30_5_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-30(05)_ODP[01] методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

16.31. АНАЛІЗ ПРИХОВАНОГО КАНАЛУ (SC-31)

а. Проводити аналіз прихованого каналу, щоб визначити ті аспекти комунікацій у системі, які володіють потенційними можливостями для реалізації прихованих каналів [Вибір (один або кілька): зберігання; синхронізації].

б. Оцінювати максимальну пропускну здатність цих каналів.

Немає параметрів для цього контролю.

16.31.1. ТЕСТУВАННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (SC-31(1))

тестується підмножини визначених прихованих каналів, щоб визначити, які канали можна використовувати.;

No: 1
Name: sc_31_1_01
Type: string
Default: nil

тестується підмножини визначених прихованих каналів, щоб визначити, які канали можна використовувати.;

16.31.2. МАКСИМАЛЬНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ (SC-31(2))

зменшується максимальна пропускна здатність для ідентифікованих прихованих <SC-31(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02)_ODP[02] значень>.;

No: 1
Name: sc_31_2_odp_01
Type: string
Default: nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02)_ODP[02] значень>.;

No: 2
Name: sc_31_2_01
Type: string
Default: nil

зменшується максимальна пропускна здатність для ідентифікованих прихованих <SC-31(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02)_ODP[02] значень>.;

16.31.3. ВИМІРЮВАННЯ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ В РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-31(3))

вимірюється пропускна здатність <SC-31(03)_ODP підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

No: 1
Name: sc_31_3_odp_01
Type: string
Default: nil

визначена підмножина ідентифікованих прихованих каналів, пропускна здатність яких має бути виміряна в операційному середовищі системи; 626;

No: 2
Name: sc_31_3_odp_02
Type: string
Default: nil

підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

No: 3
Name: sc_31_3_01

Type: string

Default: nil

вимірюється пропускна здатність <SC-31(03)_ODP підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

16.32. ПОДІЛ СИСТЕМИ НА ЧАСТИНИ (SC-32)

Розділити систему на [Призначення: визначені організацією системні компоненти], що розміщені в окремих фізичних доменах або середовищах на основі [Призначення: визначені організацією умови для фізичного поділу компонентів].

No: 1

Name: sc_32_01

Type: string

Default: nil

Розділена система на компоненти системи, що знаходяться в окремих ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА доменах або середовищах на основі обставин для фізичного або логічного поділу компонентів. фізичного або логічного

No: 2

Name: sc_32_odp_01

Type: string

Default: nil

Повинні компоненти системи перебувати в окремих фізичних або логічних доменах або середовищах, виходячи з обставин фізичного або логічного поділу компонентів

No: 3

Name: sc_32_odp_02

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {фізичний; логічний}

No: 4

Name: sc_32_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені обставини для розділення компонентів

16.32.1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ФІЗИЧНІ ДОМЕНИ ДЛЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (SC-32(1))

розділено привілейовані функції на окремі фізичні домени.;

No: 1

Name: sc_32_1_01

Type: string

Default: nil

розділено привілейовані функції на окремі фізичні домени.;

16.33. ПІДГОТОВКА ЦІЛІСНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (SC-33) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-8]

Немає параметрів для цього контролю.

16.34. НЕЗМІНЮВАНІ ВИКОНАВЧІ ПРОГРАМИ (SC-34)

У [Призначення: визначені організацією системні компоненти]:

a. Завантажити та виконати операційне середовище з апаратного носія, що працює в режимі лише для зчитування.

b. Завантажити та виконати [Призначення: визначені організацією застосунки] з апаратного носія, що працює в режимі лише для зчитування.

No: 1

Name: sc_34_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені компоненти системи, для яких операційне середовище та додатки мають завантажуватися та виконуватися з апаратних носіїв, призначених лише для читання

No: 2

Name: sc_34_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено додатки, які мають завантажуватися та виконуватися з апаратних носіїв, призначених лише для читання; SC-34a. завантажується та виконується операційне середовище для системних компонентів з апаратного носія, доступного лише для читання; SC-34b. додатки для компонентів системи завантажуються та виконуються з апаратного носія, доступного лише для читання. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

16.34.1. ВІДСУТНІСТЬ СХОВИЩА ДОСТУПНОГО ДЛЯ ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ (SC-34(1))

використовуються <SC-34(01)_ODP компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезапуску компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

No: 1

Name: sc_34_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які мають бути використані без можливості запису інформації;

No: 2

Name: sc_34_1_odp_02

Type: string

Default: nil

компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезапуску компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

No: 3

Name: sc_34_1_01

Type: string

Default: nil

використовуються <SC-34(01)_ODP компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезапуску компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

16.34.2. ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ НА НОСІЇ, ПРИДАТНОМУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (SC-34(2))

захищена цілісність інформації перед зберіганням на носіях, призначених лише для читання; є носій інформації контрольованим після того, як така інформація була записана на нього;

No: 1

Name: sc_34_2_01

Type: string

Default: nil

захищена цілісність інформації перед зберіганням на носіях, призначених лише для читання;

No: 2

Name: sc_34_2_02

Type: string

Default: nil

є носій інформації контрольованим після того, як така інформація була записана на нього;

16.34.3. АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-34(3)) [Вилучено]

НЕЗМІНЮВАНІ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ - АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ [Вилучено: перенесено до SC-51].;

No: 1

Name: sc_34_3_01

Type: string

Default: nil

НЕЗМІНЮВАНІ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ - АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ [Вилучено: перенесено до SC-51].;

16.35. РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35)

Ввімкнуті системні компоненти, які активно намагаються ідентифікувати мережевий шкідливий код та шкідливі вебсайти.

No: 1

Name: sc_35_01

Type: string

Default: nil

Ввімкнуті компоненти системи, які активно намагаються ідентифікувати мережевий шкідливий код та шкідливі вебсайти

16.36. РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-36)

Розподіліть наведені нижче компоненти обробки та зберігання в кількох [Вибір: фізичні локації; логічні домени]: [Призначення: компоненти обробки та зберігання, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_36_odp_01

Type: string

Default: nil

Потрібно розподіляти компоненти обробки між кількома локаціями/доменами

No: 2

Name: sc_36_odp_02

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичні локації; логічні домени}

No: 3

Name: sc_36_odp_03

Type: string

Default: nil

Потрібно розподіляти компоненти сховища між кількома локаціями/доменами

No: 4

Name: sc_36_odp_04

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичні локації; логічні домени}

16.36.1. МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ (SC-36(1))

застосовуються методи опитування для виявлення потенційних несправностей, помилок або компрометації <SC- 36(01)_ODP[01] компонентів розподіленої обробки та 631 зберігання даних>;

вживаються <SC-36(01)_ODP[02] дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

No: 1

Name: sc_36_1_odp_02

Type: string

Default: nil

дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

No: 2

Name: sc_36_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи опитування для виявлення потенційних несправностей, помилок або компрометації <SC-36(01)_ODP[01] компонентів розподіленої обробки та 631 зберігання даних>;

No: 3

Name: sc_36_1_02

Type: string

Default: nil

вживаються <SC-36(01)_ODP[02] дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

16.36.2. СИНХРОНІЗАЦІЯ (SC-36(2))

синхронізовані <SC-36(02)_ODP дублікати систем або компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_36_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено дублікати систем або системних компонентів, що підлягають синхронізації;

No: 2

Name: sc_36_2_odp_02

Type: string

Default: nil

дублікати систем або компонентів системи>;

No: 3

Name: sc_36_2_01

Type: string

Default: nil

синхронізовані <SC-36(02)_ODP дублікати систем або компонентів системи>;

16.37. ПОЗАСМУГОВІ КАНАЛИ (SC-37)

Використовувати [Призначення: визначені організацією позасмугові канали] для фізичного доставлення або електронної передачі [Призначення: визначена організацією інформація, системні компоненти або пристрої] до [Призначення: визначені організацією особи або системи].

No: 1

Name: sc_37_01

Type: string

Default: nil

Використовуються позасмугові канали для фізичної доставки або електронної передачі інформації, системних компонентів або пристроїв до осіб або систем

No: 2

Name: sc_37_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію, компоненти системи або пристрої для використання позасмугових каналів для фізичної доставки або електронної передачі

No: 3

Name: sc_37_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені особи або системи, до яких фізична доставка або електронна передача інформації, системних компонентів або пристроїв має бути досягнута за допомогою використання позасмугових каналів

16.37.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ (SC-37(1))

застосовуються <SC-37(01)_ODP[01] засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>;

No: 1

Name: sc_37_1_odp_01

Type: string

Default: nil

засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>;

No: 2

Name: sc_37_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-37(01)_ODP[01] засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>;

16.38. БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ (SC-38)

Впровадити [Призначення: визначені організацією заходи з безпеки операцій] для захисту ключової організаційної інформації протягом усього життєвого циклу розробки системи.

No: 1

Name: sc_38_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю заходів з безпеки операцій для захисту ключової інформації організації протягом життєвого циклу розробки системи

No: 2

Name: sc_38_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю заходів з безпеки операцій, які будуть застосовуватися для захисту ключової інформації організації протягом усього життєвого циклу розробки системи

16.39. ІЗОЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ (SC-39)

Підтримувати окремий домен виконання для кожного процесу, що виконується в системі.

No: 1
 Name: sc_39_01
 Type: string
 Default: nil

Підтримується окремий домен виконання для кожного процесу, що виконується в системі

16.39.1. АПАРАТНЕ РОЗДІЛЕННЯ (SC-39(1))

реалізовано апаратне розділення для розділення процесів.;

No: 1
 Name: sc_39_1_01
 Type: string
 Default: nil

реалізовано апаратне розділення для розділення процесів.;

16.39.2. ІЗОЛЯЦІЯ ПОТОКІВ (SC-39(2))

підтримується окремий домен виконання для кожного потоку у <SC-39(02)_ODP багатопотокової обробки>;

No: 1
 Name: sc_39_2_odp_01
 Type: string
 Default: nil

визначено багатопотокову обробку, для якої потрібно підтримувати окремий домен виконання для кожного потоку;

No: 2
 Name: sc_39_2_odp_02
 Type: string
 Default: nil

багатопотокової обробки>;

No: 3
 Name: sc_39_2_01
 Type: string
 Default: nil

підтримується окремий домен виконання для кожного потоку у <SC-39(02)_ODP багатопотокової обробки>;

16.40. ЗАХИСТ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ (SC-40)

Забезпечити захист зовнішніх і внутрішніх [Призначення: визначені організацією бездротові з'єднання] від [Призначення: визначені організацією типи атак з параметрами сигналів або посилення на джерела для таких атак].

No: 1
 Name: sc_40_01
 Type: string
 Default: nil

Захищені зовнішні бездротові з'єднання від типів атак на параметри сигналу або посилання на джерела таких атак. SC-40[02] захищені внутрішні бездротові з'єднання від типів атак на параметри сигналу або посилання на джерела для таких атак

No: 2
Name: sc_40_odp_01
Type: string
Default: nil

Потрібно захищати зовнішні бездротові з'єднання від певних типів атак на параметри сигналу

No: 3
Name: sc_40_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено типи атак на параметри сигналу або посилання на джерела таких атак, від яких потрібно захищати зовнішні бездротові з'єднання

No: 4
Name: sc_40_odp_03
Type: string
Default: nil

Потрібно захищати внутрішні бездротові з'єднання від певних типів атак на параметри сигналу

No: 5
Name: sc_40_odp_04
Type: string
Default: nil

Визначені типи атак на параметри сигналу або посилання на джерела таких атак, від яких потрібно захищати внутрішні бездротові з'єднання

16.40.1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕШКОДИ (SC-40(1))

реалізовані криптографічні механізми, які забезпечують < <SC-40(01)_ODP рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод;

No: 1
Name: sc_40_1_odp_01
Type: string
Default: nil

визначено рівень захисту від впливу навмисних електромагнітних перешкод;

No: 2
Name: sc_40_1_odp_02
Type: string
Default: nil

рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод;

No: 3
Name: sc_40_1_01
Type: string
Default: nil

реалізовані криптографічні механізми, які забезпечують < <SC-40(01)_ODP рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод;

16.40.2. ЗМЕНШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЯВЛЕННЯ (SC-40(2))

впроваджено криптографічні механізми для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань до <SC- 40(02)_ODP рівня зменшення>;

No: 1

Name: sc_40_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено рівень зниження, якого необхідно досягти для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань;

No: 2

Name: sc_40_2_01

Type: string

Default: nil

впроваджено криптографічні механізми для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань до <SC-40(02)_ODP рівня зменшення>;

16.40.3. ІМІТАЦІЙНИЙ АБО МАНІПУЛЯТИВНИЙ ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ (SC-40(3))

впроваджені криптографічні механізми для визначення та відхилення бездротових передач, які є навмисними спробами досягти імітаційного або маніпулятивного обміну повідомленнями на основі параметрів сигналу;

No: 1

Name: sc_40_3_01

Type: string

Default: nil

впроваджені криптографічні механізми для визначення та відхилення бездротових передач, які є навмисними спробами досягти імітаційного або маніпулятивного обміну повідомленнями на основі параметрів сигналу;

16.41. ДОСТУП ДО ПОРТІВ ТА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ, ВИВЕДЕННЯ (SC-41)

[Вибір: фізично або логічно] відключити або видалити [Призначення: визначені організацією, порти підключення або пристрої введення/виводу] у [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти].

No: 1

Name: sc_41_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено порти підключення або пристрої вводу/виводу, які потрібно відключити або видалити

No: 2

Name: sc_41_odp_02

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

No: 3

Name: sc_41_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені системи або компоненти системи з портами підключення або пристроями вводу/виводу, які потрібно відключити або видалити

16.42. МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ (SC-42)

- a. Заборонити дистанційну активацію можливостей зондування навколишнього середовища в системах організації або компонентах системи за такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, в яких допускається дистанційна активація датчиків].
- b. Забезпечити явну вказівку використання датчика для [Призначення: визначений організацією клас користувачів].

No: 1

Name: sc_42_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Механізми, що перешкоджають МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ

No: 2

Name: sc_42_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {використання пристроїв, що мають <SC-42_ODP[02] можливості зондування довкілля> на об'єктах, територіях або системах}; дистанційна активація можливостей зондування довкілля на організаційних системах або системних компонентах з наступними винятками: <SC-42_ODP[04] винятки, де дозволяється дистанційна активація датчиків}

No: 3

Name: sc_42_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені можливості зондування навколишнього середовища в пристроях (якщо вибрано)

No: 4

Name: sc_42_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені об'єкти, зони або системи, на яких заборонено використання пристроїв, що мають можливості зондування навколишнього середовища (якщо вони були обрані)

No: 5

Name: sc_42_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено винятки, коли дозволено віддалену активацію датчиків (якщо вибрано)

16.42.1. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД УПОВНОВАЖЕНИМИ АБО ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ (SC-42(1))

налаштована система таким чином, щоб дані або інформація, <SC-42(01)_ODP зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

No: 1
Name: sc_42_1_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені датчики, які будуть використовуватися для збору даних або інформації;

No: 2
Name: sc_42_1_odp_02
Type: string
Default: nil

зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

No: 3
Name: sc_42_1_01
Type: string
Default: nil

налаштована система таким чином, щоб дані або інформація, <SC-42(01)_ODP зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

16.42.2. ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ (SC-42(2))

застосовуються <SC-42(02)_ODP заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 1
Name: sc_42_2_odp_01
Type: string
Default: nil

потрібно вживати заходів для того, щоб дані або інформація, зібрані датчиками, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 2
Name: sc_42_2_odp_02
Type: string
Default: nil

заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 3
Name: sc_42_2_01
Type: string
Default: nil

застосовуються <SC-42(02)_ODP заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

16.42.3. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-42(3))

МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ 641 ПРИСТРОЇВ [Вилучено: перенесено до SC-42].;

No: 1

Name: sc_42_3_01

Type: string

Default: nil

МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ 641 ПРИСТРОЇВ [Вилучено: перенесено до SC-42].;

16.42.4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІР (SC-42(4))

застосовуються <SC-42(04)_ODP[01] заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>;

No: 1

Name: sc_42_4_odp_01

Type: string

Default: nil

заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>;

No: 2

Name: sc_42_4_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-42(04)_ODP[01] заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>;

16.42.5. МІНІМІЗАЦІЯ ЗБОРУ (SC-42(5))

використовуються <SC-42(05)_ODP датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

No: 1

Name: sc_42_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені датчики, які налаштовані на мінімізацію збору непотрібних персональних даних;

No: 2

Name: sc_42_5_odp_02

Type: string

Default: nil

датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

No: 3

Name: sc_42_5_01

Type: string

Default: nil

використовуються <SC-42(05)_ODP датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

16.43. МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-43)

- a. Встановити обмеження на використання та рекомендації щодо впровадження для [Призначення: визначених організацією компонентів системи].
- b. Проводити авторизацію, спостереження та контроль використання таких компонентів у системі.

No: 1
Name: sc_43_odp
Type: string
Default: nil

Визначені компоненти, для яких мають бути встановлені обмеження на використання та настанови щодо впровадження; SC-43a. встановлені обмеження на використання та настанови щодо впровадження для компонентів; SC-43b.[01] дозволено системі; SC-43b.[02] здійснюється моніторинг компонентів> в системі; SC-43b.[03] контролюється використання компонентів в системі. використання компонентів використання у <SC-43_ODP

16.44. ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)

Впровадити екрановані камери в [Призначення: визначену організацією систему, компонент системи або місце розташування].

No: 1
Name: sc_44_01
Type: string
Default: nil

Використовується в системі <SC-44_ODP, компоненті або місці розташування> застосування екранованої камери системному можливість

No: 2
Name: sc_44_odp
Type: string
Default: nil

Визначена система, компонент системи або місце, де має бути застосований потенціал екранованої камери

16.45. СИНХРОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ З ЧАСОМ (SC-45)

Синхронізація системного годинника в системі та компонентах системи і між ними.

No: 1
Name: sc_45_01
Type: integer

Default: 30

Синхронізовані системні годинники всередині системи та між системами і системними компонентами

16.45.1. СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (SC-45(1))

порівнюються внутрішні системні годинники <SC- 45(01)_ODP[01] частота> з <SC-45(01)_ODP[02] авторитетним джерелом часу>;

синхронізовано внутрішній системний годинник з авторитетним джерелом часу, якщо різниця у часі більша за <SC-45(01)_ODP[03] часовий період>;

No: 1

Name: sc_45_1_odp_02

Type: string

Default: nil

авторитетним джерелом часу>;

No: 2

Name: sc_45_1_odp_03

Type: string

Default: nil

часовий період>;

No: 3

Name: sc_45_1_01

Type: string

Default: nil

порівнюються внутрішні системні годинники <SC- 45(01)_ODP[01] частота> з <SC-45(01)_ODP[02] авторитетним джерелом часу>;

No: 4

Name: sc_45_1_02

Type: string

Default: nil

синхронізовано внутрішній системний годинник з авторитетним джерелом часу, якщо різниця у часі більша за <SC-45(01)_ODP[03] часовий період>;

16.45.2. ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (SC-45(2))

є вторинне авторитетне джерело часу, яке знаходиться в іншому географічному регіоні, ніж первинне авторитетне джерело часу;

синхронізовано внутрішній системний годинник з вторинним авторитетним джерелом часу, якщо первинне авторитетне джерело часу недоступне;

No: 1

Name: sc_45_2_01

Type: string

Default: nil

є вторинне авторитетне джерело часу, яке знаходиться в іншому географічному регіоні, ніж первинне авторитетне джерело часу;

No: 2

Name: sc_45_2_02

Type: string

Default: nil

синхронізовано внутрішній системний годинник з вторинним авторитетним джерелом часу, якщо первинне авторитетне джерело часу недоступне.;

16.46. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖДОМЕННОЇ ПОЛІТИКИ (SC-46)

Впровадити механізм примусового виконання політики [Вибір: фізично; логічно] між фізичними та/або мережевими інтерфейсами для підключених доменів безпеки.

No: 1

Name: sc_46_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

16.47. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗВ'ЯЗКУ (SC-47)

Встановіть [Призначення: альтернативні шляхи зв'язку, визначені організацією] для організаційного управління та контролю операцій системи.

No: 1

Name: sc_47_01

Type: string

Default: nil

Встановлені альтернативні шляхи зв'язку для системних операцій та контролю операцій системи

No: 2

Name: sc_47_odp

Type: string

Default: nil

Визначені альтернативні шляхи зв'язку для системних операцій та контролю операцій системи

16.48. ПЕРЕМІЩЕННЯ ДАТЧИКА (SC-48)

Перенесіть [Призначення: датчики та можливості моніторингу, визначені організацією] до [Призначення: місця, визначені організацією] за таких умов або обставин: [Призначення: умови або обставини, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_48_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Переміщуються датчики і засоби моніторингу до місць розташування за умов або обставин

No: 2
Name: sc_48_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначені датчики та можливості необхідно перемістити; моніторингу, які

No: 3
Name: sc_48_odp_02
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені місця, куди будуть переміщені датчики та засоби моніторингу

No: 4
Name: sc_48_odp_03
Type: list
Default: []

Визначені умови або обставини для переміщення датчиків і можливостей моніторингу

16.48.1. ДИНАМІЧНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ДО ЗА (SC-48(1))

No: 1
Name: sc_48_1_01
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Датчики та засоби моніторингу динамічно переміщуються до місць розташування за умов або обставин.
ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

16.49. ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)

Впровадити механізми апаратного поділу та застосування політики між [Призначення: домени безпеки, визначені організацією].

No: 1
Name: sc_49_01
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Впроваджено механізми апаратного розділення та застосування політик між доменами безпеки

No: 2
Name: sc_49_odp
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені домени безпеки, які потребують апаратного розділення та механізмів забезпечення дотримання політики

16.50. ПРИМУСОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-50)

Впровадити програмне розділення та механізми застосування політики між [Призначення: домени безпеки, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_50_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Впроваджено програмне розділення та механізми застосування політик між доменами безпеки. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

No: 2

Name: sc_50_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені домени безпеки, які потребують програмного розділення та механізмів забезпечення дотримання політик

16.51. АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)

a. Перевіряти правильність роботи [Призначення: визначені організацією функції безпеки та приватності].

b. Виконувати перевірку [Вибір (один або кілька): [Призначення: визначені організацією системні перехідні стани]; за командою користувача з відповідними повноваженнями; [Призначення: визначена організацією частота]].

c. Повідомляти [Призначення: визначені організацією персонал або посадові особи] про невдалі перевірки безпеки та приватності.

d. [Вибір (один або кілька): Вимкнути систему; Перезапустити систему; [Призначення: визначені організацією альтернативні дії]], коли виявляються аномалії.

No: 1

Name: sc_51_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системної прошивки, потребують апаратного захисту від запису; які

No: 2

Name: sc_51_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені уповноважені особи, які повинні виконувати процедури вимкнення та повторного увімкнення апаратного захисту від запису; SC-51a. використовується апаратний захист від запису для компонентів мікропрограми системи; SC-51b.[01] впроваджено спеціальні процедури для уповноважених осіб для ручного вимкнення апаратного захисту від запису для модифікацій мікропрограми; SC-51b.[02] реалізовано спеціальні процедури для уповноважених осіб для повторного увімкнення захисту від запису перед поверненням до робочого режиму

17. SI

Клас заходів захисту SI — ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Цей клас спрямований на захист системи від шкідливого коду, виявлення вразливостей та запобігання несанкціонованим змінам інформації.

Перелік заходів захисту: Політика і процедури цілісності інформації (SI-1); Виправлення дефектів (SI-2); Централізоване управління (SI-2(1)) [Вилучено]; Автоматизоване виправлення дефектів (SI-2(2)); Час для усунення дефектів та орієнтири для коригувальних дій (SI-2(3)); Автоматичні засоби управління виправленнями (SI-2(4)); Автоматичне оновлення програмного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення (SI-2(5)); Видалення попередніх версій програмного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення (SI-2(6)); Захист від шкідливого коду (SI-3); Централізоване управління (SI-3(1)) [Вилучено]; Автоматичні оновлення (SI-3(2)) [Вилучено]; Непривілейовані користувачі (SI-3(3)) [Вилучено]; Оновлення тільки привілейованими користувачами (SI-3(4)); Портативні пристрої зберігання даних (SI-3(5)) [Вилучено]; Тестування та верифікація (SI-3(6)); Виявлення без підпису (SI-3(7)) [Вилучено]; Виявлення неавторизованих команд (SI-3(8)); Автентифікація віддалених команд (SI-3(9)) [Вилучено]; Аналіз шкідливого коду (SI-3(10)); Моніторинг системи (SI-4); ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1)); Автоматизовані засоби та механізми аналізу в реальному часі (SI-4(2)); Автоматизовані засоби та механізми інтеграції (SI-4(3)); Трафік вхідних і вихідних комунікацій (SI-4(4)); Системні сповіщення (SI-4(5)); Заборона для непривілейованих користувачів (SI-4(6)) [Вилучено]; Автоматичне реагування на підозрілі події (SI-4(7)); Захист інформації моніторингу (SI-4(8)) [Вилучено]; Тестування засобів і механізмів моніторингу (SI-4(9)); Видимість зашифрованих комунікацій (SI-4(10)); Аналіз аномалій трафіку комунікацій (SI-4(11)); Створені організацією автоматизовані сповіщення (SI-4(12)); Аналіз трафіку та шаблонів подій (SI-4(13)); Виявлення бездротового вторгнення (SI-4(14)); Перехід від бездротового зв'язку до провідних мереж (SI-4(15)); Зіставлення інформації моніторингу (SI-4(16)); Інтегрована ситуаційна обізнаність (SI-4(17)); Аналіз трафіку та прихованої ексфільтрації (SI-4(18)); Особи, які представляють більший ризик (SI-4(19)); Привілейовані користувачі (SI-4(20)); Випробувальні терміни (SI-4(21)); Несанкціоновані послуги мережі (SI-4(22)); Пристрої на основі хоста (SI-4(23)); Індикатори компрометації (SI-4(24)); Аналіз мережевого трафіку (SI-4(25)); Попередження, рекомендації та директиви з безпеки (SI-5); Автоматичні попередження та рекомендації (SI-5(1)); Перевірка функцій безпеки та приватності (SI-6); Сповіщення про неуспішне проходження тестів з безпеки (SI-6(1)) [Вилучено]; Автоматизована підтримка розподіленого тестування (SI-6(2)); Повідомлення про результати перевірки (SI-6(3)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації (SI-7); Перевірка цілісності (SI-7(1)); Автоматичні сповіщення про порушення цілісності (SI-7(2)); Інструменти цілісності з централізованим управлінням (SI-7(3)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації – пакування з індикацією ознак її несанкціонованого розкриття (SI-7(4)); Автоматичні відповіді про порушення цілісності (SI-7(5)); Криптографічний захист (SI-7(6)); Інтеграція виявлення і реагування (SI-7(7)); Аудит важливих подій (SI-7(8)); Перевірка процесу завантаження (SI-7(9)); Захист завантажувального вбудованого програмного забезпечення (SI-7(10)); Обмежене середовище з обмеженими привілеями (SI-7(11)) [Вилучено]; Перевірка цілісності (SI-7(12)); Виконання коду в захищених середовищах (SI-7(13)) [Вилучено]; Двійковий або машинно-виконуваний код (SI-7(14)) [Вилучено]; Автентифікація коду (SI-7(15)); Термін виконання процесу без нагляду (SI-7(16)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації – самозахист програм від самовільного виконання (SI-7(17)); Захист від спаму (SI-8); Централізоване управління (SI-8(1)) [Вилучено]; Автоматичні оновлення (SI-8(2)); Безперервне навчання (SI-8(3)); Обмеження на введення інформації (SI-9) [Вилучено]; Перевірка вводу інформації (SI-10); Можливість ручного перевизначення (SI-10(1)); Перегляд та усунення помилок (SI-10(2)); Передбачувана поведінка (SI-10(3)); Часові взаємодії (SI-10(4)); Обмеження вхідних даних довіреними джерелами і затвердженими форматами (SI-10(5)); Профілактика вводу даних (SI-10(6)); Обробка помилок (SI-11); Управління та збереження інформації (SI-12);

Обмеження елементів персональних даних (SI-12(1)); Мінімізація використання персональних даних під час тестування, навчання та дослідження (SI-12(2)); Видалення інформації (SI-12(3)); Передбачуване запобігання збоїв (SI-13); Відповідальність за передачу функцій компонентів (SI-13(1)); Термін виконання процесу без нагляду (SI-13(2)) [Вилучено]; Ручна передача функцій компонентів (SI-13(3)); Встановлення резервних компонентів та оповіщення (SI-13(4)); Можливість аварійного перемикавання (SI-13(5)); Нестійкість (SI-14); Оновлення з надійних джерел (SI-14(1)); Нестійка інформація (SI-14(2)); Нестійкі підключення (SI-14(3)); Фільтрація вихідних даних (SI-15); Захист пам'яті (SI-16); Відмовостійкі процедури (SI-17); Операції забезпечення якості даних (SI-18); Автоматична підтримка (SI-18(1)); Тегування даних (SI-18(2)); Збирання (SI-18(3)); Індивідуальні запити (SI-18(4)); Повідомлення про виправлення чи видалення (SI-18(5)); Деідентифікація (SI-19); Збір (SI-19(1)); Архівація (SI-19(2)); Видалення (SI-19(3)); Видалення, маскуванню, шифрування, хешування або заміна прямих ідентифікаторів (SI-19(4)); Контроль статистичного розкриття (SI-19(5)); Диференційована конфіденційність (SI-19(6)); Перевірене програмне забезпечення (SI-19(7)); Мотивований порушник (SI-19(8)); Псування (SI-20); Оновлення інформації (SI-21); Різновиди інформації (SI-22); Фрагментація інформації (SI-23).

17.1. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (SI-1)

No: 1

Name: si_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації

No: 2

Name: si_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації

No: 3

Name: si_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: si_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації

No: 5

Name: si_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 6

Name: si_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 7

Name: si_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації

17.2. ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)

No: 1

Name: si_2_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно встановити оновлення програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, після виходу оновлень; SI-02a.[01] виявлено недоліки системи; SI-02a.[02] повідомляється про недоліки системи; SI-02a.[03] виправлені недоліки системи; SI-02b.[01] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[02] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з виправленням дефектів, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02b.[03] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[04] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02c.[01] встановлено оновлення програмного забезпечення, що стосуються безпеки, протягом часовий проміжок з моменту випуску оновлень; SI-02c.[02] встановлено оновлення мікропрограми, що стосуються безпеки, протягом часового періоду з моменту випуску оновлень; SI-02d. включено відновлення порушених прав у процес управління організаційною конфігурацією

17.2.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до PL-09]

Немає параметрів для цього контролю.

17.2.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2(2))

No: 1

Name: si_2_2_01

Type: integer

Default: 30

Встановлені на компонентах системи відповідні оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки, з частотою за допомогою автоматизованих механізмів

17.2.3. ЧАС ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ (SI-2(3))

No: 1

Name: si_2_3_a
 Type: integer
 Default: 30

Вимірюється час між виявленням дефекту та його усуненням; SI-02(03)(b) були встановлені орієнтири для вжиття коригувальних дій

No: 2
 Name: si_2_3_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначені контрольні коригувальних заходів; показники для вжиття

17.2.4. АВТОМАТИЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИПРАВЛЕННЯМИ (SI-2(4))

No: 1
 Name: si_2_4_odp
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені компоненти системи, які потребують автоматизованих інструментів управління виправленнями для полегшення усунення дефектів; SI-02(04)] застосовуються автоматизовані засоби управління виправленнями для полегшення виправлення недовірок у компонентах

17.2.5. АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(5))

No: 1
 Name: si_2_5_01
 Type: string
 Default: nil

SI-02(05) _ODP[01] оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки>, встановлено автоматично до <SI-02(05) _ODP[02] компонентів системи>

17.2.6. ВИДАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(6))

No: 1
 Name: si_2_6_01
 Type: string
 Default: nil

Видаляються попередні версії програмне забезпечення та компоненти мікропрограми після встановлення оновлених версій

No: 2
 Name: si_2_6_odp
 Type: string
 Default: nil

Потрібно видаляти компоненти програмного забезпечення та мікропрограми після встановлення оновлених версій

17.3. ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)

No: 1

Name: si_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {підписаний; непідписаний}

No: 2

Name: si_3_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування

No: 3

Name: si_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {кінцева точка; точки входу та виходу з мережі}

No: 4

Name: si_3_odp_04

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {block malicious code; quarantitne malicious code; take action}

No: 5

Name: si_3_odp_05

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано)

17.3.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PL-9]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.2. АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-3(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-03]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.3. НЕПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-3(3)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-6(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.4. ОНОВЛЕННЯ ТІЛЬКИ ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ (SI-3(4))

No: 1

Name: si_3_4_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Оновлюються механізми захисту від шкідливого коду лише за вказівкою привілейованого користувача

17.3.5. ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (SI-3(5)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до MP-7]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.6. ТЕСТУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (SI-3(6))

No: 1

Name: si_3_6_a

Type: string

Default: "щорічно"

Перевіряються механізми захисту від шкідливого коду частота шляхом введення в систему відомого доброякісного коду

No: 2

Name: si_3_6_b_01

Type: string

Default: nil

Відбувається виявлення (доброякісний тест) коду

No: 3

Name: si_3_6_b_02

Type: string

Default: nil

Відбувається відповідне звітування про інцидент

No: 4

Name: si_3_6_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність тестування механізмів захисту від зловмисного коду

17.3.7. ВИЯВЛЕННЯ БЕЗ ПІДПISУ (SI-3(7)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-3]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.8. ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМАНД (SI-3(8))

No: 1

Name: si_3_8_a

Type: string

Default: nil

Виявлено <SI-03(08) _ODP[01] неавторизовані команди операційної системи> через інтерфейс прикладного програмування ядра на <SI-03(08) _ODP[02] апаратних компонентах системи>

17.3.9. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (SI-3(9)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-17(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.10. АНАЛІЗ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3(10))

No: 1

Name: si_3_10_a

Type: string

Default: nil

Використовуються інструменти та методи для аналізу характеристик та поведінки шкідливого коду

No: 2

Name: si_3_10_b_01

Type: string

Default: nil

Включені результати аналізу шкідливого коду в організаційні процеси реагування на інциденти

No: 3

Name: si_3_10_b_02

Type: string

Default: nil

Включені результати аналізу шкідливого коду в організаційні процеси виправлення недоліків

No: 4

Name: si_3_10_odp

Type: string

Default: nil

Визначені інструменти та методи, які будуть використовуватися для аналізу характеристик та поведінки шкідливого коду

17.4. МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)

No: 1

Name: si_4_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи

No: 2

Name: si_4_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям

No: 3

Name: si_4_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи

No: 4

Name: si_4_odp_05

Type: string

Default: "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота}

17.4.1. ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1))

No: 1

Name: si_4_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Підключені окремі засоби виявлення вторгнень загальносистемної системи виявлення вторгнень; до

No: 2

Name: si_4_1_02

Type: string

Default: nil

Об'єднані окремі інструменти виявлення вторгнень загальносистемну систему виявлення вторгнень. у

17.4.2. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ АНАЛІЗУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (SI-4(2))

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.3. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ (SI-4(3))

No: 1

Name: si_4_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані інструменти та механізми для інтеграції інструментів та механізмів виявлення вторгнень у механізми контролю доступу

No: 2

Name: si_4_3_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані інструменти та механізми для інтеграції інструментів та механізмів виявлення вторгнень у механізми контролю потоків

17.4.4. ТРАФІК ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(4))

No: 1

Name: si_4_4_a_01

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку

No: 2

Name: si_4_4_a_02

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичайної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку

No: 3

Name: si_4_4_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов

No: 4

Name: si_4_4_b_02

Type: string

Default: "щорічно"

Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення

17.4.5. СИСТЕМНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(5))

No: 1

Name: si_4_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Відбувається оповіщення <SI-04(05) _ODP[01] персоналу або ролей> при виникненні згенерованих системою <SI-04(05) _ODP[02] індикаторів компрометації>

17.4.6. ЗАБОРОНА ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SI-4(6)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-6(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.7. АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПІДОЗРІЛІ ПОДІЇ (SI-4(7))

No: 1

Name: si_4_7_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Повідомляється персонал з реагування на інциденти про виявлені підозрілі події

No: 2

Name: si_4_7_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Вживаються найменш руйнівні дії при виявленні підозрілих подій

17.4.8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(8)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-4]

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.9. ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕХАНІЗМІВ МОНІТОРИНГУ (SI-4(9))

No: 1

Name: si_4_9_01

Type: string

Default: "щорічно"

Тестуються інструменти та механізми моніторингу вторгнень <SI-04(09) _ODP періодичність>

No: 2

Name: si_4_9_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність тестування механізмів моніторингу вторгнень; інструментів і

17.4.10. ВИДИМІСТЬ ЗАШИФРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(10))

No: 1

Name: si_4_10_01

Type: string

Default: nil

Передбачено, щоб <SI-04(10) _ODP[01] зашифрований трафік зв'язку> був видимим для <SI-04(10) _ODP[02] засобів та механізмів моніторингу системи>

17.4.11. АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ТРАФІКУ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(11))

No: 1

Name: si_4_11_01

Type: string

Default: nil

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх інтерфейсах системи для виявлення аномалій

No: 2

Name: si_4_11_02

Type: string

Default: nil

Аналізується вихідний трафік зв'язку в внутрішніх точках для виявлення аномалій

No: 3

Name: si_4_11_odp

Type: string

Default: nil

Визначені внутрішні точки в системі, в яких необхідно аналізувати комунікаційний трафік

17.4.12. СТВОРЕНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АВТОМАТИЗОВАНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(12))

No: 1

Name: si_4_12_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Оповіщається <SI-04(12) _ODP[01] персонал або ролі> за допомогою <SI-04(12) _ODP[02] автоматизованих механізмів>, коли <SI-04(12) _ODP[03] дії, що викликають оповіщення> вказують на невідповідну або незвичну викликають оповіщення персоналу, або діяльність, що має вплив на безпеку або приватне життя

17.4.13. АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ШАБЛОНІВ ПОДІЙ (SI-4(13))

No: 1

Name: si_4_13_a_01

Type: string

Default: nil

Аналізується трафік для системи

No: 2

Name: si_4_13_a_02

Type: string

Default: nil

Проаналізовано патерни подій для системи

No: 3

Name: si_4_13_b_01

Type: string

Default: nil

Розроблені профілі, що представляють загальний трафік

No: 4

Name: si_4_13_b_02

Type: string

Default: nil

Розроблені профілі, що представляють патерни подій

No: 5

Name: si_4_13_c_01

Type: string

Default: nil

Використовуються профілі трафіку пристроїв системного моніторингу

No: 6

Name: si_4_13_c_02

Type: string

Default: nil

Використовуються профілі подій при налаштуванні пристроїв системного моніторингу при налаштуванні

17.4.14. ВИЯВЛЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ВТОРГНЕННЯ (SI-4(14))

No: 1

Name: si_4_14_01

Type: string

Default: nil

Використовується система виявлення бездротових вторгнень для виявлення несанкціонованих бездротових пристроїв

No: 2

Name: si_4_14_02

Type: integer

Default: 3

Використовується бездротова система виявлення вторгнень для виявлення спроб атак на систему

No: 3

Name: si_4_14_03

Type: string

Default: nil

Використовується бездротова система виявлення вторгнень для виявлення потенційних компрометації або порушень в системі

17.4.15. ПЕРЕХІД ВІД БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДО ПРОВІДНИХ МЕРЕЖ (SI-4(15))

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.16. ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(16))

No: 1
Name: si_4_16_01
Type: string
Default: nil

Співвідноситься інформація з інструментів моніторингу та механізмів, що застосовуються в системі

17.4.17. ІНТЕГРОВАНА СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ (SI-4(17))

No: 1
Name: si_4_17_01
Type: string
Default: nil

Співвідноситься інформація, отримана в результаті моніторингу фізичної, кібернетичної діяльності та діяльності ланцюга поставок, з метою досягнення інтегрованої, загальноорганізаційної ситуаційної обізнаності

17.4.18. АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ПРИХОВАНОЇ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SI-4(18))

No: 1
Name: si_4_18_01
Type: string
Default: nil

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх по відношенню до системи інтерфейсах для виявлення прихованого витоку інформації

No: 2
Name: si_4_18_02
Type: string
Default: nil

Аналізується вихідний трафік зв'язку в внутрішніх точках для виявлення прихованого витоку інформації

No: 3
Name: si_4_18_odp
Type: string
Default: nil

Визначені внутрішні точки в системі, в яких необхідно аналізувати комунікаційний трафік

17.4.19. ОСОБИ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ БІЛЬШИЙ РИЗИК (SI-4(19))

No: 1
Name: si_4_19_01

Type: string

Default: nil

Здійснюється <SI-04(19) _ODP[01] додатковий моніторинг> щодо осіб, які були ідентифіковані джерелами <SI-04(19) _ODP[02] як такі, що становлять підвищений рівень ризику>

17.4.20. ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-4(20))

No: 1

Name: si_4_20_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано привілейованих користувачів. привілейованих додатковий моніторинг

No: 2

Name: si_4_20_odp

Type: string

Default: nil

Визначено додатковий користувачів; моніторинг

17.4.21. ВИПРОБУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ (SI-4(21))

No: 1

Name: si_4_21_01

Type: integer

Default: 30

Здійснюється <SI-04(21) _ODP[01] додатковий моніторинг> осіб під час <SI-04(21) _ODP[02] випробувального терміну>

17.4.22. НЕСАНКЦІОНОВАНІ ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ (SI-4(22))

No: 1

Name: si_4_22_a

Type: string

Default: nil

Виявлено послуги мережі, які не було авторизовано або схвалено відповідно до процесів авторизації або схвалення

17.4.23. ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ХОСТА (SI-4(23))

No: 1

Name: si_4_23_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Реалізовано <SI-04(23) _ODP[01] механізми моніторингу на основі хостів> на <SI-04(23) _ODP[02] компоненти системи>

17.4.24. ІНДИКАТОРИ КОМПРОМЕТАЦІЇ (SI-4(24))

No: 1

Name: si_4_24_01

Type: string

Default: nil

Виявлено індикатори компрометації, 04(24)_ODP[01] джерелами>

No: 2

Name: si_4_24_02

Type: string

Default: nil

Збираються індикатори компрометації, що надаються джерелами

No: 3

Name: si_4_24_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Індикатори компрометації, надані <SI-04(24) джерелами>, поширюються на <SI-04(24) персонал або ролі>. надані <SI- _ODP[01] _ODP[02]

17.4.25. АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ (SI-4(25))

No: 1

Name: si_4_25_01

Type: string

Default: nil

Забезпечується видимість мережевого трафіку на зовнішніх системних інтерфейсах для оптимізації ефективності пристроїв моніторингу

No: 2

Name: si_4_25_02

Type: string

Default: nil

Забезпечено видимість мережевого трафіку на ключових внутрішніх інтерфейсах системи для оптимізації ефективності пристроїв моніторингу

17.5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)

No: 1

Name: si_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені зовнішні організації, від яких необхідно постійно отримувати оповіщення, поради та директиви щодо безпеки системи

No: 2

Name: si_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації}

No: 3

Name: si_5_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено)

No: 4

Name: si_5_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені елементи в організації, до яких мають надсилатися оповіщення, поради та директиви з безпеки (якщо вони були обрані)

17.5.1. АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (SI-5(1))

No: 1

Name: si_5_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані механізми для трансляції попередження та рекомендації інформації з питань безпеки по всій організації

No: 2

Name: si_5_1_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для трансляції попередження та рекомендації інформації про безпеку в організації

17.6. ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SI-6)

No: 1

Name: si_6_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки, які необхідно перевірити на коректність роботи

No: 2

Name: si_6_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені функції приватності, які потрібно перевіряти на коректність роботи

No: 3

Name: si_6_odp_03

Type: string

Default: "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {перехідні стани системи; за командою користувача з відповідним привілеєм; частота}

No: 4

Name: si_6_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені перехідні стани системи, що вимагають перевірки функцій безпеки та конфіденційності; (якщо вибрано)

No: 5

Name: si_6_odp_05

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перевірки правильності роботи функцій безпеки та приватності; (якщо вибрано)

No: 6

Name: si_6_odp_06

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені про невдачу перевірку безпеки та приватності

No: 7

Name: si_6_odp_07

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {вимкнути систему; перезапустити систему; альтернативна дія (дії)}

17.6.1. СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕУСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З БЕЗПЕКИ (SI-6(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-6]

Немає параметрів для цього контролю.

17.6.2. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА РОЗПОДІЛЕНОГО ТЕСТУВАННЯ (SI-6(2))

No: 1

Name: si_6_2_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Впроваджені автоматизовані механізми для розподіленого тестуванням функцій безпеки; підтримки

No: 2

Name: si_6_2_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Проваджені автоматизовані механізми для розподіленого тестуванням функцій приватності. підтримки

17.6.3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ (SI-6(3))

No: 1

Name: si_6_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Повідомляються результати перевірки функцій безпеки персоналу або ролям

No: 2

Name: si_6_3_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, призначені для отримання результатів перевірки функцій безпеки та приватності

17.7. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)

a. Впровадити механізми захисту від спаму в точках входу та виходу системи, щоб виявляти та протидіяти небажаним повідомленням.

b. Оновлювати механізми захисту від спаму, коли доступні нові механізми відповідно до організаційної політики та процедур управління конфігурацією.

No: 1

Name: si_7_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено програмне забезпечення, яке потребує застосування засобів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 2

Name: si_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено прошивку, яка потребує застосування інструментів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 3

Name: si_7_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначена інформація, яка потребує застосування засобів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 4

Name: si_7_odp_04

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні

No: 5

Name: si_7_odp_05

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07_ODP[06] визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін до інформації; при виявленні SI-07a.[01] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07a.[02] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у мікропрограмі; SI-07a.[03] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін до інформації; SI-07b.[01] виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07b.[02] виконуються дії несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07b.[03] виконуються дії несанкціонованих змін в інформації. при виявленні

17.7.1. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(1))

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.2. АВТОМАТИЧНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(2))

No: 1

Name: si_7_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Застосовуються автоматизовані інструменти, які надають повідомлення персоналу або ролям при виявленні розбіжностей під час перевірки цілісності

No: 2

Name: si_7_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким необхідно повідомляти про виявлення розбіжностей під час перевірки цілісності

17.7.3. ІНСТРУМЕНТИ ЦІЛІСНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ УПРАВЛІННЯМ (SI-7(3))

No: 1

Name: si_7_3_01

Type: string

Default: nil

Застосовуються інструменти цілісності з централізованим управлінням

17.7.4. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – ПАКУВАННЯ З ІНДИКАЦІЄЮ ОЗНАК ЇЇ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-7(4))

[Вилучено: включено до SA-12]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.5. АВТОМАТИЧНІ ВІДПОВІДІ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(5))

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.6. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SI-7(6))

No: 1

Name: si_7_6_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Впроваджені криптографічні механізми для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні

No: 2

Name: si_7_6_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми несанкціонованих змін у прошивці; для виявлення

No: 3

Name: si_7_6_03

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Впроваджені криптографічні механізми несанкціонованих змін інформації. для виявлення

17.7.7. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ І РЕАГУВАННЯ (SI-7(7))

No: 1

Name: si_7_7_01

Type: string

Default: nil

Виявлення змін включено до можливості організації реагування на інциденти

No: 2

Name: si_7_7_odp

Type: string

Default: nil

Визначені зміни в системі, що мають відношення до безпеки

17.7.8. АУДИТ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ (SI-7(8))

No: 1
Name: si_7_8_01
Type: string
Default: nil

Передбачена можливість аудиту потенційного порушення цілісності

17.7.9. ПЕРЕВІРКА ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ (SI-7(9))

No: 1
Name: si_7_9_01
Type: string
Default: nil

Перевіряється цілісність процесу завантаження 07(09)_ODP системних компонентів>. <SI-

No: 2
Name: si_7_9_odp
Type: string
Default: nil

Визначено компоненти системи, які потребують перевірки цілісності процесу завантаження

17.7.10. ЗАХИСТ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-7(10))

No: 1
Name: si_7_10_01
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Реалізовано <SI-07(10) _ODP[01] механізми> для захисту цілісності завантажувальної прошивки у <SI-07(10) _ODP[02] системних компонентах>. компоненти системи, захисту цілісності які потребують завантажувальної

17.7.11. ОБМЕЖЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (SI-7(11)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до СМ-7(6)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.12. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(12))

No: 1
Name: si_7_12_01
Type: string
Default: nil

Перевіряється забезпечення, виконанням. цілісність програмне встановлене користувачем перед

No: 2
Name: si_7_12_odp

Type: string

Default: nil

Визначено програмне забезпечення, встановлене користувачем, яке потребує перевірки цілісності перед виконанням

17.7.13. ВИКОНАННЯ КОДУ В ЗАХИЩЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SI-7(13)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до CM-7(7)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.14. ДВІЙКОВИЙ АБО МАШИННО-ВИКОНУВАНИЙ КОД (SI-7(14)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до CM-7(8)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.15. АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОДУ (SI-7(15))

No: 1

Name: si_7_15_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовано криптографічні механізми для автентифікації програмного забезпечення або компонентів мікропрограми перед інсталяцією

No: 2

Name: si_7_15_odp

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено компоненти програмного забезпечення або мікропрограми, які мають бути автентифіковані за допомогою криптографічних механізмів перед встановленням

17.7.16. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-7(16))

No: 1

Name: si_7_16_01

Type: integer

Default: 30

Заборонено процесам виконуватися без нагляду довше, ніж часовий період

No: 2

Name: si_7_16_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено максимальний період часу, протягом якого процеси можуть виконуватися без нагляду

17.7.17. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – САМОЗАХИСТ ПРОГРАМ ВІД САМОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ (SI-7(17))

No: 1

Name: si_7_17_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено елементи керування, які потрібно реалізувати для самозахисту програми під час виконання

17.8. ЗАХИСТ ВІД СПАМУ (SI-8)

Немає параметрів для цього контролю.

17.8.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-8(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PL-9]

Немає параметрів для цього контролю.

17.8.2. АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-8(2))

No: 1

Name: si_8_2_01

Type: string

Default: "щорічно"

Автоматично оновлюються механізми захисту від спаму частота

No: 2

Name: si_8_2_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність автоматичного механізмів захисту від спаму; оновлення

17.8.3. БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ (SI-8(3))

No: 1

Name: si_8_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Впроваджені механізми захисту від спаму з можливістю навчання для більш ефективного визначення законного комунікаційного трафіку

17.9. ОБМЕЖЕННЯ НА ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-9) [Вилучено]

Немає параметрів для цього контролю.

17.10. ПЕРЕВІРКА ВВОДУ ІНФОРМАЦІЇ (SI-10)

Перевіряти дійсність [Призначення: визначена організацією введена інформація].

No: 1
Name: si_10_01
Type: string
Default: nil

Перевіряється дійсність синтаксису вхідної інформації

No: 2
Name: si_10_odp
Type: string
Default: nil

Визначено вхідні дані до системи, які перевірки достовірності; потребують

17.10.1. МОЖЛИВІСТЬ РУЧНОГО ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ (SI-10(1))

No: 1
Name: si_10_1_a
Type: string
Default: nil

Передбачена можливість ручного перевизначення валідації інформаційних входів

No: 2
Name: si_10_1_b
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Використання можливості ручного перевизначення обмежено лише уповноваженими особами

No: 3
Name: si_10_1_c
Type: string
Default: nil

Проводиться аудит перевизначення. використання можливості для ручного

No: 4
Name: si_10_1_odp
Type: string
Default: nil

Визначено авторизованих осіб, які можуть користуватися можливістю ручного перевизначення

17.10.2. ПЕРЕГЛЯД ТА УСУНЕННЯ ПОМИЛОК (SI-10(2))

No: 1
Name: si_10_2_01
Type: integer
Default: 30

Переглядаються помилки валідації вхідних даних протягом часового періоду

No: 2
Name: si_10_2_02
Type: integer
Default: 30

Помилки валідації вводу вирішуються 10(02)_ODP[02] часового проміжку>. протягом <SI-

17.10.3. ПЕРЕДБАЧУВАНА ПОВЕДІНКА (SI-10(3))

No: 1
Name: si_10_3_02
Type: string
Default: nil

Система поводить задокументованим чином при отриманні недійсних вхідних даних

17.10.4. ЧАСОВІ ВЗАЄМОДІЇ (SI-10(4))

No: 1
Name: si_10_4_01
Type: integer
Default: 30

Враховується часова взаємодія між компонентами системи при визначенні відповідної реакції на невірні вхідні дані

17.10.5. ОБМЕЖЕННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДОВІРЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ І ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ФОРМАТАМИ (SI-10(5))

Немає параметрів для цього контролю.

17.10.6. ПРОФІЛАКТИКА ВВОДУ ДАНИХ (SI-10(6))

No: 1
Name: si_10_6_01
Type: integer
Default: 30

Визначено елементи керування, які потрібно реалізувати для самозахисту програми під час виконання

17.11. ОБРОБКА ПОМИЛОК (SI-11)

- а. Створити повідомлення про помилки, які надають інформацію, необхідну для реалізації виправних дій, без виявлення інформації, що може бути використана.
- б. Показувати повідомлення про помилки лише [Призначення: визначений організацією персонал або посадові особи].

No: 1

Name: si_11_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким слід повідомляти про повідомлення про помилки; SI-11a. генеруються повідомлення про помилки, які надають інформацію, необхідну для коригувальних дій, без розкриття інформації, яка може бути використана; SI-11b. показувати повідомлення про помилки лише для персонал або ролі

17.12. УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12)

Управляти та зберігати інформацію всередині системи та виводити інформацію із системи відповідно до чинного законодавства, виконавчих наказів, директив, правил, політик, стандартів, керівних принципів та експлуатаційних вимог.

No: 1

Name: si_12_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Здійснюється управління інформацією в системі відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 2

Name: si_12_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація в системі відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 3

Name: si_12_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Управління інформацією, що виводиться з системи, здійснюється відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та операційних вимог

No: 4

Name: si_12_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація, що виводиться з системи, відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

17.12.1. ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (SI-12(1))

No: 1

Name: si_12_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Обмежується обробка персональних даних у життєвому циклі інформації в життєвому циклі інформації, елементами інформації, що ідентифікує особу

No: 2

Name: si_12_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені елементи персональних даних у життєвому циклі інформації

17.12.2. МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННІ (SI-12(2))

No: 1

Name: si_12_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для досліджень; SI-12(02)[02]
використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для тестування

No: 2

Name: si_12_2_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Застосовуються методи для мінімізації використання персональних даних для навчання

17.12.3. ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12(3))

No: 1

Name: si_12_3_01

Type: string

Default: nil

Використовуються методи для знищення інформації після закінчення терміну зберігання

No: 2

Name: si_12_3_02

Type: string

Default: nil

Використовуються методи для знищення інформації після закінчення терміну зберігання

No: 3

Name: si_12_3_03

Type: integer

Default: 30

Використовуються методи для стирання інформації після закінчення періоду зберігання

17.13. ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗБОЇВ (SI-13)

- a. Визначити середній час до збою (MTTF) для [Призначення: визначені організацією компоненти системи] в певних середовищах роботи.
- b. Надати замінні компоненти системи та засоби для заміни активних компонентів резервними компонентами відповідно до [Призначення: визначені організацією критерії заміни].

No: 1

Name: si_13_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначені компоненти системи, для яких необхідно визначити середній час до збою (MTTF)

No: 2

Name: si_13_odp_02

Type: list

Default: []

Визначені критерії заміни за середнім часом напрацювання до збою (MTTF), які будуть використовуватися для заміни активних і резервних компонентів; SI-13a. визначено середній час напрацювання до збою (MTTF) для системних компонентів у конкретних умовах експлуатації; SI-13b. передбачені замінні компоненти системи та засоби заміни активних і резервних компонентів відповідно до критеріїв заміни середнього часу напрацювання на відмову (MTTF)

17.13.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(1))

No: 1

Name: si_13_1_01

Type: integer

Default: 30

Виводяться компоненти системи з експлуатації шляхом передачі обов'язків компонентів на запасні компоненти не пізніше, ніж частка або відсоток середнього напрацювання на відмову

No: 2

Name: si_13_1_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частку або напрацювання до збою, відсоток середнього часу в межах якого обов'язки компонента системи можуть бути передані компоненту, що замінює його

17.13.2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-13(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-7 (16)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.13.3. РУЧНА ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(3))

No: 1

Name: si_13_3_01

Type: integer

Default: 30

Ініціюються вручну передачі між активним та резервним компонентами системи, коли використання активного компонента досягає відсоток від середнього часу напрацювання до збою

No: 2

Name: si_13_3_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено відсоток середнього часу напрацювання на відмову для передач, які потрібно ініціювати вручну

17.13.4. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ОПОВІЩЕННЯ (SI-13(4))

No: 1

Name: si_13_4_a

Type: integer

Default: 30

Успішно і прозоро встановлюються резервні компоненти протягом часу, якщо виявлено збої у роботі системних компонентів

17.13.5. МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЙНОГО ПЕРЕМИКАННЯ (SI-13(5))

Немає параметрів для цього контролю.

17.14. НЕСТІЙКІСТЬ (SI-14)

Реалізувати нестійкі [Призначення: визначені організацією компоненти системи та служби], які ініціюються у відомих станах і завершуються [Вибір (один або кілька): після закінчення сеансу використання; періодично з [Призначення: визначена організацією частота]].

No: 1

Name: si_14_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано непостійні компоненти системи та сервіси, які ініціюються у відомому стані

No: 2

Name: si_14_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені непостійні компоненти системи та сервіси, які необхідно застосовувати

No: 3
 Name: si_14_odp_02
 Type: string
 Default: "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {по закінченні сеансу використання; частота}

No: 4
 Name: si_14_odp_03
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту завершення роботи непостійних компонентів і сервісів, які ініціюються у відомому стані (якщо вибрано)

17.14.1. ОНОВЛЕННЯ З НАДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (SI-14(1))

No: 1
 Name: si_14_1_01
 Type: integer
 Default: 30

Програмне забезпечення та дані, що використовуються під час оновлення системних компонентів та служб, отримані з довірених джерел

No: 2
 Name: si_14_1_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначені надійні джерела для отримання програмного забезпечення та даних для оновлення системних компонентів і служб

17.14.2. НЕСТІЙКА ІНФОРМАЦІЯ (SI-14(2))

No: 1
 Name: si_14_2_b
 Type: string
 Default: nil

Видаляється інформація, коли вона більше не потрібна

17.14.3. НЕСТІЙКІ ПІДКЛЮЧЕННЯ (SI-14(3))

No: 1
 Name: si_14_3_01
 Type: string
 Default: nil

Встановлюються з'єднання з системою на вимогу

No: 2
 Name: si_14_3_odp
 Type: integer
 Default: 30

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {завершення запиту; період невикористання}

17.15. ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ (SI-15)

Перевіряти інформацію, що виходить з [Призначення: визначені організацією програмні продукти та/або застосунки], щоб переконатися, що інформація відповідає очікуваному змісту.

No: 1

Name: si_15_01

Type: string

Default: nil

Перевіряється інформація, що виводиться з програмне забезпечення та/або додатки, щоб переконатися, що інформація відповідає очікуваному змісту

No: 2

Name: si_15_odp

Type: string

Default: nil

Визначені програми та/або додатки, виведення інформації з яких потребує перевірки

17.16. ЗАХИСТ ПАМ'ЯТІ (SI-16)

Виконати [Призначення: визначені організацією заходи безпеки] для захисту системної пам'яті від несанкціонованого коду, що виконується.

No: 1

Name: si_16_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано контроль для захисту системної пам'яті від несанкціонованого виконання коду

No: 2

Name: si_16_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено засоби контролю для захисту системної пам'яті від несанкціонованого виконання коду

17.17. ВІДМОВОСТІЙКІ ПРОЦЕДУРИ (SI-17)

Виконати [Призначення: визначені організацією відмовостійкі процедури], коли настають [Призначення: визначені організацією умови виявлення несправностей].

No: 1

Name: si_17_01

Type: list

Default: []

Реалізовано процедури захисту від збоїв при виникненні перелік умов збою. відмови, що вимагають

No: 2

Name: si_17_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені відмовостійкі процедури, пов'язані з умовами відмови

No: 3

Name: si_17_odp_02

Type: list

Default: []

Визначено перелік умов відмовостійких процедур

17.18. ОПЕРАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ (SI-18)

- a. Перевіряти точність, актуальність, своєчасність і повноту персональної інформації протягом її життєвого циклу [Завдання: частота, визначена організацією];
- b. Виправляти або видаляти неточну або застарілу персональну інформацію.

No: 1

Name: si_18_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перевірки точності персональну інформацію протягом життєвого циклу інформації

No: 2

Name: si_18_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перевірки актуальності персональної інформації протягом життєвого циклу інформації

No: 3

Name: si_18_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перевірки актуальності персональної інформації протягом життєвого циклу інформації

No: 4

Name: si_18_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перевірки повноти персональної інформації протягом життєвого циклу інформації; SI-18a.[01] перевіряється точність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації частота; SI-18a.[02] перевіряється актуальність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації < SI-18_ODP[02] частота>; SI-18a.[03] перевіряється своєчасність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації < частота SI-18_ODP[03]>; SI-18a.[04] перевіряється повнота персональної інформації протягом життєвого циклу інформації частота; SI-18b. потрібно виправити або видалити неточну або застарілу персональну інформацію

17.18.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (SI-18(1))

No: 1

Name: si_18_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використовуються автоматизовані механізми для виправлення або видалення персональної інформації яка є неточною, застарілою, неправильно визначеною щодо впливу або неправильно деідентифікованою

No: 2

Name: si_18_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для виправлення або видалення персональної інформації яка є неточною, застарілою, неправильно визначеною щодо впливу або неправильно деідентифікованою

17.18.2. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (SI-18(2))

Немає параметрів для цього контролю.

17.18.3. ЗБИРАННЯ (SI-18(3))

Немає параметрів для цього контролю.

17.18.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИТИ (SI-18(4))

No: 1

Name: si_18_4_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Виправляється або видаляється персональну інформація на вимогу осіб або їхніх уповноважених представників.
ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

17.18.5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ (SI-18(5))

No: 1

Name: si_18_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Одержувачі та фізичні особи повідомляються про виправлення або видалення персональної інформації

No: 2

Name: si_18_5_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені одержувачі персональних даних, які повинні бути повідомлені про виправлення або видалення персональних даних

17.19. ДЕІДЕНТИФІКАЦІЯ (SI-19)

а. Видаліть такі елементи персональних даних з наборів даних: [Призначення: визначені організацією елементи персональних даних];

б. Оцініть [Призначення: деідентифікації. частота, визначена організацією] ефективність

No: 1

Name: si_19_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність деідентифікації; SI-19a. вилучено елементи з наборів даних; SI-19b. оцінюється ефективність деідентифікації частота

17.19.1. ЗБІР (SI-19(1))

No: 1

Name: si_19_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Деідентифікується набір даних після збору шляхом відмови від збору персональної інформації

17.19.2. АРХІВАЦІЯ (SI-19(2))

No: 1

Name: si_19_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Заборонено архівування елементів персональної інформації, якщо ці елементи в наборі даних не будуть потрібні після того, як набір даних буде заархівовано

17.19.3. ВИДАЛЕННЯ (SI-19(3))

No: 1

Name: si_19_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Видаляються елементи персональної інформації з набору даних перед його оприлюдненням, якщо ці елементи в наборі даних не повинні бути частиною оприлюднення даних

17.19.4. ВИДАЛЕННЯ, МАСКУВАННЯ, ШИФРУВАННЯ, ХЕШУВАННЯ АБО ЗАМІНА ПРЯМИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ (SI-19(4))

Немає параметрів для цього контролю.

17.19.5. КОНТРОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-19(5))

No: 1

Name: si_19_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють числовими даними так, щоб у результатах аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

No: 2

Name: si_19_5_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють таблицями непередбачених обставин таким чином, щоб у результатах аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

No: 3

Name: si_19_5_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють статистичними даними так, щоб за результатами аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

17.19.6. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (SI-19(6))

No: 1

Name: si_19_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Запобігає розголошенню персональної інформації, додавання недетермінованого шуму до результатів математичних операцій до того, як результати будуть повідомлені

17.19.7. ПЕРЕВІРЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-19(7))

No: 1

Name: si_19_7_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Виконується деідентифікація за допомогою перевірених алгоритмів

No: 2

Name: si_19_7_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Виконується деідентифікація за допомогою програмного забезпечення, яке пройшло валідацію для реалізації алгоритмів

17.19.8. МОТИВОВАНИЙ ПОРУШНИК (SI-19(8))

No: 1

Name: si_19_8_01

Type: string

Default: nil

Виконується тест мотивованого зловмисника для деідентифікованого набору даних, щоб визначити, чи залишаються ідентифіковані дані або чи можна повторно ідентифікувати деідентифіковані дані

17.20. ПСУВАННЯ (SI-20)

Вбудуйте дані або можливості в такі системи або системні компоненти, щоб визначити, чи дані організації були викрадені або неналежним чином видалені з організації: [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти].

No: 1

Name: si_20_01

Type: string

Default: nil

Вбудовані дані або можливості в системи або компоненти системи, щоб визначити, чи були дані організації викрадені або неналежним чином видалені з організації

No: 2

Name: si_20_odp

Type: string

Default: nil

Визначені системи або компоненти системи з даними або можливостями, що підлягають застосуванню

17.21. ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-21)

Оновлюйте [Призначення: інформація, визначена організацією] з [Призначення: частота, визначена організацією] або згенеруйте інформацію за запитом і видаліть її, коли в ній більше не буде потреби.

No: 1

Name: si_21_01

Type: string

Default: "щорічно"

Інформація оновлюється частота або генерується на вимогу і видаляється, коли більше не потрібна. з якими потрібно оновлювати

No: 2

Name: si_21_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначена інформація, яку потрібно оновити

No: 3

Name: si_21_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначені частоти, інформацію

17.22. РІЗНОВИДИ ІНФОРМАЦІЇ (SI-22)

a. Визначити наступні альтернативні джерела інформації для [Завдання: основні функції та послуги, визначені організацією]: [Завдання: альтернативні, визначені організацією джерела інформації];

b. Використовуйте альтернативне джерело інформації для виконання основних функцій або

послуг на [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти], коли основне джерело інформації пошкоджено або недоступне.

No: 1

Name: si_22_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені альтернативні джерела інформації для основних функцій та послуг

No: 2

Name: si_22_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені основні функції та послуги, які потребують альтернативних джерел інформації

No: 3

Name: si_22_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені системи або компоненти системи, які потребують альтернативного джерела інформації для виконання основних функцій або послуг; SI-22a. визначені альтернативні джерела інформації для основних функцій та послуг; SI-22b. використовується альтернативне джерело інформації для виконання основних функцій або послуг у системах або компонентах системи, коли первинне джерело інформації пошкоджене або недоступне

17.23. ФРАГМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-23)

No: 1

Name: si_23_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені обставини, інформації, які вимагають фрагментації

No: 2

Name: si_23_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначена інформація, яка підлягає фрагментації

No: 3

Name: si_23_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені системи або компоненти системи, між якими має бути розподілена фрагментована інформація; SI-23a. за обставин, інформація є фрагментованою; SI-23b. за обставин фрагментована інформація розподіляється між системами або компонентами системи

18. SR

Клас заходів захисту SR — УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА

Цей клас встановлює вимоги для виявлення та мінімізації загроз, що виникають через зовнішніх постачальників продуктів та послуг.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури управління ризиками ланцюга постачання (SR-1); План управління ризиками ланцюга постачання (SR-2); Створення команди постачання (SR-2(1)); Контроль ланцюга постачання і процесів (SR-3); Різні бази постачання (SR-3(1)); Обмеження шкоди (SR-3(2)); Перенесення заходів захисту управління ризиками ланцюга постачання до субпідрядників (SR-3(3)); Походження (SR-4); Ідентичність (SR-4(1)); Унікальна ідентифікація (SR-4(2)); Перевірка на справжність і відсутність внесення змін (SR-4(3)); Походження – перевірка ланцюга цілісності (SR-4(4)); Стратегії придбання, інструменти і методи (SR-5); Належне постачання (SR-5(1)); Оцінка перед відбором, прийняття, модифікація чи оновлення (SR-5(2)); Оцінка постачальників (SR-6); Тестування та аналіз (SR-6(1)); Безпека операцій ланцюга постачання (SR-7); Повідомлення про порушення ланцюга постачання (SR-8); Захист від злому та виявлення (SR-9); Етапи чи системи розвитку життєвого циклу (SR-9(1)); Перевірка системи і компонентів системи (SR-10); Автентичність компоненту (SR-11); Автентичність компоненту (SR-11(1)); Утилізація компоненту (SR-12).

18.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-1)

а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика управління ризиками ланцюга постачання, яка: а) Розглядає мету, сферу діяльності, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та відповідність; б) Відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і вказівкам;

2. Процедури для сприяння впровадженню політики управління ризиками ланцюга постачання та відповідних засобів контролю управління ризиками ланцюга постачання;

б. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання;

с. Перегляньте та оновіть поточне управління ризиками ланцюга постачання:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: sr_1_odp_1

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[01] визначено персонал або ролі, на які поширюється політика управління ризиками ланцюга постачання,

No: 2

Name: sr_1_odp_2

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[02] визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури управління ризиками ланцюга постачання,

No: 3

Name: sr_1_odp_3

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[03] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації, рівень завдань/бізнес-процесу, рівень системи},

No: 4

Name: sr_1_odp_4

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[04] визначена посадова особа, відповідальна за розробку, документування та розповсюдження політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання,

No: 5

Name: sr_1_odp_5

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[05] визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання,

No: 6

Name: sr_1_odp_6

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[06] є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання,

No: 7

Name: sr_1_odp_7

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[07] визначена періодичність перегляду та оновлення поточної процедури управління ризиками ланцюга постачання,

No: 8

Name: sr_1_odp_8

Type:

Default: ""

SR-01_ODP[08] визначені події, які вимагають перегляду та оновлення процедур управління ризиками ланцюга постачання,

18.2. ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-2)

- a. Розробіть план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаними з дослідженнями та розробкою, проектуванням, виробництвом, придбанням, доставкою, інтеграцією, експлуатацією та обслуговуванням, а також утилізацією таких систем, компонентів системи або послуг для системи: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти або системні служби];
- b. Перегляньте та оновіть план управління ризиками ланцюга постачання [Призначення: частота, визначена організацією] або за потреби для усунення загроз;
- c. Захистіть план управління ризиками ланцюга постачання від несанкціонованого розголошення та модифікації.

No: 1

Name: sr_2_odp_1

Type:

Default: ""

SR-02_ODP[01] визначені системи, компоненти системи або системні послуги, для яких розробляється план управління ризиками ланцюга постачання,

No: 2

Name: sr_2_odp_2

Type:

Default: ""

SR-02_ODP[02] визначено періодичність перегляду та оновлення плану управління ризиками ланцюга постачання,

18.2.1. СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ПОСТАЧАННЯ (SR-2(1))

No: 1

Name: sr_2_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Створена команда з управління ризиками ланцюга постачання, що складається з персонал, ролі та обов'язки для керівництва та підтримки діяльності з управління ризиками ланцюга постачання

18.3. КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ І ПРОЦЕСІВ (SR-3)

а. Встановлення процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] у координації з [Завдання: персонал ланцюга постачання, визначений організацією];

б. Використовуйте такі заходи захисту, щоб захистити систему, компонент системи або системну службу від ризиків ланцюга постачання та обмежити шкоду чи наслідки від подій, пов'язаних із ланцюгом постачання: [Призначення: заходи захисту ланцюга постачання, визначені організацією];

с. Задokumentуйте обрані та впроваджені процеси та заходи захисту ланцюгом постачання у [Вибір: плани безпеки та приватності; план управління ризиками ланцюга постачання; [Призначення: документ, визначений організацією]].

No: 1

Name: sr_3_odp_1

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[01] визначено систему або компонент системи, який потребує процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків,

No: 2

Name: sr_3_odp_2

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[02] визначено персонал ланцюга поставок, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання,

No: 3

Name: sr_3_odp_3

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[03] визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання,

No: 4

Name: sr_3_odp_4

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[04] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та конфіденційності, план управління ризиками ланцюга постачання, <SR- 03_ODP[05] документ>},

No: 5

Name: sr_3_odp_5

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано),

18.3.1. РІЗНІ БАЗИ ПОСТАЧАННЯ (SR-3(1))

No: 1

Name: sr_3_1_odp_1

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[01] визначено систему або компонент системи, який потребує процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків,

No: 2

Name: sr_3_1_odp_2

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[02] визначено персонал ланцюга постачання, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга поставок,

No: 3

Name: sr_3_1_odp_3

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[03] визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання,

No: 4

Name: sr_3_1_odp_4

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[04] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та конфіденційності, план управління ризиками ланцюга постачання, <SR- 03_ODP[05] документ>},

No: 5

Name: sr_3_1_odp_5

Type:

Default: ""

SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано),

18.3.2. ОБМЕЖЕННЯ ШКОДИ (SR-3(2))

No: 1

Name: sr_3_2_odp

Type:

Default: ""

SR-03(02)_ODP визначені засоби контролю для обмеження шкоди від потенційних супротивників ланцюга постачання,

18.3.3. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ДО СУБПІДРЯДНИКІВ (SR-3(3))

No: 1

Name: sr_3_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Включені засоби контролю, передбачені в контрактах з основними підрядниками, також і в контрактах з субпідрядниками

18.4. ПОХОДЖЕННЯ (SR-4)

Документуйте, відстежуйте та підтримуйте справжнє походження таких систем, компонентів системи і пов'язаних даних: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти та пов'язані дані].

No: 1

Name: sr_4_odp

Type:

Default: ""

SR-04_ODP визначені системи, компоненти системи та пов'язані з ними дані, які потребують достовірного походження,

18.4.1. ІДЕНТИЧНІСТЬ (SR-4(1))

No: 1

Name: sr_4_1_odp

Type:

Default: ""

SR-04(01)_ODP визначені елементи ланцюга постачання, процеси та персонал, пов'язані з системами та критично важливими компонентами системи, які потребують унікальної ідентифікації,

18.4.2. УНІКАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (SR-4(2))

No: 1

Name: sr_4_2_odp

Type:

Default: ""

SR-04(02)_ODP визначені системи та критичні компоненти системи, які потребують унікальної ідентифікації для відстеження в ланцюгу постачання,

18.4.3. ПЕРЕВІРКА НА СПРАВЖНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН (SR-4(3))

No: 1

Name: sr_4_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю для перевірки того, що отримана система або компонент системи є справжніми

No: 2

Name: sr_4_3_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю для перевірки того, що отриману систему або компонент системи не було змінено

18.4.4. ПОХОДЖЕННЯ – ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ЦІЛІСНОСТІ (SR-4(4))

No: 1

Name: sr_4_4_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю для забезпечення цілісності системи та її компонентів

No: 2

Name: sr_4_4_02

Type: string

Default: nil

Проводиться метод аналізу для забезпечення цілісності системи та компонентів системи

18.5. СТРАТЕГІЇ ПРИДБАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ (SR-5)

Використовуйте наступні стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель, щоб захистити від ризиків ланцюга постачання, визначити та пом'якшити їх: [Призначення: визначені організацією стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель].

No: 1

Name: sr_5_odp

Type:

Default: ""

SR-05_ODP визначені стратегії закупівель, контрактні інструменти та методи закупівель для захисту, виявлення та пом'якшення ризиків ланцюга постачання,

18.5.1. НАЛЕЖНЕ ПОСТАЧАННЯ (SR-5(1))

No: 1

Name: sr_5_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю для забезпечення адекватного постачання критично важливих компонентів системи

18.5.2. ОЦІНКА ПЕРЕД ВІДБОРОМ, ПРИЙНЯТТЯ, МОДИФІКАЦІЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ (SR-5(2))

No: 1

Name: sr_5_2_01

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед відбором

No: 2

Name: sr_5_2_02

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед прийняттям

No: 3

Name: sr_5_2_03

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед модифікацією

No: 4

Name: sr_5_2_04

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед оновленням

18.6. ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)

Оцініть і перегляньте ризики ланцюга постачання, пов'язані з постачальниками або підрядниками, системою, системним компонентом або системною послугою, яку вони надають [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: sr_6_odp

Type:

Default: ""

SR-06_ODP визначена періодичність оцінки та аналізу ризиків, пов'язаних з ланцюгом постачання, що стосуються постачальників або підрядників, а також систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають,

18.6.1. ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ (SR-6(1))

Немає параметрів для цього контролю.

18.7. БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-7)

Використовуйте такі заходи захисту операційної безпеки (OPSEC), щоб захистити інформацію, пов'язану з ланцюгом постачання для системи, системного компонента чи системної служби: [Призначення: визначені організацією заходи захисту операційної безпеки (OPSEC)].

No: 1
Name: sr_7_odp
Type:
Default: ""

SR-07_ODP визначені заходи захисту операційної безпеки (OPSEC) для захисту інформації, пов'язаної з ланцюгом поставок, для системи, системного компонента або системної служби,

18.8. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-8)

Затвердити угоди та процедури з суб'єктами, залученими до ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги для [Вибір (одного або кількох): повідомлення про порушення ланцюга постачання; результати оцінювання або аудитів; [Призначення: інформація, визначена організацією]].

No: 1
Name: sr_8_odp_1
Type:
Default: ""

SR-08_ODP[01] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повідомлення про порушення ланцюга постачання, <SR-08_ODP[02] результати оцінок або аудитів>},

No: 2
Name: sr_8_odp_2
Type:
Default: ""

SR-08_ODP[02] визначена інформація, для якої необхідно встановити угоди та процедури (якщо вибрано),

18.9. ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ ТА ВИЯВЛЕННЯ (SR-9)

Впровадити програму захисту від несанкціонованого доступу для системи, системного компонента або системної служби.

No: 1
 Name: sr_9_01
 Type: string
 Default: nil

Реалізована програма захисту від несанкціонованого доступу для системи, компонента системи або системної служби

18.9.1. ЕТАПИ ЧИ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (SR-9(1))

No: 1
 Name: sr_9_1_01
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються технології, інструменти та методи захисту від втручання протягом усього життєвого циклу розробки системи

18.10. ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ І КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (SR-10)

Перевірте наступні системи або системні компоненти [Вибір (один або більше): випадковим чином обраних; на [Призначення: частота, визначена організацією], після [Призначення: визначені організацією ознаки необхідності перевірки]] для виявлення втручання: [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи].

No: 1
 Name: sr_10_odp_1
 Type:
 Default: ""

SR-10_ODP[01] визначені системи або компоненти системи, які

No: 2
 Name: sr_10_odp_2
 Type:
 Default: ""

SR-10_ODP[02] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {випадково, з частотою <SR-10_ODP[03], за наявності <SR-10_ODP[04] вказівок на необхідність перевірки>},

No: 3
 Name: sr_10_odp_3
 Type:
 Default: ""

SR-10_ODP[03] визначена періодичність проведення перевірок систем або компонентів системи (якщо вибрано),

No: 4
 Name: sr_10_odp_4
 Type:
 Default: ""

SR-10_ODP[04] визначені ознаки необхідності перевірки систем або компонентів системи (якщо вони були обрані),

18.11. АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11)

а. Розробити та впровадити політику та процедури боротьби з підробками, які включають засоби для виявлення та запобігання потраплянню підроблених компонентів у систему;
 б. Повідомляти про підроблені системні компоненти [Вибір (один або кілька): джерело підробленого компонента; [Призначення: зовнішні звітні організації, визначені організацією]; [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]].

No: 1

Name: sr_11_odp_1

Type:

Default: ""

SR-11_ODP[01] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {джерело підробленого компонента, <SR- 11_ODP[02] зовнішні підзвітні організації>, <SR- 11_ODP[03] персонал або ролі>},

No: 2

Name: sr_11_odp_2

Type:

Default: ""

SR-11_ODP[02] визначені зовнішні підзвітні організації, яким слід повідомляти про підроблені компоненти системи (якщо вони були обрані),

No: 3

Name: sr_11_odp_3

Type:

Default: ""

SR-11_ODP[03] визначено персонал або ролі, яким слід повідомляти про підроблені компоненти системи (якщо визначено),

18.11.1. АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11(1))

No: 1

Name: sr_11_1_odp

Type:

Default: ""

SR-11(01)_ODP визначено персонал або ролі, які потребують підготовки для виявлення підроблених компонентів системи (включаючи апаратне, програмне та мікропрограмне забезпечення),

18.12. УТИЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТУ (SR-12)

Утилізуйте [Призначення: визначені організацією дані, документація, інструменти або системні компоненти] за допомогою таких прийомів і методів: [Призначення: визначені організацією прийоми та методи].

No: 1

Name: sr_12_odp_1

Type:

Default: ""

SR-12_ODP[01] визначені дані, документація, інструменти або компоненти системи, які підлягають утилізації,

No: 2

Name: sr_12_odp_2

Type:

Default: ""

SR-12_ODP[02] визначені методи та способи утилізації даних, документації, інструментів або компонентів системи,

No: 3

Name: sr_12_01

Type:

Default: ""

SR-12 утилізуються <SR-12_ODP[01] дані, документація, інструменти або компоненти системи> з використанням <SR-12_ODP[02] прийомів і методів>.

19. РМ

Клас заходів захисту РМ — МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Цей клас визначає загальноорганізаційні заходи для ефективного управління програмами інформаційної безпеки та приватності на рівні всього підприємства.

Перелік заходів захисту: Ролі програми інформаційної безпеки (РМ-2); Ресурси забезпечення інформаційної безпеки та приватності (РМ-3); Інвентаризація системи (РМ-5); Архітектура підприємства (РМ-7); Розвантаження (РМ-7(1)); План захисту критичної інфраструктури (РМ-8); Стратегія управління ризиками (РМ-9); Процес авторизації (РМ-10); Визначення завдань та процесів (РМ-11); Програма інсайдерської загрози (РМ-12); Безпека та приватність працівників (РМ-13); Тестування, навчання та моніторинг (РМ-14); Контакти з групами та асоціаціями з питань безпеки інформації та приватності (РМ-15); Програма інформування про загрози (РМ-16); Програма інформування про загрози (РМ-16(1)); Захист публічної інформації у зовнішніх системах (РМ-17); ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (РМ-18); Керівні ролі програми приватності (РМ-19); Система записів програми приватності (РМ-20); Облік розкриття персональних даних (РМ-21); Управління якістю персональних даних (РМ-22); Орган управління персональними даними (РМ-23); Орган з питань цілісності даних (РМ-24); Мінімізація кількості персональних даних, що використовуються під час тестування, навчання та досліджень (РМ-25); Управління скаргами (РМ-26); Звітність з питань забезпечення приватності (РМ-27); Оцінка ризиків (РМ-28); Ролі керівників програми управління ризиками (РМ-29); План управління ризиками ланцюга постачання (РМ-30); План безперервного моніторингу (РМ-31); Призначення (РМ-32).

19.1. РОЛІ ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (РМ-2)

Призначити старшу посадову особу служби інформаційної безпеки, яка наділена відповідними завданнями та ресурсами для здійснення координації, розробки, впровадження та підтримки програми (концепції) інформаційної безпеки.

No: 1

Name: pm_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено старшу посадову особу з питань інформаційної безпеки в установі

No: 2

Name: pm_2_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Надано посадовій особі з інформаційної безпеки відомства повноваження та ресурси для координації загально-організаційної програми (концепції) з інформаційної безпеки

No: 3

Name: pm_2_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Має старша посадова особа з питань інформаційної безпеки відомства місію та ресурси для розробки загально-організаційної програми інформаційної безпеки

No: 4

Name: pm_2_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Забезпечено старшу посадову особу з інформаційної безпеки відомства необхідним та ресурсами для впровадження загальноорганізаційної програми інформаційної безпеки

No: 5

Name: pm_2_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Забезпечено старшу посадову особу з інформаційної безпеки відомства необхідним та ресурсами для підтримки загальноорганізаційної програми (концепції) з інформаційної безпеки

19.2. РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-3)

a.

b. Запровадити процес для забезпечення того, щоб плани дій та етапи програм безпеки та приватності, програм управління ризиками ланцюга постачання і пов'язаних систем організації:

1. розроблялися та підтримувалися;
2. задокументовані корегувальні заходи захисту адекватно реагували на ризики для операцій організації і активів, фізичних осіб, інших організацій та держави;
3. оприлюднювалися відповідно до встановлених вимог до звітності. Переглядати плани дій та етапи для узгодженості з організаційною стратегією управління ризиками й організаційними пріоритетами щодо дій з реагування на ризики.

Немає параметрів для цього контролю.

19.3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ (PM-5)

Розробити, відстежувати та звітувати про результати вимірювань показників продуктивності забезпечення безпеки інформації та приватності.

No: 1

Name: pm_5_01

Type: list

Default: []

Розроблено перелік систем організації

No: 2

Name: pm_5_02

Type: list

Default: []

Оновлюється frequency>. перелік оновлення систем переліку організації систем <PM-05_ODP

No: 3

Name: pm_5_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність організації

19.4. АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА (PM-7)

Визначити завдання інформаційної безпеки та приватності при розробці документуванні та оновленні плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів.

No: 1

Name: pm_7_01

Type: string

Default: nil

Розроблена архітектура інформаційної безпеки; підприємства з урахуванням

No: 2

Name: pm_7_02

Type: string

Default: nil

Підтримується архітектура інформаційної безпеки; підприємства з урахуванням

No: 3

Name: pm_7_03

Type: string

Default: nil

Розроблена архітектура конфіденційності; підприємства з урахуванням

No: 4

Name: pm_7_04

Type: string

Default: nil

Підтримується архітектура конфіденційності; підприємства з урахуванням

No: 5

Name: pm_7_05

Type: string

Default: nil

Розроблена архітектура підприємства з урахуванням ризиків для діяльності та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави в цілому

No: 6

Name: pm_7_06

Type: string

Default: nil

Підтримується архітектура підприємства з урахуванням ризиків, що виникають в результаті цього для операцій та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави.,

19.4.1. РОЗВАНТАЖЕННЯ (PM-7(1))

No: 1

Name: pm_7_1_01

Type: string

Default: nil

Несуттєві функції або послуги вивантажуються на інші системи, компоненти системи або зовнішнього постачальника

No: 2

Name: pm_7_1_odp

Type: string

Default: nil

Визначені несуттєві функції або послуги, які потрібно розвантажити

19.5. ПЛАН ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (PM-8)

No: 1

Name: pm_8_01

Type: string

Default: nil

Враховані питання інформаційної безпеки при розробці плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів; PM-08[02] розглядаються питання інформаційної безпеки в документації плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 2

Name: pm_8_03

Type: string

Default: nil

Враховані питання інформаційної безпеки в оновленому плані захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 3

Name: pm_8_04

Type: string

Default: nil

Враховані питання конфіденційності при розробці плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 4

Name: pm_8_05

Type: string

Default: nil

Розглядаються питання конфіденційності в документації плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 5
 Name: pm_8_06
 Type: string
 Default: nil

Враховані питання конфіденційності в оновленому плані захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

19.6. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-9)

a. Розробити комплексну стратегію управління:

1. ризиками безпеки для операцій та активів організації, фізичних осіб, інших організацій і держави, пов'язаних з експлуатацією та використанням систем організації;
2. ризиками приватності для фізичних осіб, які можуть виникати внаслідок збирання, обміну, зберігання, передачі, використання та розпорядження персональними даними;

b. Реалізувати стратегію управління ризиками в масштабах організації.

c. Переглядати й оновлювати стратегію управління ризиками [Призначення: з визначеною організацією частотою] або, якщо потрібно, у разі змін в організації.

No: 1
 Name: pm_9_odp
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення стратегії управління ризиками; PM-09a.01 розроблена комплексна стратегія управління ризиками безпеки для операцій та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави, пов'язаних з експлуатацією та використанням організаційних систем; PM-09a.02 розроблена комплексна стратегія управління ризиками для приватності осіб, що виникають внаслідок санкціонованої обробки інформації, що ідентифікує особу; PM-09b. стратегія управління ризиками послідовно впроваджується в організації; PM-09c. переглядається та оновлюється стратегія управління ризиками частота або в міру необхідності у зв'язку з організаційними змінами

19.7. ПРОЦЕС АВТОРИЗАЦІЇ (PM-10)

a. Управляти станом безпеки та приватності інформаційних систем організації та середовищ, у яких ці інформаційні системи експлуатуються через процедури авторизації

b. Призначити окремих осіб для виконання певних ролей і обов'язків у рамках організаційного процесу управління ризиками.

c. Інтегрувати процеси авторизації в загальноорганізаційну програму управління ризиками.

Немає параметрів для цього контролю.

19.8. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРОЦЕСІВ (PM-11)

Створити програму розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань безпеки та приватності.

No: 1
 Name: pm_11_odp
 Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду завдань та бізнеспроцесів; РМ-11a.[01] завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням інформаційної безпеки; РМ-11a.[02] завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням права на приватність; РМ-11a.[03] завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням ризиків для діяльності організації, її активів, окремих осіб, інших організацій та держави в цілому; РМ-11b.[01] визначені потреби в захисті інформації, що впливають з визначених завдань та бізнес-процесів; РМ-11b.[02] визначені потреби в обробці персональних впливають з визначеної місії та бізнес-процесів; РМ-11c. переглядаються завдання та бізнес-процеси частота. даних, що

19.9. ПРОГРАМА ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ЗАГРОЗИ (РМ-12)

No: 1

Name: pm_12_01

Type: string

Default: nil

Впроваджено програму інсайдерської (внутрішньої) загрози, яка передбачає наявність команди з обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішньою дисципліною

19.10. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ (РМ-13)

No: 1

Name: pm_13_01

Type: string

Default: nil

Існує програма розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань безпеки

No: 2

Name: pm_13_02

Type: string

Default: nil

Створена програма розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань приватності

19.11. ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА МОНІТОРИНГ (РМ-14)

Запровадити програму інформування про загрози, яка містить можливості спільного обміну інформацією між організаціями для аналізу загроз.

Немає параметрів для цього контролю.

19.12. КОНТАКТИ З ГРУПАМИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-15)

Немає параметрів для цього контролю.

19.13. ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16)

No: 1
Name: pm_16_01
Type: string
Default: nil

Впроваджена програма інформування про загрози, яка передбачає можливість обміну інформацією між організаціями для розвідки загроз

19.13.1. ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16(1))

No: 1
Name: pm_16_1_01
Type: string
Default: nil

Automated mechanisms are employed to maximize the effectiveness of sharing threat intelligence information

19.14. ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОВНІШНІХ СИСТЕМАХ (PM-17)

а. Розробити політику та процедури для забезпечення того, щоб вимоги до захисту публічної (некласифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається у зовнішніх системах, здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

б. Оновлювати політику та процедури [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1
Name: pm_17_odp_01
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення політики

No: 2
Name: pm_17_odp_02
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення процедур; РМ-17а.[01] розроблено політику, яка гарантує, що вимоги щодо захисту публічної (некласифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається в зовнішніх системах, виконуються відповідно до чинних законів, виконавчих наказів, директив, політик, нормативних актів та стандартів; РМ-17а.[02] встановлені процедури для забезпечення виконання вимог щодо захисту публічної (некласифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається в зовнішніх системах, відповідно до чинних законів, наказів, директив, політик, нормативно-правових актів та стандартів; РМ-17b.[01] переглядається та оновлюється політика частота; РМ-17b.[02] переглядаються та оновлюються процедури частота

19.15. ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (РМ-18)

- a.
- b. Розробити та поширити загальноорганізаційну програму (концепцію) забезпечення приватності, яка:
 1. містить опис структури програми забезпечення приватності та ресурсів, призначених для її реалізації;
 2. містить огляд вимог до забезпечення приватності й опис засобів управління програмою забезпечення приватності та загальних заходів захисту, встановлених або запланованих для задоволення цих вимог;
 3. визначає обов'язки посадової особи щодо приватності, а також визначає обов'язки інших посадових осіб і персоналу з питань забезпечення приватності;
 4. описує зобов'язання керівництва, стратегічні цілі та завдання програми забезпечення приватності;
 5. відображає координацію між організаційними структурами, відповідальними за різні аспекти приватності;
 6. затверджена високопосадовцем, який є відповідальним (та підзвітним) за: управління ризиками приватності, що виникають при здійсненні операцій організації (включно із завданнями, функціями, іміджем і репутацією); організаційними активами, фізичними особами, іншими організаціями та країнами. Оновлювати програму [Призначення: за визначеною організацією частотою], а також в разі змін законодавства, змін в організації і виявлення проблем в ході реалізації програми або оцінювання заходів приватності.

No: 1

Name: pm_18_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність (концепції) приватності; оновлення плану програми РМ-18а.[01] розроблено загальноорганізаційний план програми (концепції) приватності, який містить огляд програми приватності організації; РМ-18а.01[01] план програми (концепції) приватності містить опис структури програми конфіденційності; РМ-18а.01[02] план програми (концепції) приватності містить опис ресурсів, призначених для реалізації програми конфіденційності; РМ-18а.02[01] план програми (концепції) приватності містить огляд вимог до програми конфіденційності; РМ-18а.02[02] план програми (концепції) приватності містить опис наявних або запланованих засобів контролю для управління програмою (концепцією) приватності для виконання вимог програми; РМ-18а.02[03] план програми (концепції) приватності містить опис загальних засобів контролю, що діють або заплановані для виконання вимог програми конфіденційності; РМ-18а.03[01] в плані програми (концепції) приватності передбачена роль старшої посадової особи організації з питань приватності; РМ-18а.03[02] план програми (концепції) приватності включає визначення та призначення ролей інших посадових осіб і співробітників, відповідальних за забезпечення приватності, та їхні обов'язки; РМ-18а.04[01] план програми (концепції) приватності описує зобов'язання керівництва; РМ-18а.04[02] в плані програми (концепції) приватності описано дотримання вимог; РМ-18а.04[03] план програми (концепція) приватності описує стратегічні цілі та завдання програми приватності; РМ-18а.05 план програми (концепція) приватності відображає координацію між підрозділами організації, відповідальними за різні аспекти приватності; РМ-18а.06 затверджено план програми

(концепцію) приватності вищою посадовою особою, яка несе відповідальність і підзвітність за ризики для приватності, яких зазнають операції організації (включно з місією, функціями, іміджем і репутацією), активи організації, окремі особи, інші організації та держава; РМ-18a.[02] поширюється план програми (концепція) приватності; РМ-18b.[01] оновлено план програми (концепцію) приватності частота; РМ-18b.[02] оновлюється план програми (концепція) приватності відповідно до змін у державному законодавстві та політиці щодо приватності; РМ-18b.[03] оновлюється план програми відповідно до змін в організації; РМ-18b.[04] оновлюється план програми (концепція) приватності забезпечення приватності для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану або оцінок контролю за дотриманням приватності. (концепція) приватності

19.16. КЕРІВНІ РОЛІ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (РМ-19)

Призначити старшу посадову особу з питань забезпечення приватності з повноваженнями, завданням, підзвітністю і ресурсами для координації, розробки та реалізації відповідних вимог забезпечення приватності й управління ризиками приватності в рамках програми забезпечення приватності всієї організації.

No: 1
Name: pm_19_01
Type: string
Default: "щорічно"

Визначена періодичність приватності; оновлення плану програми

No: 2
Name: pm_19_02
Type: string
Default: nil

Розроблено загальноорганізаційний план програми приватності, який містить огляд програми приватності для організації

No: 3
Name: pm_19_03
Type: string
Default: nil

Містить план програми приватності опис структури програми приватності

No: 4
Name: pm_19_04
Type: string
Default: nil

Містить план програми приватності опис ресурсів, призначених для реалізації програми приватності

No: 5
Name: pm_19_05
Type: string
Default: nil

Містить план програми приватності огляд вимог до програми приватності

19.17. СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (РМ-20)

підтримувати центральну вебсторінку ресурсу на головному загальнодоступному вебсайті організації, яка слугує центральним джерелом інформації про програму приватності організації та яка:

- а. забезпечує доступ громадськості до інформації про діяльність щодо забезпечення приватності в організації та можливість комунікації з уповноваженою посадовою особою з питань забезпечення приватності;
- б. оприлюднює організаційну політику забезпечення приватності на вебсайті організації або іншим чином;
- с. використовує публічні адреси електронної пошти та/або телефонні лінії, щоб дати можливість громадськості надавати відгуки та/або направляти запитання щодо програми приватності в організації.

No: 1

Name: pm_20_01

Type: string

Default: nil

Ведеться центральна вебсторінка загальнодоступному вебсайті організації; на головному

No: 2

Name: pm_20_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Слугує вебсторінка основним джерелом програму приватності організації; інформації про РМ-20а.[01] забезпечує вебсторінка доступ громадськості до інформації про діяльність організації, пов'язану із захистом приватності; РМ-20а.[02] забезпечує вебсторінка можливість громадськості спілкуватися з вищим посадовцем організації з питань приватності; РМ-20б.[01] забезпечує вебсторінка публічний доступ до інформації організації щодо приватності; РМ-20б.[02] забезпечує вебсторінка публічний доступ до звітів про приватність організації; РМ-20с. є на веб-сторінці загальнодоступні адреси електронної пошти та/або номери телефонів, щоб громадськість могла надавати зворотній зв'язок та/або направляти запитання до відділів з питань приватності

19.18. ОБЛІК РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РМ-21)

а. Забезпечити доступ громадськості до інформації із забезпечення приватності в організації та можливість комунікації з уповноваженою посадовою особою з питань забезпечення приватності щодо:

- 1. дати, характеру та мети кожного розкриття запису;
- 2. імені та адреси особи або організації, щодо яких було зроблено розкриття даних.
- б. Обліковувати та зберігати випадки розкриття персональних даних протягом терміну дії запису або п'яти років після розкриття інформації.
- с. Здійснювати облік випадків розкриття персональних даних, доступних особі, зазначеній у записі за запитом.

Немає параметрів для цього контролю.

19.19. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РМ-22)

Розробити та задокументувати загальноорганізаційну політику та процедури, які дозволять:

- a. Проводити огляд точності, актуальності, своєчасності та повноти персональних даних протягом їх життєвого циклу;
- b. Коригувати або видаляти неточну або застарілу інформацію;
- c. Інформувати осіб або інші відповідні організації про внесення змін або видалення персональної інформації;
- d. Оскаржувати відмови на запити щодо коригування чи видалення.

No: 1

Name: pm_22_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблені та задокументовані загальноорганізаційні політики управління якістю персональних даних

No: 2

Name: pm_22_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблені та задокументовані загальноорганізаційні процедури управління якістю персональних даних; РМ-22a.[01] передбачено в політиці перевірку точності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації; РМ-22a.[02] передбачено в політиці перегляд актуальності інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації; РМ-22a.[03] передбачено в політиці перевірку своєчасності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації; РМ-22a.[04] передбачено в політиці перевірку повноти інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації; РМ-22a.[05] передбачено в процедурах перевірку точності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації; РМ-22a.[06] передбачено в процедурах перегляд актуальності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації; РМ-22a.[07] процедури передбачають перевірку своєчасності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації; РМ-22a.[08] передбачено в процедурах перевірку повноти інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації; РМ-22b.[01] передбачено в політиці виправлення або видалення неточної або застарілої персональної інформації, що ідентифікує особу; РМ-22b.[02] передбачено в процедурах виправлення або видалення неточної або застарілої персональної інформації; РМ-22c.[01] передбачено в політиці розсилання повідомлень про виправлену або видалену персональну інформацію фізичним особам або іншим відповідним суб'єктам; РМ-22c.[02] передбачено в процедурах повідомлення про виправлення або видалення персональних даних фізичним особам або іншим відповідним суб'єктам; РМ-22d.[01] передбачено в політиці оскарження негативних рішень щодо запитів на виправлення або видалення; РМ-22d.[02] передбачені процедури оскарження негативних рішень щодо запитів на виправлення або видалення

19.20. ОРГАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ (РМ-23)

створити орган управління персональними даними, на якого покладено [Призначення: визначені організацією функції] та виконання [Призначення: визначені організацією обов'язки].

No: 1

Name: pm_23_01

Type: string

Default: nil

Створено орган управління даними, що складається з ролей з обов'язками

No: 2

Name: pm_23_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені ролі органу управління персональними даними

No: 3

Name: pm_23_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені обов'язки органу управління персональними даними

19.21. ОРГАН З ПИТАНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ (РМ-24)

Створити орган з питань цілісності даних для здійснення:

- a. Розгляду пропозицій щодо проведення відповідної програми або участі у ній.
- b. Проведення огляду усіх поточних програм, в яких бере участь організація.

No: 1

Name: pm_24_01

Type: integer

Default: 30

Створено орган з питань цілісності даних; РМ-24a. розглядає орган з питань цілісності даних пропозиції щодо проведення або участі у відповідній програмі; РМ-24b. проводить орган з питань цілісності даних щорічну перевірку всіх програм співставлення, в яких агентство брало участь

19.22. МІНІМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ (РМ-25)

- a. Розробити та впровадити політики та процедури, спрямовані на врегулювання питань використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень.
- b. Вжити заходи щодо обмеження або зведення до мінімуму кількості персональних даних, які використовуються для внутрішнього тестування, навчання та досліджень.
- c. Надавати дозвіл на використання персональних даних, коли така інформація вимагається для внутрішнього тестування, навчання і досліджень.
- d. Здійснювати огляд та оновлення політик та процедур, спрямованих на врегулювання питань використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: pm_25_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду політик, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 2

Name: pm_25_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність оновлення політик, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 3

Name: pm_25_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду процедур, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 4

Name: pm_25_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність оновлення процедур, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень; РМ-25а.[01] розроблені та задокументовані політики, які регулюють використання персональних даних для внутрішнього тестування; РМ-25а.[02] розроблені та задокументовані політики, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього навчання РМ-25а.[03] розроблені та задокументовані політики, які регулюють використання персональних даних для внутрішніх досліджень; РМ-25а.[04] розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування; РМ-25а.[05] розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього навчання; РМ-25а.[06] розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішніх досліджень; РМ-25а.[07] впроваджено політику, яка регулює використання персональних даних для внутрішнього тестування; РМ-25а.[08] впроваджуються політики, які стосуються використання персональних даних для навчання; РМ-25а.[09] впроваджуються політики, які стосуються використання персональної інформації для досліджень; РМ-25а.[10] впроваджені процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування; РМ-25а.[11] впроваджені процедури, які стосуються використання персональної інформації для навчання; РМ-25а.[12] впроваджені процедури, які стосуються використання особистої інформації для досліджень; РМ-25b.[01] обмежено або зведено до мінімуму кількість персональних даних, що використовуються для цілей внутрішнього тестування; РМ-25b.[02] обмежено або зведено до мінімуму обсяг інформації, що ідентифікує особу, яка використовується для внутрішніх навчальних цілей; РМ-25b.[03] обмежено або зведено до мінімуму обсяг персональних даних, що використовуються для внутрішніх досліджень; РМ-25c.[01] дозволено використання внутрішнього тестування; персональних даних для РМ-25c.[02] дозволено використання внутрішнього навчання; персональних даних для РМ-25c.[03] дозволено необхідне використання персональних даних для внутрішніх досліджень; РМ-25d.[01] переглядаються політики частота; РМ-25d.[02] оновлюються політики частота; РМ-25d.[03] переглядаються процедури частота; РМ-25d.[04] оновлюються процедури частота

19.23. УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ (РМ-26)

Впровадити процес отримання та реагування на скарги, проблеми чи запитання від фізичних осіб щодо організаційної практики забезпечення приватності, який охоплює:

- механізми, які легко використовувати та які є легкодоступними для громадськості;
- усю інформацію, необхідну для успішного подання скарг;
- механізми відстеження, що забезпечують отримання всіх скарг та їх вчасний і належний розгляд протягом [Призначення: визначений організацією період часу];
- підтвердження отримання скарг, заявлених проблем чи запитань від фізичних осіб протягом

[Призначення: визначений організацією період часу];
 е. надання відповідей на отримані скарги, заявлені проблеми чи запитання від фізичних осіб протягом [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1

Name: pm_26_01

Type: string

Default: nil

Впроваджено процес отримання скарг, занепокоєнь або запитань від фізичних осіб про безпеку та конфіденційність в організації

No: 2

Name: pm_26_02

Type: integer

Default: 30

Впроваджено процес реагування на скарги, занепокоєння або запитання від фізичних осіб про безпеку та конфіденційність в організації; РМ-26а.[01] включає процес управління скаргами механізми, які є простими у використанні для громадськості; РМ-26с.[02] включає процес управління скаргами механізми, які є легкодоступними для громадськості; РМ-26b. містить процес управління скаргами всю інформацію, необхідну для успішного подання скарг; РМ-26с.[01] включає процес управління скаргами механізми відстеження, які гарантують, що всі скарги будуть розглянуті протягом періоду часу; період для підтвердження РМ-26с.[02] включає процес управління скаргами механізми відстеження, щоб гарантувати, що всі скарги розглядаються протягом часового періоду; РМ-26d. передбачає процес управління скаргами підтвердження отримання скарг, занепокоєнь або запитань від фізичних осіб протягом часового періоду; РМ-26е. включає процес управління скаргами реагування на скарги, занепокоєння або питання від фізичних осіб протягом часового періоду

No: 3

Name: pm_26_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого мають бути розглянуті скарги (в тому числі звернення або питання) від фізичних осіб

No: 4

Name: pm_26_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого мають бути оброблені скарги (в тому числі звернення або питання) від фізичних осіб

No: 5

Name: pm_26_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначено часовий отримання скарг

No: 6

Name: pm_26_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено термін для відповіді на скарги

19.24. ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-27)

a. Визначити та задокументувати:

1. припущення, що впливають на оцінку ризиків, реагування на ризики та моніторинг ризиків;
2. обмеження, що впливають на оцінку ризиків, реагування на ризики та моніторинг ризиків;
3. пріоритети та компроміси, які розглядаються організацією для здійснення управління ризиками;
4. стійкість організації до ризиків.

b. Поінформувати [Призначення: визначений організацією персонал] про результати визначення ризиків.

c. Переглядати та оновлювати підходи щодо визначення ризиків [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: pm_27_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені звіти з питань забезпечення приватності

No: 2

Name: pm_27_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені органи нагляду за дотриманням приватності

No: 3

Name: pm_27_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені посадові особи, відповідальні за контроль і дотриманням програми приватності

No: 4

Name: pm_27_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення звітів про приватність; PM-27a. розроблено приватності; PM-27a.01 передаються звіти з питань забезпечення приватності до наглядових органів, щоб продемонструвати підзвітність законодавчим, регуляторним та політичним мандатам щодо приватності; звіти з питань PM-27a.02[01] поширюються звіти про конфіденційність серед посадових осіб; PM-27a.02[02] поширюються звіти з питань забезпечення приватності серед іншого персоналу, відповідального за контроль за дотриманням програми конфіденційності; PM-27b. переглядаються та оновлюються звіти з питань забезпечення приватності частота

19.25. ОЦІНКА РИЗИКІВ (PM-28)

No: 1

Name: pm_28_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал, який отримуватиме результати визначення ризиків

No: 2

Name: pm_28_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду та міркувань щодо структуризації ризиків; РМ-28a.01[01] визначені та задокументовані припущення, що впливають на оцінку ризиків; РМ-28a.01[02] визначені та задокументовані припущення, що впливають на реагування ризиків; РМ-28a.01[03] визначені та задокументовані припущення, що впливають на моніторинг ризиків; РМ-28a.02[01] визначені та задокументовані обмеження, що впливають на оцінку ризиків; РМ-28a.02[02] визначені та задокументовані обмеження, що впливають на реагування на ризики; РМ-28a.02[03] визначені та задокументовані обмеження, що впливають на моніторинг ризиків; оновлення РМ-28a.03[01] визначені та задокументовані пріоритети, розглядаються організацією для управління ризиками; які РМ-28a.03[02] визначені та задокументовані компроміси, розглядаються організацією для управління ризиками; які РМ-28a.04 визначена та задокументована організаційна толерантність до ризиків; РМ-28b. поширюються результати діяльності з фреймворкінгу ризиків серед персоналу ; РМ-28с. переглядаються та оновлюються міркування фреймінгу ризиків частота. щодо

19.26. РОЛІ КЕРІВНИКІВ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (РМ-29)

- a. Розробити план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаного з розробкою, придбанням, обслуговуванням та утилізацією систем, компонентів системи та послуг для системи.
- b. Реалізувати план управління ризиками ланцюга постачання послідовно та наскрізно по всій організації.
- c. Переглядати й оновлювати план управління ризиками ланцюга постачання [Призначення: з визначеною організацією частотою] або, якщо потрібно, у разі змін в організації.

Немає параметрів для цього контролю.

19.27. ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (РМ-30)

No: 1

Name: pm_30_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено старшу посадову особу, відповідальну за управління ризиками ланцюга постачання; РМ-30a.[01] узгоджує старша посадова особа, відповідальна за управління ризиками ланцюга постачання, процеси управління інформаційною безпекою та конфіденційністю з процесами стратегічного, операційного та бюджетного планування; РМ-30a.[02] створена посада (функція) ризик-менеджер; РМ-30a.[03] розглядає та аналізує керівник з управління ризиками (функція) ризики з точки зору всієї організації; РМ-30a.[04] забезпечує керівник (функція) з управління ризиками узгоджене управління ризиками в межах всієї організації. РМ-30a.[05] стратегія управління ризиками ланцюга постачання враховує ризики, пов'язані з придбанням систем; РМ-30a.[06] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з придбанням компонентів системи; РМ-30a.[07] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з придбанням системних послуг; РМ-30a.[08] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням систем; РМ-30a.[09] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням компонентів системи; РМ-30a.[10] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням системних послуг; РМ-30a.[11] враховує стратегія управління ризиками ланцюга постачання ризики, пов'язані з утилізацією систем; РМ-30a.[12] враховує стратегія управлі-

ння ризиками ланцюга постачання ризики, пов'язані з утилізацією компонентів системи; РМ-30а.[13] стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з утилізацією системних послуг; РМ-30b. стратегія управління ризиками ланцюга послідовно впроваджується в організації; РМ-30с. переглядається та оновлюється стратегія управління ризиками ланцюга постачання частота або в міру необхідності у зв'язку з організаційними змінами поставок

19.28. ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ (РМ-31)

Розробити план безперервного моніторингу в масштабах всієї організації та впровадити програми безперервного моніторингу, які включають:

- Встановити відповідні показники для моніторингу в масштабах всієї організації [Призначення: визначені організацією показники];
- Встановити [Призначення: частота, визначеної організацією] для здійснення моніторингу та [Призначення: періодичність, визначена організацією] проведення оцінки ефективності контролю;
- Постійний моніторинг визначених організацією показників відповідно до стратегії безперервного моніторингу;
- Співставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті здійснення моніторингу, та контрольних оцінок;
- Заходи реагування на результати аналізу оцінок контролю та моніторингових даних;
- Звітування про стан безпеки та приватності систем організації перед [Призначення: визначеним організацією персоналом чи посадовою особою] [Призначення: з визначеною організацією періодичністю].

No: 1

Name: pm_31_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблена загальноорганізаційна стратегія безперервного моніторингу; РМ-31а. впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають встановлення параметрів, що підлягають моніторингу; РМ-31b.[01] впроваджено програми безперервного моніторингу, які встановлюють частоту для моніторингу; РМ-31b.[02] впроваджуються програми безперервного моніторингу, які встановлюють частоту для оцінки ефективності контролю; про стан РМ-31с. впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають моніторинг параметрів на постійній основі відповідно до стратегії безперервного моніторингу; РМ-31d.[01] впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають співставлення інформації, отриманої в результаті контрольних оцінок та моніторингу; РМ-31d.[02] впроваджуються програми постійного моніторингу, які включають аналіз інформації, отриманої в результаті контрольних оцінок та моніторингу; РМ-31e.[01] впроваджуються програми безперервного моніторингу, які передбачають заходи реагування на аналіз інформації, отриманої в результаті оцінки результатів контролю; РМ-31e.[02] впроваджуються програми безперервного моніторингу, які передбачають заходи реагування на результати аналізу інформації, отриманої під час моніторингу; РМ-31f.[01] впроваджено програми безперервного моніторингу, які передбачають звітування про стан безпеки систем організації перед персоналом або ролі частота; РМ-31f.[02] впроваджені програми безперервного моніторингу, які передбачають звітування про стан конфіденційності організаційних систем перед персоналом або ролі частота

No: 2

Name: pm_31_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені параметри для безперервного моніторингу в масштабах всієї організації

No: 3

Name: pm_31_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність моніторингу

No: 4

Name: pm_31_odp_03

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність оцінки ефективності контролю

No: 5

Name: pm_31_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі для звітування про стан безпеки систем організації

No: 6

Name: pm_31_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі для звітування про стан конфіденційності систем організації

No: 7

Name: pm_31_odp_06

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність звітування про стан безпеки систем організації

No: 8

Name: pm_31_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність звітування конфіденційності систем організації

19.29. ПРИЗНАЧЕННЯ (РМ-32)

Включіть ролі й обов'язки з безпеки та приватності в опис посади в організації.

No: 1

Name: pm_32_01

Type: string

Default: nil

Аналізуються допоміжні послуги або функції, необхідні для виконання місії, для забезпечення того, щоб інформаційні ресурси використовувалися відповідно до їхнього призначення

20. РТ

Клас заходів захисту РТ — ПОВНОВАЖЕННЯ

Цей клас фокусується на дотриманні законодавства щодо захисту персональних даних, отриманні згоди та забезпеченні прав суб'єктів даних.

Перелік заходів захисту: Політика та процедури обробки персональних даних (РТ-1); Повноваження на обробку персональних даних (РТ-2); Тегування даних (РТ-2(1)); Автоматизація (РТ-2(2)); Цілі обробки персональних даних (РТ-3); Тегування даних (РТ-3(1)); Автоматизація (РТ-3(2)); Згода на обробку персональних даних (РТ-4); Індивідуальна згода на обробку персональних даних (РТ-4(1)); Своєчасна згода на обробку персональних даних (РТ-4(2)); Відкликання (РТ-4(3)); Повідомлення про конфіденційність (РТ-5); Своєчасне повідомлення про конфіденційність (РТ-5(1)); Заяви про конфіденційність (РТ-5(2)); Система записів повідомлень про конфіденційність (РТ-6); Звичайне використання (РТ-6(1)); Посібники та правила (РТ-6(2)); Спеціальні категорії персональних даних (РТ-7); Номери соціального страхування (РТ-7(1)); Інформація про першу поправку (РТ-7(2)); Вимоги до відповідності (РТ-8).

20.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-1)

а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи], обробки персональних даних та політики прозорості, який: а) розглядає мету, сферу діяльності, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та відповідність; б) відповідає чинним законам, розпорядженням, директивам, положенням, політикам, стандартам і рекомендаціям.

2. Процедури для реалізації політики обробки та прозорості персональних даних, а також пов'язані засоби контролю;

б. Призначте [Призначення: посадову особу, визначену організацією] для керування розробкою, документуванням і розповсюдженням політики й процедур щодо обробки персональних даних та прозорості;

с. Перегляньте та оновіть поточні процедури обробки та прозорість персональних даних:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: подія, визначена організацією].

No: 1

Name: pt_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика обробки персональних даних та забезпечення прозорості

No: 2

Name: pt_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури обробки персональних даних та політики прозорості

No: 3

Name: pt_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: pt_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами обробки персональних даних, а також політикою та процедурами прозорості

No: 5

Name: pt_1_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики обробки та прозорості інформації, що ідентифікує особу

No: 6

Name: pt_1_odp_06

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики обробки персональних даних та прозорості

No: 7

Name: pt_1_odp_07

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури обробки персональних даних та забезпечення прозорості

20.2. ПОВНОВАЖЕННЯ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-2)

- а. визначити та задокументувати [Призначення: повноваження, визначені організацією], які дозволяють [Призначення: обробку, визначену організацією] персональної інформації;
- б. обмежити [Призначення: обробку, визначену організацією] персональної інформації лише таким чином, яким дозволено (тільки до того, що дозволено)

No: 1

Name: pt_2_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені повноваження щодо надання дозволу на обробку (визначені в РТ-02_ODP[02]) персональних даних

No: 2

Name: pt_2_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено тип обробки персональних даних

No: 3

Name: pt_2_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено тип обробки підлягають обмеженню; РТ-02а. визначено та задокументовано орган, який дозволяє обробку персональних даних; РТ-02б. обробка персональних обмежується лише таким чином, яким дозволено. персональних даних, що даних,

20.2.1. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-2(1))

No: 1

Name: pt_2_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Теги даних, що містять <РТ-02(01) _ODP[01] санкціонована обробка>, прикріплені до <РТ-02(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>

20.2.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-2(2))

No: 1

Name: pt_2_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Управління дотриманням санкціонованої обробки персональних даних здійснюється за допомогою <РТ02(02) _ODP автоматизовані механізми обробки персональних даних>

No: 2

Name: pt_2_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для управління дотриманням санкціонованої обробки інформації, що ідентифікує особу

20.3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-3)

- a. визначити та задокументувати [Призначення: цілі, визначені організацією] для обробки персональних даних;
- b. описати мету (цілі) у публічних повідомленнях про конфіденційність і політиках організації;
- c. обмежити [Призначення: обробку, визначену організацією] персональних даних лише тією, яка сумісна з визначеною ціллю(ями);
- d. відстежувати зміни в обробці персональних даних та впроваджувати [Завдання: визначені організацією механізми], щоб гарантувати, що будь-які зміни вносяться відповідно до [Завдання: визначені організацією вимоги].

No: 1

Name: pt_3_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено мету (цілі) обробки персональних даних

No: 2

Name: pt_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена обробка персональних даних, яка підлягає обмеженню

No: 3

Name: pt_3_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені механізми, які мають бути впроваджені для забезпечення того, щоб будь-які зміни в персональних даних, вносилися відповідно до вимог

No: 4

Name: pt_3_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені вимоги до зміни обробки персональних даних; РТ-03а. визначено та задокументовано мету (цілі) обробки персональних даних; РТ-03б.[01] описана мета (цілі) в публічних конфіденційність організації; РТ-03б.[02] описана мета (цілі) в політиці організації; РТ-03с обробка персональних даних, обмежується лише тим, що є сумісним з визначеною метою (цілями); РТ-03д.[01] здійснюється моніторинг змін в обробці персональних даних; РТ-03д.[02] впроваджено механізми для забезпечення того, щоб будь-які зміни вносилися відповідно до вимог. повідомленнях про

20.3.1. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-3(1))

No: 1

Name: pt_3_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Теги даних, що містять <РТ-03(01) _ODP[01] цілі обробки>, приєднані до <РТ-03(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>

20.3.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-3(2))

No: 1

Name: pt_3_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Відстежуються цілі обробки персональних даних за допомогою автоматизованих механізмів

No: 2

Name: pt_3_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені автоматизовані механізми відстеження цілей обробки персональних даних

20.4. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4)

Впроваджувати [Призначення: інструменти або механізми, визначені організацією], щоб окремі особи давали згоду на обробку їх персональних даних до її збору, що полегшить прийняття обґрунтованих рішень особами.

No: 1
Name: pt_4_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Впроваджено інструменти або механізми для надання фізичними особами згоди на обробку їхніх персональних даних до її збору, які сприяють прийняттю фізичними особами поінформованих рішень

No: 2
Name: pt_4_odp
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені інструменти або механізми, які мають бути застосовані для надання особами згоди на обробку їхніх персональних даних

20.4.1. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(1))

No: 1
Name: pt_4_1_odp
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені механізми адаптації для обробки окремих елементів дозволів персональних даних; РТ-04(01) передбачені механізми, які дозволяють особам пристосовувати дозволи на обробку до вибраних елементів персональних даних

20.4.2. СВОЄЧАСНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(2))

No: 1
Name: pt_4_2_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Надаються механізми згоди особам частота та в поєднанні з обробкою персональних даних

20.4.3. ВІДКЛИКАННЯ (РТ-4(3))

No: 1
Name: pt_4_3_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Впроваджено інструменти або механізми, які дозволяють фізичним особам відкликати згоду на обробку їхніх персональних даних

No: 2

Name: pt_4_3_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені інструменти або механізми для відкликання згоди на обробку персональних даних

20.5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5)

Впровадити повідомлення про конфіденційність особам, чиї персональні дані обробляються в системі, які:

- a. доступні окремим особам під час першої взаємодії з організацією, та згодом [Призначення: частота, визначена організацією];
- b. виражені простою мовою;
- c. визначають орган, який надає дозвіл на обробку персональних даних;
- d. визначають цілі, для яких мають оброблятися персональні дані;
- e. включають [Призначення: інформація, визначена організацією].

No: 1

Name: pt_5_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена частота, з якою повідомлення надається особам на рівні первинної взаємодії з організацією

No: 2

Name: pt_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про обробку персональних даних; РТ-05a.[01] направляється особам повідомлення про обробку персональних даних таким чином, щоб вони могли ознайомитися з ним при першій взаємодії з організацією; РТ-05a.[02] направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, таким чином, щоб це повідомлення було згодом доступне фізичним особам частота; РТ-05b. направляється фізичним особам повідомлення про обробку персональних даних, яке є чітким, легким для розуміння та містить інформацію про обробку персональних даних простою мовою; РТ-05c. направляється фізичним особам повідомлення про обробку персональних даних, яке визначає орган, що надає дозвіл на обробку персональних даних; РТ-05d. направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, в якому вказується мета, з якою буде оброблятися персональна інформація; РТ-05e. направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, які включають інформацію

20.5.1. СВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5(1))

No: 1

Name: pt_5_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Надається повідомлення про обробку персональних даних особам у той час і в тому місці, де особа надає персональні дані, у зв'язку з якою здійснюється дія з даними, або періодичність обробки даних частота

No: 2

Name: pt_5_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність подання обробку персональних даних; повідомлення про

20.5.2. ЗАЯВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-5(2))

No: 1

Name: pt_5_2_01

Type: string

Default: nil

Включаються повідомлення про конфіденційність у форми, які збирають інформацію, що буде зберігатися в системі записів Закону про конфіденційність, або ж заяви про конфіденційність надаються на окремих формах, які можуть зберігатися у приватних осіб

20.6. СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-6)

для систем, які обробляють інформацію, яка зберігатиметься в системі записів Закону про конфіденційність:

- розробити проект системи повідомлень про записи відповідно до вказівок ОМВ і подати нову та суттєво змінену систему повідомлень про записи до ОМВ та відповідних комітетів Конгресу для попереднього розгляду;
- опублікувати систему записів повідомлень у Державному реєстрі;
- зберігати повідомлення системи записів точними, оновленими та в обов'язку відповідно до впровадженої політики.

Немає параметрів для цього контролю.

20.6.1. ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ (РТ-6(1))

No: 1

Name: pt_6_1_01

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються всі звичайні види використання, опубліковані в повідомленні системи записів періодичність, для забезпечення постійної точності, а також для забезпечення того, щоб звичайні види використання і надалі були сумісними з метою, для якої була зібрана інформація

No: 2

Name: pt_6_1_0dp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду всіх звичайних видів використання, опублікованих у системі обліку повідомлень

20.6.2. ПОСІБНИКИ ТА ПРАВИЛА (РТ-6(2))

No: 1

Name: pt_6_2_01

Type: string
Default: "щорічно"

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони залишаються доречними та необхідними відповідно до закону

No: 2
Name: pt_6_2_02
Type: string
Default: "щорічно"

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони були оприлюднені як нормативні акти

No: 3
Name: pt_6_2_03
Type: string
Default: "щорічно"

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони точно описані в повідомленні про систему записів

No: 4
Name: pt_6_2_odp
Type: string
Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду всіх винятків із Закону про конфіденційність, заявлених для системи записів

20.7. СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-7)

Застосувати [Призначення: умови обробки, визначені організацією] для певних категорій персональних даних.

No: 1
Name: pt_7_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Застосовуються умови обробки до певних категорій персональних даних

No: 2
Name: pt_7_odp
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені умови обробки, що застосовуються до певних категорій персональних даних

20.7.1. НОМЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (PT-7(1))

No: 1
Name: pt_7_1_a_01
Type: string
Default: nil

При обробці системою номерів соціального страхування усувається непотрібний збір, зберігання та використання номерів соціального страхування

No: 2

Name: pt_7_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Вивчаються альтернативи використанню номерів соціального страхування в якості персонального ідентифікатора, коли система обробляє їх

No: 3

Name: pt_7_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не відмовляється система при обробці номерів соціального страхування в індивідуальних правах, пільгах або привілеях, передбачених законом, через відмову особи розкрити свій номер соціального страхування

No: 4

Name: pt_7_1_c_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

При обробці системою номерів соціального страхування кожному особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, чи є таке розкриття обов'язковим чи добровільним, яким законодавчим чи іншим органом запитується такий номер, і як він буде використовуватися

No: 5

Name: pt_7_1_c_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

При обробці системою номерів соціального страхування кожному особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, яким законодавчим чи іншим органом запитується цей номер

No: 6

Name: pt_7_1_c_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

При обробці системою номерів соціального страхування кожному особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, як він буде використовуватися

20.7.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРШУ ПОПРАВКУ (РТ-7(2))

No: 1

Name: pt_7_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Заборонена обробка інформації, що описує, як будь-яка особа реалізує права, гарантовані Першою поправкою, за винятком випадків, коли це прямо дозволено законом або особою, або якщо вона не стосується та входить до сфери санкціонованої діяльності правоохоронних органів

20.8. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДНОСТІ (РТ-8)

Коли система чи організація обробляє інформацію з метою проведення програми відповідності необхідно:

- a. отримати схвалення Ради з цілісності даних для проведення програми відповідності;
- b. розробити та укласти договір комп'ютерної відповідності;
- c. незалежним чином перевіряти інформацію, надану програмою відповідності, перш ніж вживати негативних заходів проти особи;
- d. повідомляти осіб і надати їм можливість оскаржити висновки, перш ніж вживати проти них негативних заходів.

Немає параметрів для цього контролю.