

Комплексна система захисту інформації

# Завдання безпеки для військової пошти (20)

# Зміст

## Зміст

|       |                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | АС                                                                                      | 1  |
| 1.1   | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)                                                             | 1  |
| 1.2   | УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)                                               | 1  |
| 1.3   | УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)                                                   | 2  |
| 1.4   | АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)                                                 | 2  |
| 1.4.1 | ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (АС-16(5))                                | 3  |
| 1.5   | ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (АС-25)                                                               | 4  |
| 2     | AU                                                                                      | 4  |
| 2.1   | ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)                                                                     | 4  |
| 2.2   | НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)                                                                 | 6  |
| 2.2.1 | ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5))                                                              | 6  |
| 2.3   | ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)                                                          | 6  |
| 3     | СМ                                                                                      | 7  |
| 3.1   | ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)                                                       | 7  |
| 4     | ІА                                                                                      | 8  |
| 4.0.1 | ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (ІА-2(12)) | 8  |
| 4.0.2 | АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (ІА-5(11))                                   | 8  |
| 5     | МР                                                                                      | 9  |
| 5.1   | ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)                                         | 9  |
| 5.1.1 | ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(4))                                                             | 10 |
| 6     | SC                                                                                      | 10 |
| 6.0.1 | КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))                                    | 11 |
| 6.0.2 | ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОВРІВКА (SC-8(2))                                                       | 11 |
| 6.1   | ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)                                                            | 11 |
| 6.2   | СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)                                     | 12 |
| 6.2.1 | ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ   КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ                               | 12 |

### Анотація

Завдання з безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та гарантованої доставки повідомлень (MHS X.420) з підтримкою грифування.

## 1. АС

### Клас заходів захисту АС — УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

Цей клас зосереджується на обмеженні доступу до інформаційних систем, ресурсів та функцій лише для авторизованих користувачів, програм і пристроїв.

Перелік заходів захисту: Забезпечення доступу (АС-3); Управління інформаційними потоками (АС-4); Управління паралельною сесією (АС-10); Атрибути безпеки та приватності (АС-16); Відображення атрибутів на пристроях виведення (АС-16(5)); Диспетчер доступу (АС-25).

## 1.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)

Застосовувати затверджені повноваження для логічного доступу до інформації та ресурсів системи відповідно до чинної політики (правил) управління доступом.

No: 1

Name: ac\_3\_01

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом

## 1.2. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)

Застосувати затверджені повноваження для управління потоком інформації всередині системи та між пов'язаними системами на основі [Призначення: визначеними організацією політиками управління інформаційним потоком].

No: 1

Name: ac\_4\_01

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2

Name: ac\_4\_odp

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами

## 1.3. УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)

Обмежити кількість одночасних сеансів для кожного [Призначення: визначеного організацією облікового запису та/або типу облікового запису] до [Призначення: визначеної організацією кількості].

No: 1

Name: ac\_10\_01

Type: integer

Default: 30

Кількість одночасних сеансів для кожного облікового запису та/або типів облікових записів обмежена кількістю

No: 2

Name: ac\_10\_odp\_02

Type: integer

Default: 30

Визначено кількість одночасних сеансів, дозволених для кожного облікового запису та/або типу облікового запису

## 1.4. АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)

- a. Визначити засоби для асоціювання (пов'язання) [Призначення: визначених організацією типів атрибутів безпеки та приватності], що приймають [Призначення: визначені організацією значення атрибутів безпеки та приватності] з інформацією, яка зберігається, обробляється та/або передається.
- b. Пов'язані атрибути безпеки та приватності мають створюватися і зберігатися разом з інформацією.
- c. Встановити дозволені [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки] для [Призначення: систем, визначених організацією].
- d. Визначити дозволені [Призначення: визначені організацією значення або діапазони] для кожного з встановлених атрибутів безпеки та приватності.

No: 1

Name: ac\_16\_c\_02

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Визначено типи атрибутів безпеки, які мають бути пов'язані зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається; визначено значення атрибутів конфіденційності для типів атрибутів конфіденційності; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути конфіденційності; визначено атрибути безпеки, визначені як частина АС-16(a), які дозволені для систем; визначено атрибути конфіденційності, визначені як частина АС-16(a), які дозволені для систем; визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути конфіденційності на предмет відповідності; надано засоби для асоціювання типів атрибутів безпеки зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається надано засоби для асоціювання типів атрибутів конфіденційності зі значеннями атрибутів конфіденційності для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається виникають зв'язки з атрибутами; зв'язки атрибутів зберігаються разом з інформацією; на основі атрибутів, визначених у АС-16\_ODP[01] для систем, встановлюються наступні дозволені атрибути безпеки: атрибути безпеки; на основі атрибутів, визначених у АС-16\_ODP[02] для систем, встановлюються наступні дозволені атрибути приватності: атрибути конфіденційності ; АС-16(d)

No: 2

Name: ac\_16\_f\_02

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Визначено наступні допустимі значення або діапазони атрибутів для кожного з встановлених атрибутів: значення або діапазони атрибутів; проводиться аудит змін до атрибутів; атрибути безпеки перевіряються на відповідність частота; атрибути конфіденційності перевіряються на відповідність частота

No: 3

Name: ac\_16\_odp\_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи атрибутів конфіденційності, які мають бути пов'язані зі значеннями атрибутів конфіденційності для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається

No: 4

Name: ac\_16\_odp\_03

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів безпеки для типів атрибутів безпеки

### 1.4.1. ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (АС-16(5))

Відображати атрибути безпеки та приватності в зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати [Призначення: визначені організацією спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи наступного розподілу інформації], використовуючи [Призначення: визначену організацією ідентифікацію, у зручній для людини формі про стандартні угоди про присвоєння імен].

No: 1

Name: ac\_16\_5\_02

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Для кожного об'єкта, який система передає на пристрої виведення, визначено спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи розподілу, які мають використовуватися; визначено стандартні угоди про ідентифікацію атрибутів безпеки та конфіденційності, які повинні відображатися в зручній для читання формі на кожному об'єкті, який система передає на пристрої виводу; атрибути безпеки відображаються у формі, зручній для читання людиною, на кожному об'єкті, який система передає на пристрої виводу для ідентифікації інструкцій з використанням угод про іменування; атрибути конфіденційності відображаються у формі, зручній для читання людиною, на кожному об'єкті, який система передає на пристрої виводу для ідентифікації інструкцій з використанням угод про іменування

## 1.5. ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (АС-25)

Впровадити диспетчер доступу для [Призначення: визначеної організацією політики контролю доступу], який захищений від несанкціонованого доступу, завжди був доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована.

No: 1

Name: ac\_25\_01

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Реалізовано диспетчер доступу для політики контролю доступу, який захищений від несанкціонованого доступу, завжди доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована

No: 2

Name: ac\_25\_odp

Type: list

Default: ["default\_deny\_rule", "abac\_rule\_1"]

Визначено політики контролю доступу, для яких реалізовано диспетчер доступу

## 2. AU

### Клас заходів захисту AU — АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Цей клас забезпечує можливість відстеження дій у системі, генерування, захист та аналіз записів аудиту для виявлення порушень політики безпеки.

Перелік заходів захисту: Події аудиту (AU-2); Неспростовність (AU-10); Цифрові підписи (AU-10(5)); Генерація даних аудиту (AU-12).

### 2.1. ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)

- a. Визначити типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту: [Призначення: типи подій, визначені організацією, які система здатна реєструвати];
- b. Координувати функції аудиту безпеки з іншими організаційними підрозділами, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються;
- c. Визначити, які типи подій підлягають аудиту: [Призначення: визначені організацією події, що підлягають аудиту (підмножина подій, що підлягають аудиту, визначених в AU-2 а.), а також частота (або ситуація, що вимагає) проведення аудиту для кожної ідентифікованої події]
- d. Обґрунтувати, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та приватністю;
- e. Перегляньте й оновіть типи подій, вибрані для журналювання [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: au\_2\_a

Type: string

Default: nil

Типи подій, які система здатна реєструвати, визначено для підтримки функції аудиту

No: 2

Name: au\_2\_b

Type: string

Default: nil

Функція аудиту безпеки координується з іншими підрозділами організації, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються

No: 3

Name: au\_2\_c\_01

Type: string

Default: nil

Типи подій (підмножина 02\_ODP[01]) визначаються для реєстрації у системі; AU-

No: 4

Name: au\_2\_c\_02

Type: string

Default: "щорічно"

Зазначені типи подій реєструються 02\_ODP[03] частота або ситуація>; <AU-

No: 5

Name: au\_2\_d

Type: string

Default: nil

Надається обґрунтування, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та конфіденційністю

No: 6

Name: au\_2\_e

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі

No: 7

Name: au\_2\_odp\_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту

No: 8

Name: au\_2\_odp\_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій (підмножина AU-02\_ODP[01]) що підлягають аудиту у системі

No: 9

Name: au\_2\_odp\_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed\_attempt"]

Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події

No: 10

Name: au\_2\_odp\_04

Type: string

Default: "щорічно"

Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання

## 2.2. НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)

Надавайте неспростовні докази того, що особа (або процес, який діє від імені особи) виконала [Призначення: дії, визначені організацією, на які поширюється принцип неспростовності].

No: 1

Name: au\_10\_01

Type: list

Default: ["admin", "security\_officer"]

Надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала дії

No: 2

Name: au\_10\_odp

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed\_attempt"]

Визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності

### 2.2.1. ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5))

No: 1  
 Name: au\_10\_5\_01  
 Type: string  
 Default: nil

НЕПРОСТОВНІСТЬ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ [Вилучено: Включено до SI-07]

## 2.3. ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)

- a. Забезпечити генерацію даних аудиту для типів подій, що перевіряються в AU-2a в [Призначення: визначених організацією компонентах системи].
- b. Дозволити [Призначення: визначеному організацією персоналу або посадам] вибирати, які типи подій, що перевіряються, повинні перевірятися окремими компонентами системи;
- c. Генерувати записи аудиту для типів подій, визначених в AU-2c. з вмістом згідно з AU-3.

No: 1  
 Name: au\_12\_a  
 Type: string  
 Default: nil

Можливість генерації записів аудиту для типів подій, які система здатна перевіряти (визначених у AU-02\_ODP[01]), забезпечується компонентами системи

No: 2  
 Name: au\_12\_b  
 Type: list  
 Default: ["admin", "security\_officer"]

Персонал або ролі може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи; AU-12(c) згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02\_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03

No: 3  
 Name: au\_12\_odp\_01  
 Type: string  
 Default: nil

Визначено компоненти системи, які забезпечують можливість генерації записів аудиту для типів подій (визначених у AU02\_ODP[02])

No: 4  
 Name: au\_12\_odp\_02  
 Type: list  
 Default: ["admin", "security\_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи

## 3. СМ

Клас заходів захисту СМ — УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ



Цей клас гарантує створення та підтримання базових налаштувань системи, а також строгий контроль за змінами в апаратному та програмному забезпеченні.

Перелік заходів захисту: Обмеження доступу до зміни (СМ-5).

### 3.1. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)

Визначити, задокументувати, затвердити та забезпечити застосування фізичних і логічних обмежень доступу, пов'язаних зі змінами в системі.

No: 1

Name: cm\_5\_01

Type: string

Default: nil

Визначені та задокументовані фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 2

Name: cm\_5\_02

Type: string

Default: nil

Затверджені фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 3

Name: cm\_5\_03

Type: string

Default: nil

Застосовуються фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 4

Name: cm\_5\_04

Type: string

Default: nil

Визначені та задокументовані логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 5

Name: cm\_5\_05

Type: string

Default: nil

Затверджені логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 6

Name: cm\_5\_06

Type: string

Default: nil

Застосовуються логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

## 4. ІА

Клас заходів захисту ІА — ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ

Цей клас відповідає за однозначне розпізнавання користувачів або пристроїв та підтвердження їхньої справжності перед наданням доступу до системи.

Перелік заходів захисту: ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12)); Автентифікація на основі апаратних токенів (IA-5(11)).

#### 4.0.1. ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12))

No: 1

Name: ia\_2\_12\_01

Type: list

Default: ["admin", "security\_officer"]

Приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації

#### 4.0.2. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (IA-5(11))

No: 1

Name: ia\_5\_11\_01

Type: string

Default: nil

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ [Вилучено: Включено до IA-02(01), IA-02(02)]

## 5. МР

Клас заходів захисту МР — ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

Цей клас спрямований на безпечне зберігання, транспортування, використання та знищення як цифрових, так і паперових носіїв інформації.

Перелік заходів захисту: Знищення інформації на носіях інформації (МР-6); Таємна інформація (МР-8(4)).

### 5.1. ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)

а. Очищувати [Призначення: визначені організацією системні носії] перед утилізацією, випуском за межі організаційного контролю, або перед повторним використанням [Призначення: методами та процедурами очищення, визначеними організацією].

б. Використовувати механізми очищення зі стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

No: 1

Name: mp\_6\_a\_01

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи перед утилізацією піддаються очищенню за допомогою методів та процедур очищення

No: 2

Name: mp\_6\_a\_02

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи очищаються за допомогою методів та процедур очищення перед випуском за межі контрольованої зони

No: 3

Name: mp\_6\_a\_03

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи очищуються за допомогою методів і процедур очищення перед повторним використанням

No: 4

Name: mp\_6\_b

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації

No: 5

Name: mp\_6\_odp\_01

Type: string

Default: nil

Визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед утилізацією

No: 6

Name: mp\_6\_odp\_02

Type: string

Default: nil

Визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед випуском за межі контрольованої зони

No: 7

Name: mp\_6\_odp\_03

Type: string

Default: nil

Визначені носії інформації системи, що підлягають очищенню перед повторним використанням

No: 8

Name: mp\_6\_odp\_04

Type: string

Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед утилізацією

No: 9

Name: mp\_6\_odp\_05

Type: string

Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед випуском за межі контрольованої зони

No: 10  
 Name: mp\_6\_odp\_06  
 Type: string  
 Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед повторним використанням

### 5.1.1. ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-8(4))

No: 1  
 Name: mp\_8\_4\_01  
 Type: string  
 Default: nil

Ідентифіковано носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом

No: 2  
 Name: mp\_8\_4\_02  
 Type: list  
 Default: ["admin", "security\_officer"]

Носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ

## 6. SC

Клас заходів захисту SC — ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА

Цей клас охоплює механізми захисту інформації під час її передачі мережами зв'язку, криптографічний захист та ізоляцію критичних компонентів.

Перелік заходів захисту: Конфіденційність та криптографічний захист (SC-8(1)); Попередня і постобробка (SC-8(2)); Встановлення ключами (SC-12); Сертифікати інфраструктури відкритих ключів (SC-17); ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ | КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ.

### 6.0.1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))

No: 1  
 Name: sc\_8\_1\_odp  
 Type: string  
 Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {запобігти несанкціонованому розголошенню інформації; виявити зміни в інформації}

### 6.0.2. ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОБКА (SC-8(2))

No: 1

Name: sc\_8\_2\_01  
 Type: string  
 Default: nil

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ - ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОВРІВКА МЕТА ОЦІНКИ:  
 Визначити, чи:

No: 2  
 Name: sc\_8\_2\_odp  
 Type: string  
 Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

## 6.1. ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)

Встановити та управляти криптографічними ключами для криптографічних засобів, які використовуються в системі відповідно до [Призначення: визначені організацією вимоги до генерації, поширення, зберігання, доступу та знищення ключів].

No: 1  
 Name: sc\_12\_01  
 Type: string  
 Default: "AES-256-GCM"

Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12\_ ODP вимог >

No: 2  
 Name: sc\_12\_02  
 Type: string  
 Default: "AES-256-GCM"

Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог

No: 3  
 Name: sc\_12\_odp  
 Type: string  
 Default: nil

Визначені вимоги до генерації, розповсюдження, зберігання, доступу та знищення ключів

## 6.2. СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)

- a. Випускати сертифікати відкритого ключа відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики сертифікації];
- b. Отримувати сертифікати відкритого ключа від затвердженого постачальника послуг.

Немає параметрів для цього контролю.

## 6.2.1. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ | КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ

No: 1

Name: sc\_28\_1\_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

No: 2

Name: sc\_28\_1\_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях