

Комплексна система захисту інформації

Модель профілів безпеки

Зміст

1. Вступ

На підприємствах (недержавних суб'єктах) у 2026 році КЗЗІ (Комплексна система захисту інформації) переходить на модель профілів безпеки відповідно до Постанови КМУ № 712 від 18 червня 2025 року.

2. Нормативно-правова база (НПА)

- Постанова КМУ № 712 від 18.06.2025 («Порядок розроблення та затвердження профілів безпеки...» та «Порядок авторизації...»).
- Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (№ 1402-VIII від 02.06.2016).
- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
- Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
- Нормативні документи ТЗІ (НД ТЗІ 3.6-004-21, 3.6-005-21, 3.6-006-24 тощо).

3. Основні типи профілів безпеки

- Базовий профіль — затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку (наказом).
- Галузевий профіль — розробляється галузевим органом, погоджується з Держспецзв'язку та затверджується наказом/рішенням відповідного органу.
- Цільовий профіль безпеки (ЦПБ) — індивідуальний для конкретної системи підприємства. Саме на його основі створюється/модернізується КЗЗІ.

4. Формат затвердження та прийняття на підприємстві

Для цільового профілю безпеки на підприємстві (власник/розпорядник системи) затвердження відбувається внутрішнім організаційно-розпорядчим документом:

- Наказом керівника підприємства (директора, генерального директора тощо).
- Або рішенням уповноваженого органу управління (для ТОВ, АТ тощо — протоколом зборів засновників/наглядової ради, якщо це передбачено статутом).

Цільовий профіль розробляється на основі базового (або галузевого, якщо є) з урахуванням:

- Результатів оцінки ризиків.

- Особливостей системи.
- Нормативних документів ТЗІ (НД ТЗІ 3.6-004-21, 3.6-005-21, 3.6-006-24 тощо).

5. Процес (коротко)

1. Обстеження системи та оцінка ризиків.
2. Формування ЦПБ (сукупність заходів захисту).
3. Затвердження внутрішнім наказом керівника підприємства.
4. Документування (політика безпеки інформації тощо).
5. Впровадження заходів, оцінка відповідності.

Цільовий профіль не потребує зовнішнього затвердження Держспецзв'язку для звичайних підприємств (на відміну від базових/галузових). Він є основою для декларування/авторизації відповідності системи захисту.

6. Ієрархія профілів безпеки

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», стаття 17 «Система судоустрою»:

1. Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
2. Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.
3. Систему судоустрою складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд.

На базі цього визначено таксономію профілів безпеки за відповідними OID:

- 1.2.804.3.1.2.1 — Базовий профіль безпеки (L1)
- 1.2.804.3.1.2.2 — Галузевий профіль безпеки (L2)
- 1.2.804.3.1.2.3 — Цільовий профіль безпеки вищих судів (L3)
 - 1.2.804.3.1.2.3.1 — Велика Палата Верховного Суду
 - 1.2.804.3.1.2.3.2 — Касаційний адміністративний суд
 - 1.2.804.3.1.2.3.3 — Касаційний господарський суд
 - 1.2.804.3.1.2.3.4 — Касаційний кримінальний суд
 - 1.2.804.3.1.2.3.5 — Касаційний цивільний суд
- 1.2.804.3.1.2.4 — Цільовий профіль безпеки вищих спеціалізованих судів (L3)
 - 1.2.804.3.1.2.4.1 — Вищий суд з питань інтелектуальної власності
 - 1.2.804.3.1.2.4.2 — Вищий антикорупційний суд
 - 1.2.804.3.1.2.4.3 — Спеціалізований окружний адміністративний суд
 - 1.2.804.3.1.2.4.4 — Спеціалізований апеляційний адміністративний суд
- 1.2.804.3.1.2.5 — Цільовий профіль судів (L3)
 - 1.2.804.3.1.2.5.1 — Цільовий профіль безпеки місцевих судів (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.5.2 — Цільовий профіль безпек апеляційних судів (L4)
- 1.2.804.3.1.2.6 — Цільовий профіль безпеки органів та установ у системі правосуддя (L3)
 - 1.2.804.3.1.2.6.1 — ДСА (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.2 — ТУ ДСА, допоміжні установи (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.3 — Рада суддів України (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.4 — ВРП (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.5 — ВККСУ (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.6 — Національна школа суддів України (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.7 — ГРД та ГРМЕ (L4)
 - 1.2.804.3.1.2.6.8 — Служба судової охорони (L4)

Якщо у вас державна система, об'єкт КІІ чи специфічна галузь — порядок може відрізнятися (погодження/затвердження з Держспецв'язку або галузевим органом). Рекомендую звернутися до відділу ТЗІ або спеціалізованої організації для конкретної системи.

7. Класи (сімейства) заходів захисту

Усі заходи захисту інформації в КЗЗІ згруповані у відповідні класи (сімейства), які охоплюють різні аспекти інформаційної безпеки:

- АС (Управління доступом): Цей клас зосереджується на обмеженні доступу до інформаційних систем, ресурсів та функцій лише для авторизованих користувачів, програм і пристроїв.
- АТ (Обізнаність та навчання): Цей клас спрямований на забезпечення належного рівня знань персоналу щодо загроз інформаційній безпеці та їхніх обов'язків у цій сфері.
- АУ (Аудит та підзвітність): Цей клас забезпечує можливість відстеження дій у системі, генерування, захист та аналіз записів аудиту для виявлення порушень політики безпеки.
- СА (Оцінювання, авторизація та моніторинг): Цей клас регламентує процеси перевірки ефективності заходів захисту, авторизації систем та їх безперервного моніторингу.
- СМ (Управління конфігурацією): Цей клас гарантує створення та підтримання базових налаштувань системи, а також строгий контроль за змінами в апаратному та програмному забезпеченні.
- СР (Планування безперервної роботи): Цей клас описує заходи для відновлення функціонування інформаційної системи та забезпечення її безперебійної роботи у разі надзвичайних ситуацій.
- ІА (Ідентифікація та автентифікація): Цей клас відповідає за однозначне розпізнавання користувачів або пристроїв та підтвердження їхньої справжності перед наданням доступу до системи.
- ІР (Реагування на інциденти): Цей клас визначає процедури виявлення, аналізу, локалізації та усунення наслідків інцидентів інформаційної безпеки.
- МА (Технічне обслуговування): Цей клас регулює процеси планового та позапланового технічного обслуговування компонентів системи для запобігання збоям.
- МР (Захист носіїв інформації): Цей клас спрямований на безпечне зберігання, транспортування, використання та знищення як цифрових, так і паперових носіїв інформації.
- РЕ (Фізичний захист та захист навколишнього середовища): Цей клас охоплює заходи контролю фізичного доступу до об'єктів організації та захисту обладнання від загроз навколишнього середовища.
- РЛ (Планування): Цей клас регламентує розробку, документування та регулярне оновлення планів захисту інформації, архітектури безпеки та приватності.
- РS (Безпека персоналу): Цей клас встановлює вимоги до перевірки, надання повноважень та звільнення персоналу з метою мінімізації ризиків інсайдерських загроз.
- RA (Оцінка ризиків): Цей клас забезпечує систематичний підхід до виявлення, аналізу та реагування на ризики, пов'язані з обробкою інформації та функціонуванням системи.
- SA (Придбання систем та послуг): Цей клас зосереджується на інтеграції вимог безпеки на всіх етапах життєвого циклу розробки та закупівлі ІТ-продуктів чи послуг.
- SC (Захист систем та комунікацій): Цей клас охоплює механізми захисту інформації під час її передачі мережами зв'язку, криптографічний захист та ізоляцію критичних компонентів.
- SI (Цілісність системи та інформації): Цей клас спрямований на захист системи від шкідливого коду, виявлення вразливостей та запобігання несанкціонованим змінам інформації.

- SR (Управління ризиками в ланцюгу постачання): Цей клас встановлює вимоги для виявлення та мінімізації загроз, що виникають через зовнішніх постачальників продуктів та послуг.
- PM (Управління програмами): Цей клас визначає загальноорганізаційні заходи для ефективного управління програмами інформаційної безпеки та приватності на рівні всього підприємства.
- PT (Обробка персональних даних та прозорість): Цей клас фокусується на дотриманні законодавства щодо захисту персональних даних, отриманні згоди та забезпеченні прав суб'єктів даних.

8. Матриця доступу та ролей (ABAC/RBAC)

8.1. Системні та людські ролі

- R-SYS: Системний процес (Machine-to-Machine) — Автоматичні сервіси (OCSP-респондер, CRL-генератор).
Контролі: SC, IA
- R-OPR: Оператор реєстрації — Права на генерацію запитів на сертифікати, перевірку документів підписників.
Контролі: AC, IA
- R-ADM: Адміністратор безпеки — Повний контроль над конфігурацією систем захисту, але без доступу до бізнес-даних.
Контролі: AC, IA, AU
- R-AUD: Аудитор — Право на читання журналів подій та конфігурацій (Read-Only).
Контролі: AU, AC

8.2. Політики управління доступом

- POL-01: Багатофакторна автентифікація (MFA) обов'язкова для R-ADM.
- POL-02: R-OPR може створювати запити лише в межах своєї локації (Location-based ABAC).
- POL-03: Доступ до систем керування ключами вимагає 'Правила двох осіб' (Dual Control / Split Knowledge).

9. Класифікація інформаційних масивів

- D-INT: Службова інформація — Внутрішні накази, конфігураційні файли, журнали аудиту.
Вплив: Conf: medium, Int: high, Avail: high
Контролі: AC, AU, CM
- D-PUB: Публічна інформація — Дані, розкриття яких не несе ризиків (публічні сертифікати, CRL, політики ЦСК).
Вплив: Conf: low, Int: high, Avail: high
Контролі: SI, CP
- D-BKP: Резервні копії (Backups) — Снапшоти баз даних, образи ВМ, архіви судових документів.
Вплив: Conf: high, Int: high, Avail: high
Контролі: CP, MP, PE, SC
- D-CRT: Електронні судові справи — Матеріали судових проваджень, ухвали, рішення, докази (в т.ч. з обмеженим доступом).
Вплив: Conf: high, Int: high, Avail: high
Контролі: AC, SC, SI, CP
- D-PII: Персональні дані — Паспортні дані, РНОКПП, адреси підписників.
Вплив: Conf: high, Int: high, Avail: medium
Контролі: SC, AC, PE, AU
- D-KEY: Ключова інформація — Особисті ключі ЦСК, сесійні ключі шифрування, паролі адміністраторів.
Вплив: Conf: high, Int: high, Avail: high
Контролі: SC, PE, MP, IA

10. Апаратне забезпечення (HW Inventory)

10.1. Network

- HW-NET-01: Маршрутизатори та комутатори ядра
Контролі: SC, CM, PE
- HW-NET-02: Міжмережеві екрани (Firewalls, IDS/IPS)
Контролі: SC, AU, CM

10.2. Endpoints

- HW-END-01: Робочі станції операторів / адміністраторів
Контролі: PE, AC, SI
- HW-END-02: Мобільні пристрої
Контролі: AC, SC, MP

10.3. Kzi

- HW-KZI-01: Апаратні криптомодулі (HSM / Гряда)
Контролі: PE, MP, SC, IA
- HW-KZI-02: Захищені носії ключової інформації (е-Токени, Смарт-карти)
Контролі: MP, PE, IA

10.4. Servers

- HW-SRV-01: Фізичні сервери (On-Premise)
Контролі: PE, CP, CM
- HW-SRV-02: Віртуальні машини / Гіпервізори
Контролі: SC, CM, SI

10.5. Storage

- HW-STG-01: Системи зберігання даних (СЗД, SAN, NAS)
Контролі: PE, MP, CP
- HW-STG-02: Стрічкові бібліотеки (Tape Libraries) для офлайн бекапів
Контролі: PE, MP

11. Мережева топології та зонування

- Z-INT: Внутрішня мережа — Сервери баз даних, внутрішні портали, робочі станції операторів.
Контролі: SC, AC, PE
- Z-AIR: Ізольоване середовище (Air-gapped) — Офлайн-Вузол ЦСК (Кореневий ЦСК), фізично відключений від мереж передачі даних.
Контролі: PE, MP, AC, CM
- Z-DMZ: Демілітаризована зона (DMZ) — Сервери, доступні з інтернету (Web, OSCP, CRL endpoints).
Контролі: SC, AU, AC
- Z-MGT: Мережа управління (OOB Management) — Виділений VLAN для адміністрування (SSH, IPMI) без прямого доступу з інших мереж.
Контролі: IA, AC, SC, AU

12. Критичність бізнес-процесів

- P-AUDIT: Логування та моніторинг — Запис подій безпеки у централізоване сховище (SIEM).
Критичність: high, RTO: 24 год, RPO: 0 год
Контролі: AU, CP
- P-BKP: Резервне копіювання та відновлення — Процес створення, верифікації та безпечного зберігання бекапів.
Критичність: critical, RTO: 24 год, RPO: 0 год
Контролі: CP, MP, SI
- P-ISSUE: Видача сертифікатів — Процес обробки CSR та формування підписаного сертифіката.
Критичність: high, RTO: 4 год, RPO: 1 год
Контролі: CP, SI
- P-DOC: Електронний документообіг (Судові справи) — Обробка, зберігання та обіг електронних судових документів, ухвал, рішень.
Критичність: high, RTO: 8 год, RPO: 2 год
Контролі: SI, AC, CP, AU
- P-OCSF: Формування OCSF-відповідей — Надання інформації про статус сертифіката в реальному часі.
Критичність: critical, RTO: 0 год, RPO: 0 год
Контролі: CP, SC
- P-ROOT: Церемонія генерації кореневого ключа — Рідкісний, але гіперкритичний офлайн-процес.
Критичність: critical, RTO: 72 год, RPO: 0 год
Контролі: PE, AC, PS, AU

13. Програмне забезпечення (Software Inventory)

13.1. Os

- SYS-OS-01: Серверні ОС (Linux, Windows Server)
Контролі: CM, SI, AC
- SYS-OS-02: Клієнтські ОС (Windows 11, macOS)
Контролі: CM, SI, AC

13.2. App

- SYS-APP-01: Програмні комплекси ЦСК (Сайфер, ІТТ)
Контролі: SI, SC, AU, CP
- SYS-APP-02: Системи моніторингу та логування (SIEM, Zabbix)
Контролі: AU, IR

13.3. Infrastructure

- SYS-INF-01: Системи резервного копіювання (Veeam, Bacula)
Контролі: CP, CM, SC, AU

13.4. Db

- SYS-DB-01: Реляційні СУБД (PostgreSQL, Oracle)
Контролі: SC, AC, AU, CP
- SYS-DB-02: NoSQL та кеші (Redis, MongoDB)
Контролі: SC, AC, AU

13.5. Middleware

- SYS-MW-01: Веб-сервери та балансувальники (Nginx, HAProxy)
Контролі: SC, CM, AU
- SYS-MW-02: Сервіси каталогів (Active Directory, FreeIPA)
Контролі: IA, AC, SC

14. Таксономія та карта ризиків

14.1. Операційні системи

14.1.1 Windows

- R-OS-W-01: Вразливості Active Directory (Advanced) — Атаки Kerberoasting, AS-REP Roasting, Pass-the-Hash, Golden/Silver Ticket, DCSync, DCShadow.
Контролі: AC, IA, SC
- R-OS-W-02: Зловживання WMI та PowerShell — Використання Windows Management Instrumentation та Fileless-методів для виконання коду та персистентності.
Контролі: SI, SC, CM
- R-OS-W-03: Вразливості на рівні ядра (Ring 0) — Експлуатація вразливостей сторонніх драйверів (BYOVD) для обходу EDR та PatchGuard.
Контролі: SI, CM
- R-OS-W-04: Маніпуляція маркерами доступу — Token Stealing, маніпуляція привілеями (SeDebugPrivilege, SeImpersonatePrivilege) для ескалації.
Контролі: AC, AU
- R-OS-W-05: Некоректні дозволи NTFS / Share — Отримання доступу до файлів через помилки в налаштуваннях ACL або залишкові права (Orphaned SIDs).
Контролі: AC, CM

14.1.2 Linux

- R-OS-L-01: Підвищення привілеїв (Kernel & SUID) — Експлуатація локальних вразливостей ядра (Dirty COW, Dirty Pipe), SUID-бінарників та Capabilities.
Контролі: AC, SI
- R-OS-L-02: Втеча з контейнерів (Container Escape) — Прорив ізоляції Docker/Kubernetes через зловживання просторами імен (Namespaces), cgroups, або сокетом Docker.
Контролі: SC, CM
- R-OS-L-03: Зловживання eBPF — Використання Extended Berkeley Packet Filter для прихованого моніторингу та маніпуляції системними викликами.
Контролі: AU, SI
- R-OS-L-04: Ін'єкції динамічних бібліотек — Перехоплення викликів через LD_PRELOAD або маніпуляція RPATH/RUNPATH для виконання шкідливого коду.
Контролі: SI, CM
- R-OS-L-05: Вразливості PAM — Некоректна конфігурація Pluggable Authentication Modules, що дозволяє обхід автентифікації.
Контролі: IA, AC

14.1.3 macOS

- R-OS-M-01: Обхід XProtect / Gatekeeper / SIP — Запуск шкідливого ПЗ шляхом маніпуляції підписами (Code Signing), обходу System Integrity Protection.
Контролі: CM, SI
- R-OS-M-02: Компрометація Keychain — Екстракція збережених паролів та криптографічного матеріалу з Keychain через вразливості процесів.
Контролі: IA, SC

- R-OS-M-03: TCC Bypass & Spyware — Обхід Transparency, Consent, and Control для доступу до мікрофона, камери чи даних без згоди користувача.
Контролі: SI, PE
- R-OS-M-04: Dyld Hijacking — Перехоплення динамічного завантаження бібліотек в середовищі macOS.
Контролі: SI
- R-OS-M-05: Обхід Pointer Authentication (PAC) — Специфічні атаки на архітектуру Apple Silicon (ARM64) для підміни вказівників управління пам'яттю.
Контролі: SI, SA

14.2. Інфраструктура

- R-INF-01: Експлуатація Baseboard Management Controller (BMC) — Компрометація інтерфейсів IPMI, iDRAC, iLO для повного контролю над сервером поза межами ОС.
Контролі: AC, SC
- R-INF-02: Вразливості Firmware / UEFI Bootkits — Впровадження шкідливого коду (Bootkits) на рівні материнської плати або контролерів для персистенції.
Контролі: SI, SA
- R-INF-03: Атаки на мікроархітектуру CPU — Спекулятивне виконання (Spectre, Meltdown) та маніпуляції з кешем для екстракції криптоключів з інших ВМ.
Контролі: SI, SC
- R-INF-04: Атаки Cold Boot & Rowhammer — Фізичний зріз пам'яті після перезавантаження (Cold Boot) або зміна бітів пам'яті сусідніх комірок (Rowhammer).
Контролі: PE, SI
- R-INF-05: Відмова дискових масивів (SAN/NAS) — Синхронна відмова множини дисків (Split-brain в кластерах), корупція метаданих файлових систем.
Контролі: CP, SI
- R-INF-06: Електромагнітне випромінювання (TEMPEST) — Перехоплення даних шляхом аналізу побічних електромагнітних випромінювань від моніторів або кабелів.
Контролі: PE, SC
- R-INF-07: Відмова інженерних систем життєзабезпечення — Синхронна відмова ДЖБ (UPS), дизель-генераторів, систем чиллерів або установок газового пожежогасіння.
Контролі: PE, CP

14.3. Мережа

- R-NET-01: BGP Hijacking & Route Leaks — Підміна анонсів автономних систем (AS) для перехоплення або Blackholing трафіку.
Контролі: SC, SI
- R-NET-02: Атаки на протоколи 2-го рівня (L2) — VLAN Hopping, ARP Spoofing, MAC Flooding, атаки на STP (Spanning Tree Protocol) для перехоплення трафіку в LAN.
Контролі: SC, AC
- R-NET-03: Вразливості IPSec / VPN — Атаки на узгодження IKE, downgrade атак на алгоритми шифрування, витік IKE PSK (Pre-Shared Keys).
Контролі: SC, IA
- R-NET-04: Мережеве виснаження ресурсів — Складні DDoS атаки рівня додатків (Slowloris), TCP SYN Flood, атаки ампліфікації через DNS, NTP, Memcached.
Контролі: SC, IR

- R-NET-05: Компрометація Wi-Fi інфраструктури — Атаки KRACK, PMKID ексфільтрація (WPA2/WPA3), Evil Twin (підробні точки доступу).
Контролі: SC, IA
- R-NET-06: Вразливості протоколу DNSSEC — Підробка відповідей DNS (DNS Spoofing), обхід валідації DNSSEC через помилки конфігурації зон.
Контролі: SC, SI
- R-NET-07: Відкриті інтерфейси управління — Експлуатація вразливостей в SNMPv1/v2, Telnet, неавтентифікованих REST API на граничному обладнанні.
Контролі: CM, AC, SC

14.4. Персонал

- R-PER-01: Spear Phishing & Whaling — Цільовий фішинг на ключових осіб (адміністраторів ЦСК) з використанням висококонтекстуальних повідомлень.
Контролі: AT, IR, SI
- R-PER-02: Watering Hole Attacks — Компрометація профільних веб-ресурсів, які часто відвідує цільова аудиторія, для зараження їх робочих станцій.
Контролі: SI, AT
- R-PER-03: Інсайдерський саботаж та ексфільтрація — Свідома шкода, логічні бомби, крадіжка комерційної таємниці або приватних ключів авторизованими співробітниками.
Контролі: PS, AU, AC
- R-PER-04: Зловживання когнітивними упередженнями — Методи претекстингу (Pretexting), Baiting та Tailgating для отримання фізичного доступу до чистих зон (Clean Rooms).
Контролі: AT, PE, PS
- R-PER-05: Компрометація облікових даних (Credential Stuffing) — Використання словників та викрадених баз паролів, експлуатація явища повторного використання паролів.
Контролі: IA, AT

14.5. Синхронізація

- R-SYNC-01: Стан гонитви (Race Condition) — Експлуатація неодноразовості доступу до спільних ресурсів, що дозволяє несанкціоновану зміну стану або обхід перевірок.
Контролі: SI, SA
- R-SYNC-02: Time-of-Check to Time-of-Use (TOCTOU) — Маніпуляція даними (наприклад, файловими посиланнями) між моментом їх перевірки та фактичним використанням системою.
Контролі: SI, AC
- R-SYNC-03: Десинхронізація часу (NTP Spoofing) — Підміна відповідей NTP для зсуву системного часу, що призводить до валідації прострочених сертифікатів або відмови автентифікації.
Контролі: SC, AU, SI
- R-SYNC-04: Split-Brain у кластерах — Втрата зв'язку між вузлами кластера з наступною незалежною модифікацією даних (порушення консистентності баз даних).
Контролі: CP, SI
- R-SYNC-05: Затримки реплікації (Replication Lag) — Експлуатація часового вікна доступу до застарілих даних на Read-репліках СУБД перед їх остаточним оновленням.
Контролі: SI, SC

14.6. Криптографія та КЗІ

14.6.1 ІТ

- R-KZI-ІТ-01: Компрометація ПАК «Грядя» — Фізичний або логічний доступ до мережевого шифратора або криптомодуля.
Контролі: PE, SC, AC
- R-KZI-ІТ-02: Екстракція ключів з НКІ (е-Токен) — Спроби апаратного зчитування закритого ключа за допомогою мікроскопів або хімічного травлення.
Контролі: PE, SC
- R-KZI-ІТ-03: Вразливості ASN.1 парсерів — Переповнення буфера або DoS при обробці специфічних або зловмисних структур X.509 та CMS інфраструктурою ЦСК.
Контролі: SI, SA

14.6.2 Cipher

- R-KZI-CIP-01: Вразливості криптобібліотек (ДСТУ) — Помилки при програмній реалізації алгоритмів (Калина, Купина), можливість атак типу Padding Oracle.
Контролі: SA, SI
- R-KZI-CIP-02: Недостатня ентропія ГВЧ — Генерація передбачуваних ключів через проблеми з апаратним або програмним генератором псевдовипадкових чисел (PRNG).
Контролі: SC
- R-KZI-CIP-03: Втрата або перехоплення PIN-кодів — Витік аутентифікаційних параметрів адміністраторів HSM через кейлогери або плече-серфінг.
Контролі: IA, AT, PE

14.6.3 Author

- R-KZI-AUT-01: Фізична деструкція носіїв «Автор» — Виведення з ладу захищених смарт-карт (CryptoCard) через електростатичні розряди або механічне пошкодження.
Контролі: PE, MP
- R-KZI-AUT-02: Вразливості CCID драйверів — Експлуатація драйверів токенів для ескаляції привілеїв у хост-операційній системі.
Контролі: SI, CM
- R-KZI-AUT-03: Підміна сесій PKCS#11 — Атаки посередника (Man-in-the-Middle) на інтерфейс між програмним забезпеченням ЦСК та модулем HSM.
Контролі: SC, SI

14.6.4 Загальні

- R-CRY-01: Пост-квантові загрози (SNDL) — Store Now, Decrypt Later атаки на асиметричну криптографію з огляду на розвиток квантових обчислень (алгоритм Шора).
Контролі: SC, RA, SA
- R-CRY-02: Атаки сторонніми каналами (Side-Channel) — Диференціальний аналіз енергоспоживання (DPA), таймінг-атаки, електромагнітні випромінювання на процесі шифрування.
Контролі: SC, PE, SA
- R-CRY-03: Атаки внесення помилок (Fault Injection) — Апаратне внесення збоїв (Glitching, Voltage Drop) для пропуску інструкцій автентифікації або перевірки підпису.
Контролі: PE, SI, SC