

Система технічного захисту
інформації

Повний каталог
заходів із захисту
інформації (1123)

Зміст

Зміст

1	АС	1
1.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-1)	3
1.2	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	6
1.2.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ СИСТЕМИ (АС-2(1))	10
1.2.2	ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТА ЕКСТРЕНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(2))	11
1.2.3	ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(3))	11
1.2.4	ДІЇ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ АУДИТІ (АС-2(4))	12
1.2.5	ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ АКТИВНОСТІ (АС-2(5))	13
1.2.6	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВІЛЕЯМИ (АС-2(6))	13
1.2.7	СХЕМИ, ЗАСНОВАНІ НА РОЛЯХ (АС-2(7))	13
1.2.8	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2(8))	14
1.2.9	ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(9))	15
1.2.10	ЗМІНА ДАНИХ СПІЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(10)) [Вилучено]	15
1.2.11	УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (АС-2(11))	15
1.2.12	МОНІТОРИНГ НЕТИПОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(12))	16
1.2.13	ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ (АС-2(13))	16
1.3	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)	17
1.3.1	ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-3(1)) [Вилучено]	17
1.3.2	ПОДвійНА АВТОРИЗАЦІЯ (АС-3(2))	17
1.3.3	МАНДАТНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(3))	18
1.3.4	ДИСКРЕЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(4))	20
1.3.5	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ (АС-3(5))	21
1.3.6	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА СИСТЕМИ (АС-3(6)) [Вилучено]	21
1.3.7	УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ РОЛЕЙ (АС-3(7))	22
1.3.8	АНУЛЮВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ (АС-3(8))	22
1.3.9	КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9))	23
1.3.10	ПЕРЕГЛЯД АУДИТОМ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-3(10))	23
1.3.11	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(11))	24
1.3.12	ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАСТОСУНКІВ (АС-3(12))	24
1.3.13	УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ АТРИБУТІВ (АС-3(13))	25
1.3.14	ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСТУП (АС-3(14))	25
1.3.15	ДИСКРЕЦІЙНИЙ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОСТУП (АС-3(15))	26
1.4	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)	27
1.4.1	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ (АС-4(1))	27
1.4.2	ДОМЕНИ ОБРОБРОБКИ ДАНИХ (АС-4(2))	28
1.4.3	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ (АС-4(3))	29
1.4.4	УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ЗАШИФРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(4))	29
1.4.5	ВБУДОВУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ (АС-4(5))	30
1.4.6	МЕТАДАНИ (АС-4(6))	30
1.4.7	МЕХАНІЗМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОТОКУ (АС-4(7))	30
1.4.8	ФІЛЬТРИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(8))	30
1.4.9	ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПРОВОДИТЬ ПЕРСОНАЛ (АС-4(9))	31
1.4.10	АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(10))	31
1.4.11	КОНФІГУРАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(11))	32
1.4.12	ІДЕНТИФІКАТОРИ ТИПУ ДАНИХ (АС-4(12))	32
1.4.13	ДЕКОМПОЗИЦІЯ НА ВІДПОВІДНІ ПОЛІТИЦІ СУБКОМПОНЕНТИ (АС-4(13))	33
1.4.14	ОБМЕЖЕННЯ ФІЛЬТРА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(14))	33
1.4.15	ВІЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(15))	34

1.4.16	ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ СИСТЕМИ (АС-4(16)) [Вилучено]	35
1.4.17	АВТЕНТИКАЦІЯ ДОМЕНУ (АС-4(17))	35
1.4.18	ПРИВ'ЯЗКА АТРИБУТУ БЕЗПЕКИ (АС-4(18)) [Вилучено]	35
1.4.19	ПЕРЕВІРКА МЕТАДАНИХ (АС-4(19))	35
1.4.20	ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯ (АС-4(20))	36
1.4.21	ФІЗИЧНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ (АС-4(21))	36
1.4.22	ЄДИНИЙ ДОСТУП (АС-4(22))	37
1.4.23	МОДИФІКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ (АС-4(23))	37
1.4.24	ВНУТРІШНІЙ НОРМАЛІЗОВАНИЙ ФОРМАТ (АС-4(24))	38
1.4.25	ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ (АС-4(25))	38
1.4.26	ДІЇ З ФІЛЬТРАЦІЇ АУДИТУ (АС-4(26))	39
1.4.27	НАДЛИШКОВІ/НЕЗАЛЕЖНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МЕХАНІЗМИ (АС-4(27))	39
1.4.28	ЛІНІЙНІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ КАНАЛИ (АС-4(28))	39
1.4.29	ФІЛЬТР МЕХАНІЗМІВ ОРКЕСТРОВКИ (АС-4(29))	39
1.4.30	МЕХАНІЗМИ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКОХ ПРОЦЕСІВ (АС-4(30))	40
1.4.31	ЗАПОБІГАННЯ СПРОБАМ ПЕРЕДАЧІ ВМІСТУ, ЯКИЙ НЕ ПРОЙШОВ ПЕРЕВІРКУ ФІЛЬТРАЦІЇ (АС-4(31))	40
1.4.32	ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(32))	41
1.5	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)	41
1.6	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)	42
1.6.1	АВТОРИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-6(1))	42
1.6.2	НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2))	43
1.6.3	МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (АС-6(3))	44
1.6.4	РОЗДІЛЬНІ ДОМЕНІ ОБРОБКИ (АС-6(4))	44
1.6.5	ПРИВІЛЕЙОВАНИ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (АС-6(5))	45
1.6.6	ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП КОРИСТУВАЧАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-6(6))	45
1.6.7	ПЕРЕГЛЯД ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА (АС-6(7))	45
1.6.8	РІВНІ ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОДУ (АС-6(8))	46
1.6.9	АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(9))	46
1.6.10	ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНИ ФУНКЦІЇ (АС-6(10))	46
1.7	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)	47
1.7.1	АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПISУ (АС-7(1)) [Вилучено]	48
1.7.2	ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))	48
1.7.3	ОБМЕЖЕННЯ НА СПРОБИ БІОМЕТРИЧНОГО ВХОДУ (АС-7(3))	49
1.7.4	ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФАКТОРА (АС-7(4))	49
1.8	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)	50
1.9	СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9)	51
1.9.1	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(1))	51
1.9.2	УСПІШНІ ТА НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(2))	52
1.9.3	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАПISІ (АС-9(3))	52
1.9.4	СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4))	53
1.10	УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)	53
1.11	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	54
1.11.1	ПРИХОВАНІ ДИСПЛЕЇ (АС-11(1))	54
1.12	ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)	55
1.12.1	ІНІЦІЙОВАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ БЛОКУВАННЯ (АС-12(1))	55
1.12.2	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12(2))	55
1.12.3	ЗАСТЕРЕЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЧАС СЕСІЇ ДОБІГАЄ КІНЦЯ (АС-12(3))	56
1.13	НАГЛЯД ТА ОГЛЯД - УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-13) [Вилучено]	56
1.14	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБО АВТЕНТИФІКАЦІЇ (АС-14)	56
1.14.1	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-14(1)) [Вилучено]	57
1.15	АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15) [Вилучено]	57
1.16	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)	57

1.16.1	ДИНАМІЧНЕ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(1))	60
1.16.2	ЗМІНА ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(2))	61
1.16.3	ПІДТРИМКА СИСТЕМОЮ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(3))	62
1.16.4	ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(4))	63
1.16.5	ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (АС-16(5))	64
1.16.6	ПІДТРИМКА ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (АС-16(6))	65
1.16.7	ПОСЛІДОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АТРИБУТІВ (АС-16(7))	67
1.16.8	ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(8))	67
1.16.9	ПЕРЕПРИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(9))	68
1.16.10	КОНФІГУРАЦІЯ АТРИБУТІВ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(10))	69
1.17	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)	69
1.17.1	АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ (АС-17(1))	70
1.17.2	ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШИФРУВАННЯ (АС-17(2))	70
1.17.3	КЕРОВАНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-17(3))	70
1.17.4	ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОМАНДИ ТА ДОСТУП (АС-17(4))	70
1.17.5	МОНІТОРИНГ ДЛЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-17(5)) [Вилучено]	71
1.17.6	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (АС-17(6))	71
1.17.7	ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-17(7)) [Вилучено] . .	72
1.17.8	ДЕАКТИВАЦІЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ (АС-17(8)) [Вилучено]	72
1.17.9	ВІДКЛЮЧЕННЯ АБО ДЕАКТИВАЦІЯ ДОСТУПУ (АС-17(9))	72
1.17.10	(10) АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (АС-17(10))	72
1.18	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)	73
1.18.1	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШИФРУВАННЯ (АС-18(1))	73
1.18.2	МОНІТОРИНГ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-18(2)) [Вилучено]	74
1.18.3	ВІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ (АС-18(3))	74
1.18.4	ОБМЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ (АС-18(4))	74
1.18.5	АНТЕНИ ТА РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (АС-18(5))	75
1.19	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)	75
1.19.1	ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1)) [Вилучено]	76
1.19.2	ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(2)) [Вилучено]	76
1.19.3	ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ (АС-19(3))	76
1.19.4	ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(4))	76
1.19.5	ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ТА СХОВИЩ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(5))	78
1.20	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	78
1.20.1	ОБМЕЖЕННЯ НА АВТОРИЗОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(1))	79
1.20.2	ПЕРЕНОСНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-20(2))	80
1.20.3	СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-20(3))	80
1.20.4	ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ (АС-20(4))	81
1.20.5	ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ – ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(5))	81
1.21	РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21)	81
1.21.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ (АС-21(1))	82
1.21.2	РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21(2))	82
1.22	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)	83
1.23	ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (АС-23) . . .	84
1.24	РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-24)	84
1.24.1	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ (АС-24(1))	85
1.24.2	ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА АБО ПРОЦЕСУ, ЩО ДІЄ ВІД ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА (АС-24(2))	86
1.25	ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (АС-25)	86
2	АТ	87
2.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ (АТ-1)	87
2.2	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)	90

2.2.1	ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-2(1))	93
2.2.2	ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ (АТ-2(2))	93
2.2.3	СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ (АТ-2(3))	93
2.2.4	ПІДОЗРІЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-2(4))	94
2.2.5	ВДОСКОНАЛЕНА СТІЙКА ЗАГРОЗА (АТ-2(5))	94
2.2.6	СЕРЕДОВИЩЕ КІБЕРЗАГРОЗ (АТ-2(6))	95
2.3	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)	95
2.3.1	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (АТ-3(1))	97
2.3.2	ФІЗИЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (АТ-3(2))	97
2.3.3	ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-3(3))	98
2.3.4	ПІДОЗРІЛІ ЗВ'ЯЗКИ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-3(4))	98
2.3.5	ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (АТ-3(5))	98
2.4	НАВЧАЛЬНІ ЗАПИСИ (АТ-4)	99
2.5	КОНТАКТИ З ГРУПАМИ БЕЗПЕКИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ (АТ-5) [Вилучено]	100
2.6	ВІДГУКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАВЧАННЯ (АТ-6)	100
3	AU	100
3.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ТА ПІДЗВІТНОСТІ (AU-1)	101
3.2	ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)	103
3.2.1	УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАПИСІВ ПРО АУДИТ З ДЕКІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ (AU-2(1)) [Вилучено]	104
3.2.2	ВИБІР ПОДІЇ АУДИТУ ЗА КОМПОНЕНТАМИ (AU-2(2)) [Вилучено]	104
3.2.3	ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (AU-2(3)) [Вилучено]	105
3.2.4	ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (AU-2(4)) [Вилучено]	105
3.3	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)	105
3.3.1	ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ (AU-3(1))	106
3.3.2	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВАНИМ ЗМІСТОМ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3(2)) [Вилучено]	106
3.3.3	ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-3(3))	106
3.4	МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-4)	107
3.4.1	ПЕРЕДАЧА ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СХОВИЩА (AU-4(1))	107
3.5	РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)	107
3.5.1	МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-5(1))	108
3.5.2	ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (AU-5(2))	109
3.5.3	НАЛАШТУВАННЯ ПОРОГОВОГО ОБСЯГУ ТРАФІКУ (AU-5(3))	109
3.5.4	ВИМКНЕННЯ У РАЗІ ВІДМОВИ (AU-5(4))	110
3.5.5	МОЖЛИВІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖУРНАЛЮВАННЯ АУДИТУ (AU-5(5))	110
3.6	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)	111
3.6.1	АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ (AU-6(1))	112
3.6.2	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКУ (AU-6(2)) [Вилучено]	112
3.6.3	ЗІСТАВЛЯННЯ СХОВИЩ АУДИТУ (AU-6(3))	112
3.6.4	ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА АНАЛІЗ (AU-6(4))	113
3.6.5	ІНТЕГРОВАНІЙ АНАЛІЗ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-6(5))	113
3.6.6	КОРЕЛЯЦІЯ З ФІЗИЧНИМ МОНІТОРИНГОМ (AU-6(6))	113
3.6.7	ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ (AU-6(7))	114
3.6.8	АНАЛІЗ ПОВНОГО ТЕКСТУ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (AU-6(8))	114
3.6.9	КОРЕЛЯЦІЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ З НЕТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ (AU-6(9))	114
3.6.10	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ АУДИТУ (AU-6(10)) [Вилучено]	115
3.7	СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)	115
3.7.1	АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА (AU-7(1))	115
3.7.2	АВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУК (AU-7(2)) [Вилучено]	116
3.8	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)	116
3.8.1	СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (AU-8(1)) [Вилучено]	117
3.8.2	ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (AU-8(2)) [Вилучено]	117
3.9	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	117
3.9.1	АПАРАТНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ОДНОРАЗОВОГО ЗАПИСУ (AU-9(1))	118

3.9.2	ЗБЕРІГАННЯ НА ОКРЕМИХ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ (AU-9(2))	118
3.9.3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (AU-9(3))	118
3.9.4	ДОСТУП, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНСТВО В ПІДМНОЖИНИ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КО- РИСТУВАЧІВ (AU-9(4))	118
3.9.5	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (AU-9(5))	119
3.9.6	ДОСТУП ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (AU-9(6))	119
3.9.7	ЗБЕРІГАННЯ НА КОМПОНЕНТІ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (AU-9(7))	120
3.10	НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)	120
3.10.1	АСОЦІАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-10(1))	120
3.10.2	РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА (AU-10(2)) . .	121
3.10.3	ЛАНЦЮЖОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ (AU-10(3))	121
3.10.4	ВАЛІДАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРЕГЛЯД- (AU-10(4))	121
3.10.5	ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5)) [Вилучено]	122
3.11	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)	122
3.11.1	ДОВГОСТРОКОВА МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ (AU-11(1))	123
3.12	ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)	123
3.12.1	ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ТА СИНХРОНІЗОВАНИЙ ЗА ЧАСОМ ЖУРНАЛУ АУДИТУ (AU-12(1))	124
3.12.2	СТАНДАРТИЗОВАНИ ФОРМАТИ (AU-12(2))	124
3.12.3	ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ АВТОРИЗОВАНИ ОСОБИ (AU-12(3))	125
3.12.4	АУДИТ ЗАПИТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-12(4))	125
3.13	МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13)	126
3.13.1	ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ (AU-13(1))	127
3.13.2	ОГЛЯД САЙТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ (AU-13(2))	127
3.13.3	АВТОРИЗОВАНЕ КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13(3))	128
3.14	АУДИТ СЕСІЇ (AU-14)	128
3.14.1	СИСТЕМА ЗАПУСКУ (AU-14(1))	129
3.14.2	ЗАХОПЛЕННЯ ТА ЗАПИС ІНФОРМАЦІЇ (AU-14(2)) [Вилучено]	129
3.14.3	ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА ПРОСЛУХОВУВАННЯ (AU-14(3))	129
3.15	АЛЬТЕРНАТИВНА МОЖЛИВІСТЬ АУДИТУ (AU-15) [Вилучено]	130
3.16	МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АУДИТ (AU-16)	130
3.16.1	ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-16(1))	130
3.16.2	ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ АУДИТУ (AU-16(2))	131
3.16.3	РОЗМЕЖУВАННЯ (AU-16(3))	131
4	СА	131
4.1	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ (СА-1)	132
4.2	ОЦІНЮВАННЯ (СА-2)	135
4.2.1	НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТИ (СА-2(1))	137
4.2.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОЦІНКИ (СА-2(2))	138
4.2.3	ЗОВНІШНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СА-2(3))	138
4.3	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)	139
4.3.1	НЕЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (СА-3(1)) [Вилучено]	140
4.3.2	ЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (СА-3(2))	140
4.3.3	НЕСЕКРЕТНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ЩО НЕ Є НАЦІОНАЛЬНИМИ (СА-3(3)) [Ви- лучено]	141
4.3.4	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ МЕРЕЖ (СА-3(4)) [Вилучено]	141
4.3.5	ОБМЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ (СА-3(5)) [Вилучено]	141
4.3.6	ПЕРЕДАЧА ДОЗВОЛІВ (СА-3(6))	141
4.3.7	ТРАНЗИТИВНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (СА-3(7))	141
4.4	СЕРТИФІКАЦІЯ БЕЗПЕКИ (СА-4) [Вилучено]	142
4.5	ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (СА-5)	142
4.5.1	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СА-5(1))	143
4.6	АКРЕДИТАЦІЯ (СА-6)	143
4.6.1	СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - ОДНА І ТА САМА ОРГАНІЗАЦІЯ (СА-6(1))	144
4.6.2	СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - РІЗНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СА-6(2))	144
4.7	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (СА-7)	145

4.7.1	НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (СА-7(1))	147
4.7.2	ВИДИ ОЦІНОК (СА-7(2)) [Вилучено]	147
4.7.3	АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (СА-7(3))	148
4.7.4	МОНІТОРИНГ РИЗИКУ (СА-7(4))	148
4.7.5	УЗГОДЖЕНИЙ АНАЛІЗ (СА-7(5))	149
4.7.6	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГУ (СА-7(6))	149
4.8	ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8)	150
4.8.1	НЕЗАЛЕЖНА КОМАНДА АБО АГЕНТ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8(1))	150
4.8.2	ЧЕРВОНА КОМАНДА (СА-8(2))	150
4.8.3	МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ НА ПРОНИКНЕННЯ (СА-8(3))	151
4.9	ВНУТРІШНІ СИСТЕМНІ ЗВ'ЯЗКИ (СА-9)	151
4.9.1	ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (СА-9(1))	152
5	СМ	153
5.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-1)	154
5.2	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)	157
5.2.1	ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (СМ-2(1)) [Вилучено]	158
5.2.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СМ-2(2))	158
5.2.3	ЗБЕРІГАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ КОНФІГУРАЦІЙ (СМ-2(3))	159
5.2.4	НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(4))	159
5.2.5	АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-2(5)) [Вилучено]	159
5.2.6	РОЗРОБКА ТА СЕРЕДОВИЩЕ ТЕСТУВАННЯ (СМ-2(6))	160
5.2.7	КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМ ТА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СФЕР З ВИСОКИМ РИЗИКОМ (СМ-2(7))	160
5.3	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)	161
5.3.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН (СМ-3(1))	163
5.3.2	ТЕСТУВАННЯ, ВАЛІДАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗМІН (СМ-3(2))	164
5.3.3	АВТОМАТИЗОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІН (СМ-3(3))	165
5.3.4	ПРЕДСТАВНИК БЕЗПЕКИ (СМ-3(4))	165
5.3.5	АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ БЕЗПЕКИ (СМ-3(5))	166
5.3.6	УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ (СМ-3(6))	166
5.3.7	ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-3(7))	167
5.3.8	ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3(8))	167
5.4	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)	167
5.4.1	ВІДОКРЕМЛЕНІ ВИПРОБУВАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА (СМ-4(1))	168
5.4.2	ВЕРИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (СМ-4(2))	169
5.5	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)	170
5.5.1	АУДИТ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ДОСТУПУ (СМ-5(1))	171
5.5.2	ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-5(2)) [Вилучено]	171
5.5.3	ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-5(3)) [Вилучено]	171
5.5.4	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (СМ-5(4))	171
5.5.5	ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СМ-5(5))	172
5.5.6	ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕК (СМ-5(6))	173
5.5.7	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ ВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (СМ-5(7)) [Вилучено]	173
5.6	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)	173
5.6.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (СМ-6(1))	174
5.6.2	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ САНКЦІОНОВАНІ ЗМІНИ (СМ-6(2))	175
5.6.3	ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ (СМ-6(4)) [Вилучено]	176
5.7	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)	176
5.7.1	ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД (СМ-7(1))	177
5.7.2	ЗАБОРОНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ (СМ-7(2))	178
5.7.3	ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ (СМ-7(3))	179
5.7.4	НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ЧОРНИЙ СПИСОК (СМ-7(4))	179
5.7.5	АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – БІЛИЙ СПИСОК (СМ-7(5))	180
5.7.6	ЗАМКНУТІ СЕРЕДОВИЩА З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (СМ-7(6))	181
5.7.7	ВИКОНУВАНИЙ КОД У ЗАХИЩЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (СМ-7(7))	181

5.7.8	БІНАРНИЙ АБО МАШИННИЙ ВИКОНУВАНИЙ КОД (СМ-7(8))	182
5.7.9	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ (СМ-7(9))	182
5.8	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)	183
5.8.1	ОНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ (СМ-8(1))	184
5.8.2	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА (СМ-8(2))	185
5.8.3	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ (СМ-8(3))	186
5.8.4	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЗВІТНІСТЬ (СМ-8(4))	187
5.8.5	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДУБЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКУ (СМ-8(5))	188
5.8.6	ПЕРЕВІРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ВІДХИЛЕННЯ (СМ-8(6))	188
5.8.7	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ (СМ-8(7))	188
5.8.8	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ (СМ-8(8))	189
5.8.9	ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМАМ (СМ-8(9))	189
5.9	ПЛАН УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-9)	189
5.9.1	ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СМ-9(1))	191
5.10	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-10)	191
5.10.1	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ (СМ-10(1))	192
5.11	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-11)	192
5.11.1	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕ-САНКЦІОНОВАНУ ІНСТАЛЯЦІЮ (СМ-11(1))	193
5.11.2	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРИВІЛЕЙОВАНИМ СТАТУСОМ (СМ-11(2))	194
5.11.3	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ І МОНІТОРИНГ (СМ-11(3))	194
5.12	РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)	195
5.12.1	АВТОМАТИЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12(1))	196
5.13	ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙ ДАНИХ (СМ-13)	196
5.14	ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-14)	196
6	СР	197
6.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР-1)	198
6.2	ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (СР-2)	201
6.2.1	КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (СР-2(1))	205
6.3	НАВЧАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР-3)	205
6.4	ТЕСТУВАННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (СР-4)	207
6.4.1	АЛЬТЕРНАТИВНА ПЛАТФОРМА ТЕСТУВАННЯ (СР-4(2))	208
6.4.2	АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (СР-4(3))	208
6.4.3	ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (СР-4(4))	209
6.4.4	ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА (СР-4(5))	209
6.5	ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (СР-5) [Вилучено]	210
6.6	АЛЬТЕРНАТИВНЕ МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ (СР-6)	210
6.6.1	ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПЕРВИННОГО СХОВИЩА (СР-6(1))	210
6.6.2	ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ (СР-6(2))	211
6.6.3	ДОСТУПНІСТЬ (СР-6(3))	211
6.7	АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МАЙДАНЧИК РОБОТИ (СР-7)	211
6.7.1	ВІДДІЛЕННЯ ВІД ОСНОВНОГО МАЙДАНЧИКА (СР-7(1))	212
6.7.2	ДОСТУПНІСТЬ (СР-7(2))	212
6.7.3	ПРІОРИТЕТ ОБСЛУГОВУВАННЯ (СР-7(3))	213
6.7.4	ПІДГОТОВКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ (СР-7(4))	213
6.7.5	НЕЗДАТНІСТЬ ПОВЕРНУТИСЯ НА ОСНОВНИЙ МАЙДАНЧИК (СР-7(6))	213
6.8	КОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (СР-8)	214
6.8.1	ПРІОРИТЕТ ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ (СР-8(1))	214

6.8.2	ЄДИНІ ТОЧКИ ВІДМОВИ (CP-8(2))	215
6.8.3	ВІДДІЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ (CP-8(3))	215
6.8.4	ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(4))	215
6.8.5	ТЕСТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(5))	216
6.9	РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (CP-9)	217
6.9.1	ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (CP-9(1))	218
6.9.2	ТЕСТУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКІВ (CP-9(2))	218
6.9.3	ВІДОКРЕМЛЕНЕ СХОВИЩЕ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (CP-9(3))	219
6.9.4	ПЕРЕДАЧА НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ СХОВИЩЕ ЗБЕРІГАННЯ (CP-9(5))	219
6.9.5	НАДЛИШКОВА ВТОРИННА СИСТЕМА (CP-9(6))	220
6.9.6	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (CP-9(7))	220
6.9.7	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (CP-9(8))	220
6.10	ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМИ (CP-10)	221
6.10.1	ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНЗАКЦІЙ (CP-10(2))	221
6.10.2	ВІДНОВЛЕННЯ В МЕЖАХ ЧАСОВОГО ПЕРІОДУ (CP-10(4))	222
6.10.3	ЗДАТНІСТЬ ВІДМОВУСТІЙКОСТІ (CP-10(5)) [Вилучено]	222
6.11	АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОТОКОЛИ ЗВ'ЯЗКУ (CP-11)	222
6.12	БЕЗПЕЧНИЙ РЕЖИМ (CP-12)	223
6.13	АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЕКИ (CP-13)	223
7	ІА	224
7.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (ІА-1)	225
7.2	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) (ІА-2)	228
7.2.1	БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(1))	228
7.2.2	БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ (ІА-2(2))	228
7.2.3	ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(3)) [Вилучено] .	228
7.2.4	ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(4)) [Вилучено]	229
7.2.5	ІНДИВІДУАЛЬНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ З ГРУПОВОЮ АВТЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-2(5))	229
7.2.6	МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (ІА-2(7)) [Вилучено]	229
7.2.7	ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (ІА-2(8))	229
7.2.8	ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (ІА-2(9)) [Вилучено]	230
7.2.9	ЄДИНА ТОЧКА ВХОДУ (ІА-2(10))	230
7.2.10	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП - ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (ІА-2(11)) [Вилучено]	230
7.2.11	ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (ІА-2(12))	230
7.2.12	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПО ЗОВНІШНЬОМУ КАНАЛУ (ІА-2(13))	231
7.3	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (ІА-3)	231
7.3.1	КРИПТОГРАФІЧНА ДВОБІЧНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА-3(1))	232
7.3.2	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ДВОБІЧНА МЕРЕЖА АВТЕНТИФІКАЦІЯ [Виключено: включено до ІА-03(01)]. (ІА-3(2))	232
7.3.3	ДИНАМІЧНИЙ РОЗПОДІЛ АДРЕСИ (ІА-3(3))	232
7.3.4	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИКОНУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ АТЕСТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ (ІА-3(4))	233
7.4	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-4)	233
7.4.1	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ТАКИ САМИХ, ЯК І ПУБЛІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (ІА-4(1))	234
7.4.2	АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до ІА-12(01)]. (ІА-4(2))	235
7.4.3	МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ (ІА-4(3))	235
7.4.4	ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТУСУ КОРИСТУВАЧА (ІА-4(4))	235
7.4.5	ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (ІА-4(5))	236
7.4.6	КРОС-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (ІА-4(6))	236
7.4.7	ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до ІА-12(04)]. (ІА-4(7))	236
7.4.8	ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (ІА-4(8))	237

7.4.9	ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(9))	237
7.5	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ (IA-5)	237
7.5.1	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (IA-5(1))	239
7.5.2	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (IA-5(2))	240
7.5.3	ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до IA-12(04)]. (IA-5(3))	240
7.5.4	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до IA-05(01)]. (IA-5(4))	241
7.5.5	ЗМІНА АВТЕНТИФІКАТОРІВ ДО ДОСТАВКИ (IA-5(5))	241
7.5.6	ЗАХИСТ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(6))	241
7.5.7	ВІДСУТНІСТЬ ВБУДОВАНИХ НЕЗАШИФРОВАНІХ СТАТИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(7))	241
7.5.8	БАГАТОСИСТЕМНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (IA-5(8))	242
7.5.9	УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(9))	242
7.5.10	ДИНАМІЧНЕ ЗВ'ЯЗУВАННЯ МАНДАТІВ (IA-5(10))	242
7.5.11	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (IA-5(11)) [Вилучено]	243
7.5.12	ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-5(12))	243
7.5.13	ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ШУВАННЯ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(13))	243
7.5.14	УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ДОВІРЧИХ СХОВИЩ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (IA-5(14))	244
7.5.15	ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ (IA-5(15))	244
7.5.16	ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТОЇ АБО ДОВІРЧОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ (IA-5(16))	244
7.5.17	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ВІЯВЛЕННЯ АТАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(17))	245
7.5.18	МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ (IA-5(18))	245
7.6	ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА	246
7.7	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (IA-7)	246
7.8	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-8)	246
7.8.1	ВИКОРИСТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ (IA-8(3)) [Вилучено]	247
7.8.2	ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (IA-8(5))	247
7.8.3	РОЗМЕЖУВАННЯ (IA-8(6))	247
7.9	ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-9)	248
7.9.1	ОБМІН ІНФО- (IA-9(1))	248
7.9.2	ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09] (IA-9(2))	248
7.10	АДАПТИВНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-10)	249
7.11	ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-11)	249
7.12	ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (IA-12)	250
7.12.1	АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА (IA-12(1))	250
7.12.2	ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ (IA-12(2))	251
7.12.3	ОЧНА ПЕРЕВІРКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (IA-12(4))	251
7.12.4	ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ (IA-12(5))	251
7.12.5	ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙ СХВАЛЕНИХ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (IA-12(6))	251
8	IR	252
8.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-1)	252
8.2	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)	255
8.2.1	МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЙ (IR-2(1))	257
8.2.2	ЗЛАМ (IR-2(3))	257
8.3	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)	257
8.3.1	КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (IR-3(2))	258
8.3.2	ПОСТІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ (IR-3(3))	258
8.4	ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (IR-4)	259
8.4.1	ДИНАМІЧНА РЕКОНФІГУРАЦІЯ (IR-4(2))	261
8.4.2	БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ (IR-4(3))	261
8.4.3	ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ (IR-4(4))	262

8.4.4	ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ - ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ (IR-4(6))	262
8.4.5	КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (IR-4(8))	263
8.4.6	ЗДАТНІСТЬ ДИНАМІЧНОГО РЕАГУВАННЯ (IR-4(9))	263
8.4.7	КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (IR-4(10))	263
8.4.8	ІНТЕГРОВАНА ГРУПА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦЕДЕНТИ (IR-4(11))	264
8.4.9	ЗЛОВМИСНИЙ КОД ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (IR-4(12))	264
8.4.10	АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ (IR-4(13))	265
8.4.11	ЦЕНТР БЕЗПЕКИ (IR-4(14))	265
8.4.12	ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ (IR-4(15))	265
8.5	МОНІТОРИНГ ІНЦЕДЕНТУ (IR-5)	265
8.5.1	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ЗБІР ДАНИХ І АНАЛІЗ (IR-5(1))	266
8.6	ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦЕДЕНТИ (IR-6)	267
8.6.1	АВТОМАТИЧНЕ ЗВІТУВАННЯ (IR-6(1))	267
8.6.2	КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ (IR-6(3))	268
8.7	ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦЕДЕНТИ (IR-7)	268
8.7.1	АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ (IR-7(1))	268
8.7.2	КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (IR-7(2))	269
8.8	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦЕДЕНТИ (IR-8)	269
8.8.1	ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (IR-8(1))	272
8.9	РЕАГУВАННЯ НА ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (IR-9)	273
8.9.1	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ (IR-9(1)) [Вилучено]	274
8.9.2	ТРЕНУВАННЯ (IR-9(2))	274
8.9.3	РОБОТА ПІСЛЯ ВИТОКУ (IR-9(3))	275
8.9.4	ВИКРИТТЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ (IR-9(4))	275
8.10	ІНТЕГРОВАНА КОМАНДА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (IR-10) [Вилучено]	276
9	МА	276
9.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-1)	276
9.1.1	ЗМІСТ ЗАПISУ (МА-2(1)) [Вилучено]	279
9.1.2	АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МА-2(2))	280
9.2	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)	281
9.2.1	ПЕРЕВІРКА ІНСТРУМЕНТІВ (МА-3(1))	282
9.2.2	ПЕРЕВІРКА НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МА-3(2))	282
9.2.3	ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ (МА-3(3))	282
9.2.4	ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА (МА-3(4))	283
9.2.5	ПРИВІЛЕЙОВАНЕ ВИКОНАННЯ (МА-3(5))	283
9.2.6	Оновлення програм- (МА-3(6))	283
9.3	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)	284
9.3.1	АУДИТ ТА ОГЛЯД (МА-4(1))	285
9.3.2	ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4(2)) [Вилучено]	285
9.3.3	ПОРІВНЯЛЬНА БЕЗПЕКА І ОЧИЩЕННЯ (МА-4(3))	286
9.3.4	СХВАЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (МА-4(5))	286
9.3.5	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗ'ЄДНАННЯ (МА-4(7))	287
9.4	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)	287
9.4.1	ОСОБИ БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОСТУПУ (МА-5(1))	288
9.4.2	ОФОРМЛЕННЯ ДОПУСКУ ДЛЯ СИСТЕМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (МА-5(2))	289
9.4.3	ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (МА-5(3))	289
9.4.4	ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ (МА-5(4))	289
9.4.5	НЕСИСТЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-5(5))	290
9.5	СВОЄЧАСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6)	290
9.5.1	ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(1))	291
9.5.2	ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(2))	291
9.5.3	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(3))	292
9.6	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (МА-7)	292

10	MP	293
10.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-1)	293
10.2	ДОСТУП ДО НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-2)	297
10.2.1	АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (MP-2(1)) [Вилучено]	297
10.2.2	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-2(2)) [Вилучено]	298
10.3	МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-3)	298
10.4	ЗБЕРІГАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-4)	298
10.4.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-4(1)) [Вилучено]	300
10.4.2	АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (MP-4(2))	300
10.5	ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-5)	301
10.5.1	ЗАХИСТ ПОЗА КОНТРОЛЬОВАНИМИ ЗОНАМИ (MP-5(1)) [Вилучено]	302
10.5.2	ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЙ (MP-5(2)) [Вилучено]	302
10.5.3	ЗБЕРІГАЧІ (MP-5(3))	302
10.5.4	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-5(4)) [Вилучено]	303
10.6	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6)	303
10.6.1	ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА (MP-6(1))	304
10.6.2	ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-6(2))	305
10.6.3	НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ (MP-6(3))	305
10.6.4	КЕРОВАНА НЕСЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(4)) [Вилучено]	306
10.6.5	СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(5)) [Вилучено]	306
10.6.6	ЗНИЩЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(6)) [Вилучено]	306
10.6.7	ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (MP-6(7))	306
10.6.8	ВІДДАЛЕНЕ ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(8))	307
10.7	ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)	307
10.7.1	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО ВЛАСНИКА (MP-7(1)) [Вилучено]	308
10.7.2	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (MP-7(2))	308
10.8	ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-8)	308
10.8.1	ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ (MP-8(1))	309
10.8.2	ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-8(2))	309
10.8.3	КРИТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-8(3))	310
10.8.4	ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-8(4))	310
11	PE	311
11.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (PE-1)	311
11.2	АВТОРИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-2)	315
11.2.1	ДОСТУП НА ОСНОВІ ПОСАДИ АБО РОЛІ (PE-2(1))	316
11.2.2	ДВІ ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (PE-2(2))	316
11.3	КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ (PE-3)	316
11.3.1	ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (PE-3(1))	319
11.3.2	МЕЖІ ОБ'ЄКТУ ТА СИСТЕМИ (PE-3(2))	319
11.3.3	БЕЗПЕРЕРВНА ОХОРОНА (PE-3(3))	320
11.3.4	ШАФИ З БЛОКУВАННЯМ (PE-3(4))	320
11.3.5	КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ — ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ (PE-3(5))	320
11.3.6	ТЕСТУВАННЯ НА МОЖЛИВІСТЬ ПРОНИКНЕННЯ (PE-3(6))	321
11.3.7	ФІЗИЧНІ ПЕРЕШКОДИ (PE-3(7))	321
11.3.8	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (PE-3(8))	321
11.4	ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (PE-4)	321
11.5	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (PE-5)	322
11.5.1	ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(1)) [Вилучено]	322
11.5.2	ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(2))	323
11.5.3	МАРКУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (PE-5(3)) [Вилучено]	323
11.6	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-6)	323
11.6.1	ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(1))	324

11.6.2	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ — АВТОМАТИЧНІ РОЗПІЗНАВАННЯ ВТОРГНЕНЬ І ВІДПОВІДНА РЕАКЦІЯ (PE-6(2))	324
11.6.3	ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(3))	325
11.6.4	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ (PE-6(4))	326
11.7	КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАЧІВ (PE-7)	326
11.8	РЕЄСТР ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ (PE-8)	326
11.8.1	РЕЄСТРИ ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ — ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ ОСОБУ (PE-8(3))	327
11.9	ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА КАБЕЛІ (PE-9)	327
11.9.1	РЕЗЕРВНІ КАБЕЛІ (PE-9(1))	328
11.9.2	АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ (PE-9(2))	328
11.10	АВАРІЙНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (PE-10)	328
11.10.1	ВИПАДКОВА І НЕСАНКЦІОНОВАНА АКТИВАЦІЯ (PE-10(1)) [Вилучено]	329
11.11	АВАРІЙНЕ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (PE-11)	329
11.11.1	ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ - МІНІМАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ (PE-11(1))	330
11.11.2	ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ (PE-11(2))	331
11.12	АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ (PE-12)	332
11.12.1	ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ (PE-12(1))	332
11.13	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ (PE-13)	332
11.13.1	ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ВІЯВЛЕННЯ (PE-13(1))	333
11.13.2	ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(2))	334
11.13.3	АВТОМАТИЧНЕ ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(3)) [Вилучено]	335
11.13.4	ПЕРЕВІРКИ (PE-13(4))	335
11.14	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ (PE-14)	336
11.14.1	АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (PE-14(1))	336
11.14.2	МОНІТОРИНГ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛІЗАЦІЙ ТА СПОВІЩЕНЬ (PE-14(2))	337
11.15	ЗАХИСТ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ (PE-15)	337
11.15.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (PE-15(1))	337
11.16	ДОСТАВКА ТА ВИДАЛЕННЯ (PE-16)	338
11.17	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)	339
11.18	РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (PE-18)	339
11.18.1	МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА (PE-18(1)) [Вилучено]	340
11.19	ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (PE-19)	340
11.19.1	НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕМВ (PE-19(1))	340
11.20	МОНІТОРИНГ І ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ (PE-20)	340
11.21	ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ (PE-21)	341
11.22	МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)	342
11.23	РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА (PE-23)	342
12	PL	342
12.1	ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ (PL-1)	343
12.2	ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)	346
12.2.1	ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-2(1)) [Вилучено]	351
12.2.2	ФУНКЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА (PL-2(2)) [Вилучено]	351
12.3	ООНОВЛЕННЯ ПЛАНІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-3) [Вилучено]	351
12.4	ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)	351
12.4.1	ОБМЕЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА МЕРЕЖУ (PL-4(1))	352
12.5	ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (PL-5) [Вилучено]	352
12.6	ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БЕЗПЕКОЮ (PL-6) [Вилучено]	353
12.7	КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (PL-7)	353
12.8	АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PL-8)	353
12.8.1	«ГЛИБОКА ОБОРОНА» (PL-8(1))	354
12.8.2	РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-8(2))	355
12.9	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (PL-9)	355

12.10	ВИБІР БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-10)	355
12.11	НАЛАШТУВАННЯ БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-11)	356
13	PS	356
13.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ (PS-1)	356
13.2	ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВОГО РИЗИКУ (PS-2)	359
13.3	ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)	360
13.3.1	ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (PS-3(1))	360
13.3.2	ІНСТРУКТАЖ (PS-3(2))	361
13.3.3	ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (PS-3(3))	361
13.3.4	ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (PS-3(4))	362
13.4	ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)	362
13.4.1	ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-4(1))	363
13.4.2	АВТОМАТИЗОВАНЕ СПОВІЩЕННЯ (PS-4(2))	363
13.5	ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-5)	364
13.6	УГОДИ ПРО ДОСТУП (PS-6)	365
13.6.1	ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(1)) [Вилучено]	366
13.6.2	ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(2))	366
13.6.3	ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-6(3))	367
13.7	БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ (PS-7)	367
13.8	КАДРОВІ САНКЦІЇ (PS-8)	368
13.9	ОПИС ПОЗИЦІЙ (PS-9)	369
14	RA	369
14.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-1)	370
14.2	КАТЕГОРІЮВАННЯ БЕЗПЕКИ (RA-2)	373
14.2.1	КАТЕГОРІЮВАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ (RA-2(1))	373
14.3	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)	373
14.3.1	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (RA-3(1))	374
14.3.2	ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З УСІХ ДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ (RA-3(2))	374
14.3.3	УСВІДОМЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАГРОЗ (RA-3(3))	375
14.3.4	ПРОГНОСТИЧНА КІБЕРАНАЛІТИКА (RA-3(4))	375
14.4	ОНОВЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-4) [Вилучено]	376
14.5	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)	376
14.5.1	МОЖЛИВІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (RA-5(1)) [Вилучено]	378
14.5.2	ОНОВЛЕННЯ ЗА ЧАСТОТОЮ, ПЕРЕД НОВИМ СКАНУВАННЯМ АБО ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (RA-5(2))	378
14.5.3	ШИРОТА ТА ГЛИБИНА ПОКРИТТЯ (RA-5(3))	378
14.5.4	ВИЯВНА ІНФОРМАЦІЯ (RA-5(4))	379
14.5.5	ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП (RA-5(5))	379
14.5.6	АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (RA-5(6))	380
14.5.7	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕАВТОРИЗОВАНІ КОМПОНЕНТИ (RA-5(7)) [Вилучено]	380
14.5.8	ОГЛЯД ЖУРНАЛІВ АУДИТУ ЗА МИНУЛІ ПЕРІОДИ (RA-5(8))	380
14.5.9	ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОНИКНЕННЯ (RA-5(9)) [Вилучено]	381
14.5.10	ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СКАНУВАННЯ (RA-5(10))	381
14.5.11	ПРОГРАМА ПУБЛІЧНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ (RA-5(11))	381
14.6	ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕХНІЧНИЙ РОЗВІДЦІ (RA-6)	381
14.7	РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)	382
14.8	ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (RA-8)	382
14.9	АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (RA-9)	383
14.10	АКТИВНИЙ ПОШУК ЗАГРОЗ (RA-10)	383
15	SA	384
15.1	ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA-1)	385

15.2	РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ (SA-2)	386
15.3	ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ (SA-3)	386
15.3.1	УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ РОЗРОБКИ (SA-3(1))	386
15.3.2	ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-3(2))	387
15.3.3	ООНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ (SA-3(3))	387
15.4	ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ (SA-4)	387
15.4.1	ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ (SA-4(1))	387
15.4.2	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАХОДІВ (SA-4(2))	388
15.4.3	МЕТОДИ, ТЕХНІКИ ТА ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ (SA-4(3))	388
15.4.4	ВІДНЕСЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ДО СИСТЕМ (SA-4(4))	389
15.4.5	КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТА ТА СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ (SA-4(5))	389
15.4.6	ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (SA-4(6))	389
15.4.7	ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОФІЛІ ЗАХИЩЕНОСТІ (SA-4(7))	390
15.4.8	ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-4(8))	390
15.4.9	ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(9))	391
15.4.10	ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(10))	391
15.4.11	ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – СИСТЕМА ЗАПИСІВ (SA-4(11))	391
15.4.12	ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДАНІ (SA-4(12))	392
15.5	СИСТЕМНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (SA-5)	392
15.5.1	ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-5(1))	392
15.5.2	ЗОВНІШНІ СИСТЕМНІ ІНТЕРФЕЙСИ, (SA-5(2))	393
15.5.3	АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) ВИСОКОГО РІВНЯ (SA-5(3))	393
15.5.4	АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) НИЗЬКОГО РІВНЯ (SA-5(4))	393
15.5.5	ВИХІДНИЙ КОД (SA-5(5))	393
15.6	ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-6)	393
15.7	ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-7)	393
15.8	БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ (SA-8)	394
15.8.1	ЧІТКА АБСТРАКЦІЯ (SA-8(1))	394
15.8.2	НАЙМЕНШ ПОШИРЕНИЙ МЕХАНІЗМ (SA-8(2))	394
15.8.3	МОДУЛЬНІСТЬ І БАГАТОРІВНЕВІСТЬ (SA-8(3))	395
15.8.4	БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ – ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНІ ЗАЛЕЖНОСТІ (SA-8(4))	395
15.8.5	ЕФЕКТИВНИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ДОСТУП (SA-8(5))	395
15.8.6	МІНІМІЗОВАНИЙ ОБМІН (SA-8(6))	396
15.8.7	ЗНИЖЕНА СКЛАДНІСТЬ (SA-8(7))	396
15.8.8	ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ (SA-8(8))	396
15.8.9	ДОВІРЕНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ (SA-8(9))	397
15.8.10	ІЄРАРХІЧНА ДОВІРА (SA-8(10))	397
15.8.11	ЗВОРОТНІЙ ПОРІГ МОДИФІКАЦІЇ (SA-8(11))	397
15.8.12	ІЄРАРХІЧНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(12))	398
15.8.13	МІНІМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПЕКИ (SA-8(13))	398
15.8.14	НАЙМЕНШІ ПРИВІЛЕЇ (SA-8(14))	398
15.8.15	ПРЕДИКАТНИЙ ДОЗВІЛ (SA-8(15))	399
15.8.16	САМОСТІЙНА НАДІЙНІСТЬ (SA-8(16))	399
15.8.17	БЕЗПЕЧНО РОЗПОДІЛЕНА КОМПОЗИЦІЯ (SA-8(17))	400
15.8.18	ДОВІРЕНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ (SA-8(18))	400
15.8.19	ПОСТІЙНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(19))	400
15.8.20	БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ МЕТАДАНИМИ (SA-8(20))	401
15.8.21	САМОАНАЛІЗ (SA-8(21))	401
15.8.22	ЗВІТНІСТЬ І ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ (SA-8(22))	401
15.8.23	БЕЗПЕЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (SA-8(23))	402
15.8.24	ЗБОЇ БЕЗПЕКИ І ВІДНОВЛЕННЯ (SA-8(24))	402
15.8.25	ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (SA-8(25))	402
15.8.26	БЕЗПЕКА ПРОДУКТИВНОСТІ (SA-8(26))	402
15.8.27	ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР БЕЗПЕКИ (SA-8(27))	403
15.8.28	ПРИЙНЯТНА БЕЗПЕКА (SA-8(28))	403

15.8.29	ПОВТОРЮВАНІ І ДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕДУРИ (SA-8(29))	404
15.8.30	ПРОЦЕСУАЛЬНА СТРОГІСТЬ (SA-8(30))	404
15.8.31	БЕЗПЕЧНА МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ (SA-8(31))	404
15.8.32	ДОСТАТНЄ ДОКУМЕНТУВАННЯ (SA-8(32))	405
15.8.33	МІНІМІЗАЦІЯ (SA-8(33))	405
15.9	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)	405
15.9.1	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОГОДЖЕННЯ (SA-9(1))	406
15.9.2	ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ, ПОРТІВ, ПРОТОКОЛІВ ТА СЛУЖБ (SA-9(2))	406
15.9.3	СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (SA-9(3))	407
15.9.4	УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SA-9(4))	407
15.9.5	МІСЦЕ ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ (SA-9(5))	407
15.9.6	КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ, КЕРОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(6))	407
15.9.7	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ, ЩО КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(7))	408
15.9.8	МІСЦЕ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ – ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ (SA-9(8))	408
15.10	УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА (SA-10)	408
15.10.1	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ (SA-10(1))	409
15.10.2	АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10(2))	409
15.10.3	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ (SA-10(3))	409
15.10.4	ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ (SA-10(4))	410
15.10.5	ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ (SA-10(5))	410
15.10.6	ДОВІРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ (SA-10(6))	410
15.10.7	ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-10(7))	411
15.11	УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-11)	411
15.11.1	АНАЛІЗ СТАТИЧНОГО КОДУ (SA-11(1))	411
15.11.2	МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11(2))	412
15.11.3	НЕЗАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА ПЛАНІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДОКАЗІВ (SA-11(3))	414
15.11.4	РУЧНИЙ АНАЛІЗ КОДІВ (SA-11(4))	414
15.11.5	ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (SA-11(5))	415
15.11.6	АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-11(6))	415
15.11.7	ПЕРЕВІРКА ОБСЯГУ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ (SA-11(7))	415
15.11.8	ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ (SA-11(8))	416
15.11.9	ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОДАТКІВ (SA-11(9))	416
15.12	КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SA-12)	416
15.13	ДОВІРЧІСТЬ (SA-13)	416
15.14	АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (SA-14)	416
15.15	ПРОЦЕСИ, СТАНДАРТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ (SA-15)	416
15.15.1	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (SA-15(1))	417
15.15.2	ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ (SA-15(2))	417
15.15.3	ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-15(3))	418
15.15.4	ЗМЕНШЕННЯ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-15(5))	418
15.15.5	ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ (SA-15(6))	418
15.15.6	АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-15(7))	419
15.15.7	ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ (SA-15(8))	419
15.15.8	ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-15(9))	419
15.15.9	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (SA-15(10))	420
15.15.10	РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТУ (SA-15(11))	420
15.15.11	МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (SA-15(12))	420
15.16	НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РОЗРОБНИКАМИ (SA-16)	420
15.17	ПРОЄКТ ТА АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ ДЛЯ РОЗРОБНИКА (SA-17)	421
15.17.1	ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ (SA-17(1))	421
15.17.2	КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ (SA-17(2))	422
15.17.3	ФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(3))	422
15.17.4	НЕФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(4))	423
15.17.5	КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЄКТ (SA-17(5))	425
15.17.6	СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ (SA-17(6))	425

15.17.7	СТРУКТУРА ДЛЯ НАЙМЕНШОГО ПРИВІЛЕЮ (SA-17(7))	425
15.17.8	ОРКЕСТРОВКА (SA-17(8))	426
15.17.9	РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ (SA-17(9))	426
15.18	ЗАХИСТ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ (SA-18)	427
15.19	СПРАВЖНІСТЬ КОМПОНЕНТА (SA-19)	427
15.20	ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРОБКА КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ (SA-20)	427
15.21	ПЕРЕВІРКА РОЗРОБНИКА (SA-21)	427
15.22	КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ (SA-22)	428
15.23	СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (SA-23)	428
16	SC	429
16.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC-1)	430
16.2	РОЗДІЛЕННЯ ФУНКЦІЙ (SC-2)	432
16.2.1	ІНТЕРФЕЙСИ ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-2(1))	432
16.2.2	ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-2(2))	432
16.3	ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (SC-3)	432
16.3.1	ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SC-3(1))	432
16.3.2	ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ПОТОКОМ (SC-3(2))	433
16.3.3	МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ (SC-3(3))	433
16.3.4	З'ЄДНАННЯ МОДУЛІВ ЗВ'ЯЗНІСТЬ (SC-3(4))	433
16.3.5	БАГАТОРІВНЕВА СТРУКТУРА (SC-3(5))	434
16.4	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)	434
16.4.1	РІВНІ БЕЗПЕКИ (SC-4(1)) [Вилучено]	434
16.4.2	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ БАГАТОРІВНЕВА АБО ПЕРІОДИЧНА ОБРОБКА (SC-4(2))	435
16.5	ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» (SC-5)	435
16.5.1	ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-5(1))	435
16.5.2	ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТА НАДМІРНІСТЬ (SC-5(2))	436
16.5.3	ВИЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ (SC-5(3))	436
16.6	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-6)	436
16.7	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)	437
16.7.1	ФІЗИЧНО ВІДДІЛЕНІ ПІДМЕРЕЖІ (SC-7(1)) [Вилучено]	437
16.7.2	ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП (SC-7(2)) [Вилучено]	437
16.7.3	ТОЧКИ ДОСТУПУ (SC-7(3))	438
16.7.4	ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ (SC-7(4))	438
16.7.5	ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5))	439
16.7.6	ВІДПОВІДЬ НА РОЗПІЗНАНІ ПОМИЛКИ (SC-7(6)) [Вилучено]	439
16.7.7	ЗАПОБІГАННЯ ПОДІЛУ ТУНЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ (SC-7(7))	440
16.7.8	МАРШРУТИЗАЦІЯ ТРАФІКУ З АВТЕНТИФІКОВАНИХ ПРОКСІ-СЕРВЕРІВ (SC-7(8))	440
16.7.9	ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(9))	440
16.7.10	ЗАПОБІГАННЯ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SC-7(10))	441
16.7.11	ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(11))	441
16.7.12	ЗАХИСТ НА ОСНОВІ ХОСТУ (SC-7(12))	441
16.7.13	ІЗОЛЯЦІЯ ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ, МЕХАНІЗМІВ І КОМПОНЕНТІВ ПІДТРИМКИ (SC-7(13))	441
16.7.14	ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ФІЗИЧНИХ З'ЄДНАНЬ (SC-7(14))	442
16.7.15	МАРШРУТИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕРЕЖІ (SC-7(15))	442
16.7.16	ЗАПОБІГАННЯ ВИЯВЛЕННЮ КОМПОНЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ (SC-7(16))	443
16.7.17	АВТОМАТИЧНЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ФОРМАТІВ ПРОТОКОЛІВ (SC-7(17))	443
16.7.18	ЗБІЙ У БЕЗПЕЦІ (SC-7(18))	443
16.7.19	БЛОКУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ВІД ХОСТІВ, ЩО НАЛАШТОВАНІ ПОЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SC-7(19))	443
16.7.20	ДИНАМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-7(20))	444
16.7.21	ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-7(21))	444
16.7.22	ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РІЗНИХ ДОМЕНІВ БЕЗПЕКИ (SC-7(22))	445

16.7.23	ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІДПРАВНИКА ПРО ПОМИЛКУ ПЕРЕВІРКИ ПРОТОКОЛУ (SC-7(23))	445
16.7.24	ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (SC-7(24))	445
16.7.25	З'ЄДНАННЯ З НЕСЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(25))	446
16.7.26	З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(26))	447
16.7.27	З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НЕ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(27))	447
16.7.28	З'ЄДНАННЯ З ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ МЕРЕЖАМИ (SC-7(28))	447
16.7.29	ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ (SC-7(29))	448
16.8	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)	448
16.8.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))	448
16.8.2	ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОБКА (SC-8(2))	449
16.8.3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-8(3))	449
16.8.4	ПРИХОВУВАННЯ АБО РАНДОМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ (SC-8(4))	449
16.8.5	СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ (SC-8(5))	450
16.9	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-9) [Вилучено]	450
16.10	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	450
16.11	ДОВІРЕНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ (SC-11)	450
16.11.1	ЛОГІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ (SC-11(1))	451
16.12	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	451
16.12.1	ДОСТУПНІСТЬ (SC-12(1))	452
16.12.2	СИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(2))	452
16.12.3	АСИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(3))	453
16.12.4	СЕРТИФІКАТИ РКІ (SC-12(4)) [Вилучено]	454
16.12.5	СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ (SC-12(5)) [Вилучено]	454
16.12.6	ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КЛЮЧІВ (SC-12(6))	454
16.13	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	454
16.13.1	СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(1)) [Вилучено]	455
16.13.2	ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(2)) [Вилучено]	455
16.13.3	ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (SC-13(3)) [Вилучено]	455
16.13.4	ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (SC-13(4)) [Вилучено]	456
16.14	ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКОГО ДОСТУПУ (SC-14) [Вилучено]	456
16.15	СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)	456
16.15.1	ФІЗИЧНЕ ЧИ ЛОГІЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (SC-15(1))	456
16.15.2	БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-15(2)) [Вилучено]	457
16.15.3	ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ В БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ ЗОНАХ (SC-15(3))	457
16.15.4	ЧІТКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ УЧАСНИКІВ (SC-15(4))	457
16.16	ПЕРЕДАЧА АТРИБУТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SC-16)	458
16.16.1	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SC-16(1))	458
16.16.2	МЕХАНІЗМ АНТИСПУФІНГУ (SC-16(2))	458
16.16.3	КРИПТОГРАФІЧНА ПРИВ'ЯЗКА (SC-16(3))	459
16.17	СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)	459
16.18	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)	459
16.18.1	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18(1))	460
16.18.2	ПРИДБАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ (SC-18(2))	460
16.18.3	ЗАПОБІГАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ (SC-18(3))	461
16.18.4	ЗАПОБІГАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИКОНАННЯ (SC-18(4))	462
16.18.5	ДОЗВІЛ ВИКОНАННЯ ТІЛЬКИ В ОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-18(5))	462
16.19	ІНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (SC-19) [Вилучено]	463
16.20	БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20)	463
16.20.1	ДОЧІРНИЙ ПІДПРОСТІР (SC-20(1)) [Вилучено]	463
16.20.2	ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-20(2))	463
16.21	БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21)	464
16.21.1	ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21(1)) [Вилучено]	464
16.22	АРХІТЕКТУРА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ІМЕН, АДРЕС (SC-22)	465
16.23	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)	465

16.23.1	АНУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРА СЕАНСУ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ВИХОДІ З СИСТЕМИ (SC-23(1))	465
16.23.2	ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (SC-23(2)) [Вилучено]	466
16.23.3	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(3))	466
16.23.4	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(4)) [Вилучено]	466
16.23.5	УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(5))	466
16.24	УВЕДЕННЯ У ВІДОМИЙ СТАН (SC-24)	467
16.25	ТОНКІ ВУЗЛИ (SC-25)	468
16.26	ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26)	468
16.26.1	ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SC-26(1)) [Вилучено]	469
16.27	НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ПЛАТФОРМИ ЗАСТОСУНКИ (SC-27)	469
16.28	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)	469
16.28.1	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-28(1))	470
16.28.2	АВТОНОМНЕ СХОВИЩЕ (SC-28(2))	470
16.28.3	КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ (SC-28(3))	471
16.29	ГЕТЕРОГЕННІСТЬ (SC-29)	471
16.29.1	МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-29(1))	471
16.30	МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ (SC-30)	472
16.30.1	МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-30(1)) [Вилучено]	473
16.30.2	ВИПАДКОВІСТЬ (SC-30(2))	473
16.30.3	ЗМІНА МІСЦЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-30(3))	473
16.30.4	НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ (SC-30(4))	474
16.30.5	МАСКУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-30(5))	474
16.31	АНАЛІЗ ПРИХОВАНОГО КАНАЛУ (SC-31)	475
16.31.1	ТЕСТУВАННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (SC-31(1))	475
16.31.2	МАКСИМАЛЬНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ (SC-31(2))	475
16.31.3	ВИМІРЮВАННЯ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ В РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-31(3))	475
16.32	ПОДІЛ СИСТЕМИ НА ЧАСТИНИ (SC-32)	476
16.32.1	ВІДОКРЕМЛЕНІ ФІЗИЧНІ ДОМЕНИ ДЛЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (SC-32(1))	477
16.33	ПІДГОТОВКА ЦІЛІСНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (SC-33) [Вилучено]	477
16.34	НЕЗМІНЮВАНІ ВИКОНАВЧІ ПРОГРАМИ (SC-34)	477
16.34.1	ВІДСУТНІСТЬ СХОВИЩА ДОСТУПНОГО ДЛЯ ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ (SC-34(1))	478
16.34.2	ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ НА НОСІЇ, ПРИДАТНОМУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (SC-34(2))	478
16.34.3	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-34(3)) [Вилучено]	478
16.35	РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35)	479
16.36	РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-36)	479
16.36.1	МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ (SC-36(1))	480
16.36.2	СИНХРОНІЗАЦІЯ (SC-36(2))	480
16.37	ПОЗАСМУГОВІ КАНАЛИ (SC-37)	480
16.37.1	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ (SC-37(1))	481
16.38	БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ (SC-38)	481
16.39	ІЗОЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ (SC-39)	482
16.39.1	АПАРАТНЕ РОЗДІЛЕННЯ (SC-39(1))	482
16.39.2	ІЗОЛЯЦІЯ ПОТОКІВ (SC-39(2))	482
16.40	ЗАХИСТ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ (SC-40)	483
16.40.1	ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕШКОДИ (SC-40(1))	483
16.40.2	ЗМЕНШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЯВЛЕННЯ (SC-40(2))	484
16.40.3	ІМІТАЦІЙНИЙ АБО МАНІПУЛЯТИВНИЙ ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ (SC-40(3))	484
16.41	ДОСТУП ДО ПОРТІВ ТА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ, ВИВЕДЕННЯ (SC-41)	485
16.42	МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ (SC-42)	485
16.42.1	ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД УПОВНОВАЖЕНИМИ АБО ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ (SC-42(1))	486
16.42.2	ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ (SC-42(2))	486
16.42.3	ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-42(3))	487
16.42.4	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІР (SC-42(4))	487
16.42.5	МІНІМІЗАЦІЯ ЗБОРУ (SC-42(5))	487
16.43	МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-43)	488
16.44	ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)	488

16.45	СИНХРОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ З ЧАСОМ (SC-45)	489
16.45.1	СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (SC-45(1))	489
16.45.2	ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (SC-45(2))	490
16.46	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖДОМЕННОЇ ПОЛІТИКИ (SC-46)	490
16.47	АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗВ'ЯЗКУ (SC-47)	490
16.48	ПЕРЕМІЩЕННЯ ДАТЧИКА (SC-48)	491
16.48.1	ДИНАМІЧНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ДО ЗА (SC-48(1))	491
16.49	ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)	492
16.50	ПРИМУСОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-50)	492
16.51	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)	492
17	SI	493
17.1	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (SI-1)	495
17.2	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)	496
17.2.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-2(1)) [Вилучено]	497
17.2.2	АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2(2))	497
17.2.3	ЧАС ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ (SI-2(3))	497
17.2.4	АВТОМАТИЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИПРАВЛЕННЯМИ (SI-2(4))	498
17.2.5	АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(5))	498
17.2.6	ВИДАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(6))	498
17.3	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	499
17.3.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-3(1)) [Вилучено]	500
17.3.2	АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-3(2)) [Вилучено]	500
17.3.3	НЕПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-3(3)) [Вилучено]	500
17.3.4	ОНОВЛЕННЯ ТІЛЬКИ ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ (SI-3(4))	500
17.3.5	ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (SI-3(5)) [Вилучено]	500
17.3.6	ТЕСТУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (SI-3(6))	500
17.3.7	ВИЯВЛЕННЯ БЕЗ ПІДПISУ (SI-3(7)) [Вилучено]	501
17.3.8	ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМАНД (SI-3(8))	501
17.3.9	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (SI-3(9)) [Вилучено]	501
17.3.10	АНАЛІЗ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3(10))	502
17.4	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	502
17.4.1	ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1))	503
17.4.2	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ АНАЛІЗУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (SI-4(2))	503
17.4.3	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ (SI-4(3))	503
17.4.4	ТРАФІК ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(4))	504
17.4.5	СИСТЕМНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(5))	504
17.4.6	ЗАБОРОНА ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SI-4(6)) [Вилучено]	504
17.4.7	АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПІДОЗРІЛІ ПОДІЇ (SI-4(7))	505
17.4.8	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(8)) [Вилучено]	505
17.4.9	ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕХАНІЗМІВ МОНІТОРИНГУ (SI-4(9))	505
17.4.10	ВИДИМИСТЬ ЗАШИФРОВАНІХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(10))	505
17.4.11	АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ТРАФІКУ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(11))	506
17.4.12	СТВОРЕНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АВТОМАТИЗОВАНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(12))	506
17.4.13	АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ШАБЛОНІВ ПОДІЙ (SI-4(13))	507
17.4.14	ВИЯВЛЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ВТОРГНЕННЯ (SI-4(14))	507
17.4.15	ПЕРЕХІД ВІД БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДО ПРОВІДНИХ МЕРЕЖ (SI-4(15))	508
17.4.16	ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(16))	508
17.4.17	ІНТЕГРОВАНА СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ (SI-4(17))	508
17.4.18	АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ПРИХОВАНОЇ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SI-4(18))	509
17.4.19	ОСОБИ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ БІЛЬШИЙ РИЗИК (SI-4(19))	509
17.4.20	ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-4(20))	509
17.4.21	ВИПРОБУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ (SI-4(21))	510
17.4.22	НЕСАНКЦІОНОВАНІ ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ (SI-4(22))	510

17.4.23	ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ХОСТА (SI-4(23))	510
17.4.24	ІНДИКАТОРИ КОМПРОМЕТАЦІЇ (SI-4(24))	510
17.4.25	АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ (SI-4(25))	511
17.5	ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)	511
17.5.1	АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (SI-5(1))	512
17.6	ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SI-6)	512
17.6.1	СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕУСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З БЕЗПЕКИ (SI-6(1)) [Вилучено]	513
17.6.2	АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА РОЗПОДІЛЕНОГО ТЕСТУВАННЯ (SI-6(2))	513
17.6.3	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ (SI-6(3))	514
17.7	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)	514
17.7.1	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(1))	516
17.7.2	АВТОМАТИЧНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(2))	516
17.7.3	ІНСТРУМЕНТИ ЦІЛІСНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ УПРАВЛІННЯМ (SI-7(3))	516
17.7.4	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – ПАКУВАННЯ З ІНДИКАЦІЄЮ ОЗНАК ЇЇ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-7(4))	517
17.7.5	АВТОМАТИЧНІ ВІДПОВІДІ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(5))	517
17.7.6	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SI-7(6))	517
17.7.7	ІНТЕГРАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ І РЕАГУВАННЯ (SI-7(7))	517
17.7.8	АУДИТ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ (SI-7(8))	518
17.7.9	ПЕРЕВІРКА ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ (SI-7(9))	518
17.7.10	ЗАХИСТ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-7(10))	518
17.7.11	ОБМЕЖЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (SI-7(11)) [Вилучено]	519
17.7.12	ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(12))	519
17.7.13	ВИКОНАННЯ КОДУ В ЗАХИЩЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SI-7(13)) [Вилучено]	519
17.7.14	ДВІЙКОВИЙ АБО МАШИННО-ВИКОНУВАНИЙ КОД (SI-7(14)) [Вилучено]	519
17.7.15	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОДУ (SI-7(15))	519
17.7.16	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-7(16))	520
17.7.17	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – САМОЗАХИСТ ПРОГРАМ ВІД САМОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ (SI-7(17))	520
17.8	ЗАХИСТ ВІД СПАМУ (SI-8)	521
17.8.1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-8(1)) [Вилучено]	521
17.8.2	АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-8(2))	521
17.8.3	БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ (SI-8(3))	521
17.9	ОБМЕЖЕННЯ НА ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-9) [Вилучено]	521
17.10	ПЕРЕВІРКА ВВОДУ ІНФОРМАЦІЇ (SI-10)	522
17.10.1	МОЖЛИВІСТЬ РУЧНОГО ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ (SI-10(1))	522
17.10.2	ПЕРЕГЛЯД ТА УСУНЕННЯ ПОМИЛОК (SI-10(2))	523
17.10.3	ПЕРЕДБАЧУВАНА ПОВЕДІНКА (SI-10(3))	523
17.10.4	ЧАСОВІ ВЗАЄМОДІЇ (SI-10(4))	523
17.10.5	ОБМЕЖЕННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДОВІРЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ І ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ФОРМАТАМИ (SI-10(5))	523
17.10.6	ПРОФІЛАКТИКА ВВОДУ ДАНИХ (SI-10(6))	524
17.11	ОБРОБКА ПОМИЛОК (SI-11)	524
17.12	УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12)	524
17.12.1	ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (SI-12(1))	525
17.12.2	МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (SI-12(2))	525
17.12.3	ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12(3))	526
17.13	ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗБОЇВ (SI-13)	526
17.13.1	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(1))	527
17.13.2	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-13(2)) [Вилучено]	527
17.13.3	РУЧНА ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(3))	527
17.13.4	ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ОПОВІЩЕННЯ (SI-13(4))	528

17.13.5	МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЙНОГО ПЕРЕМИКАННЯ (SI-13(5))	528
17.14	НЕСТІЙКІСТЬ (SI-14)	528
17.14.1	Оновлення з надійних джерел (SI-14(1))	529
17.14.2	Нестійка інформація (SI-14(2))	529
17.14.3	Нестійкі підключення (SI-14(3))	529
17.15	ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ (SI-15)	530
17.16	ЗАХИСТ ПАМ'ЯТІ (SI-16)	530
17.17	ВІДМОВОСТІЙКІ ПРОЦЕДУРИ (SI-17)	530
17.18	ОПЕРАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ (SI-18)	531
17.18.1	АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (SI-18(1))	532
17.18.2	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (SI-18(2))	532
17.18.3	ЗБИРАННЯ (SI-18(3))	532
17.18.4	ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИТИ (SI-18(4))	533
17.18.5	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ (SI-18(5))	533
17.19	ДЕІДЕНТИФІКАЦІЯ (SI-19)	533
17.19.1	ЗБІР (SI-19(1))	533
17.19.2	АРХІВАЦІЯ (SI-19(2))	534
17.19.3	ВИДАЛЕННЯ (SI-19(3))	534
17.19.4	ВИДАЛЕННЯ, МАСКУВАННЯ, ШИФРУВАННЯ, ХЕШУВАННЯ АБО ЗАМІНА ПРЯМИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ (SI-19(4))	534
17.19.5	КОНТРОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-19(5))	534
17.19.6	ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (SI-19(6))	535
17.19.7	ПЕРЕВІРЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-19(7))	535
17.19.8	МОТИВОВАНИЙ ПОРУШНИК (SI-19(8))	536
17.20	ПСУВАННЯ (SI-20)	536
17.21	Оновлення інформації (SI-21)	536
17.22	РІЗНОВИДИ ІНФОРМАЦІЇ (SI-22)	537
17.23	ФРАГМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-23)	537
18	SR	538
18.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-1)	538
18.2	ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-2)	540
18.2.1	Створення команди постачання (SR-2(1))	540
18.3	КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ І ПРОЦЕСІВ (SR-3)	540
18.3.1	РІЗНІ БАЗИ ПОСТАЧАННЯ (SR-3(1))	541
18.3.2	ОБМЕЖЕННЯ ШКОДИ (SR-3(2))	542
18.3.3	ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ДО СУБПІДРЯДНИКІВ (SR-3(3))	542
18.4	ПОХОДЖЕННЯ (SR-4)	543
18.4.1	ІДЕНТИЧНІСТЬ (SR-4(1))	543
18.4.2	УНІКАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (SR-4(2))	543
18.4.3	ПЕРЕВІРКА НА СПРАВЖНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН (SR-4(3))	543
18.4.4	ПОХОДЖЕННЯ – ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ЦІЛІСНОСТІ (SR-4(4))	544
18.5	СТРАТЕГІЇ ПРИДБАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ (SR-5)	544
18.5.1	НАЛЕЖНЕ ПОСТАЧАННЯ (SR-5(1))	544
18.5.2	ОЦІНКА ПЕРЕД ВІДБОРОМ, ПРИЙНЯТТЯ, МОДИФІКАЦІЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ (SR-5(2))	545
18.6	ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)	545
18.6.1	ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ (SR-6(1))	545
18.7	БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-7)	546
18.8	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-8)	546
18.9	ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ ТА ВИЯВЛЕННЯ (SR-9)	546
18.9.1	ЕТАПИ ЧИ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (SR-9(1))	547
18.10	ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ І КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (SR-10)	547
18.11	АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11)	548
18.11.1	АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11(1))	548
18.12	УТИЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТУ (SR-12)	548

19	PM	549
19.1	РОЛІ ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (PM-2)	549
19.2	РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-3)	550
19.3	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ (PM-5)	551
19.4	АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА (PM-7)	552
19.4.1	РОЗВАНТАЖЕННЯ (PM-7(1))	552
19.5	ПЛАН ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (PM-8)	553
19.6	СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-9)	554
19.7	ПРОЦЕС АВТОРИЗАЦІЇ (PM-10)	555
19.8	ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРОЦЕСІВ (PM-11)	555
19.9	ПРОГРАМА ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ЗАГРОЗИ (PM-12)	556
19.10	БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ (PM-13)	556
19.11	ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА МОНІТОРИНГ (PM-14)	557
19.12	КОНТАКТИ З ГРУПАМИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИВАТНОСТІ (PM-15)	559
19.13	ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16)	560
19.13.1	ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16(1))	560
19.14	ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОВНІШНІХ СИСТЕМАХ (PM-17)	560
19.15	ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-18)	561
19.16	КЕРІВНІ РОЛІ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-19)	564
19.17	СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-20)	565
19.17.1	РОЗШИРЕНЕ ТЕСТУВАННЯ (PM-20(1))	566
19.18	ОБЛІК РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-21)	567
19.19	УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-22)	568
19.20	ОРГАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ (PM-23)	570
19.21	ОРГАН З ПИТАНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ (PM-24)	571
19.22	МІНІМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ (PM-25)	571
19.23	УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ (PM-26)	574
19.24	ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-27)	576
19.25	ОЦІНКА РИЗИКІВ (PM-28)	578
19.26	РОЛІ КЕРІВНИКІВ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-29)	579
19.27	ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (PM-30)	580
19.27.1	ТОВАРІВ АБО ТОВАРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІСІЇ (PM-30(1))	582
19.28	ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ (PM-31)	582
19.29	ПРИЗНАЧЕННЯ (PM-32)	585
20	PT	585
20.1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-1)	586
20.2	ПОВНОВАЖЕННЯ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-2)	587
20.2.1	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (PT-2(1))	587
20.2.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ (PT-2(2))	588
20.3	ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-3)	588
20.3.1	ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (PT-3(1))	589
20.3.2	АВТОМАТИЗАЦІЯ (PT-3(2))	590
20.4	ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-4)	590
20.4.1	ІНДИВІДУАЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-4(1))	590
20.4.2	СВОЄЧАСНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-4(2))	591
20.4.3	ВІДКЛИКАННЯ (PT-4(3))	591
20.5	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5)	591
20.5.1	СВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5(1))	592
20.5.2	ЗАЯВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5(2))	593
20.6	СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-6)	593
20.6.1	ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ (PT-6(1))	593
20.6.2	ПОСІБНИКИ ТА ПРАВИЛА (PT-6(2))	594
20.7	СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PT-7)	594

20.7.1	НОМЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (РТ-7(1))	595
20.7.2	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРШУ ПОПРАВКУ (РТ-7(2))	596
20.8	ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДНОСТІ (РТ-8)	596

Анотація

Повний каталог (Bible) — містить абсолютно всі заходи, посилення та субконтролі згідно з повним скоупом НД ТЗІ.

1. АС

Клас заходів захисту АС — УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

Опис Цей клас зосереджується на обмеженні доступу до інформаційних систем, ресурсів та функцій лише для авторизованих користувачів, програм і пристроїв.

Перелік заходів захисту Політика та процедури управління доступом (АС-1); Управління обліковими записами (АС-2); Автоматизоване управління обліковими записами системи (АС-2(1)); Видалення тимчасових та екстрених облікових записів (АС-2(2)); Деактивація облікових записів (АС-2(3)); Дії при автоматизованому аудиті (АС-2(4)); Вихід із системи за відсутності активності (АС-2(5)); Динамічне управління привілеями (АС-2(6)); Схеми, засновані на ролях (АС-2(7)); Динамічне управління обліковими записами (АС-2(8)); Обмеження на використання спільних та групових облікових записів (АС-2(9)); Зміна даних спільних і групових облікових записів (АС-2(10)) [Вилучено]; Умови використання (АС-2(11)); Моніторинг нетипового використання облікових записів (АС-2(12)); Деактивація облікових записів осіб з високим рівнем ризику (АС-2(13)); Забезпечення доступу (АС-3); Обмежений доступ до привілейованих функцій (АС-3(1)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (АС-3(2)); Мандатне управління доступом (АС-3(3)); Дискреційне управління доступом (АС-3(4)); Інформація щодо безпеки (АС-3(5)); Захист інформації користувача та системи (АС-3(6)) [Вилучено]; Управління доступом на основі ролей (АС-3(7)); Анулювання прав доступу (АС-3(8)); КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9)); Перегляд аудитом механізмів контролю доступу (АС-3(10)); Обмеження доступу до спеціальної інформації (АС-3(11)); Встановлення та забезпечення доступу до застосунків (АС-3(12)); Управління доступом на основі атрибутів (АС-3(13)); Індивідуальний доступ (АС-3(14)); Дискреційний та обов'язковий доступ (АС-3(15)); Управління інформаційними потоками (АС-4); Атрибути безпеки об'єкту (АС-4(1)); Домени обробки даних (АС-4(2)); Динамічне управління інформаційним потоком (АС-4(3)); Управління потоком зашифрованої інформації (АС-4(4)); Вбудовування типів даних (АС-4(5)); Метадані (АС-4(6)); Механізми одностороннього потоку (АС-4(7)); Фільтри політики безпеки (АС-4(8)); Перевірки, що проводить персонал (АС-4(9)); Активація та деактивація фільтрів політики безпеки (АС-4(10)); Конфігурація фільтрів політики безпеки (АС-4(11)); Ідентифікатори типу даних (АС-4(12)); Декомпозиція на відповідні політиці субкомпоненти (АС-4(13)); Обмеження фільтра політики безпеки (АС-4(14)); Виявлення несанкціонованої інформації (АС-4(15)); Передача інформації про взаємопов'язані системи (АС-4(16)) [Вилучено]; Автентифікація домену (АС-4(17)); Прив'язка атрибуту безпеки (АС-4(18)) [Вилучено]; Перевірка метаданих (АС-4(19)); Затверджені рішення (АС-4(20)); Фізичне та логічне відділення інформаційних потоків (АС-4(21)); Єдиний доступ (АС-4(22)); Модифікована інформація, яка не підлягає оприлюдненню (АС-4(23)); Внутрішній нормалізований формат (АС-4(24)); Очищення даних (АС-4(25)); Дії з фільтрації аудиту (АС-4(26)); Надлишкові/незалежні фільтруючі механізми (АС-4(27)); Лінійні фільтрувальні канали (АС-4(28)); Фільтр механізмів оркестровки (АС-4(29)); Механізми фільтрації з використанням кількох процесів (АС-4(30)); Запобігання спробам передачі вмісту, який не пройшов перевірку фільтрації (АС-4(31)); Вимоги до процесу передачі інформації (АС-4(32)); Розмежування обов'язків (АС-5); Мінімізація повноважень (АС-6); Авторизований доступ до функцій безпеки (АС-6(1)); Непривілейований доступ до незахищених функцій (АС-6(2)); Мережевий доступ до привілейованих команд (АС-6(3)); Роздільні домени обробки (АС-6(4)); Привілейовані облікові записи (АС-6(5)); Привілейований доступ користувачами, що не належать до організації (АС-6(6)); Перегляд повноважень користувача

(АС-6(7)); Рівні привілеїв для виконання коду (АС-6(8)); Аудит використання привілейованих функцій (АС-6(9)); Заборона непривілейованим користувачам виконувати привілейовані функції (АС-6(10)); Невдалі спроби входу в систему (АС-7); Автоматичне блокування облікового запису (АС-7(1)) [Вилучено]; Очищення або стирання мобільного пристрою (АС-7(2)); Обмеження на спроби біометричного входу (АС-7(3)); Використання альтернативного фактора (АС-7(4)); Попередження про використання системи (АС-8); СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9); Невдалі спроби входу до системи (АС-9(1)); Успішні та невдалі спроби входу до системи (АС-9(2)); Повідомлення про зміни в обліковому записі (АС-9(3)); СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4)); Управління паралельною сесією (АС-10); Блокування пристрою (АС-11); Приховані дисплеї (АС-11(1)); Припинення сеансу (АС-12); Ініційоване користувачем блокування (АС-12(1)); Повідомлення про припинення сеансу (АС-12(2)); Застережне повідомлення про те, що час сесії добігає кінця (АС-12(3)); Управління доступом (АС-13) [Вилучено]; Дозволені дії без ідентифікації або автентифікації (АС-14); Дозволені дії без ідентифікації необхідне використання (АС-14(1)) [Вилучено]; Автоматизоване маркування (АС-15) [Вилучено]; Атрибути безпеки та приватності (АС-16); Динамічне пов'язання атрибутів (АС-16(1)); Зміна значень атрибутів авторизованими особами (АС-16(2)); Підтримка системою пов'язання атрибутів (АС-16(3)); Пов'язання атрибутів авторизованими особами (АС-16(4)); Відображення атрибутів на пристроях виведення (АС-16(5)); Підтримка пов'язання атрибутів організацією (АС-16(6)); Послідовна інтерпретація атрибутів (АС-16(7)); Техніки та технології пов'язання атрибутів (АС-16(8)); Перепризначення атрибутів (АС-16(9)); Конфігурація атрибутів уповноваженими особами (АС-16(10)); Віддалений доступ (АС-17); Автоматизований моніторинг та управління (АС-17(1)); Захист конфіденційності та цілісності за допомогою шифрування (АС-17(2)); Керовані точки контролю доступу (АС-17(3)); Привілейовані команди та доступ (АС-17(4)); Моніторинг для неавторизованих підключень (АС-17(5)) [Вилучено]; Захист інформації (АС-17(6)); Додатковий захист для доступу до функцій безпеки (АС-17(7)) [Вилучено]; Деактивація незахищених протоколів мережі (АС-17(8)) [Вилучено]; Відключення або деактивація доступу (АС-17(9)); (10) автентифікація віддалених команд (АС-17(10)); Бездротовий доступ (АС-18); Автентифікація та шифрування (АС-18(1)); Моніторинг неавторизованих підключень (АС-18(2)) [Вилучено]; Відключення бездротової мережі (АС-18(3)); Обмеження налаштування користувачами (АС-18(4)); Антени та рівень потужності передачі (АС-18(5)); Контроль доступу для мобільних пристроїв (АС-19); Використання письмових та портативних пристроїв для зберігання даних (АС-19(1)) [Вилучено]; Використання персональних портативних пристроїв зберігання даних (АС-19(2)) [Вилучено]; Використання портативних пристроїв зберігання даних з неідентифікованим власником (АС-19(3)); Обмеження для засекреченої інформації (АС-19(4)); Повне шифрування пристроїв та сховищ інформації (АС-19(5)); Використання зовнішніх систем (АС-20); Обмеження на авторизоване використання (АС-20(1)); Переносні пристрої зберігання даних (АС-20(2)); Системи та компоненти, що не знаходяться у власності організації (АС-20(3)); Пристрої для зберігання даних, які можуть мати доступ до мережі (АС-20(4)); Портативні пристрої для зберігання даних – заборона використання (АС-20(5)); Розповсюдження інформації (АС-21); Автоматична підтримка ухвалення рішень (АС-21(1)); Розповсюдження інформації (АС-21(2)); Публічно доступний контент (АС-22); Захист від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних (АС-23); Рішення щодо управління доступом (АС-24); Інформація про передачу авторизованого доступу (АС-24(1)); Відсутність ідентифікації користувача або процесу, що діє від імені користувача (АС-24(2)); Диспетчер доступу (АС-25).

1.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики контролю доступу, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинному законодавству, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним документам. Процедури, що сприяють реалізації політики управління доступом і відповідних заходів управління доступом.

b. Призначити на посаду [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління, документування і розповсюдження політики та процедур контролю доступом.

c. Переглянути та оновити:

1. поточну політику управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Призначення: події, визначені організацією];

2. поточні процедури управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ac_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу

No: 2

Name: ac_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу

No: 3

Name: ac_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 4

Name: ac_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу

No: 5

Name: ac_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу

No: 6

Name: ac_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу

No: 7

Name: ac_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу

No: 8

Name: ac_1_odp_08

Type: integer

Default: 30

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур

No: 9

Name: ac_1_a_01

Type: integer

Default: 30

Розроблено та задокументовано політику контролю доступу

No: 10

Name: ac_1_a_02

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу поширюється на <AC-01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: ac_1_a_03

Type: integer

Default: 30

Розроблені та задокументовані процедури контролю доступу для полегшення впровадження політики контролю доступу та пов'язаних з нею заходів захисту

No: 12

Name: ac_1_a_04

Type: integer

Default: 30

Процедури контролю доступу поширюються на <AC-01_ODP[02] персонал або ролі>

No: 13

Name: ac_1_a_1_a_01

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету

No: 14

Name: ac_1_a_1_a_02

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 15

Name: ac_1_a_1_a_04

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 16

Name: ac_1_a_1_a_05

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 17

Name: ac_1_a_1_a_06

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 18

Name: ac_1_a_1_a_07

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування

No: 19

Name: ac_1_a_1_b

Type: integer

Default: 30

Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам та настановам

No: 20

Name: ac_1_b

Type: integer

Default: 30

<AC-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур контролю доступу

No: 21

Name: ac_1_c_01_1

Type: integer

Default: 30

Переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу <AC-01_ODP[05] частота>

No: 22

Name: ac_1_c_01_2

Type: integer

Default: 30

Поточну політику контролю доступу переглянуто та оновлено після <AC-01_ODP[06] подій>

No: 23

Name: ac_1_c_02_1

Type: integer

Default: 30

Переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу <AC-01_ODP[07] частота>

No: 24

Name: ac_1_c_02_2

Type: integer

Default: 30

Поточні процедури контролю доступу переглядаються та оновлюються після <AC-01_ODP[08] подій>

1.2. УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)

- a. Визначити та задокументувати типи облікових записів системи, дозволених для використання в ІС для підтримки цілей, завдань, функцій і процесів організації.
- b. Призначити менеджерів облікових записів для управління системними обліковими записами.
- c. Створити умови для групового та рольового членства.
- d. Визначити авторизованих користувачів інформаційної системи, членство в групі та ролі, а також дозволи доступу (наприклад, привілеї) та інші атрибути (за потреби) для кожного облікового запису.
- e. Вимагати схвалення [Призначення: визначеною організацією відповідальною особою або роллю] запитів на створення облікових записів системи.
- f. Створювати, активувати, змінювати, деактивувати та видаляти системні облікові записи відповідно до [Призначення: визначених організацією політики, процедур та умов].
- g. Впровадити моніторинг використання облікових записів системи.
- h. Повідомляти адміністраторів облікових записів у межах [Призначення: визначеною організацією часового періоду для кожної ситуації]:
 1. коли облікові записи більше не потрібні;
 2. коли користувачі звільнені чи переведені;
 3. коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань.
- i. Авторизувати доступ до системи на основі:
 1. Дійсної авторизації доступу.
 2. Передбачуваного використання системи.
 3. Інших атрибутів, що вимагаються організацією.
- j. Проводити перегляд облікових записів на відповідність вимогам управління обліковими записами з [Призначення: визначеною організацією частотою].
- k. Впровадити процес повторного випуску облікових даних спільного/групового облікового запису (якщо він буде розгорнутий), коли особи виходять з групи.
- l. Узгодити процеси управління обліковими записами з процесами звільнення та перевodu (передачі повноважень) персоналу.

No: 1

Name: ac_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено передумови та критерії членства в групах і ролях

No: 2

Name: ac_2_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено атрибути (за необхідності) для кожного облікового запису

No: 3

Name: ac_2_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів

No: 4

Name: ac_2_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено політику, процедури, передумови та критерії створення, активації, зміни, деактивації та видалення облікових записів

No: 5

Name: ac_2_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені

No: 6

Name: ac_2_odp_06

Type: integer

Default: 30

визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні

No: 7

Name: ac_2_odp_07

Type: integer

Default: 30

визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів

No: 8

Name: ac_2_odp_08

Type: integer

Default: 30

визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи

No: 9

Name: ac_2_odp_09

Type: string

Default: nil

визначено атрибути, необхідні для авторизації доступу до системи (за потреби)

No: 10

Name: ac_2_odp_10

Type: integer

Default: 30

визначено періодичність перегляду облікових записів

No: 11

Name: ac_2_a_01

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано типи облікових записів, дозволених для використання в системі

No: 12

Name: ac_2_a_02

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано типи облікових записів, які заборонено використовувати в системі

No: 13

Name: ac_2_b

Type: string**Default: nil**

призначені менеджери облікових записів

No: 14**Name: ac_2_c****Type: string****Default: nil**

необхідні <AC-02_ODP[01] умови та критерії> для членства в групах та ролях

No: 15**Name: ac_2_d_01****Type: string****Default: nil**

визначено авторизованих користувачів системи

No: 16**Name: ac_2_d_02****Type: string****Default: nil**

вказано приналежність до групи або ролі

No: 17**Name: ac_2_d_03_01****Type: string****Default: nil**

для кожного облікового запису вказуються повноваження доступу (тобто привілеї)

No: 18**Name: ac_2_d_03_02****Type: string****Default: nil**

<AC-02_ODP[02] атрибути (за необхідності)> вказуються для кожного облікового запису

No: 19**Name: ac_2_e****Type: string****Default: nil**

для запитів на створення облікових записів потрібні схвалення від <AC-02_ODP[03] персоналу або ролей>

No: 20**Name: ac_2_f_01****Type: string****Default: nil**

облікові записи створюються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 21**Name: ac_2_f_02****Type: string****Default: nil**

облікові записи активуються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 22**Name: ac_2_f_03****Type: string****Default: nil**

облікові записи змінюються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 23

Name: ac_2_f_04

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 24

Name: ac_2_f_05

Type: string

Default: nil

облікові записи видаляються відповідно до <AC-02_ODP[04] політики, процедур, передумов та критеріїв>

No: 25

Name: ac_2_g

Type: string

Default: nil

контролюється використання облікових записів

No: 26

Name: ac_2_h_01

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[06] періоду часу>, коли облікові записи більше не потрібні

No: 27

Name: ac_2_h_02

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[07] періоду часу>, коли користувачі звільнені чи переведені

No: 28

Name: ac_2_h_03

Type: string

Default: nil

адміністратори облікових записів та <AC-02_ODP[05] персонал або ролі> отримують повідомлення протягом <AC-02_ODP[08] періоду часу>, коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань

No: 29

Name: ac_2_i_01

Type: string

Default: nil

доступ до системи здійснюється на підставі дійсної авторизації доступу

No: 30

Name: ac_2_i_02

Type: string

Default: nil

доступ до системи авторизується на основі передбачуваного використання системи

No: 31

Name: ac_2_i_03

Type: string**Default: nil**

доступ до системи авторизовано на основі атрибутів <AC-02_ODP[09] (за необхідності)>

No: 32**Name: ac_2_j****Type: string****Default: nil**

облікові записи переглядаються на відповідність вимогам управління обліковими записами <AC-02_ODP[10] частота>

No: 33**Name: ac_2_k_01****Type: string****Default: nil**

створено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи

No: 34**Name: ac_2_k_02****Type: string****Default: nil**

впроваджено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи

No: 35**Name: ac_2_l_01****Type: string****Default: nil**

процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами звільнення персоналу

No: 36**Name: ac_2_l_02****Type: string****Default: nil**

процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами переводу персоналу

1.2.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ СИСТЕМИ (AC-2(1))

Використовувати автоматизовані системними обліковими записами. механізми для підтримки управління

No: 1**Name: ac_2_1_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Управління обліковими записами системи підтримується за допомогою автоматизовані механізми

No: 2**Name: ac_2_1_odp****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено автоматизовані механізми, що використовуються для підтримки управління обліковими записами системи

1.2.2. ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТА ЕКСТРЕНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(2))

Автоматично видаляти або деактивувати тимчасові та екстрені облікові записи через [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1

Name: ac_2_2_odp_01

Type: string

Default: "деактивувати"

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {видаляти; деактивувати}

No: 2

Name: ac_2_2_odp_02

Type: integer

Default: 30

визначено період часу, після якого автоматично видаляються або деактивуються тимчасові або екстрені облікові записи

No: 3

Name: ac_2_2_01

Type: string

Default: nil

тимчасові та екстрені облікові записи автоматично <АС-02(02) _ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> через <АС-02(02) _ODP[02] період часу>

1.2.3. ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(3))

Автоматично деактивувати облікові записи коли:

- a) їх строк дії минув;
- b) вони більше не пов'язані з користувачем;
- c) вони порушують організаційну політику;
- d) вони були неактивними впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1

Name: ac_2_3_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи

No: 2

Name: ac_2_3_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу неактивності, після закінчення якого облікові записи будуть деактивовані

No: 3

Name: ac_2_3_a

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли термін дії облікових записів минув

No: 4

Name: ac_2_3_b

Type: string

Default: nil

Облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли облікові записи більше не пов'язані з користувачем або фізичною особою

No: 5

Name: ac_2_3_c

Type: string

Default: nil

Облікові записи відключено протягом часового періоду, коли облікові записи порушують політику організації

No: 6

Name: ac_2_3_d

Type: string

Default: nil

облікові записи деактивуються протягом часового періоду, якщо вони були неактивними протягом визначеного періоду часу

1.2.4. ДІЇ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ АУДИТІ (АС-2(4))

Проводити автоматизований аудит створення, модифікації, деактивації та видалення облікових записів і сповіщення про дії. ПРИ активації,

No: 1

Name: ac_2_4_01

Type: string

Default: nil

Створення облікового запису автоматично аудитується

No: 2

Name: ac_2_4_02

Type: string

Default: nil

Модифікація облікового запису автоматично аудитується

No: 3

Name: ac_2_4_03

Type: string

Default: nil

Активація облікового запису автоматично аудитується

No: 4

Name: ac_2_4_04

Type: string

Default: nil

Деактивація облікового запису автоматично аудитується

No: 5

Name: ac_2_4_05

Type: string

Default: nil

Видалення облікового запису автоматично аудитується

1.2.5. ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ АКТИВНОСТІ (АС-2(5))

Вимагати від користувачів виходити із системи, коли [Призначення: вичерпано визначений організацією періоду часу очікування або опис того, коли необхідно вийти із системи].

No: 1

Name: ac_2_5_01

Type: integer

Default: 30

Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи

No: 2

Name: ac_2_5_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи

1.2.6. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВІЛЕЯМИ (АС-2(6))

Реалізувати такі можливості динамічного управління привілеями: [Призначення: визначений організацією перелік можливостей динамічного управління привілеями].

No: 1

Name: ac_2_6_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано можливості динамічного управління привілеями

No: 2

Name: ac_2_6_odp

Type: string

Default: nil

Визначено можливості динамічного управління привілеями

1.2.7. СХЕМИ, ЗАСНОВАНІ НА РОЛЯХ (АС-2(7))

а) Створювати й адмініструвати привілейовані облікові записи користувачів відповідно до схеми доступу на основі ролей (role-based), яка реалізує дозволений доступ до системи та призначення привілеїв для ролей.

б) Проводити моніторинг призначення привілейованих ролей.

в) Відстежувати зміни ролей або атрибутів.

г) Скасовувати доступ, коли призначені привілейовані ролі більше не потрібні.

No: 1**Name: ac_2_7_b****Type: string****Default: nil**

Проводиться моніторинг призначення привілейованих ролей або атрибутів

No: 2**Name: ac_2_7_c****Type: string****Default: nil**

Відстежуються зміни ролей або атрибутів

No: 3**Name: ac_2_7_d****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Доступ скасовується, коли призначені привілейовані ролі більше не потрібні.0

No: 4**Name: ac_2_7_odp****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {схема доступу на основі ролей; схема доступу на основі атрибутів}

1.2.8. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2(8))

Створювати, активувати, управляти та деактивувати [Призначення: системні облікові записи, визначені організацією] динамічно.

No: 1**Name: ac_2_8_01****Type: string****Default: nil**

УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ - ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2**Name: ac_2_8_02****Type: string****Default: nil**

Облікові записи системи активуються динамічно

No: 3**Name: ac_2_8_03****Type: string****Default: nil**

Облікові записи системи активуються динамічно

No: 4**Name: ac_2_8_04****Type: string****Default: nil**

Облікові записи системи деактивуються динамічно

No: 5
Name: ac_2_8_odp
Type: string
Default: nil

Визначено облікові записи системи, які динамічно створюються, активуються, управляються та деактивуються

1.2.9. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(9))

Використовувати лише ті спільні та групові облікові записи, які відповідають [Призначення: визначеним організацією умовам для створення спільних та групових облікових записів].

No: 1
Name: ac_2_9_01
Type: list
Default: []

Використання спільних та групових облікових записів дозволено лише за умови дотримання умов

No: 2
Name: ac_2_9_odp
Type: list
Default: []

Визначено умови створення спільних та групових облікових записів

1.2.10. ЗМІНА ДАНИХ СПІЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(10)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до АС-02(k)]

Немає параметрів для цього контролю.

1.2.11. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (АС-2(11))

Забезпечити дотримання [Призначення: обставин та/або умов використання, визначених організацією] для [Призначення: визначених організацією облікових записів системи].

No: 1
Name: ac_2_11_01
Type: list
Default: []

Обставини та/або умови використання для облікових записів системи застосовуються

No: 2
Name: ac_2_11_odp_01
Type: list
Default: []

Визначено обставини та/або умови використання визначених облікових записів системи

No: 3
Name: ac_2_11_odp_02

Type: string**Default: nil**

Визначені облікові записи системи, що підлягають виконанню обставин та/або умов використання

1.2.12. МОНИТОРИНГ НЕТИПОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(12))

а) Проводити моніторинг облікових записів системи на [Призначення: визначене організацією нетипове використання].

б) Повідомляти про нетипове використання облікових записів системи [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей].

No: 1**Name: ac_2_12_a****Type: list****Default: []**

Облікові записи системи відстежуються на предмет обставини та/або умови використання

No: 2**Name: ac_2_12_b****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Про визначені обставини та/або умови використання системних облікових записів повідомляється персонал або ролі

No: 3**Name: ac_2_12_odp_01****Type: list****Default: []**

Визначено обставини та/або умови використання, для яких необхідно здійснювати моніторинг облікових записів системи

No: 4**Name: ac_2_12_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, яким належить повідомляти про визначені обставини та/або умови використання

1.2.13. ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ (АС-2(13))

Деактивувати облікові записи користувачів, які становлять значний ризик, у межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] після виявлення ризику.

No: 1**Name: ac_2_13_01****Type: integer****Default: 30**

Облікові записи користувачів деактивуються протягом періоду часу з моменту виявлення значних ризиків

No: 2**Name: ac_2_13_odp_01**

Type: integer**Default: 30**

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи фізичних осіб, які становлять значний ризик

No: 3**Name: ac_2_13_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено значні ризики, що призводять до деактивації облікових записів

1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)

Застосовувати затверджені повноваження для логічного доступу до інформації та ресурсів системи відповідно до чинної політики (правил) управління доступом.

No: 1**Name: ac_3_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом

1.3.1. ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до складу АС-06]

Немає параметрів для цього контролю.

1.3.2. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (АС-3(2))

Забезпечити подвійну авторизацію для [Призначення: визначених організацією привілейованих команд та/або інших дій, визначених організацією].

No: 1**Name: ac_3_2_01****Type: string****Default: nil**

Подвійна авторизація застосовується для привілейованих команд та/або інших дій

No: 2**Name: ac_3_2_odp****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Визначено привілейовані команди та/або інші дії, що потребують подвійної авторизації

1.3.3. МАНДАТНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-3(3))

Застосовувати [Призначення: визначену організацією мандатну (mandatory) політику управління доступом] щодо всіх суб'єктів і об'єктів доступу, у яких політика:

- (а) одноманітно застосовується для всіх суб'єктів і об'єктів у межах системи;
- (б) вказує, що суб'єкт, якому було надано доступ до інформації, обмежений у виконанні будь-якої з таких дій:
- (в) (1) передача інформації неавторизованим суб'єктам або об'єктам; (2) надання іншим суб'єктам привілеїв; (3) зміна одного чи декількох атрибутів безпеки суб'єкта, об'єкта, системи або компонентів системи; (4) вибір атрибутів безпеки та значень атрибутів, які повинні бути пов'язані з новоствореними або зміненими об'єктами; (5) зміна правил, що регулюють управління доступом; має бути вказано, що [Призначення: визначеним організацією суб'єктам] можуть бути явно надані [Призначення: визначені організацією привілеї], так що вони не обмежуються будь-яким з перелічених вище обмежень.

No: 1

Name: ac_3_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено мандатну політику контролю доступу, що застосовується до набору охоплених суб'єктів

No: 2

Name: ac_3_3_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено мандатну політику контролю доступу, що застосовується до набору охоплених об'єктів

No: 3

Name: ac_3_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені суб'єкти, яким явно надаються привілеї

No: 4

Name: ac_3_3_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено привілеї, які мають бути прямо надані суб'єктам

No: 5

Name: ac_3_3_01

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 6

Name: ac_3_3_02

Type: string

Default: nil

<AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 7**Name: ac_3_3_a_01****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> застосовується одноманітно до всіх суб'єктів системи

No: 8**Name: ac_3_3_a_02****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> застосовується одноманітно до всіх об'єктів системи

No: 9**Name: ac_3_3_b_01****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, зобов'язаний не передавати інформацію неавторизованим суб'єктам або об'єктам

No: 10**Name: ac_3_3_b_02****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, обмежений у наданні своїх привілеїв іншим суб'єктам

No: 11**Name: ac_3_3_b_03****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, не може змінювати один або декілька атрибутів безпеки (визначених політикою) суб'єктів, об'єктів, системи або компонентів системи

No: 12**Name: ac_3_3_b_04****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, обмежений у виборі атрибутів безпеки та значень атрибутів (визначених політикою), що повинні бути пов'язані з новостворюваними або зміненими об'єктами

No: 13**Name: ac_3_3_b_05****Type: string****Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, не має права змінювати правила, що регулюють управління доступом

No: 14**Name: ac_3_3_c**

Type: string**Default: nil**

<AC-03(03)_ODP[01] мандатна політика контролю доступу> та <AC-03(03)_ODP[02] мандатна політика контролю доступу> визначають, що <AC-03(03)_ODP[03] суб'єктам> можуть бути явно надані <AC-03(03)_ODP[04] привілеї> таким чином, щоб вони не були обмежені будь-якою визначеною підмножиною (або всіма) з наведених вище обмежень

1.3.4. ДИСКРЕЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (AC-3(4))

Застосовувати [Призначення: визначену організацією дискреційну політику управління доступом] щодо визначених суб'єктів і об'єктів доступу, для яких політика визначає, що суб'єкт, якому було надано доступ до інформації, може виконати одну чи більше з таких дій:

- (a) передача інформацію будь-яким іншим суб'єктам чи об'єктам;
- (b) призначення своїх привілеїв іншим суб'єктам;
- (c) зміна атрибутів безпеки суб'єктів, об'єктів, систем або компонентів системи;
- (d) вибір атрибутів безпеки, які будуть пов'язані з новоствореними або переглянутими об'єктами;
- (e) зміна правил, що регулюють управління доступом.

No: 1**Name: ac_3_4_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено дискреційну політику управління доступом, яка застосовується до набору охоплених суб'єктів

No: 2**Name: ac_3_4_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено дискреційну політику управління доступом, яка застосовується до набору охоплених об'єктів

No: 3**Name: ac_3_4_01****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 4**Name: ac_3_4_02****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 5**Name: ac_3_4_a****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може передавати інформацію будь-яким іншим суб'єктам або об'єктам

No: 6**Name: ac_3_4_b**

Type: string**Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може надавати свої привілеї іншим суб'єктам

No: 7**Name: ac_3_4_c****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може змінювати атрибути безпеки суб'єктів, об'єктів, системи або компонентів системи

No: 8**Name: ac_3_4_d****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може вибирати атрибути безпеки, які будуть пов'язані з новоствореними або переглянутими об'єктами

No: 9**Name: ac_3_4_e****Type: string****Default: nil**

<AC-03(04)_ODP[01] дискреційна політика управління доступом> та <AC-03(04)_ODP[02] дискреційна політика управління доступом> визначають, що суб'єкт, якому надано доступ до інформації, може змінювати правила управління доступом

1.3.5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ (АС-3(5))

Запобігати доступу до [Призначення: інформації щодо безпеки, яка визначена організацією], за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи.

No: 1**Name: ac_3_5_01****Type: string****Default: nil**

Доступ до інформації щодо безпеки заборонено, за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи

No: 2**Name: ac_3_5_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено інформацію щодо безпеки, доступ до якої заборонено, за винятком випадків, коли наявні безпечні неробочі стани системи

1.3.6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА СИСТЕМИ (АС-3(6)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в MP-04 та SC-28]

Немає параметрів для цього контролю.

1.3.7. УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ РОЛЕЙ (АС-3(7))

Застосовувати політику управління доступом на основі ролей щодо визначених суб'єктів і об'єктів та управління доступом на основі [Призначення: визначених організацією ролей та користувачів, уповноважених приймати такі ролі].

No: 1

Name: ac_3_7_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на основі ролей застосовується до визначених суб'єктів

No: 2

Name: ac_3_7_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на основі ролей застосовується до визначених об'єктів

No: 3

Name: ac_3_7_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Доступ контролюється на основі ролей та користувачів, яким дозволено приймати такі ролі

No: 4

Name: ac_3_7_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі, на яких базується управління доступом

No: 5

Name: ac_3_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено користувачів, уповноважених на прийняття ролей (визначених у AC-03(07)_ODP[01])

1.3.8. АНУЛЮВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ (АС-3(8))

Здійснювати анулювання прав доступу в результаті змін атрибутів безпеки суб'єктів і об'єктів на основі [Призначення: визначених організацією правил, що регулюють терміни скасування прав доступу].

No: 1

Name: ac_3_8_01

Type: string

Default: nil

Здійснюється анулювання прав доступу в результаті зміни атрибутів безпеки суб'єктів на основі правил

No: 2

Name: ac_3_8_02

Type: string**Default:** nil

Здійснюється анулювання прав доступу в результаті зміни атрибутів безпеки об'єктів на основі правил

No: 3**Name:** ac_3_8_odp**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено правила, що регулюють терміни скасування дозволів на доступ

1.3.9. КЕРОВАНА ПЕРЕДАЧА (ПУБЛІКАЦІЯ) ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(9))

Передавати (публікувати) інформацію за межами встановленої межі системи можливо, якщо: а) Приймальна [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] забезпечує [Призначення: визначені організацією заходи безпеки]; б) [Призначення: визначені організацією заходи безпеки] використовуються для підтвердження відповідності інформації, призначеної для керованих передач (публікації).

No: 1**Name:** ac_3_9_a**Type:** string**Default:** nil

Інформація випускається за межі системи, тільки якщо отримуюча система або компонент системи забезпечує заходи захисту

No: 2**Name:** ac_3_9_b**Type:** string**Default:** nil

Інформація публікується за межами системи, тільки якщо заходи захисту використовуються для перевірки відповідності інформації, призначеної для публікації

1.3.10. ПЕРЕГЛЯД АУДИТОМ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-3(10))

Застосувати перегляд аудитом механізмів автоматизованого управління доступу при [Призначення: визначених організацією умовах] [Призначення: визначеними організацією ролями].

No: 1**Name:** ac_3_10_01**Type:** string**Default:** nil

За умов застосовується перегляд аудитом механізмів автоматизованого контролю доступу за допомогою ролей

No: 2**Name:** ac_3_10_odp_01**Type:** list**Default:** []

Визначено умови, за яких можна застосовувати перегляд аудитом механізмів автоматизованого управління доступом

No: 3**Name: ac_3_10_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено ролі, яким дозволено використовувати перегляд аутом механізмів автоматизованого управління доступом

1.3.11. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-3(11))

Обмежити прямий доступ до сховищ даних, що містять [Призначення: визначені організацією типи інформації].

No: 1**Name: ac_3_11_01****Type: string****Default: nil**

Обмежено доступ до сховищ даних, що містять типи інформації

1.3.12. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАСТОСУНКІВ (АС-3(12))

- а) Вимагати від застосунків встановити в процесі інсталяції доступ до таких застосунків системи і функцій: [Призначення: визначених організацією програм та функцій системи];
- б) Впровадити механізм примусового застосування, щоб запобігти доступу, відмінному від заявленого.
- с) Схвалити зміни доступу після початкового встановлення застосунків.

No: 1**Name: ac_3_12_a****Type: string****Default: nil**

У процесі інсталяції програми повинні встановити доступ до таких системних застосунків і функцій системи: програм та функцій системи

No: 2**Name: ac_3_12_b****Type: string****Default: nil**

Передбачено механізм примусового застосування запобігання несанкціонованому доступу

No: 3**Name: ac_3_12_c****Type: string****Default: nil**

Зміни доступу після первинної інсталяції програми схвалено

No: 4**Name: ac_3_12_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено програми та функції системи, яким необхідно встановити права доступу

1.3.13. УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ АТРИБУТІВ (АС-3(13))

Здійснювати політику управління доступу на основі атрибутів (attribute-based) для визначених суб'єктів і об'єктів доступу й управляти доступом на основі [Призначення: визначених організацією атрибутів для ухвалення рішень про доступ].

No: 1

Name: ac_3_13_1

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика управління доступом на здійснюється до визначених суб'єктів; основі атрибутів АС-03(13)[2] політика управління доступом на здійснюється до визначених об'єктів; основі атрибутів

No: 2

Name: ac_3_13_3

Type: string

Default: nil

Доступ контролюється на основі атрибутів

No: 3

Name: ac_3_13_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути для визначення прав доступу

1.3.14. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСТУП (АС-3(14))

Надайте [Призначення: механізми, визначені організацією], щоб дозволити особам мати доступ до певних елементів їх особистої інформації: [Призначення: елементи, визначені організацією]

No: 1

Name: ac_3_14_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Механізми надаються для того, щоб дозволити особам мати доступ до елементів їхньої персональної інформації

No: 2

Name: ac_3_14_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено механізми, що дозволяють фізичним особам мати доступ до елементів їхньої персональної інформації

No: 3

Name: ac_3_14_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено елементи інформації, що ідентифікує особу, до якої мають доступ фізичні особи

1.3.15. ДИСКРЕЦІЙНИЙ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОСТУП (АС-3(15))

- (a) Застосовувати [Призначення: визначену організацією політику обов'язкового контролю доступу] до набору охоплених суб'єктів і об'єктів, указаних у політиці;
 (b) Застосування [Призначення: визначена організацією дискреційна політика контролю доступу] до набору охоплених суб'єктів і об'єктів, указаних у політиці.

No: 1

Name: ac_3_15_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика обов'язкового контролю доступу застосовується до набору охоплених суб'єктів, зазначених у політиці

No: 2

Name: ac_3_15_a_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика обов'язкового контролю доступу застосовується до набору охоплених об'єктів, зазначених у політиці

No: 3

Name: ac_3_15_b_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Дискреційна політика контролю доступу застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 4

Name: ac_3_15_b_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Дискреційна політика контролю доступу застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

No: 5

Name: ac_3_15_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено обов'язкову політику контролю доступу, яка застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 6

Name: ac_3_15_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено обов'язкову політику контролю доступу, яка застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

No: 7

Name: ac_3_15_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено дискреційну політику контролю доступу, яка застосовується до набору суб'єктів, зазначених у політиці

No: 8

Name: ac_3_15_odp_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено дискреційну політику контролю доступу, яка застосовується до набору об'єктів, зазначених у політиці

1.4. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)

Застосувати затверджені повноваження для управління потоком інформації всередині системи та між пов'язаними системами на основі [Призначення: визначеними організацією політиками управління інформаційним потоком].

No: 1

Name: ac_4_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2

Name: ac_4_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами

1.4.1. АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ (АС-4(1))

Використовувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки], пов'язані з [Призначення: визначеними організацією інформацією, джерелами та об'єктами призначення], щоб запровадити [Призначення: визначену організацією політику управління потоками інформації] як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками.

No: 1

Name: ac_4_1_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки, пов'язані з об'єктами інформації, джерела об'єктів та об'єктами призначення, використовуються для забезпечення виконання політик управління інформаційними потоками як основи для прийняття рішень щодо управління потоками

No: 2

Name: ac_4_1_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності, пов'язані з об'єктами інформації, джерела об'єктів та об'єктами призначення, використовуються для забезпечення виконання політик управління інформаційними потоками як основи для прийняття рішень щодо управління потоками

No: 3

Name: ac_4_1_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з інформацією, джерелом та об'єктами призначення

No: 4**Name: ac_4_1_odp_02****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з інформацією, джерелом та об'єктами призначення

No: 5**Name: ac_4_1_odp_03****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єкти інформації, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 6**Name: ac_4_1_odp_04****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єкти інформації, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 7**Name: ac_4_1_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено джерела об'єктів, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 8**Name: ac_4_1_odp_06****Type: string****Default: nil**

Визначено джерела об'єктів, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 9**Name: ac_4_1_odp_07****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єкти призначення, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 10**Name: ac_4_1_odp_08****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єкти призначення, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 11**Name: ac_4_1_odp_09****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено політику управління інформаційними потоками як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками

1.4.2. ДОМЕНИ ОБРОБКИ ДАНИХ (АС-4(2))

Використовувати захищені домени обробки даних для забезпечення [Призначення: визначеної організацією політики управління потоками інформації] як основу для ухвалення рішень щодо управління потоками.

No: 1**Name: ac_4_2_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Захищені домени обробки використовуються для забезпечення дотримання політики управління інформаційними потоками як основи для ухвалення рішень щодо управління потоками

No: 2**Name: ac_4_2_odp****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено політики управління інформаційними потоками, які будуть застосовуватися з використанням захищених доменів обробки

1.4.3. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ (АС-4(3))

Здійснювати динамічне управління потоком інформації на основі [Призначення: визначених організацією політик (правил)].

No: 1**Name: ac_4_3_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Здійснюється динамічне управління потоком інформації на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2**Name: ac_4_3_odp****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначені політики контролю інформаційних потоків, які необхідно впроваджувати

1.4.4. УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ЗАШИФРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(4))

Запобігати обходу [Призначення: механізмів управління потоками, визначених організацією] зашифрованої інформації шляхом [Вибір (один або декілька): дешифрування інформації; блокування потоку зашифрованої інформації; завершення сеансів зв'язку, що намагаються передавати зашифровану інформацію; [Призначення: визначеними організацією процедурою або методом]].

No: 1**Name: ac_4_4_odp_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено механізми контролю інформаційних потоків, які унеможливають обхід зашифрованої інформації

No: 2**Name: ac_4_4_odp_02****Type: string****Default: "AES-256-GCM"**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {дешифрування інформації; блокування потоку зашифрованої інформації; завершення сеансів зв'язку що намагаються передавати зашифровану інформацію; визначена організацією процедура або метод}

No: 3

Name: ac_4_4_odp_03

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено організацією процедуру або метод, що використовується для запобігання обходу зашифрованої інформації через механізми контролю інформаційних потоків (якщо вибрано)

1.4.5. ВБУДОВУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ (АС-4(5))

Впровадити [Призначення: визначені організацією вбудовування типів даних в інші типи даних. обмеження] для

No: 1

Name: ac_4_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначеного обмеження, які слід застосовувати щодо вбудовування типів даних в інші типи даних; обмеження накладаються на вбудовування типів даних у інші типи даних

1.4.6. МЕТАДАНИ (АС-4(6))

Здійснювати управління інформаційним потоком на основі [Призначення: визначених організацією метаданих].

No: 1

Name: ac_4_6_01

Type: string

Default: nil

Інформаційна система здійснює управління інформаційним потоком на основі метадани

No: 2

Name: ac_4_6_odp

Type: string

Default: nil

Визначено метадані, які слід використовувати як засіб управління інформаційним потоком

1.4.7. МЕХАНІЗМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОТОКУ (АС-4(7))

Впровадити [Призначення: визначені організацією односторонні інформаційні потоки] за допомогою апаратних механізмів.

No: 1

Name: ac_4_7_01

Type: string

Default: nil

Односторонні інформаційні потоки забезпечуються за допомогою апаратних механізмів управління потоками.

1.4.8. ФІЛЬТРИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(8))

а) Забезпечити контроль над потоком інформації, використовуючи [Призначення: визначені організацією фільтри безпеки або політики конфіденційності] як основу для рішень щодо керування

потоків для [Призначення: визначені організацією потоки інформації];
 б) [Вибір (один або кілька): Блокування; Зміна; Карантин] даних після помилки обробки фільтра відповідно до [Призначення: політика безпеки або конфіденційності, визначена організацією].

No: 1

Name: ac_4_8_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

ODP[02] визначено фільтри політики конфіденційності, які будуть використовуватися як основа для забезпечення керування інформаційними потоками

No: 2

Name: ac_4_8_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Управління інформаційними потоками здійснюється за допомогою <AC-04(08) _ODP[01] фільтр політики безпеки> як основи для прийняття рішень щодо управління потоками для <AC-04(08) _ODP[03] інформаційних потоків>; AC-04(08)(a)[01] контроль інформаційних потоків здійснюється за допомогою <AC-04(08) _ODP[02] фільтр політики конфіденційності> як основи для прийняття рішень щодо контролю потоків для <AC-04(08) _ODP[04] інформаційних потоків>

1.4.9. ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПРОВОДИТЬ ПЕРСОНАЛ (АС-4(9))

Примусово використовувати перевірку персоналом [Призначення: потоки інформації, визначені організацією] за таких умов: [Призначення: умови, визначені організацією].

No: 1

Name: ac_4_9_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Перевірка персоналом використовуються для інформаційних потоків за умов

No: 2

Name: ac_4_9_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено інформаційні потоки, які потребують використання перевірку персоналом

No: 3

Name: ac_4_9_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено умови, за яких використання перевірки персоналом на інформаційні потоки має бути обов'язковим

1.4.10. АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(10))

Впровадити можливість для привілейованих адміністраторів активувати та деактивувати [Призначення: фільтри політики безпеки, що визначаються організацією] за таких умов: [Призначення: визначені організацією умови].

No: 1**Name: ac_4_10_01****Type: string****Default: nil**

Привілейованим адміністраторам надано можливість активувати та деактивувати <AC-04(10) _ODP[01] фільтри безпеки> за <AC-04(10) _ODP[03] умов>

No: 2**Name: ac_4_10_02****Type: string****Default: nil**

Привілейованим адміністраторам надано можливість активувати та деактивувати <AC-04(10) _ODP[02] фільтри конфіденційності> за <AC-04(10) _ODP[04] умов>

1.4.11. КОНФІГУРАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (АС-4(11))

Впровадити можливість для привілейованих адміністраторів налаштувати [Призначення: визначені організацією фільтри політики безпеки] для підтримки різних політик безпеки.

No: 1**Name: ac_4_11_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Привілейованим адміністраторам надано можливість налаштовувати фільтри політики безпеки для підтримки різних політик безпеки або конфіденційності

No: 2**Name: ac_4_11_02****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Привілейованим адміністраторам надано можливість налаштовувати фільтри політики конфіденційності для підтримки різних політик безпеки або конфіденційності

No: 3**Name: ac_4_11_odp_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено фільтри політики безпеки, які привілейовані адміністратори можуть налаштовувати для підтримки різних політик безпеки та конфіденційності

No: 4**Name: ac_4_11_odp_02****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено фільтри політики конфіденційності, які привілейовані адміністратори можуть налаштовувати для підтримки різних політик безпеки та конфіденційності

1.4.12. ІДЕНТИФІКАТОРИ ТИПУ ДАНИХ (АС-4(12))

При передачі інформації між різними захищеними доменами використовувати [Призначення: визначені організацією ідентифікатори типів даних] для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційного потоку.

No: 1**Name: ac_4_12_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено ідентифікатори типів даних, які будуть використовуватися для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційних потоків; AC-04(12) при передачі інформації між різними доменами безпеки, ідентифікатори типів даних використовуються для перевірки даних, необхідних для ухвалення рішень щодо інформаційних потоків

1.4.13. ДЕКОМПОЗИЦІЯ НА ВІДПОВІДНІ ПОЛІТИЦІ СУБКОМПОНЕНТИ (AC-4(13))

При передачі інформації між різними захищеними доменами здійснювати декомпозицію інформації на [Призначення: визначені організацією субкомпоненти, що відповідають політиці] для представлення в механізмах реалізації політики.

No: 1**Name: ac_4_13_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

При передачі інформації між різними доменами безпеки інформація розкладається на субкомпоненти політики для подання механізмам забезпечення дотримання політики

No: 2**Name: ac_4_13_odp****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено субкомпоненти політики, на які слід розкласти інформацію для подання до механізмів реалізації політики

1.4.14. ОБМЕЖЕННЯ ФІЛЬТРА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (AC-4(14))

При передачі інформації між різними захищеними доменами реалізувати [Призначення: визначені організацією фільтри політики безпеки], що вимагають повного переліку форматів, які обмежують структуру та зміст даних.

No: 1**Name: ac_4_14_01****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

При передачі інформації між різними захищеними доменами, реалізовані фільтри політики безпеки вимагають повністю перелічених форматів, які обмежують структуру та зміст даних

No: 2**Name: ac_4_14_02****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

При передачі інформації між різними захищеними доменами, реалізовані фільтри політики конфіденційності вимагають повністю перелічених форматів, які обмежують структуру та зміст даних

No: 3**Name: ac_4_14_odp_02**

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено фільтри політики конфіденційності, які вимагають повного переліку форматів, що обмежують структуру та зміст даних

1.4.15. ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(15))

При передачі інформації між різними захищеними доменами перевіряти інформацію на наявність [Призначення: визначеної організацією несанкціонованої інформації] та забороняти передачу такої інформації відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики безпеки].

No: 1

Name: ac_4_15_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки інформація перевіряється на наявність <AC- 04(15)_ODP[01] несанкціонованої інформації>

No: 2

Name: ac_4_15_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними доменами безпеки забороняється передача несанкціонованої інформації відповідно до політики безпеки

No: 3

Name: ac_4_15_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

При передачі інформації між різними доменами безпеки забороняється передача несанкціонованої інформації відповідно до політики конфіденційності

No: 4

Name: ac_4_15_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено несанкціоновану інформацію, яку потрібно виявляти

No: 5

Name: ac_4_15_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику безпеки, яка вимагає заборонити передачу несанкціонованої інформації між різними доменами безпеки (якщо вибрано)

No: 6

Name: ac_4_15_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політику конфіденційності, яка вимагає заборонити передачу визначеної організацією несанкціонованої інформації між різними доменами безпеки (якщо вибрано)

1.4.16. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ СИСТЕМИ (АС-4(16)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.4.17. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ДОМЕНУ (АС-4(17))

Автентифікувати [Призначення: визначені організацією домени] до [Призначення: дії, визначеної організацією] з обміну інформацією.

No: 1

Name: ac_4_17_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {організація, система, програми, служби, індивід};

No: 2

Name: ac_4_17_01

Type: string

Default: nil

Для передачі інформації пункти відправлення та призначення унікально ідентифікуються та аутентифікуються за допомогою <АС-04(17)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(iv)>

1.4.18. ПРИВ'ЯЗКА АТРИБУТУ БЕЗПЕКИ (АС-4(18)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-16]

Немає параметрів для цього контролю.

1.4.19. ПЕРЕВІРКА МЕТАДАНИХ (АС-4(19))

Під час передачі інформації між різними захищеними доменами застосовувати до метаданих ту ж політику безпеки фільтрації, що й для корисних даних.

No: 1

Name: ac_4_19_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено фільтри політики безпеки, які буде застосовано до метаданих

No: 2

Name: ac_4_19_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено фільтри політики конфіденційності, які буде застосовано до метаданих

No: 3**Name: ac_4_19_01****Type: string****Default: nil**

При передачі інформації між різними доменами безпеки, <AC-04(19)_ODP[01] фільтри політики безпеки> реалізовано на метаданих

No: 4**Name: ac_4_19_02****Type: string****Default: nil**

При передачі інформації між різними доменами безпеки, <AC-04(19)_ODP[02] фільтри політики конфіденційності> реалізовано на метаданих

1.4.20. ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯ (АС-4(20))

Впровадити [Призначення: визначені організацією рішення про схвалені конфігурації] для керування потоком [Призначення: інформації, визначеної організацією] через захищені домени.

No: 1**Name: ac_4_20_01****Type: string****Default: nil**

<AC-04(20)_ODP[01] рішення> використовуються для контролю потоку <AC-04(20)_ODP[02] інформації> між захищеними доменами

No: 2**Name: ac_4_20_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені рішення про схвалені конфігурації для керування потоками інформації через захищені домени

No: 3**Name: ac_4_20_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено інформацію, якою потрібно керувати, коли вона проходить через захищені домени

1.4.21. ФІЗИЧНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ (АС-4(21))

Відокремлювати потоки інформації логічно або фізично, використовуючи [Призначення: визначені організацією механізми та/або методи] для досягнення [Призначення: визначеного організацією необхідного поділу за типами інформації].

No: 1**Name: ac_4_21_odp_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено механізми та/або методи, що використовуються для логічного розділення інформаційних потоків

No: 2**Name: ac_4_21_odp_02**

Type: string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми та/або методи, що використовуються для фізичного розділення інформаційних потоків

No: 3**Name:** ac_4_21_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Визначено необхідні поділи за типами інформації

No: 4**Name:** ac_4_21_01**Type:** string**Default:** nil

Інформаційні потоки логічно розділені за допомогою <AC-04(21)_ODP[01] механізмів та/або методів> для досягнення <AC-04(21)_ODP[03] необхідного поділу за типами інформації>

No: 5**Name:** ac_4_21_02**Type:** string**Default:** nil

Інформаційні потоки фізично розділені за допомогою <AC-04(21)_ODP[02] механізмів та/або методів> для досягнення <AC-04(21)_ODP[03] необхідного поділу за типами інформації>

1.4.22. ЄДИНИЙ ДОСТУП (АС-4(22))

Забезпечити доступ з одного пристрою до обчислювальних платформ, застосунків або даних, що розташовуються в декількох різних захищених доменах, одночасно запобігаючи передачі будь-якого потоку інформації між різними захищеними доменами.

No: 1**Name:** ac_4_22_01**Type:** integer**Default:** 30

Доступ забезпечується з одного пристрою до обчислювальних платформ, застосунків або даних, що розташовуються в декількох різних захищених доменах, одночасно запобігаючи передачі інформації між різними захищеними доменами

1.4.23. МОДИФІКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ (АС-4(23))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки змінюйте інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, реалізувавши [Призначення: визначена організацією дія модифікації]

No: 1**Name:** ac_4_23_odp**Type:****Default:** ""

Визначено дію модифікації, що застосовується до інформації, яка не підлягає оприлюдненню;

No: 2**Name:** ac_4_23_01**Type:** string**Default:** nil

АС-04(23) при передачі інформації між доменами безпеки інформація, що не підлягає оприлюдненню, модифікується шляхом реалізації дія модифікації

1.4.24. ВНУТРІШНІЙ НОРМАЛІЗОВАНИЙ ФОРМАТ (АС-4(24))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки аналізуйте вхідні дані у внутрішньому нормалізованому форматі та повторно генеруйте дані, щоб вони відповідали призначеній специфікації.

No: 1

Name: ac_4_24_1

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки вхідні дані розбираються у внутрішній, нормалізований формат

No: 2

Name: ac_4_24_2

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки дані регенеруються, щоб відповідати їхній специфікації

1.4.25. ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ (АС-4(25))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки очищуйте дані, щоб мінімізувати [Вибір (один або кілька): доставка зловмисного вмісту, керування та керування зловмисним кодом, доповнення зловмисного коду та стеганографічно закодовані дані; витік конфіденційної інформації] відповідно до [Призначення: політика, визначена організацією].

No: 1

Name: ac_4_25_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {доставка шкідливого коду, керування та контроль шкідливого коду, доповнення шкідливого коду та даних, закодованих стеганографією; витік конфіденційної інформації}

No: 2

Name: ac_4_25_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено політику очищення даних

No: 3

Name: ac_4_25_01

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки дані очищуються, щоб мінімізувати <АС-04(25)_ODP[01] вибрані ризики> відповідно до <АС-04(25)_ODP[02] політики>

1.4.26. ДІЇ З ФІЛЬТРАЦІЇ АУДИТУ (АС-4(26))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки записуйте та перевіряйте дії фільтрації вмісту та результати для інформації, що фільтрується.

No: 1

Name: ac_4_26_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки дії з фільтрації вмісту фіксуються і перевіряються

No: 2

Name: ac_4_26_02

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між різними доменами безпеки, результати для інформації, що фільтрується, записуються і перевіряються

1.4.27. НАДЛИШКОВІ/НЕЗАЛЕЖНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МЕХАНІЗМИ (АС-4(27))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки впроваджуйте рішення фільтрації вмісту, які забезпечують надлишкові та незалежні механізми фільтрації для кожного типу даних.

No: 1

Name: ac_4_27_01

Type: integer

Default: 30

Під час передачі інформації між системами безпеки впроваджені рішення для фільтрації контенту забезпечують надлишкові та незалежні механізми фільтрації для кожного типу даних

1.4.28. ЛІНІЙНІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ КАНАЛИ (АС-4(28))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки запровадьте конвеєр лінійного фільтрування вмісту, який забезпечується дискреційним і обов'язковим контролем доступу.

No: 1

Name: ac_4_28_01

Type: string

Default: nil

При передачі інформації між доменами безпеки реалізовано лінійний конвеєр фільтрації контенту, який забезпечується дискретними та обов'язковими засобами контролю доступу

1.4.29. ФІЛЬТР МЕХАНІЗМІВ ОРКЕСТРОВКИ (АС-4(29))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки використовуйте механізми оркестровки фільтрів вмісту, щоб забезпечити:

- Механізми фільтрації вмісту успішно завершують виконання без помилок;
- Дії фільтрації вмісту виконуються в правильному порядку та відповідають [Призначення: політика, визначена організацією]

No: 1**Name: ac_4_29_a****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що механізми фільтрації контенту успішно завершать виконання без помилок

No: 2**Name: ac_4_29_b_01****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що дії з фільтрації контенту відбуваються в правильному порядку

No: 3**Name: ac_4_29_b_02****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

При передачі інформації між доменами безпеки використовуються механізми оркестрування фільтрації контенту, які гарантують, що дії з фільтрації контенту відповідають політиці.

No: 4**Name: ac_4_29_odp****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено політику щодо дій з фільтрації контенту

1.4.30. МЕХАНІЗМИ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКОХ ПРОЦЕСІВ (АС-4(30))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки реалізуйте механізми фільтрації вмісту за допомогою кількох процесів.

No: 1**Name: ac_4_30_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

При передачі інформації між доменами безпеки реалізовані механізми контент-фільтрації з використанням декількох процесів.

1.4.31. ЗАПОБІГАННЯ СПРОБАМ ПЕРЕДАЧІ ВМІСТУ, ЯКИЙ НЕ ПРОЙШОВ ПЕРЕВІРКУ ФІЛЬТРАЦІЇ (АС-4(31))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки запобігайте передачі вмісту, який не пройшов перевірку фільтрації до домену-одержувача.

No: 1**Name: ac_4_31_01****Type: string****Default: nil**

При передачі інформації між різними доменами безпеки запобігається передача вмісту який не пройшов фільтрацію

1.4.32. ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (АС-4(32))

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації:

- a. не фільтрує вміст повідомлення;
- b. перевіряє метадані фільтрації;
- c. забезпечує успішне завершення фільтрації вмісту, пов'язаного з метаданими фільтрації; і
- d. передає вміст до цільового фільтруючого конвеєра.

No: 1

Name: ac_4_32_01

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, не фільтрує вміст повідомлення

No: 2

Name: ac_4_32_02

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, перевіряє метадані фільтрації

No: 3

Name: ac_4_32_03

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, забезпечує успішне завершення фільтрації вмісту, пов'язаного з метаданими фільтрації

No: 4

Name: ac_4_32_04

Type: string

Default: nil

Під час передачі інформації між різними доменами безпеки, процес, який передає інформацію між конвеєрами фільтрації, передає вміст до цільового фільтруючого конвеєра

1.5. РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)

- a. Розмежувати і документувати [Призначення: визначені організацією обов'язки окремих осіб].
- b. Установити правила авторизації доступу для підтримки розмежування обов'язків.

No: 1

Name: ac_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено обов'язки осіб, які потребують розмежування

No: 2

Name: ac_5_01

Type: string**Default:** nil

Обов'язки осіб <AC-05_ODP[01] визначені організацією> розмежовані та задокументовані

No: 3**Name:** ac_5_02**Type:** string**Default:** nil

Встановлено правила авторизації доступу до системи для підтримки розмежування обов'язків

1.6. МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)

Впровадити принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання визначених завдань відповідно до цілей (призначення, місії) організації та функцій.

No: 1**Name:** ac_6_01**Type:** string**Default:** nil

Застосовується принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання поставлених завдань організації

1.6.1. АВТОРИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-6(1))

Авторизувати доступ до [Призначення: визначені організацією функції безпеки (розгорнуті в апаратному, програмному та мікропрограмному забезпеченні)] та [Призначення: визначена організацією інформація, що має відношення до безпеки] для [Призначення: визначені організацією особи або ролі].

No: 1**Name:** ac_6_1_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Визначені особи або ролі з авторизованим доступом до функцій безпеки та інформації, що має відношення до безпеки

No: 2**Name:** ac_6_1_odp_02**Type:** string**Default:** nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в апаратному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 3**Name:** ac_6_1_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в програмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 4**Name: ac_6_1_odp_04****Type: string****Default: nil**

Визначені функції безпеки (розгорнуті в мікропрограмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 5**Name: ac_6_1_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено інформацію, важливу для забезпечення безпеки, для авторизованого доступу

No: 6**Name: ac_6_1_a_01****Type: string****Default: nil**

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[02] функцій безпеки (розгорнутих на апаратному забезпеченні)>

No: 7**Name: ac_6_1_a_02****Type: string****Default: nil**

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[03] функцій безпеки (розгорнутих на програмному забезпеченні)>

No: 8**Name: ac_6_1_a_03****Type: string****Default: nil**

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[04] функцій безпеки (розгорнутих на мікропрограмному забезпеченні)>

No: 9**Name: ac_6_1_b****Type: string****Default: nil**

Авторизовано доступ для <AC-06(01)_ODP[01] осіб та ролей> до <AC-06(01)_ODP[05] інформації, що має відношення до безпеки>

1.6.2. НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2))

Вимагати від користувачів облікових записів системи або ролей, які мають доступ до [Призначення: визначених організацією функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки], використовувати непривілейовані облікові записи чи ролі під час доступу до незахищених функцій.

No: 1**Name: ac_6_2_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій

No: 2
Name: ac_6_2_odp
Type: string
Default: nil

Визначені функції безпеки або інформація, що стосується безпеки

1.6.3. МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (АС-6(3))

Авторизувати мережовий доступ до [Призначення: визначені організацією привілейовані команди] лише для [Призначення: визначені організацією потреби] та задокументувати обґрунтування такого доступу в плані безпеки системи.

No: 1
Name: ac_6_3_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначено привілейовані команди для яких дозволяється мережовий доступ

No: 2
Name: ac_6_3_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено потреби для яких авторизується мережовий доступ до привілейованих команд

No: 3
Name: ac_6_3_01
Type: string
Default: nil

Мережовий доступ до <AC-06(03)_ODP[01] привілейованих команд> авторизовано лише для <AC-06(03)_ODP[02] потреб>

No: 4
Name: ac_6_3_02
Type: string
Default: nil

Обґрунтування авторизованого мережевого доступу до привілейованих команд задокументовано в плані безпеки системи

1.6.4. РОЗДІЛЬНІ ДОМЕНИ ОБРОБКИ (АС-6(4))

Надати окремі домени обробки даних для забезпечення більш точного розподілу повноважень користувача.

No: 1
Name: ac_6_4_01
Type: string
Default: nil

Надаються окремі домени обробки для більш тонкого розподілу повноважень користувачів

1.6.5. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (АС-6(5))

Обмежити привілейовані облікові записи в системі згідно з [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: ac_6_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі

No: 2

Name: ac_6_5_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі

1.6.6. ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП КОРИСТУВАЧАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ (АС-6(6))

Заборонити привілейований доступ до системи користувачам, які не належать до організації.

No: 1

Name: ac_6_6_01

Type: string

Default: nil

Привілейований доступ до системи для користувачів, які не є членами організації, заборонено

1.6.7. ПЕРЕГЛЯД ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА (АС-6(7))

а) Переглядати [Призначення: з визначеною організацією частотою] повноваження призначених для [Призначення: визначених організацією посад або класів користувачів] для перевірки необхідності таких повноважень; б) За необхідності перепризначити або зняти повноваження, правильного відображення цілей (місії) організації та потреб організації. для

No: 1

Name: ac_6_7_a

Type: integer

Default: 30

Повноваження, призначені ролям і класам, переглядаються з частотою для перевірки необхідності таких повноважень

No: 2

Name: ac_6_7_b

Type: string

Default: nil

Привілеї перепризначаються або знімаються, якщо це необхідно, для правильного відображення місії організації та потреб

No: 3

Name: ac_6_7_odp_01

Type: integer**Default: 30**

Визначено частоту перегляду повноважень, призначених ролям або класам користувачів

No: 4**Name: ac_6_7_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено ролі або класи користувачів, яким призначено повноваження

1.6.8. РІВНІ ПРИВІЛЕЇВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОДУ (АС-6(8))

Запобігати виконанню програмного забезпечення на рівні привілеїв вищому, ніж доступний користувачеві, який використовує програмне забезпечення [Призначення: визначене організацією програмне забезпечення].

No: 1**Name: ac_6_8_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначене програмне забезпечення для якого запобігається виконання на вищому рівні привілеїв

No: 2**Name: ac_6_8_01****Type: string****Default: nil**

Запобігається виконання <АС-06(08)_ODP[01] програмного забезпечення> на рівні привілеїв вищому, ніж доступний користувачеві, який його використовує

1.6.9. АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(9))

Реєструвати виконання привілейованих функцій.

No: 1**Name: ac_6_9_01****Type: string****Default: nil**

Проводиться аудит виконання привілейованих функцій

1.6.10. ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (АС-6(10))

Вжити заходи для запобігання можливості виконувати привілейовані функції непривілейованими користувачами.

No: 1**Name: ac_6_10_01**

Type: string**Default: nil**

Непривілейовані користувачі не можуть виконувати привілейовані функції

1.7. НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)

а. Встановити обмеження на [Призначення: визначену організацією кількість] послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж [Призначення: визначеного організацією часового періоду].

б. Автоматично виконати [Вибір (один або декілька): блокування облікового запису/вузла на [Призначення: визначений організацією часовий період]; блокування облікового запису/вузла, доки він не буде розблокований адміністратором; затримання наступної команди входу в систему за [Надання: визначеним організацією алгоритмом затримки]; виконати [Призначення: визначені організацією дії]], коли перевищено максимальну кількість невдалих спроб входу в систему.

No: 1**Name: ac_7_odp_01****Type: integer****Default: 3**

Визначено кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу

No: 2**Name: ac_7_odp_02****Type: string****Default: "15m"**

Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача

No: 3**Name: ac_7_odp_03****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {заблокувати обліковий запис або вузол на період часу; заблокувати обліковий запис або вузол до зняття адміністратором; затримати наступний запит на вхід за алгоритмом затримки; повідомити системного адміністратора; виконати іншу дію}

No: 4**Name: ac_7_odp_04****Type: string****Default: "15m"**

Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано)

No: 5**Name: ac_7_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено алгоритм затримки наступного запиту на вхід (якщо вибрано)

No: 6**Name: ac_7_odp_06****Type: string****Default: nil**

Інша дія, яка буде виконана після перевищення максимальної кількості невдалих спроб (якщо вибрано)

No: 7

Name: ac_7_01

Type: string

Default: nil

Встановлено обмеження на <AC-07_ODP[01] кількість> послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж <AC-07_ODP[02] часового періоду>

No: 8

Name: ac_7_02

Type: string

Default: nil

Автоматично виконується <AC-07_ODP[03] вибрана дія> (із врахуванням <AC-07_ODP[04] періоду блокування>, <AC-07_ODP[05] алгоритму затримки> або <AC-07_ODP[06] інших дій>), коли перевищено максимальну кількість невдалих спроб входу в систему

1.7.1. АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПISУ (АС-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.7.2. ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))

Очистити або стерти інформацію з [Призначення: визначених організацією мобільних пристроїв] на основі [Призначення: визначених організацією вимог та методик очищення чи стирання] після [Призначення: визначеної організацією кількості] послідовних невдалих спроб входу в систему з пристрою.

No: 1

Name: ac_7_2_01

Type: integer

Default: 3

Інформація очищується або стирається з мобільних пристроїв на основі вимог або методів очищення або стирання після <AC-07(02)_ODP[03 кількість> послідовних, невдалих спроб входу на пристрій

No: 2

Name: ac_7_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено мобільні пристрої, які підлягають очищенню або стиранню інформації

No: 3

Name: ac_7_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено вимоги та методи очищення чи стирання інформації з мобільних пристроїв

No: 4

Name: ac_7_2_odp_03

Type: integer**Default: 3**

Визначається кількість послідовних невдалих спроб входу в систему до того, як інформація буде очищена або стерта з мобільних пристроїв

1.7.3. ОБМЕЖЕННЯ НА СПРОБИ БІОМЕТРИЧНОГО ВХОДУ (АС-7(3))

Обмежити кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики [Призначення: визначена організацією кількість].

No: 1**Name: ac_7_3_odp_01****Type: integer****Default: 3**

Визначено кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики

No: 2**Name: ac_7_3_01****Type: string****Default: nil**

Обмежено кількість невдалих спроб входу за допомогою біометрики до <AC-07(03)_ODP[01] кількості>

1.7.4. ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФАКТОРА (АС-7(4))

а) Дозволити використання [Призначення: визначені організацією фактори автентифікації], які відрізняються від основних факторів автентифікації після перевищення визначеної організацією кількості послідовних невдалих спроб входу в систему; б) Обмежити [Призначення: визначена організацією кількість] послідовних невдалих спроб входу за допомогою використання альтернативних факторів користувачем протягом [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1**Name: ac_7_4_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено фактори автентифікації, які дозволено використовувати, що відрізняються від основних факторів

No: 2**Name: ac_7_4_odp_02****Type: integer****Default: 3**

Визначено кількість послідовних невдалих спроб входу за допомогою альтернативних факторів

No: 3**Name: ac_7_4_odp_03****Type: string****Default: "15m"**

Визначено період часу, протягом якого обмежуються спроби через альтернативні фактори

No: 4**Name: ac_7_4_a**

Type: string**Default: nil**

Дозволяється використання <AC-07(04)_ODP[01] факторів автентифікації> після перевищення визначеної організації кількості послідовних невдалих спроб входу

No: 5**Name: ac_7_4_b****Type: string****Default: nil**

Обмежено до <AC-07(04)_ODP[02] кількості> послідовних невдалих спроб входу за допомогою використання альтернативних факторів протягом <AC-07(04)_ODP[03] періоду часу>

1.8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)

а.

б. Демонструвати користувачам [Призначення: визначене організацією сповіщення або банер про використання системи] перед тим, як надавати доступ до системи, що забезпечує безпеку та приватність відповідно до чинних законів, нормативних документів, наказів, директив, політик, правил, стандартів і керівних принципів, які зазначають, що:

1. користувачі здійснюють доступ до урядової системи;
2. використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту;
3. несанкціоноване використання системи забороняється та приводить до кримінальної та цивільної відповідальності;
4. використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій користувача. Зберігати сповіщення або банер на екрані, доки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явних дій для входу в систему або подальшого доступу до системи.

с. Для загальнодоступних систем:

1. демонструвати інформацію про умови використання системи [Призначення: визначені організацією умови], перш ніж надавати подальший доступ до загальнодоступної системи;
2. демонструвати посилання, якщо такі є, на моніторинг, запис або аудит, які узгоджуються з акомодациєю приватності для таких систем, які зазвичай забороняють такі дії;
3. мати опис авторизованого використання системи.

No: 1**Name: ac_8_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено сповіщення або банер про використання системи

No: 2**Name: ac_8_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначені умови використання загальнодоступної системи

No: 3**Name: ac_8_01****Type: string****Default: nil**

Користувачам демонструється <AC-08 _ODP[01] сповіщення або банер> перед тим, як надавати доступ до системи

No: 4
Name: ac_8_02
Type: string
Default: nil

Сповіщення зазначає: доступ до урядової системи, можливість контролю/аудиту, заборону несанкціонованого використання та згоду на моніторинг

No: 5
Name: ac_8_03
Type: string
Default: nil

Сповіщення або банер залишається на екрані, доки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явних дій для входу

No: 6
Name: ac_8_04
Type: string
Default: nil

Для загальнодоступних систем демонструється інформація про <AC-08_ODP[02] умови використання>, перш ніж надавати подальший доступ

No: 7
Name: ac_8_05
Type: string
Default: nil

Для загальнодоступних систем демонструються посилання на моніторинг, запис або аудит

No: 8
Name: ac_8_06
Type: string
Default: nil

Для загальнодоступних систем наведено опис авторизованого використання системи

1.9. СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) (АС-9)

Сповіщати користувача після успішного входу (доступу) до системи про дату та час останнього входу (доступу).

No: 1
Name: ac_9_01
Type: integer
Default: 30

Система повідомляє користувача при успішному вході (доступі) до системи про дату та час останнього входу (доступу)

1.9.1. НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(1))

Система сповіщає користувача після успішного входу / доступу про кількість невдалих спроб входу / доступу з моменту останнього успішного входу / доступу.

No: 1**Name: ac_9_1_01****Type: integer****Default: 3**

Система сповіщає користувача після успішного входу / доступу про кількість невдалих спроб входу / доступу з моменту останнього успішного входу / доступу

1.9.2. УСПІШНІ ТА НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ ДО СИСТЕМИ (АС-9(2))

Сповіщати користувача, після успішного входу/доступу до системи про кількість [Вибір: успішних спроб доступу/входу; невдалих спроб входу/доступу; обидва варіанти] за [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1**Name: ac_9_2_01****Type: integer****Default: 30**

Після успішного входу в систему користувач отримує повідомлення про кількість ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА протягом періоду часу

No: 2**Name: ac_9_2_odp_01****Type: integer****Default: 3**

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {успішних спроб доступу/входу; невдалих спроб входу/доступу; обидва варіанти}

No: 3**Name: ac_9_2_odp_02****Type: integer****Default: 30**

Визначається період часу, протягом якого система повідомляє користувача про кількість успішних спроб входу в систему, невдалих спроб входу або про обидва випадки

1.9.3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ (АС-9(3))

Сповіщати користувача, після успішного входу/доступу, про внесення змін до [Призначення: певних характеристик/параметрів облікового запису користувача, визначених організацією] протягом [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1**Name: ac_9_3_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено характеристики або параметри облікового запису користувача, зміни яких потребують сповіщення

No: 2**Name: ac_9_3_odp_02****Type: string****Default: "15m"**

Визначено період часу, протягом якого вносились зміни

No: 3**Name: ac_9_3_01****Type: string****Default: nil**

Користувач сповіщається після успішного входу про внесення змін до <AC-09(03)_ODP[01] характеристик/параметрів облікового запису> протягом <AC-09(03)_ODP[02] періоду часу>

1.9.4. СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ВХІД (ДОСТУП) – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІД (АС-9(4))

Повідомляти користувачеві, після успішного входу/доступу, наступну додаткову інформацію: [Призначення: інформація, визначена організацією, яка повинна бути включена на додаток до дати та часу останнього входу/доступу].

No: 1**Name: ac_9_4_01****Type: string****Default: nil**

Після успішного входу користувач отримує повідомлення додаткова інформація

No: 2**Name: ac_9_4_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено додаткову інформацію, про яку слід повідомити користувача

1.10. УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЮ СЕСІЄЮ (АС-10)

Обмежити кількість одночасних сеансів для кожного [Призначення: визначеного організацією облікового запису та/або типу облікового запису] до [Призначення: визначеної організацією кількості].

No: 1**Name: ac_10_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено обліковий запис та/або тип облікового запису, для якого обмежуються одночасні сеанси

No: 2**Name: ac_10_odp_02****Type: integer****Default: 3**

Визначено кількість одночасних сеансів, дозволених для кожного облікового запису та/або типу облікового запису

No: 3**Name: ac_10_01****Type: string****Default: nil**

Кількість одночасних сеансів для кожного <AC-10_ODP[01] облікового запису та/або типу> обмежена до <AC-10_ODP[02] кількості>

1.11. БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)

- а. Заборонити подальший доступ до системи шляхом ініціювання блокування пристрою після [Призначення: визначеного організацією періоду] бездіяльності або після отримання запиту від користувача.
- б. Зберігати блокування пристрою, поки користувач не відновить доступ, використовуючи встановлені процедури ідентифікації та автентифікації.

No: 1

Name: ac_11_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних значень: {ініціювання блокування пристрою після періоду неактивності; вимога до користувача ініціювати блокування пристрою перед тим, як залишити систему без нагляду}

No: 2

Name: ac_11_odp_02

Type: string

Default: "15m"

Визначено часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою

No: 3

Name: ac_11_a

Type: string

Default: nil

Заборонено подальший доступ до системи шляхом <AC-11_ODP[01] вибору умов блокування>, зокрема після <AC-11_ODP[02] періоду> бездіяльності

No: 4

Name: ac_11_b

Type: string

Default: nil

Блокування пристрою зберігається, поки користувач не відновить доступ, використовуючи встановлені процедури ідентифікації та автентифікації

1.11.1. ПРИХОВАНІ ДИСПЛЕЇ (АС-11(1))

Система приховує (через блокування сеансу) інформацію, попередньо видиму на дисплеї, загальнодоступним зображенням.

No: 1

Name: ac_11_1_01

Type: string

Default: nil

Система приховує (через блокування сеансу) інформацію, попередньо видиму на дисплеї, загальнодоступним зображенням

1.12. ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)

Сеанс користувача має завершуватися автоматично після [Призначення: визначених організацією умов або тригерних подій, що вимагають припинення сеансу].

No: 1

Name: ac_12_01

Type: string

Default: nil

Сеанс користувача автоматично завершується після виконання умов або подій

No: 2

Name: ac_12_odp

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу

1.12.1. ІНІЦІЙОВАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ БЛОКУВАННЯ (АС-12(1))

Забезпечити можливість припинення сеансів зв'язку з ініціативи користувача, коли автентифікація використовується для отримання доступу до [Призначення: визначених організацією інформаційних ресурсів].

No: 1

Name: ac_12_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено інформаційні ресурси, для доступу до яких використовується автентифікація

No: 2

Name: ac_12_1_01

Type: string

Default: nil

Забезпечується можливість припинення сеансів зв'язку з ініціативи користувача, коли автентифікація використовується для отримання доступу до <АС-12(01)_ODP[01] інформаційних ресурсів>

1.12.2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12(2))

Відобразити виразне повідомлення для користувача, що вказує на достовірне припинення автентифікованих сеансів зв'язку.

No: 1

Name: ac_12_2_01

Type: string

Default: nil

Користувачам буде показано явне повідомлення про завершення сеансу автентифікованого зв'язку

1.12.3. ЗАСТЕРЕЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЧАС СЕСІЇ ДОБІГАЄ КІНЦЯ (АС-12(3))

Відобразити виразне повідомлення користувачам, що вказує, що сесія добігає кінця [Завдання: визначений організацією час до кінця сесії].

No: 1

Name: ac_12_3_odp_01

Type: string

Default: "5m"

Визначений час до кінця сесії

No: 2

Name: ac_12_3_01

Type: string

Default: nil

Користувачам відображається виразне повідомлення, що вказує, що сесія добігає кінця за <AC-12(03)_ODP[01] визначений час>

1.13. НАГЛЯД ТА ОГЛЯД - УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-13) [Вилучено]

[Вилучено: включено в AC-02 та AU-06]

Немає параметрів для цього контролю.

1.14. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБО АВТЕНТИФІКАЦІЇ (АС-14)

а. Визначити [Призначення: дозволені організацією дії користувачів], які можуть виконуватися в системі без ідентифікації або автентифікації відповідно до завдань та функцій організації.

б. Документувати та визначити відповідне обґрунтування в плані безпеки системи дій користувача, які не потребують ідентифікації або автентифікації.

No: 1

Name: ac_14_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії користувача, які можуть бути виконані в системі без ідентифікації або автентифікації, що відповідають місії та функціям організації

No: 2

Name: ac_14_a_02

Type: string

Default: nil

Обґрунтування дій користувачів, які не потребують ідентифікації або автентифікації, надається в плані захисту інформації

No: 3**Name: ac_14_b_01****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Дії користувачів, які не потребують ідентифікації або автентифікації, задокументовані в плані захисту інформації

No: 4**Name: ac_14_odp****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Визначено дії користувача, які можуть бути виконані в системі без ідентифікації або автентифікації

1.14.1. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ БЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-14(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до АС-14]

Немає параметрів для цього контролю.

1.15. АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15) [Вилучено]

[Вилучено: включено до МР-03]

Немає параметрів для цього контролю.

1.16. АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)

- a. Визначити засоби для асоціювання (пов'язання) [Призначення: визначених організацією типів атрибутів безпеки та приватності], що приймають [Призначення: визначені організацією значення атрибутів безпеки та приватності] з інформацією, яка зберігається, обробляється та/або передається.
- b. Пов'язані атрибути безпеки та приватності мають створюватися і зберігатися разом з інформацією.
- c. Встановити дозволені [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] для [Призначення: систем, визначених організацією].
- d. Визначити дозволені [Призначення: визначені організацією значення або діапазони] для кожного з встановлених атрибутів безпеки та приватності.
- e. Проводити аудит змін атрибутів.
- f. Переглядати атрибути безпеки та приватності на відповідність з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: ac_16_odp_01****Type: string**

Default: nil

Визначено типи атрибутів безпеки

No: 2

Name: ac_16_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 3

Name: ac_16_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів безпеки

No: 4

Name: ac_16_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 5

Name: ac_16_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки

No: 6

Name: ac_16_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути приватності

No: 7

Name: ac_16_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які дозволені для систем

No: 8

Name: ac_16_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути приватності, які дозволені для систем

No: 9

Name: ac_16_odp_09

Type: string

Default: nil

Визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів

No: 10

Name: ac_16_odp_10

Type: string

Default: "1 year"

Визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності

No: 11

Name: ac_16_odp_11

Type: string

Default: "1 year"

Визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути приватності на предмет відповідності

No: 12

Name: ac_16_a_01

Type: string

Default: nil

Визначено засоби для асоціювання <AC-16_ODP[01] типів атрибутів безпеки> з їх <AC-16_ODP[03] значеннями> для інформації

No: 13

Name: ac_16_a_02

Type: string

Default: nil

Визначено засоби для асоціювання <AC-16_ODP[02] типів атрибутів приватності> з їх <AC-16_ODP[04] значеннями> для інформації

No: 14

Name: ac_16_b_01

Type: string

Default: nil

Пов'язані атрибути безпеки створюються і зберігаються разом з інформацією

No: 15

Name: ac_16_b_02

Type: string

Default: nil

Пов'язані атрибути приватності створюються і зберігаються разом з інформацією

No: 16

Name: ac_16_c_01

Type: string

Default: nil

Встановлюються дозволені <AC-16_ODP[07] атрибути безпеки> для <AC-16_ODP[05] систем>

No: 17

Name: ac_16_c_02

Type: string

Default: nil

Встановлюються дозволені <AC-16_ODP[08] атрибути приватності> для <AC-16_ODP[06] систем>

No: 18

Name: ac_16_d_01

Type: string

Default: nil

Визначено дозволені <AC-16_ODP[09] значення або діапазони> для кожного з встановлених атрибутів безпеки та приватності

No: 19

Name: ac_16_e_01

Type: string**Default:** nil

Проводиться аудит змін до атрибутів

No: 20**Name:** ac_16_f_01**Type:** string**Default:** nil

Атрибути безпеки перевіряються на відповідність із <AC-16_ODP[10] частотою>

No: 21**Name:** ac_16_f_02**Type:** string**Default:** nil

Атрибути приватності перевіряються на відповідність із <AC-16_ODP[11] частотою>

1.16.1. ДИНАМІЧНЕ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (AC-16(1))

Атрибути безпеки динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки.

No: 1**Name:** ac_16_1_01**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

No: 2**Name:** ac_16_1_02**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути безпеки динамічно пов'язуються з об'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

No: 3**Name:** ac_16_1_03**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик конфіденційності під час створення та комбінування інформації: політики конфіденційності

No: 4**Name:** ac_16_1_04**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Атрибути конфіденційності динамічно пов'язуються з об'єктами відповідно до наведених нижче політик конфіденційності під час створення та комбінування інформації: політики конфіденційності

No: 5**Name:** ac_16_1_odp_01**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено суб'єкти, з якими атрибути безпеки повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 6

Name: ac_16_1_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено об'єкти, з якими атрибути безпеки повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 7

Name: ac_16_1_odp_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені суб'єкти, з якими атрибути конфіденційності повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 8

Name: ac_16_1_odp_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені об'єкти, з якими атрибути конфіденційності повинні динамічно пов'язуватися при створенні та комбінуванні інформації

No: 9

Name: ac_16_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики безпеки, що вимагають динамічного пов'язування атрибутів безпеки з суб'єктами та об'єктами

No: 10

Name: ac_16_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики конфіденційності, що вимагають динамічного пов'язування атрибутів безпеки з суб'єктами та об'єктами; AC-16(01)[01] атрибути безпеки динамічно пов'язуються з суб'єктами відповідно до наведених нижче політик безпеки під час створення та комбінування інформації: політики безпеки

1.16.2. ЗМІНА ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (AC-16(2))

Надати уповноваженим особам (або процесам, що діють від імені фізичних осіб) можливість визначати або змінювати значення відповідних атрибутів безпеки та приватності.

No: 1

Name: ac_16_2_01

Type: string

Default: nil

Уповноважені особи (або процеси, що діють від імені осіб) мають можливість визначати або змінювати значення пов'язаних з ними атрибутів безпеки

No: 2

Name: ac_16_2_02

Type: string

Default: nil

Уповноважені особи (або процеси, що діють від імені осіб) мають можливість визначати або змінювати значення пов'язаних з ними атрибутів конфіденційності

1.16.3. ПІДТРИМКА СИСТЕМОЮ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(3))

ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ Підтримати пов'язання та цілісність [Призначення: визначених організацією атрибутів безпеки та приватності] з [Призначення: визначених організацією суб'єктів і об'єктів].

No: 1

Name: ac_16_3_01

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів безпеки з суб'єктами

No: 2

Name: ac_16_3_02

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів безпеки з об'єктами

No: 3

Name: ac_16_3_03

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів конфіденційності з суб'єктами

No: 4

Name: ac_16_3_04

Type: string

Default: nil

Підтримується зв'язок та цілісність атрибутів конфіденційності з об'єктами.

No: 5

Name: ac_16_3_odp_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які потребують підтримки асоціацій та цілісності

No: 6

Name: ac_16_3_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які потребують підтримки асоціації та цілісності

No: 7

Name: ac_16_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єкти, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів безпеки, що належать до таких суб'єктів

No: 8

Name: ac_16_3_odp_04

Type: string**Default: nil**

Визначено об'єкти, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів безпеки, що належать до таких об'єктів

No: 9**Name: ac_16_3_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено суб'єктів, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів конфіденційності щодо таких суб'єктів

No: 10**Name: ac_16_3_odp_06****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єктів, які потребують об'єднання та збереження цілісності атрибутів конфіденційності щодо таких об'єктів

1.16.4. ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ АВТОРИЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(4))

Впровадити можливість пов'язувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] з [Призначення: визначеними організацією суб'єктами та об'єктами] уповноваженими особами (або процесами, що діють від імені фізичних осіб).

No: 1**Name: ac_16_4_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено атрибути безпеки, які пов'язуються з суб'єктами

No: 2**Name: ac_16_4_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено атрибути безпеки, які пов'язуються з об'єктами

No: 3**Name: ac_16_4_odp_03****Type: string****Default: nil**

Визначено атрибути приватності, які пов'язуються з суб'єктами

No: 4**Name: ac_16_4_odp_04****Type: string****Default: nil**

Визначено атрибути приватності, які пов'язуються з об'єктами

No: 5**Name: ac_16_4_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено суб'єкти, з якими пов'язуються атрибути безпеки

No: 6

Name: ac_16_4_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти, з якими пов'язуються атрибути безпеки

No: 7

Name: ac_16_4_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено суб'єкти, з якими пов'язуються атрибути приватності

No: 8

Name: ac_16_4_odp_08

Type: string

Default: nil

Визначено об'єкти, з якими пов'язуються атрибути приватності

No: 9

Name: ac_16_4_01

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[01] атрибути безпеки> з <AC-16(04)_ODP[05] суб'єктами>

No: 10

Name: ac_16_4_02

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[02] атрибути безпеки> з <AC-16(04)_ODP[06] об'єктами>

No: 11

Name: ac_16_4_03

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[03] атрибути приватності> з <AC-16(04)_ODP[07] суб'єктами>

No: 12

Name: ac_16_4_04

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість уповноваженим особам (або процесам) пов'язувати <AC-16(04)_ODP[04] атрибути приватності> з <AC-16(04)_ODP[08] об'єктами>

1.16.5. ВІДОБРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ НА ПРИСТРОЯХ ВИВЕДЕННЯ (AC-16(5))

Відображати атрибути безпеки та приватності в зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати [Призначення: визначені організацією спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи наступного розподілу інформації],

використовуючи [Призначення: визначену організацією ідентифікацію, у зручній для людини формі про стандартні угоди про присвоєння імен].

No: 1

Name: ac_16_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено спеціальні інструкції щодо поширення, обробки чи наступного розподілу інформації

No: 2

Name: ac_16_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено стандартні угоди про ідентифікацію (присвоєння імен) у зручній для людини формі

No: 3

Name: ac_16_5_01

Type: string

Default: nil

Атрибути безпеки відображаються у зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати <AC-16(05)_ODP[01] спеціальні інструкції>, використовуючи <AC-16(05)_ODP[02] стандартні угоди>

No: 4

Name: ac_16_5_02

Type: string

Default: nil

Атрибути приватності відображаються у зручній для людини формі для кожного об'єкту, який система передає на пристрої виведення, щоб ідентифікувати <AC-16(05)_ODP[01] спеціальні інструкції>, використовуючи <AC-16(05)_ODP[02] стандартні угоди>

1.16.6. ПІДТРИМКА ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (AC-16(6))

Вимагати від персоналу пов'язувати та підтримувати асоціацію [Призначення: визначених організацією атрибутів безпеки та приватності] з [Призначенням: визначеними організацією суб'єктами та об'єктами] відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики безпеки та приватності].

No: 1

Name: ac_16_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[01] атрибутів безпеки> з <AC-16(06)_ODP[05] суб'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[09] політик безпеки>

No: 2

Name: ac_16_6_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[02] атрибутів безпеки> з <AC-16(06)_ODP[06] об'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[09] політик безпеки>

No: 3

Name: ac_16_6_03

Type: list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[03] атрибутів конфіденційності> з <AC-16(06)_ODP[07] суб'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[10] політик безпеки>

No: 4**Name:** ac_16_6_04**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний пов'язувати та підтримувати зв'язок <AC-16(06)_ODP[04] атрибутів конфіденційності> з <AC-16(06)_ODP[08] об'єктами> відповідно до <AC-16(06)_ODP[10] політик безпеки>

No: 5**Name:** ac_16_6_odp_01**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з суб'єктами

No: 6**Name:** ac_16_6_odp_02**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути безпеки, які будуть пов'язані з об'єктами

No: 7**Name:** ac_16_6_odp_03**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з суб'єктами

No: 8**Name:** ac_16_6_odp_04**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено атрибути конфіденційності, які будуть пов'язані з об'єктами

No: 9**Name:** ac_16_6_odp_05**Type:** string**Default:** nil

Визначені суб'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 10**Name:** ac_16_6_odp_06**Type:** string**Default:** nil

Визначені об'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами безпеки

No: 11**Name:** ac_16_6_odp_07**Type:** string**Default:** nil

Визначені суб'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 12**Name:** ac_16_6_odp_08

Type: string**Default:** nil

Визначені об'єкти, які будуть пов'язані з атрибутами конфіденційності

No: 13**Name:** ac_16_6_odp_09**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Політики безпеки, які вимагають від персоналу пов'язувати та підтримувати зв'язок атрибутів безпеки та конфіденційності з суб'єктами та об'єктами

No: 14**Name:** ac_16_6_odp_10**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Політики конфіденційності, які вимагають від персоналу пов'язувати та підтримувати зв'язок атрибутів безпеки та конфіденційності з суб'єктами та об'єктами

1.16.7. ПОСЛІДОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АТРИБУТІВ (АС-16(7))

Забезпечити послідовну інтерпретацію атрибутів безпеки та приватності, що передаються між розподіленими компонентами системи.

No: 1**Name:** ac_16_7_01**Type:** string**Default:** nil

Забезпечується послідовна інтерпретація атрибутів безпеки, що передаються між розподіленими компонентами системи

No: 2**Name:** ac_16_7_02**Type:** string**Default:** nil

Забезпечується послідовна інтерпретація атрибутів приватності (конфіденційності), що передаються між розподіленими компонентами системи

1.16.8. ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(8))

ПОВ'ЯЗАННЯ АТРИБУТІВ Реалізація [Призначення: методи та технології, визначені організацією] для пов'язування атрибутів безпеки та конфіденційності з інформацією.

No: 1**Name:** ac_16_8_01**Type:** string**Default:** nil

Методи та технології застосовуються для пов'язування атрибутів безпеки з інформацією

No: 2**Name:** ac_16_8_02

Type: string**Default: nil**

Методи та технології застосовуються для пов'язування атрибутів конфіденційності з інформацією

No: 3**Name: ac_16_8_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено методи та технології, які необхідно застосувати для пов'язання інформації з атрибутами безпеки

No: 4**Name: ac_16_8_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено методи та технології, які необхідно застосувати для пов'язання інформації з атрибутами конфіденційності

1.16.9. ПЕРЕПРИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТІВ (АС-16(9))

Перепризначення атрибутів безпеки та приватності, пов'язаних з інформацією, здійснювати лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням [Призначення: визначених організацією технік або процедур].

No: 1**Name: ac_16_9_odp_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено техніки або процедури, що використовуються для перевірки механізмів перегляду при перепризначенні атрибутів безпеки

No: 2**Name: ac_16_9_odp_02****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено техніки або процедури, що використовуються для перевірки механізмів перегляду при перепризначенні атрибутів приватності (конфіденційності)

No: 3**Name: ac_16_9_01****Type: string****Default: nil**

Перепризначення атрибутів безпеки, пов'язаних з інформацією, здійснюється лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням <AC-16(09)_ODP[01] технік або процедур>

No: 4**Name: ac_16_9_02****Type: string****Default: nil**

Перепризначення атрибутів приватності, пов'язаних з інформацією, здійснюється лише за допомогою механізмів перегляду, перевірених з використанням <AC-16(09)_ODP[02] технік або процедур>

1.16.10. КОНФІГУРАЦІЯ АТРИБУТІВ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (АС-16(10))

Надати уповноваженим особам можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів безпеки та приватності, доступних для пов'язання із суб'єктами та об'єктами.

No: 1

Name: ac_16_10_01

Type: string

Default: nil

Уповноваженим особам надається можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів безпеки, доступних для пов'язання з суб'єктами та об'єктами

No: 2

Name: ac_16_10_02

Type: string

Default: nil

Уповноваженим особам надається можливість визначати або змінювати тип і значення атрибутів приватності (конфіденційності), доступних для пов'язання з суб'єктами та об'єктами

1.17. ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)

а. Встановити та задокументувати обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення кожного типу віддаленого доступу.

б. Авторизувати віддалений доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_17_a_01

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані обмеження на використання

No: 2

Name: ac_17_a_02

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані вимоги до конфігурації/підключення

No: 3

Name: ac_17_a_03

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані рекомендації щодо здійснення

No: 4

Name: ac_17_b_01

Type: string

Default: nil

Кожен тип віддаленого доступу до системи авторизується перед тим, як дозволити такі підключення

1.17.1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ (АС-17(1))

Проводиться моніторинг методами віддаленого доступу.

No: 1

Name: ac_17_1_01

Type: string

Default: nil

Проводиться моніторинг методами віддаленого доступу

No: 2

Name: ac_17_1_02

Type: string

Default: nil

Проводиться управління методами віддаленого доступу

1.17.2. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШИФРУВАННЯ (АС-17(2))

Запроваджено криптографічні механізми для захисту конфіденційності та цілісності сесій віддаленого доступу.

No: 1

Name: ac_17_2_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Запроваджено криптографічні механізми для захисту конфіденційності та цілісності сесій віддаленого доступу.

1.17.3. КЕРОВАНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-17(3))

Віддалений доступ маршрутизується через авторизовані та керовані точки контролю доступу до мережі.

No: 1

Name: ac_17_3_01

Type: string

Default: nil

Віддалений доступ маршрутизується через авторизовані та керовані точки контролю доступу до мережі

1.17.4. ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОМАНДИ ТА ДОСТУП (АС-17(4))

Виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу дозволено лише для наступних потреб: <АС-17(04)_ODP[01] потреби >.

No: 1**Name: ac_17_4_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено потреби, що потребують виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу

No: 2**Name: ac_17_4_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено потреби, що вимагають доступу до інформації, що стосується безпеки, за допомогою віддаленого доступу

No: 3**Name: ac_17_4_a_01****Type: string****Default: nil**

Виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу дозволено лише для наступних потреб: <AC-17(04)_ODP[01] потреби >

No: 4**Name: ac_17_4_a_02****Type: string****Default: nil**

Доступ до інформації, важливої для безпеки, за допомогою віддаленого доступу дозволяється лише для наступних потреб: <AC-17(04)_ODP[02] потреби >

No: 5**Name: ac_17_4_b****Type: string****Default: nil**

Обґрунтування віддаленого доступу задокументовано в плані захисту інформації

1.17.5. МОНІТОРИНГ ДЛЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (АС-17(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в CI-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (АС-17(6))

Інформація про механізми віддаленого доступу захищена від неавторизованого використання та розкриття.

No: 1**Name: ac_17_6_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Інформація про механізми віддаленого доступу захищена від неавторизованого використання та розкриття

1.17.7. ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-17(7)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в АС-03(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.8. ДЕАКТИВАЦІЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ (АС-17(8)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в СМ-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.17.9. ВІДКЛЮЧЕННЯ АБО ДЕАКТИВАЦІЯ ДОСТУПУ (АС-17(9))

Передбачена можливість відключення або деактивації віддаленого доступу до системи протягом <АС-17(09)_ODP> періоду часу>.

No: 1

Name: ac_17_9_01

Type: integer

Default: 30

Передбачена можливість відключення або деактивації віддаленого доступу до системи протягом <АС-17(09)_ODP> періоду часу>

No: 2

Name: ac_17_9_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого потрібно відключити або деактивувати віддалений доступ до системи

1.17.10. (10) АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (АС-17(10))

Визначені <АС-17(10)_ODP[01] механізми> аутентифікують визначені <АС-17(10)_ODP[02] віддалені команди>.

No: 1

Name: ac_17_10_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені <АС-17(10)_ODP[01] механізми> аутентифікують визначені <АС-17(10)_ODP[02] віддалені команди>

No: 2

Name: ac_17_10_odp_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено механізми, реалізовані для автентифікації віддалених команд

No: 3

Name: ac_17_10_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено віддалені команди, які мають бути автентифіковані механізмами

1.18. БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)

а. Установити обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення бездротового доступу.

б. Авторизувати бездротовий доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_18_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено обмеження на використання щодо здійснення бездротового доступу

No: 2

Name: ac_18_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації або підключення щодо здійснення бездротового доступу

No: 3

Name: ac_18_a_03

Type: string

Default: nil

Встановлено рекомендації щодо здійснення бездротового доступу

No: 4

Name: ac_18_b

Type: string

Default: nil

Авторизується бездротовий доступ до системи перед тим, як дозволяти такі з'єднання.

1.18.1. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШИФРУВАННЯ (АС-18(1))

Бездротовий доступ до системи захищено за допомогою автентифікації <АС-18(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>.

No: 1

Name: ac_18_1_odp

Type: list

Default: ["користувачі", "пристрої"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {користувачі; пристрої}

No: 2**Name: ac_18_1_01****Type: string****Default: nil**

Бездротовий доступ до системи захищено за допомогою автентифікації <AC-18(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>

No: 3**Name: ac_18_1_02****Type: string****Default: "AES-256-GCM"**

Бездротовий доступ до системи захищений за допомогою шифрування

1.18.2. МОНИТОРИНГ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ (AC-18(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в SI-04]

Немає параметрів для цього контролю.

1.18.3. ВІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОВОЇ МЕРЕЖІ (AC-18(3))

Відключено, у разі відсутності необхідності у використанні, вбудовані в компоненти системи можливості бездротових мереж до їх виклику та розгортання.

No: 1**Name: ac_18_3_01****Type: string****Default: nil**

Відключено, у разі відсутності необхідності у використанні, вбудовані в компоненти системи можливості бездротових мереж до їх виклику та розгортання

1.18.4. ОБМЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ (AC-18(4))

Встановлено користувачів, яким дозволено самостійно налаштовувати можливості бездротової мережі.

No: 1**Name: ac_18_4_01****Type: string****Default: nil**

Встановлено користувачів, яким дозволено самостійно налаштовувати можливості бездротової мережі

No: 2**Name: ac_18_4_02****Type: string****Default: nil**

Явно авторизуються визначені користувачі, яким дозволено самостійно налаштовувати можливості бездротової мережі

1.18.5. АНТЕНИ ТА РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (АС-18(5))

Вибрано такі радіо антени, які зменшують ймовірність того, що корисні сигнали можуть прийматися за межами контрольованих організацією меж.

No: 1

Name: ac_18_5_01

Type: string

Default: nil

Вибрано такі радіо антени, які зменшують ймовірність того, що корисні сигнали можуть прийматися за межами контрольованих організацією меж

No: 2

Name: ac_18_5_02

Type: string

Default: nil

Калібруються рівні потужності передачі, щоб зменшити ймовірність того, що корисні сигнали можуть прийматися за контрольованими організацією межами

1.19. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)

a. Встановити обмеження на використання, вимоги до конфігурації, вимоги до підключення і рекомендації щодо впровадження мобільних пристроїв, контрольованих організацією.

b. Авторизувати підключення мобільних пристроїв до систем, які експлуатуються організацією.

No: 1

Name: ac_19_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 2

Name: ac_19_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлюються вимоги до підключення для мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої знаходяться за межами контрольованої території

No: 3

Name: ac_19_a_03

Type: string

Default: nil

Розроблено рекомендації щодо впровадження для мобільних пристроїв, які контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 4
Name: ac_19_b
Type: string
Default: nil

Авторизовано підключення мобільних пристроїв до систем організації

1.19.1. ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.3. ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕНТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ (АС-19(3))

Використання портативних пристроїв зберігання даних з неідентифікованим власником (ас-19(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

1.19.4. ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(4))

Обмежити доступ для мобільних пристроїв, що обробляють засекречену інформацію.

No: 1
Name: ac_19_4_odp_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадових осіб із захисту інформації, відповідальних за огляд та перевірку захищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на цих пристроях

No: 2
Name: ac_19_4_odp_02
Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики безпеки, що обмежують підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем

No: 3

Name: ac_19_4_a

Type: string

Default: nil

Використання незахищених мобільних пристроїв на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають секретну інформацію, заборонено, за винятком випадків, коли на це є спеціальний дозвіл уповноваженої посадової особи

No: 4

Name: ac_19_4_b_01

Type: string

Default: nil

Заборона підключення незахищених мобільних пристроїв до систем з обмеженим доступом застосовується до осіб, яким уповноважена посадова особа дозволила використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом

No: 5

Name: ac_19_4_b_02

Type: string

Default: nil

Дозвіл уповноваженої посадової особи на підключення незахищених мобільних пристроїв до незахищених систем вимагається від осіб, яким дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом

No: 6

Name: ac_19_4_b_03

Type: string

Default: nil

Заборона використання внутрішніх або зовнішніх модемів чи бездротових інтерфейсів у складі незахищених мобільних пристроїв поширюється на осіб, яким уповноваженою посадовою особою дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які не мають права на використання таких пристроїв

No: 7

Name: ac_19_4_b_04_01

Type: string

Default: nil

Вибірковий огляд та перевірка незахищених мобільних пристроїв та інформації, що зберігається на них, <AC-19(04)_ODP[01] посадовими особами> є обов'язковими

No: 8

Name: ac_19_4_b_04_02

Type: string

Default: nil

Дотримання політики обробки інцидентів застосовується у разі виявлення секретної інформації під час випадкового огляду та перевірки незахищених мобільних пристроїв

No: 9

Name: ac_19_4_c

Type: string

Default: nil

Підключення захищених мобільних пристроїв до засекречених систем обмежено відповідно до <АС-19(04)_ODP[02] політики безпеки>

1.19.5. ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ТА СХОВИЩ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(5))

<АС-19(05)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ> використовується для захисту конфіденційності та цілісності інформації на <АС-19(05)_ODP[02] мобільних пристроях>.

No: 1

Name: ac_19_5_odp_01

Type: list

Default: ["повне шифрування пристроїв", "шифрування сховищ інформації"]

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повне шифрування пристроїв; шифрування сховищ інформації}

No: 2

Name: ac_19_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено мобільні пристрої, на яких слід використовувати шифрування

No: 3

Name: ac_19_5_01

Type: string

Default: nil

<АС-19(05)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ> використовується для захисту конфіденційності та цілісності інформації на <АС-19(05)_ODP[02] мобільних пристроях>

1.20. ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)

а. [Вибір (один або кілька): Встановить [Призначення: умови, визначені організацією]; Визначте [Призначення: визначені організацією засоби контролю, які, як стверджується, будуть реалізовані на зовнішніх системах]], узгоджені з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, дозволяючи уповноваженим особам:

1. доступ до системи із зовнішніх систем;
2. обробляти, зберігати або передавати керовану організацією інформацію за допомогою зовнішніх систем;

б. Заборонити використання [Призначення: організаційно-визначені типи зовнішніх систем].

No: 1

Name: ac_20_odp_01

Type: list

Default: ["умови та положення", "заходи захисту"]

Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити <АС -20_ ODP[02] умови та положення>; визначити <АС-20_ ODP[03] заходи захисту>}

No: 2

Name: ac_20_odp_02

Type: list**Default:** []

Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано)

No: 3**Name:** ac_20_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Визначено заходи захисту, які мають бути застосовані до зовнішніх систем відповідно до довірчих відносин, встановлених з іншими організаціями, що володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо обрано)

No: 4**Name:** ac_20_odp_04**Type:** string**Default:** nil

Визначено типи зовнішніх систем, заборонених до використання

No: 5**Name:** ac_20_a_01**Type:** string**Default:** nil

<AC-20_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> узгоджується(ються) з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, що дозволяє уповноваженим особам отримувати доступ до системи із зовнішніх систем (якщо це застосовно)

No: 6**Name:** ac_20_a_02**Type:** string**Default:** nil

<AC-20_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає(ють) довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або підтримують зовнішні системи, що дозволяє уповноваженим особам обробляти, зберігати або передавати інформацію, за допомогою зовнішніх систем (якщо це застосовно)

No: 7**Name:** ac_20_b**Type:** string**Default:** nil

Заборонено використання <AC-20_ODP[04] заборонені типи зовнішніх систем> (якщо застосовно)

1.20.1. ОБМЕЖЕННЯ НА АВТОРИЗОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ (AC-20(1))

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планах безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються).

No: 1**Name:** ac_20_1_a**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планах безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються)

No: 2

Name: ac_20_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система

1.20.2. ПЕРЕНОСНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (AC-20(2))

Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження.

No: 1

Name: ac_20_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження

No: 2

Name: ac_20_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах

1.20.3. СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ (AC-20(3))

Використання систем або компонентів систем, що не належать організації, для обробки, зберігання або передачі інформації, що належить організації, обмежується за допомогою обмеження.

No: 1

Name: ac_20_3_01

Type: string

Default: nil

Використання систем або компонентів систем, що не належать організації, для обробки, зберігання або передачі інформації, що належить організації, обмежується за допомогою обмеження

No: 2

Name: ac_20_3_odp

Type: string

Default: nil

Визначено обмеження на використання систем або компонентів систем, що не належать організації, для обробки, зберігання або передачі інформації організації

1.20.4. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ (АС-20(4))

Заборонено використовувати <АС-20(03)_ODP мережеві носії інформації> у зовнішніх системах.

No: 1

Name: ac_20_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено мережеві носії інформації, які можуть мати доступ до мережі

No: 2

Name: ac_20_4_01

Type: string

Default: nil

Заборонено використовувати <АС-20(03)_ODP мережеві носії інформації> у зовнішніх системах

1.20.5. ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ – ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(5))

Використання уповноваженими особами зовнішніх носіїв інформації, підконтрольних організації, на зовнішніх системах заборонено.

No: 1

Name: ac_20_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використання уповноваженими особами зовнішніх носіїв інформації, підконтрольних організації, на зовнішніх системах заборонено

1.21. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21)

а. Спростити обмін інформацією, надаючи авторизованим користувачам змогу визначати, чи відповідають повноваження на доступ, що призначені партнерам для обміну, обмеженням доступу та повноваженням з приватності щодо інформації для [Призначення: визначених організацією обставин обміну інформацією, коли це необхідно користувачу].

б. Використовувати [Призначення: визначені організацією автоматизовані механізми або ручні процеси], щоб допомогти користувачам в ухваленні рішень щодо обміну інформацією та співпраці.

No: 1

Name: ac_21_a

Type: string**Default: nil**

Авторизованим користувачам дозволено визначати, чи відповідають повноваження доступу, призначені партнеру з обміну, обмеженням доступу та використання інформації для обставин обміну інформацією

No: 2**Name: ac_21_b****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Автоматизовані механізми використовуються для допомоги користувачам у прийнятті рішень щодо обміну інформацією та співпраці

No: 3**Name: ac_21_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені обставини обміну інформацією, за яких користувач повинен на власний розсуд визначати, чи відповідають повноваження доступу, надані партнеру з обміну, обмеженням доступу та використання інформації

No: 4**Name: ac_21_odp_02****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено автоматизовані механізми або ручні процеси, які допомагають користувачам у ухваленні рішень щодо обміну інформацією та співпраці

1.21.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ (АС-21(1))

Автоматизовані механізми використовуються для забезпечення виконання рішень щодо обміну інформацією уповноваженими користувачами на основі дозволів доступу партнерів з обміну та обмежень доступу до інформації, що підлягає обміну.

No: 1**Name: ac_21_1_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Автоматизовані механізми використовуються для забезпечення виконання рішень щодо обміну інформацією уповноваженими користувачами на основі дозволів доступу партнерів з обміну та обмежень доступу до інформації, що підлягає обміну

No: 2**Name: ac_21_1_odp****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено автоматизовані механізми, що застосовуються для забезпечення виконання рішень про спільний доступ до інформації авторизованими користувачами

1.21.2. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (АС-21(2))

Впроваджено сервіси пошуку та перевірки інформації, які застосовують обмеження щодо обміну інформацією.

No: 1**Name: ac_21_2_01****Type: string****Default: nil**

Впроваджено сервіси пошуку та перевірки інформації, які застосовують обмеження щодо обміну інформацією

No: 2**Name: ac_21_2_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено обмеження щодо обміну інформацією

1.22. ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)

- a. Призначити осіб, що уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі.
- b. Навчати уповноважених осіб тому, щоб загальнодоступна інформація не містила інформацію з обмеженим доступом.
- c. Переглядати запропонований зміст інформації до публікації в загальнодоступній системі, щоб гарантувати, що там не міститься інформація з обмеженим доступом.
- d. Переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом з [Призначення: визначеною організацією частотою]; така інформація має бути видалена в разі її виявлення.

No: 1**Name: ac_22_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено частоту, з якою слід переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом

No: 2**Name: ac_22_a****Type: string****Default: nil**

Визначені особи уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі

No: 3**Name: ac_22_b****Type: string****Default: nil**

Уповноважені особи проходять навчання, щоб гарантувати, що загальнодоступна інформація не містить інформацію з обмеженим доступом

No: 4**Name: ac_22_c****Type: string****Default: nil**

Запропонований зміст інформації перевіряється до публікації в загальнодоступній системі

No: 5**Name: ac_22_d_01**

Type: string**Default: nil**

Зміст у загальнодоступній системі перевіряється на наявність інформації з обмеженим доступом з <AC-22_ODP[01] частотою>

No: 6**Name: ac_22_d_02****Type: string****Default: nil**

Інформація з обмеженим доступом видаляється з загальнодоступної системи, якщо її виявлено

1.23. ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (АС-23)

Використовувати [Призначення: визначені організацією техніки виявлення та попередження витоку даних] для [Призначення: визначених організацією об'єктів зберігання даних] для виявлення та захисту від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних.

No: 1**Name: ac_23_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено техніки виявлення та попередження витоку даних

No: 2**Name: ac_23_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено об'єкти зберігання даних

No: 3**Name: ac_23_01****Type: string****Default: nil**

<AC-23_ODP[01] Техніки> використовуються для <AC-23_ODP[02] об'єктів зберігання даних> для виявлення та захисту від несанкціонованого інтелектуального аналізу даних

1.24. РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-24)

[Вибір: Встановити процедури; Запровадити механізми], щоб забезпечити застосування [Призначення: визначені організацією рішення щодо контролю доступу] до кожного запиту щодо доступу до виконання доступу.

No: 1**Name: ac_24_odp_01****Type: string****Default: nil**

Вибрано: встановити процедури; запровадити механізми

No: 2

Name: ac_24_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено рішення щодо контролю доступу

No: 3

Name: ac_24_01

Type: string

Default: nil

Відповідно до <AC-24_ODP[01] вибору>, забезпечується застосування <AC-24_ODP[02] рішень щодо контролю доступу> до кожного запиту щодо доступу до виконання доступу

1.24.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ (AC-24(1))

Інформація щодо авторизації доступу передається за допомогою заходів безпеки до систем, які забезпечують ухвалення рішень щодо управління доступом. ухвалення.

No: 1

Name: ac_24_1_01

Type: string

Default: nil

Інформація щодо авторизації доступу передається за допомогою заходів безпеки до систем, які забезпечують ухвалення рішень щодо управління доступом. ухвалення

No: 2

Name: ac_24_1_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію щодо авторизації доступу, яка передається до систем, які забезпечують ухвалення рішень щодо управління доступом

No: 3

Name: ac_24_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено заходи безпеки, які слід використовувати, коли інформація про авторизацію передається до систем, що забезпечують виконання рішень щодо управління доступом

No: 4

Name: ac_24_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено системи, які забезпечують рішень щодо управління доступом

1.24.2. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА АБО ПРОЦЕСУ, ЩО ДІЄ ВІД ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА (АС-24(2))

Здійснювати ухвалення рішень щодо управління доступом, засновуючись на [Призначення: визначених організацією атрибутах безпеки], які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача.

No: 1

Name: ac_24_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути безпеки, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 2

Name: ac_24_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено атрибути конфіденційності, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 3

Name: ac_24_2_01

Type: string

Default: nil

Рішення щодо управління доступом здійснюються на основі <AC-24(02)_ODP[01] атрибутів безпеки> , які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

No: 4

Name: ac_24_2_02

Type: string

Default: nil

Рішення щодо управління доступом здійснюються на основі <AC-24(02)_ODP[02] атрибутів конфіденційності>, які не охоплюють ідентифікацію користувача або процесу, що діє від імені користувача (якщо вибрано)

1.25. ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПУ (АС-25)

Впровадити диспетчер доступу для [Призначення: визначеної організацією політики контролю доступу], який захищений від несанкціонованого доступу, завжди був доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована.

No: 1

Name: ac_25_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Реалізовано диспетчер доступу для <AC-25_ODP політики контролю доступу>, який захищений від несанкціонованого доступу, завжди доступний для виклику та досить компактний, щоб бути підданим аналізу й тестуванню, надійність якого може бути гарантована

No: 2

Name: ac_25_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики контролю доступу, для яких реалізовано диспетчер доступу

2. АТ

Клас заходів захисту АТ — ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ

Опис Цей клас спрямований на забезпечення належного рівня знань персоналу щодо загроз інформаційній безпеці та їхніх обов'язків у цій сфері.

Перелік заходів захисту Політика та процедури підвищення обізнаності та навчання (АТ-1); Навчання з підвищення обізнаності (АТ-2); Практичні заняття (АТ-2(1)); Внутрішні загрози (АТ-2(2)); Соціальна інженерія та соціальний інтелектуальний аналіз даних (АТ-2(3)); Підозрілі повідомлення та аномальна поведінка системи (АТ-2(4)); Вдосконалена стійка загроза (АТ-2(5)); Середовище кіберзагроз (АТ-2(6)); Рольове навчання (АТ-3); Заходи безпеки робочого середовища (АТ-3(1)); Фізичні заходи безпеки (АТ-3(2)); Практичні заняття (АТ-3(3)); Підозрілі зв'язки та аномальна поведінка системи (АТ-3(4)); Обробка персональних даних (АТ-3(5)); Навчальні записи (АТ-4); Контакти з групами безпеки та асоціаціями (АТ-5) [Вилучено]; Відгуки про проведені навчання (АТ-6).

2.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ (АТ-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики підвищення обізнаності та професійної підготовки в галузі безпеки, приватності, а також пов'язаних з ними заходів захисту інформації та персональних даних.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності.

с. Переглядати та оновлювати:

1. Поточну політику [Призначення: частота, визначена організацією] і наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: at_1_odp_01

Type: string**Default: nil**

Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика обізнаності та навчання

No: 2**Name: at_1_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури, що сприяють реалізації політики підвищення обізнаності

No: 3**Name: at_1_odp_03****Type: list****Default: ["рівень організації", "рівень місії/бізнес-процесу", "рівень системи"]**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 4**Name: at_1_odp_04****Type: string****Default: nil**

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання

No: 5**Name: at_1_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика інформування

No: 6**Name: at_1_odp_06****Type: string****Default: nil**

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики

No: 7**Name: at_1_odp_07****Type: string****Default: nil**

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури

No: 8**Name: at_1_odp_08****Type: string****Default: nil**

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточних процедур

No: 9**Name: at_1_a_01****Type: string****Default: nil**

Розроблено та задокументовано політику обізнаності та навчання

No: 10**Name: at_1_a_02**

Type: string**Default: nil**

Політика обізнаності та навчання поширюється на <AT-01_ODP[01] персонал або ролі>

No: 11**Name: at_1_a_03****Type: string****Default: nil**

Розроблені та задокументовані процедури, що сприяють впровадженню політики обізнаності та навчання і пов'язаних з нею засобів контролю доступу

No: 12**Name: at_1_a_04****Type: string****Default: nil**

Процедури поширюються на <AT-01_ODP[02] персонал або ролі>

No: 13**Name: at_1_a_01_a_01****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить мету

No: 14**Name: at_1_a_01_a_02****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить сферу застосування

No: 15**Name: at_1_a_01_a_03****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить ролі

No: 16**Name: at_1_a_01_a_04****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить обов'язки

No: 17**Name: at_1_a_01_a_05****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить відповідальність керівництва

No: 18**Name: at_1_a_01_a_06****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(IB)> політика обізнаності та навчання містить координацію між підрозділами організації

No: 19**Name: at_1_a_01_a_07****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання містить систему контролю відповідності

No: 20**Name: at_1_a_01_b****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика обізнаності та навчання відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам

No: 21**Name: at_1_b****Type: string****Default: nil**

<AT-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та конфіденційності

No: 22**Name: at_1_c_01_01****Type: string****Default: nil**

Переглядається та оновлюється поточна політика обізнаності та навчання з <AT-01_ODP[05] частототою>

No: 23**Name: at_1_c_01_02****Type: string****Default: nil**

Переглядається та оновлюється поточна політика обізнаності та навчання після <AT-01_ODP[06] подій>

No: 24**Name: at_1_c_02_01****Type: string****Default: nil**

Переглядаються та оновлюються поточні процедури обізнаності та навчання з <AT-01_ODP[07] частототою>

No: 25**Name: at_1_c_02_02****Type: string****Default: nil**

Переглядаються та оновлюються поточні процедури обізнаності та навчання після <AT-01_ODP[08] подій>

2.2. НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)

Впровадити базові тренінги з підвищення обізнаності у сфері безпеки та приватності для користувачів системи (включно з менеджерами, керівниками компаній і підрядниками):

а. Забезпечити навчання грамотності з питань безпеки та конфіденційності для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників):

1. як частину початкового навчання для нових користувачів і [Призначення: частота, визначена

організацією] після цього;

2. якщо цього потребують системні зміни або наступні [Призначення: події, визначені організацією].
- b. Використовувати наведені нижче методи, щоб підвищити рівень безпеки та конфіденційності користувачів системи [Завдання: визначені організацією методи поінформованості];
- c. Оновлювати навчання грамотності та зміст обізнаності [Завдання: частота, визначена організацією] і наступні [Завдання: події, визначені організацією];
- d. Включити уроки, отримані з внутрішніх або зовнішніх інцидентів безпеки або порушень, у навчання грамотності та методи підвищення обізнаності.

No: 1

Name: at_2_odp_01

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 2

Name: at_2_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 3

Name: at_2_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань безпеки

No: 4

Name: at_2_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань конфіденційності

No: 5

Name: at_2_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено методи, які слід застосовувати для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 6

Name: at_2_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено частоту оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності

No: 7

Name: at_2_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено події після яких необхідне оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності

No: 8

Name: at_2_a_01_01

Type: string**Default: nil**

Навчання з грамотності з питань безпеки надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів

No: 9**Name: at_2_a_01_02****Type: string****Default: nil**

Навчання з грамотності з питань конфіденційності надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів

No: 10**Name: at_2_a_01_03****Type: string****Default: nil**

Для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з безпеки з <AT-02_ODP[01] періодичністю> після цього

No: 11**Name: at_2_a_01_04****Type: string****Default: nil**

Для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з конфіденційності з <AT-02_ODP[02] періодичністю> після цього

No: 12**Name: at_2_a_02_01****Type: string****Default: nil**

Тренінги з грамотності з питань безпеки проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після <AT-02_ODP[03] подій>

No: 13**Name: at_2_a_02_02****Type: string****Default: nil**

Тренінги з грамотності з питань конфіденційності проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після <AT-02_ODP[04] подій>

No: 14**Name: at_2_b****Type: string****Default: nil**

<AT-02_ODP[05] методи> застосовуються для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 15**Name: at_2_c_01****Type: string****Default: nil**

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності з <AT-02_ODP[06] частотою>

No: 16**Name: at_2_c_02**

Type: string**Default: nil**

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності після <AT-02_ODP[07] подій>

No: 17**Name: at_2_d****Type: string****Default: nil**

Уроки, отримані в результаті внутрішніх або зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включені в методи навчання та підвищення обізнаності

2.2.1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (AT-2(1))

Передбачені практичні вправи з тренування обізнаності, які імітують інциденти в області безпеки та конфіденційності.

No: 1**Name: at_2_1_01****Type: string****Default: nil**

Передбачені практичні вправи з тренування обізнаності, які імітують інциденти в області безпеки та конфіденційності

2.2.2. ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ (AT-2(2))

Ввести до програми навчання вправи з розпізнавання та виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз.

No: 1**Name: at_2_2_01****Type: string****Default: nil**

Введено до програми навчання вправи з розпізнавання потенційних індикаторів внутрішніх загроз

No: 2**Name: at_2_2_02****Type: string****Default: nil**

Введено до програми навчання вправи з виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз

2.2.3. СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ (AT-2(3))

Ввести до програми навчання вправи з підвищення обізнаності щодо розпізнавання та повідомлення про потенційні та фактичні атаки, з використанням методів соціальної інженерії та інтелектуального аналізу соціальних даних.

No: 1**Name: at_2_3_01****Type: string****Default: nil**

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків соціального інжинірингу

No: 2

Name: at_2_3_02

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки соціального інжинірингу

No: 3

Name: at_2_3_03

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків інтелектуального аналізу соціальних даних

No: 4

Name: at_2_3_04

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки інтелектуального аналізу соціальних даних

2.2.4. ПІДОЗРІЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-2(4))

Навчання грамотності щодо розпізнавання підозрілих повідомлень та аномальної поведінки у системах організації проводиться з використанням <АТ-02(04)_ODP індикаторів>.

No: 1

Name: at_2_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено індикатори шкідливого коду

No: 2

Name: at_2_4_01

Type: string

Default: nil

Навчання грамотності щодо розпізнавання підозрілих повідомлень та аномальної поведінки у системах організації проводиться з використанням <АТ-02(04)_ODP індикаторів>

2.2.5. ВДОСКОНАЛЕНА СТІЙКА ЗАГРОЗА (АТ-2(5))

Забезпечено навчання грамотності щодо стійкої постійної загрози.

No: 1

Name: at_2_5_01

Type: string

Default: nil

Забезпечено навчання грамотності щодо стійкої постійної загрози

2.2.6. СЕРЕДОВИЩЕ КІБЕРЗАГРОЗ (АТ-2(6))

Забезпечено навчання грамотності щодо середовища кіберзагроз.

No: 1

Name: at_2_6_a

Type: string

Default: nil

Забезпечено навчання грамотності щодо середовища кіберзагроз

No: 2

Name: at_2_6_b

Type: string

Default: nil

Відображається поточна інформація про кіберзагрози в операціях системи

2.3. РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)

а. Забезпечити проведення навчання з питань безпеки та приватності на основі ролей для працівників з ролями та обов'язками: [Призначення: визначені організацією ролі та обов'язки]:

1. перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків і [Призначення: частота, визначена організацією] після цього;

2. коли цього потребують системні зміни.

б. Оновити навчальний контент на основі ролей [Призначення: частота, визначена організацією] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];

с. Включити у рольове навчання, інформацію, отриману з внутрішніх або зовнішніх інцидентів та порушень безпеки.

No: 1

Name: at_3_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей

No: 2

Name: at_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей

No: 3

Name: at_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено частоту проведення тренінгів на основі ролей з безпеки та конфіденційності для призначеного персоналу після початкової підготовки

No: 4

Name: at_3_odp_04

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей

No: 5**Name: at_3_odp_05****Type: string****Default: nil**

Визначено події, які потребують оновлення змісту навчання на основі ролей

No: 6**Name: at_3_a_01_01****Type: string****Default: nil**

Навчання з безпеки на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[01] ролей та обов'язків> перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків

No: 7**Name: at_3_a_01_02****Type: string****Default: nil**

Навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[02] ролей та обов'язків> перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків

No: 8**Name: at_3_a_01_03****Type: string****Default: nil**

Навчання з безпеки на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[01] ролей та обов'язків> з <AT-03_ODP[03] частотою> після цього

No: 9**Name: at_3_a_01_04****Type: string****Default: nil**

Навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для <AT-03_ODP[02] ролей та обов'язків> з <AT-03_ODP[03] частотою> після цього

No: 10**Name: at_3_a_02_01****Type: string****Default: nil**

Навчання з питань безпеки на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі

No: 11**Name: at_3_a_02_02****Type: string****Default: nil**

Навчання з питань конфіденційності на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі

No: 12**Name: at_3_b_01****Type: string****Default: nil**

Оновлюється вміст навчання на основі ролей з <AT-03_ODP[04] частотою>

No: 13**Name: at_3_b_02**

Type: string**Default:** nil

Оновлюється вміст навчання на основі ролей після <АТ-03_ODP[05] подій>

No: 14**Name:** at_3_c**Type:** string**Default:** nil

Інформація отримана з внутрішніх чи зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включається в навчання на основі ролей

2.3.1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (АТ-3(1))

<АТ-03(01)_ODP[01] персонал або ролі> забезпечується підвищенням кваліфікації в галузі зайнятості та функціонування заходів захисту робочого середовища з <АТ-03(01)_ODP[02] частотою>.

No: 1**Name:** at_3_1_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Визначено персонал або ролі, які мають бути забезпечені початковим навчанням та підвищенням кваліфікації з питань застосування та експлуатації заходів захисту робочого середовища

No: 2**Name:** at_3_1_odp_02**Type:** string**Default:** nil

Визначено частоту проведення підвищення кваліфікації в галузі операцій та функціонування заходів захисту робочого середовища

No: 3**Name:** at_3_1_01**Type:** string**Default:** nil

<АТ-03(01)_ODP[01] персонал або ролі> забезпечується підвищенням кваліфікації в галузі зайнятості та функціонування заходів захисту робочого середовища з <АТ-03(01)_ODP[02] частотою>

2.3.2. ФІЗИЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (АТ-3(2))

<АТ-03(02)_ODP[01] персонал або ролі> забезпечуються підготовкою з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки з <АТ-03(02)_ODP[02] частотою>.

No: 1**Name:** at_3_2_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Визначає персонал або ролі, які мають бути забезпечені підготовкою з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки

No: 2**Name:** at_3_2_odp_02

Type: string**Default: nil**

Визначає частоту проведення підготовки з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки

No: 3**Name: at_3_2_01****Type: string****Default: nil**

<AT-03(02)_ODP[01] персонал або ролі> забезпечуються підготовкою з питань застосування та експлуатації заходів фізичної безпеки з <AT-03(02)_ODP[02] частотою>

2.3.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (АТ-3(3))

Програма навчання включає практичні заняття з безпеки, які мають підкріпити досягнення цілей навчання.

No: 1**Name: at_3_3_01****Type: string****Default: nil**

Програма навчання включає практичні заняття з безпеки, які мають підкріпити досягнення цілей навчання

No: 2**Name: at_3_3_02****Type: string****Default: nil**

Програма навчання включає практичні заняття з конфіденційності, які мають підкріпити досягнення цілей навчання

2.3.4. ПІДОЗРІЛІ ЗВ'ЯЗКИ ТА АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ (АТ-3(4))

[Вилучено: включено до АТ-02(04)].

Немає параметрів для цього контролю.

2.3.5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (АТ-3(5))

<AT-03(05)_ODP[01] персонал або ролі> навчання з <AT-03(05)_ODP[02] частотою> з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості.

No: 1**Name: at_3_5_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено персонал або посади, які мають пройти навчання з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

No: 2**Name: at_3_5_odp_02**

Type: string**Default: nil**

Визначено періодичність проведення навчання з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

No: 3**Name: at_3_5_01****Type: string****Default: nil**

<AT-03(05)_ODP[01] персонал або ролі> навчання з <AT-03(05)_ODP[02] частотою> з використання та управління обробкою персональних даних та контролю прозорості

2.4. НАВЧАЛЬНІ ЗАПИСИ (АТ-4)

а. Документувати та відстежувати індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та приватності, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та приватності, а також спеціальною підготовкою з питань безпеки та приватності визначених посадових осіб.

б. Зберігати індивідуальні записи про навчання впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1**Name: at_4_a_01****Type: string****Default: nil**

Задokumentовані індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та конфіденційності, а також спеціальною підготовкою з безпеки та конфіденційності

No: 2**Name: at_4_a_02****Type: string****Default: nil**

Відстежуються індивідуальні навчальні заходи із забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, включно з базовою підготовкою з питань безпеки та конфіденційності, а також спеціальною підготовкою з безпеки та конфіденційності

No: 3**Name: at_4_b****Type: integer****Default: 30**

Індивідуальні записи про навчання зберігаються протягом періоду часу

No: 4**Name: at_4_odp****Type: integer****Default: 30**

Визначено період зберігання індивідуальних записів про навчання

2.5. КОНТАКТИ З ГРУПАМИ БЕЗПЕКИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ (АТ-5) [Вилучено]

[Вилучено: включено в РМ-15]

Немає параметрів для цього контролю.

2.6. ВІДГУКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАВЧАННЯ (АТ-6)

Надати відгук про результати організаційного навчання наступному персоналу [Призначення: з визначеною організацією частотою та визначеному організацією персоналу]

No: 1

Name: at_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Відгуки про результати навчання надаються з визначеною частотою до персоналу

No: 2

Name: at_6_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту надання відгуків щодо результатів навчання в організації

No: 3

Name: at_6_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено персонал, якому надаватиметься відгуки щодо результатів навчання в організації

3. AU

Клас заходів захисту AU — АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Опис Цей клас забезпечує можливість відстеження дій у системі, генерування, захист та аналіз записів аудиту для виявлення порушень політики безпеки.

Перелік заходів захисту Політика та процедури аудиту та підзвітності (AU-1); Події аудиту (AU-2); Узагальнення записів про аудит з декількох джерел (AU-2(1)) [Вилучено]; Вибір події аудиту за компонентами (AU-2(2)) [Вилучено]; Перегляд та оновлення (AU-2(3)) [Вилучено]; Привілейовані функції (AU-2(4)) [Вилучено]; Зміст записів аудиту (AU-3); Додаткова інформація про аудит (AU-3(1)); Централізоване управління планованим змістом записів аудиту (AU-3(2)) [Вилучено]; Обмеження елементів персональних даних (AU-3(3)); Місткість сховища записів аудиту (AU-4); Передача до альтернативного сховища (AU-4(1)); Реагування на відмови обробки даних аудиту (AU-5); Місткість сховища записів аудиту (AU-5(1)); Тривожне сповіщення в реальному часі (AU-5(2)); Налаштування порогового обсягу трафіку (AU-5(3)); Вимкнення у разі відмови

(AU-5(4)); Можливість альтернативного журналювання аудиту (AU-5(5)); Огляд, аналіз і звітність аудиту (AU-6); Автоматизована інтеграція процесів (AU-6(1)); Огляд, аналіз і звітність аудиту сповіщення про порушення безпеки (AU-6(2)) [Вилучено]; Зіставлення сховищ аудиту (AU-6(3)); Централізований перегляд та аналіз (AU-6(4)); Інтегрований аналіз записів аудиту (AU-6(5)); Кореляція з фізичним моніторингом (AU-6(6)); Дозволені дії (AU-6(7)); Аналіз повного тексту привілейованих команд (AU-6(8)); Кореляція з інформацією з нетехнічних джерел (AU-6(9)); Регулювання рівня аудиту (AU-6(10)) [Вилучено]; Скорочення записів аудиту та формування звіту (AU-7); Автоматична обробка (AU-7(1)); Автоматичне сортування та пошук (AU-7(2)) [Вилучено]; Позначка часу (AU-8); Синхронізація з авторитетним джерелом часу (AU-8(1)) [Вилучено]; Вторинне авторитетне джерело часу (AU-8(2)) [Вилучено]; Захист інформації аудиту (AU-9); Апаратні носії інформації одноразового запису (AU-9(1)); Зберігання на окремих фізичних системах або компонентах (AU-9(2)); Криптографічний захист (AU-9(3)); Доступ, який надається через членство в підмножині привілейованих користувачів (AU-9(4)); Подвійна авторизація (AU-9(5)); Доступ тільки для читання (AU-9(6)); Зберігання на компоненті іншої операційної системи (AU-9(7)); Неспровствність (AU-10); Асоціація ідентичності (AU-10(1)); Ратифікація прив'язки інформації про ідентичність виробника (AU-10(2)); Ланцюжок збереження доказів (AU-10(3)); Валідація зв'язку ідентичності перегляду (AU-10(4)); Цифрові підписи (AU-10(5)) [Вилучено]; Збереження записів аудиту (AU-11); Довгострокова можливість отримання (AU-11(1)); Генерація даних аудиту (AU-12); Загальносистемний та синхронізований за часом журналу аудиту (AU-12(1)); Стандартизовані формати (AU-12(2)); Зміни, що вносять авторизовані особи (AU-12(3)); Аудит запитів персональних даних (AU-12(4)); Моніторинг розкриття інформації (AU-13); Використання автоматичних засобів (AU-13(1)); Огляд сайтів, що підлягають моніторингу (AU-13(2)); Авторизоване копіювання інформації (AU-13(3)); Аудит сесії (AU-14); Система запуску (AU-14(1)); Захоплення та запис інформації (AU-14(2)) [Вилучено]; Віддалений перегляд та прослуховування (AU-14(3)); Альтернативна можливість аудиту (AU-15) [Вилучено]; Міжорганізаційний аудит (AU-16); Збереження ідентичності (AU-16(1)); Обмін інформацією аудиту (AU-16(2)); Розмежування (AU-16(3)).

3.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ТА ПІДЗВІТНОСТІ (AU-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед персоналу або ролей, що їх визначила організація]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика аудиту та підзвітності, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють здійсненню політики аудиту та підзвітності, а також пов'язані з ними заходи аудиту та підзвітності.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією старшу посадову особу] для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності.

с. Переглядати та оновлювати поточний аудит та підзвітність:

1. політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. процедури аудиту [Призначення: визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: au_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності

No: 2**Name: au_1_a_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Політика аудиту та підзвітності доведена до персонал або ролі

No: 3**Name: au_1_a_03****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності

No: 4**Name: au_1_b****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій

No: 5**Name: au_1_odp_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності

No: 6**Name: au_1_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури аудиту та підзвітності

No: 7**Name: au_1_odp_03****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8**Name: au_1_odp_04****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено посадову особу, яка управлятиме політикою та процедурами аудиту та підзвітності

No: 9**Name: au_1_odp_05****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності

No: 10**Name: au_1_odp_06**

Type: list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики аудиту та підзвітності

No: 11**Name:** au_1_odp_07**Type:** integer**Default:** 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури аудиту та підзвітності

No: 12**Name:** au_1_odp_08**Type:** list**Default:** ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної процедури аудиту та підзвітності

3.2. ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)

a. Визначити типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту: [Призначення: типи подій, визначені організацією, які система здатна реєструвати];

b. Координувати функції аудиту безпеки з іншими організаційними підрозділами, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються;

c. Визначити, які типи подій підлягають аудиту: [Призначення: визначені організацією події, що підлягають аудиту (підмножина подій, що підлягають аудиту, визначених в AU-2 а.), а також частота (або ситуація, що вимагає) проведення аудиту для кожної ідентифікованої події]

d. Обґрунтувати, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та приватністю;

e. Перегляньте й оновіть типи подій, вибрані для журналювання [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1**Name:** au_2_a**Type:** string**Default:** nil

Типи подій, які система здатна реєструвати, визначено для підтримки функції аудиту

No: 2**Name:** au_2_b**Type:** string**Default:** nil

Функція аудиту безпеки координується з іншими підрозділами організації, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються

No: 3**Name:** au_2_c_01**Type:** string**Default:** nil

Типи подій (підмножина 02_ODP[01]) визначаються для реєстрації у системі; AU-

No: 4**Name:** au_2_c_02**Type:** string**Default:** "щорічно"

Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU-

No: 5

Name: au_2_d

Type: string

Default: nil

Надається обґрунтування, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та конфіденційністю

No: 6

Name: au_2_e

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота, у системі

No: 7

Name: au_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту

No: 8

Name: au_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій (підмножина AU-02_ODP[01]) що підлягають аудиту у системі

No: 9

Name: au_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події

No: 10

Name: au_2_odp_04

Type: string

Default: "щорічно"

Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання

3.2.1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАПИСІВ ПРО АУДИТ З ДЕКІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ (AU-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-12]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.2. ВИБІР ПОДІЇ АУДИТУ ЗА КОМПОНЕНТАМИ (AU-2(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-12]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.3. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (AU-2(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AU-02]

Немає параметрів для цього контролю.

3.2.4. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (AU-2(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено в AC-06(09)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.3. ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)

Переконаватися, що записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наступне:

- a. який тип події стався;
- b. коли відбулася подія;
- c. де відбулася подія;
- d. джерело події;
- e. наслідки події;
- f. результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією.

No: 1

Name: au_3_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався

No: 2

Name: au_3_b

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює коли подія сталася

No: 3

Name: au_3_c

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює де відбулася подія

No: 4

Name: au_3_d

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події

No: 5

Name: au_3_e

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події

No: 6

Name: au_3_f

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією

3.3.1. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ (AU-3(1))

Сформовані записи аудиту містять наступну <AU-03(01)_ODP додаткова інформація>.

No: 1

Name: au_3_1_01

Type: string

Default: nil

Сформовані записи аудиту містять наступну <AU-03(01)_ODP додаткова інформація>

No: 2

Name: au_3_1_odp

Type: string

Default: nil

Визначено додаткову інформацію, яка має бути включена до записів аудиту

3.3.2. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВАНИМ ЗМІСТОМ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до PL-09]

Немає параметрів для цього контролю.

3.3.3. ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-3(3))

Обмежити персональні дані, що містяться в записах аудиту, до таких елементів, які визначені в оцінці ризику приватності: [Призначення: визначені організацією елементи].

No: 1

Name: au_3_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Інформація, що ідентифікує особу, яка міститься в записах аудиту, обмежується <AU-03(03)_ODP елементами>, визначеними в оцінці ризиків конфіденційності

No: 2

Name: au_3_3_odp

Type: string

Default: nil

Визначаються елементи, визначені конфіденційності; в оцінці ризику

3.4. МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-4)

Розподіляти місткість сховища записів аудиту у відповідності до [Призначення: визначених організацією вимог до зберігання записів аудиту].

No: 1

Name: au_4_01

Type: string

Default: nil

Розподілено ємність для зберігання записів аудиту відповідно до вимог

No: 2

Name: au_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено вимоги до зберігання записів аудиту

3.4.1. ПЕРЕДАЧА ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СХОВИЩА (AU-4(1))

Записи аудиту вивантажуються на іншу систему або носій інформації, з системи, що перевіряється, з частотою.

No: 1

Name: au_4_1_01

Type: integer

Default: 30

Записи аудиту вивантажуються на іншу систему або носій інформації, з системи, що перевіряється, з частотою

No: 2

Name: au_4_1_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту завантаження записів аудиту на іншу систему чи носій інформації, з системи що перевіряється

3.5. РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)

а. Сповіщати [Призначення: визначені організацією персонал або посади] у разі збою обробки даних аудиту в [Призначення: визначений організацією період часу].

б. Виконати наступні додаткові дії: [Призначення: визначені організацією дії, які необхідно зробити].

No: 1

Name: au_5_a

Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу

No: 2
Name: au_5_b
Type: list
Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту

No: 3
Name: au_5_odp_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 4
Name: au_5_odp_02
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 5
Name: au_5_odp_03
Type: list
Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту

3.5.1. МІСТКІСТЬ СХОВИЩА ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-5(1))

Попередження надається <AU-05(01)_ODP[01] персоналу або ролям> протягом <AU-05(01)_ODP[02] періоду часу>, коли виділений обсяг сховища журналів аудиту досягає <AU-05(01)_ODP[03] відсотків> від максимального обсягу сховища журналів аудиту.

No: 1
Name: au_5_1_odp_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути попереджені, коли обсяг записів аудиту, що зберігаються, досягає максимуму місткості сховища

No: 2
Name: au_5_1_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено період часу, протягом якого визначений персонал або ролі будуть попереджені

No: 3
Name: au_5_1_odp_03
Type: string
Default: nil

Визначено відсоток максимальної ємності сховища для зберігання журналів аудиту

No: 4

Name: au_5_1_01

Type: string

Default: nil

Попередження надається <AU-05(01)_ODP[01] персоналу або ролям> протягом <AU-05(01)_ODP[02] періоду часу>, коли виділений обсяг сховища журналів аудиту досягає <AU-05(01)_ODP[03] відсотків> від максимального обсягу сховища журналів аудиту

3.5.2. ТРИВОЖНЕ СПОВІЩЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (AU-5(2))

Забезпечити сповіщення в [Призначення: визначений організацією період реального часу] [Призначення: визначених організацією персоналу, ролей та/або місць], коли відбуваються такі події збою аудиту: [Призначення: визначені організацією події, пов'язані зі збоями та помилками аудиту, які вимагають тривоги в реальному часі].

No: 1

Name: au_5_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Протягом періоду реального часу надається сповіщення персоналу або ролям, коли виникають події

No: 2

Name: au_5_2_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період реального часу, за який потрібно надсилати сповіщення при виникненні подій збою аудиту (визначених у AU-05(02)_ODP[03])

No: 3

Name: au_5_2_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виникненні подій збоїв в аудиті (визначених в AU05(02)_ODP[03])

No: 4

Name: au_5_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, пов'язані зі збоями та помилками аудиту

3.5.3. НАЛАШТУВАННЯ ПОРОГОВОГО ОБСЯГУ ТРАФІКУ (AU-5(3))

Здійснювати налаштування порогових значень обсягу трафіку комунікаційних мереж, що відображають обмеження на можливості аудиту та [Вибір: відхилити; затримувати] мережевий трафік, якщо він перевищує цей поріг.

No: 1

Name: au_5_3_odp

Type: string**Default: nil**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {відхилити; затримати}

No: 2**Name: au_5_3_01****Type: string****Default: nil**

Застосовуються налаштовані порогові значення обсягу трафіку комунікаційних мереж, що відображають обмеження на можливості аудиту

No: 3**Name: au_5_3_02****Type: string****Default: nil**

Мережевий трафік <AU-05(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>, якщо обсяг мережевого трафіку перевищує налаштовані порогові значення

3.5.4. ВИМКНЕННЯ У РАЗІ ВІДМОВИ (AU-5(4))

Застосовувати [Вибір: повне вимикання системи; часткове вимикання системи; знижений режим роботи з обмеженням доступної/цільової функціональності] у разі [Призначення: визначених організацією збоїв аудиту], якщо немає альтернативної можливості аудиту.

No: 1**Name: au_5_4_odp_01****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повне вимикання системи; часткове вимикання системи; знижений режим роботи з обмеженням доступної/цільової функціональності}

No: 2**Name: au_5_4_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено збої аудиту, які спричиняють зміну режиму роботи

No: 3**Name: au_5_4_01****Type: string****Default: nil**

<AU-05(04)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> викликається/викликаються у випадку <AU-05(04)_ODP[02] збоїв аудиту>, якщо не існує альтернативної можливості ведення аудиту

3.5.5. МОЖЛИВІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖУРНАЛЮВАННЯ АУДИТУ (AU-5(5))

Надання альтернативної можливості журналювання аудиту в разі збою основної можливості журналювання аудиту, яка реалізується [Призначення: визначена організацією функція альтернативного журналювання аудиту]

No: 1**Name: au_5_5_odp**

Type: string**Default:** nil

Визначено альтернативний функціонал ведення журналу аудиту на випадок збою в роботі основної функції ведення журналу аудиту

No: 2**Name:** au_5_5_01**Type:** string**Default:** nil

Альтернативна можливість ведення журналу аудиту надається на випадок відмови основної можливості ведення журналу аудиту, який реалізує <AU-05(05)_ODP визначений альтернативний функціонал ведення журналу аудиту>

3.6. ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)

а. Переглядати та аналізувати записи системного аудиту [Призначення: з визначеною організацією частотою] для виявлення [Призначення: визначеної організацією неналежної або незвичайної діяльності].

б. Відправляти звіт про аудит [Призначення: визначеним організацією персоналу або посадам].

с. Налаштувати рівні огляду аудиту, аналізу та звітності в рамках системи, коли змінюється рівень ризику на основі інформації від правоохоронних органів, розвідувальної інформації або від інших достовірних джерел інформації.

No: 1**Name:** au_6_a**Type:** string**Default:** "щотижня"

Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичайної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичайної діяльності

No: 2**Name:** au_6_b**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям

No: 3**Name:** au_6_c**Type:** string**Default:** nil

Рівень перевірки, аналізу та звітування записів аудиту в системі коригується у разі зміни ризиків на основі інформації правоохоронних органів, розвідувальної інформації або інших достовірних джерел інформації

No: 4**Name:** au_6_odp_01**Type:** integer**Default:** 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи

No: 5**Name:** au_6_odp_02

Type: string**Default:** nil

Визначена неналежна або незвична діяльність

No: 6**Name:** au_6_odp_03**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів

3.6.1. АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ (AU-6(1))

Процеси перегляду, аналізу та звітності інтегровані з використанням автоматизованих механізмів.

No: 1**Name:** au_6_1_01**Type:** string**Default:** nil

Процеси перегляду, аналізу та звітності інтегровані з використанням автоматизованих механізмів

No: 2**Name:** au_6_1_odp**Type:** string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено автоматизовані механізми, що використовуються для інтеграції процесів перегляду, аналізу та звітності записів аудиту

3.6.2. ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКУ (AU-6(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-4]

Немає параметрів для цього контролю.

3.6.3. ЗІСТАВЛЯННЯ СХОВИЩ АУДИТУ (AU-6(3))

Аналізувати та зіставляти записи аудиту в різних сховищах задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації.

No: 1**Name:** au_6_3_01**Type:** string**Default:** nil

Аналізуються та зіставляються записи аудиту в різних сховищах, задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації

3.6.4. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА АНАЛІЗ (AU-6(4))

Забезпечити та впровадити можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі.

No: 1

Name: au_6_4_01

Type: string

Default: nil

Забезпечити можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі

No: 2

Name: au_6_4_02

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість централізованого перегляду та аналізу записів аудиту з декількох компонентів у системі

3.6.5. ІНТЕГРОВАННИЙ АНАЛІЗ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-6(5))

Інтегрувати аналіз записів аудиту з аналізом [Вибір (один або більше): інформації про сканування уразливостей; даних про продуктивність; інформації про моніторинг системи; [Призначення: визначених організацією даних/інформації, зібраних з інших джерел]] для подальшого підвищення здатності виявляти неприйнятну або незвичайну діяльність.

No: 1

Name: au_6_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {інформація про сканування вразливостей; дані про продуктивність; інформація про моніторинг системи; <AU-06(05)_ODP[02] дані/інформація, зібрана з інших джерел>}

No: 2

Name: au_6_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено дані/інформацію, зібрані з інших джерел, що підлягають аналізу (якщо вони були обрані)

No: 3

Name: au_6_5_01

Type: string

Default: nil

Аналіз записів аудиту інтегровано з аналізом <AU-06(05)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>, для подальшого підвищення здатності виявляти неприйнятну або незвичайну діяльність

3.6.6. КОРЕЛЯЦІЯ З ФІЗИЧНИМ МОНІТОРИНГОМ (AU-6(6))

Зіставляти інформацію із записів аудиту з інформацією, отриманою від моніторингу фізичного доступу, для подальшого підвищення здатності ідентифікувати підозрілу, неприйнятну, незвичайну або зловмисну діяльність.

No: 1**Name: au_6_6_01****Type: string****Default: nil**

Інформація з записів аудиту співвідноситься з інформацією, отриманою в результаті моніторингу фізичного доступу, для подальшого посилення здатності виявляти підозрілу, невідповідну, незвичну або зловмисну діяльність

3.6.7. ДОЗВОЛЕНІ ДІЇ (AU-6(7))

Визначити дозволені дії для кожного [Вибір (один або кілька): системного процесу; ролі; користувача], пов'язаного з переглядом, аналізом та поданням інформації про аудит.

No: 1**Name: au_6_7_odp****Type: list****Default: ["admin"]**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {процес системи; роль; користувач};

No: 2**Name: au_6_7_01****Type: string****Default: nil**

визначено дозволені дії для кожного <AU-06(07)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> , пов'язані з переглядом, аналізом та поданням інформації про аудит.

3.6.8. АНАЛІЗ ПОВНОГО ТЕКСТУ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОМАНД (AU-6(8))

Виконувати повний аналіз тексту привілейованих команд аудиту у фізично окремому компоненті чи підсистемі або іншій системі, яка може виконувати такий аналіз.

No: 1**Name: au_6_8_01****Type: string****Default: nil**

виконується повний аналіз тексту привілейованих команд аудиту у фізично окремому компоненті чи підсистемі або іншій системі, яка може виконувати такий аналіз.

3.6.9. КОРЕЛЯЦІЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ З НЕТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ (AU-6(9))

Зіставляти інформацію з нетехнічних джерел з інформацією аудиту з метою посилення організаційної обізнаності.

No: 1**Name: au_6_9_01****Type: string****Default: nil**

Зіставляється інформація з нетехнічних джерел з інформацією аудиту з метою посилення організаційної обізнаності.

3.6.10. РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ АУДИТУ (AU-6(10)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-06]

Немає параметрів для цього контролю.

3.7. СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)

Забезпечити та реалізувати можливості скорочення записів перевірок аудитом і звітів, до рівня, який:

- а. підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;
- б. не змінює оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту.

No: 1

Name: au_7_a_1

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, до рівня що підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;

No: 2

Name: au_7_a_2

Type: string

Default: nil

реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, до рівня що підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;

No: 3

Name: au_7_b_1

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту;

No: 4

Name: au_7_b_2

Type: string

Default: nil

реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту;

3.7.1. АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА (AU-7(1))

Забезпечити можливість обробки записів аудиту для подій, що представляють інтерес, на основі <AU-07(01)_ODP полей в записах аудиту>.

No: 1**Name: au_7_1_odp****Type: string****Default: nil**

визначено поля в записах аудиту, які можна обробляти, сортувати або шукати;

No: 2**Name: au_7_1_1****Type: string****Default: nil**

забезпечити можливість обробки записів аудиту для подій, що представляють інтерес, на основі <AU-07(01)_ODP полей в записах аудиту>

No: 3**Name: au_7_1_2****Type: string****Default: nil**

реалізувати можливість обробки записів аудиту для подій, що представляють інтерес, на основі <AU-07(01)_ODP полей в записах аудиту>

3.7.2. АВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУК (AU-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-07(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.8. ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)

а. Використовувати внутрішньосистемний годинник для створення позначок часу для записів аудиту.

б. Застосовувати позначки часу, які відповідають [Призначення: деталізація вимірювання часу, визначена організацією] і використовують всесвітній координований час, мають фіксоване зміщення місцевого часу відносно всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу.

No: 1**Name: au_8_odp****Type: string****Default: nil**

визначено деталізацію вимірювання часу для часових позначок записів аудиту;

No: 2**Name: au_8_a****Type: string****Default: nil**

внутрішній системний годинник використовується для створення позначок часу для записів аудиту;

No: 3**Name: au_8_b****Type: string****Default: nil**

позначки часу застосовуються для записів аудиту, які відповідають <AU-08_ODP деталізація вимірювання часу> і які використовують всесвітній координований час, мають фіксоване місцеве зміщення місцевого часу від всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу.

3.8.1. СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (AU-8(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-45(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.8.2. ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (AU-8(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-45(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.9. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)

- a. Захист інформації аудиту та інструментів несанкціонованого доступу, зміни та видалення; журналювання аудиту від
- b. Сповіднення [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією] у разі виявлення несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.

No: 1

Name: au_9_odp

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту;

No: 2

Name: au_9_a

Type: string

Default: nil

інформація про аудит та інструменти журналювання аудиту захищені від несанкціонованого доступу, зміни та видалення;

No: 3

Name: au_9_b

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-09_ODP персонал або ролі> отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.

3.9.1. АПАРАТНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ОДНОРАЗОВОГО ЗАПИСУ (AU-9(1))

Журнали аудиту записані на апаратні носії інформації з одноразовим записом.

No: 1

Name: au_9_1_01

Type: string

Default: nil

журнали аудиту записані на апаратні носії інформації з одноразовим записом.

3.9.2. ЗБЕРІГАННЯ НА ОКРЕМИХ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ (AU-9(2))

Зберігати записи аудиту з [Призначення: визначеною організацією з частотою] у репозиторії, який є частиною фізично іншої системи або компонента системи, ніж система або компонент, який перевіряється.

No: 1

Name: au_9_2_odp

Type: integer

Default: 30

визначено частоту з якою необхідно зберігати записи аудиту;

No: 2

Name: au_9_2_01

Type: string

Default: nil

зберігати записи аудиту з <AU-09(02)_ODP частотою> у репозиторії, який є частиною іншої системи або компонента системи, не частиною системи або компонента системи, який перевіряється.

3.9.3. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (AU-9(3))

Запровадити криптографічні механізми для захисту цілісності інформації аудиту та інструментів аудиту.

No: 1

Name: au_9_3_01

Type: string

Default: nil

впроваджено криптографічні механізми для захисту цілісності інформації аудиту

3.9.4. ДОСТУП, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНСТВО В ПІДМНОЖИНІ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (AU-9(4))

Авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для [Призначення: визначеною організацією підмножини привілейованих користувачів].

No: 1**Name: au_9_4_odp****Type: string****Default: nil**

визначено підмножину привілейованих користувачів;

No: 2**Name: au_9_4_01****Type: string****Default: nil**

авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для <AU-09(04)_ODP підмножини привілейованих користувачів>.

3.9.5. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (AU-9(5))

Здійснювати подвійну авторизацію для [Вибір (один або кілька): переміщення; видалення] [Призначення: визначеної організацією інформації аудиту].

No: 1**Name: au_9_5_odp_1****Type: integer****Default: 30**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {переміщення; видалення};

No: 2**Name: au_9_5_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено інформацію аудиту, для якої має бути застосована подвійна авторизація;

No: 3**Name: au_9_5_01****Type: string****Default: nil**

подвійна авторизація застосовується для <AU09(05)_ODP[01] ВИБІРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)> з <AU-09(05)_ODP[02] інформації аудиту>.

3.9.6. ДОСТУП ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (AU-9(6))

Авторизувати доступ лише для читання інформації аудиту для [Призначення: визначеної організацією підмножини привілейованих користувачів].

No: 1**Name: au_9_6_odp****Type: string****Default: nil**

визначено підмножину привілейованих користувачів для яких доступ авторизовано тільки для читання.

No: 2**Name: au_9_6_01****Type: string****Default: nil**

авторизувати доступ лише для читання інформації аудиту для <AU-09(06)_ODP підмножини привілейованих користувачів>.

3.9.7. ЗБЕРІГАННЯ НА КОМПОНЕНТІ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (AU-9(7))

Зберігати інформацію про аудит на компоненті, що працює з іншою операційною системою, ніж система або компонент, який проходить аудит.

No: 1
Name: au_9_7_01
Type: string
Default: nil

інформація про аудит зберігається на компоненті, що працює з іншою операційною системою, ніж система або компонент, який проходить аудит

3.10. НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)

Надавайте неспростовні докази того, що особа (або процес, який діє від імені особи) виконала [Призначення: дії, визначені організацією, на які поширюється принцип неспростовності].

No: 1
Name: au_10_odp
Type: string
Default: nil

визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності;

No: 2
Name: au_10_01
Type: string
Default: nil

надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала <AU-10_ODP дії>.

3.10.1. АСОЦІАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-10(1))

Особистість джерела інформації зв'язується з інформацією з <AU-10(01)_ODP сила зв'язування>.

No: 1
Name: au_10_1_odp
Type: string
Default: nil

визначено міцність зв'язку між особистістю джерела інформації та інформацією;

No: 2
Name: au_10_1_a
Type: string
Default: nil

особистість джерела інформації зв'язується з інформацією з <AU-10(01)_ODP сила зв'язування>;

No: 3
Name: au_10_1_b
Type: string
Default: nil

впроваджено засоби, якими уповноважені особи можуть визначити особу виробника інформації.

3.10.2. РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА (AU-10(2))

а) Підтвердити прив'язку інформації про ідентичність джерела до інформації з [Призначення: визначеною організацією частотою]. б) Виконати [Призначення: визначені організацією дії] у разі помилки перевірки.

No: 1

Name: au_10_2_01

Type: string

Default: nil

НЕСПРОСТОВНІСТЬ - РАТИФІКАЦІЯ ПРИВ'ЯЗКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИРОБНИКА МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: au_10_2_a

Type: integer

Default: 30

Прив'язка інформації про ідентичність джерела до інформації підтвержується з частотою

No: 3

Name: au_10_2_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Виконуються дії у разі помилки перевірки

No: 4

Name: au_10_2_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою необхідно підтверджувати прив'язку інформації про ідентичність джерела до інформації

3.10.3. ЛАНЦЮЖОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ (AU-10(3))

Підтримувати перегляд і випуск ідентичності та повноважень у межах встановленого ланцюжка збереження доказів для всієї переглянутої або оприлюдненої інформації.

No: 1

Name: au_10_3_01

Type: string

Default: nil

Підтримується перегляд і випуск ідентичності та повноважень у межах встановленого ланцюжка збереження доказів для всієї переглянутої або оприлюдненої інформації

3.10.4. ВАЛІДАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРЕГЛЯ- (AU-10(4))

ЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИЧНОСТІ а) Підтвердити прив'язку особистості рецензента до інформації в точках передачі або видачі до її випуску або передачі між [Призначення: визначеними організацією домени безпеки]. б) Виконати [Призначення: визначені організацією дії] у разі помилки перевірки.

No: 1**Name: au_10_4_a****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Прив'язка особистості рецензента інформації до інформації в точках передачі або видачі до її випуску або передачі між доменами безпеки підтверджується

No: 2**Name: au_10_4_b****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Дії виконуються у випадку помилки перевірки

No: 3**Name: au_10_4_odp_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено домени безпеки, для яких прив'язка особи рецензента інформації до інформації повинна бути підтверджена в точках передачі або видачі

No: 4**Name: au_10_4_odp_02****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Визначено дії, які мають бути виконані у випадку помилки перевірки

3.10.5. ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-07]

Немає параметрів для цього контролю.

3.11. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)

Зберігати записи аудиту впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу, відповідно політиці зберігання записів], щоб забезпечити підтримку розслідувань (постфактум) інцидентів безпеки та приватності, а також для задоволення вимог нормативних і документів організації щодо збереження даних аудиту.

No: 1**Name: au_11_odp****Type: string****Default: nil**

визначено період часу для зберігання записів аудиту, який узгоджується з політикою зберігання записів;

No: 2**Name: au_11_01****Type: string****Default: nil**

записи аудиту зберігаються впродовж <AU-11_ODP період часу>, щоб забезпечити підтримку розслідування (постфактум) інцидентів безпеки та конфіденційності, а також відповідати нормативним та вимогам організації щодо збереження даних аудиту.

3.11.1. ДОВГОСТРОКОВА МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ (AU-11(1))

Впровадити <AU-11(01)_ODP заходи>, щоб гарантувати, що довгострокові записи аудиту, можуть бути отримані.

No: 1

Name: au_11_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи, необхідні для реалізації довгострокової можливості отримання записів аудиту

No: 2

Name: au_11_1_01

Type: string

Default: nil

впровадити <AU-11(01)_ODP заходи>, щоб гарантувати, що довгострокові записи аудиту, можуть бути отримані.

3.12. ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)

а. Забезпечити генерацію даних аудиту для типів подій, що перевіряються в AU-2а в [Призначення: визначених організацією компонентах системи].

б. Дозволити [Призначення: визначеному організацією персоналу або посадам] вибирати, які типи подій, що перевіряються, повинні перевірятися окремими компонентами системи;

с. Генерувати записи аудиту для типів подій, визначених в AU-2с. з вмістом згідно з AU-3.

No: 1

Name: au_12_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які забезпечують можливість

No: 2

Name: au_12_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи;

No: 3

Name: au_12_a

Type: string

Default: nil

можливість генерації записів аудиту для типів подій, які система

No: 4

Name: au_12_b

Type: list**Default:** ["admin"]

<AU-12_ODP[02] персонал або ролі> може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи;

No: 5**Name:** au_12_c**Type:** string**Default:** nil

згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03.

3.12.1. ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ТА СИНХРОНІЗОВАНИЙ ЗА ЧАСОМ ЖУРНАЛУ АУДИТУ (AU-12(1))

(01)[01] записи аудиту з <AU-12(01)_ODP[01] компонентів системи> збираються у загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту, який синхронізується у часі в межах <AU-12(01)_ODP[02] рівня взаємозв'язку>.

No: 1**Name:** au_12_1_odp_1**Type:** string**Default:** nil

AU-12(01)_ODP[01] визначено компоненти системи, з яких записи аудиту мають бути зібрані в загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту;

No: 2**Name:** au_12_1_odp_2**Type:** string**Default:** nil

AU-12(01)_ODP[02] визначено рівень взаємозв'язку між мітками часу окремих записів у журналах аудиту;

No: 3**Name:** au_12_1_01**Type:** string**Default:** nil

AU-12(01)[01] записи аудиту з <AU-12(01)_ODP[01] компонентів системи> збираються у загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту, який синхронізується у часі в межах <AU-12(01)_ODP[02] рівня взаємозв'язку>.

3.12.2. СТАНДАРТИЗОВАНІ ФОРМАТИ (AU-12(2))

Створити загальносистемний (логічний або фізичний) журнал аудиту, що складається із записів аудиту в стандартизованому форматі.

No: 1**Name:** au_12_2_01**Type:** string**Default:** nil

Створюється загальносистемний (логічний) журнал аудиту, що складається з записів аудиту в стандартизованому форматі

3.12.3. ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ АВТОРИЗОВАНІ ОСОБИ (AU-12(3))

Забезпечити та реалізувати можливість для [Призначення: визначених організацією окремих осіб або ролей] змінити аудит, який виконуватиметься на [Призначення: визначених організацією компонентах системи] на основі [Призначення: визначених організацією критеріїв вибору подій] у межах [Призначення: визначених організацією часових порогів].

No: 1

Name: au_12_3_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

Визначено осіб або ролі, яким дозволено змінювати аудит компонентів системи;

No: 2

Name: au_12_3_odp_2

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системи, на яких має виконуватися аудит;

No: 3

Name: au_12_3_odp_3

Type: string

Default: nil

Визначено критерії вибору подій;

No: 4

Name: au_12_3_odp_4

Type: string

Default: nil

Визначено часові пороги, в яких мають змінюватися аудит;

No: 5

Name: au_12_3_1

Type: string

Default: nil

Забезпечено можливість <AU-12(03)_ODP[01] особам або часових порогів>;

No: 6

Name: au_12_3_2

Type: string

Default: nil

Реалізовано можливість <AU-12(03)_ODP[01] особам або часових порогів>;

3.12.4. АУДИТ ЗАПИТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (AU-12(4))

Забезпечити та реалізувати можливості аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональні дані.

No: 1

Name: au_12_4_1

Type: list

Default: ["admin"]

забезпечена можливість аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональну ідентифікаційну інформацію.

No: 2

Name: au_12_4_2

Type: list

Default: ["admin"]

реалізована можливість аудиту параметрів подій запитів користувачів для наборів даних, що містять персональну ідентифікаційну інформацію.

3.13. МОНІТОРИНГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13)

a. Моніторинг [Завдання: визначена організацією інформація з відкритих джерел та/або інформаційних сайтів] [Завдання: частота, визначена організацією] на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

b. Якщо виявлено розголошення інформації:

1. Повідомити [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією];

2. Виконайте такі додаткові дії: [Призначення: додаткові дії, визначені організацією].

No: 1

Name: au_13_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено інформацію з відкритих джерел та/або інформаційні сайти, що підлягають моніторингу на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 2

Name: au_13_odp_2

Type: integer

Default: 30

визначено частоту моніторингу інформації з відкритих джерел та/або інформаційних сайтів на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 3

Name: au_13_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені в разі виявлення розголошення інформації;

No: 4

Name: au_13_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено додаткові дії, як і необхідно вжити у разі виявлення розголошення інформації;

No: 5

Name: au_13_a

Type: string

Default: nil

<AU-13_ODP[01] інформація з відкритих джерел та/або інформаційні сайти> відстежуються <AU-13_ODP[02] частота> на наявність доказів неавторизованого розголошення конфіденційної інформації;

No: 6**Name: au_13_b_1****Type: list****Default: ["admin"]**

<AU-13_ODP[03] персонал або ролі> буде повідомлено, якщо буде виявлено розголошення інформації;

No: 7**Name: au_13_b_2****Type: string****Default: nil**

<AU-13_ODP[04] додаткові дії> вживаються, якщо виявлено розголошення інформації.

3.13.1. ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ (AU-13(1))

Моніторинг інформації з відкритих джерел та інформаційних сайтів здійснюється за допомогою <AU-13(01)_ODP автоматизовані механізми>.

No: 1**Name: au_13_1_odp****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми моніторингу інформації з відкритих джерел та інформаційних сайтів;

No: 2**Name: au_13_1_01****Type: string****Default: nil**

моніторинг інформації з відкритих джерел та інформаційних сайтів здійснюється за допомогою <AU-13(01)_ODP автоматизовані механізми>.

3.13.2. ОГЛЯД САЙТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ (AU-13(2))

Проводити огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: au_13_2_odp****Type: integer****Default: 30**

визначено частоту з якою проводять огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу

No: 2**Name: au_13_2_01****Type: string****Default: nil**

проводиться огляд відкритих інформаційних сайтів, що підлягають моніторингу з <AU-13(02)_ODP частотою>.

3.13.3. АВТОРИЗОВАНЕ КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (AU-13(3))

Використовуйте методи виявлення, процеси та інструменти, щоб визначити, чи зовнішні суб'єкти копіюють організаційну інформацію неавторизованим способом.

No: 1

Name: au_13_3_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи, процеси та інструменти виявлення, щоб визначити, чи не копіюють зовнішні суб'єкти інформацію організації в несанкціонований спосіб.

3.14. АУДИТ СЕСІЇ (AU-14)

а. Надавати та реалізувати можливість для [Призначення: користувачів або ролей, визначених організацією] для [Вибору (одного або кількох): збору/запису або перегляду/прослуховування] вмісту сесії користувача в [Призначення: обставини, визначені організацією];

б. Розробляти, інтегрувати та використовувати діяльність з аудиту сесії, консультуючись із юрисконсультантом щодо її відповідності до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів і вказівок.

No: 1

Name: au_14_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено користувачів або ролі, які можуть перевіряти вміст сесії користувача;

No: 2

Name: au_14_odp_2

Type: integer

Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {збору/запису або перегляду/прослуховування};

No: 3

Name: au_14_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

визначено обставини, за яких вміст сесії користувача може бути перевірено;

No: 4

Name: au_14_a_1

Type: list

Default: ["admin"]

<AU-14_ODP[01] користувачам або ролям> надається можливість

No: 5

Name: au_14_a_2

Type: list

Default: ["admin"]

реалізовано можливість для <AU-14_ODP[01] користувачів або

No: 6**Name: au_14_b_1****Type: string****Default: nil**

діяльність з аудиту сесій розробляється після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

No: 7**Name: au_14_b_2****Type: string****Default: nil**

діяльність з аудиту сесій інтегрується після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

No: 8**Name: au_14_b_3****Type: string****Default: nil**

діяльність з аудиту сесій використовується після консультацій з юристом та відповідно до чинних законів, розпоряджень, директив, нормативних актів, політик, стандартів та вказівок;

3.14.1. СИСТЕМА ЗАПУСКУ (AU-14(1))

Аудит сесії при запуску системи автоматично ініціюється.

No: 1**Name: au_14_1_01****Type: string****Default: nil**

аудит сесії при запуску системи автоматично ініціюється

3.14.2. ЗАХОПЛЕННЯ ТА ЗАПИС ІНФОРМАЦІЇ (AU-14(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-14] [Вилучено: Включено до AU-14]

Немає параметрів для цього контролю.

3.14.3. ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА ПРОСЛУХОВУВАННЯ (AU-14(3))

Забезпечити та реалізувати можливість авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, у режимі реального часу.

No: 1**Name: au_14_3_1****Type: list****Default: ["admin"]**

забезпечується можливість для авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, в режимі реального часу;

No: 2
Name: au_14_3_2
Type: list
Default: ["admin"]

реалізовано можливість для авторизованих користувачів віддалено переглядати та прослуховувати вміст, пов'язаний із встановленою сесією користувача, в режимі реального часу;

3.15. АЛЬТЕРНАТИВНА МОЖЛИВІСТЬ АУДИТУ (AU-15) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до AU-05(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

3.16. МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АУДИТ (AU-16)

Використовувати [Призначення: визначені організацією методи] для координації [Призначення: визначеної організацією інформації] серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається за межі організації.

No: 1
Name: au_16_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено методи для координації інформації серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи);

No: 2
Name: au_16_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено інформацію для координації інформації серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи);

No: 3
Name: au_16_01
Type: string
Default: nil

організація використовує <AU-16_ODP[01] методи> для координації <AU-16_ODP[02] інформації> серед зовнішніх організацій, коли інформація аудиту передається через (за) межі організації (системи).

3.16.1. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (AU-16(1))

Вимагається, щоб ідентичність особистості зберігалася в міжорганізаційних журналах аудиту.

No: 1
Name: au_16_1_01
Type: string

Default: nil

вимагається, щоб ідентичність особистості зберігалася в міжорганізаційних журналах аудиту.

3.16.2. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ АУДИТУ (AU-16(2))

Надавати інформацію про міжорганізаційний аудит до [Призначення: організацій, визначених організацією] на основі [Призначення: визначеної організацією міжорганізаційної угоди про обмін].

No: 1

Name: au_16_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено організації до яких надають інформацію про міжорганізаційний аудит

No: 2

Name: au_16_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено міжорганізаційну угоду про розподіл.

No: 3

Name: au_16_2_01

Type: string

Default: nil

надати інформацію про міжорганізаційний аудит до <AU16(02)_ODP[01] організацій> організацією на основі <AU16(02)_ODP[02] угоди про розподіл>.

3.16.3. РОЗМЕЖУВАННЯ (AU-16(3))

Запровадити [Призначення: заходи, визначені організацією], щоб розмежувати людей від інформації аудиту, що передається в межах організації.

No: 1

Name: au_16_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено заходи для розмежування окремих осіб від інформації аудиту, що передається в межах організації;

No: 2

Name: au_16_3_01

Type: string

Default: nil

<AU-16(03)_ODP заходи> впроваджуються для того, щоб розмежування окремих осіб від інформації аудиту, що передається в межах організації;

4. СА

Клас заходів захисту СА — ОЦІНЮВАННЯ,

Опис Цей клас регламентує процеси перевірки ефективності заходів захисту, авторизації систем та їх безперервного моніторингу.

Перелік заходів захисту Політика і процедури оцінювання, акредитація та моніторинг безпеки (CA-1); Оцінювання (CA-2); Незалежні експерти (CA-2(1)); Спеціалізовані оцінки (CA-2(2)); Зовнішні організації (CA-2(3)); Взаємодія систем (CA-3); Незахищені з'єднання системи (CA-3(1)) [Вилучено]; Захищені з'єднання системи (CA-3(2)); Несекретні з'єднання системи безпеки, що не є національними (CA-3(3)) [Вилучено]; Підключення до загальнодоступних мереж (CA-3(4)) [Вилучено]; Обмеження зв'язку із зовнішніми системами (CA-3(5)) [Вилучено]; Передача дозволів (CA-3(6)); Транзитивний обмін інформацією (CA-3(7)); Сертифікація безпеки (CA-4) [Вилучено]; План усунення недоліків та контрольні показники (CA-5); Автоматизація підтримки задля точності та вживаності (CA-5(1)); Акредитація (CA-6); Спільна акредитація - одна і та сама організація (CA-6(1)); Спільна акредитація - різні організації (CA-6(2)); Безперервний моніторинг (CA-7); Незалежне оцінювання (CA-7(1)); Види оцінок (CA-7(2)) [Вилучено]; Аналіз тенденції (CA-7(3)); Моніторинг ризику (CA-7(4)); Узгоджений аналіз (CA-7(5)); Безперервний моніторингу (CA-7(6)); Тестування на проникнення (CA-8); Незалежна команда або агент на проникнення (CA-8(1)); Червона команда (CA-8(2)); Можливості перевірки на проникнення (CA-8(3)); Внутрішні системні зв'язки (CA-9); Відповідність заходів безпеки (CA-9(1)).

4.1. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ (CA-1)

a. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика оцінювання, авторизації та моніторингу, яка:

(a) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності, а також пов'язаних з ними заходів оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності.

b. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

c. Переглядати та оновлювати поточне оцінювання, авторизацію та моніторинг:

1. Політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_1_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 2

Name: ca_1_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 3

Name: ca_1_odp_3

Type: integer

Default: 30

вибрано одне або декілька з наступних ЗНА ЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};

No: 4

Name: ca_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управлятиме розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 5

Name: ca_1_odp_5

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 6

Name: ca_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики оцінки, авторизації та моніторингу;

No: 7

Name: ca_1_odp_7

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточні процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 8

Name: ca_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу;

No: 9

Name: ca_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 10

Name: ca_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика оцінювання, авторизації та моніторингу поширюється

No: 11**Name: ca_1_a_3****Type: list****Default: ["admin"]**

розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 12**Name: ca_1_a_4****Type: list****Default: ["admin"]**

процедури оцінювання, авторизації та моніторингу поширюються серед <CA-01_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 13**Name: ca_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить мету;

No: 14**Name: ca_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить сферу застосування;

No: 15**Name: ca_1_a_1_a_3****Type: list****Default: ["admin"]**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить ролі;

No: 16**Name: ca_1_a_1_a_4****Type: string****Default: nil**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить обов'язки;

No: 17**Name: ca_1_a_1_a_5****Type: string****Default: nil**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить відповідальність керівництва;

No: 18**Name: ca_1_a_1_a_6****Type: string****Default: nil**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить координацію між підрозділами організації;

No: 19**Name: ca_1_a_1_a_7****Type: list****Default: ["admin"]**

політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить систему контролю відповідності;

No: 20**Name: ca_1_a_1_b****Type: string****Default: nil**

<CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політика оцінювання, надання дозволів та моніторингу відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам;

No: 21**Name: ca_1_b****Type: string****Default: nil**

<CA-01_ODP[04] посадова особа > призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

No: 22**Name: ca_1_c_1_1****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу з <CA-01_ODP[05] частотою>;

No: 23**Name: ca_1_c_1_2****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу після <CA-01_ODP[06] подій>;

No: 24**Name: ca_1_c_2_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу з <CA-01_ODP[07] частотою>;

No: 25**Name: ca_1_c_2_2****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу після <CA-01_ODP[07] подій>;

4.2. ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)

а. Виберіть відповідного оцінювача або команду з оцінки для типу оцінювання, яке буде проводитися;

- b. Розробіть план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, в тому числі:
1. заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню;
 2. процедури оцінювання, ефективності заходів; які використовуватимуться для визначення
 3. середовище оцінювання, групу оцінювання, ролі й обов'язки з оцінювання.
- c. Забезпечити розгляд і затвердження плану оцінювання уповноваженою офіційною особою або призначеним для проведення оцінювання представником;
- d. Оцінити заходи захисту в системі та в її середовищі функціонування з [Призначення: визначеною організацією частотою] для визначення, наскільки коректно реалізовані заходи безпеки і чи працюють вони за призначенням і дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог безпеки та приватності;
- e. Підготувати звіт оцінювання безпеки, який документує результати оцінювання;
- f. Надати результати оцінювання з безпеки [Призначення: особам або ролям, визначеним організацією].

No: 1

Name: ca_2_odp_1

Type: list

Default: ["admin"]

визначено частоту, з якою слід оцінювати засоби контролю в системі та середовищі її функціонування;

No: 2

Name: ca_2_odp_2

Type: list

Default: ["admin"]

визначені особи або ролі, яким мають бути надані результати оцінювання з безпеки;

No: 3

Name: ca_2_a

Type: string

Default: nil

обрано відповідного оцінювача або команду оцінювачів для проведення оцінювання;

No: 4

Name: ca_2_b_1

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню.

No: 5

Name: ca_2_b_2

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів.

No: 6

Name: ca_2_b_3_1

Type: string

Default: nil

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання.

No: 7

Name: ca_2_b_3_2

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання.

No: 8

Name: ca_2_b_3_3

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання.

No: 9

Name: ca_2_c

Type: string

Default: nil

план оцінки заходів захисту розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед проведенням оцінки;

No: 10

Name: ca_2_d_1

Type: string

Default: nil

заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до безпеки;

No: 11

Name: ca_2_d_2

Type: string

Default: nil

заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до конфіденційності;

No: 12

Name: ca_2_e

Type: string

Default: nil

готується звіт оцінювання, який документує результати оцінювання;

No: 13

Name: ca_2_f

Type: list

Default: ["admin"]

результати оцінювання з безпеки надаються <CA-02_ODP[02] особам або ролям>.

4.2.1. НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТИ (CA-2(1))

Для проведення контрольних оцінок залучаються незалежні експерти або групи експертів.

No: 1

Name: ca_2_1_01

Type: list

Default: ["admin"]

Для проведення контрольних оцінок залучаються незалежні експерти або групи експертів.

4.2.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОЦІНКИ (CA-2(2))

Ввести як частину оцінювання заходів безпеки та приватності, [Призначення: з визначеною організацією частотою], [Вибір: з попередженням; без попередження], [Вибір (один або кілька): поглиблений моніторинг; сканування уразливостей; тестування на шкідливих користувачів; оцінювання внутрішньої загрози; тестування продуктивності та навантаження; [Призначення: організаційно визначені інші форми оцінювання]].

No: 1

Name: ca_2_2_odp_1

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою слід включати спеціалізовані оцінки як частину оцінювання безпеки та конфіденційності;

No: 2

Name: ca_2_2_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {з попередженням; без попередження};

No: 3

Name: ca_2_2_odp_3

Type: list

Default: ["admin"]

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {поглиблений моніторинг; сканування уразливостей; тестування на шкідливих користувачів; оцінювання внутрішньої загрози; тестування продуктивності та навантаження; };

No: 4

Name: ca_2_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначаються інші форми оцінювання (якщо вони були обрані);

No: 5

Name: ca_2_2_01

Type: string

Default: nil

<CA-02(02)_ODP[01] періодичність оцінювання> <CA02(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> ПАРАМЕТРА(iv)> включаються як частина оцінювання заходів безпеки та конфіденційності;

4.2.3. ЗОВНІШНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (CA-2(3))

Використовуйте результати контрольного оцінювання, які виконує [Призначення: зовнішня організація, визначена організацією] на [Призначення: система, визначена організацією], коли оцінювання відповідає [Завдання: вимоги, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_2_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено організацію, яка надає результати оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 2

Name: ca_2_3_odp_2

Type: string**Default:** nil

визначено систему, яка приймає результати оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 3**Name:** ca_2_3_odp_3**Type:** string**Default:** nil

визначено вимоги до результатів оцінок заходів захисту інформації та персональних даних

No: 4**Name:** ca_2_3_01**Type:** string**Default:** nil

прийняти результати оцінок заходів захисту інформації та

4.3. ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)

а. схвалити та керувати обміном інформацією між системою та іншими системами за допомогою [Вибір (один або кілька): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди про нерозголошення; [Доручення: тип договору, визначений організацією]];

б. документувати, як частину угоди про обмін, характеристики інтерфейсу, вимоги до безпеки та приватності, засоби контролю та відповідальність для кожної системи, а також характер переданої інформації;

с. здійснювати перегляд та оновлення угод з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1**Name:** ca_3_odp_1**Type:** list**Default:** ["admin"]

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {}): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди

No: 2**Name:** ca_3_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначено тип угоди, який використовується для схвалення та керування обміном інформацією (якщо вибрано);

No: 3**Name:** ca_3_odp_3**Type:** integer**Default:** 30

визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди;

No: 4**Name:** ca_3_a**Type:** string**Default:** nil

обмін інформацією між системою та іншими системами схвалюється та керується за допомогою <CA-03_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>;

No: 5**Name: ca_3_b_1****Type: string****Default: nil**

характеристики інтерфейсу задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 6**Name: ca_3_b_2****Type: string****Default: nil**

вимоги до безпеки задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 7**Name: ca_3_b_3****Type: string****Default: nil**

вимоги щодо конфіденційності задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 8**Name: ca_3_b_4****Type: string****Default: nil**

заходи захисту задокументовані як частина кожної угоди про обмін;

No: 9**Name: ca_3_b_5****Type: string****Default: nil**

відповідальність за кожну сист ему задокументована як частина кожної угоди про обмін;

No: 10**Name: ca_3_b_6****Type: string****Default: nil**

характер переданої інформації документується як частина кожної угоди про обмін;

No: 11**Name: ca_3_c****Type: string****Default: nil**

угоди переглядаються та оновлюються <CA-03_ODP[03] частота>.

4.3.1. НЕЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (CA-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(25)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.2. ЗАХИЩЕНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ (CA-3(2))

Захищені з'єднання системи (ca-3(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.3. НЕСЕКРЕТНІ З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ЩО НЕ Є НАЦІОНАЛЬНИМИ (СА-3(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(27)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ МЕРЕЖ (СА-3(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(28)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.5. ОБМЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ (СА-3(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-07(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

4.3.6. ПЕРЕДАЧА ДОЗВОЛІВ (СА-3(6))

Переконавшись, що особи або системи, які передають дані між взаємопов'язаними системами, мають необхідні повноваження (тобто дозволи на запис або привілеї), до прийняття таких даних.

No: 1

Name: ca_3_6_01

Type: string

Default: nil

особи або системи, які передають дані між системами, що з'єднуються, мають необхідні повноваження (тобто дозволи на запис або привілеї) перед тим, як приймати такі дані.

4.3.7. ТРАНЗИТИВНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (СА-3(7))

а) Визначити транзитивний (низхідний) обмін інформацією з іншими системами через системи, визначені в СА-3а; б) Вжити заходів для забезпечення припинення транзитивного (низхідного) обміну інформацією, коли засоби контролю ідентифікованих транзитивних (низхідних) систем не можуть бути перевірені або підтверджені.

No: 1

Name: ca_3_7_a

Type: string

Default: nil

визначено транзитний обмін інформацією з іншими системами через системи, визначені в CA-03a;

No: 2

Name: ca_3_7_b

Type: list

Default: ["admin"]

вживаються заходи для забезпечення припинення транзитного обміну інформацією, коли засоби контролю над ідентифікованими транзитними системами не можуть бути перевірені або підтверджені.

4.4. СЕРТИФІКАЦІЯ БЕЗПЕКИ (CA-4) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CA-02]

Немає параметрів для цього контролю.

4.5. ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (CA-5)

а. Розробити для системи план усунення недоліків та контрольні показники з метою документування запланованих коригувальних дій організації для усунення недоліків і зауважень, які виявлені в ході оцінювання заходів захисту, а також для зменшення або усунення відомих вразливостей у системі.

б. Оновлювати чинний план усунення недоліків та контрольні показники з [Призначення: визначеною організацією частотою] на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу.

No: 1

Name: ca_5_odp

Type: list

Default: ["admin"]

визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу;

No: 2

Name: ca_5_a

Type: list

Default: ["admin"]

розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі;

No: 3

Name: ca_5_b

Type: string

Default: nil

існуючий план оновлюється <CA-05_ODP частота> на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу.

4.5.1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (CA-5(1))

<CA-05(01)_ODP автоматизовані механізми> використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності плану усунення недоліків і основних етапів для системи.

No: 1

Name: ca_5_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, які використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності плану усунення недоліків і основних етапів для системи;

No: 2

Name: ca_5_1_01

Type: string

Default: nil

<CA-05(01)_ODP автоматизовані механізми> використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності плану усунення недоліків і основних етапів для системи.

4.6. АКРЕДИТАЦІЯ (CA-6)

- a. Призначити старшого керівника, який відповідає за систему;
- b. Призначити старшого керівника, відповідального за систему, та будь-які загальні заходи захисту, успадковані системою.
- c. Переконалися перед початком функціонування системи, що посадова особа:
 1. акредитує загальні заходи захисту, що успадковані системою;
 2. акредитує систему на функціонування за призначенням.
- d. Переконайтеся, що посадова особа, яка акредитує засоби захисту, дозволяє використання цих засобів захисту для успадкування організаційними системами;
- e. Оновлювати акредитацію [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ca_6_odp

Type: integer

Default: 30

визначено частоту, з якою потрібно оновлювати акредитації;

No: 2

Name: ca_6_a

Type: string

Default: nil

призначено старшого керівника, який відповідає за систему;

No: 3

Name: ca_6_b

Type: string

Default: nil

призначено старшого керівника, відповідального за систему, та будь-які загальні заходи захисту, успадковані системою;

No: 4**Name: ca_6_c_1****Type: string****Default: nil**

перед початком функціонування системи посадова особа, яка відповідає за систему, акредитує загальні заходи захисту, що успадковані системою;

No: 5**Name: ca_6_c_2****Type: string****Default: nil**

перед початком функціонування системи посадова особа, яка відповідає за систему, акредитує систему на функціонування за призначенням;

No: 6**Name: ca_6_d****Type: string****Default: nil**

посадова особа, яка акредитує заходи захисту, дозволяє використання цих заходів захисту для успадкування системами організації;

No: 7**Name: ca_6_e****Type: string****Default: nil**

акредитації оновлюються <CA-06_ODP частота>.

4.6.1. СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - ОДНА І ТА САМА ОРГАНІЗАЦІЯ (CA-6(1))

Для системи впроваджено спільний процес акредитації;

No: 1**Name: ca_6_1_1****Type: string****Default: nil**

для системи впроваджено спільний процес акредитації;

No: 2**Name: ca_6_1_2****Type: string****Default: nil**

спільний процес акредитації, який використовується в системі, включає в себе кілька посадових осіб з однієї організації, які надають акредитацію.

4.6.2. СПІЛЬНА АКРЕДИТАЦІЯ - РІЗНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (CA-6(2))

Впровадити спільний процес акредитації для системи, що має кількох уповноважених посадових осіб з принаймні однією уповноваженою посадовою особою з організації, яка є зовнішньою організацією, що здійснює акредитацію.

No: 1
Name: ca_6_2_1
Type: string
Default: nil

для системи впроваджено спільний процес акредитації;

No: 2
Name: ca_6_2_2
Type: string
Default: nil

спільний процес акредитації, що використовується в системі, передбачає наявність кількох посадових осіб, які надають акредитації, принаймні одна з яких є посадовою особою з організації, що не належить до організації, яка здійснює акредитацію.

4.7. БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)

Розробити стратегію безперервного моніторингу безпеки та приватності й упровадити програму безперервного моніторингу безпеки та приватності, яка охоплює:

- a. встановлення показників безпеки та приватності, які необхідно відстежувати: [Призначення: визначені організацією метрики];
- b. встановлення [Призначення: визначена організацією частота] для моніторингу та [Призначення: визначена організацією частота] для безперервного оцінювання ефективності заходів захисту;
- c. поточні оцінювання заходів захисту відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
- d. постійний моніторинг стану безпеки та приватності відповідно до встановлених організацією метрик і відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
- e. зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу безпеки та приватності;
- f. дії реагування за результатами аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю;
- g. повідомлення про статус безпеки та приватності системи [Призначення: визначені організацією персонал або ролі] з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1
Name: ca_7_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено метрики системного рівня, які підлягають моніторингу;

No: 2
Name: ca_7_odp_2
Type: integer
Default: 30

визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту;

No: 3
Name: ca_7_odp_3
Type: integer
Default: 30

визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту;

No: 4
Name: ca_7_odp_4
Type: list
Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки системи;

No: 5
Name: ca_7_odp_5
Type: integer
Default: 30

визначено частоту, з якою повідомляється про стан безпеки системи;

No: 6
Name: ca_7_odp_6
Type: list
Default: ["admin"]

визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан конфіденційності системи;

No: 7
Name: ca_7_odp_7
Type: integer
Default: 30

визначено частоту, з якою повідомляється про стан конфіденційності системи;

No: 8
Name: ca_7_1
Type: string
Default: nil

розроблено стратегію безперервного моніторингу на системному рівні;

No: 9
Name: ca_7_2
Type: string
Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи здійснюється відповідно до стратегії безперервного моніторингу на рівні організації;

No: 10
Name: ca_7_a
Type: string
Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлення наступних метрик на рівні системи, які підлягають моніторингу:

No: 11
Name: ca_7_b_1
Type: string
Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені захисту;

No: 12
Name: ca_7_b_2
Type: string
Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені

No: 13
Name: ca_7_c
Type: list
Default: ["admin"]

безперервний моніторинг на рівні системи включає поточні контрольні оцінки відповідно до стратегії безперервного моніторингу;

No: 14

Name: ca_7_d

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає постійний моніторинг визначених системою та організацією показників відповідно до стратегії безперервного моніторингу;

No: 15

Name: ca_7_e

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу;

No: 16

Name: ca_7_f

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає в себе дії з реагування на результати аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю;

No: 17

Name: ca_7_g_1

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення

No: 18

Name: ca_7_g_2

Type: string

Default: nil

безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення

4.7.1. НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (CA-7(1))

Для постійного моніторингу заходів захисту в системі залучаються незалежні експертів або групи з оцінювання.

No: 1

Name: ca_7_1_01

Type: string

Default: nil

для постійного моніторингу заходів захисту в системі залучаються незалежні експертів або групи з оцінювання.

4.7.2. ВИДИ ОЦІНОК (CA-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CA-02]

Немає параметрів для цього контролю.

4.7.3. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (CA-7(3))

Впровадити аналіз тенденцій, щоб визначити, чи потрібно змінювати реалізацію заходу захисту, частоту постійних моніторингових заходів і види діяльності, що використовуються в процесі безперервного моніторингу, на основі емпіричних даних.

No: 1

Name: ca_7_3_1

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій використовується для визначення того, чи потрібно змінювати реалізацію заходів захисту, які використовуються в процесі безперервного моніторингу, на основі емпіричних даних;

No: 2

Name: ca_7_3_2

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій застосовується для того, щоб на основі емпіричних даних визначити, чи потрібно змінювати частоту постійного моніторингу;

No: 3

Name: ca_7_3_3

Type: string

Default: nil

аналіз тенденцій застосовується для того, щоб на основі емпіричних даних визначити, чи потрібно змінювати види діяльності, які використовуються в процесі безперервного моніторингу.

4.7.4. МОНІТОРИНГ РИЗИКУ (CA-7(4))

Забезпечити моніторинг ризиків, що є невід'ємною частиною стратегії постійного моніторингу та включає:

- (a) моніторинг ефективності;
- (b) моніторинг відповідності;
- (c) моніторинг змін.

No: 1

Name: ca_7_4_01

Type: string

Default: nil

моніторинг ризиків є невід'ємною частиною стратегії безперервного моніторингу;

No: 2

Name: ca_7_4_a

Type: string

Default: nil

моніторинг ефективності включено до моніторингу ризиків;

No: 3

Name: ca_7_4_b

Type: string

Default: nil

моніторинг відповідності включено до моніторингу ризиків;

No: 4

Name: ca_7_4_c

Type: string**Default: nil**

моніторинг змін включений до моніторингу ризиків.

4.7.5. УЗГОДЖЕНИЙ АНАЛІЗ (CA-7(5))

Застосуйте наступні дії, щоб перевірити, що політики встановлені, а запроваджені заходи захисту працюють узгоджено: [Призначення: дії, визначені організацією].

No: 1**Name: ca_7_5_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначені дії для підтвердження того, що політики встановлені;

No: 2**Name: ca_7_5_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначені дії для підтвердження того, що впроваджені заходи захисту працюють узгоджено;

No: 3**Name: ca_7_5_1****Type: string****Default: nil**

<CA-07(05)_ODP[01] дії> використовуються для перевірки того, що політики встановлено;

No: 4**Name: ca_7_5_2****Type: string****Default: nil**

<CA-07(05)_ODP[02] дії> використовуються для перевірки того, що впроваджені заходи захисту працюють узгоджено

4.7.6. БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГУ (CA-7(6))

Забезпечити точність, актуальність і доступність результатів моніторингу для системи за допомогою [Завдання: автоматизовані механізми, визначені організацією]

No: 1**Name: ca_7_6_odp****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми забезпечення точності, актуальності та доступності результатів моніторингу системи;

No: 2**Name: ca_7_6_01****Type: string****Default: nil**

<CA-07(06)_ODP автоматизовані механізми > використовуються для забезпечення точності, актуальності та доступності результатів моніторингу системи.

4.8. ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8)

Проводити тестування на проникнення з [Призначення: визначеною організацією частотою] у [Призначення: визначеній організацією інформаційній системі чи системному компоненті].

No: 1

Name: ca_8_odp_1

Type: integer

Default: 30

визначено частоту з якою проводить тестування на проникнення.

No: 2

Name: ca_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено систему у якій проводить тестування на проникнення

No: 3

Name: ca_8_01

Type: string

Default: nil

проводиться тестування на проникнення з <CA-08_ODP[01] частотою> у <CA-08_ODP[02] системі>.

4.8.1. НЕЗАЛЕЖНА КОМАНДА АБО АГЕНТ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8(1))

Для проведення тестування на проникнення в систему або компонентів системи залучається незалежний агент або команда з тестування на проникнення.

No: 1

Name: ca_8_1_01

Type: string

Default: nil

для проведення тестування на проникнення в систему або компонентів системи залучається незалежний агент або команда з тестування на проникнення.

4.8.2. ЧЕРВОНА КОМАНДА (CA-8(2))

Використовувати наступні вправи червоної команди, для імітації спроб супротивників скомпрометувати системи організації відповідно до прийнятих правил ведення бойових дій: [Завдання: визначені організацією вправи червоної команди].

No: 1

Name: ca_8_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено вправи червоної команди для імітації спроби супротивників скомпрометувати системи організації;

No: 2

Name: ca_8_2_01

Type: string**Default: nil**

залучити <CA-08(02)_ODP вправи червоної команди>, щоб імітувати спроби супротивників скомпрометувати системи організації.

4.8.3. МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ НА ПРОНИКНЕННЯ (CA-8(3))

Впровадити процес тестування на проникнення, який охоплює [Призначення: визначену організацією частоту] [Вибір: з попередженням; без попередження] спроб обійти чи зламати заходи захисту, пов'язані з фізичними точками доступу до об'єкта.

No: 1**Name: ca_8_3_odp_1****Type: integer****Default: 30**

визначено частоту спроби обійти або зламати заходи захисту, пов'язані з фізичними точками доступу до об'єкта в тестуванні на проникнення

No: 2**Name: ca_8_3_odp_2****Type: integer****Default: 30**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {з попередженням; без попередження};

No: 3**Name: ca_8_3_01****Type: string****Default: nil**

впроваджено процес тестування на проникнення, який

4.9. ВНУТРІШНІ СИСТЕМНІ ЗВ'ЯЗКИ (CA-9)

- Авторизувати внутрішні підключення [Призначення: системні компоненти або класи компонентів, що організація визначила] до системи;
- Задokumentувати, для кожного внутрішнього з'єднання, характеристики інтерфейсу, вимоги безпеки та приватності, а також характер переданої інформації;
- Розірвати внутрішні системні підключення після [Призначення: умови, визначені організацією];
- Переглядати [Призначення: частота, визначена організацією] постійну потребу в кожному внутрішньому з'єднанні.

No: 1**Name: ca_9_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи або класи компонентів, що потребують внутрішніх підключень до системи;

No: 2**Name: ca_9_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено умови, за яких необхідно розірвати внутрішні підключення;

No: 3**Name: ca_9_odp_3****Type: integer****Default: 30**

визначено частоту, з якою необхідно переглядати постійну потребу в кожному внутрішньому з'єднанні;

No: 4**Name: ca_9_a****Type: string****Default: nil**

внутрішні підключення <CA-09_ODP[01] компонентів системи> до системи є авторизовані;

No: 5**Name: ca_9_b_1****Type: string****Default: nil**

для кожного внутрішнього з'єднання задокументовані характеристики інтерфейсу;

No: 6**Name: ca_9_b_2****Type: string****Default: nil**

для кожного внутрішнього з'єднання задокументовані вимоги безпеки;

No: 7**Name: ca_9_b_3****Type: string****Default: nil**

для кожного внутрішнього з'єднання задокументовані вимоги конфіденційності;

No: 8**Name: ca_9_b_4****Type: string****Default: nil**

для кожного внутрішнього з'єднання задокументовані характер переданої інформації;

No: 9**Name: ca_9_c****Type: string****Default: nil**

внутрішні з'єднання системи розриваються після виконання <CA09_ODP[02] умов>;

No: 10**Name: ca_9_d****Type: string****Default: nil**

переглядається подальша потреба у кожному внутрішньому з'єднанні <CA-09_ODP[03] частота>.

4.9.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (CA-9(1))

Забезпечується надання результатів внутрішніх підключень до компонентів системи.

No: 1**Name: ca_9_1_1**

Type: string**Default:** nil

перед встановленням внутрішнього з'єднання виконується перевірка на відповідність вимогам безпеки складових компонентів системи;

No: 2**Name:** ca_9_1_2**Type:** string**Default:** nil

перед встановленням внутрішнього з'єднання виконується перевірка на відповідність вимогам конфіденційності складових компонентів системи;

5. CM

Клас заходів захисту CM — УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

Опис Цей клас гарантує створення та підтримання базових налаштувань системи, а також строгий контроль за змінами в апаратному та програмному забезпеченні.

Перелік заходів захисту Політика та процедури управління конфігурацією (CM-1); Базова конфігурація (CM-2); Перегляд та оновлення (CM-2(1)) [Вилучено]; Автоматизація підтримки задля точності та вживаності (CM-2(2)); Зберігання попередніх версій конфігурацій (CM-2(3)); Неавторизоване програмне забезпечення (CM-2(4)); Авторизоване програмне забезпечення (CM-2(5)) [Вилучено]; Розробка та середовище тестування (CM-2(6)); Конфігурація систем та компонентів для сфер з високим ризиком (CM-2(7)); Управління змінами конфігурації (CM-3); Автоматизоване документування, повідомлення та заборона внесення змін (CM-3(1)); Тестування, валідація та документування змін (CM-3(2)); Автоматизована реалізація змін (CM-3(3)); Представник безпеки (CM-3(4)); Автоматичне реагування безпеки (CM-3(5)); Управління засобами криптографічного захисту (CM-3(6)); Перегляд змін у системі (CM-3(7)); Запобігання чи обмеження змін конфігурації (CM-3(8)); Аналіз впливу на безпеку та приватність (CM-4); Відокремлені випробувальні середовища (CM-4(1)); Верифікація функцій безпеки та приватності (CM-4(2)); Обмеження доступу до зміни (CM-5); Аудит і здійснення автоматичного доступу (CM-5(1)); Перегляд змін у системі (CM-5(2)) [Вилучено]; Підписані компоненти (CM-5(3)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (CM-5(4)); Обмеження повноважень для виробництва та експлуатації (CM-5(5)); Обмеження повноважень для бібліотек (CM-5(6)); Обмеження доступу до зміни вадження заходів захисту (CM-5(7)) [Вилучено]; Налаштування конфігурації (CM-6); Автоматизоване управління, застосування та верифікація (CM-6(1)); Налаштування конфігурації санкціоновані зміни (CM-6(2)); Демонстрація відповідності (CM-6(4)) [Вилучено]; Мінімально необхідна функціональність (CM-7); Періодичний перегляд (CM-7(1)); Заборона виконання програми (CM-7(2)); Відповідність реєстрації (CM-7(3)); Неавторизоване програмне забезпечення - чорний список (CM-7(4)); Авторизоване програмне забезпечення – білий список (CM-7(5)); Замкнуті середовища з обмеженими привілеями (CM-7(6)); Виконуваний код у захищеному середовищі (CM-7(7)); Бінарний або машинний виконуваний код (CM-7(8)); Заборона використання неавторизованого обладнання (CM-7(9)); Інвентаризація компонентів системи (CM-8); Оновлення під час встановлення та видалення (CM-8(1)); Автоматизована підтримка (CM-8(2)); Автоматизоване виявлення неавторизованих компонентів (CM-8(3)); Інформація про підзвітність (CM-8(4)); Інвентаризація компонентів системи дублювання компонентів обліку (CM-8(5)); Перевірені налаштування та затверджені відхилення (CM-8(6)); Централізоване сховище (CM-8(7)); Автоматизоване відстеження місця розташування (CM-8(8)); Призначення компонентів системам (CM-8(9)); План управління конфігурацією (CM-9); Встановлення відповідальності (CM-9(1)); Обмеження використання програмного забезпечення (CM-10); Обмеження використання програмного забезпечення програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом (CM-10(1)); Встановлене користувачем програмне забезпечення (CM-11); Встановлене користувачем

програмне забезпечення попередження про несанкціоновану інсталяцію (СМ-11(1)); Встановлене користувачем програмне забезпечення встановлення програмного забезпечення з привілейованим статусом (СМ-11(2)); Встановлене користувачем програмне забезпечення автоматичне виконання і моніторинг (СМ-11(3)); Розташування інформації (СМ-12); Автоматизовані інструменти підтримки розташування інформації (СМ-12(1)); Відображення дій даних (СМ-13); Підписані компоненти (СМ-14).

5.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначених організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики управління конфігурацією, яка:

2.

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам; процедури, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією.

b. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією.

с. Переглядати та оновлювати поточну політику управління конфігурацією:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на яких поширюється політика управління конфігурацією;

No: 2

Name: cm_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на яких поширюється процедури управління конфігурацією;

No: 3

Name: cm_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4

Name: cm_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управляє розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією;

No: 5**Name: cm_1_odp_5****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією;

No: 6**Name: cm_1_odp_6****Type: string****Default: nil**

визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією;

No: 7**Name: cm_1_odp_7****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією;

No: 8**Name: cm_1_odp_8****Type: string****Default: nil**

визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією;

No: 9**Name: cm_1_a_1****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано політику управління конфігурацією;

No: 10**Name: cm_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика управління конфігурацією поширюється на <CM01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11**Name: cm_1_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури управління, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією;

No: 12**Name: cm_1_a_4****Type: string****Default: nil**

процедури управління конфігурацією поширюються на <CM01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13**Name: cm_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить мету;

No: 14**Name: cm_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить сферу застосування;

No: 15**Name: cm_1_a_1_a_3****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить ролі;

No: 16**Name: cm_1_a_1_a_4****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить обов'язки;

No: 17**Name: cm_1_a_1_a_5****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить відповідальність керівництва;

No: 18**Name: cm_1_a_1_a_6****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить координацію між підрозділами організації;

No: 19**Name: cm_1_a_1_a_7****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> політики управління конфігурацією містить систему контролю відповідності;

No: 20**Name: cm_1_a_1_b****Type: string****Default: nil**

політика управління конфігурацією відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21**Name: cm_1_b****Type: string****Default: nil**

<CM-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією;

No: 22**Name: cm_1_c_1_1**

Type: string**Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика управління

No: 23**Name: cm_1_c_1_2****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика управління

No: 24**Name: cm_1_c_2_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури управління

No: 25**Name: cm_1_c_2_2****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури управління

5.2. БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)

а. Розробити, задокументувати та підтримувати за допомогою заходів конфігурації поточні базові налаштування системи.

б. Переглядати та оновлювати базові налаштування системи:

1. з [Призначення: визначеною організацією частотою];
2. за потреби внаслідок [Призначення: визначених організацією обставин];
3. коли встановлені нові або оновлені компоненти системи.

No: 1**Name: cm_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено частоту перегляду та оновлення базових налаштувань;

No: 2**Name: cm_2_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено обставини, що вимагають перегляду та оновлення базових налаштувань;

No: 3**Name: cm_2_a_1****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано поточні базові налаштування системи;

No: 4**Name: cm_2_a_2****Type: string****Default: nil**

поточні базові налаштування системи підтримуються за допомогою заходів конфігурації;

No: 5

Name: cm_2_b_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи

No: 6

Name: cm_2_b_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи

No: 7

Name: cm_2_b_3

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються базові налаштування системи коли встановлюються або модернізуються компоненти системи.

5.2.1. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ (СМ-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СМ-02]

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ЗАДЛЯ ТОЧНОСТІ ТА ВЖИВАНOSTІ (СМ-2(2))

Підтримувати актуальність, повноту, точність і доступність базової конфігурації системи за допомогою [Призначення: автоматизовані механізми, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_2_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки базової конфігурації системи;

No: 2

Name: cm_2_2_1

Type: string

Default: nil

актуальність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

No: 3

Name: cm_2_2_2

Type: string

Default: nil

повнота базової конфігурації системи підтримується за допомогою <СМ-02(02)_ОDP автоматизовані механізми>;

No: 4**Name: cm_2_2_3****Type: string****Default: nil**

точність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <CM-02(02)_ODP автоматизовані механізми>;

No: 5**Name: cm_2_2_4****Type: string****Default: nil**

доступність базової конфігурації системи підтримується за допомогою <CM-02(02)_ODP автоматизовані механізми>;

5.2.3. ЗБЕРІГАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ КОНФІГУРАЦІЙ (CM-2(3))

Зберігати [Призначення: кількість, визначена організацією] попередніх версій базових конфігурацій системи для підтримки відкату.

No: 1**Name: cm_2_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено попередні версії базових конфігурацій системи необхідні для підтримки відкату

No: 2**Name: cm_2_3_01****Type: string****Default: nil**

зберігати <CM-02(03)_ODP попередні версії> для підтримки відкату

5.2.4. НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (CM-2(4))

Неавторизоване програмне забезпечення (cm-2(4)).

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.5. АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (CM-2(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CM-07(05)]

Немає параметрів для цього контролю.

5.2.6. РОЗРОБКА ТА СЕРЕДОВИЩЕ ТЕСТУВАННЯ (СМ-2(6))

Підтримувати базову конфігурацію для розробки системи та тестових середовищ, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

No: 1

Name: cm_2_6_1

Type: string

Default: nil

підтримується базова конфігурація для розробки системи, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

No: 2

Name: cm_2_6_2

Type: string

Default: nil

підтримується базова конфігурація для розробки тестових середовищ, які керуються окремо від робочої базової конфігурації.

5.2.7. КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМ ТА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СФЕР З ВИСОКИМ РИЗИКОМ (СМ-2(7))

(а) Видавати [Призначення: визначених організацією систем або компонентів систем] з [Призначенням: визначеними організацією конфігураціями] особам, що перебувають у місцях, які організація вважає місцями зі значним ризиком;

(б) Застосувати [Призначення: визначені організацією запобіжні заходи безпеки] до компонентів, коли особи повертаються з поїздки.

No: 1

Name: cm_2_7_odp_1

Type: string

Default: nil

СМ-02(07)_ODP[01] визначено системи або компоненти систем, які мають видаватися особам, що перебувають у місцях зі значним ризиком;

No: 2

Name: cm_2_7_odp_2

Type: string

Default: nil

СМ-02(07)_ODP[02] визначено конфігурації систем або компонентів систем, що видаються у місцях зі значним ризиком;

No: 3

Name: cm_2_7_odp_3

Type: string

Default: nil

СМ-02(07)_ODP[03] визначено заходи безпеки, які мають застосовуватися після повернення осіб з поїздки;

No: 4

Name: cm_2_7_a

Type: string

Default: nil

CM-02(07)[01] <CM-02(07)_ODP[01] системи або компоненти системи> з <CM-02(07)_ODP[02] конфігураціями> видаються особам, що перебувають у місцях, які організація вважає, становлять значний ризик;

No: 5

Name: cm_2_7_b

Type: string

Default: nil

CM-02(07)[02] <CM-02(07)_ODP[03] заходи безпеки> застосовуються до систем або компонентів системи, коли особи повертаються з поїздки.

5.3. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)

- a. Визначити типи змін у системі, які контролюються конфігурацією.
- b. Переглядати запропоновані зміни в конфігурації, контрольовані системою, і схвалити або відхилити ці зміни з явним урахуванням аналізу наслідків безпеки.
- c. Документувати рішення зі зміни конфігурації системи.
- d. Впровадити схвалені зміни конфігурації в систему.
- e. Зберігати записи змін конфігурації системі впродовж [Призначення: певного періоду часу, визначеного організацією].
- f. Здійснювати моніторинг і аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи.
- g. Координувати та впроваджувати нагляд за діяльністю з управління змінами конфігурації за допомогою [Призначення: елементу управління змінами конфігурації, визначеного організацією], який викликається [Вибір (один або кілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; [Призначення: визначені організацією умови зміни конфігурації]].

No: 1

Name: cm_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про зміни конфігурації;

No: 2

Name: cm_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено елементи управління змінами конфігурації, відповідальні за координацію та нагляд за діяльністю з управління змінами;

No: 3

Name: cm_3_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ

No: 4

Name: cm_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано);

No: 5

Name: cm_3_odp_5

Type: string**Default: nil**

визначено умови, за яких викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано);

No: 6**Name: cm_3_a****Type: string****Default: nil**

визначено та задокументовано типи змін до системи, які контролюються конфігурацією;

No: 7**Name: cm_3_b_1****Type: string****Default: nil**

розглядаються запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою;

No: 8**Name: cm_3_b_2****Type: string****Default: nil**

запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою, схвалюються або відхиляються з урахуванням аналізу наслідків безпеки;

No: 9**Name: cm_3_c****Type: string****Default: nil**

рішення про зміну конфігурації системи документуються;

No: 10**Name: cm_3_d****Type: string****Default: nil**

впроваджуються схвалені зміни до конфігурації в систему;

No: 11**Name: cm_3_e****Type: string****Default: nil**

записи про зміни конфігурації у системі зберігаються протягом

No: 12**Name: cm_3_f_1****Type: string****Default: nil**

здійснюється моніторинг дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи;

No: 13**Name: cm_3_f_2****Type: string****Default: nil**

здійснюється аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи;

No: 14**Name: cm_3_g_1**

Type: string**Default: nil**

діяльність з управління змінами конфігурації координується та

No: 15**Name: cm_3_g_2****Type: string****Default: nil**

елемент управління зміною конфігурації викликається <CM03_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>.

5.3.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН (CM-3(1))

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для документування запропонованих змін до системи;.

No: 1**Name: cm_3_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено механізми, що використовуються для автотоматизації управління змінами конфігурації

No: 2**Name: cm_3_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначені уповноважені органи, про які необхідно повідомляти та узгоджувати запропоновані зміни в системі;

No: 3**Name: cm_3_1_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, після якого слід виділяти зміни, які не були схвалені або відхилені;

No: 4**Name: cm_3_1_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено персонал, який буде повідомлений про завершення затверджених змін;

No: 5**Name: cm_3_1_a****Type: string****Default: nil**

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для документування запропонованих змін до системи;

No: 6**Name: cm_3_1_b****Type: string****Default: nil**

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для повідомлення <CM03(01)_ODP[02] уповноважені органи> про запропоновані зміни в системі та запиту на затвердження змін;

No: 7

Name: cm_3_1_c

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для виділення запропонованих змін до системи, які не були схвалені або відхилені протягом

No: 8

Name: cm_3_1_d

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для заборони внесення змін до системи до отримання відповідних погоджень;

No: 9

Name: cm_3_1_e

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для документування всіх змін в системі;

No: 10

Name: cm_3_1_f

Type: string

Default: nil

<CM-03(01)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для повідомлення <CM03(01)_ODP[04] персоналу> про завершення погоджених змін у системі.

5.3.2. ТЕСТУВАННЯ, ВАЛІДАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗМІН (CM-3(2))

Тестувати, перевіряти та документувати зміни в системі до повної їх реалізації.

No: 1

Name: cm_3_2_1

Type: string

Default: nil

зміни в системі тестуються перед повним впровадженням змін;

No: 2

Name: cm_3_2_2

Type: string

Default: nil

зміни в системі перевіряються перед повним впровадженням змін;

No: 3

Name: cm_3_2_3

Type: string

Default: nil

зміни в системі документуються перед повним впровадженням змін.

5.3.3. АВТОМАТИЗОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІН (СМ-3(3))

Внести зміни в поточний базову план системи та розгорнути оновлений базовий план на встановленій базі за допомогою [Призначення: автоматизовані механізми, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_3_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для внесення змін та розгортання оновленого базового плану по всій встановленій базі;

No: 2

Name: cm_3_3_1

Type: string

Default: nil

зміни до поточного базового плану системи реалізуються за допомогою <СМ-03(03)_ODP автоматизовані механізми>;

No: 3

Name: cm_3_3_2

Type: string

Default: nil

оновлений базовий план розгортається по всій встановленій базі за допомогою <СМ-03(03)_ODP автоматизовані механізми>.

5.3.4. ПРЕДСТАВНИК БЕЗПЕКИ (СМ-3(4))

Вимагати від [Призначення: визначеного організацією представника з інформаційної безпеки] бути членом [Призначення: визначеного організацією елементу керування зміною конфігурацій].

No: 1

Name: cm_3_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено представника з безпеки, який має бути членом елементу керування змінами конфігурації;

No: 2

Name: cm_3_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено представника з конфіденційності, який має бути членом елементу керування змінами конфігурації;

No: 3

Name: cm_3_4_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено елемент керування змінами конфігурації, членами якого мають бути представники безпеки та конфіденційності;

No: 4

Name: cm_3_4_1

Type: string**Default: nil**

<CM-03(04)_ODP[01] представники безпеки> повинні бути членами <CM-03(04)_ODP[03] елемента керування змінами конфігурації>;

No: 5**Name: cm_3_4_2****Type: string****Default: nil**

<CM-03(04)_ODP[02] представники конфіденційності> повинні бути членами <CM-03(04)_ODP[03] елемента керування змінами конфігурації>.

5.3.5. АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ БЕЗПЕКИ (CM-3(5))

Реалізувати автоматичне [Призначення: визначене організацією реагування безпеки], якщо базова конфігурація системи змінюється несанкціонованим чином.

No: 1**Name: cm_3_5_odp****Type: string****Default: nil**

визначено реагування безпеки, які мають бути застосовані автоматично;

No: 2**Name: cm_3_5_01****Type: string****Default: nil**

<CM-03(05)_ODP реагування безпеки> автоматично застосовуються, якщо базова конфігурація системи змінюється несанкціонованим чином.

5.3.6. УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ (CM-3(6))

Забезпечити, щоб криптографічні механізми, які використовуються для забезпечення відповідних заходів захисту перебували під управлінням конфігурацією [Призначення: визначених організацією заходів безпеки].

No: 1**Name: cm_3_6_odp****Type: string****Default: nil**

визначено заходи захисту;

No: 2**Name: cm_3_6_01****Type: string****Default: nil**

криптографічні механізми, які використовуються для забезпечення відповідних заходів захисту перебувають під управлінням конфігурацією <CM-03(06)_ODP заходи захисту>.

5.3.7. ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-3(7))

Перегляньте зміни в системі [Призначення: частота, визначена організацією] або коли [Призначення: обставини, визначені організацією], щоб визначити, чи відбулися неавторизовані зміни.

No: 1

Name: cm_3_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою необхідно переглядати зміни;

No: 2

Name: cm_3_7_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено обставини, за яких зміни мають бути переглянуті;

No: 3

Name: cm_3_7_01

Type: string

Default: nil

зміни в системі переглядаються < CM-03(07)_ODP[01] визначити, чи відбулися неавторизовані зміни.

5.3.8. ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3(8))

Запобігати або обмежити зміни конфігурації системи за таких обставин: [Призначення: обставини, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_3_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено обставини, за яких зміни мають бути запобіжені або обмежені;

No: 2

Name: cm_3_8_01

Type: string

Default: nil

зміни конфігурації системи запобігають або обмежують за <CM-03(08)_ODP обставин>.

5.4. АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)

Аналізувати зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці та приватності перед реалізацією змін.

No: 1

Name: cm_4_1

Type: string

Default: nil

аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці перед реалізацією змін

No: 2

Name: cm_4_2

Type: string

Default: nil

аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу конфіденційності перед реалізацією змін

5.4.1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ВИПРОБУВАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА (CM-4(1))

Зміни в системі аналізуються в окремому тестовому середовищі перед впровадженням в операційному середовищі;

No: 1

Name: cm_4_1_1

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються в окремому тестовому середовищі перед впровадженням в операційному середовищі;

No: 2

Name: cm_4_1_2

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через недоліки;

No: 3

Name: cm_4_1_3

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через недоліки;

No: 4

Name: cm_4_1_4

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через слабкості;

No: 5

Name: cm_4_1_5

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через слабкості;

No: 6

Name: cm_4_1_6

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через несумісність;

No: 7

Name: cm_4_1_7

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через несумісність;

No: 8

Name: cm_4_1_8

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на безпеку через навмисне спричинення шкоди;

No: 9

Name: cm_4_1_9

Type: string

Default: nil

зміни в системі аналізуються на предмет впливу на конфіденційність через навмисне спричинення шкоди;

5.4.2. ВЕРИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (СМ-4(2))

Після змін у системі переконайтеся, що відповідні заходи захисту реалізовано правильно і вони функціонують належним чином та дають бажаний результат щодо дотримання вимог безпеки та приватності для системи.

No: 1

Name: cm_4_2_1

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 2

Name: cm_4_2_2

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи;

No: 3

Name: cm_4_2_3

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 4

Name: cm_4_2_4

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи;

No: 5

Name: cm_4_2_5

Type: string

Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи;

No: 6
Name: cm_4_2_6
Type: string
Default: nil

заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи;

5.5. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)

Визначити, задокументувати, затвердити та забезпечити застосування фізичних і логічних обмежень доступу, пов'язаних зі змінами в системі.

No: 1
Name: cm_5_1
Type: string
Default: nil

визначені та задокументовані фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 2
Name: cm_5_2
Type: string
Default: nil

затверджені фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 3
Name: cm_5_3
Type: string
Default: nil

застосовуються фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 4
Name: cm_5_4
Type: string
Default: nil

визначені та задокументовані логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 5
Name: cm_5_5
Type: string
Default: nil

затверджені логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

No: 6
Name: cm_5_6
Type: string
Default: nil

застосовуються логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі;

5.5.1. АУДИТ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ДОСТУПУ (СМ-5(1))

Обмеження доступу до змін застосовуються за допомогою <СМ-05(01)_ODP автоматизованих механізмів>;.

No: 1

Name: cm_5_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено механізми, що використовуються для автоматизації застосування обмежень доступу;

No: 2

Name: cm_5_1_a

Type: string

Default: nil

обмеження доступу до змін застосовуються за допомогою <СМ-05(01)_ODP автоматизованих механізмів>;

No: 3

Name: cm_5_1_b

Type: string

Default: nil

автоматично формуються записи аудиту для виконаних дій.

5.5.2. ПЕРЕГЛЯД ЗМІН У СИСТЕМІ (СМ-5(2)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до СМ-03(07)]

Немає параметрів для цього контролю.

5.5.3. ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (СМ-5(3)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до СМ-14]

Немає параметрів для цього контролю.

5.5.4. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (СМ-5(4))

Здійснювати подвійну авторизацію для внесення змін до [Призначення: компонентів системи та інформації на рівні системи, визначених організацією].

No: 1

Name: cm_5_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, що потребують подвійної авторизації для внесення змін;

No: 2**Name: cm_5_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено інформацію на рівні системи , що потребують подвійної авторизації для внесення змін;

No: 3**Name: cm_5_4_1****Type: string****Default: nil**

запроваджено подвійну авторизацію для внесення змін

No: 4**Name: cm_5_4_2****Type: string****Default: nil**

запроваджено подвійну авторизацію для внесення змін

5.5.5. ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СМ-5(5))

(а) обмежити повноваження для зміни компонентів системи та інформації, пов'язаної із системою, у виробничому або операційному середовищі;

(b) переглядати та переоцінювати повноваження [Призначення: визначеною організацією з частотою].

No: 1**Name: cm_5_5_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено частоту перегляду повноважень;

No: 2**Name: cm_5_5_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту переоцінення повноважень;

No: 3**Name: cm_5_5_a_1****Type: string****Default: nil**

повноваження для зміни компонентів системи у виробничому або операційному середовищі обмежені;

No: 4**Name: cm_5_5_a_2****Type: string****Default: nil**

повноваження для зміни інформації, пов'язаної із системою у виробничому або операційному середовищі обмежені;

No: 5**Name: cm_5_5_b_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються повноваження <CM-05(05)_ODP[01] частота>;

No: 6

Name: cm_5_5_b_2

Type: string

Default: nil

переоцінюються повноваження <CM-05(05)_ODP[02] частота>;

5.5.6. ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕК (CM-5(6))

Обмежити повноваження для зміни програмного забезпечення, яке перебуває в бібліотеках програмного забезпечення.

No: 1

Name: cm_5_6_01

Type: string

Default: nil

обмежено повноваження для зміни програмного забезпечення, яке перебуває в бібліотеках програмного забезпечення

5.5.7. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ ВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (CM-5(7)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-07]

Немає параметрів для цього контролю.

5.6. НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (CM-6)

a. Встановити та задокументувати параметри конфігурації компонентів, які застосовуються в системі, які відображають найбільш обмежений режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, використовуючи [Призначення: визначені організацією загальні безпечні конфігурації].

b. Реалізувати конфігураційні установки.

c. Визначити, задокументувати та затвердити будь-які відхилення від встановлених конфігураційних параметрів конфігурації для [Призначення: визначених організацією компонентів системи] на основі [Призначення: визначених організацією експлуатаційних вимог].

d. Відстежувати та керувати змінами конфігураційних параметрів відповідно до організаційної політики та процедур.

No: 1

Name: cm_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено загальні безпечні конфігурації для встановлення та документування параметрів конфігурації компонентів, які застосовуються в системі;

No: 2**Name: cm_6_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи, для яких необхідно затвердити відхилення;

No: 3**Name: cm_6_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначені експлуатаційні вимоги, що вимагають затвердження відхилень;

No: 4**Name: cm_6_a****Type: string****Default: nil**

налаштування конфігурації, які відображають найбільш обмежувальний режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, встановлені та задокументовані для компонентів, що застосовуються

No: 5**Name: cm_6_b****Type: string****Default: nil**

реалізовано установки конфігурації, задокументовані в CM-06a;

No: 6**Name: cm_6_c_1****Type: string****Default: nil**

будь-які відхилення від встановлених параметрів конфігурації вимог>;

No: 7**Name: cm_6_c_2****Type: string****Default: nil**

будь-які відхилення від встановлених налаштувань конфігурації

No: 8**Name: cm_6_d_1****Type: string****Default: nil**

зміни в налаштуваннях конфігурації відстежуються відповідно до політики та процедур організації;

No: 9**Name: cm_6_d_2****Type: string****Default: nil**

зміни налаштувань конфігурації керуються відповідно до політики та процедур організації.

5.6.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (CM-6(1))

Налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01].

No: 1**Name: cm_6_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи, для яких можна керувати, застосовувати та перевіряти налаштування конфігурації;

No: 2**Name: cm_6_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми керування налаштуваннями конфігурації;

No: 3**Name: cm_6_1_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми застосування налаштувань конфігурації;

No: 4**Name: cm_6_1_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми перев ірки налаштувань конфігурації;

No: 5**Name: cm_6_1_1****Type: string****Default: nil**

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01]

No: 6**Name: cm_6_1_2****Type: string****Default: nil**

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01] компонентів системи> застосовуються за допомогою

No: 7**Name: cm_6_1_3****Type: string****Default: nil**

налаштування конфігурації для <CM-06(01)_ODP[01] компонентів системи> перевіряються за допомогою

5.6.2. НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ САНКЦІОНОВАНІ ЗМІНИ (СМ-6(2))

Виконайте такі дії у відповідь на неавторизовані зміни в [Призначення: параметри конфігурації, визначені організацією]: [Призначення: дії, визначені організацією].

No: 1**Name: cm_6_2_01****Type: string****Default: nil**

<CM-06(02)_ODP[01] дії> виконуються у відповідь на конфігурації>.

5.6.3. ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ (СМ-6(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до СМ-04]

Немає параметрів для цього контролю.

5.7. МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)

а. Налаштуйте систему для забезпечення лише [Призначення: основні функції, визначені організацією для місії];

б. Заборонити або обмежити використання таких функцій, портів, протоколів, програмного забезпечення та/або служб: [Призначення: визначені організацією заборонені або обмежені функції, системні порти, протоколи, програмне забезпечення та/або служби].

No: 1

Name: cm_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено основні функції системи, необхідні для виконання місії;

No: 2

Name: cm_7_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено функції, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 3

Name: cm_7_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено системні порти, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 4

Name: cm_7_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено протоколи, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 5

Name: cm_7_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено програмне забезпечення, яке необхідно заборонити або обмежити;

No: 6

Name: cm_7_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено служби, які необхідно заборонити або обмежити;

No: 7
Name: cm_7_a
Type: string
Default: nil

система налаштована на забезпечення лише <CM-07_ODP[01] основні функції системи >;

No: 8
Name: cm_7_b_1
Type: string
Default: nil

використання <CM-07_ODP[02] функцій> заборонено або обмежено;

No: 9
Name: cm_7_b_2
Type: string
Default: nil

використання <CM-07_ODP[03] порти> заборонено або обмежено;

No: 10
Name: cm_7_b_3
Type: string
Default: nil

використання <CM-07_ODP[04] протоколи> заборонено або обмежено;

No: 11
Name: cm_7_b_4
Type: string
Default: nil

використання <CM-07_ODP[05] програмне забезпечення > заборонено або обмежено;

No: 12
Name: cm_7_b_5
Type: string
Default: nil

використання <CM-07_ODP[06] служби> заборонено або обмежено;

5.7.1. ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД (CM-7(1))

Система переглядається <CM-07(01)_ODP[01] частота> для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг;.

No: 1
Name: cm_7_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено частоту, з якою слід переглядати систему для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг;

No: 2
Name: cm_7_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено функції, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 3**Name: cm_7_1_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено порти, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 4**Name: cm_7_1_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено протоколи, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 5**Name: cm_7_1_odp_5****Type: string****Default: nil**

визначено послуги, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними;

No: 6**Name: cm_7_1_a****Type: string****Default: nil**

система переглядається <CM-07(01)_ODP[01] частота> для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг;

No: 7**Name: cm_7_1_b_1****Type: string****Default: nil**

<CM-07(01)_ODP[02] функції> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 8**Name: cm_7_1_b_2****Type: string****Default: nil**

<CM-07(01)_ODP[03] порти> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 9**Name: cm_7_1_b_3****Type: string****Default: nil**

<CM-07(01)_ODP[04] протоколи> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

No: 10**Name: cm_7_1_b_4****Type: string****Default: nil**

<CM-07(01)_ODP[05] послуги> , які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено;

5.7.2. ЗАБОРОНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ (СМ-7(2))

Заборонити виконання програми відповідно до [Вибір (один або кілька): [Призначення: визначеної організацією політики, правил поведінки та/або угод про доступ щодо використання програмного забезпечення та обмежень]; правил, що встановлюють терміни та умови використання програмного забезпечення].

No: 1**Name: cm_7_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ стання програмного забезпечення та обмежень>; правила, що встановлюють терміни та умови використання програмного забезпечення};

No: 2**Name: cm_7_2_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначені політики, правил поведінки та/або угод про доступ щодо використання програмного забезпечення та обмежень (якщо вибрано);

No: 3**Name: cm_7_2_01****Type: string****Default: nil**

виконання програми заборонено відповідно до <CM07(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

5.7.3. ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ (СМ-7(3))

Забезпечити відповідність [Призначення: визначеним організацією вимогам до реєстрації для функцій, портів, протоколів і послуг].

No: 1**Name: cm_7_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено вимоги до реєстрації функцій, портів, протоколів та сервісів;

No: 2**Name: cm_7_3_01****Type: string****Default: nil**

<CM-07(03)_ODP вимоги до реєстрації> дотримано.

5.7.4. НЕАВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ЧОРНИЙ СПИСОК (СМ-7(4))

(а) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, що не має дозволу виконуватися в системі].

(b) Впровадити політику «дозволу всього, за винятком деяких» для заборони виконання неавторизованих програм у системі

(c) Переглядати та оновлювати список неавторизованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: cm_7_4_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено програмне забезпечення, яке не має дозволу на виконання в системі;

No: 2**Name: cm_7_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою слід переглядати та оновлювати список неавторизованих програм;

No: 3**Name: cm_7_4_a****Type: string****Default: nil**

визначено <CM-07(04)_ODP[01] програмне забезпечення>;

No: 4**Name: cm_7_4_b****Type: string****Default: nil**

політика "дозволу всього, за винятком деяких" застосовується для заборони виконання неавторизованих програм у системі;

No: 5**Name: cm_7_4_c****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється список неавторизованих

5.7.5. АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – БІЛИЙ СПИСОК (CM-7(5))

(a) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, яке авторизовано виконується в системі]

(b) Впровадити політику «заборони всього, за винятком деяких», щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі.

(c) Переглядати та оновлювати список авторизованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: cm_7_5_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено програмне забезпечення, яке авторизовано для виконання в системі;

No: 2**Name: cm_7_5_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту перегляду та оновлення списку авторизованих програм;

No: 3**Name: cm_7_5_a****Type: string****Default: nil**

визначено <CM-07(05)_ODP[01] програмне забезпечення>;

No: 4
Name: cm_7_5_b
Type: string
Default: nil

політика "заборонити все, дозволити за винятком" застосовується, щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі;

No: 5
Name: cm_7_5_c
Type: string
Default: nil

переглядається та оновлюється список авторизованих

5.7.6. ЗАМКНУТІ СЕРЕДОВИЩА З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (СМ-7(6))

Вимагайте, щоб визначене програмне забезпечення, встановлене користувачем, виконувалося в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини з обмеженими привілеями: [Призначення: програмне забезпечення, встановлене користувачем, визначене організацією]

No: 1
Name: cm_7_6_odp
Type: string
Default: nil

визначено встановлене користувачем програмне забезпечення, яке потрібно виконувати в обмеженому середовищі;

No: 2
Name: cm_7_6_01
Type: string
Default: nil

<СМ-07(06)_ODP програмне забезпечення, встановлене користувачем> має виконуватися в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини з обмеженими привілеями.

5.7.7. ВИКОНУВАНИЙ КОД У ЗАХИЩЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (СМ-7(7))

Дозволити виконання двійкового або машинно-виконуваного коду лише в обмеженому фізичному або віртуальному машинному середовищі та за явного дозволу [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією], якщо такий код: а) Отримано з джерел з обмеженою гарантією або без неї; та/або б) Без надання вихідного коду.

No: 1
Name: cm_7_7_odp
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі для явного дозволу на виконання двійкового або машинно-виконуваного коду;

No: 2
Name: cm_7_7_01
Type: string
Default: nil

виконання двійкового або машинного коду дозволено лише в обмеженому середовищі фізичної або віртуальної машини;

No: 3**Name: cm_7_7_a****Type: string****Default: nil**

виконання двійкового або машинного коду, отриманого з джерел з обмеженою гарантією або без неї, дозволяється лише з явного дозволу <CM-07(07)_ODP персонал або ролі>;

No: 4**Name: cm_7_7_b****Type: string****Default: nil**

виконання двійкового або машинного коду без надання вихідного коду дозволяється лише з явного дозволу <CM07(07)_ODP персонал або ролі>.

5.7.8. БІНАРНИЙ АБО МАШИННИЙ ВИКОНУВАНИЙ КОД (CM-7(8))

а) Заборонити використання двійкового або машинно-виконуваного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї або без надання вихідного коду; і б) Дозволяти винятки лише для обов'язкових місій або оперативних вимог і за погодженням з уповноваженою посадовою особою.

No: 1**Name: cm_7_8_a****Type: string****Default: nil**

використання двійкового або машинного коду заборонено, якщо він походить з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду;

No: 2**Name: cm_7_8_b_1****Type: string****Default: nil**

винятки із заборони на використання двійкового або машинного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду допускаються лише для обов'язкових місій або оперативних вимог;

No: 3**Name: cm_7_8_b_2****Type: string****Default: nil**

винятки із заборони на використання двійкового або машинного коду з джерел з обмеженою гарантією або без неї, або без надання вихідного коду допускаються лише у разі погодження з уповноваженою посадовою особою;

5.7.9. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ (CM-7(9))

а.

б. с. ЗАБОРОНА Визначити [Призначення: апаратні компоненти, визначені організацією, авторизовані для використання в системі]; Заборонити використання або підключення неавторизованих апаратних компонентів; Перегляд та оновлення списку авторизованих апаратних компонентів [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1**Name: cm_7_9_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено апаратні компоненти, дозволені для використання в системі;

No: 2**Name: cm_7_9_a****Type: string****Default: nil**

ідентифіковано < CM-07(09)_ODP[01] апаратні компоненти>;

No: 3**Name: cm_7_9_b****Type: string****Default: nil**

використання або підключення несанкціонованих апаратних компонентів заборонено;

No: 4**Name: cm_7_9_c****Type: string****Default: nil**

список дозволених апаратних компонентів переглядається та оновлюється з <CM-07(09)_ODP[02] частота>;.

5.8. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)

а.

b. Розробити та задокументувати процес інвентаризації компонентів системи, який:

1. точно описує поточну систему;
2. охоплює всі компоненти в межах акредитації системи;
3. не включає повторний облік компонентів або компонентів, будь-якої іншої системи;
4. визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування;
5. включає інформацію для досягнення підзвітності компонентів системи: [Призначення: визначена організацією інформація, необхідна для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи]. Переглядати та оновлювати опис компонентів системи з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: cm_8_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено інформацію, яка вважається необхідною для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи;

No: 2**Name: cm_8_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту перегляду та оновлення опису компонентів системи;

No: 3**Name: cm_8_a_1**

Type: string**Default: nil**

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який точно описує поточну систему;

No: 4**Name: cm_8_a_2****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який охоплює всі компоненти в межах акредитації системи;

No: 5**Name: cm_8_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який не включає повторний облік компонентів або компонентів, будь-якої іншої системи;

No: 6**Name: cm_8_a_4****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування;

No: 7**Name: cm_8_a_5****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який включає <CM-08_ODP[01] інформацію>;

No: 8**Name: cm_8_b****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється опис компонентів системи

5.8.1. ОНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ (CM-8(1))

Інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках інсталяцій компонентів системи;.

No: 1**Name: cm_8_1_1****Type: string****Default: nil**

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках інсталяцій компонентів системи;

No: 2**Name: cm_8_1_2****Type: string****Default: nil**

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках видалення компонентів системи;

No: 3

Name: cm_8_1_3

Type: string

Default: nil

інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках оновлення компонентів системи;

5.8.2. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА (СМ-8(2))

<СМ-08(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки актуальності інвентаризації компонентів системи;

No: 1

Name: cm_8_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки актуальності інвентаризації компонентів системи;

No: 2

Name: cm_8_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки повноти інвентаризації компонентів системи;

No: 3

Name: cm_8_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки точності інвентаризації компонентів системи;

No: 4

Name: cm_8_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми підтримки доступності інвентаризації компонентів системи;

No: 5

Name: cm_8_2_1

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки актуальності інвентаризації компонентів системи;

No: 6

Name: cm_8_2_2

Type: string

Default: nil

<СМ-08(02)_ODP[02] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки повноти інвентаризації компонентів системи;

No: 7

Name: cm_8_2_3

Type: string

Default: nil

<CM-08(02)_ODP[03] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки точності інвентаризації компонентів системи;

No: 8

Name: cm_8_2_4

Type: string

Default: nil

<CM-08(02)_ODP[04] автоматизовані механізми> використовуються для підтримки доступності інвентаризації компонентів системи;

5.8.3. АВТОМАТИЗОВАНЕ Виявлення НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ (CM-8(3))

Наявність несанкціонованого обладнання в системі виявляється за допомогою <CM-08(03)_ODP[01] частота>;.

No: 1

Name: cm_8_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованого обладнання в системі;

No: 2

Name: cm_8_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованого програмного забезпечення в системі;

No: 3

Name: cm_8_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення наявності несанкціонованих мікропрограмних компонентів в системі;

No: 4

Name: cm_8_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою використовуються автоматизовані механізми для виявлення присутності несанкціонованих компонентів системи в системі;

No: 5

Name: cm_8_3_odp_5

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ

No: 6

Name: cm_8_3_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені при виявленні несанкціонованих компонентів (якщо вибрано);

No: 7

Name: cm_8_3_a_1

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованого обладнання в системі виявляється за допомогою <CM-08(03)_ODP[01] частота>;

No: 8

Name: cm_8_3_a_2

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованого програмного забезпечення

No: 9

Name: cm_8_3_a_3

Type: string

Default: nil

наявність несанкціонованих мікропрограмних компонентів в системі виявляється за допомогою <CM08(03)_ODP[03] автоматизованих механізмів> <CM 08(03)_ODP[04] частота>;

No: 10

Name: cm_8_3_b_1

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованого обладнання;

No: 11

Name: cm_8_3_b_2

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПА206 РАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованого програмного забезпечення;

No: 12

Name: cm_8_3_b_3

Type: string

Default: nil

<CM-08(03)_ODP[05] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> приймаються при виявленні несанкціонованих мікропрограмних компонентів;

5.8.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЗВІТНІСТЬ (СМ-8(4))

Впровадженню в інвентаризацію компонентів системи засіб для ідентифікації <CM-08(04)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> осіб, відповідальних і підзвітних за управління цими компонентами.

No: 1

Name: cm_8_4_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {ім'я; позиція; роль};

No: 2**Name: cm_8_4_01****Type: string****Default: nil**

впровадженню в інвентаризацію компонентів системи засіб для ідентифікації <CM-08(04)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> осіб, відповідальних і підзвітних за управління цими компонентами.

5.8.5. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДУБЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКУ (CM-8(5))

Інвентаризація компонентів системи дублювання компонентів обліку (cm-8(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

5.8.6. ПЕРЕВІРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ВІДХИЛЕННЯ (CM-8(6))

Включено перевірені налаштування компонентів до поточних розгорнутих конфігурацій в інвентаризаційний облік компонентів системи;.

No: 1**Name: cm_8_6_1****Type: string****Default: nil**

включено перевірені налаштування компонентів до поточних розгорнутих конфігурацій в інвентаризаційний облік компонентів системи;

No: 2**Name: cm_8_6_2****Type: string****Default: nil**

включено будь-які затверджені відхилення до поточних розгорнутих конфігурацій в інвентаризаційний облік компонентів системи.

5.8.7. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ (CM-8(7))

Впровадити централізоване компонентів системи. сховище СИСТЕМИ для ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ інвентаризаційного обліку

No: 1**Name: cm_8_7_01****Type: string****Default: nil**

впроваджено централізоване сховище для інвентаризаційного обліку компонентів системи.

5.8.8. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ (СМ-8(8))

Використовуються <СМ-08(08)_ODP автоматизовані механізми> для підтримки відстеження компонентів системи за географічним розташуванням.

No: 1

Name: cm_8_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми відстеження компонентів;

No: 2

Name: cm_8_8_01

Type: string

Default: nil

використовуються <СМ-08(08)_ODP автоматизовані механізми> для підтримки відстеження компонентів системи за географічним розташуванням

5.8.9. ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМАМ (СМ-8(9))

Компоненти системи призначаються системі;

No: 1

Name: cm_8_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, від яких слід отримувати підтвердження;

No: 2

Name: cm_8_9_a

Type: string

Default: nil

компоненти системи призначаються системі;

No: 3

Name: cm_8_9_b

Type: string

Default: nil

отримано підтвердження призначення компонента від <СМ-08(09)_ODP персонал або ролі>.

5.9. ПЛАН УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ-9)

Унікально ідентифікувати та автентифікувати користувачів або процеси, що діють від імені користувачів.

No: 1
Name: cm_9_odp
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі для розгляду та затвердження плану управління конфігурацією;

No: 2
Name: cm_9_01
Type: string
Default: nil

CM-09[01] розроблено та задокументовано план управління конфігурацією системи;

No: 3
Name: cm_9_02
Type: string
Default: nil

CM-09[02] реалізовано план управління конфігурацією системи;

No: 4
Name: cm_9_a_1
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує ролі;

No: 5
Name: cm_9_a_2
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує відповідальність;

No: 6
Name: cm_9_a_3
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією описує процеси та процедури управління конфігурацією;

No: 7
Name: cm_9_b_1
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією встановлює процес ідентифікації елементів конфігурації протягом всього життєвого циклу розробки системи;

No: 8
Name: cm_9_b_2
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією встановлює процес управління конфігурацією елементів;

No: 9
Name: cm_9_c_1
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією визначає елементи конфігурації системи;

No: 10
Name: cm_9_c_2
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією розміщує елементи конфігурації під управлінням конфігурацією;

No: 11
Name: cm_9_d
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією розглянуто та затверджено <CM09_ODP персонал або ролі>;

No: 12
Name: cm_9_e_1
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією захищений від несанкціонованого розкриття;

No: 13
Name: cm_9_e_2
Type: string
Default: nil

план управління конфігурацією захищений від несанкціонованої модифікації.

5.9.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СМ-9(1))

Встановлено відповідальність за реалізацію процесу управління конфігурацією персоналу, який безпосередньо не бере участь у розробці системи.

No: 1
Name: cm_9_1_01
Type: string
Default: nil

встановлено відповідальність за реалізацію процесу управління конфігурацією персоналу, який безпосередньо не бере участь у розробці системи.

5.10. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СМ-10)

Програмне забезпечення та супутня документація використовуються відповідно до договірних угод та законів про авторські права;.

No: 1
Name: cm_10_a
Type: string
Default: nil

програмне забезпечення та супутня документація використовуються відповідно до договірних угод та законів про авторські права;

No: 2

Name: cm_10_b

Type: string

Default: nil

використання програмного забезпечення та пов'язаної з ним документації, захищеної ліцензіями, відстежується для контролю за копіюванням та розповсюдженням;

No: 3

Name: cm_10_c

Type: string

Default: nil

використання технології однорангового обміну файлами контролюється та документується, щоб гарантувати, що одноранговий обмін файлами не використовується для несанкціонованого розповсюдження, відображення, виконання або відтворення програмного забезпечення, захищеного авторським правом.

5.10.1. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ (CM-10(1))

Встановлено <CM-10(01)_ODP обмеження> на використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.

No: 1

Name: cm_10_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено обмеження на використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

No: 2

Name: cm_10_1_01

Type: string

Default: nil

встановлено <CM-10(01)_ODP обмеження> на використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.

5.11. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (CM-11)

Встановлено <CM-11_ODP[01] правила (політики)>, що регулюють встановлення програмного забезпечення користувачами;.

No: 1

Name: cm_11_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено правила (політики), що регулюють встановлення програмного забезпечення користувачами;

No: 2

Name: cm_11_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено методи, що використовуються для забезпечення дотримання правил (політик) встановлення програмного забезпечення;

No: 3

Name: cm_11_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід контролювати відповідність правил (політик);

No: 4

Name: cm_11_a

Type: string

Default: nil

встановлено <CM-11_ODP[01] правила (політики)>, що регулюють встановлення програмного забезпечення користувачами;

No: 5

Name: cm_11_b

Type: string

Default: nil

правила (політики) встановлення програмного забезпечення

No: 6

Name: cm_11_c

Type: string

Default: nil

дотримання <CM-11_ODP[01] політик> контролюється <CM11_ODP[03] частота>.

5.11.1. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНУ ІНСТАЛЯЦІЮ (CM-11(1))

Встановлене користувачем програмне забезпечення попередження про несанкціоновану інсталяцію (cm-11(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

5.11.2. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРИВІЛЕЙОВАНИМ СТАТУСОМ (СМ-11(2))

Встановлювати програмне забезпечення дозволено користувачеві лише при наявності привілейованого статусу.

No: 1

Name: cm_11_2_01

Type: string

Default: nil

встановлювати програмне забезпечення дозволено користувачеві лише при наявності привілейованого статусу.

5.11.3. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ І МОНІТОРИНГ (СМ-11(3))

Дотримання політик виконання програмного забезпечення забезпечується за допомогою <СМ11(03)_ODP[01] автоматизованих механізмів>.

No: 1

Name: cm_11_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для забезпечення дотримання політик виконання програмного забезпечення;

No: 2

Name: cm_11_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми для забезпечення дотримання політик контролю програмного забезпечення;

No: 3

Name: cm_11_3_1

Type: string

Default: nil

дотримання політик виконання програмного забезпечення забезпечується за допомогою <СМ11(03)_ODP[01] автоматизованих механізмів>;

No: 4

Name: cm_11_3_2

Type: string

Default: nil

дотримання політик контролю програмного забезпечення контролюється за допомогою <СМ-11(03)_ODP[02] автоматизованих механізмів>.

5.12. РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (CM-12)

Місцезнаходження <CM-12_ODP інформація> визначено та задокументовано;.

No: 1

Name: cm_12_odp

Type: string

Default: nil

визначено інформацію, місцезнаходження якої має бути визначено та задокументовано;

No: 2

Name: cm_12_a_1

Type: string

Default: nil

місцезнаходження <CM-12_ODP інформація> визначено та задокументовано;

No: 3

Name: cm_12_a_2

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких обробляється <CM-12_ODP інформація>;

No: 4

Name: cm_12_a_3

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких зберігається <CM-12_ODP інформація>;

No: 5

Name: cm_12_b_1

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де обробляється <CM-12_ODP інформація>;

No: 6

Name: cm_12_b_2

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де зберігається <CM-12_ODP інформація>;

No: 7

Name: cm_12_c_1

Type: string

Default: nil

задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де обробляється <CM-12_ODP інформація>;

No: 8

Name: cm_12_c_2

Type: string**Default: nil**

задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де зберігається <CM-12_ODP інформація>;

5.12.1. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (CM-12(1))

Автоматизовані інструменти використовуються для ідентифікації <CM-12(01)_ODP[01] інформації за типом> забезпечити впровадження належних заходів захисту щодо інформації про організацію і персональних даних.

No: 1**Name: cm_12_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

інформація визначена за типом;

No: 2**Name: cm_12_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи, де знаходиться інформація;

No: 3**Name: cm_12_1_01****Type: string****Default: nil**

автоматизовані інструменти використовуються для ідентифікації <CM-12(01)_ODP[01] інформації за типом> забезпечити впровадження належних заходів захисту щодо інформації про організацію і персональних даних.

5.13. ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙ ДАНИХ (CM-13)

Розроблено та задокументовано карту дій з даними системи.

No: 1**Name: cm_13_01****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано карту дій з даними системи.

5.14. ПІДПИСАНІ КОМПОНЕНТИ (CM-14)

Інсталяція < CM-14_ODP[01] програмне забезпечення > попередньо запобігається, якщо не буде перевірено, що програмне забезпечення було підписано цифровим підписом за допомогою сертифіката, визнаного та затвердженого організацією.

No: 1**Name: cm_14_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено програмне забезпечення, яке потребує перевірки сертифікату з цифровим підписом перед встановленням;

No: 2**Name: cm_14_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено мікропрограмні компоненти, які потребує перевірки сертифікату з цифровим підписом перед встановленням;

No: 3**Name: cm_14_1****Type: string****Default: nil**

інсталяція < CM-14_ODP[01] програмне забезпечення > попередньо запобігається, якщо не буде перевірено, що програмне забезпечення було підписано цифровим підписом за допомогою сертифіката, визнаного та затвердженого організацією;

No: 4**Name: cm_14_2****Type: string****Default: nil**

інсталяція < CM-14_ODP[02] мікропрограмні компоненти > попередньо запобігається, якщо не буде перевірено, що мікропрограмні компоненти були підписані цифровим підписом за допомогою сертифіката, визнаного та затвердженого організацією;

6. CP

Клас заходів захисту CP — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ

Опис Цей клас описує заходи для відновлення функціонування інформаційної системи та забезпечення її безперебійної роботи у разі надзвичайних ситуацій.

Перелік заходів захисту Політика та процедури планування безперервної роботи (CP-1); План забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (CP-2); Координація з пов'язаними планами (CP-2(1)); Навчання із забезпечення безперервної роботи (CP-3); Тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (CP-4); Альтернативна платформа тестування (CP-4(2)); Автоматичне тестування (CP-4(3)); Повне відновлення (CP-4(4)); Застосовуються для порушення та негативного впливу на (CP-4(5)); Оновлення плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування (CP-5) [Вилучено]; Альтернативне місце зберігання (CP-6); Відділення від первинного сховища (CP-6(1)); Час відновлення та встановлення цілей відновлення (CP-6(2)); Доступність (CP-6(3)); Альтернативний майданчик роботи (CP-7); Відділення від основного майданчика (CP-7(1)); Доступність (CP-7(2)); Пріоритет обслуговування (CP-7(3)); Підготовка для використання (CP-7(4)); Нездатність повернутися на основний майданчик (CP-7(6)); Комунікаційні послуги (CP-8); Пріоритет постачання послуг (CP-8(1)); Єдині точки відмови (CP-8(2)); Відділення основних та альтернативних провайдерів (CP-8(3)); План забезпечення безперервної роботи постачальника комунікаційних послуг (CP-8(4)); Тестування альтернативних комунікаційних послуг (CP-8(5)); Резервне копіювання (CP-9); Випробування на

надійність та цілісність (CP-9(1)); Тестування відновлення з використанням зразків (CP-9(2)); Відокремлене сховище критичної інформації (CP-9(3)); Передача на альтернативне сховище зберігання (CP-9(5)); Надлишкова вторинна система (CP-9(6)); Подвійна авторизація (CP-9(7)); Криптографічний захист (CP-9(8)); Відновлення та відтворення системи (CP-10); Відновлення транзакцій (CP-10(2)); Відновлення в межах часового періоду (CP-10(4)); Здатність відмовостійкості (CP-10(5)) [Вилучено]; Альтернативні протоколи зв'язку (CP-11); Безпечний режим (CP-12); Альтернативні механізми безпеки (CP-13).

6.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (CP-1)

Розроблено та задокументовано політику планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;.

No: 1

Name: cp_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або посади, на які поширюється політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 2

Name: cp_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або посади, на які поширюється процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 3

Name: cp_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};

No: 4

Name: cp_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5

Name: cp_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика;

No: 6

Name: cp_1_odp_6

Type: string**Default: nil**

визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика;

No: 7**Name: cp_1_odp_7****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури;

No: 8**Name: cp_1_odp_8****Type: string****Default: nil**

визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури;

No: 9**Name: cp_1_a_1****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано політику планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 10**Name: cp_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій поширюється на <CP-01_ODP[01] персонал або посади>;

No: 11**Name: cp_1_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій, що сприяють впровадженню політики планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій та пов'язаних з нею заходів захисту на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 12**Name: cp_1_a_4****Type: string****Default: nil**

процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій поширюються на <CP-01_ODP[02] персонал або посади>;

No: 13**Name: cp_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету;

No: 14**Name: cp_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування;

No: 15

Name: cp_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить ролі;

No: 16

Name: cp_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17

Name: cp_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: cp_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: cp_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій <CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: cp_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

<CP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій в ідповідає чинним законам, виконавчим розпорядженням, директивам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: cp_1_b

Type: string

Default: nil

<CP-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління , документуванням та розповсюдженням політики та процедур планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 22

Name: cp_1_c_1_1

Type: string**Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика планування

No: 23**Name: cp_1_c_1_2****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій після

No: 24**Name: cp_1_c_2_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій

No: 25**Name: cp_1_c_2_2****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій

6.2. ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-2)

Розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який визначає основні завдання, функції та пов'язані з ними вимоги щодо безперервної роботи;.

No: 1**Name: cp_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі для перегляду плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 2**Name: cp_2_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі для затвердження плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 3**Name: cp_2_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено ключовий резервний персонал (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому поширюються копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 4**Name: cp_2_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено ключові елементи, на які поширюються копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5**Name: cp_2_odp_5****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 6**Name: cp_2_odp_6****Type: string****Default: nil**

визначено ключовий резервний персонал (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому необхідно повідомити про зміни;

No: 7**Name: cp_2_odp_7****Type: string****Default: nil**

визначено ключові елементи організації, і які необхідно повідомити про зміни;

No: 8**Name: cp_2_a_1****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який визначає основні завдання, функції та пов'язані з ними вимоги щодо безперервної роботи;

No: 9**Name: cp_2_a_2_1****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує цілі;

No: 10**Name: cp_2_a_2_2****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує пріоритети;

No: 11**Name: cp_2_a_2_3****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який забезпечує відповідні показники;

No: 12**Name: cp_2_a_3_1**

Type: string**Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено ролі;

No: 13**Name: cp_2_a_3_2****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено обов'язки;

No: 14**Name: cp_2_a_3_3****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, в якому визначено відповідальних осіб з контактною інформацією;

No: 15**Name: cp_2_a_4****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок непередбачених обставин для системи, який спрямований на підтримку основних завдань і функцій, попри системні збої, компрометації або помилки;

No: 16**Name: cp_2_a_5****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який спрямований на повне відновлення функціонування системи без погіршення запланованих і реалізованих заходів захисту інформації та персональних даних;

No: 17**Name: cp_2_a_6****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій для системи, який вирішує питання обміну інформацією про надзвичайні ситуації;

No: 18**Name: cp_2_a_7_1****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який переглядається <CP-02_ODP[01] персоналом або ролями>;

No: 19**Name: cp_2_a_7_2****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи, який затверджено <CP-02_ODP[02] персоналом або ролями>;

No: 20**Name: cp_2_b_1****Type: string****Default: nil**

копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій розповсюджуються серед <CP-02_ODP[03] персоналу>;

No: 21**Name: cp_2_b_2****Type: string****Default: nil**

копії плану забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій розповсюджуються серед <CP-02_ODP[04] елементів>;

No: 22**Name: cp_2_c****Type: string****Default: nil**

діяльність з планування безперервної роботи координується з діяльністю із заходами по усуненню інцидентів;

No: 23**Name: cp_2_d****Type: string****Default: nil**

переглядається план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи <CP-02_ODP[05] частота>;

No: 24**Name: cp_2_e_1****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій оновлюється з урахуванням змін в організації, системі або середовищі функціонування;

No: 25**Name: cp_2_e_2****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій оновлюється для вирішення проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану дій на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 26**Name: cp_2_f_1****Type: string****Default: nil**

зміни в плані забезпечення безперервної роботи на випадок

No: 27**Name: cp_2_f_2****Type: string****Default: nil**

зміни в плані забезпечення безперервної роботи на випадок

No: 28**Name: cp_2_g_1**

Type: string**Default: nil**

уроки, отримані під час тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях або фактичних дій у надзвичайних ситуаціях, включаються в навчання;

No: 29**Name: cp_2_g_2****Type: string****Default: nil**

уроки, отримані під час тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях або фактичних дій у надзвичайних ситуаціях, включаються в тестування;

No: 30**Name: cp_2_h_1****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях захищений від несанкціонованого доступу;

No: 31**Name: cp_2_h_2****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях захищений від несанкціонованих змін;

6.2.1. КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (CP-2(1))

Розробка плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях координується зі структурними підрозділами, які відповідають за розробку та реалізацію пов'язаних планів.

No: 1**Name: cp_2_1_01****Type: string****Default: nil**

розробка плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях координується зі структурними підрозділами, які відповідають за розробку та реалізацію пов'язаних планів.

6.3. НАВЧАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (CP-3)

Підготовка на випадок надзвичайних ситуацій надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом <CP-03_ODP[01] періоду часу> з моменту прийняття на себе надзвичайної ролі або обов'язку;

No: 1**Name: cp_3_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого необхідно провести тренінг з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій після прийняття на себе ролі або відповідальності в умовах надзвичайних ситуацій;

No: 2

Name: cp_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення тренінгів для користувачів системи, які виконують непередбачувану роль або несуть відповідальність;

No: 3

Name: cp_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати зміст тренувань на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 4

Name: cp_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення тренувань на випадок надзвичайних ситуацій;

No: 5

Name: cp_3_a_1

Type: string

Default: nil

підготовка на випадок надзвичайних ситуацій надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом <CP-03_ODP[01] періоду часу> з моменту прийняття на себе надзвичайної ролі або обов'язку;

No: 6

Name: cp_3_a_2

Type: string

Default: nil

навчання на випадок надзвичайних ситуацій проводиться для користувачів системи відповідно до призначених ролей та обов'язків, якщо цього вимагають зміни в системі;

No: 7

Name: cp_3_a_3

Type: string

Default: nil

користувачам системи надається навчання на випадок надзвичайних ситуацій відповідно до призначених ролей та обов'язків

No: 8

Name: cp_3_b_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється зміст тренувань за планом реагування на надзвичайні ситуації <CP-03_ODP[03] частота>;

No: 9

Name: cp_3_b_2

Type: string

Default: nil

зміст тренувань за планом реагування на надзвичайні ситуації

6.4. ТЕСТУВАННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-4)

Тестується план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи <CP-04_ODP[01] частота>.

No: 1

Name: cp_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту тестування плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи;

No: 2

Name: cp_4_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено тести для визначення ефективності плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 3

Name: cp_4_odp_3

Type: string

Default: nil

визначені тести для визначення готовності до виконання плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 4

Name: cp_4_a_1

Type: string

Default: nil

тестується план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях для системи <CP-04_ODP[01] частота>;

No: 5

Name: cp_4_a_2

Type: string

Default: nil

<CP-04_ODP[02] тести> використовуються для визначення ефективності плану;

No: 6

Name: cp_4_a_3

Type: string

Default: nil

<CP-04_ODP[03] тести> використовуються для визначення готовності до виконання плану;

No: 7

Name: cp_4_b

Type: string**Default: nil**

переглядаються результати тестування плану забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 8**Name: cp_4_c****Type: string****Default: nil**

за необхідності ініціюються коригувальні дії.

6.4.1. АЛЬТЕРНАТИВНА ПЛАТФОРМА ТЕСТУВАННЯ (CP-4(2))

План забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях тестується на альтернативній платформі для ознайомлення персоналу з об'єктом та наявними ресурсами;

No: 1**Name: cp_4_2_a****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях тестується на альтернативній платформі для ознайомлення персоналу з об'єктом та наявними ресурсами;

No: 2**Name: cp_4_2_b****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях тестується на альтернативній платформі для оцінки можливостей альтернативної платформи;

6.4.2. АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (CP-4(3))

План забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій тестується за допомогою <CP-04(03)_ODP автоматизованих механізмів>.

No: 1**Name: cp_4_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми тестування планів забезпечення безперервної роботи у надзвичайних ситуаціях;

No: 2**Name: cp_4_3_01****Type: string****Default: nil**

план забезпечення безперервної роботи на випадок надзвичайних ситуацій тестується за допомогою <CP-04(03)_ODP автоматизованих механізмів>.

6.4.3. ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (CP-4(4))

Включено повне відновлення системи до відомого стану як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування.

No: 1

Name: cp_4_4_1

Type: string

Default: nil

включено повне відновлення системи до відомого стану як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

No: 2

Name: cp_4_4_2

Type: string

Default: nil

включено повне повернення системи до відомого стану як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

6.4.4. ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА (CP-4(5))

<CP-04(05)_ODP[01] механізми> застосовуються для порушення та негативного впливу на <CP-04(05)_ODP[02] систему або компонент системи>.

No: 1

Name: cp_4_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено механізми, що застосовуються для порушення та негативного впливу на систему або на компонент системи;

No: 2

Name: cp_4_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено систему або компонент системи, до яких застосовуються механізми порушення та негативного впливу

No: 3

Name: cp_4_5_01

Type: string

Default: nil

<CP-04(05)_ODP[01] механізми> застосовуються для порушення та негативного впливу на <CP-04(05)_ODP[02] систему або компонент системи>.

6.5. ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ (CP-5) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до CP-02]

Немає параметрів для цього контролю.

6.6. АЛЬТЕРНАТИВНЕ МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ (CP-6)

Створено альтернативне місце зберігання;.

No: 1

Name: cp_6_a_1

Type: string

Default: nil

створено альтернативне місце зберігання;

No: 2

Name: cp_6_a_2

Type: string

Default: nil

створення альтернативного місця зберігання включає в себе необхідні угоди, що дозволяють зберігати та видавати інформацію резервного копіювання системи;

No: 3

Name: cp_6_b

Type: string

Default: nil

в альтернативному місці зберігання впроваджені заходи захисту, аналогічні заходам захисту основної локації.

6.6.1. ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПЕРВИННОГО СХОВИЩА (CP-6(1))

Визначено альтернативне місце зберігання, яке відокремлено від основного місця зберігання, щоб зменшити сприйнятливість до тих самих загроз.

No: 1

Name: cp_6_1_01

Type: string

Default: nil

визначено альтернативне місце зберігання, яке відокремлено від основного місця зберігання, щоб зменшити сприйнятливість до тих самих загроз.

6.6.2. ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ (CP-6(2))

Налаштувати альтернативне місце зберігання для полегшення операцій відновлення відповідно до часу відновлення;.

No: 1

Name: cp_6_2_1

Type: string

Default: nil

налаштувати альтернативне місце зберігання для полегшення операцій відновлення відповідно до часу відновлення;

No: 2

Name: cp_6_2_2

Type: string

Default: nil

налаштувати альтернативне місце зберігання для полегшення операцій відновлення відповідно до встановлених цілей відновлення.

6.6.3. ДОСТУПНІСТЬ (CP-6(3))

Визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного місця зберігання в разі збоїв або стихійних лих по всьому регіоні;.

No: 1

Name: cp_6_3_1

Type: string

Default: nil

визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного місця зберігання в разі збоїв або стихійних лих по всьому регіоні;

No: 2

Name: cp_6_3_2

Type: string

Default: nil

в загальних рисах окреслено дії щодо пом'якшення наслідків

6.7. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МАЙДАНЧИК РОБОТИ (CP-7)

Альтернативний майданчик для роботи, включно з необхідними.

No: 1

Name: cp_7_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені операції системи для основних завдань і функцій;

No: 2
Name: cp_7_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено період часу, відповідно термінам відновлення та встановленим цілям відновлення;

No: 3
Name: cp_7_a
Type: string
Default: nil

альтернативний майданчик для роботи, включно з необхідними

No: 4
Name: cp_7_b_1
Type: string
Default: nil

обладнання та прилади, необхідні для передачі, доступні на альтернативному місці роботи або якщо укладені контракти на періоду часу> для передачі;

No: 5
Name: cp_7_b_2
Type: string
Default: nil

обладнання та прилади, необхідні для відновлення, доступні на альтернативному місці роботи або якщо укладені контракти на періоду часу> для передачі;

No: 6
Name: cp_7_c
Type: string
Default: nil

впроваджено на альтернативному майданчику роботи заходи захисту, еквівалентні тим, що впровадженні на основному майданчику.

6.7.1. ВІДДІЛЕННЯ ВІД ОСНОВНОГО МАЙДАНЧИКА (CP-7(1))

Визначено альтернативний майданчик для роботи, який відокремлений від основного майданчика, з метою зменшення сприйнятливості до тих самих загроз.

No: 1
Name: cp_7_1_01
Type: string
Default: nil

визначено альтернативний майданчик для роботи, який відокремлений від основного майданчика, з метою зменшення сприйнятливості до тих самих загроз

6.7.2. ДОСТУПНІСТЬ (CP-7(2))

Визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного майданчика для роботи в разі збоїв або катастрофи по всьому регіону.

No: 1**Name: cp_7_2_1****Type: string****Default: nil**

визначено потенційні проблеми доступності для альтернативного майданчика для роботи в разі збоїв або катастрофи по всьому регіону

No: 2**Name: cp_7_2_2****Type: string****Default: nil**

окреслено чіткі заходи щодо пом'якшення наслідків

6.7.3. ПРІОРИТЕТ ОБСЛУГОВУВАННЯ (CP-7(3))

Розроблено угоди про альтернативний майданчик для роботи, які містять положення щодо пріоритету обслуговування відповідно до вимог стосовно доступності (включно з вимогами щодо часу відно237 влення).

No: 1**Name: cp_7_3_01****Type: string****Default: nil**

розроблено угоди про альтернативний майданчик для роботи, які містять положення щодо пріоритету обслуговування відповідно до вимог стосовно доступності (включно з вимогами щодо часу відно237 влення).

6.7.4. ПІДГОТОВКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ (CP-7(4))

Підготовлено альтернативний майданчик для роботи таким чином, щоб майданчик був готовий до використання як оперативний майданчик, що підтримує виконання основних завдань та функцій.

No: 1**Name: cp_7_4_01****Type: string****Default: nil**

підготовлено альтернативний майданчик для роботи таким чином, щоб майданчик був готовий до використання як оперативний майданчик, що підтримує виконання основних завдань та функцій

6.7.5. НЕЗДАТНІСТЬ ПОВЕРНУТИСЯ НА ОСНОВНИЙ МАЙДАНЧИК (CP-7(6))

Розроблено план до обставин, які виключають повернення на основне місце роботи;.

No: 1**Name: cp_7_6_1****Type: string****Default: nil**

розроблено план до обставин, які виключають повернення на основне місце роботи;

No: 2
Name: cp_7_6_2
Type: string
Default: nil

підготувалися до обставин, які виключають повернення на основне місце роботи;

6.8. КОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (CP-8)

Альтернативні комунікаційні послуги, включно з необхідними угодами, що дозволяють відновити <CP-08_ODP[01] операції системи>, створюються для основних завдань та функцій протягом <CP08_ODP[02] періоду часу>, коли основні комунікаційні можливості недоступні і на основному або альтернативному місцях роботи або зберігання.

No: 1
Name: cp_8_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено операції системи, які необхідно відновити для виконання основних завдань та функцій;

No: 2
Name: cp_8_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно відновити основні завдання та функції, коли основні комунікаційні можливості недоступні;

No: 3
Name: cp_8_01
Type: string
Default: nil

альтернативні комунікаційні послуги, включно з необхідними угодами, що дозволяють відновити <CP-08_ODP[01] операції системи>, створюються для основних завдань та функцій протягом <CP08_ODP[02] періоду часу>, коли основні комунікаційні можливості недоступні і на основному або альтернативному місцях роботи або зберігання.

6.8.1. ПРІОРИТЕТ ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ (CP-8(1))

Розроблено угоди про надання основних комунікаційних послуг, які містять пріоритетні положення про надання послуг відповідно до вимог щодо доступності (включно з вимогами щодо часу відновлення);.

No: 1
Name: cp_8_1_a_1
Type: string
Default: nil

розроблено угоди про надання основних комунікаційних послуг, які містять пріоритетні положення про надання послуг відповідно до вимог щодо доступності (включно з вимогами щодо часу відновлення);

No: 2
Name: cp_8_1_a_2
Type: string
Default: nil

розроблено альтернативні угоди про надання комунікаційних послуг, які містять положення про пріоритетність надання послуг відповідно до вимог доступності (включно з вимогами щодо часу відновлення);

No: 3

Name: cp_8_1_b

Type: string

Default: nil

надсилається запит про пріоритети комунікаційних послуг для всіх комунікаційних послуг, що використовуються для забезпечення безперервності роботи, якщо основні та/або альтернативні комунікаційні послуги надаються загальним оператором.

6.8.2. ЄДИНІ ТОЧКИ ВІДМОВИ (CP-8(2))

Отримано альтернативні комунікаційні послуги з метою зменшення ймовірності спільного використання єдиної точки відмови з основними комунікаційними послугами.

No: 1

Name: cp_8_2_01

Type: string

Default: nil

отримано альтернативні комунікаційні послуги з метою зменшення ймовірності спільного використання єдиної точки відмови з основними комунікаційними послугами.

6.8.3. ВІДДІЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ (CP-8(3))

Отримуються альтернативні комунікаційні послуги від постачальників, які відокремлені від основних постачальників послуг, щоб зменшити сприйнятливості до тих самих загроз.

No: 1

Name: cp_8_3_01

Type: string

Default: nil

отримуються альтернативні комунікаційні послуги від постачальників, які відокремлені від основних постачальників послуг, щоб зменшити сприйнятливості до тих самих загроз.

6.8.4. ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(4))

Постачальники основних комунікаційних послуг зобов'язані мати плани забезпечення безперервної роботи;

No: 1

Name: cp_8_4_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою постачальники послуг повинні надавати свідчення про тестування планів забезпечення безперервної роботи;

No: 2**Name: cp_8_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою постачальники послуг повинні надавати свідчення про тренування з планів забезпечення безперервної роботи;

No: 3**Name: cp_8_4_a_1****Type: string****Default: nil**

постачальники основних комунікаційних послуг зобов'язані мати плани забезпечення безперервної роботи;

No: 4**Name: cp_8_4_a_2****Type: string****Default: nil**

постачальники альтернативних комунікаційних послуг зобов'язані мати плани забезпечення безперервної роботи;

No: 5**Name: cp_8_4_b****Type: string****Default: nil**

переглядаються плани забезпечення безперервної роботи постачальників комунікаційних послуг для забезпечення відповідності планам забезпечення безперервної роботи організації;

No: 6**Name: cp_8_4_c_1****Type: string****Default: nil**

отримано свідчення про тестування планів забезпечення

No: 7**Name: cp_8_4_c_2****Type: string****Default: nil**

отримано свідчення про тренування з планів забезпечення

6.8.5. ТЕСТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (CP-8(5))

Тестування надання альтернативних комунікаційних послуг з <CP-08(05)_ODP частотою>.

No: 1**Name: cp_8_5_odp****Type: string****Default: nil**

визначено частоту з якою необхідно тестувати надання альтернативних комунікаційних послуг;

No: 2**Name: cp_8_5_01****Type: string****Default: nil**

тестування надання альтернативних комунікаційних послуг з <CP-08(05)_ODP частотою>.

6.9. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (CP-9)

Резервне копіювання інформації користувача, що міститься в.

No: 1

Name: cp_9_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, для яких необхідно проводити резервне копіювання інформації користувачів;

No: 2

Name: cp_9_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання інформації користувача відповідно до часу відновлення та цілей відновлення;

No: 3

Name: cp_9_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення резервного копіювання інформації системи, що відповідає завдань відновлення і встановлених цілей відновлення;

No: 4

Name: cp_9_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання документації системи відповідно до часу відновлення та цілей точки відновлення;

No: 5

Name: cp_9_a

Type: string

Default: nil

резервне копіювання інформації користувача, що міститься в

No: 6

Name: cp_9_b

Type: string

Default: nil

виконується резервне копіювання інформації системи, що CP-09(с) створюються резервні копії документації системи, включаючи

No: 7

Name: cp_9_d_1

Type: string

Default: nil

конфіденційність резервних копій інформації захищена;

No: 8
Name: cp_9_d_2
Type: string
Default: nil

цілісність резервних копій інформації захищена;

No: 9
Name: cp_9_d_3
Type: string
Default: nil

доступність резервних копій інформації захищена.

6.9.1. ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (CP-9(1))

Носії резервних копій інформації тестується <CP09(01)_ODP[01] частота> для перевірки надійності;

No: 1
Name: cp_9_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено частоту тестування на надійність носіїв резервних копій інформації;

No: 2
Name: cp_9_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено частоту тестування на цілісність носіїв резервних копій інформації;

No: 3
Name: cp_9_1_1
Type: string
Default: nil

носії резервних копій інформації тестується <CP09(01)_ODP[01] частота> для перевірки надійності;

No: 4
Name: cp_9_1_2
Type: string
Default: nil

носії резервних копій інформації тестується <CP09(01)_ODP[02] частота> для перевірки цілісності;

6.9.2. ТЕСТУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКІВ (CP-9(2))

Використовується зразок резервної копії інформації при відновленні вибраних функцій системи як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування.

No: 1
Name: cp_9_2_01

Type: string**Default: nil**

використовується зразок резервної копії інформації при відновленні вибраних функцій системи як частину тестування плану забезпечення безперервної роботи та відновлення функціонування

6.9.3. ВІДОКРЕМЛЕНЕ СХОВИЩЕ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (CP-9(3))

Резервні копії <CP-09(03)_ODP критичного системного програмного забезпечення та іншої інформації, пов'язаної з безпекою> зберігаються в окремому сховищі або у вогнетривкому контейнері, не пов'язаному з системою.

No: 1**Name: cp_9_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено критичного системного програмного забезпечення та іншої інформації, пов'язаної з безпекою яке має зберігатися в окремому сховищі або у вогнетривкому контейнері;

No: 2**Name: cp_9_3_01****Type: string****Default: nil**

резервні копії <CP-09(03)_ODP критичного системного програмного забезпечення та іншої інформації, пов'язаної з безпекою> зберігаються в окремому сховищі або у вогнетривкому контейнері, не пов'язаному з системою.

6.9.4. ПЕРЕДАЧА НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ СХОВИЩЕ ЗБЕРІГАННЯ (CP-9(5))

Інформація резервної копії системи передається до альтернативного сховища протягом <CP-09(05)_ODP[01] періоду часу>;.

No: 1**Name: cp_9_5_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, що відповідає часу відновлення та цілям відновлення;

No: 2**Name: cp_9_5_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено швидкість передачі даних, що відповідає часу відновлення та цілям відновлення;

No: 3**Name: cp_9_5_1****Type: string****Default: nil**

інформація резервної копії системи передається до альтернативного сховища протягом <CP-09(05)_ODP[01] періоду часу>;.

No: 4**Name: cp_9_5_2****Type: string****Default: nil**

інформація резервної копії системи передається до альтернативного сховища з <CP-09(05)_ODP[02] швидкість передачі >;

6.9.5. НАДЛИШКОВА ВТОРИННА СИСТЕМА (CP-9(6))

Резервне копіювання системи здійснюється шляхом підтримки надлишкової вторинної системи, яка не пов'язана з первинною системою;

No: 1**Name: cp_9_6_1****Type: string****Default: nil**

резервне копіювання системи здійснюється шляхом підтримки надлишкової вторинної системи, яка не пов'язана з первинною системою;

No: 2**Name: cp_9_6_2****Type: string****Default: nil**

резервне копіювання системи здійснюється шляхом підтримки резервної вторинної системи, яка може бути активована без втрати інформації або порушення роботи.

6.9.6. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (CP-9(7))

Застосовано подвійну авторизацію для видалення або знищення <CP-09(07)_ODP резервної інформації>.

No: 1**Name: cp_9_7_odp****Type: string****Default: nil**

визначено резервну інформацію, для якої необхідно застосувати подвійну авторизацію з метою видалення або знищення;

No: 2**Name: cp_9_7_01****Type: string****Default: nil**

застосовано подвійну авторизацію для видалення або знищення <CP-09(07)_ODP резервної інформації>.

6.9.7. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (CP-9(8))

Реалізовано криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю та зміні <CP-09(08)_ODP резервної інформації>.

No: 1**Name: cp_9_8_odp****Type: string****Default: nil**

визначено резервні копії інформації для захисту від несанкціонованого розкриття та змін;

No: 2**Name: cp_9_8_01****Type: string****Default: nil**

реалізовано криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю та зміні <CP-09(08)_ODP резервної інформації>.

6.10. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМИ (CP-10)

Відновлення системи до відомого стану забезпечується протягом.

No: 1**Name: cp_10_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено період часу для відновлення, часу та цілям відновлення системи;

No: 2**Name: cp_10_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено період часу для відтворення, часу та цілям відновлення системи;

No: 3**Name: cp_10_1****Type: string****Default: nil**

відновлення системи до відомого стану забезпечується протягом

No: 4**Name: cp_10_2****Type: string****Default: nil**

відтворення системи до відомого стану забезпечується протягом

6.10.1. ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНЗАКЦІЙ (CP-10(2))

Реалізовано відновлення транзакцій для систем, що базуються на транзакціях.

No: 1**Name: cp_10_2_01****Type: string****Default: nil**

реалізовано відновлення транзакцій для систем, що базуються на транзакціях

6.10.2. ВІДНОВЛЕННЯ В МЕЖАХ ЧАСОВОГО ПЕРІОДУ (CP-10(4))

Забезпечено можливість відновлення компонентів системи протягом <CP-10(04)_ODP період часу відновлення> з інформації управління конфігурацією та захищеною цілісністю, яка описує відомий робочий стан компонентів.

No: 1

Name: cp_10_4_odp

Type: string

Default: nil

визначено період часу відновлення, протягом якого компоненти системи відновлюються до відомого, робочого стану;

No: 2

Name: cp_10_4_01

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість відновлення компонентів системи протягом <CP-10(04)_ODP період часу відновлення> з інформації управління конфігурацією та захищеною цілісністю, яка описує відомий робочий стан компонентів.

6.10.3. ЗДАТНІСТЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ (CP-10(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SI-13]

Немає параметрів для цього контролю.

6.11. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОТОКОЛИ ЗВ'ЯЗКУ (CP-11)

Організація забезпечує можливість застосування <CP-11_ODP альтернативних протоколів зв'язку > для підтримки збереження безперервності функціонування.

No: 1

Name: cp_11_odp

Type: string

Default: nil

організація визначає альтернативні протоколи зв'язку для підтримки збереження безперервності функціонування

No: 2

Name: cp_11_01

Type: string

Default: nil

організація забезпечує можливість застосування <CP-11_ODP альтернативних протоколів зв'язку > для підтримки збереження безперервності функціонування

6.12. БЕЗПЕЧНИЙ РЕЖИМ (CP-12)

При виявленні <CP-12_ODP[01] умови>, вводиться безпечний режим роботи з <CP-12_ODP[02] обмеженням>.

No: 1

Name: cp_12_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено умови, за яких організація вводить безпечний режим роботи;

No: 2

Name: cp_12_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено обмеження в безпечному режимі роботи;

No: 3

Name: cp_12_01

Type: string

Default: nil

при виявленні <CP-12_ODP[01] умови>, вводиться безпечний режим роботи з <CP-12_ODP[02] обмеженням>.

6.13. АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЕКИ (CP-13)

<CP-13_ODP[01] альтернативні або додаткові механізми безпеки> використовуються для реалізації <CP-13_ODP[02] функцій безпеки> , коли основні засоби реалізації функцій безпеки недоступні або скомпрометовані.

No: 1

Name: cp_13_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені альтернативні або додаткові механізми безпеки;

No: 2

Name: cp_13_odp_2

Type: string

Default: nil

визначені функції безпеки;

No: 3

Name: cp_13_01

Type: string

Default: nil

<CP-13_ODP[01] альтернативні або додаткові механізми безпеки> використовуються для реалізації <CP-13_ODP[02] функцій безпеки> , коли основні засоби реалізації функцій безпеки недоступні або скомпрометовані.

7. IA

Клас заходів захисту IA — ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ

Опис Цей клас відповідає за однозначне розпізнавання користувачів або пристроїв та підтвердження їхньої справжності перед наданням доступу до системи.

Перелік заходів захисту Політика та процедури ідентифікації та автентифікації (IA-1); ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-2); Багатофакторна автентифікація привілейованих облікових записів (IA-2(1)); Багатофакторна автентифікація непривілейованих (IA-2(2)); Локальний доступ до привілейованих облікових записів (IA-2(3)) [Вилучено]; Локальний доступ до непривілейованих облікових записів (IA-2(4)) [Вилучено]; Індивідуальна автентифікація з груповою автентифікацією (IA-2(5)); Мережевий доступ до непривілейованих облікових записів – окремий пристрій (IA-2(7)) [Вилучено]; Доступ до облікових записів – стійкість до відтворення (IA-2(8)); Доступ до непривілейованих облікових записів – стійкість до відтворення (IA-2(9)) [Вилучено]; Єдина точка входу (IA-2(10)); Віддалений доступ - окремий пристрій (IA-2(11)) [Вилучено]; ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12)); Автентифікація по зовнішньому каналу (IA-2(13)); Ідентифікація та автентифікація пристроїв (IA-3); Криптографічна двобічна автентифікація (IA-3(1)); Криптографічний двобічна мережа автентифікація [виключено: включено до ia-03(01)]. (IA-3(2)); Динамічний розподіл адреси (IA-3(3)); Ідентифікація та автентифікація пристрою виконується на основі атестації за допомогою (IA-3(4)); Управління ідентифікацією (IA-4); Заборона використання ідентифікаторів облікових записів таки самих, як й публічні ідентифікатори (IA-4(1)); Авторизація супервайзера [виключено: включено до ia-12(01)]. (IA-4(2)); Множинні форми сертифікації (IA-4(3)); Ідентифікація статусу користувача (IA-4(4)); Динамічне управління (IA-4(5)); Крос-організаційне управління (IA-4(6)); Особиста реєстрація [виключено: включено до ia-12(04)]. (IA-4(7)); Попарні псевдонімні ідентифікатори (IA-4(8)); Попарні псевдонімні ідентифікатори (IA-4(9)); Управління автентифікатором (IA-5); Автентифікація на основі пароля (IA-5(1)); Автентифікація на основі відкритого ключа (IA-5(2)); Особиста або довірча автентифікація зовнішньої сторони [виключено: включено до ia-12(04)]. (IA-5(3)); Автоматизована підтримка для визначення міцності пароля [виключено: включено до ia-05(01)]. (IA-5(4)); Зміна автентифікаторів до доставки (IA-5(5)); Захист автентифікаторів (IA-5(6)); Відсутність вбудованих незашифрованих статичних автентифікаторів (IA-5(7)); Багатосистемні облікові записи (IA-5(8)); Управління об'єднанням автентифікаторів (IA-5(9)); Динамічне зв'язування мандатів (IA-5(10)); Автентифікація на основі апаратних токенів (IA-5(11)) [Вилучено]; Ефективність біометричної автентифікації (IA-5(12)); Закінчення терміну шування автентифікаторів (IA-5(13)); Управління змістом довірчих сховищ інфраструктури відкритих ключів (IA-5(14)); Продукти та послуги, затверджені уповноваженим органом (IA-5(15)); Передача особистої або довірчої автентифікації зовнішньої сторони (IA-5(16)); Автоматизовані засоби виявлення атак із використанням біометричних автентифікаторів (IA-5(17)); Менеджер паролів (IA-5(18)); ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА; Автентифікація криптографічного модуля (IA-7); ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-8); Використання затверджених продуктів (IA-8(3)) [Вилучено]; ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (IA-8(5)); Розмежування (IA-8(6)); Послуги ідентифікації та автентифікації (IA-9); Обмін інфо- (IA-9(1)); Передача рішень [виключено: перенесено до ia-09] (IA-9(2)); Адаптивна автентифікація (IA-10); Повторна автентифікація (IA-11); ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (IA-12); Авторизація супервайзера (IA-12(1)); Посвідчення особи (IA-12(2)); Очна перевірка та верифікація (IA-12(4)); Підтвердження адреси (IA-12(5)); Прийняття ідентифікацій схвалених третьою стороною (IA-12(6)).

7.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-1)

Розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації;

No: 1

Name: ia_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика ідентифікації та автентифікації;

No: 2

Name: ia_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури ідентифікації та автентифікації;

No: 3

Name: ia_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесів; рівень системи};

No: 4

Name: ia_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка управляє політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації;

No: 5

Name: ia_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації;

No: 6

Name: ia_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики ідентифікації та автентифікації;

No: 7

Name: ia_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації;

No: 8

Name: ia_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур ідентифікації та автентифікації;

No: 9

Name: ia_1_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації;

No: 10

Name: ia_1_a_2

Type: string

Default: nil

політика ідентифікації та автентифікації поширюється на <IA01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11

Name: ia_1_a_3

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані процедури ідентифікації та автентифікації, що сприяють впровадженню політики ідентифікації та автентифікації, а також відповідні заходи ідентифікації та перевірки автентичності;

No: 12

Name: ia_1_a_4

Type: string

Default: nil

процедури ідентифікації та автентифікації поширюються на <IA01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13

Name: ia_1_a_1_a_1

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить мету;

No: 14

Name: ia_1_a_1_a_2

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить сферу застосування;

No: 15

Name: ia_1_a_1_a_3

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить ролі;

No: 16

Name: ia_1_a_1_a_4

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить обов'язки;

No: 17

Name: ia_1_a_1_a_5

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить відповідалність керівництва;

No: 18

Name: ia_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: ia_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політики ідентифікації та автентифікації містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: ia_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

політика ідентифікації та автентифікації <IA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим розпорядженням, директивам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: ia_1_b

Type: string

Default: nil

<IA-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації;

No: 22

Name: ia_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та

No: 23

Name: ia_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та

No: 24

Name: ia_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації

No: 25

Name: ia_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації

7.2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-2)

Користувачі унікально ідентифіковані та автентифіковані;.

No: 1

Name: ia_2_1

Type: string

Default: nil

користувачі унікально ідентифіковані та автентифіковані;

No: 2

Name: ia_2_2

Type: string

Default: nil

процеси що діють від імені користувачів унікально ідентифіковані та автентифіковані;

7.2.1. БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(1))

Реалізувати багатофакторну автентифікацію для доступу до привілейованих облікових записів.

No: 1

Name: ia_2_1_01

Type: string

Default: nil

реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до привілейованих облікових записів

7.2.2. БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ (IA-2(2))

Реалізувати багатофакторну автентифікацію для доступу до непривілейованих облікових записів.

No: 1

Name: ia_2_2_01

Type: string

Default: nil

реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до непривілейованих облікових записів

7.2.3. ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.4. ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ З ГРУПОВОЮ АВТЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-2(5))

Користувачі повинні пройти індивідуальну автентифікацію перед наданням доступу до спільних облікових записів або ресурсів, якщо використовуються спільні облікові записи або автентифікатори.

No: 1

Name: ia_2_5_01

Type: string

Default: nil

користувачі повинні пройти індивідуальну автентифікацію перед наданням доступу до спільних облікових записів або ресурсів, якщо використовуються спільні облікові записи або автентифікатори.

7.2.6. МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (IA-2(7)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.7. ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (IA-2(8))

Реалізовано стійкі до повторного відтворення механізми автентифікації для доступу до <IA-02(08)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

No: 1

Name: ia_2_8_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {привілейовані облікові записи; непривілейовані облікові записи};

No: 2

Name: ia_2_8_01

Type: string

Default: nil

реалізовано стійкі до повторного відтворення механізми автентифікації для доступу до <IA-02(08)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

7.2.8. ДОСТУП ДО НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (IA-2(9)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(08)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.9. ЄДИНА ТОЧКА ВХОДУ (IA-2(10))

Забезпечено можливість єдиного входу для <IA-02(10)_ODP облікових записів і послуг системи>.

No: 1

Name: ia_2_10_odp

Type: string

Default: nil

визначено облікові записи та послуги системи, для яких має бути забезпечена можливість єдиного входу;

No: 2

Name: ia_2_10_01

Type: string

Default: nil

забезпечено можливість єдиного входу для <IA-02(10)_ODP облікових записів і послуг системи>.

7.2.10. ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП - ОКРЕМИЙ ПРИСТРІЙ (IA-2(11)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(06)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.2.11. ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12))

Забезпечити прийняття повноважень для верифікації особистої інформації (PIV CREDENTIALS).

No: 1

Name: ia_2_12_01

Type: string

Default: nil

приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації.

7.2.12. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПО ЗОВНІШНЬОМУ КАНАЛУ (IA-2(13))

<IA-02(13)_ODP[01] механізми зовнішньої автентифікації> застосовано за <IA-02(13)_ODP[02] умов>.

No: 1

Name: ia_2_13_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено механізми зовнішньої автентифікації;

No: 2

Name: ia_2_13_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено умови, за яких має бути реалізована зовнішня автентифікація;

No: 3

Name: ia_2_13_01

Type: string

Default: nil

<IA-02(13)_ODP[01] механізми зовнішньої автентифікації> застосовано за <IA-02(13)_ODP[02] умов>.

7.3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)

<IA-03_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> унікально ідентифіковані та автентифіковано перед встановленням підключення.

No: 1

Name: ia_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначені пристрої та/або типи пристроїв, які повинні бути унікально ідентифіковані та автентифіковані перед установкою підключення;

No: 2

Name: ia_3_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {локальний; віддалений; мережевий};

No: 3

Name: ia_3_01

Type: string

Default: nil

<IA-03_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> унікально ідентифіковані та автентифіковано перед встановленням підключення

7.3.1. КРИПТОГРАФІЧНА ДВОБІЧНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-3(1))

<IA-03(01)_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> автентифікуються перед встановленням підключення <IA03(01)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> за допомогою двобічної автентифікації, яка заснована на криптографічних механізмах.

No: 1

Name: ia_3_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено пристрої та/або типи пристроїв, які потребують використання двобічної автентифікації яка заснована на криптографічних механізмах для автентифікації перед встановленням підключення;

No: 2

Name: ia_3_1_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {локальний; віддалений; мережевий};

No: 3

Name: ia_3_1_01

Type: string

Default: nil

<IA-03(01)_ODP[01] пристрої та/або типи пристроїв> автентифікуються перед встановленням підключення <IA03(01)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> за допомогою двобічної автентифікації, яка заснована на криптографічних механізмах.

7.3.2. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ДВОБІЧНА МЕРЕЖА АВТЕНТИФІКАЦІЯ [Виключено: включено до IA-03(01)]. (IA-3(2))

Криптографічний двобічна мережа автентифікація [виключено: включено до ia-03(01)]. (ia-3(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

7.3.3. ДИНАМІЧНИЙ РОЗПОДІЛ АДРЕСИ (IA-3(3))

Інформація про оренду динамічного розподілу адрес, що призначається пристроям з динамічним розподілом адрес.

No: 1

Name: ia_3_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено інформацію про оренду, яку буде використано для стандартизації динамічного розподілу адрес для пристроїв;

No: 2**Name: ia_3_3_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено тривалість оренди, яка буде використовуватися для стандартизації динамічного виділення адрес для пристроїв;

No: 3**Name: ia_3_3_a_1****Type: string****Default: nil**

інформація про оренду динамічного розподілу адрес, що призначається пристроям з динамічним розподілом адрес,

No: 4**Name: ia_3_3_a_2****Type: string****Default: nil**

тривалість оренди динамічного виділення адреси, що призначається пристроям з динамічним виділенням адреси, стандартизовано відповідно до <IA-03(03)_ODP[02] тривалість оренди>;

No: 5**Name: ia_3_3_b****Type: string****Default: nil**

інформація про оренду перевіряється, коли її призначено пристрою.

7.3.4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИКОНУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ АТЕСТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ (IA-3(4))

Ідентифікація та автентифікація пристрою виконується на основі атестації за допомогою <IA-03(04)_ODP процес управління конфігурацією>.

No: 1**Name: ia_3_4_odp****Type: string****Default: nil**

визначено процес управління конфігурацією, який буде використовуватися для ідентифікації та автентифікації пристроїв на основі атестації;

No: 2**Name: ia_3_4_01****Type: string****Default: nil**

ідентифікація та автентифікація пристрою виконується на основі атестації за допомогою <IA-03(04)_ODP процес управління конфігурацією>.

7.4. УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-4)

Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від <IA-04_ODP[01] персоналу або ролей> на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою;.

No: 1
Name: ia_4_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено персонал або ролі, від яких необхідно отримати дозвіл на призначення ідентифікатора;

No: 2
Name: ia_4_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено період часу для запобігання повторному використанню ідентифікаторів;

No: 3
Name: ia_4_a
Type: string
Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від <IA-04_ODP[01] персоналу або ролей> на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою;

No: 4
Name: ia_4_b
Type: string
Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом вибору ідентифікатора, який ідентифікує окрему особу, групу, ролі або пристрій;

No: 5
Name: ia_4_c
Type: string
Default: nil

управління ідентифікаторами здійснюється шляхом призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою;

No: 6
Name: ia_4_d
Type: string
Default: nil

ідентифікатори управляються шляхом запобігання повторному використанню ідентифікаторів впродовж <IA-04_ODP[02] період часу>.

7.4.1. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ТАКИ САМИХ, ЯК Й ПУБЛІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(1))

Заборонено використання ідентифікаторів облікових записів системи, які збігаються із загально-доступними ідентифікаторами для індивідуальних облікових записів.

No: 1
Name: ia_4_1_01

Type: string**Default: nil**

заборонено використання ідентифікаторів облікових записів системи, які збігаються із загальнодоступними ідентифікаторами для індивідуальних облікових записів.

7.4.2. АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до IA-12(01)]. (IA-4(2))

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до IA-12(01)].

No: 1**Name: ia_4_2_01****Type: string****Default: nil**

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА [Виключено: Включено до IA-12(01)]

7.4.3. МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ (IA-4(3))

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ [Виключено: Включено до IA-12(02)].

No: 1**Name: ia_4_3_01****Type: string****Default: nil**

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - МНОЖИННІ ФОРМИ СЕРТИФІКАЦІЇ [Виключено: Включено до IA-12(02)]

7.4.4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТУСУ КОРИСТУВАЧА (IA-4(4))

Управління індивідуальними ідентифікаторами, однозначно ідентифікуючи кожного індивідуума <IA-04(04)_ODP ознака>, що ідентифікує індивідуальний статус.

No: 1**Name: ia_4_4_odp****Type: string****Default: nil**

визначено ознаку, що ідентифікує індивідуальний статус;

No: 2**Name: ia_4_4_01****Type: string****Default: nil**

управління індивідуальними ідентифікаторами, однозначно ідентифікуючи кожного індивідуума <IA-04(04)_ODP ознака>, що ідентифікує індивідуальний статус.

7.4.5. ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (IA-4(5))

Індивідуальні ідентифікатори динамічно управляються відповідно до <IA-04(05)_ODP політика динамічних ідентифікаторів>.

No: 1

Name: ia_4_5_odp

Type: string

Default: nil

визначено політику динамічних ідентифікаторів для управління індивідуальними ідентифікаторами;

No: 2

Name: ia_4_5_01

Type: string

Default: nil

індивідуальні ідентифікатори динамічно управляються відповідно до <IA-04(05)_ODP політика динамічних ідентифікаторів>.

7.4.6. КРОС-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (IA-4(6))

Здійснюється координація з <IA-04(06)_ODP зовнішні організації> для крос-організаційного управління ідентифікаторами.

No: 1

Name: ia_4_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено зовнішні організації з якими необхідно здійснювати координацію для крос-організаційного управління ідентифікаторами;

No: 2

Name: ia_4_6_01

Type: string

Default: nil

здійснюється координація з <IA-04(06)_ODP зовнішні організації> для крос-організаційного управління ідентифікаторами.

7.4.7. ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до IA-12(04)]. (IA-4(7))

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до IA-12(04)].

No: 1

Name: ia_4_7_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЯ [Виключено: Включено до IA-12(04)]

7.4.8. ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(8))

Створено попарні псевдонімні ідентифікатори.

No: 1
Name: ia_4_8_01
Type: string
Default: nil

створено попарні псевдонімні ідентифікатори.

7.4.9. ПОПАРНІ ПСЕВДОНІМНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ (IA-4(9))

Атрибути для кожної унікально ідентифікованої особи, пристрою або служби зберігаються у <IA-04(09)_ODP захищеному центральному сховищі>.

No: 1
Name: ia_4_9_odp
Type: string
Default: nil

визначено захищене центральне сховище, яке використовується для зберігання атрибутів для кожної унікально ідентифікованої особи, пристрою або служби;

No: 2
Name: ia_4_9_01
Type: string
Default: nil

атрибути для кожної унікально ідентифікованої особи, пристрою або служби зберігаються у <IA-04(09)_ODP захищеному центральному сховищі>.

7.5. УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ (IA-5)

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор;.

No: 1
Name: ia_5_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено період часу для зміни або оновлення автентифікаторів за типом автентифікатора;

No: 2
Name: ia_5_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено події, які викликають зміну або оновлення автентифікаторів;

No: 3

Name: ia_5_a

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор;

No: 4

Name: ia_5_b

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення вихідного вмісту автентифікатора для будь-яких автентифікаторів, виданих організацією;

No: 5

Name: ia_5_c

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом забезпечення того, щоб автентифікатори мали достатню стійкість механізму для їх використання за призначенням;

No: 6

Name: ia_5_d

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення та реалізація адміністративних процедур для первинного розповсюдження автентифікаторів, для втрачених/скромпрометованих або пошкоджених автентифікаторів, а також для відкликання автентифікаторів;

No: 7

Name: ia_5_e

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни типових автентифікаторів перед першим використанням;

No: 8

Name: ia_5_f

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом

No: 9

Name: ia_5_g

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом захисту вмісту автентифікатора від несанкціонованого розкриття та модифікацій;

No: 10

Name: ia_5_h

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги до осіб, які використовують пристрої, використовувати спеціальні заходи безпеки для захисту автентифікаторів;

No: 11

Name: ia_5_i

Type: string

Default: nil

управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги змінювати автентифікатори для облікових записів груп/ролей при зміні членства в цих облікових записах.

7.5.1. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (IA-5(1))

Для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано;.

No: 1

Name: ia_5_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту оновлення списку часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів;

No: 2

Name: ia_5_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено склад та правила складності автентифікатора;

No: 3

Name: ia_5_1_a

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано;

No: 4

Name: ia_5_1_b

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів, коли паролі створюються або оновлюються користувачами, паролі перевіряються на відсутність у списку загальноновживаних, очікуваних або скомпрометованих паролів в IA-05(01)(a);

No: 5

Name: ia_5_1_c

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів, паролі передаються лише криптографічно захищеними каналами;

No: 6

Name: ia_5_1_d

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі паролів паролі зберігаються за допомогою затвердженого алгоритму гешування, переважно використовуючи ключову геш-функцію;

No: 7

Name: ia_5_1_e

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля після відновлення облікового запису потрібно негайно вибрати новий пароль;

No: 8

Name: ia_5_1_f

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля дозволяється вибір користувачем довгих паролів і фраз, що включають пробіли та всі друковані символи;

No: 9

Name: ia_5_1_g

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля використовуються автоматизовані інструменти, які допомагають користувачеві у виборі надійних автентифікаторів паролів;

No: 10

Name: ia_5_1_h

Type: string

Default: nil

для автентифікації на основі пароля застосовуються <IA05(01)_ODP[02] склад та правила складності>.

7.5.2. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (IA-5(2))

Реалізувати автентифікацію на основі відкритого ключа.

Немає параметрів для цього контролю.

7.5.3. ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до IA-12(04)]. (IA-5(3))

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до IA-12(04)].

No: 1

Name: ia_5_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - ОСОБИСТА АБО ДОВІРЧА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ [Виключено: Включено до IA-12(04)]

7.5.4. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)]. (ІА-5(4))

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)].

No: 1

Name: ia_5_4_01

Type: string

Default: nil

УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПАРОЛЯ [Виключено: Включено до ІА-05(01)]

7.5.5. ЗМІНА АВТЕНТИФІКАТОРІВ ДО ДОСТАВКИ (ІА-5(5))

Розробники та інстальатори компонентів системи зобов'язані надавати унікальні автентифікатори або змінювати автентифікатори за замовчуванням до доставки та встановлення.

No: 1

Name: ia_5_5_01

Type: string

Default: nil

розробники та інстальатори компонентів системи зобов'язані надавати унікальні автентифікатори або змінювати автентифікатори за замовчуванням до доставки та встановлення.

7.5.6. ЗАХИСТ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(6))

Автентифікатори захищені відповідно до категорії безпеки інформації, до якої дозволяє доступ використання автентифікатора.

No: 1

Name: ia_5_6_01

Type: string

Default: nil

автентифікатори захищені відповідно до категорії безпеки інформації, до якої дозволяє доступ використання автентифікатора.

7.5.7. ВІДСУТНІСТЬ ВБУДОВАНИХ НЕЗАШИФРОВАНІХ СТАТИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (ІА-5(7))

Незашифровані статичні автентифікатори не вбудовуються в застосунки або сценарії доступу та не збережені на функціональній клавіші.

No: 1**Name: ia_5_7_01****Type: string****Default: nil**

незашифровані статичні автентифікатори не вбудовуються в застосунки або сценарії доступу та не збережені на функціональній клавіші.

7.5.8. БАГАТОСИСТЕМНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (IA-5(8))

<IA-05(08)_ODP заходи захисту> впроваджені для управління ризиком компрометації через наявність облікових записів у декількох системах.

No: 1**Name: ia_5_8_odp****Type: string****Default: nil**

визначено заходи захисту, впроваджені для управління ризиком компрометації через те, що користувачі мають облікові записи в декількох системах.

No: 2**Name: ia_5_8_01****Type: string****Default: nil**

<IA-05(08)_ODP заходи захисту> впроваджені для управління ризиком компрометації через наявність облікових записів у декількох системах.

7.5.9. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(9))

<IA-05(09)_ODP зовнішні організації> використовуються для об'єднання автентифікаторів.

No: 1**Name: ia_5_9_odp****Type: string****Default: nil**

визначено зовнішні організації, які будуть використовуватися для об'єднання автентифікаторів;

No: 2**Name: ia_5_9_01****Type: string****Default: nil**

<IA-05(09)_ODP зовнішні організації> використовуються для об'єднання автентифікаторів.

7.5.10. ДИНАМІЧНЕ ЗВ'ЯЗУВАННЯ МАНДАТІВ (IA-5(10))

Ідентифікатори та автентифікатори динамічно зв'язуються за допомогою <IA-05(10)_ODP правила для динамічного зв'язування >.

No: 1**Name: ia_5_10_odp****Type: string****Default: nil**

визначено правила для динамічного зв'язування ідентифікаторів та автентифікаторів;

No: 2**Name: ia_5_10_01****Type: string****Default: nil**

ідентифікатори та автентифікатори динамічно зв'язуються за допомогою <IA-05(10)_ODP правила для динамічного зв'язування >.

7.5.11. АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (IA-5(11)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-02(01), IA-02(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.5.12. ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-5(12))

Забезпечити ефективність біометричної автентифікації.

No: 1**Name: ia_5_12_odp****Type: string****Default: nil**

визначено вимоги до якості біометрії;

No: 2**Name: ia_5_12_01****Type: string****Default: nil**

для біометричної автентифікації використовувати механізми, які задовольняють <IA-05(12)_ODP вимоги>.

7.5.13. ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ШУВАННЯ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(13))

Забороняється використання кешованих автентифікаторів після <IA-05(13)_ODP періоду часу>.

No: 1**Name: ia_5_13_odp****Type: string****Default: nil**

визначено періоду часу після якого необхідно заборонити використання кешованих автентифікаторів

No: 2**Name: ia_5_13_01**

Type: string**Default:** nil

забороняється використання кешованих автентифікаторів після <IA-05(13)_ODP періоду часу>.

7.5.14. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ДОВІРЧИХ СХОВИЩ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (IA-5(14))

Для автентифікації на основі інфраструктури з відкритим ключем використовується загальноорганізаційна методологія управління вмістом довірених сховищ інфраструктури відкритого ключа, встановлених на всіх платформах, включно з мережами, операційними системами, браузерами та застосунками.

No: 1**Name:** ia_5_14_01**Type:** string**Default:** nil

для автентифікації на основі інфраструктури з відкритим ключем використовується загальноорганізаційна методологія управління вмістом довірених сховищ інфраструктури відкритого ключа, встановлених на всіх платформах, включно з мережами, операційними системами, браузерами та застосунками.

7.5.15. ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ (IA-5(15))

Використовувати продукти та послуги автентифікації, затверджені уповноваженим органом.

No: 1**Name:** ia_5_15_01**Type:** string**Default:** nil

використовуються лише схвалені та затверджені уповноваженим органом продукти та послуги.

7.5.16. ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТОЇ АБО ДОВІРЧОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ СТОРОНИ (IA-5(16))

Передача <IA-05(16)_ODP[01] типів та/або конкретних.

No: 1**Name:** ia_5_16_odp_1**Type:** string**Default:** nil

визначено типи та/або конкретні автентифікатори, які будуть передаватися;

No: 2**Name:** ia_5_16_odp_2**Type:** string**Default:** nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {особисто; довіреною зовнішньою стороною};

No: 3

Name: ia_5_16_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено зареєстрований орган, який приймає автентифікатори;

No: 4

Name: ia_5_16_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які уповноважують передачу автентифікаторів;

No: 5

Name: ia_5_16_01

Type: string

Default: nil

передача <IA-05(16)_ODP[01] типів та/або конкретних

7.5.17. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(17))

Використовувати автоматизовані засоби виявлення атак із використанням біометричних автентифікаторів.

No: 1

Name: ia_5_17_01

Type: string

Default: nil

використовуються механізми виявлення атак із використанням штучно виготовлених артефактів для біометричних автентифікаторів.

7.5.18. МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ (IA-5(18))

<IA-05(18)_ODP[01] менеджери паролів> використовуються для створення та керування паролями;.

No: 1

Name: ia_5_18_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено менеджери паролів, які використовуються для створення та керування паролями;

No: 2

Name: ia_5_18_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено елементи керування для захисту паролів;

No: 3

Name: ia_5_18_a

Type: string**Default: nil**

<IA-05(18)_ODP[01] менеджери паролів> використовуються для створення та керування паролями;

No: 4**Name: ia_5_18_b****Type: string****Default: nil**

паролі захищені за допомогою <IA-05(18)_ODP[02] елементи керування >

7.6. ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА

Забезпечено приховану зворотну передачу інформації автентифікації в про277 цесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами.

No: 1**Name: ia_6_01****Type: string****Default: nil**

забезпечено приховану зворотну передачу інформації автентифікації в про277 цесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами.

7.7. АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (IA-7)

Забезпечити сувору автентифікацію самого криптографічного модуля.

No: 1**Name: ia_7_01****Type: string****Default: nil**

впроваджено механізми автентифікації в криптографічний модуль, який відповідає вимогам чинних законів, виховних розпоряджень, директив, політик, правил, стандартів та рекомендацій для такої автентифікації.

7.8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ) (IA-8)

Унікально ідентифікуються та автентифікуються користувачі, що не належать до організації або процеси (що не належать організації), які діють від імені користувачів.

No: 1**Name: ia_8_01****Type: string****Default: nil**

унікально ідентифікуються та автентифікуються користувачі, що не належать до організації або процеси (що не належать організації), які діють від імені користувачів.

7.8.1. ВИКОРИСТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ (IA-8(3)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до IA-08(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

7.8.2. ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ (PIV-I) (IA-8(5))

Приймаються облікові дані або дані PKI, які відповідають <IA-08(05)_ODP політика>.

No: 1**Name: ia_8_5_odp****Type: string****Default: nil**

визначено політику використання активних облікових даних або облікових даних PKI;

No: 2**Name: ia_8_5_1****Type: string****Default: nil**

приймаються облікові дані або дані PKI, які відповідають <IA-08(05)_ODP політика>;

No: 3**Name: ia_8_5_2****Type: string****Default: nil**

підтверджуються облікові дані або дані PKI, які відповідають <IA-08(05)_ODP політика>.

7.8.3. РОЗМЕЖУВАННЯ (IA-8(6))

Впроваджено <IA-08(06)_ODP заходи> щоб розмежувати атрибути користувача або зв'язки підтвердження ідентифікатора між окремими особами, постачальниками облікових даних і довіреними сторонами.

No: 1**Name: ia_8_6_odp****Type: string****Default: nil**

визначено заходи, щоб розмежувати атрибути користувача або зв'язки підтвердження ідентифікатора між окремими особами, постачальниками облікових даних і довіреними сторонами;

No: 2**Name: ia_8_6_01****Type: string****Default: nil**

впроваджено <IA-08(06)_ODP заходи> щоб розмежувати атрибути користува ча або зв'язки підтвердження ідентифікатора між окремими особами, постачальниками облікових даних і довіреними сторонами.

7.9. ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-9)

<IA-09_ODP системні служби та застосунки> унікально ідентифікуються та автентифікуються перед встановленням зв'язку з пристроями, користувачами або іншими службами чи застосунками.

No: 1**Name: ia_9_odp****Type: string****Default: nil**

визначено системні служби та застосунки, які мають бути унікально ідентифіковані та автентифіковані;

No: 2**Name: ia_9_01****Type: string****Default: nil**

<IA-09_ODP системні служби та застосунки> унікально ідентифікуються та автентифікуються перед встановленням зв'язку з пристроями, користувачами або іншими службами чи застосунками.

7.9.1. ОБМІН ІНФО- (IA-9(1))

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ [Виключено: перенесено до IA-09].

No: 1**Name: ia_9_1_01****Type: string****Default: nil**

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ [Виключено: перенесено до IA-09]

7.9.2. ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09] (IA-9(2))

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09].

No: 1**Name: ia_9_2_01****Type: string****Default: nil**

ПОСЛУГИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ - ПЕРЕДАЧА РІШЕНЬ [Виключено: перенесено до IA-09]

7.10. АДАПТИВНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-10)

Особи, які отримують доступ до системи, повинні використовувати <IA-10_ODP[01] додаткові методи або механізми автентифікації> за певних <IA-10_ODP[02] обставин або ситуацій>.

No: 1

Name: ia_10_odp_1

Type: string

Default: nil

IA-10_ODP[01] визначені додаткові методи або механізми автентифікації, які будуть застосовуватися при доступі до системи за певних обставин або ситуацій;

No: 2

Name: ia_10_odp_2

Type: string

Default: nil

IA-10_ODP[02] визначені обставини або ситуації, які вимагають від осіб, що отримують доступ до системи, використання додаткових методів або механізмів автентифікації;

No: 3

Name: ia_10_01

Type: string

Default: nil

IA-10[01] особи, які отримують доступ до системи, повинні використовувати <IA-10_ODP[01] додаткові методи або механізми автентифікації> за певних <IA-10_ODP[02] обставин або ситуацій>.

7.11. ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-11)

Користувачі повинні повторно автентифікуватися, коли <IA-11_ODP обставини або ситуації>.

No: 1

Name: ia_11_odp

Type: string

Default: nil

визначено обставини або ситуації, що вимагають повторної автентифікації;

No: 2

Name: ia_11_01

Type: string

Default: nil

користувачі повинні повторно автентифікуватися, коли <IA-11_ODP обставини або ситуації>.

7.12. ПЕРЕВІРКА СПРАВЖНОСТІ (ІДЕНТИЧНОСТІ) (IA-12)

Користувачі, яким потрібні облікові записи для логічного доступу до систем на основі вимог гарантій відповідного рівня, як це зазначено у відповідних стандартах і рекомендаціях, мають підтверджену ідентичність;.

No: 1

Name: ia_12_a

Type: string

Default: nil

користувачі, яким потрібні облікові записи для логічного доступу до систем на основі вимог гарантій відповідного рівня, як це зазначено у відповідних стандартах і рекомендаціях, мають підтверджену ідентичність;

No: 2

Name: ia_12_b

Type: string

Default: nil

встановлені ідентифікатори користувачів унікальні для особи;

No: 3

Name: ia_12_c_1

Type: string

Default: nil

збираються докази ідентичності особи;

No: 4

Name: ia_12_c_2

Type: string

Default: nil

затверджуються докази ідентичності особи;

No: 5

Name: ia_12_c_3

Type: string

Default: nil

перевіряються докази ідентичності особи;

7.12.1. АВТОРИЗАЦІЯ СУПЕРВАЙЗЕРА (IA-12(1))

Процес реєстрації для отримання облікового запису для логічного доступу включає авторизацію супервайзера.

No: 1

Name: ia_12_1_01

Type: string

Default: nil

процес реєстрації для отримання облікового запису для логічного доступу включає авторизацію супервайзера.

7.12.2. ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ (IA-12(2))

Документи, що посвідчують особу пред'являються до реєстраційного органу.

No: 1

Name: ia_12_2_01

Type: string

Default: nil

документи, що посвідчують особу пред'являються до реєстраційного органу.

7.12.3. ОЧНА ПЕРЕВІРКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (IA-12(4))

Підтвердження та перевірка посвідчення особи проводиться особисто в призначеному органі реєстрації.

No: 1

Name: ia_12_4_01

Type: string

Default: nil

підтвердження та перевірка посвідчення особи проводиться особисто в призначеному органі реєстрації.

7.12.4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ (IA-12(5))

Підтвердження адреси (ia-12(5)).

No: 1

Name: ia_12_5_odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {реєстраційний код; повідомлення про перевірку}; доставляється через зовнішні канали для перевірки адреси (фізичної або цифрової) користувача.

7.12.5. ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙ СХВАЛЕНИХ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (IA-12(6))

Приймаються зовнішньо підтверджені ідентифікатори <IA12(06)_ODP рівень гарантії ідентичності>.

No: 1

Name: ia_12_6_odp

Type: string

Default: nil

визначено рівень гарантії ідентичності для прийняття зовнішньо підтверджених ідентифікаторів;

No: 2

Name: ia_12_6_01

Type: string

Default: nil

приймаються зовнішньо підтверджені ідентифікатори <IA12(06)_ODP рівень гарантії ідентичності>.

8. IR

Клас заходів захисту IR — РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ

Опис Цей клас визначає процедури виявлення, аналізу, локалізації та усунення наслідків інцидентів інформаційної безпеки.

Перелік заходів захисту Політика та процедури реагування на інциденти (IR-1); Навчання з реагування на інциденти (IR-2); Моделювання подій (IR-2(1)); Злам (IR-2(3)); Перевірка реагувань на інциденти (IR-3); Координація з пов'язаними планами (IR-3(2)); Постійне покращення (IR-3(3)); Обробка інциденту (IR-4); Динамічна реконфігурація (IR-4(2)); Безперервність операцій (IR-4(3)); Інформаційна кореляція (IR-4(4)); Внутрішні загрози - особливі можливості (IR-4(6)); Координація з зовнішніми організаціями (IR-4(8)); Здатність динамічного реагування (IR-4(9)); Координація ланцюга постачання (IR-4(10)); Інтегрована група реагування на інциденти (IR-4(11)); Зловмисний код та криміналістичний аналіз (IR-4(12)); Аналіз поведінки (IR-4(13)); Центр безпеки (IR-4(14)); Зв'язки з громадськістю та відновлення репутації (IR-4(15)); Моніторинг інциденту (IR-5); Автоматизоване відстеження, збір даних і аналіз (IR-5(1)); Звітність про інциденти (IR-6); Автоматичне звітування (IR-6(1)); Координація ланцюжка постачання (IR-6(3)); Підтримка реагування на інциденти (IR-7); Автоматизація підтримки для забезпечення доступності інформації та підтримки (IR-7(1)); Координація з зовнішніми постачальниками (IR-7(2)); План реагування на інциденти (IR-8); Обробка персональних даних (IR-8(1)); Реагування на витік інформації (IR-9); Відповідальний персонал (IR-9(1)) [Вилучено]; Тренування (IR-9(2)); Робота після витоку (IR-9(3)); Викриття неавторизованого персоналу (IR-9(4)); Інтегрована команда аналізу інформаційної безпеки (IR-10) [Вилучено].

8.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики реагування на інциденти, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(b) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам; процедури, що забезпечують реалізацію політики реагування на інциденти та пов'язані з нею заходи реагування на інциденти.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу вищого керівництва] для управління, документування і розповсюдження політики та процедур реагування на інциденти.

с. Переглядати та оновлювати поточні:

1. політику реагування на інциденти [Призначення: з визначеною організацією частотою] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];

2. процедури реагування на інциденти [Призначення: з визначеною організацією частотою] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ir_1_odp_1

Type: string**Default: "Визначено організацією"**

визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика реагування на інциденти;

No: 2**Name: ir_1_odp_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені процедури реагування на інциденти;

No: 3**Name: ir_1_odp_3****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};

No: 4**Name: ir_1_odp_4****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами реагування на інциденти;

No: 5**Name: ir_1_odp_5****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти;

No: 6**Name: ir_1_odp_6****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначаються події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики реагування на інциденти;

No: 7**Name: ir_1_odp_7****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти;

No: 8**Name: ir_1_odp_8****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур реагування на інциденти;

No: 9**Name: ir_1_a_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено та задокументовано політику реагування на інциденти;

No: 10**Name: ir_1_a_2**

Type: string**Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти поширюється серед <IR01_ODP[01] персоналу або ролей>;

No: 11**Name: ir_1_a_3****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблені та задокументовані процедури реагування на інциденти, що сприяють впровадженню політики реагування на інциденти та пов'язаних з нею заходів захисту з реагування на інциденти;

No: 12**Name: ir_1_a_4****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

процедури реагування на інциденти поширюються серед <IR01_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 13**Name: ir_1_a_1_a_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету;

No: 14**Name: ir_1_a_1_a_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування;

No: 15**Name: ir_1_a_1_a_3****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить ролі;

No: 16**Name: ir_1_a_1_a_4****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17**Name: ir_1_a_1_a_5****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18**Name: ir_1_a_1_a_6****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить координацію між підрозділами організації;

No: 19**Name: ir_1_a_1_a_7****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20**Name: ir_1_a_1_b****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

політика реагування на інциденти <IR-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам;

No: 21**Name: ir_1_b****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

<IR-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур реагування на інциденти;

No: 22**Name: ir_1_c_1_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

переглядається та оновлюється поточна політика реагування на

No: 23**Name: ir_1_c_1_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

поточна політика реагування на інциденти переглядається та

No: 24**Name: ir_1_c_2_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на

No: 25**Name: ir_1_c_2_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

поточні процедури реагування на інциденти переглядаються та

8.2. НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)

а. Забезпечити навчання користувачів щодо системи реагування на інциденти, відповідно до призначених ролей та обов'язків:

- у рамках [Призначення: визначеного організацією періоду часу], впродовж якого авторизована роль або відповідальність за реагування на інциденти;
- у разі внесення змін у систему;

3. з визначеною [Призначення: визначена організацією частота] у подальшому.
 б. Переглядайте та оновлюйте навчальний контент із реагування на інциденти [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ir_2_odp_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено період часу, протягом якого має бути проведено навчання з реагування на інциденти для користувачів системи, які беруть на себе роль або відповідальність за реагування на інциденти;

No: 2

Name: ir_2_odp_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено частоту, з якою користувачі повинні проходити навчання з реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_2_odp_3

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено частоту перегляду та оновлення змісту навчання з реагування на інциденти;

No: 4

Name: ir_2_odp_4

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено події, які ініціюють перегляд змісту навчання з реагування на інциденти;

No: 5

Name: ir_2_a_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом або обов'язків з реагування на інциденти або отримання доступу до системи;

No: 6

Name: ir_2_a_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків, коли цього вимагають зміни в системі;

No: 7

Name: ir_2_a_3

Type: string

Default: "Визначено організацією"

користувачам системи надається навчання з реагування на інциденти відповідно до призначених ролей та обов'язків <IR02_ODP[02] частота>;

No: 8

Name: ir_2_b_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та

No: 9

Name: ir_2_b_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та

8.2.1. МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЙ (IR-2(1))

Моделювання подій включається в процес навчання з реагування на інциденти для забезпечення ефективного реагування персоналу в кризових ситуаціях.

No: 1

Name: ir_2_1_01

Type: string

Default: nil

моделювання подій включається в процес навчання з реагування на інциденти для забезпечення ефективного реагування персоналу в кризових ситуаціях.

8.2.2. ЗЛАМ (IR-2(3))

Проводиться навчання з реагування на інциденти щодо виявлення та реагування на порушення;.

No: 1

Name: ir_2_3_1

Type: string

Default: nil

проводиться навчання з реагування на інциденти щодо виявлення та реагування на порушення;

No: 2

Name: ir_2_3_2

Type: string

Default: nil

проводиться навчання з реагування на інциденти щодо процесу повідомлення про порушення в організації.

8.3. ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)

Перевіряти ефективність реагування системи на інциденти [Призначення: з визначеною організацією частотою] за допомогою [Призначення: визначених організацією тестів].

No: 1

Name: ir_3_odp_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено частоту, з якою необхідно перевіряти ефективність реагування системи на інциденти;

No: 2
Name: ir_3_odp_2
Type: string
Default: "Визначено організацією"

визначено тести, що використовуються для перевірки ефективності реагування на інциденти в системі;

No: 3
Name: ir_3_01
Type: string
Default: "Визначено організацією"

ефективність реагування системи на інциденти перевіряється тестів>.

8.3.1. КООРДИНАЦІЯ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ПЛАНАМИ (IR-3(2))

Тестування реагування на інциденти координується з елементами організації, відповідальними за пов'язані плани.

No: 1
Name: ir_3_2_01
Type: string
Default: nil

Тестування реагування на інциденти координується з елементами організації, відповідальними за пов'язані плани

8.3.2. ПОСТІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ (IR-3(3))

Якісні дані тестування використовуються для визначення ефективності процесів реагування на інциденти;.

No: 1
Name: ir_3_3_a_1
Type: string
Default: nil

якісні дані тестування використовуються для визначення ефективності процесів реагування на інциденти;

No: 2
Name: ir_3_3_a_2
Type: string
Default: nil

кількісні дані тестування використовуються для визначення ефективності процесів реагування на інциденти;

No: 3
Name: ir_3_3_b_1
Type: string
Default: nil

якісні дані тестування використовуються для постійного вдосконалення процесів реагування на інциденти;

No: 4
Name: ir_3_3_b_2
Type: string
Default: nil

кількісні дані тестування використовуються для постійного вдосконалення процесів реагування на інциденти;

No: 5

Name: ir_3_3_c_1

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення точних показників та метрик реагування на інциденти;

No: 6

Name: ir_3_3_c_2

Type: string

Default: nil

кількісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення точних показників та метрик реагування на інциденти;

No: 7

Name: ir_3_3_c_3

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення послідовності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 8

Name: ir_3_3_c_4

Type: string

Default: nil

кількісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення послідовності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 9

Name: ir_3_3_c_5

Type: string

Default: nil

якісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення відтворюваності показників та метрик реагування на інциденти;

No: 10

Name: ir_3_3_c_6

Type: string

Default: nil

кількісні дані, отримані за результатами тестування , використовуються для забезпечення відтворюваності показників та метрик реагування на інциденти;

8.4. ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (IR-4)

- a. Впровадити можливості обробки інцидентів безпеки та приватності, включно з підготовкою, виявленням і аналізом, локалізацією, ліквідацією та відновленням.
- b. Координувати діяльність з обробки інцидентів із заходами із забезпечення безперервності функціонування.
- c. Включити засвоєні уроки від поточних дій з обробки інцидентів до процедур реагування, навчання та перевірки інцидентів і реалізувати відповідні зміни.
- d. Встановлюйте строгість заходів з обробки інцидентів у порівнянній та передбачуваній формі в

межах всієї організації.

No: 1

Name: ir_4_a_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з підготовкою;

No: 2

Name: ir_4_a_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з виявленням;

No: 3

Name: ir_4_a_3

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з аналізом;

No: 4

Name: ir_4_a_4

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з локалізацією;

No: 5

Name: ir_4_a_5

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з ліквідацією;

No: 6

Name: ir_4_a_6

Type: string

Default: "Визначено організацією"

впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з відновленням;

No: 7

Name: ir_4_b

Type: string

Default: "Визначено організацією"

діяльність з обробки інцидентів координується із заходами із забезпечення безперервності функціонування;

No: 8

Name: ir_4_c_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

уроки, отримані з поточних дій з обробки інцидентів, включаються в процедури реагування на інциденти, навчання та тестування;

No: 9

Name: ir_4_c_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

зміни, що впливають з отриманих уроків, впроваджуються відповідним чином;

No: 10

Name: ir_4_d_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

строгість заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 11

Name: ir_4_d_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

інтенсивність заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 12

Name: ir_4_d_3

Type: string

Default: "Визначено організацією"

обсяг заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

No: 13

Name: ir_4_d_4

Type: string

Default: "Визначено організацією"

результати діяльності заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації;

8.4.1. ДИНАМІЧНА РЕКОНФІГУРАЦІЯ (IR-4(2))

<IR-04(02)_ODP[01] типи динамічної реконфігурації> для частина здатності реагування на інциденти.

No: 1

Name: ir_4_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи динамічної реконфігурації для компонентів системи;

No: 2

Name: ir_4_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які потребують динамічної реконфігурації;

No: 3

Name: ir_4_2_01

Type: string

Default: nil

<IR-04(02)_ODP[01] типи динамічної реконфігурації> для частина здатності реагування на інциденти.

8.4.2. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ (IR-4(3))

Ідентифіковано <IR-04(03)_ODP[01] класи інцидентів>;.

No: 1**Name: ir_4_3_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено класи інцидентів, що вимагають вживання

No: 2**Name: ir_4_3_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено дії, які необхідно вжити у відповідь на визначені організацією класи інцидентів;

No: 3**Name: ir_4_3_1****Type: string****Default: nil**

ідентифіковано <IR-04(03)_ODP[01] класи інцидентів>;

No: 4**Name: ir_4_3_2****Type: string****Default: nil**

<IR-04(03)_ODP[02] дії> вживаються у відповідь на ці інциденти (визначені в IR-04(03)_ODP[01]) для забезпечення продовження виконання завдань та функцій організації.

8.4.3. ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ (IR-4(4))

Інформація про інциденти та індивідуальне реагування на інциденти зіставляється з метою досягнення загальноорганізаційного бачення на обізнаність про інциденти та реагування на них.

No: 1**Name: ir_4_4_01****Type: string****Default: nil**

інформація про інциденти та індивідуальне реагування на інциденти зіставляється з метою досягнення загальноорганізаційного бачення на обізнаність про інциденти та реагування на них.

8.4.4. ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ - ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ (IR-4(6))

Реалізовано можливість обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішніми загрозами.

No: 1**Name: ir_4_6_01****Type: string****Default: nil**

реалізовано можливість обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішніми загрозами

8.4.5. КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (IR-4(8))

Здійснюється координація з <IR-04(08)_ODP[01] нення міжорганізаційного бачення щодо обізнаності про інциденти та більш ефективного реагування на інциденти.

No: 1

Name: ir_4_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено зовнішні організації, з якими необхідно координувати та обмінюватися інформацією про інциденти в організації;

No: 2

Name: ir_4_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено інформацію про інциденти, яку необхідно зіставляти та поширювати із зовнішніми організаціями;

No: 3

Name: ir_4_8_01

Type: string

Default: nil

здійснюється координація з <IR-04(08)_ODP[01] нення міжорганізаційного бачення щодо обізнаності про інциденти та більш ефективного реагування на інциденти.

8.4.6. ЗДАТНІСТЬ ДИНАМІЧНОГО РЕАГУВАННЯ (IR-4(9))

Використовуються <IR-04(09)_ODP можливості динамічного реагування> для ефективного реагування на інциденти безпеки.

No: 1

Name: ir_4_9_odp

Type: string

Default: nil

визначено можливості динамічного реагування для ефективного реагування на інциденти безпеки.

No: 2

Name: ir_4_9_01

Type: string

Default: nil

використовуються <IR-04(09)_ODP можливості динамічного реагування> для ефективного реагування на інциденти безпеки.

8.4.7. КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (IR-4(10))

Координується діяльність з обробки інцидентів, пов'язана з подіями ланцюжка постачання, з іншими організаціями, що беруть участь у ланцюжку постачання.

No: 1**Name: ir_4_10_01****Type: string****Default: nil**

координується діяльність з обробки інцидентів, пов'язана з подіями ланцюжка постачання, з іншими організаціями, що беруть участь у ланцюжку постачання.

8.4.8. ІНТЕГРОВАНА ГРУПА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦЕДЕНТИ (IR-4(11))

Створена та підтримується інтегрована група реагування на інциденти;.

No: 1**Name: ir_4_11_odp****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого може бути розгорнута інтегрована група реагування на інцидент;

No: 2**Name: ir_4_11_1****Type: string****Default: nil**

створена та підтримується інтегрована група реагування на інциденти;

No: 3**Name: ir_4_11_2****Type: string****Default: nil**

інтегрована група реагування на інциденти може бути розгорнута в будь-якому місці, визначеному організацією протягом <IR04(11)_ODP часового періоду>.

8.4.9. ЗЛОВМИСНИЙ КОД ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (IR-4(12))

Шкідливий код, що залишився в системі, аналізується після інциденту;.

No: 1**Name: ir_4_12_1****Type: string****Default: nil**

шкідливий код, що залишився в системі, аналізується після інциденту;

No: 2**Name: ir_4_12_2****Type: string****Default: nil**

інші залишкові артефакти, що залишилися в системі (якщо такі є), аналізуються після інциденту.

8.4.10. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ (IR-4(13))

Аналізується аномальна або підозрювана ворожа поведінка в <IR-04(13)_ODP середовищах або ресурсах > або пов'язана з ними.

No: 1

Name: ir_4_13_odp

Type: string

Default: nil

визначаються середовища або ресурси, які можуть містити або можуть бути пов'язані з аномальною або підозрілою ворожою поведінкою;

No: 2

Name: ir_4_13_01

Type: string

Default: nil

аналізується аномальна або підозрювана ворожа поведінка в <IR-04(13)_ODP середовищах або ресурсах > або пов'язана з ними.

8.4.11. ЦЕНТР БЕЗПЕКИ (IR-4(14))

Створено оперативний центр безпеки;.

No: 1

Name: ir_4_14_1

Type: string

Default: nil

створено оперативний центр безпеки;

No: 2

Name: ir_4_14_2

Type: string

Default: nil

підтримується оперативний центр безпеки;

8.4.12. ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ (IR-4(15))

Зв'язки з громадкістю та відновлення репутації (ir-4(15)).

Немає параметрів для цього контролю.

8.5. МОНІТОРИНГ ІНЦИДЕНТУ (IR-5)

Відстежувати та документувати інциденти безпеки та приватності.

No: 1**Name: ir_5_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

відстежуються інциденти безпеки та приватності;

No: 2**Name: ir_5_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

документуються інциденти безпеки та приватності.

8.5.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ЗБІР ДАНИХ І АНАЛІЗ (IR-5(1))

Інциденти відстежуються за допомогою <IR05(01)_ODP[01] автоматизованих механізмів>;.

No: 1**Name: ir_5_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми відстеження інцидентів;

No: 2**Name: ir_5_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми збору інформації про інциденти;

No: 3**Name: ir_5_1_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено автоматизовані механізми аналізу інформації про інциденти;

No: 4**Name: ir_5_1_1****Type: string****Default: nil**

інциденти відстежуються за допомогою <IR05(01)_ODP[01] автоматизованих механізмів>;

No: 5**Name: ir_5_1_2****Type: string****Default: nil**

інформація про інциденти збирається за допомогою <IR05(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>;

No: 6**Name: ir_5_1_3****Type: string****Default: nil**

інформація про інциденти аналізується за допомогою <IR05(01)_ODP[03] автоматизованих механізмів>.

8.6. ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (IR-6)

а. Вимагати від персоналу повідомляти про підозрілі інциденти з безпеки та приватності відповідно до організаційної спроможності реагування на інциденти впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

б. Звітувати про інциденти безпеки, приватності та ланцюжки постачання в [Призначення: визначений організацією уповноважений орган].

No: 1

Name: ir_6_odp_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено період часу, протягом якого персонал повинен повідомляти про підозрілі інциденти до уповноваженого органу;

No: 2

Name: ir_6_odp_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначені органи, до яких слід повідомляти інформацію про інцидент;

No: 3

Name: ir_6_a

Type: string

Default: "Визначено організацією"

персонал зобов'язаний повідомляти про підозрілі інциденти протягом <IR-06_ODP[01] періоду часу>;

No: 4

Name: ir_6_b

Type: string

Default: "Визначено організацією"

інформацію про інцидент повідомляється <IR-06_ODP[02] органам>.

8.6.1. АВТОМАТИЧНЕ ЗВІТУВАННЯ (IR-6(1))

Використовуються <IR-06(01)_ODP автоматичні механізми> звітування про інциденти.

No: 1

Name: ir_6_1_odp

Type: string

Default: nil

визначені автоматичні механізми звітування про інциденти;

No: 2

Name: ir_6_1_01

Type: string

Default: nil

використовуються <IR-06(01)_ODP автоматичні механізми> звітування про інциденти.

8.6.2. КООРДИНАЦІЯ ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ (IR-6(3))

Інформація про інцидент надається постачальнику продукту або послуги та іншим організаціям, які беруть участь у ланцюжку постачання систем або компонентів системи, пов'язаних з інцидентом.

No: 1

Name: ir_6_3_01

Type: string

Default: nil

інформація про інцидент надається постачальнику продукту або послуги та іншим організаціям, які беруть участь у ланцюжку постачання систем або компонентів системи, пов'язаних з інцидентом.

8.7. ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-7)

Надавати ресурси для підтримки реагування на інциденти, що є невіддільною частиною спроможностей організації реагування на інциденти, які являють собою поради та допомогу користувачам інформаційної системи для обробки та формування звітності про інциденти безпеки та приватності.

No: 1

Name: ir_7_a

Type: string

Default: "Визначено організацією"

IR-07(a) надається ресурс підтримки реагування на інциденти, що є невід'ємною частиною спроможності організації реагувати на інциденти;

No: 2

Name: ir_7_b

Type: string

Default: "Визначено організацією"

IR-07(b) ресурс підтримки реагування на інциденти містить поради та допомогу користувачам системи для обробки та формування звітності про інциденти.

8.7.1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ (IR-7(1))

Підвищено доступність інформації та підтримки реагування на інциденти з використанням <IR-07(01)_ODP автоматизованих механізмів>.

No: 1

Name: ir_7_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для збільшення доступності інформації та підтримки при реагуванні на інциденти;

No: 2**Name: ir_7_1_01****Type: string****Default: nil**

підвищено доступність інформації та підтримки реагування на інциденти з використанням <IR-07(01)_ODP автоматизованих механізмів>.

8.7.2. КООРДИНАЦІЯ З ЗОВНІШНІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (IR-7(2))

Встановлено прямі відносини кооперації між здатністю реагування на інциденти та зовнішніми постачальниками можливостей захисту системи.

No: 1**Name: ir_7_2_a****Type: string****Default: nil**

встановлено прямі відносини кооперації між здатністю реагування на інциденти та зовнішніми постачальниками можливостей захисту системи.

No: 2**Name: ir_7_2_b****Type: string****Default: nil**

визначено членів команди реагування на інциденти в організації для зовнішніх постачальників послуг.

8.8. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-8)

а. Розробити план реагування на інциденти, який:

1. надає організації дорожню карту для впровадження її можливостей реагування на інциденти;
2. описує структуру та організацію спроможності реагування на інциденти;
3. надає високорівневий підхід до того, як здатність реагування на інциденти вписується в загальну практику організації;
4. відповідає вимогам керівництва організації;
5. визначає інциденти, що вимагають звітування, а також метрики для їх вимірювання в організації;
6. визначає ресурси й керівні принципи управління, необхідні для ефективного функціонування та підтримки спроможності реагування на інциденти.

b. Розповсюдити копії плану реагування на інциденти [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей].

c. Переглядати план реагування на інциденти [Призначення: з визначеною організацією частотою].

d. Оновлювати план реагування на інциденти для розв'язання проблем із системою й організацією під час перевірок та реагування.

e. Повідомляти про зміни у плані реагування на інциденти [Призначення: визначеному організацією персоналу або ролям].

f. Захищати план реагування на інциденти від несанкціонованого розголошення та зміни.

No: 1**Name: ir_8_odp_1**

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено персонал або ролі, які переглядають та затверджують план реагування на інциденти;

No: 2

Name: ir_8_odp_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено періодичність перегляду та затвердження плану реагування на інциденти;

No: 3

Name: ir_8_odp_3

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначені організації, персонал або ролі, які несуть відповідальність за реагування на інциденти;

No: 4

Name: ir_8_odp_4

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому мають бути роздані копії плану реагування на інцидент;

No: 5

Name: ir_8_odp_5

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено елементи організації, серед яких мають бути розповсюджені копії плану реагування на інцидент;

No: 6

Name: ir_8_odp_6

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому повідомляються зміни до плану реагування на інцидент;

No: 7

Name: ir_8_odp_7

Type: string

Default: "Визначено організацією"

визначено елементи організації, яким повідомляється про зміни в плані реагування на інцидент;

No: 8

Name: ir_8_a_1

Type: string

Default: "Визначено організацією"

розроблено план реагування на інциденти, який надає організації дорожню карту для впровадження її можливостей реагування на інциденти;

No: 9

Name: ir_8_a_2

Type: string

Default: "Визначено організацією"

розроблено план реагування на інциденти, який описує структуру та організацію спроможності реагування на інциденти;

No: 10**Name: ir_8_a_3****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який надає високорівневий підхід до того, як здатність реагування на інциденти вписується в загальну практику організації;

No: 11**Name: ir_8_a_4****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який відповідає унікальним вимогам організації, які пов'язані із завданнями, розміром, структурою і функціями;

No: 12**Name: ir_8_a_5****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який визначає підзвітні інциденти;

No: 13**Name: ir_8_a_6****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який надає показники для вимірювання можливостей реагування на інциденти всередині організації;

No: 14**Name: ir_8_a_7****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який визначає ресурси та управлінську підтримку, необхідну для ефективної підтримки та розвитку можливостей реагування на інциденти;

No: 15**Name: ir_8_a_8****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, який вирішує питання обміну інформацією про інциденти;

No: 16**Name: ir_8_a_9****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інцидент, який розглядається та затверджується <IR-08_ODP[01] персоналом або ролями> < IR08_ODP[02] частота>;

No: 17**Name: ir_8_a_10****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

розроблено план реагування на інциденти, в якому чітко визначено організацій, персоналу або ролей>.

No: 18**Name: ir_8_b_1**

Type: string**Default: "Визначено організацією"**

копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR309

No: 19**Name: ir_8_b_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR08_ODP[05] елементів організації>;

No: 20**Name: ir_8_c****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

план реагування на інциденти оновлюється з урахуванням змін у системі та організації або проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану;

No: 21**Name: ir_8_d_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

зміни в плані реагування на інцидент повідомляються <IR08_ODP[06] персоналу з реагування на інциденти>;

No: 22**Name: ir_8_d_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

зміни в плані реагування на інциденти надсилаються до <IR08_ODP[07] елементів організації>;

No: 23**Name: ir_8_e_1****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

план реагування на інциденти захищений від несанкціонованого розкриття;

No: 24**Name: ir_8_e_2****Type: string****Default: "Визначено організацією"**

план реагування на інциденти захищений від несанкціонованої модифікації.

8.8.1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (IR-8(1))

План реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає процес визначення доцільності повідомлення наглядових організацій і надання такого повідомлення, якщо це доречно;.

No: 1**Name: ir_8_1_a****Type: string****Default: nil**

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає процес визначення доцільності повідомлення наглядових організацій і надання такого повідомлення, якщо це доречно;

No: 2**Name: ir_8_1_b****Type: string****Default: nil**

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає процес оцінювання для визначення ступеня шкоди, труднощів, незручностей або несправедливості щодо постраждалих осіб та будь-які механізми пом'якшення такої шкоди;

No: 3**Name: ir_8_1_c****Type: string****Default: nil**

план реагування на інциденти для інцидентів, пов'язаних з персональними даними, включає ідентифікацію застосовних вимог щодо конфіденційності.

8.9. РЕАГУВАННЯ НА ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (IR-9)

<IR-09_ODP[01] персонал або ролі> призначено відповідальним за реагування на витіки інформації;

No: 1**Name: ir_9_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, на які покладено відповідальність за реагування на витіки інформації;

No: 2**Name: ir_9_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені про витік інформації за допомогою методу зв'язку, не пов'язаного з витіком;

No: 3**Name: ir_9_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначені дії, які необхідно виконати;

No: 4**Name: ir_9_a****Type: string****Default: nil**

<IR-09_ODP[01] персонал або ролі> призначено відповідальним за реагування на витіки інформації;

No: 5**Name: ir_9_b****Type: string****Default: nil**

у відповідь на витік інформації визначається конкретна інформація, пов'язана з джерелом витіку в системі;

No: 6**Name: ir_9_c****Type: string****Default: nil**

<IR-09_ODP[02] персонал або ролі> попереджається про витік інформації за допомогою методу зв'язку, не пов'язаного з витоком;

No: 7**Name: ir_9_d****Type: string****Default: nil**

ізолюється система або компонент системи де відбувся витік інформації;

No: 8**Name: ir_9_e****Type: string****Default: nil**

інформація видаляється із зараженої системи або компонента у відповідь на витік інформації;

No: 9**Name: ir_9_f****Type: string****Default: nil**

у відповідь на витік інформації визначаються інші системи або компоненти системи, які могли бути згодом джерелом витоку інформації;

No: 10**Name: ir_9_g****Type: string****Default: nil**

<IR-09_ODP[03] дії> виконуються у відповідь на витік інформації.

8.9.1. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ (IR-9(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до IR-09]

Немає параметрів для цього контролю.

8.9.2. ТРЕНУВАННЯ (IR-9(2))

Забезпечено навчання з реагування на витік інформації <IR09(02)_ODP частота>.

No: 1**Name: ir_9_2_odp****Type: string****Default: nil**

визначено частоту навчання з реагування на витік інформації;

No: 2**Name: ir_9_2_01**

Type: string**Default: nil**

забезпечено навчання з реагування на витік інформації <IR09(02)_ODP частота>.

8.9.3. РОБОТА ПІСЛЯ ВИТОКУ (IR-9(3))

Реалізовано <IR-09(03)_ODP процедури>, з метою забезпечення спроможності для персоналу організації, на який впливає витік інформації, продовжувати виконувати поставлені завдання, у той час, як постраждалі системи зазнають коригу312 вальних дій.

No: 1**Name: ir_9_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено процедури з метою забезпечення спроможності персоналу організації, на який впливає витік інформації, продовжувати виконувати поставлені завдання, у той час, як постраждалі системи зазнають коригувальних дій.

No: 2**Name: ir_9_3_01****Type: string****Default: nil**

реалізовано <IR-09(03)_ODP процедури>, з метою забезпечення спроможності для персоналу організації, на який впливає витік інформації, продовжувати виконувати поставлені завдання, у той час, як постраждалі системи зазнають коригу312 вальних дій.

8.9.4. ВИКРИТТЯ НЕАВТОРИЗОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ (IR-9(4))

Застосовуються <IR-09(04)_ODP механізми захисту > для персоналу, що має доступ до інформації, яка не відповідає призначеним правам доступу.

No: 1**Name: ir_9_4_odp****Type: string****Default: nil**

визначено механізми захисту для персоналу, що має доступ до інформації, яка не відповідає призначеним правам доступу;

No: 2**Name: ir_9_4_01****Type: string****Default: nil**

застосовуються <IR-09(04)_ODP механізми захисту > для персоналу, що має доступ до інформації, яка не відповідає призначеним правам доступу.

8.10. ІНТЕГРОВАНА КОМАНДА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (IR-10) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до IR-04(11)]

Немає параметрів для цього контролю.

9. МА

Клас заходів захисту МА — ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Опис Цей клас регулює процеси планового та позапланового технічного обслуговування компонентів системи для запобігання збоям.

Перелік заходів захисту Політика та процедури технічного обслуговування (МА-1); Зміст запису (МА-2(1)) [Вилучено]; Автоматизована технічна діяльність (МА-2(2)); Інструменти для обслуговування (МА-3); Перевірка інструментів (МА-3(1)); Перевірка носіїв інформації (МА-3(2)); Запобігання несанкціонованому переміщенню (МА-3(3)); Обмеження використання інструмента (МА-3(4)); Привілейоване виконання (МА-3(5)); Оновлення програм- (МА-3(6)); Віддалене обслуговування (МА-4); Аудит та огляд (МА-4(1)); Документування віддаленого обслуговування (МА-4(2)) [Вилучено]; Порівняльна безпека і очищення (МА-4(3)); Схвалення та повідомлення (МА-4(5)); Віддалене обслуговування роз'єднання (МА-4(7)); Технічний персонал (МА-5); Особи без належного доступу (МА-5(1)); Оформлення допуску для систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом (МА-5(2)); Вимоги до громадянства (МА-5(3)); Іноземні громадяни (МА-5(4)); Несистемне обслуговування (МА-5(5)); Своєчасне обслуговування (МА-6); Профілактичне обслуговування (МА-6(1)); Планове технічне обслуговування (МА-6(2)); Автоматизована підтримка планового технічного обслуговування (МА-6(3)); Технічне обслуговування в польових умовах (МА-7).

9.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-1)

а. Планувати, документувати та переглядати записи з технічного обслуговування, ремонту або заміни компонентів системи відповідно до вимог виробника та постачальників та/або вимог організації.

б. Затвердити та здійснювати моніторинг усіх заходів з технічного обслуговування, незалежно від того, виконуються вони на місці або віддалено, а також чи обслуговуються системи або системні компоненти на місці, чи переміщуються в інше місце.

с. Вимагати, щоб [Призначення: визначені організацією персонал чи ролі] явно схвалили видалення системи або компоненту системи з організаційного обладнання для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.

д. Очищати обладнання з погляду видалення всієї інформації з носіїв до вилучення обладнання організації для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.

е. Перевірити всі потенційно порушені заходи захисту, щоб переконатися, що вони, як і раніше,

працюють належним чином після дій з обслуговування, ремонту або заміни.

f. Вносити [Призначення: визначену організацією інформацію, пов'язану з технічним обслуговуванням] до записів з технічного обслуговування.

No: 1

Name: ma_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика технічного обслуговування;

No: 2

Name: ma_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури технічного обслуговування;

No: 3

Name: ma_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};

No: 4

Name: ma_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами технічного обслуговування;

No: 5

Name: ma_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика технічного обслуговування;

No: 6

Name: ma_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики технічного обслуговування;

No: 7

Name: ma_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування;

No: 8

Name: ma_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур технічного обслуговування;

No: 9

Name: ma_1_a_1

Type: string**Default: nil**

розроблено та задокументовано політику технічного обслуговування;

No: 10**Name: ma_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування поширюється на <MA01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11**Name: ma_1_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури технічного обслуговування, що сприяють впровадженню політики технічного обслуговування та пов'язаних з нею заходів технічного обслуговування;

No: 12**Name: ma_1_a_4****Type: string****Default: nil**

процедури технічного обслуговування розповсюджуються серед <MA-01_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 13**Name: ma_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету;

No: 14**Name: ma_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування;

No: 15**Name: ma_1_a_1_a_3****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить ролі;

No: 16**Name: ma_1_a_1_a_4****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить обов'язки;

No: 17**Name: ma_1_a_1_a_5****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <MA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить відповідальність керівництва;

No: 18**Name: ma_1_a_1_a_6****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить координатію між підрозділами організації;

No: 19**Name: ma_1_a_1_a_7****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить систему контролю відповідності;

No: 20**Name: ma_1_a_1_b****Type: string****Default: nil**

політика технічного обслуговування <МА-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21**Name: ma_1_b****Type: string****Default: nil**

<МА-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур технічного обслуговування;

No: 22**Name: ma_1_c_1_1****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування <МА-01_ODP[05] частота>;

No: 23**Name: ma_1_c_1_2****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування після <МА-01_ODP[06] подій>;

No: 24**Name: ma_1_c_2_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного

No: 25**Name: ma_1_c_2_2****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного

9.1.1. ЗМІСТ ЗАПИСУ (МА-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МА-02]

Немає параметрів для цього контролю.

9.1.2. АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МА-2(2))

<МА-02(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для планування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 1

Name: ma_2_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для планування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 2

Name: ma_2_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для проведення дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 3

Name: ma_2_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для документування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 4

Name: ma_2_2_a_1

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> використовуються для планування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 5

Name: ma_2_2_a_2

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[02] автоматизовані механізми> використовуються для проведення дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 6

Name: ma_2_2_a_3

Type: string

Default: nil

<МА-02(02)_ODP[03] автоматизовані механізми> використовуються для документування дій з технічного обслуговування, ремонту та заміни системи;

No: 7

Name: ma_2_2_b_1

Type: string**Default: nil**

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії з технічного обслуговування;

No: 8**Name: ma_2_2_b_2****Type: string****Default: nil**

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії ремонту;

No: 9**Name: ma_2_2_b_3****Type: string****Default: nil**

надаються актуальні, точні та повні записи про всі замовлені, заплановані, виконувані та завершені дії з заміни;

9.2. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)

- а. Затвердити, контролювати та відстежувати використання засобів технічного обслуговування.
- б. Переглядати раніше затверджені інструменти технічного [Призначення: з частотою, визначеною організацією]. обслуговування

No: 1**Name: ma_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою слід переглядати раніше затверджені інструменти технічного обслуговування;

No: 2**Name: ma_3_a_1****Type: string****Default: nil**

використання засобів технічного обслуговування затверджено;

No: 3**Name: ma_3_a_2****Type: string****Default: nil**

використання засобів технічного обслуговування контролюється;

No: 4**Name: ma_3_a_3****Type: string****Default: nil**

використання засобів технічного обслуговування відстажуються;

No: 5**Name: ma_3_b****Type: string****Default: nil**

переглядаються раніше затверджені інструменти технічного обслуговування <МА-03_ODP частота>.

9.2.1. ПЕРЕВІРКА ІНСТРУМЕНТІВ (МА-3(1))

Оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій.

No: 1

Name: ma_3_1_01

Type: string

Default: nil

оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій.

9.2.2. ПЕРЕВІРКА НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МА-3(2))

Перед використанням носіїв у системі перевірити носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

No: 1

Name: ma_3_2_01

Type: string

Default: nil

перед використанням носіїв у системі перевіряються носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

9.2.3. ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ (МА-3(3))

Запобігти переміщенню обладнання для технічного обслуговування, що містить організаційну інформацію, шляхом:

- (a) перевірки відсутності організаційної інформації, розміщеної на обладнанні;
- (b) очищення або знищення обладнання;
- (c) утримання обладнання на об'єкті;
- (d) отримання дозволу від [Призначення: визначених організацією персоналу чи ролей], які явно дозволяють переміщення обладнання з об'єкта.

No: 1

Name: ma_3_3_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які можуть надавати дозвіл на переміщення обладнання з об'єкту;

No: 2

Name: ma_3_3_a

Type: string

Default: nil

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом перевірки того, що на обладнанні не міститься ніякої інформації організації; або

No: 3

Name: ma_3_3_b

Type: string**Default: nil**

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом очищення або знищення обладнання; або

No: 4**Name: ma_3_3_c****Type: string****Default: nil**

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом утримання обладнання на об'єкті; або

No: 5**Name: ma_3_3_d****Type: string****Default: nil**

переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом отримання дозволу від <МА-03(03)_ODP персонал або ролі>.

9.2.4. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА (МА-3(4))

Обмежити використання інструментів авторизованим персоналом. технічного ОБМЕЖЕННЯ обслуговування лише

No: 1**Name: ma_3_4_01****Type: string****Default: nil**

обмежено використання інструментів технічного обслуговування лише авторизованим персоналом.

9.2.5. ПРИВІЛЕЙОВАНЕ ВИКОНАННЯ (МА-3(5))

(а) вимагати схвалення кожного віддаленого сеансу технічного обслуговування [Призначення: персоналом або роллю, що визначила організація];

(b) повідомити [Призначення: персонал або ролі, що визначила організація] про дату та час запланованого віддаленого обслуговування.

No: 1**Name: ma_3_5_01****Type: string****Default: nil**

відстежується використання інструментів обслуговування, які виконуються з підвищеними привілеями.

9.2.6. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ- (МА-3(6))

Запровадити криптографічні механізми для захисту цілісності та конфіденційності віддаленого обслуговування та діагностичних комунікацій.

No: 1**Name: ma_3_6_01****Type: string****Default: nil**

інструменти технічного обслуговування перевіряються, щоб переконатися, що встановлені найновіші оновлення програмного забезпечення та патчі.

9.3. ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)

Впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики;

No: 1

Name: ma_4_a_1

Type: string

Default: nil

впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики;

No: 2

Name: ma_4_a_2

Type: string

Default: nil

відстежуються віддалені дії з обслуговування та діагностики;

No: 3

Name: ma_4_b_1

Type: string

Default: nil

використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики дозволено лише відповідно до політики організації;

No: 4

Name: ma_4_b_2

Type: string

Default: nil

використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики задокументовано в плані захисту інформації;

No: 5

Name: ma_4_c

Type: string

Default: nil

надійна автентифікація використовується при встановленні віддалених технічних та діагностичних сеансів;

No: 6

Name: ma_4_d

Type: string

Default: nil

ведеться облік віддалених дій з обслуговування та діагностики;

No: 7

Name: ma_4_e_1

Type: string

Default: nil

сесія припиняється, коли завершено віддалене обслуговування

No: 8
Name: ma_4_e_2
Type: string
Default: nil

мережеве з'єднання припиняється, коли завершено віддалене обслуговування

9.3.1. АУДИТ ТА ОГЛЯД (МА-4(1))

<МА-04(01)_ODP[01] події аудиту> журналюються для віддалених сеансів обслуговування;.

No: 1
Name: ma_4_1_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено події аудиту, які слід журналювати для віддалених сеансів обслуговування;

No: 2
Name: ma_4_1_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено події аудиту, які слід журналювати для віддалених сеансів діагностики;

No: 3
Name: ma_4_1_a_1
Type: string
Default: nil

<МА-04(01)_ODP[01] події аудиту> журналюються для віддалених сеансів обслуговування;

No: 4
Name: ma_4_1_a_2
Type: string
Default: nil

<МА-04(01)_ODP[02] події аудиту> журналюються для віддалених сеансів діагностики;

No: 5
Name: ma_4_1_b_1
Type: string
Default: nil

здійснюється огляд записів про сеанси віддаленого обслуговування;

No: 6
Name: ma_4_1_b_2
Type: string
Default: nil

здійснюється огляд записів про сеанси віддаленої діагностики.

9.3.2. ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до МА-01 та МА-04]

Немає параметрів для цього контролю.

9.3.3. ПОРІВНЯЛЬНА БЕЗПЕКА І ОЧИЩЕННЯ (МА-4(3))

Віддалені послуги з технічного обслуговування повинні виконуватися з системи, яка реалізує заходи захисту, співставні з заходами захисту, реалізованими в системі, що обслуговується;

No: 1

Name: ma_4_3_a_1

Type: string

Default: nil

віддалені послуги з технічного обслуговування повинні виконуватися з системи, яка реалізує заходи захисту, співставні з заходами захисту, реалізованими в системі, що обслуговується;

No: 2

Name: ma_4_3_a_2

Type: string

Default: nil

віддалені послуги з діагностики повинні виконуватися з системи, яка реалізує заходи захисту, співставні з заходами захисту, реалізованими в системі, що обслуговується;

No: 3

Name: ma_4_3_b_1

Type: string

Default: nil

компонент, що підлягає обслуговуванню, видаляється з системи перед проведенням віддаленого технічного обслуговування або діагностики;

No: 4

Name: ma_4_3_b_2

Type: string

Default: nil

компонент, що підлягає обслуговуванню, пройшов процедуру очищення (від інформації організації);

No: 5

Name: ma_4_3_b_3

Type: string

Default: nil

компонент перевіряється та очищується (на наявність потенційно шкідливого програмного забезпечення) після виконання послуги та перед повторним підключенням компонента до системи.

9.3.4. СХВАЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (МА-4(5))

Схвалення кожного віддаленого сеансу обслуговування.

No: 1

Name: ma_4_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження кожного віддаленого сеансу технічного обслуговування;

No: 2

Name: ma_4_5_odp_2

Type: string**Default: nil**

визначено персонал та ролі, які мають бути повідомлені про дату та час запланованого віддаленого технічного обслуговування;

No: 3**Name: ma_4_5_a****Type: string****Default: nil**

схвалення кожного віддаленого сеансу обслуговування

No: 4**Name: ma_4_5_b****Type: string****Default: nil**

<MA-04(05)_ODP[02] персонал і ролі> повідомлено про дату і час запланованого віддаленого технічного обслуговування.

9.3.5. ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗ'ЄДНАННЯ (МА-4(7))

Реалізовано перевірку роз'єднання у разі припинення віддалених сеансів обслуговування.

No: 1**Name: ma_4_7_1****Type: string****Default: nil**

реалізовано перевірку роз'єднання у разі припинення віддалених сеансів обслуговування

No: 2**Name: ma_4_7_2****Type: string****Default: nil**

реалізовано перевірку роз'єднання у разі припинення віддалених сеансів діагностики

9.4. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)

- a. Встановити процедуру авторизації технічного персоналу та вести перелік авторизованих організацій технічного обслуговування або персоналу.
- b. Перевіряти, що персонал, який не супроводжується та виконує технічне обслуговування в системі, має необхідні дозволи на доступ.
- c. Визначити персонал організації з необхідними повноваженнями щодо доступу та технічною компетенцією для нагляду за персоналом з технічного обслуговування, який не має необхідних дозволів на доступ.

No: 1**Name: ma_5_a_1****Type: string****Default: nil**

запроваджено процес авторизації технічного персоналу;

No: 2
Name: ma_5_a_2
Type: string
Default: nil

ведеться перелік авторизованих організацій або персоналу з технічного обслуговування;

No: 3
Name: ma_5_b
Type: string
Default: nil

персонал без супроводу, який виконує технічне обслуговування системи, має необхідні дозволи на доступ;

No: 4
Name: ma_5_c
Type: string
Default: nil

персонал організації з необхідними повноваженнями доступу та технічною компетентністю призначений/призначені для нагляду за діяльністю з технічного обслуговування персоналу, який не має необхідних дозволів на доступ.

9.4.1. ОСОБИ БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОСТУПУ (МА-5(1))

Впроваджені процедури залучення персоналу з технічного обслуговування, який не має відповідних дозволів або не є громадянами України, містять вимогу:.

No: 1
Name: ma_5_1_odp
Type: string
Default: nil

визначені альтернативні заходи захисту, які мають бути розроблені та впроваджені на випадок, якщо компонент системи не може бути очищений, вилучений або відключений від системи;

No: 2
Name: ma_5_1_a
Type: string
Default: nil

впроваджені процедури залучення персоналу з технічного обслуговування, який не має відповідних дозволів або не є громадянами України, містять вимогу:

No: 3
Name: ma_5_1_a_01
Type: string
Default: nil

обслуговуючий персонал, що не має необхідних прав доступу, рівня допуску, повинен супроводжуватися та бути під наглядом уповноваженого організацією персоналу з необхідним рівнем допуску та технічною кваліфікацією;

No: 4
Name: ma_5_1_a_02
Type: string
Default: nil

перед тим, як розпочати технічне обслуговування або діагностику персоналом без допуску, упевнитися, що всі компоненти енергонезалежного зберігання інформації в системі очищуються, а всі енергонезалежні носії видаляються або фізично відключаються від системи.

No: 5**Name: ma_5_1_b****Type: string****Default: nil**

<МА-05(01)_ODP альтернативні заходи захисту> розробляються і впроваджуються у випадку, якщо систему неможливо очистити, вилучити або відключити від систе328 ми.

9.4.2. ОФОРМЛЕННЯ ДОПУСКУ ДЛЯ СИСТЕМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (МА-5(2))

Переконалися, що персонал, який виконує технічне обслуговування та діагностику в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має рівень допуску та офіційне схвалення на доступ для найвищого рівня секретності та для всієї інформації в системі.

No: 1**Name: ma_5_2_1****Type: string****Default: nil**

персонал, який виконує роботи з технічного обслуговування та діагностики в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має відповідний рівень допуску;

No: 2**Name: ma_5_2_2****Type: string****Default: nil**

персонал, який виконує роботи з технічного обслуговування та діагностики в системі, що обробляє, зберігає або передає інформацію з обмеженим доступом, має офіційне схвалення на допуск;

9.4.3. ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (МА-5(3))

Переконалися, що працівники, які виконують технічне обслуговування та діагностичні заходи з обробки, зберігання або передачі таємної інформації, є громадянами України.

No: 1**Name: ma_5_3_01****Type: string****Default: nil**

працівники, які виконують технічне обслуговування та діагностичні заходи з обробки, зберігання або передачі інформації з обмеженим доступом, є громадянами України.

9.4.4. ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ (МА-5(4))

Переконайтеся, що:

- (а) іноземні громадяни з відповідним рівнем допуску залучаються для проведення технічного обслуговування та діагностичних робіт у системах, що обробляють інформацію з обмеженим доступом тільки тоді, коли ці системи спільно належать і експлуатуються урядами України та закордонних союзників, або належать та експлуатуються виключно іноземними союзними урядами;
- (б) схвалення, згоди та додаткові умови експлуатації, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 1**Name: ma_5_4_a****Type: string****Default: nil**

іноземні громадяни з відповідним рівнем допуску залучаються для проведення технічного обслуговування та діагностичних робіт у системах, що обробляють інформацію з обмеженим доступом тільки тоді, коли ці системи спільно належать і експлуатуються урядами України та закордонних союзників, або належать та експлуатуються виключно іноземними союзними урядами;

No: 2**Name: ma_5_4_b_1****Type: string****Default: nil**

схвалення, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 3**Name: ma_5_4_b_2****Type: string****Default: nil**

згоди, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

No: 4**Name: ma_5_4_b_3****Type: string****Default: nil**

додаткові умови експлуатації, що стосуються залучення іноземних громадян для проведення робіт з технічного обслуговування та діагностики систем, що обробляють інформацію з обмеженим доступом, повністю задокументовані в Меморандумі про угоду.

9.4.5. НЕСИСТЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-5(5))

Переконавшись, що персонал, який не супроводжується та здійснює ремонтні роботи, не пов'язаний безпосередньо із системою, але перебуває фізично близько від системи, має необхідні дозволи на доступ.

No: 1**Name: ma_5_5_01****Type: string****Default: nil**

персонал, який не супроводжується, що здійснює ремонтні роботи, не пов'язаний безпосередньо з системою, але знаходиться фізично близько від системи, має необхідні дозволи на доступ.

9.5. СВОЄЧАСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6)

Отримати технічну підтримку та/або запасні частини для [Призначення: визначених організацією компонентів системи] в межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] у разі відмови.

No: 1**Name: ma_6_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи, для яких отримується технічна підтримка та/або запасні частини;

No: 2**Name: ma_6_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого можна отримати технічну підтримку та/або запасні частини у разі відмови;

No: 3**Name: ma_6_01****Type: string****Default: nil**

технічна підтримка та/або запасні частини отримуються для

9.5.1. ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(1))

Здійснюється профілактичне обслуговування <MA06(01)_ODP[01] компонентів системи> у <MA06(01)_ODP[02] часові інтервали>.

No: 1**Name: ma_6_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи яким необхідно здійснювати профілактичне обслуговування;

No: 2**Name: ma_6_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено часові інтервали з якими необхідно здійснювати профілактичне обслуговування визначеним компонентом системи;

No: 3**Name: ma_6_1_01****Type: string****Default: nil**

здійснюється профілактичне обслуговування <MA06(01)_ODP[01] компонентів системи> у <MA06(01)_ODP[02] часові інтервали>.

9.5.2. ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(2))

Здійснювати планове технічне обслуговування [Призначення: визначених організацією компонентів системи] у [Призначення: визначені організацією часові інтервали].

No: 1**Name: ma_6_2_odp_1**

Type: string**Default:** nil

визначено компоненти системи яким необхідно здійснювати планове технічне обслуговування;

No: 2**Name:** ma_6_2_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначено часові інтервали з якими необхідно здійснювати планове технічне обслуговування;

No: 3**Name:** ma_6_2_01**Type:** string**Default:** nil

здійснюється планове технічне обслуговування <MA06(02)_ODP[01] компонентів системи> у <MA06(02)_ODP[02] часові інтервали>.

9.5.3. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-6(3))

Використовувати автоматизовані механізми для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням [Призначення: автоматизовані засоби визначені організацією].

No: 1**Name:** ma_6_3_odp**Type:** string**Default:** nil

визначено автоматизовані механізми для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням;

No: 2**Name:** ma_6_3_01**Type:** string**Default:** nil

використовуються <МА-06(03)_ODP автоматизовані механізми> для передачі даних планового технічного обслуговування до комп'ютеризованої системи управління обслуговуванням.

9.6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (МА-7)

Технічне обслуговування в польових умовах < MA-07_ODP[01] систем або компонентів системи > обмежене або заборонене.

No: 1**Name:** ma_7_odp_1**Type:** string**Default:** nil

визначені системи або компоненти системи, на яких технічне обслуговування в польових умовах обмежене або заборонене

No: 2**Name:** ma_7_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначено довірені засоби технічного обслуговування технічного обслуговування

No: 3**Name:** ma_7_01**Type:** string**Default:** nil

технічне обслуговування в польових умовах < MA-07_ODP[01] систем або компонентів системи > обмежене або заборонене

10. МР

Клас заходів захисту МР — ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

Опис Цей клас спрямований на безпечне зберігання, транспортування, використання та знищення як цифрових, так і паперових носіїв інформації.

Перелік заходів захисту Політика та процедури щодо захисту носіїв інформації (МР-1); Доступ до носіїв інформації (МР-2); Автоматизований обмежений доступ (МР-2(1)) [Вилучено]; Криптографічний захист (МР-2(2)) [Вилучено]; Маркування носіїв інформації (МР-3); Зберігання носіїв інформації (МР-4); Криптографічний захист (МР-4(1)) [Вилучено]; Автоматизований обмежений доступ (МР-4(2)); Транспортування носіїв інформації (МР-5); Захист поза контрольованими зонами (МР-5(1)) [Вилучено]; Документування дій (МР-5(2)) [Вилучено]; Зберігачі (МР-5(3)); Криптографічний захист (МР-5(4)) [Вилучено]; Знищення інформації на носіях інформації (МР-6); Переглядати, затвердження, відстеження, документування та перевірка (МР-6(1)); Перевірка обладнання (МР-6(2)); Неруйнівні методи (МР-6(3)); Керована несекретна інформація (МР-6(4)) [Вилучено]; Секретна інформація (МР-6(5)) [Вилучено]; Знищення носіїв інформації (МР-6(6)) [Вилучено]; Подвійна авторизація (МР-6(7)); Віддалене очищення або стирання інформації (МР-6(8)); Використання носіїв інформації (МР-7); Заборона використання без визначеного власника (МР-7(1)) [Вилучено]; Заборона використання (МР-7(2)); Зниження категорії безпеки носіїв інформації (МР-8); Документування процесу (МР-8(1)); Перевірка обладнання (МР-8(2)); Критична інформація (МР-8(3)); Таємна інформація (МР-8(4)).

10.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

1. 2. політику захисту носіїв інформації, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
(б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам; процедури, які сприяють здійсненню політики та заходів захисту носіїв інформації.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління розробкою, документування, та розповсюдження політики та процедурами захисту носіїв інформації.

с. Переглядати та оновлювати чинну систему захисту носіїв інформації:

1. поточну політику захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частотою];
2. поточні процедури захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: mp_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика захисту носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_1_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури захисту носіїв інформації;

No: 3

Name: mp_1_odp_3

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};

No: 4

Name: mp_1_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту носіїв інформації;

No: 5

Name: mp_1_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації;

No: 6

Name: mp_1_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення чинної політики захисту носіїв інформації;

No: 7

Name: mp_1_odp_7

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються чинні процедури захисту носіїв інформації;

No: 8

Name: mp_1_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур захисту носіїв інформації;

No: 9

Name: mp_1_a_1

Type: string**Default: nil**

розроблено та задокументовано політику захисту носіїв інформації;

No: 10**Name: mp_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика захисту носіїв інформації поширюється на <MP01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11**Name: mp_1_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблено та задокументовано процедури захисту носіїв інформації, що сприятимуть реалізації політики захисту носіїв інформації та заходів захисту носіїв інформації;

No: 12**Name: mp_1_a_4****Type: string****Default: nil**

процедури захисту носіїв інформації поширюються на <MP01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13**Name: mp_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить мету;

No: 14**Name: mp_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить сферу застосування;

No: 15**Name: mp_1_a_1_a_3****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить ролі;

No: 16**Name: mp_1_a_1_a_4****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить обов'язки;

No: 17**Name: mp_1_a_1_a_5****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить відповідальність керівництва;

No: 18**Name: mp_1_a_1_a_6****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить координацію між підрозділами організації;

No: 19**Name: mp_1_a_1_a_7****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика захисту носіїв інформації містить систему контролю відповідності;

No: 20**Name: mp_1_a_1_b****Type: string****Default: nil**

політика захисту носіїв інформації відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам;

No: 21**Name: mp_1_b****Type: string****Default: nil**

<MP-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур захисту носіїв інформації.

No: 22**Name: mp_1_c_1_1****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв

No: 23**Name: mp_1_c_1_2****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв

No: 24**Name: mp_1_c_2_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту

No: 25**Name: mp_1_c_2_2****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту

10.2. ДОСТУП ДО НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-2)

Обмежити доступ до [Призначення: визначених організацією типів цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: mp_2_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи цифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено;

No: 2

Name: mp_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до цифрових носіїв інформації;

No: 3

Name: mp_2_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено типи нецифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено;

No: 4

Name: mp_2_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до нецифрових носіїв інформації;

No: 5

Name: mp_2_1

Type: string

Default: nil

доступ до <MP-02_ODP[01] типів цифрових носіїв інформації> обмежено для <MP-02_ODP[02] персоналу або ролей>;

No: 6

Name: mp_2_2

Type: string

Default: nil

доступ до <MP-02_ODP[03] типів нецифрових носіїв інформації> обмежено для <MP-02_ODP[04] персоналу або ролей>;

10.2.1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕННИЙ ДОСТУП (MP-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-04(02)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.2.2. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-2(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.3. МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)

- а. Наносити на носії інформації маркування, що вказують на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації.
- б. Звільнити [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] від маркування, якщо носії залишаються в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].

No: 1

Name: mp_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи носіїв інформації, які звільняються від маркування під час перебування на контрольованих зонах;

No: 2

Name: mp_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено контрольовані зони, де носії інформації звільняються від маркування;

No: 3

Name: mp_3_a

Type: string

Default: nil

носії інформації маркуються, щоб вказати на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації;

No: 4

Name: mp_3_b

Type: string

Default: nil

<MP-03_ODP[01] типи носіїв інформації> залишаються в

10.4. ЗБЕРІГАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)

- а. Фізично контролювати та безпечно зберігати [Призначення: визначені організацією типи цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].
- б. Захищати системні носії, які визначені в МР-4 до того часу, як носії знищуються або очищаються, з використанням затвердженого обладнання, методів та процедур.

No: 1**Name: mp_4_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено типи цифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано);

No: 2**Name: mp_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено типи нецифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано);

No: 3**Name: mp_4_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено типи цифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано);

No: 4**Name: mp_4_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено типи нецифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано);

No: 5**Name: mp_4_odp_5****Type: string****Default: nil**

визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати цифрові носії інформації;

No: 6**Name: mp_4_odp_6****Type: string****Default: nil**

визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати нецифрові носії інформації;

No: 7**Name: mp_4_a_1****Type: string****Default: nil**

<MP-04_ODP[01] типи цифрових носіїв> контролюються фізично;

No: 8**Name: mp_4_a_2****Type: string****Default: nil**

«MP-04_ODP[02] типи нецифрових носіїв> контролюються фізично;

No: 9**Name: mp_4_a_3****Type: string****Default: nil**

<MP-04_ODP[03] типи цифрових носіїв> безпечно зберігаються

No: 10**Name: mp_4_a_4**

Type: string**Default:** nil

<MP-04_ODP[04] типи нецифрових носіїв> безпечно

No: 11**Name:** mp_4_b**Type:** string**Default:** nil

типи носіїв інформації (визначені в MP -04_ODP[01], MP 04_ODP[02], MP -04_ODP[03], MP -04_ODP[04]) захищені доти, доки носії інформації не будуть знищені або очищені за допомогою визначеного обладнання, методик та процедур.

10.4.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (MP-4(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.4.2. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП (MP-4(2))

Доступ до зон зберігання носіїв інформації обмежено за.

No: 1**Name:** mp_4_2_odp_1**Type:** string**Default:** nil

визначено автоматизовані механізми обмеження доступу до зон зберігання носіїв інформації;

No: 2**Name:** mp_4_2_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначено автоматизовані механізми реєстрації спроб доступу до зон зберігання носіїв інформації;

No: 3**Name:** mp_4_2_odp_3**Type:** string**Default:** nil

визначено автоматизовані механізми реєстрації доступу, наданого до зон зберігання носіїв інформації;

No: 4**Name:** mp_4_2_1**Type:** string**Default:** nil

доступ до зон зберігання носіїв інформації обмежено за

No: 5**Name:** mp_4_2_2**Type:** string**Default:** nil

спроби доступу до зон зберігання носіїв інформації автоматизованих механізмів>;

No: 6

Name: mp_4_2_3

Type: string

Default: nil

доступ, наданий до зон зберігання носіїв, реєструється за

10.5. ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-5)

a. Захищати та контролювати [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] під час транспортування за межами контрольованих зон, використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

b. Вести облік носіїв системи інформації під час транспортування за межами контрольованих зон.

c. Документувати дії, пов'язані з транспортуванням носіїв системи.

d. Обмежити діяльність уповноваженого персоналу, пов'язану з транспортуванням носіїв системи.

No: 1

Name: mp_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено типи носіїв інформації системи для захисту та контролю під час транспортування за межі контрольованих зон;

No: 2

Name: mp_5_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено заходи безпеки, що використовуються для захисту носіїв інформації системи поза контрольованими зонами;

No: 3

Name: mp_5_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено заходи безпеки, що використовуються для контролю носіїв інформації системи за межами контрольованих зон;

No: 4

Name: mp_5_a_1

Type: string

Default: nil

<MP-05_ODP[01] типи носіїв інформації системи> захищаються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою

No: 5

Name: mp_5_a_2

Type: string

Default: nil

<MP-05_ODP[01] типи носіїв інформації системи> контролюються під час транспортування за межі контрольованих

No: 6
Name: mp_5_b
Type: string
Default: nil

під час транспортування за межі контрольованих зон ведеться облік носіїв інформації системи;

No: 7
Name: mp_5_c
Type: string
Default: nil

діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, задокументована;

No: 8
Name: mp_5_d_1
Type: string
Default: nil

визначено персонал, уповноважений здійснювати діяльність з транспортування носіїв інформації;

No: 9
Name: mp_5_d_2
Type: string
Default: nil

діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, обмежується визначеним уповноваженим персоналом.

10.5.1. ЗАХИСТ ПОЗА КОНТРОЛЬОВАНИМИ ЗОНАМИ (МР-5(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МР-05]

Немає параметрів для цього контролю.

10.5.2. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЙ (МР-5(2)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МР-05]

Немає параметрів для цього контролю.

10.5.3. ЗБЕРІГАЧІ (МР-5(3))

Визначено зберігачів інформації під час транспортування носіїв інформації системи за межі контрольованих зон.

No: 1
Name: mp_5_3_1
Type: string
Default: nil

визначено зберігачів інформації під час транспортування носіїв інформації системи за межі контрольованих зон.

No: 2
Name: mp_5_3_2

Type: string**Default:** nil

залучено визначених зберігачів інформації під час транспортування носіїв інформації системи за межі контрольованих зон.

10.5.4. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (МР-5(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до SC-28(01)]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6. ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)

- а. Очищувати [Призначення: визначені організацією системні носії] перед утилізацією, випуском за межі організаційного контролю, або перед повторним використанням [Призначення: методами та процедурами очищення, визначеними організацією].
- б. Використовувати механізми очищення зі стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

No: 1**Name:** mp_6_odp_1**Type:** string**Default:** nil

визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед утилізацією;

No: 2**Name:** mp_6_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 3**Name:** mp_6_odp_3**Type:** string**Default:** nil

визначені носії інформації системи, що підлягають очищенню перед повторним використанням;

No: 4**Name:** mp_6_odp_4**Type:** string**Default:** nil

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед утилізацією;

No: 5**Name:** mp_6_odp_5**Type:** string**Default:** nil

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 6**Name: mp_6_odp_6****Type: string****Default: nil**

визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед повторним використанням;

No: 7**Name: mp_6_a_1****Type: string****Default: nil**

<MP-06_ODP[01] носії інформації системи> перед утилізацією та процедур очищення>;

No: 8**Name: mp_6_a_2****Type: string****Default: nil**

<MP-06_ODP[02] носії інформації системи> очищаються за перед випуском за межі контрольованої зони;

No: 9**Name: mp_6_a_3****Type: string****Default: nil**

<MP-06_ODP[03] носії інформації системи> очищуються за перед повторним використанням;

No: 10**Name: mp_6_b****Type: string****Default: nil**

застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

10.6.1. ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА (MP-6(1))

Переглядаються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;.

No: 1**Name: mp_6_1_1****Type: string****Default: nil**

переглядаються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 2**Name: mp_6_1_2****Type: string****Default: nil**

затверджуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 3**Name: mp_6_1_3**

Type: string**Default: nil**

відстежуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 4**Name: mp_6_1_4****Type: string****Default: nil**

документуються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

No: 5**Name: mp_6_1_5****Type: string****Default: nil**

перевіряються заходи з очищення та утилізації носіїв інформації;

10.6.2. ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-6(2))

Обладнання для очищення тестується <MP06(02)_ODP[01] частота> , щоб переконатися в досягненні запланованого очищення;.

No: 1**Name: mp_6_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначена частота, з якою проводиться перевірка обладнання для очищення;

No: 2**Name: mp_6_2_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти процедури очищення;

No: 3**Name: mp_6_2_1****Type: string****Default: nil**

обладнання для очищення тестується <MP06(02)_ODP[01] частота> , щоб переконатися в досягненні запланованого очищення;

No: 4**Name: mp_6_2_2****Type: string****Default: nil**

процедури санітарної обробки тестуються <MP06(02)_ODP[02] частота> , щоб переконатися в досягненні запланованого очищення.

10.6.3. НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ (MP-6(3))

Застосовуються методи неруйнівного очищення до зовнішніх носіїв інформації перед підключенням таких пристроїв до системи при <MP-06(03)_ODP умовах>, що вимагають очищення зовнішніх носіїв інформації.

No: 1**Name: mp_6_3_odp****Type: string****Default: nil**

визначено умови, які вимагають очищення зовнішніх носіїв інформації;

No: 2**Name: mp_6_3_01****Type: string****Default: nil**

застосовуються методи неруйнівного очищення до зовнішніх носіїв інформації перед підключенням таких пристроїв до системи при <MP-06(03)_ODP умовах>, що вимагають очищення зовнішніх носіїв інформації.

10.6.4. КЕРОВАНА НЕСЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(4)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.5. СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ (MP-6(5)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.6. ЗНИЩЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(6)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до MP-06]

Немає параметрів для цього контролю.

10.6.7. ПОДВІЙНА АВТОРИЗАЦІЯ (MP-6(7))

Здійснюється подвійна авторизація для очищення <MP06(07)_ODP носії інформації>.

No: 1**Name: mp_6_7_odp****Type: string****Default: nil**

визначено носії інформації для яких необхідно здійснювати подвійну авторизацію для очищення;

No: 2**Name: mp_6_7_01****Type: string****Default: nil**

здійснюється подвійна авторизація для очищення <MP06(07)_ODP носії інформації>.

10.6.8. ВІДДАЛЕНЕ ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (MP-6(8))

Передбачено можливість очищення або стирання інформації з <MP-06(08) _ ODP[01] систем або компонентів.

No: 1

Name: mp_6_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи для очищення або стирання інформації віддалено або за певних умов;

No: 2

Name: mp_6_8_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ:

No: 3

Name: mp_6_8_odp_3

Type: string

Default: nil

визначаються умови, за яких інформація підлягає очищенню або стиранню (якщо вибрано);

No: 4

Name: mp_6_8_01

Type: string

Default: nil

передбачено можливість очищення або стирання інформації з <MP-06(08) _ ODP[01] систем або компонентів

10.7. ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)

а. [Вибір: обмежити; заборонити] використання [Призначення: визначених організацією типів носіїв системи] на [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи], використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

б. Заборонити використання портативних пристроїв зберігання даних в системах організації, якщо такі пристрої не мають визначеного власника.

No: 1

Name: mp_7_b

Type: string

Default: nil

використання зовнішніх носіїв інформації в системах організації заборонено, якщо такі пристрої не мають власника, якого можна ідентифікувати.

10.7.1. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО ВЛАСНИКА (МР-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: Включено до МР-07]

Немає параметрів для цього контролю.

10.7.2. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ (МР-7(2))

Ідентифіковано стійкі до очищення носії інформації;

No: 1

Name: mp_7_2_1

Type: string

Default: nil

ідентифіковано стійкі до очищення носії інформації;

No: 2

Name: mp_7_2_2

Type: string

Default: nil

використання стійких до очищення носіїв інформації в системах організації заборонено.

10.8. ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-8)

- а. сплануйте розташування або ділянку об'єкта, де знаходиться система, враховуючи фізичні та екологічні ризики;
- б. для існуючих об'єктів врахуйте фізичні та екологічні ризики в організаційній стратегії управління ризиками.

No: 1

Name: mp_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено процес зниження категорії безпеки носіїв інформації;

No: 2

Name: mp_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено носії інформації системи, що вимагають зниження категорії безпеки;

No: 3

Name: mp_8_a_1

Type: string

Default: nil

встановлено <МР-08_ODP[01] процес зниження категорії безпеки носіїв інформації>;

No: 4**Name: mp_8_a_2****Type: string****Default: nil**

<MP-08_ODP[01] процес зниження категорії безпеки носіїв інформації> охоплює використання механізмів зниження грифа секретності носіїв інформації за стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації;

No: 5**Name: mp_8_b_1****Type: string****Default: nil**

здійснюється перевірка того, що процес зниження категорії безпеки носіїв інформації відповідає категорії безпеки та/або рівню секретності інформації, що підлягає видаленню;

No: 6**Name: mp_8_b_2****Type: string****Default: nil**

здійснюється перевірка того, що процес зниження категорії безпеки носіїв інформації співмірний з правами доступу потенційних одержувачів пониженої інформації;

No: 7**Name: mp_8_c****Type: string****Default: nil**

визначено <MP-08_ODP[02] носії інформації системи, що потребують пониження статусу>;

No: 8**Name: mp_8_d****Type: string****Default: nil**

визначений носій інформації понижено у категорії безпеки за безпеки носіїв інформації>.

10.8.1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ (MP-8(1))

Документуються дії зі зниження категорії безпеки носіїв інформації.

No: 1**Name: mp_8_1_01****Type: string****Default: nil**

документуються дії зі зниження категорії безпеки носіїв інформації.

10.8.2. ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ (MP-8(2))

Обладнання для зниження категорії безпеки перевіряється.

No: 1**Name: mp_8_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти обладнання для зниження категорії безпеки ;

No: 2

Name: mp_8_2_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно перевіряти процедури для зниження категорії безпеки ;

No: 3

Name: mp_8_2_1

Type: string

Default: nil

обладнання для зниження категорії безпеки перевіряється

No: 4

Name: mp_8_2_2

Type: string

Default: nil

процедури для зниження категорії безпеки перевіряється

10.8.3. КРИТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(3))

Визначено критичну інформацію за наявності якої на носії інформації, знижують категорію безпеки до рівня публічного доступу.

No: 1

Name: mp_8_3_1

Type: string

Default: nil

визначено критичну інформацію за наявності якої на носії інформації, знижують категорію безпеки до рівня публічного доступу.

No: 2

Name: mp_8_3_2

Type: string

Default: nil

знижується категорія безпеки носіїв інформації, що містять визначену критичну інформацію до рівня публічного доступу.

10.8.4. ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(4))

Забезпечити безпечне зниження категорії безпеки носіїв для таємної інформації.

No: 1

Name: mp_8_4_1

Type: string

Default: nil

ідентифіковано носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом;

No: 2

Name: mp_8_4_2

Type: string

Default: nil

носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ.

11. PE

Клас заходів захисту PE — ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ І ЗАХИСТ РОБОЧОГО

Опис Цей клас охоплює заходи контролю фізичного доступу до об'єктів організації та захисту обладнання від загроз навколишнього середовища.

Перелік заходів захисту Політика та процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища (PE-1); Авторизація фізичного доступу (PE-2); Доступ на основі посади або ролі (PE-2(1)); Дві форми ідентифікації (PE-2(2)); Безперервна охорона (PE-3(3)); Шафи з блокуванням (PE-3(4)); Керування фізичним доступом (PE-3); Доступ до системи (PE-3(1)); Межі об'єкту та системи (PE-3(2)); Керування фізичним доступом — захист від злому (PE-3(5)); Тестування на можливість проникнення (PE-3(6)); Фізичні перешкоди (PE-3(7)); КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (PE-3(8)); Ліній електроживлення (PE-4); Контроль доступу в приміщення для відображення інформації (PE-5); Доступ до вихідних даних уповноваженими особами (PE-5(1)) [Вилучено]; Доступ до вихідних даних фізичними особами (PE-5(2)); Маркування пристроїв виведення інформації (PE-5(3)) [Вилучено]; Моніторинг фізичного доступу (PE-6); Охоронна сигналізація та обладнання для спостереження (PE-6(1)); Моніторинг фізичного доступу — автоматичні розпізнавання вторгнень і відповідна реакція (PE-6(2)); Відеоспостереження (PE-6(3)); Моніторинг фізичного доступу до системи (PE-6(4)); Контроль відвідувачів (PE-7); Реєстр доступу відвідувачів (PE-8); Реєстри доступу відвідувачів — обмеження інформації, що ідентифікує особу (PE-8(3)); Енергетичне обладнання та кабелі (PE-9); Резервні кабелі (PE-9(1)); Автоматичне керування напругою (PE-9(2)); Аварійне відключення (PE-10); Випадкова і несанкціонована активація (PE-10(1)) [Вилучено]; Аварійне енергозабезпечення (PE-11); Довгострокове альтернативне джерело живлення - мінімальні експлуатаційні можливості (PE-11(1)); Довгострокове альтернативне джерело живлення - автономне живлення (PE-11(2)); Аварійне освітлення (PE-12); Основні завдання та функції (PE-12(1)); Протипожежний захист (PE-13); Пристрої та системи виявлення (PE-13(1)); Пристрої та системи автоматичного пожежогасіння (PE-13(2)); Автоматичне пожежогасіння (PE-13(3)) [Вилучено]; Перевірки (PE-13(4)); Контроль температури та вологості (PE-14); Автоматичний контроль (PE-14(1)); Моніторинг за допомогою сигналізацій та сповіщень (PE-14(2)); Захист від пошкодження водою (PE-15); Автоматична підтримка (PE-15(1)); Доставка та видалення (PE-16); Альтернативне робоче місце (PE-17); Розташування компонентів системи (PE-18); Місце розміщення об'єкта (PE-18(1)) [Вилучено]; Витік інформації (PE-19); Національні політики та процедури щодо пемв (PE-19(1)); Моніторинг і відстеження активів (PE-20); Захист від електромагнітного імпульсу (PE-21); Маркування компонентів (PE-22); Розташування об'єкта (PE-23).

11.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА (PE-1)

Розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища.

No: 1

Name: pe_1_odp_1

Type: string**Default: nil**

визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 2**Name: pe_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 3**Name: pe_1_odp_3****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4**Name: pe_1_odp_4****Type: string****Default: nil**

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 5**Name: pe_1_odp_5****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 6**Name: pe_1_odp_6****Type: string****Default: nil**

визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 7**Name: pe_1_odp_7****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 8**Name: pe_1_odp_8****Type: string****Default: nil**

визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 9**Name: pe_1_a_1**

Type: string**Default: nil**

розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 10**Name: pe_1_a_2****Type: string****Default: nil**

політика фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 11**Name: pe_1_a_3****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища, що сприяють впровадженню політики фізичного захисту та захисту робочого середовища, а також пов'язані з ними заходи захисту;

No: 12**Name: pe_1_a_4****Type: string****Default: nil**

процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 13**Name: pe_1_a_1_a_1****Type: string****Default: nil**

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить мету;

No: 14**Name: pe_1_a_1_a_2****Type: string****Default: nil**

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить сферу застосування;

No: 15**Name: pe_1_a_1_a_3****Type: string****Default: nil**

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить ролі;

No: 16**Name: pe_1_a_1_a_4****Type: string****Default: nil**

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить обов'язки;

No: 17**Name: pe_1_a_1_a_5****Type: string****Default: nil**

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить відповідальність керівництва;

No: 18

Name: pe_1_a_1_a_6

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить координацію між підрозділами організації;

No: 19

Name: pe_1_a_1_a_7

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища містить систему контролю відповідності;

No: 20

Name: pe_1_a_1_b

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика фізичного захисту та захисту робочого середовища відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 21

Name: pe_1_b

Type: string

Default: nil

<PE-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища;

No: 22

Name: pe_1_c_1_1

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища <PE-01_ODP[05] частота>;

No: 23

Name: pe_1_c_1_2

Type: string

Default: nil

поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища переглядається та оновлюється після <PE-01_ODP[06] подій>;

No: 24

Name: pe_1_c_2_1

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного

No: 25

Name: pe_1_c_2_2

Type: string

Default: nil

поточні процедури фізичного та екологічного захисту переглядаються та оновлюються після <PE-01_ODP[08] подій>.

11.2. АВТОРИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-2)

Розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;.

No: 1

Name: pe_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду списку доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозво-
лений санкціонований доступ до об'єкта;

No: 2

Name: pe_2_a_1

Type: string

Default: nil

розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 3

Name: pe_2_a_2

Type: string

Default: nil

затверджено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 4

Name: pe_2_a_3

Type: string

Default: nil

ведеться перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система;

No: 5

Name: pe_2_b

Type: string

Default: nil

для доступу до об'єкта надаються повноваження;

No: 6

Name: pe_2_c

Type: string

Default: nil

переглядається список доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований
доступ до об'єкта <PE-02_ODP частота>;

No: 7

Name: pe_2_d

Type: string

Default: nil

особи видаляються зі списку доступу до об'єкта, коли доступ більше не потрібен.

11.2.1. ДОСТУП НА ОСНОВІ ПОСАДИ АБО РОЛІ (PE-2(1))

Доступ на основі посади або ролі (pe-2(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

11.2.2. ДВІ ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (PE-2(2))

Вимагається дві форми ідентифікації від <PE-02(02)_ODP списку прийнятних форм ідентифікації> для доступу відвідувачів до об'єкта, де знаходиться система.

No: 1

Name: pe_2_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено список прийнятних форм ідентифікації

No: 2

Name: pe_2_2_01

Type: string

Default: nil

вимагається дві форми ідентифікації від <PE-02(02)_ODP списку прийнятних форм ідентифікації> для доступу відвідувачів до об'єкта, де знаходиться система.

11.3. КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ (PE-3)

Авторизація фізичного доступу забезпечується в <PE-03_ODP[01] пунктах входу і виходу> шляхом перевірки індивідуальних дозволів доступу;.

No: 1

Name: pe_3_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено точки входу та виходу в об'єкт, в якому знаходиться система;

No: 2

Name: pe_3_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРА-

No: 3

Name: pe_3_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено фізичні системи або пристрої контролю доступу, що використовуються для контролю входу та виходу на об'єкт (якщо вибрано);

No: 4

Name: pe_3_odp_4

Type: string

Default: nil

визначено точки входу або виходу, для яких ведуться журнали контролю фізичного доступу;

No: 5

Name: pe_3_odp_5

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту для контролю доступу в зони всередині об'єкту, позначені як загальнодоступні;

No: 6

Name: pe_3_odp_6

Type: string

Default: nil

визначено умови, що вимагають супроводу відвідувачів та моніторингу активності відвідувачів;

No: 7

Name: pe_3_odp_7

Type: string

Default: nil

визначені пристрої фізичного доступу, що підлягають інвентаризації;

No: 8

Name: pe_3_odp_8

Type: string

Default: nil

визначено частоту проведення інвентаризації пристроїв фізичного доступу;

No: 9

Name: pe_3_odp_9

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно змінювати коди доступу;

No: 10

Name: pe_3_odp_10

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою потрібно змінювати ключі;

No: 11

Name: pe_3_a_1

Type: string

Default: nil

авторизація фізичного доступу забезпечується в <PE-03_ODP[01] пунктах входу і виходу> шляхом перевірки індивідуальних дозволів доступу;

No: 12

Name: pe_3_a_2

Type: string

Default: nil

авторизація фізичного доступу здійснюється у <PE-03_ODP[01] точках входу та виходу> шляхом управління входом та виходом ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)>;

No: 13

Name: pe_3_b

Type: string

Default: nil

журнали контролю фізичного доступу ведуться для <PE03_ODP[04] точок входу або виходу>;

No: 14

Name: pe_3_c

Type: string

Default: nil

доступ в зони всередині об'єкту, визначені як загальнодоступні, захисту>;

No: 15

Name: pe_3_d_1

Type: string

Default: nil

відвідувачів супроводжують;

No: 16

Name: pe_3_d_2

Type: string

Default: nil

активність відвідувачів контролюється <PE-03_ODP[06] умови>;

No: 17

Name: pe_3_e_1

Type: string

Default: nil

ключі захищені;

No: 18

Name: pe_3_e_2

Type: string

Default: nil

коди доступу захищені;

No: 19

Name: pe_3_e_3

Type: string

Default: nil

інші пристрої фізичного доступу захищені;

No: 20

Name: pe_3_f

Type: string

Default: nil

<PE-03_ODP[07] пристрої фізичного доступу> інвентаризуються

No: 21

Name: pe_3_g_1

Type: string

Default: nil

коди доступу змінюється <PE-03_ODP[09] частота> , коли код скомпрометовано, або коли особи, які володіють кодом, переводяться або звільняються;

No: 22

Name: pe_3_g_2

Type: string

Default: nil

ключі змінюються <PE-03_ODP[10] частота>, коли ключі втрачено, або коли особи, що володіють ключами, переводяться або звільняються.

11.3.1. ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (PE-3(1))

Фізичні авторизації доступу до системи є обов'язковими;

No: 1

Name: pe_3_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено фізичні приміщення, що містять один або декілька компонентів системи;

No: 2

Name: pe_3_1_1

Type: string

Default: nil

фізичні авторизації доступу до системи є обов'язковими;

No: 3

Name: pe_3_1_2

Type: string

Default: nil

для об'єкта застосовуються засоби контролю фізичного доступу в <PE-03(01)_ODP фізичні приміщення>.

11.3.2. МЕЖІ ОБ'ЄКТУ ТА СИСТЕМИ (PE-3(2))

Перевірки безпеки проводяться <PE-03(02)_ODP частота> на фізичному периметрі об'єкта або системи на предмет витоку інформації або вилучення компонентів системи.

No: 1

Name: pe_3_2_odp

Type: string

Default: nil

не визначено частоту проведення перевірок безпеки на фізичній межі об'єкта або системи на предмет витоку інформації або вилучення компонентів системи;

No: 2

Name: pe_3_2_01

Type: string

Default: nil

перевірки безпеки проводяться <PE-03(02)_ODP частота> на фізичному периметрі об'єкта або системи на предмет витоку інформації або вилучення компонентів системи.

11.3.3. БЕЗПЕРЕРВНА ОХОРОНА (РЕ-3(3))

Доступ без супроводу до приміщення, де знаходиться система, обмежено для персоналу з <РЕ-02(03)_ODP[01] ВИБРАНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПАРАМЕТРА(ів)>.

No: 1

Name: pe_2_3_odp_1

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень допуску для всієї інформації, що міститься в системі; авторизація офіційного доступу до всієї інформації, що міститься в системі; необхідність

No: 2

Name: pe_2_3_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено повноваження фізичного доступу для доступу без супроводу до об'єкта, де знаходиться система (якщо вибрано);

No: 3

Name: pe_2_3_01

Type: string

Default: nil

доступ без супроводу до приміщення, де знаходиться система, обмежено для персоналу з <РЕ-02(03)_ODP[01] ВИБРАНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПАРАМЕТРА(ів)>.

11.3.4. ШАФИ З БЛОКУВАННЯМ (РЕ-3(4))

Шафи з блокуванням (ре-3(4)).

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.5. КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМ ДОСТУПОМ — ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ (РЕ-3(5))

<РЕ-03(05)_ODP[01] заходи захисту> застосовуються для системи.

No: 1

Name: pe_3_5_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено заходи захисту від фізичної підробки або підміни;

No: 2

Name: pe_3_5_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {виявлення; запобігання};

No: 3

Name: pe_3_5_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено апаратні компоненти, які мають бути захищені від фізичної підробки або підміни;

No: 4

Name: pe_3_5_01

Type: string

Default: nil

<PE-03(05)_ODP[01] заходи захисту> застосовуються для системи.

11.3.6. ТЕСТУВАННЯ НА МОЖЛИВІСТЬ ПРОНИКНЕННЯ (PE-3(6))

Тестування на можливість проникнення (pe-3(6)).

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.7. ФІЗИЧНІ ПЕРЕШКОДИ (PE-3(7))

Фізичні перешкоди (pe-3(7)).

Немає параметрів для цього контролю.

11.3.8. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ У ВЕСТИБЮЛІ (ХОЛІ) (PE-3(8))

Контроль доступу використовуються в < PE-03(08)_ODP місцях>.

No: 1

Name: pe_3_8_odp

Type: string

Default: nil

визначено місця на об'єкті, де необхідний контроль доступу;

No: 2

Name: pe_3_8_01

Type: string

Default: nil

контроль доступу використовуються в < PE-03(08)_ODP місцях>.

11.4. ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (PE-4)

Фізичний доступ до <PE-04_ODP[01] систем розподілу та постачання живлення> в межах об'єктів організації контролюється.

No: 1**Name: pe_4_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначені системи розподілу та постачання живлення, які потребують фізичного контролю доступу;

No: 2**Name: pe_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено заходи захисту, які необхідно впровадити для контролю фізичного доступу до систем розподілу та постачання живлення в межах об'єкту організації;

No: 3**Name: pe_4_01****Type: string****Default: nil**

фізичний доступ до <PE-04_ODP[01] систем розподілу та постачання живлення> в межах об'єктів організації контролюється

11.5. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (PE-5)

Керування фізичним доступом до вихідних даних здійснюється з <PE-05_ODP пристроїв для виведення інформації >, для запобігання несанкціонованого отримання користувачами вихідних даних.

No: 1**Name: pe_5_odp****Type: string****Default: nil**

визначено пристрої для виведення інформації над якими необхідний контроль над фізичним доступом до вихідних даних;

No: 2**Name: pe_5_01****Type: string****Default: nil**

керування фізичним доступом до вихідних даних здійснюється з <PE-05_ODP пристроїв для виведення інформації >, для запобігання несанкціонованого отримання користувачами вихідних даних.

11.5.1. ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PE-05].

Немає параметрів для цього контролю.

11.5.2. ДОСТУП ДО ВИХІДНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (PE-5(2))

пов'язуються дані про цифрову ідентичність з підтвердженням отримання даних від вихідних пристроїв;

No: 1

Name: pe_5_2

Type: string

Default: nil

пов'язуються дані про цифрову ідентичність з підтвердженням отримання даних від вихідних пристроїв;

11.5.3. МАРКУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (PE-5(3)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PE-22].

Немає параметрів для цього контролю.

11.6. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-6)

Фізичний доступ до об'єкту, де знаходиться система, моніториться з метою виявлення та реагування на інциденти фізичної безпеки;.

No: 1

Name: pe_6_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду журналів фізичного доступу;

No: 2

Name: pe_6_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено події або потенційні ознаки подій, що вимагають перегляду журналів фізичного доступу;

No: 3

Name: pe_6_a

Type: string

Default: nil

фізичний доступ до об'єкту, де знаходиться система, моніториться з метою виявлення та реагування на інциденти фізичної безпеки;

No: 4

Name: pe_6_b_1

Type: string

Default: nil

переглядаються журнали фізичного доступу <PE-06_ODP[01] частота>;

No: 5
Name: pe_6_b_2
Type: string
Default: nil

журнали фізичного доступу переглядаються при виникненні <PE06_ODP[02] подій>;

No: 6
Name: pe_6_c_1
Type: string
Default: nil

результати переглядів узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти;

No: 7
Name: pe_6_c_2
Type: string
Default: nil

результати розслідувань узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти;

11.6.1. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(1))

Охоронна сигналізація та обладнання для спостереження (pe-6(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

11.6.2. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ — АВТОМАТИЧНІ РОЗПІЗНАВАННЯ ВТОРГНЕНЬ І ВІДПОВІДНА РЕАКЦІЯ (PE-6(2))

Розпізнаються <PE-06(02)_ODP[01] класи або типи вторгнень>;.

No: 1
Name: pe_6_2_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено класи або типи вторгнень, які мають розпізнаватися автоматизованими механізмами;

No: 2
Name: pe_6_2_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено реакції, які мають ініціюватися автоматизованими механізмами при розпізнаванні визначених організацією класів або типів вторгнень;

No: 3
Name: pe_6_2_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для розпізнавання класів або типів вторгнень та ініціювання дій реагування (визначені в PE06(02)_ODP);

No: 4
Name: pe_6_2_1
Type: string
Default: nil

розпізнаються <PE-06(02)_ODP[01] класи або типи вторгнень>;

No: 5
Name: pe_6_2_2
Type: string
Default: nil

<PE-06(02)_ODP[02] реакції> ініціюються за допомогою

11.6.3. ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ (PE-6(3))

ведеться відеоспостереження за <PE-06(03)_ODP[01] зонами>;
 відеозаписи переглядаються <PE-06(03)_ODP[02] частота>;
 відеозаписи зберігаються протягом <PE-06(03)_ODP[03] періоду часу>.

No: 1
Name: pe_6_3_odp_1
Type: string
Default: nil

визначено зони, де буде застосовуватися відеоспостереження;

No: 2
Name: pe_6_3_odp_2
Type: string
Default: nil

визначено частоту перегляду відеозаписів;

No: 3
Name: pe_6_3_odp_3
Type: string
Default: nil

визначено період часу, протягом якого необхідно зберігати відеозаписи;

No: 4
Name: pe_6_3_a
Type: string
Default: nil

ведеться відеоспостереження за <PE-06(03)_ODP[01] зонами>;

No: 5
Name: pe_6_3_b
Type: string
Default: nil

відеозаписи переглядаються <PE-06(03)_ODP[02] частота>;

No: 6
Name: pe_6_3_c
Type: string
Default: nil

відеозаписи зберігаються протягом <PE-06(03)_ODP[03] періоду часу>.

11.6.4. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ (PE-6(4))

моніторинг фізичного доступу до системи здійснюється на додаток до моніторингу фізичного доступу до об'єкта в <PE-06(04)_ODP фізичні приміщення>.

No: 1

Name: pe_6_4_odp

Type: string

Default: nil

визначено фізичні приміщення, що містять один або більше компонентів системи;

No: 2

Name: pe_6_4_01

Type: string

Default: nil

моніторинг фізичного доступу до системи здійснюється на додаток до моніторингу фізичного доступу до об'єкта в <PE-06(04)_ODP фізичні приміщення>.

11.7. КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАЧІВ (PE-7)

Контроль відвідувачів.

Немає параметрів для цього контролю.

11.8. РЕЄСТР ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ (PE-8)

Записи про доступ відвідувачів для об'єкта, на якому знаходиться.

No: 1

Name: pe_8_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про доступ відвідувачів до об'єкта, на якому перебуває система;

No: 2

Name: pe_8_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту перегляду записів про доступ відвідувачів;

No: 3

Name: pe_8_odp_3

Type: string

Default: nil

визначено персонал, якому повідомляється про порушення записів про доступ відвідувачів;

No: 4

Name: pe_8_a

Type: string

Default: nil

записи про доступ відвідувачів для об'єкта, на якому знаходиться

No: 5

Name: pe_8_b

Type: string

Default: nil

переглядаються записи про доступ відвідувачів <PE-08_ODP[02] частота>;

No: 6

Name: pe_8_c

Type: string

Default: nil

про порушення записів про доступ відвідувачів повідомляється

11.8.1. РЕЕСТРИ ДОСТУПУ ВІДВІДУВАЧІВ — ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ ОСОБУ (PE-8(3))

Інформація, що ідентифікує особу, яка міститься в реєстрах доступу відвідувачів, обмежується < PE-08(03)_ODP елементи>, визначеними в оцінці ризиків для конфіденційності.

No: 1

Name: pe_8_3_odp

Type: string

Default: nil

в оцінці ризиків для конфіденційності визначено елементи, що обмежуються в реєстрі відвідувачів

No: 2

Name: pe_8_3_01

Type: string

Default: nil

інформація, що ідентифікує особу, яка міститься в реєстрах доступу відвідувачів, обмежується < PE-08(03)_ODP елементи>, визначеними в оцінці ризиків для конфіденційності.

11.9. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА КАБЕЛІ (PE-9)

Енергетичне обладнання та кабелі.

Немає параметрів для цього контролю.

11.9.1. РЕЗЕРВНІ КАБЕЛІ (РЕ-9(1))

використовувати резервні силові кабельні системи, які фізично відокремлені на <РЕ-09(01)_ODP відстань>.

No: 1

Name: pe_9_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено відстань, на яку повинні бути відокремлені резервні силові кабельні системи;

No: 2

Name: pe_9_1_01

Type: string

Default: nil

використовувати резервні силові кабельні системи, які фізично відокремлені на <РЕ-09(01)_ODP відстань>.

11.9.2. АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ (РЕ-9(2))

впроваджено механізми автоматичного керування напругою для <РЕ-09(02)_ODP критичних компонентів системи>.

No: 1

Name: pe_9_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено критичні компоненти системи для яких необхідно впровадити механізми автоматичного керування напругою;

No: 2

Name: pe_9_2_01

Type: string

Default: nil

впроваджено механізми автоматичного керування напругою для <РЕ-09(02)_ODP критичних компонентів системи>.

11.10. АВАРІЙНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (РЕ-10)

Передбачена можливість відключення живлення <РЕ-10_ODP[01] системи або окремих компонентів системи> в надзвичайних ситуаціях;.

No: 1

Name: pe_10_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено систему або окремі компоненти системи, які потребують можливості вимкнення живлення в надзвичайних ситуаціях;

No: 2

Name: pe_10_odp_2

Type: string**Default: nil**

визначено розташування перемикачів або пристроїв аварійного вимкнення в системі або компоненті системи;

No: 3**Name: pe_10_a****Type: string****Default: nil**

передбачена можливість відключення живлення <PE-10_ODP[01] системи або окремих компонентів системи> в надзвичайних ситуаціях;

No: 4**Name: pe_10_b****Type: string****Default: nil**

аварійні перемикачі або пристрої вимкнення розміщені в <PE10_ODP[02] розташування>, щоб забезпечити доступ для персоналу;

No: 5**Name: pe_10_c****Type: string****Default: nil**

можливість аварійного вимкнення живлення захищена від несанкціонованої активації.

11.10.1. ВИПАДКОВА І НЕСАНКЦІОНОВАНА АКТИВАЦІЯ (PE-10(1)) [Вилучено]

[Виключено: включено до PE-10].

Немає параметрів для цього контролю.

11.11. АВАРІЙНЕ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (PE-11)

Передбачено джерело безперебійного живлення для полегшення <PE-11_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у випадку втрати основного джерела живлення.

No: 1**Name: pe_11_odp****Type: string****Default: nil**

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {впорядковане виключення системи; перехід системи на довгострокову альтернативну систему живлення};):

No: 2**Name: pe_11_01****Type: string****Default: nil**

передбачено джерело безперебійного живлення для полегшення <PE-11_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у випадку втрати основного джерела живлення.

No: 3**Name: pe_11_a****Type: string****Default: nil**

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;

No: 4**Name: pe_11_b****Type: string****Default: nil**

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;

No: 5**Name: pe_11_c****Type: string****Default: nil**

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.11.1. ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ - МІНІМАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ (PE-11(1))

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, може підтримувати мінімально необхідну працездатність у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

No: 1**Name: pe_11_1_odp****Type: string****Default: nil**

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {вручну; автоматично};

No: 2**Name: pe_11_1_01****Type: string****Default: nil**

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(01)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3**Name: pe_11_1_02****Type: string****Default: nil**

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, може підтримувати мінімально необхідну працездатність у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.11.2. ДОВГОСТРОКОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – АВТОНОМНЕ ЖИВЛЕННЯ (PE-11(2))

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;
альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;
альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;
альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

No: 1

Name: pe_11_2_odp_1

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {вручну; автоматично};

No: 2

Name: pe_11_2_odp_2

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {мінімально необхідні операційні можливості; повна експлуатаційна здатність};

No: 3

Name: pe_11_2_01

Type: string

Default: nil

активується альтернативне джерело живлення, передбачене для системи <PE-11(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4

Name: pe_11_2_a

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, є автономним;

No: 5

Name: pe_11_2_b

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, не залежить від зовнішнього постачання енергії;

No: 6

Name: pe_11_2_c

Type: string

Default: nil

альтернативне джерело живлення, передбачене для системи, здатне підтримувати <PE-11(02)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> у разі тривалої втрати основного джерела живлення.

11.12. АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ (PE-12)

Автоматичне аварійне освітлення, яке вмикається в разі відключення або збою в електропостачанні;

No: 1

Name: pe_12_1

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення, яке вмикається в разі відключення або збою в електропостачанні;

No: 2

Name: pe_12_2

Type: string

Default: nil

підтримується автоматичне аварійне освітлення, яке вмикається в разі відключення або збою в електропостачанні;

No: 3

Name: pe_12_3

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення системи освітлює евакуаційні виходи в межах об'єкта;

No: 4

Name: pe_12_4

Type: string

Default: nil

автоматичне аварійне освітлення системи освітлює шляхи евакуації в межах об'єкта;

11.12.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ (PE-12(1))

аварійне освітлення передбачено для всіх зон, що підтримують виконання основних завдань і функцій.

No: 1

Name: pe_12_1

Type: string

Default: nil

аварійне освітлення передбачено для всіх зон, що підтримують виконання основних завдань і функцій.

11.13. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ (PE-13)

застосовуються системи пожежної сигналізації;

системи пожежної сигналізації підтримуються незалежним джерелом енергії;

підтримуються в робочому стані системи пожежної сигналізації;

застосовуються системи пожежогасіння;

системи пожежогасіння підтримуються незалежним джерелом енергії;

підтримуються в робочому стані системи пожежогасіння.

No: 1

Name: pe_13_01

Type: string**Default: nil**

застосовуються системи пожежної сигналізації;

No: 2**Name: pe_13_02****Type: string****Default: nil**

системи пожежної сигналізації підтримуються незалежним джерелом енергії;

No: 3**Name: pe_13_03****Type: string****Default: nil**

підтримуються в робочому стані системи пожежної сигналізації;

No: 4**Name: pe_13_04****Type: string****Default: nil**

застосовуються системи пожежогасіння;

No: 5**Name: pe_13_05****Type: string****Default: nil**

системи пожежогасіння підтримуються незалежним джерелом енергії;

No: 6**Name: pe_13_06****Type: string****Default: nil**

підтримуються в робочому стані системи пожежогасіння.

11.13.1. ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ (PE-13(1))

використовуються системи пожежної сигналізації, які автоматично спрацьовують у разі пожежі;
 використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають персонал або ролі у разі виникнення пожежі;
 використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають аварійні команди у разі виникнення пожежі.

No: 1**Name: pe_13_1_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені у випадку пожежі;

No: 2**Name: pe_13_1_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено аварійні команди, які мають бути сповіщені у випадку пожежі;

No: 3**Name: pe_13_1_01****Type: string****Default: nil**

використовуються системи пожежної сигналізації, які автоматично спрацьовують у разі пожежі;

No: 4**Name: pe_13_1_02****Type: string****Default: nil**

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають <PE-13(01)_ODP[01] персонал або ролі> у разі виникнення пожежі;

No: 5**Name: pe_13_1_03****Type: string****Default: nil**

використовуються системи виявлення пожежі, які автоматично сповіщають <PE-13(01)_ODP[02] аварійні команди> у разі виникнення пожежі.

11.13.2. ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(2))

застосовуються системи пожежогасіння, які активуються автоматично;
використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають персонал або ролі;
використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають аварійні команди;
використовується автоматична система пожежогасіння, коли об'єкт не укомплектований відповідним персоналом на постійній основі.

No: 1**Name: pe_13_2_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені у випадку пожежі;

No: 2**Name: pe_13_2_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначені аварійні команди, які повинні бути сповіщені в разі пожежі;

No: 3**Name: pe_13_2_a_01****Type: string****Default: nil**

застосовуються системи пожежогасіння, які активуються автоматично;

No: 4**Name: pe_13_2_a_02****Type: string****Default: nil**

використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають <PE-13(02)_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 5**Name: pe_13_2_a_03**

Type: string**Default: nil**

використовуються системи пожежогасіння, які автоматично сповіщають <PE-13(02)_ODP[02] аварійні команди>;

No: 6**Name: pe_13_2_b****Type: string****Default: nil**

використовується автоматична система пожежогасіння, коли об'єкт не укомплектований відповідним персоналом на постійній основі.

11.13.3. АВТОМАТИЧНЕ ПОЖЕЖОГАСІННЯ (PE-13(3)) [Вилучено]

[Виключено: включено до PE-13(02)].

Немає параметрів для цього контролю.

11.13.4. ПЕРЕВІРКИ (PE-13(4))

об'єкт проходить перевірки пожежної безпеки уповноваженими та кваліфікованими інспекторами; виявлені недоліки за результатами перевірок пожежної безпеки усуваються у визначений термін.

No: 1**Name: pe_13_4_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено частоту проведення перевірок пожежної безпеки на об'єкті;

No: 2**Name: pe_13_4_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено термін для усунення недоліків, виявлених перевірками пожежного нагляду;

No: 3**Name: pe_13_4_01****Type: string****Default: nil**

об'єкт проходить перевірки пожежної безпеки <PE-13(04)_ODP[01] частота> уповноваженими та кваліфікованими інспекторами;

No: 4**Name: pe_13_4_02****Type: string****Default: nil**

виявлені недоліки за результатами перевірок пожежної безпеки усуваються у <PE-13(04)_ODP[02] термін>.

11.14. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ (PE-14)

Температура та вологість підтримуються на <PE-14_ODP[01] рівні> у приміщенні, де знаходиться система;

No: 1

Name: pe_14_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено прийнятні рівні для температури та вологості;

No: 2

Name: pe_14_odp_2

Type: string

Default: nil

визначено частоту моніторингу рівнів температури та вологості;

No: 3

Name: pe_14_a

Type: string

Default: nil

температура та вологість підтримуються на <PE-14_ODP[01] рівні> у приміщенні, де знаходиться система;

No: 4

Name: pe_14_b

Type: string

Default: nil

контролюються рівні температури та вологості <PE-14_ODP[02] частота>.

11.14.1. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ (PE-14(1))

впроваджено <PE-14(01)_ODP механізми> на об'єкті для запобігання потенційно шкідливим для системи коливанням.

No: 1

Name: pe_14_1_odp

Type: string

Default: nil

визначено механізми автоматичного регулювання температури та вологості;

No: 2

Name: pe_14_1_01

Type: string

Default: nil

впроваджено <PE-14(01)_ODP механізми> на об'єкті для запобігання потенційно шкідливим для системи коливанням.

11.14.2. МОНІТОРИНГ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛІЗАЦІЙ ТА СПОВІЩЕНЬ (PE-14(2))

застосовується моніторинг температури та вологості;
функція моніторингу температури та вологості надає сигнал тривоги або повідомлення <PE-14(02)_ODP персоналу або ролям>, коли зміни є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання.

No: 1

Name: pe_14_2_odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які необхідно повідомляти в рамках моніторингу температури та вологості, коли зміни температури та вологості є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання;

No: 2

Name: pe_14_2_01

Type: string

Default: nil

застосовується моніторинг температури та вологості;

No: 3

Name: pe_14_2_02

Type: string

Default: nil

функція моніторингу температури та вологості надає сигнал тривоги або повідомлення <PE-14(02)_ODP персоналу або ролям>, коли зміни є потенційно шкідливими для персоналу або обладнання.

11.15. ЗАХИСТ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ (PE-15)

Захист від пошкодження водою.

Немає параметрів для цього контролю.

11.15.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (PE-15(1))

наявність води поблизу системи можна виявити автоматично;
<PE-15(01)_ODP[01] персонал або ролі> оповіщаються за допомогою <PE-15(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>.

No: 1

Name: pe_15_1_odp_1

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які слід сповіщати, коли біля системи виявлено присутність води;

No: 2

Name: pe_15_1_odp_2

Type: string**Default: nil**

визначено автоматизовані механізми, що використовуються для виявлення присутності води поблизу системи;

No: 3**Name: pe_15_1_01****Type: string****Default: nil**

наявність води поблизу системи можна виявити автоматично;

No: 4**Name: pe_15_1_02****Type: string****Default: nil**

<PE-15(01)_ODP[01] персонал або ролі> оповіщаються за допомогою <PE-15(01)_ODP[02] автоматизованих механізмів>.

11.16. ДОСТАВКА ТА ВИДАЛЕННЯ (PE-16)

<PE-16_ODP[01] типи компонентів системи> авторизуються при вході на об'єкт;

No: 1**Name: pe_16_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено типи компонентів системи, які підлягають авторизації та контролю при вході на об'єкт;

No: 2**Name: pe_16_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено типи компонентів системи, які підлягають авторизації та контролю при виході з об'єкта;

No: 3**Name: pe_16_a_1****Type: string****Default: nil**

<PE-16_ODP[01] типи компонентів системи> авторизуються при вході на об'єкт;

No: 4**Name: pe_16_a_2****Type: string****Default: nil**

<PE-16_ODP[01] типи компонентів системи> контролюються при вході на об'єкт;

No: 5**Name: pe_16_a_3****Type: string****Default: nil**

<PE-16_ODP[02] типи компонентів системи> авторизуються при виході з об'єкта;

No: 6**Name: pe_16_a_4**

Type: string**Default:** nil

<PE-16_ODP[02] типи компонентів системи> контролюються при виході з об'єкта;

No: 7**Name:** pe_16_b**Type:** string**Default:** nil

ведеться облік компонентів системи, зазначених вище

11.17. АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)

Альтернативне робоче місце.

No: 1**Name:** pe_17_odp_1**Type:** string**Default:** nil

визначені альтернативні робочі місця, дозволені для використання працівниками;

No: 2**Name:** pe_17_odp_2**Type:** string**Default:** nil

визначаються заходи захисту, які будуть застосовуватися на альтернативних робочих місцях; PE-17(c) оцінюється ефективність заходів захисту на альтернативних робочих місцях; PE-17(d) працівникам надаються засоби комунікації з персоналом служби інформаційної безпеки на випадок інцидентів.

11.18. РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (PE-18)

Компоненти системи розміщені в межах об'єкта так, щоб мінімізувати потенційну шкоду від <PE-18_ODP фізичні та екологічні небезпеки> і звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу.

No: 1**Name:** pe_18_odp**Type:** string**Default:** nil

визначено фізичні та екологічні небезпеки, які можуть призвести до потенційного пошкодження компонентів системи на об'єкті;

No: 2**Name:** pe_18_01**Type:** string**Default:** nil

компоненти системи розміщені в межах об'єкта так, щоб мінімізувати потенційну шкоду від <PE-18_ODP фізичні та екологічні небезпеки> і звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу.

11.18.1. МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА (PE-18(1)) [Вилучено]

[Виключено: включено до PE-23].

Немає параметрів для цього контролю.

11.19. ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ (PE-19)

Витік інформації.

Немає параметрів для цього контролю.

11.19.1. НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕМВ (PE-19(1))

компоненти системи захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;
передача даних захищається відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;
мережі захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ.

No: 1

Name: pe_19_1_01

Type: string

Default: nil

компоненти системи захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;

No: 2

Name: pe_19_1_02

Type: string

Default: nil

передача даних захищається відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ;

No: 3

Name: pe_19_1_03

Type: string

Default: nil

мережі захищені відповідно до національних політик і процедур щодо ПЕМВ.

11.20. МОНІТОРИНГ І ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ (PE-20)

<PE-20_ODP[01] технології> використовуються для відстеження та моніторингу місцезнаходження і переміщення <PE383 зони>.

No: 1**Name: pe_20_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено технології, які будуть використовуватися для відстеження та моніторингу місцезнаходження та переміщення активів;

No: 2**Name: pe_20_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено активи, місцезнаходження та переміщення яких необхідно відстежувати та моніторити;

No: 3**Name: pe_20_odp_3****Type: string****Default: nil**

визначено контрольовані зони, в межах яких місцезнаходження та переміщення активів підлягають відстеженню та моніторингу;

No: 4**Name: pe_20_01****Type: string****Default: nil**

<PE-20_ODP[01] технології> використовуються для відстеження та моніторингу місцезнаходження і переміщення <PE383 зони>.

11.21. ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ (PE-21)

<PE-21_ODP[01] заходи захисту> застосовуються проти пошкодження електромагнітними імпульсами для <PE-21_ODP[02] системи та компонентів системи>.

No: 1**Name: pe_21_odp_1****Type: string****Default: nil**

визначено заходи захисту від пошкодження електромагнітними імпульсами;

No: 2**Name: pe_21_odp_2****Type: string****Default: nil**

визначено систему та компоненти системи, що потребують захисту від пошкодження електромагнітними імпульсами;

No: 3**Name: pe_21_01****Type: string****Default: nil**

<PE-21_ODP[01] заходи захисту> застосовуються проти пошкодження електромагнітними імпульсами для <PE-21_ODP[02] системи та компонентів системи>.

11.22. МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)

Забезпечити маркування компонентів та обладнання.

No: 1

Name: pe_22_odp

Type: string

Default: nil

визначено апаратні компоненти системи, які підлягають маркуванню із зазначенням рівня впливу або класифікації інформації, яку дозволено обробляти, зберігати або передавати за допомогою апаратного компонента;

No: 2

Name: pe_22_01

Type: string

Default: nil

<PE-22_ODP апаратні компоненти системи> позначаються із зазначенням рівня впливу або класифікації інформації, яку дозволено обробляти, зберігати або передавати за допомогою апаратного компонента.

11.23. РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА (PE-23)

- а. Місце розташування або ділянка об'єкта, де знаходиться система, планується з урахуванням фізичних та екологічних небезпек;
- б. Для існуючих об'єктів фізичні та екологічні небезпеки враховуються в стратегії управління ризиками організації.

No: 1

Name: pe_23_a

Type: string

Default: nil

місце розташування або ділянка об'єкта, де знаходиться система, планується з урахуванням фізичних та екологічних небезпек;

No: 2

Name: pe_23_b

Type: string

Default: nil

для існуючих об'єктів фізичні та екологічні небезпеки враховуються в стратегії управління ризиками організації.

12. PL

Клас заходів захисту PL — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Опис Цей клас регламентує розробку, документування та регулярне оновлення планів захисту інформації, архітектури безпеки та приватності.

Перелік заходів захисту Політики та процедури планування безпеки (PL-1); Плани захисту інформації та персональних даних (PL-2); Диверсифікація постачальників (PL-2(1)) [Вилучено]; Функціональна архітектура (PL-2(2)) [Вилучено]; Оновлення планів захисту інформації та персональних даних (PL-3) [Вилучено]; Правила поведінки (PL-4); Обмеження на соціальні медіа та мережу (PL-4(1)); Оцінка впливу на приватність (PL-5) [Вилучено]; Планування діяльності, пов'язаної з безпекою (PL-6) [Вилучено]; Концепція експлуатації (PL-7); Архітектура безпеки та приватності (PL-8); «глибока оборона» (PL-8(1)); Різноманітність постачальників (PL-8(2)); Централізоване управління (PL-9); Вибір базового профілю безпеки (PL-10); Налаштування базового профілю безпеки (PL-11).

12.1. ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ (PL-1)

Розроблена та задокументована політика планування безпеки.

No: 1

Name: pl_01_odp_01

Type: string

Default: nil

PL-01_ODP[01] визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика планування безпеки;

No: 2

Name: pl_01_odp_02

Type: string

Default: nil

PL-01_ODP[02] визначено персонал або ролі, на які поширюватимуться процедури планування безпеки;

No: 3

Name: pl_01_odp_03

Type: string

Default: nil

PL-01_ODP[03] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи};

No: 4

Name: pl_01_odp_04

Type: string

Default: nil

PL-01_ODP[04] визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безпеки;

No: 5

Name: pl_01_odp_05

Type: string

Default: nil

PL-01_ODP[05] визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки;

No: 6

Name: pl_01_odp_06

Type: string**Default: nil**

PL-01_ODP[06] є події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки;

No: 7**Name: pl_01_odp_07****Type: string****Default: nil**

PL-01_ODP[07] визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки;

No: 8**Name: pl_01_odp_08****Type: string****Default: nil**

PL-01_ODP[08] є події, які потребують перегляду та оновлення процедур планування безпеки;

No: 9**Name: pl_01_a_01****Type: string****Default: nil**

PL-01a.[01] розроблена та задокументована політика планування безпеки.

No: 10**Name: pl_01_a_02****Type: string****Default: nil**

PL-01a.[02] поширюється політика планування безпеки на <PL-01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11**Name: pl_01_a_03****Type: string****Default: nil**

PL-01a.[03] розроблені та задокументовані процедури планування безпеки, що сприяють впровадженню політики планування та пов'язаних з нею засобів контролю планування;

No: 12**Name: pl_01_a_04****Type: string****Default: nil**

PL-01a.[04] поширюються процедури планування безпеки на <PL-01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 13**Name: pl_01_a_01_a_01****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[01] відповідає політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> меті;

No: 14**Name: pl_01_a_01_a_02****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[02] політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує сферу застосування;

No: 15**Name: pl_01_a_01_a_03****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[03] <PL-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика планування звертається до ролей;

No: 16**Name: pl_01_a_01_a_04****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[04] політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується обов'язків;

No: 17**Name: pl_01_a_01_a_05****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[05] політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує зобов'язання керівництва;

No: 18**Name: pl_01_a_01_a_06****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[06] політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> передбачає координацію між організаційними одиницями;

No: 19**Name: pl_01_a_01_a_07****Type: string****Default: nil**

PL-01a.01(a)[07] політика планування безпеки <PL-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> стосується комплаєнсу;

No: 20**Name: pl_01_b****Type: string****Default: nil**

PL-01b. призначена <PL-01_ODP[04] посадова особа> для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур планування;

No: 21**Name: pl_01_c_01_01****Type: string****Default: nil**

PL-01c.01[01] переглядається та оновлюється поточна політика планування безпеки <PL-01_ODP[05] частота>;

No: 22**Name: pl_01_c_01_02****Type: string****Default: nil**

PL-01c.01[02] переглядається та оновлюється поточна політика планування після <PL-01_ODP[06] подій>;

No: 23**Name: pl_01_c_02_01**

Type: string**Default:** nil

PL-01c.02[01] переглядаються та оновлюється поточні процедури планування <PL-01_ODP[07] частота>;

No: 24**Name:** pl_01_c_02_02**Type:** string**Default:** nil

PL-01c.02[02] переглядаються та оновлюється поточні процедури планування безпеки після <PL-01_ODP[08] подій>.

12.2. ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)

Розроблено план захисту інформації, який відповідає архітектурі підприємства організації.

No: 1**Name:** pl-02_odp_01**Type:** string**Default:** nil

призначені особи або групи, з якими пов'язана діяльність з безпекою та конфіденційністю, що впливає на систему, яка потребує планування та координації;

No: 2**Name:** pl-02_odp_02**Type:** string**Default:** nil

призначено персонал або ролі для отримання розповсюджуваних копій планів захисту інформації та конфіденційності системи;

No: 3**Name:** pl-02_odp_03**Type:** string**Default:** nil

визначено періодичність перегляду планів захисту інформації та конфіденційності системи;

No: 4**Name:** pl_02_pm_01**Type:** string**Default:** nil

розроблено план захисту інформації, який відповідає архітектурі підприємства організації;

No: 5**Name:** pl_02_pm_02**Type:** string**Default:** nil

розроблено план конфіденційності для системи, який відповідає архітектурі підприємства організації;

No: 6**Name:** pl_02_pm_03**Type:** string**Default:** nil

розроблено план захисту інформації, який чітко визначає складові компоненти системи;

No: 7

Name: pl_02_pm_04

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який чітко визначає складові компоненти системи;

No: 8

Name: pl_02_pm_05

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації системи, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнеспроцесів;

No: 9

Name: pl_02_pm_06

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес-процесів;

No: 10

Name: pl_02_pm_07

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який визначає осіб, що виконують системні ролі та обов'язки;

No: 11

Name: pl_02_pm_08

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає осіб, що виконують ролі та обов'язки в системі;

No: 12

Name: pl_02_pm_09

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою;

No: 13

Name: pl_02_pm_10

Type: string

Default: nil

розроблено план конфіденційності для системи, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою;

No: 14

Name: pl_02_pm_11

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який передбачає категоризацію безпеки системи, включаючи відповідне обґрунтування;

No: 15**Name: pl_02_pm_12****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який передбачає категоризацію системи за рівнем безпеки, включаючи обґрунтування;

No: 16**Name: pl_02_pm_13****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації;

No: 17**Name: pl_02_pm_14****Type: string****Default: nil**

розроблено план конфіденційності для системи, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації;

No: 18**Name: pl_02_pm_15****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу;

No: 19**Name: pl_02_pm_16****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу;

No: 20**Name: pl_02_pm_17****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який описує операційне середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи;

No: 21**Name: pl_02_pm_18****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує робоче середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи;

No: 22**Name: pl_02_pm_19****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який містить огляд вимог до безпеки системи;

No: 23**Name: pl_02_pm_20****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить огляд вимог до конфіденційності системи;

No: 24**Name: pl_02_pm_21****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є;

No: 25**Name: pl_02_pm_22****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є;

No: 26**Name: pl_02_pm_23****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог безпеки, включаючи обґрунтування будь-яких рішень щодо адаптації;

No: 27**Name: pl_02_pm_24****Type: string****Default: nil**

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог щодо конфіденційності, включаючи обґрунтування будь-яких рішень, пов'язаних з адаптацією;

No: 28**Name: pl_02_pm_25****Type: string****Default: nil**

розроблено план захисту інформації, який включає визначення ризиків для архітектури безпеки та проектних рішень;

No: 29**Name: pl_02_pm_26****Type: string****Default: nil**

розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який включає визначення ризиків для архітектури конфіденційності та проектних рішень;

No: 30**Name: pl_02_pm_27****Type: string****Default: nil**

розроблено захисту інформації, який включає діяльність, пов'язану з безпекою, що впливає на систему і потребує планування та координації з <PL-02_ODP[01] окремими особами або групами>;

No: 31

Name: pl_02_pm_28

Type: string

Default: nil

розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який включає діяльність, пов'язану з конфіденційністю, що впливає на систему і потребує планування та координації з <PL-02_ODP[01] окремими особами або групами>;

No: 32

Name: pl_02_pm_29

Type: string

Default: nil

розроблено план захисту інформації, який розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником до початку реалізації плану;

No: 33

Name: pl_02_pm_30

Type: string

Default: nil

розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який перевіряється та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед впровадженням плану.

No: 34

Name: pl_02_pm_31

Type: string

Default: nil

розповсюджуються копії планів серед <PL-02_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 35

Name: pl_02_pm_32

Type: string

Default: nil

повідомляються наступні зміни до планів <PL-02_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 36

Name: pl_02_pm_33

Type: string

Default: nil

оновлюються плани відповідно до змін у системі та середовищі діяльності;

No: 37

Name: pl_02_pm_34

Type: string

Default: nil

оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану;

No: 38

Name: pl_02_pm_35

Type: string

Default: nil

оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час контрольних оцінок;

No: 39
Name: pl_02_pm_36
Type: string
Default: nil

захищені плани від несанкціонованого розголошення;

No: 40
Name: pl_02_pm_37
Type: string
Default: nil

захищені плани від несанкціонованої модифікації.

12.2.1. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-2(1)) [Вилучено]

Диверсифікація постачальників (pl-2(1)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

12.2.2. ФУНКЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА (PL-2(2)) [Вилучено]

Функціональна архітектура (pl-2(2)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

12.3. ОНОВЛЕННЯ ПЛАНІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-3) [Вилучено]

Оновлення планів захисту інформації та персональних даних (pl-3) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

12.4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)

Встановлені правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності для осіб, яким потрібен доступ до системи;.

No: 1
Name: pl-04_odp_01
Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення правил поведінки;

No: 2

Name: pl-04_odp_02

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА:{<PL-04_ODP[03] частота>; коли правила переглядаються або оновлюються};

No: 3

Name: pl-04_odp_03

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та повторного підтвердження правил поведінки (якщо вибрано);

No: 4

Name: pl-04_pm_01

Type: string

Default: nil

встановлені правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності для осіб, яким потрібен доступ до системи;

No: 5

Name: pl-04_pm_02

Type: string

Default: nil

надаються правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності, особам, які отримують доступ до системи; задокументоване підтвердження від таких осіб про те, що вони прочитали, зрозуміли та згодні дотримуватися правил поведінки; 04_ODP[01] частота>; поведінки, прочитати та повторно визнати <PL-04_ODP[02] ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА(iv)>.

12.4.1. ОБМЕЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА МЕРЕЖУ (PL-4(1))

Обмеження на соціальні медіа та мережу (pl-4(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

12.5. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (PL-5) [Вилучено]

Оцінка впливу на приватність (pl-5) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

12.6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БЕЗПЕКОЮ (PL-6) [Вилучено]

Планування діяльності, пов'язаної з безпекою (pl-6) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

12.7. КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (PL-7)

Концепція експлуатації.

Немає параметрів для цього контролю.

12.8. АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (PL-8)

Описує архітектура безпеки системи те, як вона інтегрована в архітектуру підприємства та підтримує її;

No: 1

Name: pl_08_pm_01

Type: string

Default: nil

описує архітектура безпеки системи те, як вона інтегрована в архітектуру підприємства та підтримує її;

No: 2

Name: pl_08_pm_02

Type: string

Default: nil

описує архітектура конфіденційності системи те, як вона інтегрована в архітектуру підприємства та підтримує її;

No: 3

Name: pl_08_pm_03

Type: string

Default: nil

описує архітектура безпеки системи будь-які припущення та залежності від зовнішніх систем та сервісів;

No: 4

Name: pl_08_pm_04

Type: string

Default: nil

описує архітектура конфіденційності системи будь-які припущення та залежності від зовнішніх систем і сервісів; підприємства <PL-08_ODP частота> для відображення змін в архітектурі підприємства;

No: 5**Name: pl_08_pm_05****Type: string****Default: nil**

заплановані зміни в архітектурі відображені в плані безпеки;

No: 6**Name: pl_08_pm_06****Type: string****Default: nil**

відображені заплановані зміни в архітектурі в плані конфіденційності;

No: 7**Name: pl_08_pm_07****Type: string****Default: nil**

заплановані зміни архітектури відображені в Концепції діяльності концепції експлуатації системи;

No: 8**Name: pl_08_pm_08****Type: string****Default: nil**

заплановані зміни в архітектурі відображені в аналізі критичності;

No: 9**Name: pl_08_pm_09****Type: string****Default: nil**

відображені заплановані зміни архітектури в організаційних процедурах;

No: 10**Name: pl_08_pm_10****Type: string****Default: nil**

заплановані зміни в архітектурі відображаються на закупівлях та придбанні.

12.8.1. «ГЛИБОКА ОБОРОНА» (PL-8(1))

Архітектура безпеки системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який розподіляє <PL- 08(01)_ODP[01] елементи керування> за <PL- 08(01)_ODP[02] місцями та архітектурними рівнями>;.

No: 1**Name: pl_08_1_pm_01****Type: string****Default: nil**

архітектура безпеки системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який розподіляє <PL- 08(01)_ODP[01] елементи керування> за <PL- 08(01)_ODP[02] місцями та архітектурними рівнями>;

No: 2**Name: pl_08_1_pm_02****Type: string****Default: nil**

архітектура конфіденційності системи розроблена з використанням підходу глибокого захисту, який розподіляє <PL-08(01)_ODP[01] елементи керування> за <PL- 08(01)_ODP[02] місцями та архітектурними рівнями>;

No: 3

Name: pl_08_1_pm_03

Type: string

Default: nil

архітектура безпеки системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який гарантує, що виділені засоби контролю працюють скоординовано і взаємно підсилюють один одного;

No: 4

Name: pl_08_1_pm_04

Type: string

Default: nil

архітектура конфіденційності системи розроблена з використанням підходу «глибокої оборони», який гарантує, що виділені засоби контролю працюють скоординовано і взаємно підкріплюють один одного.

12.8.2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (PL-8(2))

Різноманітність постачальників (pl-8(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

12.9. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (PL-9)

Централізоване управління.

Немає параметрів для цього контролю.

12.10. ВИБІР БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-10)

Вибрано базовий профіль безпеки для системи.

No: 1

Name: pl-10_pm_01

Type: string

Default: nil

вибрано базовий профіль безпеки для системи.

12.11. НАЛАШТУВАННЯ БАЗОВОГО ПРОФІЛЮ БЕЗПЕКИ (PL-11)

Налаштуватовано вибраний базовий профіль безпеки, застосовуючи вказані дії для налаштування.

No: 1

Name: pl-11_pm_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

налаштуватовано вибраний базовий профіль безпеки, застосовуючи вказані дії для налаштування.

13. PS

Безпека персоналу.

Опис Цей клас встановлює вимоги до перевірки, надання повноважень та звільнення персоналу з метою мінімізації ризиків інсайдерських загроз.

Перелік заходів захисту Політика та процедури кадрової безпеки (PS-1); Визначення посадового ризику (PS-2); Перевірка персоналу (PS-3); Інформація з обмеженим доступом (PS-3(1)); Інструктаж (PS-3(2)); Інформація, що потребує додаткових заходів захисту (PS-3(3)); Вимоги до громадянства (PS-3(4)); Звільнення персоналу (PS-4); Вимоги після закінчення трудової діяльності (PS-4(1)); Автоматизоване сповіщення (PS-4(2)); Переведення персоналу (PS-5); Угоди про доступ (PS-6); Інформація, що вимагає спеціального захисту (PS-6(1)) [Вилучено]; Інформація з обмеженим доступом, що вимагає спеціального захисту (PS-6(2)); Вимоги після закінчення трудової діяльності (PS-6(3)); Безпека зовнішнього персоналу (PS-7); Кадрові санкції (PS-8); Опис позицій (PS-9).

13.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ (PS-1)

Розроблена та задокументована політика безпеки персоналу;.

No: 1

Name: ps_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика кадрової безпеки;

No: 2

Name: ps_1_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури кадрової безпеки;

No: 3**Name: ps_1_odp_03****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи};

No: 4**Name: ps_1_odp_04****Type: string****Default: nil**

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами кадрової безпеки;

No: 5**Name: ps_1_odp_05****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки;

No: 6**Name: ps_1_odp_06****Type: string****Default: nil**

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки;

No: 7**Name: ps_1_odp_07****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур кадрової безпеки;

No: 8**Name: ps_1_odp_08****Type: string****Default: nil**

є події, які вимагають перегляду та оновлення процедур безпеки персоналу;

No: 9**Name: ps_1a_01****Type: string****Default: nil**

розроблена та задокументована політика безпеки персоналу;

No: 10**Name: ps_1a_02****Type: string****Default: nil**

поширюється політика безпеки персоналу на <PS-01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 11**Name: ps_1a_03****Type: string****Default: nil**

звертається політика кадрової безпеки до мети;

No: 12

Name: ps_1a_04

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до сфери застосування;

No: 13

Name: ps_1a_05

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до ролей;

No: 14

Name: ps_1a_06

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до обов'язків;

No: 15

Name: ps_1a_07

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до зобов'язань керівництва;

No: 16

Name: ps_1a_08

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до координації між структурними підрозділами організації;

No: 17

Name: ps_1a_09

Type: string

Default: nil

звертається політика кадрової безпеки до дотримання вимог;

No: 18

Name: ps_1a_10

Type: string

Default: nil

відповідає політика кадрової безпеки <PS-01_ODP[03] ВИБРАНОМУ ЗНАЧЕННЮ(ЯМ) ПАРАМЕТРА>;

No: 19

Name: ps_1a_11

Type: string

Default: nil

відповідає політика кадрової безпеки чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормативним актам, політикам, стандартам і керівним принципам;

No: 20

Name: ps_1b_01

Type: string

Default: nil

призначена <PS-01_ODP[04] посадова особа> для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики і процедур безпеки персоналу;

No: 21**Name: ps_1c_01****Type: string****Default: nil**

переглядається і оновлюється поточна політика кадрової безпеки з <PS-01_ODP[05] частотою> і після <PS-01_ODP[06] подій>;

No: 22**Name: ps_1d_01****Type: string****Default: nil**

розробляються і документуються процедури кадрової безпеки, що сприяють впровадженню політики кадрової безпеки і пов'язаних з нею засобів контролю кадрової безпеки;

No: 23**Name: ps_1d_02****Type: string****Default: nil**

поширюються процедури кадрової безпеки на <PS-01_ODP[02] персонал або ролі>;

No: 24**Name: ps_1e_01****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються поточні процедури кадрової безпеки з <PS-01_ODP[07] частотою> та після <PS-01_ODP[08] подій>.

13.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВОГО РИЗИКУ (PS-2)

Всім посадам в організації присвоєно ідентифікатор ризику;

No: 1**Name: ps_2_odp****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду та оновлення ідентифікаторів посадових ризиків;

No: 2**Name: ps_2a****Type: string****Default: nil**

всім посадам в організації присвоєно ідентифікатор ризику;

No: 3**Name: ps_2b****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи};

No: 4
Name: ps_2c
Type: string
Default: nil

встановлені критерії відбору для осіб, які обіймають посади в організації;

13.3. ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)

Проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи;.

No: 1
Name: ps_3_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені умови, що вимагають повторної перевірки осіб;

No: 2
Name: ps_3_odp_02
Type: string
Default: nil

визначена частота повторної перевірки осіб, для яких це показано;

No: 3
Name: ps_3a
Type: string
Default: nil

проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи;

No: 4
Name: ps_3b_01
Type: string
Default: nil

проходять особи повторну перевірку відповідно до <PS-03_ODP[01] умови, що вимагають повторної перевірки>;

No: 5
Name: ps_3b_02
Type: string
Default: nil

проводиться повторна перевірка у випадках, коли це зазначено, <PS-03_ODP[02] частота>.

13.3.1. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (PS-3(1))

Особи мають допуск та доступ до систем, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом;.

No: 1
Name: ps_3_1_01
Type: string
Default: nil

особи мають допуск та доступ до систем, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом;

No: 2

Name: ps_3_1_02

Type: string

Default: nil

особи, які мають доступ до системи, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом, ознайомлені з найвищим ступенем секретності інформації, до якої вони мають доступ у системі.

13.3.2. ІНСТРУКТАЖ (PS-3(2))

Особи, які мають доступ до системи, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом, пройшли відповідний офіційний інструктаж про всі відповідні типи інформації, до якої вони отримають доступ в системі.

No: 1

Name: ps_3_2

Type: string

Default: nil

особи, які мають доступ до системи, де обробляється, зберігається або передається інформація з обмеженим доступом, пройшли відповідний офіційний інструктаж про всі відповідні типи інформації, до якої вони отримають доступ в системі.

13.3.3. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ (PS-3(3))

Мають особи, які отримують доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає інформацію, яка потребує додаткових заходів захисту, чинний дозвіл на доступ;

No: 1

Name: ps_3_3_odp

Type: string

Default: nil

визначені додаткові критерії перевірки персоналу, яким повинні відповідати особи, що мають чинний дозвіл на доступ до системи, яка обробляє, зберігає або передає інформацію, потребує додаткових заходів захисту;

No: 2

Name: ps_3_3a

Type: string

Default: nil

мають особи, які отримують доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає інформацію, яка потребує додаткових заходів захисту, чинний дозвіл на доступ;

No: 3

Name: ps_3_3b

Type: string

Default: nil

відповідають особи, які отримують доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає інформацію, яка потребує додаткових заходів захисту, <PS-03(03)_ODP додаткові критерії перевірки персоналу>.

13.3.4. ВИМОГИ ДО ГРОМАДЯНСТВА (PS-3(4))

Відповідають особи, які мають доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає <PS-03(04)_ODP[01] типи інформації>, <PS-03(04)_ODP[02] вимогам щодо громадянства>.

No: 1

Name: ps_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

доступ осіб до систем відповідає типу інформації, яка обробляється, зберігається або передається системою;

No: 2

Name: ps_3_4_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені вимоги щодо громадянства, яким повинні відповідати особи з доступом до системи, де обробляється, зберігається або передається інформація;

No: 3

Name: ps_3_4

Type: string

Default: nil

відповідають особи, які мають доступ до системи, що обробляє, зберігає або передає <PS-03(04)_ODP[01] типи інформації>, <PS-03(04)_ODP[02] вимогам щодо громадянства>.

13.4. ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)

При звільненні працівника доступ до системи вимикається протягом <PS-04_ODP[01] часового періоду>;.

No: 1

Name: ps_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено період часу, протягом якого забороняється доступ до системи;

No: 2

Name: ps_4_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені теми інформаційної безпеки для обговорення під час проведення співбесід;

No: 3

Name: ps_4a

Type: string

Default: nil

при звільненні працівника доступ до системи вимикається протягом <PS-04_ODP[01] часового періоду>;

No: 4

Name: ps_4b

Type: string**Default: nil**

припиняють дію або анулюють будь-які автентифікатори та облікові дані після припинення трудових відносин з окремими особами;

No: 5**Name: ps_4c****Type: string****Default: nil**

проводяться при звільненні окремих працівників співбесіди, які включають обговорення <PS-04_ODP[02] питань інформаційної безпеки>;

No: 6**Name: ps_4d****Type: string****Default: nil**

отримується після звільнення особи все майно, пов'язане з безпекою організаційної системи;

No: 7**Name: ps_4e****Type: string****Default: nil**

зберігається доступ до організаційної інформації та систем, які раніше перебували під контролем особи, що звільняється, після припинення нею трудових відносин.

13.4.1. ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-4(1))

Зберігається доступ до інформації організації та в системі, під контролем особи, що звільняється, після припинення з нею трудових відносин;.

No: 1**Name: ps_4_1a****Type: string****Default: nil**

зберігається доступ до інформації організації та в системі, під контролем особи, що звільняється, після припинення з нею трудових відносин;

No: 2**Name: ps_4_1b****Type: string****Default: nil**

потрібно звільненим особам підписувати підтвердження вимог щодо працевлаштування в рамках процесу припинення діяльності організації.

13.4.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ СПОВІЩЕННЯ (PS-4(2))

Використовуються <PS-04(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> для <PS-04(02)_ODP[02] ВИБРАНОГО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

No: 1**Name: ps_4_2_odp_01**

Type: string**Default:** nil

визначені автоматизовані механізми сповіщення персоналу або ролей про окремі дії з припинення роботи та/або заборони доступу до ресурсів системи;

No: 2**Name:** ps_4_2_odp_02**Type:** string**Default:** nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повідомляти <PS-04(02)_ODP[03] персонал або ролі> про окремі дії завершення; взаборони доступу до системних ресурсів};

No: 3**Name:** ps_4_2_odp_03**Type:** string**Default:** nil

визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти при звільненні особи (якщо визначено);

No: 4**Name:** ps_4_2**Type:** string**Default:** nil

використовуються <PS-04(02)_ODP[01] автоматизовані механізми> для <PS-04(02)_ODP[02] ВИБРАНОГО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

13.5. ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-5)

Переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації;

No: 1**Name:** ps_5_odp_01**Type:** string**Default:** nil

визначені дії, які мають бути ініційовані після переведення або перепризначення;

No: 2**Name:** ps_5_odp_02**Type:** string**Default:** nil

визначено період часу, протягом якого мають бути здійснені дії з переведення або перепризначення після переведення або перепризначення;

No: 3**Name:** ps_5_odp_03**Type:** string**Default:** nil

визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли осіб призначають на інші посади або переводять на інші посади в організації;

No: 4**Name:** ps_5_odp_04

Type: string**Default: nil**

визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти визначений організацією персонал або ролі, коли осіб перепризначають або переводять на інші посади в межах організації;

No: 5**Name: ps_5a****Type: string****Default: nil**

переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації;

No: 6**Name: ps_5b****Type: string****Default: nil**

були ініційовані <PS-05_ODP[01] дії з переведення або перепризначення> протягом <PS-05_ODP[02] періоду часу після формальної дії з переведення>;

No: 7**Name: ps_5c****Type: string****Default: nil**

змінюється авторизація доступу за необхідності, щоб відповідати будь-яким змінам в оперативних потребах у зв'язку з перепризначенням або переведенням;

No: 8**Name: ps_5d****Type: string****Default: nil**

було повідомлено <PS-05_ODP[03] персонал або ролі> протягом <PS-05_ODP[04] часового періоду>.

13.6. УГОДИ ПРО ДОСТУП (PS-6)

Розроблені та задокументовані угоди про доступ до систем організації;

No: 1**Name: ps_6_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду та оновлення угод про доступ;

No: 2**Name: ps_6_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність перепідписання угод про доступ для збереження доступу до інформації організації;

No: 3**Name: ps_6a****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані угоди про доступ до систем організації;

No: 4

Name: ps_6b

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються угоди про доступ <PS-06_ODP[01] частота>;

No: 5

Name: ps_6c_01

Type: string

Default: nil

підписують особи, яким потрібен доступ до інформації та систем організації, відповідні угоди про доступ до того, як їм буде надано доступ;

No: 6

Name: ps_6c_02

Type: string

Default: nil

перепідписують особи, яким потрібен доступ до інформації та систем організації, угоди про доступ для збереження доступу до систем організації, коли угоди про доступ були оновлені чи як <PS-06_ODP[02] частота>.

13.6.1. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(1)) [Вилучено]

Інформація, що вимагає спеціального захисту (ps-6(1)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

13.6.2. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЩО ВИМАГАЄ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (PS-6(2))

Надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які мають дійсний дозвіл на доступ, що підтверджується покладеними на них офіційними державними обов'язками;.

No: 1

Name: ps_6_2a

Type: string

Default: nil

надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які мають дійсний дозвіл на доступ, що підтверджується покладеними на них офіційними державними обов'язками;

No: 2

Name: ps_6_2b

Type: string

Default: nil

надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які відповідають відповідним критеріям кадрової безпеки;

No: 3**Name: ps_6_2c****Type: string****Default: nil**

надається доступ до інформації з обмеженим доступом, що потребує спеціального захисту, лише особам, які прочитали, зрозуміли та підписали угоду про нерозголошення.

13.6.3. ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (PS-6(3))

Повідомляють людей про застосовні, юридично обов'язкові вимоги щодо захисту інформації організації після закінчення трудової діяльності;

No: 1**Name: ps_6_3a****Type: string****Default: nil**

повідомляють людей про застосовні, юридично обов'язкові вимоги щодо захисту інформації організації після закінчення трудової діяльності;

No: 2**Name: ps_6_3b****Type: string****Default: nil**

повинні особи підписувати визнання застосовних, юридично обов'язкових вимог після звільнення як частину надання первинного доступу до інформації з обмеженим доступом.

13.7. БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ (PS-7)

Встановлені вимоги до безпеки персоналу, включаючи ролі та обов'язки зовнішніх постачальників послуг у сфері безпеки;

No: 1**Name: ps_7_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами, або має системні привілеї;

No: 2**Name: ps_7_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого сторонні провайдери повинні повідомляти визначений організацією персонал або ролі про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами або має системні привілеї;

No: 3**Name: ps_7a****Type: string****Default: nil**

встановлені вимоги до безпеки персоналу, включаючи ролі та обов'язки зовнішніх постачальників послуг у сфері безпеки;

No: 4**Name: ps_7b****Type: string****Default: nil**

зобов'язані зовнішні провайдери дотримуватися політики та процедур кадрової безпеки, встановлених організацією;

No: 5**Name: ps_7c****Type: string****Default: nil**

задокументовані вимоги до безпеки персоналу;

No: 6**Name: ps_7d****Type: string****Default: nil**

зобов'язані зовнішні провайдери повідомляти <PS-07_ODP[01] персонал або ролі> про будь-які кадрові переведення або звільнення зовнішнього персоналу, який володіє організаційними повноваженнями та/або бейджами або має системні привілеї протягом <PS-07_ODP[02] часового періоду>;

No: 7**Name: ps_7e****Type: string****Default: nil**

контролюється дотримання провайдером вимог щодо безпеки персоналу.

13.8. КАДРОВІ САНКЦІЇ (PS-8)

Застосовується офіційний процес санкцій до осіб, які не дотримуються встановлених політик і процедур інформаційної безпеки та конфіденційності;

No: 1**Name: ps_8_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли ініціюється офіційний процес санкцій щодо працівників;

No: 2**Name: ps_8_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого визначений організацією персонал або ролі повинні бути повідомлені про початок офіційного процесу застосування санкцій до працівника;

No: 3**Name: ps_8a****Type: string****Default: nil**

застосовується офіційний процес санкцій до осіб, які не дотримуються встановлених політик і процедур інформаційної безпеки та конфіденційності;

No: 4**Name: ps_8b****Type: string****Default: nil**

було повідомлено <PS-08_ODP[01] персонал або ролі> протягом <PS-08_ODP[02] періоду часу>, коли розпочато офіційний процес застосування санкцій до працівників, із зазначенням особи, до якої застосовано санкції, та причини санкцій.

13.9. ОПИС ПОЗИЦІЙ (PS-9)

Включені функції та обов'язки з безпеки в описи посадових осіб в організації.

No: 1**Name: ps_9_01****Type: string****Default: nil**

включені функції та обов'язки з безпеки в описи посадових осіб в організації;

No: 2**Name: ps_9_02****Type: string****Default: nil**

включені ролі та обов'язки щодо конфіденційності в описи посадових осіб в організації.

14. RA

Клас заходів захисту RA — ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ

Опис Цей клас забезпечує систематичний підхід до виявлення, аналізу та реагування на ризики, пов'язані з обробкою інформації та функціонуванням системи.

Перелік заходів захисту Політика та процедури оцінювання ризику (RA-1); Категоріювання безпеки (RA-2); Категоріювання другого рівня (RA-2(1)); Оцінювання ризику (RA-3); Оцінювання ризику ланцюга постачання (RA-3(1)); Використання інформації з усіх доступних джерел (RA-3(2)); Усвідомлення динамічних загроз (RA-3(3)); Прогностична кібераналітика (RA-3(4)); Оновлення оцінювання ризику (RA-4) [Вилучено]; Сканування вразливостей (RA-5); Можливість оновлення інструментів (RA-5(1)) [Вилучено]; Оновлення за частотою, перед новим скануванням або при ідентифікації (RA-5(2)); Широта та глибина покриття (RA-5(3)); Виявна інформація (RA-5(4)); Привілейований доступ (RA-5(5)); Автоматизований аналіз тенденцій (RA-5(6)); Автоматизоване виявлення та сповіщення про неавторизовані компоненти (RA-5(7)) [Вилучено]; Огляд журналів аудиту за минулі періоди (RA-5(8)); Тестування та аналіз проникнення (RA-5(9)) [Вилучено];

Зіставлення інформації про сканування (RA-5(10)); Програма публічного оприлюднення (RA-5(11)); Заходи протидії технічній розвідці (RA-6); Реагування на ризик (RA-7); Оцінка впливу на приватність (RA-8); Аналіз критичності (RA-9); Активний пошук загроз (RA-10).

14.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-1)

Поширюється політика оцінки ризиків на <RA-01_ODP[01] персонал або ролі>;.

No: 1

Name: ra_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюється політика оцінювання ризику;

No: 2

Name: ra_1_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику;

No: 3

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи};

No: 4

Name: ra_1_odp_04

Type: string

Default: nil

визначена посадова особа, відповідальна за управління політикою та процедурами оцінювання ризику;

No: 5

Name: ra_1_odp_05

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику;

No: 6

Name: ra_1_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику;

No: 7

Name: ra_1_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур оцінювання ризику;

No: 8**Name: ra_1_odp_08****Type: string****Default: nil**

визначені події, які потребують перегляду та оновлення процедур оцінювання ризику;

No: 9**Name: ra_1_a_02****Type: string****Default: nil**

RA-01a.[02] поширюється політика оцінки ризиків на <RA-01_ODP[01] персонал або ролі>;

No: 10**Name: ra_1_a_01_a_01****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[01] відповідає політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> поставленій меті;

No: 11**Name: ra_1_a_01_a_02****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[02] політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує сферу застосування;

No: 12**Name: ra_1_a_01_a_03****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[03] політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує ролі;

No: 13**Name: ra_1_a_01_a_04****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[04] стосується політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> обов'язків;

No: 14**Name: ra_1_a_01_a_05****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[05] враховує політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> зобов'язання керівництва;

No: 15**Name: ra_1_a_01_a_06****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(a)[06] політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> передбачає координацію між структурними підрозділами організації;

No: 16**Name: ra_1_a_01_a_07**

Type: string**Default: nil**

RA-01a.01(a)[07] політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> враховує комплаєнс;

No: 17**Name: ra_1_a_01_b****Type: string****Default: nil**

RA-01a.01(b) відповідає <RA-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> політика оцінювання ризику чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і настановам;

No: 18**Name: ra_1_b****Type: string****Default: nil**

RA-01b. призначено посадову особу <RA-01_ODP[04] посадову особу> для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання ризику;

No: 19**Name: ra_1_c_01_01****Type: string****Default: nil**

RA-01c.01[01] переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання ризику <RA-01_ODP[05] частота>;

No: 20**Name: ra_1_c_01_02****Type: string****Default: nil**

RA-01c.01[02] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки ризиків після <RA-01_ODP[06] події>;

No: 21**Name: ra_1_c_02_01****Type: string****Default: nil**

RA-01c.02[01] переглядається та оновлюються поточні процедури оцінювання ризику <RA-01_ODP[07] частота>;

No: 22**Name: ra_1_c_02_02****Type: string****Default: nil**

RA-01c.02[02] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки ризиків після <RA-01_ODP[08] події>.

No: 23**Name: ra_1_a_01****Type: string****Default: nil**

RA-01a.[01] розроблена та задокументована політика оцінювання ризику;

No: 24**Name: ra_1_a_03****Type: string****Default: nil**

RA-01a.[03] розроблені та задокументовані процедури оцінки ризиків для сприяння впровадженню політики оцінки ризиків та пов'язаних з нею засобів контролю оцінювання ризику;

14.2. КАТЕГОРІЮВАННЯ БЕЗПЕКИ (RA-2)

Є категоризованою інформація, яку система обробляє, зберігає та передає;.

No: 1

Name: ra_2_01

Type: string

Default: nil

є категоризованою інформація, яку система обробляє, зберігає та передає;

No: 2

Name: ra_2_02

Type: string

Default: nil

результати категоризації безпеки, включно з обґрунтуванням, задокументовані в плані безпеки системи;

14.2.1. КАТЕГОРІЮВАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ (RA-2(1))

Категоріювання другого рівня (ra-2(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

14.3. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)

Частота> або коли відбуваються значні зміни в системі, середовищі її функціонування або інших умовах, які можуть вплинути на стан безпеки або приватності системи.

No: 1

Name: ra_3_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та приватності; звіт про оцінювання ризику; <RA-03_ODP[02] документ>};

No: 2

Name: ra_3_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено документ, в якому мають бути задокументовані результати оцінювання ризику (якщо вони не задокументовані в планах безпеки та приватності або в звіті про оцінювання ризику) (якщо вибрано);

No: 3

Name: ra_3_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду результатів оцінювання ризику;

No: 4

Name: ra_3_odp_04

Type: string**Default: nil**

визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені результати оцінювання ризику;

No: 5**Name: ra_3_odp_05****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність оновлення оцінювання ризику;

No: 6**Name: ra_3_c_02****Type: string****Default: nil**

частота> або коли відбуваються значні зміни в системі, середовищі її функціонування або інших умовах, які можуть вплинути на стан безпеки або приватності системи.

No: 7**Name: ra_3_01****Type: string****Default: nil**

інтегровані результати оцінювання ризику та рішення з управління ризиками з точки зору організації та місії або бізнес-процесів з оцінкою ризиків на системному рівні;

14.3.1. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (RA-3(1))

Оцінювання ризику ланцюга постачання (ra-3(1)).

No: 1**Name: ra_3_1_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені системи, компоненти системи та системні послуги для оцінювання ризику ланцюга постачання;

No: 2**Name: ra_3_1_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність оновлення оцінювання ризику ланцюга постачання;

14.3.2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З УСІХ ДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ (RA-3(2))

Використання інформації з усіх доступних джерел (ra-3(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

14.3.3. УСВІДОМЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАГРОЗ (RA-3(3))

Усвідомлення динамічних загроз (ra-3(3)).

No: 1

Name: ra_3_3_odp_01

Type: string

Default: nil

є засоби для постійного визначення поточного стану кіберзагроз;

No: 2

Name: ra_3_3_odp_02

Type: string

Default: nil

засоби>.

14.3.4. ПРОГНОСТИЧНА КІБЕРАНАЛІТИКА (RA-3(4))

Розширені можливості автоматизації> для прогнозування та виявлення ризику для <RA-03(04)_ODP[02] систем або компонентів системи>;.

No: 1

Name: ra_3_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені можливості розширеної автоматизації для прогнозування та виявлення ризику;

No: 2

Name: ra_3_4_odp_02

Type: string

Default: nil

є системи або компоненти системи, в яких повинні бути застосовані розширені можливості автоматизації та аналітики;

No: 3

Name: ra_3_4_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені можливості розширеної аналітики для прогнозування та виявлення ризику;

No: 4

Name: ra_3_4_a_01

Type: string

Default: nil

розширені можливості автоматизації> для прогнозування та виявлення ризику для <RA-03(04)_ODP[02] систем або компонентів системи>;

No: 5

Name: ra_3_4_a_02

Type: string

Default: nil

розширені аналітичні можливості> для прогнозування та виявлення ризику для <RA-03(04)_ODP[02] систем або компонентів системи>.

14.4. ОНОВЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-4) [Вилучено]

Оновлення оцінювання ризику (ra-4) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

14.5. СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)

Здійснюється моніторинг систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей <RA-05_ODP[01] частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу>, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему;

No: 1

Name: ra_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена необхідність моніторингу систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей;

No: 2

Name: ra_5_odp_02

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей;

No: 3

Name: ra_5_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику;

No: 4

Name: ra_5_odp_04

Type: string

Default: nil

потрібно ділитися інформацією, отриманою в процесі сканування вразливостей та оцінок контролю, з персоналом або ролями, з якими потрібно ділитися;

No: 5

Name: ra_5_a_01

Type: string

Default: nil

RA-05a.[01] здійснюється моніторинг систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей <RA-05_ODP[01] частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу>, а також коли виявляються та по-

відомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему;

No: 6

Name: ra_5_a_02

Type: string

Default: nil

RA-05a.[02] перевіряються системи та розміщені застосунки на наявність вразливостей <RA-05_ODP[02] часто-та та/або випадковим чином відповідно до визначеного організацією процесу>, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему;

No: 7

Name: ra_5_b

Type: string

Default: nil

RA-05b. застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для забезпечення сумісності між інструментами;

No: 8

Name: ra_5_b_01

Type: string

Default: nil

RA-05b.01 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для автоматизації частини процесу управління вразливостями, використовуючи стандарти для переліку платформ, недоліків програмного забезпечення та неправильних конфігурацій;

No: 9

Name: ra_5_b_02

Type: string

Default: nil

RA-05b.02 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частини процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для формування контрольних списків та процедур тестування;

No: 10

Name: ra_5_b_03

Type: string

Default: nil

RA-05b.03 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частин процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для вимірювання впливу вразливостей;

No: 11

Name: ra_5_c

Type: string

Default: nil

RA-05c. аналізуються звіти про сканування вразливостей та результати моніторингу вразливостей;

No: 12

Name: ra_5_d

Type: string

Default: nil

RA-05d. усуваються легітимні вразливості <RA-05_ODP[03] час реагування> відповідно до організаційної оцінки ризиків;

No: 13

Name: ra_5_e

Type: string**Default: nil**

RA-05e. надається інформація, отримана в процесі моніторингу вразливостей та оцінки контролю, <RA-05_ODP[04] персонал або ролі>, щоб допомогти усунути подібні вразливості в інших системах;

No: 14**Name: ra_5_f****Type: string****Default: nil**

RA-05f. використовуються інструменти моніторингу вразливостей, які передбачають можливість швидкого оновлення вразливостей, що підлягають скануванню.

14.5.1. МОЖЛИВІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (RA-5(1)) [Вилучено]

Можливість оновлення інструментів (ra-5(1)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.2. ОНОВЛЕННЯ ЗА ЧАСТОТОЮ, ПЕРЕД НОВИМ СКАНУВАННЯМ АБО ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (RA-5(2))

Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику;.

No: 1**Name: ra_5_2_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначена необхідність моніторингу систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей;

No: 2**Name: ra_5_2_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей;

No: 3**Name: ra_5_2****Type: string****Default: nil**

визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику;

14.5.3. ШИРОТА ТА ГЛИБИНА ПОКРИТТЯ (RA-5(3))

Визначено ширину та глибину охоплення сканування вразливостей.

No: 1
Name: ra_5_3
Type: string
Default: nil

визначено ширину та глибину охоплення сканування вразливостей.

14.5.4. ВИЯВНА ІНФОРМАЦІЯ (RA-5(4))

Є інформація про систему відкритою;.

No: 1
Name: ra_5_4_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені коригувальні дії, які необхідно вжити, якщо інформація про систему буде виявлена;

No: 2
Name: ra_5_4_odp_02
Type: string
Default: nil

коригувальні дії>, коли інформація про систему підтверджується як така, що може бути виявлена.

No: 3
Name: ra_5_4_01
Type: string
Default: nil

є інформація про систему відкритою;

14.5.5. ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП (RA-5(5))

(05)_ODP[01] компоненти системи> для <РАдіяльність зі сканування вразливостей>.

No: 1
Name: ra_5_5_odp_01
Type: string
Default: nil

визначено компоненти системи, до яких дозволено привілейований доступ для вибраних дій зі сканування вразливостей;

No: 2
Name: ra_5_5_odp_02
Type: string
Default: nil

визначені дії сканування вразливостей, обрані для авторизації привілейованого доступу до компонентів системи;

No: 3
Name: ra_5_5_pm
Type: string
Default: nil

05(05)_ODP[01] компоненти системи> для <РАдіяльність зі сканування вразливостей>.

14.5.6. АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ (RA-5(6))

Автоматизований аналіз тенденцій (ra-5(6)).

No: 1

Name: ra_5_6_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені автоматизовані механізми для порівняння результатів багаторазового сканування вразливостей;

No: 2

Name: ra_5_6_odp_02

Type: string

Default: nil

автоматизовані механізми>.

14.5.7. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕАВТОРИЗОВАНІ КОМПОНЕНТИ (RA-5(7)) [Вилучено]

Автоматизоване виявлення та сповіщення про неавторизовані компоненти (ra-5(7)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.8. ОГЛЯД ЖУРНАЛІВ АУДИТУ ЗА МИНУЛІ ПЕРІОДИ (RA-5(8))

Часовий період>.

No: 1

Name: ra_5_8_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена система, чиї журнали аудиту за минулі періоди потрібно переглядати;

No: 2

Name: ra_5_8_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено часовий проміжок для потенційного попереднього використання системи;

No: 3

Name: ra_5_8_pm

Type: string

Default: nil

часовий період>.

14.5.9. ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОНИКНЕННЯ (RA-5(9)) [Вилучено]

Тестування та аналіз проникнення (ra-5(9)) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.10. ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СКАНУВАННЯ (RA-5(10))

Зіставлення інформації про сканування (ra-5(10)).

Немає параметрів для цього контролю.

14.5.11. ПРОГРАМА ПУБЛІЧНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ (RA-5(11))

Програма публічного оприлюднення (ra-5(11)).

Немає параметрів для цього контролю.

14.6. ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕХНІЧНІЙ РОЗВІДЦІ (RA-6)

Місцезнаходження> <RA- 06 _ODP[02] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iв)>.

No: 1

Name: ra_6_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені місця для використання заходів ПДТР;

No: 2

Name: ra_6_odp_02

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {<RA-06 _ODP[03] частота>; коли <RA- 06 _ODP[04] події або показники>;};

No: 3

Name: ra_6_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою слід проводити заходи ПДТР (якщо обрано);

No: 4**Name: ra_6_odp_04****Type: string****Default: nil**

визначені події або показники, які, у разі їх виникнення, спричиняють проведення заходів ПДТР (якщо вони були обрані);

No: 5**Name: ra_6_pm****Type: string****Default: nil**

місцезнаходження> <RA- 06_ODP[02] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

14.7. РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)

Вживаються заходи реагування на результати оцінок безпеки відповідно до організаційної толерантності до ризиків;.

No: 1**Name: ra_7_01****Type: string****Default: nil**

вживаються заходи реагування на результати оцінок безпеки відповідно до організаційної толерантності до ризиків;

No: 2**Name: ra_7_02****Type: string****Default: nil**

вживаються заходи реагування на результати оцінювання приватності відповідно до організаційної толерантності до ризиків;

No: 3**Name: ra_7_03****Type: string****Default: nil**

вживаються заходи реагування на результати моніторингу відповідно до організаційної толерантності до ризиків;

14.8. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ПРИВАТНІСТЬ (RA-8)

Проводиться оцінка впливу на приватність для систем, програм або інших видів діяльності перед розробкою або придбанням інформаційних технологій, які які становлять ризик приватності;.

No: 1**Name: ra_8_01****Type: string****Default: nil**

проводиться оцінка впливу на приватність для систем, програм або інших видів діяльності перед розробкою або придбанням інформаційних технологій, які становлять ризик приватності;

No: 2

Name: ra_8_02

Type: string

Default: nil

проводиться оцінка впливу на приватність для систем, програм або інших видів діяльності перед початком збору інформації, що містить персональні дані, яка буде оброблятися за допомогою інформаційних технологій;

14.9. АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (RA-9)

Систем, системних компонентів або системних служб> в <RA-09_ODP[02] точках прийняття рішень в життєвому циклі розробки системи>.

No: 1

Name: ra_9_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені системи, компоненти системи або системні сервіси, що підлягають аналізу на предмет критичності;

No: 2

Name: ra_9_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені точки прийняття рішень в життєвому циклі розробки системи, коли необхідно проводити аналіз критичності;

No: 3

Name: ra_9_pm

Type: string

Default: nil

систем, системних компонентів або системних служб> в <RA-09_ODP[02] точках прийняття рішень в життєвому циклі розробки системи>.

14.10. АКТИВНИЙ ПОШУК ЗАГРОЗ (RA-10)

Активний пошук загроз.

No: 1

Name: ra_10_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою слід використовувати можливість виявлення загроз;

No: 2

Name: ra_10_odp_02

Type: string

Default: nil

частота>.

15. SA

Клас заходів захисту SA — ПРИДБАННЯ СИСТЕМИ ТА ПОСЛУГ

Опис Цей клас зосереджується на інтеграції вимог безпеки на всіх етапах життєвого циклу розробки та закупівлі ІТ-продуктів чи послуг.

Перелік заходів захисту Політики та процедури придбання систем та послуг (SA-1); Розподіл ресурсів (SA-2); Життєвий цикл розробки системи (SA-3); Управління середовищем розробки (SA-3(1)); Використання реальних даних (SA-3(2)); Оновлення технологій (SA-3(3)); Процес закупівель (SA-4); Функціональні властивості заходів (SA-4(1)); Розробка та впровадження інформації для заходів (SA-4(2)); Методи, техніки та практики розробки (SA-4(3)); Віднесення компонентів до систем (SA-4(4)); Конфігурації системи, компонента та системної служби (SA-4(5)); Використання засобів захисту інформації (SA-4(6)); Затверджені профілі захищеності (SA-4(7)); План безперервного моніторингу заходів безпеки (SA-4(8)); Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(9)); Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (SA-4(10)); Процес закупівель – система записів (SA-4(11)); Процес закупівель – право власності на дані (SA-4(12)); Системна документація (SA-5); Функціональні властивості заходів безпеки (SA-5(1)); Зовнішні системні інтерфейси, (SA-5(2)); АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) ВИСОКОГО РІВНЯ (SA-5(3)); АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) НИЗЬКОГО РІВНЯ (SA-5(4)); Вихідний код (SA-5(5)); Обмеження щодо використання програмного забезпечення (SA-6); Встановлене користувачем програмне забезпечення (SA-7); Безпека та приватність принципів інжинірингу (SA-8); Чітка абстракція (SA-8(1)); Найменш поширений механізм (SA-8(2)); Модульність і багаторівневність (SA-8(3)); Безпека та приватність принципів інжинірингу – частково впорядковані залежності (SA-8(4)); Ефективний опосередкований доступ (SA-8(5)); Мінімізований обмін (SA-8(6)); Знижена складність (SA-8(7)); Еволюція безпеки в системі (SA-8(8)); Довірені компоненти системи (SA-8(9)); Ієрархічна довіра (SA-8(10)); Зворотній поріг модифікації (SA-8(11)); Ієрархічний захист (SA-8(12)); Мінімізація елементів безпеки (SA-8(13)); Найменші привілеї (SA-8(14)); Предикатний дозвіл (SA-8(15)); Самостійна надійність (SA-8(16)); Безпечно розподілена композиція (SA-8(17)); Довірені канали комунікації (SA-8(18)); Постійний захист (SA-8(19)); Безпечне керування метаданими (SA-8(20)); Самоаналіз (SA-8(21)); Звітність і відстежуваність (SA-8(22)); Безпечні параметри за замовчуванням (SA-8(23)); Збої безпеки і відновлення (SA-8(24)); Економічна безпека (SA-8(25)); Безпека продуктивності (SA-8(26)); Людський фактор безпеки (SA-8(27)); Прийнятна безпека (SA-8(28)); Повторювані і документовані процедури (SA-8(29)); Процесуальна строгість (SA-8(30)); Безпечна модифікація системи (SA-8(31)); Достатнє документування (SA-8(32)); Мінімізація (SA-8(33)); Зовнішні послуги для системи (SA-9); Оцінювання ризиків та організаційні погодження (SA-9(1)); Визначення функцій, портів, протоколів та служб (SA-9(2)); Створення та підтримка довірчих відносин з постачальниками (SA-9(3)); Узгодження інтересів споживачів і постачальників (SA-9(4)); Місце обробки, зберігання та обслуговування (SA-9(5)); Криптографічні ключі, керовані організацією (SA-9(6)); Перевірка цілісності, що контролюється організацією (SA-9(7)); Місце обробки та зберігання – юрисдикція України (SA-9(8)); Управління конфігурацією розробника (SA-10); Перевірка цілісності програмного забезпечення та мікропрограм (SA-10(1)); Альтернативні процеси керування конфігурацією (SA-10(2)); Перевірка цілісності апаратних засобів (SA-10(3)); Довірче генерування (SA-10(4)); Відображення цілісності для керування версіями (SA-10(5)); Довірене постачання (SA-10(6)); Представники безпеки та приватності (SA-10(7)); Представники безпеки та приватності (SA-11); Аналіз статичного коду (SA-11(1)); Моделювання загроз та аналіз вразливостей (SA-11(2)); Незалежна перевірка планів оцінювання та доказів (SA-11(3)); Ручний аналіз кодів (SA-11(4)); Тестування на проникнення (SA-11(5)); Аналіз поверхні атаки (SA-11(6)); Перевірка обсягу тестування та оцінювання (SA-11(7)); Динамічний аналіз коду (SA-11(8)); Інтерактивне тестування безпеки додатків (SA-11(9)); Керування ризиками

ланцюга постачання (SA-12); Довірчість (SA-13); Аналіз критичності (SA-14); Процеси, стандарти та інструменти розробки (SA-15); Показники якості (SA-15(1)); Засоби відстеження (SA-15(2)); Засоби відстеження безпеки та приватності (SA-15(3)); Зменшення поверхні атаки (SA-15(5)); Постійне вдосконалення (SA-15(6)); Автоматизований аналіз вразливостей (SA-15(7)); Повторне використання інформації про загрози та вразливості (SA-15(8)); Використання реальних даних (SA-15(9)); План реагування на інциденти (SA-15(10)); Резервування системи або компоненту (SA-15(11)); Мінімізація використання персональної інформації (SA-15(12)); Навчання, що надається розробниками (SA-16); Проект та архітектура безпеки та приватності для розробника (SA-17); Формальна модель політики (SA-17(1)); Компоненти, що необхідні для забезпечення безпеки (SA-17(2)); Формальна відповідність (SA-17(3)); Неформальна відповідність (SA-17(4)); Концептуальний проект (SA-17(5)); Структура для тестування (SA-17(6)); Структура для найменшого привілею (SA-17(7)); Оркестровка (SA-17(8)); Різноманітність проектування (SA-17(9)); Захист та виявлення підробки (SA-18); Справжність компонента (SA-19); Індивідуальна розробка критичних компонентів (SA-20); Перевірка розробника (SA-21); Компоненти системи, що не підтримуються (SA-22); Спеціалізація (SA-23).

15.1. ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA-1)

Політики та процедури придбання систем та послуг.

No: 1

Name: sa-01_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюватиметься політика придбання систем і послуг;

No: 2

Name: sa-01_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури придбання систем і послуг;

No: 3

Name: sa-01_odp_03

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи};

No: 4

Name: sa-01_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами придбання систем і послуг;

No: 5

Name: sa-01_odp_05

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг;

No: 6

Name: sa-01_odp_06

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг;

No: 7

Name: sa-01_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури придбання систем і послуг;

No: 8

Name: sa-01_odp_08

Type: string

Default: nil

є події, які вимагають перегляду та оновлення процедур придбання систем і послуг;

15.2. РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ (SA-2)

Розподіл ресурсів.

Немає параметрів для цього контролю.

15.3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ (SA-3)

Життєвий цикл розробки системи.

No: 1

Name: sa-03_odp

Type: string

Default: nil

визначено життєвий цикл розробки системи;

15.3.1. УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ РОЗРОБКИ (SA-3(1))

ЗАХИЩЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ, ВІДПОВІДНО ДО РИЗИКІВ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЛЯ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ АБО СЛУЖБ.. (SA-03-01).

No: 1

Name: sa-3-1

Type: string**Default: nil**

ЗАХИЩЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ, ВІДПОВІДНО ДО РИЗИКІВ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЛЯ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ АБО СЛУЖБ.. (SA-03-01)

15.3.2. ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-3(2))

Використання реальних даних (sa-3(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.3.3. ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ (SA-3(3))

Оновлення технологій (sa-3(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.4. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ (SA-4)

Процес закупівель.

No: 1**Name: sa-04_odp_01****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: { стандартні пункти контракту; <SA- 04 _ODP[02] пункт контракту>};

No: 2**Name: sa-04_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено пункт контракту (якщо вибрано);

15.4.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ (SA-4(1))

ПЛАНУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ; (SA-04-01).

No: 1**Name: sa-4-1****Type: string****Default: nil**

ПЛАНУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ; (SA-04-01)

15.4.2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАХОДІВ (SA-4(2))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ ПОСЛУГИ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ>. (SA-04-02).

No: 1

Name: sa-4-2

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ ПОСЛУГИ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ>. (SA-04-02)

15.4.3. МЕТОДИ, ТЕХНІКИ ТА ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ (SA-4(3))

Повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ ODP[01] методи системної інженерії>;.

No: 1

Name: sa-04_03__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ ODP[01] методи системної інженерії>;

No: 2

Name: sa-04_03__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ ODP[02] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)>;

No: 3

Name: sa-04_03__c_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги демонструвати використання процесу життєвого циклу розробки системи, який включає <SA- 04(03)_ ODP[05] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ(Я) ПАРАМЕТРА(ів)>.

15.4.4. ВІДНЕСЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ДО СИСТЕМ (SA-4(4))

Віднесення компонентів до систем (sa-4(4)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.4.5. КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТА ТА СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ (SA-4(5))

Повинен розробник системи, компонента системи або системної служби постачати систему, компонент або службу із впровадженими <SA-04(05)_ODP конфігураціями безпеки>;.

No: 1

Name: sa-04_05__odp

Type: string

Default: nil

визначено конфігурації безпеки для системи, компонента або служби;

No: 2

Name: sa-04_05__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби постачати систему, компонент або службу із впровадженими <SA-04(05)_ODP конфігураціями безпеки>;.

No: 3

Name: sa-04_05__b_

Type: string

Default: nil

будуть конфігурації використовуватися за замовчуванням для будь-якої наступної переінсталяції або оновлення системи, компонента чи служби.

15.4.6. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (SA-4(6))

Використовуються лише засоби захисту інформації, які пройшли державну експертизу або сертифікацію, створені для технічного та криптографічного захисту інформації;.

No: 1

Name: sa-04_06__a_

Type: string

Default: nil

використовуються лише засоби захисту інформації, які пройшли державну експертизу або сертифікацію, створені для технічного та криптографічного захисту інформації;

No: 2

Name: sa-04_06__b_

Type: string**Default:** nil

були ці засоби захисту мають позитивний експертний висновок або сертифікат відповідності, а також відповідні дозволи для використання для захисту критичної інформації.

15.4.7. ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОФІЛІ ЗАХИЩЕНОСТІ (SA-4(7))

Обмежується використання комерційної готової до використання технічної продукції, створеної для захисту інформації та з функцією підтримки забезпечення безпеки інформації, до тих продуктів, які були успішно оцінені відповідно до профілю захищеності для конкретного типу технології, затвердженого уповноваженим державним органом, якщо такий профіль наявний;.

No: 1**Name:** sa-04_07__a_**Type:** string**Default:** nil

обмежується використання комерційної готової до використання технічної продукції, створеної для захисту інформації та з функцією підтримки забезпечення безпеки інформації, до тих продуктів, які були успішно оцінені відповідно до профілю захищеності для конкретного типу технології, затвердженого уповноваженим державним органом, якщо такий профіль наявний;

No: 2**Name:** sa-04_07__b_**Type:** string**Default:** nil

якщо немає профілю захищеності для певного типу технологій, затвердженого уповноваженим органом, але забезпечення політики безпеки продукту, що надається на комерційній основі, залежить від криптографічних функцій, — вимагати, щоб криптографічний модуль пройшов державну експертизу, мав позитивний експертний висновок і був рекомендований до використання уповноваженим органом.

15.4.8. ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-4(8))

РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТВОРИВ ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ, ЯКИЙ УЗГОДЖУЄТЬСЯ З ВІДПОВІДНИМ ПЛАНОМ ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-08).

No: 1**Name:** sa-4-8**Type:** string**Default:** nil

РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТВОРИВ ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ, ЯКИЙ УЗГОДЖУЄТЬСЯ З ВІДПОВІДНИМ ПЛАНОМ ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-08)

15.4.9. ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(9))

Функції, порти, протоколи та послуги, що використовуються (sa-4(9)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.4.10. ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ (SA-4(10))

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В СПИСКУ ПРОДУКТІВ СХВАЛЕНИХ FIPS 201, ЗАТВЕРДЖЕНИХ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ, ДЛЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (PIV), РЕАЛІЗОВАНИХ В СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-10).

No: 1

Name: sa-4-10

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В СПИСКУ ПРОДУКТІВ СХВАЛЕНИХ FIPS 201, ЗАТВЕРДЖЕНИХ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ, ДЛЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (PIV), РЕАЛІЗОВАНИХ В СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЇ. (SA-04-10)

15.4.11. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – СИСТЕМА ЗАПИСІВ (SA-4(11))

ВИЗНАЧЕНІ В ДОГОВОРІ ПРО ЗАКУПІВЛЮ <SA-04(11)_ODP ВИМОГИ ЗАКОНУ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ> ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАПИСІВ ВІД ІМЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МІСІЇ АБО ФУНКЦІЇ. (SA-04-11).

No: 1

Name: sa-04_11__odp

Type: string

Default: nil

визначені вимоги Закону про конфіденційність до функціонування записів системи;

No: 2

Name: sa-4-11

Type: string

Default: nil

ВИЗНАЧЕНІ В ДОГОВОРІ ПРО ЗАКУПІВЛЮ <SA-04(11)_ODP ВИМОГИ ЗАКОНУ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ> ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАПИСІВ ВІД ІМЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МІСІЇ АБО ФУНКЦІЇ. (SA-04-11)

15.4.12. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ – ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДАНІ (SA-4(12))

Включені вимоги щодо права власності на дані організації до договору про придбання;

No: 1

Name: sa-04_12__odp

Type: string

Default: nil

визначені часові рамки для видалення даних із системи підрядника та повернення їх до організації;

No: 2

Name: sa-04_12__a_

Type: string

Default: nil

включені вимоги щодо права власності на дані організації до договору про придбання;

No: 3

Name: sa-04_12__b_

Type: string

Default: nil

потрібно видаляти всі дані з системи підрядника та повертати їх до організації протягом <SA-04(12)_ODP період часу>.

15.5. СИСТЕМНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (SA-5)

Системна документація.

No: 1

Name: sa-05_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені дії, яких слід вжити, коли документація на систему, системний компонент або системне обслуговування недоступна або відсутня;

No: 2

Name: sa-05_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для розповсюдження системної документації;

15.5.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ (SA-5(1))

Функціональні властивості заходів безпеки (sa-5(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.2. ЗОВНІШНІ СИСТЕМНІ ІНТЕРФЕЙСИ, (SA-5(2))

Зовнішні системні інтерфейси, (sa-5(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.3. АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) ВИСОКОГО РІВНЯ (SA-5(3))

Архітектура (проєкт) високого рівня (sa-5(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.4. АРХІТЕКТУРА (ПРОЄКТ) НИЗЬКОГО РІВНЯ (SA-5(4))

Архітектура (проєкт) низького рівня (sa-5(4)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.5.5. ВИХІДНИЙ КОД (SA-5(5))

Вихідний код (sa-5(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-6)

Обмеження щодо використання програмного забезпечення.

Немає параметрів для цього контролю.

15.7. ВСТАНОВЛЕНЕ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SA-7)

Встановлене користувачем програмне забезпечення.

Немає параметрів для цього контролю.

15.8. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ (SA-8)

Безпека та приватність принципів інжинірингу.

No: 1

Name: sa-08_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені принципи інжинірингу безпеки систем;

No: 2

Name: sa-08_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені принципи інжинірингу конфіденційності системи;

15.8.1. ЧІТКА АБСТРАКЦІЯ (SA-8(1))

РЕАЛІЗОВАНО ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧІТКИХ АБСТРАКЦІЙ. (SA-08-01).

No: 1

Name: sa-8-1

Type: string

Default: nil

РЕАЛІЗОВАНО ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧІТКИХ АБСТРАКЦІЙ. (SA-08-01)

15.8.2. НАЙМЕНШ ПОШИРЕНИЙ МЕХАНІЗМ (SA-8(2))

РЕАЛІЗУЮТЬ <SA-08(02)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШ ПОШИРЕНОГО МЕХАНІЗМУ. (SA-08-02).

No: 1

Name: sa-08_02__odp

Type: string

Default: nil

реалізовано принцип проектування безпеки чітких абстракцій.

No: 2

Name: sa-8-2

Type: string

Default: nil

РЕАЛІЗУЮТЬ <SA-08(02)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШ ПОШИРЕНОГО МЕХАНІЗМУ. (SA-08-02)

15.8.3. МОДУЛЬНІСТЬ І БАГАТОРІВНЕВІСТЬ (SA-8(3))

Модульність і багаторівневність (sa-8(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.4. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ – ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНІ ЗАЛЕЖНОСТІ (SA-8(4))

<SA-08(04)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ. (SA-08-04).

No: 1

Name: sa-08_04__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки частково впорядкованих залежностей;

No: 2

Name: sa-8-4

Type: string

Default: nil

<SA-08(04)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ. (SA-08-04)

15.8.5. ЕФЕКТИВНИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ДОСТУП (SA-8(5))

<SA-08(05)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЕФЕКТИВНОГО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ДОСТУПУ. (SA-08-05).

No: 1

Name: sa-08_05__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або її компоненти, які реалізують принцип проектування безпеки ефективного опосередкованого доступу;

No: 2

Name: sa-8-5

Type: string

Default: nil

<SA-08(05)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЕФЕКТИВНОГО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ДОСТУПУ. (SA-08-05)

15.8.6. МІНІМІЗОВАНИЙ ОБМІН (SA-8(6))

<SA-08(06)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ МІНІМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. (SA-08-06).

No: 1

Name: sa-08_06__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки, що полягає в мінімізації спільного використання;

No: 2

Name: sa-8-6

Type: string

Default: nil

<SA-08(06)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ МІНІМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. (SA-08-06)

15.8.7. ЗНИЖЕНА СКЛАДНІСТЬ (SA-8(7))

<SA-08(07)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ ЗНИЖЕНОЇ СКЛАДНОСТІ. (SA-08-07).

No: 1

Name: sa-08_07__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки за принципом зниженої складності;

No: 2

Name: sa-8-7

Type: string

Default: nil

<SA-08(07)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ ЗНИЖЕНОЇ СКЛАДНОСТІ. (SA-08-07)

15.8.8. ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ (SA-8(8))

<SA-08(08)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОСТІ. (SA-08-08).

No: 1

Name: sa-08_08__odp

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного проектування безпечної еволюційності;

No: 2**Name: sa-8-8****Type: string****Default: nil**

<SA-08(08)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОСТІ. (SA-08-08)

15.8.9. ДОВІРЕНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ (SA-8(9))

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-08-09).

No: 1**Name: sa-08_09__odp****Type: string****Default: nil**

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки довірених компонентів;

No: 2**Name: sa-8-9****Type: string****Default: nil**

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-08-09)

15.8.10. ІЄРАРХІЧНА ДОВІРА (SA-8(10))

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ІЄРАРХІЧНОЇ ДОВІРИ В ДИЗАЙНІ БЕЗПЕКИ. (SA-08-10).

No: 1**Name: sa-08_10__odp****Type: string****Default: nil**

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічної довіри при проектуванні безпеки;

No: 2**Name: sa-8-10****Type: string****Default: nil**

<SA-08(09)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ІЄРАРХІЧНОЇ ДОВІРИ В ДИЗАЙНІ БЕЗПЕКИ. (SA-08-10)

15.8.11. ЗВОРОТНІЙ ПОРІГ МОДИФІКАЦІЇ (SA-8(11))

<SA-08(11)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗВОРОТНОГО ПОРОГУ МОДИФІКАЦІЇ. (SA-08-11).

No: 1**Name: sa-08_11__odp**

Type: string**Default: nil**

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічної довіри при проектуванні безпеки;

No: 2**Name: sa-8-11****Type: string****Default: nil**

<SA-08(11)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗВОРОТНОГО ПОРОГУ МОДИФІКАЦІЇ. (SA-08-11)

15.8.12. ІЄРАРХІЧНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(12))

<SA-08(12)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОГО ЗАХИСТУ. (SA-08-12).

No: 1**Name: sa-08_12__odp****Type: string****Default: nil**

визначені системи або компоненти системи, які реалізують принцип ієрархічного дизайну безпеки;

No: 2**Name: sa-08_13__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки за принципом мінімізації елементів безпеки;

No: 3**Name: sa-8-12****Type: string****Default: nil**

<SA-08(12)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОГО ЗАХИСТУ. (SA-08-12)

15.8.13. МІНІМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПЕКИ (SA-8(13))

Мінімізація елементів безпеки (sa-8(13)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.14. НАЙМЕНШІ ПРИВІЛЕЇ (SA-8(14))

<SA-08(14)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШИХ ПРИВІЛЕЇВ. (SA-08-14).

No: 1**Name: sa-08_14__odp**

Type: string**Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки за принципом найменших привілеїв;

No: 2**Name: sa-8-14****Type: string****Default: nil**

<SA-08(14)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ЗА ПРИНЦИПОМ НАЙМЕНШИХ ПРИВІЛЕЇВ. (SA-08-14)

15.8.15. ПРЕДИКАТНИЙ ДОЗВІЛ (SA-8(15))

<SA-08(15)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ. (SA-08-15).

No: 1**Name: sa-08_15__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки попереднього дозволу;

No: 2**Name: sa-8-15****Type: string****Default: nil**

<SA-08(15)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ. (SA-08-15)

15.8.16. САМОСТІЙНА НАДІЙНІСТЬ (SA-8(16))

<SA-08(16)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ САМОДОСТАТНЬОЇ НАДІЙНОСТІ. (SA-08-16).

No: 1**Name: sa-08_16__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування безпеки, що ґрунтується на самодостатній надійності;

No: 2**Name: sa-8-16****Type: string****Default: nil**

<SA-08(16)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ САМОДОСТАТНЬОЇ НАДІЙНОСТІ. (SA-08-16)

15.8.17. БЕЗПЕЧНО РОЗПОДІЛЕНА КОМПОЗИЦІЯ (SA-8(17))

<SA-08(17)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗАХИЩЕНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВМІСТУ. (SA-08-17).

No: 1

Name: sa-08_17__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного проектування захищеного розподіленого вмісту;

No: 2

Name: sa-8-17

Type: string

Default: nil

<SA-08(17)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЗАХИЩЕНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВМІСТУ. (SA-08-17)

15.8.18. ДОВІРЕНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ (SA-8(18))

<SA-08(18)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ. (SA-08-18).

No: 1

Name: sa-08_18__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип побудови безпеки довірених каналів зв'язку;

No: 2

Name: sa-8-18

Type: string

Default: nil

<SA-08(18)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БЕЗПЕКИ ДОВІРЕНИХ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ. (SA-08-18)

15.8.19. ПОСТІЙНИЙ ЗАХИСТ (SA-8(19))

<SA-08(19)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОВГОТРИВАЛОГО (SA-08-19).

No: 1

Name: sa-08_19__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які втілюють принцип проектування безпеки довготривалого захисту.

No: 2

Name: sa-8-19

Type: string**Default:** nil

<SA-08(19)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОВГОТРИВАЛОГО (SA-08-19)

15.8.20. БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ МЕТАДАНИМИ (SA-8(20))

<SA-08(20)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАДАНИМИ. (SA-08-20).

No: 1**Name:** sa-08_20__odp**Type:** string**Default:** nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечного управління метаданими.

No: 2**Name:** sa-8-20**Type:** string**Default:** nil

<SA-08(20)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАДАНИМИ. (SA-08-20)

15.8.21. САМОАНАЛІЗ (SA-8(21))

<SA-08(21)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ САМОАНАЛІЗУ. (SA-08-21).

No: 1**Name:** sa-08_21__odp**Type:** string**Default:** nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип самоаналізу при проектуванні безпеки;

No: 2**Name:** sa-8-21**Type:** string**Default:** nil

<SA-08(21)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ САМОАНАЛІЗУ. (SA-08-21)

15.8.22. ЗВІТНІСТЬ І ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ (SA-8(22))

Звітність і відстежуваність (sa-8(22)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.23. БЕЗПЕЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (SA-8(23))

<SA-08(23)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАЛАШТУВАНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ. (SA-08-23).

No: 1

Name: sa-08_23__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечних налаштувань за замовчуванням;

No: 2

Name: sa-8-23

Type: string

Default: nil

<SA-08(23)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ НАЛАШТУВАНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ. (SA-08-23)

15.8.24. ЗБОЇ БЕЗПЕКИ І ВІДНОВЛЕННЯ (SA-8(24))

Збої безпеки і відновлення (sa-8(24)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.8.25. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (SA-8(25))

<SA-08(25)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ. (SA-08-25).

No: 1

Name: sa-08_25__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки економіки;

No: 2

Name: sa-8-25

Type: string

Default: nil

<SA-08(25)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ. (SA-08-25)

15.8.26. БЕЗПЕКА ПРОДУКТИВНОСТІ (SA-8(26))

<SA-08(26)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ПРОДУКТИВНОСТІ. (SA-08-26).

No: 1**Name: sa-08_26__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки продуктивності;

No: 2**Name: sa-8-26****Type: string****Default: nil**

<SA-08(26)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ ПРОДУКТИВНОСТІ. (SA-08-26)

15.8.27. ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР БЕЗПЕКИ (SA-8(27))

<SA-08(27)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ. (SA-08-27).

No: 1**Name: sa-08_27__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпеки з урахуванням людського

No: 2**Name: sa-8-27****Type: string****Default: nil**

<SA-08(27)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ. (SA-08-27)

15.8.28. ПРИЙНЯТНА БЕЗПЕКА (SA-8(28))

<SA-08(28)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ. (SA-08-28).

No: 1**Name: sa-08_28__odp****Type: string****Default: nil**

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип прийнятного рівня безпеки;

No: 2**Name: sa_08_28_a****Type: string****Default: nil**

<SA-08(28)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ. (SA-08-28)

No: 3**Name: sa_08_28_b**

Type: string**Default:** nil

<SA-08(29)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПОВТОРЮВАНИХ ТА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ПРОЦЕДУР. (SA-08-28)

No: 4**Name:** sa_08_28_c**Type:** string**Default:** nil

<SA-08(30)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЙНЯТНОЇ БЕЗПЕКИ. (SA-08-28)

15.8.29. ПОВТОРЮВАНІ І ДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕДУРИ (SA-8(29))

Повторювані і документовані процедури (sa-8(29)).

No: 1**Name:** sa-08_29__odp**Type:** string**Default:** nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип повторюваних та задокументованих процедур;

15.8.30. ПРОЦЕСУАЛЬНА СТРОГІСТЬ (SA-8(30))

Процесуальна строгість (sa-8(30)).

No: 1**Name:** sa-08_30__odp**Type:** string**Default:** nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип проектування прийнятної безпеки;

15.8.31. БЕЗПЕЧНА МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ (SA-8(31))

<SA-08(31)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СИСТЕМ. (SA-08-31).

No: 1**Name:** sa-08_31__odp**Type:** string**Default:** nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип безпечної модифікації систем;

No: 2**Name:** sa-8-31**Type:** string**Default:** nil

<SA-08(31)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП БЕЗПЕЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СИСТЕМ. (SA-08-31)

15.8.32. ДОСТАТНЄ ДОКУМЕНТУВАННЯ (SA-8(32))

<SA-08(32)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ДОСТАТНЬОЇ ДОПУСКНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. (SA-08-32).

No: 1

Name: sa-08_32__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип достатньої допускної документації;

No: 2

Name: sa-8-32

Type: string

Default: nil

<SA-08(32)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП ДОСТАТНЬОЇ ДОПУСКНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. (SA-08-32)

15.8.33. МІНІМІЗАЦІЯ (SA-8(33))

<SA-08(33)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП МІНІМІЗАЦІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. (SA-08-33).

No: 1

Name: sa-08_33__odp

Type: string

Default: nil

визначено системи або компоненти системи, які реалізують принцип мінімізації конфіденційності;

No: 2

Name: sa-8-33

Type: string

Default: nil

<SA-08(33)_ODP СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ> РЕАЛІЗУЮТЬ ПРИНЦИП МІНІМІЗАЦІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. (SA-08-33)

15.9. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)

Зовнішні послуги для системи.

No: 1

Name: sa-09_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені засоби контролю, які будуть застосовуватися зовнішніми постачальниками системних послуг;

No: 2

Name: sa-09_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені процеси, методи та техніки, що застосовуються для моніторингу дотримання вимог контролю зовнішніми постачальниками послуг;

15.9.1. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОГОДЖЕННЯ (SA-9(1))

Проводиться організаційна оцінка ризиків перед придбанням або передачею послуг з інформаційної безпеки;.

No: 1

Name: sa-09_01__odp

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі, які схвалюють придбання або передачу спеціальних послуг з інформаційної безпеки;

No: 2

Name: sa-09_01__a_

Type: string

Default: nil

проводиться організаційна оцінка ризиків перед придбанням або передачею послуг з інформаційної безпеки;

No: 3

Name: sa-09_01__b_

Type: string

Default: nil

схвалюють <SA-09(01)_ODP персонал або ролі> придбання або передачу спеціальних послуг з інформаційної безпеки.

15.9.2. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ, ПОРТІВ, ПРОТОКОЛІВ ТА СЛУЖБ (SA-9(2))

НЕОБХІДНО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ <SA-09(02)_ODP ЗОВНІШНІХ СИСТЕМНИХ ПОСЛУГ> ІДЕНТИФІКУВАТИ ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ. (SA-09-02).

No: 1

Name: sa-09_02__odp

Type: string

Default: nil

визначені зовнішні системні сервіси, які потребують ідентифікації функцій, портів, протоколів та інших сервісів;

No: 2

Name: sa-9-2

Type: string

Default: nil

НЕОБХІДНО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ <SA-09(02)_ ODP ЗОВНІШНІХ СИСТЕМНИХ ПОСЛУГ> ІДЕНТИФІКУВАТИ ФУНКЦІЇ, ПОРТИ, ПРОТОКОЛИ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ. (SA-09-02)

15.9.3. СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (SA-9(3))

Створення та підтримка довірчих відносин з постачальниками (sa-9(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.9.4. УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SA-9(4))

ВЖИВАЮТЬСЯ <SA-09(04)_ ODP[02] ДІЇ> ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТОГО, ЩО ПОСЛУГ> УЗГОДЖУЮТЬСЯ З ІНТЕРЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА (SA-09-04).

No: 1

Name: sa-9-4

Type: string

Default: nil

ВЖИВАЮТЬСЯ <SA-09(04)_ ODP[02] ДІЇ> ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТОГО, ЩО ПОСЛУГ> УЗГОДЖУЮТЬСЯ З ІНТЕРЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА (SA-09-04)

15.9.5. МІСЦЕ ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ (SA-9(5))

НА ОСНОВІ ВИМОГ <SA-09(05)_ ODP[03]>, <SA-09(05)_ ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> ОБМЕЖЕНЕ(І) (SA-09-05).

No: 1

Name: sa-9-5

Type: string

Default: nil

НА ОСНОВІ ВИМОГ <SA-09(05)_ ODP[03]>, <SA-09(05)_ ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ІВ)> ОБМЕЖЕНЕ(І) (SA-09-05)

15.9.6. КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ, КЕРОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(6))

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ ДЛЯ ЗАШИФРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ АБО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНЮ СИСТЕМУ. (SA-09-06).

No: 1

Name: sa-9-6

Type: string**Default:** nil

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ ДЛЯ ЗАШИФРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ АБО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНЮ СИСТЕМУ. (SA-09-06)

15.9.7. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ, ЩО КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SA-9(7))

ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЇЇ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗОВНІШНІЙ СИСТЕМІ. (SA-09-07).

No: 1**Name:** sa-9-7**Type:** string**Default:** nil

ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЇЇ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗОВНІШНІЙ СИСТЕМІ. (SA-09-07)

15.9.8. МІСЦЕ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ – ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ (SA-9(8))

ОБМЕЖУЄТЬСЯ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ ОБ'ЄКТАМИ, РОЗТАШОВАНИМИ В МЕЖАХ ЮРИДИЧНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ (SA-09-08).

No: 1**Name:** sa-9-8**Type:** string**Default:** nil

ОБМЕЖУЄТЬСЯ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ ОБ'ЄКТАМИ, РОЗТАШОВАНИМИ В МЕЖАХ ЮРИДИЧНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ (SA-09-08)

15.10. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА (SA-10)

Управління конфігурацією розробника.

No: 1**Name:** sa-10_odp_01**Type:** string**Default:** nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {дизайн; розробка; впровадження; експлуатація; утилізація};

No: 2**Name:** sa-10_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено елементи конфігурації під керуванням;

No: 3

Name: sa-10_odp_03

Type: string

Default: nil

визначено персонал, якому повідомляється про недоліки безпеки та способи їх усунення в системі, компонента або служби;

15.10.1. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ (SA-10(1))

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОГО СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. (SA-10-01).

No: 1

Name: sa-10-1

Type: string

Default: nil

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОГО СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. (SA-10-01)

15.10.2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10(2))

БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ВІДСУТНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМАНДИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10-02).

No: 1

Name: sa-10-2

Type: string

Default: nil

БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ВІДСУТНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМАНДИ КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (SA-10-02)

15.10.3. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ (SA-10(3))

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-03).

No: 1
Name: sa-10-3
Type: string
Default: nil

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-03)

15.10.4. ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ (SA-10(4))

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-04).

No: 1
Name: sa_10_04_a
Type: string
Default: nil

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ УМОЖЛИВИТИ ПЕРЕВІРКУ ЦІЛІСНОСТІ АПАРАТНИХ КОМПОНЕНТІВ. (SA-10-04)

No: 2
Name: sa_10_04_b
Type: string
Default: nil

УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ДОВІРЧЕ ГЕНЕРУВАННЯ

15.10.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ (SA-10(5))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМУВАТИ ЦІЛІСНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖ ОСНОВНИМИ ДАНИМИ ЗБІРКИ, ЩО ОПИСУЮТЬ ПОТОЧНУ ВЕРСІЮ АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ, І ЛОКАЛЬНОЮ ГОЛОВНОЮ КОПІЄЮ ДАНИХ ДЛЯ ПОТОЧНИХ ВЕРСІЙ. (SA-10-05).

No: 1
Name: sa-10-5
Type: string
Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМУВАТИ ЦІЛІСНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖ ОСНОВНИМИ ДАНИМИ ЗБІРКИ, ЩО ОПИСУЮТЬ ПОТОЧНУ ВЕРСІЮ АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІКРОПРОГРАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ, І ЛОКАЛЬНОЮ ГОЛОВНОЮ КОПІЄЮ ДАНИХ ДЛЯ ПОТОЧНИХ ВЕРСІЙ. (SA-10-05)

15.10.6. ДОВІРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ (SA-10(6))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩОБ АПАРАТНІ ЗАСОБИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ Й ОНОВЛЮЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОЧНО ВІДПОВІДАЛИ ОРИГІНАЛЬНИМ КОПІЯМ. (SA-10-06).

No: 1**Name: sa-10-6****Type: string****Default: nil**

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩОБ АПАРАТНІ ЗАСОБИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ Й ОНОВЛЮЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОЧНО ВІДПОВІДАЛИ ОРИГІНАЛЬНИМ КОПІЯМ. (SA-10-06)

15.10.7. ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-10(7))

Представники безпеки та приватності (sa-10(7)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.11. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ РОЗРОБНИКА - ПРЕДСТАВНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-11)

Представники безпеки та приватності.

No: 1**Name: sa-11_odp_01****Type: string****Default: nil**

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {одиниця; інтеграція; система; регресія};

No: 2**Name: sa-11_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено частоту, з якою слід проводити <SA-11_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> тестування/оцінювання;

No: 3**Name: sa-11_odp_03****Type: string****Default: nil**

визначено глибину та охоплення <SA-11_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> тестування/оцінювання;

15.11.1. АНАЛІЗ СТАТИЧНОГО КОДУ (SA-11(1))

Аналіз статичного коду (sa-11(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.2. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11(2))

Повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 1

Name: sa-11_02__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 2

Name: sa-11_02__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, які використовують <SA-11(02)_ODP[01]_інформацію>;

No: 3

Name: sa-11_02__a__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA- 11(02)_ ODP[01]_ інформацію>;

No: 4

Name: sa-11_02__a__04

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA- 11(02)_ ODP[01]_ інформацію>;

No: 5

Name: sa-11_02__b__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[02] засоби та методи>;

No: 6

Name: sa-11_02__b__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, компонента системи або системного сервісу виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ ODP[02] інструменти та методи>;

No: 7

Name: sa-11_02__b__03

Type: string**Default: nil**

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, яка використовує <SA-11(02)_ODP[02] інструменти та методи>;

No: 8**Name: sa-11_02__b__04****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що використовує <SA-11(02)_ODP[02] інструменти та методи>;

No: 9**Name: sa-11_02__c__01****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати моделювання загроз на <SA- 11(02)_ODP[03] широті та глибині> під час розробки системи, компонента або сервісу;

No: 10**Name: sa-11_02__c__02****Type: string****Default: nil**

зобов'язаний розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, який проводить моделювання та аналіз на <SA- 11(02)_ODP[04] ширину та глибину>;

No: 11**Name: sa-11_02__d__01****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати моделювання загроз під час розробки системи, компонента або сервісу, що дає змогу отримати докази, які відповідають <SA-11(02)_ODP[05] критеріям прийнятності>;

No: 12**Name: sa-11_02__d__02****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, компонента системи або системної служби виконувати моделювання загроз під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, що дає змогу отримати докази, які відповідають критеріям прийнятності <SA-11(02)_ODP[05]>;

No: 13**Name: sa-11_02__d__03****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час розробки системи, компонента або служби, який надає докази,

No: 14**Name: sa-11_02__d__04****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати аналіз вразливостей під час подальшого тестування та оцінювання системи, компонента або сервісу, який надає докази, що відповідають <SA- 11(02)_ODP[06] критеріям прийнятності>.

15.11.3. НЕЗАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА ПЛАНІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДОКАЗІВ (SA-11(3))

Потрібен незалежний агент, який відповідатиме <SA- 11(03)_ODP критеріям незалежності> для перевірки правильності виконання плану оцінки безпеки розробника та доказів, отриманих під час тестування та оцінки;

No: 1

Name: sa-11_03__odp

Type: string

Default: nil

визначені критерії незалежності, яким повинен відповідати незалежний агент;

No: 2

Name: sa-11_03__a__01

Type: string

Default: nil

потрібен незалежний агент, який відповідатиме <SA- 11(03)_ODP критеріям незалежності> для перевірки правильності виконання плану оцінки безпеки розробника та доказів, отриманих під час тестування та оцінки;

No: 3

Name: sa-11_03__a__02

Type: string

Default: nil

потрібен незалежний агент, який відповідатиме <SA- 11(03)_ODP критеріям незалежності> для перевірки правильності виконання плану оцінювання конфіденційності розробника та доказів, отриманих під час тестування та оцінювання;

No: 4

Name: sa-11_03__b__

Type: string

Default: nil

надано незалежному агенту достатньо інформації для завершення процесу перевірки, чи надано йому повноваження для отримання такої інформації.

15.11.4. РУЧНИЙ АНАЛІЗ КОДІВ (SA-11(4))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ РУЧНУ ПЕРЕВІРКУ КОДУ <SA- (SA-11-04).

No: 1

Name: sa-11-4

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ РУЧНУ ПЕРЕВІРКУ КОДУ <SA- (SA-11-04)

15.11.5. ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ (SA-11(5))

Зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати тестування на проникнення на наступному рівні суворості: <SA-11(05)_ODP[01] ширина>;.

No: 1

Name: sa-11_05__a__01

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати тестування на проникнення на наступному рівні суворості: <SA-11(05)_ODP[01] ширина>;

No: 2

Name: sa-11_05__a__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби виконувати тестування на проникнення на наступному рівні суворості: <SA-11(05)_ODP[02] глибина>;

No: 3

Name: sa-11_05__b__

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби проводити тестування на проникнення в умовах <SA-11(05)_ODP[03]_обмежень>.

15.11.6. АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-11(6))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ. (SA-11-06).

No: 1

Name: sa-11-6

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВИКОНУВАТИ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ. (SA-11-06)

15.11.7. ПЕРЕВІРКА ОБСЯГУ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ (SA-11(7))

Перевірка обсягу тестування та оцінювання (sa-11(7)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.8. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ (SA-11(8))

Динамічний аналіз коду (sa-11(8)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.11.9. ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОДАТКІВ (SA-11(9))

Інтерактивне тестування безпеки додатків (sa-11(9)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.12. КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SA-12)

Керування ризиками ланцюга постачання.

Немає параметрів для цього контролю.

15.13. ДОВІРЧИСТЬ (SA-13)

Довірчість.

Немає параметрів для цього контролю.

15.14. АНАЛІЗ КРИТИЧНОСТІ (SA-14)

Аналіз критичності.

Немає параметрів для цього контролю.

15.15. ПРОЦЕСИ, СТАНДАРТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ (SA-15)

Процеси, стандарти та інструменти розробки.

No: 1

Name: sa-15_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду процесу розробки, стандартів, інструментів, опцій інструментів та конфігурацій інструментів;

No: 2

Name: sa-15_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені вимоги до безпеки, яким має відповідати процес, стандарти, інструменти, опції інструментів та

No: 3

Name: sa-15_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені вимоги до конфіденційності, яким має відповідати процес, стандарти, інструменти, опції інструментів та конфігурації інструментів;

15.15.1. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (SA-15(1))

Повинен розробник системи, системного компонента або системної служби визначати метрики якості на початку процесу розробки;.

No: 1

Name: sa-15_01__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби визначати метрики якості на початку процесу розробки;

No: 2

Name: sa-15_01__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати докази відповідності показників якості <SA-15(01)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)>.

15.15.2. ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ (SA-15(2))

Повинен розробник системи, системного компонента або визначено глибину аналізу критичності; системної служби обирати та використовувати інструменти 15(03)_ODP[03] відстеження безпеки для використання в процесі розробки.

No: 1

Name: sa-15_02_01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або визначено глибину аналізу критичності; системної служби обирати та використовувати інструменти 15(03)_ODP[03] відстеження безпеки для використання в процесі розробки.

No: 2

Name: sa-15_02_02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби обирати та використовувати інструменти відстеження приватності для використання в процесі розробки.

15.15.3. ЗАСОБИ ВІДСТЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SA-15(3))

Засоби відстеження безпеки та приватності (sa-15(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.4. ЗМЕНШЕННЯ ПОВЕРХНІ АТАКИ (SA-15(5))

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ЗМЕНШИТИ ПОВЕРХНЮ АТАКИ ДО <SA- 15(05)_ODP МЕЖІ>. (SA-15-05).

No: 1

Name: sa-15_05_odp

Type: string

Default: nil

визначені порогові значення, до яких необхідно зменшити поверхню атаки;

No: 2

Name: sa-15-5

Type: string

Default: nil

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ЗМЕНШИТИ ПОВЕРХНЮ АТАКИ ДО <SA- 15(05)_ODP МЕЖІ>. (SA-15-05)

15.15.5. ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ (SA-15(6))

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВПРОВАДЖУВАТИ ЧІТКИЙ ПРОЦЕС ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ. (SA-15-06).

No: 1

Name: sa-15-6

Type: string

Default: nil

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ВПРОВАДЖУВАТИ ЧІТКИЙ ПРОЦЕС ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ. (SA-15-06)

15.15.6. АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-15(7))

Зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати автоматизований аналіз вразливостей <SA-15(07)_ODP[01] частота> з використанням <SA-15(07)_ODP[02] інструментарію>;.

No: 1**Name: sa-15_07__a_****Type: string****Default: nil**

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системного сервісу виконувати автоматизований аналіз вразливостей <SA-15(07)_ODP[01] частота> з використанням <SA-15(07)_ODP[02] інструментарію>;

No: 2**Name: sa-15_07__b_****Type: string****Default: nil**

зобов'язаний розробник системи, системного компоненту або системної служби визначати потенціал використання виявлених вразливостей <SA-15(07)_ODP[01] частота>;

No: 3**Name: sa-15_07__c_****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компоненту або системної служби визначати потенційні заходи зменшення ризику <SA-15(07)_ODP[01] частота> для наданих вразливостей;

No: 4**Name: sa-15_07__d_****Type: string****Default: nil**

повинен розробник системи, системного компонента або системної послуги надавати вихідні дані інструментів і результати аналізу <SA-15(07)_ODP[01] частота> персоналу або <SA-15(07)_ODP[03] ролям>.

15.15.7. ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ (SA-15(8))

Повторне використання інформації про загрози та вразливості (sa-15(8)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.8. ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ (SA-15(9))

Використання реальних даних (sa-15(9)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.9. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (SA-15(10))

План реагування на інциденти (sa-15(10)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.15.10. РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТУ (SA-15(11))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ АРХІВУВАТИ СИСТЕМУ АБО КОМПОНЕНТ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ АБО ПОСТАЧАЄТЬСЯ, РАЗОМ З ВІДПОВІДНИМИ ДОКАЗАМИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСТАТОЧНУ ПЕРЕВІРКУ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

No: 1

Name: sa-15-11

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ АБО КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ АРХІВУВАТИ СИСТЕМУ АБО КОМПОНЕНТ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ АБО ПОСТАЧАЄТЬСЯ, РАЗОМ З ВІДПОВІДНИМИ ДОКАЗАМИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСТАТОЧНУ ПЕРЕВІРКУ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

15.15.11. МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (SA-15(12))

Мінімізація використання персональної інформації (sa-15(12)).

Немає параметрів для цього контролю.

15.16. НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РОЗРОБНИКАМИ (SA-16)

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПРОВОДИТИ <SA-16_ODP НАВЧАННЯ> ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВПРОВАДЖЕНИХ ФУНКЦІЙ, ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ТА/АБО МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

No: 1

Name: sa-16_odp

Type: string

Default: nil

визначено навчання щодо правильного використання та експлуатації впроваджених функцій безпеки та приватності, засобів контролю та/або механізмів, що надаються розробником системи, системного компонента або системної служби;

No: 2

Name: sa-16

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ ПРОВОДИТИ <SA-16_ODP НАВЧАННЯ> ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВПРОВАДЖЕНИХ ФУНКЦІЙ, ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ТА/АБО МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ.

15.17. ПРОЄКТ ТА АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ ДЛЯ РОЗРОБНИКА (SA-17)

Проект та архітектура безпеки та приватності для розробника.

Немає параметрів для цього контролю.

15.17.1. ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ (SA-17(1))

Повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати формальну модель політики, що описує <SA- 17(01)_ODP[01] організаційну політику безпеки>, яку необхідно впроваджувати;

No: 1

Name: sa-17_01__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати формальну модель політики, що описує <SA- 17(01)_ODP[01] організаційну політику безпеки>, яку необхідно впроваджувати;

No: 2

Name: sa-17_01__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати формальну модель політики, що описує <SA- 17(01)_ODP[02] організаційну політику конфіденційності>, яка підлягає виконанню;

No: 3

Name: sa-17_01__b__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна модель політики є внутрішньо узгодженою і достатньою для забезпечення дотримання визначених елементів політики безпеки організації при її впровадженні;

No: 4

Name: sa-17_01__b__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна модель політики є внутрішньо узгодженою і достатньою для забезпечення дотримання визначених елементів організаційної політики приватності при її впровадженні.

15.17.2. КОМПОНЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ (SA-17(2))

Зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;.

No: 1

Name: sa-17_02__a__01

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 2

Name: sa-17_02__a__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати програмне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 3

Name: sa-17_02__a__03

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати мікропрограмне забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 4

Name: sa-17_02__b__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати обґрунтування того, що визначення обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки, є повним.

15.17.3. ФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(3))

Зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;.

No: 1

Name: sa-17_03__a__01

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати апаратне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 2

Name: sa-17_03__a__02

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати програмне забезпечення, що має відношення до безпеки;

No: 3

Name: sa-17_03__a__03

Type: string

Default: nil

зобов'язаний розробник системи, системного компонента або системної служби визначати мікропрограми, що мають відношення до безпеки;

No: 4

Name: sa-17_03__b__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби надавати обґрунтування того, що визначення обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки, є повним.

No: 5

Name: sa-17_03__c__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби демонструвати за допомогою неформальної демонстрації, що формальна специфікація верхнього рівня повністю охоплює інтерфейси до обладнання, програмного

No: 6

Name: sa-17_03__d__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби доводити, що формальна специфікація верхнього рівня є точним описом впровадженого обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 7

Name: sa-17_03__e__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби описувати релевантні для безпеки апаратні, програмні та мікропрограмні механізми, які не розглядаються у формальній специфікації верхнього рівня, але є суто внутрішніми для релевантних для безпеки апаратних, програмних та мікропрограмних засобів.

15.17.4. НЕФОРМАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ (SA-17(4))

Повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення з точки зору винятків;.

No: 1

Name: sa-17_04__odp

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {неформальна описова специфікація, переконливий аргумент за допомогою формальних методів як можлива};

No: 2

Name: sa-17_04__a__01

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення з точки зору винятків;

No: 3

Name: sa-17_04__a__02

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення в термінах повідомлень про помилки;

No: 4

Name: sa-17_04__a__03

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби, як невід'ємну частину процесу розробки, створювати неформальну описову специфікацію верхнього рівня, яка визначає інтерфейси до релевантного для безпеки обладнання, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення з точки зору наслідків;

No: 5

Name: sa-17_04__b__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби показувати за допомогою <SA-17(04)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, що описова специфікація верхнього рівня узгоджується з формальною моделлю політики;

No: 6

Name: sa-17_04__c__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби демонструвати за допомогою неформальної демонстрації, що описова специфікація верхнього рівня повністю охоплює інтерфейси до апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення, що мають відношення до безпеки;

No: 7

Name: sa-17_04__d__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби показувати, що описова специфікація верхнього рівня є точним описом інтерфейсів до релевантного для безпеки апаратного, програмного та мікропрограмного забезпечення;

No: 8

Name: sa-17_04__e__

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби описувати релевантні для безпеки апаратні, програмні та мікропрограмні механізми, які не розглядаються в описовій специфікації верхнього рівня, але є суто внутрішніми для релевантних для безпеки апаратних, програмних та мікропрограмних засобів.

15.17.5. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЄКТ (SA-17(5))

Повинен розробник системи, системного компонента або системної служби проектувати та структурувати апаратне, програмне та мікропрограмне забезпечення, пов'язане з безпекою, таким чином, щоб використовувати повний, концептуально простий механізм захисту з чітко визначеною семантикою;

No: 1

Name: sa-17_05__a_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби проектувати та структурувати апаратне, програмне та мікропрограмне забезпечення, пов'язане з безпекою, таким чином, щоб використовувати повний, концептуально простий механізм захисту з чітко визначеною семантикою;

No: 2

Name: sa-17_05__b_

Type: string

Default: nil

повинен розробник системи, системного компонента або системної служби внутрішньо структурувати обладнання, програмне забезпечення та вбудоване програмне забезпечення, пов'язане з безпекою, з урахуванням цього механізму.

15.17.6. СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ (SA-17(6))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ (SA-17-06).

No: 1

Name: sa-17-6

Type: string

Default: nil

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ (SA-17-06)

15.17.7. СТРУКТУРА ДЛЯ НАЙМЕНШОГО ПРИВІЛЕЮ (SA-17(7))

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ АПАРАТНЕ, ПРОГРАМНЕ ТА МІКРОПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ПОЛЕГШИТИ КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ З НАЙМЕНШИМИ ПРИВІЛЕЯМИ. (SA-17-07).

No: 1**Name: sa-17-7****Type: string****Default: nil**

ПОВИНЕН РОЗРОБНИК СИСТЕМИ, СИСТЕМНОГО КОМПОНЕНТА АБО СИСТЕМНОЇ СЛУЖБИ СТРУКТУРУВАТИ АПАРАТНЕ, ПРОГРАМНЕ ТА МІКРОПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ПОЛЕГШИТИ КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ З НАЙМЕНШИМИ ПРИВІЛЕЯМИ. (SA-17-07)

15.17.8. ОРКЕСТРОВКА (SA-17(8))

РОЗРОБЛЕНІ <SA-17(08) _ODP[01] КРИТИЧНІ СИСТЕМИ> З СПРОМОЖНОСТЕЙ>. (SA-17-08).

No: 1**Name: sa-17-8****Type: string****Default: nil**

РОЗРОБЛЕНІ <SA-17(08) _ODP[01] КРИТИЧНІ СИСТЕМИ> З СПРОМОЖНОСТЕЙ>. (SA-17-08)

15.17.9. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ (SA-17(9))

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РІЗНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ <SA-17(09)_ODP КРИТИЧНИХ СИСТЕМ>, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗАГАЛЬНИЙ НАБІР ВИМОГ АБО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКВІВАЛЕНТНУ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ. (SA-17-09).

No: 1**Name: sa-17_09__odp****Type: string****Default: nil**

визначені критичні системи або компоненти системи, які мають бути спроектовані по-іншому;

No: 2**Name: sa-17-9****Type: string****Default: nil**

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РІЗНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ <SA-17(09)_ODP КРИТИЧНИХ СИСТЕМ>, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗАГАЛЬНИЙ НАБІР ВИМОГ АБО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКВІВАЛЕНТНУ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ. (SA-17-09)

15.18. ЗАХИСТ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ (SA-18)

Захист та виявлення підробки.

Немає параметрів для цього контролю.

15.19. СПРАВЖНІСТЬ КОМПОНЕНТА (SA-19)

Справжність компонента.

Немає параметрів для цього контролю.

15.20. ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРОБКА КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ (SA-20)

<SA-20_ODP КРИТИЧНА СИСТЕМА> ПОВТОРНО РЕАЛІЗУВАТИ АБО.

No: 1

Name: sa-20_odp

Type: string

Default: nil

потрібно повторно реалізувати або налаштувати на замовлення критичні компоненти системи;

No: 2

Name: sa-20

Type: string

Default: nil

<SA-20_ODP КРИТИЧНА СИСТЕМА> ПОВТОРНО РЕАЛІЗУВАТИ АБО

15.21. ПЕРЕВІРКА РОЗРОБНИКА (SA-21)

Перевірка розробника.

No: 1

Name: sa-21_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена система, компонент системи або системна служба, до яких має доступ розробник;

No: 2

Name: sa-21_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені офіційні обов'язки, покладені на розробника;

No: 3

Name: sa-21_odp_03

Type: string

Default: nil

визначені додаткові критерії перевірки персоналу розробників;

15.22. КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ (SA-22)

Компоненти системи, що не підтримуються.

No: 1

Name: sa-22_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {внутрішня підтримка; <SA-22_ODP[02] підтримка від зовнішніх постачальників>};

No: 2

Name: sa-22_odp_02

Type: string

Default: nil

визначена підтримка з боку зовнішніх постачальників (якщо обрано);

15.23. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (SA-23)

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ <SA-23_ODP[01] ВИБІРКОВЕ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМИ>, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ АБО ФУНКЦІЇ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО ЦИХ СИСТЕМ АБО КОМПОНЕНТІВ.

No: 1

Name: sa-23_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {модифікація дизайну; доповнення; реконфігурація};

No: 2

Name: sa-23_odp_02

Type: string

Default: nil

визначені системи або компоненти системи, що підтримують важливі для місії послуги або функції;

No: 3

Name: sa-23

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ <SA-23_ODP[01] ВИБІРКОВЕ СИСТЕМАХ АБО КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМИ>, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ АБО ФУНКЦІЇ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО ЦИХ СИСТЕМ АБО КОМПОНЕНТІВ.

16. SC

Захист систем та комунікацій.

Опис Цей клас охоплює механізми захисту інформації під час її передачі мережами зв'язку, криптографічний захист та ізоляцію критичних компонентів.

Перелік заходів захисту Політика та процедури захисту системи та комунікацій (SC-1); Розділення функцій (SC-2); Інтерфейси для непривілейованих користувачів (SC-2(1)); Відокремлення (SC-2(2)); Ізоляція функцій безпеки (SC-3); Ізоляція функцій забезпечення (SC-3(1)); Функції управління доступом та потоком (SC-3(2)); Мінімізація функціональності (SC-3(3)); З'єднання модулів зв'язності (SC-3(4)); Багаторівнева структура (SC-3(5)); Інформація в загальних системних ресурсах (SC-4); Рівні безпеки (SC-4(1)) [Вилучено]; Інформація в загальних системних багаторівнева або періодична обробка (SC-4(2)); Захист від атак «відмова в обслуговуванні» (SC-5); Обмеження внутрішніх користувачів (SC-5(1)); Захист від атак «відмова в обслуговуванні» продуктивність, пропускну здатність та надмірність (SC-5(2)); Виявлення та моніторинг (SC-5(3)); Доступність ресурсів (SC-6); Доступність ресурсів (SC-7); Фізично відділені підмережі (SC-7(1)) [Вилучено]; Публічний доступ (SC-7(2)) [Вилучено]; Точки доступу (SC-7(3)); Зовнішні комунікаційні служби (SC-7(4)); Відмова за замовчуванням - дозвіл за винятком (SC-7(5)); Відповідь на розпізнані помилки (SC-7(6)) [Вилучено]; Запобігання поділу тунелювання для віддалених пристроїв (SC-7(7)); Маршрутизація трафіку з автентифікованих проксі-серверів (SC-7(8)); Обмеження трафіку вихідних повідомлень (SC-7(9)); Запобігання ексфільтрації (SC-7(10)); Обмеження трафіку вхідних повідомлень (SC-7(11)); Захист на основі хосту (SC-7(12)); Ізоляція засобів безпеки, механізмів і компонентів підтримки (SC-7(13)); Захист від несанкціонованих фізичних з'єднань (SC-7(14)); Маршрутизація доступу до привілейованої мережі (SC-7(15)); Запобігання виявленню компонентів і пристроїв (SC-7(16)); Автоматичне примусове виконання форматів протоколів (SC-7(17)); Збій у безпеці (SC-7(18)); Блокування комунікації від хостів, що налаштовані поза організацією (SC-7(19)); Динамічна ізоляція та відокремлення (SC-7(20)); Ізоляція системних компонентів (SC-7(21)); Окремі підмережі для підключення до різних доменів безпеки (SC-7(22)); Відключення функції зворотного зв'язку відправника про помилку перевірки протоколу (SC-7(23)); Персональні дані (SC-7(24)); З'єднання з несекретними національними системами безпеки (SC-7(25)); З'єднання з секретними національними системами безпеки (SC-7(26)); З'єднання з секретними не національними системами безпеки (SC-7(27)); З'єднання з загальнодоступними мережами (SC-7(28)); Окремі підмережі для ізоляції функцій (SC-7(29)); Конфіденційність та цілісність передачі (SC-8); Криптографічний захист (SC-8(1)); Попередня і постобробка (SC-8(2)); Криптографічний захист повідомлень (SC-8(3)); Приховування або рандомізація комунікації (SC-8(4)); Система розподілу (SC-8(5)); Конфіденційність передачі (SC-9) [Вилучено]; Відключення мережі (SC-10); Довірений канал зв'язку (SC-11); Логічна ізоляція (SC-11(1)); Встановлення ключами (SC-12); Доступність (SC-12(1)); Симетричні ключі (SC-12(2)); Асиметричні ключі (SC-12(3)); Сертифікати ркі (SC-12(4)) [Вилучено]; Сертифікати ркі, апаратні токени (SC-12(5)) [Вилучено]; Фізичний контроль ключів (SC-12(6)); Криптографічний захист (SC-13); Стандартна криптографія (SC-13(1)) [Вилучено]; Затверджена уповноваженим органом криптографія (SC-13(2)) [Вилучено]; Особи без офіційних повноважень (SC-13(3)) [Вилучено]; Цифрові підписи (SC-13(4)) [Вилучено]; Захист громадського доступу (SC-14) [Вилучено]; Спільні обчислювальні пристрої та застосунки (SC-15); Фізичне чи логічне відключення (SC-15(1)); Блокування трафіку вхідних і вихідних повідомлень (SC-15(2)) [Вилучено]; Відключення та видалення в безпечних робочих зонах (SC-15(3)); Чітка ідентифікація поточних учасників (SC-15(4)); Передача атрибутів безпеки та приватності (SC-16); Перевірка цілісності (SC-16(1)); Механізм антиспуфінгу (SC-16(2)); Криптографічна прив'язка (SC-16(3)); Сертифікати інфраструктури відкритих ключів (SC-17); Мобільний код (SC-18); Мобільний код (SC-18(1)); Придбання, розробка та використання (SC-18(2)); Запобігання завантаження та виконання (SC-18(3)); Запобігання автоматичного виконання (SC-18(4)); Дозвіл виконання тільки в обмежених середовищах (SC-18(5)); Інтернет-протокол голосового зв'язку (SC-19) [Вилучено]; БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20); Дочірній підпро-

стір (SC-20(1)) [Вилучено]; Джерело даних та цілісність (SC-20(2)); Джерело даних та цілісність (SC-21); Джерело даних та цілісність (SC-21(1)) [Вилучено]; Архітектура та забезпечення служби імен, адрес (SC-22); Автентифікація сесії (SC-23); Анулювання ідентифікатора сеансу зв'язку при виході з системи (SC-23(1)); Ініційовані користувачем виходи та повідомлення (SC-23(2)) [Вилучено]; Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(3)); Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(4)) [Вилучено]; Унікальні ідентифікатори сеансів з рандомізацією (SC-23(5)); Уведення у відомий стан (SC-24); Тонкі вузли (SC-25); ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26); Виявлення шкідливого коду (SC-26(1)) [Вилучено]; Незалежні від платформи застосунки (SC-27); Захист інформації в стані спокою (SC-28); Криптографічний захист (SC-28(1)); Автономне сховище (SC-28(2)); Криптографічні ключі (SC-28(3)); Гетерогенність (SC-29); Методи віртуалізації (SC-29(1)); Маскування та хибний напрям (SC-30); Методи віртуалізації (SC-30(1)) [Вилучено]; Випадковість (SC-30(2)); Зміна місця обробки та зберігання (SC-30(3)); Неправдива інформація (SC-30(4)); Маскування системних компонентів (SC-30(5)); Аналіз прихованого каналу (SC-31); Тестування прихованих каналів для експлуатації (SC-31(1)); Максимальна пропускна здатність (SC-31(2)); Вимірювання пропускну здатність в робочих середовищах (SC-31(3)); Поділ системи на частини (SC-32); Відокремлені фізичні домени для привілейованих функцій (SC-32(1)); Підготовка цілісності передачі (SC-33) [Вилучено]; Незмінювані виконавчі програми (SC-34); Відсутність сховища доступного для запису інформації (SC-34(1)); Захист цілісності на носії, придатному тільки для читання (SC-34(2)); Апаратний захист (SC-34(3)) [Вилучено]; РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35); Розподілена обробка та зберігання (SC-36); Методи опитування (SC-36(1)); Синхронізація (SC-36(2)); Позасмугові канали (SC-37); Забезпечення доставлення та передачі (SC-37(1)); Безпека операцій (SC-38); Ізоляція процесу (SC-39); Апаратне розділення (SC-39(1)); Ізоляція потоків (SC-39(2)); Захист бездротового з'єднання (SC-40); Електромагнітні перешкоди (SC-40(1)); Зменшення потенціалу виявлення (SC-40(2)); Імітаційний або маніпулятивний обмін повідомленнями (SC-40(3)); Доступ до портів та пристроїв введення, виведення (SC-41); Можливості датчика та дані (SC-42); Звітування перед уповноваженими або посадовими особами (SC-42(1)); Дозволене використання (SC-42(2)); Заборона використання пристроїв (SC-42(3)); Повідомлення про збір (SC-42(4)); Мінімізація збору (SC-42(5)); Заборона використання пристроїв (SC-43); Екрановані камери (SC-44); Синхронізація системи з часом (SC-45); Синхронізація з авторитетним джерелом часу (SC-45(1)); Вторинне авторитетне джерело часу (SC-45(2)); Забезпечення виконання міждоменої політики (SC-46); Альтернативний шлях зв'язку (SC-47); Переміщення датчика (SC-48); Динамічно переміщуються до за (SC-48(1)); Примусове апаратне забезпечення виконання (SC-49); Примусове програмне забезпечення виконання (SC-50); Апаратний захист (SC-51).

16.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC-1)

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеною організацією персоналу або посадових осіб]:

1. 2. Політику захисту системи та комунікацій, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам. Процедури для сприяння впровадженню політики в області захисту систем і комунікацій, а також пов'язаних з ними систем і засобів захисту зв'язку.

б. Призначити [Призначення: визначена організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами захисту системи та комунікацій.

с. Переглядати та оновлювати:

1. поточну політику захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота];

2. поточні процедури захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота].

No: 1**Name: sc_1_odp_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій

No: 2**Name: sc_1_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій

No: 3**Name: sc_1_odp_03****Type: string****Default: nil**

Вибрано жодне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4**Name: sc_1_odp_04****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій

No: 5**Name: sc_1_odp_05****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 6**Name: sc_1_odp_06****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 7**Name: sc_1_odp_07****Type: string****Default: "щорічно"**

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку

16.2. РОЗДІЛЕННЯ ФУНКЦІЙ (SC-2)

Розділяти функціональність користувача, включно зі службами, що призначені для користувача інтерфейсу, від функціональності системного управління.

No: 1**Name: sc_2_01****Type: string****Default: nil**

Розділена функціональність користувача, включаючи сервіси користувацького інтерфейсу, від функціональності управління системою.

16.2.1. ІНТЕРФЕЙСИ ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-2(1))

Запобігається представлення функціональності управління системою в інтерфейсі непривілейованим користувачам.

No: 1

Name: sc_2_1_01

Type: string

Default: nil

Запобігається представлення функціональності управління системою в інтерфейсі непривілейованим користувачам

16.2.2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-2(2))

Зберігається інформація окремо від додатків та програмного забезпечення.

No: 1

Name: sc_2_2_01

Type: string

Default: nil

Зберігається інформація окремо від додатків та програмного забезпечення

16.3. ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (SC-3)

Ізолювати функції безпеки від інших функцій.

No: 1

Name: sc_3_01

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки від інших функцій

16.3.1. ІЗОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SC-3(1))

Застосовуються механізми розділення апаратних засобів для реалізації ізоляції функцій безпеки.

No: 1

Name: sc_3_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються механізми розділення апаратних засобів для реалізації ізоляції функцій безпеки

16.3.2. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ТА ПОТОКОМ (SC-3(2))

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують управління доступом, які не пов'язані з безпекою.

No: 1

Name: sc_3_2_01

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують управління доступом, які не пов'язані з безпекою

No: 2

Name: sc_3_2_02

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують контроль доступу, від інших функцій безпеки

No: 3

Name: sc_3_2_03

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, які не пов'язані з безпекою забезпечують контроль інформаційних потоків

No: 4

Name: sc_3_2_04

Type: string

Default: nil

Ізольовані функції безпеки, що забезпечують контроль інформаційних потоків, від інших функцій безпеки

16.3.3. МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ (SC-3(3))

Мінімізовано кількість функцій, не пов'язаних з безпекою, що входять до сфери ізоляції, яка містить функції безпеки.

No: 1

Name: sc_3_3_01

Type: integer

Default: 3

Мінімізовано кількість функцій, не пов'язаних з безпекою, що входять до сфери ізоляції, яка містить функції безпеки

16.3.4. З'ЄДНАННЯ МОДУЛІВ ЗВ'ЯЗНІСТЬ (SC-3(4))

Реалізовані функції безпеки як значною мірою незалежні модулі, які мінімізують зв'язок між модулями.

No: 1

Name: sc_3_4_02

Type: string

Default: nil

Реалізовані функції безпеки як значною мірою незалежні модулі, які мінімізують зв'язок між модулями

16.3.5. БАГАТОРІВНЕВА СТРУКТУРА (SC-3(5))

Реалізовані функції безпеки як багаторівнева структура, що мінімізує взаємодію між шарами дизайну та уникає будь-якої залежності нижчих шарів від функціональності або коректності вищих шарів.

No: 1

Name: sc_3_5_01

Type: string

Default: nil

Реалізовані функції безпеки як багаторівнева структура, що мінімізує взаємодію між шарами дизайну та уникає будь-якої залежності нижчих шарів від функціональності або коректності вищих шарів

16.4. ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)

Запобігати несанкціонованій та ненавмисній передачі інформації через спільні системні ресурси.

No: 1

Name: sc_4_01

Type: string

Default: nil

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні системні ресурси

No: 2

Name: sc_4_02

Type: string

Default: nil

Запобігається ненавмисна передача інформації через спільні системні ресурси.

16.4.1. РІВНІ БЕЗПЕКИ (SC-4(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-4]

Немає параметрів для цього контролю.

16.4.2. ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ БАГАТОРІВНЕВА АБО ПЕРІОДИЧНА ОБРОБКА (SC-4(2))

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні ресурси відповідно до процедур, коли системна обробка явно перемикається між різними рівнями класифікації інформації або категоріями безпеки.

No: 1

Name: sc_4_2_01

Type: string**Default:** nil

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні ресурси відповідно до процедур, коли системна обробка явно перемикається між різними рівнями класифікації інформації або категоріями безпеки

No: 2**Name:** sc_4_2_odp**Type:** string**Default:** nil

Визначені процедури для запобігання несанкціонованій передачі інформації через спільні ресурси

16.5. ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» (SC-5)

a. [Призначення: захистити від; Обмежити] наслідки наступних типів подій відмови в обслуговуванні (DoS): [Призначення: визначені організацією типи подій відмови в обслуговуванні];

b. Застосувати наступні заходи захисту для досягнення мети відмови обслуговування [Призначення: заходи захисту визначені організацією, за типом події відмови в обслуговуванні].

No: 1**Name:** sc_5_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Визначені типи подій відмов в обслуговуванні, від яких потрібно захищати або обмежувати; SC-05_ODP[02] вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {захистити від; обмежити}

16.5.1. ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ (SC-5(1))

Обмежена можливість окремих осіб здійснювати атаки на відмову в обслуговуванні проти інших систем.

No: 1**Name:** sc_5_1_01**Type:** string**Default:** nil

Обмежена можливість окремих осіб здійснювати атаки на відмову в обслуговуванні проти інших систем

No: 2**Name:** sc_5_1_odp**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначені атаки на відмову в обслуговуванні, для яких необхідно обмежити можливість їх запуску окремими особами

16.5.2. ЗАХИСТ ВІД АТАК «ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ» ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТА НАДМІРНІСТЬ (SC-5(2))

Здійснюється управління ємністю, пропускнуою здатністю або іншими надлишковими ресурсами для обмеження наслідків інформаційних атак на відмову в обслуговуванні.

No: 1

Name: sc_5_2_01

Type: string

Default: nil

Здійснюється управління ємністю, пропускнуою здатністю або іншими надлишковими ресурсами для обмеження наслідків інформаційних атак на відмову в обслуговуванні

16.5.3. ВИЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ (SC-5(3))

Використовуються засоби моніторингу для виявлення ознак атак на відмову в обслуговуванні, спрямованих на систему або запущених з неї.

No: 1

Name: sc_5_3_a

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються засоби моніторингу для виявлення ознак атак на відмову в обслуговуванні, спрямованих на систему або запущених з неї

No: 2

Name: sc_5_3_b

Type: string

Default: nil

Здійснюється моніторинг системних ресурсів для визначення наявності достатніх ресурсів для запобігання ефективним атакам на відмову в обслуговуванні

16.6. ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-6)

Забезпечити захист доступності ресурсів, виділивши [Призначення: визначені організацією ресурси], по [Вибір (один або кілька); пріоритет; квоти; [Призначення: визначені організацією заходи з безпеки]].

No: 1

Name: sc_6_01

Type: string

Default: nil

Захищено доступність ресурсів шляхом розподілу ресурсів за ВИБІРКОВИМ ЗНАЧЕННЯМ ПАРАМЕТРА(ів)

No: 2

Name: sc_6_odp_01

Type: string**Default:** nil

Визначені ресурси, які необхідно виділити для захисту доступності ресурсів

No: 3**Name:** sc_6_odp_02**Type:** string**Default:** nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {priority; quota; controls}

No: 4**Name:** sc_6_odp_03**Type:** string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю для захисту доступності ресурсів (якщо вибрано)

16.7. ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)

- a. Контролювати та управляти зв'язком на зовнішньому периметрі системи та на ключових внутрішніх периметрах всередині системи.
- b. Реалізувати підмережі для загальнодоступних компонентів системи, які є [Вибір: фізично; логічно] відділені від внутрішніх мереж організації.
- c. Підключатися до зовнішніх мереж або систем тільки через керовані інтерфейси, що складаються з пристроїв захисту периметру, і розташованих відповідно до архітектури безпеки та приватності організації.

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.1. ФІЗИЧНО ВІДДІЛЕНІ ПІДМЕРЕЖІ (SC-7(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.2. ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП (SC-7(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.3. ТОЧКИ ДОСТУПУ (SC-7(3))

Обмежена кількість зовнішніх мережових підключень до системи.

No: 1**Name:** sc_7_3_01**Type:** integer**Default:** 3

Обмежена кількість зовнішніх мережевих підключень до системи

16.7.4. ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ (SC-7(4))

Реалізовано керований інтерфейс для кожної зовнішньої телекомунікаційної послуги.

No: 1

Name: sc_7_4_a

Type: string

Default: nil

Реалізовано керований інтерфейс для кожної зовнішньої телекомунікаційної послуги

No: 2

Name: sc_7_4_b

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Встановлена політика потоку трафіку для кожного керованого інтерфейсу

No: 3

Name: sc_7_4_c_01

Type: string

Default: nil

Захищена конфіденційність інформації, що передається через кожен інтерфейс

No: 4

Name: sc_7_4_c_02

Type: string

Default: nil

Захищена цілісність інформації, що передається через кожен інтерфейс

No: 5

Name: sc_7_4_d

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Задokumentовано кожен виняток з політики управління трафіком з обґрунтуванням місії або бізнес-потреби, а також тривалості такої потреби

No: 6

Name: sc_7_4_e_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Переглядаються винятки з політики потоку трафіку частота

No: 7

Name: sc_7_4_e_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Потрібно видалити винятки з політики потоку трафіку, які більше не підтримуються чітко визначеною місією або бізнеспотребою

No: 8

Name: sc_7_4_f

Type: string**Default: nil**

Запобігається несанкціонований обмін управління із зовнішніми мережами

No: 9**Name: sc_7_4_g****Type: string****Default: nil**

Публікується інформація, яка дозволяє віддаленим мережам виявляти несанкціонований трафік площини керування з внутрішніх мереж

No: 10**Name: sc_7_4_h****Type: string****Default: nil**

Фільтрується несанкціонований трафік з зовнішніх мереж. трафіком плану

No: 11**Name: sc_7_4_odp****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Визначено періодичність перегляду винятків з політики управління інформаційними потоками

16.7.5. ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5))

Відмова за замовчуванням - дозвіл за винятком (sc-7(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.6. ВІДПОВІДЬ НА РОЗПІЗНАНІ ПОМИЛКИ (SC-7(6)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-7(18)]

Немає параметрів для цього контролю.

16.7.7. ЗАПОБІГАННЯ ПОДІЛУ ТУНЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ (SC-7(7))

Запобігається розділеному тунелюванню для віддалених пристроїв, що підключаються до систем організації, якщо розділене тунелюванню не захищено за допомогою засоби захисту.

No: 1**Name: sc_7_7_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Запобігається розділеному тунелюванню для віддалених пристроїв, що підключаються до систем організації, якщо розділене тунелюванню не захищено за допомогою засоби захисту

No: 2**Name: sc_7_7_odp****Type: string****Default: nil**

Визначені гарантії безпечного прокладання розділеному тунелюванню

16.7.8. МАРШРУТИЗАЦІЯ ТРАФІКУ З АВТЕНТИФІКОВАНИХ ПРОКСІ-СЕРВЕРІВ (SC-7(8))

(08) _ODP[01] внутрішній комунікаційний трафік> спрямовується до <SC-07(08) _ODP[02] зовнішніх мереж> через автентифіковані проксі-сервери на керованих інтерфейсах.

No: 1**Name: sc_7_8_01****Type: string****Default: nil**

SC-07(08) _ODP[01] внутрішній комунікаційний трафік> спрямовується до <SC-07(08) _ODP[02] зовнішніх мереж> через автентифіковані проксі-сервери на керованих інтерфейсах

16.7.9. ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(9))

Виявлено вихідний комунікаційний трафік, що становить загрозу для зовнішніх систем.

No: 1**Name: sc_7_9_a_01****Type: string****Default: nil**

Виявлено вихідний комунікаційний трафік, що становить загрозу для зовнішніх систем

No: 2**Name: sc_7_9_a_02****Type: string****Default: nil**

Заборонено вихідний комунікаційний трафік, що становить загрозу для зовнішніх систем

No: 3**Name: sc_7_9_b****Type: string****Default: nil**

Перевіряється ідентичність внутрішніх пов'язаних з відмовою у зв'язку користувачів,

16.7.10. ЗАПОБІГАННЯ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SC-7(10))

Запобігання ексфільтрації (sc-7(10)).

No: 1**Name: sc_7_10_odp_01**

Type: string**Default:** nil

визначена періодичність проведення тестів на ексфільтрацію;

16.7.11. ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-7(11))

дозволено направляти лише вхідні повідомлення від <SC- 07(11) _ODP[01] авторизованих джерел> до <SC-07(11) _ODP[02] авторизованих пунктів призначення>;

No: 1**Name:** sc_7_11_01**Type:** string**Default:** nil

дозволено направляти лише вхідні повідомлення від <SC- 07(11) _ODP[01] авторизованих джерел> до <SC-07(11) _ODP[02] авторизованих пунктів призначення>;

16.7.12. ЗАХИСТ НА ОСНОВІ ХОСТУ (SC-7(12))

реалізовано <SC-07(12) _ODP[01] механізми захисту захисту периметру на основі хосту> на <SC-07(12) _ODP[02] системних компонентах>;

No: 1**Name:** sc_7_12_01**Type:** string**Default:** nil

реалізовано <SC-07(12) _ODP[01] механізми захисту захисту периметру на основі хосту> на <SC-07(12) _ODP[02] системних компонентах>;

16.7.13. ІЗОЛЯЦІЯ ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ, МЕХАНІЗМІВ І КОМПОНЕНТІВ ПІДТРИМКИ (SC-7(13))

Ізольовані засоби, механізми та компоненти підтримки інформаційної безпеки від інших внутрішніх компонентів системи шляхом впровадження фізично відокремлених підмереж з керованими інтерфейсами до інших компонентів системи.

No: 1**Name:** sc_7_13_01**Type:** string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Ізольовані засоби, механізми та компоненти підтримки інформаційної безпеки від інших внутрішніх компонентів системи шляхом впровадження фізично відокремлених підмереж з керованими інтерфейсами до інших компонентів системи

No: 2**Name:** sc_7_13_odp**Type:** string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені інструменти, механізми та компоненти підтримки інформаційної безпеки, які мають бути ізольовані від інших внутрішніх компонентів системи

16.7.14. ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ФІЗИЧНИХ З'ЄДНАНЬ (SC-7(14))

захищені <SC-07(14)_ODP керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

No: 1

Name: sc_7_14_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено керовані інтерфейси, які потрібно захистити від несанкціонованих фізичних з'єднань; 584;

No: 2

Name: sc_7_14_odp_02

Type: string

Default: nil

керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

No: 3

Name: sc_7_14_01

Type: string

Default: nil

захищені <SC-07(14)_ODP керовані інтерфейси> від несанкціонованих фізичних підключень;

16.7.15. МАРШРУТИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕРЕЖІ (SC-7(15))

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс з метою контролю доступу;

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс для цілей аудиту.;

No: 1

Name: sc_7_15_01

Type: string

Default: nil

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс з метою контролю доступу;

No: 2

Name: sc_7_15_02

Type: string

Default: nil

мережеві привілейовані доступи маршрутизуються через спеціальний керований інтерфейс для цілей аудиту.;

16.7.16. ЗАПОБІГАННЯ ВИЯВЛЕННЮ КОМПОНЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ (SC-7(16))

запобігається виявлення певних компонентів системи, які представляють керований інтерфейс.;

No: 1

Name: sc_7_16_01

Type: string**Default: nil**

запобігається виявлення певних компонентів системи, які представляють керований інтерфейс.;

16.7.17. АВТОМАТИЧНЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ФОРМАТІВ ПРОТОКОЛІВ (SC-7(17))

дотримуються форматів протоколів.;

No: 1**Name: sc_7_17_01****Type: string****Default: nil**

дотримуються форматів протоколів.;

16.7.18. ЗБІЙ У БЕЗПЕЦІ (SC-7(18))

запобігають входу систем у незахищені стани в разі аварійного завершення роботи пристрою захисту периметра.;

No: 1**Name: sc_7_18_01****Type: string****Default: nil**

запобігають входу систем у незахищені стани в разі аварійного завершення роботи пристрою захисту периметра.;

16.7.19. БЛОКУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ВІД ХОСТІВ, ЩО НАЛАШТОВАНІ ПОЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ (SC-7(19))

блокується вхідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг;
 блокується вихідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг.;

No: 1**Name: sc_7_19_odp_01****Type: string****Default: nil**

заборонено системам переходити в небезпечні стани в разі операційної відмови пристрою захисту периметру.;

No: 2**Name: sc_7_19_01****Type: string****Default: nil**

блокується вхідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг;

No: 3**Name: sc_7_19_02****Type: string****Default: nil**

блокується вихідний комунікаційний трафік між <SC- 07(19)_ ODP клієнтами зв'язку>, які незалежно налаштовані кінцевими користувачами та зовнішніми постачальниками послуг.;

16.7.20. ДИНАМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ (SC-7(20))

передбачено можливість динамічної ізоляції <SC-07(20)_ ODP системних компонентів> від інших системних компонентів.;

No: 1

Name: sc_7_20_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено компоненти системи, які мають бути динамічно ізольовані від інших компонентів системи;

No: 2

Name: sc_7_20_odp_02

Type: string

Default: nil

системних компонентів> від інших системних компонентів.;

No: 3

Name: sc_7_20_01

Type: string

Default: nil

передбачено можливість динамічної ізоляції <SC-07(20)_ ODP системних компонентів> від інших системних компонентів.;

16.7.21. ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-7(21))

застосовуються механізми захисту кордонів для ізоляції <SC- 07(21)_ ODP[01] системних компонентів>, що підтримують <SC-07(21)_ ODP[02] місії та/або бізнес-функції>.;

No: 1

Name: sc_7_21_odp_02

Type: string

Default: nil

місії та/або бізнес-функції>.;

No: 2

Name: sc_7_21_01

Type: string

Default: nil

застосовуються механізми захисту кордонів для ізоляції <SC- 07(21)_ ODP[01] системних компонентів>, що підтримують <SC-07(21)_ ODP[02] місії та/або бізнес-функції>.;

16.7.22. ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РІЗНИХ ДОМЕНІВ БЕЗПЕКИ (SC-7(22))

реалізовано окремі мережеві адреси для підключення до систем у різних доменах безпеки.;

No: 1**Name: sc_7_22_01****Type: string****Default: nil**

реалізовано окремі мережеві адреси для підключення до систем у різних доменах безпеки.;

16.7.23. ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІДПРАВНИКА ПРО ПОМИЛКУ ПЕРЕВІРКИ ПРОТОКОЛУ (SC-7(23))

вимкнено зворотній зв'язок з відправниками у разі помилки перевірки формату протоколу.;

No: 1**Name: sc_7_23_01****Type: string****Default: nil**

вимкнено зворотній зв'язок з відправниками у разі помилки перевірки формату протоколу.;

16.7.24. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (SC-7(24))

застосовуються <SC-07(24)_ODP правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на зовнішніх інтерфейсах до систем, які обробляють персональні дані;

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на ключових внутрішніх кордонах систем, які обробляють персональні дані;

задокументовано кожен виняток для систем, які обробляють персональні дані;

переглядаються винятки для систем, які обробляють персональні дані;

вилучено винятки для систем, які обробляють персональні дані.;

No: 1**Name: sc_7_24_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені правила обробки для систем, які обробляють персональну дані;

No: 2**Name: sc_7_24_odp_02****Type: string****Default: nil**

правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

No: 3**Name: sc_7_24_01****Type: string****Default: nil**

застосовуються <SC-07(24)_ODP правила обробки> до персональних даних в системах, які обробляють інформацію, що ідентифікує особу;

No: 4**Name: sc_7_24_02****Type: string****Default: nil**

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на зовнішніх інтерфейсах до систем, які обробляють персональні дані;

No: 5

Name: sc_7_24_03

Type: string

Default: nil

здійснюється моніторинг дозволеної обробки на ключових внутрішніх кордонах систем, які обробляють персональні дані;

No: 6

Name: sc_7_24_04

Type: string

Default: nil

задокументовано кожен виняток для систем, які обробляють персональні дані;

No: 7

Name: sc_7_24_05

Type: string

Default: nil

переглядаються винятки для систем, які обробляють персональні дані;

No: 8

Name: sc_7_24_06

Type: string

Default: nil

вилучено винятки для систем, які обробляють персональні дані.;

16.7.25. З'ЄДНАННЯ З НЕСЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(25))

підмережі розділені <SC-07(29)_ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, щоб ізолювати <SC- 07(29)_ ODP[02] критичні компоненти та функції системи>;

No: 1

Name: sc_7_25_01

Type: string

Default: nil

підмережі розділені <SC-07(29)_ ODP[01] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>, щоб ізолювати <SC- 07(29)_ ODP[02] критичні компоненти та функції системи>;

16.7.26. З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(26))

заборонено пряме підключення секретної системи національної безпеки до зовнішньої мережі без використання <SC-07(26)_ ODP пристрій захисту периметру>;

No: 1

Name: sc_7_26_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено пристрій граничного захисту, необхідний для прямого підключення до зовнішньої мережі;

No: 2

Name: sc_7_26_odp_02

Type: string

Default: nil

пристрій захисту периметру>;

No: 3

Name: sc_7_26_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення секретної системи національної безпеки до зовнішньої мережі без використання <SC-07(26)_ODP пристрій захисту периметру>;

16.7.27. З'ЄДНАННЯ З СЕКРЕТНИМИ НЕ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗПЕКИ (SC-7(27))

заборонено пряме підключення <SC-07(27)_ODP[01] несекретної недержавної системи безпеки> до зовнішньої мережі без використання <SC-07(27)_ODP[02] прикордонного захисного пристрою>;

No: 1

Name: sc_7_27_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення <SC-07(27)_ODP[01] несекретної недержавної системи безпеки> до зовнішньої мережі без використання <SC-07(27)_ODP[02] прикордонного захисного пристрою>;

16.7.28. З'ЄДНАННЯ З ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ МЕРЕЖАМИ (SC-7(28))

заборонено пряме підключення <SC-07(28)_ODP системи> до загальнодоступної мережі. 592;

No: 1

Name: sc_7_28_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено систему, якій заборонено пряме підключення до загальнодоступної мережі;

No: 2

Name: sc_7_28_odp_02

Type: string

Default: nil

системи> до загальнодоступної мережі. 592;

No: 3

Name: sc_7_28_01

Type: string

Default: nil

заборонено пряме підключення <SC-07(28)_ODP системи> до загальнодоступної мережі. 592;

16.7.29. ОКРЕМІ ПІДМЕРЕЖІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ (SC-7(29))

підмережі розділені <SC-07(29) _ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> для ізоляції <SC-07(29) _ODP[02] критично важливих компонентів і функцій системи>.

No: 1

Name: sc_7_29_01

Type: string

Default: nil

підмережі розділені <SC-07(29) _ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА> для ізоляції <SC-07(29) _ODP[02] критично важливих компонентів і функцій системи>.

16.8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.

Немає параметрів для цього контролю.

16.8.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))

Забезпечити конфіденційність та цілісність передачі за допомогою криптографічного захисту.

No: 1

Name: sc_8_1_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {запобігти несанкціонованому розголошенню інформації; виявити зміни в інформації}

16.8.2. ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА (SC-8(2))

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ - ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 1

Name: sc_8_2_01

Type: string

Default: nil

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ - ПОПЕРЕДНЯ І ПОСТОБРОВКА МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: sc_8_2_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

16.8.3. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-8(3))

Впроваджено криптографічні механізми для захисту зовнішніх повідомлень, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю.

No: 1

Name: sc_8_3_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Впроваджено криптографічні механізми для захисту зовнішніх повідомлень, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю

No: 2

Name: sc_8_3_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначено альтернативні фізичні засоби контролю для захисту зовнішніх повідомлень

16.8.4. ПРИХОВУВАННЯ АБО РАНДОМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ (SC-8(4))

Застосовуються криптографічні механізми для приховування або рандомізації шаблонів комунікації, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю.

No: 1

Name: sc_8_4_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Застосовуються криптографічні механізми для приховування або рандомізації шаблонів комунікації, якщо інше не захищено альтернативні фізичні засоби контролю

No: 2

Name: sc_8_4_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені альтернативні фізичні засоби контролю для захисту від несанкціонованого розкриття шаблонів комунікації

16.8.5. СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ (SC-8(5))

Система розподілу (sc-8(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

16.9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-9) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-8]

Немає параметрів для цього контролю.

16.10. ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)

Завершити з'єднання з мережею, яке пов'язане із сеансом зв'язку в кінці сеансу або після [Призначення: визначений організацією період часу] бездіяльності.

No: 1

Name: sc_10_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності

16.11. ДОВІРЕНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ (SC-11)

а. Надати [Вибір: фізично; логічно] ізолюваний надійний канал зв'язку для зв'язку між користувачем і довіреними компонентами системи.

б. Дозволити користувачам запросити довірений канал зв'язку для обміну даними між користувачем і наступними функціями безпеки системи, включно з, як мінімум, автентифікацією та повторною автентифікацією: [Призначення: визначені організацією функції безпеки].

No: 1

Name: sc_11_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

16.11.1. ЛОГІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ (SC-11(1))

надається надійний канал зв'язку, який можна беззаперечно відрізнити від інших каналів зв'язку; ініційовано довірений канал зв'язку для комунікацій між <SC- 11(01)_ODP функції безпеки> системи та користувачем.;

No: 1

Name: sc_11_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені функції безпеки системи;

No: 2

Name: sc_11_1_01

Type: string**Default:** nil

надається надійний канал зв'язку, який можна беззаперечно відрізнити від інших каналів зв'язку;

No: 3**Name:** sc_11_1_02**Type:** string**Default:** nil

ініційовано довірений канал зв'язку для комунікацій між <SC- 11(01)_ ODP функції безпеки> системи та користувачем.;

16.12. ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)

Встановити та управляти криптографічними ключами для криптографічних засобів, які використовуються в системі відповідно до [Призначення: визначені організацією вимоги до генерації, поширення, зберігання, доступу та знищення ключів].

No: 1**Name:** sc_12_01**Type:** string**Default:** "AES-256-GCM"

Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ ODP вимог >

No: 2**Name:** sc_12_02**Type:** string**Default:** "AES-256-GCM"

Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог

No: 3**Name:** sc_12_odp**Type:** string**Default:** nil

Визначені вимоги до генерації, розповсюдження, зберігання, доступу та знищення ключів

16.12.1. ДОСТУПНІСТЬ (SC-12(1))

зберігається доступність інформації у випадку втрати криптографічних ключів користувачами.;

No: 1**Name:** sc_12_1_01**Type:** string**Default:** nil

зберігається доступність інформації у випадку втрати криптографічних ключів користувачами.;

16.12.2. СИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(2))

симетричні криптографічні ключі виробляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

симетричні криптографічні ключі контролюються за допомогою технології та процесів управління

ключами <SC- 12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;
 симетричні криптографічні ключі розподіляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1

Name: sc_12_2_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {підтверджено; схвалено}; 599;

No: 2

Name: sc_12_2_odp_02

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3

Name: sc_12_2_odp_03

Type: string

Default: nil

ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4

Name: sc_12_2_01

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі виробляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 5

Name: sc_12_2_02

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі контролюються за допомогою технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 6

Name: sc_12_2_03

Type: string

Default: nil

симетричні криптографічні ключі розподіляються з використанням технології та процесів управління ключами <SC-12(02)_ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.12.3. АСИМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ (SC-12(3))

створюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

контролюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

розподіляються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1

Name: sc_12_3_odp_01

Type: string**Default: nil**

вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {затверджені уповноваженим органом технології та процеси управління ключами; посилені сертифікати відкритого ключа; попередньо визначений «ключовий» матеріал; кваліфіковані сертифікати відкритого ключа та надійні апаратні засоби цифрового підпису (токени), які захищають особистий ключ користувача; сертифікати, видані відповідно до визначених організацією вимо};

No: 2**Name: sc_12_3_odp_02****Type: string****Default: nil**

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3**Name: sc_12_3_odp_03****Type: string****Default: nil**

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 4**Name: sc_12_3_odp_04****Type: string****Default: nil**

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 5**Name: sc_12_3_01****Type: string****Default: nil**

створюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 6**Name: sc_12_3_02****Type: string****Default: nil**

контролюються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 7**Name: sc_12_3_03****Type: string****Default: nil**

розподіляються асиметричні криптографічні ключі за допомогою <SC-12(03)_ODP ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.12.4. СЕРТИФІКАТИ РКІ (SC-12(4)) [Вилучено]

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ [Вилучено: включено до SC-12 (3)];

No: 1**Name: sc_12_4_01****Type: string****Default: nil**

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

16.12.5. СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ (SC-12(5)) [Вилучено]

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

No: 1
Name: sc_12_5_01
Type: string
Default: nil

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ - СЕРТИФІКАТИ РКІ, АПАРАТНІ ТОКЕНИ [Вилучено: включено до SC-12 (3)].;

16.12.6. ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КЛЮЧІВ (SC-12(6))

зберігається фізичний контроль над криптографічними ключами, коли інформація, що зберігається, шифрується зовнішніми постачальниками послуг.;

No: 1
Name: sc_12_6_01
Type: string
Default: nil

зберігається фізичний контроль над криптографічними ключами, коли інформація, що зберігається, шифрується зовнішніми постачальниками послуг.;

16.13. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)

- a. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією];
- b. Впровадити [Завдання: визначені організацією види криптографії для кожного визначеного криптографічного використання].

No: 1
Name: sc_13_01
Type: string
Default: "AES-256-GCM"

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2
Name: sc_13_odp_01
Type: string
Default: "AES-256-GCM"

Визначено використання криптографічних засобів

No: 3
Name: sc_13_odp_02
Type: string
Default: "AES-256-GCM"

Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання

(визначеного в SC-13_ODP[01]). криптографічне <SC-13_ODP[01]

16.13.1. СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(1)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1
Name: sc_13_1_01
Type: string
Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - СТАНДАРТНА КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.13.2. ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ (SC-13(2)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1
Name: sc_13_2_01
Type: string
Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЗАТВЕРДЖЕНА УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ КРИПТОГРАФІЯ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.13.3. ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (SC-13(3)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1
Name: sc_13_3_01
Type: string
Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ОСОБИ БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.13.4. ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (SC-13(4)) [Вилучено]

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ [Вилучено: включено до SC-13].;

No: 1
Name: sc_13_4_01
Type: string
Default: nil

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ [Вилучено: включено до SC-13].;

16.14. ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКОГО ДОСТУПУ (SC-14) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-2, AC-3, AC-5, AC-6, SI-3, SI-4, SI-5, SI-7, SI-10]

Немає параметрів для цього контролю.

16.15. СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)

а. Заборонити віддалену активацію спільних обчислювальних пристроїв (хмар) та застосунків з такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, у яких дозволена віддалена активація].

б. Надати явну вказівку щодо використання користувачами фізично присутніми пристроями.

Немає параметрів для цього контролю.

16.15.1. ФІЗИЧНЕ ЧИ ЛОГІЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ (SC-15(1))

відключення <SC-15(01) _ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> пристроїв для спільних обчислень забезпечується у спосіб, що підтримує простоту використання.;

No: 1

Name: sc_15_1_odp_01

Type: string

Default: nil

вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичний; логічний};

No: 2

Name: sc_15_1_01

Type: string

Default: nil

відключення <SC-15(01) _ODP ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> пристроїв для спільних обчислень забезпечується у спосіб, що підтримує простоту використання.;

16.15.2. БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SC-15(2)) [Вилучено]

СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ - БЛОКУВАННЯ ТРАФІКУ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ [Вилучено: включено до SC-7].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.15.3. ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ В БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ ЗОНАХ (SC-15(3))

пристрої та програми для спільних обчислень відключенні або видаленні з <SC-15(03)_ODP[01] систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>;

No: 1

Name: sc_15_3_odp_01

Type: string

Default: nil

систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>;

No: 2

Name: sc_15_3_01

Type: string

Default: nil

пристрої та програми для спільних обчислень відключенні або видаленні з <SC-15(03)_ODP[01] систем або системних компонентів> в <SC-15(03)_ODP[02] захищених робочих зонах>;

16.15.4. ЧІТКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ УЧАСНИКІВ (SC-15(4))

надається явна вказівка на поточних учасників <SC- 15(04)_ODP онлайн-зустрічей і конференцій>. 604;

No: 1

Name: sc_15_4_odp_01

Type: string

Default: nil

є онлайн-зустрічі та конференції, для яких необхідно чітко вказувати поточних учасників, визначеними;

No: 2

Name: sc_15_4_01

Type: string

Default: nil

надається явна вказівка на поточних учасників <SC- 15(04)_ODP онлайн-зустрічей і конференцій>. 604;

16.16. ПЕРЕДАЧА АТРИБУТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SC-16)

Пов'язувати [Призначення: визначені організацією атрибути безпеки та приватності] з інформацією, яка передається між системами та компонентами системи.

No: 1

Name: sc_16_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути інформацією, якою обмінюються системи; безпеки з

No: 2

Name: sc_16_02

Type: list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути безпеки інформацією, якою обмінюються компоненти системи; з

No: 3**Name:** sc_16_03**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути приватності інформацією, якою обмінюються системи; з

No: 4**Name:** sc_16_04**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Пов'язані атрибути приватності інформацією, якою обмінюються компоненти системи. з

No: 5**Name:** sc_16_odp_01**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені атрибути безпеки, які будуть пов'язані з інформацією, що обмінюється

No: 6**Name:** sc_16_odp_02**Type:** list**Default:** ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені атрибути приватності, які будуть пов'язані з інформацією, що обмінюється

16.16.1. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SC-16(1))

Перевірка цілісності (sc-16(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

16.16.2. МЕХАНІЗМ АНТИСПУФІНГУ (SC-16(2))

впроваджені механізми боротьби зі спуфінгом, щоб не дозволити зловмисникам фальсифікувати атрибути безпеки, які вказують на успішне застосування процесу захисту.;

No: 1**Name:** sc_16_2_01**Type:** string**Default:** nil

впроваджені механізми боротьби зі спуфінгом, щоб не дозволити зловмисникам фальсифікувати атрибути безпеки, які вказують на успішне застосування процесу захисту.;

16.16.3. КРИПТОГРАФІЧНА ПРИВ'ЯЗКА (SC-16(3))

реалізовані <SC-16(03)_ODP механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається.;

No: 1**Name: sc_16_3_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені механізми або методи прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається;

No: 2**Name: sc_16_3_odp_02****Type: string****Default: nil**

механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається;

No: 3**Name: sc_16_3_01****Type: string****Default: nil**

реалізовані <SC-16(03)_ODP механізми або методи> для прив'язки атрибутів безпеки та приватності до інформації, що передається;

16.17. СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)

- a. Випускати сертифікати відкритого ключа відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики сертифікації];
- b. Отримувати сертифікати відкритого ключа від затвердженого постачальника послуг.

Немає параметрів для цього контролю.

16.18. МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)

- a. Визначати прийнятні та неприйнятні мобільні коди та технології мобільних кодів.
- b. Проводити авторизацію, відстежувати та контролювати використання мобільного коду всередині системи.

Немає параметрів для цього контролю.

16.18.1. МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18(1))

ідентифіковано <SC-18(01)_ODP[01] неприйнятний мобільний код>; 608;
вживаються <SC-18(01)_ODP[02] коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду.;

No: 1**Name: sc_18_1_odp_01****Type: string****Default: nil**

неприйнятний мобільний код>; 608;

No: 2**Name: sc_18_1_odp_02****Type: string****Default: nil**

коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду;

No: 3**Name: sc_18_1_01****Type: string****Default: nil**

ідентифіковано <SC-18(01)_ODP[01] неприйнятний мобільний код>; 608;

No: 4**Name: sc_18_1_02****Type: string****Default: nil**

вживаються <SC-18(01)_ODP[02] коригувальні дії> у разі виявлення неприйнятного мобільного коду;

16.18.2. ПРИДБАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ (SC-18(2))

відповідає придбання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP щодо мобільного коду>;

відповідає розробка мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

відповідає використання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >.;

No: 1**Name: sc_18_2_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені вимоги до мобільного коду для придбання, розробки та використання мобільного коду для розгортання в системі;

No: 2**Name: sc_18_2_odp_02****Type: string****Default: nil**

щодо мобільного коду>;

No: 3**Name: sc_18_2_odp_03****Type: string****Default: nil**

вимоги до мобільного коду >;

No: 4**Name: sc_18_2_odp_04****Type: string****Default: nil**

вимоги до мобільного коду >.;

No: 5**Name: sc_18_2_01**

Type: string**Default: nil**

відповідає придбання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP щодо мобільного коду>;

No: 6**Name: sc_18_2_02****Type: string****Default: nil**

відповідає розробка мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

No: 7**Name: sc_18_2_03****Type: string****Default: nil**

відповідає використання мобільного коду, який буде розгорнуто в системі, вимогам <SC-18(02)_ODP вимоги до мобільного коду >;

16.18.3. ЗАПОБІГАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ (SC-18(3))

запобігається завантаження <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

запобігається виконання <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

No: 1**Name: sc_18_3_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено неприйнятний мобільний код, який потрібно запобігти завантаженню та виконанню;

No: 2**Name: sc_18_3_odp_02****Type: string****Default: nil**

неприйнятний мобільний код>;

No: 3**Name: sc_18_3_odp_03****Type: string****Default: nil**

неприйнятний мобільний код>;

No: 4**Name: sc_18_3_01****Type: string****Default: nil**

запобігається завантаження <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

No: 5**Name: sc_18_3_02****Type: string****Default: nil**

запобігається виконання <SC-18(03)_ODP неприйнятний мобільний код>;

16.18.4. ЗАПОБІГАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИКОНАННЯ (SC-18(4))

запобігається автоматичне виконання мобільного коду в <SC- 18(04)_ODP[01] програмних додатках>;

виконуються <SC-18(04)_ODP[02] дії> перед виконанням мобільного коду.;

No: 1

Name: sc_18_4_odp_02

Type: string

Default: nil

дії> перед виконанням мобільного коду.;

No: 2

Name: sc_18_4_01

Type: string

Default: nil

запобігається автоматичне виконання мобільного коду в <SC- 18(04)_ODP[01] програмних додатках>;

No: 3

Name: sc_18_4_02

Type: string

Default: nil

виконуються <SC-18(04)_ODP[02] дії> перед виконанням мобільного коду.;

16.18.5. ДОЗВІЛ ВИКОНАННЯ ТІЛЬКИ В ОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-18(5))

дозволено виконання дозволеного мобільного коду лише в обмеженому середовищі віртуальної машини.;

No: 1

Name: sc_18_5_01

Type: string

Default: nil

дозволено виконання дозволеного мобільного коду лише в обмеженому середовищі віртуальної машини.;

16.19. ІНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (SC-19) [Вилучено]

[Вилучено: залежить від технології; розглядається як будь-яка інша технологія або протокол]

Немає параметрів для цього контролю.

16.20. БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) (SC-20)

- а. Надати додаткові дані автентифікації та перевірки цілісності джерела даних разом з офіційними даними розпізнавання імен, які система повертає у відповідь на запити дозволу імен/адрес.
- б. Надати засоби для вказання статусу безпеки дочірніх зон і (якщо дочірня зона підтримує служби безпечного дозволу) забезпечити перевірку ланцюга довіри між батьківськими та дочірніми доменами при роботі в складі розподіленого ієрархічного простору імен.

Немає параметрів для цього контролю.

16.20.1. ДОЧІРНИЙ ПІДПРОСТІР (SC-20(1)) [Вилучено]

БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДОЧІРНИЙ ПІДПРОСТІР [Вилучено: включено до SC-20].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.20.2. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-20(2))

надаються справжні джерела походження запитів внутрішніх імен/адрес;
передбачено артефакти захисту цілісності запитів внутрішніх імен/адрес.;

No: 1

Name: sc_20_2_01

Type: string

Default: nil

надаються справжні джерела походження запитів внутрішніх імен/адрес;

No: 2

Name: sc_20_2_02

Type: string

Default: nil

передбачено артефакти захисту цілісності запитів внутрішніх імен/адрес.;

16.21. БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (УПОВНОВАЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО) - ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21)

Зробити запит та виконати перевірку автентичності джерела даних і перевірку цілісності даних у відповідях на дозвіл імен/адрес, які система отримує від уповноважених джерел.

No: 1

Name: sc_21_01

Type: string**Default: nil**

Реалізується запит перевірки автентичності джерела даних для відповідей на запит дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 2**Name: sc_21_02****Type: string****Default: nil**

Реалізується запит автентифікація походження даних на основі відповідей з дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 3**Name: sc_21_03****Type: string****Default: nil**

Реалізується запит перевірки цілісності даних для відповідей на запит дозволу імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

No: 4**Name: sc_21_04****Type: string****Default: nil**

Виконується перевірка цілісності даних для відповідей на запит про дозвіл імен/адрес, які система отримує від авторитетних джерел

16.21.1. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ (SC-21(1)) [Вилучено]

БЕЗПЕЧНА СЛУЖБА ІМЕН, АДРЕС (РЕКУРСИВНИЙ АБО КЕШУВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ)
- ДЖЕРЕЛО ДАНИХ ТА ЦІЛІСНІСТЬ [Вилучено: включено до SC-21].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.22. АРХІТЕКТУРА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ІМЕН, АДРЕС (SC-22)

Переконатися, що системи, які спільно надають послуги розпізнавання імен/адрес для організації, є відмовостійкими та забезпечують поділ внутрішніх і зовнішніх ролей.

No: 1**Name: sc_22_01****Type: string****Default: nil**

Є системи, які спільно надають послуги з визначення імен/адрес для організації, відмовостійкими

No: 2**Name: sc_22_02****Type: string****Default: nil**

Реалізовано в системах, які спільно надають послуги з вирішення імен/адрес для організації, внутрішній розподіл ролей

No: 3

Name: sc_22_03

Type: string

Default: nil

Реалізовано в системах, які спільно надають послуги з вирішення імен/адрес для організації, зовнішній розподіл ролей

16.23. АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)

Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.

No: 1

Name: sc_23_01

Type: string

Default: nil

Захищено автентифікацію сеансів зв'язку

16.23.1. АНУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРА СЕАНСУ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ВИХОДІ З СИСТЕМИ (SC-23(1))

анулюються ідентифікатори сеансу після виходу користувача або іншого припинення сеансу зв'язку;

No: 1

Name: sc_23_1_01

Type: string

Default: nil

анулюються ідентифікатори сеансу після виходу користувача або іншого припинення сеансу зв'язку;

16.23.2. ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ (SC-23(2)) [Вилучено]

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - ІНІЦІЙОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ВИХОДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ [Вилучено: включено до SC-21(1)].;

Немає параметрів для цього контролю.

16.23.3. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(3))

генерується унікальний ідентифікатор сеансу для кожного сеансу з <SC-23(03)_вимоги до випадковості ODP>;

розпізнаються лише системні ідентифікатори сеансів;

No: 1

Name: sc_23_3_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено вимоги до випадковості для генерації унікального ідентифікатора сеансу для кожного сеансу;

No: 2

Name: sc_23_3_01

Type: string

Default: nil

генерується унікальний ідентифікатор сеансу для кожного сеансу з <SC-23(03)_вимоги до випадковості ODP>;

No: 3

Name: sc_23_3_02

Type: string

Default: nil

розпізнаються лише системні ідентифікатори сеансів.;

16.23.4. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(4)) [Вилучено]

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ [Вилучено: включено до SC-23(3)].;

No: 1

Name: sc_21_4_01

Type: string

Default: nil

АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ - УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ [Вилучено: включено до SC-23(3)].;

16.23.5. УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ СЕАНСІВ З РАНДОМІЗАЦІЄЮ (SC-23(5))

дозволено використовувати лише <SC-23(05)_ODP сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

No: 1

Name: sc_23_5_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено центри сертифікації, які будуть допущені до перевірки встановлення захищених сеансів;

No: 2

Name: sc_23_5_odp_02

Type: string

Default: nil

сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

No: 3

Name: sc_23_5_01

Type: string

Default: nil

дозволено використовувати лише <SC-23(05)_ODP сертифіковані органи> для перевірки встановлення захищених сеансів.;

16.24. УВЕДЕННЯ У ВІДОМИЙ СТАН (SC-24)

Увести систему в [Призначення: визначений організацією відомий стан системи] у разі [Призначення: визначені організацією типи збоїв системи] зі збереженням [Призначення: визначена організацією інформація про стан системи] при збої.

No: 1

Name: sc_24_01

Type: string

Default: nil

Типи системних збоїв на компонентах системи призводять до відомого стану системи, зберігаючи при цьому інформацію про стан системи у збої

No: 2

Name: sc_24_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені типи відмов системи, за яких компоненти системи переходять до відомого стану

No: 3

Name: sc_24_odp_02

Type: string

Default: nil

Відомий стан системи, до якого переходять компоненти системи у випадку її відмови

No: 4

Name: sc_24_odp_03

Type: string

Default: nil

Потрібно зберігати інформацію про стан системи у випадку її збою

16.25. ТОНКІ ВУЗЛИ (SC-25)

Використовувати [Призначення: визначені організацією системні компоненти] з мінімальною функціональністю та зберіганням інформації.

No: 1

Name: sc_25_01

Type: string

Default: nil

Використовується мінімальна функціональність для компонентів системи

No: 2

Name: sc_25_02

Type: string

Default: nil

Виділено мінімальне сховище інформації на компоненти системи

No: 3

Name: sc_25_odp

Type: string

Default: nil

Потрібно використовувати компоненти системи з мінімальною функціональністю та обсягом зберігання інформації

16.26. ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (DECOYS) (SC-26)

Вносити в систему компоненти, які спеціально призначені як об'єкти атак, з метою виявлення, відбиття й аналізу таких атак.

No: 1

Name: sc_26_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Є в системах організації компоненти, спеціально розроблені для того, щоб стати мішенню зловмисних атак, і чи є в них засоби для виявлення таких атак

No: 2

Name: sc_26_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Є в організаційних компонентах системи, спеціально розроблені для того, щоб стати мішенню зловмисних атак, і чи є в них засоби для відбиття таких атак

No: 3

Name: sc_26_03

Type: string

Default: nil

Включені в організаційні компоненти системи, спеціально розроблені для того, щоб бути мішенню зловмисних атак, для аналізу таких атак

16.26.1. ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SC-26(1)) [Вилучено]

ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYPOTS) - ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ [Вилучено: включено до SC-35].;

No: 1

Name: sc_26_1_01

Type: string

Default: nil

ПРИМАНКА ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYPOTS) - ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО КОДУ [Вилучено: включено до SC-35].;

16.27. НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ПЛАТФОРМИ ЗАСТОСУНКИ (SC-27)

Внести до системи: [Призначення: визначені організацією незалежні від платформи застосунки].

No: 1

Name: sc_27_01

Type: string**Default:** nil

Включені незалежні від платформи додатки в системи організації

No: 2**Name:** sc_27_odp**Type:** string**Default:** nil

Визначені незалежні від платформи додатки, які мають бути включені в системи організації

16.28. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] [Призначення: визначена організацією інформація] в стані спокою.

No: 1**Name:** sc_28_odp**Type:** string**Default:** nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

No: 2**Name:** sc_28_odp_02**Type:** string**Default:** nil

Є інформація в стані спокою, яка потребує захисту

16.28.1. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-28(1))

Забезпечити криптографічний захист інформації в стані спокою.

No: 1**Name:** sc_28_1_01**Type:** string**Default:** "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

No: 2**Name:** sc_28_1_02**Type:** string**Default:** "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

16.28.2. АВТОНОМНЕ СХОВИЩЕ (SC-28(2))

вилучено <SC-28(02)_ODP інформацію> з онлайн-сховища;
зберігається <SC-28(02)_ODP інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

No: 1**Name: sc_28_2_odp_01****Type: string****Default: nil**

потрібно вилучати інформацію з онлайн-сховища та зберігати її в офлайн-сховищі в безпечному місці;

No: 2**Name: sc_28_2_odp_02****Type: string****Default: nil**

інформацію> з онлайн-сховища;

No: 3**Name: sc_28_2_odp_03****Type: string****Default: nil**

інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

No: 4**Name: sc_28_2_01****Type: string****Default: nil**

вилучено <SC-28(02)_ODP інформацію> з онлайн-сховища;

No: 5**Name: sc_28_2_02****Type: string****Default: nil**

зберігається <SC-28(02)_ODP інформація> в автономному режимі в безпечному місці.;

16.28.3. КРИПТОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ (SC-28(3))

забезпечено захищене зберігання криптографічних ключів за допомогою <SC-28(03)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1**Name: sc_28_3_odp_02****Type: string****Default: nil**

гарантії>; апаратно-захищене сховище ключів};

No: 2**Name: sc_28_3_odp_01****Type: string****Default: nil**

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 3**Name: sc_28_3_01****Type: string****Default: nil**

забезпечено захищене зберігання криптографічних ключів за допомогою <SC-28(03)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.29. ГЕТЕРОГЕННІСТЬ (SC-29)

Використовувати різноманітний набір інформаційних технологій для [Призначення: визначені організацією системні компоненти] при впровадженні системи.

No: 1

Name: sc_29_01

Type: string

Default: nil

Використовується різноманітний набір інформаційних технологій для компоненти системи при впровадженні системи

No: 2

Name: sc_29_odp

Type: string

Default: nil

Визначені компоненти системи, які потребують різноманітного набору інформаційних технологій, що мають бути використані при впровадженні системи

16.29.1. МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-29(1))

застосовуються методи віртуалізації для підтримки розгортання різноманітних операційних систем та додатків, які змінюються <SC-29(01)_ODP частота>;

No: 1

Name: sc_29_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена частота, з якою потрібно змінювати різноманітність операційних систем і додатків, розгорнутих за допомогою методів віртуалізації;

No: 2

Name: sc_29_1_odp_02

Type: string

Default: nil

частота>;

No: 3

Name: sc_29_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи віртуалізації для підтримки розгортання різноманітних операційних систем та додатків, які змінюються <SC-29(01)_ODP частота>;

16.30. МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ (SC-30)

Використовувати [Призначення: визначені організацією методи маскування та хибного напрямку] для [Призначення: визначені організацією системи] у [Призначення: визначений організацією період часу], щоб заплутати та ввести в оману злоумисників.

No: 1**Name: sc_30_01****Type: integer****Default: 30**

Застосовуються методи маскування та хибного напрямку для систем протягом періодів часу, щоб заплутати та ввести супротивника в оману. застосування методів

No: 2**Name: sc_30_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені методи маскування та хибного напрямку, які будуть застосовані для того, щоб заплутати і ввести в оману супротивників, які потенційно можуть націлитися на системи

No: 3**Name: sc_30_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначені системи, для яких повинні застосовуватися методи маскування та хибного напрямку

No: 4**Name: sc_30_odp_03****Type: integer****Default: 30**

Визначені часові періоди для маскування та хибного напрямку

16.30.1. МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ (SC-30(1)) [Вилучено]

МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ - МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ [Вилучено: включено до SC-29(1)].;

No: 1**Name: sc_30_1_01****Type: string****Default: nil**

МАСКУВАННЯ ТА ХИБНИЙ НАПРЯМ - МЕТОДИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ [Вилучено: включено до SC-29(1)].;

16.30.2. ВИПАДКОВІСТЬ (SC-30(2))

застосовуються <SC-30(02)_ODP методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

No: 1**Name: sc_30_2_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені методи, що застосовуються для внесення випадковості в операції та активи організації;

No: 2**Name: sc_30_2_odp_02****Type: string****Default: nil**

методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

No: 3

Name: sc_30_2_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-30(02)_ODP методи> для внесення випадковості в операції та активи організації.;

16.30.3. ЗМІНА МІСЦЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-30(3))

змінено місце розташування <SC-30(03)_ODP[01] обробки та/або зберігання> <SC-30(03)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

No: 1

Name: sc_30_3_odp_03

Type: string

Default: nil

часова частота>; випадкові часові інтервали};

No: 2

Name: sc_30_3_01

Type: string

Default: nil

змінено місце розташування <SC-30(03)_ODP[01] обробки та/або зберігання> <SC-30(03)_ODP[02] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА>;

16.30.4. НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ (SC-30(4))

використовується реалістична, але неправдива інформація про стан безпеки або стан <SC-30(04)_ODP компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_30_4_odp_01

Type: string

Default: nil

визначені компоненти системи, для яких використовується реалістична, але неправдива інформація про стан їхньої безпеки;

No: 2

Name: sc_30_4_odp_02

Type: string

Default: nil

компонентів системи>;

No: 3

Name: sc_30_4_01

Type: string

Default: nil

використовується реалістична, але неправдива інформація про стан безпеки або стан <SC-30(04)_ODP компонентів системи>;

16.30.5. МАСКУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ (SC-30(5))

застосовуються <SC-30(05)_ODP[01] методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_30_5_odp_01

Type: string

Default: nil

методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

No: 2

Name: sc_30_5_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-30(05)_ODP[01] методи> для приховування або маскування <SC-30(05)_ODP[02] компонентів системи>;

16.31. АНАЛІЗ ПРИХОВАНОГО КАНАЛУ (SC-31)

а. Проводити аналіз прихованого каналу, щоб визначити ті аспекти комунікацій у системі, які володіють потенційними можливостями для реалізації прихованих каналів [Вибір (один або кілька): зберігання; синхронізації].

б. Оцінювати максимальну пропускну здатність цих каналів.

Немає параметрів для цього контролю.

16.31.1. ТЕСТУВАННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (SC-31(1))

тестується підмножини визначених прихованих каналів, щоб визначити, які канали можна використовувати.;

No: 1

Name: sc_31_1_01

Type: string

Default: nil

тестується підмножини визначених прихованих каналів, щоб визначити, які канали можна використовувати.;

16.31.2. МАКСИМАЛЬНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ (SC-31(2))

зменшується максимальна пропускну здатність для ідентифікованих прихованих <SC-31(02)_ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02)_ODP[02] значень>;

No: 1

Name: sc_31_2_odp_01

Type: string**Default:** nil

ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02) _ ODP[02] значень>;

No: 2**Name:** sc_31_2_01**Type:** string**Default:** nil

зменшується максимальна пропускна здатність для ідентифікованих прихованих <SC-31(02) _ ODP[01] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(S)> каналів до < SC- 31(02) _ ODP[02] значень>;

16.31.3. ВИМІРЮВАННЯ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ В РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SC-31(3))

вимірюється пропускна здатність <SC-31(03) _ ODP підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

No: 1**Name:** sc_31_3_odp_01**Type:** string**Default:** nil

визначена підмножина ідентифікованих прихованих каналів, пропускна здатність яких має бути виміряна в операційному середовищі системи; 626;

No: 2**Name:** sc_31_3_odp_02**Type:** string**Default:** nil

підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

No: 3**Name:** sc_31_3_01**Type:** string**Default:** nil

вимірюється пропускна здатність <SC-31(03) _ ODP підмножини ідентифікованих прихованих каналів> у операційному середовищі системи.;

16.32. ПОДІЛ СИСТЕМИ НА ЧАСТИНИ (SC-32)

Розділити систему на [Призначення: визначені організацією системні компоненти], що розміщені в окремих фізичних доменах або середовищах на основі [Призначення: визначені організацією умови для фізичного поділу компонентів].

No: 1**Name:** sc_32_01**Type:** string**Default:** nil

Розділена система на компоненти системи, що знаходяться в окремих ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА доменах або середовищах на основі обставин для фізичного або логічного поділу компонентів. фізичного або логічного

No: 2**Name: sc_32_odp_01****Type: string****Default: nil**

Повинні компоненти системи перебувати в окремих фізичних або логічних доменах або середовищах, виходячи з обставин фізичного або логічного поділу компонентів

No: 3**Name: sc_32_odp_02****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {фізичний; логічний}

No: 4**Name: sc_32_odp_03****Type: string****Default: nil**

Визначені обставини для розділення компонентів

16.32.1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ФІЗИЧНІ ДОМЕНИ ДЛЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (SC-32(1))

розділено привілейовані функції на окремі фізичні домени.;

No: 1**Name: sc_32_1_01****Type: string****Default: nil**

розділено привілейовані функції на окремі фізичні домени.;

16.33. ПІДГОТОВКА ЦІЛІСНОСТІ ПЕРЕДАЧІ (SC-33) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SC-8]

Немає параметрів для цього контролю.

16.34. НЕЗМІНЮВАНІ ВИКОНАВЧІ ПРОГРАМИ (SC-34)

У [Призначення: визначені організацією системні компоненти]:

- a. Завантажити та виконати операційне середовище з апаратного носія, що працює в режимі лише для зчитування.
- b. Завантажити та виконати [Призначення: визначені організацією застосунки] з апаратного носія, що працює в режимі лише для зчитування.

No: 1**Name: sc_34_odp_01**

Type: string**Default: nil**

Визначені компоненти системи, для яких операційне середовище та додатки мають завантажуватися та виконуватися з апаратних носіїв, призначених лише для читання

No: 2**Name: sc_34_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначено додатки, які мають завантажуватися та виконуватися з апаратних носіїв, призначених лише для читання; SC-34a. завантажуватися та виконуватися операційне середовище для системних компонентів з апаратного носія, доступного лише для читання; SC-34b. додатки для компонентів системи завантажуються та виконуються з апаратного носія, доступного лише для читання.

16.34.1. ВІДСУТНІСТЬ СХОВИЩА ДОСТУПНОГО ДЛЯ ЗАПISУ ІНФОРМАЦІЇ (SC-34(1))

використовуються <SC-34(01)_ODP компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезавантаження компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

No: 1**Name: sc_34_1_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено компоненти системи, які мають бути використані без можливості запису інформації;

No: 2**Name: sc_34_1_odp_02****Type: string****Default: nil**

компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезавантаження компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

No: 3**Name: sc_34_1_01****Type: string****Default: nil**

використовуються <SC-34(01)_ODP компоненти системи> без записуваної пам'яті, яка зберігається після перезавантаження компонента або увімкнення/вимкнення живлення.;

16.34.2. ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ НА НОСІЇ, ПРИДАТНОМУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ (SC-34(2))

захищена цілісність інформації перед зберіганням на носіях, призначених лише для читання; є носій інформації контрольованим після того, як така інформація була записана на нього;

No: 1**Name: sc_34_2_01****Type: string****Default: nil**

захищена цілісність інформації перед зберіганням на носіях, призначених лише для читання;

No: 2
Name: sc_34_2_02
Type: string
Default: nil

є носій інформації контрольованим після того, як така інформація була записана на нього;

16.34.3. АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-34(3)) [Вилучено]

НЕЗМІНЮВАНІ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ - АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ [Вилучено: перенесено до SC-51].;

No: 1
Name: sc_34_3_01
Type: string
Default: nil

НЕЗМІНЮВАНІ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ - АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ [Вилучено: перенесено до SC-51].;

16.35. РОЗПІЗНАВАННЯ ПРИМАНОК ДЛЯ ЗЛОВМИСНИКІВ (HONEYCLIENT) (SC-35)

Ввімкнути системні компоненти, які активно намагаються ідентифікувати мережевий шкідливий код та шкідливі вебсайти.

No: 1
Name: sc_35_01
Type: string
Default: nil

Ввімкнуті компоненти системи, які активно намагаються ідентифікувати мережевий шкідливий код та шкідливі вебсайти

16.36. РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ (SC-36)

Розподіліть наведені нижче компоненти обробки та зберігання в кількох [Вибір: фізичні локації; логічні домени]: [Призначення: компоненти обробки та зберігання, визначені організацією].

No: 1
Name: sc_36_odp_01
Type: string
Default: nil

Потрібно розподіляти компоненти обробки між кількома локаціями/доменами

No: 2
Name: sc_36_odp_02
Type: string
Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичні локації; логічні домени}

No: 3

Name: sc_36_odp_03

Type: string

Default: nil

Потрібно розподіляти компоненти сховища між кількома локаціями/доменами

No: 4

Name: sc_36_odp_04

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізичні локації; логічні домени}

16.36.1. МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ (SC-36(1))

застосовуються методи опитування для виявлення потенційних несправностей, помилок або компрометації <SC-36(01)_ODP[01] компонентів розподіленої обробки та зберігання даних>; вживаються <SC-36(01)_ODP[02] дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

No: 1

Name: sc_36_1_odp_02

Type: string

Default: nil

дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

No: 2

Name: sc_36_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються методи опитування для виявлення потенційних несправностей, помилок або компрометації <SC-36(01)_ODP[01] компонентів розподіленої обробки та зберігання даних>;

No: 3

Name: sc_36_1_02

Type: string

Default: nil

вживаються <SC-36(01)_ODP[02] дії> у відповідь на ідентифіковано несправності, помилки або компрометацію.;

16.36.2. СИНХРОНІЗАЦІЯ (SC-36(2))

синхронізовані <SC-36(02)_ODP дублікати систем або компонентів системи>;

No: 1

Name: sc_36_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено дублікати систем або системних компонентів, що підлягають синхронізації;

No: 2

Name: sc_36_2_odp_02

Type: string

Default: nil

дублікати систем або компонентів системи>.;

No: 3

Name: sc_36_2_01

Type: string

Default: nil

синхронізовані <SC-36(02)_ODP дублікати систем або компонентів системи>.;

16.37. ПОЗАСМУГОВІ КАНАЛИ (SC-37)

Використовувати [Призначення: визначені організацією позасмугові канали] для фізичного доставлення або електронної передачі [Призначення: визначена організацією інформація, системні компоненти або пристрої] до [Призначення: визначені організацією особи або системи].

No: 1

Name: sc_37_01

Type: string

Default: nil

Використовуються позасмугові канали для фізичної доставки або електронної передачі інформації, системних компонентів або пристроїв до осіб або систем

No: 2

Name: sc_37_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію, компоненти системи або пристрої для використання позасмугових каналів для фізичної доставки або електронної передачі

No: 3

Name: sc_37_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені особи або системи, до яких фізична доставка або електронна передача інформації, системних компонентів або пристроїв має бути досягнута за допомогою використання позасмугових каналів

16.37.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ (SC-37(1))

застосовуються <SC-37(01)_ODP[01] засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>.;

No: 1

Name: sc_37_1_odp_01

Type: string

Default: nil

засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>.;

No: 2

Name: sc_37_1_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-37(01)_ODP[01] засоби контролю> для забезпечення того, щоб тільки <SC-37(01)_ODP[02] особи або системи> отримували <SC-37(01)_ODP[03] інформацію, компоненти системи або пристрої>.

16.38. БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ (SC-38)

Впровадити [Призначення: визначені організацією заходи з безпеки операцій] для захисту ключової організаційної інформації протягом усього життєвого циклу розробки системи.

No: 1

Name: sc_38_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю заходів з безпеки операцій для захисту ключової інформації організації протягом життєвого циклу розробки системи

No: 2

Name: sc_38_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю заходів з безпеки операцій, які будуть застосовуватися для захисту ключової інформації організації протягом усього життєвого циклу розробки системи

16.39. ІЗОЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ (SC-39)

Підтримувати окремий домен виконання для кожного процесу, що виконується в системі.

No: 1

Name: sc_39_01

Type: string

Default: nil

Підтримується окремий домен виконання для кожного процесу, що виконується в системі

16.39.1. АПАРАТНЕ РОЗДІЛЕННЯ (SC-39(1))

реалізовано апаратне розділення для розділення процесів.;

No: 1

Name: sc_39_1_01

Type: string

Default: nil

реалізовано апаратне розділення для розділення процесів.;

16.39.2. ІЗОЛЯЦІЯ ПОТОКІВ (SC-39(2))

підтримується окремий домен виконання для кожного потоку у <SC-39(02)_ODP багатопотокової обробки>;

No: 1

Name: sc_39_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено багатопотокову обробку, для якої потрібно підтримувати окремий домен виконання для кожного потоку;

No: 2

Name: sc_39_2_odp_02

Type: string

Default: nil

багатопотокової обробки>;

No: 3

Name: sc_39_2_01

Type: string

Default: nil

підтримується окремий домен виконання для кожного потоку у <SC-39(02)_ODP багатопотокової обробки>;

16.40. ЗАХИСТ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ (SC-40)

Забезпечити захист зовнішніх і внутрішніх [Призначення: визначені організацією бездротові з'єднання] від [Призначення: визначені організацією типи атак з параметрами сигналів або посилення на джерела для таких атак].

No: 1

Name: sc_40_01

Type: string

Default: nil

Захищені зовнішні бездротові з'єднання від типів атак на параметри сигналу або посилення на джерела таких атак. SC-40[02] захищені внутрішні бездротові з'єднання від типів атак на параметри сигналу або посилення на джерела для таких атак

No: 2

Name: sc_40_odp_01

Type: string

Default: nil

Потрібно захищати зовнішні бездротові з'єднання від певних типів атак на параметри сигналу

No: 3

Name: sc_40_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи атак на параметри сигналу або посилення на джерела таких атак, від яких потрібно захищати зовнішні бездротові з'єднання

No: 4

Name: sc_40_odp_03

Type: string

Default: nil

Потрібно захищати внутрішні бездротові з'єднання від певних типів атак на параметри сигналу

No: 5

Name: sc_40_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені типи атак на параметри сигналу або посилання на джерела таких атак, від яких потрібно захищати внутрішні бездротові з'єднання

16.40.1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕШКОДИ (SC-40(1))

реалізовані криптографічні механізми, які забезпечують < SC-40(01)_ODP рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод.;

No: 1

Name: sc_40_1_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено рівень захисту від впливу навмисних електромагнітних перешкод.;

No: 2

Name: sc_40_1_odp_02

Type: string

Default: nil

рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод.;

No: 3

Name: sc_40_1_01

Type: string

Default: nil

реалізовані криптографічні механізми, які забезпечують < SC-40(01)_ODP рівень захисту> від впливу навмисних електромагнітних перешкод.;

16.40.2. ЗМЕНШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЯВЛЕННЯ (SC-40(2))

впроваджено криптографічні механізми для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань до <SC- 40(02)_ODP рівня зменшення>.;

No: 1

Name: sc_40_2_odp_01

Type: string

Default: nil

визначено рівень зниження, якого необхідно досягти для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань.;

No: 2

Name: sc_40_2_01

Type: string

Default: nil

впроваджено криптографічні механізми для зменшення потенціалу виявлення бездротових з'єднань до <SC- 40(02)_ODP рівня зменшення>.;

16.40.3. ІМІТАЦІЙНИЙ АБО МАНІПУЛЯТИВНИЙ ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ (SC-40(3))

впроваджені криптографічні механізми для визначення та відхилення бездротових передач, які є навмисними спробами досягти імітаційного або маніпулятивного обміну повідомленнями на основі параметрів сигналу.;

No: 1**Name: sc_40_3_01****Type: string****Default: nil**

впроваджені криптографічні механізми для визначення та відхилення бездротових передач, які є навмисними спробами досягти імітаційного або маніпулятивного обміну повідомленнями на основі параметрів сигналу;

16.41. ДОСТУП ДО ПОРТІВ ТА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ, ВИВЕДЕННЯ (SC-41)

[Вибір: фізично або логічно] відключити або видалити [Призначення: визначені організацією, порти підключення або пристрої введення/виводу] у [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти].

No: 1**Name: sc_41_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначено порти підключення або пристрої вводу/виводу, які потрібно відключити або видалити

No: 2**Name: sc_41_odp_02****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

No: 3**Name: sc_41_odp_03****Type: string****Default: nil**

Визначені системи або компоненти системи з портами підключення або пристроями вводу/виводу, які потрібно відключити або видалити

16.42. МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ (SC-42)

а. Заборонити дистанційну активацію можливостей зондування навколишнього середовища в системах організації або компонентах системи за такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, в яких допускається дистанційна активація датчиків].

б. Забезпечити явну вказівку використання датчика для [Призначення: визначений організацією клас користувачів].

No: 1**Name: sc_42_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Механізми, що перешкоджають МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ

No: 2**Name: sc_42_odp_01**

Type: string**Default: nil**

Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {використання пристроїв, що мають <SC- 42_ ODP[02] можливості зондування довкілля> на об'єктах, територіях або системах}; дистанційна активація можливостей зондування довкілля на організаційних системах або системних компонентах з наступними винятками: <SC-42_ ODP[04] винятки, де дозволяється дистанційна активація датчиків}

No: 3**Name: sc_42_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначені можливості зондування навколишнього середовища в пристроях (якщо вибрано)

No: 4**Name: sc_42_odp_03****Type: string****Default: nil**

Визначені об'єкти, зони або системи, на яких заборонено використання пристроїв, що мають можливості зондування навколишнього середовища (якщо вони були обрані)

No: 5**Name: sc_42_odp_04****Type: string****Default: nil**

Визначено винятки, коли дозволено віддалену активацію датчиків (якщо вибрано)

16.42.1. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД УПОВНОВАЖЕНИМИ АБО ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ (SC-42(1))

налаштована система таким чином, щоб дані або інформація, <SC-42(01)_ ODP зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

No: 1**Name: sc_42_1_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені датчики, які будуть використовуватися для збору даних або інформації;

No: 2**Name: sc_42_1_odp_02****Type: string****Default: nil**

зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

No: 3**Name: sc_42_1_odp_01****Type: string****Default: nil**

налаштована система таким чином, щоб дані або інформація, <SC-42(01)_ ODP зібрані датчиками>, повідомлялися лише уповноваженим особам або ролям. 640;

16.42.2. ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ (SC-42(2))

застосовуються <SC-42(02)_ODP заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 1

Name: sc_42_2_odp_01

Type: string

Default: nil

потрібно вживати заходів для того, щоб дані або інформація, зібрані датчиками, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 2

Name: sc_42_2_odp_02

Type: string

Default: nil

заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

No: 3

Name: sc_42_2_01

Type: string

Default: nil

застосовуються <SC-42(02)_ODP заходи> таким чином, щоб дані або інформація, зібрані <SC-42(01)_ODP датчиками>, використовувалися лише в дозволених цілях;

16.42.3. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-42(3))

МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ [Вилучено: перенесено до SC-42].;

No: 1

Name: sc_42_3_01

Type: string

Default: nil

МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ [Вилучено: перенесено до SC-42].;

16.42.4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІР (SC-42(4))

застосовуються <SC-42(04)_ODP[01] заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>;

No: 1

Name: sc_42_4_odp_01

Type: string

Default: nil

заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>;

No: 2

Name: sc_42_4_01

Type: string**Default: nil**

застосовуються <SC-42(04)_ODP[01] заходи> для полегшення усвідомлення особою того, що персональні дані збираються за допомогою <SC-42(04)_ODP[02] датчиків>.

16.42.5. МІНІМІЗАЦІЯ ЗБОРУ (SC-42(5))

використовуються <SC-42(05)_ODP датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

No: 1**Name: sc_42_5_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені датчики, які налаштовані на мінімізацію збору непотрібних персональних даних;

No: 2**Name: sc_42_5_odp_02****Type: string****Default: nil**

датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

No: 3**Name: sc_42_5_01****Type: string****Default: nil**

використовуються <SC-42(05)_ODP датчики>, налаштовані на мінімізацію збору персональних даних, які не є необхідними. 642;

16.43. МОЖЛИВОСТІ ДАТЧИКА ТА ДАНІ - ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ (SC-43)

а. Встановити обмеження на використання та рекомендації щодо впровадження для [Призначення: визначених організацією компонентів системи].

б. Проводити авторизацію, спостереження та контроль використання таких компонентів у системі.

No: 1**Name: sc_43_odp****Type: string****Default: nil**

Визначені компоненти, для яких мають бути встановлені обмеження на використання та настанови щодо впровадження; SC-43a. встановлені обмеження на використання та настанови щодо впровадження для компонентів; SC-43b.[01] дозволено системі; SC-43b.[02] здійснюється моніторинг компонентів> в системі; SC-43b.[03] контролюється використання компонентів в системі. використання компонентів використання у <SC-43_ODP

16.44. ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)

Впровадити екрановані камери в [Призначення: визначену організацією систему, компонент системи або місце розташування].

No: 1

Name: sc_44_01

Type: string

Default: nil

Використовується в системі <SC-44_ODP, компоненті або місці розташування> застосування екранованої камери системному можливість

No: 2

Name: sc_44_odp

Type: string

Default: nil

Визначена система, компонент системи або місце, де має бути застосований потенціал екранованої камери

16.45. СИНХРОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ З ЧАСОМ (SC-45)

Синхронізація системного годинника в системі та компонентах системи і між ними.

No: 1

Name: sc_45_01

Type: integer

Default: 30

Синхронізовані системні годинники всередині системи та між системами і системними компонентами

16.45.1. СИНХРОНІЗАЦІЯ З АВТОРИТЕТНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЧАСУ (SC-45(1))

порівнюються внутрішні системні годинники <SC- 45(01)_ODP[01] частота> з <SC-45(01)_ODP[02] авторитетним джерелом часу>;

синхронізовано внутрішній системний годинник з авторитетним джерелом часу, якщо різниця у часі більша за <SC-45(01)_ODP[03] часовий період>;

No: 1

Name: sc_45_1_odp_02

Type: string

Default: nil

авторитетним джерелом часу>;

No: 2

Name: sc_45_1_odp_03

Type: string

Default: nil

часовий період>;

No: 3

Name: sc_45_1_01

Type: string**Default: nil**

порівнюються внутрішні системні годинники <SC- 45(01)_ODP[01] частота> з <SC-45(01)_ODP[02] авторитетним джерелом часу>;

No: 4**Name: sc_45_1_02****Type: string****Default: nil**

синхронізовано внутрішній системний годинник з авторитетним джерелом часу, якщо різниця у часі більша за <SC-45(01)_ODP[03] часовий період>;.

16.45.2. ВТОРИННЕ АВТОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ЧАСУ (SC-45(2))

є вторинне авторитетне джерело часу, яке знаходиться в іншому географічному регіоні, ніж первинне авторитетне джерело часу;

синхронізовано внутрішній системний годинник з вторинним авторитетним джерелом часу, якщо первинне авторитетне джерело часу недоступне.;

No: 1**Name: sc_45_2_01****Type: string****Default: nil**

є вторинне авторитетне джерело часу, яке знаходиться в іншому географічному регіоні, ніж первинне авторитетне джерело часу;

No: 2**Name: sc_45_2_02****Type: string****Default: nil**

синхронізовано внутрішній системний годинник з вторинним авторитетним джерелом часу, якщо первинне авторитетне джерело часу недоступне.;

16.46. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖДОМЕННОЇ ПОЛІТИКИ (SC-46)

Впровадити механізм примусового виконання політики [Вибір: фізично; логічно] між фізичними та/або мережевими інтерфейсами для підключених доменів безпеки.

No: 1**Name: sc_46_odp****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {фізично; логічно}

16.47. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗВ'ЯЗКУ (SC-47)

Встановіть [Призначення: альтернативні шляхи зв'язку, визначені організацією] для організаційного управління та контролю операцій системи.

No: 1

Name: sc_47_01

Type: string

Default: nil

Встановлені альтернативні шляхи зв'язку для системних операцій та контролю операцій системи

No: 2

Name: sc_47_odp

Type: string

Default: nil

Визначені альтернативні шляхи зв'язку для системних операцій та контролю операцій системи

16.48. ПЕРЕМІЩЕННЯ ДАТЧИКА (SC-48)

Перенесіть [Призначення: датчики та можливості моніторингу, визначені організацією] до [Призначення: місця, визначені організацією] за таких умов або обставин: [Призначення: умови або обставини, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_48_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Переміщуються датчики і засоби моніторингу до місць розташування за умов або обставин

No: 2

Name: sc_48_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені датчики та можливості необхідно перемістити; моніторингу, які

No: 3

Name: sc_48_odp_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені місця, куди будуть переміщені датчики та засоби моніторингу

No: 4

Name: sc_48_odp_03

Type: list

Default: []

Визначені умови або обставини для переміщення датчиків і можливостей моніторингу

16.48.1. ДИНАМІЧНО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ДО ЗА (SC-48(1))

Датчики та засоби моніторингу динамічно переміщуються до місць розташування за умов або обставин.

No: 1

Name: sc_48_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Датчики та засоби моніторингу динамічно переміщуються до місць розташування за умов або обставин.

16.49. ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)

Впровадити механізми апаратного поділу та застосування політики між [Призначення: домени безпеки, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_49_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Впроваджено механізми апаратного розділення та застосування політик між доменами безпеки

No: 2

Name: sc_49_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені домени безпеки, які потребують апаратного розділення та механізмів забезпечення дотримання політики

16.50. ПРИМУСОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-50)

Впровадити програмне розділення та механізми застосування політики між [Призначення: домени безпеки, визначені організацією].

No: 1

Name: sc_50_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Впроваджено програмне розділення та механізми застосування політик між доменами безпеки.

No: 2

Name: sc_50_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначені домени безпеки, які потребують програмного розділення та механізмів забезпечення дотримання політик

16.51. АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)

a. Перевіряти правильність роботи [Призначення: визначені організацією функції безпеки та приватності].

b. Виконувати перевірку [Вибір (один або кілька): [Призначення: визначені організацією системні перехідні стани]; за командою користувача з відповідними повноваженнями; [Призначення: визначена організацією частота]].

c. Повідомляти [Призначення: визначені організацією персонал або посадові особи] про невдалі перевірки безпеки та приватності.

d. [Вибір (один або кілька): Вимкнути систему; Перезапустити систему; [Призначення: визначені організацією альтернативні дії]], коли виявляються аномалії.

No: 1

Name: sc_51_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системної прошивки, потребують апаратного захисту від запису; які

No: 2

Name: sc_51_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначені уповноважені особи, які повинні виконувати процедури вимкнення та повторного увімкнення апаратного захисту від запису;

No: 3

Name: sc_51_a

Type: string

Default: nil

використовується апаратний захист від запису для компонентів мікропрограми системи;

No: 4

Name: sc_51_b_01

Type: string

Default: nil

впроваджено спеціальні процедури для уповноважених осіб для ручного вимкнення апаратного захисту від запису для модифікацій мікропрограми;

No: 5

Name: sc_51_b_02

Type: string

Default: nil

реалізовано спеціальні процедури для уповноважених осіб для повторного увімкнення захисту від запису перед поверненням до робочого режиму.

17. SI

Клас заходів захисту SI — ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Опис Цей клас спрямований на захист системи від шкідливого коду, виявлення вразливостей та запобігання несанкціонованим змінам інформації.

Перелік заходів захисту Політика і процедури цілісності інформації (SI-1); Виправлення дефектів (SI-2); Централізоване управління (SI-2(1)) [Вилучено]; Автоматизоване виправлення дефектів (SI-2(2)); Час для усунення дефектів та орієнтири для коригувальних дій (SI-2(3)); Автоматичні засоби управління виправленнями (SI-2(4)); Автоматичне оновлення програмного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення (SI-2(5)); Видалення попередніх версій програмного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення (SI-2(6)); Захист від шкідливого коду (SI-3); Централізоване управління (SI-3(1)) [Вилучено]; Автоматичні оновлення (SI-3(2)) [Вилучено]; Непривілейовані користувачі (SI-3(3)) [Вилучено]; Оновлення тільки привілейованими користувачами (SI-3(4)); Портативні пристрої зберігання даних (SI-3(5)) [Вилучено]; Тестування та верифікація (SI-3(6)); Виявлення без підпису (SI-3(7)) [Вилучено]; Виявлення неавторизованих команд (SI-3(8)); Автентифікація віддалених команд (SI-3(9)) [Вилучено]; Аналіз шкідливого коду (SI-3(10)); Моніторинг системи (SI-4); ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1)); Автоматизовані засоби та механізми аналізу в реальному часі (SI-4(2)); Автоматизовані засоби та механізми інтеграції (SI-4(3)); Трафік вхідних і вихідних комунікацій (SI-4(4)); Системні сповіщення (SI-4(5)); Заборона для непривілейованих користувачів (SI-4(6)) [Вилучено]; Автоматичне реагування на підозрілі події (SI-4(7)); Захист інформації моніторингу (SI-4(8)) [Вилучено]; Тестування засобів і механізмів моніторингу (SI-4(9)); Видимість зашифрованих комунікацій (SI-4(10)); Аналіз аномалій трафіку комунікацій (SI-4(11)); Створені організацією автоматизовані сповіщення (SI-4(12)); Аналіз трафіку та шаблонів подій (SI-4(13)); Виявлення бездротового вторгнення (SI-4(14)); Перехід від бездротового зв'язку до провідних мереж (SI-4(15)); Зіставлення інформації моніторингу (SI-4(16)); Інтегрована ситуаційна обізнаність (SI-4(17)); Аналіз трафіку та прихованої ексфільтрації (SI-4(18)); Особи, які представляють більший ризик (SI-4(19)); Привілейовані користувачі (SI-4(20)); Випробувальні терміни (SI-4(21)); Несанкціоновані послуги мережі (SI-4(22)); Пристрої на основі хоста (SI-4(23)); Індикатори компрометації (SI-4(24)); Аналіз мережевого трафіку (SI-4(25)); Попередження, рекомендації та директиви з безпеки (SI-5); Автоматичні попередження та рекомендації (SI-5(1)); Перевірка функцій безпеки та приватності (SI-6); Сповіщення про неуспішне проходження тестів з безпеки (SI-6(1)) [Вилучено]; Автоматизована підтримка розподіленого тестування (SI-6(2)); Повідомлення про результати перевірки (SI-6(3)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації (SI-7); Перевірка цілісності (SI-7(1)); Автоматичні сповіщення про порушення цілісності (SI-7(2)); Інструменти цілісності з централізованим управлінням (SI-7(3)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації – пакування з індикацією ознак її несанкціонованого розкриття (SI-7(4)); Автоматичні відповіді про порушення цілісності (SI-7(5)); Криптографічний захист (SI-7(6)); Інтеграція виявлення і реагування (SI-7(7)); Аудит важливих подій (SI-7(8)); Перевірка процесу завантаження (SI-7(9)); Захист завантажувального вбудованого програмного забезпечення (SI-7(10)); Обмежене середовище з обмеженими привілеями (SI-7(11)) [Вилучено]; Перевірка цілісності (SI-7(12)); Виконання коду в захищених середовищах (SI-7(13)) [Вилучено]; Двійковий або машинно-виконуваний код (SI-7(14)) [Вилучено]; Автентифікація коду (SI-7(15)); Термін виконання процесу без нагляду (SI-7(16)); Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації – самозахист програм від самовільного виконання (SI-7(17)); Захист від спаму (SI-8); Централізоване управління (SI-8(1)) [Вилучено]; Автоматичні оновлення (SI-8(2)); Безперервне навчання (SI-8(3)); Обмеження на введення інформації (SI-9) [Вилучено]; Перевірка вводу інформації (SI-10); Можливість ручного перевизначення (SI-10(1)); Перегляд та усунення помилок (SI-10(2)); Передбачувана поведінка (SI-10(3)); Часові взаємодії (SI-10(4)); Обмеження вхідних даних довіреними джерелами і затвердженими форматами (SI-10(5)); Профілактика вводу даних (SI-10(6)); Обробка помилок (SI-11); Управління та збереження інформації (SI-12); Обмеження елементів персональних даних (SI-12(1)); Мінімізація

використання персональних даних під час тестування, навчання та дослідження (SI-12(2)); Видалення інформації (SI-12(3)); Передбачуване запобігання збоїв (SI-13); Відповідальність за передачу функцій компонентів (SI-13(1)); Термін виконання процесу без нагляду (SI-13(2)) [Вилучено]; Ручна передача функцій компонентів (SI-13(3)); Встановлення резервних компонентів та оповіщення (SI-13(4)); Можливість аварійного перемикавання (SI-13(5)); Нестійкість (SI-14); Оновлення з надійних джерел (SI-14(1)); Нестійка інформація (SI-14(2)); Нестійкі підключення (SI-14(3)); Фільтрація вихідних даних (SI-15); Захист пам'яті (SI-16); Відмовостійкі процедури (SI-17); Операції забезпечення якості даних (SI-18); Автоматична підтримка (SI-18(1)); Тегування даних (SI-18(2)); Збирання (SI-18(3)); Індивідуальні запити (SI-18(4)); Повідомлення про виправлення чи видалення (SI-18(5)); Деідентифікація (SI-19); Збір (SI-19(1)); Архівація (SI-19(2)); Видалення (SI-19(3)); Видалення, маскуванню, шифрування, хешування або заміна прямих ідентифікаторів (SI-19(4)); Контроль статистичного розкриття (SI-19(5)); Диференційована конфіденційність (SI-19(6)); Перевірене програмне забезпечення (SI-19(7)); Мотивований порушник (SI-19(8)); Псування (SI-20); Оновлення інформації (SI-21); Різновиди інформації (SI-22); Фрагментація інформації (SI-23).

17.1. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (SI-1)

Політика і процедури цілісності інформації.

No: 1

Name: si_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації

No: 2

Name: si_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації

No: 3

Name: si_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: si_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації

No: 5

Name: si_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 6**Name: si_1_odp_06****Type: list****Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]**

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 7**Name: si_1_odp_07****Type: integer****Default: 30**

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації

17.2. ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)

Виявлено недоліки системи;.

No: 1**Name: si_2_odp****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого необхідно встановити оновлення програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, після виходу оновлень;

No: 2**Name: si_2_a_01****Type: string****Default: nil**

виявлено недоліки системи;

No: 3**Name: si_2_a_02****Type: string****Default: nil**

повідомляється про недоліки системи;

No: 4**Name: si_2_a_03****Type: string****Default: nil**

виправлені недоліки системи;

No: 5**Name: si_2_b_01****Type: string****Default: nil**

перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням;

No: 6**Name: si_2_b_02****Type: string****Default: nil**

перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з виправленням дефектів, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням;

No: 7

Name: si_2_b_03

Type: string

Default: nil

перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням;

No: 8

Name: si_2_b_04

Type: string

Default: nil

перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням;

No: 9

Name: si_2_c_01

Type: string

Default: nil

встановлено оновлення програмного забезпечення, що стосуються безпеки, протягом <SI-02_ODP часовий проміжок> з моменту випуску оновлень;

No: 10

Name: si_2_c_02

Type: string

Default: nil

встановлено оновлення мікропрограми, що стосуються безпеки, протягом <SI-02_ODP часового періоду> з моменту випуску оновлень;

No: 11

Name: si_2_d

Type: string

Default: nil

включено відновлення порушених прав у процес управління організаційною конфігурацією.

17.2.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-2(1)) [Вилучено]

[Вилучено: перенесено до PL-09]

Немає параметрів для цього контролю.

17.2.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2(2))

Встановлені на компонентах системи відповідні оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки, з частотою за допомогою автоматизованих механізмів.

No: 1

Name: si_2_2_01

Type: integer**Default: 30**

Встановлені на компонентах системи відповідні оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки, з частотою за допомогою автоматизованих механізмів

17.2.3. ЧАС ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ (SI-2(3))

Вимірюється час між виявленням дефекту та його усуненням; SI-02(03)(b) були встановлені орієнтири для вжиття коригувальних дій.

No: 1**Name: si_2_3_a****Type: integer****Default: 30**

Вимірюється час між виявленням дефекту та його усуненням; SI-02(03)(b) були встановлені орієнтири для вжиття коригувальних дій

No: 2**Name: si_2_3_odp****Type: string****Default: nil**

Визначені контрольні коригувальних заходів; показники для вжиття

17.2.4. АВТОМАТИЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИПРАВЛЕННЯМИ (SI-2(4))

Автоматичні засоби управління виправленнями (si-2(4)).

No: 1**Name: si_2_4_odp****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначені компоненти системи, які потребують автоматизованих інструментів управління виправленнями для полегшення усунення дефектів; SI-02(04)] застосовуються автоматизовані засоби управління виправленнями для полегшення виправлення недоліків у компонентах

17.2.5. АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(5))

(05) _ODP[01] оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки>, встановлено автоматично до <SI-02(05) _ODP[02] компонентів системи>.

No: 1**Name: si_2_5_01**

Type: string**Default:** nil

SI-02(05) _ODP[01] оновлення програмного забезпечення та мікропрограми, що стосуються безпеки>, встановлено автоматично до <SI-02(05) _ODP[02] компонентів системи>

17.2.6. ВИДАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-2(6))

Видаляються попередні версії програмне забезпечення та компоненти мікропрограми після встановлення оновлених версій.

No: 1**Name:** si_2_6_01**Type:** string**Default:** nil

Видаляються попередні версії програмне забезпечення та компоненти мікропрограми після встановлення оновлених версій

No: 2**Name:** si_2_6_odp**Type:** string**Default:** nil

Потрібно видаляти компоненти програмного забезпечення та мікропрограми після встановлення оновлених версій

17.3. ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)

Захист від шкідливого коду.

No: 1**Name:** si_3_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {підписаний; непідписаний}

No: 2**Name:** si_3_odp_02**Type:** integer**Default:** 30

Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування

No: 3**Name:** si_3_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {кінцева точка; точки входу та виходу з мережі}

No: 4**Name: si_3_odp_04****Type: string****Default: nil**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {block malicious code; quarantitne malicious code; take action}

No: 5**Name: si_3_odp_05****Type: list****Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]**

Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано)

17.3.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-3(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PL-9]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.2. АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-3(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-03]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.3. НЕПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-3(3)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-6(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.4. ОНОВЛЕННЯ ТІЛЬКИ ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ (SI-3(4))

Оновлюються механізми захисту від шкідливого коду лише за вказівкою привілейованого користувача.

No: 1**Name: si_3_4_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Оновлюються механізми захисту від шкідливого коду лише за вказівкою привілейованого користувача

17.3.5. ПОРТАТИВНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (SI-3(5)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до МР-7]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.6. ТЕСТУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (SI-3(6))

Перевіряються механізми захисту від шкідливого коду частота шляхом введення в систему відомого доброякісного коду.

No: 1

Name: si_3_6_a

Type: string

Default: "щорічно"

Перевіряються механізми захисту від шкідливого коду частота шляхом введення в систему відомого доброякісного коду

No: 2

Name: si_3_6_b_01

Type: string

Default: nil

Відбувається виявлення (доброякісний тест) коду

No: 3

Name: si_3_6_b_02

Type: string

Default: nil

Відбувається відповідне звітування про інцидент

No: 4

Name: si_3_6_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність тестування механізмів захисту від зловмисного коду

17.3.7. ВИЯВЛЕННЯ БЕЗ ПІДПISУ (SI-3(7)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-3]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.8. ВИЯВЛЕННЯ НЕАВТОРИЗОВАНИХ КОМАНД (SI-3(8))

Виявлено <SI-03(08) _ODP[01] неавторизовані команди операційної системи> через інтерфейс прикладного програмування ядра на <SI-03(08) _ODP[02] апаратних компонентах системи>.

No: 1
Name: si_3_8_a
Type: string
Default: nil

Виявлено <SI-03(08) _ODP[01] неавторизовані команди операційної системи> через інтерфейс прикладного програмування ядра на <SI-03(08) _ODP[02] апаратних компонентах системи>

17.3.9. АВТЕНТИФІКАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМАНД (SI-3(9)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-17(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.3.10. АНАЛІЗ ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3(10))

Використовуються інструменти та методи для аналізу характеристик та поведінки шкідливого коду.

No: 1
Name: si_3_10_a
Type: string
Default: nil

Використовуються інструменти та методи для аналізу характеристик та поведінки шкідливого коду

No: 2
Name: si_3_10_b_01
Type: string
Default: nil

Включені результати аналізу шкідливого коду в організаційні процеси реагування на інциденти

No: 3
Name: si_3_10_b_02
Type: string
Default: nil

Включені результати аналізу шкідливого коду в організаційні процеси виправлення недоліків

No: 4
Name: si_3_10_odp
Type: string
Default: nil

Визначені інструменти та методи, які будуть використовуватися для аналізу характеристик та поведінки шкідливого коду

17.4. МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)

Моніторинг системи.

No: 1
Name: si_4_odp_02

Type: list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи

No: 2**Name:** si_4_odp_03**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям

No: 3**Name:** si_4_odp_04**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи

No: 4**Name:** si_4_odp_05**Type:** string**Default:** "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота}

17.4.1. ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНА СИСТЕМА ВІЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ (IDS) (SI-4(1))

Підключені окремі засоби виявлення вторгнень загальносистемної системи виявлення вторгнень; до.

No: 1**Name:** si_4_1_01**Type:** string**Default:** "автоматизований засіб моніторингу"

Підключені окремі засоби виявлення вторгнень загальносистемної системи виявлення вторгнень; до

No: 2**Name:** si_4_1_02**Type:** string**Default:** nil

Об'єднані окремі інструменти виявлення вторгнень загальносистемну систему виявлення вторгнень. у

17.4.2. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ АНАЛІЗУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (SI-4(2))

Автоматизовані засоби та механізми аналізу в реальному часі (si-4(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.3. АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ (SI-4(3))

Використовуються автоматизовані інструменти та механізми для інтеграції інструментів та механізмів виявлення вторгнень у механізми контролю доступу.

No: 1

Name: si_4_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані інструменти та механізми для інтеграції інструментів та механізмів виявлення вторгнень у механізми контролю доступу

No: 2

Name: si_4_3_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані інструменти та механізми для інтеграції інструментів та механізмів виявлення вторгнень у механізми контролю потоків

17.4.4. ТРАФІК ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(4))

Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку.

No: 1

Name: si_4_4_a_01

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку

No: 2

Name: si_4_4_a_02

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку

No: 3

Name: si_4_4_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов

No: 4

Name: si_4_4_b_02

Type: string

Default: "щорічно"

Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення

17.4.5. СИСТЕМНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(5))

Відбувається оповіщення <SI-04(05) _ODP[01] персоналу або ролей> при виникненні згенерованих системою <SI-04(05) _ODP[02] індикаторів компрометації>.

No: 1

Name: si_4_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Відбувається оповіщення <SI-04(05) _ODP[01] персоналу або ролей> при виникненні згенерованих системою <SI-04(05) _ODP[02] індикаторів компрометації>.

17.4.6. ЗАБОРОНА ДЛЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (SI-4(6)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до AC-6(10)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.7. АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПІДОЗРІЛІ ПОДІЇ (SI-4(7))

Повідомляється персонал з реагування на інциденти про виявлені підозрілі події.

No: 1

Name: si_4_7_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Повідомляється персонал з реагування на інциденти про виявлені підозрілі події

No: 2

Name: si_4_7_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Вживаються найменш руйнівні дії при виявленні підозрілих подій

17.4.8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(8)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-4]

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.9. ТЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕХАНІЗМІВ МОНІТОРИНГУ (SI-4(9))

Тестуються інструменти та механізми моніторингу вторгнень <SI-04(09) _ODP періодичність>.

No: 1
Name: si_4_9_01
Type: string
Default: "щорічно"

Тестуються інструменти та механізми моніторингу вторгнень <SI-04(09)_ ODP періодичність>

No: 2
Name: si_4_9_odp
Type: string
Default: "щорічно"

Визначена періодичність тестування механізмів моніторингу вторгнень; інструментів і

17.4.10. ВИДИМІСТЬ ЗАШИФРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(10))

Передбачено, щоб <SI-04(10) _ODP[01] зашифрований трафік зв'язку> був видимим для <SI-04(10) _ODP[02] засобів та механізмів моніторингу системи>.

No: 1
Name: si_4_10_01
Type: string
Default: nil

Передбачено, щоб <SI-04(10) _ODP[01] зашифрований трафік зв'язку> був видимим для <SI-04(10) _ODP[02] засобів та механізмів моніторингу системи>

17.4.11. АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ТРАФІКУ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(11))

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх інтерфейсах системи для виявлення аномалій.

No: 1
Name: si_4_11_01
Type: string
Default: nil

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх інтерфейсах системи для виявлення аномалій

No: 2
Name: si_4_11_02
Type: string
Default: nil

Аналізується вихідний трафік зв'язку в внутрішніх точках для виявлення аномалій

No: 3
Name: si_4_11_odp
Type: string
Default: nil

Визначені внутрішні точки в системі, в яких необхідно аналізувати комунікаційний трафік

17.4.12. СТВОРЕНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АВТОМАТИЗОВАНІ СПОВІЩЕННЯ (SI-4(12))

Оповіщається <SI-04(12) _ODP[01] персонал або ролі> за допомогою <SI-04(12) _ODP[02] автоматизованих механізмів>, коли <SI-04(12) _ODP[03] дії, що викликають оповіщення> вказують на невідповідну або незвичну викликають оповіщення персоналу, або діяльність, що має вплив на безпеку або приватне життя.

No: 1

Name: si_4_12_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Оповіщається <SI-04(12) _ODP[01] персонал або ролі> за допомогою <SI-04(12) _ODP[02] автоматизованих механізмів>, коли <SI-04(12) _ODP[03] дії, що викликають оповіщення> вказують на невідповідну або незвичну викликають оповіщення персоналу, або діяльність, що має вплив на безпеку або приватне життя

17.4.13. АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ШАБЛОНІВ ПОДІЙ (SI-4(13))

Аналізується трафік для системи.

No: 1

Name: si_4_13_a_01

Type: string

Default: nil

Аналізується трафік для системи

No: 2

Name: si_4_13_a_02

Type: string

Default: nil

Проаналізовано патерни подій для системи

No: 3

Name: si_4_13_b_01

Type: string

Default: nil

Розроблені профілі, що представляють загальний трафік

No: 4

Name: si_4_13_b_02

Type: string

Default: nil

Розроблені профілі, що представляють патерни подій

No: 5

Name: si_4_13_c_01

Type: string

Default: nil

Використовуються профілі трафіку пристроїв системного моніторингу

No: 6
Name: si_4_13_c_02
Type: string
Default: nil

Використовуються профілі подій при налаштуванні пристроїв системного моніторингу при налаштуванні

17.4.14. ВИЯВЛЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ВТОРГНЕННЯ (SI-4(14))

Використовується система виявлення бездротових вторгнень для виявлення несанкціонованих бездротових пристроїв.

No: 1
Name: si_4_14_01
Type: string
Default: nil

Використовується система виявлення бездротових вторгнень для виявлення несанкціонованих бездротових пристроїв

No: 2
Name: si_4_14_02
Type: integer
Default: 3

Використовується бездротова система виявлення вторгнень для виявлення спроб атак на систему

No: 3
Name: si_4_14_03
Type: string
Default: nil

Використовується бездротова система виявлення вторгнень для виявлення потенційних компрометації або порушень в системі

17.4.15. ПЕРЕХІД ВІД БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДО ПРОВІДНИХ МЕРЕЖ (SI-4(15))

Перехід від бездротового зв'язку до провідних мереж (si-4(15)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.4.16. ЗІСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МОНІТОРИНГУ (SI-4(16))

Співвідноситься інформація з інструментів моніторингу та механізмів, що застосовуються в системі.

No: 1
Name: si_4_16_01
Type: string
Default: nil

Співвідноситься інформація з інструментів моніторингу та механізмів, що застосовуються в системі

17.4.17. ІНТЕГРОВАНА СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ (SI-4(17))

Співвідноситься інформація, отримана в результаті моніторингу фізичної, кібернетичної діяльності та діяльності ланцюга поставок, з метою досягнення інтегрованої, загальноорганізаційної ситуаційної обізнаності.

No: 1

Name: si_4_17_01

Type: string

Default: nil

Співвідноситься інформація, отримана в результаті моніторингу фізичної, кібернетичної діяльності та діяльності ланцюга поставок, з метою досягнення інтегрованої, загальноорганізаційної ситуаційної обізнаності

17.4.18. АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТА ПРИХОВАНОЇ ЕКСФІЛЬТРАЦІЇ (SI-4(18))

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх по відношенню до системи інтерфейсах для виявлення прихованого витоку інформації.

No: 1

Name: si_4_18_01

Type: string

Default: nil

Аналізується вихідний комунікаційний трафік на зовнішніх по відношенню до системи інтерфейсах для виявлення прихованого витоку інформації

No: 2

Name: si_4_18_02

Type: string

Default: nil

Аналізується вихідний трафік зв'язку в внутрішніх точках для виявлення прихованого витоку інформації

No: 3

Name: si_4_18_odp

Type: string

Default: nil

Визначені внутрішні точки в системі, в яких необхідно аналізувати комунікаційний трафік

17.4.19. ОСОБИ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ БІЛЬШИЙ РИЗИК (SI-4(19))

Здійснюється <SI-04(19) _ODP[01] додатковий моніторинг> щодо осіб, які були ідентифіковані джерелами <SI-04(19) _ODP[02] як такі, що становлять підвищений рівень ризику>.

No: 1

Name: si_4_19_01

Type: string**Default: nil**

Здійснюється <SI-04(19) _ODP[01] додатковий моніторинг> щодо осіб, які були ідентифіковані джерелами <SI-04(19) _ODP[02] як такі, що становлять підвищений рівень ризику>

17.4.20. ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОРИСТУВАЧІ (SI-4(20))

Реалізовано привілейованих користувачів. привілейованих додатковий моніторинг.

No: 1**Name: si_4_20_01****Type: string****Default: nil**

Реалізовано привілейованих користувачів. привілейованих додатковий моніторинг

No: 2**Name: si_4_20_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено додатковий користувачів; моніторинг

17.4.21. ВИПРОБУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ (SI-4(21))

Здійснюється <SI-04(21) _ODP[01] додатковий моніторинг> осіб під час <SI-04(21) _ODP[02] випробувального терміну>.

No: 1**Name: si_4_21_01****Type: integer****Default: 30**

Здійснюється <SI-04(21) _ODP[01] додатковий моніторинг> осіб під час <SI-04(21) _ODP[02] випробувального терміну>

17.4.22. НЕСАНКЦІОНОВАНІ ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ (SI-4(22))

Виявлено послуги мережі, які не було авторизовано або схвалено відповідно до процесів авторизації або схвалення.

No: 1**Name: si_4_22_a****Type: string****Default: nil**

Виявлено послуги мережі, які не було авторизовано або схвалено відповідно до процесів авторизації або схвалення

17.4.23. ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ХОСТА (SI-4(23))

Реалізовано <SI-04(23) _ODP[01] механізми моніторингу на основі хостів> на <SI-04(23) _ODP[02] компоненти системи>.

No: 1**Name: si_4_23_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Реалізовано <SI-04(23) _ODP[01] механізми моніторингу на основі хостів> на <SI-04(23) _ODP[02] компоненти системи>

17.4.24. ІНДИКАТОРИ КОМПРОМЕТАЦІЇ (SI-4(24))

Виявлено індикатори компрометації, 04(24)_ODP[01] джерелами>.

No: 1**Name: si_4_24_01****Type: string****Default: nil**

Виявлено індикатори компрометації, 04(24)_ODP[01] джерелами>

No: 2**Name: si_4_24_02****Type: string****Default: nil**

Збираються індикатори компрометації, що надаються джерелами

No: 3**Name: si_4_24_03****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Індикатори компрометації, надані <SI-04(24) джерелами>, поширюються на <SI-04(24) персонал або ролі>. надані <SI- _ODP[01] _ODP[02]

17.4.25. АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ (SI-4(25))

Забезпечується видимість мережевого трафіку на зовнішніх системних інтерфейсах для оптимізації ефективності пристроїв моніторингу.

No: 1**Name: si_4_25_01****Type: string****Default: nil**

Забезпечується видимість мережевого трафіку на зовнішніх системних інтерфейсах для оптимізації ефективності пристроїв моніторингу

No: 2**Name: si_4_25_02****Type: string****Default: nil**

Забезпечено видимість мережевого трафіку на ключових внутрішніх інтерфейсах системи для оптимізації ефективності пристроїв моніторингу

17.5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)

Попередження, рекомендації та директиви з безпеки.

No: 1

Name: si_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені зовнішні організації, від яких необхідно постійно отримувати оповіщення, поради та директиви щодо безпеки системи

No: 2

Name: si_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації}

No: 3

Name: si_5_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено)

No: 4

Name: si_5_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені елементи в організації, до яких мають надсилатися оповіщення, поради та директиви з безпеки (якщо вони були обрані)

17.5.1. АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (SI-5(1))

Використовуються автоматизовані механізми для трансляції попередження та рекомендації інформації з питань безпеки по всій організації.

No: 1

Name: si_5_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Використовуються автоматизовані механізми для трансляції попередження та рекомендації інформації з питань безпеки по всій організації

No: 2

Name: si_5_1_odp

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для трансляції попередження та рекомендації інформації про безпеку в організації

17.6. ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (SI-6)

Перевірка функцій безпеки та приватності.

No: 1

Name: si_6_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки, які необхідно перевірити на коректність роботи

No: 2

Name: si_6_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені функції приватності, які потрібно перевіряти на коректність роботи

No: 3

Name: si_6_odp_03

Type: string

Default: "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {перехідні стани системи; за командою користувача з відповідним привілеєм; частота}

No: 4

Name: si_6_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені перехідні стани системи, що вимагають перевірки функцій безпеки та конфіденційності; (якщо вибрано)

No: 5

Name: si_6_odp_05

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перевірки правильності роботи функцій безпеки та приватності; (якщо вибрано)

No: 6

Name: si_6_odp_06

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені про невдалу перевірку безпеки та приватності

No: 7

Name: si_6_odp_07

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {вимкнути систему; перезапустити систему; альтернативна дія (дії)}

17.6.1. СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕУСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З БЕЗПЕКИ (SI-6(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-6]

Немає параметрів для цього контролю.

17.6.2. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА РОЗПОДІЛЕНОГО ТЕСТУВАННЯ (SI-6(2))

Впроваджені автоматизовані механізми для розподіленого тестуванням функцій безпеки; підтримки.

No: 1

Name: si_6_2_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Впроваджені автоматизовані механізми для розподіленого тестуванням функцій безпеки; підтримки

No: 2

Name: si_6_2_02

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Впроваджені автоматизовані механізми для розподіленого тестуванням функцій приватності. підтримки

17.6.3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ (SI-6(3))

Повіdomляються результати перевірки функцій безпеки персоналу або ролям.

No: 1

Name: si_6_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Повіdomляються результати перевірки функцій безпеки персоналу або ролям

No: 2

Name: si_6_3_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, призначені для отримання результатів перевірки функцій безпеки та приватності

17.7. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)

- a. Впровадити механізми захисту від спаму в точках входу та виходу системи, щоб виявляти та протидіяти небажаним повідомленням.
- b. Оновлювати механізми захисту від спаму, коли доступні нові механізми відповідно до організаційної політики та процедур управління конфігурацією.

No: 1

Name: si_7_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено програмне забезпечення, яке потребує застосування засобів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 2

Name: si_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено прошивку, яка потребує застосування інструментів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 3

Name: si_7_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначена інформація, яка потребує застосування засобів перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін

No: 4

Name: si_7_odp_04

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні

No: 5

Name: si_7_odp_05

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у прошивці;

No: 6

Name: si_7_odp_06

Type: string

Default: nil

визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін до інформації;

No: 7

Name: si_7_a_01

Type: string

Default: nil

використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні;

No: 8
Name: si_7_a_02
Type: string
Default: nil

використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у мікропрограмі;

No: 9
Name: si_7_a_03
Type: string
Default: nil

використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін до інформації;

No: 10
Name: si_7_b_01
Type: string
Default: nil

виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні;

No: 11
Name: si_7_b_02
Type: string
Default: nil

виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у прошивці;

No: 12
Name: si_7_b_03
Type: string
Default: nil

виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін в інформації.

17.7.1. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(1))

Перевірка цілісності (si-7(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.2. АВТОМАТИЧНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(2))

Застосовуються автоматизовані інструменти, які надають повідомлення персоналу або ролям при виявленні розбіжностей під час перевірки цілісності.

No: 1
Name: si_7_2_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Застосовуються автоматизовані інструменти, які надають повідомлення персоналу або ролям при виявленні розбіжностей під час перевірки цілісності

No: 2**Name: si_7_2_odp****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено персонал або ролі, яким необхідно повідомляти про виявлення розбіжностей під час перевірки цілісності

17.7.3. ІНСТРУМЕНТИ ЦІЛІСНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ УПРАВЛІННЯМ (SI-7(3))

Застосовуються інструменти цілісності з централізованим управлінням.

No: 1**Name: si_7_3_01****Type: string****Default: nil**

Застосовуються інструменти цілісності з централізованим управлінням

17.7.4. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ББУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – ПАКУВАННЯ З ІНДИКАЦІЄЮ ОЗНАК ЇЇ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-7(4))

[Вилучено: включено до SA-12]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.5. АВТОМАТИЧНІ ВІДПОВІДІ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(5))

Автоматичні відповіді про порушення цілісності (si-7(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.6. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SI-7(6))

Впроваджені криптографічні механізми для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні.

No: 1**Name: si_7_6_01****Type: string****Default: "AES-256-GCM"**

Впроваджені криптографічні механізми для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні

No: 2
Name: si_7_6_02
Type: string
Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми несанкціонованих змін у прошивці

No: 3
Name: si_7_6_03
Type: string
Default: "AES-256-GCM"

Впроваджені криптографічні механізми несанкціонованих змін інформації

17.7.7. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ І РЕАГУВАННЯ (SI-7(7))

Виявлення змін включено до можливості організації реагування на інциденти.

No: 1
Name: si_7_7_01
Type: string
Default: nil

Виявлення змін включено до можливості організації реагування на інциденти

No: 2
Name: si_7_7_odp
Type: string
Default: nil

Визначені зміни в системі, що мають відношення до безпеки

17.7.8. АУДИТ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ (SI-7(8))

Передбачена можливість аудиту потенційного порушення цілісності.

No: 1
Name: si_7_8_01
Type: string
Default: nil

Передбачена можливість аудиту потенційного порушення цілісності

17.7.9. ПЕРЕВІРКА ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ (SI-7(9))

Перевіряється цілісність процесу завантаження 07(09)_ODP системних компонентів>. <SI-

No: 1
Name: si_7_9_01
Type: string
Default: nil

Перевіряється цілісність процесу завантаження 07(09)_ODP системних компонентів>. <SI-

No: 2
Name: si_7_9_odp
Type: string
Default: nil

Визначено компоненти системи, які потребують перевірки цілісності процесу завантаження

17.7.10. ЗАХИСТ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-7(10))

Реалізовано <SI-07(10) _ODP[01] механізми> для захисту цілісності завантажувальної прошивки у <SI-07(10) _ODP[02] системних компонентах>. компоненти системи, захисту цілісності які потребують завантажувальної.

No: 1
Name: si_7_10_01
Type: string
Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Реалізовано <SI-07(10) _ODP[01] механізми> для захисту цілісності завантажувальної прошивки у <SI-07(10) _ODP[02] системних компонентах>. компоненти системи, захисту цілісності які потребують завантажувальної

17.7.11. ОБМЕЖЕНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ОБМЕЖЕНИМИ ПРИВІЛЕЯМИ (SI-7(11)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до CM-7(6)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.12. ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ (SI-7(12))

Перевіряється забезпечення, виконанням. цілісність програмне встановлене користувачем перед.

No: 1
Name: si_7_12_01
Type: string
Default: nil

Перевіряється забезпечення, виконанням. цілісність програмне встановлене користувачем перед

No: 2
Name: si_7_12_odp
Type: string
Default: nil

Визначено програмне забезпечення, встановлене користувачем, яке потребує перевірки цілісності перед виконанням

17.7.13. ВИКОНАННЯ КОДУ В ЗАХИЩЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (SI-7(13)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до CM-7(7)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.14. ДВІЙКОВИЙ АБО МАШИННО-ВИКОНУВАНИЙ КОД (SI-7(14)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до CM-7(8)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.7.15. АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОДУ (SI-7(15))

Реалізовано криптографічні механізми для автентифікації програмного забезпечення або компонентів мікропрограми перед інсталяцією.

No: 1

Name: si_7_15_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовано криптографічні механізми для автентифікації програмного забезпечення або компонентів мікропрограми перед інсталяцією

No: 2

Name: si_7_15_odp

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено компоненти програмного забезпечення або мікропрограми, які мають бути автентифіковані за допомогою криптографічних механізмів перед встановленням

17.7.16. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-7(16))

Заборонено процесам виконуватися без нагляду довше, ніж часовий період.

No: 1

Name: si_7_16_01

Type: integer

Default: 30

Заборонено процесам виконуватися без нагляду довше, ніж часовий період

No: 2

Name: si_7_16_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено максимальний період часу, протягом якого процеси можуть виконуватися без нагляду

17.7.17. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ – САМОЗАХИСТ ПРОГРАМ ВІД САМОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ (SI-7(17))

Цілісність програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення та інформації – самозахист програм від самовільного виконання (si-7(17)).

No: 1

Name: si_7_17_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено елементи керування, які потрібно реалізувати для самозахисту програми під час виконання

17.8. ЗАХИСТ ВІД СПАМУ (SI-8)

Захист від спаму.

Немає параметрів для цього контролю.

17.8.1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ (SI-8(1)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до PL-9]

Немає параметрів для цього контролю.

17.8.2. АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ (SI-8(2))

Автоматично оновлюються механізми захисту від спаму частота.

No: 1

Name: si_8_2_01

Type: string

Default: "щорічно"

Автоматично оновлюються механізми захисту від спаму частота

No: 2

Name: si_8_2_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність автоматичного механізмів захисту від спаму; оновлення

17.8.3. БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ (SI-8(3))

Впроваджені механізми захисту від спаму з можливістю навчання для більш ефективного визначення законного комунікаційного трафіку.

No: 1

Name: si_8_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Впроваджені механізми захисту від спаму з можливістю навчання для більш ефективного визначення законного комунікаційного трафіку

17.9. ОБМЕЖЕННЯ НА ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-9) [Вилучено]

Обмеження на введення інформації (si-9) [вилучено].

Немає параметрів для цього контролю.

17.10. ПЕРЕВІРКА ВВОДУ ІНФОРМАЦІЇ (SI-10)

Перевіряти дійсність [Призначення: визначена організацією введена інформація].

No: 1

Name: si_10_01

Type: string

Default: nil

Перевіряється дійсність синтаксису вхідної інформації

No: 2

Name: si_10_odp

Type: string

Default: nil

Визначено вхідні дані до системи, які перевірки достовірності; потребують

17.10.1. МОЖЛИВІСТЬ РУЧНОГО ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ (SI-10(1))

Передбачена можливість ручного перевизначення валідації інформаційних входів.

No: 1

Name: si_10_1_a

Type: string**Default: nil**

Передбачена можливість ручного перевизначення валідації інформаційних входів

No: 2**Name: si_10_1_b****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Використання можливості ручного перевизначення обмежено лише уповноваженими особами

No: 3**Name: si_10_1_c****Type: string****Default: nil**

Проводиться аудит перевизначення. використання можливості для ручного

No: 4**Name: si_10_1_odp****Type: string****Default: nil**

Визначено авторизованих осіб, які можуть користуватися можливістю ручного перевизначення

17.10.2. ПЕРЕГЛЯД ТА УСУНЕННЯ ПОМИЛОК (SI-10(2))

Переглядаються помилки валідації вхідних даних протягом часового періоду.

No: 1**Name: si_10_2_01****Type: integer****Default: 30**

Переглядаються помилки валідації вхідних даних протягом часового періоду

No: 2**Name: si_10_2_02****Type: integer****Default: 30**

Помилки валідації вводу вирішуються 10(02)_ODP[02] часового проміжку>. протягом <SI-

17.10.3. ПЕРЕДБАЧУВАНА ПОВЕДІНКА (SI-10(3))

Система поводить задокументованим чином при отриманні недійсних вхідних даних.

No: 1**Name: si_10_3_02****Type: string****Default: nil**

Система поводить задокументованим чином при отриманні недійсних вхідних даних

17.10.4. ЧАСОВІ ВЗАЄМОДІЇ (SI-10(4))

Враховується часова взаємодія між компонентами системи при визначенні відповідної реакції на невірні вхідні дані.

No: 1

Name: si_10_4_01

Type: integer

Default: 30

Враховується часова взаємодія між компонентами системи при визначенні відповідної реакції на невірні вхідні дані

17.10.5. ОБМЕЖЕННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДОВІРЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ І ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ФОРМАТАМИ (SI-10(5))

Обмеження вхідних даних довіреними джерелами і затвердженими форматами (si-10(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.10.6. ПРОФІЛАКТИКА ВВОДУ ДАНИХ (SI-10(6))

Визначено елементи керування, які потрібно реалізувати для самозахисту програми під час виконання.

No: 1

Name: si_10_6_01

Type: integer

Default: 30

Визначено елементи керування, які потрібно реалізувати для самозахисту програми під час виконання

17.11. ОБРОБКА ПОМИЛОК (SI-11)

- a. Створити повідомлення про помилки, які надають інформацію, необхідну для реалізації виправних дій, без виявлення інформації, що може бути використана.
- b. Показувати повідомлення про помилки лише [Призначення: визначений організацією персонал або посадові особи].

No: 1

Name: si_11_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким слід повідомляти про повідомлення про помилки; SI-11a. генеруються повідомлення про помилки, які надають інформацію, необхідну для коригувальних дій, без розкриття інформації, яка може бути використана; SI-11b. показувати повідомлення про помилки лише для персонал або ролі

17.12. УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12)

Управляти та зберігати інформацію всередині системи та виводити інформацію із системи відповідно до чинного законодавства, виконавчих наказів, директив, правил, політик, стандартів, керівних принципів та експлуатаційних вимог.

No: 1

Name: si_12_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Здійснюється управління інформацією в системі відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 2

Name: si_12_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація в системі відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 3

Name: si_12_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Управління інформацією, що виводиться з системи, здійснюється відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та операційних вимог

No: 4

Name: si_12_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація, що виводиться з системи, відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

17.12.1. ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (SI-12(1))

Обмежується обробка персональних даних у життєвому циклі інформації в життєвому циклі інформації, елементами інформації, що ідентифікує особу.

No: 1

Name: si_12_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Обмежується обробка персональних даних у життєвому циклі інформації в життєвому циклі інформації, елементами інформації, що ідентифікує особу

No: 2

Name: si_12_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені елементи персональних даних у життєвому циклі інформації

17.12.2. МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННІ (SI-12(2))

Використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для досліджень; SI-12(02)[02] використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для тестування.

No: 1

Name: si_12_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для досліджень; SI-12(02)[02] використовуються методи для мінімізації використання персональних даних для тестування

No: 2

Name: si_12_2_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Застосовуються методи для мінімізації використання персональних даних для навчання

17.12.3. ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12(3))

Використовуються методи для знищення інформації після закінчення терміну зберігання.

No: 1

Name: si_12_3_01

Type: string

Default: nil

Використовуються методи для знищення інформації після закінчення терміну зберігання

No: 2

Name: si_12_3_02

Type: string

Default: nil

Використовуються методи для знищення інформації після закінчення терміну зберігання

No: 3

Name: si_12_3_03

Type: integer

Default: 30

Використовуються методи для стирання інформації після закінчення періоду зберігання

17.13. ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗБОЇВ (SI-13)

- a. Визначити середній час до збою (MTTF) для [Призначення: визначені організацією компоненти системи] в певних середовищах роботи.
- b. Надати замінні компоненти системи та засоби для заміни активних компонентів резервними компонентами відповідно до [Призначення: визначені організацією критерії заміни].

No: 1

Name: si_13_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначені компоненти системи, для яких необхідно визначити середній час до збою (MTTF)

No: 2

Name: si_13_odp_02

Type: list

Default: []

Визначені критерії заміни за середнім часом напрацювання до збою (MTTF), які будуть використовуватися для заміни активних і резервних компонентів; SI-13a. визначено середній час напрацювання до збою (MTTF) для системних компонентів у конкретних умовах експлуатації; SI-13b. передбачені замінні компоненти системи та засоби заміни активних і резервних компонентів відповідно до критеріїв заміни середнього часу напрацювання на відмову (MTTF)

17.13.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(1))

Виводяться компоненти системи з експлуатації шляхом передачі обов'язків компонентів на запасні компоненти не пізніше, ніж частка або відсоток середнього напрацювання на відмову.

No: 1

Name: si_13_1_01

Type: integer

Default: 30

Виводяться компоненти системи з експлуатації шляхом передачі обов'язків компонентів на запасні компоненти не пізніше, ніж частка або відсоток середнього напрацювання на відмову

No: 2

Name: si_13_1_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частку або напрацювання до збою, відсоток середнього часу в межах якого обов'язки компонента системи можуть бути передані компоненту, що замінює його

17.13.2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗ НАГЛЯДУ (SI-13(2)) [Вилучено]

[Вилучено: включено до SI-7 (16)]

Немає параметрів для цього контролю.

17.13.3. РУЧНА ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ КОМПОНЕНТІВ (SI-13(3))

Ініціюються вручну передачі між активним та резервним компонентами системи, коли використання активного компонента досягає відсоток від середнього часу напрацювання до збою.

No: 1

Name: si_13_3_01

Type: integer

Default: 30

Ініціюються вручну передачі між активним та резервним компонентами системи, коли використання активного компонента досягає відсоток від середнього часу напрацювання до збою

No: 2

Name: si_13_3_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено відсоток середнього часу напрацювання на відмову для передач, які потрібно ініціювати вручну

17.13.4. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ОПОВІЩЕННЯ (SI-13(4))

Успішно і прозоро встановлюються резервні компоненти протягом часу, якщо виявлено збої у роботі системних компонентів.

No: 1

Name: si_13_4_a

Type: integer

Default: 30

Успішно і прозоро встановлюються резервні компоненти протягом часу, якщо виявлено збої у роботі системних компонентів

17.13.5. МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЙНОГО ПЕРЕМИКАННЯ (SI-13(5))

Можливість аварійного перемикавання (si-13(5)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.14. НЕСТІЙКІСТЬ (SI-14)

Реалізувати нестійкі [Призначення: визначені організацією компоненти системи та служби], які ініціюються у відомих станах і завершуються [Вибір (один або кілька): після закінчення сеансу використання; періодично з [Призначення: визначена організацією частота]].

No: 1

Name: si_14_01

Type: string**Default: nil**

Реалізовано непостійні компоненти системи та сервіси, які ініціюються у відомому стані

No: 2**Name: si_14_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені непостійні компоненти системи та сервіси, які необхідно застосовувати

No: 3**Name: si_14_odp_02****Type: string****Default: "щорічно"**

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {по закінченні сеансу використання; частота}

No: 4**Name: si_14_odp_03****Type: integer****Default: 30**

Визначено частоту завершення роботи непостійних компонентів і сервісів, які ініціюються у відомому стані (якщо вибрано)

17.14.1. ОНОВЛЕННЯ З НАДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (SI-14(1))

Програмне забезпечення та дані, що використовуються під час оновлення системних компонентів та служб, отримані з довірених джерел.

No: 1**Name: si_14_1_01****Type: integer****Default: 30**

Програмне забезпечення та дані, що використовуються під час оновлення системних компонентів та служб, отримані з довірених джерел

No: 2**Name: si_14_1_odp****Type: string****Default: nil**

Визначені надійні джерела для отримання програмного забезпечення та даних для оновлення системних компонентів і служб

17.14.2. НЕСТІЙКА ІНФОРМАЦІЯ (SI-14(2))

Видаляється інформація, коли вона більше не потрібна.

No: 1**Name: si_14_2_b****Type: string****Default: nil**

Видаляється інформація, коли вона більше не потрібна

17.14.3. НЕСТІЙКІ ПІДКЛЮЧЕННЯ (SI-14(3))

Встановлюються з'єднання з системою на вимогу.

No: 1

Name: si_14_3_01

Type: string

Default: nil

Встановлюються з'єднання з системою на вимогу

No: 2

Name: si_14_3_odp

Type: integer

Default: 30

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {завершення запиту; період невикористання}

17.15. ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ (SI-15)

Перевіряти інформацію, що виходить з [Призначення: визначені організацією програмні продукти та/або застосунки], щоб переконатися, що інформація відповідає очікуваному змісту.

No: 1

Name: si_15_01

Type: string

Default: nil

Перевіряється інформація, що виводиться з програмне забезпечення та/або додатки, щоб переконатися, що інформація відповідає очікуваному змісту

No: 2

Name: si_15_odp

Type: string

Default: nil

Визначені програми та/або додатки, виведення інформації з яких потребує перевірки

17.16. ЗАХИСТ ПАМ'ЯТІ (SI-16)

Виконати [Призначення: визначені організацією заходи безпеки] для захисту системної пам'яті від несанкціонованого коду, що виконується.

No: 1

Name: si_16_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано контроль для захисту системної пам'яті від несанкціонованого виконання коду

No: 2**Name: si_16_odp****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Визначено засоби контролю для захисту системної пам'яті від несанкціонованого виконання коду

17.17. ВІДМОВОСТІЙКІ ПРОЦЕДУРИ (SI-17)

Виконати [Призначення: визначені організацією відмовостійкі процедури], коли настають [Призначення: визначені організацією умови виявлення несправностей].

No: 1**Name: si_17_01****Type: list****Default: []**

Реалізовано процедури захисту від збоїв при виникненні перелік умов збою. відмови, що вимагають

No: 2**Name: si_17_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені відмовостійкі процедури, пов'язані з умовами відмови

No: 3**Name: si_17_odp_02****Type: list****Default: []**

Визначено перелік умов відмовостійких процедур

17.18. ОПЕРАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ (SI-18)

a. Перевіряти точність, актуальність, своєчасність і повноту персональної інформації протягом її життєвого циклу [Завдання: частота, визначена організацією];

b. Виправляти або видаляти неточну або застарілу персональну інформацію.

No: 1**Name: si_18_odp_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено періодичність перевірки точності персональну інформацію протягом життєвого циклу інформації

No: 2**Name: si_18_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено періодичність перевірки актуальності персональної інформації протягом життєвого циклу інформації

No: 3**Name: si_18_odp_03**

Type: list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перевірки актуальності персональної інформації протягом життєвого циклу інформації

No: 4**Name:** si_18_odp_04**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

визначено періодичність перевірки повноти персональної інформації протягом життєвого циклу інформації;

No: 5**Name:** si_18_a_01**Type:** string**Default:** nil

перевіряється точність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації <SI-18_ODP[01] частота>;

No: 6**Name:** si_18_a_02**Type:** string**Default:** nil

перевіряється актуальність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації <SI-18_ODP[02] частота>;

No: 7**Name:** si_18_a_03**Type:** string**Default:** nil

перевіряється своєчасність персональної інформації протягом життєвого циклу інформації <SI-18_ODP[03] частота>;

No: 8**Name:** si_18_a_04**Type:** string**Default:** nil

перевіряється повнота персональної інформації протягом життєвого циклу інформації <SI-18_ODP[04] частота>;

No: 9**Name:** si_18_b**Type:** string**Default:** nil

потрібно виправити або видалити неточну або застарілу персональну інформацію.

17.18.1. АВТОМАТИЧНА ПІДТРИМКА (SI-18(1))

Використовуються автоматизовані механізми для виправлення або видалення персональної інформації яка є неточною, застарілою, неправильно визначеною щодо впливу або неправильно деідентифікованою.

No: 1**Name:** si_18_1_01**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Використовуються автоматизовані механізми для виправлення або видалення персональної інформації яка є неточною, застарілою, неправильно визначеною щодо впливу або неправильно деідентифікованою

No: 2

Name: si_18_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для виправлення або видалення персональної інформації яка є неточною, застарілою, неправильно визначеною щодо впливу або неправильно деідентифікованою

17.18.2. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (SI-18(2))

Тегування даних (si-18(2)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.18.3. ЗБИРАННЯ (SI-18(3))

Збирання (si-18(3)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.18.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИТИ (SI-18(4))

Виправляється або видаляється персональну інформація на вимогу осіб або їхніх уповноважених представників.

No: 1

Name: si_18_4_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Виправляється або видаляється персональну інформація на вимогу осіб або їхніх уповноважених представників.

17.18.5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ (SI-18(5))

Одержувачі та фізичні особи повідомляються про виправлення або видалення персональної інформації.

No: 1

Name: si_18_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Одержувачі та фізичні особи повідомляються про виправлення або видалення персональної інформації

No: 2

Name: si_18_5_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені одержувачі персональних даних, які повинні бути повідомлені про виправлення або видалення персональних даних

17.19. ДЕІДЕНТИФІКАЦІЯ (SI-19)

- a. Видаліть такі елементи персональних даних з наборів даних: [Призначення: визначені організацією елементи персональних даних];
- b. Оцініть [Призначення: деідентифікації. частота, визначена організацією] ефективність

No: 1

Name: si_19_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність деідентифікації; SI-19a. вилучено елементи з наборів даних; SI-19b. оцінюється ефективність деідентифікації частота

17.19.1. ЗБІР (SI-19(1))

Деідентифікується набір даних після збору шляхом відмови від збору персональної інформації.

No: 1

Name: si_19_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Деідентифікується набір даних після збору шляхом відмови від збору персональної інформації

17.19.2. АРХІВАЦІЯ (SI-19(2))

Заборонено архівування елементів персональної інформації, якщо ці елементи в наборі даних не будуть потрібні після того, як набір даних буде заархівовано.

No: 1

Name: si_19_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Заборонено архівування елементів персональної інформації, якщо ці елементи в наборі даних не будуть потрібні після того, як набір даних буде заархівовано

17.19.3. ВИДАЛЕННЯ (SI-19(3))

Видаляються елементи персональної інформації з набору даних перед його оприлюдненням, якщо ці елементи в наборі даних не повинні бути частиною оприлюднення даних.

No: 1

Name: si_19_3_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Видаляються елементи персональної інформації набору даних перед його оприлюдненням, якщо ці елементи в наборі даних не повинні бути частиною оприлюднення даних

17.19.4. ВИДАЛЕННЯ, МАСКУВАННЯ, ШИФРУВАННЯ, ХЕШУВАННЯ АБО ЗАМІНА ПРЯМИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ (SI-19(4))

Видалення, маскування, шифрування, хешування або заміна прямих ідентифікаторів (si-19(4)).

Немає параметрів для цього контролю.

17.19.5. КОНТРОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО РОЗКРИТТЯ (SI-19(5))

Не маніпулюють числовими даними так, щоб у результатах аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію.

No: 1

Name: si_19_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють числовими даними так, щоб у результатах аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

No: 2

Name: si_19_5_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють таблицями непередбачених обставин таким чином, щоб у результатах аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

No: 3

Name: si_19_5_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Не маніпулюють статистичними даними так, щоб за результатами аналізу не можна було ідентифікувати жодну особу чи організацію

17.19.6. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (SI-19(6))

Запобігає розголошенню персональної інформації, додавання недетермінованого шуму до результатів математичних операцій до того, як результати будуть повідомлені.

No: 1

Name: si_19_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Запобігає розголошенню персональної інформації, додавання недетермінованого шуму до результатів математичних операцій до того, як результати будуть повідомлені

17.19.7. ПЕРЕВІРЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SI-19(7))

Виконується деідентифікація за допомогою перевірених алгоритмів.

No: 1

Name: si_19_7_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Виконується деідентифікація за допомогою перевірених алгоритмів

No: 2

Name: si_19_7_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Виконується деідентифікація за допомогою програмного забезпечення, яке пройшло валідацію для реалізації алгоритмів

17.19.8. МОТИВОВАНИЙ ПОРУШНИК (SI-19(8))

Виконується тест мотивованого зловмисника для деідентифікованого набору даних, щоб визначити, чи залишаються ідентифіковані дані або чи можна повторно ідентифікувати деідентифіковані дані.

No: 1

Name: si_19_8_01

Type: string

Default: nil

Виконується тест мотивованого зловмисника для деідентифікованого набору даних, щоб визначити, чи залишаються ідентифіковані дані або чи можна повторно ідентифікувати деідентифіковані дані

17.20. ПСУВАННЯ (SI-20)

Вбудуйте дані або можливості в такі системи або системні компоненти, щоб визначити, чи дані організації були викрадені або неналежним чином видалені з організації: [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти].

No: 1

Name: si_20_01

Type: string

Default: nil

Вбудовані дані або можливості в системи або компоненти системи, щоб визначити, чи були дані організації викрадені або неналежним чином видалені з організації

No: 2

Name: si_20_odp

Type: string**Default: nil**

Визначені системи або компоненти системи з даними або можливостями, що підлягають застосуванню

17.21. ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-21)

Оновлюйте [Призначення: інформація, визначена організацією] з [Призначення: частота, визначена організацією] або згенеруйте інформацію за запитом і видаліть її, коли в ній більше не буде потреби.

No: 1**Name: si_21_01****Type: string****Default: "щорічно"**

Інформація оновлюється частота або генерується на вимогу і видаляється, коли більше не потрібна. з якими потрібно оновлювати

No: 2**Name: si_21_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначена інформація, яку потрібно оновити

No: 3**Name: si_21_odp_02****Type: integer****Default: 30**

Визначені частоти, інформацію

17.22. РІЗНОВИДИ ІНФОРМАЦІЇ (SI-22)

a. Визначити наступні альтернативні джерела інформації для [Завдання: основні функції та послуги, визначені організацією]: [Завдання: альтернативні, визначені організацією джерела інформації];
b. Використовуйте альтернативне джерело інформації для виконання основних функцій або послуг на [Призначення: визначені організацією системи або системні компоненти], коли основне джерело інформації пошкоджено або недоступне.

No: 1**Name: si_22_odp_01****Type: string****Default: nil**

Визначені альтернативні джерела інформації для основних функцій та послуг

No: 2**Name: si_22_odp_02****Type: string****Default: nil**

Визначені основні функції та послуги, які потребують альтернативних джерел інформації

No: 3**Name: si_22_odp_03**

Type: string**Default:** nil

Визначені системи або компоненти системи, які потребують альтернативного джерела інформації для виконання основних функцій або послуг; SI-22a. визначені альтернативні джерела інформації для основних функцій та послуг; SI-22b. використовується альтернативне джерело інформації для виконання основних функцій або послуг у системах або компонентах системи, коли первинне джерело інформації пошкоджене або недоступне

17.23. ФРАГМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-23)

Фрагментація інформації.

No: 1**Name:** si_23_odp_01**Type:** string**Default:** nil

Визначені обставини, інформації, які вимагають фрагментації

No: 2**Name:** si_23_odp_02**Type:** string**Default:** nil

Визначена інформація, яка підлягає фрагментації

No: 3**Name:** si_23_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Визначені системи або компоненти системи, між якими має бути розподілена фрагментована інформація; SI-23a. за обставин, інформація є фрагментованою; SI-23b. за обставин фрагментована інформація розподіляється між системами або компонентами системи

18. SR

Клас заходів захисту SR — УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА

Опис Цей клас встановлює вимоги для виявлення та мінімізації загроз, що виникають через зовнішніх постачальників продуктів та послуг.

Перелік заходів захисту Політика та процедури управління ризиками ланцюга постачання (SR-1); План управління ризиками ланцюга постачання (SR-2); Створення команди постачання (SR-2(1)); Контроль ланцюга постачання і процесів (SR-3); Різні бази постачання (SR-3(1)); Обмеження шкоди (SR-3(2)); Перенесення заходів захисту управління ризиками ланцюга постачання до субпідрядників (SR-3(3)); Походження (SR-4); Ідентичність (SR-4(1)); Унікальна ідентифікація (SR-4(2)); Перевірка на справжність і відсутність внесення змін (SR-4(3)); Походження – перевірка ланцюга цілісності (SR-4(4)); Стратегії придбання, інструменти і методи (SR-5); Належне постачання (SR-5(1)); Оцінка перед відбором, прийняття, модифікація чи оновлення (SR-5(2)); Оцінка постачальників (SR-6); Тестування та аналіз (SR-6(1)); Безпека операцій ланцюга постачання (SR-7); Повідомлення про порушення ланцюга постачання (SR-8); Захист від злому та виявлення

(SR-9); Етапи чи системи розвитку життєвого циклу (SR-9(1)); Перевірка системи і компонентів системи (SR-10); Автентичність компоненту (SR-11); Автентичність компоненту (SR-11(1)); Утилізація компоненту (SR-12).

18.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-1)

а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика управління ризиками ланцюга постачання, яка: а) Розглядає мету, сферу діяльності, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та відповідність; б) Відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і вказівкам;

2. Процедури для сприяння впровадженню політики управління ризиками ланцюга постачання та відповідних засобів контролю управління ризиками ланцюга постачання;

б. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання;

с. Перегляньте та оновіть поточне управління ризиками ланцюга постачання:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: sr_1_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[01] визначено персонал або ролі, на які поширюється політика управління ризиками ланцюга постачання,

No: 2

Name: sr_1_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[02] визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури управління ризиками ланцюга постачання,

No: 3

Name: sr_1_odp_3

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[03] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації, рівень завдань/бізнеспроцесу, рівень системи},

No: 4

Name: sr_1_odp_4

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[04] визначена посадова особа, відповідальна за розробку, документування та розповсюдження політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання,

No: 5

Name: sr_1_odp_5

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[05] визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання,

No: 6

Name: sr_1_odp_6

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[06] є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання,

No: 7

Name: sr_1_odp_7

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[07] визначена періодичність перегляду та оновлення поточної процедури управління ризиками ланцюга постачання,

No: 8

Name: sr_1_odp_8

Type: string

Default: nil

SR-01_ODP[08] визначені події, які вимагають перегляду та оновлення процедур управління ризиками ланцюга постачання,

18.2. ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-2)

а. Розробіть план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаними з дослідженнями та розробкою, проектуванням, виробництвом, придбанням, доставкою, інтеграцією, експлуатацією та обслуговуванням, а також утилізацією таких систем, компонентів системи або послуг для системи: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти або системні служби];

б. Перегляньте та оновіть план управління ризиками ланцюга постачання [Призначення: частота, визначена організацією] або за потреби для усунення загроз;

с. Захистіть план управління ризиками ланцюга постачання від несанкціонованого розголошення та модифікації.

No: 1

Name: sr_2_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-02_ODP[01] визначені системи, компоненти системи або системні послуги, для яких розробляється план управління ризиками ланцюга постачання,

No: 2

Name: sr_2_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-02_ODP[02] визначено періодичність перегляду та оновлення плану управління ризиками ланцюга постачання,

18.2.1. СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ПОСТАЧАННЯ (SR-2(1))

Створена команда з управління ризиками ланцюга постачання, що складається з персонал, ролі та обов'язки для керівництва та підтримки діяльності з управління ризиками ланцюга постачання.

No: 1

Name: sr_2_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Створена команда з управління ризиками ланцюга постачання, що складається з персонал, ролі та обов'язки для керівництва та підтримки діяльності з управління ризиками ланцюга постачання

18.3. КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ І ПРОЦЕСІВ (SR-3)

а. Встановлення процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] у координації з [Завдання: персонал ланцюга постачання, визначений організацією];

б. Використовуйте такі заходи захисту, щоб захистити систему, компонент системи або системну службу від ризиків ланцюга постачання та обмежити шкоду чи наслідки від подій, пов'язаних із ланцюгом постачання: [Призначення: заходи захисту ланцюга постачання, визначені організацією];

с. Задokumentуйте обрані та впроваджені процеси та заходи захисту ланцюгом постачання у [Вибір: плани безпеки та приватності; план управління ризиками ланцюга постачання; [Призначення: документ, визначений організацією]].

No: 1

Name: sr_3_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[01] визначено систему або компонент системи, який потребує процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків,

No: 2

Name: sr_3_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[02] визначено персонал ланцюга поставок, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання,

No: 3

Name: sr_3_odp_3

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[03] визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання,

No: 4

Name: sr_3_odp_4

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[04] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та конфіденційності, план управління ризиками ланцюга постачання, <SR- 03_ODP[05] документ>},

No: 5

Name: sr_3_odp_5

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано),

18.3.1. РІЗНІ БАЗИ ПОСТАЧАННЯ (SR-3(1))

Різні бази постачання (sr-3(1)).

No: 1

Name: sr_3_1_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[01] визначено систему або компонент системи, який потребує процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків,

No: 2

Name: sr_3_1_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[02] визначено персонал ланцюга постачання, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга поставок,

No: 3

Name: sr_3_1_odp_3

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[03] визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання,

No: 4

Name: sr_3_1_odp_4

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[04] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та конфіденційності, план управління ризиками ланцюга постачання, <SR- 03_ODP[05] документ>},

No: 5

Name: sr_3_1_odp_5

Type: string

Default: nil

SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано),

18.3.2. ОБМЕЖЕННЯ ШКОДИ (SR-3(2))

Обмеження шкоди (sr-3(2)).

No: 1

Name: sr_3_2_odp

Type: string

Default: nil

SR-03(02)_ODP визначені засоби контролю для обмеження шкоди від потенційних супротивників ланцюга постачання,

18.3.3. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ДО СУБПІДРЯДНИКІВ (SR-3(3))

Включені засоби контролю, передбачені в контрактах з основними підрядниками, також і в контрактах з субпідрядниками.

No: 1

Name: sr_3_3_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Включені засоби контролю, передбачені в контрактах з основними підрядниками, також і в контрактах з субпідрядниками

18.4. ПОХОДЖЕННЯ (SR-4)

Документуйте, відстежуйте та підтримуйте справжнє походження таких систем, компонентів системи і пов'язаних даних: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти та пов'язані дані].

No: 1

Name: sr_4_odp

Type: string

Default: nil

SR-04_ODP визначені системи, компоненти системи та пов'язані з ними дані, які потребують достовірного походження,

18.4.1. ІДЕНТИЧНІСТЬ (SR-4(1))

Ідентичність (sr-4(1)).

No: 1

Name: sr_4_1_odp

Type: string**Default: nil**

SR-04(01)_ODP визначені елементи ланцюга постачання, процеси та персонал, пов'язані з системами та критично важливими компонентами системи, які потребують унікальної ідентифікації,

18.4.2. УНІКАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (SR-4(2))

Унікальна ідентифікація (sr-4(2)).

No: 1**Name: sr_4_2_odp****Type: string****Default: nil**

SR-04(02)_ODP визначені системи та критичні компоненти системи, які потребують унікальної ідентифікації для відстеження в ланцюгу постачання,

18.4.3. ПЕРЕВІРКА НА СПРАВЖНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН (SR-4(3))

Застосовуються засоби контролю для перевірки того, що отримана система або компонент системи є справжніми.

No: 1**Name: sr_4_3_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Застосовуються засоби контролю для перевірки того, що отримана система або компонент системи є справжніми

No: 2**Name: sr_4_3_02****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Застосовуються засоби контролю для перевірки того, що отриману систему або компонент системи не було змінено

18.4.4. ПОХОДЖЕННЯ – ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ЦІЛІСНОСТІ (SR-4(4))

Застосовуються засоби контролю для забезпечення цілісності системи та її компонентів.

No: 1**Name: sr_4_4_01****Type: string****Default: "автоматизований засіб моніторингу"**

Застосовуються засоби контролю для забезпечення цілісності системи та її компонентів

No: 2**Name: sr_4_4_02****Type: string****Default: nil**

Проводиться метод аналізу для забезпечення цілісності системи та компонентів системи

18.5. СТРАТЕГІЇ ПРИДБАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ (SR-5)

Використовуйте наступні стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель, щоб захистити від ризиків ланцюга постачання, визначити та пом'якшити їх: [Призначення: визначені організацією стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель].

No: 1

Name: sr_5_odp

Type: string

Default: nil

SR-05_ODP визначені стратегії закупівель, контрактні інструменти та методи закупівель для захисту, виявлення та пом'якшення ризиків ланцюга постачання,

18.5.1. НАЛЕЖНЕ ПОСТАЧАННЯ (SR-5(1))

Застосовуються засоби контролю для забезпечення адекватного постачання критично важливих компонентів системи.

No: 1

Name: sr_5_1_01

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються засоби контролю для забезпечення адекватного постачання критично важливих компонентів системи

18.5.2. ОЦІНКА ПЕРЕД ВІДБОРОМ, ПРИЙНЯТТЯ, МОДИФІКАЦІЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ (SR-5(2))

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед відбором.

No: 1

Name: sr_5_2_01

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед відбором

No: 2

Name: sr_5_2_02

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед прийняттям

No: 3

Name: sr_5_2_03

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед модифікацією

No: 4

Name: sr_5_2_04

Type: string

Default: nil

Оцінюється система, компонент системи або послуги системи перед оновленням

18.6. ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)

Оцініть і перегляньте ризики ланцюга постачання, пов'язані з постачальниками або підрядниками, системою, системним компонентом або системною послугою, яку вони надають [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: sr_6_odp

Type: string

Default: nil

SR-06_ODP визначена періодичність оцінки та аналізу ризиків, пов'язаних з ланцюгом постачання, що стосуються постачальників або підрядників, а також систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають,

18.6.1. ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ (SR-6(1))

Тестування та аналіз (sr-6(1)).

Немає параметрів для цього контролю.

18.7. БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-7)

Використовуйте такі заходи захисту операційної безпеки (OPSEC), щоб захистити інформацію, пов'язану з ланцюгом постачання для системи, системного компонента чи системної служби: [Призначення: визначені організацією заходи захисту операційної безпеки (OPSEC)].

No: 1

Name: sr_7_odp

Type: string

Default: nil

SR-07_ODP визначені заходи захисту операційної безпеки (OPSEC) для захисту інформації, пов'язаної з ланцюжком поставок, для системи, системного компонента або системної служби,

18.8. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-8)

Затвердити угоди та процедури з суб'єктами, залученими до ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги для [Вибір (одного або кількох): повідомлення про

порушення ланцюга постачання; результати оцінювання або аудитів; [Призначення: інформація, визначена організацією]].

No: 1

Name: sr_8_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-08_ODP[01] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повідомлення про порушення ланцюга постачання, <SR-08_ODP[02] результати оцінок або аудитів>},

No: 2

Name: sr_8_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-08_ODP[02] визначена інформація, для якої необхідно встановити угоди та процедури (якщо вибрано),

18.9. ЗАХИСТ ВІД ЗЛОМУ ТА ВИЯВЛЕННЯ (SR-9)

Впровадити програму захисту від несанкціонованого доступу для системи, системного компонента або системної служби.

No: 1

Name: sr_9_01

Type: string

Default: nil

Реалізована програма захисту від несанкціонованого доступу для системи, компонента системи або системної служби

18.9.1. ЕТАПИ ЧИ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (SR-9(1))

Застосовуються технології, інструменти та методи захисту від втручання протягом усього життєвого циклу розробки системи.

No: 1

Name: sr_9_1_01

Type: string

Default: nil

Застосовуються технології, інструменти та методи захисту від втручання протягом усього життєвого циклу розробки системи

18.10. ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ І КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (SR-10)

Перевірте наступні системи або системні компоненти [Вибір (один або більше): випадковим чином обраних; на [Призначення: частота, визначена організацією], після [Призначення: визначені

організацією ознаки необхідності перевірки]] для виявлення втручання: [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи].

No: 1

Name: sr_10_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-10_ODP[01] визначені системи або компоненти системи, які

No: 2

Name: sr_10_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-10_ODP[02] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {випадково, з частотою <SR-10_ODP[03], за наявності <SR-10_ODP[04] вказівок на необхідність перевірки>},

No: 3

Name: sr_10_odp_3

Type: string

Default: nil

SR-10_ODP[03] визначена періодичність проведення перевірок систем або компонентів системи (якщо вибрано),

No: 4

Name: sr_10_odp_4

Type: string

Default: nil

SR-10_ODP[04] визначені ознаки необхідності перевірки систем або компонентів системи (якщо вони були обрані),

18.11. АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11)

а. Розробити та впровадити політику та процедури боротьби з підробками, які включають засоби для виявлення та запобігання потраплянню підроблених компонентів у систему;

б. Повідомляти про підроблені системні компоненти [Вибір (один або кілька): джерело підробленого компонента; [Призначення: зовнішні звітні організації, визначені організацією]; [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]].

No: 1

Name: sr_11_odp_1

Type: string

Default: nil

SR-11_ODP[01] вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {джерело підробленого компонента, <SR- 11_ODP[02] зовнішні підзвітні організації>, <SR- 11_ODP[03] персонал або ролі>},

No: 2

Name: sr_11_odp_2

Type: string

Default: nil

SR-11_ODP[02] визначені зовнішні підзвітні організації, яким слід повідомляти про підроблені компоненти системи (якщо вони були обрані),

No: 3**Name: sr_11_odp_3****Type: string****Default: nil**

SR-11_ODP[03] визначено персонал або ролі, яким слід повідомляти про підроблені компоненти системи (якщо визначено),

18.11.1. АВТЕНТИЧНІСТЬ КОМПОНЕНТУ (SR-11(1))

Автентичність компоненту (sr-11(1)).

No: 1**Name: sr_11_1_odp****Type: string****Default: nil**

SR-11(01)_ODP визначено персонал або ролі, які потребують підготовки для виявлення підроблених компонентів системи (включаючи апаратне, програмне та мікропрограмне забезпечення),

18.12. УТИЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТУ (SR-12)

Утилізуйте [Призначення: визначені організацією дані, документація, інструменти або системні компоненти] за допомогою таких прийомів і методів: [Призначення: визначені організацією прийоми та методи].

No: 1**Name: sr_12_odp_1****Type: string****Default: nil**

SR-12_ODP[01] визначені дані, документація, інструменти або компоненти системи, які підлягають утилізації,

No: 2**Name: sr_12_odp_2****Type: string****Default: nil**

SR-12_ODP[02] визначені методи та способи утилізації даних, документації, інструментів або компонентів системи,

No: 3**Name: sr_12_01****Type: string****Default: nil**

SR-12 утилізуються <SR-12_ODP[01] дані, документація, інструменти або компоненти системи> з використанням <SR-12_ODP[02] прийомів і методів>.

19. РМ

Клас заходів захисту РМ — МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Опис Цей клас визначає загальноорганізаційні заходи для ефективного управління програмами інформаційної безпеки та приватності на рівні всього підприємства.

Перелік заходів захисту Ролі програми інформаційної безпеки (PM-2); Ресурси забезпечення інформаційної безпеки та приватності (PM-3); Інвентаризація системи (PM-5); Архітектура підприємства (PM-7); Розвантаження (PM-7(1)); План захисту критичної інфраструктури (PM-8); Стратегія управління ризиками (PM-9); Процес авторизації (PM-10); Визначення завдань та процесів (PM-11); Програма інсайдерської загрози (PM-12); Безпека та приватність працівників (PM-13); Тестування, навчання та моніторинг (PM-14); Контакти з групами та асоціаціями з питань безпеки інформації та приватності (PM-15); Програма інформування про загрози (PM-16); Програма інформування про загрози (PM-16(1)); Захист публічної інформації у зовнішніх системах (PM-17); ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-18); Керівні ролі програми приватності (PM-19); Система записів програми приватності (PM-20); Розширене тестування (PM-20(1)); Облік розкриття персональних даних (PM-21); Управління якістю персональних даних (PM-22); Орган управління персональними даними (PM-23); Орган з питань цілісності даних (PM-24); Мінімізація кількості персональних даних, що використовуються під час тестування, навчання та досліджень (PM-25); Управління скаргами (PM-26); Звітність з питань забезпечення приватності (PM-27); Оцінка ризиків (PM-28); Ролі керівників програми управління ризиками (PM-29); План управління ризиками ланцюга постачання (PM-30); Товарів або товарів, необхідних для виконання місії (PM-30(1)); План безперервного моніторингу (PM-31); Призначення (PM-32).

19.1. РОЛІ ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (PM-2)

Призначити старшу посадову особу служби інформаційної безпеки, яка наділена відповідними завданнями та ресурсами для здійснення координації, розробки, впровадження та підтримки програми (концепції) інформаційної безпеки.

No: 1

Name: pm_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено старшу посадову особу з питань інформаційної безпеки в установі

No: 2

Name: pm_2_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Надано посадовій особі з інформаційної безпеки відомства повноваження та ресурси для координації загальноорганізаційної програми (концепції) з інформаційної безпеки

No: 3

Name: pm_2_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Має старша посадова особа з питань інформаційної безпеки відомства місію та ресурси для розробки загальноорганізаційної програми інформаційної безпеки

No: 4

Name: pm_2_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Забезпечено старшу посадову особу з інформаційної безпеки відомства необхідним та ресурсами для впровадження загальноорганізаційної програми інформаційної безпеки

No: 5

Name: pm_2_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Забезпечено старшу посадову особу з інформаційної безпеки відомства необхідним та ресурсами для підтримки загальноорганізаційної програми (концепції) з інформаційної безпеки

19.2. РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (РМ-3)

Включені ресурси, необхідні для реалізації програми (концепції) з інформаційної безпеки, до капітального планування та інвестиційних запитів, а всі винятки задокументовані.

No: 1

Name: pm_03a_01

Type: string

Default: nil

включені ресурси, необхідні для реалізації програми (концепції) з інформаційної безпеки, до капітального планування та інвестиційних запитів, а всі винятки задокументовані

No: 2

Name: pm_03a_02

Type: string

Default: nil

включені ресурси, необхідні для реалізації програми забезпечення конфіденційності, в капітальне планування та інвестиційні запити, а всі винятки задокументовані

No: 3

Name: pm_03b_01

Type: string

Default: nil

підготовлена документація, необхідна для врахування програми (концепції) з інформаційної безпеки в капітальному плануванні та інвестиційних запитах, відповідно до чинних законів, виконавчих наказів, директив, політик, положень, стандартів

No: 4

Name: pm_03b_02

Type: string

Default: nil

підготовлена документація, необхідна для врахування програми конфіденційності в капітальному плануванні та інвестиційних запитах, відповідно до чинних законів, виконавчих наказів, директиви, політик, нормативних актів, стандартів

No: 5

Name: pm_03c_01

Type: string

Default: nil

виділяються ресурси на інформаційну безпеку відповідно до запланованих витрат

No: 6
Name: pm_03c_02
Type: string
Default: nil

виділяються ресурси на забезпечення конфіденційності відповідно до запланованих витрат

19.3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ (PM-5)

Розробити, відстежувати та звітувати про результати вимірювань показників продуктивності забезпечення безпеки інформації та приватності.

No: 1
Name: pm_5_01
Type: list
Default: []

Розроблено перелік систем організації

No: 2
Name: pm_5_02
Type: list
Default: []

Оновлюється frequency>. перелік оновлення систем переліку організації систем <PM-05_ODP

No: 3
Name: pm_5_odp
Type: string
Default: "щорічно"

Визначена періодичність організації

19.4. АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА (PM-7)

Визначити завдання інформаційної безпеки та приватності при розробці документуванні та оновленні плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів.

No: 1
Name: pm_7_01
Type: string
Default: nil

Розроблена архітектура інформаційної безпеки; підприємства з урахуванням

No: 2
Name: pm_7_02
Type: string
Default: nil

Підтримується архітектура інформаційної безпеки; підприємства з урахуванням

No: 3
Name: pm_7_03

Type: string**Default: nil**

Розроблена архітектура конфіденційності; підприємства з урахуванням

No: 4**Name: pm_7_04****Type: string****Default: nil**

Підтримується архітектура конфіденційності; підприємства з урахуванням

No: 5**Name: pm_7_05****Type: string****Default: nil**

Розроблена архітектура підприємства з урахуванням ризиків для діяльності та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави в цілому

No: 6**Name: pm_7_06****Type: string****Default: nil**

Підтримується архітектура підприємства з урахуванням ризиків, що виникають в результаті цього для операцій та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави.,

19.4.1. РОЗВАНТАЖЕННЯ (PM-7(1))

<PM-07(01)_ODP несуттєві функції або послуги> вивантажуються на інші системи, компоненти системи або зовнішнього постачальника.

No: 1**Name: pm_07_01_odp****Type: string****Default: nil**

визначені несуттєві функції або послуги, які потрібно розвантажити

No: 2**Name: pm_07_01****Type: string****Default: nil**

<PM-07(01)_ODP несуттєві функції або послуги> вивантажуються на інші системи, компоненти системи або зовнішнього постачальника.

19.5. ПЛАН ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (PM-8)

Враховані питання інформаційної безпеки при розробці плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів.

No: 1**Name: pm_08_01**

Type: string**Default: nil**

враховані питання інформаційної безпеки при розробці плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 2**Name: pm_08_02****Type: string****Default: nil**

розглядаються питання інформаційної безпеки в документації плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 3**Name: pm_08_03****Type: string****Default: nil**

враховані питання інформаційної безпеки в оновленому плані захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 4**Name: pm_08_04****Type: string****Default: nil**

враховані питання конфіденційності при розробці плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 5**Name: pm_08_05****Type: string****Default: nil**

розглядаються питання конфіденційності в документації плану захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів

No: 6**Name: pm_08_06****Type: string****Default: nil**

враховані питання конфіденційності в оновленому плані захисту критичної інфраструктури та ключових ресурсів.

19.6. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-9)

а. Розробити комплексну стратегію управління:

1. ризиками безпеки для операцій та активів організації, фізичних осіб, інших організацій і держави, пов'язаних з експлуатацією та використанням систем організації;
2. ризиками приватності для фізичних осіб, які можуть виникати внаслідок збирання, обміну, зберігання, передачі, використання та розпорядження персональними даними;

б. Реалізувати стратегію управління ризиками в масштабах організації.

с. Переглядати й оновлювати стратегію управління ризиками [Призначення: з визначеною організацією частотою] або, якщо потрібно, у разі змін в організації.

No: 1**Name: pm_09_odp**

Type: string**Default: nil**

визначено періодичність перегляду та оновлення стратегії управління ризиками

No: 2**Name: pm_09a_01****Type: string****Default: nil**

розроблена комплексна стратегія управління ризиками безпеки для операцій та активів організації, окремих осіб, інших організацій та держави, пов'язаних з експлуатацією та використанням організаційних систем

No: 3**Name: pm_09a_02****Type: string****Default: nil**

розроблена комплексна стратегія управління ризиками для приватності осіб, що виникають внаслідок санкціонованої обробки інформації, що ідентифікує особу

No: 4**Name: pm_09b****Type: string****Default: nil**

стратегія управління ризиками послідовно впроваджується в організації

No: 5**Name: pm_09c****Type: string****Default: nil**

переглядається та оновлюється стратегія управління ризиками <PM-09_ODP частота> або в міру необхідності у зв'язку з організаційними змінами.

19.7. ПРОЦЕС АВТОРИЗАЦІЇ (PM-10)

- a. Управляти станом безпеки та приватності інформаційних систем організації та середовищ, у яких ці інформаційні системи експлуатуються через процедури авторизації
- b. Призначити окремих осіб для виконання певних ролей і обов'язків у рамках організаційного процесу управління ризиками.
- c. Інтегрувати процеси авторизації в загальноорганізаційну програму управління ризиками.

No: 1**Name: pm_10a_01****Type: string****Default: nil**

управляється стан безпеки систем організації і середовищ, в яких ці системи працюють, за допомогою процесів авторизації

No: 2**Name: pm_10a_02****Type: string****Default: nil**

управляється стан конфіденційності організаційних систем і середовищ, в яких ці системи працюють, за допомогою процесів авторизації

No: 3
Name: pm_10b
Type: string
Default: nil

призначені особи для виконання конкретних ролей та обов'язків в рамках процесу управління організаційними ризиками

No: 4
Name: pm_10c
Type: string
Default: nil

інтегровані процеси авторизації програму управління ризиками. в загальноорганізаційну

19.8. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРОЦЕСІВ (PM-11)

Створити програму розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань безпеки та приватності.

No: 1
Name: pm_11_odp
Type: string
Default: nil

визначено періодичність перегляду завдань та бізнеспроцесів

No: 2
Name: pm_11a_01
Type: string
Default: nil

завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням інформаційної безпеки

No: 3
Name: pm_11a_02
Type: string
Default: nil

завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням права на приватність

No: 4
Name: pm_11a_03
Type: string
Default: nil

завдання та бізнес-процеси організації визначені з урахуванням ризиків для діяльності організації, її активів, окремих осіб, інших організацій та держави в цілому

No: 5
Name: pm_11b_01
Type: string
Default: nil

визначені потреби в захисті інформації, що впливають з визначених завдань та бізнес-процесів

No: 6
Name: pm_11b_02
Type: string
Default: nil

визначені потреби в обробці персональних впливають з визначеної місії та бізнес-процесів

No: 7

Name: pm_11c

Type: string

Default: nil

переглядаються завдання та бізнес-процеси <PM-11_ODP частота>. даних, що

19.9. ПРОГРАМА ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ЗАГРОЗИ (PM-12)

Впроваджено програму інсайдерської (внутрішньої) загрози, яка передбачає наявність команди з обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішньою дисципліною.

No: 1

Name: pm_12

Type: string

Default: nil

впроваджено програму інсайдерської (внутрішньої) загрози, яка передбачає наявність команди з обробки інцидентів, пов'язаних з внутрішньою дисципліною.

19.10. БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ (PM-13)

Існує програма розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань безпеки.

No: 1

Name: pm_13_01

Type: string

Default: nil

існує програма розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань безпеки

No: 2

Name: pm_13_02

Type: string

Default: nil

створена програма розвитку та вдосконалення спеціалістів з питань приватності.

19.11. ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА МОНІТОРИНГ (PM-14)

Запровадити програму інформування про загрози, яка містить можливості спільного обміну інформацією між організаціями для аналізу загроз.

No: 1**Name: pm_14a_01_01****Type: string****Default: nil**

впроваджено процес, який забезпечує розробку планів організації для проведення тестування, навчання та моніторингу безпеки, пов'язаних з системами організації

No: 2**Name: pm_14a_01_02****Type: string****Default: nil**

підтримується впроваджений процес, який гарантує, що плани організації щодо проведення тестування, навчання та моніторингу безпеки, пов'язані з системами організації

No: 3**Name: pm_14a_01_03****Type: string****Default: nil**

впроваджено процес, який забезпечує розробку планів організації для проведення тестування, навчання та моніторингу конфіденційності, пов'язаних з системами організації

No: 4**Name: pm_14a_01_04****Type: string****Default: nil**

підтримуються впроваджений процес, який гарантує, що плани організації щодо проведення тестування, навчання та моніторингу конфіденційності, пов'язані з системами організації

No: 5**Name: pm_14a_02_01****Type: string****Default: nil**

продовжує виконуватися впроваджений процес, який гарантує, що організаційні плани щодо проведення тестування, навчання та моніторингу безпеки, пов'язані з системами організації

No: 6**Name: pm_14a_02_02****Type: string****Default: nil**

впроваджено процес, який гарантує, що організаційні плани щодо проведення тестування, навчання та моніторингу конфіденційності, пов'язані з системами організації, продовжують виконуватися

No: 7**Name: pm_14b_01****Type: string****Default: nil**

перевіряються плани атестації на відповідність стратегії управління ризиками організації

No: 8**Name: pm_14b_02****Type: string****Default: nil**

переглядаються навчальні плани на предмет відповідності стратегії управління ризиками організації

No: 9**Name: pm_14b_03**

Type: string**Default:** nil

переглядаються плани моніторингу на предмет відповідності стратегії управління ризиками організації

No: 10**Name:** pm_14b_04**Type:** string**Default:** nil

перевіряються плани тестування на відповідність загальноорганізаційним пріоритетам реагування на ризики

No: 11**Name:** pm_14b_05**Type:** string**Default:** nil

переглядаються навчальні плани на предмет відповідності загальноорганізаційним пріоритетам реагування на ризики

No: 12**Name:** pm_14b_06**Type:** string**Default:** nil

переглядаються плани моніторингу на предмет відповідності загальноорганізаційним пріоритетам реагування на ризики.

19.12. КОНТАКТИ З ГРУПАМИ ТА АСОЦІАЦІЯМИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИВАТНОСТІ (РМ-15)

Встановлено та інституціоналізовано контакт з окремими групами та асоціаціями у спільноті безпеки для сприяння постійному навчанню та тренінгам з питань безпеки для персоналу організації.

No: 1**Name:** pm_15a_01**Type:** string**Default:** nil

встановлено та інституціоналізовано контакт з окремими групами та асоціаціями у спільноті безпеки для сприяння постійному навчанню та тренінгам з питань безпеки для персоналу організації

No: 2**Name:** pm_15a_02**Type:** string**Default:** nil

встановлено та інституціоналізовано контакт з окремими групами та асоціаціями в межах спільноти з питань приватності, щоб сприяти постійній освіті та навчанню персоналу організації з питань приватності

No: 3**Name:** pm_15b_01**Type:** string**Default:** nil

встановлені та інституціоналізовані контакти з окремими групами та асоціаціями в рамках спільноти безпеки для підтримання актуальності рекомендованих практик, методів та технологій безпеки

No: 4

Name: pm_15b_02

Type: string

Default: nil

встановлені та інституціоналізовані контакти з окремими групами та асоціаціями в межах спільноти безпеки, щоб бути в курсі рекомендованих практик, методів і технологій забезпечення конфіденційності

No: 5

Name: pm_15c_01

Type: string

Default: nil

встановлені та інституціоналізовані контакти з окремими групами та асоціаціями всередині безпекового співтовариства для обміну поточною інформацією про безпеку, включаючи загрози, вразливості та інциденти

No: 6

Name: pm_15c_02

Type: string

Default: nil

встановлено та інституціоналізовано контакт з окремими групами та асоціаціями в межах спільноти з питань конфіденційності для обміну поточною інформацією про конфіденційність, зокрема про загрози, вразливості та інциденти.

19.13. ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16)

Впроваджена програма інформування про загрози, яка передбачає можливість обміну інформацією між організаціями для розвідки загроз.

No: 1

Name: pm_16

Type: string

Default: nil

впроваджена програма інформування про загрози, яка передбачає можливість обміну інформацією між організаціями для розвідки загроз.

19.13.1. ПРОГРАМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАГРОЗИ (PM-16(1))

Mechanisms are employed to maximize the effectiveness of sharing threat intelligence information.

No: 1

Name: pm_16_01

Type: string

Default: nil

automated mechanisms are employed to maximize the effectiveness of sharing threat intelligence information.

19.14. ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОВНІШНІХ СИСТЕМАХ (PM-17)

а. Розробити політику та процедури для забезпечення того, щоб вимоги до захисту публічної (не-класифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається у зовнішніх системах, здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

б. Оновлювати політику та процедури [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: pm_17_odp_01

Type: string

Default: nil

визначена періодичність перегляду та оновлення політики

No: 2

Name: pm_17_odp_02

Type: string

Default: nil

визначено періодичність перегляду та оновлення процедур

No: 3

Name: pm_17a_01

Type: string

Default: nil

розроблено політику, яка гарантує, що вимоги щодо захисту публічної (некласифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається в зовнішніх системах, виконуються відповідно до чинних законів, виконавчих наказів, директив, політик, нормативних актів та стандартів

No: 4

Name: pm_17a_02

Type: string

Default: nil

встановлені процедури для забезпечення виконання вимог щодо захисту публічної (некласифікованої) інформації, яка обробляється, зберігається або передається в зовнішніх системах, відповідно до чинних законів, наказів, директив, політик, нормативно-правових актів та стандартів

No: 5

Name: pm_17b_01

Type: string

Default: nil

переглядається та оновлюється політика <PM-17_ODP[01] частота>

No: 6

Name: pm_17b_02

Type: string

Default: nil

переглядаються та оновлюються процедури <PM-17_ODP[02] частота>.

19.15. ПРОГРАМА (КОНЦЕПЦІЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (РМ-18)

a.

b. Розробити та поширити загальноорганізаційну програму (концепцію) забезпечення приватності, яка:

1. містить опис структури програми забезпечення приватності та ресурсів, призначених для її реалізації;
2. містить огляд вимог до забезпечення приватності й опис засобів управління програмою забезпечення приватності та загальних заходів захисту, встановлених або запланованих для задоволення цих вимог;
3. визначає обов'язки посадової особи щодо приватності, а також визначає обов'язки інших посадових осіб і персоналу з питань забезпечення приватності;
4. описує зобов'язання керівництва, стратегічні цілі та завдання програми забезпечення приватності;
5. відображає координацію між організаційними структурами, відповідальними за різні аспекти приватності;
6. затверджена високопосадовцем, який є відповідальним (та підзвітним) за: управління ризиками приватності, що виникають при здійсненні операцій організації (включно із завданнями, функціями, іміджем і репутацією); організаційними активами, фізичними особами, іншими організаціями та країнами. Оновлювати програму [Призначення: за визначеною організацією частотою], а також в разі змін законодавства, змін в організації і виявлення проблем в ході реалізації програми або оцінювання заходів приватності.

No: 1

Name: pm_18_odp

Type: string

Default: nil

визначена періодичність (концепції) приватності; оновлення плану програми

No: 2

Name: pm_18a_01

Type: string

Default: nil

розроблено загальноорганізаційний план програми (концепції) приватності, який містить огляд програми приватності організації

No: 3

Name: pm_18a_01_01

Type: string

Default: nil

план програми (концепції) приватності містить опис структури програми конфіденційності

No: 4

Name: pm_18a_01_02

Type: string

Default: nil

план програми (концепції) приватності містить опис ресурсів, призначених для реалізації програми конфіденційності

No: 5

Name: pm_18a_02_01

Type: string**Default: nil**

план програми (концепції) приватності містить огляд вимог до програми конфіденційності

No: 6**Name: pm_18a_02_02****Type: string****Default: nil**

план програми (концепції) приватності містить опис наявних або запланованих засобів контролю для управління програмою (концепцією) приватності для виконання вимог програми

No: 7**Name: pm_18a_02_03****Type: string****Default: nil**

план програми (концепції) приватності містить опис загальних засобів контролю, що діють або заплановані для виконання вимог програми конфіденційності

No: 8**Name: pm_18a_03_01****Type: string****Default: nil**

в плані програми (концепції) приватності передбачена роль старшої посадової особи організації з питань приватності

No: 9**Name: pm_18a_03_02****Type: string****Default: nil**

план програми (концепції) приватності включає визначення та призначення ролей інших посадових осіб і співробітників, відповідальних за забезпечення приватності, та їхні обов'язки

No: 10**Name: pm_18a_04_01****Type: string****Default: nil**

план програми (концепції) приватності описує зобов'язання керівництва

No: 11**Name: pm_18a_04_02****Type: string****Default: nil**

в плані програми (концепції) приватності описано дотримання вимог

No: 12**Name: pm_18a_04_03****Type: string****Default: nil**

план програми (концепція) приватності описує стратегічні цілі та завдання програми приватності

No: 13**Name: pm_18a_05****Type: string****Default: nil**

план програми (концепція) приватності відображає координацію між підрозділами організації, відповідальними за різні аспекти приватності

No: 14

Name: pm_18a_06

Type: string

Default: nil

затверджено план програми (концепцію) приватності вищою посадовою особою, яка несе відповідальність і підзвітність за ризики для приватності, яких зазнають операції організації (включно з місією, функціями, іміджем і репутацією), активи організації, окремі особи, інші організації та держава

No: 15

Name: pm_18a_02

Type: string

Default: nil

поширюється план програми (концепція) приватності

No: 16

Name: pm_18b_01

Type: string

Default: nil

оновлено план програми (концепцію) приватності <PM18_ODP частота>

No: 17

Name: pm_18b_02

Type: string

Default: nil

оновлюється план програми (концепція) приватності відповідно до змін у державному законодавстві та політиці щодо приватності

No: 18

Name: pm_18b_03

Type: string

Default: nil

оновлюється план програми відповідно до змін в організації

No: 19

Name: pm_18b_04

Type: string

Default: nil

оновлюється план програми (концепція) приватності забезпечення приватності для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану або оцінок контролю за дотриманням приватності. (концепція) приватності

19.16. КЕРІВНІ РОЛІ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-19)

Призначити старшу посадову особу з питань забезпечення приватності з повноваженнями, завданням, підзвітністю і ресурсами для координації, розробки та реалізації відповідних вимог забезпечення приватності й управління ризиками приватності в рамках програми забезпечення приватності всієї організації.

No: 1

Name: pm_19_01

Type: string**Default: nil**

визначена періодичність приватності; оновлення плану програми

No: 2**Name: pm_19_02****Type: string****Default: nil**

розроблено загальноорганізаційний план програми приватності, який містить огляд програми приватності для організації

No: 3**Name: pm_19_03****Type: string****Default: nil**

містить план програми приватності опис структури програми приватності

No: 4**Name: pm_19_04****Type: string****Default: nil**

містить план програми приватності опис ресурсів, призначених для реалізації програми приватності

No: 5**Name: pm_19_05****Type: string****Default: nil**

містить план програми приватності огляд вимог до програми приватності

19.17. СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПРОГРАМИ ПРИВАТНОСТІ (PM-20)

підтримувати центральну вебсторінку ресурсу на головному загальнодоступному вебсайті організації, яка слугує центральним джерелом інформації про програму приватності організації та яка:

- а. забезпечує доступ громадськості до інформації про діяльність щодо забезпечення приватності в організації та можливість комунікації з уповноваженою посадовою особою з питань забезпечення приватності;
- б. оприлюднює організаційну політику забезпечення приватності на вебсайті організації або іншим чином;
- с. використовує публічні адреси електронної пошти та/або телефонні лінії, щоб дати можливість громадськості надавати відгуки та/або направляти запитання щодо програми приватності в організації.

No: 1**Name: pm_20_01****Type: string****Default: nil**

ведеться центральна вебсторінка загальнодоступному вебсайті організації; на головному

No: 2**Name: pm_20_02****Type: string****Default: nil**

слугує вебсторінка основним джерелом програму приватності організації; інформації про РМ-20а.[01] забезпечує вебсторінка доступ громадськості до інформації про діяльність організації, пов'язану із захистом приватності

No: 3

Name: pm_20a_01

Type: string

Default: nil

забезпечує вебсторінка доступ громадськості до інформації про діяльність організації, пов'язану із захистом приватності

No: 4

Name: pm_20a_02

Type: string

Default: nil

забезпечує вебсторінка можливість громадськості спілкуватися з вищим посадовцем організації з питань приватності

No: 5

Name: pm_20b_01

Type: string

Default: nil

забезпечує вебсторінка публічний доступ до інформації організації щодо приватності

No: 6

Name: pm_20b_02

Type: string

Default: nil

забезпечує вебсторінка публічний доступ до звітів про приватність організації

No: 7

Name: pm_20c

Type: string

Default: nil

є на веб-сторінці загальнодоступні адреси електронної пошти та/або номери телефонів, щоб громадськість могла надавати зворотній зв'язок та/або направляти запитання до відділів з питань приватності.

19.17.1. РОЗШИРЕНЕ ТЕСТУВАННЯ (РМ-20(1))

Розроблені та розміщені політики приватності на всіх зовнішніх веб-сайтах;.

No: 1

Name: pm_20_01_01

Type: string

Default: nil

розроблені та розміщені політики приватності на всіх зовнішніх веб-сайтах;

No: 2

Name: pm_20_01_02

Type: string

Default: nil

розроблені та розміщені політики приватності в усіх мобільних додатках;

No: 3

Name: pm_20_01_03

Type: string**Default: nil**

розроблені та розміщені політики приватності на всіх інших цифрових сервісах;

No: 4**Name: pm_20_01_a_01****Type: string****Default: nil**

політика приватності написана простою мовою;

No: 5**Name: pm_20_01_a_02****Type: string****Default: nil**

політика приватності організована таким чином, щоб її було легко зрозуміти та орієнтуватися в ній;

No: 6**Name: pm_20_01_b_01****Type: string****Default: nil**

надає політика приватності інформацію, необхідну громадськості для прийняття поінформованого рішення про те, чи взаємодіяти з організацією;

No: 7**Name: pm_20_01_b_02****Type: string****Default: nil**

надає політика приватності інформацію, необхідну громадськості для прийняття поінформованого рішення про те, як взаємодіяти з організацією;

No: 8**Name: pm_20_01_c_01****Type: string****Default: nil**

оновлюється політика приватності щоразу, коли організація вносить суттєві зміни в описані в ній практики;

No: 9**Name: pm_20_01_c_02****Type: string****Default: nil**

містить політика приватності позначку часу/дати, щоб інформувати громадськість про дату останніх змін.

19.18. ОБЛІК РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-21)

а. Забезпечити доступ громадськості до інформації із забезпечення приватності в організації та можливість комунікації з уповноваженою посадовою особою з питань забезпечення приватності щодо:

1. дати, характеру та мети кожного розкриття запису;
2. імені та адреси особи або організації, щодо яких було зроблено розкриття даних.

б. Обліковувати та зберігати випадки розкриття персональних даних протягом терміну дії запису або п'яти років після розкриття інформації.

с. Здійснювати облік випадків розкриття персональних даних, доступних особі, зазначеній у записі за запитом.

No: 1

Name: pm_21a

Type: string

Default: nil

розроблений і ведеться персональних даних; точний облік розкриття

No: 2

Name: pm_21a_01_01

Type: string

Default: nil

облік включає дату кожного розкриття інформації

No: 3

Name: pm_21a_01_02

Type: string

Default: nil

облік відображає характер кожного розкриття інформації

No: 4

Name: pm_21a_01_03

Type: string

Default: nil

відображає звітність мету кожного розкриття інформації

No: 5

Name: pm_21a_02_01

Type: string

Default: nil

містить звітність ім'я особи або організації, в якій було зроблено розкриття

No: 6

Name: pm_21a_02_02

Type: string

Default: nil

містить звітність адресу або іншу контактну інформацію особи чи організації, якою було здійснено розкриття

No: 7

Name: pm_21b

Type: string

Default: nil

зберігається облік розкриттів протягом усього періоду зберігання інформації, що ідентифікує особу, або протягом п'яти років після розкриття, залежно від того, який з цих термінів довший

No: 8

Name: pm_21c

Type: string

Default: nil

надається облік розкриття персональних даних особи, якої стосується інформація.

19.19. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PM-22)

Розробити та задокументувати загальноорганізаційну політику та процедури, які дозволять:

- a. Проводити огляд точності, актуальності, своєчасності та повноти персональних даних протягом їх життєвого циклу;
- b. Коригувати або видаляти неточну або застарілу інформацію;
- c. Інформувати осіб або інші відповідні організації про внесення змін або видалення персональної інформації;
- d. Оскаржувати відмови на запити щодо коригування чи видалення.

No: 1

Name: pm_22_01

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані загальноорганізаційні політики управління якістю персональних даних

No: 2

Name: pm_22_02

Type: string

Default: nil

розроблені та задокументовані загальноорганізаційні процедури управління якістю персональних даних

No: 3

Name: pm_22a_01

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці перевірку точності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації

No: 4

Name: pm_22a_02

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці перегляд актуальності інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації

No: 5

Name: pm_22a_03

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці перевірку своєчасності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації

No: 6

Name: pm_22a_04

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці перевірку повноти інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації

No: 7

Name: pm_22a_05

Type: string

Default: nil

передбачено в процедурах перевірки точності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації

No: 8

Name: pm_22a_06

Type: string

Default: nil

передбачено в процедурах перегляд актуальності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації

No: 9

Name: pm_22a_07

Type: string

Default: nil

процедури передбачають перевірку своєчасності інформації, що ідентифікує особу, протягом усього життєвого циклу інформації

No: 10

Name: pm_22a_08

Type: string

Default: nil

передбачено в процедурах перевірки повноти інформації, що ідентифікує особу, протягом життєвого циклу інформації

No: 11

Name: pm_22b_01

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці виправлення або видалення неточної або застарілої персональної інформації, що ідентифікує особу

No: 12

Name: pm_22b_02

Type: string

Default: nil

передбачено в процедурах виправлення або видалення неточної або застарілої персональної інформації

No: 13

Name: pm_22c_01

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці розсилання повідомлень про виправлену або видалену персональну інформацію фізичним особам або іншим відповідним суб'єктам

No: 14

Name: pm_22c_02

Type: string

Default: nil

передбачено в процедурах повідомлення про виправлення або видалення персональних даних фізичним особам або іншим відповідним суб'єктам

No: 15

Name: pm_22d_01

Type: string

Default: nil

передбачено в політиці оскарження негативних рішень щодо запитів на виправлення або видалення

No: 16
Name: pm_22d_02
Type: string
Default: nil

передбачені процедури оскарження негативних рішень щодо запитів на виправлення або видалення.

19.20. ОРГАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ (РМ-23)

створити орган управління персональними даними, на якого покладено [Призначення: визначені організацією функції] та виконання [Призначення: визначені організацією обов'язки].

No: 1
Name: pm_23_odp_01
Type: string
Default: nil

визначені ролі органу управління персональними даними

No: 2
Name: pm_23_odp_02
Type: string
Default: nil

визначені обов'язки органу управління персональними даними

No: 3
Name: pm_23
Type: string
Default: nil

створено орган управління даними, що складається з <PM23_ODP[01] ролей> з <PM-23_ODP[02] обов'язками>.

19.21. ОРГАН З ПИТАНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ (РМ-24)

Створити орган з питань цілісності даних для здійснення:

- a. Розгляду пропозицій щодо проведення відповідної програми або участі у ній.
- b. Проведення огляду усіх поточних програм, в яких бере участь організація.

No: 1
Name: pm_24
Type: string
Default: nil

створено орган з питань цілісності даних

No: 2
Name: pm_24a
Type: string
Default: nil

розглядає орган з питань цілісності даних пропозиції щодо проведення або участі у відповідній програмі

No: 3**Name: pm_24b****Type: string****Default: nil**

проводить орган з питань цілісності даних щорічну перевірку всіх програм співставлення, в яких агентство брало участь.

19.22. МІНІМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ (PM-25)

- a. Розробити та впровадити політики та процедури, спрямовані на врегулювання питань використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень.
- b. Вжити заходи щодо обмеження або зведення до мінімуму кількості персональних даних, які використовуються для внутрішнього тестування, навчання та досліджень.
- c. Надавати дозвіл на використання персональних даних, коли така інформація вимагається для внутрішнього тестування, навчання і досліджень.
- d. Здійснювати огляд та оновлення політик та процедур, спрямованих на врегулювання питань використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: pm_25_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду політик, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 2**Name: pm_25_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність оновлення політик, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 3**Name: pm_25_odp_03****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду процедур, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 4**Name: pm_25_odp_04****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність оновлення процедур, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування, навчання та досліджень

No: 5**Name: pm_25a_01****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані політики, які регулюють використання персональних даних для внутрішнього тестування

No: 6**Name: pm_25a_02****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані політики, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього навчання

No: 7**Name: pm_25a_03****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані політики, які регулюють використання персональних даних для внутрішніх досліджень

No: 8**Name: pm_25a_04****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування

No: 9**Name: pm_25a_05****Type: string****Default: nil**

розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього навчання; PM-25a.[06] розроблені та задокументовані процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішніх досліджень

No: 10**Name: pm_25a_07****Type: string****Default: nil**

впроваджено політику, яка регулює використання персональних даних для внутрішнього тестування

No: 11**Name: pm_25a_08****Type: string****Default: nil**

впроваджуються політики, які стосуються використання персональних даних для навчання

No: 12**Name: pm_25a_09****Type: string****Default: nil**

впроваджуються політики, які стосуються використання персональної інформації для досліджень

No: 13**Name: pm_25a_10**

Type: string**Default: nil**

впроваджені процедури, які стосуються використання персональних даних для внутрішнього тестування

No: 14**Name: pm_25a_11****Type: string****Default: nil**

впроваджені процедури, які стосуються використання персональної інформації для навчання

No: 15**Name: pm_25a_12****Type: string****Default: nil**

впроваджені процедури, які стосуються використання особистої інформації для досліджень

No: 16**Name: pm_25b_01****Type: string****Default: nil**

обмежено або зведено до мінімуму кількість персональних даних, що використовуються для цілей внутрішнього тестування

No: 17**Name: pm_25b_02****Type: string****Default: nil**

обмежено або зведено до мінімуму обсяг інформації, що ідентифікує особу, яка використовується для внутрішніх навчальних цілей

No: 18**Name: pm_25b_03****Type: string****Default: nil**

обмежено або зведено до мінімуму обсяг персональних даних, що використовуються для внутрішніх досліджень

No: 19**Name: pm_25c_01****Type: string****Default: nil**

дозволено використання внутрішнього тестування; персональних даних для

No: 20**Name: pm_25c_02****Type: string****Default: nil**

дозволено використання внутрішнього навчання; персональних даних для

No: 21**Name: pm_25c_03****Type: string****Default: nil**

дозволено необхідне використання персональних даних для внутрішніх досліджень

No: 22**Name: pm_25d_01**

Type: string**Default: nil**

переглядаються політики <PM-25_ODP[01] частота>

No: 23**Name: pm_25d_02****Type: string****Default: nil**

оновлюються політики <PM-25_ODP[02] частота>

No: 24**Name: pm_25d_03****Type: string****Default: nil**

переглядаються процедури <PM-25_ODP[03] частота>

No: 25**Name: pm_25d_04****Type: string****Default: nil**

оновлюються процедури <PM-25_ODP[04] частота>.

19.23. УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ (PM-26)

Впровадити процес отримання та реагування на скарги, проблеми чи запитання від фізичних осіб щодо організаційної практики забезпечення приватності, який охоплює:

- a. механізми, які легко використовувати та які є легкодоступними для громадськості;
- b. усю інформацію, необхідну для успішного подання скарг;
- c. механізми відстеження, що забезпечують отримання всіх скарг та їх вчасний і належний розгляд протягом [Призначення: визначений організацією період часу];
- d. підтвердження отримання скарг, заявлених проблем чи запитань від фізичних осіб протягом [Призначення: визначений організацією період часу];
- e. надання відповідей на отримані скарги, заявлені проблеми чи запитання від фізичних осіб протягом [Призначення: визначений організацією період часу].

No: 1**Name: pm_26_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого мають бути розглянуті скарги (в тому числі звернення або питання) від фізичних осіб

No: 2**Name: pm_26_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено період часу, протягом якого мають бути оброблені скарги (в тому числі звернення або питання) від фізичних осіб

No: 3**Name: pm_26_odp_03****Type: string****Default: nil**

визначено часовий отримання скарг

No: 4

Name: pm_26_odp_04

Type: string

Default: nil

визначено термін для відповіді на скарги

No: 5

Name: pm_26_01

Type: string

Default: nil

впроваджено процес отримання скарг, занепокоєнь або запитань від фізичних осіб про безпеку та конфіденційність в організації

No: 6

Name: pm_26_02

Type: string

Default: nil

впроваджено процес реагування на скарги, занепокоєння або запитання від фізичних осіб про безпеку та конфіденційність в організації

No: 7

Name: pm_26a_01

Type: string

Default: nil

включає процес управління скаргами механізми, які є простими у використанні для громадськості

No: 8

Name: pm_26c_02

Type: string

Default: nil

включає процес управління скаргами механізми, які є легкодоступними для громадськості

No: 9

Name: pm_26b

Type: string

Default: nil

містить процес управління скаргами всю інформацію, необхідну для успішного подання скарг

No: 10

Name: pm_26c_01a

Type: string

Default: nil

включає процес управління скаргами механізми відстеження, які гарантують, що всі скарги будуть розглянуті протягом <PM-26_ODP[01] періоду часу>

No: 11

Name: pm_26c_01b

Type: string

Default: nil

включає процес управління скаргами механізми відстеження, щоб гарантувати, що всі скарги розглядаються протягом <PM-26_ODP[02] часового періоду>

No: 12

Name: pm_26d

Type: string**Default: nil**

передбачає процес управління скаргами підтвердження отримання скарг, занепокоєнь або запитань від фізичних осіб протягом <PM-26_ODP[03] часового періоду>

No: 13**Name: pm_26e****Type: string****Default: nil**

включає процес управління скаргами реагування на скарги, занепокоєння або питання від фізичних осіб протягом <PM-26_ODP[04] часового періоду>

19.24. ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ (PM-27)

а. Визначити та задокументувати:

1. припущення, що впливають на оцінку ризиків, реагування на ризики та моніторинг ризиків;
2. обмеження, що впливають на оцінку ризиків, реагування на ризики та моніторинг ризиків;
3. пріоритети та компроміси, які розглядаються організацією для здійснення управління ризиками;
4. стійкість організації до ризиків.

б. Поінформувати [Призначення: визначений організацією персонал] про результати визначення ризиків.

с. Переглядати та оновлювати підходи щодо визначення ризиків [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1**Name: pm_27_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені звіти з питань забезпечення приватності

No: 2**Name: pm_27_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначені органи нагляду за дотриманням приватності

No: 3**Name: pm_27_odp_03****Type: string****Default: nil**

визначені посадові особи, відповідальні за контроль і дотриманням програми приватності

No: 4**Name: pm_27_odp_04****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність перегляду та оновлення звітів про приватність

No: 5**Name: pm_27a**

Type: string**Default: nil**

розроблено <PM-27_ODP[01] звіти з питань приватності>

No: 6**Name: pm_27a_01****Type: string****Default: nil**

передаються звіти з питань забезпечення приватності до <PM-27_ODP[02] наглядових органів>, щоб продемонструвати підзвітність законодавчим, регуляторним та політичним мандатам щодо приватності

No: 7**Name: pm_27a_02_01****Type: string****Default: nil**

поширюються звіти про конфіденційність серед <PM-27_ODP[03] посадових осіб>

No: 8**Name: pm_27a_02_02****Type: string****Default: nil**

поширюються звіти з питань забезпечення приватності серед іншого персоналу, відповідального за контроль за дотриманням програми конфіденційності

No: 9**Name: pm_27b****Type: string****Default: nil**

переглядаються та оновлюються звіти з питань забезпечення приватності <PM-27_ODP[04] частота>.

19.25. ОЦІНКА РИЗИКІВ (PM-28)

Визначені та задокументовані припущення, що впливають на оцінку ризиків.

No: 1**Name: pm_28_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначено персонал, який отримуватиме результати визначення ризиків

No: 2**Name: pm_28_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність перегляду та міркувань щодо структуризації ризиків

No: 3**Name: pm_28a_01_01****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані припущення, що впливають на оцінку ризиків

No: 4**Name: pm_28a_01_02****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані припущення, що впливають на реагування ризиків

No: 5**Name: pm_28a_01_03****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані припущення, що впливають на моніторинг ризиків

No: 6**Name: pm_28a_02_01****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані обмеження, що впливають на оцінку ризиків

No: 7**Name: pm_28a_02_02****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані обмеження, що впливають на реагування на ризики

No: 8**Name: pm_28a_02_03****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані обмеження, що впливають на моніторинг ризиків; оновлення

No: 9**Name: pm_28a_03_01****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані пріоритети, розглядаються організацією для управління ризиками

No: 10**Name: pm_28a_03_02****Type: string****Default: nil**

визначені та задокументовані компроміси, розглядаються організацією для управління ризиками

No: 11**Name: pm_28a_04****Type: string****Default: nil**

визначена та задокументована організаційна толерантність до ризиків

No: 12**Name: pm_28b****Type: string****Default: nil**

поширюються результати діяльності з фреймворкінгу ризиків серед персоналу <PM-28_ODP[01]>

No: 13**Name: pm_28c**

Type: string**Default: nil**

переглядаються та оновлюються міркування фреймінгу ризиків <PM-28_ODP[02] частота>. щодо

19.26. РОЛІ КЕРІВНИКІВ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (PM-29)

а. Розробити план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаного з розробкою, придбанням, обслуговуванням та утилізацією систем, компонентів системи та послуг для системи.

б. Реалізувати план управління ризиками ланцюга постачання послідовно та наскрізно по всій організації.

с. Переглядати й оновлювати план управління ризиками ланцюга постачання [Призначення: з визначеною організацією частотою] або, якщо потрібно, у разі змін в організації.

No: 1**Name: pm_29a_01****Type: string****Default: nil**

призначено старшу посадову особу, відповідальну за управління ризиками

No: 2**Name: pm_29a_02****Type: string****Default: nil**

узгоджує старша посадова особа, відповідальна за управління ризиками, процеси управління інформаційною безпекою та конфіденційністю з процесами стратегічного, операційного та бюджетного планування

No: 3**Name: pm_29b_01****Type: string****Default: nil**

створена посада (функція) ризик-менеджера

No: 4**Name: pm_29b_02****Type: string****Default: nil**

розглядає та аналізує керівник з управління ризиками (функція) ризики з точки зору всієї організації

No: 5**Name: pm_29b_03****Type: string****Default: nil**

забезпечує керівник (функція) з управління ризиками узгоджене управління ризиками в межах всієї організації.

19.27. ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (PM-30)

Узгоджує старша посадова особа, відповідальна за управління ризиками ланцюга постачання, процеси управління інформаційною безпекою та конфіденційністю з процесами стратегічного,

операційного та бюджетного планування.

No: 1

Name: pm_30_odp

Type: string

Default: nil

призначено старшу посадову особу, відповідальну за управління ризиками ланцюга постачання

No: 2

Name: pm_30a_01

Type: string

Default: nil

узгоджує старша посадова особа, відповідальна за управління ризиками ланцюга постачання, процеси управління інформаційною безпекою та конфіденційністю з процесами стратегічного, операційного та бюджетного планування

No: 3

Name: pm_30a_02

Type: string

Default: nil

створена посада (функція) ризик-менеджер

No: 4

Name: pm_30a_03

Type: string

Default: nil

розглядає та аналізує керівник з управління ризиками (функція) ризики з точки зору всієї організації

No: 5

Name: pm_30a_04

Type: string

Default: nil

забезпечує керівник (функція) з управління ризиками узгоджене управління ризиками в межах всієї організації.

No: 6

Name: pm_30a_05

Type: string

Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга постачання враховує ризики, пов'язані з придбанням систем

No: 7

Name: pm_30a_06

Type: string

Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з придбанням компонентів системи

No: 8

Name: pm_30a_07

Type: string

Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з придбанням системних послуг

No: 9

Name: pm_30a_08

Type: string

Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням систем

No: 10
Name: pm_30a_09
Type: string
Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням компонентів системи

No: 11
Name: pm_30a_10
Type: string
Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з обслуговуванням системних послуг; PM-30a.[11] враховує стратегія управління ризиками ланцюга постачання ризики, пов'язані з утилізацією систем

No: 12
Name: pm_30a_12
Type: string
Default: nil

враховує стратегія управління ризиками ланцюга постачання ризики, пов'язані з утилізацією компонентів системи

No: 13
Name: pm_30a_13
Type: string
Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга поставок враховує ризики, пов'язані з утилізацією системних послуг

No: 14
Name: pm_30b
Type: string
Default: nil

стратегія управління ризиками ланцюга послідовно впроваджується в організації

No: 15
Name: pm_30c
Type: string
Default: nil

переглядається та оновлюється стратегія управління ризиками ланцюга постачання <PM-30_ODP частота> або в міру необхідності у зв'язку з організаційними змінами поставок

19.27.1. ТОВАРІВ АБО ТОВАРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІСІЇ (PM-30(1))

Визначені постачальники критично важливих технологій, продуктів і послуг, що мають вирішальне значення для виконання завдань;.

No: 1
Name: pm_30_01_01
Type: string
Default: nil

визначені постачальники критично важливих технологій, продуктів і послуг, що мають вирішальне значення для виконання завдань;

No: 2**Name: pm_30_01_02****Type: string****Default: nil**

є пріоритетними постачальники критично важливих технологій, продуктів та послуг;

No: 3**Name: pm_30_01_03****Type: string****Default: nil**

оцінюються постачальники критично важливих технологій, продуктів та послуг.

19.28. ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ (РМ-31)

Розробити план безперервного моніторингу в масштабах всієї організації та впровадити програми безперервного моніторингу, які включають:

- a. Встановити відповідні показники для моніторингу в масштабах всієї організації [Призначення: визначені організацією показники];
- b. Встановити [Призначення: частота, визначеної організацією] для здійснення моніторингу та [Призначення: періодичність, визначена організацією] проведення оцінки ефективності контролю;
- c. Постійний моніторинг визначених організацією показників відповідно до стратегії безперервного моніторингу;
- d. Співставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті здійснення моніторингу, та контрольних оцінок;
- e. Заходи реагування на результати аналізу оцінок контролю та моніторингових даних;
- f. Звітування про стан безпеки та приватності систем організації перед [Призначення: визначеним організацією персоналом чи посадовою особою] [Призначення: з визначеною організацією періодичністю].

No: 1**Name: pm_31_odp_01****Type: string****Default: nil**

визначені параметри для безперервного моніторингу в масштабах всієї організації

No: 2**Name: pm_31_odp_02****Type: string****Default: nil**

визначено періодичність моніторингу

No: 3**Name: pm_31_odp_03****Type: string****Default: nil**

визначена періодичність оцінки ефективності контролю

No: 4**Name: pm_31_odp_04****Type: string****Default: nil**

визначено персонал або ролі для звітування про стан безпеки систем організації

No: 5

Name: pm_31_odp_05

Type: string

Default: nil

визначено персонал або ролі для звітування про стан конфіденційності систем організації

No: 6

Name: pm_31_odp_06

Type: string

Default: nil

визначено періодичність звітування про стан безпеки систем організації

No: 7

Name: pm_31_odp_07

Type: string

Default: nil

визначено періодичність звітування конфіденційності систем організації

No: 8

Name: pm_31

Type: string

Default: nil

розроблена загальноорганізаційна стратегія безперервного моніторингу

No: 9

Name: pm_31a

Type: string

Default: nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають встановлення <PM-31_ODP[01] параметрів>, що підлягають моніторингу

No: 10

Name: pm_31b_01

Type: string

Default: nil

впроваджено програми безперервного моніторингу, які встановлюють <PM-31_ODP[02] частоту> для моніторингу

No: 11

Name: pm_31b_02

Type: string

Default: nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які встановлюють <PM-31_ODP[03] частоту> для оцінки ефективності контролю; про стан

No: 12

Name: pm_31c

Type: string

Default: nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають моніторинг <PM-31_ODP[01] параметрів> на постійній основі відповідно до стратегії безперервного моніторингу

No: 13

Name: pm_31d_01

Type: string**Default:** nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які включають співставлення інформації, отриманої в результаті контрольних оцінок та моніторингу

No: 14**Name:** pm_31d_02**Type:** string**Default:** nil

впроваджуються програми постійного моніторингу, які включають аналіз інформації, отриманої в результаті контрольних оцінок та моніторингу

No: 15**Name:** pm_31e_01**Type:** string**Default:** nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які передбачають заходи реагування на аналіз інформації, отриманої в результаті оцінки результатів контролю

No: 16**Name:** pm_31e_02**Type:** string**Default:** nil

впроваджуються програми безперервного моніторингу, які передбачають заходи реагування на результати аналізу інформації, отриманої під час моніторингу

No: 17**Name:** pm_31f_01**Type:** string**Default:** nil

впроваджено програми безперервного моніторингу, які передбачають звітування про стан безпеки систем організації перед <PM-31_ODP[04] персонал або ролі> <PM31_ODP[06] частота>

No: 18**Name:** pm_31f_02**Type:** string**Default:** nil

впроваджені програми безперервного моніторингу, які передбачають звітування про стан конфіденційності організаційних систем перед <PM-31_ODP[05] персонал або ролі> <PM-31_ODP[07] частота>.

19.29. ПРИЗНАЧЕННЯ (PM-32)

Включіть ролі й обов'язки з безпеки та приватності в опис посади в організації.

No: 1**Name:** pm_32_odp**Type:** string**Default:** nil

визначені системи або компоненти системи, що підтримують важливі для місії послуги або функції

No: 2**Name:** pm_32**Type:** string**Default:** nil

аналізуються допоміжні послуги або функції, необхідні для виконання місії, для забезпечення того, щоб інформаційні ресурси використовувалися відповідно до їхнього призначення

20. РТ

Клас заходів захисту РТ — ПОВНОВАЖЕННЯ

Опис Цей клас фокусується на дотриманні законодавства щодо захисту персональних даних, отриманні згоди та забезпеченні прав суб'єктів даних.

Перелік заходів захисту Політика та процедури обробки персональних даних (РТ-1); Повноваження на обробку персональних даних (РТ-2); Тегування даних (РТ-2(1)); Автоматизація (РТ-2(2)); Цілі обробки персональних даних (РТ-3); Тегування даних (РТ-3(1)); Автоматизація (РТ-3(2)); Згода на обробку персональних даних (РТ-4); Індивідуальна згода на обробку персональних даних (РТ-4(1)); Своєчасна згода на обробку персональних даних (РТ-4(2)); Відкликання (РТ-4(3)); Повідомлення про конфіденційність (РТ-5); Своєчасне повідомлення про конфіденційність (РТ-5(1)); Заяви про конфіденційність (РТ-5(2)); Система записів повідомлень про конфіденційність (РТ-6); Звичайне використання (РТ-6(1)); Посібники та правила (РТ-6(2)); Спеціальні категорії персональних даних (РТ-7); Номери соціального страхування (РТ-7(1)); Інформація про першу поправку (РТ-7(2)); Вимоги до відповідності (РТ-8).

20.1. ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-1)

- а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:
 1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи], обробки персональних даних та політики прозорості, який: а) розглядає мету, сферу діяльності, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та відповідність; б) відповідає чинним законам, розпорядженням, директивам, положенням, політикам, стандартам і рекомендаціям.
 2. Процедури для реалізації політики обробки та прозорості персональних даних, а також пов'язані засоби контролю;
- б. Призначте [Призначення: посадову особу, визначену організацією] для керування розробкою, документуванням і розповсюдженням політики й процедур щодо обробки персональних даних та прозорості;
- с. Перегляньте та оновіть поточні процедури обробки та прозорості персональних даних:
 1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];
 2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: подія, визначена організацією].

No: 1

Name: pt_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика обробки персональних даних та забезпечення прозорості

No: 2

Name: pt_1_odp_02

Type: list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури обробки персональних даних та політики прозорості

No: 3**Name:** pt_1_odp_03**Type:** string**Default:** nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4**Name:** pt_1_odp_04**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами обробки персональних даних, а також політикою та процедурами прозорості

No: 5**Name:** pt_1_odp_05**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики обробки та прозорості інформації, що ідентифікує особу

No: 6**Name:** pt_1_odp_06**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики обробки персональних даних та прозорості

No: 7**Name:** pt_1_odp_07**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури обробки персональних даних та забезпечення прозорості

20.2. ПОВНОВАЖЕННЯ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-2)

- а. визначити та задокументувати [Призначення: повноваження, визначені організацією], які дозволяють [Призначення: обробку, визначену організацією] персональної інформації;
- б. обмежити [Призначення: обробку, визначену організацією] персональної інформації лише таким чином, яким дозволено (тільки до того, що дозволено)

No: 1**Name:** pt_2_odp_01**Type:** list**Default:** ["admin", "security_officer"]

Визначені повноваження щодо надання дозволу на обробку (визначені в РТ-02_ODP[02]) персональних даних

No: 2**Name: pt_2_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено тип обробки персональних даних

No: 3**Name: pt_2_odp_03****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначено тип обробки підлягають обмеженню; РТ-02а. визначено та задокументовано орган, який дозволяє обробку персональних даних; РТ-02b. обробка персональних обмежується лише таким чином, яким дозволено. персональних даних, що даних,

20.2.1. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-2(1))

Теги даних, що містять <РТ-02(01) _ODP[01] санкціонована обробка>, прикріплені до <РТ-02(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>.

No: 1**Name: pt_2_1_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Теги даних, що містять <РТ-02(01) _ODP[01] санкціонована обробка>, прикріплені до <РТ-02(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>

20.2.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-2(2))

Управління дотриманням санкціонованої обробки персональних даних здійснюється за допомогою <РТ02(02) _ODP автоматизовані механізми обробки персональних даних>.

No: 1**Name: pt_2_2_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Управління дотриманням санкціонованої обробки персональних даних здійснюється за допомогою <РТ02(02) _ODP автоматизовані механізми обробки персональних даних>

No: 2**Name: pt_2_2_odp****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначені автоматизовані механізми, які використовуються для управління дотриманням санкціонованої обробки інформації, що ідентифікує особу

20.3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-3)

a. визначити та задокументувати [Призначення: цілі, визначені організацією] для обробки персональних даних;
 b. описати мету (цілі) у публічних повідомленнях про конфіденційність і політиках організації;
 c. обмежити [Призначення: обробку, визначену організацією] персональних даних лише тією, яка сумісна з визначеною ціллю(ями);
 d. відстежувати зміни в обробці персональних даних та впроваджувати [Завдання: визначені організацією механізми], щоб гарантувати, що будь-які зміни вносяться відповідно до [Завдання: визначені організацією вимоги].

No: 1

Name: pt_3_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено мету (цілі) обробки персональних даних

No: 2

Name: pt_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена обробка персональних даних, яка підлягає обмеженню

No: 3

Name: pt_3_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені механізми, які мають бути впроваджені для забезпечення того, щоб будь-які зміни в персональних даних, вносилися відповідно до вимог

No: 4

Name: pt_3_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

визначені вимоги до зміни обробки персональних даних;

No: 5

Name: pt_3_a

Type: string

Default: nil

визначено та задокументовано мету (цілі) обробки персональних даних;

No: 6

Name: pt_3_b_01

Type: string

Default: nil

описана мета (цілі) в публічних повідомленнях про конфіденційність організації;

No: 7

Name: pt_3_b_02

Type: string

Default: nil

описана мета (цілі) в політиці організації;

No: 8
Name: pt_3_c
Type: string
Default: nil

обробка персональних даних обмежується лише тим, що є сумісним з визначеною метою (цілями);

No: 9
Name: pt_3_d_01
Type: string
Default: nil

здійснюється моніторинг змін в обробці персональних даних;

No: 10
Name: pt_3_d_02
Type: string
Default: nil

впроваджено механізми для забезпечення того, щоб будь-які зміни вносилися відповідно до вимог.

20.3.1. ТЕГУВАННЯ ДАНИХ (РТ-3(1))

Теги даних, що містять <РТ-03(01) _ODP[01] цілі обробки>, приєднані до <РТ-03(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>.

No: 1
Name: pt_3_1_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Теги даних, що містять <РТ-03(01) _ODP[01] цілі обробки>, приєднані до <РТ-03(01) _ODP[02] елементів інформації, що ідентифікує особу>

20.3.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ (РТ-3(2))

Відстежуються цілі обробки персональних даних за допомогою автоматизованих механізмів.

No: 1
Name: pt_3_2_01
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Відстежуються цілі обробки персональних даних за допомогою автоматизованих механізмів

No: 2
Name: pt_3_2_odp
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені автоматизовані механізми відстеження цілей обробки персональних даних

20.4. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4)

Впроваджувати [Призначення: інструменти або механізми, визначені організацією], щоб окремі особи давали згоду на обробку їх персональних даних до її збору, що полегшить прийняття обґрунтованих рішень особами.

No: 1

Name: pt_4_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Впроваджено інструменти або механізми для надання фізичними особами згоди на обробку їхніх персональних даних до її збору, які сприяють прийняттю фізичними особами поінформованих рішень

No: 2

Name: pt_4_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені інструменти або механізми, які мають бути застосовані для надання особами згоди на обробку їхніх персональних даних

20.4.1. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(1))

Індивідуальна згода на обробку персональних даних (pt-4(1)).

No: 1

Name: pt_4_1_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені механізми адаптації для обробки окремих елементів дозволів персональних даних; РТ-04(01) передбачені механізми, які дозволяють особам пристосовувати дозволи на обробку до вибраних елементів персональних даних

20.4.2. СВОЄЧАСНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-4(2))

Надаються механізми згоди особам частота та в поєднанні з обробкою персональних даних.

No: 1

Name: pt_4_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Надаються механізми згоди особам частота та в поєднанні з обробкою персональних даних

20.4.3. ВІДКЛИКАННЯ (РТ-4(3))

Впроваджено інструменти або механізми, які дозволяють фізичним особам відкликати згоду на обробку їхніх персональних даних.

No: 1**Name: pt_4_3_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Впроваджено інструменти або механізми, які дозволяють фізичним особам відкликати згоду на обробку їхніх персональних даних

No: 2**Name: pt_4_3_odp****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначені інструменти або механізми для відкликання згоди на обробку персональних даних

20.5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5)

Впровадити повідомлення про конфіденційність особам, чиї персональні дані обробляються в системі, які:

- a. доступні окремим особам під час першої взаємодії з організацією, та згодом [Призначення: частота, визначена організацією];
- b. виражені простою мовою;
- c. визначають орган, який надає дозвіл на обробку персональних даних;
- d. визначають цілі, для яких мають оброблятися персональні дані;
- e. включають [Призначення: інформація, визначена організацією].

No: 1**Name: pt_5_odp_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначена частота, з якою повідомлення надається особам на рівні первинної взаємодії з організацією

No: 2**Name: pt_5_odp_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

визначена інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про обробку персональних даних;

No: 3**Name: pt_5_a_01****Type: string****Default: nil**

направляється особам повідомлення про обробку персональних даних таким чином, щоб вони могли ознайомитися з ним при першій взаємодії з організацією;

No: 4**Name: pt_5_a_02****Type: string****Default: nil**

направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, таким чином, щоб це повідомлення було згодом доступне фізичним особам <PT-05_ODP[01] частота>;

No: 5**Name: pt_5_b****Type: string****Default: nil**

направляється фізичним особам повідомлення про обробку персональних даних, яке є чітким, легким для розуміння та містить інформацію про обробку персональних даних простою мовою;

No: 6**Name: pt_5_c****Type: string****Default: nil**

направляється фізичним особам повідомлення про обробку персональних даних, яке визначає орган, що надає дозвіл на обробку персональних даних;

No: 7**Name: pt_5_d****Type: string****Default: nil**

направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, в якому вказується мета, з якою буде оброблятися персональна інформація;

No: 8**Name: pt_5_e****Type: string****Default: nil**

направляється повідомлення фізичним особам про обробку персональних даних, які включають <PT-05_ODP[02] інформацію>.

20.5.1. СВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5(1))

Надається повідомлення про обробку персональних даних особам у той час і в тому місці, де особа надає персональні дані, у зв'язку з якою здійснюється дія з даними, або періодичність обробки даних частота.

No: 1**Name: pt_5_1_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Надається повідомлення про обробку персональних даних особам у той час і в тому місці, де особа надає персональні дані, у зв'язку з якою здійснюється дія з даними, або періодичність обробки даних частота

No: 2**Name: pt_5_1_odp****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначена періодичність подання обробку персональних даних; повідомлення про

20.5.2. ЗАЯВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (PT-5(2))

Включаються повідомлення про конфіденційність у форми, які збирають інформацію, що буде зберігатися в системі записів Закону про конфіденційність, або ж заяви про конфіденційність

надаються на окремих формах, які можуть зберігатися у приватних осіб.

No: 1

Name: pt_5_2_01

Type: string

Default: nil

Включаються повідомлення про конфіденційність у форми, які збирають інформацію, що буде зберігатися в системі записів Закону про конфіденційність, або ж заяви про конфіденційність надаються на окремих формах, які можуть зберігатися у приватних осіб

20.6. СИСТЕМА ЗАПИСІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (РТ-6)

для систем, які обробляють інформацію, яка зберігатиметься в системі записів Закону про конфіденційність:

- a. розробити проект системи повідомлень про записи відповідно до вказівок ОМВ і подати нову та суттєво змінену систему повідомлень про записи до ОМВ та відповідних комітетів Конгресу для попереднього розгляду;
- b. опублікувати систему записів повідомлень у Державному реєстрі;
- c. зберігати повідомлення системи записів точними, оновленими та в обсязі відповідно до впровадженої політики.

Немає параметрів для цього контролю.

20.6.1. ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ (РТ-6(1))

Переглядаються всі звичайні види використання, опубліковані в повідомленні системи записів періодичність, для забезпечення постійної точності, а також для забезпечення того, щоб звичайні види використання і надалі були сумісними з метою, для якої була зібрана інформація.

No: 1

Name: pt_6_1_01

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються всі звичайні види використання, опубліковані в повідомленні системи записів періодичність, для забезпечення постійної точності, а також для забезпечення того, щоб звичайні види використання і надалі були сумісними з метою, для якої була зібрана інформація

No: 2

Name: pt_6_1_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду всіх звичайних видів використання, опублікованих у системі обліку повідомлень

20.6.2. ПОСІБНИКИ ТА ПРАВИЛА (РТ-6(2))

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони залишаються доречними та необхідними відповідно до закону.

No: 1**Name: pt_6_2_01****Type: string****Default: "щорічно"**

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони залишаються доречними та необхідними відповідно до закону

No: 2**Name: pt_6_2_02****Type: string****Default: "щорічно"**

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони були оприлюднені як нормативні акти

No: 3**Name: pt_6_2_03****Type: string****Default: "щорічно"**

Всі винятки із Закону про конфіденційність, заявлені для системи записів, переглядаються частота, щоб переконатися, що вони точно описані в повідомленні про систему записів

No: 4**Name: pt_6_2_odp****Type: string****Default: "щорічно"**

Визначено періодичність перегляду всіх винятків із Закону про конфіденційність, заявлених для системи записів

20.7. СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (РТ-7)

Застосувати [Призначення: умови обробки, визначені організацією] для певних категорій персональних даних.

No: 1**Name: pt_7_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Застосовуються умови обробки до певних категорій персональних даних

No: 2**Name: pt_7_odp****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Визначені умови обробки, що застосовуються до певних категорій персональних даних

20.7.1. НОМЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (РТ-7(1))

При обробці системою номерів соціального страхування усувається непотрібний збір, зберігання та використання номерів соціального страхування.

No: 1**Name: pt_7_1_a_01****Type: string****Default: nil**

При обробці системою номерів соціального страхування усувається непотрібний збір, зберігання та використання номерів соціального страхування

No: 2**Name: pt_7_1_a_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Вивчаються альтернативи використанню номерів соціального страхування в якості персонального ідентифікатора, коли система обробляє їх

No: 3**Name: pt_7_1_b****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Не відмовляється система при обробці номерів соціального страхування в індивідуальних правах, пільгах або привілеях, передбачених законом, через відмову особи розкрити свій номер соціального страхування

No: 4**Name: pt_7_1_c_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

При обробці системою номерів соціального страхування кожну особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, чи є таке розкриття обов'язковим чи добровільним, яким законодавчим чи іншим органом запитується такий номер, і як він буде використовуватися

No: 5**Name: pt_7_1_c_02****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

При обробці системою номерів соціального страхування кожну особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, яким законодавчим чи іншим органом запитується цей номер

No: 6**Name: pt_7_1_c_03****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

При обробці системою номерів соціального страхування кожну особу, яку просять розкрити свій номер соціального страхування, інформують про те, як він буде використовуватися

20.7.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРШУ ПОПРАВКУ (PT-7(2))

Заборонена обробка інформації, що описує, як будь-яка особа реалізує права, гарантовані Першою поправкою, за винятком випадків, коли це прямо дозволено законом або особою, або якщо вона не стосується та входить до сфери санкціонованої діяльності правоохоронних органів.

No: 1**Name: pt_7_2_01****Type: list****Default: ["admin", "security_officer"]**

Заборонена обробка інформації, що описує, як будь-яка особа реалізує права, гарантовані Першою поправкою, за винятком випадків, коли це прямо дозволено законом або особою, або якщо вона не стосується та входить до сфери санкціонованої діяльності правоохоронних органів

20.8. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДНОСТІ (РТ-8)

Коли система чи організація обробляє інформацію з метою проведення програми відповідності необхідно:

- a. отримати схвалення Ради з цілісності даних для проведення програми відповідності;
- b. розробити та укласти договір комп'ютерної відповідності;
- c. незалежним чином перевіряти інформацію, надану програмою відповідності, перш ніж вживати негативних заходів проти особи;
- d. повідомляти осіб і надати їм можливість оскаржити висновки, перш ніж вживати проти них негативних заходів.

Немає параметрів для цього контролю.