

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспецзв'язок України

_____ 2026 року № _____

Базовий профіль безпеки системи, де обробляється відкрита або конфіденційна інформація, затверджений наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 30.06.2025 № 409

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС)				
1	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів	АС-2	Параметр: ac_2_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
		визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені		Параметр: ac_2_odp_05 Тип: list Значення: admin, security_officer
		визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні		Параметр: ac_2_odp_06 Тип: integer Значення: 30
		визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів		Параметр: ac_2_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи		Параметр: ac_2_odp_08 Тип: integer Значення: 30
		визначено періодичність перегляду облікових записів		Параметр: ac_2_odp_10 Тип: integer Значення: 30
		Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи	АС-2(5)	Параметр: ac_2_5_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи		Параметр: ac_2_5_odp Тип: integer Значення: 30
2	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)	Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом	АС-3	Параметр: ac_3_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
3	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)	Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками	АС-4	Параметр: ac_4_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами		Параметр: ac_4_odp Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
4	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)		АС-5	
5	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)		АС-6	
			АС-6(1)	
			AU-9(4)	
6	НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2)) (АС-6)	Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій	АС-6(2)	Параметр: ac_6_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі	АС-6(5)	Параметр: ac_6_5_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі		Параметр: ac_6_5_odp Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
7	ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (АС-6(10)) (АС-6)		АС-6(10)	
8	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)	Визначено кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу	АС-7	Параметр: ac_7_odp_01 Тип: integer Значення: 3
		Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача		Параметр: ac_7_odp_02 Тип: string Значення: 15m
		Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано)		Параметр: ac_7_odp_04 Тип: string Значення: 15m
9	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)		АС-8	
10	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	Визначено часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою	АС-11	Параметр: ac_11_odp_02 Тип: string Значення: 15m
			АС-11(1)	
11	ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ (АС-12)	Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу	АС-12	Параметр: ac_12_odp Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
12	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)		АС-17	
			АС-17(3)	
			АС-17(4)	
13	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)		АС-18	
14	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)		АС-19	
		Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {повне шифрування пристроїв; шифрування сховищ інформації}	АС-19(5)	Параметр: ac_19_5_odp_01 Тип: list Значення: повне шифрування пристроїв, шифрування сховищ інформації
15	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити <АС -20 _ ODP[02] умови та положення>; визначити <АС-20 _ ODP[03] заходи захисту>}	АС-20	Параметр: ac_20_odp_01 Тип: list Значення: умови та положення, заходи захисту
		Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано)		Параметр: ac_20_odp_02 Тип: list Значення:
		Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планів безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються)	АС-20(1)	Параметр: ac_20_1_a Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система		Параметр: ac_20_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження	AC-20(2)	Параметр: ac_20_2_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах		Параметр: ac_20_2_odp Тип: list Значення: admin, security_officer
16	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (AC-22)		AC-22	
ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ (AT)				
17	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (AT-2)	Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу	AT-2	Параметр: at_2_odp_01 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу		Параметр: at_2_odp_02 Тип: string Значення: щорічно
			AT-2(2)	
18	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (AT-3)	Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей	AT-3	Параметр: at_3_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей		Параметр: at_3_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей		Параметр: at_3_odp_04 Тип: integer Значення: 30
АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ (AU)				
19	ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)	Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU-	AU-2	Параметр: au_2_c_02 Тип: string Значення: щорічно
		Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі		Параметр: au_2_e Тип: string Значення: щорічно
		Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події		Параметр: au_2_odp_03 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання		Параметр: au_2_odp_04 Тип: string Значення: щорічно
20	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)	Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався	AU-3	Параметр: au_3_a Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події		Параметр: au_3_d Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події		Параметр: au_3_e Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією		Параметр: au_3_f Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
			AU-3(1)	
21	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)		AU-11	
		визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи;	AU-12	Параметр: au_12_odp_2 Тип: list Значення: admin
		<AU-12_ODP[02] персонал або ролі> може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи;		Параметр: au_12_b Тип: list Значення: admin
22	РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)	Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу	AU-5	Параметр: au_5_a Тип: list Значення: admin, security_officer
		Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту		Параметр: au_5_b Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту		Параметр: au_5_odp_03 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
23	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)	Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичної діяльності	AU-6	Параметр: au_6_a Тип: string Значення: щотижня
		Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям		Параметр: au_6_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи		Параметр: au_6_odp_01 Тип: integer Значення: 30
		Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів		Параметр: au_6_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
			AU-6(3)	
24	СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)		AU-7	
25	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)		AU-8	
26	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту;	AU-9	Параметр: au_9_odp Тип: list Значення: admin
		<AU-09_ODP персонал або ролі> отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.		Параметр: au_9_b Тип: list Значення: admin
			AU-9(4)	
УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ)				
27	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)		СМ-2	
28	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)		СМ-6	
29	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)		СМ-3	
30	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)		СМ-4	
31	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)		СМ-5	

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
32	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)		СМ-7	
			СМ-7(1)	
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА)				
33	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ (ІА-2)		ІА-2	
34	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (ІА-3)		ІА-3	
35	БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (ІА-2(1)) (ІА-2)		ІА-2(1)	
			ІА-2(2)	
36	ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ – СТІЙКІСТЬ ДО ВІДТВОРЕННЯ (ІА-2(8)) (ІА-2)		ІА-2(8)	
37	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-4)		ІА-4	
38	АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (ІА-5(1)) (ІА-5)		ІА-5(1)	
39	ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА (ІА-6)		ІА-6	
40	АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ (ІА-5)		ІА-5	
РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР)				
41	ОБРОБКА ІНЦИДЕНТУ (ІР-4)		ІР-4	
42	МОНІТОРИНГ ІНЦИДЕНТУ (ІР-5)		ІР-5	
			ІР-6	
			ІР-7	
43	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-3)		ІР-3	
44	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-2)		ІР-2	
45	ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-8)		ІР-8	
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА)				
46	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)		МА-3	
			МА-3(1)	
			МА-3(2)	
47	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)		МА-4	
48	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)		МА-5	
ЗАХИСТ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР)				
49	ЗБЕРІГАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)		МР-4	
50	ДОСТУП ДО НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)		МР-2	
51	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)		МР-6	
52	МАРКУВАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)		МР-3	
53	ТРАНСПОРТУВАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-5)		МР-5	
			SC-28	

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
54	ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)		MP-7	
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (CP)				
55	РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (CP-9)		CP-9	
БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ (PS)				
56	ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ (PS-3)		PS-3	
57	ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ (PS-4)		PS-4	
			PS-5	
ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (PE)				
58	РЕ-2 ДОСТУПУ (PE-2)		PE-2	
59	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ (PE-6)		PE-6	
60	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)		PE-17	
61	ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ (PE-3)		PE-3	
			PE-5	
62	РЕ-4 ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (PE-4)		PE-4	
ОЦІНКА РИЗИКІВ (RA)				
63	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)		RA-3	
64	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)		RA-5	
ОЦІНЮВАННЯ, АВТОРИЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ (CA)				
65	ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)	визначено частоту, з якою слід оцінювати засоби контролю в системі та середовищі її функціонування;	CA-2	Параметр: ca_2_odp_1 Тип: list Значення: admin
		визначені особи або ролі, яким мають бути надані результати оцінювання з безпеки;		Параметр: ca_2_odp_2 Тип: list Значення: admin
		розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню.		Параметр: ca_2_b_1 Тип: list Значення: admin
		розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів.		Параметр: ca_2_b_2 Тип: list Значення: admin
		розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання.		Параметр: ca_2_b_3_2 Тип: list Значення: admin
		розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання.		Параметр: ca_2_b_3_3 Тип: list Значення: admin
		результати оцінювання з безпеки надаються <CA-02_ODP[02] особам або ролям>.		Параметр: ca_2_f Тип: list Значення: admin
66	ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (CA-5)	визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу;	CA-5	Параметр: ca_5_odp Тип: list Значення: admin
		розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі;		Параметр: ca_5_a Тип: list Значення: admin
67	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)	визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту;	CA-7	Параметр: ca_7_odp_2 Тип: integer Значення: 30
		визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту;		Параметр: ca_7_odp_3 Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки системи;		Параметр: ca_7_odp_4 Тип: list Значення: admin
		визначено частоту, з якою повідомляється про стан безпеки системи;		Параметр: ca_7_odp_5 Тип: integer Значення: 30
		визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан конфіденційності системи;		Параметр: ca_7_odp_6 Тип: list Значення: admin
		визначено частоту, з якою повідомляється про стан конфіденційності системи;		Параметр: ca_7_odp_7 Тип: integer Значення: 30
		безперервний моніторинг на рівні системи включає поточні контрольні оцінки відповідно до стратегії безперервного моніторингу;		Параметр: ca_7_c Тип: list Значення: admin
68	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (CA-3)	вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {}): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди	CA-3	Параметр: ca_3_odp_1 Тип: list Значення: admin
		визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди;		Параметр: ca_3_odp_3 Тип: integer Значення: 30
ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
69	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)		SC-7	
70	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)		SC-4	
71	ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5)) (SC-7)		SC-7(5)	
72	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)		SC-8	
			SC-8(1)	
			SC-28	
		Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях	SC-28(1)	Параметр: sc_28_1_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях		Параметр: sc_28_1_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
73	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності	SC-10	Параметр: sc_10_odp Тип: integer Значення: 30
74	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ODP вимог >	SC-12	Параметр: sc_12_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог		Параметр: sc_12_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
75	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:	SC-13	Параметр: sc_13_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM
		Визначено використання криптографічних засобів		Параметр: sc_13_odp_01 Тип: string Значення: AES-256-GCM

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання (визначеного в SC-13_ODP[01]). криптографічне <SC-13_ODP[01]		Параметр: sc_13_odp_02 Тип: string Значення: AES-256-GCM
76	СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)		SC-15	
77	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)		SC-18	
78	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)		SC-23	
ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI)				
79	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)		SI-2	
80	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування	SI-3	Параметр: si_3_odp_02 Тип: integer Значення: 30
		Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано)		Параметр: si_3_odp_05 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
81	ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)	Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації}	SI-5	Параметр: si_5_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено)		Параметр: si_5_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
82	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи	SI-4	Параметр: si_4_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям		Параметр: si_4_odp_03 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи		Параметр: si_4_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота}		Параметр: si_4_odp_05 Тип: string Значення: щорічно
		Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку	SI-4(4)	Параметр: si_4_4_a_01 Тип: list Значення:
		Визначені критерії незвичайної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку		Параметр: si_4_4_a_02 Тип: list Значення:
		Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов		Параметр: si_4_4_b_01 Тип: string Значення: щорічно
		Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення		Параметр: si_4_4_b_02 Тип: string Значення: щорічно
Політики та процедури з безпеки				
83	Політики та процедури з безпеки	Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу	AC-1	Параметр: ac_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу		Параметр: ac_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур		Параметр: ac_1_odp_08 Тип: integer Значення: 30
		Розроблено та задокументовано політику контролю доступу		Параметр: ac_1_a_01 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу поширюється на <AC-01_ODP[01] персонал або ролі>;		Параметр: ac_1_a_02 Тип: integer Значення: 30
		Розроблені та задокументовані процедури контролю доступу для полегшення впровадження політики контролю доступу та пов'язаних з нею заходів захисту		Параметр: ac_1_a_03 Тип: integer Значення: 30
		Процедури контролю доступу поширюються на <AC-01_ODP[02] персонал або ролі>		Параметр: ac_1_a_04 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить мету		Параметр: ac_1_a_1_a_01 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування		Параметр: ac_1_a_1_a_02 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування		Параметр: ac_1_a_1_a_04 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування		Параметр: ac_1_a_1_a_05 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування		Параметр: ac_1_a_1_a_06 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБІРКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> містить сферу застосування		Параметр: ac_1_a_1_a_07 Тип: integer Значення: 30
		Політика контролю доступу <AC-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(ів)> відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам та настановам		Параметр: ac_1_a_1_b Тип: integer Значення: 30
		<AC-01_ODP[04] посадова особа> призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур контролю доступу		Параметр: ac_1_b Тип: integer Значення: 30
		Переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу <AC-01_ODP[05] частота>		Параметр: ac_1_c_01_1 Тип: integer Значення: 30
		Поточну політику контролю доступу переглянуто та оновлено після <AC-01_ODP[06] подій>		Параметр: ac_1_c_01_2 Тип: integer Значення: 30

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу <АС-01_ODP[07] частота>		Параметр: ac_1_c_02_1 Тип: integer Значення: 30
		Поточні процедури контролю доступу переглядаються та оновлюються після <АС-01_ODP[08] подій>		Параметр: ac_1_c_02_2 Тип: integer Значення: 30
		Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}	AT-1	Параметр: at_1_odp_03 Тип: list Значення: рівень організації, рівень місії/бізнес-процесу, рівень системи
		Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності	AU-1	Параметр: au_1_a_01 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Політика аудиту та підзвітності доведена до персонал або ролі		Параметр: au_1_a_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_a_03 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій		Параметр: au_1_b Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка управлятиме політикою та процедурами аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
		Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної процедури аудиту та підзвітності		Параметр: au_1_odp_08 Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt
		визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика оцінювання, авторизації та моніторингу;	CA-1	Параметр: ca_1_odp_1 Тип: list Значення: admin
		визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;		Параметр: ca_1_odp_2 Тип: list Значення: admin

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		вибрано одне або декілька з наступних ЗНА ЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес -процесу; рівень системи};		Параметр: ca_1_odp_3 Тип: integer Значення: 30
		визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання, авторизації та моніторингу;		Параметр: ca_1_odp_5 Тип: integer Значення: 30
		визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточні процедури оцінювання, авторизації та моніторингу;		Параметр: ca_1_odp_7 Тип: integer Значення: 30
		розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу;		Параметр: ca_1_a_3 Тип: list Значення: admin
		процедури оцінювання, авторизації та моніторингу поширюються серед <CA-01_ODP[02] персоналу або ролей>;		Параметр: ca_1_a_4 Тип: list Значення: admin
		політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить ролі;		Параметр: ca_1_a_1_a_3 Тип: list Значення: admin
		політика <CA-01_ODP[03] ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА(iv)> оцінювання, авторизації та моніторингу містить систему контролю відповідності;		Параметр: ca_1_a_1_a_7 Тип: list Значення: admin
			CM-1	
			IA-1	
			IR-1	
			MA-1	
			MP-1	
			PE-1	
			PL-1	
			PS-1	
			RA-1	
			SA-1	
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій	SC-1	Параметр: sc_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій		Параметр: sc_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку		Параметр: sc_1_odp_07 Тип: string Значення: щорічно
		Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації	SI-1	Параметр: si_1_odp_01 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_02 Тип: list Значення: admin, security_officer
		Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації		Параметр: si_1_odp_04 Тип: list Значення: admin, security_officer

№ з/п	Назва дії з безпеки інформації	Зміст дії	Заходи захисту	Мінімальні необхідні параметри
		Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_05 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_06 Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1
		Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації		Параметр: si_1_odp_07 Тип: integer Значення: 30
			SR-1	
ПЛАНУВАННЯ (PL)				
84	ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)		PL-2	