

Комплексна система захисту інформації

Профіль базових заходів із захисту інформації (155)

Зміст

Зміст

1	АС	1
1.1	id-spe-ac-1	1
1.2	УПРАВЛІННЯ ОБЛКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	2
1.2.1	id-spe-ac-2-3	4
1.2.2	id-spe-ac-2-5	4
1.2.3	id-spe-ac-2-13	5
1.3	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)	5
1.4	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)	5
1.5	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)	6
1.6	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)	6
1.6.1	id-spe-ac-6-1	6
1.6.2	id-spe-ac-6-2	7
1.6.3	id-spe-ac-6-5	8
1.6.4	id-spe-ac-6-7	8
1.6.5	id-spe-ac-6-9	9
1.6.6	id-spe-ac-6-10	9
1.7	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)	9
1.8	id-spe-ac-8	10
1.9	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	11
1.9.1	id-spe-ac-11-1	11
1.10	Припинення сеансу (АС-12)	12
1.11	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)	12
1.11.1	id-spe-ac-17-3	12
1.11.2	id-spe-ac-17-4	13
1.12	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)	13
1.12.1	id-spe-ac-18-1	14
1.12.2	id-spe-ac-18-3	14
1.13	id-spe-ac-19	14
1.13.1	id-spe-ac-19-5	15
1.14	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	15
1.14.1	id-spe-ac-20-1	16
1.14.2	id-spe-ac-20-2	16
1.15	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)	16
2	АТ	17
2.1	id-spe-at-1	18
2.2	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)	18
2.2.1	id-spe-at-2-2	20
2.2.2	id-spe-at-2-3	20
2.3	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)	21
3	АУ	22
3.1	id-spe-au-1	22
3.2	ПОДІЇ АУДИТУ (АУ-2)	24
3.3	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (АУ-3)	25
3.3.1	id-spe-au-3-1	26
3.4	id-spe-au-5	27
3.5	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (АУ-6)	27

3.5.1	id-spe-au-6-3	28
3.6	id-spe-au-7	29
3.7	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)	29
3.8	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	30
3.8.1	id-spe-au-9-4	30
3.9	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)	31
3.10	ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)	31
4	СА	32
4.1	id-spe-ca-1	32
4.2	ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)	34
4.3	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (CA-3)	36
4.4	id-spe-ca-5	37
4.5	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)	38
5	СМ	40
5.1	id-spe-cm-1	40
5.2	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)	42
5.2.1	id-spe-cm-2-7	43
5.3	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)	44
5.4	id-spe-cm-4	45
5.4.1	id-spe-cm-4-2	46
5.5	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)	47
5.6	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)	47
5.7	id-spe-cm-7	49
5.7.1	id-spe-cm-7-1	50
5.7.2	id-spe-cm-7-5	51
5.8	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)	52
5.8.1	id-spe-cm-8-1	53
5.9	РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)	53
6	СР	54
6.1	РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (СР-9)	55
6.1.1	id-spe-cr-9-8	56
7	ІА	56
7.1	id-spe-ia-1	56
7.2	id-spe-ia-2	58
7.2.1	id-spe-ia-2-1	58
7.2.2	id-spe-ia-2-2	58
7.2.3	id-spe-ia-2-8	58
7.3	id-spe-ia-3	59
7.4	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (ІА-4)	59
7.4.1	id-spe-ia-4-4	60
7.5	АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ	60
7.5.1	id-spe-ia-5-1	61
7.6	id-spe-ia-6	62
7.7	ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (ІА-11)	63
8	ІР	63
8.1	id-spe-ir-1	63
8.2	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-2)	65
8.3	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-3)	66
8.4	Обробка інциденту (ІР-4)	66
8.5	Моніторинг інциденту (ІР-5)	68
8.6	ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (ІР-6)	68
8.7	ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (ІР-7)	69

8.8	План реагування на інциденти (IR-8)	69
9	МА	72
9.1	id-spe-ma-1	72
9.2	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)	74
9.2.1	id-spe-ma-3-1	74
9.2.2	id-spe-ma-3-2	75
9.2.3	id-spe-ma-3-3	75
9.3	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)	76
9.4	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)	77
10	МР	77
10.1	id-spe-mp-1	77
10.2	ДОСТУП ДО НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)	79
10.3	МАРКУВАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)	80
10.4	ЗБЕРІГАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)	81
10.5	Транспортування носіїв інформації (МР-5)	82
10.6	id-spe-mp-6	83
10.7	ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-7)	85
11	РЕ	86
11.1	id-spe-pe-1	86
11.2	РЕ-2 доступу (РЕ-2)	87
11.3	ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ	88
11.4	РЕ-4 ліній електроживлення (РЕ-4)	90
11.5	id-spe-pe-5	91
11.6	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ	91
11.7	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (РЕ-17)	92
12	PL	92
12.1	id-spe-pl-1	92
12.2	id-spe-pl-2	94
12.3	ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)	96
13	PS	96
13.1	id-spe-ps-1	97
13.2	Перевірка персоналу (PS-3)	97
13.3	Звільнення персоналу (PS-4)	98
13.4	Переведення персоналу (PS-5)	98
14	RA	99
14.1	id-spe-ra-1	99
14.2	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)	100
14.2.1	ОЦІНЮВАННЯ ПОСТАЧАВАННЯ (RA-3(1))	101
14.3	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)	101
14.3.1	id-spe-ra-5-2	102
14.4	РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)	102
15	SA	103
15.1	id-spe-sa-1	103
15.2	id-spe-sa-8	104
15.3	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)	106
15.4	id-spe-sa-22	106
16	SC	107
16.1	id-spe-sc-1	107
16.2	id-spe-sc-4	108

16.3	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)	108
16.3.1	id-spe-sc-7-5	109
16.4	id-spe-sc-8	109
16.4.1	id-spe-sc-8-1	109
16.5	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	109
16.6	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	109
16.7	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	110
16.8	id-spe-sc-15	110
16.9	МОВІЛЬНИЙ КОД (SC-18)	111
16.10	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)	111
16.11	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)	111
16.11.1	id-spe-sc-28-1	111
17	SI	112
17.1	id-spe-si-1	112
17.2	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)	113
17.3	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	113
17.4	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	114
17.4.1	id-spe-si-4-4	114
17.5	id-spe-si-5	115
17.6	id-spe-si-12	115
18	SR	116
18.1	id-spe-sr-1	116
18.2	id-spe-sr-2	117
18.3	id-spe-sr-3	118
18.4	id-spe-sr-5	119
18.5	ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)	120

Анотація

Базовий профіль — затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку (наказом).

1. АС

Клас заходів захисту АС — УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

Цей клас зосереджується на обмеженні доступу до інформаційних систем, ресурсів та функцій лише для авторизованих користувачів, програм і пристроїв.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ac-1; Управління обліковими записами (АС-2); Id-spe-ac-2-3; Id-spe-ac-2-5; Id-spe-ac-2-13; Забезпечення доступу (АС-3); Управління інформаційними потоками (АС-4); Розмежування обов'язків (АС-5); Мінімізація повноважень (АС-6); Id-spe-ac-6-1; Id-spe-ac-6-2; Id-spe-ac-6-5; Id-spe-ac-6-7; Id-spe-ac-6-9; Id-spe-ac-6-10; Невдалі спроби входу в систему (АС-7); Id-spe-ac-8; Блокування пристрою (АС-11); Id-spe-ac-11-1; Припинення сеансу (АС-12); Віддалений доступ (АС-17); Id-spe-ac-17-3; Id-spe-ac-17-4; Бездротовий доступ (АС-18); Id-spe-ac-18-1; Id-spe-ac-18-3; Id-spe-ac-19; Id-spe-ac-19-5; Використання зовнішніх систем (АС-20); Id-spe-ac-20-1; Id-spe-ac-20-2; Публічно доступний контент (АС-22).

1.1. id-spe-ac-1

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи]

політики контролю доступу, яка:

(a) містить мету, сферу застосування, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliances);
 (b) відповідає чинному законодавству, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним документам. Процедури, що сприяють реалізації політики управління доступом і відповідних заходів управління доступом.

b. Призначити на посаду [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління, документування і розповсюдження політики та процедур контролю доступом.

c. Переглянути та оновити:

1. поточну політику управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Призначення: події, визначені організацією];

2. поточні процедури управління доступом [Призначення: з визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ac_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу

No: 2

Name: ac_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу

No: 3

Name: ac_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 4

Name: ac_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу

No: 5

Name: ac_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу

No: 6

Name: ac_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу

No: 7

Name: ac_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу

1.2. УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)

- a. Визначити та задокументувати типи облікових записів системи, дозволених для використання в ІС для підтримки цілей, завдань, функцій і процесів організації.
- b. Призначити менеджерів облікових записів для управління системними обліковими записами.
- c. Створити умови для групового та рольового членства.
- d. Визначити авторизованих користувачів інформаційної системи, членство в групі та ролі, а також дозволи доступу (наприклад, привілеї) та інші атрибути (за потреби) для кожного облікового запису.
- e. Вимагати схвалення [Призначення: визначеною організацією відповідальною особою або роллю] запитів на створення облікових записів системи.
- f. Створювати, активувати, змінювати, деактивувати та видаляти системні облікові записи відповідно до [Призначення: визначених організацією політики, процедур та умов].
- g. Впровадити моніторинг використання облікових записів системи.
- h. Повідомляти адміністраторів облікових записів у межах [Призначення: визначеного організації часового періоду для кожної ситуації]:
 1. коли облікові записи більше не потрібні;
 2. коли користувачі звільнені чи переведені;
 3. коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань.
- i. Авторизувати доступ до системи на основі:
 1. Дійсної авторизації доступу.
 2. Передбачуваного використання системи.
 3. Інших атрибутів, що вимагаються організацією.
- j. Проводити перегляд облікових записів на відповідність вимогам управління обліковими записами з [Призначення: визначеною організацією частотою].
- k. Впровадити процес повторного випуску облікових даних спільного/групового облікового запису (якщо він буде розгорнутий), коли особи виходять з групи.
- l. Узгодити процеси управління обліковими записами з процесами звільнення та переведення (передачі повноважень) персоналу.

No: 1

Name: ac_2_odp_09

Type: integer

Default: 24

Визначено передумови та критерії членства в групах і ролях; визначено атрибути (за необхідності) для кожного облікового запису; визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів; визначено політику, процедури, передумови та критерії створення, активації, зміни, деактивації та видалення облікових записів; визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені; визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні; визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів; визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи; визначено атрибути, необхідні для авторизації доступу до системи (за потреби); AC-02_ODP[10] AC-02a.[01] AC-02a.[02] AC-02b AC-02c AC-02d.01 AC-02d.02 AC-02d.03[01] AC-02d.03[02] AC-02e AC-02f.[01] AC-02f.[02] AC-02f.[03] AC-02f.[04] AC-02f.[05] AC-02g AC-02h.01 AC-02h.02 AC-02h.03 AC-02i.01 AC-02i.02 AC-02i.03 визначено періодичність перегляду облікових записів; визначено та задокументовано типи облікових записів, дозволених для використання в системі; визначено та задокументовано типи облікових записів, які заборонено використовувати в системі; призначені менеджери облікових записів; необхідні умови та критерії для членства в групах та ролях; визначено авторизованих користувачів системи; вказано приналежність до групи або ролі; для кожного облікового запису вказуються повноваження доступу (тобто привілеї); атрибути

(за необхідності) вказуються для кожного облікового запису; для запитів на створення облікових записів потрібні схвалення від персоналу або ролей; облікові записи створюються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи активуються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи змінюються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи деактивуються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; облікові записи видаляються відповідно до політики, процедур, передумов та критеріїв; контролюється використання облікових записів; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли облікові записи більше не потрібні; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли користувачі звільнені чи переведені; адміністратори облікових записів та персонал або ролі отримують повідомлення протягом періоду часу, коли використовуються індивідуальні системи або наявні зміни, які потребують нових знань. доступ до системи здійснюється на підставі дійсної авторизації доступу; доступ до системи авторизується на основі передбачуваного використання системи; доступ до системи авторизовано на основі атрибутів (за необхідності); AC-02j AC-02k.[01] AC-02k.[02] AC-02l.[01] AC-02l.[02] облікові записи переглядаються на відповідність вимогам управління обліковими записами частота; створено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи; впроваджено процес повторного випуску облікових даних спільного доступу або групових облікових записів (якщо вони розгорнуті), коли користувачів вилучено з групи; процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами звільнення персоналу; процеси управління обліковими записами узгоджуються з процесами перевodu персоналу

1.2.1. id-spe-ac-2-3

Автоматично деактивувати облікові записи коли: а) їх строк дії минув; б) вони більше не пов'язані з користувачем; с) вони порушують організаційну політику; d) вони були неактивними впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].

No: 1

Name: ac_2_3_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли облікові записи більше не пов'язані з користувачем або фізичною особою

No: 2

Name: ac_2_3_d

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Облікові записи відключено протягом часового періоду, коли облікові записи порушують політику організації; облікові записи деактивуються протягом , якщо вони були неактивними протягом

No: 3

Name: ac_2_3_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи

No: 4

Name: ac_2_3_odp_02

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено період часу неактивності, після закінчення якого облікові записи будуть деактивовані; AC-02(03)(a) облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли термін дії облікових записів минув

1.2.2. id-spe-ac-2-5

Вимагати від користувачів виходити із системи, коли [Призначення: вичерпано визначений організацією періоду часу очікування або опис того, коли необхідно вийти із системи].

No: 1

Name: ac_2_5_01

Type: integer

Default: 30

Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи

No: 2

Name: ac_2_5_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи

1.2.3. id-spe-ac-2-13

Деактивувати облікові записи користувачів, які становлять значний ризик, у межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] після виявлення ризику.

No: 1

Name: ac_2_13_01

Type: integer

Default: 30

Облікові записи користувачів деактивуються протягом періоду часу з моменту виявлення значних ризиків

No: 2

Name: ac_2_13_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи фізичних осіб, які становлять значний ризик

No: 3

Name: ac_2_13_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено значні ризики, що призводять до деактивації облікових записів

1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)

Застосовувати затверджені повноваження для логічного доступу до інформації та ресурсів системи відповідно до чинної політики (правил) управління доступом.

No: 1

Name: ac_3_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом

1.4. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)

Застосувати затверджені повноваження для управління потоком інформації всередині системи та між пов'язаними системами на основі [Призначення: визначеними організацією політиками управління інформаційним потоком].

No: 1
Name: ac_4_01
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками

No: 2
Name: ac_4_odp
Type: list
Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами

1.5. РОЗМЕЖУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ (АС-5)

- a. Розмежувати і документувати [Призначення: визначені організацією обов'язки окремих осіб].
- b. Установити правила авторизації доступу для підтримки розмежування обов'язків.

No: 1
Name: ac_5_odp
Type: string
Default: nil

Визначено обов'язки осіб, які потребують розмежування; АС-05[a] обов'язки осіб визначені та задокументовані; АС-05[b] визначено права авторизації доступу до системи для підтримки розмежування обов'язків

1.6. МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)

Впровадити принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання визначених завдань відповідно до цілей (призначення, місії) організації та функцій.

No: 1
Name: ac_6_01
Type: string
Default: nil

Застосовується принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання поставлених

завдань організації

1.6.1. id-spe-ac-6-1

No: 1

Name: ac_6_1_a_01

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для осіб та ролей до функцій безпеки (розгорнуті на апаратному забезпеченні)

No: 2

Name: ac_6_1_a_02

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для осіб та ролей до функцій безпеки (розгорнуті на програмному забезпеченні)

No: 3

Name: ac_6_1_a_03

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для осіб та ролей до функцій безпеки (розгорнуті на мікропрограмному забезпеченні)

No: 4

Name: ac_6_1_b

Type: string

Default: nil

Авторизовано доступ для осіб та ролей до інформації

No: 5

Name: ac_6_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені особи або ролі з авторизованим доступом до функцій безпеки та інформації, що має відношення до безпеки

No: 6

Name: ac_6_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в апаратному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 7

Name: ac_6_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в програмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 8

Name: ac_6_1_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки (розгорнуті в мікропрограмному забезпеченні) для авторизованого доступу

No: 9

Name: ac_6_1_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено інформацію, важливу для забезпечення безпеки, для авторизованого доступу

1.6.2. id-spe-ac-6-2

Вимагати від користувачів облікових записів системи або ролей, які мають доступ до [Призначення: визначених організацією функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки], використовувати непривілейовані облікові записи чи ролі під час доступу до незахищених функцій.

No: 1

Name: ac_6_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій

No: 2

Name: ac_6_2_odp

Type: string

Default: nil

Визначені функції безпеки або інформація, що стосується безпеки

1.6.3. id-spe-ac-6-5

Обмежити привілейовані облікові записи в системі згідно з [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: ac_6_5_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі

No: 2

Name: ac_6_5_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі

1.6.4. id-spe-ac-6-7

а) Переглядати [Призначення: з визначеною організацією частотою] повноваження призначених для [Призначення: визначених організацією посад або класів користувачів] для перевірки необхідності таких повноважень; б) За необхідності перепризначити або зняти повноваження, правильного відображення цілей (місії) організації та потреб організації. для

No: 1

Name: ac_6_7_a

Type: integer

Default: 30

Повноваження, призначені ролям і класам, переглядаються з частотою для перевірки необхідності таких повноважень

No: 2

Name: ac_6_7_b

Type: string

Default: nil

Привілеї перепризначаються або знімаються, якщо це необхідно, для правильного відображення місії організації та потреб

No: 3

Name: ac_6_7_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту перегляду повноважень, призначених ролям або класам користувачів

No: 4

Name: ac_6_7_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі або класи користувачів, яким призначено повноваження

1.6.5. id-spe-ac-6-9

Реєструвати виконання привілейованих функцій.

No: 1

Name: ac_6_9_01

Type: string

Default: nil

Проводиться аудит виконання привілейованих функцій

1.6.6. id-spe-ac-6-10

Вжити заходи для запобігання можливості виконувати привілейовані функції непривілейованими користувачами.

No: 1

Name: ac_6_10_01

Type: string

Default: nil

МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

1.7. НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)

а. Встановити обмеження на [Призначення: визначену організацією кількість] послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж [Призначення: визначеного організацією часового періоду].

б. Автоматично виконати [Вибір (один або декілька): блокування облікового запису/вузла на [Призначення: визначений організацією часовий період]; блокування облікового запису/вузла, доки він не буде розблокований адміністратором; затримання наступної команди входу в систему за [Надання: визначеним організацією алгоритмом затримки]; виконати [Призначення:

визначені організацією дії]], коли перевищено максимальну кількість невдалих спроб входу в систему.

No: 1

Name: ac_7_a

Type: integer

Default: 30

Застосовано обмеження на кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача протягом періоду часу

No: 2

Name: ac_7_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначається кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу

No: 3

Name: ac_7_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача

No: 4

Name: ac_7_odp_03

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {заблокувати обліковий запис або вузол на період часу; заблокувати обліковий запис або вузол до зняття адміністратором; затримати наступний запит на вхід за алгоритмом затримки; повідомити системного адміністратора; виконати іншу дію}

No: 5

Name: ac_7_odp_04

Type: integer

Default: 30

Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано)

No: 6

Name: ac_7_odp_05

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено алгоритм затримки наступного запиту на вхід (якщо вибрано)

No: 7

Name: ac_7_odp_06

Type: integer

Default: 3

Інша дія, яка буде виконана після перевищення максимальної кількості невдалих спроб (якщо вибрано)

1.8. id-spe-ac-8

a.

b. Демонструвати користувачам [Призначення: визначене організацією сповіщення або банер про використання системи] перед тим, як надавати доступ до системи, що забезпечує безпеку та приватність відповідно до чинних законів, нормативних документів, наказів, директив,

політик, правил, стандартів і керівних принципів, які зазначають, що:

1. користувачі здійснюють доступ до урядової системи;
2. використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту;
3. несанкціоноване використання системи забороняється та приводить до кримінальної та цивільної відповідальності;
4. використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій користувача. Зберігати сповіщення або банер на екрані, доки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явних дій для входу в систему або подальшого доступу до системи.

с. Для загальнодоступних систем:

1. демонструвати інформацію про умови використання системи [Призначення: визначені організацією умови], перш ніж надавати подальший доступ до загальнодоступної системи;
2. демонструвати посилання, якщо такі є, на моніторинг, запис або аудит, які узгоджуються з акомодатією приватності для таких систем, які зазвичай забороняють такі дії;
3. мати опис авторизованого використання системи.

No: 1

Name: ac_8_c_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначається сповіщення або банер про використання системи, який система буде показувати користувачам перед наданням доступу до системи; визначено умови використання системи, які система відображатиме перед наданням подальшого доступу; повідомлення про використання системи відображається користувачам перед наданням доступу до системи, яке містить повідомлення про конфіденційність і безпеку, що відповідають чинним законам, нормативним документам, наказам, директивам, політикам, правилам, стандартам і керівним принципам; у повідомленні про використання системи зазначено, що користувачі отримують доступ до урядової системи; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту; у повідомленні про використання системи зазначено, що несанкціоноване використання системи заборонено і тягне за собою кримінальну та цивільну відповідальність; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій; сповіщення або банер залишається на екрані до тих пір, поки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явні дії для входу в систему або подальшого доступу до неї; для загальнодоступних систем інформація про використання системи умови відображається перед наданням подальшого доступу до загальнодоступної системи; для загальнодоступних систем відображаються будь-які посилання на моніторинг, запис або аудит, які узгоджуються з положеннями про конфіденційність таких систем, що зазвичай забороняють ці види діяльності; для загальнодоступних систем додається опис авторизованого використання системи

1.9. БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)

- a. Заборонити подальший доступ до системи шляхом ініціювання блокування пристрою після [Призначення: визначеного організацією періоду] бездіяльності або після отримання запиту від користувача.
- b. Зберігати блокування пристрою, поки користувач не відновить доступ, використовуючи встановлені процедури ідентифікації та автентифікації.

No: 1

Name: ac_11_b

Type: string

Default: nil

Блокування пристрою зберігається доти, доки користувач не відновить доступ за допомогою встановлених процедур ідентифікації та автентифікації

No: 2

Name: ac_11_odp_01

Type: integer

Default: 30

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {ініціювання блокування пристрою після періоду неактивності; вимога до користувача ініціювати блокування пристрою перед тим, як залишити систему без нагляду}

No: 3

Name: ac_11_odp_02

Type: integer

Default: 30

Часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою (якщо вибрано)

1.9.1. id-spe-ac-11-1

No: 1

Name: ac_11_1_01

Type: string

Default: nil

Система приховує (через блокування сеансу) інформацію, попередньо видиму на дисплеї, загальнодоступним зображенням

1.10. Припинення сеансу (АС-12)

Сеанс користувача має завершуватися автоматично після [Призначення: визначених організацією умов або тригерних подій, що вимагають припинення сеансу].

No: 1

Name: ac_12_01

Type: string

Default: nil

Сеанс користувача автоматично завершується після виконання умов або подій

No: 2

Name: ac_12_odp

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу

1.11. ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)

a. Встановити та задокументувати обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення кожного типу віддаленого доступу.

b. Авторизувати віддалений доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_17_a_02

Type: string

Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані вимоги до конфігурації/підключення

No: 2
Name: ac_17_a_03
Type: string
Default: nil

Для кожного типу дозволеного віддаленого доступу встановлені та задокументовані рекомендації

No: 3
Name: ac_17_b
Type: string
Default: nil

Кожен тип віддаленого доступу до системи авторизується перед тим, як дозволити такі підключення

1.11.1. id-spe-ac-17-3

No: 1
Name: ac_17_3_01
Type: string
Default: nil

Віддалений доступ маршрутизується через авторизовані та керовані точки контролю доступу до мережі

1.11.2. id-spe-ac-17-4

No: 1
Name: ac_17_4_a_01
Type: string
Default: nil

Виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу дозволено лише для наступних потреб: потреби

No: 2
Name: ac_17_4_a_02
Type: string
Default: nil

Доступ до інформації, важливої для безпеки, за допомогою віддаленого доступу дозволяється лише для наступних потреб: потреби

No: 3
Name: ac_17_4_b
Type: string
Default: nil

Обґрунтування віддаленого доступу задокументовано в плані захисту інформації

No: 4
Name: ac_17_4_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначено потреби, що потребують виконання привілейованих команд за допомогою віддаленого доступу; AC-17(04)_ODP[02] визначено потреби, що вимагають доступу до інформації, що стосується безпеки, за допомогою віддаленого доступу

1.12. БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)

- а. Установити обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення бездротового доступу.
- б. Авторизувати бездротовий доступ до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.

No: 1

Name: ac_18_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено обмеження на використання щодо здійснення бездротового доступу

No: 2

Name: ac_18_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації або підключення щодо здійснення бездротового доступу

No: 3

Name: ac_18_a_03

Type: string

Default: nil

Встановлено доступу

No: 4

Name: ac_18_b

Type: string

Default: nil

Авторизується бездротовий доступ до системи перед тим, як дозволяти такі з'єднання. рекомендації щодо здійснення бездротового

1.12.1. id-spe-ac-18-1

No: 1

Name: ac_18_1_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Бездротовий доступ до системи захищений за допомогою шифрування

1.12.2. id-spe-ac-18-3

No: 1

Name: ac_18_3_01

Type: string

Default: nil

Відключено, у разі відсутності необхідності у використанні, вбудовані в компоненти системи можливості бездротових мереж до їх виклику та розгортання

1.13. id-spe-ac-19

- a. Встановити обмеження на використання, вимоги до конфігурації, вимоги до підключення і рекомендації щодо впровадження мобільних пристроїв, контрольованих організацією.
- b. Авторизувати підключення мобільних пристроїв до систем, які експлуатуються організацією.

No: 1

Name: ac_19_a_01

Type: string

Default: nil

Встановлено вимоги до конфігурації мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 2

Name: ac_19_a_02

Type: string

Default: nil

Встановлюються вимоги до підключення для мобільних пристроїв, що контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої знаходяться за межами контрольованої території

No: 3

Name: ac_19_a_03

Type: string

Default: nil

Розроблено рекомендації щодо впровадження для мобільних пристроїв, які контролюються організацією, в тому числі, коли такі пристрої перебувають за межами контрольованої території

No: 4

Name: ac_19_b

Type: string

Default: nil

Авторизовано підключення мобільних пристроїв до систем організації

1.13.1. id-spe-ac-19-5

Немає параметрів для цього контролю.

1.14. ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)

a. [Вибір (один або кілька): Встановіть [Призначення: умови, визначені організацією]; Визначте [Призначення: визначені організацією засоби контролю, які, як стверджується, будуть реалізовані на зовнішніх системах]], узгоджені з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, дозволяючи уповноваженим особам:

1. доступ до системи із зовнішніх систем;
2. обробляти, зберігати або передавати керовану організацією інформацію за допомогою зовнішніх систем;

b. Заборонити використання [Призначення: організаційно-визначені типи зовнішніх систем].

No: 1

Name: ac_20_odp_01

Type: list

Default: []

Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити умови та положення; визначити заходи захисту}

No: 2

Name: ac_20_odp_02

Type: list

Default: []

Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано)

No: 3

Name: ac_20_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено заходи захисту, які мають бути застосовані до зовнішніх систем відповідно до довірчих відносин, встановлених з іншими організаціями, що володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо обрано)

No: 4

Name: ac_20_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено типи зовнішніх систем, заборонених до використання

1.14.1. id-spe-ac-20-1

No: 1

Name: ac_20_1_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планів безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються)

No: 2

Name: ac_20_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система

1.14.2. id-spe-ac-20-2

No: 1

Name: ac_20_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження

No: 2

Name: ac_20_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах

1.15. ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)

- a. Призначити осіб, що уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі.
- b. Навчати уповноважених осіб тому, щоб загальнодоступна інформація не містила інформацію з обмеженим доступом.
- c. Переглядати запропонований зміст інформації до публікації в загальнодоступній системі, щоб гарантувати, що там не міститься інформація з обмеженим доступом.
- d. Переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом з [Призначення: визначеною організацією частотою]; така інформація має бути видалена в разі її виявлення.

No: 1

Name: ac_22_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені особи уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі

No: 2

Name: ac_22_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Уповноважені особи проходять навчання, щоб гарантувати, що загальнодоступна інформація не містить інформацію з обмеженим доступом

No: 3

Name: ac_22_c

Type: string

Default: nil

Запропонований зміст інформації перевіряється до публікації в загальнодоступній системі, щоб гарантувати, що там не міститься інформація з обмеженим доступом

No: 4

Name: ac_22_d_01

Type: integer

Default: 30

Зміст у загальнодоступній системі перевіряється на наявність інформації з обмеженим доступом з частотою

No: 5

Name: ac_22_d_02

Type: string

Default: nil

Інформація з обмеженим доступом видаляється з загальнодоступної системи, якщо її виявлено

No: 6

Name: ac_22_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою слід переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом

2. АТ

Клас заходів захисту АТ — ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ

Цей клас спрямований на забезпечення належного рівня знань персоналу щодо загроз інформаційній безпеці та їхніх обов'язків у цій сфері.

Перелік заходів захисту: Id-spe-at-1; Навчання з підвищення обізнаності (АТ-2); Id-spe-at-2-2; Id-spe-at-2-3; Рольове навчання (АТ-3).

2.1. id-spe-at-1

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності, яка:

- (а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
- (б) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики підвищення обізнаності та професійної підготовки в галузі безпеки, приватності, а також пов'язаних з ними заходів захисту інформації та персональних даних.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами підвищення обізнаності та навчання у сфері забезпечення безпеки та приватності.

с. Переглядати та оновлювати:

1. Поточну політику [Призначення: частота, визначена організацією] і наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

Немає параметрів для цього контролю.

2.2. НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)

Впровадити базові тренінги з підвищення обізнаності у сфері безпеки та приватності для користувачів системи (включно з менеджерами, керівниками компаній і підрядниками):

а. Забезпечити навчання грамотності з питань безпеки та конфіденційності для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників):

1. як частину початкового навчання для нових користувачів і [Призначення: частота, визначена організацією] після цього;
 2. якщо цього потребують системні зміни або наступні [Призначення: події, визначені організацією].
- b. Використовувати наведені нижче методи, щоб підвищити рівень безпеки та конфіденційності користувачів системи [Завдання: визначені організацією методи поінформованості];
- c. Оновлювати навчання грамотності та зміст обізнаності [Завдання: частота, визначена організацією] і наступні [Завдання: події, визначені організацією];
- d. Включити уроки, отримані з внутрішніх або зовнішніх інцидентів безпеки або порушень, у навчання грамотності та методи підвищення обізнаності.

No: 1

Name: at_2_b

Type: string

Default: nil

Методи застосовуються для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 2

Name: at_2_c_01

Type: integer

Default: 30

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності з частотою

No: 3

Name: at_2_c_02

Type: string

Default: nil

Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності після подій

No: 4

Name: at_2_d

Type: string

Default: nil

Уроки, отримані в результаті внутрішніх або зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включені в методи навчання та підвищення обізнаності

No: 5

Name: at_2_odp_01

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 6

Name: at_2_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу

No: 7

Name: at_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань безпеки

No: 8
 Name: at_2_odp_05
 Type: string
 Default: nil

Визначено методи, які слід застосовувати для підвищення обізнаності користувачів системи щодо безпеки та конфіденційності

No: 9
 Name: at_2_odp_06
 Type: list
 Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено частоту оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; AT-02_ODP[07] визначено події після яких необхідне оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; AT-02(a)[01][01] навчання з грамотності з питань безпеки надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів; AT-02(a)[01][02] навчання з грамотності з питань конфіденційності надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів; AT-02(a)[01][03] для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з безпеки з періодичністю після цього; AT-02(a)[01][04] для користувачів системи (включно з менеджерами, вищим керівництвом та підрядниками) проводиться навчання з конфіденційності з періодичністю після цього; AT-02(a)[02][01] тренінги з грамотності з питань безпеки проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після подій; AT-02(a)[02][02] тренінги з грамотності з питань конфіденційності проводяться для користувачів системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників), коли цього вимагають зміни в системі або після подій

No: 10
 Name: at_2_odp_4
 Type: list
 Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань конфіденційності

2.2.1. id-spe-at-2-2

Ввести до програми навчання вправи з розпізнавання та виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз.

No: 1
 Name: at_2_2_01
 Type: string
 Default: nil

Введено до програми навчання вправи з розпізнавання потенційних індикаторів внутрішніх загроз

No: 2
 Name: at_2_2_02
 Type: string
 Default: nil

Введено до програми навчання вправи з виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз

2.2.2. id-spe-at-2-3

Ввести до програми навчання вправи з підвищення обізнаності щодо розпізнавання та повідомлення про потенційні та фактичні атаки, з використанням методів соціальної інженерії та інтелектуального аналізу соціальних даних.

No: 1

Name: at_2_3_01

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків соціального інжинірингу

No: 2

Name: at_2_3_02

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки соціального інжинірингу

No: 3

Name: at_2_3_03

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з розпізнавання потенційних та фактичних випадків інтелектуального аналізу соціальних даних

No: 4

Name: at_2_3_04

Type: string

Default: nil

До програми навчання введено вправи з повідомлення про потенційні та фактичні випадки інтелектуального аналізу соціальних даних

2.3. РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)

- а. Забезпечити проведення навчання з питань безпеки та приватності на основі ролей для працівників з ролями та обов'язками: [Призначення: визначені організацією ролі та обов'язки]:
1. перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків і [Призначення: частота, визначена організацією] після цього;
 2. коли цього потребують системні зміни.
- б. Оновити навчальний контент на основі ролей [Призначення: частота, визначена організацією] і наступні [Призначення: події, визначені організацією];
- с. Включити у рольове навчання, інформацію, отриману з внутрішніх або зовнішніх інцидентів та порушень безпеки.

No: 1

Name: at_3_b_01

Type: integer

Default: 30

Оновлюється вміст навчання на основі ролей з частотою

No: 2

Name: at_3_b_02

Type: string

Default: nil

Оновлюється вміст навчання на основі ролей після подій

No: 3

Name: at_3_c

Type: string

Default: nil

Інформація отримана з внутрішніх чи зовнішніх інцидентів або порушень безпеки, включається в навчання на основі ролей

No: 4

Name: at_3_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей

No: 5

Name: at_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей

No: 6

Name: at_3_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено частоту проведення тренінгів на основі ролей з безпеки та конфіденційності для призначеного персоналу після початкової підготовки

No: 7

Name: at_3_odp_04

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей

No: 8

Name: at_3_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено події, які потребують оновлення змісту навчання на основі ролей; AT-03(a)[01][01] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; AT-03(a)[01][02] навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; AT-03(a)[01][03] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків з частотою після цього; AT-03(a)[01][04] навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків з частотою після цього; AT-03(a)[02][01] навчання з питань безпеки на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі; AT-03(a)[02][02] навчання з питань конфіденційності на основі ролей проводиться для персоналу, який виконує певні ролі та обов'язки у сфері безпеки, коли цього вимагають зміни в системі

3. AU

Клас заходів захисту AU — АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Цей клас забезпечує можливість відстеження дій у системі, генерування, захист та аналіз записів аудиту для виявлення порушень політики безпеки.

Перелік заходів захисту: Id-spe-au-1; Події аудиту (AU-2); Зміст записів аудиту (AU-3); Id-spe-au-3-1; Id-spe-au-5; Огляд, аналіз і звітність аудиту (AU-6); Id-spe-au-6-3; Id-spe-au-7; Позначка часу (AU-8); Захист інформації аудиту (AU-9); Id-spe-au-9-4; Збереження записів аудиту (AU-11); Генерація даних аудиту (AU-12).

3.1. id-spe-au-1

а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед персоналу або ролей, що їх визначила організація]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика аудиту та підзвітності, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(б) відповідає чинним законам, нормативним документам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним документам.

2. Процедури, що сприяють здійсненню політики аудиту та підзвітності, а також пов'язані з ними заходи аудиту та підзвітності.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією старшу посадову особу] для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності.

с. Переглядати та оновлювати поточний аудит та підзвітність:

1. політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. процедури аудиту [Призначення: визначеною організацією частотою] та [Завдання: події, визначені організацією].

No: 1

Name: au_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності

No: 2

Name: au_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика аудиту та підзвітності доведена до персоналу або ролі

No: 3

Name: au_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності

No: 4

Name: au_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частотою; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частотою; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій

No: 5

Name: au_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності

No: 6

Name: au_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури аудиту та підзвітності

No: 7

Name: au_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: au_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка управлятиме політикою та процедурами аудиту та підзвітності

No: 9

Name: au_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності

No: 10

Name: au_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики аудиту та підзвітності

No: 11

Name: au_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури аудиту та підзвітності

No: 12

Name: au_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної процедури аудиту та підзвітності

3.2. ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)

а. Визначити типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту: [Призначення: типи подій, визначені організацією, які система здатна реєструвати];

- b. Координувати функції аудиту безпеки з іншими організаційними підрозділами, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються;
- c. Визначити, які типи подій підлягають аудиту: [Призначення: визначені організацією події, що підлягають аудиту (підмножина подій, що підлягають аудиту, визначених в AU-2 а.), а також частота (або ситуація, що вимагає) проведення аудиту для кожної ідентифікованої події]
- d. Обґрунтувати, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та приватністю;
- e. Перегляньте й оновіть типи подій, вибрані для журналювання [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: au_2_a

Type: string

Default: nil

Типи подій, які система здатна реєструвати, визначено для підтримки функції аудиту

No: 2

Name: au_2_b

Type: string

Default: nil

Функція аудиту безпеки координується з іншими підрозділами організації, які вимагають інформації, пов'язаної з аудитом, для посилення взаємної підтримки та допомоги у виборі типів подій, що перевіряються

No: 3

Name: au_2_c_01

Type: string

Default: nil

Типи подій (підмножина 02_ODP[01]) визначаються для реєстрації у системі; AU-

No: 4

Name: au_2_c_02

Type: string

Default: "щорічно"

Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU-

No: 5

Name: au_2_d

Type: string

Default: nil

Надається обґрунтування, чому типи подій, що перевіряються, вважаються достатніми для підтримки розслідувань інцидентів (постфактум), пов'язаних з безпекою та конфіденційністю

No: 6

Name: au_2_e

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота, у системі

No: 7

Name: au_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту

No: 8

Name: au_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи подій (підмножина AU-02_ODP[01]) що підлягають аудиту у системі

No: 9

Name: au_2_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події

No: 10

Name: au_2_odp_04

Type: string

Default: "щорічно"

Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання

3.3. ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)

Переконатися, що записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наступне:

- a. який тип події стався;
- b. коли відбулася подія;
- c. де відбулася подія;
- d. джерело події;
- e. наслідки події;
- f. результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією.

No: 1

Name: au_3_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався

No: 2

Name: au_3_b

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює коли подія сталася

No: 3

Name: au_3_c

Type: string

Default: nil

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює де відбулася подія

No: 4

Name: au_3_d

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події

No: 5

Name: au_3_e

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події

No: 6

Name: au_3_f

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією

3.3.1. id-spe-au-3-1

No: 1

Name: au_3_1_01

Type: string

Default: nil

ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ - ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: au_3_1_odp

Type: string

Default: nil

Визначено додаткову інформацію, яка має бути включена до записів аудиту

3.4. id-spe-au-5

a. Сповіщати [Призначення: визначені організацією персонал або посади] у разі збою обробки даних аудиту в [Призначення: визначений організацією період часу].

b. Виконати наступні додаткові дії: [Призначення: визначені організацією дії, які необхідно зробити].

No: 1

Name: au_5_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу

No: 2

Name: au_5_b

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту

No: 3

Name: au_5_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 4

Name: au_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту

No: 5

Name: au_5_odp_03

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту

3.5. ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)

a. Переглядати та аналізувати записи системного аудиту [Призначення: з визначеною організацією частотою] для виявлення [Призначення: визначеної організацією неналежної або незвичайної діяльності].

b. Відправляти звіт про аудит [Призначення: визначеним організацією персоналу або посадам].

c. Налаштувати рівні огляду аудиту, аналізу та звітності в рамках системи, коли змінюється рівень ризику на основі інформації від правоохоронних органів, розвідувальної інформації або від інших достовірних джерел інформації.

No: 1

Name: au_6_01

Type: string

Default: nil

ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: au_6_a

Type: string

Default: "щотижня"

Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичної діяльності

No: 3

Name: au_6_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям

No: 4

Name: au_6_c

Type: string

Default: nil

Рівень перевірки, аналізу та звітування записів аудиту в системі коригується у разі зміни ризиків на основі інформації правоохоронних органів, розвідувальної інформації або інших достовірних джерел інформації

No: 5

Name: au_6_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи

No: 6
 Name: au_6_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Визначена неналежна або незвична діяльність

No: 7
 Name: au_6_odp_03
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів

3.5.1. id-spe-au-6-3

Аналізувати та зіставляти записи аудиту в різних сховищах задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації.

No: 1
 Name: au_6_3_01
 Type: string
 Default: nil

Аналізуються та зіставляються записи аудиту в різних сховищах, задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації

3.6. id-spe-au-7

Забезпечити та реалізувати можливості скорочення записів перевірок аудитом і звітів, до рівня, який:

- a. підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки;
- b. не змінює оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту.

No: 1
 Name: au_7_a_02
 Type: string
 Default: nil

Реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, до рівня що підтримує перевірку, аналіз і звітність аудиту на вимогу та розслідування (постфактум) інцидентів безпеки

No: 2
 Name: au_7_b_01
 Type: integer
 Default: 30

Забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту

No: 3
 Name: au_7_b_02
 Type: integer
 Default: 30

Реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний вміст або час упорядкування записів аудиту

3.7. ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)

- a. Використовувати внутрішньосистемний годинник для створення позначок часу для записів аудиту.
- b. Застосовувати позначки часу, які відповідають [Призначення: деталізація вимірювання часу, визначена організацією] і використовують всесвітній координований час, мають фіксоване зміщення місцевого часу відносно всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу.

No: 1
 Name: au_8_a
 Type: integer
 Default: 30

Внутрішній системний годинник використовується для створення позначок часу для записів аудиту

No: 2
 Name: au_8_b
 Type: integer
 Default: 30

Позначки часу застосовуються для записів аудиту, які відповідають деталізація вимірювання часу і які використовують всесвітній координований час, мають фіксоване місцеве зміщення місцевого часу від всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу

No: 3
 Name: au_8_odp
 Type: integer
 Default: 30

Визначено деталізацію вимірювання часу для часових позначок записів аудиту

3.8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)

- a. Захист інформації аудиту та інструментів несанкціонованого доступу, зміни та видалення; журналювання аудиту від
- b. Сповіднення [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією] у разі виявлення несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту.

No: 1
 Name: au_9_01
 Type: string
 Default: nil

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2
 Name: au_9_a
 Type: string
 Default: nil

Інформація про аудит та інструменти журналювання аудиту захищені від несанкціонованого доступу, зміни та видалення

No: 3
 Name: au_9_b
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал або ролі отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту

No: 4

Name: au_9_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту

3.8.1. id-spe-au-9-4

Авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для [Призначення: визначеної організацією підмножини привілейованих користувачів].

No: 1

Name: au_9_4_01

Type: string

Default: nil

Авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для підмножини привілейованих користувачів

No: 2

Name: au_9_4_odp

Type: string

Default: nil

Визначено підмножину привілейованих користувачів

3.9. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)

Зберігати записи аудиту впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу, відповідно політиці зберігання записів], щоб забезпечити підтримку розслідувань (постфактум) інцидентів безпеки та приватності, а також для задоволення вимог нормативних і документів організації щодо збереження даних аудиту.

No: 1

Name: au_11_01

Type: integer

Default: 30

Записи аудиту зберігаються впродовж періоду часу, щоб забезпечити підтримку розслідування (постфактум) інцидентів безпеки та конфіденційності, а також відповідати нормативним та вимогам організації щодо збереження даних аудиту

No: 2

Name: au_11_odp

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено період часу для зберігання записів аудиту, який узгоджується з політикою зберігання записів

3.10. ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)

- а. Забезпечити генерацію даних аудиту для типів подій, що перевіряються в AU-2а в [Призначення: визначених організацією компонентах системи].
- б. Дозволити [Призначення: визначеному організацією персоналу або посадам] вибирати, які типи подій, що перевіряються, повинні перевірятися окремими компонентами системи;
- с. Генерувати записи аудиту для типів подій, визначених в AU-2с. з вмістом згідно з AU-3.

No: 1

Name: au_12_a

Type: string

Default: nil

Можливість генерації записів аудиту для типів подій, які система здатна перевіряти (визначених у AU02_ODP[01]), забезпечується компонентами системи

No: 2

Name: au_12_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал або ролі може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи; AU-12(с) згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03

No: 3

Name: au_12_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системи, які забезпечують можливість генерації записів аудиту для типів подій (визначених у AU02_ODP[02])

No: 4

Name: au_12_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи

4. СА

Клас заходів захисту СА — ОЦІНЮВАННЯ,

Цей клас регламентує процеси перевірки ефективності заходів захисту, авторизації систем та їх безперервного моніторингу.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ca-1; Оцінювання (CA-2); Взаємодія систем (CA-3); Id-spe-ca-5; Безперервний моніторинг (CA-7).

4.1. id-spe-ca-1

- а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика оцінювання, авторизації та моніторингу, яка:

- (a) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
- (b) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політиці, стандартам і керівним принципам.

2. Процедури, що сприяють реалізації політики оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності, а також пов'язаних з ними заходів оцінювання, авторизації та моніторингу безпеки та приватності.

b. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу;

c. Переглядати та оновлювати поточне оцінювання, авторизацію та моніторинг:

1. Політику [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: ca_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 2

Name: ca_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика оцінювання, авторизації та моніторингу поширюється серед персоналу або ролей

No: 3

Name: ca_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 4

Name: ca_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу; CA-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; CA-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу після подій; CA-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; CA-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу після подій; ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

No: 5

Name: ca_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 6

Name: ca_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 7

Name: ca_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: ca_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка управлятиме розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 9

Name: ca_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 10

Name: ca_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики оцінки, авторизації та моніторингу

No: 11

Name: ca_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточні процедури оцінювання, авторизації та моніторингу

No: 12

Name: ca_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу

4.2. ОЦІНЮВАННЯ (CA-2)

- a. Виберіть відповідного оцінювача або команду з оцінки для типу оцінювання, яке буде проводитися;
- b. Розробіть план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, в тому числі:
 1. заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню;
 2. процедури оцінювання, ефективності заходів; які використовуватимуться для визначення

3. середовище оцінювання, групу оцінювання, ролі й обов'язки з оцінювання.
- c. Забезпечити розгляд і затвердження плану оцінювання уповноваженою офіційною особою або призначеним для проведення оцінювання представником;
- d. Оцінити заходи захисту в системі та в її середовищі функціонування з [Призначення: визначеною організацією частотою] для визначення, наскільки коректно реалізовані заходи безпеки і чи працюють вони за призначенням і дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог безпеки та приватності;
- e. Підготувати звіт оцінювання безпеки, який документує результати оцінювання;
- f. Надати результати оцінювання з безпеки [Призначення: особам або ролям, визначеним організацією].

No: 1

Name: ca_2_a

Type: string

Default: nil

Обрано відповідного оцінювача або команду оцінювачів для проведення оцінювання

No: 2

Name: ca_2_b_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню. CA-02(b)[02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. CA-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. CA-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. CA-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання

No: 3

Name: ca_2_b_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. CA-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. CA-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. CA-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання

No: 4

Name: ca_2_c

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

План оцінки заходів захисту розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед проведенням оцінки

No: 5

Name: ca_2_d_01

Type: string

Default: "щорічно"

Заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її функціонування частота оцінки, щоб визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до безпеки

No: 6

Name: ca_2_d_02

Type: string
Default: "щорічно"

Заходи захисту оцінюються в системі та середовищі її функціонування частота оцінки, щоб визначити, наскільки коректно реалізовані заходи захисту, чи працюють вони за призначенням і чи дають бажаний результат щодо дотримання встановлених вимог до конфіденційності; СА-02(е) готується звіт оцінювання

No: 7
Name: ca_2_f
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Результати оцінювання з безпеки надаються особам або ролям. оцінювання, який документує результати

No: 8
Name: ca_2_odp_01
Type: integer
Default: 30

Визначено частоту, з якою слід оцінювати засоби контролю в системі та середовищі її функціонування

No: 9
Name: ca_2_odp_02
Type: list
Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені особи або ролі, яким мають бути надані результати оцінювання з безпеки

4.3. ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)

а. схвалити та керувати обміном інформацією між системою та іншими системами за допомогою [Вибір (один або кілька): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди про нерозголошення; [Доручення: тип договору, визначений організацією]];

б. документувати, як частину угоди про обмін, характеристики інтерфейсу, вимоги до безпеки та приватності, засоби контролю та відповідальність для кожної системи, а також характер переданої інформації;

с. здійснювати перегляд та оновлення угод з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1
Name: ca_3_b_01
Type: integer
Default: 30

Характеристики інтерфейсу задокументовані як частина кожної угоди про обмін

No: 2
Name: ca_3_b_02
Type: integer
Default: 30

Вимоги до безпеки задокументовані як частина кожної угоди про обмін

No: 3
Name: ca_3_b_03
Type: integer
Default: 30

Вимоги щодо конфіденційності задокументовані як частина кожної угоди про обмін

No: 4

Name: ca_3_b_04

Type: integer

Default: 30

Заходи захисту задокументовані як частина кожної угоди про обмін

No: 5

Name: ca_3_b_05

Type: integer

Default: 30

Відповідальність за кожну систему задокументована як частина кожної угоди про обмін

No: 6

Name: ca_3_b_06

Type: integer

Default: 30

Характер переданої інформації документується як частина кожної угоди про обмін

No: 7

Name: ca_3_c

Type: string

Default: "щорічно"

Угоди переглядаються та оновлюються частота

No: 8

Name: ca_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {}: угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди про нерозголошення; тип угоди}

No: 9

Name: ca_3_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено тип угоди, який використовується для схвалення та керування обміном інформацією (якщо вибрано)

No: 10

Name: ca_3_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди

4.4. id-spe-ca-5

а. Розробити для системи план усунення недоліків та контрольні показники з метою документування запланованих коригувальних дій організації для усунення недоліків і зауважень, які виявлені в ході оцінювання заходів захисту, а також для зменшення або усунення відомих вразливостей у системі.

б. Оновлювати чинний план усунення недоліків та контрольні показники з [Призначення: визначеною організацією частотою] на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу.

No: 1

Name: ca_5_a

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі

No: 2

Name: ca_5_b

Type: string

Default: "щорічно"

Існуючий план оновлюється частота на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу

No: 3

Name: ca_5_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу

4.5. БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (CA-7)

Розробити стратегію безперервного моніторингу безпеки та приватності й упровадити програму безперервного моніторингу безпеки та приватності, яка охоплює:

- a. встановлення показників безпеки та приватності, які необхідно відстежувати: [Призначення: визначені організацією метрики];
- b. встановлення [Призначення: визначена організацією частота] для моніторингу та [Призначення: визначена організацією частота] для безперервного оцінювання ефективності заходів захисту;
- c. поточні оцінювання заходів захисту відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
- d. постійний моніторинг стану безпеки та приватності відповідно до встановлених організацією метрик і відповідно до стратегії безперервного моніторингу організації;
- e. зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу безпеки та приватності;
- f. дії реагування за результатами аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю;
- g. повідомлення про статус безпеки та приватності системи [Призначення: визначені організацією персонал або ролі] з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ca_7_01

Type: string

Default: nil

Розроблено стратегію безперервного моніторингу на системному рівні; CA-07[02] безперервний моніторинг на рівні системи здійснюється відповідно до стратегії безперервного моніторингу на рівні організації

No: 2

Name: ca_7_a

Type: string

Default: nil

Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлення наступних метрик на рівні системи, які підлягають моніторингу: метрики системного рівня

No: 3

Name: ca_7_b_01

Type: integer

Default: 30

Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для моніторингу ефективності заходів захисту

No: 4

Name: ca_7_b_02

Type: integer

Default: 30

Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для оцінки ефективності заходів захисту

No: 5

Name: ca_7_c

Type: string

Default: nil

Безперервний моніторинг на рівні системи включає поточні контрольні оцінки відповідно до стратегії безперервного моніторингу

No: 6

Name: ca_7_d

Type: string

Default: nil

Безперервний моніторинг на рівні системи включає постійний моніторинг визначених системою та організацією показників відповідно до стратегії безперервного моніторингу

No: 7

Name: ca_7_e

Type: string

Default: nil

Безперервний моніторинг на рівні системи включає зіставлення та аналіз інформації, отриманої в результаті оцінювання та моніторингу

No: 8

Name: ca_7_f

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Безперервний моніторинг на рівні системи включає в себе дії з реагування на результати аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю

No: 9

Name: ca_7_g_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про статус безпеки системи для персоналу або ролей частота

No: 10

Name: ca_7_g_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про стан конфіденційності системи персоналу або ролям частота

No: 11
 Name: ca_7_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначено метрики системного рівня, які підлягають моніторингу

No: 12
 Name: ca_7_odp_02
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту

No: 13
 Name: ca_7_odp_03
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту

No: 14
 Name: ca_7_odp_04
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки системи

No: 15
 Name: ca_7_odp_05
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою повідомляється про стан безпеки системи

No: 16
 Name: ca_7_odp_06
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан конфіденційності системи

No: 17
 Name: ca_7_odp_07
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою повідомляється про стан конфіденційності системи

5. СМ

Клас заходів захисту СМ — УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

Цей клас гарантує створення та підтримання базових налаштувань системи, а також строгий контроль за змінами в апаратному та програмному забезпеченні.

Перелік заходів захисту: Id-spe-cm-1; Базова конфігурація (CM-2); Id-spe-cm-2-7; Управління змінами конфігурації (CM-3); Id-spe-cm-4; Id-spe-cm-4-2; Обмеження доступу до зміни (CM-5); Налаштування конфігурації (CM-6); Id-spe-cm-7; Id-spe-cm-7-1; Id-spe-cm-7-5; Інвентаризація компонентів системи (CM-8); Id-spe-cm-8-1; Розташування інформації (CM-12).

5.1. id-spe-cm-1

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначених організацією персоналу або ролей]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики управління конфігурацією, яка:

2.

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(б) відповідає чинним законам, нормативним документам, наказам, положенням, політикам, стандартам і керівним принципам; процедури, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією.

б. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією.

с. Переглядати та оновлювати поточну політику управління конфігурацією:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: cm_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику управління конфігурацією

No: 2

Name: cm_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика управління конфігурацією поширюється на персонал або ролі

No: 3

Name: cm_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури управління, що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією

No: 4

Name: cm_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією; CM-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією частота; CM-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією після події; CM-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією частота; CM-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією після події; ЗНАЧЕННЯ конфігурацією

No: 5

Name: cm_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на яких поширюється політика управління конфігурацією

No: 6

Name: cm_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на яких поширюється процедури управління конфігурацією

No: 7

Name: cm_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: cm_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка управляє розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією

No: 9

Name: cm_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією

No: 10

Name: cm_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, після яких переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією

No: 11

Name: cm_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією

No: 12

Name: cm_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, після яких переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією

5.2. БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)

а. Розробити, задокументувати та підтримувати за допомогою заходів конфігурації поточні базові налаштування системи.

b. Переглядати та оновлювати базові налаштування системи:

1. з [Призначення: визначеною організацією частотою];
2. за потреби внаслідок [Призначення: визначених організацією обставин];
3. коли встановлені нові або оновлені компоненти системи.

No: 1

Name: cm_2_a_01

Type: string

Default: nil

Розроблено та задокументовано поточні базові налаштування системи

No: 2

Name: cm_2_a_02

Type: string

Default: nil

Поточні базові налаштування системи підтримуються за допомогою заходів конфігурації

No: 3

Name: cm_2_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються та оновлюються базові налаштування системи частота

No: 4

Name: cm_2_b_02

Type: string

Default: nil

Переглядаються та оновлюються базові налаштування системи після подій

No: 5

Name: cm_2_b_03

Type: string

Default: nil

Переглядаються та оновлюються базові налаштування системи коли встановлюються або модернізуються компоненти системи

No: 6

Name: cm_2_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту налаштувань; перегляду та оновлення базових

No: 7

Name: cm_2_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено обставини, що вимагають перегляду та оновлення базових налаштувань

5.2.1. id-spe-cm-2-7

(a) Видавати [Призначення: визначених організацією систем або компонентів систем] з [Призначенням: визначеними організацією конфігураціями] особам, що перебувають у місцях, які організація вважає місцями зі значним ризиком;

(b) Застосувати [Призначення: визначені організацією запобіжні заходи безпеки] до компонентів, коли особи повертаються з поїздки.

No: 1

Name: cm_2_7_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Системи або компоненти системи з конфігураціями видаються особам, що перебувають у місцях, які організація вважає, становлять значний ризик

No: 2

Name: cm_2_7_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Заходи безпеки застосовуються до систем або компонентів системи, коли особи повертаються з поїздки

No: 3

Name: cm_2_7_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено системи або компоненти систем, які мають видаватися особам, що перебувають у місцях зі значним ризиком

5.3. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)

- a. Визначити типи змін у системі, які контролюються конфігурацією.
- b. Переглядати запропоновані зміни в конфігурації, контрольовані системою, і схвалити або відхилити ці зміни з явним урахуванням аналізу наслідків безпеки.
- c. Документувати рішення зі зміни конфігурації системи.
- d. Впровадити схвалені зміни конфігурації в систему.
- e. Зберігати записи змін конфігурації системі впродовж [Призначення: певного періоду часу, визначеного організацією].
- f. Здійснювати моніторинг і аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи.
- g. Координувати та впроваджувати нагляд за діяльністю з управління змінами конфігурації за допомогою [Призначення: елементу управління змінами конфігурації, визначеного організацією], який викликається [Вибір (один або кілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; [Призначення: визначені організацією умови зміни конфігурації]].

No: 1

Name: cm_3_b_01

Type: string

Default: nil

Розглядаються запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою

No: 2

Name: cm_3_b_02

Type: string

Default: nil

Запропоновані зміни в конфігурації, що контролюються системою, схвалюються або відхиляються з урахуванням аналізу наслідків безпеки

No: 3

Name: cm_3_c

Type: string

Default: nil

Рішення про зміну конфігурації системи документуються

No: 4
 Name: cm_3_d
 Type: string
 Default: nil

Впроваджуються схвалені зміни до конфігурації в систему

No: 5
 Name: cm_3_e
 Type: integer
 Default: 30

Записи про зміни конфігурації у системі зберігаються протягом <період часу CM-03_ODP[01]>

No: 6
 Name: cm_3_f_01
 Type: string
 Default: nil

Здійснюється моніторинг конфігурації системи

No: 7
 Name: cm_3_f_02
 Type: string
 Default: nil

Здійснюється аналіз дій, пов'язаних зі змінами конфігурації системи

No: 8
 Name: cm_3_g_01
 Type: string
 Default: nil

Діяльність з управління змінами конфігурації координується та контролюється елемент управління

No: 9
 Name: cm_3_odp_01
 Type: integer
 Default: 30

Визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про зміни конфігурації

No: 10
 Name: cm_3_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Визначено елементи управління змінами конфігурації, відповідальні за координацію та нагляд за діяльністю з управління змінами

No: 11
 Name: cm_3_odp_03
 Type: list
 Default: []

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {частота; коли умови}

No: 12
 Name: cm_3_odp_04
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано)

No: 13
 Name: cm_3_odp_05
 Type: list
 Default: []

Визначено умови, за яких викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано); CM-03(a) визначено та задокументовано типи змін до системи, які контролюються конфігурацією

5.4. id-spe-cm-4

Аналізувати зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці та приватності перед реалізацією змін.

No: 1
 Name: cm_4_01
 Type: string
 Default: nil

Аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці перед реалізацією змін

No: 2
 Name: cm_4_02
 Type: string
 Default: nil

Аналізуються зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу конфіденційності перед реалізацією змін

5.4.1. id-spe-cm-4-2

Після змін у системі переконайтеся, що відповідні заходи захисту реалізовано правильно і вони функціонують належним чином та дають бажаний результат щодо дотримання вимог безпеки та приватності для системи.

No: 1
 Name: cm_4_2_01
 Type: string
 Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи

No: 2
 Name: cm_4_2_02
 Type: string
 Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, реалізовані правильно з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи

No: 3
 Name: cm_4_2_03
 Type: string
 Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи

No: 4
 Name: cm_4_2_04

Type: string

Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, функціонують належним чином з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи

No: 5

Name: cm_4_2_05

Type: string

Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам безпеки системи після внесення змін до системи

No: 6

Name: cm_4_2_06

Type: string

Default: nil

Заходи захисту, на які було здійснено вплив, дають бажаний результат з точки зору відповідності вимогам конфіденційності системи після внесення змін до системи; ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

5.5. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)

Визначити, задокументувати, затвердити та забезпечити застосування фізичних і логічних обмежень доступу, пов'язаних зі змінами в системі.

No: 1

Name: cm_5_01

Type: string

Default: nil

Визначені та задокументовані фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 2

Name: cm_5_02

Type: string

Default: nil

Затверджені фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 3

Name: cm_5_03

Type: string

Default: nil

Застосовуються фізичні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 4

Name: cm_5_04

Type: string

Default: nil

Визначені та задокументовані логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 5

Name: cm_5_05

Type: string

Default: nil

Затверджені логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

No: 6
 Name: cm_5_06
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються логічні обмеження доступу, пов'язані зі змінами в системі

5.6. НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)

- a. Встановити та задокументувати параметри конфігурації компонентів, які застосовуються в системі, які відображають найбільш обмежений режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, використовуючи [Призначення: визначені організацією загальні безпечні конфігурації].
- b. Реалізувати конфігураційні установки.
- c. Визначити, задокументувати та затвердити будь-які відхилення від встановлених конфігураційних параметрів конфігурації для [Призначення: визначених організацією компонентів системи] на основі [Призначення: визначених організацією експлуатаційних вимог].
- d. Відстежувати та керувати змінами конфігураційних параметрів відповідно до організаційної політики та процедур.

No: 1
 Name: cm_6_a
 Type: string
 Default: nil

Налаштування конфігурації, які відображають найбільш обмежувальний режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, встановлені та задокументовані для компонентів, що застосовуються в системі з використанням безпечні конфігурації

No: 2
 Name: cm_6_b
 Type: string
 Default: nil

Реалізовано установки конфігурації, задокументовані в СМ-06а

No: 3
 Name: cm_6_c_01
 Type: string
 Default: nil

Будь-які відхилення від встановлених параметрів конфігурації для компонентів системи визначаються та документуються на основі експлуатаційних вимог

No: 4
 Name: cm_6_c_02
 Type: string
 Default: nil

Будь-які відхилення від встановлених налаштувань конфігурації для компонентів системи затверджуються

No: 5
 Name: cm_6_d_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зміни в налаштуваннях конфігурації відстежуються відповідно до політики та процедур організації

No: 6
 Name: cm_6_d_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зміни налаштувань конфігурації керуються відповідно до політики та процедур організації

No: 7

Name: cm_6_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено загальні безпечні конфігурації для встановлення та документування параметрів конфігурації компонентів, які застосовуються в системі; CM-06_ODP[02] визначено компоненти системи, для яких необхідно затвердити відхилення

No: 8

Name: cm_6_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені експлуатаційні вимоги, що вимагають затвердження відхилень

5.7. id-spe-cm-7

a. Налаштуйте систему для забезпечення лише [Призначення: основні функції, визначені організацією для місії];

b. Заборонити або обмежити використання таких функцій, портів, протоколів, програмного забезпечення та/або служб: [Призначення: визначені організацією заборонені або обмежені функції, системні порти, протоколи, програмне забезпечення та/або служби].

No: 1

Name: cm_7_a

Type: string

Default: nil

Система налаштована на забезпечення лише основні функції системи

No: 2

Name: cm_7_b_01

Type: string

Default: nil

Використання функцій заборонено або обмежено

No: 3

Name: cm_7_b_02

Type: string

Default: nil

Використання порти заборонено або обмежено

No: 4

Name: cm_7_b_03

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Використання протоколи заборонено або обмежено

No: 5

Name: cm_7_b_04

Type: string

Default: nil

Використання програмне забезпечення заборонено або обмежено

No: 6

Name: cm_7_b_05

Type: string

Default: nil

Використання служби заборонено або обмежено

No: 7

Name: cm_7_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено основні функції системи, необхідні для виконання місії

No: 8

Name: cm_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено функції, які необхідно заборонити або обмежити

No: 9

Name: cm_7_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено системні порти, які необхідно заборонити або обмежити

No: 10

Name: cm_7_odp_04

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Визначено протоколи, які необхідно заборонити або обмежити; CM-07_ODP[05] визначено програмне забезпечення, яке необхідно заборонити або обмежити

No: 11

Name: cm_7_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено служби, які необхідно заборонити або обмежити

5.7.1. id-spe-cm-7-1

No: 1

Name: cm_7_1_a

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Система переглядається частота для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг

No: 2

Name: cm_7_1_b_01

Type: string

Default: nil

Функції, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено

No: 3

Name: cm_7_1_b_02

Type: string

Default: nil

Порти, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено

No: 4

Name: cm_7_1_b_03

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Протоколи, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено

No: 5

Name: cm_7_1_b_04

Type: string

Default: nil

Послуги, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено

No: 6

Name: cm_7_1_odp_01

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Визначено частоту, з якою слід переглядати систему для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг

No: 7

Name: cm_7_1_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено функції, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними; CM-07(01)_ODP[03] визначено порти, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними

No: 8

Name: cm_7_1_odp_04

Type: string

Default: "TLS 1.3"

Визначено протоколи, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними

No: 9

Name: cm_7_1_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено послуги, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними

5.7.2. id-spe-cm-7-5

- (а) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, яке авторизовано виконується в системі]
- (б) Впровадити політику «заборони всього, за винятком деяких», щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі.
- (с) Переглядати та оновлювати список авторизованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: cm_7_5_a

Type: string

Default: nil

Визначено програмне забезпечення

No: 2

Name: cm_7_5_b

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Політика "заборонити все, дозволити за винятком" застосовується, щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі

No: 3

Name: cm_7_5_c

Type: list

Default: []

Переглядається та оновлюється список авторизованих програм частота

No: 4

Name: cm_7_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено програмне забезпечення, яке авторизовано для виконання в системі

No: 5

Name: cm_7_5_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту перегляду та оновлення списку авторизованих програм

5.8. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)

a.

b. Розробити та задокументувати процес інвентаризації компонентів системи, який:

1. точно описує поточну систему;
2. охоплює всі компоненти в межах акредитації системи;
3. не включає повторний облік компонентів або компонентів, будь-якої іншої системи;
4. визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування;
5. включає інформацію для досягнення підзвітності компонентів системи: [Призначення: визначена організацією інформація, необхідна для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи]. Переглядати та оновлювати опис компонентів системи з [Призначення: визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: cm_8_a_01

Type: string

Default: nil

Розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який точно описує поточну систему

No: 2

Name: cm_8_a_02

Type: string

Default: nil

Розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який охоплює всі компоненти в межах акредитації системи

No: 3
 Name: cm_8_a_03
 Type: string
 Default: nil

Розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який не включає повторний облік компонентів або компонентів, будь-якої іншої системи

No: 4
 Name: cm_8_a_04
 Type: string
 Default: nil

Розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який визначає рівень деталізації, який є необхідним для відстеження та звітування

No: 5
 Name: cm_8_a_05
 Type: string
 Default: nil

Розроблено та задокументовано процес інвентаризації компонентів системи, який включає інформацію

No: 6
 Name: cm_8_b
 Type: string
 Default: "щорічно"

Переглядається та оновлюється опис компонентів системи частота

No: 7
 Name: cm_8_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначено інформацію, яка вважається необхідною для досягнення ефективної підзвітності компонентів системи

No: 8
 Name: cm_8_odp_02
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту перегляду та оновлення опису компонентів системи

5.8.1. id-spe-cm-8-1

No: 1
 Name: cm_8_1_01
 Type: string
 Default: nil

Інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках інсталяцій компонентів системи

No: 2
 Name: cm_8_1_02
 Type: string
 Default: nil

Інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках видалення компонентів системи

No: 3
 Name: cm_8_1_03
 Type: string
 Default: nil

Інвентаризація компонентів системи оновлюється в рамках оновлення компонентів системи

5.9. РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)

No: 1
 Name: cm_12_a_01
 Type: string
 Default: nil

Місцезнаходження інформація визначено та задокументовано

No: 2
 Name: cm_12_a_02
 Type: string
 Default: nil

Визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких обробляється інформація

No: 3
 Name: cm_12_a_03
 Type: string
 Default: nil

Визначено та задокументовано конкретні компоненти системи, на яких зберігається інформація

No: 4
 Name: cm_12_b_01
 Type: string
 Default: nil

Визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де обробляється інформація

No: 5
 Name: cm_12_b_02
 Type: string
 Default: nil

Визначено та задокументовано користувачів, які мають доступ до системи та компонентів системи, де зберігається інформація; СМ-12(с)[01] задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де обробляється інформація

No: 6
 Name: cm_12_c_02
 Type: string
 Default: nil

Задокументовано зміни розташування (наприклад, системи або компонентів системи), де зберігається інформація

No: 7
 Name: cm_12_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначено інформацію, місцезнаходження якої має бути визначено та задокументовано

6. СР

Клас заходів захисту СР — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ

Цей клас описує заходи для відновлення функціонування інформаційної системи та забезпечення її безперебійної роботи у разі надзвичайних ситуацій.

Перелік заходів захисту: Резервне копіювання (СР-9); Id-spe-cr-9-8.

6.1. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (СР-9)

No: 1

Name: cr_9_01

Type: string

Default: nil

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: cr_9_a

Type: string

Default: "щорічно"

Резервне копіювання інформації користувача, що міститься в компонентах системи, здійснюється частота

No: 3

Name: cr_9_b

Type: string

Default: "щорічно"

Виконується резервне копіювання інформації системи, що міститься в системі частота; СР-09(с) створюються резервні копії документації системи, включаючи документацію, пов'язану з безпекою та конфіденційністю частота

No: 4

Name: cr_9_d_01

Type: string

Default: nil

Конфіденційність резервних копій інформації захищена

No: 5

Name: cr_9_d_02

Type: string

Default: nil

Цілісність резервних копій інформації захищена

No: 6

Name: cr_9_d_03

Type: string

Default: nil

Доступність резервних копій інформації захищена

No: 7

Name: cr_9_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено компоненти системи, для яких необхідно проводити резервне копіювання інформації користувачів

No: 8

Name: cp_9_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання інформації користувача відповідно до часу відновлення та цілей відновлення

No: 9

Name: cp_9_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту проведення резервного копіювання інформації системи, що відповідає завдань відновлення і встановлених цілей відновлення

No: 10

Name: cp_9_odp_04

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання документації системи відповідно до часу відновлення та цілей точки відновлення

6.1.1. id-spe-cp-9-8

No: 1

Name: cp_9_8_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовано криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю та зміні резервної інформації

No: 2

Name: cp_9_8_odp

Type: string

Default: nil

Визначено резервні копії інформації для захисту від несанкціонованого розкриття та змін

7. ІА

Клас заходів захисту ІА — ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ

Цей клас відповідає за однозначне розпізнавання користувачів або пристроїв та підтвердження їхньої справжності перед наданням доступу до системи.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ia-1; Id-spe-ia-2; Id-spe-ia-2-1; Id-spe-ia-2-2; Id-spe-ia-2-8; Id-spe-ia-3; Управління ідентифікацією (ІА-4); Id-spe-ia-4-4; АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ; Id-spe-ia-5-1; Id-spe-ia-6; Повторна автентифікація (ІА-11).

7.1. id-spe-ia-1

No: 1

Name: ia_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації

No: 2

Name: ia_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика ідентифікації та автентифікації поширюється на персонал або ролі

No: 3

Name: ia_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури ідентифікації та автентифікації, що сприяють впровадженню політики ідентифікації та автентифікації, а також відповідні заходи ідентифікації та перевірки автентичності

No: 4

Name: ia_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації; IA-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації частота; IA-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації після подій; IA-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації частота; IA-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації після подій

No: 5

Name: ia_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика ідентифікації та автентифікації

No: 6

Name: ia_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури ідентифікації та автентифікації

No: 7

Name: ia_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесів; рівень системи}

No: 8

Name: ia_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка управляє політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації

No: 9

Name: ia_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації

No: 10

Name: ia_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики ідентифікації та автентифікації

No: 11

Name: ia_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації

No: 12

Name: ia_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур ідентифікації та автентифікації

7.2. id-spe-ia-2

No: 1

Name: ia_2_01

Type: string

Default: nil

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: ia_2_02

Type: string

Default: nil

Процеси що діють від імені користувачів унікально ідентифіковані та автентифіковані

7.2.1. id-spe-ia-2-1

No: 1

Name: ia_2_1_01

Type: string

Default: nil

Реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до привілейованих облікових записів

7.2.2. id-spe-ia-2-2

No: 1
 Name: ia_2_2_01
 Type: string
 Default: nil

Реалізовано багатофакторну автентифікацію для доступу до непривілейованих облікових записів

7.2.3. id-spe-ia-2-8

No: 1
 Name: ia_2_8_odp
 Type: string
 Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {привілейовані облікові записи; непривілейовані облікові записи}

7.3. id-spe-ia-3

No: 1
 Name: ia_3_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначені пристрої та/або типи пристроїв, які повинні бути унікально ідентифіковані та автентифіковані перед установкою підключення

No: 2
 Name: ia_3_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {локальний; віддалений; мережевий}

7.4. УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-4)

No: 1
 Name: ia_4_a
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від персоналу або ролей на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою

No: 2
 Name: ia_4_b
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом вибору ідентифікатора, який ідентифікує окрему особу, групу, ролі або пристрій

No: 3

Name: ia_4_c
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою; IA-04(d) ідентифікатори управляються шляхом запобігання повторному використанню ідентифікаторів впродовж період часу

No: 4
 Name: ia_4_odp_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, від яких необхідно отримати дозвіл на призначення ідентифікатора

No: 5
 Name: ia_4_odp_02
 Type: integer
 Default: 30

Визначено період часу для запобігання повторному використанню ідентифікаторів

7.4.1. id-spe-ia-4-4

No: 1
 Name: ia_4_4_01
 Type: string
 Default: nil

Управління індивідуальними ідентифікаторами, однозначно ідентифікуючи кожного індивідуума ознака, що ідентифікує індивідуальний статус

No: 2
 Name: ia_4_4_odp
 Type: string
 Default: nil

Визначено ознаку, що ідентифікує індивідуальний статус

7.5. АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ

No: 1
 Name: ia_5_a
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор

No: 2
 Name: ia_5_b
 Type: string
 Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення вихідного вмісту автентифікатора для будь-яких автентифікаторів, виданих організацією

No: 3
 Name: ia_5_c

Type: string

Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом забезпечення того, щоб автентифікатори мали достатню стійкість механізму для їх використання за призначенням; ІА-05(d) управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом створення та реалізація адміністративних процедур для первинного розповсюдження автентифікаторів, для втрачених/скомпрометованих або пошкоджених автентифікаторів, а також для відкликання автентифікаторів

No: 4

Name: ia_5_e

Type: string

Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни типових автентифікаторів перед першим використанням

No: 5

Name: ia_5_f

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни/оновлення автентифікаторів у встановлений період часу або коли відбуваються події

No: 6

Name: ia_5_g

Type: string

Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом захисту вмісту автентифікатора від несанкціонованого розкриття та модифікацій

No: 7

Name: ia_5_h

Type: string

Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги до осіб, які використовують пристрої, використовувати спеціальні заходи безпеки для захисту автентифікаторів

No: 8

Name: ia_5_i

Type: string

Default: nil

Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом вимоги змінювати автентифікатори для облікових записів груп/ролей при зміні членства в цих облікових записах

No: 9

Name: ia_5_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу для зміни або оновлення автентифікаторів за типом автентифікатора

7.5.1. id-spe-ia-5-1

No: 1

Name: ia_5_1_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів частота, а також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано

No: 2

Name: ia_5_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі паролів, коли паролі створюються або оновлюються користувачами, паролі перевіряються на відсутність у списку загальноновживаних, очікуваних або скомпрометованих паролів в ІА-05(01)(a)

No: 3

Name: ia_5_1_c

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі паролів, паролі передаються лише криптографічно захищеними каналами

No: 4

Name: ia_5_1_d

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі паролів паролі зберігаються за допомогою затвердженого алгоритму ґешування, переважно використовуючи ключову ґеш-функцію

No: 5

Name: ia_5_1_e

Type: string

Default: nil

Для автентифікації на основі пароля після відновлення облікового запису потрібно негайно вибрати новий пароль

No: 6

Name: ia_5_1_f

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі пароля дозволяється вибір користувачем довгих паролів і фраз, що включають пробіли та всі друковані символи

No: 7

Name: ia_5_1_g

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Для автентифікації на основі пароля використовуються автоматизовані інструменти, які допомагають користувачеві у виборі надійних автентифікаторів паролів

No: 8

Name: ia_5_1_h

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Для автентифікації на основі пароля застосовуються склад та правила складності

No: 9

Name: ia_5_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено частоту оновлення списку часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів

No: 10

Name: ia_5_1_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено склад та правила складності автентифікатора

7.6. id-spe-ia-6

No: 1

Name: ia_6_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Забезпечено приховану зворотню передачу інформації автентифікації в процесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами

7.7. ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-11)

No: 1

Name: ia_11_01

Type: string

Default: nil

Користувачі повинні повторно автентифікуватися, коли обставини або ситуації

No: 2

Name: ia_11_odp

Type: string

Default: nil

Визначено обставини або ситуації, що вимагають повторної автентифікації

8. IR

Клас заходів захисту IR — РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ

Цей клас визначає процедури виявлення, аналізу, локалізації та усунення наслідків інцидентів інформаційної безпеки.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ir-1; Навчання з реагування на інциденти (IR-2); Перевірка реагувань на інциденти (IR-3); Обробка інциденту (IR-4); Моніторинг інциденту (IR-5); Звітність про інциденти (IR-6); Підтримка реагування на інциденти (IR-7); План реагування на інциденти (IR-8).

8.1. id-spe-ir-1

No: 1

Name: ir_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику реагування на інциденти

No: 2

Name: ir_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика реагування на інциденти поширюється серед персоналу або ролей

No: 3

Name: ir_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури реагування на інциденти, що сприяють впровадженню політики реагування на інциденти та пов'язаних з нею заходів захисту з реагування на інциденти

No: 4

Name: ir_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур реагування на інциденти; IR-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти частота; IR-01(c)[01][02] поточна політика реагування на інциденти переглядається та оновлюється після подій; IR-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти частота; IR-01(c)[02][02] поточні процедури реагування на інциденти переглядаються та оновлюються після подій

No: 5

Name: ir_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика реагування на інциденти

No: 6

Name: ir_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені процедури реагування на інциденти

No: 7

Name: ir_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: ir_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами реагування на інциденти

No: 9

Name: ir_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти

No: 10

Name: ir_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначаються події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики реагування на інциденти

No: 11

Name: ir_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти

No: 12

Name: ir_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур реагування на інциденти

8.2. НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)

No: 1

Name: ir_2_a_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом періоду часу з моменту прийняття на себе ролі або обов'язків з реагування на інциденти або отримання доступу до системи

No: 2

Name: ir_2_a_02

Type: string

Default: nil

Навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків, коли цього вимагають зміни в системі

No: 3

Name: ir_2_a_03

Type: string

Default: "щорічно"

Користувачам системи надається навчання з реагування на інциденти відповідно до призначених ролей та обов'язків частота

No: 4

Name: ir_2_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та оновлюється частота

No: 5

Name: ir_2_b_02

Type: string

Default: nil

Зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та оновлюється після подій

No: 6

Name: ir_2_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою користувачі повинні проходити навчання з реагування на інциденти

No: 7

Name: ir_2_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту перегляду та оновлення змісту навчання з реагування на інциденти

No: 8

Name: ir_2_odp_04

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які ініціюють перегляд змісту навчання з реагування на інциденти

8.3. ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)

No: 1

Name: ir_3_01

Type: string

Default: "щорічно"

Ефективність реагування системи на інциденти перевіряється частота за допомогою тестів

No: 2

Name: ir_3_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою необхідно перевіряти ефективність реагування системи на інциденти

No: 3

Name: ir_3_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено тести, що використовуються для перевірки ефективності реагування на інциденти в системі

8.4. Обробка інциденту (IR-4)

No: 1

Name: ir_4_a_02

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з виявленням

No: 2

Name: ir_4_a_03

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з аналізом

No: 3

Name: ir_4_a_04

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з локалізацією

No: 4

Name: ir_4_a_05

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з ліквідацією

No: 5

Name: ir_4_a_06

Type: string

Default: nil

Впроваджено можливість обробки інцидентів безпеки включно з відновленням

No: 6

Name: ir_4_b

Type: string

Default: nil

Діяльність з обробки інцидентів координується із заходами із забезпечення безперервності функціонування

No: 7

Name: ir_4_c_01

Type: string

Default: nil

Уроки, отримані з поточних дій з обробки інцидентів, включаються в процедури реагування на інциденти, навчання та тестування

No: 8

Name: ir_4_c_02

Type: string

Default: nil

Зміни, що впливають відповідним чином

No: 9

Name: ir_4_d_01

Type: string

Default: nil

Строгість заходів з обробки інцидентів передбачуваною в межах всієї організації

No: 10

Name: ir_4_d_02

Type: string

Default: nil

Інтенсивність заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації

No: 11

Name: ir_4_d_03

Type: string

Default: nil

Обсяг заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації

No: 12

Name: ir_4_d_04

Type: string

Default: nil

Результати діяльності заходів з обробки інцидентів є порівнянною та передбачуваною в межах всієї організації; з отриманих уроків, є впроваджуються порівнянною

8.5. Моніторинг інциденту (IR-5)

No: 1

Name: ir_5_01

Type: string

Default: nil

Відстежуються інциденти безпеки та приватності

No: 2

Name: ir_5_02

Type: string

Default: nil

Документуються інциденти безпеки та приватності. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

8.6. ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (IR-6)

No: 1

Name: ir_6_a

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал зобов'язаний повідомляти про підозрілі інциденти протягом періоду часу

No: 2

Name: ir_6_b

Type: string

Default: nil

Інформацію про інцидент повідомляється органам

No: 3

Name: ir_6_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено період часу, протягом якого персонал повинен повідомляти про підозрілі інциденти до уповноваженого органу

No: 4

Name: ir_6_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначені органи, до яких слід повідомляти інформацію про інцидент

8.7. ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-7)

No: 1

Name: ir_7_01

Type: string

Default: nil

Ресурс підтримки реагування на інциденти містить поради та допомогу користувачам системи для обробки та формування звітності про інциденти

8.8. План реагування на інциденти (IR-8)

No: 1

Name: ir_8_a_01

Type: string

Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який надає організації дорожню карту для впровадження її можливостей реагування на інциденти

No: 2

Name: ir_8_a_02

Type: string

Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який описує структуру та організацію спроможності реагування на інциденти

No: 3

Name: ir_8_a_03

Type: string

Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який надає високорівневий підхід до того, як здатність реагування на інциденти вписується в загальну практику організації

No: 4

Name: ir_8_a_04

Type: string

Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який відповідає унікальним вимогам організації, які пов'язані із завданнями, розміром, структурою і функціями

No: 5

Name: ir_8_a_05
 Type: string
 Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який визначає підзвітні інциденти

No: 6
 Name: ir_8_a_06
 Type: string
 Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який надає показники для вимірювання можливостей реагування на інциденти всередині організації

No: 7
 Name: ir_8_a_07
 Type: string
 Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який визначає ресурси та управлінську підтримку, необхідну для ефективної підтримки та розвитку можливостей реагування на інциденти

No: 8
 Name: ir_8_a_08
 Type: string
 Default: nil

Розроблено план реагування на інциденти, який вирішує питання обміну інформацією про інциденти

No: 9
 Name: ir_8_a_09
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблено план реагування на інцидент, який розглядається та затверджується персоналом або ролями частота

No: 10
 Name: ir_8_a_10
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Розроблено план реагування на інциденти, в якому чітко визначено відповідальність за реагування на інциденти для організацій, персоналу або ролей

No: 11
 Name: ir_8_b_01
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR- 08_ODP[04] персоналу з реагування на інциденти>

No: 12
 Name: ir_8_b_02
 Type: string
 Default: nil

Копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед елементів організації

No: 13
 Name: ir_8_c
 Type: integer
 Default: 30

План реагування на інциденти оновлюється з урахуванням змін у системі та організації або проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану

No: 14

Name: ir_8_d_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Зміни в плані реагування на інцидент повідомляються персоналу з реагування на інциденти

No: 15

Name: ir_8_d_02

Type: string

Default: nil

Зміни в плані реагування на інциденти надсилаються до елементів організації

No: 16

Name: ir_8_e_01

Type: string

Default: nil

План реагування на інциденти захищений від несанкціонованого розкриття

No: 17

Name: ir_8_e_02

Type: string

Default: nil

План реагування на інциденти захищений від несанкціонованої модифікації

No: 18

Name: ir_8_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які переглядають та затверджують план реагування на інциденти

No: 19

Name: ir_8_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду та затвердження плану реагування на інциденти

No: 20

Name: ir_8_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені організації, персонал або ролі, які несуть відповідальність за реагування на інциденти; IR-08_ODP[04] визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або за ролями), якому мають бути роздані копії плану реагування на інцидент

No: 21

Name: ir_8_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено елементи організації, серед яких мають розповсюджені копії плану реагування на інцидент; бути

No: 22

Name: ir_8_odp_06

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал з реагування на інцидент (ідентифікований за іменами та/або ролями), якому повідомляються зміни до плану реагування на інцидент

No: 23

Name: ir_8_odp_07

Type: string

Default: nil

Визначено елементи організації, яким повідомляється про зміни в плані реагування на інцидент

9. МА

Клас заходів захисту МА — ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей клас регулює процеси планового та позапланового технічного обслуговування компонентів системи для запобігання збоям.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ma-1; Інструменти для обслуговування (МА-3); Id-spe-ma-3-1; Id-spe-ma-3-2; Id-spe-ma-3-3; Віддалене обслуговування (МА-4); Технічний персонал (МА-5).

9.1. id-spe-ma-1

a. Планувати, документувати та переглядати записи з технічного обслуговування, ремонту або заміни компонентів системи відповідно до вимог виробника та постачальників та/або вимог організації.

b. Затвердити та здійснювати моніторинг усіх заходів з технічного обслуговування, незалежно від того, виконуються вони на місці або віддалено, а також чи обслуговуються системи або системні компоненти на місці, чи переміщуються в інше місце.

c. Вимагати, щоб [Призначення: визначені організацією персонал чи ролі] явно схвалили видалення системи або компоненту системи з організаційного обладнання для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.

d. Очищати обладнання з погляду видалення всієї інформації з носіїв до вилучення обладнання організації для технічного обслуговування, ремонту чи заміни поза об'єктами експлуатації.

e. Перевірити всі потенційно порушені заходи захисту, щоб переконатися, що вони, як і раніше, працюють належним чином після дій з обслуговування, ремонту або заміни.

f. Вносити [Призначення: визначену організацією інформацію, пов'язану з технічним обслуговуванням] до записів з технічного обслуговування.

No: 1

Name: ma_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику технічного обслуговування

No: 2

Name: ma_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика технічного обслуговування поширюється на персонал або ролі

No: 3

Name: ma_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблені та задокументовані процедури технічного обслуговування, що сприяють впровадженню політики технічного обслуговування та пов'язаних з нею заходів технічного обслуговування

No: 4

Name: ma_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур технічного обслуговування; МА-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування частота; МА-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування після подій; МА-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування частота; МА-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування після подій

No: 5

Name: ma_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика технічного обслуговування

No: 6

Name: ma_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури технічного обслуговування

No: 7

Name: ma_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: ma_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами технічного обслуговування

No: 9

Name: ma_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика технічного обслуговування

No: 10

Name: ma_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики технічного обслуговування

No: 11

Name: ma_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування

No: 12

Name: ma_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур технічного обслуговування

9.2. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)

a. Затвердити, контролювати та відстежувати використання засобів технічного обслуговування.

b. Переглядати раніше затверджені інструменти технічного [Призначення: з частотою, визначеною організацією]. обслуговування

No: 1

Name: ma_3_a_01

Type: string

Default: nil

Використання засобів технічного обслуговування затверджено

No: 2

Name: ma_3_a_02

Type: string

Default: nil

Використання засобів технічного обслуговування контролюється

No: 3

Name: ma_3_a_03

Type: string

Default: nil

Використання засобів технічного обслуговування відстажуються

No: 4

Name: ma_3_b

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються раніше затверджені інструменти технічного обслуговування частота

No: 5

Name: ma_3_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою слід переглядати раніше затверджені інструменти технічного обслуговування

9.2.1. id-spe-ma-3-1

No: 1

Name: ma_3_1_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій

9.2.2. id-spe-ma-3-2

Перед використанням носіїв у системі перевірити носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

No: 1

Name: ma_3_2_01

Type: string

Default: nil

Перед використанням носіїв у системі перевіряються носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду

9.2.3. id-spe-ma-3-3

Запобігти переміщенню обладнання для технічного обслуговування, що містить організаційну інформацію, шляхом:

- (a) перевірки відсутності організаційної інформації, розміщеної на обладнанні;
- (b) очищення або знищення обладнання;
- (c) утримання обладнання на об'єкті;
- (d) отримання дозволу від [Призначення: визначених організацією персоналу чи ролей], які явно дозволяють переміщення обладнання з об'єкта.

No: 1

Name: ma_3_3_a

Type: string

Default: nil

Переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом перевірки того, що на обладнанні не міститься ніякої інформації організації; або

No: 2

Name: ma_3_3_b

Type: string

Default: nil

Переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом очищення або знищення обладнання; або

No: 3

Name: ma_3_3_c

Type: string

Default: nil

Переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом утримання обладнання на об'єкті; або

No: 4

Name: ma_3_3_d

Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом отримання дозволу від персоналу або ролі

No: 5
 Name: ma_3_3_odp
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, які можуть надавати дозвіл на переміщення обладнання з об'єкту

9.3. ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)

No: 1
 Name: ma_4_a_01
 Type: list
 Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики

No: 2
 Name: ma_4_a_02
 Type: list
 Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Відстежуються віддалені дії з обслуговування та діагностики

No: 3
 Name: ma_4_b_01
 Type: list
 Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики дозволено лише відповідно до політики організації

No: 4
 Name: ma_4_b_02
 Type: string
 Default: nil

Використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики задокументовано в плані захисту інформації

No: 5
 Name: ma_4_c
 Type: string
 Default: nil

Надійна автентифікація використовується при встановленні віддалених технічних та діагностичних сеансів

No: 6
 Name: ma_4_d
 Type: string
 Default: nil

Ведеться облік віддалених дій з обслуговування та діагностики

No: 7
 Name: ma_4_e_01

Type: string

Default: nil

Сесія припиняється, коли завершено віддалене обслуговування

No: 8

Name: ma_4_e_02

Type: string

Default: nil

Мережеве з'єднання припиняється, коли завершено віддалене обслуговування

9.4. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)

a. Встановити процедуру авторизації технічного персоналу та вести перелік авторизованих організацій технічного обслуговування або персоналу.

b. Перевіряти, що персонал, який не супроводжується та виконує технічне обслуговування в системі, має необхідні дозволи на доступ.

c. Визначити персонал організації з необхідними повноваженнями щодо доступу та технічною компетенцією для нагляду за персоналом з технічного обслуговування, який не має необхідних дозволів на доступ.

No: 1

Name: ma_5_a_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Запроваджено процес авторизації технічного персоналу

No: 2

Name: ma_5_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Ведеться перелік авторизованих організацій або персоналу з технічного обслуговування

No: 3

Name: ma_5_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал без супроводу, який виконує технічне обслуговування системи, має необхідні дозволи на доступ

No: 4

Name: ma_5_c

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Персонал організації з необхідними повноваженнями доступу та технічною компетентністю призначений/призначені для нагляду за діяльністю з технічного обслуговування персоналу, який не має необхідних дозволів на доступ

10. МР

Клас заходів захисту МР — ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

Цей клас спрямований на безпечне зберігання, транспортування, використання та знищення як цифрових, так і паперових носіїв інформації.

Перелік заходів захисту: Id-spe-mp-1; Доступ до носіїв інформації (MP-2); Маркування носіїв інформації (MP-3); Зберігання носіїв інформації (MP-4); Транспортування носіїв інформації (MP-5); Id-spe-mp-6; Використання носіїв інформації (MP-7).

10.1. id-spe-mp-1

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

1. 2. політику захисту носіїв інформації, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);

(б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам; процедури, які сприяють здійсненню політики та заходів захисту носіїв інформації.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління розробкою, документування, та розповсюдження політики та процедурами захисту носіїв інформації.

с. Переглядати та оновлювати чинну систему захисту носіїв інформації:

1. поточну політику захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частотою];

2. поточні процедури захисту носіїв інформації [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: mp_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику захисту носіїв інформації

No: 2

Name: mp_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика захисту носіїв інформації поширюється на персонал або ролі

No: 3

Name: mp_1_a_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано процедури захисту носіїв інформації, що сприятимуть реалізації політики захисту носіїв інформації та заходів захисту носіїв інформації

No: 4

Name: mp_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур захисту носіїв інформації. MP-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації частота; MP-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації після подій; MP-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації частота; MP-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації після подій

No: 5

Name: mp_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика захисту носіїв інформації

No: 6

Name: mp_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, серед яких мають бути поширені процедури захисту носіїв інформації

No: 7

Name: mp_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 8

Name: mp_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту носіїв інформації

No: 9

Name: mp_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації

No: 10

Name: mp_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення чинної політики захисту носіїв інформації

No: 11

Name: mp_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються чинні процедури захисту носіїв інформації

No: 12

Name: mp_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур захисту носіїв інформації

10.2. ДОСТУП ДО НОСІІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)

Обмежити доступ до [Призначення: визначених організацією типів цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

No: 1

Name: mp_2_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Доступ до типів цифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей

No: 2

Name: mp_2_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Доступ до типів нецифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей

No: 3

Name: mp_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи цифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено

No: 4

Name: mp_2_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до цифрових носіїв інформації

No: 5

Name: mp_2_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено типи нецифрових носіїв інформації, доступ до яких обмежено

No: 6

Name: mp_2_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до нецифрових носіїв інформації

10.3. МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)

a. Наносити на носії інформації маркування, що вказують на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації.

b. Звільнити [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] від маркування, якщо носії залишаються в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].

No: 1

Name: mp_3_01

Type: string

Default: nil

МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: mp_3_a

Type: string

Default: nil

Носії інформації маркуються, щоб вказати на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації

No: 3
Name: mp_3_b
Type: string
Default: nil

Типи носіїв інформації залишаються в межах контрольованих зон

No: 4
Name: mp_3_odp_01
Type: integer
Default: 30

Визначено типи носіїв інформації, які звільняються від маркування під час перебування на контрольованих зонах

No: 5
Name: mp_3_odp_02
Type: string
Default: nil

Визначено контрольовані зони, де носії інформації звільняються від маркування

10.4. ЗБЕРІГАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)

а. Фізично контролювати та безпечно зберігати [Призначення: визначені організацією типи цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].

б. Захищати системні носії, які визначені в МР-4 до того часу, як носії знищуються або очищаються, з використанням затвердженого обладнання, методів та процедур.

No: 1
Name: mp_4_a_01
Type: string
Default: nil

Типи цифрових носіїв контролюються фізично

No: 2
Name: mp_4_a_02
Type: string
Default: nil

Типи нецифрових носіїв контролюються фізично

No: 3
Name: mp_4_a_03
Type: string
Default: nil

Типи цифрових носіїв безпечно зберігаються в контрольованих зонах

No: 4
Name: mp_4_a_04
Type: string
Default: nil

Типи нецифрових носіїв безпечно зберігаються в контрольованих зонах

No: 5

Name: mp_4_b

Type: string

Default: nil

Типи носіїв інформації (визначені в MP-04_ODP[01], MP04_ODP[02], MP-04_ODP[03], MP-04_ODP[04]) захищені доти, доки носії інформації не будуть знищені або очищені за допомогою визначеного обладнання, методик та процедур

No: 6

Name: mp_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи цифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано)

No: 7

Name: mp_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено типи нецифрових носіїв інформації, які підлягають фізичному контролю (якщо вибрано)

No: 8

Name: mp_4_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено типи цифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано)

No: 9

Name: mp_4_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено типи нецифрових носіїв інформації для безпечного зберігання (якщо вибрано)

No: 10

Name: mp_4_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати цифрові носії інформації; MP-04_ODP[06] визначено контрольовані зони, в яких можна безпечно зберігати нецифрові носії інформації

10.5. Транспортування носіїв інформації (MP-5)

- a. Захищати та контролювати [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] під час транспортування за межами контрольованих зон, використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].
- b. Вести облік носіїв системи інформації під час транспортування за межами контрольованих зон.
- c. Документувати дії, пов'язані з транспортуванням носіїв системи.
- d. Обмежити діяльність уповноваженого персоналу, пов'язану з транспортуванням носіїв системи.

No: 1

Name: mp_5_a_01

Type: integer

Default: 30

Типи носіїв інформації системи захищаються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки

No: 2

Name: mp_5_a_02

Type: integer

Default: 30

Типи носіїв інформації системи контролюються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки

No: 3

Name: mp_5_b

Type: integer

Default: 30

Під час транспортування за межі контрольованих зон ведеться облік носіїв інформації системи

No: 4

Name: mp_5_c

Type: string

Default: nil

Діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, задокументована

No: 5

Name: mp_5_d_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал, уповноважений здійснювати діяльність з транспортування носіїв інформації

No: 6

Name: mp_5_d_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, обмежується визначеним уповноваженим персоналом

No: 7

Name: mp_5_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено типи носіїв інформації системи для захисту та контролю під час транспортування за межі контрольованих зон

No: 8

Name: mp_5_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено заходи безпеки, що використовуються для захисту носіїв інформації системи поза контрольованими зонами

No: 9

Name: mp_5_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначено заходи безпеки, що використовуються для контролю носіїв інформації системи за межами контрольованих зон

10.6. id-spe-mp-6

а. Очищувати [Призначення: визначені організацією системні носії] перед утилізацією, випуском за межі організаційного контролю, або перед повторним використанням [Призначення: методами та процедурами очищення, визначеними організацією].

б. Використовувати механізми очищення зі стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.

No: 1

Name: mp_6_a_01

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи перед утилізацією піддаються очищенню за допомогою методів та процедур очищення

No: 2

Name: mp_6_a_02

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи очищаються за допомогою методів та процедур очищення перед випуском за межі контрольованої зони

No: 3

Name: mp_6_a_03

Type: string

Default: nil

Носії інформації системи очищуються за допомогою методів і процедур очищення перед повторним використанням

No: 4

Name: mp_6_b

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації

No: 5

Name: mp_6_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед утилізацією

No: 6

Name: mp_6_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено носії інформації системи, які підлягають очищенню перед випуском за межі контрольованої зони

No: 7

Name: mp_6_odp_03

Type: string

Default: nil

Визначені носії інформації системи, що підлягають очищенню перед повторним використанням

No: 8

Name: mp_6_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед утилізацією

No: 9

Name: mp_6_odp_05

Type: string

Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед випуском за межі контрольованої зони

No: 10

Name: mp_6_odp_06

Type: string

Default: nil

Визначено методи та процедури очищення, які слід використовувати для очищення перед повторним використанням

10.7. ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (MP-7)

a. [Вибір: обмежити; заборонити] використання [Призначення: визначених організацією типів носіїв системи] на [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи], використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

b. Заборонити використання портативних пристроїв зберігання даних в системах організації, якщо такі пристрої не мають визначеного власника.

No: 1

Name: mp_7_01

Type: string

Default: nil

ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: mp_7_b

Type: string

Default: nil

Використання зовнішніх носіїв інформації в системах організації заборонено, якщо такі пристрої не мають власника, якого можна ідентифікувати

No: 3

Name: mp_7_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено типи носіїв інформації, які мають бути обмежені або заборонені до використання в системі або компонентах системи

No: 4

Name: mp_7_odp_02

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА: {обмежити; заборонити}

No: 5

Name: mp_7_odp_03

Type: string

Default: nil

Системи або компоненти системи, для яких визначено використання певних типів носіїв інформації, що підлягають обмеженню або забороні

No: 6

Name: mp_7_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначено заходи безпеки для обмеження або заборони використання певних типів носіїв інформації в системах або компонентах системи

11. PE

Клас заходів захисту PE — ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ І ЗАХИСТ РОБОЧОГО

Цей клас охоплює заходи контролю фізичного доступу до об'єктів організації та захисту обладнання від загроз навколишнього середовища.

Перелік заходів захисту: Id-spe-pe-1; Pe-2 доступу (PE-2); ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ; Pe-4 ліній електроживлення (PE-4); Id-spe-pe-5; МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ; Альтернативне робоче місце (PE-17).

11.1. id-spe-pe-1

No: 1

Name: pe_1_a_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 2

Name: pe_1_a_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Політика фізичного захисту та захисту робочого середовища розповсюджується серед персоналу або ролей

No: 3

Name: pe_1_b

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища; PE-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; PE-01(c)[01][02] поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища переглядається та оновлюється після подій; PE-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; поточні процедури фізичного та екологічного захисту переглядаються та оновлюються після подій. PE-01(c)[02][02]

No: 4

Name: pe_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 5

Name: pe_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 6

Name: pe_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи}

No: 7

Name: pe_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 8

Name: pe_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 9

Name: pe_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 10

Name: pe_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища

No: 11

Name: pe_1_odp_08

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події, які потребують перегляду та оновлення процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища

11.2. РЕ-2 доступу (РЕ-2)

No: 1

Name: pe_2_a_01

Type: list

Default: []

Розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система

No: 2

Name: pe_2_a_02

Type: list

Default: []

Затверджено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система

No: 3

Name: pe_2_a_03

Type: list

Default: []

Ведеться перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система

No: 4

Name: pe_2_b

Type: string

Default: nil

Для доступу до об'єкта надаються повноваження

No: 5

Name: pe_2_c

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Переглядається список доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта частота

No: 6

Name: pe_2_d

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Особи видаляються зі списку доступу до об'єкта, коли доступ більше не потрібен

No: 7

Name: pe_2_odp

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду списку доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта

11.3. ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ

No: 1

Name: pe_3_a_01

Type: string

Default: nil

Авторизація фізичного доступу забезпечується в пунктах входу і виходу шляхом перевірки індивідуальних дозволів доступу

No: 2

Name: pe_3_b

Type: string

Default: nil

Журнали контролю фізичного доступу ведуться для 03_ODP[04] точок входу або виходу>

No: 3

Name: pe_3_c

Type: string

Default: nil

Доступ в зони всередині об'єкту, визначені як загальнодоступні, підтримується шляхом впровадження заходів захисту

No: 4

Name: pe_3_d_01

Type: string

Default: nil

Відвідувачів супроводжують

No: 5

Name: pe_3_d_02

Type: list

Default: []

Активність відвідувачів контролюється умови

No: 6

Name: pe_3_e_01

Type: string

Default: nil

Ключі захищені

No: 7

Name: pe_3_e_02

Type: string

Default: nil

Коди доступу захищені

No: 8

Name: pe_3_e_03

Type: string

Default: nil

Інші пристрої фізичного доступу захищені

No: 9

Name: pe_3_f

Type: string

Default: "щорічно"

Пристрої фізичного доступу інвентаризуються частота

No: 10

Name: pe_3_g_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Коди доступу змінюється частота, коли код скомпрометовано, або коли особи, які володіють кодом, переводяться або звільняються; <PE- PE-03(g)[02] ключі змінюються частота, коли ключі втрачено, або коли особи, що володіють ключами, переводяться або звільняються

No: 11
Name: pe_3_odp_01
Type: string
Default: nil

Визначено точки входу та виходу в об'єкт, в якому знаходиться система

No: 12
Name: pe_3_odp_02
Type: string
Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {системи або пристрої; охоронці}

No: 13
Name: pe_3_odp_03
Type: string
Default: nil

Визначено фізичні системи або пристрої контролю доступу, що використовуються для контролю входу та виходу на об'єкт (якщо вибрано); PE-03_ODP[04] визначено точки входу або виходу, для яких ведуться журнали контролю фізичного доступу

No: 14
Name: pe_3_odp_05
Type: string
Default: nil

Визначено заходи захисту для контролю доступу в зони всередині об'єкту, позначені як загальнодоступні

No: 15
Name: pe_3_odp_06
Type: list
Default: []

Визначено умови, що вимагають супроводу відвідувачів та моніторингу активності відвідувачів

No: 16
Name: pe_3_odp_07
Type: string
Default: nil

Визначені пристрої фізичного доступу, що підлягають інвентаризації

No: 17
Name: pe_3_odp_08
Type: integer
Default: 30

Визначено частоту проведення інвентаризації пристроїв фізичного доступу

No: 18
Name: pe_3_odp_09
Type: integer
Default: 30

Визначено частоту, з якою потрібно змінювати коди доступу

No: 19
Name: pe_3_odp_10

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою потрібно змінювати ключі

11.4. РЕ-4 ліній електроживлення (РЕ-4)

No: 1

Name: pe_4_01

Type: string

Default: nil

Фізичний доступ до систем розподілу та постачання живлення в межах об'єктів організації контролюється за допомогою заходів захисту

No: 2

Name: pe_4_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені системи розподілу та постачання живлення, які потребують фізичного контролю доступу

No: 3

Name: pe_4_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено заходи захисту, які необхідно впровадити для контролю фізичного доступу до систем розподілу та постачання живлення в межах об'єкту організації

11.5. id-spe-pe-5

No: 1

Name: pe_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначено пристрої для виведення інформації над якими необхідний контроль над фізичним доступом до вихідних даних

11.6. МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ

No: 1

Name: pe_6_a

Type: string

Default: nil

Фізичний доступ до об'єкту, де знаходиться система, моніториться з метою виявлення та реагування на інциденти фізичної безпеки

No: 2

Name: pe_6_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Переглядаються журнали фізичного доступу частота

No: 3

Name: pe_6_b_02

Type: string

Default: nil

Журнали фізичного доступу переглядаються при виникненні подій

No: 4

Name: pe_6_c_01

Type: string

Default: nil

Результати переглядів узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти

No: 5

Name: pe_6_c_02

Type: string

Default: nil

Результати розслідувань узгоджуються з можливостями організації щодо реагування на інциденти

No: 6

Name: pe_6_odp_01

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту перегляду журналів фізичного доступу

No: 7

Name: pe_6_odp_02

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено події або потенційні ознаки подій, що вимагають перегляду журналів фізичного доступу

11.7. АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)

No: 1

Name: pe_17_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені альтернативні робочі місця, дозволені для використання працівниками

No: 2

Name: pe_17_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначаються заходи захисту, які будуть застосовуватися на альтернативних робочих місцях; PE-17(a) альтернативні робочі місця визначені та задокументовані; PE-17(b) заходи захисту впроваджені на альтернативних робочих місцях; PE-17(c) оцінюється ефективність заходів захисту на альтернативних робочих місцях; PE-17(d) працівникам надаються засоби комунікації з персоналом служби інформаційної безпеки на випадок інцидентів

12. PL

Клас заходів захисту PL — ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Цей клас регламентує розробку, документування та регулярне оновлення планів захисту інформації, архітектури безпеки та приватності.

Перелік заходів захисту: Id-spe-pl-1; Id-spe-pl-2; Правила поведінки (PL-4).

12.1. id-spe-pl-1

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2. [вибір (один або декілька): рівень організації; рівень місії/бізнес процесу; рівень системи] політику планування, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та системою контролю (compliance);

(b) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам; процедури, що полегшують здійснення планування політики безпеки та приватності й пов'язані з ними заходи.

б. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами планування політики безпеки та приватності.

с. Переглядати та оновлювати поточне планування:

1. політики планування безпеки та приватності [Призначення: з визначеною організацією частотою] та наступні [Призначення: визначені організацією події];

2. поточні процедури планування політики [Призначення: з визначеною організацією [Призначення: визначені організацією події]. безпеки та приватності частотою] та наступні

No: 1

Name: pl_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика планування безпеки

No: 2

Name: pl_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюватимуться процедури планування безпеки

No: 3

Name: pl_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: pl_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безпеки

No: 5

Name: pl_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки

No: 6

Name: pl_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки

No: 7

Name: pl_1_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки

12.2. id-spe-pl-2

а. Розробити план захисту інформації та персональних даних для інформаційної системи, який:

1. узгоджується з архітектурою підприємства організації;
2. чітко визначає складові компоненти системи;
3. описує оперативний контекст інформаційної системи з точки зору завдань та процесів;
4. визначає осіб, які виконують системні ролі та обов'язки;
5. визначає тип інформації, яка обробляється, зберігається та передається системою;
6. надає огляд вимог безпеки та приватності інформаційної системи;
7. описує будь які конкретні загрози системи, які викликають стурбованість організації;
8. надає результати оцінки ризику конфіденційності для систем, в яких обробляються персональні дані;
9. описує робоче середовище інформаційної системи та будь які залежності від систем або компонентів систем або підключень до таких систем та їх компонентів;
10. надає огляд вимог безпеки та конфіденційності системи;
11. визначає будь які відповідні контрольні базові рівні або накладання, якщо вони застосовуються;
12. описує чинні або заплановані заходи щодо забезпечення безпеки та приватності, включно з обґрунтуванням рішень щодо налаштування
13. включає виявлення ризиків для архітектури безпеки і приватності, а також проєктних рішень;
14. включає дії, пов'язані з безпекою та конфіденційністю, які впливають на систему, виконання яких вимагає планування та координацію з [Призначення: визначені організацією окремі особи або групи];
15. розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником до початку реалізації плану.

b. Поширити копії планів захисту інформації та персональних даних і повідомляти про подальші зміни планів серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей].

c. Переглядати плани захисту інформації та персональних даних [Призначення: з визначеною організацією частотою].

d. Оновлювати плани захисту інформації та персональних даних для врахування змін в інформаційній системі й робочому середовищі або проблем, виявлених у ході реалізації або оцінювання заходів безпеки та приватності.

e. забезпечити захист планів захисту інформації та персональних даних від несанкціонованого розголошення та змін.

No: 1

Name: pl_2_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначені особи або групи, з якими пов'язана діяльність з безпекою та конфіденційністю, що впливає на систему, яка потребує планування та координації

No: 2

Name: pl_2_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Призначено персонал або ролі для отримання розповсюджуваних копій планів захисту інформації та конфіденційності системи

No: 3

Name: pl_2_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено періодичність перегляду інформації та конфіденційності системи; планів захисту PL-02a.01[01] розроблено план захисту інформації, архітектури підприємства організації; який відповідає PL-02a.01[02] розроблено план конфіденційності для системи, відповідає архітектурі підприємства організації; який PL-02a.02[01] розроблено план захисту інформації, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.02[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.03[01] розроблено план захисту інформації системи, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнеспроцесів; PL-02a.03[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес-процесів; PL-02a.04[01] розроблено план захисту інформації, який визначає осіб, що виконують системні ролі та обов'язки; PL-02a.04[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає осіб, що виконують ролі та обов'язки в системі; PL-02a.05[01] розроблено план захисту інформації, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою; PL-02a.05[02] розроблено план конфіденційності для системи, який визначає типи інформації, що обробляється, зберігається та передається системою; PL-02a.06[01] розроблено план захисту інформації, який передбачає категоризацію безпеки системи, включаючи відповідне обґрунтування; PL-02a.06[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який передбачає категоризацію системи за рівнем безпеки, включаючи обґрунтування; PL-02a.07[01] розроблено план захисту інформації, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації; PL-02a.07[02] розроблено план конфіденційності для системи, який описує будь-які конкретні загрози для системи, що викликають потенційні ризики для організації; PL-02a.08[01] розроблено план захисту інформації, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу; PL-02a.08[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, що обробляють інформацію, яка ідентифікує особу; PL-02a.09[01] розроблено план захисту інформації, який описує операційне середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи; PL-02a.09[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує робоче середовище системи та будь-які залежності або зв'язки з іншими системами чи компонентами системи; PL-02a.10[01] розроблено план захисту інформації, який містить огляд вимог до безпеки системи; PL-02a.10[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який містить огляд вимог до конфіденційності системи; PL-02a.11[01] розроблено план захисту інформації, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є; PL-02a.11[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який визначає будь-які відповідні базові рівні контролю або обмеження, якщо такі є; PL-02a.12[01] розроблено план захисту інформації, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог безпеки, включаючи обґрунтування будь-яких рішень щодо адаптації; PL-02a.12[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує наявні або заплановані засоби контролю для виконання вимог щодо конфіденційності, включаючи обґрунтування будь-яких рішень, пов'язаних з адаптацією; PL-02a.13[01] розроблено план захисту інформації, який включає визначення ризиків для архітектури безпеки та проектних рішень; PL-02a.13[02] розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який включає визначення ризиків для архітектури конфіденційності та проектних рішень; PL-

02a.14[01] розроблено захисту інформації, який включає діяльність, пов'язану з безпекою, що впливає на систему і потребує планування та координації з окремими особами або групами; PL-02a.14[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який включає діяльність, пов'язану з конфіденційністю, що впливає на систему і потребує планування та координації з окремими особами або групами; PL-02a.15[01] розроблено план захисту інформації, який розглядається та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником до початку реалізації плану; PL-02a.15[02] розроблено план забезпечення конфіденційності для системи, який перевіряється та затверджується уповноваженою посадовою особою або призначеним представником перед впровадженням плану. PL-02b.[01] розповсюджуються копії персонал або ролі>; PL-02b.[02] повідомляються наступні зміни до планів персонал або ролі; PL-02c. переглядаються плани частота; планів серед <PL-02_ODP[02] PL-02d.[01] оновлюються плани відповідно до змін у системі та середовищі діяльності; PL-02d.[02] оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час реалізації плану; PL-02d.[03] оновлюються плани для вирішення проблем, виявлених під час контрольних оцінок; PL-02e.[01] захищені плани від несанкціонованого розголошення; PL-02e.[02] захищені плани від несанкціонованої модифікації

12.3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)

- a. Створити та надати особам, що потребують доступу до інформаційної системи, правила, які описують їхні обов'язки й очікувану поведінку щодо інформації та використання інформаційної системи, безпеки та приватності.
- b. Отримати документальне підтвердження від таких осіб про те, що вони прочитали, зрозуміли та погодилися дотримуватися правил поведінки, перш ніж дозволяти доступ до інформації та інформаційної системи.
- c. Переглядати й оновлювати правила поведінки [Призначення: з визначеною організацією частотою].
- d. Вимагати від осіб, які підписали попередню версію правил поведінки, перечитати та повторно підписати правила [Вибір (один або декілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; коли правила переглядаються чи оновлюються].

No: 1

Name: pl_4_odp_01

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду та оновлення правил поведінки

No: 2

Name: pl_4_odp_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА:{частота; коли правила переглядаються або оновлюються}

No: 3

Name: pl_4_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність перегляду та повторного підтвердження правил поведінки (якщо вибрано); PL-04a.[01] встановлені правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності для осіб, яким потрібен доступ до системи; PL-04a.[02] надаються правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності, особам, які отримують доступ до системи; PL-04b. отримано перед наданням доступу до інформації та системи задокументоване підтвердження від таких осіб про те, що вони прочитали, зрозуміли та згодні дотримуватися правил поведінки; PL-04c. переглядаються та оновлюються правила поведінки частота; PL-04d. потрібно особам, які визнали попередню версію правил поведінки, прочитати та повторно визнати

ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА(ів)

13. PS

Клас заходів захисту PS — КАДРОВА БЕЗПЕКА

Цей клас встановлює вимоги до перевірки, надання повноважень та звільнення персоналу з метою мінімізації ризиків інсайдерських загроз.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ps-1; Перевірка персоналу (PS-3); Звільнення персоналу (PS-4); Переведення персоналу (PS-5).

13.1. id-spe-ps-1

No: 1

Name: ps_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика кадрової безпеки

No: 2

Name: ps_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури кадрової безпеки

No: 3

Name: ps_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: ps_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами кадрової безпеки

No: 5

Name: ps_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки

No: 6

Name: ps_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки

No: 7
 Name: ps_1_odp_07
 Type: string
 Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур кадрової безпеки

13.2. Перевірка персоналу (PS-3)

No: 1
 Name: ps_3_odp_01
 Type: list
 Default: []

Визначені умови, що вимагають повторної перевірки осіб

No: 2
 Name: ps_3_odp_02
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена частота повторної перевірки осіб, для яких це показано; PS-03a. проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи; PS-03b.[01] проходять особи повторну перевірку відповідно до умови, що вимагають повторної перевірки; PS-03b.[02] проводиться повторна перевірка у випадках, коли це зазначено, частота

13.3. Звільнення персоналу (PS-4)

No: 1
 Name: ps_4_odp_01
 Type: integer
 Default: 30

Визначено період часу, протягом якого забороняється доступ до системи

No: 2
 Name: ps_4_odp_02
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені теми інформаційної безпеки для обговорення під час проведення співбесід; PS-04a. при звільненні працівника доступ до системи вимикається протягом часового періоду; PS-04b. припиняють дію або анулюють будь-які автентифікатори та облікові дані після припинення трудових відносин з окремими особами; PS-04c. проводяться при звільненні окремих працівників співбесіди, які включають обговорення питань інформаційної безпеки; PS-04d. отримується після звільнення особи все майно, пов'язане з безпекою організаційної системи; PS-04e. зберігається доступ до організаційної інформації та систем, які раніше перебували під контролем особи, що звільняється, після припинення нею трудових відносин

13.4. Переведення персоналу (PS-5)

No: 1
 Name: ps_5_odp_01
 Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначені дії, які мають бути ініційовані після переведення або перепризначення

No: 2

Name: ps_5_odp_02

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено період часу, протягом якого мають бути здійснені дії з переведення або перепризначення після переведення або перепризначення

No: 3

Name: ps_5_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли осіб призначають на інші посади або переводять на інші посади в організації

No: 4

Name: ps_5_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти визначений організацією персонал або ролі, коли осіб перепризначають або переводять на інші посади в межах організації; PS-05a. переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації; PS-05b. були ініційовані дії з переведення або перепризначення протягом періоду часу після формальної дії з переведення; PS-05c. змінюється авторизація доступу за необхідності, щоб відповідати будь-яким змінам в оперативних потребах у зв'язку з перепризначенням або переведенням; PS-05d. було повідомлено персонал або ролі протягом часового періоду

14. RA

Клас заходів захисту RA — ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ

Цей клас забезпечує систематичний підхід до виявлення, аналізу та реагування на ризики, пов'язані з обробкою інформації та функціонуванням системи.

Перелік заходів захисту: Id-spe-ra-1; Оцінювання ризику (RA-3); Оцінювання постачання (RA-3(1)); Сканування вразливостей (RA-5); Id-spe-ra-5-2; Реагування на ризик (RA-7).

14.1. id-spe-ra-1

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посадових осіб]:

1. 2. Політику оцінювання ризику, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
(б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і керівним принципам. Процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику та пов'язаних з ними заходів оцінювання ризику.

б. Призначити [Призначення: визначена організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами оцінювання ризику.

с. Переглядати й оновлювати:

1. Поточну політику оцінювання організацією частотою]. ризику [Призначення: з визначеною
2. Поточні процедури оцінювання ризику [Призначення: з визначеною організацією частотою].

No: 1

Name: ra_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика оцінювання ризику

No: 2

Name: ra_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику

No: 3

Name: ra_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: ra_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена посадова особа, відповідальна за управління політикою та процедурами оцінювання ризику

No: 5

Name: ra_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику

No: 6

Name: ra_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику

No: 7

Name: ra_1_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність перегляду поточних процедур оцінювання ризику

14.2. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)

No: 1

Name: ra_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та приватності; звіт про оцінювання ризику; документ}

No: 2

Name: ra_3_odp_02

Type: string

Default: nil

Визначено документ, в якому мають бути задокументовані результати оцінювання ризику (якщо вони не задокументовані в планах безпеки та приватності або в звіті про оцінювання ризику) (якщо вибрано)

No: 3

Name: ra_3_odp_03

Type: string

Default: "щорічно"

Визначено періодичність оцінювання ризику

No: 4

Name: ra_3_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені результати оцінювання ризику

No: 5

Name: ra_3_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена періодичність оновлення оцінювання ризику; перегляду результатів RA-03a.01 проводиться оцінювання ризику для виявлення загроз і вразливостей у системі; RA-03a.02 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та розміру шкоди від несанкціонованого доступу, використання, розкриття, порушення, модифікації або знищення системи; інформації, яку вона обробляє, зберігає або передає; а також будь-якої пов'язаної з нею інформації; RA-03a.03 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та впливу несприятливих наслідків для фізичних осіб, що виникають у зв'язку з обробкою інформації, яка ідентифікує особу; RA-03b. інтегровані результати оцінювання ризику та рішення з управління ризиками з точки зору організації та місії або бізнес-процесів з оцінкою ризиків на системному рівні; RA-03c. результати оцінювання ризику задокументовані в ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА; RA-03d. переглядаються результати 03_ODP[03] частота>; RA-03e. поширюються результати оцінювання ризику серед персоналу або ролей; RA-03f. оновлюється оцінювання ризику частота або коли відбуваються значні зміни в системі, середовищі її функціонування або інших умовах, які можуть вплинути на стан безпеки або приватності системи оцінювання ризику <RA-

14.2.1. ОЦІНЮВАННЯ ПОСТАЧАВАННЯ (RA-3(1))

No: 1

Name: ra_3_1_a

Type: string

Default: nil

Оцінювання ризику ланцюга постачання, пов'язані з системами, системними компонентами та системними послугами

No: 2

Name: ra_3_1_b

Type: string

Default: nil

Потрібно оновлювати оцінювання ризику ланцюга постачання, коли відбуваються значні зміни у відповідному ланцюгу постачання, або коли зміни в системі, середовищі функціонування чи інших умовах можуть вимагати

змін у ланцюгу постачання

14.3. СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)

Використовувати заходи ПДТР за [Призначення: визначені організацією місця] [Вибір (один або кілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; [Призначення: за визначеними організацією подіями або показниками]].

No: 1

Name: ra_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначена необхідність моніторингу систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей

No: 2

Name: ra_5_odp_02

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей

No: 3

Name: ra_5_odp_03

Type: integer

Default: 30

Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику

No: 4

Name: ra_5_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Потрібно ділитися інформацією, отриманою в процесі сканування вразливостей та оцінок контролю, з персоналом або ролями, з якими потрібно ділитися; RA-05a.[01] здійснюється моніторинг систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05a.[02] перевіряються системи та розміщені застосунки на наявність вразливостей частота та/або випадковим чином відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05b. застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для забезпечення сумісності між інструментами; RA-05b.01 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для автоматизації частини процесу управління вразливостями, використовуючи стандарти для переліку платформ, недоліків програмного забезпечення та неправильних конфігурацій; RA-05b.02 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частини процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для формування контрольних списків та процедур тестування; RA-05b.03 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для полегшення взаємодії між інструментами та автоматизації частин процесу управління вразливостями шляхом використання стандартів для вимірювання впливу вразливостей; RA-05c. аналізуються звіти про сканування вразливостей та результати моніторингу вразливостей; RA-05d. усуваються легітимні вразливості час реагування відповідно до організаційної оцінки ризиків; RA-05e. надається інформація, отримана в процесі моніторингу вразливостей та оцінки контролю, персонал або ролі, щоб допомогти усунути подібні вразливості в інших системах; RA-05f. використовуються інструменти моніторингу вразливостей, які передбачають можливість швидкого оновлення вразливостей, що підлягають скануванню

14.3.1. id-spe-ra-5-2

No: 1
 Name: ra_5_2_01
 Type: integer
 Default: 30

Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику

14.4. РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)

Реагувати на результати оцінювання, моніторингу й аудиту безпеки та приватності.

No: 1
 Name: ra_7_01
 Type: string
 Default: nil

Вживаються заходи реагування на результати оцінок безпеки відповідно до організаційної толерантності до ризиків

No: 2
 Name: ra_7_02
 Type: string
 Default: nil

Вживаються заходи реагування на результати оцінювання приватності відповідно до організаційної толерантності до ризиків

No: 3
 Name: ra_7_03
 Type: string
 Default: nil

Вживаються заходи реагування на результати моніторингу відповідно до організаційної толерантності до ризиків

No: 4
 Name: ra_7_04
 Type: string
 Default: nil

Вживаються заходи реагування на висновки аудиту відповідно до організаційної толерантності до ризиків

15. SA

Клас заходів захисту SA — ПРИДБАННЯ СИСТЕМИ ТА ПОСЛУГ

Цей клас зосереджується на інтеграції вимог безпеки на всіх етапах життєвого циклу розробки та закупівлі ІТ-продуктів чи послуг.

Перелік заходів захисту: Id-spe-sa-1; Id-spe-sa-8; Зовнішні послуги для системи (SA-9); Id-spe-sa-22.

15.1. id-spe-sa-1

а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей]:

1. 2.

б. [Вибір (один або декілька): рівень організації; рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політики придбання систем і послуг, яка:

(а) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю (compliance);

(б) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам і рекомендаціям. Процедури, що полегшують впровадження політики та заходів придбання систем і послуг. Призначити [Призначення: визначену організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами придбання системи та послуг.

с. Переглядати й оновлювати поточні політику та процедури придбання систем та послуг:

1. Поточну політику придбання системи та послуг [Призначення: з визначеною організацією частотою].

2. Поточні процедури придбання системи та послуг [Призначення: з визначеною організацією частотою] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: sa_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюватиметься політика придбання систем і послуг

No: 2

Name: sa_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури придбання систем і послуг

No: 3

Name: sa_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: sa_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами придбання систем і послуг

No: 5

Name: sa_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг

No: 6

Name: sa_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг

No: 7
 Name: sa_1_odp_07
 Type: integer
 Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури придбання систем і послуг

15.2. id-spe-sa-8

Застосовувати [Призначення: визначені організацією принципи інжинірингу безпеки та конфіденційності системи] в специфікації, проектуванні, розробці, впровадженні та зміні системи й компонентів системи.

No: 1
 Name: sa_8_01
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу безпеки систем у специфікації системи та компонентів системи

No: 2
 Name: sa_8_02
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу безпеки систем при розробці системи та її компонентів

No: 3
 Name: sa_8_03
 Type: string
 Default: nil

Були застосовані принципи інжинірингу безпеки систем при розробці системи та компонентів систем

No: 4
 Name: sa_8_04
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу безпеки систем при реалізації системи та компонентів систем

No: 5
 Name: sa_8_05
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу безпеки систем при модифікації системи та компонентів систем

No: 6
 Name: sa_8_06
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу конфіденційності у специфікації системи та компонентів систем; принципи інжинірингу конфіденційності SA-08[07] застосовуються принципи інжинірингу конфіденційності при розробці системи та компонентів систем

No: 7
 Name: sa_8_08
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу конфіденційності при розробці системи та компонентів систем

No: 8
 Name: sa_8_09
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу конфіденційності при реалізації системи та компонентів систем

No: 9
 Name: sa_8_10
 Type: string
 Default: nil

Застосовуються принципи інжинірингу конфіденційності при модифікації системи та компонентів систем

No: 10
 Name: sa_8_odp_01
 Type: string
 Default: nil

Визначені принципи інжинірингу безпеки систем

No: 11
 Name: sa_8_odp_02
 Type: string
 Default: nil

Визначені системи

15.3. ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)

- a. Вимагати, щоб постачальники зовнішніх послуг для системи відповідали вимогам безпеки та приватності в організації та застосовували такі заходи захисту [Призначення: встановлені організацією заходи безпеки та приватності].
- b. Визначити та задокументувати нагляд організаціїповноваження та обов'язки користувачів щодо зовнішніх послуг для системи.
- c. Використовувати наступні процеси, методи та техніки для постійного моніторингу дотримання контролю зовнішніми постачальниками послуг: [Призначення: визначені організацією процеси, методи та техніки].

No: 1
 Name: sa_9_odp_01
 Type: string
 Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю, які будуть застосовуватися зовнішніми постачальниками системних послуг

No: 2
 Name: sa_9_odp_02
 Type: list
 Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені процеси, методи та техніки, що застосовуються для моніторингу дотримання вимог контролю зовнішніми постачальниками послуг; SA-09a.[01] дотримуються постачальники зовнішніх системних послуг вимог організаційної безпеки; SA-09a.[02] дотримуються постачальники зовнішніх системних послуг вимог приватності організації; SA-09a.[03] використовують постачальники зовнішніх системних послуг елементи керування; SA-09b.[01] визначено та задокументовано організаційний нагляд за зовнішніми системними послугами; SA-09b.[02] визначені та задокументовані ролі та обов'язки користувачів щодо зовнішніх системних сервісів; SA-09c. визначені та задокументовані ролі та обов'язки користувачів щодо зовнішніх системних послуг

15.4. id-spe-sa-22

- a. Замінювати компоненти системи, якщо підтримка компонентів більше не доступна розробнику, постачальнику або виробнику.
- b. Надавати такі варіанти альтернативних джерел для подальшої підтримки непідтримуваних компонентів [Вибір (один або більше): внутрішня підтримка; [Призначення: підтримка, визначена організацією від зовнішніх постачальників]].

No: 1

Name: sa_22_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {внутрішня підтримка; підтримка від зовнішніх постачальників}

16. SC

Клас заходів захисту SC — ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА

Цей клас охоплює механізми захисту інформації під час її передачі мережами зв'язку, криптографічний захист та ізоляцію критичних компонентів.

Перелік заходів захисту: Id-spe-sc-1; Id-spe-sc-4; Доступність ресурсів (SC-7); Id-spe-sc-7-5; Id-spe-sc-8; Id-spe-sc-8-1; Відключення мережі (SC-10); Встановлення ключами (SC-12); Криптографічний захист (SC-13); Id-spe-sc-15; Мобільний код (SC-18); Автентифікація сесії (SC-23); Захист інформації в стані спокою (SC-28); Id-spe-sc-28-1.

16.1. id-spe-sc-1

- a. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посадових осіб]:

1. 2. Політику захисту системи та комунікацій, яка:

- (a) містить мету, сферу застосування, ролі, обов'язки, відповідальність керівництва, координацію між організаційними підрозділами та систему контролю відповідності (compliance);
- (b) відповідає чинному законодавству, виконавчим наказам, директивам, нормам, політикам, стандартам та керівним принципам. Процедури для сприяння впровадженню політики в області захисту систем і комунікацій, а також пов'язаних з ними систем і засобів захисту зв'язку.

- b. Призначити [Призначення: визначена організацією посадову особу] для управління політикою та процедурами захисту системи та комунікацій.

- c. Переглядати та оновлювати:

1. поточну політику захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота];
2. поточні процедури захисту системи та комунікацій [Призначення: визначена організацією частота].

No: 1

Name: sc_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій

No: 2

Name: sc_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій

No: 3

Name: sc_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано жодне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: sc_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій

No: 5

Name: sc_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 6

Name: sc_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій

No: 7

Name: sc_1_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку

16.2. id-spe-sc-4

Запобігати несанкціонованій та ненавмисній передачі інформації через спільні системні ресурси.

No: 1

Name: sc_4_01

Type: string

Default: nil

Запобігається несанкціонована передача інформації через спільні системні ресурси

No: 2

Name: sc_4_02

Type: string

Default: nil

Запобігається ненавмисна передача інформації через спільні системні ресурси. ПОТЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ:

16.3. ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)

- а. Контролювати та управляти зв'язком на зовнішньому периметрі системи та на ключових внутрішніх периметрах всередині системи.
- б. Реалізувати підмережі для загальнодоступних компонентів системи, які є [Вибір: фізично; логічно] відділені від внутрішніх мереж організації.
- с. Підключатися до зовнішніх мереж або систем тільки через керовані інтерфейси, що складаються з пристроїв захисту периметру, і розташованих відповідно до архітектури безпеки та приватності організації.

Немає параметрів для цього контролю.

16.3.1. id-spe-sc-7-5

Немає параметрів для цього контролю.

16.4. id-spe-sc-8

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.

Немає параметрів для цього контролю.

16.4.1. id-spe-sc-8-1

No: 1

Name: sc_8_1_odp

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {запобігти несанкціонованому розголошенню інформації; виявити зміни в інформації}

16.5. ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)

Завершити з'єднання з мережею, яке пов'язане із сеансом зв'язку в кінці сеансу або після [Призначення: визначений організацією період часу] бездіяльності.

No: 1

Name: sc_10_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності

16.6. ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)

Встановити та управляти криптографічними ключами для криптографічних засобів, які використовуються в системі відповідно до [Призначення: визначені організацією вимоги до генерації, поширення, зберігання, доступу та знищення ключів].

No: 1

Name: sc_12_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ODP вимог >

No: 2

Name: sc_12_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог

No: 3

Name: sc_12_odp

Type: string

Default: nil

Визначені вимоги до генерації, розповсюдження, зберігання, доступу та знищення ключів

16.7. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)

- a. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією];
- b. Впровадити [Завдання: визначені організацією види криптографії для кожного визначеного криптографічного використання].

No: 1

Name: sc_13_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи:

No: 2

Name: sc_13_odp_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено використання криптографічних засобів

No: 3

Name: sc_13_odp_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання (визначеного в SC-13_ODP[01]). криптографічне <SC-13_ODP[01]

16.8. id-spe-sc-15

- a. Заборонити віддалену активацію спільних обчислювальних пристроїв (хмар) та застосунків з такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, у яких дозволена віддалена активація].
- b. Надати явну вказівку щодо використання користувачами фізично присутніми пристроями.

Немає параметрів для цього контролю.

16.9. МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)

- a. Визначати прийнятні та неприйнятні мобільні коди та технології мобільних кодів.
- b. Проводити авторизацію, відстежувати та контролювати використання мобільного коду всередині системи.

Немає параметрів для цього контролю.

16.10. АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)

Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.

No: 1
Name: sc_23_01
Type: string
Default: nil

Захищено автентифікацію сеансів зв'язку

16.11. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)

Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] [Призначення: визначена організацією інформація] в стані спокою.

No: 1
Name: sc_28_odp
Type: string
Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {конфіденційність; цілісність}

No: 2
Name: sc_28_odp_02
Type: string
Default: nil

Є інформація в стані спокою, яка потребує захисту

16.11.1. id-spe-sc-28-1

No: 1

Name: sc_28_1_01

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

No: 2

Name: sc_28_1_02

Type: string

Default: "AES-256-GCM"

Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях

17. SI

Клас заходів захисту SI — ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Цей клас спрямований на захист системи від шкідливого коду, виявлення вразливостей та запобігання несанкціонованим змінам інформації.

Перелік заходів захисту: Id-spe-si-1; Виправлення дефектів (SI-2); Захист від шкідливого коду (SI-3); Моніторинг системи (SI-4); Id-spe-si-4-4; Id-spe-si-5; Id-spe-si-12.

17.1. id-spe-si-1

No: 1

Name: si_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації

No: 2

Name: si_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації

No: 3

Name: si_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень місії/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: si_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації

No: 5

Name: si_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 6

Name: si_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації

No: 7

Name: si_1_odp_07

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації

17.2. ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)

No: 1

Name: si_2_odp

Type: integer

Default: 30

Визначено період часу, протягом якого необхідно встановити оновлення програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, після виходу оновлень; SI-02a.[01] виявлено недоліки системи; SI-02a.[02] повідомляється про недоліки системи; SI-02a.[03] виправлені недоліки системи; SI-02b.[01] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[02] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з виправленням дефектів, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02b.[03] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[04] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02c.[01] встановлено оновлення програмного забезпечення, що стосуються безпеки, протягом часовий проміжок з моменту випуску оновлень; SI-02c.[02] встановлено оновлення мікропрограми, що стосуються безпеки, протягом часового періоду з моменту випуску оновлень; SI-02d. включено відновлення порушених прав у процес управління організаційною конфігурацією

17.3. ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)

No: 1

Name: si_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {підписаний; непідписаний}

No: 2

Name: si_3_odp_02

Type: integer

Default: 30

Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування

No: 3

Name: si_3_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {кінцева точка; точки входу та виходу з мережі}

No: 4

Name: si_3_odp_04

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {block malicious code; quarantitne malicious code; take action}

No: 5

Name: si_3_odp_05

Type: list

Default: ["login", "logout", "failed_attempt"]

Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано)

17.4. МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)

No: 1

Name: si_4_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи

No: 2

Name: si_4_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям

No: 3

Name: si_4_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи

No: 4

Name: si_4_odp_05

Type: string

Default: "щорічно"

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота}

17.4.1. id-spe-si-4-4

No: 1

Name: si_4_4_a_01

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку

No: 2

Name: si_4_4_a_02

Type: list

Default: []

Визначені критерії незвичайної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку

No: 3

Name: si_4_4_b_01

Type: string

Default: "щорічно"

Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов

No: 4

Name: si_4_4_b_02

Type: string

Default: "щорічно"

Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення

17.5. id-spe-si-5

No: 1

Name: si_5_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені зовнішні організації, від яких необхідно постійно отримувати оповіщення, поради та директиви щодо безпеки системи

No: 2

Name: si_5_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації}

No: 3

Name: si_5_odp_03

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено)

No: 4

Name: si_5_odp_04

Type: string

Default: nil

Визначені елементи в організації, до яких мають надсилатися оповіщення, поради та директиви з безпеки (якщо вони були обрані)

17.6. id-spe-si-12

Управляти та зберігати інформацію всередині системи та виводити інформацію із системи відповідно до чинного законодавства, виконавчих наказів, директив, правил, політик, стандартів, керівних принципів та експлуатаційних вимог.

No: 1

Name: si_12_01

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Здійснюється управління інформацією в системі відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 2

Name: si_12_02

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація в системі відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

No: 3

Name: si_12_03

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Управління інформацією, що виводиться з системи, здійснюється відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та операційних вимог

No: 4

Name: si_12_04

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Зберігається інформація, що виводиться з системи, відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог

18. SR

Клас заходів захисту SR — УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА

Цей клас встановлює вимоги для виявлення та мінімізації загроз, що виникають через зовнішніх постачальників продуктів та послуг.

Перелік заходів захисту: Id-spe-sr-1; Id-spe-sr-2; Id-spe-sr-3; Id-spe-sr-5; Оцінка постачальників (SR-6).

18.1. id-spe-sr-1

а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:

1. [Вибір (один або декілька): Рівень організації; Рівень місії/бізнес-процесу; рівень системи] політика управління ризиками ланцюга постачання, яка: а) Розглядає мету, сферу діяльності, ролі, відповідальність, зобов'язання керівництва, координацію між організаційними підрозділами та відповідність; б) Відповідає чинним законам, виконавчим наказам, директивам, положенням, політикам, стандартам і вказівкам;

2. Процедури для сприяння впровадженню політики управління ризиками ланцюга постачання та відповідних засобів контролю управління ризиками ланцюга постачання;

б. Призначити [Призначення: посадова особа, визначена організацією] для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання;

с. Перегляньте та оновіть поточне управління ризиками ланцюга постачання:

1. Політика [Призначення: частота, визначена організацією] та наступне [Призначення: події, визначені організацією];

2. Процедури [Призначення: частота, визначена організацією] та наступні [Призначення: події, визначені організацією].

No: 1

Name: sr_1_odp_01

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика управління ризиками ланцюга постачання

No: 2

Name: sr_1_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури управління ризиками ланцюга постачання

No: 3

Name: sr_1_odp_03

Type: string

Default: nil

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {рівень організації; рівень завдань/бізнеспроцесу; рівень системи}

No: 4

Name: sr_1_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначена посадова особа, відповідальна за розробку, документування та розповсюдження політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання

No: 5

Name: sr_1_odp_05

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання

No: 6

Name: sr_1_odp_06

Type: list

Default: ["default_deny_rule", "abac_rule_1"]

Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання

No: 7

Name: sr_1_odp_07

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної процедури управління ризиками ланцюга постачання

18.2. id-spe-sr-2

a. Розробіть план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаними з дослідженнями та розробкою, проектуванням, виробництвом, придбанням, доставкою, інтеграцією, експлуатацією та обслуговуванням, а також утилізацією таких систем, компонентів системи або послуг для системи: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти або системні служби];

b. Перегляньте та оновіть план управління ризиками ланцюга постачання [Призначення: частота, визначена організацією] або за потреби для усунення загроз;

c. Захистіть план управління ризиками ланцюга постачання від несанкціонованого розголошення та модифікації.

No: 1

Name: sr_2_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначені системи, компоненти системи або системні послуги, для яких розробляється план управління ризиками ланцюга постачання

18.3. id-spe-sr-3

a. Встановлення процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] у координації з [Завдання: персонал ланцюга постачання, визначений організацією];

b. Використовуйте такі заходи захисту, щоб захистити систему, компонент системи або системну службу від ризиків ланцюга постачання та обмежити шкоду чи наслідки від подій, пов'язаних із ланцюгом постачання: [Призначення: заходи захисту ланцюга постачання, визначені організацією];

c. Задokumentуйте обрані та впроваджені процеси та заходи захисту ланцюгом постачання у [Вибір: плани безпеки та приватності; план управління ризиками ланцюга постачання; [Призначення: документ, визначений організацією]].

No: 1

Name: sr_3_odp_01

Type: string

Default: nil

Визначено систему або компонент системи, який потребує процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків

No: 2

Name: sr_3_odp_02

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено персонал ланцюга поставок, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання

No: 3

Name: sr_3_odp_03

Type: string

Default: "автоматизований засіб моніторингу"

Визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання

No: 4

Name: sr_3_odp_04

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРИВ: {плани безпеки та конфіденційності; план управління ризиками ланцюга постачання; документ}; SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано); SR-03a.[01] запроваджено процес або процеси для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання; SR-03a.[02] процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання системи або компонента системи координується/координуються з персоналом ланцюга постачання; SR-03b. застосовуються засоби контролю ланцюга постачання для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання; SR-03c. задокументовані обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання в ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО ПАРАМЕТРА(iv)

No: 5

Name: sr_3_odp_05

Type: list

Default: ["admin", "security_officer"]

Визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано); SR-03a.[01] запроваджено процес або процеси для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання; SR-03a.[02] процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання системи або компонента системи координується/координуються з персоналом ланцюга постачання; SR-03b. застосовуються засоби контролю ланцюга постачання для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання; SR-03c. задокументовані обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання в ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО ПАРАМЕТРА(iv)

18.4. id-spe-sr-5

Використовуйте наступні стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель, щоб захистити від ризиків ланцюга постачання, визначити та пом'якшити їх: [Призначення: визначені організацією стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель].

No: 1

Name: sr_5_01

Type: string

Default: nil

Застосовуються стратегії, інструменти та методи для захисту від ризиків ланцюга постачання

No: 2

Name: sr_5_02

Type: string

Default: nil

Застосовуються стратегії, інструменти та методи для виявлення ризиків ланцюга постачання

No: 3

Name: sr_5_03

Type: string

Default: nil

Застосовуються стратегії, інструменти та методи для зменшення ризиків ланцюга постачання

No: 4

Name: sr_5_odp

Type: string

Default: nil

Визначені стратегії закупівель, контрактні інструменти та методи закупівель для захисту, виявлення та пом'якшення ризиків ланцюга постачання

18.5. ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)

Оцініть і перегляньте ризики ланцюга постачання, пов'язані з постачальниками або підрядниками, системою, системним компонентом або системною послугою, яку вони надають [Призначення: частота, визначена організацією].

No: 1

Name: sr_6_01

Type: string

Default: "щорічно"

Оцінюються та аналізуються ризики, пов'язані з ланцюгом постачання, які стосуються постачальників або підрядників та систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають < SR-06_ODP частота >

No: 2

Name: sr_6_odp

Type: string

Default: "щорічно"

Визначена періодичність оцінки та аналізу ризиків, пов'язаних з ланцюгом постачання, що стосуються постачальників або підрядників, а також систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають