

Day 1 環境建置完整標準作業流程 (SOP)

① 1. 建立專案與 Docker 設定檔

在 Bash 終端機執行

建立專案資料夾並進入，接著使用編輯器指令建立 `docker-compose.yml`：

Bash



```
mkdir management-review-agent
cd management-review-agent
code docker-compose.yml # 若使用 Cursor 請改為 cursor docker-compose.yml
```

貼上設定檔內容並確實存檔 (Ctrl + S)。

② 2. 啟動 Docker 與 Ollama 服務

確保 Docker Desktop 已在背景執行

在背景啟動地端模型環境：

Bash



```
docker compose up -d
```

③ 3. 下載地端模型

進入名為 `local-ollama` 的 Container 內部，下載並啟動指定的模型（以 Qwen 2.5 7B 為例）：

Bash



```
docker exec -it local-ollama ollama run qwen2.5:7b
```

下載完成後輸入 `/bye` 退出對話模式。

④ 4. 建立與啟動 Python 虛擬環境

注意 Bash 必須使用正斜線 /

建立乾淨的專案環境並啟動，成功後終端機最前方會顯示 (venv)：

Bash



```
python -m venv venv
source venv/Scripts/activate
```

⑤ 5. 安裝套件並執行驗證

建立 `verify_local.py` 貼上呼叫 API 的程式碼，安裝 `requests` 套件後執行驗證：

Bash



```
pip install requests
python verify_local.py
```



終端機 (Bash) 易忘指令速查表

目的	指令	備註說明
啟動虛擬環境	<code>source venv/Scripts/activate</code>	看到 (venv) 代表啟動成功。在 Bash 中務必使用正斜線 / 。
退出虛擬環境	<code>deactivate</code>	離開虛擬環境，回到系統全域環境。
啟動 Docker 服務	<code>docker compose up -d</code>	讀取當下目錄的 <code>yml</code> 檔。-d 讓服務在背景跑，不卡住終端機。
停止 Docker 服務	<code>docker compose down</code>	停止並移除 Container，設定好的 volumes (如模型檔) 會保留。

目的	指令	備註說明
查看 Docker 狀態	<code>docker ps</code>	檢查 <code>local-ollama</code> 等 Container 是否正在運行 (Status: Up)。
查看下載的模型	<code>docker exec -it local-ollama ollama list</code>	列出目前地端環境已經載好的模型名稱與大小。
刪除本地模型	<code>docker exec -it local-ollama ollama rm <模型名稱></code>	釋放硬碟空間。
查看模型 Digest	<code>curl [http://127.0.0.1:11434/api/tags]</code> <code>(http://127.0.0.1:11434/api/tags)</code>	抓取模型版本指紋，用於填寫環境確認報告。

MD

💡 Bash 環境特別提醒 (Windows 用戶)：

Windows 系統預設的路徑分隔符號是反斜線 `\`，但在 Git Bash 等 Unix-like 的環境中，反斜線 `\` 會被當作「跳脫字元」。因此在 Bash 終端機內輸入路徑時，請一律習慣改用正斜線 `/`，即可避免 `command not found` 的錯誤。

環境已經完全就緒了，你想先完成 Day 1 的哪一份驗收文件？

撰寫 `local_model_checklist.md`



定義 `kpi_dictionary.md`



拆解問題與 `problem_statement.md`

