

# JSON

## datetime1

- 特徴  
日時を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/datetime1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/datetime1.php>
- GETパラメータ  
なし

## hash1

- 特徴  
md5,sha1,sha3-512を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/hash1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/hash1.php>
- GETパラメータ  
なし

## hostname

- 特徴  
ホスト名を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/hostname.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/hostname.php>
- GETパラメータ  
なし

## ipaddress

- 特徴  
クライアントのIPアドレスを返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/ipaddress.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/ipaddress.php>
- GETパラメータ  
なし

## ipaddress

- 特徴  
クライアントのIPアドレスを返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/ipaddress.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/ipaddress.php>
- GETパラメータ  
なし

## latlng1

- 特徴  
ランダムな緯度経度を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/latlng1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/latlng1.php?dataid=10>
- GETパラメータ
  - dataid  
乱数のシード

## latlngnear2

- 特徴  
ある程度近いランダムな緯度経度を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/latlngnear2.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/latlngnear2.php?dataid=10>
- GETパラメータ
  - dataid  
乱数のシード

## monster1

- 特徴  
ランダムなモンスター一覧を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/monster1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/monster1.php?dataid=10>
- GETパラメータ
  - dataid  
乱数のシード

## randomnum1

- 特徴  
ランダム数字を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/randomnum1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/randomnum1.php>
- GETパラメータ  
なし

## randomnum2

- 特徴  
ランダム数字を複数返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/randomnum2.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/randomnum2.php>
- GETパラメータ  
なし

## randomnum3

- 特徴  
マイナスありのランダム数字を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/randomnum3.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/randomnum3.php>
- GETパラメータ  
なし

## randomnum4

- 特徴  
マイナスありのランダム数字を複数返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/randomnum4.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/randomnum4.php>
- GETパラメータ  
なし

## randomnum5

- 特徴  
1-6の数字を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/randomnum5.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/randomnum5.php>
- GETパラメータ  
なし

## userinfo1

- 特徴  
ランダムなユーザ情報を返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/userinfo1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/userinfo1.php?dataid=10>
- GETパラメータ
  - dataid  
乱数のシード

## uuid1

- 特徴  
UUIDを返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/uuid1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/uuid1.php>
- GETパラメータ

## uuid2

- 特徴  
UUIDを複数返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/uuid2.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/uuid2.php>
- GETパラメータ

## uuid3

- 特徴  
UUIDを複数返す
- URL  
<http://localhost:8888/json/uuid3.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/json/uuid3.php>
- GETパラメータ

# Image

## clockimage1

- 特徴  
時間の文字列が入った画像生成
- URL  
<http://localhost:8888/image/clockimage1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/image/clockimage1.php?red=10&green=200&blue=200&sizeW=1024&sizeH=1024>
- GETパラメータ
  - red  
画像の赤：0-255
  - green  
画像の緑：0-255
  - blue  
画像の青：0-255
  - sizeW  
画像の幅
  - sizeH  
画像の高さ

## simpleimage1

- 特徴  
単色画像生成
- URL  
<http://localhost:8888/image/simpleimage1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/image/simpleimage1.php?red=10&green=200&blue=200&sizeW=1024&sizeH=1024>
- GETパラメータ
  - red  
画像の赤：0-255
  - green  
画像の緑：0-255
  - blue  
画像の青：0-255
  - sizeW  
画像の幅
  - sizeH  
画像の高さ

## random

- 特徴  
ランダムな色の画像生成
- URL  
<http://localhost:8888/image/random1.php>
- Sample  
<http://localhost:8888/image/random1.php>
- GETパラメータ