開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> X
  [2] X -> M 'a'
  [3] X -> 'b' M 'c'
  [4] X -> 'd' 'c'
  [5] X -> 'b' 'd' 'a'
  [6] M -> 'd'

FIRST:
  FIRST(S) = { 'b', 'd' }
  FIRST(X) = { 'b', 'd' }
  FIRST(M) = { 'd' }

FOLLOW:
  FOLLOW(S) = { # }
  FOLLOW(X) = { # }
  FOLLOW(M) = { 'a', 'c' }

SLR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'a'	'b'	'c'	'd'	#	S	X	M
0	·	s1	·	s2	·	4	5	3
1	·	·	·	s6	·	·	·	7
2	r6	·	s8 / r6	·	·	·	·	·
3	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	·	·	acc	·	·	·
5	·	·	·	·	r1	·	·	·
6	s10 / r6	·	r6	·	·	·	·	·
7	·	·	s11	·	·	·	·	·
8	·	·	·	·	r4	·	·	·
9	·	·	·	·	r2	·	·	·
10	·	·	·	·	r5	·	·	·
11	·	·	·	·	r3	·	·	·

競合:
  ACTION[2, 'c'] = s8 / r6
  ACTION[6, 'a'] = s10 / r6
この文法は SLR(1) ではありません。