

Переменные и типы данных



Автор курса



Алексей Орленко



После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство вашего учебного центра

Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>



Введение в Python

Переменные и типы данных




Переменные и константы

Идентификатор — это имя объекта. Он может состоять из больших и маленьких букв, цифр, знаков подчёркивания, не должен начинаться с цифры и не может совпадать с зарезервированными ключевыми словами языка. Регистр имеет значение.

Переменная в Python — ссылка на какой-либо объект. Согласно PEP 8, имена переменных должны записываться маленькими буквами через знаки подчёркивания: my_variable.


Константа — значение, которое не предназначено для изменения. В Python нет отдельной синтаксической конструкции для объявления констант. Принято называть их идентификаторами, написанными заглавными буквами: MY_CONSTANT.





Понятие типов данных

- *Тип данных* (тип) множество значений и операций на этих значениях.
- Тип определяет возможные значения и их смысл, операции, а также способы хранения значений типа.
 Изучается теорией типов. Неотъемлемой частью большинства языков программирования являются системы типов, использующие типы для обеспечения той или иной степени типобезопасности.
- Операция назначения типа информационным сущностям называется *типизацией*.






Типизация

Типизация	Статическая	Динамическая
Сильная (строгая)	C#, Java, Haskell, Scala	Python , Ruby
Слабая	С	JavaScript, PHP



Основные стандартные типы данных





Язык программирования Python



x + y	сумма
x – y	разница
x * y	произведение
х/у	частное
x // y	операция целочисленного деления
х % у	остаток от деления
-x	число, противоположное х
+x	X



abs(x)	модуль числа х
int(x)	преобразовать х в целое число
float(x)	преобразовать х в комплексное число
complex(re, im)	создать комплексное число re + im*i
c.conjugate()	число, сопряжённое комплексному числу с
x ** y pow(x, y)	х в степени у
round(x) round(x, n)	округлить действительное число x (до n цифр после запятой, если n указано)



- У арифметических операций есть приоритеты (такие же, как и в математике). Чтобы изменить порядок вычислений, следует использовать круглые скобки.
- Можно импортировать модуль math, написав import math, и использовать его функции и константы.

```
Python 3.4.1 Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.4.1 (v3.4.1:c0e311e010fc, May 18 2014, 10:38:22) [MSC v.
1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> 2 + 2 * 2
>>> (2 + 2) * 2
>>> import math
>>> math.pi
3.141592653589793
>>> math.sin(math.pi / 4)
0.7071067811865475
>>>
                                                            Ln: 12 Col: 4
```

Некоторые функции и константы модуля math

math.trunc(x)	отбросить дробную часть действительного числа x, возвращает целое число
math.floor(x)	наибольшее целое число (целое в математическом смысле, а не как тип данных), которое не превосходит данное вещественное число
math.ceil(x)	наименьшее целое число, большее или равное данному вещественному
math.pi, math.e	константы π, е
math.sin, math.cos и	математические функции; полный их список можно посмотреть в документации
т.д.	(https://docs.python.org/3/library/math.html) или набрав в консоли
	интерпретатора:
	import math
	dir(math)



Введение в Python

Логические операции и сравнения



Логические операции

- Логическая операция операция над выражениями логического (булевского) типа, соответствующая некоторой операции над высказываниями в алгебре логики. Как и высказывания, логические выражения могут принимать одно из двух истинностных значений «истинно» или «ложно».
- Логические операции служат для получения сложных логических выражений из более простых. В свою очередь, логические выражения обычно используются как условия для управления последовательностью выполнения программы.



Таблицы истинности

X	у	x and y
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

X	у	x or y
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

Х	not x
False	True
True	False



Логические операции в Python

x or y	если х – ложь, то у, иначе х
x and y	если x — ложь, то x, иначе у
not x	если x – ложь, то True, иначе False



Операции сравнения

x < y	х строго меньше у
x > y	х строго больше у
x <= y	х меньше или равен у
x >= y	х больше или равен у
x == y	х равен у
x != y	х не равен у
x is y	х и у – это один и тот же объект
x is not y	х и у не являются одним и тем же объектом в памяти

С операциями <, >, <=, >= можно использовать двойные сравнения, например, -2 <= x < 3.



Введение в Python

Работа со строками



Строки

- Строки текстовые данные типа str.
- Строковые литералы (значения, которые задаются в коде) обрамляются с обоих сторон одинарными или двойными кавычками.
- Несколько строковых литералов подряд распознаются как одна строка.
- Строки, которые выделяются одной парой кавычек, должны располагаться на одной строке кода. Если необходимо создать строку из нескольких строчек текста, можно:
 - использовать специальную последовательность символов **\n** ;
 - расположить несколько строковых литералов на разных строках кода, не добавляя между ними никаких операций;
 - использовать специальный вид строковых литералов, который обрамляется тремя парами одинарных или двойных кавычек. Любая часть исходного текста программы, располагающаяся между ними, включая переводы строк и отступы, считается строкой.



Некоторые операции со строками

s1 + s2	конкатенация (объединение) строк
s % x s % (x ₁ , x ₂ ,, x _n)	форматирование строки в стиле С s — форматная строка, x ₁ x _n — значения https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting
s.format(args)	форматирование строки в стиле C# https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.format
s[i] (вернуться в седьмом уроке)	символ, который стоит в строке s на позиции i (нумерация начинается с нуля)



Вывод

Для вывода значений на экран служит функция print: print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

где

- objects это объекты, которые необходимо вывести
- sep разделитель
- end строка, которую необходимо вывести после всех объектов
- file файл, в который необходимо вывести данные
- flush нужно ли сразу после вывода сбросить содержимое буфера в файл. Если вы выводите информацию на одной строке через продолжительные промежутки времени, и она не появляется на экране, пока вы не выведете символ новой строки, добавьте параметр flush=True

Ни один из этих параметров не является обязательным.



Ввод

• Для ввода данных с клавиатуры можно использовать функцию input:

input(prompt)

input()

- Если параметр prompt задан, то он выводится, как поясняющий текст, приглашение ко вводу.
- Функция приостанавливает выполнение программы, пока пользователь не введёт строку текста, считывает её и возвращает.
- Обратите внимание, что она возвращает именно строку, то есть значение типа str, поэтому если необходимо ввести число, то нужно воспользоваться одной из функций, которые были рассмотрены выше, чтобы сконструировать число из его текстового представления.



Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.

Все курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Q&A



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















