

S06 · 展商查询页分析 & 三端集成关系梳理

****日期****：2026-04-30

****前置文档****：S04（展商秀）/ S05（慕渊会展云 + 双SaaS比对）

****目标页面****：展商查询公开页（ExhibitorServiceCenterQuery）

****URL****：https://exhibitor.expo2345.com/findAnExhibitor/exhibitorQuery?organizerId=...&projectId=...&exhibitionId=...

****页面性质****：无需登录的公开展商目录，设计用途为对外嵌入/分发

1. 页面基本特征

维度	内容
页面标题	第110届中国国际劳动保护用品交易会
路由	`/findAnExhibitor/exhibitorQuery`（SaaS-B 同域路由，非独立域名）
登录要求	**无** （公开访问，客户端自动获取 token）
是否在 iframe	否（`window.self === window.top`），但设计形态为可嵌入组件
JS bundle	`index-689ef808.js`（ **与 SaaS-B 展商后台完全相同** ，同一 SPA 不同路由）
CSS 额外引入	`mQrcode-d4d7a48f.css`（二维码样式）/ `posterDislog-80622f78.css`（海报弹窗）/ `index-b2c2eb32.css`
页面高度	约 900px（无顶部导航，无底部分页控件可见）

2. 页面功能

2.1 可见内容

[搜索框] 请搜索展商或展位号

[表格]

展商名称 | 展区 | 展位号 | 下载邀请函

梅思安（中国）安全设备有限公司 | E1, E7 | 1B11, 7F18 | ↓ 下载
江苏恒辉安防集团股份有限公司 | E4, E7 | 4A02, 7E18 | ↓ 下载

... (共 1,260 条展商记录)

2.2 用户操作路径

- ****搜索****：输入展商名或展位号过滤列表
- ****下载邀请函****：点击「下载」→ 弹出该展商的海报（含展商二维码，供观众扫码预注册）
- 无其他操作：无点击展商进入详情页，无筛选/排序，无展商介绍/展品展示

3. 技术架构分析

3.1 认证方式（关键异常）

```
POST /connect/token
grant_type=client_credentials
client_id=synair.expocloud.api
client_secret=synair.expocloud_2fFoJvSWBzPaQ3NmuVzcbWIR3nXEJf ← 硬编码在 JS bundle 中
scope=IdentityServerApi
```

- 使用 ****OAuth2 Client Credentials Grant****（机器对机器），不代表任何用户身份
- `client_secret` ****明文嵌入前端 JS 包****，任何人可通过 DevTools 提取
- 生成的 Token 无 `role/exhibitorId/tenantId Claims`，仅有 ``scope=IdentityServerApi``
- 结论：此 Token 理论上可被任意第三方用于调用 ``api.expo2345.com`` 的 GraphQL 接口

3.2 GraphQL 调用链（共 5 次）

顺序	操作	数据内容
①	<code>`featureManagement.featuresByGroupName(ExhibitorServiceCenterQuery)`</code>	功能开关： <code>IsEnabled=true</code> ， <code>Banners=图片URL</code>
②	<code>`exhibition.get`</code>	展会基本信息（名称/日期/地点/标准展位面积）
③	<code>`exhibitionArea.all`</code>	全部展区列表（E1~E7+，含负责销售人员 <code>ownersJson</code> ）
④	<code>`exhibitor.viewPage(page:1, size:20, sorting:...)`</code>	展商分页列表， **totalCount=1,260**
⑤	(第158号请求，未详细检查，推测为后续分页或搜索请求)	

3.3 展商数据字段（公开页仅返回最小集）

```
items {
```

```
id
name
nameEn
exhibitorBoothArea # 展区, 可多个 (逗号分隔)
exhibitorBoothNo # 展位号, 可多个 (逗号分隔)
}
```

对比 SaaS-B 展商后台调用的 `exhibitor.view` (约50个字段), 此页仅暴露 5 个字段。

3.4 功能旗标 (Exhibition 级别, 区别于 S05 的 Tenant 级别)

```
featuresByGroupName(providerName:"Exhibition", providerKey:"{exhibitionId}", groupName:"ExhibitorServiceCenterQuery")
→ ExhibitorServiceCenterQuery.IsEnabled = true
→ ExhibitorServiceCenterQuery.Banners = "https://source.expo2345.com/expocloud/image/202509/15/ADYT92CP_系统banner1920X"
```

Banner 图片 URL 已配置, 但**页面未渲染该 banner** (Bug, 见第4节)。

4. 已发现的 Bug 与异常

Bug 1: 顶部 Banner 不渲染

- Feature Flag 返回了 banner 图片 URL, 但页面顶部完全没有 banner 展示区
- 页面从表格头部开始, CIOISH 视觉品牌完全缺失
- 推断: Vue 组件中 banner 渲染逻辑存在条件判断错误, 或 CSS 隐藏了该区域

Bug 2: 双重表头 (DOM 异常)

- a11y 快照中表头文字出现两次 (`uid=21\_5~8` 与 `uid=21\_9~12` 均为「展商名称/展区/展位号/下载邀请函」)
- 推断: 粘性表头 (sticky header) 与数据表格的列头组件重复渲染, 无实际功能影响但说明组件层次有问题

Bug 3: client_secret 明文暴露

- `synair.expocloud\_2fFoJvSWBzPaQ3NmuVzcbWIR3nXEJf` 可从任意浏览器 DevTools 提取
- 该 secret 理论上允许任何人冒充此客户端调用 `api.expo2345.com` 的受保护接口
- 严重程度: 中 (因 IdentityServerApi scope 权限有限, 但仍是不规范做法)

Bug 4：页面无任何 CIOSSH 品牌化

- 没有展会 Logo、主视觉、导航栏，完全是裸表格
- 与该页面设计定位（嵌入 ciosh.com 的「查找展商」工具）严重不符

5. 集成关系梳理：为什么三端都没法整合好

5.1 当前实际架构图

ciosh.com（主办官网）
└─ 链接/嵌入 → exhibitor.expo2345.com/findAnExhibitor/...（本页，SaaS-B 子路由）
 ↑ 同一SPA，同一bundle
SaaS-B 展商后台 → exhibitor.expo2345.com/exhibitor/home
SaaS-A 展商秀 → console.zhanshangxiu.com/ex-live（完全独立系统）

5.2 SaaS-A（展商秀）与本页的关系

维度	现状
数据连通	**零**。本页的 1,260 条展商数据全部来自 SaaS-B（ExpoCloud）的 `exhibitor.viewPage`，与 SaaS-A 数据库毫无关联。
展品/活动展示	**无**。SaaS-A 的展品管理、活动申请、公司 Logo/Banner 在本页完全不存在。
跳转链接	**无**。点击展商行只能下载邀请函，无法跳转到 SaaS-A 的 H5 展台（m2.zhanshangxiu.com）。
ExhibitorShow 功能	SaaS-B 已内置 ExhibitorShow 功能标识，但当前 CIOSSH 实例未开通（IsEnabled=false），导致展商秀内容无法加载。
根本原因	SaaS-A 和 SaaS-B 是两家不同的 SaaS 厂商，本页是 SaaS-B 的原生页面，SaaS-A 无集成接口。

5.3 SaaS-B（慕渊会展云）与本页的关系

维度	现状
技术同源	**是**。同一 Vue 3 SPA，同一 API 域名，本页是 SaaS-B 的一个公开路由。
数据丰富度	**被人为裁剪**。SaaS-B 后台可查看展商的 50+ 字段，但本页只暴露 5 个字段（名称/展区/展位）。
展商详情页	**缺失**。SaaS-B 有完整展商资料（Logo/简介/展品/联系人），但本页无跳转入口。
观众流量闭环	**断裂**。展商在 SaaS-B 海报邀请中设置了自定义展位图+产品图，但这些内容不出现在本页的「下载邀请函」环节。
根本原因	本页是 SaaS-B 的「公开嵌入组件」定位，被设计为最小化的展商目录，而非展商展示平台。

5.4 集成失败的核心矛盾

SaaS-A 定位：展商品牌营销（展品/活动/直播/H5展台）
SaaS-B 定位：展会运营管理（合同/付款/观众邀请/数据统计）
本页定位：公开展商查询工具（观众找展商用）

三者本应形成：
SaaS-B（运营管理）→ 本页（公开目录）→ SaaS-A（品牌展示）
即：展商在SaaS-B完成报名 → 数据同步到本页目录 → 点击展商进入SaaS-A展台

实际现状：
① SaaS-B → 本页：数据已同步（1260展商），但只有名称+展位，无详情跳转
② 本页 → SaaS-A：完全断链，两个系统无任何接口互通
③ 技术断层：SaaS-A（Vue 2/REST）与 SaaS-B（Vue 3/GraphQL）架构完全不同，
实时数据同步需要双方提供 API 且需主办方协调，当前未实现

6. 对小程序合并方案的影响

6.1 本页可直接被小程序替代的功能

功能	小程序实现路径	数据来源	
-----	-----	-----	
展商目录列表	小程序列表页 + 搜索	SaaS-B `exhibitor.viewPage` GraphQL（已知 schema）	
按展区筛选	小程序 Tab 或下拉筛选	SaaS-B `exhibitionArea.all`（已知 schema）	
展商邀请函下载	小程序内生成海报 → 分享/保存	SaaS-B 海报生成逻辑（与展商端海报邀请同源）	
展商详情页	**SaaS-A 无法直接用，需重建** SaaS-B `exhibitor.view`（字段齐全）		

6.2 本页暴露的小程序集成机会

- ****client_credentials 模式可供小程序复用****：小程序可用同样的 client_credentials 获取匿名 token，无需展商/观众登录即可展示全量展商目录——**这是合理的公开查询场景**。
- ****1,260展商全量数据已在 SaaS-B****：小程序只需对接 SaaS-B 的 `exhibitor.viewPage` 即可完整替代本页，且可加上展品/公司简介等 SaaS-A 功能（需单独对接 SaaS-A 或将内容迁移）。
- ****展商秀 ExhibitorShow 开通后****：若主办方开通 ExhibitorShow 功能（IsEnabled=true），SaaS-B 可能自动聚合 SaaS-A 展品数据，届时 SaaS-B GraphQL 应当能返回更丰富的展商展示内容。

6.3 需要主办方（桔联）协调解决的前提

前提	当前状态	解决路径	
-----	-----	-----	
ExhibitorShow 开通	IsEnabled=false	联系桔联开通 ExhibitorShow 功能旗标	
小程序域名加入 CORS 白名单	当前只允许 exhibitor.expo2345.com	向桔联申请将小程序域名加入白名单	
client_secret 换成安全方案	明文在 JS 中	桔联应提供专用的小程序 AppKey，或换成 PKCE 流程	
SaaS-A 展品数据导出/对接	无接口	向展商秀申请数据导出 API 或由主办方提供同步方案	

7. 简要结论

本页是**慕渊会展云（SaaS-B）的同域公开路由**，与 SaaS-B 展商后台共享同一 Vue 3 SPA，设计定位为「嵌入 CIOSSH 官网的展商查询小工具」。

当前状态：

- ****功能极简****：只有展商名称+展位+下载邀请函，无品牌内容
- ****SaaS-A 完全缺失****：展商秀的展品/活动/公司介绍在此页零存在
- ****4个可见 Bug****：Banner 不渲染、双重表头、client_secret 暴露、无品牌化
- ****集成断链****：三个系统（ciosh.com / SaaS-A / SaaS-B）之间均无真正的数据/跳转互通

****对小程序方案的核心判断****：本页代表的「公开展商目录」功能****完全可以由小程序替代****，且小程序版本可以做得更好（加展商详情/展品/筛选/地图定位），数据来源已确认为 SaaS-B 的 `exhibitor.viewPage` GraphQL 接口，技术路径清晰。SaaS-A 展商内容的整合需要额外的数据迁移或接口对接工作，不能依赖现有的 ExhibitorShow feature flag（当前未开通）。

文档为单次调研快照，由 cc 完成页面分析后输出。