

Zadanie domowe - kasa fiskalna

- Wymagane funkcjonalności działają prawidłowo
- Scenariusze pokrywają wszystkie oczekiwane przypadki
- Testy wyglądają zgodnie z wytycznymi
- Printowanie rzeczy nas nie interesuje - można printować co się chce, dla nas istotny jest wynik zwracany przez kod
- **Ważne:** Kod musi być oparty na naszym repozytorium, a wysłane paczki (np. .zip'y) nie zawierają binarek

- Dodawanie i usuwanie towaru do/z rejestru (id, nazwa, cena)
- Sprawdzenie wartości aktywnego rachunku
- Dodawanie i usuwanie towaru z rachunku
- Zwrócenie listy zarejestrowanych towarów w rachunku
- Możliwość zamknięcia rachunku i rozpoczęcia nowego

- Aktywowanie i deaktywowanie promocji w rejestrze
- Rejestrowanie lub usuwanie towaru do/z typu promocji
- Wylistowanie zarejestrowanych promocji
- Aktywacja promocji kartą stałego klienta skanowaną tak samo jak towary
 - Globalna np. 10% zniżki na wszystko
 - Na konkretne towary np. 3 sztuka gratis
- Poprawna obsługa towarów w promocji

- Zadania powinny być wysłane na oba adresy:
 1. piotr.1.kowalczyk@nokia.com
 2. michal.orynicz@nokia.com
- Paczka musi być oparta na repozytorium z prezentacji
- Paczka powinna być zawarta w archiwum, najlepiej .zip, bez binarek
- W treści maila proszę podać imię, nazwisko i numer indeksu
- Deadline podany zostanie na zajęciach oraz w mailu po

- Po sprawdzeniu otrzymacie zwrotkę w komentarzem i feedbackiem
- Feedback jest czysto informacyjny i ma na celu danie wskazówek co można było zrobić inaczej

- Używany framework do testów - **GTest**;
- Repozytorium z programem startowym:
`git clone https://github.com/nokmory/paro-tdd.git`
- Przykładowe użycie GTesta pokazane jest w pliku `src/sampleTests.cpp` w repozytorium.

- Można korzystać z własnego środowiska, ale potrzebny jest zainstalowany **CMake** i **G++**.
- Aby uruchomić testy należy wykonać polecenia w terminalu:
 1. `cd paro-tdd`
 2. `mkdir build && cd build`
 3. `cmake ../workspace`
Wystarczy tylko przed pierwszą kompilacją
 4. `make run_tests`
Kompilacja + uruchomienie testów

- Po dodaniu nowego pliku .cpp do projektu, należy dopisać jego nazwę w `CMakeLists.txt` w sekcji `add_executable`.
- Oczekujemy że wysłane repozytorium kompiluje się, wszystkie dopisane testy są uruchamiane i przechodzą