Nano Revolution SRL
Str. Ogorului Nr. 3, Oradea
Jud. Bihor, 410554, România
contact@nanorevolution.ro
+40 771 445 577

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

CONFORM REGULAMENTULUI (UE) NR. 305/2011 (CPR)

Ref. DoP-THERMX-001/2026 | Rev. 01 | Data: 08.03.2026

Baza legală: Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Cod de identificare unic al produsului-tip:	**THERMX-IC-2026-001**
Denumire comercială:	**thermX Insulation Coating**
Tip produs:	Membrană termoizolantă și hidroizolantă nanoceramică
Utilizare preconizată:	Izolație termică și hidroizolație pentru elemente constructive — fațade, pereți, acoperișuri, conducte, elemente structurale

2. PRODUCĂTOR

Denumire:	**Nano Revolution SRL**
Adresa sediului social:	Str. Ogorului Nr. 3, Oradea, Jud. Bihor, 410554, România
Cod unic de înregistrare:	RO _____
Persoana de contact:	Alexandru Țucudean-Șușman | office@sinca.org
Telefon:	+40 771 445 577

3. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

Sistem AVCP aplicabil: Sistem 3

Conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011, Anexa V — Determinarea produsului-tip pe baza încercărilor de tip efectuate de un laborator notificat.

Standard armonizat de referință:	**EN 15824:2017** — Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organici
Standard de calcul termic:	**СНиП 41-103-2000** — Proiectarea izolației termice pentru echipamente și conducte

4. PERFORMANȚĂ DECLARATĂ

NR.	CARACTERISTICĂ ESENȚIALĂ	UNITATE	PERFORMANȚĂ DECLARATĂ	STANDARD / METODĂ
1	Conductivitate termică la 20°C	W/m·K	**0,001**	СНиП 41-103-2000
2	Reacție la foc (stare uscată / polimerizată)	Clasă	**Clasa A**	EN 15824
3	Reacție la foc (stare lichidă)	Clasă	**Clasa C**	EN 15824
4	Aderență pe beton (durabilitate la rupere)	MPa	**≥ 1,84**	EN 1542
5	Aderență pe metal (durabilitate la rupere)	MPa	**≥ 1,53**	EN 1542
6	Rezistență la tracțiune (după aplicare)	MPa	**≥ 2,0**	EN ISO 527
7	Rezistență la tracțiune (după îmbătrânire 10 ani)	MPa	**≥ 3,0**	EN ISO 527
8	Alungire relativă la rupere	%	**≥ 12**	EN ISO 527
9	Absorbție de apă	g/cm^3	**≤ 0,03**	EN ISO 62
10	Permeabilitate la vapori de apă	mg/m·h·Pa	**0,0014**	EN ISO 7783
11	Coeficient de emisie termică	$W/m^2 \cdot °C$	**1,29 – 2,2**	—
12	Temperatură de exploatare	°C	**−60 → +260**	—
13	Densitate strat uscat	kg/m^3	**380 – 410**	—
14	Durabilitate garantată	ani	**≥ 20**	—

5. DECLARAȚIE

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 2.

Semnată în numele producătorului de:

ADMINISTRATOR / REPREZENTANT LEGAL

Alexandru Țucudean-Șușman

Nano Revolution SRL

Semnătura: _____

DATA ȘI LOCUL EMITERII

08.03.2026, Oradea

Ștampila:

Această declarație de performanță este întocmită în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții. Producătorul este responsabil pentru acuratețea datelor declarate. Declarația nu constituie o garanție contractuală suplimentară față de legislația în vigoare. O copie a acestei declarații este disponibilă la cerere de la producător.

© 2026 Nano Revolution SRL — Toate drepturile rezervate