

## **LISTAS NUMERADAS O ORDENADAS DE ELEMENTOS.**

### **NOTA PREVIA → TEORIA BASICA**

1. Se usa la directiva <OL> ... </OL>
2. Cada uno de los elementos de la lista debe estar precedido de la directiva <LI>
3. La directiva <OL> puede llevar los siguientes parámetros:
  - a. start = num → indica que el número será el primero de la lista. Si no se indica, se entiende que empezará por el número 1.
  - b. Type = tipo → indica el tipo de numeración usada. Si no se indica, se entiende que será una lista ordenada numéricamente. Los tipos posibles son:
    - 1 = Numéricamente, es decir, 1, 2, 3, 4, etc...
    - a = Letras minúsculas es decir, a, b, c, d,, etc...
    - A = Letras mayúsculas es decir, A, B, C, D,, etc...
    - I = Numéricamente, es decir, 1, 2, 3, 4, etc...
    - i = Números romanos en minúsculas, es decir, i, ii, iii, etc
    - I = Números romanos en mayúsculas, es decir, I, II, III, etc
4. La directiva <LI> puede llevar el siguiente parámetro:
  - a. Value = num → indica que el número que va a tener ese elemento de la lista y a partir del cual se va a renumerar la lista.

**Crear una página HTML con el título de “Listas Numerada o Ordenada de Países” donde aparezcan los siguientes países del modo siguiente:**

- 1. España**
- 2. Francia**
- 3. Portugal**
- 4. Italia.**

- 1. España**
- 2. Francia**
- 5. Portugal**
- 6. Italia.**

- A. España**
- B. Francia**
- C. Portugal**
- D. Italia.**



