

Algorytmy i struktury danych

Kopce

3 grudnia 2020

1 Implementacja kopców

Zaimplementuj trzy kopce zupełne: 2-arny, 3-arny i 4-arny. Każdy z kopców zaimplementuj w tablicy (liście w Pythonie). Wymagane operacje:

- wstawianie elementu do kopca,
- usuwanie szczytu kopca,
- wyświetlanie kopca na ekranie (w dowolny, ale czytelny sposób).

2 Porównanie kopców

Wygeneruj wejściową listę liczb (np. 100000 losowych liczb z zakresu od 1 do 300000), która posłuży dalej do badania wydajności.

Dla każdego z kopców:

- zmierz czas tworzenia kopca na podstawie n pierwszych liczb listy wejściowej (np. $n = 10000, 20000, \dots, 100000$),
- zmierz czas wykonania n operacji usunięcia szczytu kopca (np. $n = 10000, 20000, \dots, 100000$) w kopcu, który dla każdego n został utworzony na podstawie całej listy wejściowej.

Dla każdej z operacji wygeneruj zbiorcze wykresy (jeden wykres dla trzech typów kopców) pokazujące zależność czasu wykonania operacji od liczby elementów/wykonań.

3 Wyniki

Rezultatem powinny być:

- kod źródłowy z zaimplementowanymi kopcami,
- kod źródłowy przeprowadzający komplet pomiarów wydajności i generujący dwa pliki z wykresami,
- wygenerowane pliki z wykresami,
- trzy zrzuty ekranu z przykładami wyświetlania kopca (po jednym dla każdego typu kopca).

4 Ocena

Zadanie oceniane jest w skali 0-6 pkt.