

V5011S2 系列

二通螺纹连接座阀

控制阀

电动座阀与执行器

霍尼韦尔 V5011S2W 系列二通螺纹连接座阀可与 ML74、ML64 或 ML88 系列阀门执行器相连，广泛应用于暖通空调系统的冷热水控制。V5011S2S 系列二通螺纹连接座阀可与 ML88 系列阀门执行器连接，广泛应用于蒸汽加湿控制。



特点

- 低泄漏率
- 使用寿命长
- 阀杆精确定位，确保温度控制
- 无需配件，可与执行器快速安装

技术参数

规格

公称压力	PN 20
阀门口径	DN 15 至 DN 50
流量特性	等百分比
泄漏率	$\leq 0.01\% \times Kvs$
可调比	50:1
适用介质	冷热水或不高于 50 % 的乙二醇溶液，饱和蒸汽
介质温度	水: -25 °C 至 130 °C 蒸汽: -25 °C 至 180 °C
额定行程	DN 15 至 DN 20: 10 mm DN 25: 15 mm DN 32 至 DN 50: 20 mm
材质	阀体: 不锈钢 阀杆: 不锈钢 阀芯: 不锈钢
连接方式	螺纹, ISO7-1 Rp
动作方向	阀杆向下关闭

安装要求

- 介质水必须符合 GB/T 29044 - 2012 采暖空调系统水质要求。
- 阀杆位置不得低于水平面。
- 流体流向应与阀体流向箭头方向一致。
- 强烈推荐阀前安装过滤器。