

V5011S3 系列

三通螺纹连接座阀

控制阀

电动座阀与执行器

霍尼韦尔 V5011S3W 系列三通螺纹连接座阀可与 ML74、ML64 或 ML88 系列阀门执行器相连，广泛应用于暖通空调系统的冷热水控制。V5011S3S 系列三通螺纹连接座阀可与 ML88 系列阀门执行器连接，广泛应用于蒸汽加湿控制。



特点

- 低泄漏率
- 使用寿命长
- 阀杆精确定位，确保温度控制
- 无需配件，可与执行器快速安装

技术参数

规格	
公称压力	PN 20
阀门口径	DN 15 至 DN 50
阀门类型	三通混流
流量特性	等百分比 (A-AB) / 线性 (B-AB)
泄漏率	A-AB 泄漏率 $\leq 0.01\%$ of Kvs B-AB 泄漏率 $\leq 0.02\%$ of Kvs
可调比	50 : 1
适用介质	冷热水或不高于 50 % 的乙二醇溶液，饱和蒸汽
介质温度	水 : -25 °C 至 130 °C 蒸汽 : -25 °C 至 180 °C
额定行程	DN 15 至 DN 20: 10 mm DN 25: 15 mm DN 32 至 DN 50: 20 mm
阀门材质	阀体 : 不锈钢 阀杆 : 不锈钢 阀芯 : 不锈钢
连接方式	螺纹, ISO7-1 Rp
动作方向	阀杆向上关闭通道 A-AB

安装要求

- 介质水必须符合 GB/T 29044 - 2012 采暖空调系统水质要求。
- 阀杆位置不得低于水平面。
- 流体流向应与阀体流向箭头方向一致。
- 强烈推荐阀前安装过滤器。