

无线网络连接指导

1、安卓端

1.1、在 WLAN 设置扫描的 SSID 中，选择 hwy



1.2、在 CA 证书选项中，选择不验证



1.3、确认安全性与 CA 证书选项后，输入自己的域账户名与密码后，点击连接即可

← 添加网络

安全性 802.1x EAP

EAP 方法 PEAP >

阶段 2 身份验证 无 >

CA 证书 不验证

未指定任何证书。您的网络连接将不是私密连接。

身份

域账户名,例如 zhangsan

匿名身份

无需填写

密码 域账户密码

☐ 显示高级选项

取消 连接

2、苹果 IOS 端

2.1 与安卓端一样在 WLAN 设置扫描的 SSID 中选择 hwy，输入自己的域账户名与密码后，选择加入

中国移动 4G 16:14 69%

输入“hwy”的密码

取消 输入密码 加入

用户名 域账户名

密码 域账户密码

2.2 连接过程中会弹出证书信任选项，选择信任，即可完成连接



3、配置正确却无法连接

如果出现上述配置都正确，却无法连接的情况

3.1 是否是新设备接入，更换过手机，之前连接过公司无线网络

请联系网络管理员进行确认后，应在 OA 系统【工作流】→【运维】→【网络权限】流程板块中发起《WIFI 申请流程》，通过技术运维部对应管理员审核后，添加对应增加的无线接入终端的无线网络使用权限。

3.2 域账号更改过密码

选择不保存该网络后，重新使用更改后的账户名密码进行登录