

Manuale di installazione e utilizzo

Cucinati Ma Non Fritti 95 - Progetto 2

Questo manuale descrive l'avvio locale del progetto e le funzioni principali del sito. Non è necessario installare un IDE o collegarsi a Internet: **il codice, le dipendenze Python e Bootstrap sono già inclusi. La cartella .venv non fa parte della consegna e viene creata automaticamente al primo avvio.**

Prima di iniziare

Estrarre completamente il file ZIP in una cartella normale del computer. Non avviare il progetto direttamente dall'archivio compresso.

1. Requisiti

- Python 3.12 installato e disponibile da riga di comando.
- Un browser web aggiornato.
- Prompt dei comandi, PowerShell o terminale.
- Permesso di scrittura nella cartella in cui è stato estratto il progetto.

Controllo rapido su Windows:

```
py -3.12 --version
```

Il risultato deve iniziare con **Python 3.12**. Per la verifica non usare Eclipse, Visual Studio Code o altri ambienti di sviluppo.

2. Primo avvio su Windows

- 1. Aprire la cartella principale del progetto.** Nella stessa cartella devono essere presenti `avvia.bat`, `avvia.py`, `manage.py`, `config`, `cucina` e `templates`.
- 2. Eseguire `avvia.bat`.** Fare doppio clic sul file e lasciare aperta la finestra del terminale.
- 3. Attendere il completamento della preparazione.** Poiché la cartella `.venv` è stata esclusa dal file consegnato, al primo avvio lo script la crea e installa al suo interno i pacchetti presenti in dipendenze. Questa operazione può richiedere qualche minuto.
- 4. Aprire il sito.** Quando compare il messaggio "Progetto pronto", aprire nel browser:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

- 5. Lasciare aperto il terminale.** La chiusura della finestra arresta il server.

Avvio alternativo dal Prompt dei comandi

Aprire il Prompt dei comandi nella cartella principale ed eseguire:

```
py -3.12 avvia.py
```

Che cosa esegue lo script di avvio

- controlla che la versione di Python sia la 3.12;
- verifica che lo ZIP sia stato estratto completamente;
- crea l'ambiente virtuale `.venv` quando non è presente e lo ricrea se è stato generato con una versione di Python diversa;
- installa i pacchetti dalla cartella dipendenze senza usare Internet;
- applica le migrazioni, carica i dati iniziali se il database è vuoto e avvia il server locale.

3. Avvio su Linux o macOS

Aprire il terminale nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
chmod +x avvia.sh
./avvia.sh
```

Il sistema deve disporre di Python 3.12. Se il comando python predefinito usa una versione diversa, avviare lo script con l'interprete python3.12.

4. Uso del sito

L'interfaccia è divisa in tre aree, mantenute uguali in tutte le pagine:

Sinistra	Centro	Destra
Filtro e ricerca della sezione aperta.	Elenco dei risultati oppure dettaglio dell'elemento selezionato.	Navigazione principale: Home, Ricette, Ingredienti, Regioni e Libri.

Sezioni disponibili

Sezione	Operazioni principali
Ricette	Ricerca per titolo, filtro per tipo e apertura della scheda completa.
Ingredienti	Ricerca per nome o lettera iniziale e visualizzazione delle ricette in cui compare.
Regioni	Ricerca per nome, filtro per zona geografica e apertura delle ricette regionali.
Libri	Filtro per titolo, anno e ISBN; ordinamento dei risultati e apertura delle ricette pubblicate.

Gestione degli ingredienti

Aggiunta. Aprire una ricetta e usare il pulsante per inserire nome e quantità del nuovo ingrediente.

Modifica. Cambiare il nome o la quantità. Quando è selezionata l'opzione di propagazione, il nuovo nome viene applicato anche alle altre ricette in cui lo stesso ingrediente è presente.

Eliminazione. Usare il comando di eliminazione nella scheda della ricetta e confermare l'operazione.

5. Arresto e riavvio

Per arrestare il server, tornare alla finestra del terminale e premere CTRL+C. Per avviare nuovamente il progetto, eseguire ancora avvia.bat oppure avvia.sh.

6. Database e ripristino dei dati

Il database locale **db.sqlite3** è già popolato con i dati del primo progetto: 75 ricette, 300 ingredienti, 20 regioni, 5 libri e 79 collegamenti tra libri e ricette. I dump SQL originali sono conservati nella cartella `dati_sql`.

Attenzione

Il ripristino elimina le modifiche effettuate durante le prove e ricarica i dati iniziali.

Arrestare il server e usare uno dei seguenti comandi.

Windows

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py seed_data --reset
```

Linux o macOS

```
.venv/bin/python manage.py seed_data --reset
```

7. Problemi comuni

Problema	Soluzione
Python non è la versione 3.12	Eseguire <code>py -3.12 --version</code> . Il risultato deve iniziare con Python 3.12.
.venv non è presente oppure è incompleta	È normale che non sia inclusa nella consegna. Eseguire <code>avvia.bat</code> per crearla. Se un avvio si interrompe, eliminare soltanto .venv e ripetere.
La porta 8000 è già occupata	Chiudere gli altri server oppure usare la porta 8001 con il comando indicato sotto.
No module named config	Estrarre nuovamente lo ZIP. <code>config</code> , <code>cucina</code> , <code>templates</code> e <code>manage.py</code> devono essere nello stesso livello.
Errore durante l'installazione	Controllare dipendenze e <code>requirements.txt</code> . Eliminare l'eventuale .venv incompleta e ripetere l'avvio.
Il browser non apre il sito	Lasciare aperto il terminale, verificare che non mostri errori e digitare <code>http://127.0.0.1:8000/</code> .

Avvio sulla porta 8001

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8001
```

Aprire quindi `http://127.0.0.1:8001/`.

8. Controllo del progetto

Eseguire i controlli dopo il primo avvio, quando la cartella `.venv` è già stata creata:

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py check
.venv\Scripts\python.exe manage.py test
```

Risultato atteso. `check` deve terminare senza problemi e `test` deve concludersi con OK. Su Linux o macOS usare `.venv/bin/python` al posto di `.venv\Scripts\python.exe`.