



Sintaxis HTML

<elemento atributo="valor"> contenido </elemento>

Emezeta.com

Etiquetas de texto

**** texto enfatizado
**** texto importante
<mark> texto resaltado
<i> voz/tono alternativo
**** palabra clave
<u> anotaciones
<sub> **<sup>** subíndice / superíndice
<small> pequeñas aclaraciones
<var> variable o incógnita
<samp> resultado de operación
<kbd> entrada de usuario (teclado)
<dfn> **<abbr>** definición / abreviatura
title significado
<cite> títulos de trabajos u obras
<q> citas (frases)
cite URL enlace de referencia
**
** salto de línea
<wbr> oportunidad de salto de línea
<s> texto eliminado (inexacto)
<ins> **** texto añadido / eliminado
cite URL enlace de referencia
datetime Fecha/hora (ISO8601)
<time> fecha / hora (legible)
datetime Fecha/hora (ISO8601)
<data> equivalencia para máquinas
value información (para robots)
<code> fragmento de código
<a> **<area>** vínculos y área de enlaces
href URL enlace o archivo
hreflang Idioma (ISO639-1)
download nombre de descarga
rel **alternate** **author** **bookmark** **help**
license **prev** **next** **search** **prefetch**
nofollow **noreferrer** **tag**
target **_self** **_blank** **_parent** destino
type MIME formato de archivo
 (solo para <area>)
alt texto alternativo
coords lista de coordenadas
shape **rectangle** **circle** **poly** **default**

Etiquetas de scripting

<script> ejecuta o carga un script
src URL enlace o archivo
charset UTF-8 ISO-8859-1 ...
async carga asíncrona
defer aplaza ejecución
type MIME formato de archivo
<noscript> alternativa sin scripts
<template> carga plantilla HTML

Etiquetas de agrupación

<p> párrafo de texto
<div> capa (división en bloque)
**** capa (fragmento en línea)
<hr> separación temática
<pre> texto preformateado
<blockquote> agrupación de cita
cite URL enlace de referencia
<figure> ilustración (figura, imagen...)
<figcaption> leyenda de ilustración
<main> contenido principal
<map> mapa de imágenes (<area>)
name nombre del mapa

Etiquetas de listas

**** lista sin orden
**** lista ordenada
start primer número de la lista
reversed lista inversa
type **I** **a** **A** **i** **I** tipo numeración
**** elemento de la lista
value valor del elemento (robots)
<dl> lista de definiciones
<dt> **<dd>** término / descripción

Etiquetas de tablas

<table> tabla de datos tabulados
border (fallback para UA limitados)
sortable permite ordenar columnas
<tr> fila de la tabla (row)
<th> cabecera de la tabla (header)
<td> datos de la tabla (data)
<caption> leyenda de la tabla
<thead> agrupación de cabecera
<tbody> agrupación de datos
<tfoot> agrupación de pie de tabla
<col> **<colgroup>** columna / agrupación
span aplicar a X columnas

Etiquetas de sección

<article> cuerpo del tema
<h1> **<h2>** ... **<h6>** encabezados
<section> sección (grupo temático)
<nav> zona de navegación
<aside> contenido no relacionado
<header> cabecera (logo, título...)
<footer> pie de página
<address> información de contacto

Idioma (ISO639-1)

es español en inglés de alemán ...

Fecha/hora (ISO8601)

2015-03-30T14:30:07+01:00

Etiquetas multimedia

**** imagen **JPG** **PNG** **SVG** **WEBP** **GIF**
src URL enlace a imagen
alt texto alternativo a imagen
width **height** ancho/alto de imagen
<iframe> marco flotante (HTML) **HTML**
src URL enlace a página
name nombre del iframe
width **height** ancho/alto de imagen
sandbox **allow-forms** **allow-pointer-lock**
allow-top-navigation **allow-same-origin**
allow-popups **allow-scripts**
<embed> recurso externo **SWF**
src URL enlace a recurso
type MIME formato de archivo
width **height** ancho/alto de imagen
<object> recurso externo **SWF**
data URL enlace a recurso
name nombre del objeto
type MIME formato de archivo
width **height** ancho/alto de imagen
<param> parámetros de <object>
name nombre del parámetro
value valor del parámetro
<video> elemento de video **MP4** **WEBM** **OGV**
<audio> elemento de audio **MP3** **OPUS** **OGG**
 para <video> y <audio>
src URL enlace a video
preload **none** **metadata** **auto**
mediagroup agrupación multimedia
autoplay reproduce al inicio
loop modo infinito (bucle)
muted silencia el audio
controls muestra controles
 solo para <video>
poster URL enlace a imagen previa
width **height** ancho/alto de imagen
<source> formatos alternativos
src URL enlace a video/audio
type MIME ;codecs= CODEC
<track> subtítulos **VTT**
src URL enlace a subtítulo
lang Idioma (ISO639-1)
label leyenda del subtítulo
kind **subtitles** **captions** **descriptions**
chapters **metadata**
default subtítulo primario
<picture> imágenes **JPG** **PNG** **SVG** **WEBP** **GIF**
<source> formatos para <picture>
srcset URL lista de imágenes
sizes descriptor de ancho
media media queries
type MIME formato de archivo
<canvas> lienzo de dibujo
width **height** ancho/alto del lienzo



Etiquetas de documento

<!DOCTYPE html> documento HTML5
<html> contenido del documento
manifest URL archivo de caché
<head> cabecera (metadatos)
<body> contenido de la página

Atributos globales

id identificador (único por página)
class clase (múltiples por página)
lang Idioma (ISO639-1)
translate yes no palabra traducible
title información al pasar el ratón
data-* metadatos personalizados
style estilos CSS en línea
dir ltr rtl auto dirección del texto

Etiquetas <head> y metadatos

<link> relación con otro documento
rel tipo de relación
alternate versión alternativa
author información sobre el autor
license licencia del documento
help documento de ayuda
icon icono de la URL (favicon)
canonical URL canónica
prev **next** página anterior/siguiente
prefetch precarga de página
search URL de búsqueda web
stylesheet URL de estilos CSS
href URL enlace o archivo
hreflang Idioma (ISO639-1)
type MIME formato de archivo
<meta> codificación del documento
charset UTF-8 ISO-8859-1 ...
<meta> metadatos del documento
name keywords description author
application-name generator
content valor del metadato
<style> estilos CSS incrustados
media tipo de medio aplicable
title nombre del estilo alternativo
type MIME formato de archivo
<base> base de URLs relativas
href URL enlace o archivo
target _self _blank _parent destino

Atributos comunes de formulario

accesskey tecla de acceso rápido
tabindex orden del campo (número)
spellcheck true false revisa ortografía
form asocia con id de un formulario
autofocus coloca foco en campo
hidden oculta un campo
contenteditable permite editar campo

Formularios HTML

<form> formulario
name nombre del formulario
method get post método HTTP
action URL enlace a back-end
accept-charset UTF-8 ISO-8859-1 ...
autocomplete on off
novalidate no realiza validaciones
target _self _blank _parent destino
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data text/plain
<label> leyenda para un campo
for asocia con id de un campo
<input> campo de entrada de datos
name nombre del campo
type text hidden search tel url email
number range color
password file
datetime date time week month
checkbox radio
submit image reset button
value valor inicial
size tamaño del campo
list asocia con id de <datalist>
placeholder sugerencia visual
accept formatos soportados o MIME
alt texto alternativo
src URL enlace o imagen
width **height** ancho/alto de imagen
autocomplete on off
checked campo seleccionado
multiple permite múltiples valores
<textarea> área amplia de texto
name nombre del campo
autocomplete on off
cols número de columnas
rows número de filas
placeholder sugerencia visual
wrap soft hard mantiene saltos
<select> lista de selección
name nombre del campo
size tamaño del campo
multiple selección múltiple
<datalist> lista (modificable)
<option> elemento de lista
value valor inicial
label texto visible
selected opción seleccionada
<optgroup> agrupación de opciones
label texto visible
<fieldset> agrupación temática
name nombre del campo
<legend> leyenda para <fieldset>

Formularios HTML

<button> botón
name nombre del campo
type submit reset button
value valor inicial
<keygen> generador de par de claves
name nombre del campo
keytype rsa
challenge cadena de desafío
<output> resultados
name nombre del campo
for asocia con id de un campo
<progress> barra de progreso
value progreso actual
max valor máximo
<details> información (desplegable)
open despliega contenido
<summary> información
<dialog> cuadro de diálogo HTML
open despliega contenido
<meter> medidor
value progreso actual
low umbral inferior
high umbral superior
optimum valor óptimo

Esquemas de <meter>

Low < Opt < High	Low < High < Opt	Opt < Low < High
Value < Low	Value < Low	Value > Low
Value > High	Value < High	Value > High
Otro	Otro	Otro

Restricción de campos

campos numéricos
min **max** número mínimo/máximo
step cantidad entre saltos
campos textuales
minlength **maxlength** longitud min/máx
pattern REGEX patrón de validación
tipo general
required campo obligatorio
disabled desactivado (no se envía)
readonly impide editar campo

Atributos que alteran formulario

formmethod get post
formaction URL enlace a back-end
formnovalidate no realiza validaciones
formtarget _self _blank _parent destino
formenctype multipart/form-data
application/x-www-form-urlencoded text/plain