

| **提高作业**

| 提高作业

| 2.1 调研：一个真实机器人定位系统

选择一个真实机器人定位系统或开源框架进行调研。
可选方向包括但不限于：

- ROS AMCL；
 - Cartographer；
 - ORB-SLAM；
 - VINS；
 - RTAB-Map；
 - 其他真实机器人定位或 SLAM 系统。
- 要求：

- 说明你选择的系统或框架名称；
- 说明它主要解决的是 localization、SLAM，还是多传感器融合问题；
- 说明它使用哪些输入信息，例如里程计、IMU、激光、图像、地图、地标等；
- 说明它是否需要已知地图；
- 说明它的输出是什么，例如 `pose`、轨迹、地图或状态估计结果；
- 用“运动预测、观测纠偏、地图先验、状态估计”这条主线解释它的工作方式；
- 分析它适合什么场景，以及有哪些局限。

我选择调研的系统是 **ROS AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)**。

AMCL 是 ROS (Robot Operating System) 导航栈中最经典的定位算法，它的核心思想与我们课堂上的 2D 粒子滤波 Demo 完全一致，但在工程实现上做了大量优化（比如自适应调节粒子数量）。

以下是对 AMCL 的详细调研分析：

| 1. 系统/框架名称

ROS AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization, 自适应蒙特卡洛定位)

| 2. 主要解决的问题

AMCL 主要解决的是 **Localization**（纯定位）问题。它不负责建图，而是假设环境地图已经存在，专注于在已知地图中实时追踪机器人的全局位姿，并能处理一定程度的“绑架机器人”问题（即机器人突然被搬到另一个地方，需要重新找回自己在哪）。

| 3. 输入信息

AMCL 主要依赖以下三种输入：

- 里程计 (Odometry)**：轮式里程计或 IMU 融合后的局部里程计（对应 ROS 里的 `/odom` 或 `/tf` 变换），用于推算机器人的短距离运动。
- 激光雷达 (Laser Scan)**：2D 激光雷达扫描数据（对应 ROS 里的 `/scan`），用于观测周围的障碍物轮廓。
- 地图 (Map)**：占据栅格地图（Occupancy Grid Map，对应 ROS 里的 `/map`），通常由 Cartographer 或 Gmapping 等 SLAM 算法提前建好。

| 4. 是否需要已知地图

是，必须提供已知地图（Map Prior）。AMCL 无法在未知的环境工作。

| 5. 输出是什么

- 位姿估计 (Pose)**：输出机器人在地图坐标系下的带协方差的 2D 位姿 (x, y, θ) ，代表机器人的当前位置和朝向（对应 ROS 话题 `/amcl_pose`）。
- 坐标变换 (TF)**：输出 `map` 坐标系到 `odom` 坐标系的转换关系，从而修正里程计的累积漂移。
- 粒子云 (Particle Cloud)**：输出当前的粒子分布（用于在 RViz 中可视化，直观展示定位的置信度）。

| 6. 工作方式解析（基于四大主线）

AMCL 的完整闭环完全契合课堂实践的理论框架：

- 运动预测 (Motion Prediction)**：当机器人移动时，AMCL 接收里程计数据。它根据配置的运动模型（差速模型或全向模型），加上预设的运动噪声（Motion Noise），让系统内的所有粒子按照里程计的指示进行“移动”。这一步由于引入了噪声，粒子群会变得越来越分散。
- 地图先验 (Map Prior)**：AMCL 依赖一张静态的栅格地图。在初始化时，粒子可以根据先验地图均匀撒布在地图上的所有“空闲”区域（全局定位）；在运行过程中，地图提供了障碍物（相当于无数个密集的地标）的绝对位置信息。
- 观测纠偏 (Observation Correction)**：当激光雷达获取到一帧扫描数据后，AMCL 会执行观测更新。对于每一个粒子，AMCL 假设机器人就在这个粒子的位置，并结合地图计算出“如果我在这里，我的雷达应该扫到什么距离”。然后将这个预期距离与雷达的真实测量距离进行比对。匹配度越高的粒子，权重（Weight）就越大。这一步用环境特征压制了里程计的累积误差。
- 状态估计 (State Estimation)**：AMCL 根据粒子的权重进行重采样 (**Resampling**)。权重低（走错路）的粒子被淘汰，权重高（符合观测）的粒子被复制。与课堂 Demo 稍有不同的是，AMCL 是“自适应 (Adaptive)”的（基于 KLD-sampling 算法）：当粒子都很集中（定位很准）时，它会自动减少粒子数量以节省算力；当粒子很分散（定位丢失）时，它会自动增加粒子数量来提高搜寻成功率。最终，它取粒子簇的加权平均值作为输出的最佳状态估计。

| 7. 适合场景与局限性

适合场景：

- 室内二维平面环境：如仓库、医院、办公室、餐厅等平坦地面。
 - 静态环境主导：环境中的主要特征（墙壁、大柱子）不发生移动。
 - AGV / 扫地机器人：工业轮式搬运机器人或服务机器人。
- 局限性：
- 无法处理 3D 环境：AMCL 是纯 2D 定位算法（只有 x, y, yaw 三个自由度），无法用于无人机（UAV）或在有明显坡度、坑洼的室外环境工作。
 - 高动态环境失效：如果环境中充满了走动的人群，或者仓库的货架位置被大规模改动，由于实际观测（Laser Scan）与地图先验（Map）完全对不上，所有粒子的权重都会变得极低，导致定位漂移甚至完全丢失。
 - 高度对称/缺乏特征的环境：在一条极长且没有任何标志物的长廊里，由于前后移动时雷达扫到的墙壁看起来都一样（观测模型无法区分前后位置），粒子群会沿着长廊方向发散，这就是经典的“长廊效应 (Corridor Problem)”。

2.2 方案设计：为一个机器人场景设计定位系统

选择一个具体机器人场景，设计一个定位系统方案。
可选场景包括：

- 室内移动机器人；
 - 足球机器人；
 - 仓储机器人；
 - 无人车或巡检机器人；
 - 其他你熟悉的机器人场景。
- 要求：

- 描述机器人运行环境；
 - 说明定位系统需要输出什么，例如 `pose = (x, y,  $\theta$ )` 或三维位姿；
 - 选择合适的传感器，并说明原因；
 - 说明是否需要地图，需要什么类型的地图；
 - 说明如何利用运动信息进行预测；
 - 说明如何利用外部观测进行纠偏；
 - 说明可能采用的状态估计方法；
 - 分析可能的误差来源和失败场景；
 - 画出一张定位系统流程图。
- 说明：本题只需要完成系统方案设计，不要求实现代码。

以下针对仓储机器人（AGV）的定位系统方案 进行分析。

1. 机器人运行环境描述

仓储环境通常具备以下特征：

- 地面平坦：硬质水泥或环氧地坪，基本没有坡度，属于严格的 2D 运动平面。
- 结构化但高度动态：存在固定的墙壁和排列整齐的货架（提供稳定的几何特征），但同时经常有其他 AGV、叉车、行人和临时堆放的托盘（动态障碍物）。
- 局部特征单一：货架通道极长且长得一模一样，容易产生“环境对称性”。
- 无 GPS 信号：室内深处，无法依赖卫星定位。

2. 系统输出需求

对于仓储机器人，控制和调度系统需要进行路径规划和货架对接，因此定位系统需要输出：

- 全局 2D 位姿 (Pose)： `[x, y,  $\theta$ ]`（分别代表机器人在全局地图中的 X 坐标、Y 坐标以及航向角 Yaw）。精度要求通常在厘米级（ $\pm 1\text{cm} \sim \pm 5\text{cm}$ ），对接货架时要求更高。

3. 传感器选择及原因

- 轮式编码器 (Wheel Encoders)：必备。用于记录车轮转角和速度，是最廉价、高频的本体感受传感器。
- 惯性测量单元 (IMU)：主要使用其中的陀螺仪。原因：仓储地面虽然平坦，但在满载加速或急转弯时车轮极易打滑。IMU 能提供准确的短时角速度测量，弥补编码器打滑时的航向误差。
- 2D 激光雷达 (2D LiDAR)：主传感器。原因：精度高（毫米级）、抗光照干扰强，能清晰扫描出货架腿和墙壁的轮廓。
- 反光板/二维码传感器（可选增强）：在关键对接点或长廊布置反光柱。雷达可以识别高反射率物体，解决长走廊特征单一的问题。

4. 地图需求

需要已知地图。具体分为两种图层的叠加：

- 占据栅格地图 (Occupancy Grid Map)：用于表示固定的墙壁、柱子等几何障碍物。
- 地标地图 (Landmark Map)：记录人工部署的反光板 (Reflectors) 的绝对坐标 `(x_i, y_i)`。

5. 运动信息的预测 (Motion Prediction)

通过多传感器融合推算 (Odometry Fusion)：

- 利用轮式运动学模型（如差速模型），根据左右轮编码器的脉冲数推算机器人的线速度 Δd 。
- 读取 IMU 陀螺仪的积分数据推算机器人的航向角增量 $\Delta \theta$ 。
- 两者结合，得出机器人在 Δt 时间内的推算位姿增量。这个过程属于“盲走”，会不断积累漂移误差。

6. 外部观测的纠偏 (Observation Correction)

当 2D 激光雷达获取到扫描帧后，兵分两路进行观测：

1. 轮廓匹配 (Scan Matching)：将雷达扫到的几何轮廓（如墙角、货架腿）与“占据栅格地图”进行比对，计算当前位姿下预期扫描结果与实际扫描结果的重合度。
2. 特征匹配 (Feature Matching)：提取雷达点云中高反射强度（Intensity）的点，识别出反光板。根据识别到的反光板距离和角度，与“地标地图”中的已知坐标进行三角定位计算。

- 这两种观测提供绝对的参考系信息，将机器人“拉回”正确的位置。

7. 状态估计方法 (State Estimation)

采用 自适应蒙特卡洛定位 (AMCL) / 粒子滤波 (Particle Filter)：


- 粒子撒布：用成百上千个粒子代表机器人可能处于的各种位姿状态。
- 预测更新：根据编码器 +IMU 融合后的里程计信息，更新所有粒子的位置（带有高斯噪声）。
- 观测更新：每个粒子计算其在雷达观测下与地图的匹配概率（权重）。匹配度越高的粒子权重越大。
- 重采样与输出：淘汰低权重粒子，复制高权重粒子。最后取所有高权重粒子的均值作为最终的输出位姿 (x, y, θ) 。

8. 误差来源与失败场景分析

- 打滑导致预测失效：地面有积水或油污，导致车轮严重打滑，里程计给出错误的巨大位移，使得粒子群被推错方向。
- 环境高度动态化：通道内停满了人工叉车或堆满了临时货物，导致雷达扫到的全是“未在地图上注册”的临时障碍物。观测模型匹配失败，粒子权重全部变低，定位漂移。
- 长廊效应 (Corridor Problem)：在几十米长的货架通道中运行，两侧全是平行的货架，如果没有反光板，雷达在通道前后移动时扫描结果完全一样。系统能确定 Y （不撞货架），但 X 轴（沿通道方向）的位置会出现严重歧义，导致粒子沿通道方向扩散。

9. 定位系统流程图

下面是该仓储机器人定位系统的架构流程图（基于 Mermaid）：



提高作业提交要求

请将提高作业整理为 一份 PDF，包含：

1. 一个真实定位系统或开源框架的调研分析；
2. 一个机器人场景的定位系统方案设计；
3. 定位系统流程图；
4. 传感器、地图、状态估计方法和输出结果说明；

