

Zoom電話機取り扱いラインナップ

		Yealink									
		ZOOM認定 IP電話機						ZOOMアプライアンス機			
		T31P	T33G	T43U	T46U	T48U	W73P (DECT) ※W70B+W73H	MP54	MP56	MP58	
											
想定利用シーン		受付/執務用	受付/執務用	受付/執務用	受付/執務用	執務用	店舗・工場用	執務用	執務/役員用	執務/役員用	
内蔵WiFi機能		×	×	×	×	×	×	×	○	○	
LINEKey	表示可能な回線キー数	2	4	8	10	29	-	-	-	-	
	サポートする回線キー数	-	12	21	27	-	-	-	-	-	
ディスプレイ	タッチディスプレイ対応	×	×	×	×	○	×	○	○	○	
	サイズ	2.3インチ	2.4インチ	3.7インチ	4.3インチ	7インチ		4インチ	7インチ	7インチ	
	カラー表示対応	×	○	×	○	○	×	○	○	○	
表示画面(UI)		SIP電話機	SIP電話機	SIP電話機	SIP電話機	SIP電話機	SIP電話機	ZOOM	ZOOM	ZOOM	
電源供給	PoE対応	○	○	○	○	○	W70B:○ W73H:×	○	○	○	
内蔵Bluetooth機能		×	×	×	×	×	×	○	○	○	
日本語入力・表示		表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	表示のみ可 (入力不可)	
短縮ダイヤル数		-	-	-	-	-	8	-	-	-	

※1 表示桁数を超えた場合、表示末尾が「…」で表示される

※2 表示文字数制限を超える場合、フォーカスを当てると横スクロール表示にて全部表示される。

※3 表示桁数を超えた場合、表示末尾が「…」で表示される